

IOS时代的JAVASCRIPT与OC通信

JSEXPORTPROTOCOL

```
83 //定义一个JSExport protocol
84 @protocol JSExportTest <JSExport>
85 - (NSInteger)add:(NSInteger)a b:(NSInteger)b;
86 @property (nonatomic, assign) NSInteger sum;
87 @end
88
89 //建一个对象去实现这个协议:
90 @interface JSProtocolObj : NSObject<JSExportTest>
91 @end
92
93 @implementation JSProtocolObj
94 @synthesize sum = _sum;
95 //实现协议方法
96 - (NSInteger)add:(NSInteger)a b:(NSInteger)b
97 {
98     return a+b;
99 }
100 //重写setter方法方便打印信息,
101 - (void)setSum:(NSInteger)sum
102 {
103     NSLog(@"--%@", @(sum));
104     _sum = sum;
105 }
```





























































JSEXPORT PROTOCOL

```
83 //定义一个JSExport protocol
84 @protocol JSExportTest <JSExport>
85 - (NSInteger)add:(NSInteger)a b:(NSInteger)b;
86 @property (nonatomic, assign) NSInteger sum;
87 @end
88
89 //建一个对象去实现这个协议:
90 @interface JSProtocolObj : NSObject<JSExportTest>
91 @end
92
93 @implementation JSProtocolObj
94 @synthesize sum = _sum;
95 //实现协议方法
96 - (NSInteger)add:(NSInteger)a b:(NSInteger)b
97 {
98     return a+b;
99 }
100 //重写setter方法方便打印信息,
101 - (void)setSum:(NSInteger)sum
102 {
103     NSLog(@"--%@", @(sum));
104     _sum = sum;
105 }
```

Protocol 中 定义了一个两个数相加的方法，还有一个保存结果的变量

JSEXPORT PROTOCOL