

IOS时代的JAVASCRIPT与OC通信

OC和JAVASCRIPT通讯





連























双对



















カ

カ

































类

双対

















W







































米ぬか

















类





双对





```
60
61 self.context = [[JSContext alloc] init];
62
63 NSString *js = @"function add(a,b) {return a+b}";
64
65 [self.context evaluateScript:js];
66
67 JSValue *n = [self.context[@"add"] callWithArguments:@[@2, @3]];
68
69 NSLog(@"---%@", @( [n toInt32] )); //---5
```

- ▶ 创建一个JSContext对象，然后将JS代码加载到context里面
- ▶ 取到这个函数对象，调用callWithArguments这个方法进行参数传值。
(JS里面函数也是对象)

OC 和 JAVASCRIPT 通讯

- ▶ 创建一个JSContext对象，然后将JS代码加载到context里面
- ▶ 取到这个函数对象，调用callWithArguments这个方法进行参数传值。
(JS里面函数也是对象)

```
60  
61 self.context = [[JSContext alloc] init];  
62  
63 NSString *js = @"function add(a,b) {return a+b}";  
64  
65 [self.context evaluateScript:js];  
66  
67 JSValue *n = [self.context[@"add"] callWithArguments:@[@2, @3]];  
68  
69 NSLog(@"---%@", @( [n toInt32])); //---5
```

JAVASCRIPT 和 OC 通讯