

# 毕小烦的学习笔记

每天进步一点点 请关注毕小烦的微博 [weibo.com/wirelessqa](http://weibo.com/wirelessqa)

目录视图

摘要视图

RSS 订阅

我的作品

个人资料

毕小烦

访问: 2290114次

积分: 16461

等级:

排名: 第613名

原创: 188篇 转载: 25篇

译文: 4篇 评论: 864条

联系方式

微博: [wirelessqa](#)

扣扣: 782670627

微信公众号: [wirelessqa](#)

文章搜索

赠书 | 异步2周年,技术图书免费送 每周荐书: 渗透测试、K8s、架构 (评论送书) 项目管理+代码托管+云原生 开发可流畅

## Git入门指南九:远程仓库的使用

2014-02-28 19:05

10416人阅读

评论

分类:

玩转 Git (13)

版权声明: 本文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。

目录(?)

[+]

## 十三. 远程仓库的使用

### 查看当前项目有哪些远程仓库

```
$ git remote

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git remote
origin
```

### 查看远程仓库

```
$ git remote -v

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git remote -v
origin      git@gitlab.***.com:xiaopeng.bxp/wirelessqa.git (fetch)
origin      git@gitlab.***.com:xiaopeng.bxp/wirelessqa.git (push)
```

### 查看远程仓库信息

```
$ git remote -v <remote-name>

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git remote show origin
* remote origin
  Fetch URL: git@gitlab.***.com:xiaopeng.bxp/wirelessqa.git
  Push URL:  git@gitlab.***.com:xiaopeng.bxp/wirelessqa.git
  HEAD branch: master
  Remote branch:
    master tracked
  Local branch configured for 'git pull':
    master merges with remote master
  Local ref configured for 'git push':
    master pushes to master (local out of date)
```

### 添加远程仓库:

```
$ git remote add [remote-name] [url]

bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro robotium$ git remote add test
git://github.com/paulboone/ticgit.git
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro robotium$ git remote -v
origin      https://github.com/RobotiumTech/robotium (fetch)
origin      https://github.com/RobotiumTech/robotium (push)
test        git://github.com/paulboone/ticgit.git (fetch)
test        git://github.com/paulboone/ticgit.git (push)
```

博客专栏



玩转Ubuntu  
文章：11篇  
阅读：58572



每天一个Linux命令  
文章：23篇  
阅读：177957

文章分类

- 玩转 Android开发 (26)
- 玩转 Android自动化 (17)
- 杂的文 (4)
- 玩转 Java (10)
- 玩转 AndroidStudio (31)
- 玩转 Android测试 (9)
- 玩转 mac OS (17)
- 玩转 Eclipse (6)
- 玩转 Git (14)
- 玩转 Maven (3)
- 玩转 工具 (6)
- 玩转 JavaScript (0)
- 玩转 Python (14)
- 玩转 Jenkins (5)
- 玩转 iOS 测试 (1)
- 玩转 Linux (11)
- 每天一个Linux命令 (26)
- 玩转 Ubuntu (13)
- 玩转 SQLite (5)
- 玩转 Docker (0)
- Markdown 实用指南 (5)

文章存档

- 2017年07月 (1)
- 2017年05月 (1)
- 2017年04月 (3)
- 2016年12月 (3)
- 2016年11月 (2)

展开

阅读排行

- Android Studio入门指南 (180438)
- Git入门指南十一:Git brar (120398)
- 【Git配置技巧】01. 配置 (92071)
- 【Android数据传递】Inte (70564)
- Git入门指南八:Git撤消操 (56661)
- 使用python编写appium月 (52673)
- python时间处理之datetin (48669)
- Android视频录制命令scn (46142)
- Android截图命令screenc (45621)
- 【Android测试工具】02. (41408)

评论排行

- Android Studio入门指南 (570)
- Android截图命令screenc (18)

## 删除远程仓库：

```
$ git remote rm [remote-name]
```

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro robotium$ git remote rm test
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro robotium$ git remote -v
origin      https://github.com/RobotiumTech/robotium (fetch)
origin      https://github.com/RobotiumTech/robotium (push)
```

## 修改远程仓库：

```
$ git remote set-url --push [remote-name] [newUrl]
```

## 重命名远程仓库

```
$ git remote rename <old-remote-name> <new-remote-name>
```

## 从远程仓库抓取数据：

```
$git fetch [remote-name]
```

说明：

1. 此命令会到远程仓库中拉取所有你本地仓库中还没有的数据。运行完成后，你就可以在本地访问该远程仓库中的所有分支
2. fetch 命令只是将远端的数据拉到本地仓库，并不自动合并到当前工作分支，只有当你确实准备好了，才能手工合并

## 拉取远程仓库：

```
$ git pull [remote-name] [本地分支名]
```

说明：一般我们获取代码更新都是用Git pull, 目的是从原始克隆的远端仓库中抓取数据后，合并到工作目录中的当前分支

## 推送远程仓库：

```
$ git push [remote-name] [本地分支名]
```

说明： 只有在所克隆的服务器上有写权限，或者同一时刻没有其他人在推数据，这条命令才会如期完成任务。如果你推数据前，已经有其他人推送了若干更新，那你的推送操作就会被驳回。你必须先把他们的更新抓取到本地git pull，合并到自己的项目中，然后才可以再次推送。

```
$git push origin test:master // 提交本地test分支作为远程的master分支
$git push origin test:test // 提交本地test分支作为远程的test分支
```

微信公众帐号: wirelessqa



关于作者：

作者: 毕小朋 | 老毕 邮箱: wirelessqa.me@gmail.com