

毕小烦的学习笔记

每天进步一点点 请关注毕小烦的微博 [weibo.com/wirelessqa](#)

目录视图摘要视图RSS 订阅

我的作品

Markdown
Typora
GitBook

互联网写作工具

一本通

毕小烦 著

Android Studio
实用指南

这是一本全面讲解Android Studio的工具书
这是一本为Android开发人员准备的指南
这本书详细讲解了Android Studio的用法
这是一本长期被大家使用的书
这本书是Android开发者的福音

个人资料



毕小烦

访问: 2290100次

积分: 16461

等级:

BLOG

7

排名: 第613名

原创: 188篇 转载: 25篇

译文: 4篇 评论: 864条

联系方式

微博: [wirelessqa](#)

扣扣: 782670627

微信公众号: [wirelessqa](#)



文章搜索

赠书 | 异步2周年,技术图书免费送 每周荐书: 渗透测试、K8s、架构 (评论送书) 项目管理+代码托管+文档协作 开发可流畅

Git入门指南四:跟踪新文件和忽略某些文件

2014-02-20 12:56 21340人阅读 评论

分类: 玩转 Git (13)

版权声明: 本文为博主原创文章, 未经博主允许不得转载。

目录(?) [+]

六. 跟踪新文件 git add

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git add test2
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       new file:   test2
#
```

文件test2已被跟踪, 并处于暂存状态

Git add 后面可以指明要跟踪的文件或目录路径。如果是目录的话, 就说明要递归跟踪该目录下的所有文件。

git add 的潜台词就是把目标文件快照放入暂存区域, 也就是 add file into staged area, 同时未曾跟踪过的文件标记为需要跟踪。

暂存已修改的文件

#先修改已存在的文件test.txt 然后查看文件状态

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ vim test.txt
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       new file:   test2
#
# Changes not staged for commit:
#   (use "git add <file>..." to update what will be committed)
#   (use "git checkout -- <file>..." to discard changes in working directory)
#
#       modified:   test.txt
#
```

可以看到 Changes not staged for commit,即已修改但没有暂存的文件test.txt

#加入暂存, 查看文件状态

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git add test.txt
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       modified:   test.txt
#       new file:   test2
#
```

可以看出一个修改的文件和一个新文件

git add 这是个多功能命令, 根据目标文件的状态不同, 此命令的效果也不同: 可以用它开始跟踪新文件, 或者把已跟踪的文件放到暂存区, 还能用于合并时把有冲突的文件标记为已解决状态等

注意: 每次修改文件都需要暂存再提交

七. 忽略某些文件

一般我们总会有些文件无需纳入 Git 的管理, 也不希望它们总出现在未跟踪文件列表。通常都是些自动生成的文件, 比如日志文件, 或者编译过程中创建的临时文件等。

<http://blog.csdn.net/wirelessqa/article/details/19548289>

1/4

博客专栏



玩转Ubuntu

文章：11篇

阅读：58572



每天一个Linux命令

文章：23篇

阅读：177957

文章分类

玩转 Android开发 (26)

玩转 Android自动化 (17)

杂的文 (4)

玩转 Java (10)

玩转 AndroidStudio (31)

玩转 Android测试 (9)

玩转 mac OS (17)

玩转 Eclipse (6)

玩转 Git (14)

玩转 Maven (3)

玩转 工具 (6)

玩转 JavaScript (0)

玩转 Python (14)

玩转 Jenkins (5)

玩转 iOS 测试 (1)

玩转 Linux (11)

每天一个Linux命令 (26)

玩转 Ubuntu (13)

玩转 SQLite (5)

玩转 Docker (0)

Markdown 实用指南 (5)

文章存档

2017年07月 (1)

2017年05月 (1)

2017年04月 (3)

2016年12月 (3)

2016年11月 (2)

展开

阅读排行

Android Studio入门指南 (180438)

Git入门指南十一:Git brar (120398)

【Git配置技巧】01. 配置 (92071)

【Android数据传递】Inte (70564)

Git入门指南八:Git撤消操 (56661)

使用python编写appium月 (52673)

python时间处理之datetin (48669)

Android视频录制命令scn (46142)

Android截图命令screenc (45621)

【Android测试工具】02. (41408)

评论排行

Android Studio入门指南 (570)

Android截图命令screenc (18)

#项目中创建一个文件.gitignore

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ vim .gitignore
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ cat .gitignore
*. [oa]
*~
```

说明：

第一行告诉 Git 忽略所有以 .o 或 .a 结尾的文件。一般这类对象文件和存档文件都是编译过程中出现的，我们用不着跟踪它们的版本。

第二行告诉 Git 忽略所有以波浪符 (~) 结尾的文件，许多文本编辑软件（比如 Emacs）都用这种副本。

#测试一下.a和.o文件

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ touch aaa.a
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       modified:   test.txt
#       new file:   test2
#
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#       .gitignore
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ touch aaa.o
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       modified:   test.txt
#       new file:   test2
#
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#       .gitignore
```

#新建个.log的文件是ok的

```
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ touch aaa.log
bixiaopeng@bixiaopengtekiMacBook-Pro wirelessqa$ git status
# On branch master
# Changes to be committed:
#   (use "git reset HEAD <file>..." to unstage)
#
#       modified:   test.txt
#       new file:   test2
#
# Untracked files:
#   (use "git add <file>..." to include in what will be committed)
#
#       .gitignore
#       aaa.log
```

文件 .gitignore 的格式规范如下：

1. 所有空行或者以注释符号 # 开头的行都会被 Git 忽略。
2. 可以使用标准的 glob 模式匹配。
3. 匹配模式最后跟反斜杠 (/) 说明要忽略的是目录。
4. 要忽略指定模式以外的文件或目录，可以在模式前加上惊叹号 (!) 取反。
5. 所谓的 glob 模式是指 shell 所使用的简化了的正则表达式。
6. 星号 (*) 匹配零个或多个任意字符；[abc] 匹配任何一个列在方括号中的字符（这个例子要么匹配一个 a，要么匹配一个 b，要么匹配一个 c）；问号 (?) 只匹配一个任意字符；如果在方括号中使用短划线分隔两个字符，表示所有在这两个字符范围内的都可以匹配（比如 [0-9] 表示匹配所有 0 到 9 的数字）。

.gitignore 文件的例子：

```
# 此为注释 - 将被 Git 忽略
# 忽略所有 .a 结尾的文件
*.a
# 但 lib.a 除外!lib.a
# 仅仅忽略项目根目录下的 TODO 文件，不包括 subdir
```

升级MAC OX上的Pythor	(14)
使用python编写appium月	(13)
【Android测试工具】02.	(12)
【Android常用控件】Toe	(12)
【Android自动化测试】0	(10)
【Android自动化测试】0	(8)
【Android数据传递】Inte	(7)
【Android自动化打包】0	(7)

推荐文章

* CSDN日报20170817——《如果不从事编程，我可以做什么？》

* Android自定义EditText：你需要一款简单实用的SuperEditText(一键删除&自定义样式)

* 从JDK源码角度看Integer

* 微信小程序——智能小秘“遥知之”源码分享（语义理解基于olami)

* 多线程中断机制

* 做自由职业者是怎样的体验

最新评论

【Android数据传递】Intent传递Lmmtmyyl: 有问题，传递List<Object>的方法时，应该是intent.putParcelable...

五. 使用Markdown写幻灯片之Me14期-王靖凡: 厉害了，我这个小白都长见识了

MAC上卸载Jenkins的方法明哥儿: @fishycx:第一条两边加上单引号https://stackoverflow.com/quest...

python时间处理之date剑心z: weekday() 返回值是0~6 代表周一至周日

MAC上卸载Jenkins的方法毕小烦: @fishycx:你仔细阅读一遍看看哪句是能够导致电脑死机的命令，我都是实践过的。

Android截图命令screencap毕小烦: @qq_22837779:代码贴出来看看。使用 shell 脚本应该注意命令在哪里执行的，注意区别...

Android截图命令screencap陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件，批处理运行，结果并未执行截图命令，试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件，批处理运行，结果并未执行截图命令，试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件，批处理运行，结果并未执行截图命令，试着pull一个存在的图片...

Android截图命令screencap陆大葱: 我在mac上把这几行指令写成.sh文件，批处理运行，结果并未执行截图命令，试着pull一个存在的图片...

```
/TODO/TODO
# 忽略 build/ 目录下的所有文件
build/
# 会忽略 doc/notes.txt 但不包括 doc/server/arch.txt
doc/*.txt

微信公众帐号: wirelessqa
```



关于作者：

作者: 毕小朋 | 老 毕 邮箱: wirelessqa.me@gmail.com

微博: @WirelessQA 博客: http://blog.csdn.net/wirelessqa

顶

1

踩

0

上一篇 Git入门指南三:Git工作流和查看文件状态

下一篇 Shell学习总结之逻辑运算符及表达式

相关文章推荐

- Git——跟踪或取消跟踪文件
 - 【直播】计算机视觉原理及实战—屈教授
 - Git之忽略文件(ignore file)
 - 【套餐】Spark+Scala课程包--陈超
 - git 文件添加、变更的提交
 - 【套餐】Linux应用和网络编程实战套餐--朱有鹏
 - git如何忽略文件或者文件夹
 - 【直播】机器学习&数据挖掘7周实训--韦玮
- git无法识别新增的文件
 - 【套餐】从0蜕变为自动化测试工程师--李晓鹏
 - sourcetree(git)不识别新添加的文件
 - 【直播】广义线性模型及其应用——李科
 - git命令之git gitignore 忽略某些文件
 - 【git】git add忽略某些文件的方法
 - Git利用.gitignore不跟踪某些文件(以及不生效的解...
 - 如何使用 git 忽略掉已经被 git 管理的文件

查看评论

暂无评论

您还没有登录,请[登录](#)或[注册](#)

* 以上用户言论只代表其个人观点，不代表CSDN网站的观点或立场