

考虑异质用户的高速公路换电站运营 MPC-RL 分层协同优化

2026 年 8 月 11 日

摘 要

在此填写摘要内容

目录

1	Introduction	4
2	MPC Formulation	6
2.1	滚动优化机制	6
2.2	变量列表	7
2.3	SOC-wise expanded network	7
2.4	日前预约路径启发式	9
2.5	Mathematical model	11
2.5.1	预约换电事件与随机服务	11
2.5.2	RL 终端库存价值	13
2.5.3	调整损失与目标函数	13
2.5.4	Constraints	14
3	RL Formulation	16
3.1	Markov decision process	16
3.2	RL algorithm	17
4	Experiments	18
5	Conclusion	18

基于深度强化学习的考虑异质用户的高速公路换电站运营优化

1 Introduction

随着电动汽车在高速公路中长距离出行场景中的普及，沿线换电站的运营能力逐渐成为影响用户出行可靠性与系统运行效率的关键因素。相比传统充电方式，换电模式能够显著缩短车辆补能时间，但其运营过程同时受到用户到达需求、电池库存状态、站内充电过程以及电价变化等因素影响。高速公路用户通常沿既定走廊连续向下游行驶，驶过某一出口或换电站后难以折返，因此每一次站点选择都会改变后续可达站点集合；与此同时，不同车辆的入口 SOC 又会改变其首个可达站点以及整条换电站序列。由此形成的路径可达性与站间电池库存相互耦合，使高速公路换电站运营成为具有时空耦合、库存动态演化和不确定需求特征的序贯决策问题。

在实际运营中，系统中存在两类异质用户：预约用户和随机到达用户。预约用户在运营日前提提交计划进入高速公路的时间、行程起点和终点以及入口 SOC，运营者据此给出初始换电路径，并规划站内电池充电计划以提高服务确定性；随机用户的到达时间和到达 SOC 则具有更强的不确定性，其可服务量取决于现场站点在优先履行预约服务后剩余的满电电池数量。预约用户的实际进入时间和入口 SOC 也可能偏离其提交的信息，因此运营者需要在用户实际进入高速公路时，根据最新到达信息、随机需求预测和站内库存动态调整其换电站序列。分时电价进一步使站内充电成本随时间变化。如何协调预约用户履约、随机用户灵活接纳以及电池充电调度，是高速公路换电网络运营中的核心问题。

针对上述问题，本文构建 MPC-RL 分层协同优化框架。换电站的实时运营中存在两类性质不同但相互耦合的决策：一类是预约用户换电路径指派动态调整决策，即根据每位用户的实际进入时间和入口 SOC，调整其相对于日前基准方案的换电站序列；另一类是不同站点、不同 SOC 电池的实时充电功率决策。预约路径调整具有离散组合结构，并同时受到车辆续航、路径连通性、预约履约和多站点库存约束；随机需求预测与实际到达又会随时间不断更新。模型预测控制（Model Predictive Control, MPC）能够在有限预测域内联合评估这些约束和未来库存影响，并在每次获得新观测后重新优化而只执行当前用户批次，因而适合处理该类动态路径调整问题。充电功率的影响则具有明显的跨时段累积性：当前功率不仅决定当期充电成本，还会改变未来各站点的 SOC 库存结构、满电电池供给能力和后续服务水平。本文采用强化学习（Reinforcement Learning, RL）学习充电功率控制策略，使其能够在长期交互过程中根据需求、电价和库存状态自适应调整充电行为。如图 1 所示，RL 层输出充电功率并影响电池状态转移，MPC 层在给定功率序列下优化预约用户路径，随机用户服务量由预约履约后的剩余满电电池供给确定。

进一步地，本文利用 RL critic 提供预测时域之外的长期价值信息，以缓解有限预测时域导致的末端效应。传统 MPC 通常通过设置固定终端库存下界避免时域末端过度消耗满电电池，但该方法只能粗略限制末端满电电池数量，难以区分不同站点、不同 SOC 电池在未来需求和电价环境下的长期价值。本文在 RL 训练过程中学习状态价值函数，并在每轮 MPC 求解前计算 critic 对终端库存的梯度，将其作为不同站点、不同 SOC 电池的长期边际价值。对于由当前预约指派产生但换电时刻位于预测域之外的履约需求，本文不额外训练新的 critic 分量，而是将其直接转化为对终端库存的等效影响：未来履约需要消耗满电电池，同时会归还低 SOC 电池。由此，RL 学到的长期库存价值被转化为 MPC 目标函数中的线性终端价值项。

因此，本文提出的 MPC-RL 框架基于决策属性进行分层：MPC 负责处理强约束、组合结构明显且需要可解释性的预约用户路径动态调整问题；RL 负责学习具有长期影响的充电功率策略，并通过 critic 向 MPC 提供终端库存价值信息。二者通过电池库存状态、充电功率决策、在途预约履约事件和终端价值项相互连接，从而在保证预约用户服务质量要求和运营约束可行性的同时，使有限时域 MPC 能够近似感知预测时域之外的长期影响。

本文其余部分安排如下：第 2 节介绍 MPC 优化模型，包括时域设置、变量定义、SOC-wise expanded network 建模方法以及数学规划模型；第 3 节介绍 RL formulation，包括马尔可夫决策过程的建立和所选 RL 算法；第 4 节和第 5 节分别预留实验分析和结论部分。

MPC做指派 DRL做功率优化




图 1: MPC-RL 协同优化框架

2 MPC Formulation

2.1 滚动优化机制




图 2: Rolling Horizon

如图 2 所示，所有预约请求均在运营日前提交，因而日内滚动过程中预约用户集合保持不变。设当前滚动决策时刻为 ℓ ，预测周期长度为 H 。在时刻 ℓ ，系统获得区间 $(\ell - 1, \ell]$ 内预约用户和随机用户的实际到达信息，两类观测均包括实际到达时间和到达 SOC；预约用户的实际进入时间和入口 SOC 分别记为 $t_A^{p,k}$ 和 $\text{soc}_A^{p,k}$ 。与此同时，系统揭示未来区间 $[\ell, \ell + H]$ 内随机用户到达站点、到达数量和到达 SOC 的最新预测，并由 RL 层给出相应时段的充电功率。对于尚未进入高速公路的预约用户，预测域内不再产生新的预约请求，且其未来进入时间和入口 SOC 分别按日前提交的 $\bar{t}_A^{p,k}$ 和 $\bar{\text{soc}}_A^{p,k}$ 取值。

对 O-D 对 p ，令

$$\mathcal{K}_\ell^{0,p} = \left\{ k \in \mathcal{K}^p : t_A^{p,k} \in (\ell - 1, \ell] \right\}, \quad (1)$$

$$\mathcal{K}_\ell^{+,p} = \left\{ k \in \mathcal{K}^p : k \text{ 尚未进入系统, } \bar{t}_A^{p,k} \in (\ell, \ell + H] \right\}, \quad (2)$$

$$\mathcal{K}_\ell^p = \mathcal{K}_\ell^{0,p} \cup \mathcal{K}_\ell^{+,p}. \quad (3)$$

其中， $\mathcal{K}_\ell^{0,p}$ 是本轮已观测到实际信息的预约用户集合， $\mathcal{K}_\ell^{+,p}$ 是预测域内尚未到达的预约用户集合。为统一两类用户在模型中的表达，定义本轮有效进入信息

$$\left(\tilde{t}_{A,\ell}^{p,k}, \tilde{\text{soc}}_{A,\ell}^{p,k} \right) = \begin{cases} \left(t_A^{p,k}, \text{soc}_A^{p,k} \right), & k \in \mathcal{K}_\ell^{0,p}, \\ \left(\bar{t}_A^{p,k}, \bar{\text{soc}}_A^{p,k} \right), & k \in \mathcal{K}_\ell^{+,p}. \end{cases} \quad (4)$$

因此，已到达用户使用实际信息进行路径调整，未来用户使用日前预约信息形成前瞻性路径方案。

令 $\mathcal{T}_\ell = \{\ell + 1, \ell + 2, \dots, \ell + H\}$ 为未来 H 个运行时段，其中 q 对应区间 $(q - 1, q]$ ；库存状态时点集合为 $\mathcal{T}_\ell^w = \{\ell, \ell + 1, \dots, \ell + H\}$ 。区间 $(\ell - 1, \ell]$ 内随机用户的实际服务结果只用于校准本轮初始库存 $\bar{w}_{n,i,\ell}$ ，不会作为新需求在预测域内重复计算； $\mathcal{T}_\ell$ 内的随机需求均采用时刻 ℓ 获得的最新预测。MPC 同时优化 $\mathcal{K}_\ell^p$ 中所有预约用户的完整换电站序列，以提前计入其对各站库存的影响；求解后仅将 $\mathcal{K}_\ell^{0,p}$ 中本轮实际进入用户的路径发布并固定， $\mathcal{K}_\ell^{+,p}$ 的路径只作为预测域内的前瞻方案。进入时刻 $\ell + 1$ 后，系统用新观测重新求解，已发布路径则作为不可更改的在途履约承诺进入后续库存约束。该“全域优化、当前执行”的机制使路径调整始终发生在预约用户实际进入高速公路时。本文假设信息处理和路径发布延迟相对于站间行驶时间可以忽略，因此当前批次在到达首个换电站前能够获得调整方案。

采用单位时段时，定义 $\Pi(a) = \min\{q \in \mathbb{Z} : a \leq q\}$ ，即将区间 $(q - 1, q]$ 内的连续时刻映射至时段 q 。设 $\tau_{p,i}$ 为 O-D 对 p 从入口到节点 i 的行驶时间，则用户 k 在本轮信息下到达节点 i 的时段为

$$\theta_{A,i,\ell}^{p,k} = \Pi\left(\tilde{t}_{A,\ell}^{p,k} + \tau_{p,i}\right). \quad (5)$$

运行时段和首站间距的设置保证本轮新进入用户在路径发布后才到达任一可选换电站，即

$$\theta_{A,i,\ell}^{p,k} \geq \ell + 1, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^{0,p}, \quad i \in \mathcal{S}^p \text{ with } (o^p, i) \in \mathcal{A}^{\nu(\text{soc}_{A,i}^{p,k}),p}. \quad (6)$$

当 $\theta_{A,i,\ell}^{p,k} \in \mathcal{T}_\ell$ 时，相应换电事件显式进入本轮库存转移；当 $\theta_{A,i,\ell}^{p,k} > \ell + H$ 时，该事件对满电电池的消耗和低 SOC 电池的归还通过 RL 终端价值项进行等效评价。

2.2 变量列表

本文使用的主要符号如表 1 所示。实际进入时间和入口 SOC 是滚动到达后获得的观测参数，预约进入时间和入口 SOC 是运营日前已经确定的参数；二者均不是优化决策变量。RL formulation 中的状态、动作、奖励和算法符号将在第 3 节单独定义。

2.3 SOC-wise expanded network

预约用户提交和实际进入高速公路时的 SOC 均为区间 $[0, 1]$ 上的连续值，而路径指派网络采用有限个 SOC 层。设

$$0 = \sigma_0 < \sigma_1 < \dots < \sigma_N = 1 \quad (7)$$

为 SOC 分层下端点，并定义保守映射

$$\nu(s) = \max\{n \in \mathcal{N} : \sigma_n \leq s\}, \quad s \in [0, 1]. \quad (8)$$

除 $s = 1$ 外， $\nu(s) = n$ 对应区间 $[\sigma_n, \sigma_{n+1})$ 。采用区间下端点代表该层可用电量，可保证在分层网络中判定为可行的首段行程对真实连续 SOC 也一定可行；分层越细，该保守近似造成的可达性损失越小。

表 1: Notation table for the MPC optimization model

Notation	Description
<i>Sets and Indices</i>	
$\mathcal{P}$	Set of O-D pairs, indexed by p
$\mathcal{K}^p$	Set of day-ahead accepted users of O-D pair p with complete published baseline paths, indexed by k
$\mathcal{K}_\ell^{0,p}$	Reservation users whose actual entries are observed in $(\ell - 1, \ell]$
$\mathcal{K}_\ell^{+,p}$	Not-yet-arrived reservation users with booked entries in $(\ell, \ell + H]$
$\mathcal{K}_\ell^p$	Users optimized in rolling epoch ℓ , $\mathcal{K}_\ell^p := \mathcal{K}_\ell^{0,p} \cup \mathcal{K}_\ell^{+,p}$
$\mathcal{K}_\ell^{\text{fix},p}$	Previously routed users with at least one uncompleted swapping event
$\mathcal{T}_\ell$	Future operating periods, $\mathcal{T}_\ell := \{\ell + 1, \dots, \ell + H\}$, indexed by q
$\mathcal{T}_\ell^w$	Battery inventory state points, $\mathcal{T}_\ell^w := \{\ell, \dots, \ell + H\}$
$\mathcal{N}$	Set of discretized battery SOC states, $\mathcal{N} := \{0, \dots, N\}$, indexed by n, m, r
$\mathcal{S}^p$	Set of intermediate BSSs on the path of O-D pair p , indexed by i, j
$\mathcal{S}$	Set of all BSSs in the system, $\mathcal{S} := \bigcup_{p \in \mathcal{P}} \mathcal{S}^p$
$\mathcal{V}^p$	Node set consisting of origin o^p , destination d^p , and BSSs $\mathcal{S}^p$ on the path of O-D pair p
$\mathcal{A}^p$	Set of all downstream physical arcs for O-D pair p
$\mathcal{A}^{n,p}$	Feasible arc set in SOC layer n for O-D pair p
$\mathcal{G}^{n,p}$	Directed graph for initial SOC state n and O-D pair p , $\mathcal{G}^{n,p} := (\mathcal{V}^p, \mathcal{A}^{n,p})$
<i>Parameters</i>	
H	Length of the rolling prediction horizon
$t_A^{p,k}, \bar{t}_A^{p,k}$	Actual and day-ahead booked highway-entry times of reservation user k
$\text{soc}_A^{p,k}, \bar{\text{soc}}_A^{p,k}$	Actual and day-ahead booked continuous entry SOC values of reservation user k
$\bar{t}_{A,\ell}^{p,k}, \bar{\text{soc}}_{A,\ell}^{p,k}$	Effective entry time and SOC used in rolling epoch ℓ
$\Pi(\cdot), \theta_{A,i,\ell}^{p,k}$	Time-binning map and the resulting arrival period of user k at node i
$\sigma_n, \nu(\cdot)$	Lower endpoint of SOC layer n and the conservative continuous-to-discrete SOC map
$\tau_{p,i}$	Travel time from the origin to node i for an EV of O-D pair p ; it is independent of the departure time
$P_{n,i,q \ell}, e_{i,q}$	Nominal SOC charging increment in epoch ℓ and electricity price (currency per unit energy) at station i in period q
$E_B, \bar{E}_{i,q}$	Rated battery energy and station charging-energy limit in period q
$s_A^{p,k}, s_R$	Fixed contract revenue of an accepted reservation and unit swapping fee for a random user
$v_{i,j}^p$	Dimensionless SOC consumption from i to j , obtained by dividing route energy use by rated battery energy E_B
$\hat{f}_{R,\ell}^{n,i,q}$	Predicted random demand returning a battery in SOC layer n at station i
$\bar{y}_{A,i,j}^{p,k}$	Day-ahead baseline path generated when reservation user k submits information
$y_{A,i,j}^{\text{fix},p,k}$	Published and fixed path of a previously entered reservation user
$\bar{w}_{n,i,\ell}$	Observed initial inventory in SOC layer n at rolling epoch ℓ
$w_{n,i,\ell+H}^{\text{ref}}$	Inventory component of the reference terminal state used for critic linearization
κ	Positive penalty coefficient for changing an accepted user's baseline path
β	Weight coefficient of the RL terminal inventory value in the MPC objective
$\lambda_{i,n,\ell}$	Marginal terminal value of one additional battery with SOC state n at station i at the current rolling decision epoch ℓ
$M_{i,q}^R$	Valid upper bound used to linearize random service at station i in period q
$\underline{w}_{N,i}$	Minimum number of fully charged batteries retained at station i at the end of the predictive horizon
<i>Decision Variables and Induced Quantities</i>	
$y_{A,i,j}^{p,k}$	Binary variable equal to one iff reservation user k of O-D pair p traverses arc (i, j)
$d_A^{p,k}$	Binary indicator equal to one iff the dynamic path differs from its day-ahead baseline
$Q_{i,q}^R, b_{R,i,q}$	Random service quantity and binary selector used in its exact minimum linearization
$w_{n,i,q}$	Number of batteries in SOC layer n at station i and inventory state point q
$y_R^{n,i,q}(y_A)$	Random demand served after satisfying reservation swapping demand

对每个 O-D 对 p ，节点集合 $\mathcal{V}^p$ 包括入口 o^p 、出口 d^p 以及沿线换电站 $\mathcal{S}^p$ 。同一走廊内的节点按下游里程严格全序排列，任意相邻访问节点之间只有一条物理连接。参数 $v_{i,j}^p$ 已用额定电池能量 E_B 归一化为无量纲 SOC 消耗比例，且所有服务弧满足 $v_{i,j}^p > 0$ 。第 n 层网络为 $\mathcal{G}^{n,p} = (\mathcal{V}^p, \mathcal{A}^{n,p})$ ，统一主弧集为 $\mathcal{A}^p = \bigcup_{n \in \mathcal{N}} \mathcal{A}^{n,p}$ 。各层弧可行性满足

$$(i, j) \in \mathcal{A}^{n,p} \iff \begin{cases} v_{o^p, j}^p \leq \sigma_n, & i = o^p, \\ v_{i, j}^p \leq 1, & i \in \mathcal{S}^p, \end{cases} \quad (9)$$

并要求节点 j 仍存在一条通往出口的下游可行路径。第二种情形使用满电 SOC 1，因为车辆在中间换电站完成换电后继续行驶。

在滚动时刻 ℓ ，定义已知的分层指示参数

$$g_{A,n,\ell}^{p,k} = \mathbb{I}\left(\nu\left(\widetilde{\text{soc}}_{A,\ell}^{p,k}\right) = n\right), \quad \sum_{n \in \mathcal{N}} g_{A,n,\ell}^{p,k} = 1, \quad (10)$$

以及弧可用参数

$$\Gamma_{A,i,j,\ell}^{p,k} = \sum_{n \in \mathcal{N}} g_{A,n,\ell}^{p,k} \mathbb{I}((i, j) \in \mathcal{A}^{n,p}). \quad (11)$$

由于连续入口 SOC 在求解前已经观测或由预约信息给定， g 和 Γ 均为 0-1 参数，无需引入 big- M 约束。后续约束 $y_{A,i,j}^{p,k} \leq \Gamma_{A,i,j,\ell}^{p,k}$ 将不带 SOC 层索引的逐用户路径变量与其唯一激活的分层网络连接起来。日前基准路径使用 $\bar{n}_A^{p,k} = \nu(\overline{\text{soc}}_A^{p,k})$ 构造；若实际 SOC 与预约 SOC 落入不同层，滚动模型会自动切换可用弧集合。

SOC-wise expanded network 仅用于预约用户的路径可行性和站点序列决策。随机用户在换电站现场到达，其服务量不设独立路径变量，而由站点在优先满足预约履约后剩余的满电电池数量决定。两类用户均在库存层面消耗一块满电电池，并归还一块具有连续 SOC 的电池；归还 SOC 再通过式(8)映射至库存层。

2.4 日前预约路径启发式

预约请求提交 $(p, \bar{t}_A^{p,k}, \overline{\text{soc}}_A^{p,k})$ 后，运营者立即生成一条完整的前日基准路径。令 $\mathcal{U}^{\text{DA}} = (u_1, \dots, u_R)$ 为全网请求按提交时间排序后的序列，其中 $u_r = (p_r, k_r)$ ；同一时刻提交的请求按固定用户编号破同。该全局提交序位 r 与 O-D 对内的用户索引 k 相互独立。

处理请求 $u_r = (p, k)$ 时，入口首弧必须属于预约 SOC 对应的保守网络 $\mathcal{A}^{\bar{n}_A^{p,k}, p}$ ，其中 $\bar{n}_A^{p,k} = \nu(\overline{\text{soc}}_A^{p,k})$ ；连续预约 SOC 用于精确计算到达候选节点后的剩余 SOC。设用户按预约信息到达站点 i 的时段为

$$\bar{\theta}_{A,i}^{p,k} = \Pi\left(\bar{t}_A^{p,k} + \tau_{p,i}\right). \quad (12)$$

本文假设换电停留时间相对于运行时段可以忽略，或已包含在 $\tau_{p,i}$ 中，因此到站时段只由入口时间和节点位置决定。




图 3: 指派网络建模

在处理第 r 个请求前，维护两类随时段传播的日前量： $\hat{F}_{i,q}^{DA,(r-1)}$ 表示考虑前 $r-1$ 个已接纳请求在时段 q 之前产生的满电消耗、低 SOC 电池归还和后续充电后，时段 q 服务开始前的预计满电供给； $\bar{Q}_{i,q}^{A,(r-1)}$ 表示这些请求恰在站点 i 、时段 q 形成的预约换电事件数。令 $\hat{D}_{R,i,q}^{DA}$ 为随机步入需求预测，则候选站的预计剩余可用满电电池数为

$$L_{i,q}^{(r)} = \hat{F}_{i,q}^{DA,(r-1)} - \bar{Q}_{i,q}^{A,(r-1)} - \hat{D}_{R,i,q}^{DA} \quad (13)$$

其中 $\hat{F}_{i,q}^{DA,(r-1)}$ 已吸收严格早于 q 的库存事件，而 $\bar{Q}_{i,q}^{A,(r-1)}$ 仅扣除时段 q 的既有预约事件，因而同一需求不会重复扣减。

对单个请求，启发式按以下规则构造路径：

1. 从入口开始，当前离站 SOC 在入口取 $\overline{soc}_A^{p,k}$ ，完成一次换电后取 1。候选后继必须位于下游、属于相应分层网络、在续航里程范围内，并存在一条满足后续续航和预计库存条件的完整出口后缀。
2. 若出口可直接到达且到达出口后的连续 SOC 严格大于 50%，立即选择出口；该规则具有最高优先级。
3. 否则，仅保留满足 $L_{i,\bar{\theta}_{A,i}^{p,k}}^{(r)} \geq 1$ 的候选换电站，并按 L 从大到小尝试；若 L 相同，则优先选择更靠下游的站点。
4. 每次暂选换电站后，在临时事件表中记录“满电电池 -1、按连续退回 SOC 所在层的电池 +1”。其中，本时段的满电消耗只增加临时预约事件数，不改写服务开始前的 $\hat{F}_{i,q}^{DA,(r-1)}$ ；退回电池及其后续充电仅更新 $q' > q$ 的预计供给。若后续无法形成完整出口路径，则回溯并尝试优先级中的下一候选站。

5. 若没有满足库存条件的换电站，但出口仍可在给定安全到达 SOC $s_d^{\min} > 0$ 下到达，则选择出口作为可行性回退。

整条路径成功到达出口后，运营者才原子提交其沿途事件：将各换电事件追加到 $\bar{Q}^{A,(r)}$ ，并把这些事件对后续时段 $q' > q$ 的库存影响写入 $\hat{F}^{DA,(r)}$ ；构造失败时丢弃临时副本并拒绝该请求。成功生成的弧指示参数构成 $\bar{y}_{A,i,j}^{p,k} \in \{0, 1\}$ ，并立即发布给用户。集合 $\mathcal{K}^p$ 仅包含日前成功接纳且已获得完整基准路径的用户，因此滚动模型中的每个用户均具有定义完备的 $\bar{y}_A^{p,k}$ 。

2.5 Mathematical model

本节建立逐用户预约路径动态调整模型。MPC 的核心决策变量 $y_{A,i,j}^{p,k}$ 表示 O-D 对 p 的预约用户 k 是否经过弧 (i, j) ，其索引仅包含 O-D 对、用户和物理弧。用户的 SOC 层和各站换电时段分别由式(10)和式(5)预先确定。各站 SOC 分层库存 $w_{n,i,q}$ 与随机用户服务量将逐用户路径产生的换电事件连接起来。RL 层在滚动时刻 ℓ 沿预测状态生成名义充电序列 $\{P_{n,i,q|\ell} : q \in \mathcal{T}_\ell\}$ ，该序列在本轮 MPC 中作为外部参数；实际闭环中同样只执行首个时段的充电功率。

2.5.1 预约换电事件与随机服务

用户 k 沿入弧 (j, i) 到达换电站 i 时归还电池的连续 SOC 为

$$\rho_{A,j,i,\ell}^{p,k} = \begin{cases} \widehat{\text{SOC}}_{A,\ell}^{p,k} - v_{o^p,i}^p, & j = o^p, \\ 1 - v_{j,i}^p, & j \in \mathcal{S}^p. \end{cases} \quad \text{for } \Gamma_{A,j,i,\ell}^{p,k} = 1. \quad (14)$$

相应的库存分层指示参数为

$$\zeta_{A,r,j,i,\ell}^{p,k} = \mathbb{I}\left(\nu\left(\rho_{A,j,i,\ell}^{p,k}\right) = r\right), \quad r \in \mathcal{N}, \Gamma_{A,j,i,\ell}^{p,k} = 1. \quad (15)$$

式(14)在首个换电站使用实际或预约入口 SOC，在后续换电站使用满电 SOC 1；只有在更新聚合库存时，连续退回 SOC 才通过 $\nu(\cdot)$ 落入离散层。

令 $P_{m,i,q|\ell}$ 表示充电功率在一个时段内产生的名义 SOC 增量，并通过投影满足 $0 \leq P_{m,i,q|\ell} \leq 1 - \sigma_m$ ，特别地 $P_{N,i,q|\ell} = 0$ 。为表示该连续充电增量作用于分层库存后的状态转移，定义

$$\chi_{m,i,q|\ell}^r = \mathbb{I}[\nu(\sigma_m + P_{m,i,q|\ell}) = r], \quad m, r \in \mathcal{N}, i \in \mathcal{S}, q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (16)$$

由于 $P_{m,i,q|\ell}$ 在求解 MPC 时已由 RL 层给定， $\chi_{m,i,q|\ell}^r$ 是可预先计算的参数。该写法允许充电功率和单车报告 SOC 连续取值，同时保持站内库存按 SOC 区间聚合。

定义本轮决策路径在站点 i 、时段 q 产生的预约换电量为

$$Q_{i,q}^{A,\text{dec}} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} \mathbb{I}(\theta_{A,i,\ell}^{p,k} = q) \sum_{\{j|(j,i) \in \mathcal{A}^p\}} y_{A,j,i}^{p,k}. \quad (17)$$

对于在更早滚动时刻已经进入系统、路径已经发布且至少有一个换电事件尚未完成的用户，令 $y_{A,j,i}^{\text{fix},p,k}$ 为其固定路径参数， $\theta_{A,i}^{\text{fix},p,k}$ 为依据实际进入时间得到的到站时段，则固定承诺量为

$$Q_{i,q}^{A,\text{fix}} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{fix},p}} \mathbb{I}(\theta_{A,i}^{\text{fix},p,k} = q) \sum_{\{j|(j,i) \in \mathcal{A}^p\}} y_{A,j,i}^{\text{fix},p,k}. \quad (18)$$

对应的分层退回电池量分别为

$$R_{r,i,q}^{A,\text{dec}} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} \mathbb{I}(\theta_{A,i,\ell}^{p,k} = q) \sum_{\substack{j:(j,i) \in \mathcal{A}^p \\ \Gamma_{A,j,i,\ell}^{p,k} = 1}} \zeta_{A,r,j,i,\ell}^{p,k} y_{A,j,i}^{p,k}, \quad (19)$$

$$R_{r,i,q}^{A,\text{fix}} = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{fix},p}} \mathbb{I}(\theta_{A,i}^{\text{fix},p,k} = q) \sum_{\{j|(j,i) \in \mathcal{A}^p\}} \zeta_{A,r,j,i}^{\text{fix},p,k} y_{A,j,i}^{\text{fix},p,k}. \quad (20)$$

其中，固定路径所含弧上的 $\zeta_{A,r,j,i}^{\text{fix},p,k}$ 按该用户已观测的入口 SOC 以式(14)–(15)计算，固定路径以外的弧将该参数置为零。

时段 q 服务开始前可用于换电的满电电池数量为

$$F_{i,q} = \sum_{m \in \mathcal{N}} w_{m,i,q-1} \chi_{m,i,q|\ell}^N. \quad (21)$$

优先满足预约用户后可用于随机用户的剩余容量为

$$B_{i,q}(y_A) = F_{i,q} - Q_{i,q}^{A,\text{dec}} - Q_{i,q}^{A,\text{fix}}. \quad (22)$$

申请换电的随机用户归还电池 SOC 严格小于 1，故 $\hat{f}_{R,\ell}^{N,i,q} = 0$ 。随机用户预测总量为

$$D_{R,i,q} = \sum_{r \in \mathcal{N} \setminus \{N\}} \hat{f}_{R,\ell}^{r,i,q}. \quad (23)$$

随机用户总服务量满足 $Q_{i,q}^R = \min\{D_{R,i,q}, B_{i,q}(y_A)\}$ 。为保持模型的混合整数线性结构，引入 $b_{R,i,q} \in \{0, 1\}$ 和有效常数 $M_{i,q}^R$ ，将该 minimum 精确表示为

$$0 \leq Q_{i,q}^R \leq D_{R,i,q}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (24a)$$

$$Q_{i,q}^R \leq B_{i,q}(y_A), \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (24b)$$

$$Q_{i,q}^R \geq D_{R,i,q} - M_{i,q}^R(1 - b_{R,i,q}), \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (24c)$$

$$Q_{i,q}^R \geq B_{i,q}(y_A) - M_{i,q}^R b_{R,i,q}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (24d)$$

$M_{i,q}^R$ 同时不小于 $D_{R,i,q}$ 与 $B_{i,q}(y_A)$ 在可行域上的上界；可直接用站点电池总容量与预测需求上界中的较大者构造。各非满电退回 SOC 层的随机服务量按预测构成比例分配：

$$y_R^{r,i,q}(y_A) = \begin{cases} \frac{\hat{f}_{R,\ell}^{r,i,q}}{D_{R,i,q}} Q_{i,q}^R, & D_{R,i,q} > 0, \\ 0, & D_{R,i,q} = 0. \end{cases} \quad r \in \mathcal{N} \setminus \{N\}. \quad (25)$$

2.5.2 RL 终端库存价值

有限预测时域可能低估靠近域末端的库存及域外预约履约价值。RL critic 学习状态价值函数

$$V_\theta(s_q) \approx \mathbb{E} \left[\sum_{h=0}^{\infty} \gamma^h r_{q+h} \mid s_q \right]. \quad (26)$$

在每轮 MPC 求解前，系统使用已发布固定路径、未来用户的日前基准路径和随机需求均值构造与本轮路径变量无关的参考终端状态 $\bar{s}_{\ell+H}$ ，并在该点对 critic 关于终端库存作一阶线性化：

$$V_\theta(s_{\ell+H}) \approx V_\theta(\bar{s}_{\ell+H}) + \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{N}} \lambda_{i,r,\ell} (w_{r,i,\ell+H} - w_{r,i,\ell+H}^{\text{ref}}), \quad (27)$$

其中

$$\lambda_{i,r,\ell} = \left. \frac{\partial V_\theta(s)}{\partial w_{r,i}} \right|_{s=\bar{s}_{\ell+H}}, \quad i \in \mathcal{S}, r \in \mathcal{N}. \quad (28)$$

去除不影响最优解的常数项后，本轮终端价值写为

$$\begin{aligned} \Phi_\ell^{\text{RL}} = & \sum_{i \in \mathcal{S}} \sum_{r \in \mathcal{N}} \lambda_{i,r,\ell} w_{r,i,\ell+H} \\ & + \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} \sum_{i \in \mathcal{S}^p} \sum_{\substack{j: (j,i) \in \mathcal{A}^p, \\ \theta_{A,i,\ell}^{p,k} > \ell+H}} \sum_{\substack{\Gamma_{A,j,i,\ell}^{p,k} = 1 \\ \Gamma_{A,j,i,\ell}^{p,k} = 1}} \left[\sum_{r \in \mathcal{N}} \lambda_{i,r,\ell} \tilde{s}_{A,r,j,i,\ell}^{p,k} - \lambda_{i,N,\ell} \right] y_{A,j,i}^{p,k}. \end{aligned} \quad (29)$$

第一项评价预测域末端的分层库存；第二项将域外预约换电事件近似折算为终端处“减少一块满电电池并增加一块相应 SOC 层电池”的等效影响。所有尚未完成的已发布固定承诺均纳入 critic 的参考终端状态 $\bar{s}_{\ell+H}$ ；它们对本轮路径变量的显式域外等效项为常数，故从目标函数中省略。固定承诺的预测域内事件则通过式(18)显式进入库存转移。本文将该线性化项作为经标定的终端启发式， β 同时校准 critic 折扣回报与 MPC 域内运营金额的尺度；若采用严格的 Bellman 截断口径，则域内各期金额按 γ 折扣并令终端权重取 γ^H 。

2.5.3 调整损失与目标函数

所有 $k \in \mathcal{K}^p$ 均为日前已接纳并获得完整基准路径的预约用户。为比较换电站序列，定义当前路径和日前基准路径的站点访问指示量

$$x_{A,i}^{p,k} = \sum_{\{j | (j,i) \in \mathcal{A}^p\}} y_{A,j,i}^{p,k}, \quad \bar{x}_{A,i}^{p,k} = \sum_{\{j | (j,i) \in \mathcal{A}^p\}} \bar{y}_{A,j,i}^{p,k}. \quad (30)$$

同一 O-D 高速走廊上的入口、换电站和出口按下游里程构成严格全序，任意两个相邻访问节点之间只有一条物理连接，因此访问站点集合唯一确定其访问顺序。引入二元变

量 $d_A^{p,k}$ ，并设置

$$d_A^{p,k} \geq x_{A,i}^{p,k} - \bar{x}_{A,i}^{p,k}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad i \in \mathcal{S}^p, \quad (31a)$$

$$d_A^{p,k} \geq \bar{x}_{A,i}^{p,k} - x_{A,i}^{p,k}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad i \in \mathcal{S}^p. \quad (31b)$$

由于 $\kappa > 0$ ，任一换电站发生增删时 $d_A^{p,k} = 1$ ，完整站点序列不变时 $d_A^{p,k} = 0$ 。每名用户无论改变多少个站点均只产生一次调整惩罚，路径调整成本为

$$C_{\text{adj}} = \kappa \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} d_A^{p,k}. \quad (32)$$

目标函数最大化换电服务收益，减去充电成本和路径调整成本，并加入 RL 终端库存价值：

$$\max \quad I - C_{\text{ch}} - C_{\text{adj}} + \beta \Phi_\ell^{\text{RL}}. \quad (33)$$

预约用户的合同收入在日前接纳时确定，不随动态路径中的换电站数量变化；随机用户按实际换电次数收费。因此，与本轮决策相关的服务收益写为

$$I = \sum_{p \in \mathcal{P}} \sum_{k \in \mathcal{K}_\ell^p} s_A^{p,k} + s_R \sum_{q \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{i \in \mathcal{S}} Q_{i,q}^R. \quad (34)$$

第一项在给定滚动用户集合后为常数，列出它仅用于完整核算，求解时可以省略。该收费口径消除了通过增加非必要预约换电站获取额外收入的激励；已发布固定路径的合同收入也不会后续窗口重复计算。其中 E_B 为单块电池的额定能量，充电效率已折算进有效电价 $e_{i,q}$ 。因 P 表示 SOC 增量，充电购电成本为

$$C_{\text{ch}} = \sum_{q \in \mathcal{T}_\ell} \sum_{m \in \mathcal{N}} \sum_{i \in \mathcal{S}} E_B w_{m,i,q-1} P_{m,i,q} e_{i,q}. \quad (35)$$

$\mathcal{K}_\ell^{+,p}$ 中未来用户的调整成本是前瞻成本；只有 $\mathcal{K}_\ell^{0,p}$ 中本轮路径被正式发布的用户产生实际调整支出。

2.5.4 Constraints

User-level path constraints. 定义

$$b_v^p = \begin{cases} 1, & v = o^p, \\ -1, & v = d^p, \\ 0, & v \in \mathcal{S}^p. \end{cases} \quad (36)$$

每位预约用户的路径满足

$$\sum_{\{j|(v,j) \in \mathcal{A}^p\}} y_{A,v,j}^{p,k} - \sum_{\{j|(j,v) \in \mathcal{A}^p\}} y_{A,j,v}^{p,k} = b_v^p, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad v \in \mathcal{V}^p, \quad (37)$$

以及

$$y_{A,i,j}^{p,k} \leq \Gamma_{A,i,j,\ell}^{p,k}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad (i,j) \in \mathcal{A}^p. \quad (38)$$

上述约束与高速走廊的严格下游全序共同保证每位预约用户选择一条与其有效连续入口 SOC 相容的完整入口-出口路径。本文假设日前准入和运营安全库存为所有实际进入的预约用户提供至少一条物理及库存可行路径；若极端 SOC 偏差或设备故障破坏该条件，运营者调用外借满电电池或道路救援等应急资源，该应急过程不属于常规 MPC 路径调整模型。

Battery inventory constraints. 对于非满电 SOC 层 $r < N$ ，库存转移为

$$w_{r,i,q} = \sum_{m \in \mathcal{N}} w_{m,i,q-1} \chi_{m,i,q|\ell}^r + R_{r,i,q}^{A,\text{dec}} + R_{r,i,q}^{A,\text{fix}} + y_R^{r,i,q}(y_A), \quad (39)$$

$$i \in \mathcal{S}, \quad r \in \mathcal{N} \setminus \{N\}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell.$$

满电库存等于充电后可用满电库存减去预约和随机换电量：

$$w_{N,i,q} = F_{i,q} - Q_{i,q}^{A,\text{dec}} - Q_{i,q}^{A,\text{fix}} - Q_{i,q}^R, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (40)$$

预约路径必须满足满电电池容量约束

$$Q_{i,q}^{A,\text{dec}} + Q_{i,q}^{A,\text{fix}} \leq F_{i,q}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (41)$$

式(24)随后保证随机服务量不超过预测需求和预约履约后的剩余满电库存。

名义充电序列还必须在本轮优化得到的实际库存轨迹下满足站点充电资源上限：

$$\sum_{m \in \mathcal{N}} E_B w_{m,i,q-1} P_{m,i,q|\ell} \leq \bar{E}_{i,q}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell. \quad (42)$$

由于 $P_{m,i,q|\ell}$ 是 MPC 的给定参数，式(42)关于库存变量保持线性。

本轮初始库存已吸收区间 $(\ell - 1, \ell]$ 内预约与随机用户的实际服务结果：

$$w_{n,i,\ell} = \bar{w}_{n,i,\ell}, \quad n \in \mathcal{N}, \quad i \in \mathcal{S}. \quad (43)$$

Variable domains and terminal safety. 变量域为

$$y_{A,i,j}^{p,k} \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad (i,j) \in \mathcal{A}^p, \quad (44)$$

$$d_A^{p,k} \in \{0, 1\}, \quad p \in \mathcal{P}, \quad k \in \mathcal{K}_\ell^p, \quad (45)$$

$$b_{R,i,q} \in \{0, 1\}, \quad Q_{i,q}^R \geq 0, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (46)$$

$$w_{n,i,q} \geq 0, \quad n \in \mathcal{N}, \quad i \in \mathcal{S}, \quad q \in \mathcal{T}_\ell^w. \quad (47)$$

由于随机需求按 SOC 构成比例分配， $y_R^{r,i,q}$ 以及相应的预测库存一般为非整数，故 $w_{n,i,q}$ 采用非负连续变量；若使用逐用户整数随机需求情景，则可相应加强为整数库存变量。

RL 终端价值用于差异化评价末端库存，运行安全由下列满电库存下界保证：

$$w_{N,i,\ell+H} \geq \underline{w}_{N,i}, \quad i \in \mathcal{S}. \quad (48)$$

该下界提供物理安全裕度，而式(29)负责近似评价不同站点、不同 SOC 层及域外预约履约的长期价值。

3 RL Formulation

RL 层用于学习充电功率控制策略，并通过 critic 为 MPC 提供终端库存价值信息。本节将充电功率控制问题建模为马尔可夫决策过程，并给出本文采用的 RL 算法。

3.1 Markov decision process

State. 在滚动决策时刻 ℓ ，RL agent 观测系统状态 s_ℓ 。除当前分层库存、随机需求预测、电价和时间特征外，状态还包含本轮实际进入用户、全天所有尚未进入的已知预约以及已发布的在途承诺。令 $\mathcal{K}_\ell^{\text{rem},p}$ 表示时刻 ℓ 尚未进入高速公路的日前预约用户集合，则

$$\begin{aligned} \mathcal{Z}_{A,\ell} = & \left\{ \left(p, k, t_A^{p,k}, \text{soc}_A^{p,k}, \bar{y}_A^{p,k} \right) : k \in \mathcal{K}_\ell^{0,p} \right\} \\ & \cup \left\{ \left(p, k, \bar{t}_A^{p,k}, \overline{\text{soc}}_A^{p,k}, \bar{y}_A^{p,k} \right) : k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{rem},p} \right\} \\ & \cup \left\{ \left(p, k, t_A^{p,k}, \text{soc}_A^{p,k}, y_A^{\text{fix},p,k} \right) : k \in \mathcal{K}_\ell^{\text{fix},p} \right\} \end{aligned} \quad (49)$$

表示 RL 的预约信息集合。MPC 路径变量仍仅针对 $\mathcal{K}_\ell^p$ ，而预测域之外的剩余预约用于保持长期状态信息。由于 $\mathcal{Z}_{A,\ell}$ 的元素数量随滚动时刻变化，使用 $\mathcal{E}_A(\mathcal{Z}_{A,\ell})$ 将其编码为固定维度特征；该编码可以采用站点-时段-SOC 聚合张量或置换不变的集合编码器。于是状态表示为

$$s_\ell = \left(\{w_{n,i,\ell}\}_{i \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N}}, \mathcal{E}_A(\mathcal{Z}_{A,\ell}), \{\hat{f}_{R,\ell}^{n,i,q}\}_{q \in \mathcal{T}_\ell}, \{e_{i,q}\}_{q \in \mathcal{T}_\ell}, \xi_\ell \right), \quad (50)$$

其中 ξ_ℓ 表示时段、节假日或交通高峰等外生特征。这样的状态同时保留未来预约的前瞻信息和已经形成的刚性履约承诺。

Action. RL 的实际动作是下一运行时段各站点、各 SOC 层电池的连续充电增量：

$$a_\ell = \{P_{n,i,\ell+1|\ell}\}_{i \in \mathcal{S}, n \in \mathcal{N}}. \quad (51)$$

动作通过投影满足 $0 \leq P_{n,i,\ell+1|\ell} \leq 1 - \sigma_n$ 、满电层增量为零以及站点充电资源限制。为向 MPC 提供未来 H 个时段的名义功率，系统从 $\bar{s}_{\ell|\ell} = s_\ell$ 出发，利用同一 actor 的均值动作和预测状态递推进行策略 rollout：

$$\{P_{n,i,q|\ell}\}_{i,n} = \mu_\phi(\bar{s}_{q-1|\ell}), \quad q \in \mathcal{T}_\ell, \quad (52)$$

其中 μ_ϕ 表示策略分布的均值。为避免充电序列生成与本轮待求路径之间形成循环依赖，参考状态 $\bar{s}_{q|\ell}$ 使用已发布固定路径、未来用户的日前基准路径和随机需求均值进行名义库存转移；本轮动态路径尚不参与该 rollout。整条名义序列作为本轮 MPC 参数，并由式(42)在优化库存轨迹上再次检查站点资源可行性。闭环系统只执行首项 $P_{n,i,\ell+1|\ell}$ ；下一滚动时刻重新生成序列。

Transition. 给定 s_ℓ 和名义充电序列后，系统求解 MPC，得到逐用户二元路径 $\{y_{A,i,j}^{p,k*}\}$ 。仅 $k \in \mathcal{K}_\ell^{0,p}$ 的完整换电站序列被正式发布并加入固定承诺集合； $k \in \mathcal{K}_\ell^{+,p}$ 的路径只用于当前预测，不对用户发布，并在下一轮用更新信息重新计算。随后，环境执行首期充电功率，根据区间 $(\ell, \ell+1]$ 内随机需求实现值和已到站预约承诺更新库存，进入状态 $s_{\ell+1}$ 。状态转移可表示为

$$s_{\ell+1} \sim \mathcal{P}(\cdot \mid s_\ell, a_\ell, \text{MPC}(s_\ell, \mathbf{P}_\ell)), \quad (53)$$

其中 $\mathbf{P}_\ell = \{P_{n,i,q|\ell} : q \in \mathcal{T}_\ell\}$ 。这一定义与 MPC 的“优化完整预测域、只执行当前一步”保持一致。

Reward. RL reward 使用当前实际执行时段的已实现运营收益，并计入本轮实际发布路径产生的调整成本：

$$r_\ell = I_\ell - C_{\text{ch},\ell} - C_{\text{adj},\ell}. \quad (54)$$

其中 $C_{\text{adj},\ell}$ 仅统计 $\mathcal{K}_\ell^{0,p}$ 中实际路径不同于日前基准路径的用户；未来用户在 MPC 中的调整成本只是前瞻评价，不会在当期 reward 中重复实现。该 reward 使 actor 学习充电功率对当前成本、路径稳定性和长期库存价值的共同影响。

3.2 RL algorithm

由于充电功率是连续动作，且需要在不确定需求环境下保持训练稳定性，本文采用 Proximal Policy Optimization (PPO) 作为 RL 层的训练算法。PPO 属于 actor-critic 方法，actor $\pi_\phi(a_t \mid s_t)$ 输出连续充电功率动作的随机策略，critic $V_\theta(s_t)$ 估计当前状态的长期价值。选择 PPO 的一个重要原因是其 critic 直接学习 state value function，便于后续通过式(28)提取终端库存的边际价值并传递给 MPC。

PPO 的 critic 通过最小化价值函数误差进行训练：

$$L_V(\theta) = \mathbb{E}_t \left[\left(V_\theta(s_t) - \hat{G}_t \right)^2 \right], \quad (55)$$

其中 $\hat{G}_t$ 为由采样轨迹计算得到的折扣回报或 bootstrap return。actor 则采用 clipped surrogate objective 更新策略。定义重要性采样比率

$$\rho_t(\phi) = \frac{\pi_\phi(a_t \mid s_t)}{\pi_{\phi_{\text{old}}}(a_t \mid s_t)}, \quad (56)$$

则策略优化目标为

$$L_{\text{CLIP}}(\phi) = \mathbb{E}_t \left[\min \left(\rho_t(\phi) \hat{A}_t, \text{clip}(\rho_t(\phi), 1 - \epsilon, 1 + \epsilon) \hat{A}_t \right) \right], \quad (57)$$

其中 $\hat{A}_t$ 为优势函数估计, ϵ 为 clip 参数。优势函数可由广义优势估计 (Generalized Advantage Estimation, GAE) 计算:

$$\hat{A}_t = \sum_{l=0}^{\infty} (\gamma \zeta)^l \delta_{t+l}, \quad \delta_t = r_t + \gamma V_{\theta}(s_{t+1}) - V_{\theta}(s_t), \quad (58)$$

其中 ζ 为 GAE 参数。

训练完成后, actor 在每个滚动时刻输出首期充电动作, 并通过式(52)生成供 MPC 使用的名义功率序列; 实际仅执行首期功率。critic 则提供终端库存价值信息: 系统构造参考终端状态 $\bar{s}_{\ell+H}$, 通过自动微分计算 $V_{\theta}(s)$ 关于终端库存 $w_{n,i,\ell+H}$ 的梯度, 得到 $\lambda_{i,n,\ell}$ 。这些边际价值作为固定参数进入线性终端价值项 Φ_{ℓ}^{RL} ; 预测域外的逐用户预约换电事件则用同一组 $\lambda_{i,n,\ell}$ 评价未来 “- 满电电池需求 + 相应 SOC 层电池归还” 的等效库存影响。由此, RL 层同时向 MPC 提供名义充电轨迹和长期库存价值, MPC 则反馈逐用户路径与库存演化结果, 形成闭环协同机制。

4 Experiments

本节待补充。

5 Conclusion

本节待补充。