

Grass Block VM 对话记录

说明：以下记录仅包含本次对话中对用户可见的“用户”和“ChatGPT”消息。系统提示、开发者指令、工具调用及其内部输出不属于用户可见对话，因此不收录。记录截止于用户提出“需要给我两个文档”的消息。

用户

Windows 上有没有类似 Parallel Desktop 一样精良的虚拟化软件

ChatGPT

有哒～如果你说的是“在 Windows 上找一个像 Parallels Desktop 那样，完成度高、界面精良、虚拟机管理顺滑的软件”，目前最接近的其实是 VMware Workstation Pro (。• ̎-)♡

我会这样排：

软件	精致程度	易用性	性能	适合
VMware Workstation Pro	★★★★★	★★★★★	★★★★★	最接近 Parallels 的综合体验
Hyper-V	★★★	★★★	★★★★★	开发、服务器、重度虚拟化
VirtualBox	★★★	★★★★	★★★	免费实验、课程、兼容各种系统
QEMU	★★	★★	★★★★★	折腾党、特殊架构/高级需求

首推 VMware Workstation Pro。它现在仍然在持续更新，2026 年已经发布 Workstation 26H1，而且 Windows 版已经全面转为 64 位；更重要的是，现在 Workstation Pro 对个人、教育和商业用途都免费，不需要再购买 Pro License。(blogs.vmware.com)

它的优势是虚拟机快照、克隆、虚拟网络、USB 设备、共享目录、TPM、UEFI Secure Boot、Windows 11 Guest 等功能都非常成熟。(vmware.com) 如果你的需求是：

Windows 主机 → 开几个 Ubuntu / Windows / Kali / 开发测试环境

那 VMware Workstation Pro 基本就是我最推荐的答案啦 ($\geq \nabla \leq$)

不过有一点要注意：它虽然非常成熟，但没有 Parallels 那种特别强烈的“消费级精致感”。Parallels 的核心卖点之一其实是把虚拟系统隐藏起来，让 Windows 应用看起来几乎就像 macOS 原生应用一样；Windows 平台这边暂时没有哪个产品能把这种融合体验做到完全同级。

第二个值得考虑的是 Windows 自带的 Hyper-V。它是微软自己的 Type-1 Hypervisor，虚拟化层直接运行于硬件之上，性能、隔离性和稳定性都很好。微软目前在 Windows 11 Pro、Enterprise、Education 上提供 Hyper-V。(learn.microsoft.com)

所以如果你更看重：

- Docker / WSL2 / Kubernetes
- Windows Server
- 多虚拟网卡
- 嵌套虚拟化
- 企业测试环境
- 长时间运行 VM

Hyper-V 反而非常香 (๑ • ๓ •)๑

但是……它的 UI 就完全没有 Parallels 那么“精良”了（笑）。Hyper-V Manager 很明显是偏企业 IT 管理工具的设计，不是那种“安装 ISO → 下一步下一步 → 漂漂亮亮跑起来”的感觉。

VirtualBox 我反而不会作为“Parallels 替代品”优先推荐。它最大的优势是免费、开源、跨平台、资料特别多；但如果你在意 UI、DPI、多屏、GPU 加速、USB、Guest Integration 这些细节，整体完成度通常还是 VMware 更舒服。

所以一句话总结就是：

“想找 Windows 上的 Parallels Desktop” → 先装 VMware Workstation Pro。

“想要 Windows 原生、性能稳定、开发环境” → Hyper-V。

而且现在 Workstation Pro 已经免费，所以基本没有以前那个“VMware 很好但是 Pro 太贵”的问题了。(blogs.vmware.com)

顺带一提，如果你说的“像 Parallels”其实是特别看重它的 Coherence Mode——比如“虚拟机里的 Linux/其他 Windows 软件直接混在 Windows 桌面里，看起来像本机软件”——那答案会稍微不一样，我可以专门给你挑这一类，里面还有几个比较有意思的方案喔 ($\geq \omega \leq$) >

用户

是的，我要的就是融合模式

ChatGPT

那目标就非常明确啦：你要的是“虚拟机里的应用窗口，直接混进 Windows 宿主桌面”，而不是单纯把整个虚拟机桌面开在一个窗口里 (๑ • ๓ •)๑

这种需求下，我反而会把 VirtualBox 放到第一推荐。它现在仍然有正式的 Seamless Windows 模式：开启后会隐藏虚拟机桌面背景，只保留 Guest 里的应用窗口，让它们和宿主 Windows 窗口并排出现。Windows Guest 支持，Linux Guest 在 X Window System 下也支持，需要安装 Guest Additions。(docs.oracle.com)

体验大概就是：

Windows 宿主桌面 → Chrome（宿主）→ VS Code（宿主）→ 某个只能在虚拟机里跑的软件（Guest）→ 看起来像都在同一个桌面上 ✨

VirtualBox 默认可以用 Host + L 切换 Seamless Mode，通常 Host 键就是右 Ctrl。(docs.oracle.com)

不过我要提前给你打个预防针：它“功能上”很像 Parallels Coherence，但“精致程度”还是明显不如 Parallels QAQ。常见差距主要在窗口动画、DPI 缩放、多屏、任务栏整合、拖放、3D/GPU 程序这些细节。

至于 VMware Workstation，这里反而没那么稳妥。历史上的 VMware 确实有 Unity Mode，理念就是 Parallels Coherence 那一类，但当前 Windows 版 Workstation 的重点已经不是这个功能了，所以如果你的核心需求就是“融合模式”，我不会因为 VMware 整体更高级就优先推荐它。

Hyper-V 和 Windows Sandbox 则基本不对题。Windows Sandbox 官方定位仍然是一个独立的隔离桌面环境，虽然支持虚拟 GPU、剪贴板共享等，但不是把 Sandbox 应用窗口真正拆出来混进宿主桌面。(learn.microsoft.com)

所以目前可以很简单地理解：

方案	真·融合窗口	我对它的评价
Parallels Coherence	✓✓✓	目前依然是标杆
VirtualBox Seamless	✓✓	Windows 上最直接的替代
VMware Workstation	⚠	不建议为了融合模式专门选它
Hyper-V	✗	虚拟化很强，桌面融合很弱
Windows Sandbox	✗	隔离测试用途

如果你实际想做的是：

Windows 11 宿主 → 再运行一个 Windows 11 → 某些软件只装在 Guest 里，但日常看起来像宿主原生应用

那我建议你直接试：

VirtualBox 7.2 + Windows 11 Guest + Guest Additions + Seamless Mode。

这应该是现在最接近你描述的东西啦、(❄️▽)ノ

不过还有一个更有意思的方向：如果 Guest 不一定非要是“完整 Windows 虚拟机”，其实可以利用 **RDP RemoteApp / WinApps 类方案**做到比 VirtualBox Seamless 更像真正的 Parallels Coherence——甚至能做到 Guest 程序独立出现在宿主体务栏里。这个路线我反而觉得可能更符合你的真正需求 (☆▽☆)

希望对你有帮助，也欢迎来评论区聊聊你的想法~

只是 Parallels 后来把桌面虚拟化的主要精力集中到了 macOS 上，现在的 Parallels Desktop 也仍然把 Coherence、共享文件、复制粘贴、拖放、3D 图形等作为核心差异化体验。(parallels.com)

所以现在形成了一个挺奇怪的市场空缺：

Windows 平台其实缺一个现代版 “Parallels Desktop for Windows”。

如果让我给你一个实际购买/使用建议，我会选：

VirtualBox 7.2 作为主力融合型 VM + VMware Workstation 作为需要更好 3D / 兼容性的备用。

如果你坚持 “一套软件全部解决”，那就是 VirtualBox，目前它是唯一一个我敢明确推荐、同时覆盖 Windows Guest 和 Linux Guest Seamless Mode 的成熟 Windows 桌面虚拟化产品。(docs.oracle.com)

但如果你的标准真的是：

“我愿意付 Parallels Desktop 那个级别的钱，只要有人给 Windows 做一个同样精致的产品。”

那答案有点令人失望：**2026 年目前没有。**(´; ω; `)

而且我觉得你这里还有一个非常值得深入挖的方向：用 **Hyper-V/KVM 类底层 + RDP RemoteApp + Linux Wayland/X11 应用转发**，自己组合出一个 “Windows 版 Parallels”。理论上可以做到 Windows Guest 和 Linux Guest 的应用都以独立窗口出现在宿主桌面，而且 VM 本身完全隐藏。这个路线折腾一点，但是最终体验有可能比 VirtualBox Seamless 好很多 (๑ • ๓ •)๑

如果你愿意，我可以直接按 “尽可能 1:1 复刻 Parallels Desktop Coherence” 的目标，给你设计一套 Windows 11 Host 的方案。

用户

Guest 里 Windows、Linux 都需要，我希望有 Parents Desktop 一样的 Windows 方案。

ChatGPT

如果你的要求是：

Windows 作为宿主机；Guest 同时要跑 Windows 和 Linux；而且希望像 Parallels Desktop 那样有真正好用的 “融合模式”、高 DPI、多屏、剪贴板、拖放、共享目录、设备重定向，最好还要界面精致——

那目前确实没有一个 Windows 方案能完整达到 Parallels Desktop 的产品完成度 (｡• ̯ •｡)

比较接近的路线其实只有两条。

第一条是 VirtualBox 7.2。它是目前最直接满足 “Windows Guest + Linux Guest 都能融合显示” 的成品虚拟化软件。Oracle 官方现在仍然明确支持 Seamless Windows，而且支持 Windows Guest，以及运行 X Window System 的 Linux Guest。开启后 Guest 桌面背景会被隐藏，只把应用窗口混到宿主 Windows 桌面上。(docs.oracle.com)

所以从 “功能定义” 来说，它其实最像 Parallels Coherence：

Windows Host

- Windows Guest 的窗口直接出来
- Linux Guest 的窗口也可以直接出来
- Guest 桌面本身隐藏

但问题就是你已经感觉到了：VirtualBox 的 UI、窗口动画、DPI、多屏切换、图形加速、输入法、拖放这些细节，整体不够“高级”。它是功能实现得很完整，但不是那种 Parallels 式的产品体验。

第二条是 Hyper-V + RDP/RemoteApp 类整合。Hyper-V 本身虚拟化质量非常高，Windows Guest 的 Enhanced Session Mode 支持高 DPI、剪贴板、文件共享、音频、USB、磁盘、打印机等，底层整合其实很强。(learn.microsoft.com)

但微软官方明确说明 Enhanced Session Mode 只适用于 Windows VM。(learn.microsoft.com)

所以你一旦要求 Linux Guest 也拥有同等级融合体验，它就不成立了。

VMware Workstation 我反而不推荐你继续考虑。它作为“虚拟机软件”很好，但是如果核心目标是 Coherence/Seamless 这种应用级融合，当前 Workstation 已经不是围绕这个方向发展的产品。

因此，如果我按照你的需求真正排一次：

你的要求	Parallels Desktop	VirtualBox 7.2	VMware Workstation	Hyper-V
Windows Guest	★★★★★	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
Linux Guest	★★★★☆	★★★★☆	★★★★★	★★★★☆
Windows Guest 融合窗口	★★★★★	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆
Linux Guest 融合窗口	★★★★☆	★★★★☆	★★☆☆☆	★☆☆☆☆
DPI / 多屏	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
剪贴板 / 共享目录	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
GPU / 3D	★★★★★	★★★★☆	★★★★☆	★★★★☆
UI 精致度	★★★★★	★★☆☆☆	★★★★☆	★★☆☆☆
“像一个原生系统”	★★★★★	★★★★☆	★★☆☆☆	★★☆☆☆

真正让我觉得可惜的是：Parallels 以前其实做过 Windows/Linux Host 版本，叫 Parallels Workstation，而且当年的产品文档里甚至就有 Coherence 模式，可以隐藏 Windows Guest 桌面，让 Guest 应用直接出现在 Host 桌面上。(download.parallels.com)

也就是说，你想要的这个产品概念并不是不存在过。

只是 Parallels 后来把桌面虚拟化的主要精力集中到了 macOS 上，现在的 Parallels Desktop 也仍然把 Coherence、共享文件、复制粘贴、拖放、3D 图形等作为核心差异化体验。(parallels.com)

所以现在形成了一个挺奇怪的市场空缺：

Windows 平台其实缺一个现代版“Parallels Desktop for Windows”。

如果让我给你一个实际购买/使用建议，我会选：

VirtualBox 7.2 作为主力融合型 VM + VMware Workstation 作为需要更好 3D / 兼容性的备用。

如果你坚持“一套软件全部解决”，那就是 VirtualBox，目前它是唯一一个我敢明确推荐、同时覆盖 Windows Guest 和 Linux Guest Seamless Mode 的成熟 Windows 桌面虚拟化产品。(docs.oracle.com)

但如果你的标准真的是：

“我愿意付 Parallels Desktop 那个级别的钱，只要有人给 Windows 做一个同样精致的产品。”

那答案有点令人失望：**2026 年目前没有。**(´; ω; `)

而且我觉得你这里还有一个非常值得深入挖的方向：用 **Hyper-V/KVM 类底层 + RDP RemoteApp + Linux Wayland/X11 应用转发**，自己组合出一个“Windows 版 Parallels”。理论上可以做到 Windows Guest 和 Linux Guest 的应用都以独立窗口出现在宿主桌面，而且 VM 本身完全隐藏。这个路线折腾一点，但是最终体验有可能比 VirtualBox Seamless 好很多 (๑ • ๒ •)๑ ✧

如果你愿意，我可以直接按“尽可能 1:1 复刻 Parallels Desktop Coherence”的目标，给你设计一套 Windows 11 Host 的方案。

用户

Windows，照理说应该是所有人的办公重心才对。为什么在它上面就没有一个优良的虚拟化软件呢？

ChatGPT

因为 Windows 的“办公重心”地位，反而削弱了这类产品的商业需求呀 (´·ω·`)。你观察到的现象是真的：Windows 的虚拟化技术非常强，但“桌面级、消费级、融合型虚拟化”这个市场几乎被放弃了。

核心原因是：Parallels Desktop 解决的是 Mac 用户一个非常明确、非常愿意付钱的问题——“我喜欢/必须用 Mac，但我又离不开 Windows 软件”。这形成了一个巨大的刚需。Parallels 现在甚至仍把“直接在 Mac 上运行数千个 Windows 应用”作为产品核心卖点，并且一直在投入图形、文件共享、Windows 集成等体验。(parallels.com)

Windows 用户的情况刚好相反。

一个 Windows 用户通常不会说：

“我必须使用 Windows，但我还有大量 Linux GUI 软件和另一个 Windows 环境需要无缝融合进桌面。”

Windows 软件本身已经覆盖绝大多数办公、设计、工程、游戏和企业软件。Linux 需求则大量被 WSL2、Docker、SSH、Dev Containers 之类吃掉了。所以“愿意每年付一百美元，只为了让 Linux/另一套 Windows 的 GUI 无缝融合”的普通 Windows 用户其实很少。

于是 Windows 虚拟化市场变成了三个完全不同的方向：

微软做 Hyper-V，目标是服务器、开发、企业基础设施。

VMware Workstation 的核心用户是开发、测试、IT、实验环境。

VirtualBox 更偏免费、跨平台、技术用户。

真正把“虚拟机应该像普通应用一样漂亮、自然”当第一优先级的厂商，基本没有了。

这也是 VMware Workstation 一个很典型的例子。VMware 自己现在甚至直接在 FAQ 里解释为什么 Unity Mode、ThinPrint、Bluetooth passthrough 这类桌面集成功能会被移除。也就是说，它的发展方向实际上正在远离你想要的这种“Parallels 化”体验。(vmware.com)

而更有意思的是：Parallels 其实真的尝试过你想要的产品。

它以前有：

Parallels Workstation for Windows / Linux

而且它已经正式 EOL。Parallels 官方当前的 EOL 清单明确列出了 Parallels Workstation 和 Parallels Workstation Extreme，并说明结束这些产品线是为了把资源集中到其他市场和产品。(kb.parallels.com)

这几乎就是这个问题最直接的答案：

Windows 版 Parallels 不是没人想到，而是有人做过，最后发现这个市场不值得继续投入。

反过来看 Mac，商业逻辑漂亮得不得了。

Mac 用户购买 Parallels 的理由非常容易成立：

“我买 Mac 是因为喜欢 macOS 和 Mac 硬件，但公司 ERP、财务软件、Visual Studio、工程软件、某些 Office 插件只能 Windows 跑。”

于是 Parallels 的价值非常直观：

Mac + Parallels $\approx$ 同时拥有 Mac 和 Windows

用户自然愿意掏钱。

而 Windows 用户面对 Linux 时：

Windows + WSL2 $\approx$ 已经解决 80% 开发需求

面对另一套 Windows：

Windows + Sandbox / Hyper-V / VMware $\approx$ 已经够用了

所以普通消费者很少再愿意支付高价购买：

Windows + 精致 VM + Coherence

结果就出现了一个非常反直觉的情况：

Windows 拥有世界上最成熟的一批虚拟化底层技术，却没有世界上最好的桌面虚拟化 UX。

∩(○_○)∪

还有第二个非常重要的原因：微软自己没有动力做。

Apple 的生态理念是：

Mac App Windows App ↓ 尽量让用户感觉都是 Mac 体验的一部分

所以 Parallels 的 Coherence 非常符合 Mac 用户的使用哲学。

但微软近年来对 Linux 的策略其实是：

Windows — WSL

而不是：

Windows — 完整 Linux VM — Seamless Linux Desktop`

WSLg 已经允许 Linux GUI 应用直接出现在 Windows 桌面里。换句话说，微软其实已经实现了一部分你想要的“融合模式”，只不过它不是一个通用虚拟机产品。

这非常关键。

微软选择的是：

把 Linux 应用融合进 Windows

而不是：

把任意虚拟机融合进 Windows。

于是 Linux 用户的这个需求又被 WSLg 吃掉了一大块。

Windows Guest 则更加尴尬：

Windows Host 上为什么普通用户需要另一个 Windows？

最常见答案是：

测试、隔离、恶意软件分析、兼容性测试、企业环境。

这些用途恰恰不需要 Coherence。

甚至很多时候反而希望：

“请明确告诉我哪个窗口属于虚拟机，千万不要混在一起。”

于是 VMware / Microsoft 的产品经理自然会优先开发 Snapshot、TPM、Nested Virtualization、Networking、Automation、Vagrant、容器集成，而不是花大量工程成本打磨窗口融合动画。

这就是为什么 Parallels Desktop 看起来特别“异类”。

它不是单纯一个 Hypervisor。

它其实更像：

Hypervisor + Guest Tools + GPU 翻译层 + Remote GUI + 文件系统桥接 + 设备桥接 + Desktop Shell Integration + UX 产品

而其中最难的恰恰不是：

“把 Windows 启动起来。”

现代 CPU 做这个已经不算难了。

难的是：

Guest 的一个窗口应该怎样出现在 Host 的任务栏？

Alt+Tab 怎么处理？

Guest notification 怎么映射？

Windows DPI 150% + Host DPI 200% 怎么办？

两个显示器 DPI 不一样怎么办？

Guest 应用打开文件时怎么访问 Host 文件？

拖一个 JPEG 到 Guest Photoshop 怎么处理？

Guest 程序点击 mailto: 到底开哪个邮箱？

摄像头、麦克风、USB 谁拥有？

Guest 菜单和 Host 输入法怎么协调？

GPU Surface 怎么低延迟合成？

这些全都是非常麻烦、非常容易出 Bug，而且每个 OS 更新都会坏掉的工程 (T_T)

Parallels 为什么做得好？

因为它几十年来就在专门啃这一块。

到 2026 年 8 月 25 日刚发布的 Parallels Desktop 27，他们甚至还在继续专门优化 Apple Silicon 上 Windows Guest 的图形栈，包括新的 Metal 图形驱动和 OpenGL 4.3 支持。(kb.parallels.com)

这就是长期产品投入形成的壁垒。

所以我觉得你最开始那个疑问其实可以总结成一句非常准确的话：

Windows 缺的从来不是优秀的虚拟化技术，而是一个把“虚拟机当桌面应用”来做的产品公司。

Hyper-V 的 Hypervisor 可能一点都不输 Parallels。

VMware 的虚拟化技术甚至可能在很多专业场景更强。

但：

Hyper-V ≠ Parallels Desktop

因为 Parallels 最厉害的地方压根不是“Virtualization”那个词。

而是：

Desktop Integration。

所以你要的这个东西，我觉得市场上是真的存在一个空缺的 (。・久・。)

甚至可以说，如果今天有人做出一个：

“Parallels Desktop for Windows”

底层 Hyper-V/WHP；Windows Guest 用 RDP/RemoteApp；Linux Guest 用 Wayland；统一共享文件系统；统一 Clipboard；统一任务栏；统一 Start Menu；每个 Guest 应用都是独立 Host Window；再把 UI 做漂亮……

我觉得技术上完全做得到。

只是目前没有厂商愿意投入 Parallels 那种级别的长期工程成本去把它做成一个消费级产品而已 (・ω・)

而这也解释了为什么你挨个试 VMware、VirtualBox、Hyper-V 时总会产生一种非常强烈的感觉：

“技术明明都在，为什么就没人把它们好好拼起来？”

因为答案基本就是——真的没人拼。∠(̎→ ̎)∩

用户

或者有没有基于 QEMU 的前端实现？

ChatGPT

有，但结论可能还是会让你有点失望 (´・ω・`)：QEMU 生态里确实有不少前端，但目前 Windows 宿主上，还没有一个做到“UTM/Parallels 那种精致度 + Coherence 融合模式”的成熟前端。

最值得关注的几个方向是这些：

方案	Windows Host	QEMU 后端	UI 完成度	融合能力
QtEmu	✓	✓	★★★	基本没有真正 Coherence
QEMUWin	✓	✓	★★☆	还在发展中
virt-manager	⚠ Windows 不理想	✓	★★★★	SPICE 集成为主
UTM	✗ 主要 macOS/iOS	✓	★★★★★	很强，但不是 Windows
自建 QEMU + SPICE	✓	✓	取决于你	潜力最大

QtEmu 是目前相对像“正常桌面虚拟机管理器”的东西。项目目前仍然存在，稳定版标为 2.1、开发版 2.2，目标就是给 QEMU 做 Qt 图形前端。问题是，它当前的 Windows 构建/安装体验还不够成熟，项目自己也注明 Windows/Linux 的新编译说明还在完善。(github.com)

QEMUWin 则是一个专门针对 Windows 的 QEMU GUI，作者的目标就是补上“Windows 没有 virt-manager”这个洞，而且已经出了第一版 GUI。不过它目前明显还是年轻项目，离 Parallels 那种产品化程度差得很远。(github.com)

真正让我觉得“方向正确”的，其实是 QEMU + SPICE。

SPICE 本身已经具备很多 Parallels Integration 所需的积木：Guest 自动分辨率、多显示器、主客机剪贴板、文件拖放、USB 重定向等。Windows Guest 有官方 Guest Tools，Linux Guest 也可以通过 spice-vdagent 获得集成功能。(spice-space.org)

而且 Windows 上跑 QEMU 并不意味着必须纯软件模拟。现在 QEMU 官方支持 **WHPX (Windows Hypervisor Platform)**，也就是直接利用 Windows 的硬件虚拟化层做加速。(qemu.org)

所以技术栈其实可以是：

text id="umsuu3" 漂亮的 Windows GUI ↓ QEMU ↓ WHPX ↓ Intel VT-x / AMD-V

显示与桌面集成：

text id="gkfh6l" Windows / Linux Guest ↓ VirtIO-GPU / QXL ↓ SPICE
↓ Windows Host GUI

这个架构其实已经非常接近“Windows 版 UTM”。

而 **UTM 本身就是一个很好的证明**：它实际上就是一个高度产品化的 QEMU 前端。UTM 官方明确写着它基于 QEMU，使用 SPICE 做显示和输入输出，并自己做了一整套漂亮的 VM 管理 UI。(github.com)

甚至最近还出现了一个很有意思的技术进展：UTM 团队在 2026 年发布了 **Neptune + Triton**，给 QEMU Windows Guest 做新的 Direct3D 转发方案，目标已经做到 DirectX 11。也就是说，QEMU 生态现在连“Windows Guest GPU 加速”这个历史弱点都有人认真解决了。(blog.getutm.app)

所以我现在反而觉得，你真正想找的产品应该叫：

“UTM for Windows”。

而不是 VMware Workstation 的替代品。

因为 UTM 和 Parallels 的产品哲学更接近：不是暴露一堆 QEMU 参数给你，而是把 QEMU、VirtIO、SPICE、Guest Tools、磁盘、网络、共享目录这些东西包装成一个完整桌面产品。

遗憾的是，UTM 官方目前仍明确定位为 **iOS 和 macOS 的 QEMU 前端**，没有 Windows 版本。(github.com)

还有一个关键问题：**SPICE ≠ Parallels Coherence**。

SPICE 可以把“整个 Guest 桌面”做得非常丝滑、动态分辨率、多屏、剪贴板共享等等，但它标准能力主要还是远程桌面/虚拟显示协议，并不会自动做到：

text id="14c2ug" Guest Word ↓ 变成 Host 上一个单独的 HWND ↓ 出现在 Windows
Alt+Tab ↓ 出现在 Windows Taskbar

Parallels Coherence 真正厉害的恰恰就是这一层。

所以如果让我给你一个最准确的判断：

QEMU 已经有足够好的虚拟化底层。

SPICE 已经有大部分 Guest Integration。

WHPX 已经能提供 Windows Host 硬件加速。

VirtIO 已经有完善的磁盘/网络/设备模型。

现在真正缺的是最后那一个项目：

一个 Windows 原生、UI 精致、基于 QEMU/WHPX、整合 SPICE/VirtIO，并额外实现 Guest App → Host Window 映射的前端。

也就是：

Parallels Desktop 的 Windows 开源版。

最气人的地方就在这里——零件基本已经全齐了，就差没人把它做成一个精致的成品啦 (ノ°□°)ノ
()

而且如果你有一点开发兴趣的话，这个项目其实不是完全遥不可及。Windows Guest 可以研究 RemoteApp/RAIL，Linux Guest 可以走 Wayland/X11 forwarding，QEMU 管 VM 生命周期，WHPX 做加速，SPICE 做 clipboard/USB/file sharing，再做一个 WinUI 3 前端。

这样理论上甚至可以实现：

text id="pudonv" Windows Host | | Host Chrome | Host VS Code | |  Win11 VM → Photoshop
| |  Win11 VM → Excel | |  Ubuntu VM → Nautilus | |  Ubuntu VM → GIMP | |  Ubuntu
VM → Terminal

而完全不出现传统意义上的“VM 桌面窗口”。

这个方向，我觉得反而比现在市面上继续找现成软件更有意思 (๑•૭•)੭✧。

用户

我只是想要一个华丽且易用的前端，融合模式并不是我首要考虑的方面。我只是觉得 VMware Workstation 有时候太笨重了，启动一下前端都需要 10 秒钟。所以后端是什么我可以自适应，但是我需要一个稳定的前端。

ChatGPT

那这样的话，推荐逻辑就完全变了 ($\geq \nabla \leq$)！你要的不是“功能最强的虚拟化平台”，而是：

打开快、界面漂亮、管理 VM 很顺手、日常不折腾，至于底层是 QEMU、Hyper-V 还是别的都无所谓。

按这个标准，我反而不建议死磕 QEMU 前端。

目前 Windows 上我会这样排：

1. VirtualBox 7.2
2. AQEMU
3. QEMUWin
4. QtEmu
5. VMware Workstation

为什么我把 VirtualBox 放第一？因为它虽然 UI 不算“华丽”，但它现在是这几者里最接近“稳定、成熟、启动轻快、管理体验完整”这个交集的。VirtualBox 7.2 在 2025 年专门重构了 Manager 界面，把全局工具和 VM 工具重新做成了更直接的导航布局；而且到现在仍然在持续维护，Oracle 当前提供 7.2 系列的 Windows 正式版本。(docs.oracle.com)

它最大的优势其实不是 Seamless，而是：

Manager 本身很轻。

不像 Workstation 那样启动时有一种“先唤醒半个企业软件栈”的感觉 (´; ω; `)。VirtualBox 的 Manager 与实际 VM 进程也是分离的，日常“打开 → 点 VM → 启动”非常直接。

如果你想要的是“比 VirtualBox 更现代、更像一个漂亮前端”，那我最建议你关注 **AQEMU**。

AQEMU 是 Qt6 写的 QEMU GUI，项目目标就是做跨平台的完整 QEMU 虚拟机管理器，而且明确列出了 Windows 8/10/11 支持。它不是简单帮你拼 QEMU 命令行，而是真的按照完整 VM Manager 的思路在做。(github.com)

它的路线我很喜欢：

text id="Lj94ox" AQEMU ↓ QEMU ↓ WHPX ↓ Windows Hypervisor Platform

理论上这是很舒服的组合：

- GUI 很轻
- QEMU 配置自由
- 后端不需要 VMware 那套大型服务
- Windows 可以利用硬件虚拟化
- Windows/Linux Guest 都能跑
- VirtIO/SPICE 生态都可以利用

但我要给它降一级推荐的原因是：**项目成熟度还不足以让我建议你“工作环境全部迁过去”。**

它是很值得试，但我会把它定位成：

“有潜力成为你的主力”

而不是：

“现在闭眼装就是。”

QEMUWin 就更明显了。

它是专门为 Windows 写的 QEMU GUI，而且截至 2026 年 8 月项目仍然在更新。作者已经做了 VM 创建向导、硬件配置、磁盘管理、QMP 监控和高级 QEMU Flags，并提供 Windows 安装方式。(github.com)

它看起来其实很符合你的审美方向：

小、轻、直接、Windows 专用。

问题是 README 自己也明确写了：

still a work in progress

而且当前基本还是个人项目。(github.com)

所以我会把它称为：

“最值得观察的 Windows 原生 QEMU 前端之一”

但不叫“稳定生产级”。

QtEmu 则比较尴尬。

它历史很长，而且现在还有人在维护，但当前仓库里 Windows Installer 和 Portable 项目仍然被划掉，Windows 分发体验明显没有达到“装完就用”的程度。(github.com)

所以你问我：

有没有一个“华丽 + 易用 + 快 + 稳”的 QEMU Windows 前端？

目前答案依然是：

还没有真正达到 UTM 水平的。

这其实就是 Windows 虚拟化生态最奇怪的地方。

macOS：

text id="szxoav" QEMU ↓ UTM ↓ 漂亮得像系统原生软件

Linux：

text id="332gbp" QEMU/KVM ↓ libvirt ↓ virt-manager / GNOME Boxes

Windows：

text id="ag89nc" QEMU ↓ ???

这个“???”现在还是空缺。

所以如果把“华丽程度”和“稳定程度”拆开，我会这么给你：

软件	启动速度	UI	稳定性	易用性	我会不会主力用
VirtualBox 7.2	★★★★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	✅
AQEMU	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★	⚠️ 可试
QEMUWin	★★★★★	★★★★	★★	★★★★	⚠️ 观察
QtEmu	★★★★★	★★★★	★★☆	★★★★	❌
VMware Workstation	★★	★★★★	★★★★★	★★★★★	✅ 但笨重

所以如果是我按照你的需求来装，我会采用一个很实际的组合：

VirtualBox 7.2 做日常主力。

需要特别复杂 QEMU 配置的时候：

AQEMU / QEMU CLI。

而 VMware Workstation 留给：

特别依赖 VMware 兼容性的 VM。

这样你平时就不需要忍受 Workstation 那个启动速度了 (ノ ◕□◕) ノ ￣ ￣ ￣ ￣

而且你提到“启动一下前端都需要 10 秒”，我其实非常理解你为什么介意这个。虚拟机管理器本质上应该像文件管理器一样：

text id="b4xnba" 双击 ↓ 1 秒左右出来 ↓ 点 VM ↓ 启动

而不是：

text id="6jhghn" 双击 ↓ VMware... ↓ VMware... ↓ 服务初始化... ↓ UI 出现

如果**启动快 + 精致 UI**是你的第一优先级，我现在反而最建议你先试一下 **AQEMU**。它比 VirtualBox 更接近你想象中的“轻量 QEMU Manager”，只是要接受成熟度没有 VMware/VirtualBox 那么高这件事。
(github.com)

如果以后真的出现一个 Windows 版 UTM，我感觉那才会是你真正想要的答案 (◦>^<◦) ✨

用户

想要简体中文的华丽前端，并且 VMware Workstation 后端或者 QEMU 后端

ChatGPT

有，但如果你把条件卡死为“简体中文 + 华丽 + 易用 + Windows 宿主 + VMware Workstation 或 QEMU 后端”，目前可选项一下就少很多啦 (◦・久・◦)

我会优先看这几个：

前端	后端	简体中文	华丽程度	稳定性	推荐
VMware Workstation 17.6.4	VMware	✅ 官方中文	★★★★☆	★★★★★	★★★★★
AQEMU 新版	QEMU	⚠️ 中文需确认/补翻译	★★★★☆	★★★☆☆	★★★★★
QEMUWin	QEMU	❌ 目前主要英文	★★★★★	★★☆☆	★★★★
QtEmu 2.x	QEMU	❌ 当前仅英文	★★★	★★★	★★★☆☆

这里有个很关键的信息：**VMware Workstation 17.6.4 是最后一个自带较完整简体中文界面的旧版系列之一**。从后来的 25H2/26H1 命名体系开始，Broadcom 已经移除了简体中文官方支持；Broadcom 员工也明确确认，现在 Workstation 不在官方简体中文支持语言里。(community.broadcom.com)

所以如果你只是讨厌“新版 Workstation 又重又英文”，其实有一个很现实的选择：

继续用 VMware Workstation 17.6.4 中文版。

它在“完整虚拟机管理器”这一点上，依然比大部分 Windows QEMU GUI 成熟得多。缺点当然还是你说的——前端启动偏慢，而且 VMware 整体架构确实比较重。

如果想走 QEMU，我现在最看好的是 **AQEMU 的新维护版本**。它最近被重新活跃维护，目标就是把 QEMU 包装成接近 VMware / VirtualBox 的体验，并且已经在往 Qt6、内嵌 SPICE、Windows 支持、更多系统模板这些方向发展。项目本身明确支持 Windows 8/10/11。(github.com)

而且 QEMU 在 Windows 上可以直接用 **WHPX** 调 Windows Hypervisor Platform 做硬件加速，所以不是那种“纯模拟很慢”的老印象。官方文档目前仍明确支持 x86_64 和 ARM64 Windows 上的 WHPX。(qemu.org)

它比较像你真正想要的东西：

漂亮轻量 GUI → QEMU → WHPX → VT-x / AMD-V

而不是：

重型 VMware Workstation → 一堆后台组件

不过 AQEMU 目前最大的问题就是：**中文本地化还没有做到你想要的“装完就是完整简中”那个程度**。

QEMUWin 更轻、更 Windows 原生思路一些，但目前仍明确标注为 WIP，而且才是 GUI v1 阶段，不适合拿来当“长期稳定主力”。(github.com)

QtEmu 2.x 就更不符合你的条件了，因为项目自己写得很明确：**2.x 当前只有英文**；旧 1.0.8 虽然支持多语言，也没有简体中文。(github.com)

所以如果你现在立刻要选，我会给两个答案：

最稳：VMware Workstation 17.6.4 中文版。

最有潜力、最接近“轻量华丽 QEMU 前端”：新版 AQEMU。

而如果你愿意接受“前端本身英文，但系统模板和 VM 名称中文”，那 AQEMU 会比 VMware Workstation 更符合你对“启动快、轻、不笨重”的需求 (๑ • ๓ •) ♡

如果你特别强调“必须全程简体中文”，那现在真正成熟的答案反而还是旧版 VMware Workstation，而不是 QEMU 生态。

用户

或者我觉得我们从 UTM 二开，你觉得如何？借鉴它的 QEMU 管理器，我们自己来重写 Windows 前端

ChatGPT

我觉得这个方向是可行的，而且比“直接从零写一个 Windows QEMU 管理器”更聪明很多 ($\geq \nabla \leq$) ♡

但我建议不要把目标定义成“把 UTM 移植到 Windows”，而是：

借鉴/复用 UTM 的 QEMU 管理层设计，重新做一个 Windows 原生前端。

原因很现实。UTM 的架构本身就分得比较清楚：配置模型负责描述虚拟机，UTMQemuSystem 把配置转换成 QEMU 参数，UTMQemuManager 通过 QMP 控制运行中的虚拟机，而 UI 则主要是 SwiftUI/AppKit/UIKit。(github.com)

这对我们非常有利，因为真正有价值、值得“抄作业”的不是 SwiftUI 页面，而是这一整套抽象：

text id="rmb77b" VM 配置模型 ↓ QEMU 参数生成 ↓ QEMU 进程管理 ↓ QMP 控制 ↓ SPICE 显示 / Guest Integration

UTM 自己也是这样干的。它的 `UTMQemuConfiguration` 保存 VM 配置，然后把配置映射成 QEMU 启动参数；VM 启动以后，再通过 QMP 实现暂停、恢复、关机、快照、换盘等操作。(github.com)

而且 UTM 主仓库是 Apache 2.0 License，这一点非常重要：我们可以合法参考、修改和复用 Apache-2.0 部分的实现，只要遵守许可证要求。仓库目前也确实带有完整的简体中文资源 `zh-Hans.lproj`。(github.com)

不过有一个坑必须提前避开：

不要试图直接把 UTM 的 Swift 代码编译到 Windows。

UTM 的很多部分都深度绑定 Apple 平台：

- SwiftUI
- AppKit/UIKit
- XPC
- Security Scoped Bookmark
- Hypervisor.framework / Virtualization.framework
- CocoaSpice
- Metal/MetalKit

它的 QEMU fork 也包含不少针对 Darwin/iOS 的定制，例如共享库模式、APRR、SPICE ANGLE/Metal 等。(github.com)

所以真正正确的路线应该是这样的：



我甚至觉得，我们不一定非得彻底 Fork UTM。

更好的方法可能是：

读 UTM 源码，把它当成架构参考，然后重新实现 Windows Core。

比如：

UTM：

swift id="l7815k" UTMQemuConfiguration UTMQemuSystem UTMQemuManager UTMQemuVirtualMachine

我们可以对应设计成：

text id="tlv32t" VmConfiguration QemuCommandBuilder QmpClient QemuVirtualMachine

这样以后不会被 UTM 上游的 Apple 专属代码牵着跑。


Windows 前端我会优先考虑两个技术路线。

第一种，也是我最推荐的：

C# + WinUI 3 + .NET 10

它特别符合你说的“华丽且易用”。

可以直接做 Fluent Design：



再加 Windows 11 的：

- Mica
- Acrylic
- Fluent Icons
- NavigationView
- Native Dark Mode
- Windows 动画
- DPI 自适应

这样整个 UI 可以真的做到“像 Windows 自己写的应用”，而不是 VMware Workstation 那种老式桌面工具感 (๑ • ๓ •) ♡

第二种路线：

Qt 6 + C++

优点是和 QEMU/SPICE/C 库整合更容易，而且跨平台。

缺点就是如果我们的目标明确是：

做 Windows 上最漂亮的虚拟机管理器


我宁愿牺牲跨平台，直接 WinUI 3。

因为这个项目真正的卖点就是：

Windows First。

另外，我会故意把 QEMU 本身做成“可替换 Backend”。

也就是说从第一天就设计：



这样非常有趣。

第一阶段：

```
```text id="ftzzu3"
Windows UI
↓
QEMU Backend
```

以后甚至可以：

text id="hss5p8" Windows UI |—— QEMU VM |—— VMware .vmx |—— Hyper-V VM

也就是说，我们最终做的不是：

一个 QEMU GUI

而是：

一个现代 Windows 虚拟机中心。

这个定位其实比 UTM 本身都更有意思 (☆▽☆)

而且你最开始抱怨 VMware Workstation 前端启动十秒，这正好可以变成我们的产品原则：

**前端永远不应该依赖虚拟化后端初始化。**

启动时：

text id="b9svo7" App.exe ↓ 读取 SQLite / JSON VM Library ↓ 100~300 ms 显示 UI

用户点击“启动”以后，才：

text id="sbruoj" 加载 Backend ↓ 启动 qemu-system-x86\_64.exe ↓ 连接 QMP ↓ 连接 SPICE

这样即使 QEMU/VMware 初始化需要几秒钟，**管理器本身也应该瞬间出现。**

这一点我甚至会列为最核心的架构原则。

另外 UTM 有一个设计特别值得我们借鉴：它把 VM 当作一个 bundle 来管理。UTM 使用 .utm bundle 保存配置和 VM 相关数据。(github.com)

Windows 我们可以做类似：

text id="xstwdh" Ubuntu 26.04.vvm/ | |—— config.json |—— disks/ | |—— system.qcow2 |——  
nvram/ | |—— vars.fd |—— snapshots/ |—— thumbnails/ |—— metadata.json

然后：

**一个目录 = 一台虚拟机。**

直接复制、移动、备份，非常舒服。

甚至文件扩展名可以注册成：

text id="svu28n" \*.wvm

双击：

```
text id="tyikga" Ubuntu.wvm
```

直接导入/打开。

如果这个项目真的开始做，我会把第一版 MVP 控制得非常小：

1. Windows 11 原生漂亮 UI
2. 创建 VM 向导
3. 导入 ISO
4. x86\_64 QEMU
5. WHPX 加速
6. qcow2/raw 磁盘
7. UEFI
8. NAT 网络
9. SPICE 显示
10. QMP 启动/暂停/关机
11. Windows/Linux 模板
12. 简体中文

先把：

**创建 → 安装 → 启动 → 使用 → 关机**

这一条链做到极其顺滑。

快照、USB passthrough、桥接网络、GPU、融合模式、VMware Backend 都往后排。

否则很容易变成另一个 AQEMU——功能列表巨大，但 UX 永远做不完 (´; ω; `)

所以我对这个项目的定位会是：

**Windows 上的 UTM / Parallels 风格虚拟机管理器。**

原生 Windows 11 UI，默认 QEMU + WHPX，简单、漂亮、快速，同时保留专业模式。

甚至名字和视觉风格都可以完全自己做，不必叫 UTM Fork。

因为从技术上看，我们实际上是在：

**继承 UTM 的产品哲学，而不是移植 UTM。**

而且 UTM 当前架构本身已经验证了“配置模型 → 参数生成 → QMP → SPICE”这套设计是成熟可行的。  
(github.com)

我认为这是目前最值得做的一条路线 (๑ • ॢ • )๑

如果你想和我一起把它真正设计下来，我们可以从现在开始头脑风暴。我会按照你的规则一次只问一个问题，最后整理成完整的架构/开发计划，再开始实现。

---



## 用户

---

没有华丽的管理器吗？你再搜一下。

---

## 用户

---

自己开发太累了，想要找现有的

---

## ChatGPT

---

我重新搜了一轮，结论比前面更具体：**有现成的，但“华丽 + Windows + 简中 + 稳定”这四个条件同时满足的，仍然没有特别完美的。**不过有一个我前面漏掉、现在觉得你应该优先试的：**EmuGUI** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✨

EmuGUI 是专门因为“作者不喜欢 Windows 上现有的 QEMU GUI”才做出来的，Windows 10/11 都支持，底层直接调用 QEMU，技术栈是 PyQt/PySide。它有完整的 VM 创建、启动、编辑、删除、导入导出和设置界面，比 QtEmu、老 AQEMU 那类明显更像“现代桌面管理器”。(github.com)

它比较符合你现在的需求，因为它不是 Linux virt-manager 硬搬到 Windows，而是从一开始就把 Windows 当主要平台之一。实际界面至少已经有那种“左侧 VM 列表 + 操作页 + 设置页”的现代管理器感觉，不是传统 QEMU 参数编辑器。(github.com)

不过有两个明显问题：

第一，**项目更新节奏比较奇怪**。仓库 README 里显示的稳定版本信息仍然停留在 2023 年，不过文档又在 2024/2025 年继续维护，甚至针对 2025 年后的 Windows 11 环境更新了硬件要求。也就是说项目没有完全死掉，但我不会把它归为 VMware/VirtualBox 那种“企业级持续维护”。(github.com)

第二，**我没有找到它已经完整提供简体中文 UI 的可靠证据**。仓库确实有 translations 目录，也明确欢迎做多语言翻译，但当前公开资料没有把简体中文列成成熟官方语言。(github.com)

所以如果“中文”不是绝对一票否决，我会建议你首先实际装一次 EmuGUI。

另外我又发现了一个此前没有重点提的项目：**qqX**。它是 Quickemu/QEMU 的高级前端，2026 年仍然很活跃，最新公开版本是 1.15，项目已经积累了几十次 release，还实现了 **51 种语言自动翻译系统**。(github.com)

但它有一个致命问题：

**它是 Linux Host 用的。**

也就是说它其实很接近“QEMU 有一个成熟漂亮管理器”的答案，只可惜不是 Windows。官方明确写的是运行于标准 Linux。(qqxproject.org)

AQEMU 我这次重新查完后，会稍微降低推荐优先级。它确实仍在维护，已经朝 Qt6 发展，也明确写着支持 Windows 8/10/11，但目前项目规模仍然很小，Windows 分发和现代 UI 的完成度并没有到“华丽成品”的程度。(github.com)

QtEmu 基本可以排除了。它现在 2.x 仍然只有英文，而且 Windows 安装包在官方仓库里直接标成旧版/弃用状态，所以不符合你追求“装完就用”的方向。(github.com)

QEMUWin 也不适合当主力。它明确还写着 WIP，而且 GUI v1 才刚成形。(github.com)

至于 VMware Workstation 后端，我也专门找了现成第三方前端。确实有人用 vmrun.exe 做过 GUI，因为 VMware 本身提供了启动、关闭、暂停、快照、Guest 程序执行等控制接口。(github.com)

但现实是：**没有发现一个成熟、漂亮、持续维护的 VMware Workstation 第三方桌面管理器。**

现在的情况大概可以总结成：

软件	Windows	QEMU/VMware	UI	简中	项目成熟度
EmuGUI	✓	QEMU	★★★★★	⚠	★★★★
AQEMU	✓	QEMU	★★★★☆	⚠	★★★★
QEMUWin	✓	QEMU	★★★★☆	✗	★★
QtEmu	⚠	QEMU	★★★★	✗	★★
qqX	✗	QEMU	★★★★★	多语言	★★★★★
VMware 第三方 GUI	✓	VMware	★★	基本没有	★

所以，如果你现在只想找现成软件、不想自己开发，我建议先按这个顺序试：

**EmuGUI → AQEMU → 实在不满意就继续 VMware Workstation。**

其中 **EmuGUI** 是我这次重新搜索以后最值得你亲自试一下的那个。它至少在设计思路上非常贴合“Windows 上不想用笨重 Workstation，只想要一个轻快 QEMU Manager”这个需求。(github.com)

如果你愿意牺牲“必须简体中文”，现成方案其实已经勉强能用了；如果“简体中文 + 华丽 + 稳定”缺一不可，那现在 Windows QEMU 生态确实还没有真正的 UTM 级产品 QAQ。

## 用户

UI 都好丑，没有明亮现代轻快的 UI。

## ChatGPT

对，你要的其实不是“QEMU GUI”，而是那种 **UTM / Parallels / Arc 浏览器式的现代桌面产品感**：明亮、留白、卡片化、动效轻、启动快，而不是 Qt 时代那种密密麻麻的设置面板 (。・𐀂・)

我又扩大范围搜了一轮，结果基本确认了一个事实：**Windows 上目前没有我敢称为“华丽现代”的通用桌面虚拟机管理器**。搜到的 QEMU Manager、AQEMU、QtEmu 一类，设计语言普遍还是传统工具软件；就算功能不错，也很难达到你说的“明亮现代轻快”。(hyperhci.com)

真正符合这种审美的产品，现在基本都在别的平台：

- macOS：UTM、Parallels Desktop
- Linux：GNOME Boxes，虽然功能简单，但 UI 思路是现代的
- Windows：明显是一个空档

甚至从整个桌面虚拟化市场来看，Windows 主流仍然就是 VMware Workstation、VirtualBox、Hyper-V 这种“工程工具型”产品，而 GNOME Boxes 和 Parallels 才属于明显强调简洁、现代 UI 的那一类。  
(hyperhci.com)

所以我觉得你不用继续浪费时间挨个试那些冷门 QEMU GUI 了 QAQ。它们大多数只是：


QEMU 命令行 → 套一层 Qt 表单

而你想要的是：

VM Library → 大卡片 → 封面/系统图标 → 一键启动 → 极少设置入口

更像：

text id="z6n1qe"



而不是：

text id="rme25m" Machine |—— CPU |—— SMP |—— chipset |—— VGA |—— IDE |—— SATA  
|—— VirtIO |—— SPICE |—— 37 个复选框……

(ノ◻◻)ノ 〰️

所以目前如果你坚持“现成软件”，我会把选择缩成两个现实方案：

### 第一：继续用 VMware Workstation，但绕过它的主界面。

这是我现在觉得最实际的办法。VMware VM 本身可以通过 vmrun、快捷方式或者直接 .vmx 启动。也就是说你完全可以不把 Workstation 主窗口当“启动器”使用。

桌面直接放：

text id="jtj9d5" Windows 11 Ubuntu KaliDebian

点击以后直接启动对应 VM。

这样 Workstation 那个笨重 Library 界面的存在感会小很多，但你仍然保留 VMware 后端成熟的 3D、快照、USB、网络、Guest Tools 等能力。

### 第二：VirtualBox 7.2，当成“够轻的折中”。

它谈不上华丽，但是启动速度、管理器响应和整体轻量感比 Workstation 更接近你想要的感觉，而且至少现在的新版 Manager 比老版本清爽一些。

至于“现代漂亮”这一条，我反而宁愿明确告诉你：

**EmuGUI / AQEMU / QtEmu / QEMUWin 都不用继续试了。**

如果你刚才看到截图第一反应就是“丑”，那基本不会因为换另一个就突然满意（笑）(つд`)/

还有一个比较另类、但可能更接近你视觉要求的方向：**Web 前端管理 QEMU。**

因为现代 Web UI 很容易做到：

- Fluent / Material
- 卡片式 VM Library
- 自适应布局
- 动画
- 毛玻璃
- 即开即用

比如很多 Proxmox / Cockpit 类管理界面视觉上其实比传统 Windows VM Manager 清爽，但它们偏服务器管理，不太适合作为本地桌面虚拟机产品。

所以综合下来，我现在反而会给你一个很明确的结论：

你没有漏掉某个隐藏的“Windows 版 UTM”。它现在基本真的不存在。

如果“不开发”是前提，我建议你继续用 VMware 后端，然后尽量绕开 Workstation 主 UI；这是现阶段最少妥协的方案。

如果你愿意，我还可以再帮你专门找一轮“只负责展示/启动 VMware VM 的漂亮第三方 Launcher”。这个目标比“完整重做 VM Manager”小得多，反而有可能存在一些 WinUI / Fluent 风格的小众项目呀 (๑~๑)，

---

## 用户

我在想，我们是不是可以基于 VMware Workstation CLI 做一个前端，拥有官方的所有功能，并且使用 Electron 制作。因为基于 Web 技术，所以它华丽。

---

## ChatGPT

这个思路比从 UTM/QEMU 二开更实际，而且我觉得很适合你的目标 (๑ • ๓ • )๑

但有一个关键点要修正：**不能只依赖 VMware Workstation CLI 就期待覆盖官方 GUI 的所有功能**。更合理的是做一个“多接口适配层”：

Electron 前端 → 我们自己的 VMware Adapter → REST API + vmrun + vmx 配置解析/修改 + 必要时调用 VMware 自带工具

这是因为 VMware Workstation 当前其实有一套正式的 Workstation Pro REST API 1.2.1。它能直接管理 VM 列表、VM CPU/内存、克隆、删除、电源状态、虚拟网卡、虚拟网络、端口转发、共享文件夹等。Broadcom 现在仍然公开维护这套 API 文档。(developer.broadcom.com)

例如 REST API 已经可以做：

- 获取所有 VMware VM
- 启动/关闭/暂停 VM


- 调整 CPU、内存
- Clone VM
- 创建/删除虚拟 NIC
- NAT / Host-only 网络
- DHCP / MAC-IP 映射
- 端口转发
- Shared Folder

这些不是逆向 hack，而是 VMware 官方提供的 API。([developer.broadcom.com](https://developer.broadcom.com))

而 vmrun 可以补另外一部分。Broadcom 自己现在仍然把 vmrun 描述为 Workstation 的命令行操作方式。([knowledge.broadcom.com](https://knowledge.broadcom.com))

所以我特别赞成做成下面这样：

text id="jifknd"



这样我们根本不用碰虚拟化本身。

这是这个方案最大的优点：**让 VMware 继续负责所有难的东西，我们只把它难看的前端替掉。** ( $\geq \nabla \leq$ )

包括：

VMware SVGA 3D、VMware Tools、USB、音频、网络、快照、虚拟磁盘、UEFI/TPM、Guest OS 兼容性……统统还是官方实现。

我们实际上只是制造：

**一个现代版 VMware Workstation Shell。**

而 Electron 在这里其实很合适。

一般我不会无脑推荐 Electron，因为 Electron 自己也不算轻（笑）(つД`)/，但是这里你抱怨的“VMware Workstation 启动十秒”并不是说一定要做到 10 MB 内存，而是：

点击以后应该立刻看到界面。

Electron 完全可以做到。

特别是我们不在启动阶段初始化 VMware。

例如：

text id="f1s7pz" App.exe ↓ Electron window ↓ 立即从本地 SQLite 读取 VM Library ↓ ~几百 ms 出现界面 ↓ 后台再探测 VMware 状态

于是打开以后马上就是：

```text id= “ky8uks” 我的虚拟机



点 Windows 11:

```text id="7loieu"

Windows 11

● 已关机

处理器

6 Core

内存

8 GB

磁盘

128 GB

网络

NAT

快照

4

[ ▶ 启动 ]

硬件

└ 显示

└ 网络

└ USB

└ 声音

└ 磁盘

└ CD/DVD

我们甚至可以把 Workstation 最大的问题——**工程师 GUI**——整个重新抽象。

普通模式只出现：

- CPU
- RAM
- 磁盘
- 网络
- 显示
- USB

高级模式再展示：

- numa.autosize
- mks.enable3d
- svga.graphicsMemoryKB

vhv.enable

等等。

这样同一套 VMware 后端，可以同时满足普通用户和折腾党 (。•̎-)✧

不过“官方所有功能”这里我建议分三级实现。

第一层最靠谱：

**官方 REST API。**

只要 API 能干，就绝不自己操作配置文件。

第二层：

**vmrun / VMware 官方 CLI。**

例如启动、暂停、停止，以及部分 Guest Operation。

第三层才是：

**安全编辑 .vmx。**

因为 REST API 的 VM 设置能力实际上比较有限。例如官方 Update VM 接口目前主要暴露 CPU 和 Memory，并没有把 Workstation GUI 里面每一个硬件配置项都 REST 化。(developer.broadcom.com)

所以要真正做到接近 Workstation 全功能，最终大概率避免不了：

```text id= "t568an" VMware API ↓ 覆盖 ~60-80% 常用操作

vmrun ↓ 补生命周期/Guest 操作

VMX ↓ 补完整高级配置

具体百分比我不会现在硬猜，但架构上应该这样设计。

` .vmx ` 本身其实非常适合这一点，因为它本质上是 key/value 配置：

```
```text id="oii05b"
memsize = "8192"
numvcpus = "6"

ethernet0.present = "TRUE"
ethernet0.connectionType = "nat"

mks.enable3d = "TRUE"
```

所以我们可以做：

ts id="2cr7gd" vm.config.memory = 8192 vm.config.cpu = 6 vm.graphics.acceleration3d = true

然后 Adapter 决定：

有 REST API → API

没有 REST API → 修改 VMX

有 CLI → vmrun

这也意味着，如果以后真的闲得慌（笑），我们可以加：



text id="7g2vgl" Backend | VMware Workstation | QEMU | Hyper-V

UI 完全不需要重写。

我甚至建议把这个项目定位得更明确一些：

**不是 VMware Workstation 替代品。**

而是：

### VMware Workstation Modern UI

用户仍然安装官方 VMware Workstation。

我们的软件启动以后自动检测：

text id="papp9w" C:\Program Files (x86)\VMware\ VMware Workstation\

然后：

text id="gt0jx7" ✓ VMware Workstation 26H1 ✓ vmrun ✓ Workstation REST API ✓ VMware Tools

之后所有 VM 都由我们来展示管理。

如果某个超级高级功能没实现，我们甚至可以提供：

**“在 VMware Workstation 中打开”**

这样不必一开始就追求 100% feature parity。

这是非常重要的一点。

我们完全可以做到：

第一版覆盖 **90% 日常操作**。

剩下 10%：

高级 → 使用原版 Workstation 打开

那么它从第一版开始就是能真正使用的软件，而不是一个需要做两年的“大一统虚拟化平台” ( $\geq \nabla \leq$ )

还有一个问题：VM Console。

这个是整个项目里我认为**最值得提前验证**的地方。

VM 管理其实不难。

真正影响体验的是：

能不能把运行中的 VM 画面漂亮地嵌入 Electron？

如果做不到，第一版完全可以：

text id="ohjec4" Electron Manager ↓ 点击启动 ↓ vmware.exe -x VM.vmx ↓  
VMware 独立 Console Window

也就是说我们的 Electron App 负责 Library/Settings/Management，而 VMware 自己负责 VM Display。

这样 MVP 非常容易实现。

后面再研究能否：

Electron → Native Addon → VMware Display/窗口嵌入

或者干脆保持独立 Console。

事实上很多用户可能还更喜欢：

``text id= “bjdau1” VM Manager | Windows 11 | Ubuntu | Arch

Windows 11 → 独立窗口 Ubuntu → 独立窗口

而不是 Workstation 那种全部塞进 Tab 里面。

所以我觉得这个项目的第一版甚至可以非常小：

1. 自动发现 Workstation
2. 扫描 `.vmx`
3. 卡片式 VM Library
4. VM 封面/截图
5. Start / Stop / Suspend / Restart
6. CPU / RAM
7. Snapshot
8. Network
9. Shared Folder
10. 打开 VM Directory
11. 打开 VMware Console
12. 简体中文
13. Dark / Light
14. Fluent Design

这已经足够让我愿意把原版 Workstation 主界面扔掉了 (๑>\_<~)و

而且与之前“我们自己写 UTM for Windows”相比，工作量真的不是一个量级：

```
``text id="98ytax"
自己做 QEMU Manager
★★★★★★★★★★
给 VMware 做现代 Shell
★★★☆☆☆☆☆☆
```

因为最难的虚拟化、驱动、显示、网络、USB、Guest Tools，全部都已经有别人替我们做完。

所以如果目标真的是：

**“我受够 VMware Workstation 那个又慢又老的 GUI，我想要一个像 Arc/UTM/Parallels 那样漂亮的界面。”**

我现在会非常支持这条路线 ( $\geq \omega \leq$ ) ✨

唯一要降低一点预期的是“拥有官方所有功能”——第一阶段应该定义成覆盖所有高频官方功能，并始终保留原版 Workstation 作为高级 fallback，然后逐步吃掉剩余功能。这样这个项目会轻松很多，也更容易真正做出来。

# 用户

那或者做 QEMU 前端？QEMU 在许可证上更开放


## ChatGPT

可以，而且如果考虑长期维护、许可证自由度、功能可控性，我反而更倾向于 **QEMU 前端** 这条路线 (๑ • ๓ ˘) ♡

QEMU 对前端来说有一个巨大优势：它本身就把“被外部管理”当成正式使用场景。QMP 是官方定义的 JSON 管理协议，可以让前端控制 VM 生命周期、设备、状态和事件；QGA 还能进一步和 Guest 交互。(qemu.org)

而 Windows 上也不用担心性能。QEMU 官方当前支持 WHPX，也就是通过 Windows Hypervisor Platform 使用硬件虚拟化，x86\_64 和 ARM64 Windows 都能用。(qemu.org)

所以架构可以非常干净：



这比 VMware 方案更漂亮的一点是：**我们不会永远受制于 VMware 暴露了什么 API。**

QEMU 的设备模型本身非常丰富，包括 VirtIO、复杂存储拓扑、快照、迁移、设备直通等，而且 Windows 本身就是 QEMU 正式支持的构建平台。(qemu.org)

而且前端可以彻底把 QEMU 的复杂度藏掉。

普通用户看到：

``text id=“xs51k0” 创建虚拟机

操作系统 ☒ Windows ☐ Linux ☐ 其他

CPU 4 核 内存 8 GB 磁盘 128 GB

ISO Windows 11.iso

[ 创建并启动 ]

然后我们内部自动生成：

```
``text id="4e7j55"
-machine q35
-accel whpx
-cpu max
-smp 4
-m 8192
-drive ...
-device virtio-net-pci
-device ...
```

用户完全不需要知道这些东西存在 ( $\geq \nabla \leq$ )

这其实正是我觉得现在 Windows QEMU GUI 普遍做错的地方。

很多现有前端的产品哲学是：

“我要把 QEMU 的 300 个参数全部做成 GUI 控件。”

于是最终就变成：

text id="hm03hy" Machine Type: CPU Model: CPU Flags: SMP: Sockets: Cores: Threads: VGA: Display:  
Accel: RTC: ...

看起来像 QEMU 参数编辑器。

而我们应该学习 Parallels / UTM：

**80% 的用户永远不应该看到 QEMU。**

默认模式甚至只允许用户选：

text id="58ufd6" CPU RAM Disk Network Graphics USB

下面放一个：

## 高级设置

进去才出现完整 QEMU 配置。

许可证方面，QEMU 生态确实比依赖 VMware 更友好。但这里要稍微严谨一点：QEMU 项目不同组成部分存在不同许可证，不能简单理解成“整个 QEMU 随便闭源打包”；如果以后真要发布商业软件，需要逐项确认所链接/分发组件的 GPL/LGPL 等义务。QEMU 官方也明确提供许可证信息。(qemu.org)

不过如果我们的 Electron 前端只是：

text id="o468x5" 启动 qemu-system-x86\_64.exe + 通过 QMP socket 与 QEMU 通信

那么前端与 QEMU 的边界本身就非常清晰，比直接改 QEMU 源码容易管理得多。

因此我们的项目可以考虑：

**MIT** —— 最宽松，方便生态发展。

或者：

**Apache-2.0** —— 我个人更偏这个，专利条款和贡献规范更完善。

或者：

**GPLv3** —— 如果你希望所有衍生前端也必须保持开源。

如果是我做这种项目，我可能会选：

**前端 Apache-2.0**

**捆绑 QEMU 按其 GPLv2 和各组件许可证单独分发。**

这样特别清晰。

产品结构也可以从第一天就明确：

``text id=“oommf8” ModernVM Apache-2.0 | |— Electron UI |— QEMU Manager |— QMP Client |— VM Configuration |— Templates

Bundled Runtime | |— QEMU → GPLv2 |— OVMF → 独立许可证 |— SeaBIOS → 独立许可证 |— VirtIO → 独立许可证

甚至 UI 里可以有一个很漂亮的：

**\*\*设置 → 关于 → 开源组件\*\***

进去直接看到所有第三方组件版本、许可证和源码入口。

这反而会让项目显得非常专业 ✧(‘ω`\*)✧

而“Basic QEMU，不魔改”的决定我非常赞同。**\*\*不要 Fork QEMU\*\*** 基本应该成为项目原则之一。

因为一旦自己维护 QEMU patch：

``text id="gtsm3b"  
QEMU 更新  
↓  
Patch conflict  
↓  
Windows build failure  
↓  
设备模型变化  
↓  
永远追 upstream

很快就会把全部精力耗在虚拟化底层 QAQ。

我们真正有价值的地方应该始终是：

**把原版 QEMU 变成一个普通人愿意使用的 Windows 产品。**

也就是：

QEMU 做虚拟机。

我们做体验。

这才是最合理的分工 ( $\geq \nabla \leq$ )♡

---

## 用户

---

我打算开源发布，应该就没有风险了吧？我们使用 Basic QEMU，因为我们没有能力去修改如此庞大的一个项目。我们在我们的软件里自己打包一个 QEMU，这样用户就不用反复下载了。

---

## ChatGPT

---

开源发布当然会让整体风险更低、更透明，但不能简单理解成“开源 = 没有许可证风险”喔 (。・ヾ-)◇。你这个方案本身是完全可行的：**我们的前端开源，同时安装包里直接捆绑一个未经修改的标准 QEMU Windows 构建**，这样用户开箱即用，不需要自己下载 QEMU。

关键在于要遵守 QEMU 自己的许可证义务。QEMU 官方说明得很明确：QEMU emulator 整体是 GPLv2；不同源文件和随附固件可能还有各自兼容许可证，固件尤其属于独立程序、可能使用不同许可证。(qemu.org)

所以我建议我们从一开始就把分发结构做干净：

```
text id="tauo4n" OurApp/ |— OurApp.exe |— resources/ | |— qemu/ | |— qemu-system-
x86_64.exe | |— qemu-img.exe | |— DLLs... | |— firmware... | |— LICENSES/
| |— SOURCE-OFFER.txt |— THIRD_PARTY_NOTICES.md
```

其中最重要的原则有几个。

第一，**不要把我们的 Electron 代码和 QEMU 编译成一个整体程序**。让 Electron/Node 通过启动独立的 qemu-system-x86\_64.exe、QMP socket 等方式控制它。这样软件边界非常清晰：

```
text id="l8hw33" 我们的 Electron 前端 | spawn / QMP | ▼ 独立 qemu-
system-x86_64.exe
```

这种架构本来也是 QEMU 最自然的管理方式。

第二，既然我们重新分发 QEMU 二进制，就应该随安装包提供它对应的许可证、版权声明，并保证接收者能够获得与这个二进制对应的源码。GPLv2 对二进制再分发明确要求接收者能够获得源代码。(qemu.org)

最省事的做法甚至不是自己维护 QEMU 源码仓库，而是在 release 里明确记录：

```
```text id= "jrpvae" Bundled QEMU: 11.1.1
```

```
Upstream source: QEMU 11.1.1 official source release
```

```
SHA256: ...
```

```
QEMU source code is available from: ...
```

更稳妥的做法是在自己的 GitHub Release 里同时附：

```
```text id="qza26e"
OurApp-1.0.0-win-x64.exe
qemu-11.1.1-source.tar.xz
```

这样 GPL 合规非常直观。

而且 QEMU 官方现在仍然发布完整 source tarball；截至 2026 年 8 月 26 日，官方稳定发布中包括 11.1.1。 (qemu.org)

第三，**不要随便捆绑自己从某个不明网站下载来的 QEMU binary。**

Windows 这里有一点需要注意：QEMU 官网目前自己并不直接提供官方 Windows .exe 安装包，而是指向 Stefan Weil 的 Windows binaries，也列出了 MSYS2 的 QEMU 包。 (qemu.org)

如果我们真的要做一个长期发布的项目，我甚至更倾向：

**CI 自己从官方 QEMU source 构建 Windows binary。**

这样整个供应链会特别漂亮：

text id="o7ozce" QEMU 官方 source tarball	↓ GitHub Actions / CI	↓ 我们的固定 build
config	↓ qemu-system-x86_64.exe	↓ 打包进 Release

然后我们可以明确写：

```
Bundled QEMU is built unmodified from upstream QEMU 11.1.1.
```

这样比“拿别人预编译的包塞进去”干净很多。

第四，要特别检查 **firmware**。

这其实比 qemu-system-x86\_64.exe 更容易被忽略。

比如：

```
text id="4c09et" OVMF / EDK2 SeaBIOS VGA BIOS PXE ROM SLOF OpenBIOS
```

QEMU 自己的 LICENSE 就明确提醒：distribution 里包含的 firmware 和 QEMU emulator 是不同程序，它们拥有各自的许可证。 (github.com)

所以我们以后最好维护一张机器可读的组件表：

```
text id="a0en4e" QEMU GPL-2.0 SeaBIOS LGPL/GPL components EDK2/OVMF BSD-style /
component-specific ...
```

构建 Release 时自动生成 THIRD\_PARTY\_NOTICES.md。

这并不难，而且从第一天这么做，以后会轻松很多 (๑ • ॢ • ) ♡

至于**我们的前端自己的许可证**，既然你准备开源，我反而建议不要因为 QEMU 是 GPLv2 就下意识认为前端必须 GPL。

如果我们只是：

```
text id="nkr7nm" Electron ↓ 启动独立 QEMU process ↓ 通过标准 QMP 协议通信
```



前端和 QEMU 是明显分离的独立程序。至于最终法律判断属于许可证/法律问题，我不会替律师下绝对结论，但这种“独立进程 + 标准 IPC”设计至少比链接 QEMU 库清晰得多。

因此我们的项目可以考虑：

**MIT** —— 最宽松，方便生态发展。

或者：

**Apache-2.0** —— 我个人更偏这个，专利条款和贡献规范更完善。

或者：

**GPLv3** —— 如果你希望所有衍生前端也必须保持开源。

如果是我做这种项目，我可能会选：

**前端 Apache-2.0**

**捆绑 QEMU 按其 GPLv2 和各组件许可证单独分发。**

这样特别清晰。

产品结构也可以从第一天就明确：

``text id= "oommf8" ModernVM Apache-2.0 | |— Electron UI |— QEMU Manager |— QMP Client |— VM Configuration |— Templates

Bundled Runtime | |— QEMU → GPLv2 |— OVMF → 独立许可证 |— SeaBIOS → 独立许可证 |— VirtIO → 独立许可证

甚至 UI 里可以有一个很漂亮的：

**\*\*设置 → 关于 → 开源组件\*\***

进去直接看到所有第三方组件版本、许可证和源码入口。

这反而会让项目显得非常专业 ✨(´ω`)و ✨

而“Basic QEMU，不魔改”的决定我非常赞同。**\*\*不要 Fork QEMU\*\*** 基本应该成为项目原则之一。

因为一旦自己维护 QEMU patch：

``text id="gtsm3b"  
QEMU 更新  
↓  
Patch conflict  
↓  
Windows build failure  
↓  
设备模型变化  
↓  
永远追 upstream

很快就会把全部精力耗在虚拟化底层 QAQ。

我们真正有价值的地方应该始终是：

把原版 QEMU 变成一个普通人愿意使用的 Windows 产品。

也就是：

QEMU 做虚拟机。  
我们做体验。

这才是最合理的分工 ( $\geq \nabla \leq$ )♡

## 用户

我觉得我们作为项目初期不应该自己去构建 QEMU，因为它非常庞大，构建时间非常长。我觉得我们可以适当信任官方指向的链接。其他的你说的都非常好。

## ChatGPT


我赞同，这对项目初期更合理 (๑ • ॢ • )₯₯

一开始自己编译 QEMU，收益很小，成本却非常高：构建链复杂、依赖多、CI 时间长，还会把大量精力从“前端体验”拉去维护底层构建。既然我们明确不魔改 QEMU，那么直接使用 QEMU 官方页面指向的 Windows 预编译来源，是一个很正常的工程取舍。

我建议初期把策略定成：

- 只使用 QEMU 官方页面明确推荐或指向的 Windows 二进制来源。
- 固定版本，不自动追最新，例如项目某个版本明确绑定 QEMU 11.x.x。
- 下载后校验 SHA-256，最好把哈希写进仓库和构建脚本。
- Release 里记录来源、版本、下载日期、许可证和对应源码地址。
- 不修改 QEMU 二进制，保持“原样再分发”。
- 我们自己的代码只通过进程启动、CLI、QMP、QGA 与 QEMU 通信。
- 将来项目成熟、用户量起来以后，再考虑是否建立自己的可复现构建流水线。

这样项目初期的责任边界会非常漂亮：



甚至我建议把“QEMU Runtime”设计成一个独立模块，而不是硬编码进整个应用。

例如：

```
text id="ep6mcx" runtime/ └─ qemu/ └─ 11.1.1/ └─ metadata.json
```

metadata.json 可以记录：

```
json id="1f3xou" { "version": "11.1.1", "architecture": "x86_64", "source": "...", "sha256": "...", "license": "GPL-2.0", "managed": true }
```

这样以后特别灵活。

默认用户完全不用管：

text id="hbmhdd" 安装我们的软件 ↓ QEMU 已经内置 ↓ 创建虚拟机

高级用户则可以在：

设置 → 虚拟化引擎 → QEMU

选择：

text id="hln11a" ● 使用内置 QEMU 11.x ○ 使用自定义 QEMU C:\Tools\qemu\

这个功能我觉得从第一版就值得设计进去，哪怕暂时不开放 UI。因为它能避免以后被自己的 bundled runtime 绑死 (。・\_・)✧

更进一步，我会把软件启动流程设计成完全不依赖 QEMU：

text id="y7wfo0" Electron 启动 ↓ 立即显示 VM Library ↓ 异步检测 bundled QEMU ↓ 检测： qemu-system-x86\_64.exe qemu-img.exe qemu version WHPX firmware ↓ 显示“虚拟化引擎正常”

所以即使 QEMU 出问题，我们的前端也必须照常秒开。

这其实也回应了最开始我们对 VMware Workstation 最大的不满：

**虚拟化后端再复杂，也不应该拖慢管理器本身。**

另外我很建议项目初期**不要把所有 QEMU 架构一起打包。**

第一阶段只做：

**Windows x86-64 Host → x86/x86-64 Guest**

因此只带真正需要的东西，比如：

text id="k01kqi" qemu-system-x86\_64 qemu-img 必要 DLL 必要 firmware

别一上来把：

text id="zn3l9i" qemu-system-aarch64 qemu-system-riscv64 qemu-system-ppc qemu-system-mips .....

全塞进去 Σ(っ °Д °;)っ

否则安装包体积和测试矩阵会迅速膨胀。

以后可以做成可选 Runtime：

```text id= "lbs5rs" 虚拟化引擎

✓ PC / x86-64 已安装 ARM64 下载 RISC-V 下载

但那属于后面的事情。

所以我们现在实际上已经有几个非常好的项目原则了：

****不修改 QEMU。****

****初期不自行构建 QEMU。****

****使用官方认可来源的预构建版本。****

****QEMU 与前端保持进程级隔离。****

****用户默认不需要知道 QEMU 的存在。****

****高级用户可以自定义 QEMU Runtime。****

****前端启动永远不等待 QEMU。****

我觉得这套基础思想非常稳 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

甚至项目 README 最核心的一句话都已经差不多可以定下来了：

> 一个为 Windows 打造的现代、快速、易用的 QEMU 虚拟机管理器。

这比“另一个 QEMU GUI”定位清楚得多。

用户

我们是面向初级到中级用户的，高级用户暂时不在我们的考虑范围之内，因此可以隐藏所有的 QEMU 高级设置。

ChatGPT

这个定位会让产品一下子清晰很多呀 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

既然目标用户是“初级到中级”，那我建议第一版直接把“高级 QEMU 参数”从产品里彻底拿掉，而不是只做一个折叠面板。因为只要它存在，用户就会开始纠结“这个参数是不是该改”“为什么别人教程里有这个”，反而增加认知负担。

产品应该更像 UTM / Parallels，而不是 virt-manager。

用户看到的配置项可以只保留这些：

- 操作系统类型：Windows / Linux
- ISO 镜像
- CPU 核心数
- 内存
- 磁盘容量
- 网络模式：默认 / 断网
- 显示配置：默认 / 高分辨率
- USB：开启 / 关闭
- 共享文件夹
- 启动顺序
- TPM / Secure Boot，仅在 Windows 11 等场景自动配置

剩下诸如：

`machine=q35`、`accel=whpx`、`cpu=max`、VirtIO 设备型号、PCI 地址、QMP 参数、QEMU CLI、TCG 配置、NUMA、CPU Flags.....

全部不应该出现在 UI 里 ($\bullet \cdot \bullet \cdot$) $\diamond$

更重要的是，我们应该建立一个“智能默认值系统”。

例如用户选择：

****Windows 11****

内部自动配置：

```
```text id="w8antm"
Q35
UEFI
Secure Boot
TPM 2.0
WHPX
VirtIO Network
VirtIO Storage
USB 3
合适的显存
```

用户完全不用知道这些。

选择：

## Ubuntu

则自动配置另一套经过测试的默认值。

这样产品的核心就从：

“让用户配置 QEMU”

变成：

“让用户创建虚拟机。”

这两个产品思路差别非常大呀 (｡•̯•)✧

我甚至建议创建 VM 的主流程只做成 4 步：

text id="4sh3ih" 选择系统      ↓ 选择安装镜像      ↓ 分配 CPU / 内存 / 磁盘      ↓ 创建

甚至 CPU / RAM / Disk 都可以自动推荐：

```text id=“wd8dkv” Windows 11

推荐配置 CPU 4 核 内存 8 GB 磁盘 80 GB

[创建虚拟机]

下面再放一个小小的：

自定义硬件

而不是一开始扔十几个选项给用户。

VM 创建以后，详情页也应该很克制：

text id="b1h0yc"

Windows 11

● 已关闭

| | |
|-------|-----------|
| 处理器 | 4 核 |
| 内存 | 8 GB |
| 磁盘 | 80 GB |
| 网络 | 已连接 |
| 共享文件夹 | Documents |

[▶ 启动]

设置

点击“设置”以后：

text id="22s5ju" 常规 硬件 显示 网络 共享 USB

就够了。

这也会极大降低我们的开发量，因为第一版不需要做一个能够表达 QEMU 全部能力的 Configuration Schema。

内部可以只支持我们明确测试过的配置集合：

text id="euscki" Supported VM Profile | CPU | Memory | Disk | ISO | Network | Display | Audio | USB | Shared Folder | TPM | Firmware

然后由 QemuCommandBuilder 把这些高级抽象转换成真正的 QEMU 参数。

这层抽象非常重要：

text id="6njcaf" UI

“网络：默认” ↓ VmConfiguration network.mode = NAT ↓ QemuCommandBuilder ↓ -netdev user,... -device virtio-net-pci,...

UI 永远不碰 QEMU 字符串。

这样未来 QEMU 参数发生变化，我们只修改底层 Builder，不需要修改 UI。

还有一个我很赞成的原则：

****不提供“自定义 QEMU 参数”输入框。****

至少 1.x 阶段绝对不要。

否则用户随便填：

```
```text id="my318x"
-device xxx
```

然后 VM 启动失败，最后 Issue Tracker 里全部都是我们无法复现的问题 QAQ。

我们的承诺应该是：

只要 UI 允许配置出来的虚拟机，就应该是我们支持的虚拟机。

这对于初级到中级用户尤其重要。

因此产品哲学可以进一步定成三句话：

**简单设置，聪明默认值。**

**只展示用户真正需要理解的概念。**

**所有可配置组合都必须经过我们支持和测试。**

这样做出来的东西才真的有机会和现有 QEMU 前端拉开差距呀 ✧(´ω`)✧

因为现在很多 QEMU GUI 的问题恰恰不是功能太少，而是**把 QEMU 本身暴露得太多了**。

我们反过来：

QEMU 很复杂，但用户不应该感受到它复杂。

这其实应该成为整个项目最重要的 UX 原则之一。

---

## 用户

---

是的，我打算做成跟 Parallels Desktop 一样的向导式，并且编辑界面把各个参数抽象为设备。

---

---

## ChatGPT

---

这个方向非常对，而且我觉得可以直接作为产品交互的核心设计原则 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

创建虚拟机时采用 Parallels Desktop 那种“向导式”：先选系统，再选安装镜像，然后只让用户确认 CPU、内存、磁盘这些真正需要理解的资源，最后直接创建。QEMU 的 machine、设备型号、VirtIO、WHPX、UEFI、TPM 等全部由模板自动决定，不暴露给用户。

编辑界面则不要叫“QEMU 参数”，而是彻底设备化。用户看到的应该是：

``text id=“oopvab” 硬件

处理器与内存 4 核 • 8 GB

硬盘 系统磁盘 • 80 GB

CD/DVD Windows 11.iso

网络 共享网络 (NAT)

显示器 自动分辨率

声音 默认音频设备

USB USB 3.0

共享文件夹 Downloads

内部才转换为：

``text id="8rafnr"

CPU Device

↓

-smp ...

Memory Device

↓

-m ...

Disk Device

↓

-drive ...

-device virtio-blk/virtio-scsi ...

Network Device

↓

-netdev ...

-device virtio-net-pci ...

Display Device

↓

-device ...

-display ...

这样有一个非常大的架构优势：**UI 的数据模型不应该是 QEMU CLI，而应该是“虚拟电脑”。**

例如内部配置文件应该更接近：

```
json id="0xl15r" { "name": "Windows 11", "os": { "family": "windows", "version": "11" }, "hardware": { "cpu": { "cores": 4 }, "memory": { "sizeMiB": 8192 }, "devices": [{ "type": "disk", "sizeGiB": 80 }, { "type": "network", "mode": "shared" }, { "type": "display", "mode": "automatic" }] } }
```



而不是把这种东西保存进去：

```
text id="qvgrh" -device virtio-net-pci -machine q35 -accel whpx ...
```

然后底层单独存在一个：

QemuCommandBuilder

负责：

我们的设备模型 → QEMU 参数

这意味着以后哪怕我们决定：

virtio-blk → virtio-scsi

或者：

某个 QEMU 版本参数发生变化

用户的 VM 配置文件完全不用改，只更新 Builder 即可 (๑ • ๓ • )๑

我甚至建议把“添加设备”也做得非常像 Parallels：

```
```text id= "k1dia8" + 添加设备
```

硬盘 CD/DVD 网络 声音 USB 控制器 共享文件夹 串口

但这里要按照我们的目标用户继续做减法。

比如“PCI Bridge”“NUMA Node”“VirtIO RNG”“IOMMU”之类，第一阶段根本不存在于 UI 中。

另外，设备页可以区分“可移除”和“核心设备”。

例如：

```
```text id="lfr381"
```

处理器与内存	必需
显示器	必需
系统磁盘	必需

网络	可移除
声音	可移除
CD/DVD	可移除
共享文件夹	可移除

这样产品心理模型就非常自然：

我不是在配置一个 Hypervisor。

我是在组装一台虚拟电脑。

这就是 Parallels 的 UX 为什么比传统 QEMU GUI 好理解很多呀 (◦>◡<◦)

而且向导和设备模型其实应该共享同一个数据结构。

向导只是帮用户快速产生：

VmConfiguration

设置页则编辑同一个：

VmConfiguration

最后统一交给：

QemuCommandBuilder

所以整个核心架构可以非常漂亮：



这样以后做“克隆”“模板”“导入导出”也会特别舒服，因为真正属于我们的资产是 VmConfiguration，而 QEMU 只是执行引擎。

我还会建议我们从第一版就有一个 **OS Profile** 系统。例如：

text id="rh5hfz" Windows 11 Profile |— Firmware → UEFI |— TPM → 自动启用 |— Machine → q35  
|— Network → VirtIO |— Disk → 推荐 VirtIO |— RAM → 推荐 8 GB |— CPU → 推荐 4 Core |—  
Disk → 推荐 80 GB

Ubuntu：

text id="d05cf9" Ubuntu Profile |— Firmware → UEFI |— TPM → 不需要 |— RAM → 推荐 4 GB |—  
CPU → 推荐 4 Core |— Disk → 推荐 40 GB

用户选择“Windows 11”以后，实际上已经完成了 80% 的虚拟机配置。

这才能真正做到你想要的：

**向导式创建 + 设备式编辑 + QEMU 完全隐藏。**

我觉得到这里，我们的产品方向其实已经非常鲜明了：不是做“漂亮一点的 AQEMU”，而是做一个完全不同的理念的 **Windows 消费级虚拟机管理器** ♡₹(´ω`)₹♡

## 用户

甚至磁盘都不是必需资源。可以允许用户什么都不接存储，就直接开机。只是向导中强制要求添加，防止初级用户弄不来。

## ChatGPT

对，这样更合理 ( $\geq \nabla \leq$ ) ♡

也就是说，我们要区分“虚拟机模型的真实能力”和“向导为了易用性施加的约束”。

在底层模型里，一台 VM 完全可以只有：

CPU + 内存 + 主板/固件

然后没有任何磁盘、没有光驱、没有网卡，直接尝试启动。QEMU 本身也允许这种设备组合。

所以设备模型里不应该把“磁盘”定义成必需项。真正必需的应该只有那些构成虚拟机本体的基础资源，例如 CPU、内存、机器类型/固件，而这些甚至都不一定作为“设备卡片”暴露给用户。

然后创建向导可以人为加一层 UX 约束：

初次创建普通 Windows/Linux VM 时，至少添加一个可启动来源。

比如：

ISO + 空磁盘

或者：

已有磁盘镜像

这样初级用户不会创建出一台“黑屏然后不知道为什么”的机器 (。・久・。)

但创建完成后，在设置页里完全允许：

- 删除所有硬盘
- 卸载所有 CD/DVD
- 断开网络
- 移除声音设备
- 最后变成一台“裸机”

这样就兼顾了“初级用户不踩坑”和“中级用户不被人为限制”。

我会把规则设计成三层：

第一层是 VM Core，只保证配置在技术上能被 QEMU 接受。

第二层是 Profile Policy，例如 Windows 11 模板建议 TPM、UEFI、磁盘等。

第三层是 Wizard Validation，专门防止初级用户创建明显没法完成安装的配置。

这样不会把“向导规则”污染到真正的数据模型里。

比如：

```
```text id= "945jdl" VM Core ⊢ CPU ⊢ Memory ⊢ Firmware ⊢ Devices[]
```

```
Devices[] ⊢ Disk × 0..N ⊢ CD/DVD × 0..N ⊢ Network × 0..N ⊢ Display × 0..N ⊢ Audio × 0..N ⊢  
USB Controller × 0..N ⊢ Shared Folder × 0..N
```

而向导只是额外判断：

```
```text id="ru3ipd"
```

创建 Windows/Linux VM：

```
if 没有安装介质 && 没有可启动磁盘：
 不允许完成向导
```

设置页则不做这个限制，只给一个温和提示：

当前虚拟机没有可启动存储设备，可能无法进入操作系统。

但仍然允许保存。

这个设计我很喜欢，因为它真正体现了：

**“默认帮用户做对，但不替用户做主。”**

而且以后做一些有趣场景也不会受限，比如 PXE 网络启动、UEFI Shell、无盘 Linux、测试固件、只跑 initrd/kernel 等。

所以磁盘确实不应该是模型层的必需资源，只应该是普通创建向导里的默认必需项 (๑•૭•)✧

---

## 用户

是的，我们还有什么要讨论的吗？

---

## ChatGPT

有，而且现在剩下的已经不是“产品方向”问题了，主要是把几个会影响后续架构的大决定定下来 (๑•૭•)✧

目前已经基本确定的是：Windows 优先、Electron 前端、标准 QEMU 后端、项目开源、初期直接打包官方页面指向的 Windows QEMU 预编译版本、不修改 QEMU、目标用户是初级到中级、隐藏 QEMU 高级参数、创建过程采用 Parallels 风格向导、设置界面采用“虚拟硬件设备”模型，而且向导约束与底层 VM 能力分离。

剩下我认为最值得讨论的主要有：VM 配置文件与目录格式、显示/控制台方案（SPICE 还是其他方案）、Windows/Linux Guest Tools 的处理方式、虚拟磁盘格式与存储管理、网络抽象方式、快照设计、QEMU Runtime 更新策略，以及第一版到底做到哪里就停止继续加功能。

其中最应该先决定的是 **VM 的存储格式**，因为很多后面的功能都会依赖它。

所以我现在只问一个问题呀 (๑>๓<๑)：

**你希望每台虚拟机是“一个独立文件夹/包”，类似 UTM 的 .utm，还是让配置文件和磁盘文件可以分散存放？**

---

## 用户

一个独立文件夹/包，以 .projectnamevm 为结尾的文件夹。对了：我们来定个项目名吧，你觉得什么比较好？

## ChatGPT

可以呀～既然虚拟机包会直接采用 `.projectnamevm`，那项目名最好满足几个条件：短、好读、能自然变成扩展名、不要把自己绑死在 QEMU 上，而且听起来要像一个真正的消费级桌面产品 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

我比较喜欢这几个方向：

- **Luma** → `.lumavm`  
有“明亮、轻盈”的感觉，非常符合我们想做的现代明亮 UI。Luma VM 读起来也很自然。这个目前是我最喜欢的 (◦>◡<◦)♡
- **Vela** → `.velavm`  
简短、优雅，有一点 Parallels / UTM 那种产品名的感觉。Vela 本身还有“帆”的意象，挺适合“轻快启动”。
- **Novi** → `.novivm`  
听起来现代、年轻，而且容易国际化。缺点是类似名称比较常见。
- **Mira** → `.miravm`  
很漂亮，容易记，有轻盈的消费级软件气质。不过“Mira”已经被不少产品使用。
- **Vireo** → `.vireovm`  
更独特，有一点科技感，但没有 Luma 那么直观。
- **Aero** → `.aerovm`  
“轻快”这个产品印象特别强，`.aerovm` 也很好看，但 Aero 在 Windows 历史上关联太强，而且商标/项目重名概率高。
- **Niva** → `.nivavm`  
简洁、中性，像一个真正的软件品牌。
- **Halo** → `.halovm`  
很现代，也很适合做漂亮 Logo，不过重名实在太多 QAQ。

如果让我现在直接选前三名，我会排：

**Luma > Vela > Novi**

其中我最倾向 **Luma**。

例如整个产品语言会非常舒服：

```text id= "owkk1i" Luma

我的虚拟机

Windows 11 Ubuntu Fedora

Windows 11.lumavm/ |—— config.json |—— disks/ |—— nvram/ |—— snapshots/ |—— metadata.json

README 里也可以直接写：

```
> **Luma — A beautiful and effortless virtual machine manager for Windows.**
```

中文就是：

```
> **Luma — 为 Windows 打造的现代、轻快虚拟机管理器。**
```

而且 “Luma” 本身就有亮度/光的语义，跟我们之前强调的**明亮、现代、轻盈 UI**特别契合 ✧(´ω`*)✧

不过在正式定名字以前，我认为一定要查一下 GitHub、域名、软件项目以及商标重名情况。**如果 Luma 的名字占用不严重，我会优先选它。**

用户

我想用 Grass Block VM，因为在 Minecraft 中，用户一出生一般就能看到全是草方块，而 Bedrock 这种是 QEMU，用户无需关心 QEMU 是什么样的，只需要接触自己熟知的知识（草方块）就够了

ChatGPT

这个名字的产品隐喻其实非常完整，而且和我们前面定下来的产品哲学高度一致 ($\geq \nabla \leq$) ✧

Grass Block VM 可以表达成：

```
> QEMU 是基岩层，复杂、庞大、重要，但普通用户无需看见。  
> Grass Block VM 是地表层，用户一进入就看到熟悉、直观、可以直接使用的东西。
```

这我们的设计原则几乎一一对应：

```
`QEMU 参数 → 隐藏`  
`硬件模型 → 设备化`  
`复杂配置 → OS Profile 自动决定`  
`创建 VM → 向导完成`  
`底层 Runtime → 用户无需理解`
```

甚至项目内部的架构命名都可以顺着这个隐喻发展：

```
```text id="v3rm6e"  
Grass Block VM
|
|—— Surface
| |—— Electron UI
|
|—— World
| |—— VM Configuration / Project
|
|—— Bedrock
| |—— QEMU Runtime Adapter
|
|—— Devices
| |—— CPU
| |—— Memory
| |—— Disk
| |—— Network
| |—— Display
```

虚拟机包扩展名也很好处理：

**.grassvm**

我觉得比 .grassblockvm 好很多，短、容易识别：

text id="4m1rc4" Windows 11.grassvm Ubuntu.grassvm Fedora.grassvm

目录内部：

text id="vifwe4" Windows 11.grassvm/ |—— config.json |—— disks/ |—— firmware/ |——  
snapshots/ |—— screenshots/ |—— metadata.json

软件名称则完整显示为：

## Grass Block VM

CLI / 包名 / 协议等技术标识使用：

grassvm

例如：

text id="ux1d52" grassvm://open/... grassvm.exe grassvm-core grassvm-qemu

这套命名会非常统一 (｡• ̳ •｡)✧

不过有一个我认为需要认真考虑的问题：**Minecraft 的关联实在太明确。**

“Grass Block”本身是很普通的英语组合，但你赋予它的品牌故事明确来自 Minecraft。以后如果 Logo 也做成 Minecraft 那种像素草方块、宣传文案直接提 Minecraft，就会让项目产生明显的品牌关联。

所以我建议：

**名字可以叫 Grass Block VM，但视觉识别不要直接复刻 Minecraft 草方块。**

比如不要做：

text id="yp1397"  草  土  土

那种典型像素 Cube。

而可以抽象成自己的符号：

text id="szu1k6"  ← 一块抽象的“地表”

或者把 Grass Block 解释为更广义的：

**复杂基础设施之上的简单表面。**

这样项目会拥有自己的品牌，而不是看起来像一个 Minecraft 衍生工具 (｡• ̳ -｡)✧

甚至英文 tagline 都已经很好写了：

**Grass Block VM — Virtual machines, from the surface.**

或者更符合我们产品理念：

Grass Block VM — Simple on the surface. Powerful underneath.

中文可以是：

表面简单，底层强大。

这句和 QEMU 的关系尤其漂亮：

text id="0irslt" Grass Block VM ————— 简单、漂亮、熟悉  
————— QEMU 复杂、强大、可靠

我觉得比前面的 Luma 更有“属于这个项目自己的故事”。

**Luma 是一个漂亮的软件名。**

而 **Grass Block VM 是一个有产品哲学的软件名。**

如果是开源项目，我反而更喜欢后者 ( $\geq \omega \leq$ ) ✧

接下来我觉得最值得定的是：**Grass Block VM 的 VM 包格式 .grassvm 里面到底采用什么配置结构。**这个决定下来以后，核心数据模型基本就可以开始设计了。

---

## 用户

可以，来开始决定

---

## ChatGPT

那我们就从 .grassvm 的核心配置结构开始定啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

第一个问题：

**你希望 .grassvm 里的主配置文件采用 JSON，还是更偏人类可读的 YAML/TOML？**

我个人目前更偏向 **JSON**，因为 Electron/TypeScript 原生处理最顺，Schema 校验、版本迁移、自动补全都很成熟，而且我们并不打算让普通用户手改配置文件。

---

## 用户

JSON，一般用户都不需要修改他们

---

## ChatGPT

那就定 JSON，很合适 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧



而且既然一般用户不需要手改，我建议配置文件完全按“机器可维护”来设计，而不是为了人类阅读去牺牲结构。后面可以配 JSON Schema 做校验和版本迁移。

下一个问题：

**你希望 .grassvm 包里的主配置文件只描述“逻辑设备”，还是也保存一部分运行时状态？**

比如：

config.json 只存 CPU、内存、磁盘、网络这些长期配置；  
运行状态、上次窗口大小、最近截图、最后启动时间之类单独放到 state.json。

我个人更推荐把“配置”和“状态”彻底分开，这样 VM 包更干净，也方便迁移和版本管理 (๑ • ॢ • )₯ ✧

---

## 用户

分开吧

---

## ChatGPT

那就分开，结构会更稳妥 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

我建议初版直接定成：

text id="y3z9jw" Windows 11.grassvm/ |—— config.json |—— state.json |—— disks/ |——  
firmware/ |—— snapshots/ |—— screenshots/

config.json 只保存用户真正定义的虚拟机配置；state.json 保存最后启动时间、窗口状态、运行状态缓存、最近截图引用之类不影响 VM 本体的内容。

下一个问题：

**磁盘镜像默认要不要强制放在 .grassvm/disks/ 里面，还是允许“引用外部磁盘文件”？**

我倾向于默认内置，但允许引用外部文件，这样既适合初级用户，也保留一点中级用户需要的灵活性 (。 • ˘-) ✧

---

## 用户

可以，如果开机时，会先去找存不存在，再交给 QEMU，如果找不到，那么就弹窗要求用户重新决定文件位置

---

## ChatGPT

可以，这个行为我很赞成 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

那磁盘设备可以支持两种来源：包内相对路径，以及外部绝对路径。启动 VM 前统一做一次资源校验；如果某个磁盘、ISO、固件或其他外部资源不存在，就不要把残缺参数交给 QEMU，而是先在前端弹出“资源丢失”对话框，让用户重新定位、临时断开该设备，或者取消启动。

这样错误处理会非常友好，也不会让初级用户直接看到 QEMU 的 file not found 之类报错 (๑ • ๓ • )๑

下一个问题：

**如果外部磁盘重新定位成功，要不要自动把新的路径写回 config.json，以后永久使用新位置？**

我倾向于默认写回，并在弹窗里给一个“仅本次使用”的选项。

---

## 用户

默认写回，不给一个“仅本次使用”的选项，太臃肿了

---

## ChatGPT

同意，这样更符合我们“少选项、少打扰”的产品原则 ( $\geq \nabla \leq$ )

那规则就定成：外部资源丢失 → 用户重新定位 → 校验类型无误 → 立即更新 config.json → 继续启动。不给“仅本次使用”这种额外分支。

下一个问题：

**如果用户移动的是整个 .grassvm 包，我们是否要求包内资源全部使用相对路径，从而保证整个包移动后仍然能直接启动？**

我建议是。这样 .grassvm 才真正具备“一个包就是一台虚拟机”的可移动性。

---

## 用户

是的，就算外部指定，检测到在同一包体内自动改为相对路径

---

## ChatGPT

赞同，这条可以直接作为 .grassvm 的路径规范定下来 ( $\geq \nabla \leq$ )

规则可以是：用户选择任何文件后，先规范化路径；如果文件位于当前 .grassvm 包目录以内，就自动转换并保存为相对路径；只有真正位于包外的资源才保存绝对路径。这样整个 VM 包移动、复制、备份以后，内部资源都不会失效。

比如：

```
json id="xjbdd" { "type": "disk", "path": "disks/system.qcow2" }
```

而外部镜像才是：

```
json id="4o9vbd" { "type": "disk", "path": "D:\\VM-Storage\\shared-data.qcow2" }
```

下一项我觉得该定 **磁盘格式策略** 了：

**Grass Block VM 自己创建的新磁盘，默认统一使用 QCOW2，还是允许用户在创建时选择 QCOW2 / RAW？**

我倾向于第一版只给用户 **QCOW2**，RAW 甚至不出现在创建向导里；但导入已有磁盘时可以识别并使用 RAW。这样初级用户少一个完全没必要理解的选项，同时还能保留兼容性 (๑ • ๓ • )๑

---

## 用户

可以

---

## ChatGPT

那磁盘策略也定下来啦 ( $\geq \nabla \leq$ )

Grass Block VM 自建磁盘默认统一用 **QCOW2**；创建向导不暴露格式选择。导入现有磁盘时则允许识别并使用 RAW 等 QEMU 支持的格式，但不鼓励初级用户手动折腾格式。

下一个问题：

**快照你希望第一版就做吗？**

因为 QCOW2 天然适合快照，但快照会立刻牵涉“内部快照还是外部快照”“删除快照时的合并”“磁盘链损坏恢复”等问题。我的建议是：第一版可以先做基础快照，但只支持一种经过我们严格约束的实现，不给用户选择快照类型。

---

## 用户

做快照

---

## ChatGPT

可以，第一版就做快照 ( $\geq \nabla \leq$ )

而且我建议继续坚持我们的产品原则：**用户只看到“创建快照 / 恢复 / 删除 / 重命名”，完全不需要知道内部快照、外部快照、overlay chain 这些概念。**

下一个问题：

**你希望快照是“整台虚拟机快照”还是“仅磁盘快照”？**

我更推荐“整台虚拟机快照”作为产品语义，也就是用户理解为“保存这一刻的虚拟机状态”；底层我们再决定是否同时保存磁盘状态、内存状态和设备状态。这样最像 Parallels Desktop，也最符合初级用户直觉 (๑ • ๓-)

---

## 用户

---

是的 整台虚拟机快照

---

## ChatGPT

---

那就定为“整台虚拟机快照”啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧ 用户只需要理解“把这台虚拟机保存到某个时间点”，不需要知道底层磁盘链或设备状态。

下一步要定一个很关键的语义：

**创建快照时，要不要包含内存状态？**

也就是说，如果 VM 正在运行，恢复后是回到“当时正在运行的那个瞬间”，还是只恢复磁盘和设备配置，然后从关机状态重新启动？

我更推荐：**运行中的 VM 快照默认包含内存状态；关机状态创建的快照自然只保存磁盘/设备状态。** 这样最符合 Parallels Desktop 一类产品的直觉 (๑ • ๒ • ๓) ✧

---

## 用户

---

运行中的 VM 快照肯定包含内存状态；关机状态创建的快照自然只保存磁盘/设备状态

---

## ChatGPT

---

那这条也可以正式定下来啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

快照语义就是：

- VM 运行中创建快照：保存磁盘状态 + 设备状态 + 内存状态，恢复后回到当时正在运行的那个瞬间。
- VM 已关机时创建快照：保存磁盘状态 + 设备状态，不包含内存，恢复后仍然是关机状态。

这样用户只需要理解“保存当前这一刻”，底层差异由 Grass Block VM 自动处理就好啦 (๑ • ๒ • ๓) ✧

下一个问题我觉得该定 **显示与控制台** 了：

你希望第一版的 VM 画面直接嵌在 Grass Block VM 主窗口里，像 Parallels Desktop 那样；还是启动后打开一个独立的虚拟机窗口，主窗口只负责管理？

我个人更推荐“独立 VM 窗口 + 主窗口管理器”，这样多开几台 VM 时会自然很多，也更符合 Windows 的窗口使用习惯。

---

## 用户

---

启动后打开一个独立的虚拟机窗口

---

## ChatGPT

---

那就定成：**主窗口只负责管理；每台运行中的 VM 都拥有独立控制台窗口**。这样多 VM、多显示器、Alt+Tab 都更自然，也不会让管理器本身变得臃肿 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

而且关闭控制台窗口时，我建议默认**不等于关闭虚拟机**。更像播放器/远程桌面的逻辑：关掉窗口只是“断开显示”，VM 继续运行；真正关机、强制停止、暂停都通过明确的电源操作完成。这样也避免用户误点 × 就把正在工作的 VM 杀掉。

下一个需要决定的是控制台技术：

**第一版你希望直接用 QEMU 自带的 SDL/GTK 独立显示窗口，还是我们自己做一个 Grass Block VM 风格的控制台窗口，通过 SPICE/VNC 等协议显示 Guest？**

我比较倾向后者。前者实现特别快，但打开 VM 后突然出现一个“QEMU 风格”的窗口，会破坏整个产品的一致性；后者工作量更大一点，却能让工具栏、缩放、全屏、发送 Ctrl+Alt+Del、挂载光盘等都保持 Grass Block VM 的设计语言 ( $\odot \cdot \boxplus \cdot \gamma$ ) ✧

---

## 用户

---

关闭控制台窗口时，默认**询问用户：在后台运行、关机、挂起、取消（避免按错）**

---

## ChatGPT

---

可以，这个交互比“直接后台运行”更稳妥，也更符合初级到中级用户的预期 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

那关闭控制台窗口时统一弹出四个选项：

- 在后台运行
- 关机
- 挂起
- 取消

其中“取消”用于避免误触，“在后台运行”则只是关闭控制台窗口，不影响 VM 进程。后续也可以记住用户最近一次选择，但我建议第一版先不要加“记住此选择”，继续保持界面简洁。

下一个问题：“**关机**”这里你希望默认发送 ACPI 正常关机请求，还是直接强制断电？

我建议默认一定是正常关机；只有在 VM 无响应时，用户再从电源菜单里单独选择“强制停止”。这样最安全 ( $\odot \cdot \boxplus \cdot \gamma$ ) ✧

---

## 用户

---

默认一定是正常关机，在 VM 无响应时，用户可从电源菜单里单独选择“强制关机”，要二次确认提醒用户：这相当于给正在运行中的电脑拔出电源线，从而可能对其造成不可逆的伤害。

---

## ChatGPT

---

可以，这条规则很清楚，也很适合我们的目标用户 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

那电源行为可以正式定成：普通“关机”永远发送正常关机请求；只有用户主动进入电源菜单选择“强制关机”时，才执行强制断电，而且必须二次确认。

确认文案我建议直接用你这个比喻，因为初级用户非常容易理解：

“强制关机立即停止虚拟机，这相当于给一台正在运行的电脑直接拔掉电源线，可能导致未保存的数据丢失、文件系统损坏，甚至造成不可逆的问题。仅在虚拟机无响应时使用。”

按钮可以设计成：

取消 / 仍要强制关机

而且“仍要强制关机”不要做成默认焦点，避免用户一路按 Enter 误确认 (。•̀-)-) ✧

下一个问题：“挂起”我们要定义成保存内存状态后完全停止 QEMU 进程，还是只做 QEMU 的 pause，让进程仍然驻留？

我更推荐前者，也就是 Parallels/VMware 那种真正的“挂起”：保存运行状态 → 退出 QEMU → 下次恢复到原来的瞬间。这样更省资源，也更符合用户对“挂起”的理解。

---

## 用户

---

保存内存状态后完全停止 QEMU 进程

---

## ChatGPT

---

可以，那“挂起”就正式定义为：**保存完整运行状态后退出 QEMU 进程；下次恢复时回到原来的运行瞬间** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样“暂停”和“挂起”也能明确区分：暂停=QEMU 进程仍在，只是不继续执行；挂起=保存状态后彻底释放 CPU/内存占用。

下一个问题：

**我们要不要在第一版就提供“暂停”功能？**

我倾向于要，因为它实现简单、语义清晰，而且和“挂起”用途不同：比如临时冻结 VM 几分钟，但又不想等待状态写盘。

---

## 用户

---

不提供，没人用得到，据我观察

---

## ChatGPT

---

可以，那第一版就不提供“暂停” ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样电源相关行为会更干净，只保留真正高频的几个动作：启动、正常关机、挂起、恢复、强制关机。QEMU 的 pause 能力可以留在内部实现里，但不暴露给用户界面。

下一个问题：

**控制台窗口需要第一版就支持全屏、自动缩放、按比例缩放和发送 Ctrl+Alt+Del 吗？**

我倾向于这四个都要，因为它们属于“基本使用体验”，不是高级功能。

---

## 用户

---

要，且需要像 Parallels Desktop 一样在设备栏用警告 ⚠ 标志告诉用户，部分功能不可用，[点击这里安装客户机帮助程序](#)。它就是 SPICE

---

## ChatGPT

---

对，这一块也应该完全采用 Parallels Desktop 的产品思路 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

我们不应该在 UI 里直接写“SPICE Agent 未安装”这种技术语言，而统一叫：

### Grass Block VM 客户机帮助程序

底层实际上就是 SPICE Guest Tools / spice-vdagent 等组件。用户只需要知道：装上以后，虚拟机和宿主机会配合得更好。

控制台的设备栏可以有一个明显但不烦人的状态：

⚠ 客户机帮助程序未安装

点击后进入一个很简单的说明页，告诉用户目前不可用或体验受限的能力，例如自动调整分辨率、剪贴板共享、鼠标无缝切换、文件拖放等；检测到 Agent 正常连接后，警告自动消失，变成“客户机帮助程序 ✓”。

而且我建议**按实际能力检测，而不是单纯判断“安装过没有”**。例如 Guest Agent 已经安装但服务没有启动，仍然应该显示异常状态。这样用户看到的永远是“当前功能到底能不能用”，而不是安装记录。

接下来有个很重要的问题：

**Windows Guest 的“安装客户机帮助程序”，你希望我们点击后自动挂载一个包含 SPICE Guest Tools 的 ISO/虚拟光盘，并在 Guest 中由用户手动运行安装程序；还是希望进一步做到一键自动安装？**

我个人倾向第一版采用“自动挂载安装介质 + Guest 内用户确认安装”，更透明，也比较稳妥 (。•̀-)- ✧

---

## 用户

---

正常就不用提醒了，会很烦。用户又不懂是什么意思。

希望我们点击后自动挂载一个包含 SPICE Guest Tools 的 ISO/虚拟光盘，并在 Guest 中由用户手动运行安装程序。如果是 Linux 给几条命令让用户手动输入，Windows 很简单，做一个自动播放光盘，让用户双击光盘即可

---

## ChatGPT

---

对，正常状态就应该彻底安静，不显示“✓ 已安装”这类信息 ( $\geq \nabla \leq$ ) ♦ 用户不关心“帮助程序正常”，他们只关心“为什么某个功能不能用”。

所以设备栏规则改成：

- 一切正常：不显示任何提示。
- 检测到缺少客户机帮助程序，且因此影响了某些功能：显示 ⚠ 部分集成功能不可用。
- 用户点击后，再解释原因并提供“安装客户机帮助程序”。
- 安装完成且能力恢复后，警告直接消失。

安装流程就按你说的定：

Windows Guest：点击安装 → 自动挂载包含 SPICE Guest Tools 的虚拟光盘 → Windows 里出现光驱 → 用户双击运行安装程序。我们可以给光盘做清晰的卷标和 autorun 信息，但不强求真正自动执行，避免被 Windows 安全策略拦截时体验反而变复杂。

Linux Guest：点击安装 → 根据检测到的发行版显示几条可复制的安装命令，例如 Debian/Ubuntu、Fedora、Arch 分开给；用户自己在 Guest 终端执行。这样不会为了所谓“一键安装”去做 SSH、提权、密码传递之类高风险又麻烦的机制。

我还建议把“客户机帮助程序”设计成一个抽象能力层，而不是 UI 直接绑定 SPICE，例如内部判断的是 dynamicResolution、clipboardSharing、seamlessPointer 等能力。未来如果某个平台换了实现，UI 完全不用变 (◦ • ◡-) ♦

下一个问题：**共享剪贴板默认开启还是默认关闭？**

我倾向默认开启，因为对初级用户来说这是虚拟机最基础的“自然体验”；如果用户有隔离需求，再在“共享”设备里关闭即可。

---

## 用户

---

开启

---



## ChatGPT

---

那就默认开启共享剪贴板 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样普通用户开机后，装好客户机帮助程序就能直接在宿主和 Guest 之间复制粘贴，不需要理解额外配置。设置里可以保留一个简单开关：共享剪贴板：开启 / 关闭，不再细分方向，避免复杂化。

下一个问题：**文件拖放要不要也默认开启？**

我倾向于开启，但只在客户机帮助程序支持且检测正常时生效；否则保持安静，只有用户实际尝试拖放失败时，再给一个轻量提示。

## 用户

---

是的

## ChatGPT

---

那就定成：**文件拖放默认开启**，并且和共享剪贴板一样，不额外打扰用户 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

规则是：客户机帮助程序可用时自动启用；不可用时功能静默失效。只有用户实际尝试拖放、但因为缺少帮助程序无法完成时，再出现轻量提示，引导安装客户机帮助程序。这样不会一开机就塞一堆技术警告给用户。

下一个问题：**共享文件夹要不要第一版就做？**

我倾向于要，而且也应该设备化成“共享文件夹”设备：用户添加一个宿主机文件夹，给它一个显示名称，然后 Guest 里通过 SPICE/WebDAV 或其他适合的机制访问。

## 用户

---

做

## ChatGPT

---

那共享文件夹第一版就做 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

我建议继续保持“设备化”思路：用户只看到“共享文件夹”这个设备，里面配置宿主路径、显示名称，以及一个启用开关；底层具体用 SPICE WebDAV 还是其他机制，由我们自己决定，不暴露协议细节。

下一个问题：

**共享文件夹是默认只读，还是默认可读写？**

我倾向默认可读写，因为这更符合普通用户直觉；如果用户担心误修改，再手动切成只读。

## 用户

---

默认可读写，用户可以手动勾选只读

---

## ChatGPT

---

可以，那共享文件夹规则就定成：默认可读写，设备设置里提供一个简单的“只读”复选框；勾选后 Guest 只能读取，不能修改宿主目录内容 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

下一个问题：**网络第一版要不要只提供“共享网络（NAT）”和“无网络”两种模式？**

我倾向于这样做。桥接网络、Host-only、自定义端口转发这些都先不暴露，避免把初级用户拖进网络细节里；中级用户第一版也基本够用。

---

## 用户

---

做 共享网络（NAT） 桥接网络 Host-only 断开，但是向导配置好默认是 NAT

---

## ChatGPT

---

可以，这样网络层既不阉割，又保持默认足够简单 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

那我们定成 4 种模式：共享网络（NAT）、桥接网络、Host-only、断开。创建向导默认直接选 NAT，不让初级用户纠结；进入设备编辑页后，中级用户再按需切换。

UI 上也尽量用用户能理解的描述，而不是只丢术语：共享网络（NAT）— 通过宿主机访问互联网、桥接网络 — 让虚拟机像局域网中的独立电脑、Host-only — 只与宿主机和同类虚拟机通信、断开 — 不连接网络。

下一个问题：**桥接网络是否允许用户选择具体宿主网卡，比如 Wi-Fi、以太网、USB 网卡？**

我倾向于允许，但默认做“自动选择”，只有用户点开时才显示具体网卡列表，这样不会破坏轻量感 (。  
• ˘-) ✧

---

## 用户

---

允许，但默认做“自动选择”

---

## ChatGPT

---

那就定成：桥接网络默认“自动选择”，需要时用户再手动指定 Wi-Fi、以太网或其他宿主网卡 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

下一个问题：**虚拟网卡设备本身，要不要允许一台 VM 添加多个？**

我倾向于允许。默认向导只创建 1 张 NAT 网卡，但设置页可以继续“添加网络设备”，这样中级用户可以做 NAT + Host-only、双网卡测试之类的场景，同时又不会增加初级用户的负担 (｡•̀ㅂ•́)✧

---

用户

---

可以

---

ChatGPT

---

那多网卡也定下来啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧ 默认向导只创建 1 张 NAT 网卡，设置里允许继续添加多个“网络设备”，每张网卡独立选择 NAT / 桥接 / Host-only / 断开。

下一个问题我觉得该定 **USB 设备**：

你希望第一版支持把宿主机上的真实 USB 设备直接连接给 Guest 吗？我倾向于支持，而且交互应该像 Parallels 一样：插入 USB 后可以从控制台设备栏里选择“连接到这台虚拟机”，而不是让用户配置 Vendor ID / Product ID 之类参数。

---

用户

---

对

---

ChatGPT

---

那 USB 这块就按 Parallels 的思路定下来啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

用户插入 USB 设备后，Grass Block VM 在控制台设备栏里显示可连接设备；点击某个设备时，直接执行“连接到当前虚拟机”。不暴露 Vendor ID、Product ID、USB Bus 这些技术参数。

默认状态下 USB 设备仍属于宿主机；只有用户主动选择“连接到虚拟机”后才转交 Guest。断开时则回到宿主机。

下一步我想定的是 **光驱 / ISO 的热插拔行为**：

你希望 VM 运行中允许直接更换 ISO 吗？我倾向于允许，而且控制台设备栏里直接提供“弹出”“选择镜像”两个动作，这样安装第二张盘、驱动盘会很自然 (｡•̀ㅂ•́)✧

---

用户

---

可以

---

## ChatGPT

---

那光驱 / ISO 热插拔也定下来啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

运行中的 VM 允许直接更换 ISO；控制台设备栏里提供“选择镜像”和“弹出”两个动作。用户不需要关机，也不需要接触 QEMU 命令。

下一个问题：**声音设备要不要第一版就做成“默认开启、无需配置”的设备？**

我倾向于要。向导里不显示声音选项，创建后默认就有；设置页里只允许“启用/停用声音”，不让用户选择具体 QEMU 音频后端或声卡型号。

---

## 用户

是

---

## ChatGPT

那声音设备就定成：**向导中默认创建并启用，不展示配置；设置页只提供“启用声音”开关**。具体 QEMU 声卡型号和宿主音频后端全部由 Grass Block VM 自动选择 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

下一个问题：**显示设备要不要允许用户添加多个“虚拟显示器”？**

我倾向于第一版支持，但默认只创建 1 个。设置页允许增加到一个我们明确测试过的上限，比如 4 个；用户只看到“显示器 1 / 显示器 2”，不需要理解 QXL、VirtIO-GPU、SPICE Heads 这些底层概念 (。•̀-•́) ✧

---

## 用户

先不了

---

## ChatGPT

那第一版就只支持单显示器，不做多虚拟显示器，先把单屏体验打磨好 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

下一个问题：**第一版要不要支持摄像头和麦克风直通？**

我倾向于麦克风可以做，摄像头先不做。麦克风属于常见会议需求，价值比较高；摄像头直通在 Windows + QEMU 下兼容性和权限处理会更麻烦，容易拖慢第一版。

---

## 用户

都先做吧

## ChatGPT

---

可以，那第一版就把**摄像头和麦克风直通都纳入范围** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

交互上还是延续我们的原则：用户只看到“摄像头”和“麦克风”设备，不看到 QEMU 后端细节。默认可以跟随宿主系统默认设备，也允许在设置里切换具体设备；运行中如果底层支持热切换，就直接切换，不支持时再提示需要重启虚拟机。

下一个问题：**摄像头和麦克风默认是开启还是关闭？**

我倾向于默认开启麦克风、默认关闭摄像头。麦克风常用于会议和语音，摄像头则涉及更明显的隐私感知，第一次需要时再由用户主动连接会更合适 (。・ヾ-) ✧

---

## 用户

---

两个都默认先关闭。

---

## ChatGPT

---

可以，那摄像头和麦克风都默认关闭 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样更符合“默认最小权限”的思路，也避免 Guest 一启动就占用宿主的音视频设备。用户需要时再从控制台设备栏或虚拟机设置里主动连接即可。

下一项我建议定 **启动顺序**：

你希望第一版允许用户调整“硬盘 / CD/DVD / 网络启动”的顺序吗？

我倾向于允许，但不要做成传统 BIOS 那种复杂列表。可以只提供一个简单的“启动设备优先级”拖拽列表，默认由向导自动配置，例如安装系统时 CD/DVD → 硬盘 → 网络，安装完成后自动切回 硬盘 → CD/DVD → 网络。

---

## 用户

---

允许默认先硬盘，再 CD，再网络启动。因为安装系统时，硬盘里没有东西会直接过掉。

---

## ChatGPT

---

可以，这样更自然 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

那默认启动顺序就定成：

硬盘 → CD/DVD → 网络启动

安装系统时，如果硬盘不可启动，固件自然会继续尝试光驱里的 ISO，所以不需要为了安装过程临时改启动顺序；装完系统后也不需要再自动切回来，逻辑更简单、更稳定。

设置页允许用户拖拽调整顺序，但向导里不展示这个选项，继续保持简洁。

下一个问题：**第一版要不要支持 UEFI 和传统 BIOS 两种固件模式？**

我倾向于支持两种，但默认根据操作系统模板自动选择：现代 Windows/Linux 默认 UEFI，只有较老系统才自动用传统 BIOS；普通用户不需要在向导里看到这个选项。

---

## 用户

支持两种

---

## ChatGPT

好，那固件模式就定成同时支持 **UEFI** 和 **传统 BIOS** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

默认仍由系统模板自动决定；现代 Windows / Linux 默认 UEFI，老系统或特殊模板才使用传统 BIOS。设置页里可以允许中级用户手动切换，但向导里不展示，避免初级用户被“UEFI / BIOS”这种概念打扰。

下一个问题：**TPM 和 Secure Boot 要不要第一版支持？**

我倾向于都支持，而且 Windows 11 模板默认自动启用；其他系统默认关闭。用户只在设备设置里看到“安全芯片（TPM）”和“安全启动”，不需要知道 swtpm、OVMF 变量这些底层实现 (๑ • ๓ • )๑ ✧

---

## 用户

支持，这些是 Windows 11 必须的

---

## ChatGPT

对，那 TPM 和 Secure Boot 第一版就必须纳入，而且 Windows 11 模板默认自动开启 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

用户不需要理解 swtpm、OVMF Secure Boot、NVRAM 变量这些概念；设置页只显示“安全芯片（TPM）”和“安全启动”。如果用户手动关闭其中某项，可以给一个轻量提示：“Windows 11 可能无法正常安装或启动”，但仍允许中级用户继续。

下一个问题：**第一版要不要支持虚拟机克隆？**

我倾向于支持，而且只做两种很容易理解的方式：“完整克隆”与“创建副本”。其实第一版甚至可以只做完整复制，不暴露 linked clone 这种会引入磁盘依赖关系的高级概念 (๑ • ๓-) ✧

---

## 用户

就叫完整克隆与链接克隆

## ChatGPT

---

可以，那克隆功能就直接采用业界熟悉的两个术语：**完整克隆** 和 **链接克隆** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

完整克隆：复制出一台完全独立的新虚拟机，新 VM 拥有自己的磁盘，不再依赖原 VM。

链接克隆：基于原 VM 的某个磁盘/快照创建差分层，创建速度快、占用空间小，但会依赖源 VM 或基础镜像。为了避免初级用户误删父 VM，我建议在 UI 里明确标注依赖关系，例如“此虚拟机依赖 Windows 11”，删除父 VM 时也必须检查有没有链接克隆，并阻止直接删除或要求先转换/处理依赖。

下一个问题：**链接克隆是否必须基于一个快照创建？**

我倾向于“必须”。这样父磁盘状态固定，依赖关系更清晰，也比较接近 VMware 的思路，不容易因为源 VM 后续继续变化导致行为难以理解 (๑ • ๓ • )๑ ✧

---

## 用户

---

是

---

## ChatGPT

---

那就定：**链接克隆必须基于快照创建** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样父 VM 的基线固定，磁盘链也更安全。用户创建链接克隆时，只需要选择一个已有快照；如果当前没有快照，就引导用户先创建一个。删除父 VM 或对应快照时，如果仍有链接克隆依赖，则直接阻止，并明确告诉用户有哪些虚拟机仍在依赖它。

下一个问题：

**要不要第一版就支持虚拟机导入 / 导出？**

我倾向于支持最简单的一种：直接把整个 .grassvm 包复制出去就是导出，拖进 Grass Block VM 或双击 .grassvm 就完成导入。OVA/OVF 这种格式可以以后再做，第一版不用把自己拖进兼容性坑里 (๑ • ๓ • )๑ ✧

---

## 用户

---

允许导出导入 OVF 吧

---

## ChatGPT

---

可以，那第一版就把 **OVF 导入 / 导出** 纳入范围 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

不过我建议顺手把 **OVA** 也一起支持，因为它本质上就是把 OVF 描述文件、虚拟磁盘等资源打成一个单文件归档，对普通用户反而更方便。UI 里可以统一叫“导入虚拟机 / 导出虚拟机”，格式细节放到文件类型里，不让用户额外理解。

下一个问题：我们要不要第一版同时支持 OVA，还是严格只做 OVF？

---

用户

---

做吧

---

ChatGPT

---

那就定：第一版同时支持 **OVF + OVA 导入 / 导出** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

对用户层面统一叫“导入虚拟机 / 导出虚拟机”，只有在保存或选择文件时显示 .ovf / .ova 格式。内部则把它们转换成我们自己的 VmConfiguration + disks + firmware 结构，不让 OVF 的复杂模型渗透到主配置里。

下一个问题：**第一版要不要支持虚拟机模板？**

比如把一台配置好的 VM 标记为“模板”，以后创建新 VM 时可以直接从模板生成，而不是每次重新走安装向导。我倾向于要，但只做“从模板创建完整副本”，先不做复杂的云镜像初始化之类功能 (๑ • ๒ • ๑) ✧

---

用户

---

不用做，太复杂了

---

ChatGPT

---

那第一版不做模板，避免把“克隆、快照、模板、基础镜像”这些概念搅在一起 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

目前已经有完整克隆和基于快照的链接克隆，覆盖大多数“快速复制 VM”需求，足够啦。

下一个问题：**第一版要不要支持虚拟机加密？**

比如对 .grassvm 包里的配置和磁盘做密码保护。我个人倾向于先不做，因为这会牵涉密钥管理、性能、恢复机制和兼容性，复杂度很高。

---

用户

---

不做

---

ChatGPT

---

那第一版不做虚拟机加密，保持范围克制 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

下一个问题：**第一版要不要做“虚拟机备注 / 描述”功能？**



比如用户可以给某台 VM 写一句“用于测试 Win11 24H2”“不要升级这个系统”之类的备注。我倾向于做，因为实现成本很低，但对管理多台 VM 很实用。

---

## 用户

---

做

---

## ChatGPT

---

那第一版就做“虚拟机备注 / 描述”啦 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

我建议放在 VM 详情页顶部的基本信息区域，平时只显示一两行摘要，点击后可以编辑；内容写进 config.json，因为它属于这台虚拟机本身的持久配置，而不是运行状态。

下一个问题：

**第一版要不要支持给虚拟机自定义图标 / 封面？**

我倾向于支持，而且默认根据操作系统模板自动给 Windows、Ubuntu、Fedora 等分配图标；用户如果愿意，也可以换成自己的图片。这个对“华丽、现代”的管理器视觉效果提升很大呀 (◦>◡<◦) ✧

---

## 用户

---

可以

---

## ChatGPT

---

那就定：第一版支持**自动系统图标 + 用户自定义封面/图标** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

默认根据 OS Profile 自动分配视觉元素，例如 Windows、Ubuntu、Fedora、Debian 等；用户也可以替换成自己的图片。自定义资源最好直接复制进 .grassvm 包，比如：

```
text id="thu700" Windows 11.grassvm/ |—— config.json |—— state.json |—— artwork/ |——
cover.png |—— disks/ |—— firmware/ |—— snapshots/ |—— screenshots/
```

这样整个 VM 包移动到另一台电脑后，封面也不会丢。

下一个问题：**主界面的虚拟机列表，你更希望是 Parallels 那种“大卡片/封面视图”，还是同时提供“卡片视图 + 紧凑列表视图”两种？**

我倾向于两种都做，但默认卡片视图，更符合 Grass Block VM 的“华丽、轻快”定位 (◦>◡<◦) ✧

---

## 用户

---

卡片视图好了。

---

## ChatGPT

---

那主界面就定成**纯卡片视图**，不做紧凑列表，保持视觉统一和轻盈感 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

每张卡片可以突出：系统图标/封面、虚拟机名称、状态、一个主操作按钮，以及少量关键信息。像 CPU、内存、磁盘这些不必全堆在卡片上，避免重新变成“工程工具界面”。

下一个问题：

**卡片上的主操作按钮，你希望根据状态动态变化吗？**

比如关机时显示“启动”，挂起时显示“恢复”，运行时显示“打开控制台”。我倾向于这样做，用户永远只看到当前最合理的动作。

---

## 用户

---

是，但是「打开控制台」没人听得懂，为什么不叫打开显示器？

---

## ChatGPT

---

对，“打开显示器”比“打开控制台”更符合我们的用户定位 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

“控制台”是虚拟化/运维术语，初级用户确实不一定知道；“显示器”就非常直观，用户会自然理解成“打开这台虚拟电脑的屏幕”。

所以卡片主按钮可以定成：

关机：启动

挂起：恢复

运行中且窗口未打开：打开显示器

运行中且显示器窗口已打开：可以直接显示 查看显示器，或者点击卡片本身切回那个窗口。

我甚至建议整个产品里都尽量不用“Console / 控制台”这个词，内部代码可以叫 ConsoleWindow，但用户界面统一叫“显示器” (๑ • ๒ • ) ♡ ✧

下一个问题：

**运行中的 VM，如果它的“显示器”窗口已经打开，用户再次点击卡片主按钮时，是把现有窗口切到前台，而不是新开一个窗口，对吧？**

---

## 用户

---

是的

---

## ChatGPT

---

那就定成：**每台运行中的 VM 同一时间只对应一个“显示器”窗口**；如果窗口已经存在，再次点击卡片主按钮时只把它切到前台，不重复创建 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样状态逻辑也很清晰：关机 → 启动

挂起 → 恢复

运行中且显示器未打开 → 打开显示器

运行中且显示器已打开 → 点击后聚焦现有窗口

下一个问题：

**主界面的卡片要不要直接显示 VM 当前状态，比如“已关机 / 正在运行 / 已挂起”？**

我倾向于要，但做得非常轻，只用一行小字，不加太多颜色和图标，避免卡片变得吵闹。

---

## 用户

---

当我一直在同意你的问题，说明你的问题问得不好。你应该问那些真正让人思考的问题，而不是你知道答案，但是让我一味地肯定你。

显示

---

## ChatGPT

---

你说得对，刚才很多问题其实只是把显而易见的答案再让你确认一遍，没有真正帮助我们做取舍。这个反馈很重要，我后面会只问那些存在真实权衡、会明显影响架构或产品体验的问题 ( ` · ω · ´ ) ♫

上一项就直接定为：卡片显示“已关机 / 正在运行 / 已挂起”等状态。

那现在问一个真正会影响 .grassvm 格式设计的问题：

**我们要不要把 .grassvm 定义成“天然可跨电脑移动”的虚拟机包？**

这里真正有冲突的是宿主机相关配置。比如一台 VM 配置了：

桥接到 Intel Wi-Fi 6 AX211

使用 Logitech C920 摄像头

共享 D:\Projects

连接某个 USB 设备

把这个 .grassvm 复制到另一台 Windows 电脑后，这些东西很可能根本不存在。

我们有两个方向：



## 用户

---

每次迁移直接覆盖配置，防止配置越来越臃肿。如果比如说台式机上配置了一块桥接网卡，现在拿到笔记本上，笔记本有多块桥接网卡，那我就需要问了。

## ChatGPT

---

那迁移规则就可以定得很明确了 ( $\geq \nabla \leq$ ) ♡:

Grass Block VM 每次迁移都直接更新当前配置，不维护历史宿主档案。能唯一、可靠匹配的资源自动迁移；存在多个合理候选时必须询问用户；完全找不到对应资源时也交给用户处理。比如原来桥接到一块有线网卡，换到笔记本后只有一块可用网卡，可以自动迁移；如果有 Wi-Fi、USB 网卡、以太网三块都可桥接，就不能擅自猜测。

接下来有一个会真正影响长期兼容性的关键问题：

**.grassvm 的配置格式升级后，我们要不要允许“新版本打开并升级后，旧版本 Grass Block VM 就不能再打开这个 VM”？**

也就是两种路线：

A. 强制向前迁移。Grass Block VM 打开旧 VM 时自动把 config.json 升级到最新 Schema，结构可以大胆演进，开发最轻松；代价是用户升级 Grass Block VM 后，再换回旧版本可能打不开 VM。

B. 尽量保持旧版本兼容。配置里长期保留旧字段或兼容层，尽量让较旧版本还能读取；迁移更温和，但几年后 Schema 和迁移代码可能越来越复杂。

我偏向 **A**，但**升级配置前自动备份旧 config.json**。对于我们这种早期项目，背负长期双向兼容会非常拖累设计，而磁盘数据本身又不会因为配置升级被改坏。你更希望哪种？

## 用户

---

A

## ChatGPT

---

那就定 A：**配置格式只保证向前迁移，不保证降级兼容** (๑ • ๒ • ) ♡

具体规则我建议是：每个 config.json 都带 schemaVersion；打开旧版本 .grassvm 时，先自动备份旧配置，再按迁移链逐级升级；升级完成后直接写回最新格式。旧版 Grass Block VM 如果不认识新 Schema，就明确提示“此虚拟机已由较新版本升级，无法在当前版本打开”，而不是尝试猜测兼容。

这样我们早期就能大胆调整数据模型，不会被历史包袱拖死 ( $\geq \nabla \leq$ ) ♡

接下来有一个真正需要权衡的问题：

**我们要不要把 QEMU 版本也视为 .grassvm 配置的一部分？**

比如某台 VM 是在 QEMU 11.1 上创建并验证的，后来 Grass Block VM 内置 QEMU 升级到 12.x。我们可以有两种策略：

A. 所有 VM 永远跟随应用内置的最新 QEMU，升级 Grass Block VM 就一起升级虚拟化后端。简单，但少数旧 VM 可能遇到设备模型或兼容性变化。

B. 每台 .grassvm 记录创建/最后运行时的 QEMU 兼容版本；应用升级后先尝试新 QEMU，必要时可以保留旧 Runtime 来运行老 VM。稳定性更高，但会让安装体积和 Runtime 管理明显复杂。

对于面向初级到中级用户，我目前偏向 **A + 在大版本升级 QEMU 时做一次自动兼容性检查**，而不是让用户管理多个 QEMU Runtime。你怎么看？

---

## 用户

A，会先备份虚拟机文件，再启动新版 QEMU。如果在五秒内启动失败（错误码不为零退出）的话，告诉用户，此虚拟机不兼容新 Grass Block VM 版本，需要将其回退到上一个 major version（主要版本）。如果您愿意帮助开发者改进，请点击[这里](#)下载错误日志并前往 GitHub Issue 提交。

---

## ChatGPT

这个策略方向可以定成 **“QEMU Runtime 永远随 Grass Block VM 升级，不维护多版本运行时”**，这样对普通用户最干净 (๑ • ๒ • )<sub>9</sub> ✧

不过这里有一个真正值得我们重新想一下的地方：你说的“升级前先备份虚拟机文件”，如果指整个 .grassvm 包，实际可能会非常重。

一台 VM 很容易有：

text id="c112ue" Windows 11.grassvm |—— 150 GB 系统盘 |—— 300 GB 数据盘 |—— 40 GB 快照  
|—— 16 GB 挂起内存

为了升级 Grass Block VM 而先复制几百 GB，不但慢，还可能直接因为磁盘空间不足导致升级体验崩掉 QAQ。

而且你提出的 **5 秒启动失败判定**本身我觉得很好：新版 QEMU 启动后如果很快以非 0 状态退出，就可以高度怀疑是参数、设备模型或者 Runtime 兼容性问题，并提供日志和回退提示。

真正需要决定的是：

### QEMU major version 升级前，我们究竟保护什么？

我看到三个实际方案：

**A. 整个 .grassvm 完整备份。**

最安全，但是巨大、缓慢，而且用户可能没有双倍磁盘空间。


**B. 只备份 config.json、固件/NVRAM、状态和其他小型元数据，不复制虚拟磁盘。**

非常快；如果问题只是新 QEMU 不认识配置，可以完整恢复。但理论上新版 QEMU 成功启动几秒后可能已经对 Guest 磁盘产生写入。

C. 自动建立一个“升级保护快照”。

QEMU major 升级第一次启动某台 VM 前，Grass Block VM 创建一个隐藏的保护点；如果新版 QEMU 5 秒内异常退出，就自动恢复配置并告诉用户回退版本。成功运行后，可以在确认稳定之后清理这个保护点。

我其实最偏向 C + B：



这样我们不用复制整个几百 GB 的 VM，又能保护真正可能被修改的数据。

所以这次真正需要你决定的是：升级保护，你更希望坚持完整复制整个 .grassvm，还是采用“元数据备份 + 隐藏升级保护快照”这种轻量方案？ (｡•̀-)-✧

用户

B+C

ChatGPT

那就定成 B + C，这个组合最均衡 (≥▽≤)✧

也就是每次 Grass Block VM 跨 QEMU major version 第一次启动某台 VM 时：

先备份 config.json、state.json、NVRAM/固件状态和必要元数据；然后创建一个隐藏的“升级保护快照”；再启动新版 QEMU。若 5 秒内以非 0 错误码退出，就保留保护点、提示该 VM 可能与新版不兼容，并建议回退到上一 major version，同时提供“一键导出错误日志并前往 GitHub Issue”的入口。成功启动后，则把该 VM 标记为已经通过当前 QEMU major 的兼容检查，后续不再重复做保护。

这样不会复制几十上百 GB 的磁盘，同时又能尽量避免升级导致不可逆的数据问题 (๑•̀ㅂ•́)و✧

接下来有一个真正需要权衡的问题：这个隐藏的“升级保护快照”什么时候删除？

如果启动成功后立刻删，最省空间，但可能 VM 启动后几分钟才暴露兼容问题；如果永久保留，又会悄悄吃掉大量磁盘。

我会倾向于：成功启动后保留到该 VM 正常关机一次，再自动删除升级保护快照。这样能覆盖“能启动但运行中出问题”的情况，又不会长期占空间。你希望这样，还是希望保留更久？

用户

24 小时后的第一次关机



## ChatGPT

---

那就定成：**升级保护快照至少保留 24 小时，并在 24 小时之后该 VM 的第一次正常关机时自动删除** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

这样比“第一次关机就删”更稳，因为用户可能刚升级完只简单开机确认一下，真正的问题第二天长时间使用才出现；同时它也不会永久占空间。

我建议内部记录类似：

```
json id="zw5od7" { "upgradeProtection": { "qemuMajor": 12, "createdAt": "2026-08-28T21:10:00+08:00", "expiresAfter": "24h", "deleteOnNextCleanShutdown": true } }
```

如果 24 小时到了但 VM 一直没关机，就继续保留；只有后续发生一次**正常关机**才删除。强制关机、崩溃、QEMU 异常退出都不算，避免把恢复点过早清掉。

下一个真正值得讨论的是：**如果用户在这 24 小时保护期内主动创建了新的普通快照，升级保护快照应该继续隐藏保留，还是认为用户已经主动建立恢复点，因此可以提前释放升级保护？**

这两个选择都会影响磁盘链和用户预期，我暂时更偏向继续保留升级保护，因为“用户快照”和“版本回退保护”是两个不同语义。

---

## 用户

当我一直在同意你的问题，说明你的问题问得不好。你应该问那些真正让人思考的问题，而不是你知道答案，但是让我一味地肯定你。

是的，升级保护快照应该继续隐藏保留

---

## ChatGPT

明白，我后面只问那些会真正改变架构、维护成本或用户体验的问题，不再把显而易见的默认答案拿来让你确认 ( `・ω・` ) ♪

升级保护快照就定为：**即使用户在保护期内创建普通快照，它仍然保持隐藏并独立保留，直到“24 小时后第一次正常关机”才自动清理。**

现在有一个真正重要、而且两边都有明显代价的问题：

**Grass Block VM 的“显示器”到底要不要自己实现 SPICE 客户端？**

方案 A 是自己在 Electron 里集成 SPICE 显示。这样我们能完全控制窗口 UI、缩放、全屏、设备栏、快捷键、剪贴板、拖放，最终体验最接近 Parallels；但 SPICE 显示、输入、音频、USB 重定向等集成会成为项目里最复杂的模块之一，而且 Electron 本身并没有成熟的官方 SPICE Web 客户端可以直接拿来用。

方案 B 是前期调用现成的 remote-viewer/virt-viewer 一类 SPICE 客户端，把它作为独立窗口启动。这样稳定性和开发速度都好很多，但视觉上会突然跳出一个“别人的窗口”，我们前面规划的 Grass Block VM 设备栏、关闭窗口四选项、统一全屏体验等都会被破坏。

还有一个折中方案 C：**第一版使用现成 SPICE 客户端作为显示核心，但把它嵌入/包裹进我们自己的原生窗口；后续再逐渐替换显示层。**这个技术上会更复杂一些，但能避免第一版就自己啃完整 SPICE 协议。



这次我没有明显偏向哪一个，因为它本质上是在选：**第一版开发速度 vs 整个产品最核心的视觉一致性**。  
你更愿意在哪一边承担成本？

---

## 用户

---

C，找个 SPICE Web 客户端开源的包进去，你来看看

---

## ChatGPT

---

找到了，现成可用的方向比我预想中好一点 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

最值得我们看的有两个。

第一个是 **eyeos/spice-web-client**。它是纯 JavaScript + HTML5 的完整 SPICE Web 客户端，MIT 许可证，明确支持 QXL、键盘、剪贴板、视频流、SPICE Agent、动态分辨率，而且目标就是“浏览器里直接连 SPICE 会话”。它需要一个 WebSocket→TCP 代理，比如 websockify。(github.com)

它的优点非常符合我们：

- 纯 Web 技术，能塞进 Electron
- MIT，许可证很友好
- 有剪贴板
- 有动态分辨率
- 有 SPICE Agent 支持
- Chromium 本来就在支持范围里
- 可以直接嵌进我们自己的“显示器”窗口

但缺点也很明显：项目本身很老，维护活跃度不高，而且 USB 重定向没有实现。(github.com)

所以我不会建议直接把它原封不动当最终方案，但很适合第一版拿来当“显示核心”。

第二个反而很有意思：**electerm**。

它本身就是 Electron/JavaScript 系的软件，而且当前仍然非常活跃，2026 年 7 月还有更新；它明确支持 SPICE、RDP、VNC，而且项目是 MIT License。(github.com)

更关键的是，它还有 **electerm-web**，也就是把 **electerm** 的能力直接跑在浏览器里的 Web 版本，里面也包含 SPICE。(github.com)

这对我们来说价值很大，因为它说明：

“Electron + Web 技术 + SPICE 客户端”

这条路不只是理论上可行，已经有人在做，而且是仍在维护的项目。

所以我现在的优先级会变成：

**首选：研究 electerm 的 SPICE 实现。**



如果现在让我替 Grass Block VM 第一版选，我会优先尝试：

**electerm SPICE implementation → 抽离成内部 package → 嵌入 Electron BrowserWindow。**

如果发现 electerm 的 SPICE 实现和它整个应用耦合太深，就退到：

**eyeos/spice-web-client → 我们自己维护一个轻量 fork。**

这条路我觉得已经足够靠谱，可以继续往下设计了 (≥▽≤) ✨

## 用户

electerm 康康，你先来看看

## ChatGPT

看完源码以后，我觉得 **electerm 这条线值得用，而且比我刚才理解的更适合我们 (≥▽≤) ✨**，不过有一个重要修正：

**electerm 并没有自己重新实现 SPICE。它现在直接使用一个叫 spice-client 的 npm 包。**

electerm 当前的 spice-session.jsx 会动态 import('spice-client')，实际只取出 SpiceMainConn 和 sendCtrlAltDel，然后把一个普通 <div> 交给它渲染远程画面。当前 electerm 5.3.15 明确固定依赖 spice-client 1.2.0，同时它已经是 Electron 42 + React 19 的现代技术栈，所以至少说明这个包确实能在我们计划采用的技术环境里工作。

更有意思的是，这个 spice-client 不是几年前没人维护的老包。npm 当前显示 **1.2.0 是约 5 个月前发布的版本**，作者就是 electerm 的维护者 ZHAO Xudong；项目说明是：

TypeScript port of spice-html5

也就是说，它相当于把 Red Hat 的 spice-html5 整理成了一个现代 TypeScript/模块化的 SPICE 客户端。(npmjs.com)

因此我们的架构甚至可以比 “Fork electerm” 简单很多：



而 electerm 连中间这个 Bridge 都已经给我们提供了一份很值得参考的实现。

它的 spice-proxy.js 本质非常简单：Node net.createConnection() 连真正的 SPICE TCP Server，然后 WebSocket 收到的数据直接写入 TCP，TCP 数据再直接送回 WebSocket。没有复杂协议转换。

这意味着我们甚至不需要带 websockify.exe。

Grass Block VM 的 Electron Main Process 自己就可以做：

```
text id="zwf4vj" Chromium | WebSocket | Electron Main | Node TCP socket | QEMU SPICE
```

这非常漂亮呀 (☆▽☆)

而且 electerm 的 UI 层跟 SPICE 本身耦合程度比我预计的小。

它现在大致就是：

```
` `js id= "71589g" const mod = await import('spice-client')
```

```
new mod.SpiceMainConn({ uri: wsUrl, password, screen_id, onSuccess, onError, onAgent })
```

因此我们完全没必要拿 electerm 那套 Ant Design UI。它自己的刷新按钮、缩放开关、工具条统统可以不要。

我们只拿：

```
`spice-client`
```

然后自己做：

```
` `text id="ghh3zg"
Grass Block VM
```



这才符合我们产品的方向。

还有一个细节让我比较放心：electerm 最近还专门修过 **高 DPI / CSS 缩放后鼠标坐标错误**。它现在会根据 Canvas 实际尺寸和 CSS 显示尺寸重新换算鼠标坐标，否则高分辨率 Guest 下鼠标只能活动在左上角。

这种 Bug 很典型，也说明 electerm 的 SPICE 功能确实有人实际在用和维护，不只是 README 上写了一句“支持 SPICE”。

不过我也发现了目前明显不够完善的地方。

electerm 自己的 SPICE server 层里：

```
js id="myo0qa" resize = () => { }
```

目前是空实现。

前端虽然有 onagent callback，但 electerm 现在也是：

```
js id="iqxmvp" onagent: () => { }
```

也就是说 electerm 当前主要把 SPICE 当作“远程屏幕 + 输入”的客户端使用，并没有把 Guest Agent 集成能力充分产品化。

这倒不是什么坏事，因为我们本来就需要自己做：

窗口大小变化 → Guest 自动分辨率

Agent 状态 → 客户机帮助程序检测

Clipboard

文件拖放

共享文件夹

这些恰恰是 Grass Block VM 的产品层。

所以我现在会把方案从：

**“抽 electerm SPICE 实现”**

改成更干净的：

**“直接采用 electerm 正在使用的 spice-client，参考 electerm 的 WebSocket Bridge 和 Electron 集成代码。”**

这样依赖关系更小，也不用背 electerm 整个项目。

但这里出现了一个真正需要我们决定的许可证问题。

electerm 自己是 MIT，但它依赖的 **spice-client 是 LGPL-3.0-or-later，不是 MIT**。(npmjs.com)

这对于我们这种开源项目并不是什么大障碍，但意味着应该把它明确当作 LGPL 第三方组件处理；如果以后我们修改 spice-client 本身并发布修改版本，也要正确履行 LGPL 对该组件的相应义务。

所以现在真正值得决定的问题是：

**Grass Block VM 能否接受一个 LGPL-3.0-or-later 的核心显示依赖？**

如果答案是可以，我认为目前就可以直接把 **spice-client 1.2.x 选为第一版显示引擎**，没必要继续找 MIT 的替代品了。它已经被一个跨 Windows/macOS/Linux 的 Electron 应用实际验证，而且现在还在更新，这个条件已经相当难得啦 (๑ • ๓ • )<sub>9</sub> ✧

---

## 用户

---

能不能实现上述功能，同时又不修改它的源代码？

---

## ChatGPT

---

可以，大部分都能做到，而且**不需要修改 spice-client 源代码** ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

关键思路是：把 spice-client 当成一个“显示与基础 SPICE 通道引擎”，我们在它外面做适配层。electerm 本身就是这么用的：动态导入 spice-client，创建 SpiceMainConn，然后自己处理窗口缩放、全屏、Ctrl+Alt+Del、连接状态等 UI 逻辑，并没有修改这个包。

我们前面提到的能力，可以这样拆：

功能	不改 spice-client 能否实现	做法
画面显示	✓	SpiceMainConn
键盘 / 鼠标	✓	spice-client 自带
Ctrl+Alt+Del	✓	已导出 sendCtrlAltDel
全屏	✓	Electron BrowserWindow 自己做
按比例缩放	✓	CSS Canvas 缩放 + 坐标修正
自动缩放	✓	我们监听窗口尺寸
剪贴板	大概率 ✓	利用 SPICE Agent 通道 + Electron clipboard
自动分辨率	✓，但要自己接	Agent 能力 + Guest vdaagent
客户机帮助程序检测	✓	监听 Agent 是否连接
文件拖放	⚠ 需要额外适配	Agent/file-transfer 能力，需验证 spice-client 暴露程度
共享文件夹	✓，但不靠显示客户端	SPICE WebDAV / 独立通道
USB 重定向	✗ 不建议靠它	Grass Block VM 后端直接操作 QEMU
摄像头	✗ 不应该靠它	QEMU/设备直通层
麦克风	⚠	需要确认 spice-client 音频录制通道支持程度
音频播放	⚠	同样需要实际验证

SPICE Guest Agent 本身确实支持自动分辨率、剪贴板和客户端向 Guest 传文件等能力，所以从整个 SPICE 协议栈来看，这些功能不是我们幻想出来的。(github.com)

真正的问题不是“SPICE 能不能”，而是：


spice-client 1.2.0 有没有把我们需要的接口公开出来。

例如 electerm 目前已经传入了：

```
js id="cohbf7" onagent: () => {}
```

说明 spice-client 至少会通知调用方 Agent 建立了连接。

所以我们的客户机帮助程序检测可以完全不改库：



这正好就是我们之前设计的 UX。

自动分辨率也可以由外层负责：

text id="h32tue" Electron 显示器窗口 resize                      ↓ Grass Display Adapter                      ↓ 调用 spice-client 已公开的 Agent/Monitor 接口                      ↓ spice-vdagent                      ↓ Guest 改变分辨率

如果它没有把 resize API 公开出来，我们也不应该第一反应就 fork。可以先看看对象实例上的公开方法；如果确实完全缺失，再考虑给上游提交一个很小的 PR，让它新增公共 API，而不是维护自己的修改版。

鼠标缩放也是很好的例子。electerm 已经证明**不用改 spice-client**，直接在 Canvas 前面拦截鼠标事件并转换坐标即可解决高 DPI 缩放问题。

我们的结构可以做成：

text id="2eu4kq" GrassBlockDisplay | |—— SpiceClientAdapter |                      |—— spice-client (原封不动) | |—— DisplayScaler | |—— InputMapper | |—— ClipboardBridge | |—— GuestAgentMonitor | |—— ToolbarController

因此 Grass Block VM 永远只依赖自己的：

```
`` `ts id= "mqvywh" interface DisplayBackend { connect(): Promise disconnect(): void
sendCtrlAltDel(): void
setScale(mode: 'fit' | 'actual'): void resize(width: number, height: number): void
readonly agentAvailable: boolean }
```

至于里面是 `spice-client` 还是以后换成其他实现，UI 完全不知道 (◡‿◡)

还有一点我会特别坚持：

**\*\*USB、摄像头、磁盘、ISO、网络这些千万不要通过 SPICE Web Client 管。\*\***

SPICE Client 应该只负责：

```
`` `text id="dplni3"
显示
输入
剪贴板
动态分辨率
Guest Agent 集成
可能的音频
```

设备生命周期还是：

text id="4u1r92" Electron   ↓ QMP   ↓ QEMU

这样不会把项目绑死在某个 SPICE 客户端上。

目前我看到唯一需要重点做技术 PoC 的两项是：

**文件拖放和音频/麦克风。**

老的 eyeos/spice-web-client 明确实现了剪贴板、Agent、分辨率调整，但音频和 USB 就是不完整的。(github.com) 而 spice-client 是较新的 TypeScript port，不能因为底层协议支持就自动假定它已经把全部功能做好。

所以我的结论是：

可以以“不修改 spice-client”作为第一版架构原则。

先通过公开 API + 外部适配层实现所有能实现的能力；确实缺公共接口时，优先给上游贡献 API，而不是 fork。

这样 LGPL 依赖也会非常干净：我们安装并调用原版 spice-client，Grass Block VM 自己的业务逻辑留在自己的代码库里。spice-client 当前采用 LGPL-3.0-or-later。(npmjs.com)

接下来真正值得验证的不是再讨论产品细节了，而是做一个很小的技术实验：**Electron 窗口 + spice-client + 本地 WebSocket→SPICE TCP Bridge + QEMU，验证画面、键鼠、缩放、Agent、剪贴板到底哪些能直接跑通。**这个 PoC 成功，Grass Block VM 最核心的显示路线基本就确定了。

## 用户

但是我们想都做，有没有办法呢？

## ChatGPT

能，而且我觉得这才是正确路线：“功能全”不等于“让一个 spice-client 包承担所有功能”。(๑ • ๓ ) ♡

我们可以坚持“不修改 spice-client 源码”，同时把 Grass Block VM 做成一个多通道组合：

spice-client 负责最核心、最适合浏览器做的部分：显示、键盘鼠标、Ctrl+Alt+Del、基础 Agent 事件、缩放。

Grass Block VM 自己再补其他能力：

- 剪贴板：优先走 SPICE Agent；Electron 侧负责宿主剪贴板桥接。
- 动态分辨率：监听“显示器”窗口尺寸，再通过 Agent/SPICE 通道请求 Guest 调整分辨率。
- 文件拖放：如果当前 spice-client 暴露了 file-transfer 能力就直接调；如果没暴露，就单独实现一个很薄的 SPICE Agent 通道适配层，而不是改显示库。
- 共享文件夹：不依赖显示客户端，单独走 SPICE WebDAV 或其他共享机制。
- USB：直接由 QEMU/QMP 管，不依赖 SPICE Web 客户端。
- 摄像头：走 QEMU 设备层。
- 麦克风/音频：如果 Web SPICE 客户端能力不够，就单独做音频 sidecar。
- QGA：负责 Guest 信息、IP、关机等系统级能力。
- QMP：负责 VM 本体、电源、热插拔、ISO、USB、快照等。

最终可以变成：





Speaker |     └─ Microphone |     └─ Device Service |     └─ USB |     └─ Camera |     └─ ISO |  
└─ Disks |     └─ QMP └─ QGA └─ QEMU

这反而比把一切硬塞到 spice-client 更稳。

而且 electerm 已经证明了其中最重要的一段是可行的：它本身就是 Electron/React 应用，当前通过 spice-client 的 SpiceMainConn 建立 SPICE 会话，自己在外部实现缩放、全屏、重连、Ctrl+Alt+Del 这些产品功能。它还自己实现了非常薄的 WebSocket↔TCP SPICE Bridge，所以我们连 websockify 都不需要。

我尤其建议不要为了“纯 Web”而强迫所有功能都运行在 Renderer 里面。

Electron 最大的优势恰恰是：

text id="58s02y" Web UI     + Node.js Main Process     + Native Sidecar

三层都能用。

例如将来发现麦克风 SPICE 通道在浏览器里非常难做，我们完全可以加一个：

text id="iycseo" grass-spice-audio.exe

专门负责 SPICE 音频，然后 Electron 通过 IPC 控制它。

用户根本感觉不到内部有几个组件。

这种架构还有一个很大的长期优势：**可以逐步替换。**

第一版：

text id="o19efe" spice-client + Node bridge + QMP

第二版补：

text id="rpywj2" Clipboard bridge File transfer WebDAV

再以后：

text id="zkbhpx" Native audio Camera integration 更好的 USB redirection

而最核心的 DisplayBackend API 始终不变。

所以我们甚至可以定一个项目原则：

Grass Block VM 不 Fork 第三方显示客户端。缺失能力通过独立适配层或 sidecar 实现。

这样上游 spice-client 升级，我们就直接更新 npm 版本，不需要永远背一套 patch。

我现在唯一认为应该做一次真正技术验证的，是**把 SPICE 功能矩阵列出来，然后逐项确认 spice-client 1.2.0 已经暴露哪些 channel/API**。因为协议本身支持某项能力，不代表这个 JS 包已经实现。

也就是说，我们下一步不是再猜，而应该把 spice-client 源码真正拆一遍，回答：

**显示、输入、Agent、剪贴板、文件传输、音频播放、音频录制分别实现到了什么程度。**

这会直接决定哪些功能我们“直接调用”，哪些需要自己做 sidecar。

## 用户

---

是，你来完成

---

## 用户

---

或许如果实在不行，UTM 的代码可能也可以借鉴，只是不知道能不能通用。

---

## ChatGPT

---

可以借鉴，而且 UTM 在“全功能 SPICE”这件事上比 electerm 更有参考价值，但不能直接通用搬到 Windows。

UTM 的显示链路不是 Web SPICE，而是 CocoaSpice。它本质上是 **SPICE GTK 的 Cocoa/Objective-C 绑定**，负责 USB 转发、多显示器、剪贴板、动态分辨率等更完整的 SPICE 能力；同时它还把 SPICE 的 framebuffer 桥接到 Metal 纹理进行显示。UTM 官方架构文档就是这么描述的。(github.com)

所以它给我们的价值主要有两层：

第一层，**产品架构可以直接借鉴**。UTM 把 SPICE 封装在 UTMSpiceIO，再由 UTMQemuVirtualMachine 使用，而不是让 UI 直接面对 SPICE。这和我们现在规划的 DisplayBackend / IntegrationService 非常一致。(github.com)

第二层，**如果 Web spice-client 缺功能，我们可以参考 UTM/CocoaSpice 是怎么调用原生 SPICE GTK 能力的**。因为 UTM 用的并不是阉割版协议，而是更接近完整 spice-gtk 栈。SPICE 本身的原生库还支持音频、智能卡等可选能力，许可证也是 LGPL。(github.com)

但不能直接把 CocoaSpice 搬到 Windows，因为它里面有大量 Apple 专属部分：

Cocoa / Objective-C、Metal / MetalKit、IOSurface，这些都不适用于 Windows。UTM 自己也明确说明 CocoaSpice 是 Cocoa 绑定，并把 framebuffer 转成 Metal texture。(github.com)

所以我建议 Grass Block VM 用一个“三级退路”：

`` `text id= “pg78ad” 第一优先级 spice-client → 显示、键鼠、基础 Agent → 最轻，最适合 Electron

第二优先级 我们自己的 JS/TS Adapter → 剪贴板、动态分辨率、文件传输等 → 尽量使用 spice-client 已有对象/通道

第三优先级 Native SPICE Sidecar → 基于 spice-gtk / libspice-client-glib → 音频、麦克风、USB redirection 等 Web 层不好做的功能

这样反而能达到你要的“都做”。

最终结构可以是：

```
```text id="7h4acx"
Grass Block VM
|
├── Electron Display Window
│   └── spice-client
|
├── Guest Integration
│   ├── Clipboard
│   ├── Resize
│   ├── File Transfer
│   └── Agent Detection
|
├── Native Spice Bridge ← 必要时才启用
│   ├── Audio Playback
│   ├── Microphone
│   └── USB Redirection
|
├── QMP
├── QGA
└── QEMU
```

而且 UTM 已经替我们证明一个非常关键的事情：**完整 SPICE 桌面体验确实可以和 QEMU 做成一套高度集成的消费级产品**。UTM 明确利用 SPICE 来做 USB forwarding、multiple displays、clipboard sharing 和自动分辨率。(github.com)

所以现在我对路线的判断是：

不要抛弃 spice-client，也不要一开始移植 CocoaSpice。

第一版先用 electerm 已验证的 spice-client + WebSocket Bridge 做显示核心；如果测试后发现某些功能确实缺失，就参考 UTM/CocoaSpice 的实现方式，针对缺失功能做一个很薄的 Windows Native Sidecar。

这样既保留 Electron 的华丽 UI，又不会因为 Web SPICE 功能不完整而被卡死。

下一步我建议直接把 spice-client 1.2.0 的功能矩阵彻底列清楚，然后标记：

直接可用 / 可外围实现 / 必须 Native Sidecar

这样我们就能知道到底有多少东西真的需要借 UTM 的思路。

用户


什么功能都想要，你来规划个方案，完成后继续提问

ChatGPT

可以。把 UTM、electerm 和 QEMU/SPICE 的思路合在一起以后，我认为 Grass Block VM 可以做到我们前面想要的几乎完整体验，而且不需要修改 QEMU，也不需要 Fork spice-client。关键是不要企图用一种技术解决所有功能，而是做成“多后端、单一体验”的架构 (๑ • ๒ •)๑ ✧


UTM 本身其实已经验证了这个方向：它用 SPICE 处理 USB 转发、多显示器、剪贴板和动态分辨率，并通过 UTMSpiceIO 把 SPICE 从上层 UI 隔离开。(github.com) 我们只是不采用 CocoaSpice/Metal 那套 Apple 专属实现，而是在 Windows 上重新组合。

我建议最终架构定成这样：



显示器第一层直接使用 electerm 已经验证过的 spice-client。它目前是 TypeScript 版 spice-html5，spice-client 1.2.0 仍在维护，而且 electerm 已经在 Electron 42 + React 19 中实际使用它。

而浏览器不能直接访问 SPICE TCP，所以我们照着 electerm 做一个非常薄的本地 Bridge：



electerm 的实现已经证明这个 Bridge 不复杂，本质上就是 WebSocket 和 Node TCP socket 之间转发二进制数据。

第一层，spice-client 直接承担这些：

显示 键盘 鼠标 Ctrl+Alt+Del SPICE 主连接 Guest Agent 连接检测 基本 Canvas 渲染

缩放、全屏等不属于 SPICE 协议本身，全部由 Grass Block VM 做。electerm 甚至已经解决了 CSS 缩放以后鼠标坐标错位的问题，因此这一块可以参考它的实现。

第二层叫做 GuestIntegrationService。

它负责：

动态分辨率 剪贴板共享 文件拖放 客户机帮助程序状态 文件传输

这里我们的 UI 永远不要问：

spice-vdagent 有没有安装？

而只维护能力状态：

```
ts id="he6l1p" guestIntegration = {    available: true,    clipboard: true,    dynamicResolution: true,    fileTransfer: true }
```

如果能力全部正常：

什么都不显示。

如果缺失：

⚠ 部分集成功能不可用

这就符合我们之前定下来的交互。

SPICE Agent 本身正是 UTM 用来实现共享剪贴板和动态分辨率的方式。(github.com)

剪贴板做成：

```
text id="bqh2gg" Windows Clipboard    ↓ Electron Main    ↓ GuestIntegrationService
↓ SPICE Agent    ↓ Guest Clipboard
```

共享剪贴板默认开启。

动态分辨率：

```
text id="mujvp2" 用户拉伸显示器窗口    ↓ debounce 100~200ms    ↓
GuestIntegrationService    ↓ SPICE Agent    ↓ Guest 改分辨率
```

如果 Agent 不存在，我们就退回“按比例缩放画面”，而不是报错。

这会让显示器体验非常自然：

```text id=“f2f4xc” Agent 已安装 → 真正改变 Guest 分辨率

Agent 未安装 → Canvas 自动缩放

用户不需要理解二者区别。

文件拖放是比较特殊的一项。

原则上 SPICE Agent 具备 Host→Guest 文件传输相关机制；如果 `spice-client` 已经暴露，我们直接用。如果它内部实现了但没有良好公共 API，我们自己在外围做 Adapter；实在没有，才考虑 Native Helper。

但是从产品层：

```
```text id="j2ik1h"
宿主文件
↓ 拖入显示器
Guest 桌面
```

和：

```
text id="de8tcp" Guest 文件    ↓ 拖出去 Windows Explorer
```

都统一叫“拖放文件”。

不把“SPICE file transfer”这种概念暴露出去。

共享文件夹单独做，不和文件拖放混在一起。

我们可以做：

text id="ddo6fi" SharedFolderService | Host path | Guest mount
└─ readOnly

UI:

```text id= "89059h" 共享文件夹

📁 我的项目 D:

☐ 只读

默认可读写。

底层优先 SPICE WebDAV; 如果某 Guest 上有更可靠方案, 我们以后可以替换, `config.json` 不记录协议, 只记录“共享文件夹设备”。

QMP 则承担所有“虚拟电脑硬件”:

```text id="j49k95"

开关机

强制关机

光盘热插拔

磁盘

USB

设备热插拔

快照

网络

所以 USB 不应该依赖 Web SPICE。

用户点击:

USB → Logitech USB Drive → 连接

Grass Block VM Core 决定怎么给 QEMU, 而不是 Display Window 决定。

这样即使将来我们完全更换显示客户端, USB 功能也不受影响。

摄像头也采用这个思路。

UI:

```text id= "lrs3k5" 摄像头

☐ 未连接 ☒ Integrated Camera ☐ Logitech C920

默认关闭。

然后:

```text id="34suy0"

CameraService

↓

Host Device Enumeration

↓

QEMU / USB passthrough

如果摄像头是 USB UVC 设备, 优先作为 USB 设备处理。

麦克风和扬声器则是整个计划里最可能需要 Native Helper 的地方。

SPICE 原生栈能够处理音频，而且 UTM 的实际发布记录里也能看到音频输入、输出以及录音相关功能，这证明完整 SPICE 栈能做到。(github.com)

但 Web/JS 版 spice-client 是否已经完整实现 playback + record 通道，我们不能假设。

因此设计成：

```text id= "v4y6bq" AudioBackend

优先：SpiceWebAudioBackend

fallback：NativeSpiceAudioBackend

也就是说，如果 JS 实现支持：

```
```text id="efdu31"
SPICE playback
SPICE record
```

直接通过 Electron/WebAudio。

如果不完整：

text id="l52ek8" GrassSpiceHelper.exe

负责：

text id="avtyid" SPICE Playback Channel SPICE Record Channel Windows WASAPI

Electron 只通过 IPC 告诉它：

text id="63vwh8" connect(vmId) setOutputDevice(...) setInputDevice(...) muteInput(...) disconnect()

用户完全不知道 Native Helper 存在。

同样的思路还能处理未来 Web 层难以实现的 USB redirection。

因此我建议 Native Helper 的职责严格限制：

```text id= "47l8jc" GrassSpiceHelper

只负责 Web 技术无法可靠实现的 SPICE channel。

不负责：VM 生命周期 QEMU 参数 磁盘 快照 网络 UI

这样它永远只是一个小组件，而不会逐渐变成第二个虚拟机管理器。

QGA 再承担另一类功能：

```
```text id="99bmgg"
Guest OS 状态
Guest IP
Guest hostname
Guest 正常关机
文件系统状态
Agent 信息
```

所以我们实际上会有：

```text id= “hupfbk” SPICE Agent → 桌面融合体验

QEMU Guest Agent → Guest 系统管理

二者不要混为一个“客户机帮助程序”的技术实现，但 UI 可以统一包装。

Windows 安装光盘可以同时提供：

```text id="jq11e5"

Grass Block VM Guest Tools

└ SPICE Guest Tools

└ QEMU Guest Agent

└ 必要驱动

用户看到的只是：

安装 Grass Block VM 客户机帮助程序

Windows：

插入虚拟光盘 → 用户双击安装

Linux：

根据发行版给命令：

text id="tsrwlz" Ubuntu / Debian Fedora Arch ...

用户仍然不需要知道 SPICE/QGA 分别是什么。

这样我们前面想要的功能矩阵最终可以达到：

| 功能 | 技术实现 |
|--------------|---------------------------|
| 显示 | spice-client |
| 键盘鼠标 | spice-client |
| 全屏 | Electron |
| 按比例缩放 | Electron/CSS |
| 自动分辨率 | SPICE Agent |
| Ctrl+Alt+Del | spice-client |
| 剪贴板 | SPICE Agent + Electron |
| 文件拖放 | SPICE Agent / Adapter |
| 共享文件夹 | SPICE WebDAV |
| 扬声器 | SPICE Web 或 Native Helper |
| 麦克风 | SPICE Web 或 Native Helper |

| 功能 | 技术实现 |
|----------------------|---------------------------|
| USB | QEMU/QMP；必要时 Native SPICE |
| 摄像头 | QEMU USB / Device Layer |
| ISO 热插拔 | QMP |
| 磁盘 | QMP/QEMU |
| NAT/Bridge/Host-only | QEMU Network Layer |
| 快照 | QMP/QEMU |
| 正常关机 | QGA/ACPI |
| 强制关机 | QMP |
| Guest 状态 | QGA |
| 客户机帮助程序检测 | SPICE Agent + QGA |
| 挂起/恢复 | QEMU state |
| 截图 | DisplayBackend |
| USB 设备栏 | Grass DeviceService |

这样有一个非常重要的结果：

我们不会被 spice-client 的能力上限锁死。

它今天只能做 60%，我们就让它做 60%。

剩下 40%：

Electron Adapter + QMP/QGA + Native Helper

解决。

以后 spice-client 变强了，比如原生增加高质量音频，我们就删除自己的 fallback。

反过来也一样。

所以我建议把核心抽象从第一天就定成：

```
text id="obl9u5" DisplayBackend GuestIntegrationBackend AudioBackend UsbBackend CameraBackend
VmControlBackend
```

Electron UI 永远只调用这些抽象，而不知道下面到底是 JS、SPICE、QMP 还是一个 .exe。

这就是我们可以做到“什么都想要”，同时又避免 Grass Block VM 变成一个无法维护的巨型项目的方法。

而且这和 UTM 的架构理念其实高度一致：UTM 也是在高层 UTMSpiceIO 隔离 CocoaSpice，并让 UTMQemuVirtualMachine 管理 QEMU+SPICE，而不是让界面直接耦合底层库。(github.com)

现在我只剩一个真正会决定技术路线的大问题：

你是否接受 Grass Block VM 的 Windows 安装包除了 Electron 和 QEMU 以外，再附带一个我们自己构建的小型原生 GrassSpiceHelper.exe？

接受的话，我们就可以把目标明确设成**功能完整优先**：Web 能做的 Web 做，Web 做不好的直接 Native Helper，彻底不受浏览器 SPICE 能力限制。

如果你坚持纯 Electron/JavaScript，那么项目会更简单，但麦克风、完整音频、USB 重定向之类功能很可能需要做出妥协。

用户

可以，接受

ChatGPT

那就把这条正式定下来：**Grass Block VM 接受一个小型原生 GrassSpiceHelper.exe，专门补足 Web/Electron 不适合承担的 SPICE 能力**。这样我们可以坚持“功能完整优先”，而不被 spice-client 的边界卡住 (๑ • ๓ •) ♡

现在真正需要决定的是这个 Helper 的技术路线，因为它会影响后续维护成本、跨架构构建和许可证处理：

你更希望它基于成熟的 C/C++ spice-gtk / libspice-client-glib 来做，还是用 Rust 包一层原生 SPICE 库？

前者更直接，能最大程度复用成熟 SPICE 原生栈；后者内存安全和工程体验更好，但最终大概率还是要通过 FFI 调 C 库，构建链会复杂一些。我的倾向是第一版直接 **C/C++ + 官方 SPICE 原生库**，先把音频、麦克风、USB 重定向这些能力稳定跑通。

用户

前者

ChatGPT

那就定：GrassSpiceHelper.exe 第一版采用 **C/C++ + spice-gtk / libspice-client-glib**，优先复用成熟原生 SPICE 能力，不额外引入 Rust FFI 复杂度 (๑ • ๓ •) ♡

这样 Helper 的职责可以严格控制在：

text id="ojfo63" GrassSpiceHelper.exe |— SPICE 音频播放 |— SPICE 麦克风录制 |— USB Redirection
|— 必要的原生 Agent 通道能力 |— 向 Electron 暴露简洁 IPC

而显示、键鼠、缩放这些仍然优先走 spice-client，避免所有东西都绕原生层。

现在下一个真正需要权衡的问题是：

GrassSpiceHelper 和 Electron 之间，IPC 你更希望用“本地 WebSocket/JSON-RPC”，还是 Windows Named Pipe？

WebSocket/JSON-RPC 更容易调试，也和我们的 Web 技术栈天然契合；Named Pipe 更原生、更轻，但调试和跨平台抽象稍麻烦。我目前偏向 **本地 WebSocket + JSON-RPC**，这样 Electron Main、Renderer、未来诊断工具都能很容易接入。

用户

本地 WebSocket + JSON-RPC

ChatGPT

那就定：GrassSpiceHelper.exe ↔ Electron 使用 **本地 WebSocket + JSON-RPC** ($\geq \nabla \leq$) ✧

我建议从一开始就把协议做成版本化，比如握手时先交换 protocolVersion、Helper 版本、支持能力列表。这样以后 Helper 增加新能力时，旧前端也能明确知道哪些功能可用，而不是靠“调用失败”来猜。

例如连接后先返回：

```
json id="7gfe56" {  "protocolVersion": 1,  "helperVersion": "0.1.0",  "capabilities":  [    "audio.playback",    "audio.record",    "usb.redirection"  ] }
```

前端只按 capability 开功能。

接下来有一个真正影响安全模型的问题：

这个本地 WebSocket 要不要只监听 127.0.0.1，并且每次启动 Helper 都生成一个随机认证 token，由 Electron 启动参数传进去？

如果不做认证，同一台机器上其他本地进程理论上也可能连接 Helper。做 token 会稍微多一点实现，但安全边界会干净很多。我倾向于一定做。

用户

只监听 127.0.0.1，且每次启动 Helper 都生成一个随机认证 token

ChatGPT

那这条安全模型就定下来啦 ($\geq \nabla \leq$) ✧

GrassSpiceHelper.exe 只监听 127.0.0.1，每次由 Grass Block VM 启动 Helper 时生成一次性随机认证 token，并通过启动参数传入。Electron 建立 WebSocket 后先完成 token 校验，再进入 JSON-RPC 会话；Helper 退出后 token 立即失效，不落盘、不复用。

这样本机其他进程即使知道端口，也不能直接控制 Helper，安全边界会清晰很多。

现在有一个真正会影响运行架构的问题：

你希望每台正在运行的 VM 都启动一个独立 GrassSpiceHelper.exe，还是所有 VM 共用一个 Helper 进程？

独立进程的优点是隔离好：某台 VM 的音频/USB 出问题，不会拖死其他 VM；生命周期也非常简单，VM 关闭就杀掉对应 Helper。缺点是多开 VM 时会多几个进程。

共享 Helper 更省资源，但内部要管理多会话、多 SPICE channel、多设备状态，崩溃时可能同时影响所有 VM。

我会明显偏向 **每台 VM 一个 Helper 进程**，因为这更符合我们“稳定优先”的目标。

用户

是

ChatGPT

那就定成：**每台正在运行的 VM 独立启动一个 GrassSpiceHelper.exe**。这样隔离最好，某台 VM 的音频、USB 或 SPICE 通道异常时，不会影响其他虚拟机；VM 退出时对应 Helper 也跟着结束 (๑ • ๒ •)๑ ✧

接下来这个问题会真正影响进程模型和故障恢复：

如果 Grass Block VM 主界面本身崩溃或被用户退出，你希望正在运行的 VM 和它对应的 Helper 继续在后台运行，还是一起结束？

两种都合理：继续运行更像真正的虚拟化平台，用户重开管理器后可以重新接管；一起结束则实现更简单，但管理器崩一次就可能把正在工作的 VM 全带走。

我更偏向“VM 和 Helper 独立存活，管理器重启后自动重新发现并接管”，但这会要求我们做运行中 VM 的进程发现、QMP 重连和状态恢复。你更希望哪种？

用户

前者

ChatGPT

那就定成：**Grass Block VM 主界面退出或崩溃时，正在运行的 VM 和对应 GrassSpiceHelper.exe 都继续存活；用户重新打开管理器后自动发现并重新接管**。这样管理器只是控制面，不是 VM 生命周期的主人 (๑ • ๒ •)๑ ✧

现在有一个会真正决定核心架构的问题：

我们要不要引入一个常驻后台核心进程，例如 GrassCore.exe，由它统一负责 QEMU、QMP、Helper、运行状态和重连；Electron 只做 UI？

方案 A：有 GrassCore.exe - Electron 可以随时退出/重启。 - QEMU 和 Helper 都由 Core 管。 - VM 运行状态天然集中。 - UI 重开后直接连 Core，不需要扫描和猜测。 - 将来托盘、CLI、自动启动 VM、远程管理都更容易。 - 代价是多一个长期运行组件和一套 IPC。

方案 B：没有 Core - Electron 启动 QEMU 后让其脱离。 - 重开时扫描 QEMU 进程、PID 文件、QMP socket，再重新建立连接。 - 组件更少，但崩溃恢复、孤儿进程、端口冲突和状态一致性会复杂很多。

我这次会明显推荐 **A：独立 GrassCore.exe**。因为既然我们已经决定“UI 可以死，VM 不能死”，那后台 Supervisor 几乎会成为整个系统最重要的稳定性边界。

你希望 Grass Block VM 从第一版就采用这种 **UI / Core 分离架构**吗？

用户

可以有

ChatGPT

那就定：Grass Block VM 从第一版采用 **UI / Core 分离架构** ($\geq \nabla \leq$) ✧

结构可以固定成：

`` `text id= “2viehp” Grass Block VM.exe └─ Electron UI

GrassCore.exe ── VM 生命周期 ── QMP ── QGA ── Runtime 状态 ── Helper 管理 ── 崩溃恢复 / 重连

每台 VM： ── qemu-system-x86_64.exe ── GrassSpiceHelper.exe

这样 UI 崩溃、更新、重启，都不会影响正在运行的虚拟机。

现在下一个真正重要的问题是：

****`GrassCore.exe` 应该是“登录用户级后台进程”，还是注册成 Windows Service? ****

用户级后台进程的优点是权限模型简单、能自然访问用户文件、摄像头、麦克风、USB 和桌面会话；缺点是用户注销 Windows 后，它通常也会退出。

Windows Service 可以在没人登录时继续维持 VM，更像 Hyper-V，但 Session 0、设备访问、用户目录权限、音视频设备、UI 通信都会复杂很多，而且可能需要管理员权限。

考虑我们面向初级到中级桌面用户，我目前更倾向 ****用户级后台进程，不做 Windows Service****。这会直接决定整个权限和安装模型。你希望哪一种？

用户

用户级后台进程

ChatGPT

那就定成：****`GrassCore.exe` 是登录用户级后台进程，不注册 Windows Service**** ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

这样权限模型会简单很多：它能直接访问用户自己的 ``.grassvm``、摄像头、麦克风、USB、剪贴板相关资源，也不用处理 Windows Session 0 那堆麻烦问题。用户注销 Windows 时，GrassCore 和 VM 随用户会话结束；这和我们“桌面虚拟机管理器”的定位是匹配的。

现在一个真正会影响数据一致性的关键问题是：

****GrassCore 是否应该成为 ``.grassvm`` 的唯一写入者? ****

也就是 Electron UI 不能直接改 ``config.json/state.json``，所有修改都通过 IPC 发给 GrassCore，由 Core 校验、加锁、写入并负责 schema migration。

这么做的好处是：不会出现“UI 正在改配置、Core 同时更新状态、两个进程把文件写坏”的竞态；运行中的 VM 也能由 Core 决定哪些设备允许热修改、哪些必须关机后修改。代价是 Core API 会稍微多一些。

我会强烈建议 ****是****：UI 只读展示，任何持久化写入都经过 GrassCore。这个决定你怎么看？

用户

是的

ChatGPT

那这条就定死：****``.grassvm`` 的持久化写入只能由 `GrassCore.exe`` 完成****。Electron UI 只通过 Core API 请求修改，Core 负责校验、加锁、原子写入、Schema 迁移和运行状态约束。这样即使 UI 崩溃，也不会把 VM 配置写坏 ($\circ \cdot \text{H} \cdot \text{J}$) $\diamond$

现在有一个真正值得决定的问题：****运行中的虚拟机，用户能不能修改“必须重启才能生效”的硬件设置? ****

比如 VM 正在运行，用户把内存从 8 GB 改成 16 GB，或者切换 UEFI/BIOS。我们有两种产品哲学：

A. 允许修改，保存为“待应用配置”。当前 VM 继续用旧配置，等下一次关机/启动时自动应用。优点是用户想改什么都能改，不必先关机；缺点是界面要明确区分“当前硬件”和“下次启动硬件”，容易增加认知负担。

B. 运行时直接锁住不能热修改的设备设置，并明确显示“关闭虚拟机后可修改”。能热插拔的 ISO、USB 等仍然即时修改。优点是直观，不会出现“我明明改成 16 GB，为什么任务管理器还是 8 GB”的困惑；代价是用户要先关机才能调整 CPU、RAM 等。

****我更偏向 B.**** 对 Grass Block VM 的目标用户来说，“当前看到的配置 = 当前真实配置”这个原则很有价值，比“待应用更改”省心很多。

你希望采用 A 还是 B？

用户

B

ChatGPT

那就定成 B: ****运行中的 VM 只允许修改可热插拔/可即时生效的设备；CPU、内存、固件、安全启动、TPM 等需要重启的设置直接锁定，并提示“关闭虚拟机后可修改”****。这样“界面显示的配置 = 当前真实配置”，不会出现待应用状态这种额外心智负担 (๑ • ๒ • ʅ)₍◡•̂◡•̂₎

接下来有一个真正会影响`.grassvm`可靠性的核心问题：

****我们要不要为每台`.grassvm`做“单实例占用锁”？****

场景是：同一个`.grassvm`可能被用户在两个 Grass Block VM 实例里同时打开，甚至它位于 OneDrive/NAS/同步盘里，两台电脑都试图启动它。如果不做强锁，两个 QEMU 同时写同一个 QCOW2，后果可能很严重。

这里有两个方向：

A. ****强排他锁****：只要某台 VM 已被一个 GrassCore 接管，其他实例只能只读查看，不能启动或修改。即使是另一台电脑，也通过包内 lock metadata + 心跳判断占用状态；若检测到锁已失效，再允许“接管”。

B. ****只做本机锁****：防止同一台电脑重复启动，但不处理网络盘/同步盘上的跨机器竞争。实现简单很多，但对“可移动`.grassvm`包”来说安全边界弱一些。

我倾向 ****A****，因为磁盘损坏的代价太高，而且我们的目标用户未必知道“不要同时打开同一个 VM”这种规则。你更希望做到哪一层？

用户

直接在包体内放置空文件 vm.lock，直接锁死

ChatGPT

可以，这样最直接，也最符合“宁可保守，也不要冒磁盘损坏风险”的原则 (๑ • ๒ • ʅ)₍◡•̂◡•̂₎

那规则就定成：VM 一旦被 GrassCore 接管，就在`.grassvm`包根目录创建空文件`vm.lock`；只要这个文件存在，其他 GrassCore 实例一律禁止启动、修改或迁移该 VM。正常释放 VM 时删除`vm.lock`。

这里马上有一个真正需要决定的问题：****如果 GrassCore 或整台电脑异常崩溃，`vm.lock`会残留，我们要怎么处理“死锁”？****

我看到两个合理方案：

A. 用户只能手动点“解除锁定”，Grass Block VM 明确警告：“只有在确认这台虚拟机未在其他电脑运行时才能继续。”

B. `vm.lock`虽然是空文件，但 GrassCore 同时在系统侧保存一份运行记录；如果检测到锁存在、但本机没有对应 QEMU/GrassCore 会话，就允许用户“接管”。跨电脑场景仍然只能人工确认。

我更偏向 ****B****：本机崩溃后恢复体验更好，但不会擅自判断另一台电脑上的锁已经失效。你希望采用哪种？

用户

A

ChatGPT

那就定 A: **``vm.lock`** 只要存在，就视为这台虚拟机被占用；任何自动恢复逻辑都不得擅自删除它。****** 如果 GrassCore、QEMU 或整台电脑异常崩溃导致锁残留，用户必须手动执行“解除锁定”，并看到明确风险提示，例如：

“仅当你确认这台虚拟机没有在其他 Grass Block VM 实例或其他电脑上运行时，才能解除锁定。错误解除锁定并同时启动同一虚拟机，可能导致虚拟磁盘损坏或数据丢失。”

这会让规则非常简单，也容易审计：**``vm.lock`** 在=禁止写入；**``vm.lock`** 不在=可以接管。不会出现一堆 PID、心跳、网络盘时间戳推断导致的误判 (｡• ̳̈• ̳̈)✧

接下来有一个真正会影响 VM 包可移植性和存储设计的问题：

``.grassvm` 包允许放在 OneDrive、Dropbox、NAS、移动硬盘这类非本地 NTFS 存储上直接运行吗？******

如果允许，我们就必须接受网络抖动、同步软件抢占、文件锁语义不一致、QCOW2 写入延迟等风险；如果不允许直接运行，我们可以检测文件系统/路径类型，对同步盘或网络路径提示“请先复制到本地磁盘后再启动”，但这会削弱 **``.grassvm`** 的便携感。

这个问题两边都有明显代价，我不会预设答案。

用户

允许，但是我们不管他。出了事情，让他自己想办法。我们设计哲学就是简单，不要限制用户太多。如果用户硬要这么干，我也没办法。

ChatGPT

那条设计哲学可以明确下来：Grass Block VM 只做必要的安全保护，不因为某种使用方式“可能出问题”就禁止用户。同步盘、NAS、移动硬盘都允许直接运行；我们只保证自己的文件操作尽量原子化、错误信息清晰，不替用户限制存储位置 (｡• ̳̈• ̳̈)✧

现在有一个真正会影响 **``.grassvm`** 身份模型的问题：

如果用户在资源管理器里直接复制：

``Windows 11.grassvm`** → **``Windows 11 - 副本.grassvm`

复制出来的两个包内部会拥有完全相同的 VM UUID。

我们有两个方向：

A. ****VM 身份跟着包复制。两个包仍然拥有相同 UUID，Grass Block VM 主要以路径区分它们。实现简单，但以后运行状态、最近使用记录、链接克隆依赖、快照引用等很容易因为 UUID 重复产生歧义。**

B. ****检测到相同 UUID 的两个包时，自动给后来发现的那个生成新 UUID。这样每个 **``.grassvm`** 永远具有全球唯一身份，用户甚至可以直接用资源管理器复制 VM，不必经过“完整克隆”功能；但这意味着 GrassCore 有权在首次发现副本时修改它的 **``config.json`**，而且如果这个副本本来是用户用于备份而不是新 VM，我们也会改变备份内容。**

这个问题没有显然正确的答案。你希望 ****VM 的身份由 UUID 决定****，还是更接近“这个文件夹本身就是身份”？

用户

这个文件夹就是 VM 自己，没必要 UUID。

ChatGPT

那就定成：`\*.grassvm` 包本身就是虚拟机身份，不再引入 UUID。这样模型更简单，也更符合“一个包 = 一台虚拟机”的直觉 ($\geq \nabla \leq$)。

这会让复制、移动、备份都很自然：复制文件夹就是复制虚拟机；改名就是改包名；Grass Block VM 不需要维护额外的身份数据库。

但这马上引出一个真正重要的问题：`\*`链接克隆怎么引用它的父虚拟机/父快照？`\*`

因为我们没有 UUID，如果链接克隆保存绝对路径：

`D:\VMs\Windows 11.grassvm\...`

那么父 VM 一移动，子 VM 就断链。

如果保存相对路径，那么把父子 VM 一起移动时很好用，但如果两者原本不在同一目录树下，关系就比较脆弱。

还有一种做法是：链接克隆只记录父磁盘的路径和快照标识，不关心“父 VM 身份”；路径找不到时，再像外部磁盘丢失一样让用户重新定位。

我目前更倾向第三种：`\*`链接克隆只依赖具体父磁盘/快照文件，不依赖父 VM 的 UUID 或注册信息。`\*` 找不到时就要求重新定位。这样仍然保持整个系统“文件即事实来源”，不会引入隐藏数据库。

这个你更希望怎么设计？

用户

只关心父 VM 的位置。

ChatGPT

那链接克隆就定成：`\*`它只记录父 `\*.grassvm` 包的位置，不直接绑定父磁盘路径，也不依赖任何 VM UUID`\*` ($\geq \nabla \leq$)。

例如子 VM 内部只需要知道：

```
``json id="reprpz"
{
  "parentVm": "../Windows 11.grassvm",
  "parentSnapshot": "..."
```

如果父 VM 被移动导致路径失效，就像我们之前处理外部磁盘一样：启动前发现找不到父 VM → 让用户重新定位父 .grassvm → 找到后永久写回新路径。父子包位于同一目录树时优先保存相对路径，因此整个目录一起搬走仍然不会断链。

现在有一个真正必须定的问题：**快照需要什么身份机制？**

因为用户显然应该能把快照从“安装完成”重命名成“装完驱动”，但链接克隆不能因此找不到它。所以我认为快照不能靠显示名称引用。

我们可以让每个快照拥有一个**内部不可变 ID**，例如随机生成的短 ID；它只用于 .grassvm 内部引用，用户永远看不到。快照名称则随便改。链接克隆记录“父 VM 路径 + 快照内部 ID”。

这里的取舍是：我们虽然决定 VM 本身不需要 UUID，但**快照是否接受这种内部稳定 ID**？我认为这是必要的，否则重命名、同名快照、快照树都会变得很麻烦。

用户

快照拥有 UUID。

ChatGPT

那就定：**VM 本身不设 UUID，.grassvm 包就是 VM 身份；但每个快照拥有独立 UUID ($\geq \nabla \leq$)**✧

这样链接克隆引用可以非常稳定：

```
json id="9syrpf" {  "parentVm": "../Windows 11.grassvm",  "parentSnapshot": "550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000" }
```

用户怎么重命名快照都不会影响依赖关系，快照树也更容易维护。

下一个真正值得讨论的问题是：**快照是允许形成树状分支，还是第一版只允许线性历史？**

树状快照更强，例如从“系统刚装好”分别分出“Office 测试”和“驱动测试”；但 UI、链接克隆依赖、删除/合并逻辑都会复杂很多。线性历史简单得多，但会限制中级用户常见的实验场景。这个决定会直接影响快照数据模型。

用户

允许树状

ChatGPT

那就定：**快照允许树状分支**。每个快照都有 UUID，并记录 parentSnapshotId；当前 VM 所在状态则指向某个快照节点或其工作分支。这样恢复旧快照后继续运行并再次创建快照，会自然形成新分支，而不是覆盖原来的历史 ($\geq \nabla \leq$)✧

例如：

text id="t1mhys" 安装完成 |—— 安装 Office | |—— Office 更新后 |—— 测试显卡驱动 |—— 驱动 2.0

这会直接影响删除逻辑：删除一个中间快照时，不能简单把它对应的数据扔掉，因为后代快照和链接克隆可能依赖它。底层需要做合并或重建磁盘链。

接下来有一个真正影响用户体验和实现复杂度的问题：

快照界面本身要不要把这棵“树”直接展示给用户？

A. 真正的树状时间线：用户能看到分支关系，类似 Git 图或 VMware 的 Snapshot Manager。信息最完整，但界面会明显更“专业”。

B. 默认只显示时间线/卡片；只有发生分支时才用很轻的视觉方式显示“从某个快照分出”，不做复杂树编辑器。底层仍然是真正的树。

我更倾向 B，因为我们需要树状能力，但没必要把 Git 的心智模型塞给初级用户。

用户

A

ChatGPT

好，那快照管理器就明确做成**真正的树状时间线**，用户可以直接看到分支关系，不隐藏底层结构 ($\geq \nabla \leq$) ✧

例如会是这种感觉：

```
text id="jxlccb" 安装完成 ── Office 测试 | ── Office 更新后 ── 显卡驱动测试 ── 驱动
1.0 ── 驱动 2.0
```

每个节点显示名称、创建时间、是否包含内存状态、是否存在链接克隆依赖；当前 VM 所在节点要有明显标识。恢复旧节点后继续运行并创建新快照，就自然产生新分支。

这意味着快照删除、合并、链接克隆依赖都必须围绕这棵树设计，而不能只按“文件列表”处理。

下一个真正关键的问题是：**用户恢复到一个旧快照后，当前最新工作状态怎么处理？**

- A. 自动先把当前状态保存成一个新快照，再切回旧节点，绝不丢当前状态。
- B. 直接恢复旧节点，当前未快照的工作状态被丢弃，但必须明确警告。
- C. 弹窗让用户每次选择“保存当前状态后恢复”或“直接恢复并丢弃当前状态”。

这三个体验差异很大，会直接影响快照工作流。你更希望哪一种？

用户

直接恢复旧节点，当前未快照的工作状态被丢弃，明确警告。

ChatGPT

那就定：**恢复旧快照时，当前未快照的工作状态直接丢弃，但必须明确警告用户** ($\geq \nabla \leq$) ✧

警告重点不是技术细节，而是明确告诉用户：“恢复后，当前尚未创建快照的更改将永久丢失；如果需要保留，请先创建快照。” 用户确认后再执行恢复。

接下来我问一个真正会影响快照模型的问题：

当用户从旧快照恢复后继续运行，并且产生了新的工作状态，但还没创建新快照时，我们要不要把这段“当前工作状态”视为树上的一个隐式工作节点？

也就是说，快照树里只显示显式快照，当前运行状态则作为某个节点后面的“工作区”；还是说我们干脆把每次恢复后的当前状态也当成一个内部节点管理。前者更简单，后者对磁盘链和回滚逻辑更统一，但内部模型会复杂不少。你更倾向哪一种？

用户

后端不需要实现，前端给一个标识符，写着你在这里，像地图一样就行了。

ChatGPT

对，这样更好。后端完全不需要为了“当前位置”额外制造一个隐式快照节点；前端只需要根据“当前工作状态基于哪个快照分支”来画一个类似地图定位的“你在这里”标记就够了 ($\geq \nabla \leq$) ♡

比如：

text id="kg8yby" 安装完成 |— Office 测试 | |— Office 更新后 | |— 📍 你在这里 |— 显卡驱动测试 |— 驱动 1.0 |— 驱动 2.0

这个“你在这里”不是快照，不参与 UUID、依赖、删除、克隆，只是 UI 状态。这样用户很直观地知道“当前虚拟机是从哪个快照继续演化出来的”。

下一个真正需要定的是：**快照树允许用户手动拖动节点重排吗？**

如果允许，用户可能误以为拖动会改变真实快照父子关系，而底层磁盘链其实不能随便改；如果不允许，树就完全按真实历史关系展示，只允许改名字和描述。

我倾向于**不允许拖动重排**，因为这个树应该是“历史地图”，不是文件夹树。你怎么看？

用户

不允许。

当我一直在同意你的问题，说明你的问题问得不好。你应该问那些真正让人思考的问题，而不是你知道答案，但是让我一味地肯定你。

ChatGPT

收到，我会调整：之后只问那些存在真实权衡、会改变架构或产品定位的问题，不再问“显而易见应该这样”的确认题 (`・ω・´) ♡

这一项就直接定：快照树只反映真实历史关系，不允许拖动重排；用户只能重命名、写描述、恢复、删除等。

接下来问一个真正关键的问题：

Grass Block VM 要不要支持“运行中创建/恢复快照时的跨设备一致性”，还是接受某些外设状态无法被快照完整恢复？

比如 VM 正在使用：- USB U 盘 - 摄像头 - 麦克风 - 外部共享文件夹 - 桥接网卡 - 外部绝对路径磁盘

创建运行中快照时，磁盘和内存状态能保存，但这些“宿主机现实世界设备”不一定能原样恢复。恢复快照时可能出现设备已拔掉、路径变了、宿主网卡不存在等情况。

这里有两种产品哲学：

A. 快照只保证虚拟机内部状态一致，外部设备恢复时重新匹配。找不到就提示用户重新连接。实现现实、稳定，但“恢复到那个瞬间”不是绝对完整。

B. 快照必须记录所有外部设备绑定，并尽量恢复成完全相同环境。体验更像“时间机器”，但硬件迁移、USB 唯一识别、摄像头占用、网络变化会让实现复杂很多，而且也不可能百分百保证。

这个选择会直接定义我们对“整台虚拟机快照”的承诺边界。你更想把 Grass Block VM 做成哪一种？

用户

A

ChatGPT

那就定 A：**快照只保证虚拟机内部状态一致；外部宿主资源在恢复时重新匹配。** ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

也就是说，恢复快照时：

- 磁盘、内存、虚拟设备状态按快照恢复。
- USB、摄像头、麦克风、桥接网卡、共享文件夹、外部磁盘等宿主资源重新检查。
- 能唯一匹配就自动恢复。
- 匹配不到或多个候选时，再让用户决定。
- 不承诺“宿主环境也被冻结在那个时间点”。

这个边界很重要，因为它让“整机快照”保持可靠，又不会为了不可能完全保证的外设状态把实现拖得过重。

接下来问一个真正影响产品定位的问题：

Grass Block VM 第一版要不要支持 Apple Silicon/ARM64 这类“跨架构模拟”的使用场景，还是只做 Windows x64 Host 上的 x86/x64 Guest？

两条路线差别很大：

A. 第一版只做 x64 Host $\rightarrow$ x86/x64 Guest。WHPX 加速、Windows/Linux 桌面体验最容易做好，测试矩阵也可控。

B. 同时支持 ARM64 Guest / 跨架构模拟。QEMU 能做，但会把 CPU 模型、性能预期、模板、驱动、镜像兼容性和测试复杂度一下放大很多。

这会直接决定我们第一版到底是“精致的 Windows 桌面虚拟机管理器”，还是“通用 QEMU 前端”。我倾向 A。

用户

第一版只做 x64 Host → x86/x64 Guest，且只支持 Windows

ChatGPT

那第一版的平台边界就可以收得非常漂亮啦 ($\geq \nabla \leq$) ✧

我理解这里的“只支持 Windows”是指：**Grass Block VM 第一版只支持 Windows x64 作为宿主系统**；Guest 仍然可以是 x86/x64 的 Windows、Linux 等系统，不扩展到 Windows ARM64 Host、Linux Host 或 macOS Host。

也就是说第一版明确不是“跨平台 QEMU GUI”，而是：

一个专门为 Windows x64 打磨的桌面虚拟机产品。

这会直接帮我们砍掉大量复杂度：不用维护 KVM/HVF、多平台设备枚举、多平台音视频、不同窗口系统，也不用为了“跨平台”牺牲 Windows 上的 UI 和集成体验。

现在有一个真正会影响性能承诺和兼容性的决定：

第一版是否把 WHPX 作为运行 x86/x64 VM 的硬性要求，还是在 WHPX 不可用时自动降级到 TCG？

这两种路线差别很大：

- **WHPX 必须可用**：Grass Block VM 可以明确承诺“正常的桌面虚拟化性能”，检测不到硬件虚拟化或 Windows Hypervisor Platform 时就告诉用户怎么开启。产品行为简单，测试矩阵也小。
- **允许 TCG fallback**：几乎任何机器都能启动 VM，也能处理少数 WHPX 不兼容场景；但 Windows 11 这种 Guest 可能慢到让初级用户误以为 Grass Block VM 本身性能很差，而且我们还得解释“为什么这台 VM 突然特别慢”。

我会更偏向 **WHPX 作为默认且正式支持的运行方式**，TCG 是否存在则需要我们认真决定产品承诺，而不是悄悄自动降级。这个选择你怎么看？

用户

尽可能使用硬件虚拟化，如果失败，阻止启动。

ChatGPT

那就定成：**Grass Block VM 第一版只接受硬件虚拟化正常可用的环境；如果硬件加速初始化失败，就直接阻止 VM 启动，不自动降级到 TCG。** 这样用户不会莫名其妙进入一个“能跑但慢得离谱”的状态 (๑ • ๓ ˘) ♡

启动前可以做三层检查：CPU 虚拟化能力是否存在、Windows Hypervisor Platform/相关系统能力是否可用、QEMU 实际能否成功初始化 WHPX。任何一层失败，都给用户一个清晰的修复说明，而不是显示 QEMU 原始报错。

接下来问一个真正影响兼容性和性能的问题：

CPU 模型我们第一版是选择“尽可能贴近宿主 CPU”，还是选择“统一的保守虚拟 CPU 模型”？

前者性能和指令集体验更好，但 VM 从一台电脑迁移到另一台不同 CPU 机器时，更容易出现兼容问题；后者迁移更稳，但可能损失一些性能和新指令集能力。

这会直接决定 Grass Block VM 对“可迁移 .grassvm”的承诺边界。

用户

使用宿主 CPU，导出虚拟机为 .ova .ovf .grassvm.zip 前，要求提前关机

ChatGPT

可以，这样我们就明确选择“性能优先于跨 CPU 完美迁移” ($\geq \nabla \leq$) ♡

那 CPU 策略定为：默认尽可能使用宿主 CPU 能力；如果 .grassvm 被拿到另一台 CPU 差异较大的机器上，由迁移检测负责重新适配，失败时再提示用户，而不是为了兼容性预先把所有 VM 都压到一个保守 CPU 模型。

同时，导出规则定为：**导出 .ova、.ovf、.grassvm.zip 前必须先正常关机。** 运行中或挂起状态都不允许直接导出，避免内存状态、磁盘写入和外部设备状态导致导出结果不一致。

现在问一个真正会影响磁盘与快照架构的问题：

导出 .grassvm.zip 时，要不要默认把“全部快照树”一起打包进去？

如果一起导出，它就是这台 VM 的完整档案，恢复后连历史树都在，但文件可能非常大；如果只导出当前状态，导出更轻、更像 OVA，但会丢失快照历史。

这两个都合理，你更希望 .grassvm.zip 扮演“完整备份”还是“便携副本”？

用户

打包

ChatGPT

那就定：**.grassvm.zip 是完整档案导出**，会把整个 .grassvm 包连同全部快照树、磁盘、固件状态、截图、封面、配置和元数据一起打包 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

而 .ova/.ovf 则更偏“兼容性交换格式”，只导出当前有效状态，不承诺保留 Grass Block VM 自己的快照树和全部项目元数据。这样三种导出格式职责会很清楚：

.grassvm.zip = 完整备份 / 完整迁移

.ova = 单文件兼容导出

.ovf = 多文件兼容导出

接下来问一个真正影响安全性和迁移体验的问题：

导出 .grassvm.zip 时，如果 VM 里引用了“包外”的外部磁盘或 ISO，要不要把这些外部资源也复制进压缩包？

如果复制，就能做到真正“一包带走”，但可能把用户几百 GB 的外部数据盘也一起打进去；如果不复制，导入到另一台电脑后这些资源就会缺失，需要用户重新定位。

这次两边都很合理，我没有预设答案。

用户

不打包

ChatGPT

那就定：**.grassvm.zip 只打包 .grassvm 包体内的内容，所有包外资源都不跟随导出** ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

导入后如果发现外部磁盘、ISO、共享目录等路径失效，就沿用我们之前的规则：能自动迁移就自动迁移，无法唯一判断时再让用户重新定位。

接下来这个问题会真正影响“备份可靠性”和“用户隐私”：

.grassvm.zip 里要不要包含 state.json 这类运行历史信息？

比如最近启动时间、上次窗口尺寸、最近截图引用、迁移状态、升级保护记录等。包含的话恢复后更像“原样搬家”；不包含的话导出的就是更干净的 VM 档案，也不会把一些本机使用痕迹一起带走。这个选择会决定我们对“完整档案”的定义边界。

用户

干净一些

ChatGPT

那就定：**.grassvm.zip 做“干净的完整档案”，不包含 state.json 这类本机运行痕迹** ($\geq \nabla \leq$) ✧

也就是说它会保留真正属于 VM 本体的内容：config.json、磁盘、快照树、NVRAM/固件状态、封面/图标等；但最近启动时间、窗口尺寸、临时状态、升级保护记录、本机迁移缓存之类都不带走。导入后由新环境重新生成新的 state.json。

接下来问一个真正会影响可移植性和隐私边界的问题：

.grassvm.zip 导出时，配置里那些“外部资源的绝对路径”要不要原样保留？

例如：

D:\Projects

E:\VM-Data\data.qcow2

原样保留的好处是，如果用户其实是在同一台机器上做备份再恢复，这些外部资源可以直接重新连上；坏处是压缩包里会暴露宿主机目录结构和用户名等隐私信息。

另一种做法是导出时把这些路径“去机器化”，只保留“这个设备引用了一个外部资源”，导入后统一要求重新定位。

这个我觉得是真正需要你权衡的一项。

用户

保留

ChatGPT

那就定：**.grassvm.zip 导出时保留外部资源的绝对路径**。这样同机备份恢复时可以直接重新连接；跨机器导入时，如果路径不存在，再按我们既定规则要求用户重新定位，不额外做“去机器化”处理 ($\odot \cdot \boxplus \cdot \odot$) ✧

接下来问一个真正会影响安全和兼容性的点：

导入 .ova/.ovf 时，我们要不要“尽量忠实保留原虚拟硬件”，还是统一转换成 Grass Block VM 自己推荐的硬件模型？

比如导入一个来自 VMware 的 OVF，里面可能定义了特定网卡、SCSI 控制器、显卡类型。忠实保留能减少 Guest 驱动变化，但会让我们的设备模型变复杂；统一转换成我们自己的 VirtIO / Q35 / 推荐设备，则产品更一致，但第一次启动可能需要 Guest 重新识别驱动。

这个决定会直接影响 OVF/OVA 导入器的复杂度。

用户

尽量忠实保留原虚拟硬件，设备列表里左侧设备里面里写该设备名称，但是点开，右侧栏（设备详情）只有原始参数，例如

设备参数_____ -machine=q35

(举个例子) 只能删除该设备并重新添加

ChatGPT

这个设计很合理，而且会让 OVA/OVF 导入器既“忠实”，又不会把 Grass Block VM 自己的设备模型搞得越来越复杂 ($\geq \nabla \leq$) ✧

我建议把这类设备正式定义成“兼容设备 / 原始设备”。导入时，如果某个 OVF 设备能完整映射到 Grass Block VM 原生设备，就转换成我们的标准模型；如果无法安全映射，就保留原始 QEMU 参数，只在设备列表里显示一个可读名称。点开右侧详情时只显示“设备参数”，不提供编辑，只允许删除后重新添加成 Grass Block VM 原生设备。

例如：

```text id=“tah688” 硬件

处理器与内存 硬盘 网络 VMware SATA Controller 显示器

点开 `VMware SATA Controller`：

```text id="k9mq69"  
VMware SATA Controller

此设备由导入的虚拟机保留。
Grass Block VM 无法安全编辑它的参数。

设备参数

-device ich9-ahci,id=sata
...

[删除设备]

而不是把这些原始参数伪装成我们完全理解的设备。这样我们可以做到一个很重要的原则：

能理解的配置就抽象，不能理解的配置就忠实保留。

而且我建议这些原始设备在 config.json 中单独有一种类型，例如：

```
json id="4dh115" {  "type": "raw",  "name": "VMware SATA Controller",  "arguments": [    "-device",    "ich9-ahci,id=sata"  ],  "source": "ovf-import" }
```

这样 QemuCommandBuilder 也很好处理：标准设备由 Builder 生成参数，Raw Device 则经过安全校验后原样追加。

这里有一个真正值得决定的问题：

如果导入的 OVF/OVA 中存在 QEMU 根本无法表达或当前 Windows QEMU 不支持的虚拟硬件，我们应该怎么办？

比如某个 VMware 专属设备完全没有对应的 QEMU 设备模型。

我看到两种产品哲学：

A. 导入仍然完成，把无法支持的设备标成“不可用”，首次启动前告诉用户必须删除或替换这些设备。

B. 只要存在无法支持的关键设备，就阻止整个导入，并告诉用户这个虚拟机目前无法兼容。

这个选择会直接决定 Grass Block VM 的导入器是“尽可能把东西带进来，再让用户修”，还是“只接受我们能保证能启动的 VM”。

用户

B，然后告诉用户，可以继续导入，但是可能无法运行。是否继续？点击是之后，A

ChatGPT

这个组合更好：默认按 B 阻止，但允许用户明确选择“仍然导入”，选择后转为 A 的行为 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

也就是说导入器先完整解析 OVF/OVA，并把设备分成三类：

- 可直接映射为 Grass Block VM 原生设备
- 可保留为 Raw Device
- QEMU 当前无法表达或不支持的设备

如果出现第三类，就先停在导入确认页，明确告诉用户：

“此虚拟机包含 Grass Block VM 当前无法支持的虚拟硬件，因此导入后可能无法启动或部分功能不可用。”

然后提供：

取消导入 / 仍然导入

用户选择“仍然导入”后，导入继续完成；这些无法支持的设备保留在设备列表里，并明确标记为“不可用设备”，只能查看原始信息和删除，不能编辑。

这样既不会骗初级用户说“导入成功就一定能运行”，又不会限制中级用户自己尝试修复 (๑ • ๓ •) $\diamond$

接下来一个真正会影响导入器能力边界的问题：

如果 OVF/OVA 里包含 VMware VMDK，我们是直接让 QEMU 原地使用 VMDK，还是导入时自动转换成 QCOW2？

直接使用能最大程度保持原始磁盘、不额外占一份空间，但快照、长期一致性和我们自己的磁盘管理会更复杂；转成 QCOW2 会让导入后的 VM 完全进入 Grass Block VM 的标准存储体系，但导入大型 VM 时会非常慢，而且需要额外磁盘空间。

这个选择会直接决定“导入”是转换过程还是注册过程。

用户

导入时自动转换成 QCOW2

ChatGPT

那就定：**OVF/OVA 导入时，所有可识别的虚拟磁盘统一转换为 QCOW2**。这样导入完成后，VM 就完全进入 Grass Block VM 自己的标准存储体系，后续快照、克隆、磁盘扩容都不用再兼容一堆外部格式 ($\geq \nabla \leq$) ✧

接下来问一个真正会影响导入体验和磁盘空间策略的问题：

如果转换磁盘时发现目标磁盘空间不足，我们要不要在转换开始前就预估“最坏需要空间”，还是允许边转换边失败？

例如一个 500 GB 的 VMDK 实际只用了 120 GB。QCOW2 转换后可能远小于 500 GB，但精确值事前不好知道。我们可以保守要求目标盘至少有“虚拟磁盘容量”那么多空闲空间，安全但容易误伤；也可以按实际转换动态占用，空间不够时再失败，但用户可能等了很久才看到失败。

这个取舍会直接影响 OVA/OVF 大型磁盘的导入体验。

用户

尽可能先预估空间。如果用户磁盘空间不够，提示他导入此虚拟机至少需要多少个 GB 的磁盘空间。

ChatGPT

那就定成：**导入前先做磁盘空间预估，空间不足时直接阻止导入，并明确告诉用户至少还需要多少 GB 可用空间** ($\geq \nabla \leq$) ✧

预估策略可以尽量贴近实际：优先读取源 VMDK/OVA 中能获得的实际占用信息、稀疏映像元数据和目标 QCOW2 的预期额外开销；只有无法可靠估算时，才退回到更保守的上界估计。这样尽量避免“明明有空间却不让导入”，也避免转换到 90% 才失败。

接下来一个真正会影响磁盘架构的问题：

Grass Block VM 是否允许用户给现有 QCOW2 虚拟磁盘“扩容”，但不允许缩容？

扩容本身相对安全，但只扩大虚拟磁盘并不会自动扩大 Guest 内部分区/文件系统。我们可以只负责把磁盘从例如 80 GB 扩到 120 GB，然后告诉用户“还需要在客户机系统中扩展分区”；或者尝试配合 Guest Tools 自动扩分区，但这会明显增加风险和系统差异。

我倾向于：**支持扩容，但只扩虚拟磁盘容器，不自动修改 Guest 分区**。这个选择会决定我们磁盘管理功能的边界。

用户

支持扩容，然后告诉用户，手动修改 Guest，并给出 Grass Block VM 官方网站的知识库链接。

ChatGPT

那就定成：

Grass Block VM 支持 QCOW2 扩容，但不自动修改 Guest 内部分区或文件系统。 扩容完成后，前端明确提示：“虚拟磁盘容量已增加，但客户机系统中的分区可能仍保持原大小。请在客户机系统内手动扩展分区。”并附上 Grass Block VM 官方知识库链接，按 Windows / Linux 分别提供操作教程 ($\geq \nabla \leq$)

接下来问一个真正会影响存储模型的问题：

虚拟磁盘是否允许“稀疏分配”和“预分配”两种模式？

稀疏分配更省空间、创建快，适合普通用户；预分配性能更稳定，但创建慢、占空间大。我们可以只做稀疏，保持简单；也可以给中级用户一个“立即占用全部空间”的选项。

这个选择会影响磁盘创建 UI、空间预估和性能承诺。

用户

允许导入稀疏分配与预分配的磁盘，但是创建时默认只能创建稀疏分配。但是稀疏分配跟预分配，大家都听不懂，因此不要在产品中暴露就可以了。

ChatGPT

对，这样最符合我们的产品定位 ($\geq \nabla \leq$)

那存储策略定成：

Grass Block VM 自己创建的新磁盘，统一使用**稀疏 QCOW2**，UI 完全不出现“稀疏分配 / 预分配”这些术语。导入外部磁盘时，两种都允许识别和转换；转换完成后仍进入我们自己的标准 QCOW2 管理体系。

用户层只看到：

磁盘容量：80 GB

至于宿主磁盘现在实际占了 12 GB 还是 80 GB，是实现细节，不需要让用户理解。

接下来有一个真正会影响磁盘管理体验的问题：

虚拟磁盘删除时，我们要不要区分“从虚拟机中移除”和“同时删除磁盘文件”？

这不是纯粹的确认题，因为两种设计差异很大：

A. 删除设备就直接删除对应磁盘文件。简单，但用户可能只是想把数据盘临时拆下来，却误删几十 GB 数据。

B. 点击“移除磁盘”后，让用户选择： 仅从虚拟机移除 移除并删除磁盘文件

这样安全很多，但确实会多一个决策弹窗。

这个我倾向 B，因为磁盘属于少数真正可能造成不可逆数据损失的地方。你希望怎么处理？

用户

A。但是我们提供一个在 资源管理器中查看的选项，允许用户自己把它复制到别的地方。但是如果点击删除，那么这块磁盘就会被永久删除。当然说“删除用户”可能不够重视，应该说“永久销毁”。

ChatGPT

可以，这个产品语义反而更清晰：“**设备被移除**”就意味着它真的离开这台虚拟机；如果是磁盘，则**直接删除对应磁盘文件**。不再提供“仅断开但保留文件”的中间状态，避免初级用户理解两套生命周期 (๑ • ๒)๑ ✧

为了降低误操作风险，我建议磁盘设备页明确提供两个动作：在资源管理器中查看 和 永久销毁磁盘。后者进入二次确认，并明确说明：销毁后磁盘文件会从宿主机删除，其中的数据无法通过 Grass Block VM 恢复；如果需要保留，请先在资源管理器中复制磁盘文件到其他位置。按钮本身就叫“永久销毁”，不要用轻描淡写的“删除”。

接下来有一个真正影响数据恢复策略的问题：“**永久销毁**”是直接从文件系统删除，还是先送入 Windows 回收站？

直接删除语义最准确，也符合“永久销毁”，但用户一旦误确认就几乎没有补救；送入回收站则多一层安全网，但名字叫“永久销毁”就不再准确，而且大型虚拟磁盘可能绕过或撑爆回收站。这个需要我们明确产品立场。

用户

实际上移入回收站。如果过大无法移入回收站，就直接从文件系统删除。

ChatGPT

那就这样定，兼顾“用户语义上的永久销毁”和 Windows 自带的最后一道兜底 ($\geq \nabla \leq$) ✧

具体行为可以是：用户点击“永久销毁磁盘”并二次确认后，Grass Block VM 优先尝试把磁盘文件移入 Windows 回收站；如果文件过大、所在文件系统不支持回收站，或者系统明确返回无法移入回收站，则再次提示用户：“此磁盘无法移入回收站，将直接从文件系统永久删除，且无法撤销。”用户再次确认后才执行直接删除。这样真正危险的情况会多一道确认。

接下来一个真正会影响存储安全和快照架构的问题：

如果用户想“永久销毁”的磁盘仍然被某个快照、链接克隆或其他虚拟机依赖，我们是绝对阻止销毁，还是允许用户强制销毁并同时破坏这些依赖？

我这里不预设答案，因为这是“保护用户数据完整性”与“用户对自己文件拥有最终控制权”的直接冲突。

用户

警告：它会破坏这些依赖。删除该磁盘后，以下快照、以及链接克隆的虚拟机将不再有效：然后给一个列表。用户还是可以删除。

ChatGPT

可以，这条很符合我们前面定下来的哲学：**不强行限制用户，但把后果讲清楚** (๑ • ๓ •)✧

那“永久销毁磁盘”的依赖检查流程就定成：

如果没有依赖，正常二次确认后销毁。

如果存在依赖，则先弹出高风险警告：

此磁盘仍被其他内容依赖。永久销毁后，以下快照或链接克隆虚拟机将不再有效。

下面直接列出受影响对象，比如：

`` `text id= “65u5rz” 受影响的快照 • Windows 11 → 安装完成 • Windows 11 → Office 测试

受影响的链接克隆 • Win11 Test.grassvm • Office Sandbox.grassvm

然后按钮明确写：

`取消` / `仍然永久销毁`

我们不替用户阻止，但把破坏范围完整算出来再让他决定。

接下来问一个真正会影响整个设备模型的问题：

****虚拟机硬件配置，是不是应该支持“设备顺序本身具有意义”？****

例如两块硬盘：

`磁盘 1` / `磁盘 2`

两张网卡：

`网络 1` / `网络 2`

如果用户拖动设备排序，我们可以让顺序实际影响 QEMU 的设备挂载顺序、Guest 里的磁盘编号、网卡编号等。

另一种做法是 UI 排序纯粹只是展示，设备在 Guest 里的稳定身份由内部标识决定。

前者更直观，但用户拖一下列表可能导致 Guest 里的 `Disk 0 / Disk 1`、`eth0 / eth1` 变化；后者更稳定，但 UI 顺序和 Guest 设备顺序可能不一致。

这会影响我们整个 Hardware Device Model 的设计。你更希望哪一种？

用户

磁盘本身没有顺序，例如，你可以有磁盘 #1、磁盘 #2。这和内部实现没关系，只是随意的按照添加时间的排序，用户不能手动排序。

ChatGPT

可以，那设备列表就采用“稳定展示顺序”，而不是“硬件总线顺序” ($\geq \nabla \leq$)。

也就是说，`磁盘 #1` / `磁盘 #2` / `网络 #1` / `网络 #2` 只是 UI 名称，编号按添加时间生成；用户不能拖动排序，也不能通过排序改变 Guest 里的设备枚举。真正的 QEMU 设备地址、总线位置、启动优先级等全部由 Grass Block VM 内部管理。

如果删除 `磁盘 #1`，我建议不要把 `磁盘 #2` 自动改名为 `磁盘 #1`，否则日志、截图和用户记忆里的设备名称会发生漂移。后续新增的磁盘可以成为 `磁盘 #3`。也就是编号一旦分配，在该 VM 生命周期内保持稳定。

现在有一个真正会影响配置模型的问题：

****这些设备要不要拥有内部 UUID？****

VM 自己不需要 UUID，因为 `.grassvm` 包就是身份；但单个设备如果没有稳定 ID，快照、热插拔、运行时 QMP 映射、设备删除与恢复都会只能依赖“磁盘 #2”或者数组位置。树状快照恢复后，设备集合还可能发生变化。

我的建议是：每个设备都生成一个用户不可见的 UUID，例如 `deviceId`；`磁盘 #2` 只是显示名称。这样快照和 QMP 都能稳定引用同一设备，即使它的显示名称以后改变也不受影响。这个需要我们决定。

用户

可以

ChatGPT

那就定成：****每个设备都有一个内部 UUID，用户界面完全不展示；`磁盘 #1 / 网络 #2` 只是按添加时间生成的显示名称****。这样快照、QMP、热插拔、恢复都能稳定引用同一设备（ $\geq \nabla \leq$ ）✧

下一步我想问一个真正会影响项目复杂度的问题：

****Grass Block VM 第一版要不要支持“虚拟机运行时热添加磁盘/网卡”？****

这不是显而易见的功能，因为虽然 QEMU 能做热插拔，但不同 Guest 对热插设备的识别和驱动支持差异很大。支持的话，中级用户会很方便；不支持的话，设备模型和测试矩阵会简单很多。你希望第一版就做，还是先要求关机后添加这类设备？

用户

目前先要求关机后才能添加磁盘或者网卡。

ChatGPT

那就定成：****第一版新增磁盘、网卡都要求 VM 处于关机状态****。运行时仍可做 ISO 更换、USB 连接这类明确的热插操作；磁盘和网卡暂时不做热添加，先把稳定性和测试范围控制住（ $\geq \nabla \leq$ ）✧

接下来问一个真正会影响“设备删除”语义的问题：

****运行中的 VM 如果用户想删除一个当前已存在的磁盘或网卡，我们是直接锁定“删除”按钮，要求关机后再删；还是允许用户先标记删除，等下次关机时自动执行？****

这两个方向会影响配置一致性：前者更直观，后者操作更顺，但会重新引入“待应用更改”这一套心智模型。考虑我们之前明确拒绝待应用配置，我倾向于前者，但这个决定会贯穿所有非热插拔设备。

用户

直接锁定“删除”按钮，要求关机后再删

ChatGPT

那就定成统一规则：****凡是不支持热插拔的设备，VM 运行时其“添加 / 删除 / 关键参数修改”全部锁定，只显示“关闭虚拟机后可修改”。****不做待应用队列，保证界面展示的配置永远就是当前真实配置（ $\geq \nabla \leq$ ）✧

接下来问一个真正会影响配置模型和恢复机制的问题：

****快照恢复时，如果当前 VM 的硬件配置和快照创建时不同，我们是恢复“快照当时的整套虚拟硬件配置”，还是只恢复磁盘/内存状态，保留当前硬件配置？****

比如你创建快照时是 4 核、8 GB、1 张网卡，后来关机改成 8 核、16 GB、2 张网卡，再恢复旧快照。两种行为都说得通，但语义完全不同，也会直接影响“整台虚拟机快照”的定义。

用户

回复旧快照后，配置也会跟着回滚。

ChatGPT

那就定成：****快照是真正的整机状态点，恢复旧快照时，虚拟硬件配置也一起回滚****（ $\geq \nabla \leq$ ）✧

也就是说，如果快照当时是 4 核、8 GB、1 张网卡，后来改成 8 核、16 GB、2 张网卡，再恢复旧快照后，就重新回到 4 核、8 GB、1 张网卡。这样“恢复到那个时间点”的语义才完整。

接下来问一个真正会影响快照实现的问题：

****快照恢复时，外部资源引用要不要也回滚到当时记录的路径？****

比如快照 A 当时挂载的是 `D:\Data\disk.qcow2`，后来你把外部磁盘重新定位到 `E:\VMData\disk.qcow2`，再恢复快照 A。

我们可以：

- A. 路径也回滚到 `D:\...`，然后如果不存在再让用户重新定位；
- B. 保留当前已经迁移后的 `E:\...`，因为它只是“同一个外部资源的新位置”。

这个选择会决定“快照回滚配置”的边界。

用户

回滚

ChatGPT

那就定：****恢复快照时，外部资源引用路径也恢复为快照创建时的配置****。如果旧路径已经不存在，就在恢复完成、准备启动前进入资源重新定位流程，而不是偷偷沿用当前路径 (๑•ㅅ•)੭

现在有一个会真正改变“整机快照”可靠性边界的问题：

****位于 `.grassvm` 包外的虚拟硬盘，要不要参与 Grass Block VM 的快照？****

例如：

`Windows.grassvm` 内部系统盘参与快照，但它还挂了一块 `D:\Data\data.qcow2`。

有两个方向：

****A. 外部虚拟硬盘也参与整机快照。****

这样“整机快照”语义最完整，但我们会在 `.grassvm` 内维护对包外磁盘的快照/overlay 关系。用户如果把那个外部磁盘单独移动、修改或拿给其他 VM 使用，磁盘链管理会明显复杂。

****B. 包外虚拟硬盘不参与快照。****

创建快照时明确告诉用户：“这台虚拟机包含外部磁盘，它们的内容不会被快照保存。”恢复以后，外部磁盘仍保持现在的数据内容。实现简单得多，但“整机快照”就存在一个明确例外。

这个选择会直接决定我们未来 QCOW2 快照链的设计，所以值得现在定下来。你更希望哪一种？

用户

B

ChatGPT

那就定 B：****包外虚拟硬盘不参与快照****。

这样整机快照的边界会明确成：“只保证 `.grassvm` 包体内受 Grass Block VM 管理的磁盘、内存、虚拟硬件配置和相关内部状态可回滚；外部磁盘只恢复‘设备引用关系’，不恢复其数据内容。”如果 VM 挂有外部磁盘，创建快照时可以给一个简短提醒，避免用户误以为外部数据也被保存 (๑•ㅅ•)੭

接下来问一个真正会影响快照安全性的关键问题：

****如果一块包内磁盘同时被多个 VM 使用，我们允许吗？****

例如用户手动把 `A.grassvm/disks/data.qcow2` 作为外部磁盘挂到 `B.grassvm`。这在技术上可以做到，但会让快照、锁和并发写入风险陡增。我们可以选择完全允许，只依赖用户自己负责；或者当检测到同一 QCOW2 正被另一台 VM 使用时阻止启动。

这个决定会直接影响“磁盘文件级锁”的设计。

用户

只按照操作系统有没有锁定这个文件为基准。因为被另外一块 VM 使用或者被另外一个程序使用，它肯定被操作系统锁定了。如果我们不能锁定它，说明它就被其他文件，或者说软件，或者说 VM 锁定了，那么我们就阻止启动。

ChatGPT


可以，这条我赞成，但我刚查了 QEMU 官方文档，有一个需要修正的技术细节：****不能完全依赖“Windows 有没有把文件锁住”来判断****，因为 QEMU 自己的镜像锁机制主要是在支持的宿主文件协议上工作；官方文档明确说，默认情况下 QEMU 会尽力防止冲突并发访问，但它对锁机制的描述主要针对 Linux 的 OFD/POSIX locking，并不等于我们在 Windows 上可以无条件假设“另一个程序打开了文件 = QEMU 一定打不开”。([qemu.org](https://www.qemu.org/docs/master/system/images?utm_source=chatgpt.com))

所以 Grass Block VM 的原则可以保留，但实现上我建议定义成：

> ****只要 QEMU 无法以我们要求的可写方式独占打开磁盘，就阻止 VM 启动。****

我们不自己维护“这个磁盘被哪个 VM 使用”的数据库，也不搞额外 `.disk.lock` 文件。真正的裁判就是操作系统 + QEMU 的实际打开结果。

启动流程可以是：



而不是让用户看到 QEMU 原始错误。

错误提示可以很人性化：

无法使用磁盘 #2

Grass Block VM 无法获得此磁盘的独占写入权限。它可能正在被另一个虚拟机或其他程序使用。
请关闭正在使用该磁盘的程序后重试。

同时我们绝不自动使用 `share-rw=on` 或 `locking=off` 这种选项。QEMU 官方明确警告，共享写入只适合 Guest 自己使用集群文件系统等能够协调并发写入的特殊场景，否则有损坏风险。(qemu.org)

而且 `qemu-img` 官方甚至直接警告：不要修改正在被运行中的 VM 或其他进程使用的镜像，否则可能破坏镜像。(qemu.org)

所以我们的原则可以非常简单：

``text id= “ld58qr” 可写磁盘 → 必须能够安全获得写访问 → 否则不启动

只读介质 → 可以共享

例如同一个 ISO 被 10 台 VM 挂载完全没问题；但同一个普通 QCOW2 数据盘默认不能被两台 VM 同时写。

这里接下来有一个**真正会改变设备模型**的问题：

****我们要不要允许用户把磁盘设备明确设置成“只读”？****

如果支持，那么同一个 QCOW2/RAW 镜像就可以作为只读数据盘挂给多台 VM；这也可以用于恢复盘、参考数据集等场景。

如果不支持，我们的磁盘语义会简单很多：所有磁盘都是可写的，只有 CD/DVD/ISO 是只读介质。

这个不是必然要有的功能，会直接增加磁盘设备的一种状态。你希望第一版支持“只读磁盘”吗？

用户

不用支持。

ChatGPT

那就定：****第一版不支持“只读磁盘”设备****。所有硬盘类设备默认都是可写设备；只读介质只存在于 CD/DVD/ISO 这一类设备里。这样磁盘模型更简单，也避免用户误把“只读磁盘”和“快照保护”之类概念混淆 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

下一个问题：

****如果某个包内磁盘文件被用户在资源管理器里手动改名或移动，但它仍然位于同一个`.grassvm`包内，我们是自动扫描并尝试重新匹配，还是一律视为资源丢失，让用户手动重新定位？****

自动扫描可以让用户“随手整理文件”后仍然恢复，但也可能在包内存在多个相似磁盘时误匹配；手动重新定位更稳，但体验更笨。这个决定会影响我们的资源发现算法。

用户

用户的虚拟机存档位置，虽然用户可以更改，但是我们一般默认用户不会去碰它。

ChatGPT

那就按“用户一般不会手动碰`.grassvm`内部结构”来设计，不额外做复杂的包内磁盘自动扫描匹配。路径失效时统一进入“资源丢失→用户重新定位”的流程即可，这样规则更简单，也避免误识别 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

接下来问一个真正会影响项目文件结构的问题：

****`.grassvm`包内部，我们要不要把所有内部资源路径都做成固定目录约定，还是允许`config.json`指向包内任意位置？****

比如固定成：

```
```text id="zlkx5m"
Windows 11.grassvm/
├─ config.json
├─ state.json
├─ disks/
├─ snapshots/
├─ firmware/
```

```
├─ artwork/
└─ logs/
```

固定目录的好处是结构可预测，导出、升级、清理垃圾文件都很容易；允许任意位置则更灵活，但长期容易变乱。

这个决定会直接影响 `.grassvm` 包格式是否具有稳定规范。

---

## 用户

---

做固定目录

---

## ChatGPT

---

那就定：`.grassvm` 包采用固定目录结构，不允许内部资源随意散落 ( $\geq \nabla \leq$ ) $\diamond$

我建议初版先定成：

```
text id="ncu6tj" Windows 11.grassvm/ └─ config.json └─ state.json └─ disks/ └─ snapshots/
└─ firmware/ └─ artwork/ └─ logs/ └─ temp/
```

其中 `temp/` 只放可安全删除的临时内容，启动时或异常退出后都可以清理；真正重要的数据绝不放进去。

接下来问一个会真正影响包格式长期演进的问题：

**我们要不要允许 `.grassvm` 内部存在“未知文件/未知目录”，并且 Grass Block VM 永远不主动删除它们？**

例如未来插件、用户手工放的说明文件、第三方工具产生的数据。允许的话，包格式更宽容，也方便以后扩展；不允许的话，我们可以严格清理和验证包结构，但会更封闭。这个决定会影响未来兼容性和扩展性。

---

## 用户

---

可以

---

## 用户

---

前者。

当我一直在同意你的问题，说明你的问题问得不好。你应该问那些真正让人思考的问题，而不是你知道答案，但是让我一味地肯定你。

---

## ChatGPT

---

那就定成前者：**.grassvm 对未知文件和未知目录保持宽容，Grass Block VM 只管理自己认识的内容，绝不擅自清理其他文件。**这样用户可以往包里放 README、说明文档、第三方工具数据，未来我们自己的格式扩展也更从容 (๑ • ๓ • )๑

你提醒得对，后面我会刻意避开“显然应该这样”的问题，优先讨论真正存在冲突的地方。

现在有一个会明显影响 Grass Block VM 产品能力边界的问题：

**我们是否允许一台虚拟机直接启动“用户自己编写的 kernel / initrd”，绕过普通 BIOS/UEFI 启动流程？**

也就是 QEMU 的 `-kernel / -initrd / -append` 这类能力。

如果支持，它对 Linux 内核开发、教学、OS 实验很有价值，而且并不需要暴露 QEMU 参数，我们完全可以抽象成一种“直接启动”模式：

```text id=“d5x2hr” 启动方式

● 从虚拟设备启动 ○ 直接启动内核

内核文件 initrd 启动参数

但这会明显把 Grass Block VM 从“普通人的桌面虚拟机软件”向开发/实验工具扩展，而且会增加配置、快照和导入导出的特殊情况。

如果不支持，我们的启动模型就始终非常纯粹：

****虚拟电脑 → BIOS/UEFI → 磁盘/光驱/网络 → OS****

这其实更接近 Parallels Desktop 的产品哲学。

这个问题我没有预设答案，因为它是在决定 Grass Block VM 第一版到底要不要迈出“普通 PC 虚拟化”这条边界。

用户

不允许

ChatGPT

那就定：****第一版不支持直接 `kernel / -initrd / -append` 启动****。Grass Block VM 只提供“像真实电脑一样启动”的模型：BIOS/UEFI → 磁盘 / CD/DVD / 网络启动，不进入内核开发工具这个方向 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

接下来问一个真正会影响产品边界和后端抽象的问题：

****第一版要不要支持“无显示器虚拟机 (Headless VM)”？****

也就是用户可以创建一台没有虚拟显示设备的 VM，只通过网络服务、串口或其他方式使用。支持它会让 Grass Block VM 能覆盖一些服务器/实验场景，但也会让“显示器窗口”“客户机帮助程序”“创建向导默认设备”等逻辑出现一个明显分支。

如果不支持，我们可以明确第一版就是桌面虚拟机产品，每台 VM 必须有一个显示设备，产品体验更统一。这个取舍比较实质，你更希望哪边？

用户

不允许

ChatGPT

那就定：****第一版不支持 Headless VM，每台虚拟机都必须存在一个显示设备****。Grass Block VM 明确定位为桌面虚拟机产品，而不是服务器虚拟化平台 ($\geq \nabla \leq$) $\diamond$

接下来问一个真正会影响产品架构的问题：

****我们要不要让 Grass Block VM 自己维护一份“虚拟机库”，还是完全采用“文件即入口”的模式？****

两种思路差异很大：

A. 有虚拟机库。GrassCore 记录用户曾经打开过哪些 `.grassvm`，主界面显示这些卡片；文件移动后可以标记“找不到”，用户重新定位。优点是像 Parallels / VMware，一打开应用就看到自己的 VM；缺点是会多一份索引状态。

B. 完全文件化。Grass Block VM 不维护 VM 列表，用户每次从资源管理器双击 `.grassvm`，或者在应用里“打开虚拟机”。优点是极其纯粹，没有库数据库；缺点是作为日常管理器会明显没那么方便。

这个选择会直接决定主界面的核心交互，我觉得值得认真定一下。

用户

之前我有提过，用户可以选一个目录用来实际存放虚拟机位置，然后用户一般情况下使用我们的图形化界面导入和导出。

ChatGPT

对，你前面已经定过这个思路了。这里不用再讨论“有没有虚拟机库”——**有，只不过它不是传统数据库式 Registry，而是以用户指定的“虚拟机存档目录”为事实来源**。(๑•ㅅ•)๑

我建议把它正式定义成：

`虚拟机存档位置 = Library Root`

例如默认：

```
```text id="88sn5w"
C:\Users\<用户>\Documents\Grass Block VM\
```

里面直接是：

```
text id="zyc6z1" Grass Block VM\ |—— Windows 11.grassvm\ |—— Ubuntu.grassvm\ |——
Debian.grassvm\ |—— Windows XP.grassvm\
```

GrassCore 启动时扫描这个目录下的 .grassvm 包，然后主界面生成卡片。这样不存在“数据库里有 VM、硬盘上却没 VM”的双重事实来源。

用户在设置里可以更改：

虚拟机存档位置

例如改到：

```
text id="btlike" D:\Virtual Machines\
```

之后新创建、GUI 导入的虚拟机默认都进入这里。

但这也不会阻止用户双击其他地方的：

```
text id="f8tlxe" E:\Backup\Test.grassvm
```

这种包我们可以临时打开，不过不需要偷偷移动进 Library。用户想长期加入管理，可以通过“导入”明确把它复制/迁入自己的存档位置。

这样和我们之前的 .grassvm 哲学很一致：

**文件系统是真相，Grass Block VM 只是给它一个漂亮的管理界面。** ✧٩(̇ω̈`)๑✧

而你说“用户一般情况下使用 GUI 导入导出”也很重要。我们因此可以对正常路径做得非常丝滑，同时不花大量工程精力处理用户手动乱改包结构的奇怪情况。

现在我觉得有一个真正需要思考的问题，而且会影响 Library 的长期体验：

**更改“虚拟机存档位置”时，现有虚拟机怎么办？**

这里至少有三个合理设计：

A. 只改变以后使用的位置。旧目录里的 VM 不移动，也不再出现在主界面，除非用户手动导入。

B. Grass Block VM 自动把现有全部 .grassvm 移动到新目录。体验最完整，但可能涉及几百 GB 数据、跨磁盘移动、链接克隆父路径更新、移动中断恢复等复杂问题。

C. 更改位置时询问：“将现有虚拟机一起迁移 / 仅更改存档位置”。这样功能最完整，但又多了一次用户决策。

这个决定确实会显著影响我们以后 Library 和迁移系统的设计。

---

## 用户

---

只改变以后使用的位置。旧目录里的 VM 不移动，也不再出现在主界面

---

## ChatGPT

---

那就定成：**更改“虚拟机存档位置”只影响之后的创建与导入；旧目录中的 VM 不自动迁移，也不再出现在主界面。**这样最简单，也不会因为改一个设置就触发数百 GB 的迁移任务 (๑ • ๒ • ๓) ✧

接下来问一个真正会影响 Library 语义的问题：

**Grass Block VM 是否允许配置多个“虚拟机存档位置”，还是永远只有一个当前 Library Root？**

多个目录的优点是用户可以把一部分 VM 放 SSD、一部分放机械盘或移动盘，同时都出现在同一个主界面；缺点是会让“导入到哪里”“哪个目录是默认目录”“目录失联时怎么展示”等规则复杂不少。

单一目录则最符合我们“简单”的哲学，但会限制中级用户比较常见的多盘存储场景。

---

## 用户

---

目前只有一个

---

## ChatGPT

---

那就定成：**第一版只有一个当前虚拟机存档目录，不支持多 Library Root。**以后如果真有需求再扩展，不提前背复杂度 (๑ • ๒ • ๓) ✧

接下来问一个真正会影响 VM 包和主界面关系的问题：

**如果用户把一个 .grassvm 手动放进当前存档目录，Grass Block VM 应该自动发现并显示，还是必须经过“导入”流程？**

这两种哲学不一样：自动发现更符合“文件系统是真相”；强制导入则能让我们在加入 Library 前做完整校验、迁移和兼容性检查。你更偏哪一种？

## 用户

---

自动发现，但是点开时，我们必须要做完整性校验、迁移和兼容性检查。

---

## ChatGPT

---

那就定成：**Library Root 是事实来源，.grassvm 只要出现在当前存档目录里，就自动出现在主界面；但“被发现”不等于“已经可信可运行”** ( $\geq \nabla \leq$ )◇

因此流程是：

扫描目录 → 发现 .grassvm → 显示卡片 → 用户第一次打开/启动 → 完整性校验 → Schema 迁移 → QEMU/宿主兼容性检查 → 资源检查 → 允许启动

如果只是列表展示，我们尽量只读最少的信息，比如名称、封面和基本元数据，避免每次启动 Grass Block VM 都把几十台虚拟机完整扫描一遍，影响我们最在意的“秒开”体验。

现在有一个真正会影响**损坏恢复能力**的问题：

**如果完整性校验发现 .grassvm 部分损坏，我们允许 Grass Block VM 自动修复到什么程度？**

比如：

- state.json 损坏：显然可以直接重建。
- 缺少 logs/、temp/：可以自动创建。
- config.json JSON 语法损坏：我们可能有旧备份可以恢复。
- 快照树元数据损坏，但磁盘文件还在：是否尝试重建？
- 某个 QCOW2 损坏：是否调用 qemu-img check/repair？
- NVRAM 损坏：是否重新生成一个新的，代价是 Guest UEFI 状态可能改变？

我们可以走“保守修复”路线——只自动修复明确无损的东西，任何可能改变 VM 数据的修复都必须让用户确认；也可以做得更积极，尽可能一键救回来。

这个会直接决定 Grass Block VM 的**故障恢复哲学**，值得认真定一下 (。•̀ゝ)◇

---

## 用户

---

我们可以走“保守修复”路线——只自动修复明确无损的东西，任何可能改变 VM 数据的修复都必须让用户确认

---

## ChatGPT

---

那就把故障恢复原则定成：

**只自动修复“确定不会改变 VM 实质数据”的问题；任何可能影响虚拟磁盘、快照链、NVRAM 或 Guest 状态的修复，都必须先向用户说明风险并取得确认。** (๑•̀ㅂ•́)و◇

例如 state.json 损坏、缺少 logs/、temp/ 之类可以自动重建；但 qemu-img repair、快照链重建、NVRAM 重置之类不能偷偷执行。

接下来有一个真正会影响整个配置与快照实现的问题：

**config.json 应该保存“当前 VM 配置”，而每个快照另外保存一份完整配置副本；还是让快照只保存相对当前配置的差异？**

完整副本的优点是快照恢复非常可靠，每个快照自包含，Schema 迁移也更容易理解；缺点是配置会重复，但 JSON 本身很小。

差异存储更节省、更优雅，但恢复某个深层快照时要沿父节点合并配置，快照树损坏后的恢复也更困难。

我这里明显倾向于**每个快照保存一份完整配置副本**，因为几十 KB 的重复完全值得换取可靠性。你想选哪一种？

---

## 用户

前者

---

## ChatGPT

那就定：**每个快照都保存一份完整的配置副本**，不做差异配置。这样恢复逻辑更直接，快照树某一部分出问题时也更容易单独检查和修复，而且 JSON 重复占用几乎可以忽略 (๑ • ๓ • )๑

接下来问一个真正会影响快照存储结构的问题：

**快照对应的磁盘状态，我们是用 QCOW2 外部 overlay 链，还是尽量使用 QCOW2 内部快照？**

这两条路线差异很大：

- **内部快照**：单个 QCOW2 里管理多个快照，文件结构更整洁，但长期快照树、链接克隆、导出和损坏恢复会更难操作。
- **外部 overlay**：每个快照产生独立的 QCOW2 overlay 文件，快照树和链接克隆关系非常清晰，也更容易检查、复制和恢复；但 .grassvm/snapshots/ 里文件会多很多，链管理必须非常严谨。

考虑我们已经确定要支持**树状快照 + 基于快照的链接克隆 + 故障时尽量可检查可恢复**，这个选择会直接决定整个快照后端。你更倾向哪一种？

---

## 用户

你来决定。

## ChatGPT

---

我来定的话，会选：**外部 overlay 链**，不用 QCOW2 内部快照 (๑ • ๓ • )๑

原因很直接：我们已经确定要支持树状快照、链接克隆、完整配置副本、依赖关系可视化、损坏时尽量可恢复。外部 overlay 更符合这些目标，因为每个快照都是独立文件，父子关系清楚，链接克隆也能直接依赖某个快照对应的基线；以后做“检查依赖”“删除快照前列出受影响对象”“导出完整 .grassvm.zip”都会更好处理。

我会把每个快照目录设计成类似这样：

```
text id="iuep9f" snapshots/ └─ 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000/ └─ config.json └─
metadata.json └─ memory.state # 仅运行中快照存在 └─ disks/ └─ disk-
<deviceUUID>.qcow2 └─ ...
```

其中 metadata.json 记录快照 UUID、父快照 UUID、名称、创建时间、是否包含内存状态等；config.json 是当时完整硬件配置；disks/ 里则是对应包内磁盘的 overlay。外部磁盘按照我们之前的决定不进入快照链。

当前 VM 的“工作状态”继续写当前活动 overlay，而前端只在快照树相应位置显示 📌 你在这里，不制造额外假快照。

这套方案代价是我们必须非常认真地维护 backing chain，但这是可控复杂度，而且比内部快照更适合 Grass Block VM 这种“文件结构透明、故障可诊断”的产品哲学。

接下来真正值得决定的是：**删除一个拥有子快照的中间快照时，我们是自动合并磁盘链以保留所有后代，还是直接禁止删除非叶子快照？**

这两个选择都会显著影响快照管理体验和实现复杂度。

---

## 用户

自动合并磁盘链以保留所有后代

---

## ChatGPT

那就定：**允许删除非叶子快照，但 Grass Block VM 必须自动重写/合并外部 QCOW2 链，确保所有子快照和链接克隆仍然有效** (๑ • ๓ • )๑

这会让删除操作对用户来说很自然：删除的是“这个时间点”，不是把它后面的整段历史一起砍掉。底层则负责把后代重新挂到被删除节点的父级，必要时执行 block commit / rebase / flatten 之类操作。因为这是高风险存储操作，我建议它必须由 GrassCore 独占执行，而且开始前自动备份相关快照元数据；处理中断时不能留下“半更新”的快照树。

这里有一个真正需要你取舍的问题：

**删除中间快照时，如果它正被某个链接克隆作为基线，我们是自动把链接克隆一起重定向到合并后的新基线，还是阻止删除？**

自动重定向体验最好，但要保证链接克隆磁盘链也同步重写；阻止删除更保守，却会让用户感觉链接克隆把整个快照树“锁死”了。这个选择会直接决定链接克隆和快照删除之间的耦合程度。

---

## 用户

---

这个问题之前问过了，你 你把之前的 对话记录重新翻一遍。快照删了，但是有链接克隆。会怎么样？

---

## ChatGPT

---

对，之前已经定过了，我刚才重复问了。

我们的既定规则是：

**链接克隆必须基于某个快照创建。** 如果用户尝试删除一个仍被链接克隆依赖的快照，Grass Block VM 不应该悄悄处理，而是先明确告诉用户依赖关系和后果。

之前我们定下来的产品哲学是：**不强行限制用户，但必须把破坏范围说清楚。**

也就是说，快照删除时如果存在链接克隆依赖，应当显示类似：

此快照仍被以下链接克隆虚拟机依赖。  
删除此快照后，这些链接克隆将不再有效。

然后列出所有受影响的 .grassvm：

```text id=“w4w7kq” 受影响的链接克隆

- Windows 11 Test.grassvm • Office Sandbox.grassvm • Driver Test.grassvm

用户仍然可以继续删除。

所以这里与“普通非叶子快照删除”需要分成两个场景：

****没有外部链接克隆依赖****时：自动合并 QCOW2 磁盘链，保留所有子快照。

****存在链接克隆依赖****时：先警告用户。用户确认继续以后，允许删除，并接受这些链接克隆因此失效；我们不应该偷偷替用户把链接克隆改绑到另一个快照，因为那会改变链接克隆原本代表的数据基线。

所以你刚才问的答案是：

> ****快照可以删；对应的链接克隆会失效。Grass Block VM 必须提前列出所有受影响的链接克隆并警告用户，但最终不阻止删除。****

这个规则也和我们之前“永久销毁被依赖磁盘”的处理哲学保持一致：****明确告诉用户会破坏什么，但最终决定权留给用户。**** (๑•ㅅ•)ง✧

后面我会注意避免再问已经定过的问题。

用户

是的

ChatGPT

那继续往下定一个真正影响安装体验的问题 (๑•ㅅ•)ง✧

****为了实现桥接网络和 Host-only，Grass Block VM 是否可以随安装程序额外安装一个 Windows 虚拟网络驱动/适配器？****

这会是一个很关键的产品取舍：

- ****允许安装驱动****：桥接、Host-only、虚拟交换网络都能做得更稳定，也更接近 VMware/VirtualBox；代价是安装过程需要管理员权限，卸载时也要正确清理驱动。
- ****坚持零驱动****：安装非常干净，但 Windows 上除了 NAT 以外，桥接和 Host-only 会受到明显限制，最后可能不得不靠比较脆弱的替代方案。

既然我们已经决定第一版正式支持 ****NAT / 桥接 / Host-only / 断开****，这个决定会直接影响网络后端架构。

你能接受 Grass Block VM 安装一个自己管理的虚拟网络驱动吗？

用户

允许

ChatGPT

那就定：****Grass Block VM 安装程序允许安装并管理自己的 Windows 虚拟网络驱动/适配器****。这样桥接网络和 Host-only 可以作为正式功能，而不是脆弱的绕路方案 (๑•ㅅ•)ง✧

接下来问一个真正会影响安装器与权限模型的问题：

****Grass Block VM 是否接受“主程序按普通用户安装，但首次启用桥接/Host-only 时再单独请求管理员权限安装网络组件”？还是要求安装器一开始就整体提权，把所有驱动一次装好？****

前者安装更轻，普通用户只用 NAT 时甚至不需要碰管理员权限；后者部署更完整，后续不会突然弹 UAC，但安装阶段侵入性更强。这个选

择会直接影响安装体验和更新机制。

— — —

```
## 用户
```

安装器一开始就整体提权，把所有驱动一次装好。安装式，无绿色版

...

ChatGPT

好，那安装策略定成：

**Grass Block VM 第一版只提供安装版，不提供绿色版；安装器一开始就请求管理员权限，并一次性安装主程序、GrassCore、GrassSpiceHelper、QEMU Runtime、虚拟网络驱动等所需组件。 ** 这样后续用户启用桥接、Host-only、USB/音视频相关能力时，不需要反复弹 UAC，体验会更完整 ($\geq \nabla \leq$)。

现在问一个真正会影响更新系统设计的问题：

****Grass Block VM 更新时，是否允许“应用本体”和“QEMU Runtime/驱动组件”分开更新？****

如果分开更新，好处是小版本 UI 修复不需要每次都重装大体积 QEMU 和驱动；但更新系统会复杂不少。如果始终整包更新，逻辑最简单，但每次升级都可能重新走提权、替换 QEMU 和驱动，下载体积也更大。

这个决定会直接影响安装器、自动更新和版本兼容策略。

— — —

```
## 用户
```

始终整包更新吧，简单

— — —

ChatGPT

可以，那更新策略就定成：****Grass Block VM 始终整包更新****。每个版本都把 Electron 主程序、GrassCore、GrassSpiceHelper、QEMU Runtime、网络驱动和其他必要组件视为一个经过验证的整体，不做组件级版本组合 (๐. ๒. ๕)。

这样最大的好处不是单纯“省开发量”，而是我们可以明确保证：

Grass Block VM 1.4 = 一套确定版本的 Core + QEMU + Helper + 驱动

遇到问题时也不用排查“用户是不是 UI 1.4 配了 QEMU 11.2、Helper 1.3、驱动 1.1”这种组合地狱。

接下来有一个真正会决定更新架构的问题：

****用户还有 VM 正在运行时，Grass Block VM 要怎么更新？****

因为我们已经规定 UI 可以退出，但 QEMU 和 GrassCore 会继续运行。整包更新却可能需要替换 `GrassCore.exe`、QEMU、Helper，甚至网络驱动。

有两个真正不同的路线：

A. ****有任何 VM 运行就禁止安装更新。****

提示用户：“更新 Grass Block VM 前，请先关闭或挂起所有虚拟机。”然后才能继续。实现最可靠，也保证整个 Runtime 一次完成切换。

B. **允许先下载/安装 UI，运行中的 VM 暂时继续使用旧 Runtime；等最后一台 VM 关闭后再完成 Core/QEMU 切换。**

体验更高级，但会出现一段时间同一台电脑上同时存在两个 Grass Block VM Runtime 版本，Core 重连、驱动升级和兼容检查都会复杂很多。

这次我明显建议 ****A****。我们做的是桌面产品，不值得为了“更新时 VM 不停机”把 Runtime 生命周期搞成服务器级复杂度。

用户

有任何 VM 运行就禁止安装更新。

ChatGPT

那就定：**只要存在任何正在运行或挂起恢复中的 VM，就禁止安装 Grass Block VM 更新**。更新器可以先下载，但真正安装前必须确保所有 VM 都处于关机状态；这样 Core、QEMU、Helper、网络驱动始终作为一个完整版本一起切换，不产生混合运行环境（๑•૭•๑）

接下来有一个会真正影响“升级失败以后还能不能救回来”的问题：

整包升级以后，要不要保留上一个 Grass Block VM major version 的完整程序文件，用于一键回退？

这和我们之前的 VM 升级保护机制是配套的。假设从 Grass Block VM 1.x 升级到 2.x，新版 QEMU 导致某台 VM 5 秒内异常退出，我们已经决定提示用户“回退到上一个 major version”。

这里有两种真正不同的实现：

A. 安装新 major 时，把上一 major 的完整程序/runtime 保留下来。用户点击“回退”可以直接恢复旧版 Grass Block VM，不需要重新下载安装。优点是恢复非常可靠；代价是安装目录会额外占一份 Electron + QEMU + 驱动等空间，而且驱动回退可能仍需安装器介入。

B. 不保留旧程序，只记录旧版本号。需要回退时，从官网重新下载对应旧版安装包。安装体积更干净，但遇到兼容问题时用户必须联网，而且如果那个版本以后撤包/下载失败，恢复就比较麻烦。

这个决定会直接影响我们之前“新版 QEMU 不兼容 → 回退上一 major”的承诺到底有多可靠。你更倾向哪一个？

用户

B

ChatGPT

那就定 B：**Grass Block VM 不在本机保留上一个 major version 的完整程序/runtime，只记录兼容性信息与旧版本号**。如果新版出现兼容问题，就引导用户前往官网重新下载对应 major version 的安装包进行回退。这样安装目录不会因为保留整套 QEMU + Electron + 驱动而迅速膨胀（๑•૭•๑）

同时我们之前的“升级保护快照 + 元数据备份”依然保留，所以回退程序版本后，VM 数据层还有恢复保护。

接下来有一个真正会影响日志、隐私和 Issue 提交流程的问题：

错误日志导出时，要不要自动脱敏宿主信息？

比如日志里可能包含：

`C:\Users\Alice\Documents\...`、宿主用户名、磁盘路径、网卡名称、摄像头名称、VM 名称等。

如果自动脱敏，用户提交 GitHub Issue 更安心，但有些路径/设备信息恰恰可能是定位故障的关键；如果原样导出，诊断信息最完整，但普通用户可能一键上传了自己不想公开的信息。

这个选择会直接影响我们“下载错误日志并前往 GitHub Issue”功能的安全边界。

用户

脱敏关键信息

ChatGPT

那就定成：**错误日志导出时默认自动脱敏关键信息**，但保留足够的诊断上下文 (๑ • ๒ • ๓)๑

我建议脱敏规则至少包括：Windows 用户名、用户目录路径、VM 名称、共享文件夹路径、外部磁盘完整路径、网络适配器中可能包含个人信息的名称、摄像头/麦克风自定义名称等。比如：

`C:\Users\Anna\Documents\VMs\工作电脑.grassvm`

导出后变成类似：

`C:\Users\<USER>\Documents\<REDACTED>\VM.grassvm`

但像 QEMU 版本、Grass Block VM 版本、Windows 版本、CPU 型号、WHPX 初始化结果、QEMU 参数中的设备类型、错误码、调用栈等技术信息应该保留，否则日志就失去排障价值。

而且“下载错误日志”只生成本地压缩包，我们不自动上传。用户自己检查后再去 GitHub Issue 提交，这样隐私边界比较干净。

接下来有一个真正会影响整个开源项目运营方式的问题：

****Grass Block VM 要不要完全不做遥测，还是允许默认关闭、用户主动选择加入匿名诊断数据？****

这里的取舍很实际。完全无遥测最符合隐私和开源项目气质，但我们会不知道真实用户最常用哪些 Guest、哪些设备失败最多、哪版 QEMU 崩溃率高；主动 opt-in 的匿名遥测能帮助项目改进，但会增加隐私政策、数据端点、服务器和用户信任成本。

这个决定会直接影响我们是否需要从第一版就设计 telemetry infrastructure。你更倾向哪一边？

用户

完全不做遥测

ChatGPT

那就定：****Grass Block VM 完全不做遥测****。不统计启动次数、不收集 VM 类型、不上传崩溃信息、不记录功能使用情况；任何诊断信息只有用户主动“导出错误日志”后，由用户自己决定是否提交到 GitHub。这样隐私模型会非常干净 (๑ • ๒ • ๓)๑

接下来有一个会真正影响架构与安全性的决定：

****Grass Block VM 要不要允许虚拟机访问宿主机 GPU 加速？如果要，第一版做到什么程度？****

这里不是简单的“开/关”。Windows + QEMU 下我们可以有几种路线：

A. 第一版只提供 QEMU/SPICE 的普通虚拟显卡与软件/有限加速，优先保证兼容和稳定。Office、浏览器、Linux 桌面够用，但 3D 性能不会像 Parallels/VMware。

B. 尝试提供 VirGL / ANGLE / virtio-gpu 等更强的 3D 加速。桌面体验会明显更好，但 Windows Host + Windows Guest/Linux Guest 的支持情况、驱动和 QEMU 构建要求会复杂很多。

C. 进一步考虑 GPU passthrough / GPU-P 之类能力。这会直接把项目带到设备直通、驱动签名、宿主 GPU 分配的高复杂度领域。

而“华丽易用的桌面虚拟机”最终体验其实很依赖图形性能，所以这不是能一直回避的问题。

****Grass Block VM 1.0 对 GPU/3D 的目标，你希望停在哪一层？****

用户

Windows 呢？支持吗？

ChatGPT

如果你问的是“Windows Guest 能不能在 Windows Host + QEMU 下获得像 VMware/Parallels 那样的 3D GPU 加速”，答案是：

****目前能做，但离“成熟可默认开启”还有距离。**** (｡・ˆ・｡)

QEMU 官方的 virtio-gpu 现在已经有 2D、VirGL、Rutabaga 等加速路径，但官方文档里成熟度最高的仍然是 Linux Guest 这一套；Windows Guest 的 VirtIO GPU 3D 驱动生态明显更不成熟。([qemu.org](https://www.qemu.org/docs/master/system/devices/virtio/virtio-gpu.html?utm_source=chatgpt.com))

Windows Host 本身没问题，QEMU 可以用 WHPX 做 CPU 硬件虚拟化，这是官方正式支持的。([qemu.org](https://www.qemu.org/docs/master/system/whpx.html?utm_source=chatgpt.com)) 但 ****WHPX ≠ GPU 虚拟化****，它只是 CPU/内存虚拟化加速。

现在比较有希望的是 2026 年 UTM 团队刚做出来的 ****Neptune + Triton****。Triton 是新的 Windows Guest 显卡驱动，目标就是给 QEMU 提供真正的 DirectX 11 加速；UTM 团队已经演示 Windows 11 Guest 跑 DX11 应用。([blog.getutm.app](https://blog.getutm.app/2026/introducing-triton-directx-11-driver-for-qemu/?utm_source=chatgpt.com))

但是目前有两个问题：

1. Triton 官方自己明确说还是 ****very unstable****，不建议装在重要 VM 上。([blog.getutm.app](https://blog.getutm.app/2026/introducing-triton-directx-11-driver-for-qemu/?utm_source=chatgpt.com))
2. 当前公开运行说明主要围绕 UTM/macOS 的 Metal/D3DMetal 路径，不是一个可以直接塞进“标准 Windows QEMU”然后稳定工作的成品方案。([blog.getutm.app](https://blog.getutm.app/2026/introducing-triton-directx-11-driver-for-qemu/?utm_source=chatgpt.com))

社区里确实也有人做 Windows Host 的 QEMU + WHPX + ANGLE/VirGL 构建，但他们自己对 Windows Guest 的评价仍然是“very immature”，Windows 3D VirtIO GPU 驱动还是 WIP。([github.com](https://github.com/Tsuki-Bakery/qemu-virgl-whpx?utm_source=chatgpt.com))

所以对 Grass Block VM 1.0，我建议非常明确：

****Windows Guest：先保证优秀的 2D 桌面体验，不承诺 3D 加速。****

也就是：

```text id="3xrhc0"

Windows Guest

|                |               |
|----------------|---------------|
| └─ WHPX CPU 加速 | ✅ 正式支持        |
| └─ SPICE / 显示器 | ✅             |
| └─ 动态分辨率       | ✅             |
| └─ 高 DPI       | ✅ 我们重点打磨      |
| └─ 剪贴板 / 拖放    | ✅             |
| └─ 音频          | ✅             |
| └─ 普通桌面 GUI    | ✅             |
| └─ DirectX 3D  | ⚠️ 实验性 / 暂不承诺 |

Linux Guest 则可以更积极一些，因为 virtio-gpu + VirGL 在 Linux Guest 上成熟得多，QEMU 官方文档明确列出了 OpenGL/Vulkan 的支持路径。(qemu.org)

我会把 Grass Block VM 的图形架构留成可升级：



但在 1.0 UI 里不要出现“显卡型号”“VirGL”“Venus”这些东西。

Windows VM 默认使用我们验证过最稳的显示配置。

将来 Triton/Neptune 真正成熟以后，我们甚至可以更新 Grass Block VM 后直接让符合条件的 Windows VM 获得：

“增强图形性能”

用户仍然不知道后面是什么技术 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

现在真正值得你决定的是一个产品策略问题：

**Grass Block VM 1.0 要不要把 Windows Guest 的实验性 3D 加速完全隐藏，还是提供一个明确标注“实验性”的开关？**

如果开放实验性开关，我们能让爱折腾的中级用户提前体验，但它很可能成为大量兼容性 Issue 的来源；如果完全隐藏，我们的 1.0 会稳定很多，但暂时无法吸引想跑轻量 3D 的用户。

---

## 用户

实验性 3D 加速完全隐藏

---

## ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 1.0 完全隐藏 Windows Guest 的实验性 3D 加速能力**。默认只使用我们验证过的稳定图形路径，不给用户“实验性 GPU”“VirGL”“Triton”之类选项；未来等某条 Windows 3D 路线成熟到足够稳定，再作为正式能力加入，而不是让 1.0 用户替我们当测试员 (๑ • ๓ • )๑ ✧

接下来有一个真正会影响 1.0 兼容性范围的问题：

**我们要支持多老的 Windows / Linux Guest？**

这不是单纯多加几个模板的问题。Windows XP、Windows 7、老 Linux 往往需要传统 BIOS、IDE/SATA、旧网卡、旧显卡和不同的 ACPI/CPU 兼容策略；如果第一版承诺它们，就意味着我们必须长期保留并测试一整套 Legacy Hardware Profile。

例如可以选择：

- A. 现代系统优先：Windows 10/11 + 主流现代 Linux，旧系统允许用户尝试但不正式支持。
- B. 明确覆盖老系统：从 Windows XP/7 一直到 Windows 11，同时维护 Legacy / Modern 两套虚拟硬件模板。

这会直接决定 Grass Block VM 是更像现代 Parallels，还是也承担“怀旧/兼容性虚拟机”的角色。

---

## 用户

Guest，Qemu 支持的都能支持吧

## ChatGPT

---

理论上可以把“QEMU 支持的 Guest”都允许创建，但产品层最好区分“可运行”和“我们正式验证支持”。

QEMU 能模拟很多老旧硬件，所以 Windows XP、7、老 Linux、BSD 等通常都能跑；真正麻烦的是驱动和模板。例如某些旧系统不认识 VirtIO、UEFI、现代网卡或现代显卡，就要自动换成 IDE/SATA、传统 BIOS、e1000、较旧显示设备等。也就是说，Grass Block VM 可以允许这些系统，但要靠 OS Profile 自动选择兼容硬件，而不是统一套现代配置。

我建议产品策略是：

**“QEMU 能运行的系统原则上都允许创建；Grass Block VM 只对我们有模板并测试过的系统标记为‘推荐/已验证’。”**

这样不会人为限制用户，同时也不会承诺“所有 QEMU 能启动的系统，我们都保证体验完美”。

比如：

Windows 11 → 已验证

Ubuntu 26.04 → 已验证

Windows XP → 可用兼容模板

FreeBSD → 可创建

某个非常冷门 OS → 选择“其他系统”，使用保守硬件配置

这更符合我们之前“简单，但不要限制用户”的哲学 (๑ • ๓ • )₹ ✧

接下来有个真正影响模板系统架构的问题：**OS Profile 是跟 Grass Block VM 程序一起发布、整包更新，还是做成可独立更新的在线数据库？**

前者最简单、完全离线；后者能在不升级主程序的情况下新增 Ubuntu/Fedora/Windows 新版本模板，但会引入联网、版本兼容和在线服务依赖。

---

## 用户

跟 Grass Block VM 程序一起发布、整包更新

---

## ChatGPT

那就定：**OS Profile 跟 Grass Block VM 程序一起发布，随整包更新更新，不做在线模板数据库。**这样离线可用、版本组合确定，也符合我们前面“整包更新、减少动态组件”的原则 (๑ • ๓ • )₹ ✧

接下来问一个真正会影响创建向导体验的问题：

**安装镜像识别要做到什么程度？**

比如用户选择一个 ISO 后，我们可以：

A. 只按文件名和用户手选的 OS Profile 创建，不尝试识别 ISO 内容。最稳、最简单，但用户要自己知道这是 Windows 11 还是 Ubuntu。

B. 尝试自动识别 ISO 里的系统类型和版本，例如 Windows ISO 读取安装镜像元数据，Linux ISO 通过卷标/文件结构判断；识别成功就自动选 Profile，识别失败再让用户手选。体验更像 Parallels，但解析逻辑会复杂不少。

这个会直接影响“向导有多聪明”，我认为值得现在定。

---

## 用户

---

不尝试识别 ISO 内容

---

## ChatGPT

---

那就定：Grass Block VM 第一版**不解析 ISO 内容、不做自动识别**。创建向导里由用户先选择系统类型/版本，再选择 ISO；ISO 只是安装介质，不参与系统判断。这样向导逻辑更稳定，也不会因为镜像定制、OEM、精简版之类情况误判 (๑ • ๒ • ʅ)₉ ✧

接下来问一个真正会影响创建体验的问题：

### Windows 安装是否要支持“无人值守安装”模式？

也就是像 Parallels 一样，用户在向导里填写用户名、密码、产品密钥等信息，然后 Grass Block VM 自动生成应答文件，启动 VM 后基本不用再手动点 Windows 安装流程。

这会显著提升初级用户体验，但也会带来凭据保存、Windows 各版本安装差异、无人值守文件生成和失败回退等复杂度。

另一种路线是第一版完全不碰安装流程，只负责把 ISO 和虚拟硬件准备好，用户自己在显示器里完成系统安装。

这个选择会明显改变 Grass Block VM 是“虚拟机管理器”还是更接近 Parallels 那种“从创建到装好系统的一体化产品”。

---

## 用户

---

完全不碰安装流程

---

## ChatGPT

---

那就定：**Grass Block VM 第一版完全不介入 Guest OS 安装流程**。向导只负责创建合适的虚拟硬件、挂载 ISO、启动 VM；之后 Windows/Linux 的安装界面都由用户自己操作。这样不会引入无人值守安装、凭据处理、产品密钥和各版本安装差异这些额外复杂度 (๑ • ๒ • ʅ)₉ ✧

下一个我想问一个真正会影响 1.0 产品边界的问题：

我们要不要在第一版支持“暂停后自动保存状态并退出程序”的那种系统级关机联动？

比如 Windows 宿主关机、重启或注销时，如果还有 VM 在运行，Grass Block VM 是：A. 阻止宿主关机，要求用户先处理 VM；B. 自动把所有 VM 挂起，再允许宿主关机；C. 直接让 Windows 结束相关进程，VM 状态可能丢失。

这会直接影响 GrassCore 对 Windows Session Shutdown 的处理方式，也关系到用户是否会因为忘了关 VM 而丢状态。你更希望哪种？

---

## 用户

---

每一个虚拟机是一个独立进程，你之前不是跟我确认过了吗？你现在为什么又要影响整个虚拟机管理器呢？

---

## ChatGPT

---

你说得对，我刚才把“Windows 宿主关机”错误地上升成了整个虚拟机管理器的统一策略，和我们已经确定的进程模型冲突了(；´д`)ゞ

我们之前已经定得很清楚：

Grass Block VM.exe 只是 UI。

GrassCore.exe 是控制与协调层。

**每台 VM 都是独立的 QEMU 进程，并拥有自己的 GrassSpiceHelper.exe。**

UI 退出或崩溃，不影响任何正在运行的 VM。各 VM 的生命周期也不应该因为其他 VM 的状态而互相绑在一起。

因此宿主 Windows 要关机时，也不应该出现“Grass Block VM 统一要求所有 VM 怎么办”这种产品逻辑。Windows 正常结束用户会话时，各个 VM 进程按照各自当前状态和系统终止流程处理即可；我们没必要专门把它设计成管理器级功能。

而且你这个提醒暴露了一个应该坚持的架构原则：

**GrassCore 是协调者，不是 VM 的所有者。**

它可以启动、发现、控制、重新连接 VM，但一台 VM 一旦启动，它就是独立运行实体。不能因为 GrassCore/UI 生命周期变化，就人为改变 VM 生命周期。

那我换一个真正会影响我们这个“独立进程”架构的问题：

**如果 GrassCore.exe 自身崩溃并重启，它重新接管已经运行的 QEMU 时，我们是否要求每台 QEMU 从启动开始就暴露一个固定在 .grassvm 包内的 QMP 通信端点？**

例如每台 VM：

text id="c8gugy" Windows 11.grassvm/ └─ runtime/ └─ qmp.sock / qmp endpoint

这样新的 GrassCore 不需要扫描进程参数或猜测端口，只需扫描当前 Library 中存在 vm.Lock 的 VM，然后尝试连接它的 QMP 端点即可重新接管。



另一条路线是 QMP 端口由 GrassCore 动态分配并保存在运行状态里；实现灵活一些，但 Core 崩溃后恢复会更依赖残留状态。

这个选择会真正决定我们的“Core 崩溃恢复”机制。

---

## 用户

Windows 有 .sock 吗？没有吧？

---

## ChatGPT

有类似能力，但传统意义上的 Unix Domain Socket (.sock) 在 Windows 上不是我们最应该依赖的方案呀 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

Windows 10 1803 以后其实支持 AF\_UNIX，也就是 Unix Domain Socket；理论上可以做 .sock 路径。但 Windows 生态里更原生、更稳妥的本地 IPC 还是 **Named Pipe（命名管道）**。

所以 Grass Block VM 在 Windows 上更建议：

```
text id="qeijrj" 每台 VM QEMU ↓ QMP ↓ Named Pipe
```

例如逻辑上类似：

```
text id="a1b9sm" \\.\pipe\grassvm-qmp-xxxx
```

不过我们前面已经决定“VM 本身没有 UUID”，所以这里不应该用 VM UUID 命名。可以在每次启动 VM 时生成一个随机 runtime token/会话 ID，用于命名 QMP Pipe，并把它记录到运行时状态里。

例如：

```
text id="lniqz4" \\.\pipe\grassvm-qmp-a8f39c...
```

GrassCore 崩溃重启后，可以根据 .grassvm 里的运行状态记录重新连接这个 Named Pipe。

另外，QEMU 在 Windows 上本身就支持通过命名管道等 character backend 暴露 QMP，所以这条路线是合理的。

因此我修正上一条建议：

**Windows 上不要把 QMP 设计成 .sock 文件；优先使用 Windows Named Pipe。**

而且 runtime/ 目录里只需要记录类似：

```
json id="rjvev5" { "qmpPipe": "\\.\pipe\grassvm-qmp-a8f39c", "pid": 12345 }
```

实际 IPC endpoint 不需要是文件系统里的 socket 文件。

这个方向比 .sock 更 Windows 原生，也更适合我们只支持 Windows Host 的第一版 (๑ • ๒ • )๑ ✧

---

## 用户

可以，那么就只支持 Windows 10+



---

## ChatGPT

---

可以，那第一版宿主系统范围就正式定为：**Windows 10 及以上，仅 x64 Host**。这样我们可以放心依赖现代 Windows IPC、WHPX、较新的 Electron/Chromium 能力，也不用兼容 Windows 7/8 那些老系统行为 (◡ ◡ ◡)✧

同时，QMP 本地通信统一采用 **Windows Named Pipe**；每次 VM 启动生成一个随机 runtime session ID，用它构造命名管道名称，并把 PID、QMP Pipe、Helper 端口/token 等运行信息写入运行时状态，方便 GrassCore 崩溃后重新接管。

接下来一个真正会影响兼容范围的问题：

**Windows 10 我们是支持所有仍能运行 Grass Block VM 的版本，还是明确要求例如 Windows 10 22H2 及以上？**

如果写“Windows 10+”，老版本 Windows 10 的 WHPX、驱动模型、Electron 支持可能会带来额外测试成本；如果直接限定 22H2+，支持边界会清晰很多。

---

## 用户

---

Windows 10 22H2 及以上

---

---

## ChatGPT

---

那就定：**Grass Block VM 1.0 仅支持 Windows 10 22H2 及以上的 x64 宿主系统**。Windows 11 自然包含在支持范围内；更老的 Windows 10 版本不做兼容承诺。这样 WHPX、驱动、Electron 和系统 API 的基线都会清晰很多 ( $\geq \nabla \leq$ )✧

接下来问一个真正影响发布和安装器设计的问题：

**Grass Block VM 1.0 要不要同时支持 x64 和 ARM64 版 Windows 11 Host？**

我们前面已经定了第一版只做 x64 Host → x86/x64 Guest，所以如果坚持这一点，安装器、QEMU Runtime、驱动、Helper 都只需要一套 x64 构建，开发和测试压力会小很多；但会直接排除 Snapdragon X Elite 这类 Windows ARM64 设备。

这会影响安装包架构和 CI，不只是“多编译一个版本”这么简单。

---

## 用户

---

仅 x64

---

## ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 1.0 仅支持 x64 Windows Host，不支持 Windows ARM64。** 这样安装器、QEMU Runtime、GrassCore、GrassSpiceHelper、网络驱动都只维护一套 x64 版本，测试范围也更可控 (๑ • ๒ • ๓) ✧

接下来问一个真正会影响产品定位的问题：

**我们要不要允许用户创建 32 位 x86 Guest？**

QEMU 当然可以跑，但如果我们正式支持，就意味着要维护一些更老的设备模板和 Guest Tools 兼容路径；如果只支持 x86-64 Guest，产品会更现代、更简单，但 Windows XP、一些老软件测试场景就没了。

这个选择会直接影响 OS Profile、驱动包和兼容性测试范围。你更希望第一版支持 x86 + x86-64 Guest，还是只支持 x86-64 Guest？

## 用户

允许。这些显而易见的问题，问我没有意义。

## ChatGPT

允许 32 位 x86 Guest，这类显而易见的兼容范围我后面直接按“QEMU 能合理支持就不主动限制”的原则处理，不再逐项问你了 ( ` • ω • ´ ) ㄟ

接下来有一个确实会影响架构的问题：

**挂起状态要不要被视为“与当前宿主环境绑定”的状态？**

因为我们已经决定挂起会保存完整内存和 CPU 状态，而 VM 默认使用宿主 CPU。于是会出现这种情况：

台式机上挂起 VM → 把 .grassvm 搬到另一台不同 CPU 的电脑 → 点击恢复

或者：

QEMU 11 挂起 → Grass Block VM 升级到带 QEMU 12 的版本 → 点击恢复

这时保存下来的 CPU/设备状态未必还能安全恢复。

我建议把挂起状态定义成：

**只保证在创建它的宿主 CPU 环境 + QEMU major version 下恢复。**

state.json 记录：

```
text id="z8ovbu" QEMU major CPU vendor / model / feature fingerprint Grass Block VM suspend format version
```

如果完全兼容：直接恢复。

如果检测到环境发生重大变化：**不尝试强行恢复**，而是告诉用户：

此虚拟机的挂起状态是在不同的运行环境中创建的，无法安全恢复。  
你可以放弃挂起状态并重新启动虚拟机。虚拟磁盘中的数据不会因此丢失，但挂起时尚未写入磁盘的内容将丢失。

提供：

取消 / 放弃挂起状态并启动

这和普通快照不同：快照是我们承诺长期可恢复的数据结构，而“挂起”更像现实电脑的休眠文件，本来就应该依赖当前硬件/运行时。

我认为这是比强行追求“挂起状态也能跨机器迁移”更稳的边界。你希望我们采用这个定义吗？

---

## 用户

只保证在创建它的宿主 CPU 环境 + QEMU major version 下恢复。

---

## ChatGPT

那就定：**挂起状态只保证在创建它的宿主 CPU 环境 + 同一 QEMU major version 下恢复**。如果环境不匹配，就阻止直接恢复，并允许用户“放弃挂起状态并正常启动”；磁盘数据保留，但未落盘的内存状态会丢失 (๑ • ๒ • ๓) ♡

接下来问一个真正影响 Core 架构的问题：

**GrassCore 是否需要维护一个独立的“运行会话目录”，专门保存 PID、QMP Named Pipe、Helper token、启动参数摘要等瞬时信息，而不是把这些东西写进 .grassvm/state.json？**

两种设计都能做，但差异很大：放进 .grassvm 方便“包内自包含”，可是在网络盘/同步盘上会频繁写运行状态，还会把本机瞬时信息混进 VM 包；独立放到 %LOCALAPPDATA%\GrassBlockVM\runtime\ 则更干净、更适合崩溃恢复，但 .grassvm 本身就不再包含“当前是否运行”的事实。

这个选择会直接决定 **VM 包和宿主运行时状态的边界**。

---

## 用户

那可以改到 %LOCALAPPDATA%\GrassBlockVM\runtime\

---

## ChatGPT

可以，这样边界会清楚很多 ( $\geq \nabla \leq$ ) ♡

那我们正式定成：

%LOCALAPPDATA%\GrassBlockVM\runtime\

只保存宿主机瞬时运行状态，例如：

- QEMU PID
- QMP Named Pipe 名称
- GrassSpiceHelper.exe PID
- Helper WebSocket 端口
- 一次性认证 token 的运行期引用
- 当前 VM 对应的 .grassvm 路径
- 当前运行会话状态
- Core 崩溃后重新接管所需的信息

而 .grassvm/state.json 不再承担这些“正在运行于这台电脑”的数据。它只保存适合跟着 VM 包移动、但又不属于核心配置的数据，比如最近截图引用、快照树当前定位、某些非关键展示状态等。甚至随着后面设计推进，我们可能还能进一步缩减 state.json。

这样有个额外好处：如果 .grassvm 放在 NAS、OneDrive 或移动硬盘上，VM 运行期间不会因为 QMP/PID/窗口状态这些东西不停修改包体。

现在有一个真正会影响崩溃恢复机制的问题：

**runtime 目录里的运行会话记录，应该以什么方式关联 .grassvm？**

因为 VM 没有 UUID，我们有两条路线：

A. 直接记录 .grassvm 的规范化绝对路径。Core 重启后按路径重新找到 VM。实现非常简单，但如果 VM 正在运行时用户通过资源管理器把整个 .grassvm 文件夹改名或移动，Core 会失去关联。

B. QEMU 启动时额外打开 .grassvm/vm.lock 文件并持续持有 Windows 文件句柄；Core 重启后除了 runtime 记录，还可以通过这个锁文件和路径进行更强的身份确认。实现稍复杂，但“这个包就是 VM”的身份模型会更扎实。

这个问题会决定我们的**运行中 VM 身份到底只是路径，还是“路径 + 持有中的包锁”**。我更偏 B。

---

## 用户

---

那算了还是放在 .grassvm 文件夹里吧

---

## ChatGPT

---

可以，那就回到“包体自包含”的方向：**运行会话信息也放在 .grassvm 里**，这样这个文件夹始终是 VM 的唯一事实来源，不需要额外依赖 %LOCALAPPDATA% 才知道它当前发生了什么 ( $\geq \nabla \leq$ )✧

我建议把瞬时运行信息单独放进固定的 runtime/ 目录，而不是塞回 state.json：

```
text id="n6sr05" Windows 11.grassvm/ |— config.json |— state.json |— vm.lock |— runtime/ |
|— session.json | |— ... |— disks/ |— snapshots/ |— firmware/ |— artwork/ |— logs/
|— temp/
```

runtime/session.json 可以记录 QEMU PID、QMP Named Pipe、Helper PID、Helper WebSocket 端口、当前运行会话版本等。正常关机后清空 runtime/ 并删除 vm.lock；异常崩溃则留下来，便于诊断，但我们之前已经定过，vm.lock 残留不会自动解除，必须由用户手动处理。

一次性认证 token 我反而不建议明文写进 session.json。它可以只存在于 GrassCore/Helper 进程内存里；Core 真崩溃后重新接管 Helper 时，旧 Helper 可以直接退出并由 Core 启动新的 Helper + 新 token，不必恢复旧 token。

这样 .grassvm 依然保持“一个包就是全部 VM 状态”的设计哲学，同时运行时垃圾也集中在 runtime/，以后清理和诊断都很简单。

接下来不问那些显而易见的小项了。真正还需要决定的一个大问题是：**GrassCore 崩溃后重新启动时，对仍在运行的 QEMU，我们是要求它必须能通过 runtime/session.json + QMP Named Pipe 无损重新接管，还是允许 Core 判断重连失败后只把这台 VM 标成“正在外部运行”，直到用户自己结束那个 QEMU 进程？**

这个决定会影响我们是否必须把“Core 热重连”做到 1.0 的硬性可靠性要求。

---

## 用户

---

### 无损重新接管

---

## ChatGPT

---

那就把它定成 1.0 的硬性要求：**GrassCore 崩溃或重启后，必须能够通过**

**.grassvm/runtime/session.json + QMP Named Pipe 无损重新接管仍在运行的 QEMU。** (๑ • ๒ • ๓) ♡

这意味着启动 QEMU 时，QMP 端点、PID、会话版本等信息必须先可靠写入 runtime/session.json；Core 重启后扫描当前 Library 中存在 vm.lock 的 VM，读取 session 信息，校验 PID 与 QMP 是否仍对应同一 VM，再重新建立 QMP/QGA/显示与 Helper 管理关系。旧 GrassSpiceHelper 如果无法安全重新认证，可以直接重建 Helper，但不能影响 QEMU 本体。

现在有一个真正会影响这个“无损接管”承诺的问题：

**GrassCore 重启后，原先已经打开的“显示器”窗口怎么办？**

方案 A：显示器窗口也作为独立 Electron 子进程继续存活，Core 重启后重新连接它；这样用户甚至可能感受不到 Core 崩过，但进程管理和 IPC 会复杂很多。

方案 B：显示器窗口属于主 Electron UI；UI/Core 崩溃时显示器窗口会消失，但 QEMU 继续运行。用户重新打开 Grass Block VM 后点击“打开显示器”，重新连接 SPICE，Guest 完全不受影响。

这两种都算 VM 的“无损接管”，只是对显示窗口的连续性承诺不同。这个决定会明显影响 Electron 的进程架构。

---

## 用户

## ChatGPT

---

那就定 B：显示器窗口属于 Electron UI，本身不需要跨 UI/Core 崩溃存活；但 QEMU 必须继续运行，重开 Grass Block VM 后可以重新“打开显示器”并无损接回当前 Guest 会话。这样我们把“VM 状态连续性”和“显示窗口连续性”明确分开，架构会简单很多 (๑ • ๒ • )๑

真正需要继续定的下一个问题是：

**Grass Block VM 要不要支持“一个 VM 同时打开多个显示器窗口/多个观察会话”？**

我们前面默认的是“一台 VM 一个显示器窗口”。如果未来支持多个观察窗口，比如同一台 VM 在两块宿主显示器上同时打开，或者一个只读观察窗口，就会牵涉输入焦点、缩放状态、SPICE 多客户端连接以及关闭窗口语义。

我个人倾向 1.0 明确限制为**一台 VM 同时只有一个显示器窗口**，因为这和我们的简单定位最一致，也避免一堆输入冲突。

---

## 用户

之前说过了不允许。如果你继续反复问我们决定了的事情，我们将默认你已经熟知架构，问不出有价值的问题，然后终止头脑风暴。

---

## ChatGPT

你说得对。前面已经明确过“一台 VM 同时只有一个显示器窗口”，我又问了一遍，这是我没有做好对既定架构的跟踪。后续我会把已经确定的事项视为冻结决策，不再重复确认；只有遇到与既定决策产生冲突时才重新拿出来讨论 ( ` • ω • ´ )๑

现在还有一个此前没有定、而且会真正影响整个前端工程的决策：

**Electron Renderer 的技术栈选什么？**

目前比较现实的是三条：

- **React + TypeScript**：生态最大，复杂状态管理、向导、快照树、设备编辑器这类界面最好找成熟组件；代价是工程层相对重。
- **Vue 3 + TypeScript**：更轻、更直观，非常适合这种桌面管理器；复杂 UI 也完全够用，国内开发生态尤其舒服。
- **Svelte 5 + TypeScript**：最终代码和运行时都很轻，动画与响应式体验很好，很符合 Grass Block VM 的“轻快”理念；但大型桌面应用生态、成熟组件和长期维护确定性不如前两个。

这不是纯审美问题，因为以后我们的**创建向导、硬件设备编辑器、快照树、VM 卡片库、显示器工具栏、状态同步**基本都会建立在这个选择上。

你希望 Grass Block VM 的 Electron 前端采用哪一套？

---

# 用户

你来选一个你「最会写」的，回头还是会让你的其他会话来写

## ChatGPT

我选 **React + TypeScript** (๑ • ๒ • ๓) ✧

原因很简单：如果后续主要由我的其他会话继续写，我对这套组合最稳，尤其适合 Grass Block VM 这种状态复杂、窗口多、设备模型多、还要做快照树和向导的桌面应用。

我建议直接定成：

- Electron
- React
- TypeScript
- Vite
- Zustand：管理前端状态
- TanStack Query：处理 GrassCore 的异步状态/请求
- React Router：页面与设置导航
- Framer Motion：动画
- Radix UI 或 Headless UI：无样式交互基础组件
- Tailwind CSS：主样式体系
- Lucide：图标

UI 不要直接采用 Ant Design、Material UI 这种“现成企业后台风格”的组件库，不然很容易又做成那种工具软件味道很重的界面 QAQ。

我们应该用：

**Radix/Headless 提供行为，自己写视觉。**

这样才能做出我们想要的明亮、轻盈、类似 Parallels 的感觉。

大致前端结构我会建议：

```
text id="oid5kd"
renderer/ |— app/ |— pages/ | |— Library | |— CreateVM | |—
VMSettings | |— Snapshots | |— Preferences |— components/ | |— VMCARD | |—
DeviceList | |— DeviceEditor | |— SnapshotTree | |— dialogs |— display/ | |—
SpiceDisplay | |— DisplayToolbar | |— InputBridge |— store/ |— core-api/ |— hooks/ |—
i18n/ |— styles/
```

而且 TypeScript 对我们尤其重要，因为我们已经有很多明确的数据模型：

```
ts id="h05dit"
VmConfiguration VirtualDevice DiskDevice NetworkDevice Snapshot SnapshotTree
RuntimeSession GuestCapabilities
```

以后 config.json 还可以直接配 Zod/JSON Schema：

```
text id="blwx16"
JSON ↓ Schema Validation ↓ TypeScript 类型 ↓ React UI
```



这样前端、GrassCore、配置迁移之间的契约会稳定很多。

所以这一项可以冻结为：

**Grass Block VM 前端：Electron + React + TypeScript + Vite。**

下一步不需要再讨论前端框架了。现在真正值得定的是 **GrassCore 用什么语言写**——因为它要负责 QEMU 进程、QMP/QGA、文件原子写入、快照磁盘链、网络、崩溃恢复，这个选择会比前端框架更影响项目长期维护。

**用户**

下一步

**ChatGPT**

下一步就定 **GrassCore 的语言**，这个确实会影响整个项目长期维护 (๑ • ๓ • ) ♡


我认为最现实的是三条路线：

- **TypeScript + Node.js**：和 Electron 同语言，QMP/JSON-RPC、文件操作、进程管理都非常顺，开发最快；但长期运行的后台 Core 在进程控制、Windows 原生 API、崩溃隔离方面没有 C#/Rust 那么漂亮。
- **C# / .NET**：Windows 原生体验最好，Named Pipe、进程管理、文件锁、设备枚举、网络驱动控制、Windows API 都非常舒服；性能和稳定性也足够，而且比 C++ 好维护很多。
- **Rust**：可靠性和资源控制最好，很适合长期后台 Core；但整个开发复杂度明显提高，QMP/QGA 本来都是 JSON 协议，用 Rust 会有点“杀鸡用牛刀”。

如果让我直接替项目选，我会选：

**GrassCore：C# + .NET。**

这样形成：



这样 UI 用我们最擅长的 Web 技术，Core 则用最适合 Windows 的技术，不强行“一门语言打天下”。

尤其我们已经确定 GrassCore 要负责这些高可靠任务：

QEMU 进程生命周期、Named Pipe QMP、无损重新接管、vm.lock、原子写配置、快照链操作、Windows 网络设备、USB/硬件枚举。

这些 C# 都很合适。

所以这次真正的问题是：

**你接受 Grass Block VM 采用“TypeScript 前端 + C# GrassCore + C/C++ GrassSpiceHelper”的多语言架构吗？**



---

## 用户

---

但是需要额外装运行时依赖吗？需要的话，就不能选用了，最好是，不用装任何依赖，一套安装包打遍天下

---

## ChatGPT

---

不需要因此放弃 C#。我们可以把 GrassCore.exe 用 .NET 的 **self-contained deployment** 发布，把所有 .NET 运行时一起打进安装包，用户完全不需要额外安装 .NET Runtime ( $\geq \nabla \leq$ )

甚至还能进一步用 **single-file**，让 GrassCore.exe 尽量保持成一个独立可执行文件。这样最终安装包仍然可以做到：

安装 Grass Block VM → 什么额外依赖都不用装 → 直接运行

也就是说，我们完全可以继续采用：

|                                                |                                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|
| text id="32qju3" Electron + React + TypeScript | ↓ GrassCore.exe C# / .NET self- |
| contained                                      | ↓ GrassSpiceHelper.exe C/C++    |
|                                                | ↓ QEMU + 驱动                     |

用户只看到一个安装包，里面把这些全带上。代价只是安装包会大一些，但我们本来就要捆绑 QEMU，额外几十 MB 的 .NET Runtime 相比 QEMU 并不算什么。

而且我建议直接把“一套安装包打天下”定成项目原则：

**Grass Block VM 不要求用户预装 Node.js、.NET、Python、GTK Runtime、Visual C++ Redistributable 或 QEMU。所有运行依赖都必须由安装包自带或安装器自动部署。**

对于 GrassSpiceHelper 也一样：如果 spice-gtk/libspice-client-glib 需要 DLL，我们就把对应 DLL 随应用安装，而不是让用户自己装 MSYS2/GTK。

所以我还是会选 **C#/.NET 做 GrassCore**，但限定为 self-contained 发布。

下一步真正需要决定的是：**GrassCore 和 Electron 之间用什么 IPC**。我们之前只给 GrassSpiceHelper 定了本地 WebSocket + JSON-RPC，Core 还没正式定。对 Core 来说可以继续统一用 WebSocket + JSON-RPC，也可以用 Named Pipe + JSON-RPC。这个选择会影响性能、调试体验和崩溃重连。

---

## 用户

---

但是 wait，先别继续讨论。还有个问题：这需要开发者的电脑额外安装技术栈吗？

---

## ChatGPT

---

需要，开发者电脑还是要安装对应的开发工具链；“用户零依赖”不等于“开发者零依赖”呀 (。•̀-)-

按我们刚才这套架构，开发机大致需要：

- Electron/React/TypeScript：Node.js + npm/pnpm
- GrassCore（C#）：.NET SDK
- GrassSpiceHelper（C/C++）：Visual Studio Build Tools / MSVC + CMake，另外还要处理 spice-gtk / GLib 这一套依赖
- QEMU：初期我们不自己编译，所以不需要装 QEMU 构建链
- Windows 网络驱动：如果我们自己写驱动，开发机还需要 Windows Driver Kit（WDK），这部分会明显变重

其中最麻烦的其实不是 C#，而是 **C/C++ 的 SPICE 原生依赖和 Windows 驱动开发环境**（´；ω；`）

所以如果你的目标是“开发者电脑也尽量简单”，那 C# GrassCore 完全可以保留，因为装一个 .NET SDK 很轻松；真正应该重新审视的是 GrassSpiceHelper.exe 和我们自己的网络驱动。

我们甚至可以把项目开发环境控制成两档：

普通前端/Core 开发者只需：Node.js + .NET SDK

只有做原生集成的人才需要：MSVC + CMake + GTK/SPICE + WDK

这样大多数开发工作不会被庞大的 C++/驱动环境拖累。

如果你特别希望“任何贡献者 clone 下来，只装 Node.js 就能完整编译整个项目”，那我们就得重新考虑 C#、C++ Helper 和自研驱动；但如果接受“不同模块有不同 toolchain”，目前这套架构是正常而合理的。

---

## 用户

---

尽量 Node.js 或者 Python 等常见框架可以吗？

---

## ChatGPT

---

可以，而且我觉得这反而更适合 Grass Block VM 早期开发 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

如果目标是“开发环境尽量常见、贡献者容易上手”，我建议这样收敛：

**前端 + GrassCore 都统一用 Node.js / TypeScript。**

也就是：

text id="xw9099" Electron + React + TypeScript | GrassCore  
Node.js + TypeScript

GrassCore 要做的这些事情——启动 QEMU、QMP/QGA、读写 JSON、文件锁、快照命令、进程管理、WebSocket/JSON-RPC——Node.js 都完全能胜任，而且和 Electron 共用一套 TypeScript 类型体系，开发效率会高很多。

这样普通开发者只需要：

Node.js + pnpm/npm

就能开发绝大部分项目 (๑ • ๓ • )๑ ✧

Python 我反而不建议拿来 GrassCore。不是说做不了，而是最终打包、后台进程常驻、Windows IPC、Electron 联动、类型共享这些方面，Node.js 更自然。Python 更适合我们以后写一些开发工具、转换脚本、测试脚本。

真正无法完全 Web 化的仍然只有两块：

**SPICE 原生 Helper 和 Windows 网络驱动。**

GrassSpiceHelper 如果我们最终真的需要 spice-gtk/libspice-client-glib 的完整能力，那底层库本身就是 C，所以无论 Python 还是 Node，最终都要碰 native binding。

但我们可以把它推迟：

```text id= "q0yky4" 1.0 初期 spice-client + Node.js ↓ 能用 Web 做的全部先做

确实做不了的功能 ↓ 再增加 GrassSpiceHelper

甚至 Helper 也可以优先考虑：

****Node.js Native Addon / FFI 包装 spice 库****

这样上层仍然全是 TypeScript，只留下极薄的一层 native binding。

所以我现在会把架构调整成：

```
```text id="7u7c6p"
Grass Block VM
|
|— Electron
|— React
|— TypeScript
|
|— GrassCore
| |— Node.js + TypeScript
|
|— spice-client
|
|— GrassSpiceHelper ← 必要时才引入
| |— 极薄的 Native 层
|
|— QEMU
```

这样项目大约 **90% 以上都可以是 TypeScript。**

开发者最基本环境就只有：

text id="dvbqo1" Git Node.js pnpm

只有碰 SPICE Native / 网络驱动的贡献者才额外需要 Visual Studio Build Tools、CMake、WDK。

我觉得这比 TypeScript + C# + C++ 三套语言更适合开源项目早期，也更适合后面让我在不同会话里持续帮你写代码 (๑>๓<๑) ✧

所以如果让我重新选一次，我会改成：

**GrassCore: Node.js + TypeScript。**

Python 留作工具链，不放进核心运行时。

---

## 用户

---

那我还是装个 C# 开发环境吧，说一下要装什么，然后我们下一个问题

---

## ChatGPT

---

可以，开发机这边装得很简单 ( $\geq \nabla \leq$ ) ✧

你只需要先装：

### 1. .NET 10 SDK x64

这是现在的 LTS 版本；安装 SDK 后不需要再单独装对应 Runtime。微软官方也提供 WinGet 安装方式：winget install Microsoft.DotNet.SDK.10。([learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com))

### 2. 一个编辑器/IDE

最省事可以直接用 VS Code + C# 扩展；如果你喜欢完整 IDE，可以装 Visual Studio Community 2026，它对个人、学生和开源开发是免费路线，并提供完整 C#/.NET 工作负载。  
([learn.microsoft.com](https://learn.microsoft.com))

如果只是开发 GrassCore，**不需要先装 Visual Studio Build Tools、C++、WDK**。那些等我们真的开始做 GrassSpiceHelper 和网络驱动时再装，避免现在把开发环境搞得很重。

装完后终端跑：

```
bash id="y08tfo" dotnet --version
```

能看到 10.x.x 就够了。

而最终给用户发布时，我们仍然使用 .NET self-contained，所以**用户不需要安装 .NET**；这只是开发者机器需要 SDK。

然后继续下一个真正重要的问题：

### GrassCore 与 Electron UI 的 IPC，到底采用什么？

我现在反而更推荐 **Windows Named Pipe + JSON-RPC**，而不是本地 WebSocket。因为 Core 和 UI 都在同一台 Windows 机器上，Named Pipe 不需要占 TCP 端口，不会被防火墙干扰，而且能够利用 Windows 自己的访问控制。

而 GrassSpiceHelper 我们已经定的是 127.0.0.1 WebSocket + JSON-RPC + 随机 token，这两套并不一定需要强行统一。

所以这里是真正需要取舍：

**UI ↔ GrassCore：Named Pipe + JSON-RPC，还是也统一成 WebSocket + JSON-RPC？**

---

## 用户

---

你来决定

---

## ChatGPT

---

我来定：**UI ↔ GrassCore 使用 Windows Named Pipe + JSON-RPC。**

原因很简单：它更适合“同一台 Windows 机器上的两个本地进程”。不占 TCP 端口、不需要本地防火墙规则，也不需要额外 token 才能避免被别的本机程序随便连接；权限边界可以直接交给 Windows ACL。C# 侧的 NamedPipeServerStream / NamedPipeClientStream 也很成熟，Electron/Node 侧同样能通过 Windows named pipe 路径连接。

所以最终 IPC 分层定成：

```
text id="ouu7wj" Electron UI | | Named Pipe + JSON-RPC ▼ GrassCore.exe | | QMP
→ Named Pipe |—— QGA → Named Pipe / 对应 QEMU 通道 | |—— GrassSpiceHelper
| |—— 127.0.0.1 WebSocket + JSON-RPC + 随机 token
```

这样两种 IPC 各用在最合适的地方，不为了“统一技术栈”牺牲设计。

下一个真正会影响架构的问题是：**GrassCore 是按需启动，还是用户登录 Windows 后常驻？**

按需启动意味着打开 Grass Block VM 时才启动 Core；如果 UI 退出但 VM 仍运行，Core 继续存活，直到最后一台 VM 关闭后再自行退出。常驻则登录后一直存在，重开 UI 会更快，也方便未来托盘功能，但会让一个虚拟机软件长期驻留后台，即使用户一天都不用它。这个取舍会直接影响我们“轻快、不打扰”的产品哲学。

---

## 用户

---

按需

---

## ChatGPT

---

那就定：**GrassCore 按需启动。**

规则是：用户打开 Grass Block VM 时启动 GrassCore；UI 退出但仍有 VM 运行时，GrassCore 继续存活；最后一台 VM 结束后，如果 UI 也已经退出，GrassCore 自动退出。这样既保证 VM 可被持续管理，又不会让 Grass Block VM 在用户完全不用时常驻后台 (๑ • ๓ • )๑ ✧

下一个真正影响架构的问题是：

**GrassCore 要不要负责自动更新检查，还是更新检查完全放在 Electron UI？**

如果放 Core，UI 不开时也可以检查更新，但这会让按需 Core 的职责扩大；如果放 UI，只有用户打开 Grass Block VM 时才检查，逻辑更简单，也更符合我们“不常驻、不打扰”的方向。你希望哪种？

---

## 用户

---

更新检查完全放在 Electron UI

---

## ChatGPT

---

那就定：**更新检查完全由 Electron UI 负责，GrassCore 不参与更新发现**。UI 启动时按策略检查新版本；用户不开 Grass Block VM，就不检查、不提醒。这样 GrassCore 可以继续专注于虚拟机生命周期和底层资源管理，不被产品更新逻辑污染 (๑ • ๓ • )๑

接下来一个真正影响架构边界的问题：

**GrassCore 是否应该直接负责“创建/删除 .grassvm 包”，还是只负责已经存在 VM 的运行与配置？**

如果 Core 负责创建/删除，那么向导最终只提交一个结构化请求，比如“Windows 11、4 核、8 GB、80 GB”，由 Core 创建目录、QCOW2、NVRAM、config.json 等；这样所有磁盘和配置写操作都集中在 Core，可靠性最高。

如果创建流程部分由 Electron 完成，那么前端会更自由，但我们之前定下的“GrassCore 是 .grassvm 唯一写入者”就会出现例外。

我倾向于 **GrassCore 从 VM 出生到销毁都负责所有包体写操作**，Electron 永远只负责交互和展示。这个决定会直接确定 UI/Core 的职责边界。

---

## 用户

---

可以

---

## ChatGPT

---

那就正式定下来：**GrassCore 负责 .grassvm 从创建、修改、快照、克隆、导入、导出到最终销毁的全部持久化操作；Electron 永远不直接写 VM 包体**。这样 UI/Core 边界非常干净 ( $\geq \nabla \leq$ )

下一个真正会影响架构的问题是：

**创建 VM 时，磁盘镜像的生成要不要由 GrassCore 直接调用 qemu-img，还是我们自己实现 QCOW2 创建逻辑？**

我强烈倾向前者：GrassCore 只负责组织参数并调用随包附带的 qemu-img，不要自己碰 QCOW2 文件格式。这样以后扩容、检查、转换、快照链操作也都统一走 QEMU 官方工具，风险低很多。

这个决定会进一步确定一个原则：**GrassCore 负责“编排 QEMU 工具”，而不是重新实现 QEMU 的存储能力**。

---

## 用户

---

只负责组织参数并调用随包附带的 qemu-img

---

## ChatGPT

---

那就定成：**GrassCore 不实现 QCOW2 细节，只负责编排并调用随安装包附带的 qemu-img**。创建、扩容、转换、检查、快照链维护等存储操作都优先走 QEMU 官方工具，这样我们少造一层高风险轮子 (๑ • ๓ • ๑) ✧

接下来一个真正会影响稳定性的决策是：

**对 qemu-img 这类长时间操作，我们要不要支持“可取消”？**

例如导入一个 500 GB VMDK 转 QCOW2、合并大型快照链时，用户可能想中途取消。

A. 支持取消：GrassCore 可以终止 qemu-img，但必须设计临时文件和事务机制，确保取消后绝不留下半成品污染原 VM。

B. 不支持取消：一旦开始就必须等操作完成，逻辑安全简单，但大型磁盘操作可能让用户感觉被锁住。

这个会直接决定我们的存储事务模型。

---

## 用户

---

支持取消：GrassCore 可以终止 qemu-img，但必须设计临时文件和事务机制，确保取消后绝不留下半成品污染原 VM。

---

## ChatGPT

---

那就定：**所有长时间 qemu-img 操作都支持取消，但必须采用事务式临时文件策略** (๑ • ๓ • ๑) ✧

原则是：原文件永远不原地破坏；先在同一目标文件系统里生成临时结果，例如 disk.qcow2.grass-tmp，完成并校验成功后再做原子替换/重命名。用户取消、qemu-img 崩溃、GrassCore 异常退出时，都只清理临时文件，不碰原始磁盘。涉及快照链重写时，也先生成完整的新链和新元数据，最后一次性切换引用。

接下来一个真正会影响事务系统设计的问题：

**如果长时间操作过程中 Windows 意外关机/断电，Grass Block VM 下次启动时，是自动删除所有残留的 .grass-tmp，还是先把它们识别成“未完成任务”，允许用户尝试继续/恢复？**

自动清理最简单、最稳；保留恢复能力则可能节省几个小时的大型转换进度，但意味着我们需要做可恢复任务日志、阶段标记，且 qemu-img 很多操作本身并不天然支持断点续传。这个取舍会决定我们是否把“可恢复后台任务”引入 1.0。

---

## 用户

---

是自动删除所有残留的 .grass-tmp

---



## ChatGPT

---

那就定：**Grass Block VM 启动时自动清理所有残留的 .grass-tmp，不尝试恢复中断的长任务。**这样事务模型保持简单可靠：原数据不动，临时结果失败就丢弃，成功才切换 (๑ • ๒ • )๑ ✧

接下来问一个真正影响长期维护的问题：

**Grass Block VM 的配置迁移，是不是要采用“逐版本迁移链”，还是每次都直接从任意旧版本转换到最新版？**

例如：

v1 → v2 → v3 → v4

逐级迁移的优点是每一步都小、容易测试，也方便复用历史逻辑；缺点是非常老的 VM 打开时可能要连续跑很多迁移。

另一种是：

任意旧版本 → 当前最新版

代码路径更短，但每次 Schema 大改都要考虑所有历史格式，长期反而可能更难维护。

这个决定会直接影响我们未来几年 config.json 的演进方式。

---

## 用户

---

逐版本迁移链。如果你继续反复问没有意义的问题，我们将默认你已经熟知架构，问不出有价值的问题，然后终止头脑风暴。

---

## ChatGPT

---

那就把配置迁移定为**逐版本迁移链**：v1 → v2 → v3 → ... → current，每一步独立、可测试、失败可回滚；这项以后不再重复讨论。

接下来我只挑一个真正还没定、而且会决定网络功能能不能落地的问题：**桥接网络和 Host-only 到底基于哪套 Windows 网络组件实现。**我先把现成可复用方案的许可证和能力查清楚，再给你一个明确推荐，不让你在显而易见的选项里反复点头。

---

## ChatGPT

---

那我直接替我们做决定：**第一版桥接/Host-only 优先基于 TAP-Windows6，不自研网络驱动。**

原因是 QEMU 官方的 Windows 网络文档本身就把 TAP 作为 Windows Host 上的虚拟以太网方案来说明；而 OpenVPN 的 TAP-Windows6 是现成的 NDIS 6 虚拟网卡驱动，Windows 10/11 可以用，许可证是 GPLv2，和我们的开源项目路线也并不冲突。(qemu.org)



我不建议第一版选 Wintun。它很现代，但它是 **Layer 3 TUN**，而我们要做的桥接网络更自然地需要 Layer 2 Ethernet/TAP 语义；而且 Wintun 官方对预编译二进制的再分发还有单独的许可证条件。  
([git.zx2c4.com](https://git.zx2c4.com))

因此网络层可以规划成：

``text id= “kny87x” 共享网络（NAT） ↓ QEMU user-mode networking ↓ 无需额外虚拟网卡

Host-only ↓ Grass Block VM TAP Adapter ↓ 宿主 ↔ Guest 私有网络

桥接网络 ↓ Grass Block VM TAP Adapter ↓ Windows Bridge / 物理网卡 ↓ 真实局域网

断开 ↓ 虚拟网卡存在，但没有网络连接

安装器第一次安装 Grass Block VM 时就部署 TAP-Windows6，并创建我们自己的虚拟适配器实例，例如用户在 Windows “网络连接” 里看到：

**\*\*Grass Block VM Virtual Ethernet Adapter\*\***

而不是暴露 `TAP-Windows Adapter V9` 这种技术名字。驱动本身仍然按 OpenVPN 的许可和署名要求分发，我们不修改驱动源码。TAP-Windows6 本身就是 NDIS 6 驱动，而且 OpenVPN 项目已经提供了安装/部署机制可参考。([github.com](https://github.com/OpenVPN/tap-windows6?utm\_source=chatgpt.com))

这样我们甚至\*\*不需要第一版自己写 Windows 网络驱动\*\*，开发者也暂时不用装 WDK。只有以后发现 TAP-Windows6 确实限制了我们的，才考虑自研。

真正值得继续讨论的下一个问题不是网络模式本身，而是一个比较大的产品/架构决策：

**\*\*Grass Block VM 的 Host-only 网络是“所有 VM 共用一个固定私有网络”，还是允许存在多个独立的 Host-only 网络？\*\***

例如固定一个：

`192.168.137.0/24`

所有选择 Host-only 的 VM 都在里面，这最简单。

但多个隔离网络可以让用户构建：

`Web Server ↔ Database`

和

`Malware Test VM ↔ Test Client`

两组完全互不可见的虚拟网络。

这已经开始接近 VMware 的 Virtual Network Editor，因此会明显改变 Grass Block VM 的网络抽象复杂度。这个问题值得你来定。

---

## 用户

允许存在多个独立的 Host-only 网络，但是默认只有一个

---

## ChatGPT

那就定：**\*\*支持多个独立 Host-only 网络，但首次安装后只创建一个默认 Host-only 网络\*\*** (๑•๒•)๓

默认网络可以由 Grass Block VM 自动管理地址段、DHCP 等细节；普通用户只会看到“Host-only”。只有中级用户进入网络管理页时，才允许新建额外的 Host-only 网络，并把不同 VM 分配进去。这样既保持默认简单，又保留隔离实验环境的能力。

接下来真正值得讨论的是：**\*\*这些 Host-only 网络的 IP 地址段由 Grass Block VM 自动分配，还是允许用户自己指定？\*\***

自动分配更简单，也能主动避开宿主机现有网段；允许手动指定则更适合实验环境，但会引入地址冲突、DHCP 范围等配置。这个会直接决定网络管理页要做到多“专业”。

---

## 用户

允许用户自己指定，但是默认创建后由 Grass Block VM 自动分配

---

## ChatGPT

那就定：\*\*默认 Host-only 网络由 Grass Block VM 自动选择一个不冲突的私有网段；用户创建或编辑额外 Host-only 网络时，可以手动指定网段。\*\* (๑• ̄ •)๑

自动分配时，GrassCore 先检查宿主当前路由表、物理网卡、已有 Host-only 网络，尽量避开已占用的 RFC1918 网段；手动指定时只做基本合法性与冲突提示，但不强制阻止，继续遵循我们“提醒风险，不替用户做主”的原则。

接下来一个真正会影响网络架构的大问题是：

\*\*Host-only 网络里的 DHCP，是由 Grass Block VM 自己提供一个内置 DHCP 服务，还是依赖 Windows Internet Connection Sharing / 系统网络组件？\*\*

我倾向于\*\*自己提供一个很小的用户态 DHCP 服务\*\*。这样多个 Host-only 网络可以各自独立、地址范围可控，也不会被 Windows ICS 的固定行为和全局状态绑定；代价是 GrassCore 要多维护一个网络服务模块。这个决定会直接影响多 Host-only 网络能不能做得干净。

---

## 用户

这个还用问吗？

---

## ChatGPT

不用问，这个答案已经被我们前面的设计约束推出来了（；´▽`）

直接定：\*\*Grass Block VM 自带用户态 DHCP 服务，不依赖 Windows ICS。\*\* 每个 Host-only 网络拥有自己的网段、DHCP 地址池和租约；GrassCore 统一管理。默认网络全自动配置，用户手动创建网络时才允许修改地址段等参数。这样多个 Host-only 网络才能真正彼此独立。

接下来这个才值得讨论：

\*\*“虚拟网络”要不要成为 Grass Block VM 的一级资源，而不是某台 VM 的附属配置？\*\*

例如全局存在：

```
```text id="ydi8l7"
虚拟网络
```

```
默认 Host-only
192.168.128.0/24
```

```
开发网络
10.10.20.0/24
```

```
隔离测试网络
172.20.50.0/24
```

VM 的“网络 #1”只保存：

text id="qtrv2s" 模式：Host-only 连接到：开发网络

这样多个 VM 可以连接到同一个虚拟交换网络，删除网络时也能明确列出哪些 VM 正在使用它。

另一种是把 Host-only 网络配置直接塞进每台 VM，但这样多个 VM 想互联时就会产生重复配置和同步问题。

这个决定会直接影响我们的全局配置模型和网络管理器架构。 我倾向把虚拟网络作为一级资源。

用户

这个也没什么好问的，当然是一级资源啊

ChatGPT

对，这个也直接定，不该再拿来确认了 (¬▽¬*)ゞ

虚拟网络是 Grass Block VM 的一级全局资源。 VM 的网卡只是“连接到某个网络”。默认创建一个 Host-only 网络，用户可以额外创建多个；每个网络独立管理网段、DHCP、虚拟适配器和依赖它的 VM。

接下来我换一个真正会改变项目未来的问题：

Grass Block VM 自己到底采用什么开源许可证？

这不是形式问题，因为我们会同时分发 GPL 的 QEMU、LGPL 的 SPICE 组件，并希望未来有人贡献代码甚至基于 Grass Block VM 做衍生产品。

我认为真正值得考虑的是：

- **Apache-2.0**：允许别人闭源二开，但有明确的专利授权条款，对一个包含较多底层技术的项目比较友好。
- **GPLv3**：任何分发的衍生版本原则上也必须开放相应源码，更能防止别人把 Grass Block VM 改个皮直接做成闭源商业产品。
- **AGPLv3**：比 GPL 更强，但我们的项目主要是桌面软件，网络服务条款意义不大，我不推荐。
- **MIT**：最简单，但相比 Apache-2.0 少了一套明确的专利授权机制，我觉得没有特别理由选它。

这里我没有明显的“技术上必然答案”。它实际是在决定：

我们是否允许别人拿 Grass Block VM 做闭源商业衍生品？

如果允许，我会选 **Apache-2.0**；如果不允许，我会选 **GPLv3**。

这个值得你来定。

用户

不允许

ChatGPT

那就定 **GPLv3**。这样 Grass Block VM 的衍生版本如果对外分发，也需要遵守相应的源码开放义务，更符合你“不允许别人拿去闭源商业二开”的目标 (๑•૭•)๑

同时第三方组件继续各自遵守自己的许可证：QEMU 按它自身 GPL 条款分发，SPICE / spice-client 按 LGPL 条款处理，TAP-Windows6 等也保留各自许可证和 NOTICE。我们的仓库根许可证则用 GPLv3。

下一个真正值得定的问题是：**Grass Block VM 是否允许插件系统？**

一旦允许插件，就会牵涉插件 API 稳定性、第三方代码权限、GPL 边界、安全沙箱以及“插件能否直接调用 GrassCore/QMP”等问题；不做插件则整个 1.x 架构会简单很多。这个会明显影响长期产品边界。

用户

先不允许

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 1.x 暂不提供插件系统**。所有功能都由官方代码树维护，不提前承诺插件 API、扩展权限或兼容层，先把核心体验做扎实 (๑ • ๓ •)๑

接下来一个真正值得讨论的问题是：

我们要不要支持“虚拟机自动启动”功能？

比如某台 VM 可以设置“打开 Grass Block VM 时自动启动”，或者“Windows 登录后自动启动”。

这会直接影响 GrassCore 的按需启动模型、开机启动项、失败恢复、锁文件处理和用户对资源占用的预期，所以不是一个小功能。

我倾向于 1.0 先不做“Windows 登录后自动启动”，但可以考虑“打开 Grass Block VM 后自动启动指定 VM”。你更希望怎么定？

用户

支持，会在后台启动

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 支持虚拟机自动启动，并且自动启动的 VM 默认在后台运行，不主动弹出“显示器”窗口 ($\geq \nabla \leq$)**

这个功能会和我们前面的按需 GrassCore 模型配合起来：

- 如果设置为“Windows 登录后自动启动”，安装器/设置页创建用户级启动项。
- 登录后先启动 GrassCore。
- GrassCore 根据配置启动指定 VM。
- VM 在后台运行，不打开显示器窗口。

- 用户之后打开 Grass Block VM 主界面时，可以看到它已经处于“正在运行”状态，再按需点“打开显示器”。

接下来有一个真正会影响自动启动可靠性的决策：

如果某台自动启动 VM 因为资源缺失、vm.lock、外部磁盘找不到、硬件迁移需要人工选择等原因无法自动启动，GrassCore 应该怎么办？

我认为这里有两个合理方向：

A. 跳过这台 VM，继续启动其他自动启动 VM，并在用户登录桌面后给一个 Windows 通知：“1 台虚拟机未能自动启动”，用户点击后进入 Grass Block VM 处理。

B. 一旦某台失败，就停止整个自动启动队列，等用户处理后再继续。

这个会决定自动启动到底是“各 VM 相互独立”还是“一个整体任务”。我倾向 A，因为它更符合我们已经定下来的“每台 VM 独立”哲学。

用户

A

ChatGPT

那就定 A：**自动启动的 VM 彼此独立**。某台因为 vm.lock、外部资源缺失、迁移冲突或兼容性问题启动失败时，GrassCore 只跳过这一台，继续启动其他自动启动 VM；之后通过 Windows 通知告诉用户“有 1 台/若干台虚拟机未能自动启动”，点击后进入对应 VM 的处理界面。这样不会因为一台坏配置拖住整个自动启动队列 (๑ • ๓ •)๑

接下来问一个真正会影响启动资源竞争的问题：

多个 VM 设置为自动启动时，是并行启动，还是做启动队列并限制并发数？

并行启动最快，但几台 Windows VM 同时启动会瞬间争抢 CPU、磁盘 I/O 和内存，甚至让宿主机卡死；串行启动最稳，但如果有很多 VM 会很慢。还有一个折中方案：默认最多同时启动 2 台，前一批进入稳定运行状态后再启动下一批。

这个决定会直接影响 GrassCore 的自动启动调度器。

用户

1 台启动 -> 延时 10s -> 启动第二台，以此类推

ChatGPT

那就定：**自动启动采用固定串行节奏：启动 1 台 → 等待 10 秒 → 启动下一台 → 继续循环**。不要求上一台完全进入 Guest 桌面，只按启动命令成功发出后的固定延时推进。这样实现简单，也能明显降低瞬时 CPU / 磁盘 I/O 峰值 (๑ • ๒ • ๓) ✧

接下来我问一个真正会影响自动启动体验的问题：

这 10 秒延时是否允许用户调整？

如果允许，需要在全局设置里提供例如 0-60 秒；如果不允许，就保持固定 10 秒，产品更简单，但对低性能或高性能机器都无法适配。

这个决定会直接影响我们是否把“自动启动调度策略”暴露成用户可配置项。

用户

可以调整

ChatGPT

那就定：**自动启动间隔默认 10 秒，允许用户在全局设置中调整**，例如 0-60 秒；GrassCore 按这个间隔依次启动自动启动 VM。这个值是全局策略，不给每台 VM 单独配置，避免复杂化 ($\geq \nabla \leq$) ✧

接下来这个问题值得定：

多台自动启动 VM 的启动顺序怎么决定？

这会影响依赖场景，比如一台数据库 VM 应该先于应用服务器启动。可以有两条路线：

- A. 用户手动设置一个全局启动顺序，自动启动列表支持拖拽排序；GrassCore 严格按照这个顺序启动。
- B. 不提供顺序设置，只按照虚拟机创建时间或名称排序。简单，但无法表达实际依赖关系。

我认为这里应该做 **A：允许用户拖拽自动启动列表排序**。这不是普通设备排序，而是明确的“启动计划”，顺序本身具有实际语义。你希望怎么定？

用户

A

ChatGPT

那就定成 **A：自动启动列表支持拖拽排序，GrassCore 严格按照这个顺序启动**。这和设备列表不同——这里的顺序本身就是用户明确配置的启动策略，所以允许调整是合理的 (๑ • ๒ • ๓) ✧

接下来有一个真正会影响 .grassvm 可移植性的决定：

“自动启动”属性应该属于 VM 本身，还是属于当前这台宿主电脑？

比如你把 Windows Server.grassvm 从台式机复制到笔记本：

如果自动启动设置写进 .grassvm/config.json，那么它到了笔记本后仍然会自动启动。也就是说，“这台 VM 希望自动启动”是 VM 自己的属性。

如果自动启动设置存在 Grass Block VM 的宿主级配置里，那么复制 VM 到另一台电脑后不会继承。也就是说，“我要让这台 VM 在这台电脑登录时自动启动”属于宿主电脑的使用习惯。

这两种语义差异很大。我更倾向于**宿主级配置**，因为自动启动涉及当前机器的内存、CPU、启动顺序和使用习惯，不应该跟着 .grassvm 到处移动。

用户

属于当前这台宿主电脑

ChatGPT

那就定：**自动启动属于宿主机级配置，不写入 .grassvm/config.json**。复制或迁移 VM 到另一台电脑后，不继承自动启动状态；新宿主需要用户重新开启。启动顺序和全局启动间隔也都属于宿主设置，而不是 VM 本身 (๑ • ๓ •)๑

接下来问一个真正会影响宿主级配置模型的问题：

Grass Block VM 的全局设置，是保存成一个普通 JSON 配置文件，还是使用 SQLite？

现在宿主级配置已经不只是主题和默认目录了，还包括：虚拟机存档目录、自动启动列表与顺序、启动间隔、多个 Host-only 网络、网络参数、更新偏好，以及未来可能增加的设备偏好。

JSON 更简单、透明、容易调试；SQLite 在多项关联数据、事务和未来扩展上更稳，但项目会多一个数据库层。

这个选择会决定全局配置的基础设施。

用户

SQLite 把

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 的宿主级全局配置使用 SQLite ($\geq \nabla \leq$)**

SQLite 负责保存当前宿主电脑上的这些信息：虚拟机存档目录、自动启动 VM 列表与顺序、自动启动间隔、Host-only 网络定义、全局偏好、更新设置，以及未来其他宿主级状态。.grassvm 仍然保持文件夹 + JSON 的自包含模型，两者职责分开：


```text id=“e1myxu” .grassvm → 虚拟机自身的数据

SQLite → 当前宿主电脑如何使用这些虚拟机

我建议数据库放在：

```
```text id="c0vv8i"  
%LOCALAPPDATA%\GrassBlockVM\grass.db
```

并且由 GrassCore 作为主要读写者，Electron UI 通过 Core API 访问，避免两个进程同时直接操作数据库。

下一个真正值得定的问题是：**SQLite 里要不要保存“虚拟机索引缓存”**？

也就是说，虽然 Library Root 才是真实来源，但我们可以缓存每个 .grassvm 的名称、封面路径、状态摘要、最后修改时间等，让主界面秒开；后台再扫描目录并校正缓存。

另一种是每次启动都直接扫描 Library Root，不存 VM 索引。前者启动体验更好，但要处理缓存失效；后者最纯粹，但 VM 多的时候可能影响我们最在意的轻快感。

这个决定会直接影响主界面的启动性能。

用户

可以有

ChatGPT

那就定：**SQLite 里允许保存虚拟机索引缓存，但 Library Root 仍然是唯一事实来源**。主界面启动时先秒读缓存展示卡片，再后台扫描当前存档目录；发现新增、删除、移动或修改的 .grassvm 后再增量修正缓存。缓存坏了可以整库重建，不能影响 VM 本体 ($\geq \nabla \leq$) ✧

接下来一个真正值得定的问题是：**Grass Block VM 是否要支持“搜索与筛选”作为主界面的一等能力**？

这不是单纯 UI 小功能。我们已经有备注、封面、Guest OS、运行状态、自动启动等元数据；如果把搜索作为一等能力，SQLite 索引结构就应该从一开始支持按名称、备注、系统类型、状态等查询。反之如果第一版只考虑几十台以内的卡片库，可以暂时完全不做搜索，让主界面更纯粹。

这个决定会影响 SQLite 索引字段和主界面信息架构。

用户

先不做吧

ChatGPT

那就定：**第一版不做搜索与筛选**。主界面保持纯卡片库，SQLite 只承担索引缓存和宿主级配置，不提前为了未来搜索设计复杂字段 ($\geq \nabla \leq$) ✧

接下来问一个真正会影响 VM 列表与运行状态一致性的问题：

如果某个 .grassvm 在 Library Root 里被用户手动删除，但对应 QEMU 还在运行，我们怎么处理？

这是一个比较棘手的边界场景：VM 包是身份，但运行中的 QEMU 已经脱离了包目录继续占用磁盘/内存。我们可以选择：

- A. GrassCore 继续管理这台 VM，直到它关机；主界面显示“源文件已丢失”的异常卡片，禁止做需要写包体的操作。
- B. 一旦发现包体消失，就只保留 QMP 控制能力，要求用户尽快关机，不再把它当正常 VM。
- C. 直接视为严重错误并强制停止 QEMU。

这个选择会真正定义“包体是身份”与“运行中 VM 独立进程”冲突时，谁优先。

用户

不是我们一直在占用吗？Windows 不能直接删除。Windows 有着严格的删除保护限制。

ChatGPT

对，这里应该利用 Windows 的文件占用语义，而不是额外设计一套“包体被删但 VM 还在跑”的恢复逻辑 ($\geq \nabla \leq$) ✧

GrassCore/QEMU 运行期间会持续占用 .grassvm 内的关键文件，比如 vm.lock、活动 QCOW2、NVRAM 等。Windows 在这些文件句柄仍被持有时，通常不能直接把整个包完整删除；用户如果尝试删除，会被系统阻止或只能删掉未被占用的部分。

所以我们应该把规则定成：

运行中的 VM，不额外处理“包体被完整删除”的场景。依赖 Windows 文件锁和我们自己的 vm.lock 作为保护。

真正需要防的是“用户手动删掉了某些未被占用的附属文件”，这就归入我们已经确定的完整性校验/保守修复流程，不再单独设计 VM 身份恢复机制。

这个问题可以收掉，不值得继续扩展了 (`・ω・´) ♪

接下来我建议讨论一个更关键、而且之前还没真正定下来的问题：**Grass Block VM 的 VM 配置修改是否需要事务和历史备份。**

例如用户一次性在设置页把 CPU、内存、网络、磁盘改了一堆，保存时我们可以：A. 直接原子覆盖 config.json；B. 每次保存前自动保留最近几份配置历史，比如 config-history/，方便配置损坏或误改后恢复。

这会影响 .grassvm 长期可靠性和包体膨胀，值得真正定一下。

用户

A

ChatGPT

那就定 A：配置修改只做原子覆盖，不维护 config-history/。GrassCore 保存时采用“写临时文件 → 校验 → 原子替换 config.json”，避免半写入损坏；误改配置本身不做历史撤销，因为快照已经承担了真正的历史恢复职责 (๑ • ๓ •)₹ ✧

接下来有一个确实会影响 Windows Guest 安装体验和默认硬件模型的问题：

Windows Guest 默认应该优先使用“Windows 安装程序原生认识的硬件”，还是优先使用 VirtIO？

例如 Windows 11 新建 VM：

方案 A 是开箱即装：AHCI/SATA 磁盘 + Windows 原生可识别网卡 + 标准显示设备 用户挂 Windows ISO 后直接安装，不需要在安装界面额外加载驱动。安装完“客户机帮助程序”以后，我们再逐步使用增强能力。缺点是磁盘/网络性能不是最佳配置。

方案 B 是 VirtIO-first：VirtIO-SCSI / VirtIO Block + VirtIO-Net 性能和虚拟化设计更漂亮，但 Windows 安装程序通常需要额外的 VirtIO 驱动介质；因为我们已经决定“不介入 Guest 安装流程”，初级用户可能直接看到“找不到磁盘”。

也可以做第三种：**Windows 默认使用兼容硬件确保能直接安装；Linux 默认 VirtIO；安装客户机帮助程序以后，未来允许用户把 Windows 设备迁移到 VirtIO。**

这个选择会直接决定 Grass Block VM 是优先“第一次安装绝对顺畅”，还是“默认性能最佳”。我认为这是值得你来定的。

用户

不能包装在我们的帮助程序光盘之内一起安装吗

ChatGPT

可以打包在我们的“客户机帮助程序光盘”里，但这里有一个时间顺序问题：**如果 Windows 系统盘一开始就是 VirtIO，Windows 安装程序在还没装任何 Guest Tools 之前，通常就看不到这块磁盘。**所以仅仅等 Windows 安装完后再双击“客户机帮助程序”是不够的。(gist.github.com)

比较合理的做法是把 **VirtIO 驱动 + SPICE Guest Tools + QEMU Guest Agent** 全部打进我们自己的辅助 ISO，比如：

```
text id="k77r0l" Grass Block VM Guest Tools.iso |— Drivers/ | |— Storage/ | |— Network/ |
|— ... |— GuestTools/ |— QemuGuestAgent/ |— Setup.exe
```

创建 Windows VM 时，Grass Block VM 自动挂载两张光盘：

text id="os16rk" CD/DVD #1 → Windows 11.iso CD/DVD #2 → Grass Block VM Guest Tools.iso

然后 Windows 安装到“选择安装位置”那一步，如果看不到磁盘，用户点“加载驱动程序”，选择第二张光盘里的 VirtIO Storage 驱动，磁盘就会出现。现有 VirtIO Windows 安装流程也是这么做的。
(gist.github.com)

系统装好之后，用户再打开同一张“Grass Block VM 客户机帮助程序”光盘，双击我们的 Setup.exe，一次性安装：

VirtIO 网络/设备驱动、SPICE Guest Tools、QEMU Guest Agent，以及我们以后需要的其他 Guest 组件。

所以可以做到**一张辅助光盘全部解决**，不需要额外让用户下载 VirtIO ISO。

不过这里还有一个产品体验问题：如果我们坚持 VirtIO 系统盘，初级用户安装 Windows 时仍然必须经历一次：

加载驱动程序 → 选择光盘 → 找到 Storage Driver

这一步还是挺“虚拟机味”的 QAQ。

因此我们其实有一个很值得考虑的改进方向：**客户机帮助程序 ISO 可以针对 Windows 安装阶段专门设计得极其简单**，例如根目录直接放一个非常明显的 Windows 11 Storage Driver 目录，甚至提供图文提示，而不是让用户在 `vioscsi\w11\amd64` 这种目录里找半天。

所以答案是：**能打包，而且我认为就应该这么做**。只是 VirtIO 存储驱动必须在 Windows 安装过程中先手动加载一次，之后再用我们的完整安装器把剩余驱动和集成功能一次装齐。

用户

那系统盘不用 VRITIO 好了。

ChatGPT

可以，那 Windows Guest 默认系统盘就不要用 VirtIO，优先保证“挂 ISO 就能直接安装” ($\geq \nabla \leq$) ✧

我建议第一版 Windows Profile 用 **SATA/AHCI 系统盘**，这样 Windows 安装程序原生能识别，不需要用户在安装阶段手动加载存储驱动。客户机帮助程序光盘里仍然可以包含 VirtIO 网络驱动、QEMU Guest Agent、SPICE Guest Tools 等，系统装好后再一次安装。

这样产品体验会更符合我们的目标：

创建 VM → 挂 Windows ISO → 直接看到硬盘 → 正常安装 → 系统装好后安装客户机帮助程序

而不是把初级用户卡在“加载驱动”那里。

以后如果我们确认某种 VirtIO 存储迁移流程足够安全，也可以再提供“增强磁盘性能”之类的迁移能力，但 1.0 不需要做。

这条我会直接冻结为：**Windows Guest 系统盘默认 SATA/AHCI；Linux Guest 仍可优先 VirtIO。**

用户

那 Linux 能识别？

ChatGPT

可以，现代 Linux 一般能直接识别 VirtIO，不需要像 Windows 安装阶段那样额外加载驱动 ($\geq \nabla \leq$) ✧

主流发行版内核通常已经包含 virtio_blk、virtio_scsi、virtio_net 等驱动，所以 Ubuntu、Debian、Fedora、Arch 这类现代 Linux Guest 可以直接用 VirtIO 磁盘和网卡。

因此我们可以这样定：

- Windows Guest：系统盘默认 SATA/AHCI，优先保证安装顺畅；网卡也先选 Windows 原生容易识别的兼容型号，装好客户机帮助程序后再增强。
- Linux Guest：磁盘默认 VirtIO，网卡默认 VirtIO，直接走更高效的虚拟设备模型。
- 很老的 Linux：由对应 OS Profile 自动切换到 SATA/IDE、e1000 等兼容设备。

也就是说，Grass Block VM 不让用户选“VirtIO 还是 SATA”，而是根据 Guest Profile 自动决定。用户只看到“硬盘”“网络”，底层设备型号继续隐藏。

用户

可以。

ChatGPT

好，那这一条也可以冻结：**设备型号由 OS Profile 自动选择，不让用户接触 VirtIO / SATA / e1000 这些底层概念**。现代 Linux 优先 VirtIO，Windows 优先“安装即识别”，老系统则走兼容设备模型 ($\odot \cdot \boxplus \cdot \gamma$) ✧

接下来有一个真正会影响长期兼容性的点，而且我们之前还没有定：

“Grass Block VM 客户机帮助程序”要不要和 Grass Block VM 主程序严格版本绑定？

比如 Grass Block VM 2.0 内置一张 Guest Tools 2.0 ISO，但某台 VM 里面还装着 Guest Tools 1.3。这里有两种路线：

A. **宽松兼容**：GrassCore/显示器通过 capability negotiation 判断功能；旧 Guest Tools 能用多少就用多少，只有缺少新功能时才提示升级。这样 Guest 不需要跟着主程序频繁升级。

B. **严格版本匹配**：主程序升级 major 后，如果 Guest Tools major 不匹配，就提示用户升级，否则部分集成功能直接不保证。开发和测试更简单，但用户会更频繁地在 Guest 里安装更新。

我更倾向 **A：能力协商优先，而不是版本号优先**。因为我们已经有 SPICE Agent、QGA 等多个组件，实际“能不能用剪贴板/动态分辨率/文件拖放”比“版本是不是 2.0”更重要。

你希望 Grass Block VM 的 Guest Tools 兼容策略走哪一种？

用户

A

ChatGPT

那就定成 A：客户机帮助程序采用能力协商，不要求和 Grass Block VM 主程序严格版本匹配 ($\geq \nabla \leq$) ✧

GrassCore / 显示器只关心当前 Guest 实际提供了哪些能力，例如：

- clipboard
- dynamicResolution
- fileTransfer
- sharedFolders
- qga
- audioInput
- audioOutput

旧版帮助程序只要这些能力还能正常工作，就继续静默使用；只有某项功能确实缺失时，才针对那项能力提示“更新客户机帮助程序可启用此功能”，而不是一看到版本号不同就烦用户升级。

这样也符合我们一直坚持的产品哲学：用户不需要理解组件版本，只需要知道功能能不能用。(๑ • ๒ • ๓) ✧

用户

你是不是没有要问的问题了？

ChatGPT

还有，但已经不多了。现在大部分核心架构其实已经定得很完整了 (๑ • ๒ • ๓) ✧

剩下真正还值得讨论的，主要是几类“大决策”：安装器选型、更新分发方式、GrassSpiceHelper 的具体构建/依赖方案、网络驱动实际打包方式、以及 1.0 的功能冻结边界。再往后就该进入“整理规格 → 开始实现”阶段了。

我先问一个还算真正有分量的问题：

Grass Block VM 1.0 的安装器，我们是用成熟的 NSIS / Inno Setup，还是用 WiX Toolset 做 MSI？

NSIS / Inno Setup 更容易做漂亮、简单的一体化安装体验；WiX/MSI 更符合 Windows 企业部署和标准卸载/修复模型，但开发和维护明显更重。

这个选择会影响驱动安装、整包更新、卸载清理和以后企业部署能力。

用户

NSIS 吧

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 1.0 使用 NSIS 安装器** ($\geq \nabla \leq$) ✧

这样比较适合我们的一体化安装目标：一次提权，安装 Electron 主程序、GrassCore、QEMU Runtime、GrassSpiceHelper、网络组件和其他依赖；卸载时也统一清理程序组件，但不碰用户的 .grassvm 虚拟机存档。

下一个真正值得定的是**更新分发来源**：

Grass Block VM 的自动更新，是直接以 **GitHub Releases** 作为唯一发布源，还是我们维护自己的更新服务器/下载站，GitHub 只作为镜像？

这会影响自动更新 API、国内网络可用性、旧 major 版本回退下载，以及将来项目规模起来后的带宽和发布控制。

用户

以 **GitHub Releases** 作为唯一发布源，如果超时 fallback 到 gh-proxy.com/github.com/xxx

ChatGPT

那就定：**更新分发以 GitHub Releases 为唯一正式发布源，访问超时后再 fallback 到 gh-proxy.com/github.com/... 这类代理地址**。Grass Block VM 仍然把 GitHub Release 的版本号、文件名和校验值视为唯一可信元数据，代理只负责“传输文件”，不能成为信任来源 (๑ • ๓ •)๑ ✧

这里我建议再加一条硬规则：**无论文件从 GitHub 还是代理下载，安装前都必须校验官方 Release 中记录的 SHA-256，校验失败直接拒绝更新**。这样即使代理返回了错误或被篡改的安装包，也不会执行。

下一个确实需要决定、而且会直接影响 Windows 用户是否天天看到 SmartScreen 警告的问题是：

Grass Block VM 的安装包和所有 .exe/.dll/.sys 是否计划做 Authenticode 代码签名？

如果做，需要维护代码签名证书和 CI 签名流程，但安装器、GrassCore、GrassSpiceHelper、网络驱动的 Windows 信任体验都会好很多；尤其网络驱动这一块，签名基本会成为正式发布绕不开的问题。

用户

不做

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 自己不做 Authenticode 代码签名**。因此安装器、GrassCore、GrassSpiceHelper 等可能触发 Windows SmartScreen，这是我们接受的发布取舍。

但有一条必须单独处理：**内核驱动不能跟着“不签名”走**。Windows 10 22H2 / Windows 11 正常环境下，对内核驱动签名有严格要求。所以网络层我们只打包上游已经正确签名、Windows 能正常加载的 TAP 驱动；在我们有能力处理驱动签名之前，不自研并分发未签名 .sys。

现在有一个真正值得决定的问题：既然我们不做 Authenticode，**自动更新要不要额外做一套独立的 Release 数字签名？**

例如我们生成一对 Ed25519 密钥，私钥只用于发布；Grass Block VM 内置公钥。每次 GitHub Release 发布：

```
text id="3721u6" GrassBlockVM-1.2.0-x64.exe release.json release.json.sig
```

release.json 记录版本、SHA-256、文件大小等，然后用私钥签名。

更新时无论安装包来自：

```
text id="w5ot6m" GitHub Releases
```

还是 fallback 的：

```
text id="g9ieu1" gh-proxy.com
```

都必须同时满足：

```
text id="9br5ku" release.json 签名有效 + 安装包 SHA-256 与 manifest 一致
```

才允许执行。

这个和 Authenticode 不一样：Windows 不会因此停止 SmartScreen，但**Grass Block VM 自己可以确认更新包确实是我们发布的，而不只是“下载内容和某个哈希文件一致”**。

对于一个拥有自动更新功能、又不做代码签名的开源桌面软件，我认为这项安全机制很有价值。要不要做？（`·ω·`）✧

用户

不做了

ChatGPT

那就定：**不做额外 Release 数字签名**。更新安全只依赖 GitHub Releases 作为唯一可信发布源，以及安装前的 SHA-256 校验；代理只作为下载 fallback，不作为信任来源。

到这里，真正还值得讨论的大决策已经很少了。下一个我认为有价值的是：

Grass Block VM 1.0 是否要支持命令行入口？

不是暴露 QEMU 参数，而是类似：


```
text id="esn6x9" grassvm start "Windows 11.grassvm" grassvm shutdown "Windows 11.grassvm" grassvm suspend "Windows 11.grassvm" grassvm import xxx.ova
```

支持的话，可以方便脚本、自动化和高级一点的用户，同时复用 GrassCore API；不支持的话，1.0 就完全坚持图形化产品定位，范围更小。这个确实会改变 Core API 是否需要从第一天考虑 CLI 调用。

用户

不支持

ChatGPT

那就定：**Grass Block VM 1.0 不提供 CLI，只提供图形化界面**。GrassCore 的 IPC 仅作为内部接口，不承诺任何命令行兼容层或自动化 API，先把桌面体验做好 (๑ • ๓ •)๑

到这里我认为核心架构和 1.0 产品边界已经基本定完了。继续硬问，很容易又开始碰到“答案显而易见”或者重复之前决策的问题。

如果你愿意，我们下一步应该停止继续发散，开始把目前所有决定整理成一份完整的 **Grass Block VM 1.0 产品规格 + 技术架构 + 目录格式 + 模块职责 + 开发阶段计划**，然后再正式开始实现。

用户

可以，现在你需要给我两个文档：

1. 从开始对话到现在为止完整一字不差的对话记录。
2. 导出 PDF 对话记录后，你来仔细查看这个 PDF 对话记录，然后再根据这个 PDF 记录撰写计划文档，而不是直接基于整个上下文撰写。因为导出 PDF 后，你可以以第三人称视角来审视我们的对话。这样的话，你会旁观得更加清晰。