

函数	解释	例子
IFNULL(a,b)	如果a为null,则返回b,	IFNULL(age
Group_concat(id)	将id字段(默认)用 "," 连接 . 用 " SEPARATOR "可指定连接符号. (配合group使用,效果棒棒哒)	SELECT GR CAST(ccrt.F SEPARATO FROM
INSTR(a, b)	这个函数返回字符串b 在 字符串a中的位置, 没有找到字符串返回0, 否则返回位置 (从1开始) ,也可以用来作为是否存在的条件  来自 < <a href="https://www.cnblogs.com/gisblogs/p/4011575.html">https://www.cnblogs.com/gisblogs/p/4011575.html</a> >	SELECT WHERE IN ORG_LINK)
SUBSTRING_INDEX (str, delim, count)	str 需要拆分的字符串 delim 分隔符, 通过某字符进行拆分 count 当 count 为正数, 取第 n 个分隔符之前的所有字符; 当 count 为负数, 取倒数第 n 个分隔符之后的所有字符。  来自 < <a href="https://blog.csdn.net/pjymyself/article/details/81668157">https://blog.csdn.net/pjymyself/article/details/81668157</a> >	SUBSTRINC 8', ' ', 2)
FIND_IN_SET(str, strlist)	查找str在strlist中的位置, strlist是由 "," 分割的字符串. 来自 < <a href="https://blog.csdn.net/qg_27682041/article/details/73647706">https://blog.csdn.net/qg_27682041/article/details/73647706</a> >	
TimeStampDiff(type, time1, time2)	计算两个时间, time1与time2相差多少(time1-time2), 单位由type字段决定	TimeStamp LL(o.OUT_T <b>type有以</b> FRAC_SECOND SECOND。秒 MINUTE。分钟 HOUR。小时 DAY。天 WEEK。星期 MONTH。月 QUARTER。季 YEAR。年 来自 < <a href="https://www.84.html">https://www.84.html</a> >