

Docker 中包括三个基本的概念：


- Image（镜像）
- Container（容器）
- Repository（仓库）

镜像是 Docker 运行容器的前提，仓库是存放镜像的场所，可见镜像更是 Docker 的核心。

来自 <https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzUONDEvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect>

Docker	面向对象
容器	对象
镜像	类

来自 <<http://www.runoob.com/docker/docker-architecture.html>>




Docker 镜像(Images)	Docker 镜像是用于创建 Docker 容器的模板。
Docker 容器(Container)	容器是独立运行的一个或一组应用。
Docker 客户端(Client)	Docker 客户端通过命令行或者其他工具使用 Docker API (https://docs.docker.com/reference/api/docker_remote_api) 与 Docker 的守护进程通信。
Docker 主机(Host)	一个物理或者虚拟的机器用于执行 Docker 守护进程和容器。
Docker 仓库(Registry)	Docker 仓库用来保存镜像，可以理解为代码控制中的代码仓库。Docker Hub(https://hub.docker.com) 提供了庞大的镜像集合供使用。
Docker Machine	Docker Machine是一个简化Docker安装的命令行工具，通过一个简单的命令行即可在相应的平台上安装Docker，比如VirtualBox、Digital Ocean、Microsoft Azure。

来自 <<http://www.runoob.com/docker/docker-architecture.html>>

Image（镜像）

那么镜像到底是什么呢？Docker 镜像可以看作是一个特殊的文件系统，除了提供容器运行时所需的程序、库、资源、配置等文件外，还包含了一些为运行时准备的一些配置参数（如匿名卷、环境变量、用户等）。镜像不包含任何动态数据，其内容在构建之后也不会被改变。镜像（Image）就是一堆只读层（read-only layer）的统一视角，也许这个定义有些难以理解，下面的这张图能够帮助读者理解镜像的定义：



从左边我们看到了多个只读层，它们重叠在一起。除了最下面一层，其他层都会有一个指针指向下一层。这些层是 Docker 内部的实现细节，并且能够在主机的文件系统上访问到。

统一文件系统（Union File System）技术能够将不同的层整合成一个文件系统，为这些层提供了一个统一的视角。


这样就隐藏了多层的存在，在用户的角度来看，只存在一个文件系统。我们可以在图片的右边看到这个视角的形式。

来自 https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzU0NDYvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect

来自 <https://mp.weixin.qq.com/s/x2zf854JICsUz6DRhMVUTg>

Container（容器）

容器（Container）的定义和镜像（Image）几乎一模一样，也是一堆层的统一视角，唯一区别在于容器的最上面那一层是可读可写的（估计是用来生成镜像的）。



来自 https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzU0NDYvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect

Repository（仓库）

Docker 仓库是集中存放镜像文件的场所。镜像构建完成后，可以很容易的在当前宿主上运行。

但是，如果需要在其他服务器上使用这个镜像，我们就需要一个集中的存储、分发镜像的服务，Docker Registry（仓库注册服务器）就是这样的服务。

有时候会把仓库（Repository）和仓库注册服务器（Registry）混为一谈，并不严格区分。

Docker 仓库的概念跟 Git 类似，注册服务器可以理解为 GitHub 这样的托管服务。

实际上，一个 Docker Registry 中可以包含多个仓库（Repository），每个仓库可以包含多个标签（Tag），每个标签对应着一个镜像。

所以说，镜像仓库是 Docker 用来集中存放镜像文件的地方，类似于我们之前常用的代码仓库。

通常，一个仓库会包含同一个软件不同版本的镜像，而标签就常用于对应该软件的各个版本。

我们可以通过<仓库名>:<标签>的格式来指定具体是这个软件哪个版本的镜像。如果不给出标签，将以 Latest 作为默认标签。

仓库又可以分为两种形式：

- **Public（公有仓库）**
- **Private（私有仓库）**

Docker Registry 公有仓库是开放给用户使用、允许用户管理镜像的 Registry 服务。

一般这类公开服务允许用户免费上传、下载公开的镜像，并可能提供收费服务供用户管理私有镜像。

除了使用公开服务外，用户还可以在本地搭建私有 Docker Registry。Docker 官方提供了 Docker Registry 镜像，可以直接使用做为私有 Registry 服务。

当用户创建了自己的镜像之后就可以使用 Push 命令将它上传到公有或者私有仓库，这样下次在另外一台机器上使用这个镜像时候，只需要从仓库上 Pull 下来就可以了。

来自 [https://mp.weixin.qq.com/s?](https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzUONDEvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect)

[biz=MzUONDEvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect](https://mp.weixin.qq.com/s?biz=MzUONDEvODkzMQ==&mid=2247494075&idx=1&sn=9a7044e0f648ea9920edaff2a9e0295b&source=41#wechat_redirect)