

```
s <!--在网页头部引入jquery-->
  <script src="jquery-3.3.1.min.js"></script>
```

```
</head>
```

```
<body>
```

Jquery语法是为HTML元素的选取而编制的, 可以对元素执行某些操作 基础语法是

```
$(selector).action()
```

selector代表要查找的HTML元素

action代表要对元素进行的操作

```
$('#test').click(function(){
    点击ID为Test的元素的时候
})
```

```
$('.button').click(function(){
    点击按钮元素的时候
})
```

```
$('.test').click(function(){
    点击class为test的元素的时候
})
```

```
<br/>
```

```
<button>按钮1</button><br/>
```

```
<button>按钮2</button><br/>
```

```
<button id="bt1">点我</button><br/>
```

```
<button class="c1">点我1</button><br/>
```

```
<button class="c1">点我2</button><br/>
```

```
<script>
```

```
//为了防止文档在完全加载之前就运行jquery代码
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $('button').click(function(){
```

```
        //点击按钮则按钮隐藏
```

```
        //$(this).hide();
```

```
        console.log("this")
```

```
});
```

```
$('#bt1').click(function(){  
    alert("按钮1")  
});
```

```
$('.c1').click(function(){  
    alert("c1c1c1");  
})
```

```
})
```

```
</script>
```

```
<br/>
```

```
<button id="aj1">发送一个Ajax GET请求</button><br/>
```

```
<!--
```

```
跨站请求访问
```

```
-->
```

```
<script>
```

```
$(document).ready(function(){
```

```
    $('#aj1').click(function(){
```

```
        htmlobj = $.ajax({
```

```
            //url: string 发送请求到URL
```

```
            url: "http://172.16.70.180:8081/login/",
```

```
            //请求类型 get post 默认为Get请求
```

```
            type: "GET",
```

```
            //请求类型 同步或异步 默认情况下所有的请求都是异步请求
```

```
            //如果要发同步请求 该选项设置为false
```

```
            //注意，同步请求将锁住浏览器，用户其它操作必须等待请求完成才可以执
```

```
行。
```

```
            async: false,
```

```

//发送到服务器的数据,
data:"username=liushuo&password=abc123",

//ajax请求成功时 执行的函数
success: function(msg){
    alert(msg)
},

//以上是最为基本的Ajax发送请求的相关参数

//发送ajax请求之前执行的函数
beforeSend: function() {
    console.log("before request")
},

//请求失败的时候调用
error: function() {
    console.log("请求失败!")
},

//请求完成后调用 无论成功失败
complete: function() {
    console.log("请求完成后!! ")
}

});
console.log(htmlobj.responseText)
})

})

```

</script>

</body>

django后端views代码

```

def login(request):
    if request.method == 'GET':
        print 'sdfs'
        username = request.GET.get('username', 'unknown')
        password = request.GET.get('password', 'unknown')
        resp = {'username': username, 'password': password, 'method': 'get'}
        response = JsonResponse(json.dumps(resp))

```

```
        response["Access-Control-Allow-Origin"] = "*"
    return response
elif request.method == 'POST':
    username = request.POST.get('username', 'unknown')
    password = request.POST.get('password', 'unknown')
    resp = json.dumps({'username': username, 'password': password, 'method':
'post'})
    response = HttpResponse(resp)
    response["Access-Control-Allow-Origin"] = "*"
    return HttpResponse(resp)
```

</html>