2019/8/26 6.Flask蓝本

Flask 蓝本

一. 为什么使用蓝本

当开发的web系统越来越大,结构越来越复杂。比如有了登入登出 权限管理等许多功能模块的时候,如果用传统的方式编写Flask WEB程序,势必我们的Run.py文件会越来越大,代码行数越来越多。网站的所有路由都写在一个文件里,功能也在一个文件里,这样就很容易出错并且出错后难以定位问题。而且大型WEB项目一定是多人共同开发,比如A开发登录模块,B开发权限管理模块,那么大家需要同时对run.py进行开发。此时可能将run.py拷贝多份,那么最终项目上线又面临代码合并的问题,非常不优雅。此时我们就可以使用蓝本来解决这个问题,蓝本的本质就是让我们的程序更加松耦合 更加灵活 增加复用性 提高查错效率 降低出错的概率。

1.1 蓝本的例子

例: 一个项目分为注册 登录 两个部分, 我们需要将这两个部分的代码分开, 每个功能是一个蓝本, 最终把他们合并到Flask APP中。

项目的目录结构如下:

1.1.1 regist目录下的views.py

```
In [ ]:
```

```
from flask import Blueprint
bp_regist = Blueprint('bp_regist', __name__)
@bp_regist.route('/')
def regist():
    return 'This is regist Page!'
```

1.1.2 login目录下的views.py

```
In [ ]:
```

```
from flask import Blueprint
bp_login = Blueprint('bp_login', __name__)
@bp_login.route('/')
def login():
    return 'This is login Page!'
```

```
1.1.3 main.py
```

2019/8/26 6.Flask蓝本

```
In [ ]:
```

```
from flask import Flask
from login.views import bp_login
from regist.views import bp_regist
app = Flask(__name__)
@app.route('/')
def index():
    return 'This is main Page!'
app.register_blueprint(bp_login, url_prefix='/login')
#将bp_login蓝本注册到app, 并指定url前缀
app.register_blueprint(bp_regist, url_prefix='/regist')
#将bp_regist蓝本注册到app, 并指定url前缀
if __name__ == '__main__':
    app.debug = True
    app.run(host = '0.0.0.0', port=8902)
```

测试网页:

```
← → C ① 不安全 | 172.16.70.233:8902/regist/
```

This is regist Page!

```
← → C ① 不安全 | 172.16.70.233:8902/login/
```

This is login Page!

```
In [ ]:
```