

# 购物车完整接口说明

## 一、登录

地址	参数名称	参数值	返回数据
user.php	type	login	登录成功： { status:0, msg：“登录成功” } 登录失败： { status:1, msg:”用户名或密码错误” }
	username	用户名	
	password	密码	

## 二、注册

地址	参数名称	参数值	返回数据
user.php	type	reg	登录成功： { status:0, msg：“注册成功” } 登录失败： { status:1, msg:”注册失败，请联系 管理员” }
	username	用户名	
	password	密码	

## 三、获取商品

## 1、获取商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
items.php	currentPage	当前页数	{ total:结果总数, data:[ { name:产品名称, price:产品单价, saled:已售数量, better:好评数, bad:差评数, stock:库存数量, shopname:商店名称 }, { ... } ]} }
	pageSize	每页数据条数	
	orderBy	排序规则, 如果使用默认排序规则, 请传入"all",接受参数: price saled better	
	orderType	升序或降序 如果使用默认排序 请传入"all" 接受参数: asc 代表升序 默认值 desc 代表降序	
	searchKey	搜索关键字, 如果没有关键字, 请传入"all" 关键字搜索会搜索商品名称相符的商品	

## 2、绑定用户与商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
car.php	userID	当前登录用户的ID	删除成功: { status:0 } 删除失败: null
	type	add	
	itemID	添加的商品ID	
	count	添加的商品数量	

### 3、获取购物车商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
car.php	userID	当前登录用户的ID	<pre>[ { name:产品名称, price:产品单价, saled:已售数量, better:好评数, bad:差评数, stock:库存数量, shopname:商店名称, count:购物车内数量 }, { ... } ]</pre>
	type	get	

### 4、删除购物车指定商品

地址	参数名称	参数值	返回数据
car.php	userID	当前登录用户的ID	<pre>删除成功： { status:0 } 删除失败： null</pre>
	type	del	
	itemID	要删除的商品ID	