

【软考达人】

软考资料免费获取

- 1、最新软考题库
- 2、软考备考资料
- 3、考前压轴题



微信扫一扫，立马获取



6W+ 免费题库



免费备考资料

PC版题库: ruankaodaren.com

man: Manual 意思是手册，可以用这个命令查询其他命令的用法。

pwd: Print working directory 意思是密码。

su: Swith user 切换用户，切换到 root 用户

cd: Change directory 切换目录

ls: List files 列出目录下的文件

ps: Process Status 进程状态

mkdir: Make directory 建立目录

rmdir: Remove directory 移动目录

mkfs: Make file system 建立文件系统

fsck: File system check 文件系统检查

cat: Concatenate 串联

uname: Unix name 系统名称

df: Disk free 空余硬盘

du: Disk usage 硬盘使用率

lsmod: List modules 列表模块

mv: Move file 移动文件

rm: Remove file 删除文件

cp: Copy file 复制文件

ln: Link files 链接文件

fg: Foreground 前景

bg: Background 背景

chown: Change owner 改变所有者

chgrp: Change group 改变用户组

chmod: Change mode 改变模式

umount: Unmount 卸载

dd: 本来应根据其功能描述“Convert an copy”命名为“cc”，但“cc”已经被用以代表“C Compiler”，所以命名为“dd”

tar: Tape archive 解压文件

ldd: List dynamic dependencies 列出动态相依

insmod: Install module 安装模块

rmmod: Remove module 删除模块

lsmod: List module 列表模块

Unix: 操作系统的一种

Linux: 一种开源，多用户操作系统

Linus torvalds: linux 系统作者

Kenel: 内核

GNU: GNU is Not Unix GNU 不是 unix

OSS: open source software 开放源代码软件

License: 许可证 Red hat: 红帽子公司

Text mode: 字符模式

Graphic mode: 图形界面

Root : linux 默认系统管理员账号

Command: 命令

Option: 选项，参数

pwd: 显示当前目录

cd: change directory 改变目录

mkdir: make directory 创建目录

rmdir: remove directory 删除目录

rm: remove 删除文件

cp: copy 复制

mv: move 移动或重命名

ISO: 光盘镜像文件

mount: 挂载

umount: undo mount 卸载

useradd: add a user 添加用户

userdel: delete a user 删除用户

groupadd: add a group 添加组

groupdel: delete a group 删除组

rw: read write execute 读取，写入，执行

chmod: change the permission mode of the files or the directories 改变文件或目录的权限

chown: 改变文件或目录的宿主属性

Application: 应用

Rpm: redhat packages manager 包管理器

Version: 版本

Build date: 创建日期

Summary: 概括描述

Description: 详细描述

level: 级别

runlevel: 运行级别
chkconfig: check config 检查系统服务启动状态
log: 日志
quota: 配额
NFS: network file system 网络文件系统
export: 输出 service: 服务
opensource 开源
localhost 本地主机
directory 目录
total 总共
forward 转发
search 查询
media 媒体
autorun 自动运行
track 跟踪
authentication 认证
successfully 成功地
deny 拒绝
access 接入
aplication 应用
block 模块
protect 保护
device 设备
Double-click 双击
mouse 鼠标
init 初始化
specific 精细的, 细节
tag 标记
normal 正规的
accessories 附件
login 登陆
export 出口 输出
specific 特定 特殊
echo 发出
manager 管理器
environment 环境
source 源
license 许可
signature 签字, 签名
interpreter 翻译器
feature 特征
modification 修改, 修饰
summary 概要
prepared 准备 faile 失败

dependent 依赖，依靠
minimal 最小的
variable 变量
development 发展
bracket 归档
include 包括
action 行动
standard 标准
process 过程，进程
script 文本，剧本
execute 完成，执行
status 状态
message 消息
console 控制
except 除了...外
private 私人的
restrict 限定，制约
quota 限额，配额
inordinate 过度
compress 压缩
drop 丢弃
loopback 回环
collision 冲突
transmit 传送，传递
unreachable 不可达的
parameter 参数
various 不同的，各式各样的
require 需要，要求
generate 生成，导致
confirm 确认
session 会话
terminal 终端
operational 操作的，运行的
flag 标志
offset 偏移量
invalid 无效
acknowledge 确认
split 分裂
platform 平台
bandwidth 带宽