

添加博客servlet

```
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.annotation.WebServlet;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.qingyun.dao.imp.BlogImp;
import com.qingyun.entity.Blog;

/**
 * Servlet implementation class AddBlog
 */
@WebServlet("/AddBlog")
public class AddBlog extends HttpServlet {
    private static final long serialVersionUID = 1L;

    /**
     * @see HttpServlet#HttpServlet()
     */
    public AddBlog() {
        super();
        // TODO Auto-generated constructor stub
    }

    @Override
    protected void service(HttpServletRequest req, HttpServletResponse
resp) throws ServletException, IOException {
        // TODO Auto-generated method stub
        req.setCharacterEncoding("utf-8");
        String title = req.getParameter("title");
```

```
String content = req.getParameter("content");
String blogType = req.getParameter("blogType");
int tag = Integer.valueOf(blogType);
Blog blog = new Blog(title, tag, content);

BlogImp blmp = new BlogImp();
boolean isSuccess = blmp.addBlog(blog);

if (isSuccess) {
    resp.sendRedirect("admin.html");
}else {
    resp.sendRedirect("addBlog.html");
}

}
```