● 谷歌 SEO HTTP 状态代码全解读

在 SEO 优化中，最重要的评估之一就是确定网站上存在哪些 HTTP 状态代码。

这些代码可能会变得很复杂，成为一个难题，必须先解决这些难题，然后才能完成其他任务。

例如，如果你放置的页面显示 404，则要没事检查服务器日志中是否有错误，并评估该页面的实际情况。

这些 http 代码分为以下不同的类型：

1xx 状态代码是信息代码

2xx 代码代表成功接入

3xx 是重定向代码

4xx 表示客户端错误

5xx 表示服务器错误

1 X X指信息状态码

代表请求已被接受，需要继续处理，通常不会对 SEO 产生实际影响。

2 X X请求成功

此状态代码表示对服务器的请求已成功。这主要是仅在服务器端可见。访客无法看到此状态代码。常见的有：

200（OK）：请求成功。

204（NO Content）：无内容，服务器成功处理了请求，但不需要返回任何实体内容。

206（Partial Content）：部分内容，所选页面的一个或多个组件的传输，这些组件与在请求的范围标头字段中找到的可满足范围相对应。服务器实质上成功地满足了针对所述目标资源的范围请求。

SEO 含义：页面加载非常好，除非有其他考虑（如需要进行内容优化），否则不应采取任何

措施。

SEO 应用：如果页面的状态代码为 200，那么实际上不需要做太多事情。

３ＸＸ：重定向

通常，3xx 重定向代码表示重定向。从临时到永久。3xx 重定向是 SEO 的重要组成部分。这类状态码可以向 Google 解释页面重定向是永久的，还是临时的。此外，重定向可用于表示不再需要的页面中。常见的有以下几种状态码：

301：永久移动

这些是永久重定向。对于任何网站迁移，或在其他情况下我们必须将 SEO 值从一个 URL 永久转移到另一个 URL，都需要用到它。

301 重定向如何影响 SEO?

Google 已经说过关于 301 重定向的使用及其影响。约翰·穆勒（John Mueller）曾表示：

“例如，在链接方面，我们会规范 URL 与 URL 之间的链接，这就是我们对待单个 URL 的方式。

从这个意义上讲，这不是重定向链之间的链接资产损失的问题，而是更多的可用性和可爬网性问题。比如，你如何做到这一点，以便 Google 能够尽快找到最终目的地？如何做到这一点，以使用户不必跳过所有这些不同的重定向链。因为，尤其是在移动设备上，链式重定向会导致加载变得很慢。

如果我们必须在各个重定向之间进行 DNS 查找，例如在主机之间移动，那么在移动设备上确实会减慢速度。所以这是我们要重点关注的。

与其说有任何 PageRank 放在这里，不如说是，我该如何做到这一点，以便 Google 和用户可以很清楚地知道要为哪些 URL 编制索引。通过这样做，你将自动减少链重定向的数量。”

还有一点值得关注的是，并非所有 301 重定向都将通过 100%的链接公平性。根据罗杰·蒙

蒂的报告：

“从一页重定向到完全不同的页面将导致不传递 PageRank，将被视为软 404。”

在这种情况下，页面主题的匹配很重要。“仅当重定向是到与旧页面主题非常匹配的新页面的重定向时，301 重定向才会通过 100%PageRank。”

300：多种选择

请求的资源可包括多个位置，相应可返回一个资源特征与地址的列表用于用户终端（例如：浏览器）选择。

302：找到

它和 301 有一个重要区别：它们只是临时的。在重定向未正确实施的站点上，你可能会发现是 302 代码而不是 301。

303：查看其他

对应当前请求的响应可以在另一个 URI 上被找到，而且用户端应当采用 GET 的方式访问那个资源。

这个方法的存在主要是为了允许由脚本激活的 POST 请求输出重定向到一个新的资源。

304：未修改

如果客户端发送了一个带条件的 GET 请求且该请求已被允许，而文档的内容（自上次访问以来或者根据请求的条件）并没有改变，则服务器应当返回这个状态码。

307：临时重定向

这是一个临时重定向状态代码，用于说明目标页面暂时位于其他 URL 上。

４ＸＸ：客户端错误

4xx 用户端错误状态代码是那些告诉我们没有加载的内容以及原因。

虽然错误消息是每个代码之间的细微差别，但最终结果是相同的。这些错误需要修复，应该

是任何网站审核中查看的第一件事。如：

400 错误请求

403 禁止

404 找不到页面

这些是 SEO 会遇到的最常见状态代码，这些错误仅表示资源不可用且无法加载。

无论是由于服务器临时中断还是其他原因，这都没有关系。重要的是错误请求的最终结果导致服务器不服务你的页面。

我们还可能遇到的其他 4xx 错误，包括：

401 –未经授权

402 –该状态码是为了将来可能的需求而预留的

405 –不允许访问

406 –请求的资源的内容特性无法满足请求头中的条件，因而无法生成响应实体

407 –需要身份验证

408 –请求超时

409 –请求冲突

410 –被请求的资源在服务器上已经不再可用，而且没有任何已知的转发地址

411 –服务器拒绝在没有定义 Content-Length 头的情况下接受请求

412 –服务器验证在请求的头字段中给出先决条件时，没能满足其中一个或多个

413 –请求提交的实体数据大小超过了服务器愿意或者能够处理的范围

414 –请求 URI 太长

415 –不支持的媒体类型

416 –无法满足 Range 请求

417 –在请求头 Expect 中指定的预期内容无法被服务器满足

421 –当前客户端所在的 IP 地址到服务器的连接数超过了服务器许可的最大范围

422 –无法处理的实体

423 –当前资源被锁定

424 –请求失败

426 –需要升级

429 –请求过多

444 –连接无响应

451 –由于法律原因而无法使用

499 –客户关闭请求

５ＸＸ：服务器端错误

所有这些错误都意味着服务器发生了某些错误，阻止了请求的处理。最终结果将导致该页面无法加载，并且对于查看该页面的客户端不可用。 对于 SEO 来说，这可能是个大问题。

可能还会遇到其他 5xx HTTP 状态代码，包括以下内容：

500–内部服务器错误

501–未实施

502–错误的网关

503–服务不可用

504–网关超时

505–不支持 HTTP 版本

507–存储空间不足

508–服务器在处理请求时陷入死循环

510–未扩展

511–需要网络身份验证

599–网络连接超时

SEO 到底要怎么做?

要使一个网站可以 100%进行爬网时，首要任务之一就是确保搜索引擎能够正常访问。一旦完成，在评估优先级和需要改进的其他领域时，你将能够进行更多 SEO 优化。