art-template

- 作用: 使用模板引擎提供的模板语法,可以将数据和 HTML 拼接起来。
- 官方地址: https://aui.github.io/art-template/zh-cn/index.html
- 使用步骤:
 - 1、下载 art-template 模板引擎库文件并在 HTML 页面中引入库文件

```
<script src="/static/template-web.js"></script>
```

2、准备 art-template 模板

```
<script type="text/html" id="tpl">
 {{if users.length > 0}}
  {{each users value}}
     >
           <input type="checkbox">
        {{value.id}}
        {{value.username}}
        {{value.money}}
        {{value.addtime}}
     {{/each}}
  {{else}}
     没有找到满足条件的数据...
     {{/if}}
</script>
```

3、将查询到的数据分配给模板

```
<script>
    // 通过ajax向服务器请求数据
    ajax("/userList", function(data) {
        //将查询到的数据分配给模板,返回拼接好的html代码
        var html = template('tpl', {users: data});
        //将拼接好的html代码显示到页面上
        document.querySelector("tbody").innerHTML = html;
    })
</script>
```

以下是一个完整案例

```
<script src="https://cdn.bootcss.com/jquery/3.3.1/jquery.min.js">
</script>
       <script src="./js/template-web.js"></script>
   </head>
   <body>
   </body>
   <script type="text/html" id="menu">
       {{if menus.length > 0}}
           {{each menus value}}
              {{/each}}
          {{else}}
              暂无数据
          {{/if}}
          </u1>
   </script>
   <script>
       $.get("http://47.105.96.139:8082/napi/index/nav",function(res){
          if(res.code==0)
              var menuHtml=template("menu", {menus:res.data});
              $(document.body).html(menuHtml);
          }
       },"json")
   </script>
</html>
```

核心方法

```
// 基于模板名渲染模板
template(filename, data);
```

注意:如果在客户端使用art-template模板引擎,无法使用文件系统,所以template函数的第一个参数不能是文件路径,只能是模板id。

模板语法

输出

```
{{value}}
{{data.key}}
{{data['key']}}
{{a ? b : c}}
{{a | | b}}
{{a + b}}
```

条件

```
{{if value}} ... {{/if}}
{{if v1}} ... {{else if v2}} ... {{/if}}
```

循环

```
{{each target value}}
   {{$index}} {{$value}}
{{/each}}
```

变量

```
{{set temp = data.sub.content}}
```