批量拉新（批量，低频）

艾奇科技公司为提升用户体验（尤其是万品通上线初期，减少用户拉新），主动发起的企业名称批量更新操作

单条拉新

用户在使用小工具或者主张权力时发现企业名称缺失或者数据不准确，通过小工具主动发起的企业名称拉新操作

数据准备：包含一批企业名称信息的文件

这是企业名称服务的前置流程，企业名称服务从数据准备的结果开始
这个前置流程的可信（留痕）由该流程保证，企业名称默认接收到的就是可信数据

文件托管服务：企业名称文件目录

1、按来源（用户提交、代码中心、企查查、天眼查...）划分子目录
　用户提交的一般是截图，所以在这里不区分用户提交的图片是来自于哪个系统截图。
2、文件类型：数据（.sql, .csv, .xlsx, .json...）或图片（.png）
3、文件数据要求（单个企业）“企业名称、统一社会信用代码、法人代表、地址、成立时间...

这是企业名称服务的**起点**，以此为界后面产生的数据的可信度需要由企业名称服务保障

数据准备：企业信息截图

这是企业名称服务的前置流程，企业名称服务从数据准备的结果开始
这个前置流程的可信（留痕）由该流程保证，企业名称默认接收到的就是可信数据

生成（流程实例）任务：企业名称拉新

根据文件类型生成不同任务：企业名称批量拉新任务、企业名称单条拉新任务

为什么区分任务类型：
1、因为天眼查等外部信源对于文件批量查询、api查询**定价**不同，因为需要区分不同任务类型
2、处理**时效要求**也不同。批量拉新是预设，时效性要求较低；单条拉新是用户发起，时效性要求较高

任务属性：任务类型、文件id*（文件托管锚点，通过这个字段与文件托管关联，保障整个流程可追溯）*、文件全路径、任务创建时间、任务完成时间、流程实例id

文件入库：解析文件入库

这一步操作不做任何逻辑处理，直接解析文件入库。解析出错则记录错误信息同时标记任务失败

文件入库**结果**：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_0

文件入库**过程**：
程序执行日志

是否需要对账?

这一步没有逻辑处理，只在上线初期（程序处理存在考虑步骤场景）_或者来源数据质量较差才会出现数据不一致，因此可以考虑人工抽查

图片文字识别：识别图片文字入库

这一步操作只识别图片中的文字，并将识别出来的文字全量入库

识别**结果**：
insert 企业名称_用户提交_0（任务id是表字段）

识别**过程**：
程序执行日志

数据完整性校验

1、校验数据（每一条企业名称）是否包含：企业名称、统一社会信用代码、法人代表、地址...
2、校验失败数据，需要记录失败（全部）原因

校验**过程**：
程序执行日志

校验通过：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_1

校验失败：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_1_err

是否需要对账?

校验通过：
insert 企业名称_用户提交_1

校验失败：
insert 企业名称_用户提交_1_err

页面tips提示用户全屏截图，包含：企业名称、统一社会信用代码、法人代表、地址、
来源（企查查、天眼查...）、截图时间

校验失败数据是否需要（人工）处理?

是

是否需要去重?

否

数据去重

1、去重逻辑
　1）（批量任务独有）（本任务自身）同名不同企、同企不同名
　2）（与企业名称数巢）同名不同企、同企不同名
2、去重数据，需要记录重复类型

去重**过程**：
程序执行日志

去重：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_2

重复：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_2_err

是否需要对账?

去重：
insert 企业名称_用户提交_2

重复：
insert 企业名称_用户提交_2_err

重复数据人工处理

这是企业名称服务的内部子流程，因为有人工参与因此由该子流程自行留痕保障数据的可信度
这个子流程的处理结果上传到文件托管服务之后，将再次启动企业名称批量更新任务

数据（外部信源）拉取

根据企业名称（或统一社会信用代码）调用外部信源（天眼查、企查查...）拉取企业完整信息

api调用**过程**：
程序执行日志

记录api调用完整日志：url、request_head、request_body、response_header、response_body、请求发起时间、响应返回时间

insert 企业名称_用户提交_外部信源

数据合规性校验

1、合规性校验逻辑
　1) 企业名称长度、字符
　2) 法人代表长度、字符
　...

校验**过程**：
程序执行日志

校验失败数据，需要记录失败（全部）原因

校验失败数据，需要记录失败（全部）原因

校验成功，调起“位置入巢流程”

校验失败：
create table企业名称_外部信源_*{任务id}*_3_err

校验失败：
insert 企业名称_用户提交_3_err

位置：入数巢流程

这是企业名称服务的衍生流程

位置入巢成功返回位置唯一标识，
生成**企业唯一标识**，进入企业名称数巢

位置入巢失败，企业名称如何处理?

企业名称数巢

企业名称1.0

企业名称2.0

企业名称...

1、数巢版本跟服务版本一致（只有合规性校验逻辑发生变更，才入库到新版本）
2、企业名称数巢，除了记录企业名称唯一标识（锚点）、企业信息、位置之外，还需要记录**溯源信息**：任务id、来源类型、文件url、入库时间...

企业名称数据服务

这是企业名称服务的应用流程，企业名称服务价值体现
这个服务需要重点考虑：用户体验