

ArtFetch 用户、角色、权限与功能关系 PRD

文档信息

项	内容
当前版本	v2
文档状态	需求评审中
最后更新日期	2026-04-25
关联文档	docs/prd-evaluation.md

版本记录

版本	日期	变更说明
v1	2026-04-25	初版，定义用户、角色、权限、功能关系，覆盖当前已实现采集功能和后续艺术品评估功能，并给出推荐实现原理。
v2	2026-04-25	将推荐鉴权框架调整为 Sa-Token，补充 Sa-Token 的后端实现方式、注解示例、Token 传递方式和选型说明。

1. 背景

当前 ArtFetch 已实现艺术品数据采集和管理能力，包括检索任务、图片下载、成交价补充、艺术品筛选、详情查看和 Excel 导出。系统目前没有应用用户、角色、权限体系，所有前端页面和后端接口默认可访问。

随着艺术品评估功能加入，系统会出现管理员、专家、审核人等不同角色。专家之间还要求评估内容互不可见，审核人可以驳回某个专家对某件艺术品的单条评估。因此，需要新增一套统一的用户、角色、权限与功能关系设计，既覆盖已有功能，也支撑后续评估流程。

2. 目标

- 定义系统用户、角色、权限和功能之间的关系。
- 明确当前已实现功能在权限体系中的归属。
- 明确艺术品评估功能中管理员、专家、审核人的权限边界。
- 支持多专家评估中专家互不可见。
- 支持审核人按“某专家 + 某艺术品”的单条评估进行驳回。
- 为后续代码实现提供推荐的数据模型、权限编码和基于 Sa-Token 的鉴权方式。

3. 当前实现现状

3.1 当前已实现前端页面

页面	路径	说明
检索任务	/tasks	创建、查看、启动、暂停、恢复、取消、删除任务，查看失败记录并重试
艺术品数据	/artworks	按任务、关键词、作者、拍卖日期、拍品编号、高清图状态筛选艺术品
艺术品详情	/artworks/:id	查看单件艺术品详情、图片、拍卖信息等

3.2 当前已实现后端 API

任务相关：

```
POST /api/tasks
GET /api/tasks
```

```
GET /api/tasks/{id}
POST /api/tasks/{id}/start
POST /api/tasks/{id}/pause
POST /api/tasks/{id}/resume
POST /api/tasks/{id}/cancel
DELETE /api/tasks/{id}
GET /api/tasks/{id}/failures
POST /api/tasks/{id}/failures/retry
POST /api/tasks/{taskId}/failures/{failureId}/retry
```

艺术品相关：

```
GET /api/artworks
GET /api/artworks/{id}
GET /api/artworks/{id}/original-image
GET /api/artworks/{id}/hd-image
POST /api/artworks/{id}/original-image/redownload
POST /api/artworks/{id}/hd-image/redownload
POST /api/artworks/{id}/transaction-price/supplement
GET /api/artworks/export
```

3.3 当前未实现内容

- 未实现应用用户登录。
- 未实现角色管理。
- 未实现权限管理。
- 未实现菜单级权限。
- 未实现接口级权限。
- 未实现数据范围权限。
- 未实现专家、审核人等业务角色。

4. 核心概念

4.1 用户 User

用户是可以登录 ArtFetch 并执行功能操作的人。

用户可以被分配一个或多个角色。用户是否能执行某个功能，由其角色拥有的权限决定。

4.2 角色 Role

角色是一组权限的集合。

示例：

- 系统管理员
- 数据采集员
- 数据查看员
- 评估管理员
- 专家
- 审核人

4.3 权限 Permission

权限是系统中最小的可授权能力。

建议采用权限编码表示，例如：

- task:create
- artwork:export
- evaluation:review:submit
- evaluation:audit:reject

权限可以绑定到菜单、按钮、接口或数据范围。

4.4 功能 Function

功能为用户可感知的业务能力，例如“创建采集任务”“导出艺术品”“提交专家评估”“驳回单条专家评估”。

功能通常需要一个或多个权限支撑。

4.5 数据范围 Data Scope

数据范围用于控制用户能看到哪些数据。

在评估模块中，数据范围非常重要：

- 专家只能看到分配给自己的评估项目。
- 专家只能看到自己的专家评估记录。
- 专家不能看到其他专家对同一艺术品的评分、评语和估价。
- 审核人可以看到待审核项目下所有专家评估结果。
- 管理员可以看到全部评估项目和全部专家评估结果。

5. 用户类型设计

5.1 内部用户

内部用户是系统运营和管理人员。

典型角色：

- 系统管理员
- 数据采集员
- 数据查看员
- 评估管理员
- 审核人

5.2 专家用户

专家用户参与艺术品评估。

典型权限：

- 查看分配给自己的评估项目。
- 查看自己需要评估的艺术品。
- 提交自己的专家评估。
- 修改被驳回的单条专家评估。

专家用户不应拥有以下权限：

- 查看其他专家评分。
- 查看其他专家评语。
- 查看其他专家最终估价。
- 审核评估项目。
- 管理评估指标定义。

5.3 初期简化方案

如果第一阶段不做完整登录体系，可以先使用文本字段：

- expertName
- auditorName
- createdByName

但接口设计和数据模型应预留：

- expertId
- auditorId
- createdBy

推荐第一阶段仍优先实现基础用户表和登录，否则专家互不可见、单条驳回通知和审计追踪会比较脆弱。

6. 推荐角色设计

6.1 系统管理员 ADMIN

拥有系统全部权限。

适用人群：

- 系统维护人员。
- 产品或业务负责人。

6.2 数据采集员 DATA_OPERATOR

负责创建和管理采集任务。

适用人群：

- 负责从 Artron 抓取数据的运营人员。

6.3 数据查看员 DATA_VIEWER

负责查看和导出艺术品数据。

适用人群：

- 只需要查看艺术品和导出数据的业务人员。

6.4 评估管理员 EVALUATION_MANAGER

负责创建评估项目、配置评估指标、分配专家和提交审核。

适用人群：

- 评估项目负责人。

6.5 专家 EXPERT

负责对分配给自己的艺术品进行评估。

适用人群：

- 外部或内部艺术品评估专家。

6.6 审核人 AUDITOR

负责审核专家评估结果。

适用人群：

- 评估质量控制人员。
- 评估负责人。

7. 权限编码设计

7.1 任务权限

权限编码	权限名称	对应功能
task:view	查看任务	查看任务列表、任务详情
task:create	创建任务	创建检索、图片、成交价等任务
task:start	启动任务	启动任务
task:pause	暂停任务	暂停任务
task:resume	恢复任务	恢复任务

权限编码	权限名称	对应功能
task:cancel	取消任务	取消任务
task:delete	删除任务	删除任务
task:failure:view	查看失败记录	查看任务失败记录
task:failure:retry	重试失败记录	重试失败记录

7.2 艺术品数据权限

权限编码	权限名称	对应功能
artwork:view	查看艺术品	查看艺术品列表、详情
artwork:image:view	查看图片	查看原图、高清图
artwork:image:redownload	重新下载图片	重新下载原图或高清图
artwork:transaction-price:supplement	补充成交价	单件补充成交价
artwork:export	导出艺术品	导出 Excel

7.3 评估指标权限

权限编码	权限名称	对应功能
evaluation-metric:view	查看评估指标	查看指标库
evaluation-metric:create	创建评估指标	新建指标定义
evaluation-metric:update	编辑评估指标	编辑指标定义
evaluation-metric:disable	停用评估指标	停用指标定义
evaluation-template:view	查看指标模板	查看模板
evaluation-template:create	创建指标模板	新建模板
evaluation-template:update	编辑指标模板	编辑模板
evaluation-template:disable	停用指标模板	停用模板

7.4 评估项目权限

权限编码	权限名称	对应功能
evaluation:view	查看评估项目	查看评估项目列表、详情
evaluation:create	创建评估项目	新建评估项目
evaluation:update	编辑评估项目	编辑项目基本信息、艺术品、指标、专家
evaluation:delete	删除评估项目	删除草稿或未开始项目
evaluation:submit-review	提交审核	将评估项目提交审核
evaluation:result:view	查看评估结果	查看多专家评估结果

7.5 专家评估权限

权限编码	权限名称	对应功能
evaluation-review:assigned:view	查看我的评估	查看分配给自己的评估项目
evaluation-review:own:view	查看自己的评估	查看自己的专家评估记录
evaluation-review:own:save	保存自己的评估	保存草稿
evaluation-review:own:submit	提交自己的评估	提交专家评估

权限编码	权限名称	对应功能
evaluation-review:own:resubmit	重新提交被驳回评估	修改并重新提交被驳回的单个评估

7.6 审核权限

权限编码	权限名称	对应功能
evaluation-audit:view	查看待审核项目	查看审核页
evaluation-audit:approve	审核通过	审核通过整个项目
evaluation-audit:reject-review	驳回单条专家评估	驳回某专家对某艺术品的评估
evaluation-audit:history:view	查看审核历史	查看审核记录

7.7 用户与角色权限

权限编码	权限名称	对应功能
user:view	查看用户	查看用户列表
user:create	创建用户	新增用户
user:update	编辑用户	编辑用户信息
user:disable	停用用户	停用用户
role:view	查看角色	查看角色列表
role:create	创建角色	新建角色
role:update	编辑角色	编辑角色权限
role:disable	停用角色	停用角色

8. 角色与权限矩阵

功能域	权限	ADMIN	DATA_OPERATOR	DATA_VIEWER	EVALUATION_MANAGER	EXPERT	AUDITOR
任务	task:view	是	是	可选	可选	否	可选
任务	task:create	是	是	否	否	否	否
任务	task:start/pause/resume/cancel	是	是	否	否	否	否
任务	task:delete	是	可选	否	否	否	否
失败记录	task:failure:view	是	是	否	否	否	否
失败记录	task:failure:retry	是	是	否	否	否	否
艺术品	artwork:view	是	是	是	是	仅分配项目内	是

功能域	权限	ADMIN	DATA_OPERATOR	DATA_VIEWER	EVALUATION_MANAGER	EXPERT	AUDITOR
艺术品	artwork:image:view	是	是	是	是	仅分配项目内	是
艺术品	artwork:image:redownload	是	是	否	否	否	否
艺术品	artwork:transaction-price:supplement	是	是	否	否	否	否
艺术品	artwork:export	是	可选	是	是	否	可选
指标	evaluation-metric:*	是	否	否	是	否	可选查看
模板	evaluation-template:*	是	否	否	是	否	可选查看
评估项目	evaluation:view	是	否	否	是	仅分配项目	是
评估项目	evaluation:create/update/delete	是	否	否	是	否	否
评估项目	evaluation:submit-review	是	否	否	是	可选	否
专家评估	evaluation-review:own:*	可选	否	否	否	是	否
审核	evaluation-audit:*	是	否	否	可选	否	是
用户角色	user:*, role:*	是	否	否	否	否	否

说明：

- 仅分配项目内 表示专家只能访问自己被分配的评估项目及其中艺术品。
- 可选 表示可根据实际运营流程决定是否授予。
- evaluation-review:own:* 必须强制数据隔离，只能作用于当前专家自己的评估记录。

9. 功能与权限关系

9.1 已实现功能映射

已实现功能	当前入口	当前 API	建议权限
查看任务列表	/tasks	GET /api/tasks	task:view

已实现功能	当前入口	当前 API	建议权限
创建任务	/tasks	POST /api/tasks	task:create
启动任务	/tasks	POST /api/tasks/{id}/start	task:start
暂停任务	/tasks	POST /api/tasks/{id}/pause	task:pause
恢复任务	/tasks	POST /api/tasks/{id}/resume	task:resume
取消任务	/tasks	POST /api/tasks/{id}/cancel	task:cancel
删除任务	/tasks	DELETE /api/tasks/{id}	task:delete
查看失败记录	/tasks	GET /api/tasks/{id}/failures	task:failure:view
重试失败记录	/tasks	POST /api/tasks/{id}/failures/retry	task:failure:retry
查看艺术品列表	/artworks	GET /api/artworks	artwork:view
查看艺术品详情	/artworks/:id	GET /api/artworks/{id}	artwork:view
查看原图	/artworks/:id	GET /api/artworks/{id}/original-image	artwork:image:view
查看高清图	/artworks/:id	GET /api/artworks/{id}/hd-image	artwork:image:view
重新下载原图	/artworks/:id	POST /api/artworks/{id}/original-image/redownload	artwork:image:redownload
重新下载高清图	/artworks/:id	POST /api/artworks/{id}/hd-image/redownload	artwork:image:redownload
补充成交价	/artworks/:id	POST /api/artworks/{id}/transaction-price/supplement	artwork:transaction-price:supplement
导出艺术品	/artworks	GET /api/artworks/export	artwork:export

9.2 艺术品评估功能映射

评估功能	建议入口	建议 API	建议权限
查看指标库	/evaluation-metrics	GET /api/evaluation-metrics	evaluation-metric:view
创建指标	/evaluation-metrics	POST /api/evaluation-metrics	evaluation-metric:create
编辑指标	/evaluation-metrics/:id	PUT /api/evaluation-metrics/{id}	evaluation-metric:update
查看指标模板	/evaluation-metric-templates	GET /api/evaluation-metric-templates	evaluation-template:view
创建评估项目	/evaluations/new	POST /api/evaluations	evaluation:create

评估功能	建议入口	建议 API	建议权限
编辑评估项目	/evaluations/:id	PUT /api/evaluations/{id}	evaluation:update
分配专家	/evaluations/:id	POST /api/evaluations/{id}/experts	evaluation:update
查看评估项目	/evaluations	GET /api/evaluations	evaluation:view
查看我的评估	/my-evaluations	GET /api/evaluations?scope=assigned	evaluation-review:assigned:view
查看自己的评估记录	/evaluations/:id/artworks/:artworkId/review	GET /api/evaluations/{id}/artworks/{artworkId}/my-review	evaluation-review:own:view
保存自己的评估	同上	PUT /api/evaluations/{id}/artworks/{artworkId}/my-review	evaluation-review:own:save
提交自己的评估	同上	POST /api/evaluations/{id}/artworks/{artworkId}/my-review/submit	evaluation-review:own:submit
提交审核	/evaluations/:id	POST /api/evaluations/{id}/submit-review	evaluation:submit-review
查看审核页	/evaluations/:id/audit	GET /api/evaluations/{id}	evaluation-audit:view

评估功能	建议入口	建议 API	建议权限
审核通过项目	/evaluations/:id/audit	POST /api/evaluations/{id}/audit/approve	evaluation-audit:approve
驳回单条专家评估	/evaluations/:id/audit	POST /api/evaluations/{id}/expert-reviews/{reviewId}/audit/reject	evaluation-audit:reject-review

10. 数据范围规则

10.1 任务数据范围

MVP 阶段可先不做任务数据范围隔离，拥有 `task:view` 的用户可查看全部任务。

后续可扩展：

- 只能查看自己创建的任务。
- 只能查看所属部门任务。
- 管理员查看全部任务。

10.2 艺术品数据范围

MVP 阶段可按权限控制是否能查看艺术品。

评估专家的数据范围例外：

- 专家可以查看被分配评估项目中的艺术品基础信息。
- 专家不能访问未分配项目中的艺术品详情。
- 专家不能执行图片重下载、成交价补充和 Excel 导出。

10.3 评估项目数据范围

角色	数据范围
ADMIN	全部评估项目
EVALUATION_MANAGER	自己创建或被授权管理的评估项目
EXPERT	被分配给自己的评估项目
AUDITOR	被分配审核或进入审核池的评估项目

10.4 专家评估数据范围

这是评估模块的核心安全规则：

- 专家只能读取自己的 `ExpertReview`。
- 专家只能保存、提交、重新提交自己的 `ExpertReview`。
- 专家不能通过接口获取其他专家的 `ExpertReview`。
- 管理员和审核人可以按权限查看同一艺术品下所有专家评估。
- 被驳回的单条专家评估只能由原专家修改。

11. 推荐数据模型

11.1 User

应用用户表。

字段建议：

- id
- username
- passwordHash
- displayName
- email
- phone
- status
- lastLoginAt
- createdAt
- updatedAt

11.2 Role

角色表。

字段建议：

- id
- code
- name
- description
- enabled
- createdAt
- updatedAt

11.3 Permission

权限表。

字段建议：

- id
- code
- name
- description
- resourceType
- enabled
- createdAt
- updatedAt

11.4 UserRole

用户角色关联表。

字段建议：

- id
- userId
- roleId
- createdAt

11.5 RolePermission

角色权限关联表。

字段建议：

- id
- roleId

- permissionId
- createdAt

11.6 UserProfile 扩展字段

如果专家和审核人需要额外信息，可增加用户扩展表或在用户表中保留扩展字段。

专家扩展字段建议：

- specialty
- organization
- title
- introduction
- enabledForEvaluation

审核人扩展字段建议：

- auditLevel
- enabledForAudit

12. 推荐实现原理

12.1 权限模型

推荐采用 RBAC 为主、少量 ABAC 数据范围规则补充。

- RBAC：用户通过角色获得权限。
- ABAC：在特定业务场景中根据用户与数据的关系做判断，例如专家是否被分配到该评估项目。

示例：

- 是否能访问 `GET /api/evaluations/{id}`：先检查 `evaluation:view`，再检查用户是否有该项目数据范围。
- 是否能访问 `GET /api/evaluations/{id}/artworks/{artworkId}/my-review`：检查 `evaluation-review:own:view`，再检查当前用户是否是该项目专家。
- 是否能访问其他专家评估结果：只有 `evaluation:result:view` 或 `evaluation-audit:view` 的用户可访问。

12.2 后端实现建议

后端建议引入 Sa-Token 作为鉴权框架。

选型原因：

- 对当前 Spring Boot 单体应用更轻量，上手成本低。
- 支持登录认证、角色认证、权限认证和注解鉴权。
- 适配前后端分离 Token 模式。
- 后续可以扩展 Redis 会话、JWT、踢人下线、二级认证和 SSO。
- 相比自研拦截器，减少重复造轮子；相比 Spring Security，配置和概念更简单。

推荐步骤：

1. 引入 Sa-Token Spring Boot Starter。
2. 增加用户、角色、权限表。
3. 实现登录接口，校验账号密码后调用 `StpUtil.login(userId)`。
4. 登录接口返回 Sa-Token token 信息。
5. 前端 Axios 自动携带 token。
6. 实现 Sa-Token 权限加载接口，返回当前用户权限码和角色码。
7. 后端接口使用 Sa-Token 注解做权限校验。
8. 对评估专家接口增加数据范围校验。
9. 对审核接口增加审核人权限校验。
10. 增加操作审计日志。

接口级权限可以用注解表达：

```
@SaCheckPermission("task:create")
```

角色校验可以用：

```
@SaCheckRole("ADMIN")
```

登录示例：

```
StpUtil.login(user.getId());  
String token = StpUtil.getTokenValue();
```

获取当前用户：

```
Long currentUserId = StpUtil.getLoginIdAsLong();
```

数据范围建议在 Service 层校验：

```
evaluationAccessService.requireExpertAssigned(evaluationId, currentUserId);  
expertReviewAccessService.requireOwnReview(reviewId, currentUserId);
```

不要只在前端隐藏按钮，后端必须强制校验权限和数据范围。

12.2.1 Sa-Token 配置建议

建议采用前后端分离 token 模式：

- token 名称：Authorization
- token 前缀：Bearer
- token 有效期：可先设为 7 天。
- 是否自动续期：第一版可开启。
- token 存储：第一版可用内存，正式部署建议接 Redis。

示例配置方向：

```
sa-token:  
  token-name: Authorization  
  token-prefix: Bearer  
  timeout: 604800  
  active-timeout: -1  
  is-concurrent: true  
  is-share: false  
  token-style: uuid
```

说明：

- 单体本地开发或单实例部署时，内存会话足够简单。
- 如果后续 Docker 多实例部署，或需要重启后 token 不失效，应接入 Redis。
- 如果需要无状态 token，可后续切换 Sa-Token JWT 插件。

12.2.2 Sa-Token 权限加载建议

需要实现 Sa-Token 的权限接口，为当前登录用户返回角色和权限。

推荐逻辑：

- 根据 userId 查询用户角色。
- 根据角色查询权限编码。
- 返回给 Sa-Token 做注解鉴权。

权限编码仍沿用本文第 7 节定义，例如：

- task:create
- artwork:export
- evaluation-review:own:submit
- evaluation-audit:reject-review

12.3 前端实现建议

前端建议维护当前用户信息：

- `userId`
- `displayName`
- `roles`
- `permissions`

前端根据权限控制：

- 菜单是否展示。
- 页面是否可访问。
- 按钮是否展示。
- 表格操作项是否展示。

前端权限控制只负责体验，不能作为安全边界。

12.4 专家互不可见实现建议

专家评估接口拆成两类：

专家自己的接口：

```
GET /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review
PUT /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/my-review
```

管理员/审核人的汇总接口：

```
GET /api/evaluations/{evaluationId}/artworks/{artworkId}/reviews
```

实现原则：

- `my-review` 根据当前登录用户自动定位专家评估记录，不允许前端传 `expertId` 决定查看谁。
- `reviews` 需要 `evaluation:result:view` 或 `evaluation-audit:view` 权限。
- 专家角色默认不授予 `reviews` 接口权限。

12.5 单条驳回实现建议

审核驳回不直接驳回整个项目中的全部评估，而是驳回一条 `ExpertReview`。

建议流程：

1. 审核人选择某件艺术品下某位专家的评估记录。
2. 审核人填写驳回原因。
3. 系统将该 `ExpertReview.status` 改为 `REVIEW_REJECTED`。
4. 系统将 `EvaluationProject.status` 改为 `REVIEW_REJECTED`。
5. 原专家只能修改被驳回的 `ExpertReview`。
6. 原专家重新提交后，该记录状态改为 `RESUBMITTED` 或 `SUBMITTED`。
7. 所有被驳回记录重新提交后，项目可再次提交审核。

13. 菜单设计建议

菜单	路径	需要权限
检索任务	<code>/tasks</code>	<code>task:view</code>
艺术品数据	<code>/artworks</code>	<code>artwork:view</code>
评估项目	<code>/evaluations</code>	<code>evaluation:view</code>
我的评估	<code>/my-evaluations</code>	<code>evaluation-review:assigned:view</code>
待审核评估	<code>/evaluation-audits</code>	<code>evaluation-audit:view</code>
评估指标库	<code>/evaluation-metrics</code>	<code>evaluation-metric:view</code>
指标模板	<code>/evaluation-metric-templates</code>	<code>evaluation-template:view</code>
用户管理	<code>/users</code>	<code>user:view</code>
角色管理	<code>/roles</code>	<code>role:view</code>

14. 审计日志建议

建议记录关键操作：

- 登录成功 / 登录失败。
- 创建、启动、暂停、恢复、取消、删除任务。
- 导出艺术品数据。
- 创建、编辑、删除评估项目。
- 分配专家。
- 专家保存、提交、重新提交评估。
- 提交审核。
- 审核通过。
- 驳回单条专家评估。
- 修改角色权限。

审计日志字段建议：

- id
- userId
- username
- action
- resourceType
- resourceId
- description
- ipAddress
- userAgent
- createdAt

15. MVP 建议

第一版建议实现：

- 引入 Sa-Token 作为后端鉴权框架。
- 基础用户登录。
- 固定内置角色：ADMIN、DATA_OPERATOR、DATA_VIEWER、EVALUATION_MANAGER、EXPERT、AUDITOR。
- 固定权限编码，不先做复杂权限配置 UI。
- 用户可分配一个或多个角色。
- 前端按权限展示菜单和按钮。
- 后端使用 Sa-Token 注解按权限保护接口。
- 专家评估接口强制只返回当前专家自己的数据。
- 审核人可以查看多专家评估汇总。
- 审核人可以驳回单条专家评估。

第一版可以暂缓：

- 部门组织架构。
- 自定义数据范围。
- 复杂角色配置页面。
- 多租户隔离。
- 单点登录。
- Sa-Token Redis / JWT / SSO 高级能力。
- 细粒度字段级权限。

16. 验收标准

16.1 用户与登录

- 用户可以登录系统。
- 未登录用户不能访问受保护页面和 API。
- 登录后可以获取当前用户角色和权限。

16.2 菜单与按钮权限

- 没有权限的用户看不到对应菜单。
- 没有权限的用户看不到对应操作按钮。
- 即使绕过前端直接请求 API，后端也应拒绝无权限请求。

16.3 已有功能权限

- 只有具备 `task:create` 的用户可以创建任务。
- 只有具备 `task:start` 的用户可以启动任务。
- 只有具备 `artwork:export` 的用户可以导出艺术品。
- 只有具备 `artwork:image:redownload` 的用户可以重新下载图片。

16.4 评估权限

- 只有评估管理员可以创建和编辑评估项目。
- 专家只能看到分配给自己的评估项目。
- 专家只能看到自己的专家评估记录。
- 专家不能看到其他专家的评分、评语和估价。
- 审核人可以看到待审核项目下所有专家评估结果。
- 审核人可以驳回某专家对某艺术品的单条评估。
- 被驳回的单条评估只能由对应专家修改和重新提交。

17. 待确认问题

1. 第一版是否必须实现登录，还是继续采用专家名称、审核人名称文本字段过渡？
2. 专家是否属于系统用户，还是通过一次性链接进入评估页面？
3. 是否需要用户注册，还是只允许管理员创建用户？
4. 是否需要角色权限配置 UI，还是第一版使用内置角色和固定权限？
5. 是否需要部门、机构、团队概念？
6. 评估管理员是否可以查看专家未提交的草稿？
7. 审核人是否可以修改专家评估内容，还是只能通过/驳回？
8. 审核人是否必须被指定到项目，还是所有审核人都能审核所有待审核项目？
9. 是否需要导出操作审计和水印？
10. 是否需要对成交价、高清图等敏感字段做字段级权限控制？