

高分与低分信号的冲突组合如何变化？

质量冲突 · 有限补偿

行：高分维度 / 列：低分维度 / 单元格为分区内记录的占比 (%)

a A1 内部留出

n = 10,311

价值	—	0.2	0.5	3.5	4.0
表达	0.8	—	0.2	5.9	2.8
整洁	0.8	0.0	—	4.1	3.4
无广告	2.4	2.6	2.6	—	5.0
非重复	7.3	6.6	6.5	3.5	—
	价值	表达	整洁	无广告	非重复

b A2 新增论文

n = 16,104

价值	—	0.0	0.0	3.7	50.9
表达	0.0	—	0.0	2.8	46.7
整洁	0.2	0.0	—	3.4	54.5
无广告	0.1	0.0	0.1	—	25.3
非重复	0.1	0.0	0.1	0.0	—
	价值	表达	整洁	无广告	非重复

c A3 新增代码

n = 193,752

价值	—	0.1	0.5	0.4	0.5
表达	0.0	—	0.0	0.0	0.0
整洁	0.0	0.0	—	0.1	0.1
无广告	3.0	4.0	6.8	—	2.5
非重复	15.0	20.8	26.3	2.3	—
	价值	表达	整洁	无广告	非重复



一条记录可满足多个配对，单元格不能相加；对角线无定义。阈值由 A1 拟合集冻结。