

大纲

- •1业务简介
- 2 整体架构
- 3 应用框架
- 4 核心流程
- 5 其他

业务简介

公司业务简介

- 区块链技术服务商(https://www.chainup.com/zh-CN/)
 - 交易所, 钱包, 流动性, 挖矿, FileCoin, 算力云
- ToC: 全球300家, 覆盖国家20+
- 交易所
 - 主站 Bitwind https://www.bitwind.com/zh_CN/
 - 其他
 - BiKi: https://www.biki.com/
 - 陌陌: https://www.momoex.com/
- 币圈和链圈
- 行业头部公司
 - 火币(我常用) https://www.huobi.com/zh-cn/
 - 币安 https://www.binance.com/zh-CN
 - OKEX https://www.okex.com/


如何购买比特币? 这可能是你们最想听的

- 1 场外交易 https://otc.bitwind.com/zh_CN/
 - 场外人民币购买btc,btc到场外账户
 - 场外账户转到币币账户
 - 开始币币交易
 - 或者转到别的交易所(提现到火币钱包地址)
- 2 自己挖
 - 前提要有矿机
- 3 别人转
 - 前提需要有自己钱包
- 如果感兴趣,可以私下交流

整体架构

平台架构

- 1基于Kubernetes、Docker、Rancher构建容器云PaaS平台,Helm进行交易所一键部署、版本升级、批量更新、回滚等项目。结合Harbor、Jenkins、Atlassian-Stash(类似于gitlab)进行DevOps交付流程。
 - Kiali
 - Jaeger
 - Isito
- 2 调用链路
 - 之前: client -> nginx总控 -> 各项目nginx -> 各业务模块
 - 接入K8S: client -> nginx总控 -> k8s节点 -> ingress -> Service -> Pod(测试环境)
- 3 部署
 - AWS
 - EKS 弹性K8S服务
 - ELB 弹性负载君合
 - EC2 云服务器
 - Aliyun
 - SLS日志服务 Logtail 数据采集
 - · OSS 对象存储
 - ECS 云服务器




生产环境方案

- 采用AWS EKS Kubernetes 1.15托管集群,接入Rancher 2.4GA 管理EKS集群,master节点由AWS维护,我方只需购买EC2增加worker节点
- 两套集群
 - 第一套helm部署rancher HA
 - 由Ingress接入流量,以Deployment形式部署,设置Replicas高可用,创建LoadBalance暴露 NodePort提供给ELB转发,域名解析至ELB提供外界访问。(提供页面访问)
 - 第二套承接业务层项目,由Ingrss或者Isito gateway接入流量。
 - Ingress接入流量,以DaemonSet形式部署,为k8s node创建Taints,DaemonSet调度至Taints 所在node,由ELB解析至所在node,域名解析至ELB提供外界访问。
 - Istio Gateway接入流量提供灰度发布、故障注入、流量控制、熔断等能力,以Deployment形式部署,创建LoadBalance暴露NodePort提供给ELB转发,由Nginx总控导入流量至ELB。
- Harbor直推生产环境AWS ECR云服务

生产环境方案


- 链路: Host -> Nginx -> Elb -> Loadbalance -> Isito gateway -> VirtualService DestinationRule -> Service Pod
- 监控: 用Rancher + Prometheus + Grafana提供k8s原生监控体系。
 结合阿里云SLS配置事件报警
- 日志采集
 - Helm部署阿里云SLS,直接采集Kubernetes集群日志至SLS
 - Helm部署node-problem-detector,采集事件日志至SLS Kubernetes事件中心提供Kubernetes事件报警、监控、统一报表



应用框架

框架总览

- 服务框架: Spring Cloud Alibaba 2.1.0.RELEASE、Spring Boot 2.1.5.RELEASE。
- 注册中心: Eureka -> Nacos 1.1.0 -> k8s service+ coreDNS
- 配置中心: Nacos 1.1.0
- 限流,降级: Guava RateLimter -> Sentinel 1.6.3 熔断: resilience4j
- 链路追踪: Sleuth
- · RPC: OpenFeign
- DB与分库分表: Amazon Aurora, Sharding-JDBC
- 服务网关: Spring Cloud Gateway 2.1.0.RELEASE
- 日志搜集:阿里云 Logtail (类似于Logstash)
- 日志服务:阿里云 SLS (类似于elasticsearch)
- 中间件: Redis Cluster, RocketMQ, MySQL master-slave,
- 线上问题追踪: Arthas
- 唯一ID生成: uid-generator (https://github.com/baidu/uid-generator)
- 单元测试: junit5+assertj+Mockito+JSONAssert 性能测试: JMH
- 代码审查: Alibaba P3C, NCSS, PMD, SpotBugs, jdepend
- 数据库审计平台: Yearning(http://yearning.io/)
- 短信邮件网关: Gin Web Framework, Redigo, gomail, logrus, go-sql-driver, go.uuid
- 规则引擎: drools+mysql
- 其他: Disruptor(disruptor-spring-manager), dragonboat(https://github.com/lni/dragonboat/), SOFAJRaft, RoaringBitmap



核心流程

撮合引擎

• 演进: DB撮合 -> Java内存撮合+日志簿 -> Go撮合(基于Raft高可用和选主)

• 一个币对一个线程,进入Disruptor,撮合结束,发布事件,通知结算服务,订单状态落库

// 高性能撮合引擎

异步撮合机制,每秒50000单;内存级撮合引擎可以比肩金融交易系统;引擎集群化、从此远离卡机、挂机

PRODUCT

功能特性



高性能撮合引擎

内存撮合,平台订单统一撮合,每个交易对5万+tps

下单

- 老流程: 下单 -> DB -> 撮合 -> DB
- 新流程
 - 机器人,做市商下单(90%):下单 -> MQ -> 撮合 -> DB
 - 用户下单(10%): 下单-> DB -> 撮合 -> DB
- MQ顺序性: MessageListenerOrderly, 一个币对一个Queue, 单币对有序
- MQ重复消费: 内存RoaringBitmap(精确去重)去重订单ID,重启加载没有成交订单。
 - Java Membership: HashSet -> BitSet -> BloomFilter -> RoaringBitmap
 - 大量数据统计 https://github.com/addthis/stream-lib (单机)
 - Cardinality(HyperLogLog)
 - Memership(BloomFilter)
 - Frequency(CountMinSketch)
- MQ伸缩性: 扩容复杂,新建Broker,重新建Topic,上币对来进行负载均衡。后期采用Plusar

分库分表,读写分离

- 分库分表
 - 1每天千万订单(用户10%, 机器人下单90%), 上亿流水
 - 2分库
 - 按照交易数据与非交易数据分库,
 - 3 分表
 - 订单表:按照币对垂直分表,按照时间水平分表,每周归集,查询最近三个月,对于用户维度搜索不友好(可以单独在按照用户分一次表,或者导入别的存储,如es或者hbase等)
 - 流水表: 每日一表, 每月汇总
 - 4 订单唯一ID
- 读写分离
 - DAO层Aop+切换数据源+AbstractRoutingDataSource -》sharding-JDBC读写分离(思路参考 https://blog.csdn.net/liu976180578/article/details/77684583)
 - 多数据源管理
 - 写后读主库

其他

- 1 大量使用ThreadLocal
 - 多商户数据隔离父子线程,线程池,TransmittableThreadLocal
 - 写后读主库, 标记线程是否使用过主库
- 2 并行流使用
 - 滥用并行流,导致系统吞吐量下降,在不同ForkJoinPool中使用并行流
- 3 分布式锁
 - 定时任务唯一节点执行
- 4 Redis 热key,大key
 - 先监控
 - 后内存-> 缓存一致性问题
- 5 缓存 caffeine

QA&感谢聆听