vue-cli 安装

目录

2
2
3
3
6
7

目标任务

- 能够初始化一个 Vue-cli 项目
- 能够使用 Atom 软件
- 能够安装 Atom 插件和使用

相关知识点

- Npm 命令
- Vue 命令
- Atom 软件
- Atom 插件


思路分析

N/A



编码步骤


- 初始化项目
 - 1. 在项目存放位置"按住 shift 键" + "鼠标右键", 选择"在些处打开 Powershell 窗口"来打开命令行工




2. 在命令行工具中执行"vue init webpack-simple seckill-frontt "(这里的 seckill-frontt 为自己的项目名,可以自己命名)

PS D:\node_projects> <mark>vue</mark> init webpack-simple seckill-frontt

3. 执行后将有如下提示信息,均按回车键选默认即可,有 y 选 y。



- 4. 按照它的提示,按顺序执行这 3 行命令,即可分别安装模块和启动,启动后可在命令行工具里按 2 次 "ctrl
 - + c" 来停止命令。
 - 4.1 cd seckill-frontt(自己的项目名)
 - 4.2 npm install
 - 4.3 npm run dev



安装完成

启动

```
PS D:\node_projects\seckill-frontt> npm run dev

> seckill-frontt@1.0.0 dev D:\node_projects\seckill-frontt
> cross-env NODE_ENV=development webpack-dev-server --open --hot

Project is running at http://localhost:8080/
webpack output is served from /dist/
404s will fallback to /index.html
```



Welcome to Your Vue.js App

ψi

Essential Links

Core Docs Forum Community Chat Twitter


Ecosystem


vue-router vuex vue-loader awesome-vue

按ctrl + c 退出

C @ localhost 8080

- atom 插件
 - 5. 在 install package 中搜索并安装以下插件
 - 5.1 Language-Vue
 - 5.2 Vue-autocomplete
 - 5.3 Platformio-ide-terminal





回马枪总结

- 1,初始化时注意使用 vue 命令,前提要已经安装了 nodejs 和 npm install 了 webpack 和 vue-cli
- 2,初始化完成项目后所有的 npm 操作都是在项目目录里进行
- 3, Webpack 类似于 Maven, package.json 类似于 pom.xml

MMM. SHOWN O. VE