子平八字 AI 公式书

V1.0｜可计算、可追溯、可拒判的规则引擎

版本：1.0.0　　**方法主线**：子平命理 / 月令格局法　　**发布**：2026 年 10 月

配套：rules.json（机器规则）、bazi_engine.py（参考程序）、terms_2024_example.json（节气样例）、test_bazi_engine.py（测试）、输入输出示例

性质：传统文献的结构化研究及历法运算工具，不是已经被科学验证的命运预测模型。

> 本书的首要原则：可计算的必须计算，无法确定的必须显式保留，传统结论必须指出触发事实与文献出处；绝对不得根据现实遭遇倒推规则。

阅读说明：什么叫「按图索骥」

本书不是把古书翻译成一组模糊的 AI 提示词，而是建立可验证的 **事实 → 规则 → 候选 → 审核 → 报告** 流水线。每一个结果都必须能够回答：采用何种时刻规则？使用了哪条公式？引用哪一条古籍结构？有哪些前提尚未判断？

把工作分成三层，是避免「算得准」与「断得准」混为一谈的关键：

层级	模块	结果属性	能否自动复核
L1	年月日时四柱、五行、十神、藏干	约定明确后的确定性结果	可以
L2	透干、地支组合、月令、格局候选、传统条件	古典规则初筛结果，存在解释和流派差异	可以复核是否按规则执行，但不等于规则真实有效
L3	喜忌、成格败格、行运、人生判断	假说或开放问题	尚不能普遍确定；必须声明条件

AI 被允许执行 L1、L2 的已编码规则；未经验证，不得将 L2/L3 转写成关于财运、疾病、婚姻、寿命或重大事件的确定事实。

第一章｜系统边界与术语

1.1 两套不同的「准确」

- **运算准确性**：给定出生时刻、时区、换年换月方法与节气表，两个人或两个程序应得到相同的四柱。
- **经验预测准确性**：八字是否能预测真实世界事件，需要预先固定规则、盲测、统计对照和外部重复验证。运算符合古书，并不能自动证明现实预测有效。

1.2 核心数据结构

四柱按 {year, month, day, hour} 排列，每柱包含一个天干与一个地支，例如「甲辰」。日柱天干称为**日主**，十神均相对日主确定。

索引统一从 0 开始。天干 S=[甲,乙,丙,丁,戊,己,庚,辛,壬,癸]，地支 B=[子,丑,寅,卯,辰,巳,午,未,申,酉,戌,亥]。

一个有效的六十甲子组合必须满足：干序号与支序号的奇偶性相同。任何「甲丑」之类不合法输入立即报错，不为它作模糊解释。

1.3 规则证据等级

标记	含义	输出方式
computed	依定义与历法已计算	数值 / 字符串 + 公式 + 输入
lookup	依据明示的对照表	表名 + 查得项目
observed_structure	根据四柱发现对应关系	列出涉及柱位

标记	含义	输出方式
traditional_screening	命中经典描述的一部分结构条件	候选 + 规则 ID + 未满足条件
unresolved	数据不足、冲突或规则尚未实现	说明欠缺条件，不下结论

第二章｜输入规范与时间政策

2.1 最小可执行输入

```
{
 "birth_time": "2024-02-04T16:30:00+08:00",
 "calendar_policy": "solar_jie",
 "day_boundary": "00:00",
 "clock_mode": "civil"
}
```

出生时刻必须有时区信息。2024-02-04 16:30 缺少时区，属于不完整输入；2024-02-04T16:30:00+08:00 才能同世界时刻对应。若史料曾使用地方时或夏令时，须先校正；不应假设所有时代、地区一直使用 UTC+8。

当出生资料只有「上午」「子时」或一个时间区间，必须生成可能盘并列出分歧，不能擅自补分钟。本 V1 程序暂时拒绝模糊时刻，不推测具体分钟。

2.2 默认政策

项目	默认规则	其他处理
年界	立春的**交节瞬间**	官方农历年以正月初一换年，属于不同制度，不能混用
月界	十二个「节」的**交节瞬间**	不按农历朔望月、初一或公历 1 日定月
日界	当地民用时 00:00	可选择 23:00 换日，必须标注
时支	子时为 23:00—次日 00:59	每两小时进一地支
时钟	给定时区下的民用钟表时	可选平太阳时；视太阳时须另有可信均时差数据
节气表	外部可溯源的准确时刻	**禁止**仅用「每年 2 月 4 日左右」来处理边界命例

本书中「立春换年」是八字排盘约定，不等于香港天文台所采用的官方农历纪年换年规则。两种系统均存在，必须先选择。

2.3 平太阳时的可选修正

若采用平太阳时，且时钟已经排除夏令时影响：

时差（分钟） = 4 ×（出生地东经度 − 选定标准子午线东经度）

例如东经 121°、参考子午线东经 120°，平太阳时比标准民用时约快 4 分钟。该修正**不包含均时差**，因此不能冒称完整的「真太阳时」计算。

年月两柱仍用出生的**真实绝对时刻**与交节瞬间比较，不能因平太阳时钟表修正而人为更改天文交节时刻。日、时柱则按选定的时钟政策计算。

第三章｜六十甲子的运算基础

3.1 六十循环：公理 C-000

对于任意整数 n:

干(n) = S[n mod 10]
支(n) = B[n mod 12]
干支(n) = 干(n) + 支(n)

因此 n=0 → 甲子，n=59 → 癸亥，n=60 → 甲子。内部状态存储整数序号，而不是只存汉字标签。

3.2 年柱：C-101

令 T 为出生的带时区时刻，L(T) 为不晚于 T 的最近一个立春交节瞬间，Y=year(L(T))，则:

年柱序号 = (Y − 1984) mod 60

1984 的立春之后进入甲子年（索引 0）。例如 2024-02-04 16:30（UTC+8）已过立春，(2024−1984) mod60 = 40，即 **甲辰**；但同日 16:20 尚未交节，仍按上一节气年 **癸卯**。

3.3 月柱：C-102

月支不取农历初一，严格按下列十二个「节」交替。每一行的节名表示**从该节的交节瞬间起直到下一节之前**。

月序 m	交节起点	月支	太阳黄经
0	立春	寅	315°
1	惊蛰	卯	345°
2	清明	辰	15°
3	立夏	巳	45°
4	芒种	午	75°
5	小暑	未	105°
6	立秋	申	135°
7	白露	酉	165°
8	寒露	戌	195°
9	立冬	亥	225°
10	大雪	子	255°
11	小寒	丑	285°

五虎遁：从年干推寅月首干。

年干	寅月干
甲、己	丙
乙、庚	戊
丙、辛	庚
丁、壬	壬
戊、癸	甲

设年干索引为 a，寅月首干序号：

M0 = (2 × (a mod 5) + 2) mod 10

则月干序号 **M = (M0 + m) mod 10**；月支为 B[(2+m) mod12]。

例如甲年立春后到惊蛰前，a=0,m=0，寅月首干为 S[2]=丙，所以为 **丙寅**；惊蛰交节后 m=1，为 **丁卯**。

3.4 日柱：C-103

本书使用可复核锚点：公历 **2000-01-01 为戊午日**，其六十序号是 54。设按照所选换日政策得到的本地日期为 D，且日期采用公历延长历法：

日柱序号 = (54 + days(D − 2000-01-01)) mod 60

days(·) 是有符号的整数日差。例如翌日 2000-01-02 为己未；另外，2019-01-27 为甲子，可用于独立交叉核对。

换日分歧必须显式标注：选择 00:00 时，23:30 仍归当日；选择 23:00 时，23:00—23:59 归次日。程序同时用所选日干推时干，以避免「日干已换、时干没换」的自相矛盾。

3.5 时柱：C-104

民用时钟小时记为 h（0—23），时支索引为：

H = floor((h+1)/2) mod 12

故 23 时、0 时皆为子（H=0）；1—2 时为丑，15—16 时为申（H=8）。

五鼠遁规定：

日干	子时干
甲、己	甲
乙、庚	丙
丙、辛	戊
丁、壬	庚
戊、癸	壬

若日干索引为 d，子时首干为 **S0 = (2 × (d mod 5)) mod 10**，该时刻时干序号为 **(S0+H) mod 10**。

例：戊日 16:30 属申时，戊日子时首干壬（索引 8），按 8 个时支顺进后 S[(8+8) mod10]=庚，故为 **庚申**。

第四章｜十神与五行：完整确定性分类

4.1 五行关系图

相生环：**木 → 火 → 土 → 金 → 水 → 木**。
相克环：**木 → 土 → 水 → 火 → 金 → 木**。

每一个天干事先绑定五行和阴阳：甲乙木、丙丁火、戊己土、庚辛金、壬癸水；甲丙戊庚壬为阳，乙丁己辛癸为阴。

4.2 十神判定：D-101

输入：日主干 A、待判天干 X。比较二者五行是同类、由我生、被我克、克我、生我，再比较阴阳同异。

关系（以日主为「我」）	阴阳相同	阴阳相异
同我	比肩	劫财
我生他	食神	伤官
我克他	偏财	正财
他克我	七杀	正官
他生我	偏印	正印

注意「相同阴阳对应偏财、七杀、偏印」等不一定符合民间直觉，但在本书定义的十神映射表中是固定的。

全量测试：若日主为甲，依次与甲乙丙丁戊己庚辛壬癸比较，必然得到：

比肩、劫财、食神、伤官、偏财、正财、七杀、正官、偏印、正印。

程序对全部十个日主进行 10×10 映射测试：不可以凭语义把「庚克甲」解释为「正官」——甲阳遇庚阳应为七杀。

第五章｜地支藏干、透干与结构事实

5.1 藏干表：D-102

此表使用常见子平藏干配置，**第一项是本气**；后续是否称中气、余气，以及力量权重，不在 V1 强制定量。

地支	藏干（按本气在前）	地支	藏干（按本气在前）
子	癸	午	丁、己
丑	己、癸、辛	未	己、丁、乙
寅	甲、丙、戊	申	庚、壬、戊
卯	乙	酉	辛
辰	戊、乙、癸	戌	戊、辛、丁
巳	丙、戊、庚	亥	壬、甲

藏干对应的十神，仍逐个调用第四章的同一套 TenGod(日干, 藏干)，绝不重新赋予另一套含义。

5.2 透干定义：D-103

在四柱的**年干、月干、时干**里查找某个月支的藏干，如果出现相同字，就标记该藏干为「透出」。**日主自身不参与此项透干匹配**。

例如寅藏 [甲,丙,戊]，若年干甲、月干丙、时干庚，则月令透出项为 [甲,丙]：两项同时存在，必须输出两个候选，不得在证据不足时任选一个格局。

「透干」是一个可检查的结构事实；「透干力量大」或「格局已成」则涉及其他规则，不可以从一次字符串匹配推出。

5.3 地支关系：D-104

六冲：子午、丑未、寅申、卯酉、辰戌、巳亥。
六合：子丑、寅亥、卯戌、辰酉、巳申、午未。
三合：申子辰（水）、亥卯未（木）、寅午戌（火）、巳酉丑（金）。

程序记录是哪两柱或哪三支出现了这种结构，**不自动宣布「合化成功」「冲已被合解」「格局被冲坏」**。古籍中合、冲、刑之间存在复杂的先后、远近、制化关系；V1 将冲突留给后续审校，而非假造通用公式。

第六章｜《子平真诠》的格局推理管线

6.1 为什么以月令为入口

《子平真诠》以「八字用神，专求月令」为提纲，要求考虑月令本气、藏干透出、配合成败、变化、救应，而非看到一个十神就断命。本文因此把格局判断拆成如下顺序：

1. **月令事实**：定位月支与本气，求本气对日主的十神。
2. **透藏事实**：检查月支每个藏干是否见于年、月、时天干。
3. **格局候选**：本气、透出藏干、月劫建禄等，均可成为候选路径。
4. **外部配合**：检视其余明干的财官印食、七杀伤官等组合。
5. **成败审校**：须具备原典所需的轻重、位置、制化、冲合、救应条件，才讨论成败。
6. **尚缺条件则拒判**：输出 unresolved，不以形容词填补因果链。

特别注意：「月令所藏不一」意味着不能将一条本气规则当成全部命局的唯一取格公式。

6.2 传统初筛规则清单：G-101 至 G-111

下表是一组**可机器触发的条件线索**，而不是《子平真诠》格局完整定理，更不是命运公式。

规则	触发条件	输出标签	需要继续检查的内容
G-101	月令本气正官，其他明干见财或印	正官格见财印线索	财印配合、刑冲、位置、其他干支
G-102	月令本气正官，其他明干	官见伤风险线索	制伤、护官、是否获救应

规则	触发条件	输出标签	需要继续检查的内容
	见伤官		
G-103	月令本气食神，其他明干见财	食神生财线索	日主强弱、财食配合
G-104	月令本气伤官，其他明干见财	伤官生财线索	轻重、位置、制化
G-105	月令本气七杀，其他明干见食神	食神制杀线索	杀食力量、通根、救应
G-106	月令本气伤官，其他明干见印	伤官佩印线索	印根、身主强弱及有无破坏
G-107	月令本气为正财或偏财，其他明干见正官	财生官线索	财官轻重、其他合冲
G-108	月令本气为比肩或劫财	建禄月劫待分型	另查看财官煞食，不直接归格
G-109	月支有两项以上不同藏干在年/月/时透出	多候选冲突	需依变化、兼格优先级人工审校
G-110	月令本气未透	本气作用尚待确认	不据此直接舍本气
G-111	月支参与六冲	月令冲动线索	会合解冲、刑害轻重与距离

同一命局可以触发多条规则。算法不按触发条数、词语褒贬或虚构「五行分数」裁判吉凶；只有满足一条定义完整、前提受核验的最终判定规则，才允许给出相应结论。V1 **暂未实现完整最终判定规则**。

6.3 推断优先级

①校验输入 → **②天文交节与历法** → **③四柱和十神** → **④藏干与结构事实** → **⑤格局候选** → **⑥冲突/缺条件** → **⑦仅输出可证范围的报告**。

若上游事实有误，下游全部作废；若两个同级格局候选均成立，则保留并列而非「选择更顺耳的一项」；若词语同名但古籍原文与后人评注定义不同，应在规则中区分 source_edition 与 definition_version。

第七章｜大运：先给序列，不臆造起运年龄

大运干支序列可依六十甲子按方向顺排或逆排，起始基数是**月柱**。设月柱六十序号 P，第 k 步（k=1,2,3…），方向 $\sigma \in \{+1,-1\}$:

Luck(k) = Sexagenary((P + σ×k) mod 60)

每步传统上以十年为一运。假设月柱丙寅:

- 显式指定顺行，依次为 **丁卯** → **戊辰** → **己巳**。
- 显式指定逆行，依次为 **乙丑** → **甲子** → **癸亥**。

V1 不从性别与年干自动推出顺逆，也不自动计算几岁起运。 原因在于不同教材的性别规则、数节方法、出生地时间政策与折算口径可能不同。须先版本化选择这些政策，才能谈大运具体起始年龄。即便计算了大运顺序，也不代表可精确预测某十年的收入、婚姻或风险。

输入中显式增加 "luck_direction": "forward"（或 "reverse"）即可输出序列；缺失时返回 null 而不推测。

第八章｜实例：从真实时刻推到可审计结论

8.1 立春交节前后，只差十分钟

本演示以 UTC+8 的示例节气时刻表进行计算。**2024-02-04 16:26:53** 为所采用资料中的立春瞬间；天文资料来源和版本须一并记录。

出生时刻（UTC+8）	年柱	月柱	日柱	时柱
2024-02-04 16:20	癸卯	乙丑	戊戌	庚申
2024-02-04 16:30	甲辰	丙寅	戊戌	庚申

检查：年、月柱随立春交节更替；同日同申时，日、时柱不变。若一个算法把这一整天都写成同一个年、月柱，则不能用于严格的边界排盘。

8.2 以交节后的命式示范规则推理

输入：甲辰 / 丙寅 / 戊戌 / 庚申。

推导顺序	确定性结果或传统候选	依据
日主	戊土，阳	日柱戊戌
月令	寅月，寅藏甲、丙、戊	藏干表
月令本气十神	戊日见甲，七杀	木克土，阳与阳同
三个明干十神	年甲七杀；月丙偏印；时庚食神	十神公式逐个运算
月令透出	甲、丙都透	年干甲、月干丙
地支关系	辰戌冲、寅申冲	六冲查表
G-105	七杀见食神的结构线索	命中候选规则
G-109	同时两个藏干透出，有取格优先级问题	候选冲突
G-111	月支寅与时支申相冲	需审校，不直接论破格

正式输出应当是：「月令本气为七杀；年、月两干使寅中甲与丙透出；存在食神制杀结构线索，且月令受到冲动。由于兼格变化、力量轻重、冲合救应未完全判定，不得直接宣布成格、败格，亦不得推出事业吉凶。」

这便是「按图索骥」的含义：允许规则识别，也允许明确停下。

8.3 月

2024-03-05 10:22:31（UTC+8）为样例表采用的惊蛰时刻。10:20 的月柱仍为丙寅；10:25 的月柱变为丁卯。若程序只根据公历「3 月 5 日」这一日期，而不按具体分钟交节，则边界分析不可复核。

第九章｜AI 实现协议与标准输出

9.1 文件结构

rules.json　　主规则表、基础常量、五行及经典初筛逻辑
bazi_engine.py　　Python 3.9+ 标准库参考实现
test_bazi_engine.py　　自动化单元测试
terms_2024_example.json　　2024 边界演示交节时刻（非通用万年历）
sample_input_birth.json　　出生时刻输入示例
sample_input_pillars.json　　已知四柱输入示例
sample_output.json　　推断的完整 JSON 输出
子平八字_AI 公式书_V1.0.md　　本书机器易读源稿

9.2 行命令

```
python bazi_engine.py \
  --input sample_input_birth.json \
  --terms terms_2024_example.json \
  --output output.json

python bazi_engine.py --input sample_input_pillars.json
python -m unittest -v test_bazi_engine.py
```

节气示例数据仅为指定年份和来源的演示表，**不能**让程序在其他年份默默外推。用户可以输入已经核验的四柱以绕开年月日时计算，单独使用十神、藏干与初筛规则。

9.3 机器输出契约

一个标准结果至少包含：

```
{
  "pillars": {"year":"甲辰", "month":"丙寅", "day":"戊戌", "hour":"庚申"},
  "computed": {
    "day_master":"戊",
    "month_main_qi":{"stem":"甲", "ten_god":"七杀"},
    "month_hidden_exposed":["甲","丙"]
  },
  "traditional_candidates": [
    {"id":"G-105", "name":"月令七杀见食神（初筛）", "final_judgement":false},
    {"id":"G-109", "name":"月令多藏干透出：并列候选", "final_judgement":false}
  ],
  "conclusion_status":"仅有结构信息与初筛提示；完整格局及喜忌尚未判定"
}
```

上面仅是缩写样例；程序真实输出另附 input、meta、trace、规则来源、全部匹配与未匹配记录，便于人类审计与重算。

9.4 给 AI 的标准系统提示（可直接复制）

你是《子平八字 AI 公式书》规则执行器。只能依用户提供的出生时刻/四柱、rules.json、外部可溯源节气时刻和程序结果作答。
执行顺序：核验时区和约定→四柱→十神藏干→透干冲合→格局候选→冲突审查→报告。
所有规则必须有 rule_id、证据、来源和未满足前提。
严禁把传统初筛规则当成经科学证实的命运预测；严禁补出生分钟、编造节气；
对旺衰、成败救应、合化、起运岁数或人生事件等未编码问题，明确输出「暂不判定」。
不同规则的结果冲突时，不选择更讨好的解释，而是并列候选与列出待判事实。
禁止以当事人经历反向修改原本命局规则。

推荐技术实现：先让 Python 计算，再让语言模型将结构化结果翻译成人话。纯语言模型直接口算四柱和运年容易出现数据幻觉，不应成为唯一计算器。

第十章｜审计、反证与单元测试

10.1 最低验收条件

- 60 甲子循环前后相接无误；任何干支阴阳不匹配立即拒绝。
- 2000-01-01 戊午和 2019-01-27 甲子交叉核验一致。
- 五虎遁与五鼠遁完整十干表一致。
- 任意日主比较 10 个天干，恰好出现 10 种不同十神。
- 立春交节前后，年、月柱在同一秒界点按约定正确跳转。
- 惊蛰交节前后，月柱按交节瞬间跳转。
- 23:00 与 00:00 两种日界政策下，日时柱按同一政策联动。
- 缺少已核实的节气资料，程序报错，不捏造年月柱。
- 同时触发格局支持与冲突线索时，必须并列输出。
- 未给大运方向时不自动猜顺逆；给定方向只排序，不编起运年龄。

V1 附有 17 条自动化测试（含上述内容），它们验证**规则执行的一致性**，不代表传统占断对真实事件具有预测效度。

10.2 怎样检验八字论命是否有效

如果未来希望从传统规则进一步建立「统计学意义上的预测模型」，应另外构建独立验证层：先固定规则版本及可观察的具体目标，例如考试通过率或某类职业选择；收集有同意与隐私保护的数据；做盲测、训练/测试分组、与基线模型比较（不能只看命中案例），记录失败案例并公开事先定义的评分方法。

不能把「解释起来符合某人经历」当成验证，否则既无法排除事后归因，也无法和随机或人口基线比较。

第十一章｜尚未实现的部分与下一版研究方向

V1 故意不伪造以下通用公式：日主旺衰综合权重、藏干力量定量、天干合化成立与否、地支合化解冲的完整优先级、格局成败救应的充要条件、调候用神、神煞取舍、起运年龄推算、流年对应现实事件。这些在传统流派间存在差异，且不是直接由历法计算推导出的事实。

V1.1 推荐研究次序：

1. **古籍数字校勘**：为《子平真诠》每个完整命题保存原文字句、版本、条件、例外与反例；原文和徐乐吾评注应分开建档。
2. **格局规则形式化**：优先把「正官、财、印、食、煞、伤」各格的成败救应逐项写为条件树；所有轻重模糊词先标「待测量定义」，不偷偷设分数。
3. **组合优先级审计**：将月令透干、三合、六合、六冲、远近、同柱等冲突单独建立边界测试集。
4. **可选大运算法版本化**：在文献依据和政策选项写明后处理顺逆、节气间隔折算、起运年龄。
5. **实证模块与传统模块隔离**：独立注册假说、进行外部数据测试，绝不能用统计结果冒充古书原义，也不能把古书原义冒充科学结论。

参考文献与可核对资料

天文与历法

1. 香港天文台：《二十四节气》，https://www.hko.gov.hk/tc/gts/time/24solarterms.htm
2. 香港天文台：《今夕是何年？》，https://www.hko.gov.hk/tc/education/astronomy-and-time/time-service/00506-what-year-is-it-today.html
3. Y. T. Liu：Sexagenary Cycle（六十干支），https://ytliu0.github.io/ChineseCalendar/sexagenary.html
4. 北京市文物局：2024 年二十四节气时间表，https://wwj.beijing.gov.cn/bjww/wwjzzcslm/1729028/1729037/1729027/436356026/index.html

古典规则来源

5. 《子平真诠》〈论用神〉，https://www.donglishuzhai.net/chapter/3721.html
6. 《子平真诠》〈论用神变化〉，https://caipu.donglishuzhai.net/chapter/3723.html
7. 《子平真诠》〈论用神成败救应〉，https://www.donglishuzhai.net/chapter/3722.html
8. 《子平真诠》〈论刑冲会合解法〉，https://www.donglishuzhai.net/chapter/3720.html

版本说明：在线古籍文本可能混入异本和后世评注，故本书只将其用作传统规则出处，并将 V1 的格局规则明确标为「摘取部分条件后的初筛候选」。历法资料中的秒级差异也应保留来源标记。若要在交节前后数秒断定四柱，须先选定同一权威星历的精度与时标。

交付标准：任何 AI 回答若没有逐条列出计算公式或规则 ID、触发事实、依赖条件与未解问题，就不是本书意义上的「按图索骥」。