RubyMine "Mac OS X 10.5+" Keymap



Editing

Euring	
△ Space	代码自动补全
	(任何类,方法或变量名)
第介↔	完成当前句子
₩ P	查看参数信息(当前行的方法原形参数信息)
△ JorMid.button click	快速查找文档
第 + mouse喾over喾code	简介信息
¥ F1	显示错误标记详细说明或警告
, ₩ N	Generate code (e.g. Rails Generators)
_~ 0	重定义方法
第 ℃ T	使用begin或if、while、unlessend等环绕所选代码
₩ /	增加/取消注释
岩 台 /	增加/取消块注释
7.1	连续选择代码块(逐级扩大范围)
7.1	减少选择的代码(和上面相反)
7.47	显示动作/快速修正
¥₹L	格式化代码(美化和对齐)
I 7 A	自动缩进当前行/多行
→ /1 →	增加/减少缩进
₩ X	剪切当前行或块到剪切板
第 C	复制当前行或块
₩ V	粘贴行或块
光 企 V	从最近的剪切板选择粘贴
₩ D	重复当前的行或选择的块
# ⊲	删除整行
合む	开始新的一行
光	转换所选行或块字母大小写
U 公 丁	切换骆驼/蛇形
] 企業第7[企業第	选择代码块至结束/开始位置
$\otimes \mathcal{I}$	删除后面的一个单词
7. (a)	删除前面的—个单词
¥ +/¥ −	折叠或展开代码
第 分 +/ 第 分 -	折叠或展开所有代码
1台の 1台の	选择当前屏幕光标前面或后面的所
	有代码
D	

Running

~\R/~\D	打开运行/调试配置菜单
~R	运行
^ D	调试
^ ዕ R/ ^ ዕጌ	从编辑器运行调试
XR D	运行rake任务

Debugging

F8	Step over
F7	Step into
介 F8	Step out
₹F9	Run to cursor
₹F8/ % ₹F8	Evaluate / Quick evaluate expression
F9	恢复计划
Ж F8	切换断点
¥↑F8	查看断点
₹F10	显示执行点

www.jetbrains.com/ruby

RubyMine "Mac OS X 10.5+" Keymap

Refactoring

rteractoring		
F5	复制	
F6	移动	
쇼 F6	重命名	
¥~V	提取为局部变量(从一个字符)	
₩VC	提取为常量	
Ж∖F	提取为实例变量	
₩~M	提取为方法	
₩ŢP	提取为方法参数	
NJ#	提取为内联函数	
ΛT	打开重构快速菜单	

Rails

\ % T	controller、view、test快速切换	
₹F2	浏览器预览	
黑介.	快速插入<%= %> in RHTML	
₹ G	打开generate脚手架工具	
Ж R	在控制台做reload操作	N.

Navigation

rarigation		
# 0	打开class文件	
光 ① O	打开文件	
#7	打开包含输入关键字的文件	
~ → O ~ ←	下一个/上一个窗口标签跳转到某行	
第 /		
#	光标移动到当前屏幕可视区域底部/顶部	
X E/	打开最近的文件列表	
#7+ #7→	回退/前进编辑位置	
₩ 企 図/	跳转到上次编辑的位置	
₹F1	切换文件或符号在试图导航中的位置	
∺ B or ∺ Click	跳转到声明位置	
^ ÛB	类型声明	
まか!	打开原形定义信息	
₩U	打开父级方法或类(光标在方法或类名上)	
<u> </u>	上一个/下一个方法	
~E/~A	移动带代码开始/结束位置	
¥ F12	弹出文件结构窗口	
^H	类型层次结构	
F2 / 1 F2	下一个/上一个标记的错误	
F4/ # ↓	编辑源	
# 1, \(\tau\)	显示导航工具栏	
分 F6	切换书签	
₹F3	切换书签标记符	
~0 ^ 9	跳转至书签	
Ж F3	显示书签	
U 業 ブ \U 業 ひ ア	弾出UML系统构建模型	200

Live Templates/Snippets

無て」	代码模板环绕	
# J	插入代码模板	

blogs.jetbrains.com/ruby

RubyMine "Mac OS X 10.5+" Keymap

		_	
Searc	h/ŀ	₹₽1	alace

Double Shift	Search everywhere
₩F	查找
# G/ # 介G	查找下一处/上一处
# R	替换
光 F	在目录中查找
₩ûR	在目录中替换
	crl + Alt + 7 在项目中
Usage Search	指定内容的引用位置
₹ F7 / # F7	查找用例
Ж û F7	高亮用例
# ₹ F7	显示用例

VCS/Local History

¥K	提交修改	
ℋ T	从版本库更新	
ζΛC	查看最近变动	
₩D	文件比较	
. V	弹出版本控制面板	25

General

# 0 # 9	打开相应的面板(面板前面都编有序号的)
₩S	保存所有
# ₹Y	同步
~ ₩F	最大化编辑器窗口
ΥÓF	添加到收藏夹
1分7	检查当前文件
*	软件设置
F12	打开上一次工具窗口
9	返回编辑器(从windows工具栏)
৫৩	隐藏激活的的活动窗口(工具窗口)
₩ W	关闭激活的tab窗口
∧ →I	切换tab编辑或IDE工具窗口
^`	快速切换皮肤

₩	Command	⊗	Backspace	→ I	Tab
7	Option喾/喾Alt	\boxtimes	Delete		Arrow Keys
^	Control	0	Escape	≓	
仓	Shift	4	Enter喾/喾Retu	urn	

To find any action inside the IDE use Find Action (☆ 🛣)

