

示例 Handbook：对象、机制与边界

公共样式的最小可编译骨架

Topic XX · LaTeX Template

母问题

一个对象为什么需要当前机制？机制改变什么状态，又必须保持什么不变量？

本册定位与 Owner 边界

正文只定义本册 Own 的机制；相邻机制通过 Use / Bridge / Integration 链接，不为了排版完整而复制第二份定义。

1 最小生成链

Problem → Naive Solution → Failure → Mechanism → Invariant

概念边界

概念 A	≠	概念 B	真正区别与题目信号	混淆后果
对象	≠	表示	对象是被研究的实体；表示是为 了计算或推理选择的编码。题 目更换坐标而实体不变时，应 先追踪不变量	会把表示变化误判成对象变化

2 流程图



图 1: 箭头标签只承担短事件或动作；原因解释留在正文。

3 普通表格

对象	要问的问题	检查
状态	当前有哪些合法取值？	是否遗漏非法/终止状态？
事件	什么触发状态变化？	事件方向与箭头语义是否一致？
边界	哪些条件不满足时必须停？	是否已经交给正确 Owner？

4 代码与标识符

行内标识符使用 `TLB miss`、`fork()`；较长路径使用 `/proc/<pid>/maps`。

```
1 if (condition) {  
2     update_state();  
3 } else {
```

```
4     keep_invariant();  
5 }
```

不要用缩小字号掩盖结构问题
图或表越界时，先缩短标签、调整列职责、重做路由或拆图；整体缩放只是最后手段。