

紫光软件培训中心就业班

HTML+CSS+JS 测试参考答案

1.1 知识点默写（共 30 分）

1. HTML 基础（根、头、标题、体、超链接、图片）（1.5 分）

<html>

<head>

<title>标题</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

超链接

图片

2. 转义符（空格、大于、小于、和号&、双引号）（0.5 分）

 、>、<、&、"

3. 段落、强制换行（0.5 分）

<p>段落</p>、
换行

4. 表单（表单外围标签、输入标签、下拉菜单、文本框）（3 分）

<form name="" action="" method="get/post">

输入类：<input type="text/password/hidden" name="" value="" size=""
maxlength="" disabled="" />

选择类：<input type="radio/checkbox" name="" value="" checked="" />

按钮类：<input type="button/submit" value="" />

<input type="image" src="" />

</form>

```
<select name="" size="" multiple="">  
    <option value="" selected="">下拉框内容</option>  
</select>
```

```
<textarea name="" cols="" rows="">文本域内容</textarea>
```

5. 表格（表格外围标签、行标签、列标签）（1.5 分）

```
<table border="" width="">  
    <tr align="" valign="">  
        <td colspan="" rowspan="">单元格内容</td>  
    </tr>  
</table>
```

6. CSS（引用、定义、标签内定义属性、选择器）（1 分）

```
<link rel="stylesheet" href="css 文件地址" type="text/css"/>  
<style type="text/css"></style>  
<p style=""></p>
```

标签选择器 id 选择器 class 选择器

7. 字体处理（字体、字形、字号、颜色、粗细、划线、缩进、对齐方式、行高、字间距）（2.5 分）

font-family、font-style、font-size、color、font-weight、text-decoration、text-indent、text-align、line-height、word-spacing

8. 块元素处理（外框、内框、边界、背景颜色、背景图片、背景循环、背景定位、固定背景图片）（2 分）

margin、padding、border、background-color、background-image:url()、background-repeat、background-position、background-attachment

9. 定位（绝对定位、相对定位、浮动）（1 分）

position(absolute、relative、float)

10. JS 基本语法（引用、定义、定义函数、定义变量、数据类型）（2.5 分）

```
<script type="text/javascript" src="js 文件地址"></script>
```

```
<script type="text/javascript">
```

```
    function showTemp()
```

```
    {
```

```
        var tempInfo;
```

```
    }
```

```
</script>
```

string number boolean null undefined object

11. 事件（载入、单击、内容改变、鼠标进入、鼠标离开）（3 分）

onload onclick onchange onmouseover onmouseout

12. 基础对象、对象的属性及方法（字符串、数字、时间、数学）（4

分）

String: length charAt(i) fromCharCode(numX, numX, ..., numX)

indexOf(s) substring(start, end)

Number: NaN toString() isNaN(i)

Date: toString() toTimeString() toDateString() toLocaleString()

toLocaleTimeString() toLocaleDateString()

Math: floor(x) round(x) random(x)

13. HTML 对象、对象的属性及方法（窗口、链接、浏览器、HTML 文件）（4 分）

window: alert() confirm() open() close()

location: href host hostname hash search replace()

reload()

navigator: appName appVersion cookieEnabled

document: anchors images forms

14. HTML DOM（管理 CSS 对象、框架对象）（3 分）

visibility: visible/hidden; display: none/block;

```
<frameset cols="" rows="">
```

```
    <frame src="" frameborder="" scrolling="" noresize="" name="">
```

```
</frameset>
```

```
<iframe src="" frameborder="" scrolling="" name=""></iframe>
```

1.2 填空题（共 10 分）

1. readonly disabled （2 分）

2. a:link a:hover a:active a:visited （4 分）

3. line-height:30px; （1 分）

4. document.getElementById("id").style.display = "none"; （1 分）

5. var tempNumber = new Number(value);

tempNumber.toString(); （2 分）

1.3 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. HTML（Hypertext Markup Language，超文本标记语言），超文本是一种用户介面范式，用以显示文本及与文本之间相关联的内容；标记性语言是将信息文本（Text）与其标记结合起来为了实现某些功能的电脑编码方式。

2. 绝对定位：设置为绝对定位的元素框从文档流完全删除，元素定位后生成一个块级框。

相对定位：设置为相对定位的元素框会偏移某个距离，它原本所占的空间仍保留。

浮动定位：浮动的框可以向左或向右移动，直到它的外边缘碰到包含框或另一个浮动框的边框为止。

3. <script type="text/javascript">

```
function getRandom()
{
    var randomNum = Math.round(Math.random()*9);
    return randomNum;
}
```

```
function getRegistor()
{
    x = getRandom();
    y = getRandom();
    w = getRandom();
    z = getRandom();
    while(x + y != w + z)
    {
        x = getRandom();
        y = getRandom();
        w = getRandom();
        z = getRandom();
    }
    var resultInfo = x.toString() + y.toString() + w.toString() +
z.toString();
    alert(resultInfo);
}
</script>
```

4. <script type="text/javascript">

```
function getDayByMonth(){
    var toDay = new Date();
    toDay.setDate(1);
    alert(toDay.getDay());
}
</script>
```

1.4 程序设计题（共 40 分）

1.（15 分）

```
<html>

  <head>

    <title>对联广告</title>

    <style type="text/css">

      #div_out

      {

        width:550px;

        height:200px;

        margin:auto;

      }

      #div_left

      {

        width:75px;

        height:200px;

        margin-right:5px;

        background-color:#D7F6FF;

        float:left;

      }

      #div_center

      {

        width:380px;

        height:200px;

        margin-right:5px;

        background-color:#F9D978;

        float:left;

      }

      #div_right

      {
```

```
        width:75px;
        height:200px;
        background-color:#D7F6FF;
        float:left;
    }
    img
    {
        float:right;
    }
    p
    {
        float:right;
    }
</style>
<script type="text/javascript">
    function closeWindow(windowId)
    {
        document.getElementById(windowId).style.visibility =
"hidden";
    }
</script>
</head>
<body>
    <div id="div_out">
        <div id="div_left">
            
            <p>这是第一个广告位! </p>
```

```
</div>

<div id="div_center"></div>

<div id="div_right">

    

    <p>这是第二个广告位! </p>

</div>

</div>

</body>

</html>
```

2. (10 分)

```
<html>

<head>

<title>省市联动</title>

<script type="text/javascript">

    var proArray = ["黑龙江","河北"];

    var cityArray = [{"哈尔滨","乌鲁木齐"},["石家庄","廊坊

    "]];

    function addProvince()

    {

        var proObj = document.myForm.provinceName;

        for(var i = 0;i < proArray.length;i++)

        {

            var newOpt = new Option();

            newOpt.text = proArray[i];

            newOpt.value = i;

            proObj.options.add(newOpt);

        }

    }

}
```



```
    }  
    function addCity()  
    {  
        var proObj = document.myForm.provinceName;  
        var cityObj = document.myForm.cityName;  
        cityObj.options.length = 0;  
        for(var i = 0;i <  
cityArray[proObj.selectedIndex].length;i++)  
        {  
            var newOpt = new Option();  
            newOpt.text = cityArray[proObj.selectedIndex][i];  
            newOpt.value = i;  
            cityObj.options.add(newOpt);  
        }  
    }  
</script>  
</head>  
<body onload="addProvince(),addCity()">  
    <form name="myForm" action="" method="post">  
        <select name="provinceName"  
onchange="addCity()"></select>省  
        <select name="cityName"></select>市  
    </form>  
</body>  
</html>
```

3. (15 分)

```
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">  
    <head>
```

```
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html;
charset=utf-8" />

<title>冒泡排序</title>

<script type="text/javascript">
    function bubbleSort()
    {
        var sourceArray = new Array();
        var sourceString =
document.getElementById("text_id").value;
        var i = 0;
        var tempFlag = sourceString.indexOf(",");
        while(tempFlag != -1)
        {
            var firstString =
sourceString.substring(0,tempFlag);
            sourceArray[i] = firstString;
            sourceString =
sourceString.substring(tempFlag+1,sourceString.length);
            sourceArray[i+1] = sourceString;
            i++;
            tempFlag = sourceString.indexOf(",");
        }
        var resultString = "";
        for(var i = 0;i < sourceArray.length;i ++)
        {
            var moveFlag = false;
            for(var j = sourceArray.length - 1;j > i;j --)
            {
```

```
        if(parseInt(sourceArray[j]) <
parseInt(sourceArray[j - 1]))
        {
            moveFlag = true;
            var tempInfo = sourceArray[j];
            sourceArray[j] = sourceArray[j - 1];
            sourceArray[j - 1] = tempInfo;
        }
    }
    if(!moveFlag)
    {
        break;
    }
}
for(var k = 0;k < sourceArray.length;k ++)
{
    resultString += sourceArray[k] + ",";
}
resultString =
resultString.substring(0,resultString.length-1);
    document.getElementById("text_id").value =
resultString;
}
</script>
</head>

<body>
    <form name="myForm" action="" method="post">
```

```
<input type="text" id="text_id"/>
    <input type="button" value="排序"
onclick="bubbleSort()" />
</form>
</body>
</html>
```