

紫光软件培训中心就业班（unis12）

HTML+CSS 测试参考答案

1.1 知识点默写（共 30 分）

1.HTML 基础（根、头、标题、体、超链接、图片）（6 分）

<html>

<head>

<title>标题</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

超链接

图片

2.转义符（空格、大于、小于、和号&、双引号）（3 分）

 、>、<、&、"

3.段落、强制换行（1 分）

<p>段落</p>、
换行

4.表单（表单外围标签、输入标签、下拉菜单、文本框）（6 分）

<form name="" action="" method="get/post" target="">

输入类：<input type="text/password/hidden" name="" value="" size=""

maxlength="" disabled=""/>

选择类：<input type="radio/checkbox" name="" value="" checked=""/>

按钮类：<input type="button/submit" value=""/>

<input type="image" src=""/>

</form>

```
<select name="" size="" multiple="">
```

```
<option value="" selected="">下拉框内容</option>
```

```
</select>
```

```
<textarea name="" cols="" rows="">文本域内容</textarea>
```

5. 表格（表格外围标签、行标签、列标签）（3 分）

```
<table border="" width="">
```

```
<tr align="" valign="">
```

```
<td colspan="" rowspan="">单元格内容</td>
```

```
</tr>
```

```
</table>
```

6. 字体处理（字体、字形、字号、颜色、粗细、划线、缩进、对齐方式、行高、字间距）（5 分）

font-family、font-style、font-size、color、font-weight、text-decoration、text-indent、text-align、line-height、word-spacing

7. 块元素处理（外框、内框、边界、背景颜色、背景图片、背景循环、背景定位、固定背景图片）（4 分）

margin、padding、border、background-color、background-image:url()、background-repeat、background-position、background-attachment

8. 定位（绝对定位、相对定位、浮动）（2 分）

position(absolute、relative、float)

1.2 填空题（每题 2 分，共 10 分）

1.

2. text-decoration:none;

3. padding:10px 20px 30px 40px;

4. border-collapse:collapse;

5. list-style:none; line-height:30px;

1.3 简答题（每题 5 分，共 20 分）

1. 结构、功能、展现等与内容分离
2. 链接外部文件：<link rel="stylesheet" href="css 文件地址" type="text/css"/>
定义内部式样：<style type="text/css"></style>
内联定义：在标签内加入 style=""
3. 标签选择器：selector {property: value;}
class 选择器：.selector {property: value;}
id 选择器：#selector {property: value;}
4. 使用范围：class 用于指定元素属于何种样式的类，比如文字、文本处理；id 用于定义一个元素的独特的样式，比如对块级元素的处理、定位等。
使用特点：class 可以反复使用，id 在一个页面中仅能被使用一次，id 的优先级高于 class

1.4 程序设计题（共 40 分）

1. (10 分)

```
<html>
<head>
<title>跨行跨列表格的实现</title>
</head>
<body>
<table width="300px" border="1px" align="center">
<tr align="center">
<td rowspan="2"><b>A</b></td>
<td colspan="2" height="100px"><b>B</b></td>
</tr>
<tr align="center">
<td height="100px"><b>E</b></td>
```

```
<td rowspan="2"><b>C</b></td>
</tr>
<tr align="center">
<td colspan="2" height="100px"><b>D</b></td>
</tr>
</table>
</body>
</html>
```

2. (15 分)

```
<html>
<head>
<title>浮动定位</title>
<style type="text/css">
#div_one
{
width:150px;
height:150px;
background-color:#4f81bd;
float:left;
margin-bottom:20px;
}
#div_two
{
width:150px;
height:150px;
background-color:#8064a2;
float:right;
}
#div_thr
{
width:500px;
height:150px;
background-color:#000000;
clear:left;
}
#div_fou
{
width:150px;
```

```
        height:300px;
        background-color:#4f81bd;
        float:right;
    }
</style>
</head>
<body>
    <div id="div_one">1</div>
    <div id="div_two">2</div>
    <div id="div_thr">3</div>
    <div id="div_fou">4</div>
</body>
</html>
```

3. (15 分)

```
<html>

<head>

<title>汽车</title>

<style type="text/css">

    #div_out
    {
        width:380px;
        height:100px;
        margin:auto;
    }

    #dl_inner
    {
        width:86px;
        height:84px;
        float:left;
        margin-top:13px;
        margin-left:13px;
        margin-right:0px;
    }

}
```

```
#dl_inner_dt
{
    width:86px;
    height:62px;
    text-align:center;
}
img
{
    border:0px;
}
#dl_inner_dd
{
    width:86px;
    height:22px;
    margin-left:0px;
    font-size:12px;
    text-align:center;
    line-height:22px;
}
.noneUnderLine
{
    text-decoration:none;
}
#ul_inner
{
    width:260px;
    height:96px;
    float:left;
    list-style:none;
```

[illegible]

[不甘被遗忘 三厢标致 207 1.4L 写真分享](#)

[看中后绝不待定 Polo 1.4AT 致尚版提车](#)