

1 问题二的建模与求解

1.1 问题二分析

问题一把各服务区分开组批，因而未涉及实体无人机和电池在时间上的竞争。问题二允许同一架次访问多个服务区；一条路线的箱数、访问顺序和机型一经改变，沿途载荷、送达时刻及返航电量都会随之变化。即使若干架次分别满足航程约束，同时起飞也可能超过同型运输机或共享电池的库存。因此，本问须同时决定“哪些架次执行”和“何时由哪套设备执行”。

本文把单架次的空间与物理计算放在候选路线预处理中，把货箱覆盖、时限和资源周转放在整数排程中处理。前者保留多点访问的可能性，后者使运输机与电池的占用时段能够统一比较。图 1.1 展示最终方案的两类资源时间轴；其中浅色区间是电池返航后充电及保守预留时间，不能作为下一架次的可用时间。

两问沿用问题一的航段时间和载荷相关能耗函数。为使本节可独立插入正文，约定 E_g^{usc} 为机型 g 的可用满电能量， ρ_g 为返航最低电量比例， T_g^{full} 为题给从空电至满电的充电时长； D_b, H_b, w_b 依次表示箱 b 的期望交付时刻、适用的硬截止时刻与优先系数。其中 E_g^{usc} 和 ρ_g 分别对应问题一记号 E_g 和 p_g 。后文所有任务开始时刻都指准备开始，实际起飞还需等待准备和装载结束。这一区别影响交付偏移和资源时间轴。

返航电量比例记为 $u = 1 - E/E_g^{\text{usc}}$ 。将题给前 90% 与后 10% 电量区间的充电时间分别线性分配，得到从比例 u 充至满电的时间

$$T_g^{\text{chg}}(u) = \begin{cases} T_g^{\text{full}}[0.65(0.90 - u)/0.90 + 0.35], & u < 0.90, \\ 0.35T_g^{\text{full}}(1 - u)/0.10, & u \geq 0.90. \end{cases} \quad (1.1)$$

架次返航即释放运输机，所用电池在充满前仍占用库存；因此排程中必须分别追踪这两条时间线。

1.2 基本约定与候选架次构造

记 $\mathcal{B}$ 为 80 个不可拆货箱集合， $\mathcal{P}$ 为预处理得到的候选运输架次。一个候选 p 包含货箱集合 B_p 、机型 g_p 和有序服务区序列 $(a_1, \dots, a_k)$ ，其路径为 $O_{01} \rightarrow a_1 \rightarrow \dots \rightarrow a_k \rightarrow O_{01}$ 。同一服务区的货箱在一次停靠中交接；每个架次从满电池出发，到中心返航后才可更换或复用资源。货箱交付时刻取对应服务区卸载和交接结束时刻。

1.2.1 逐航段载荷、时间和能源

设 p 在航段 j 开始前尚未交付的货箱质量为 q_{pj} ，则 $q_{p1} = \sum_{b \in B_p} m_b$ 。若第 j 站为 a_j ，离开该站后的载荷按 $q_{p,j+1} = q_{pj} - \sum_{b \in B_p \cap B_{a_j}} m_b$ 更新；返航航段的载荷为零。因而跨区访

问顺序不仅改变各箱送达时刻，也改变后续航段的能耗。

设架次 p 中第 j 个航段的起点和终点分别为 u_j 和 v_j 。沿用问题一建立的航段飞行时间模型 $t_{ij}(g)$ 和航段能耗模型 $E_{ij}(g | q)$ ，则架次 p 的总作业时间和总能耗分别为

$$\begin{aligned} d_p &= t_{g_p}^{\text{prep}} + |B_p| t_{g_p}^{\text{load}} + \sum_{j \in p} t_{u_j v_j}(g_p) \\ &\quad + \sum_{a \in p} \left(t_{g_p}^{\text{service}} + |B_p \cap B_a| t_{g_p}^{\text{unload}} \right), \\ E_p &= \sum_{j \in p} E_{u_j v_j}(g_p | q_{pj}). \end{aligned} \quad (1.2)$$

对停靠序列中的服务区 a_k ，记到达该区的航段为 $u_k \rightarrow a_k$ ，其中 $u_1 = O_{01}$ 、 $u_j = a_{j-1}$ ($j > 1$)；令 B_{a_j} 为目的地是 a_j 的货箱集合。交接完成才算送达，因此属于 a_k 的箱 b 有

$$\delta_{pb} = t_{g_p}^{\text{prep}} + |B_p| t_{g_p}^{\text{load}} + \sum_{j=1}^k t_{u_j a_j}(g_p) + \sum_{j=1}^k \left(t_{g_p}^{\text{service}} + |B_p \cap B_{a_j}| t_{g_p}^{\text{unload}} \right). \quad (1.3)$$

式 (1.3) 不含从最后一个服务区返航的时间，而式 (1.2) 中的 d_p 包含返航。因此单架次可以在返回中心之前完成多个不同时间的交付。对首批保障箱，用实际交接结束时刻判断时限，不能用起飞或到站时刻替代。

候选架次只有在起飞质量、体积、逐段航迹以及

$$E_p \leq (1 - \rho_{g_p}) E_{g_p}^{\text{use}}$$

均满足要求时才予以保留；即使立即开始准备也无法满足硬时限的候选同样剔除。这里的能量约束考察的是整个架次的返航余量，不能把每段分别可飞误当作整条路线可飞。

1.2.2 有限候选池的构造

候选池先纳入问题一的单区组批、每箱单独运输以及同区双箱组合，确保每个货箱至少存在基本投送选择。随后以固定随机种子进行 55 轮单区与 55 轮跨区受限组批：逐步增加货箱，对新服务区尝试不同插入位置，每条路线至多访问三个服务区；最后对已构造的货箱组合与访问顺序尝试其他可行机型。以“机型—货箱集合—访问顺序”去重，得到 3988 条候选，其中单区 1783 条、跨区 2205 条。完整货箱覆盖由后续式 (1.4) 保证；候选池覆盖所有箱并不意味着穷举了全部可能组批和访问顺序，因此不能从池内搜索结果推出原问题的全局最优。

1.3 货箱覆盖、时限与共享资源模型

1.3.1 一次交付和时限

令 $x_p \in \{0, 1\}$ 表示是否执行候选 p , $s_p \in \mathbb{Z}_{\geq 0}$ 为其准备开始时刻。任何货箱恰由一条选中路线交付:

$$\sum_{p: b \in B_p} x_p = 1, \quad b \in \mathcal{B}. \quad (1.4)$$

箱 b 在被选中的架次 p 中完成交接的实际时刻为 $C_b = s_p + \delta_{pb}$ 。对具有硬截止时刻 H_b 的首批保障箱及医疗箱施加 $C_b \leq H_b$; 题给期望时刻 D_b 用于衡量迟到, 令 $T_b = \max\{0, C_b - D_b\}$ 。当同一箱同时受到首批保障和医疗时限约束时, 取较早的硬截止时刻。未设置硬截止的箱可以迟于 D_b , 但会付出加权迟到代价。整数秒求解时, s_p 为整数且各候选交付偏移向上取整, 即 $\hat{C}_b = s_p + \lceil \delta_{pb} \rceil$ 。硬时限在求解器内写为 $\hat{C}_b \leq \lfloor H_b \rfloor$; 这样选中的排程回到连续物理时间后仍满足 $C_b \leq H_b$, 但边界上可能排除本可行的非整数秒方案。该保守性是后文最优性结论只针对整数秒模型的原因之一。

1.3.2 运输机与共享电池的双区间占用

记机型 g 现有运输机数和电池数为 $N_g^{\text{drone}}, N_g^{\text{bat}}$, 本题分别为 A 型 4/6、B 型 2/4、C 型 2/4。运输机占用到实际返航, 电池则还须经历式 (1.1) 给出的分段充电。为在整数秒排程中保守处理非整数时长, 定义

$$\hat{d}_p = \lceil d_p \rceil, \quad \hat{b}_p = \left\lceil d_p + T_{g_p}^{\text{chg}} \left(1 - \frac{E_p}{E_{g_p}^{\text{use}}} \right) \right\rceil. \quad (1.5)$$

选择架次 p 时, 运输机占用 $[s_p, s_p + \hat{d}_p)$, 电池占用 $[s_p, s_p + \hat{b}_p)$ 。对每种机型和任意时刻 t , 两类并发数分别不得超过其库存:

$$\sum_{p: g_p = g} x_p \mathbf{1}_{[s_p, s_p + \hat{d}_p)}(t) \leq N_g^{\text{drone}}, \quad (1.6)$$

$$\sum_{p: g_p = g} x_p \mathbf{1}_{[s_p, s_p + \hat{b}_p)}(t) \leq N_g^{\text{bat}}. \quad (1.7)$$

整数模型中两组区间分别用可选区间与累积容量约束表达。求解后再按区间不重叠原则把任务匹配至具体机号、电池号, 并以未取整的物理时刻复核。此时表 1.4 中的完工时间按实际返航计算, 与整数目标中的向上取整完工值略有差别。

这里把 H_b 与 D_b 分开是必要的: 前者一旦违反, 方案即不可行; 后者只改变方案的优劣。对没有硬截止的箱不人为补造截止时刻; 对两项硬要求同时适用的箱取较早时刻, 也避免重复计算。半开资源区间允许上一任务的释放时刻恰好等于下一任务的开始时刻, 与

充电完成后立即复用电池一致。未选路线的可选区间不占用库存，因此货箱覆盖和资源容量可在同一模型内联立求解。

表 1.1 将候选预处理与排程求解的边界列出。航程、载荷和返航电量在生成候选时已检查，因而整数模型无须重复展开每个飞行航段；相反，同型机和电池的同时占用取决于所有已选架次的起始时刻，只能在排程层联立判断。这种划分减少了组合模型的规模，也使回代时可以分别核查“路线自身是否可飞”和“多条路线能否同时执行”。

表 1.1 问题二两层计算中的主要变量、约束与核查对象

层次	决策或计算量	可行性条件与作用
路线预处理	货箱集合、机型、停靠顺序； d_p, E_p, δ_{pb}	质量、体积、逐段载荷及返航电量；剔除即时起飞亦不满足硬时限的路线
整数排程	路线选择 x_p 、准备开始 s_p 、整数交付 $\hat{C}_b$	80 箱恰好覆盖一次；硬截止时刻；运输机与电池分别满足累积容量
物理回代	实际交付 C_b 、返航时刻与组件就绪时刻	恢复未取整航段值，逐箱、逐资源检查最终排程

1.4 优化目标与求解方法

1.4.1 整数化加权目标

本问同时关心送达及时性、最后返航时间、能耗和架次数。为使求解器能够直接比较不同候选路线，采用代码中 `balanced` 配置的单一整数目标。设 $\hat{C}_b = s_p + \lceil \delta_{pb} \rceil$ 、 $\hat{T}_b = \max(0, \hat{C}_b - D_b)$ ，并令 $\hat{M} = \max_{p: x_p=1} (s_p + \hat{d}_p)$ ，则

$$\min 100\hat{M} + \sum_{b \in \mathcal{B}} w_b (\hat{C}_b + 100\hat{T}_b) + \sum_{p \in \mathcal{P}} x_p [10 \text{ round}(1000E_p) + 10000]. \quad (1.8)$$

这里 w_b 是题给优先系数。式 (1.8) 是加权和，并非严格字典序；报告“迟到为零”是求得排程的事实，不应理解为目标函数强制零迟到。能耗项以 Wh 取整，所有系数均为本次计算采用的权重，不把它们解释成真实货币成本。

式中的 $\hat{M}$ 由已选架次的整数返航时刻最大值等式实现， $\hat{T}_b$ 由非负变量及 $\hat{T}_b \geq \hat{C}_b - D_b$ 实现。迟到项系数为正，故最优时 $\hat{T}_b$ 取可行最小值。求解器中的秒级向上取整用于避免低估资源占用，正式结果仍以未取整的航段物理量回代。

1.4.2 候选池求解与固定路线重排

CP-SAT 先在有限候选池内联合选择路线和任务开始时刻，原始排程目标值为 4290638。随后固定 24 条选中路线和货箱分配，只重排整数秒开始时刻及两类容量资源。新目标值为 4281382，较原排程减少 9256（约 0.216%）。

固定路线子问题的求解状态为 OPTIMAL，目标值与下界同为 4281382。

表 1.2 按式 (1.8) 拆开重排前后的目标值。路线和货箱分配未变，故架次数与能耗项不变；联合返航完工项也相同。9256 的改善全部来自货箱加权交付时刻提前，而不是架次数或能耗减少。这个拆解同时检验了目标函数计算与正式逐箱交付表的一致性。

表 1.2 固定路线重排前后目标值分项：数值均为式 (1.8) 的整数分值

分项	原排程	重排后	改变量
联合完工项	699800	699800	0
加权交付项	2655038	2645782	-9256
加权迟到项	0	0	0
能耗项	695800	695800	0
架次数项	240000	240000	0
总目标值	4290638	4281382	-9256

为考察更换组批和访问顺序的可能改进，还进行了 20 轮大邻域重建：每轮移出 5–9 条当前路线，补入相关替代路线和部分成对合并路线，给 CP-SAT 8 s 搜索时间，随机种子为 20260923。20 轮均未接受更优解；因此，本次已实现的目标值改善来自前述固定路线重排，不能归因于大邻域搜索。“固定路线最优”也仅针对这 24 条路线、整数秒开始时刻和给定资源模型，不证明 3988 条候选池或全部可行路线上的全局最优。

1.5 计算结果与分析

1.5.1 运输任务与机型分工

表 1.4 给出正式方案。24 个架次交付 80 箱，A、B、C 型分别执行 10、8、6 架次；其中 C 型 6 架次承运 39 箱，体现大载重机型的组批能力。仅两条架次访问两个服务区：Q2-009 沿 S009 → S012 运行，Q2-020 沿 S011 → S014 运行。跨区比例较小，说明在给定地形、时限和能源条件下，多点访问并非对每批货箱都合算。

作为候选策略对照，把问题一的 18 条既定组批路线原样施加问题二的时限和双资源约束，模型返回不可行；仅从 1783 条单区候选中求得的可行排程为 26 架次、71.599 kWh。允许 2205 条跨区候选参加选择后，找到 24 架次、69.580 kWh 的方案，随后固定这 24 条路线优化时序。表 1.3 把这些已求得的方案放在同一物理指标下比较。单区方案和跨区方案的求解均受候选池与时间限制，因此不能据此证明跨区路线在所有可行方案中必然节省 2 架次。

表 1.3 问题二不同候选策略下求得的运输方案

方案	架次	跨区架次	电耗/kWh	加权平均交付/s
仅单区候选	26	0	71.599	2781.010
跨区候选原排程	24	2	69.580	2776.663
固定路线重排后	24	2	69.580	2766.981

表 1.4 问题二正式运输方案的汇总结果

指标	A 型	B 型	C 型
运输架次	10	8	6
交付货箱数	20	21	39
运输能耗/kWh	27.125	17.716	24.740
全部货箱/全部架次	80 / 24		
加权迟到/迟到箱数	0 / 0		
运输返航完工时间/s	6997.523		
总运输能耗/kWh	69.580		
最小返航电量比例	23.088%		
最小硬时限剩余时间/s	220.525		

图 1.1 按具体机号和电池号绘制排程。前 8 个架次在任务起点同时开始准备，之后的任务由已返航运输机及可用电池接续执行。由正式区间直接求得 A、B、C 型运输机峰值分别为 4/2/2 架，共享电池峰值分别为 6/4/4 块，恰与各型现有库存相等。若只看运输机的空闲而忽略下方浅色充电区间，就会高估可同时出动的能力；本图也给出了同型电池在不同实体机之间周转的实际安排。

1.5.2 送达时效与安全余量

80 箱均在期望时刻前交付，加权迟到为零；按优先系数加权的平均交付时刻为 2766.981 s。具有硬截止时刻的货箱在图 1.2 中均位于零线右侧。最紧的是饮用水箱 S012-WAT-01，仍提前 220.525 s。若临时延迟相关架次，应首先复查此箱的硬时限。所有架次最小返航电量比例为 23.088%。

1.6 正确性与最优性范围检验

正式结果保存了逐架次、逐箱、逐航段和电池周转记录。逐箱核对 80 个箱的唯一交付、交付时刻与对应服务区；逐航段重新累加飞行时间和载荷相关能耗，检查起飞质量、体积及返航电量；再将每条路线配给具体机号、电池号，检查同一资源的占用区间是否相交。表 1.5 列出相互独立的核查对象与结果。硬时限和期望时刻仍按各自定义分别计算，不能用“迟到箱数为零”代替硬约束验证。

表 1.5 问题二正式排程的逐项回代核查

核查对象	回代依据	结果
不可拆货箱	逐箱记录与 80 箱清单逐一匹配	80 箱唯一交付
硬截止时刻	对适用的箱计算 $H_b - C_b$	最小余量 220.525 s
返航电量	逐航段电耗除以机型可用电能	最小 23.088%
运输机与电池	具体设备占用、返航与充满区间	冲突 0 次
固定路线整数排程	目标值与该子问题下界	均为 4281382

最后一行的最优证书只证明已选 24 条路线在给定整数秒模型下的排程最优。候




图 1.1 问题二正式方案的运输机与共享电池占用时间轴；浅色部分为返航后的电池充电和保守预留区间




图 1.2 问题二各硬时限货箱的交付余量

选生成没有穷举所有货箱组合，原候选池求解也没有匹配全局上下界；20 轮大邻域搜索未接受新解只能说明这些受限邻域没有找到改进。故问题二的完整结果应称为物理与资源约束均已验证的可行调度。第三问将加入连续通信约束，并允许调整部分运输时刻。

1.7 问题二小结

问题二把候选路线的逐段物理计算与多架次的双资源排程联立，得到 24 架次完成 80 箱交付、全部期望时刻和硬截止时刻均满足的运输方案。运输机和电池的峰值均达到现有库存，说明充电周转不能从排程中省去。固定已选路线后的整数秒时序具有最优性证书，但候选池未穷尽所有路线；因而该方案可作为第三问加入通信保障的已验证运输基线，而非原始问题的全局最优解。

2 问题三的建模与求解

2.1 问题三分析

问题二的 24 架次排程满足运输与电池周转约束，却没有检查飞行过程中能否持续与固定网关 G_{01} 通信。山区遮挡使“起飞点、服务区两端可连通”不能推出整条航迹可连通；中继又占用两架中继机和六个能源组件，其建链、悬停及充电会反过来限制运输任务开始时刻。本问因而在已有货箱分配的基础上联动调整运输时序、中继位置和服务窗口，要求每一条运输轨迹的全部需通信时段都存在有效双向链路。

初始第二问排程的直连失效比例在不同架次间差异明显，见图 2.3。图中比例是预计算网格上的诊断量，并非最终连续通信证明。中继位置若只为一个架次选择，可能产生大量短窗口；若能覆盖多条轨迹，就有机会减少中继起降和组件占用。因此，求解中把覆盖能力与任务时序同时考虑。

2.2 通信链路与连续覆盖模型

通信要求作用于运输机需要保持联络的实际轨迹时间，而非仅作用于服务区或航段端点。将爬升、巡航、下降、交接及返航拆成分段轨迹；中继机到达悬停点并完成建链后才成为可用节点，返航途中不再提供覆盖。这样，通信可行性成为时间与空间同时成立的约束。

2.2.1 双向链路预算

对端点 a, b ，由发射功率、收发增益、系统损耗和接收灵敏度计算两个方向的允许路径损耗，并取较小值作为双向门槛。将题给 8 dB 通信裕量加入各接收灵敏度，定义有效接




图 2.3 问题二初始运输架次的网格化直连失效比例；通信约束尚未施加

收门槛 $P_{th,i} = P_{sens,i} + 8 \text{ dB}$ ，则

$$L_{a \leftrightarrow b}^{\max} = \min\{P_a + G_a^t + G_b^r - L_{sys} - P_{th,b}, P_b + G_b^t + G_a^r - L_{sys} - P_{th,a}\}. \quad (2.9)$$

式中发射功率与接收门槛以 dBm 计，天线增益以 dBi 计，系统损耗与路径损耗以 dB 计。给定时刻 t 两端点三维距离 $D_{ab}(t)$ (km)、工作频率 f (MHz)，用 DEM 判定视线是否被地形遮挡，记遮挡指示量为 $z_{ab}(t)$ ，则

$$L_{ab}(t) = 32.45 + 20 \log_{10} f + 20 \log_{10} D_{ab}(t) + L_{obs} z_{ab}(t), \quad A_{ab}(t) = \mathbf{1}\{L_{ab}(t) \leq L_{a \leftrightarrow b}^{\max}\}. \quad (2.10)$$

这里 L_{obs} 是题给遮挡附加损耗。运输机位置按准备后爬升、水平巡航、下降和服务区交接阶段分段计算，而非把整条路线视为一根静态直线。

2.2.2 直连或单中继两跳保障

记运输机 p 的通信需求时间集合为 $\mathcal{T}_p$ 。若中继任务 r 已完成建链并处于悬停服务窗口，令 $I_r(t) = 1$ ；否则为 0。对所有 p 及 $t \in \mathcal{T}_p$ ，要求

$$A_{pG}(t) = 1 \quad \text{或} \quad \exists r : I_r(t) A_{pr}(t) A_{rG}(t) = 1. \quad (2.11)$$

因此，两跳链路必须在同一时刻同时成立，不能分别用不同时刻的可达性代替。模型只使用固定网关直连或“运输机—中继—网关”两跳，不引入多中继转发。题目没有给出单架

中继的并发接入上限；在这一数据边界下，同一中继服务窗可同时保障多架运输机。

式 (2.11) 等价于对每个 $t \in \mathcal{T}_p$ 要求至少有一个完整的通信提供者。提供者可以随时切换，不必强迫一条运输路线始终依赖同一架中继，但切换处也必须有可用链路。只在固定步长的样点上检查，无法排除两样点之间的短暂遮挡；后续连续证书专门处理这一缺口。

2.3 中继任务与能源资源模型

中继并非可随意放置的静态覆盖点，而是一条从中心出发、建立回传链路、悬停服务、再返回中心的完整架次。候选点只是搜索空间；决定采用某点时，服务开始、结束、机号和能源组件仍需与运输任务共同排程。长服务窗有利于共享保障，却会增加悬停电耗并延后同一中继机或组件的下次可用时刻。

2.3.1 候选悬停点与预筛

候选点以服务区、中心至服务区航线上的四分点和中点及服务区附近点为基础，并在部分位置枚举不同离地高度。每个位置均由 DEM 取得地面高程，悬停高度不超过题给上限。候选点需同时满足中继至网关的双向回传链路、往返飞行能量和返航余量。对每条运输轨迹上的直连缺口，预计算可由哪些候选点接入；图 2.4 列出覆盖初始失联采样较多的一组候选点，说明位置选择直接影响后续可合并的服务窗口数量。该图用于筛选和解释搜索，不作为最终连续可行性的证据。




图 2.4 候选中继点对初始运输轨迹直连失效采样点的覆盖数量；每个候选点独立统计

候选覆盖采用粗轨迹采样，目的是淘汰明显无效的位置，而非证明正式方案。束搜索采用候选位置的若干高度层，先检查回传和往返飞行余量，再按 10s 网格记录运输机与候选点的可达关系。若某点能覆盖多条路线的直连缺口，可通过延长悬停窗复用一次中继；

若所需窗口过长或能耗超限，必须拆分架次或换点。

2.3.2 一次中继架次的时间与电量

一条中继架次从 O_{01} 起飞，经历准备、往程、建链、悬停服务、返程和周转。设候选点为 k_r ，建链后服务窗口为 $[\sigma_r, \tau_r]$ ，则其电耗写为

$$E_r^{\text{relay}} = E_r^{\text{flight}} + \frac{P_{\text{hover}} + P_{\text{comm}}}{3600} (T_{\text{link}} + \tau_r - \sigma_r). \quad (2.12)$$

E_r^{flight} 由往返水平飞行功率和爬升势能共同计算； $P_{\text{hover}}, P_{\text{comm}}$ 以 kW 计，式中时间以 s 计，因此除以 3600 后得到 kWh。服务项含建链时间，避免漏计建链期间的悬停与通信耗电。中继电池返航后须保有规定比例电量。两架实体中继机的任务区间加上周转时间不得重叠；六个能源组件在其所执行任务返航并完成分段充电前不得复用。可行候选服务窗还须覆盖需要它的运输机失联时段，并在窗口两端留出预设时间缓冲。

服务窗 $[\sigma_r, \tau_r]$ 只是实际任务的一部分。中继机占用从准备开始延续到返航及规定周转结束；组件占用则延续到返航充满，二者释放时刻通常不同。式 (2.12) 中的服务时长增加，会同时推高电耗与组件充电时间，因此不能仅根据覆盖点的几何可见性决定中继数量。

具体地，令 ℓ_r 为中继任务开始准备的时刻， e_r 为返航时刻， T_r^{chg} 为根据返航电量计算的组件充电时间。中继机和能源组件分别占用半开区间

$$I_r^{\text{relay}} = [\ell_r, e_r + 300), \quad I_r^{\text{component}} = [\ell_r, e_r + T_r^{\text{chg}}). \quad (2.13)$$

300 s 是题给的中继机返航周转时间。对同一机号和同一组件号，式 (2.13) 中的相应区间不得相交；若不预先指定编号，则任意时刻的并发数分别不得超过 2 架中继机和 6 个能源组件。两种资源的释放顺序未必相同，例如中继机完成周转后可换用其他已就绪组件再次出动。实际排程同时检查这两类区间，以及中继往返飞行、建链和服务窗之间的先后关系。

2.4 联合求解与时间细化

若在连续时间内直接联立优化 24 条运输路线的时序、全部中继位置及服务窗，变量耦合很强。本文采用“粗网格生成候选—有限宽度联合排程—实例时间细化—精确回代与连续证明”的分层流程。粗网格只用于搜索，最终可行性由原始 DEM、完整轨迹及时间区间证书决定。表 2.6 说明各阶段的时间分辨率和判定职责。候选点展示图 2.4 仅使用全高度候选、20 s 初始运输轨迹样点；实际束搜索重新生成 0.5、0.75 和 1 倍高度的候选位置，并用 10 s 轨迹网格建立覆盖关系。两者服务于不同步骤，不能把图中的覆盖数量当作最终服务时长或链路证明。

表 2.6 问题三搜索、回代和证明的分辨率与职责

阶段	位置及时间处理	可支持的结论
候选点展示	全高度位置, 20 s 样点	比较初始失联样点的候选覆盖数, 用于解释选点
束搜索	三层高度, 10 s 轨迹网格	筛选服务窗与运输时序, 形成待严格验证的候选
事件采样回代	完整轨迹、最大间隔 1 s, 增补服务窗边界	检出样点处的失联及物理、时间、资源违反
连续区间证书	阶段端点起始、最长 30 s 初分, 未决时二分	在 DEM 与链路模型内证明所有需求时刻都有可用提供者

2.4.1 搜索状态与排序

以问题二的 24 个架次和原有货箱分配为输入。为使具有 3600 s 硬截止时刻的医疗箱 S012-MED-01 先交接, 跨区架次 Q2-009 的访问顺序由 S009 $\rightarrow$ S012 调整为 S012 $\rightarrow$ S009, 并重新计算逐段载荷、航时、能耗、交付偏移和电池就绪时刻。表 2.7 比较的是从任务准备开始到交付的偏移, 剔除了两间任务开始时刻不同的影响。前往 S012 的交付偏移缩短 295.234 s, 但 S009 的食品箱延后 715.711 s, 路线能耗增加 0.040388 kWh; 因此倒序不是无代价的改进。除此之外, 搜索保留原有货箱分配与机型, 主要调整任务时序和中继服务窗。

表 2.7 架次 Q2-009 改变访问顺序后的箱级交付偏移

货箱	原顺序偏移/s	倒序偏移/s	变化/s
S012-MED-01	1599.709	1304.475	-295.234
S009-FOD-01	1095.897	1811.608	+715.711

先用 10 s 网格标记各运输轨迹的网关直连缺口及候选中继点的两跳覆盖关系。问题二已选 24 个架次的承运货箱集合、机型及具体运输机、电池编号保持不变, 只有上段所述 Q2-009 访问顺序改变; 前 8 个架次固定在 $t = 0$ 同时开始准备, 并据其直连缺口枚举初始中继点对。每个状态记录已排和未排架次、设备就绪时刻及中继任务的点位与服务窗。扩展待排架次时, 依次尝试直连、复用或延长已有中继窗以及新建中继任务, 并检查硬时限、能量和资源约束。排序同时考虑已发生迟到、未来紧急路线的最早可能迟到以及候选点稀缺程度; 对同一初始点对及新中继点限制近似重复状态, 每层最多保留 160 个。束宽和上述固定决策限制了搜索空间, 算法不提供全局最优界。

本次实例枚举 78 组初始中继点对, 形成 79 个初始搜索状态; 随后对余下 16 条运输路线逐层扩展, 累计生成 37275 个子状态, 搜索耗时 47.226 s。表 2.8 把每一层的判断顺序压缩为可复核的过程。排序分数中的“未来最早可能迟到”是启发式评估, 并不是原问题目标函数的有效全局下界; 同样, 保留 160 个状态意味着被剪去的方案仍可能更优。搜索规模用于说明所实施的计算, 而不构成穷举证明。

表 2.8 问题三有限宽度联合排程的状态扩展过程

步骤	处理与判定
初始化 扩展	固定最先准备的 8 条运输路线；从其直连缺口构造中继点对和服务窗 对一条未排运输路线枚举可用开始时刻，并尝试网关直连、已有中继窗延长 或新建中继任务
过滤 截断 验收	同时检查箱级硬时限、两类运输资源、中继能量以及式 (2.13) 的双资源占用 按迟到与未来紧急程度等排序，去掉近似重复状态，每层至多保留 160 个 对完整状态作事件采样、连续区间证书及逐项物理回代，比较通过验证的候 选

完整候选以原始 DEM 和精确视线判定执行最大间隔 1 s 的事件采样复核，再用连续时间证书检查样点之间的全部区间。经验证的候选按“加权迟到、联合完工时刻、总能耗、总架次数”字典序比较。束搜索中间方案使用 9 个中继架次，13 箱迟到，加权迟到 499378.079。随后针对本实例 9 个指定运输架次调整开始时刻，延长一条长时中继窗并重设最后一个中继任务，得到 5 个中继架次的正式方案；这属于实例时间细化，并非通用自动优化器。调整后的运输与中继任务重新接受物理、时限、资源和通信检验。

2.4.2 连续时间通信证书

逐秒检查只覆盖采样时刻，不能排除两采样点之间的短暂掉线。为消除这一缺口，按运输轨迹的运动阶段端点、中继服务窗端点及需要时的递归二分点划分时间。每个小区间内运输机位置是时间的仿射函数；对固定网关或悬停中继，整段视线的空间扫掠区域可用端点构成的三角形界定。将该区域与 DEM 像元逐一求交，保守确定整段是否有遮挡；同时对区间内最大三维距离取上界，代入式 (2.10) 得到链路裕量下界。若直连不能在整段得到证明，再检查是否有同一中继两段链路均可整段证明；仍未决时继续二分。

对时间区间 $I = [t_0, t_1]$ ，取运输机位置端点 $u(t_0), u(t_1)$ 与固定提供者 v ，构造保守三维距离上界 $\bar{D}(I)$ ；由式 (2.10) 得到自由空间损耗上界 $\bar{L}_0(I)$ 。若

$$L_{u \leftrightarrow v}^{\max} - \bar{L}_0(I) - L_{\text{obs}} \geq \varepsilon_L, \quad (2.14)$$

则即使全区间按遮挡损耗计算仍可连通，是否存在视线遮挡无需再判定。否则，若无遮挡损耗也超出预算，就否定该提供者的整段证明；剩余情形才检查视线扫掠区域。设该运动阶段内 $u(t)$ 随 t 仿射变化，连接运输机与固定提供者的射线可写为

$$q(t, \lambda) = (1 - \lambda)u(t) + \lambda v, \quad t \in I, \quad 0 \leq \lambda \leq 1. \quad (2.15)$$

式 (2.15) 的所有点落在 $u(t_0), u(t_1), v$ 张成的扫掠三角形内。对给定 DEM 像元，把此三角形裁切为多边形。题给 DEM 按像元常高处理，裁切多边形上射线高度的最小值必在某个

顶点取得；若每个相交像元的最低顶点都高于该像元地面高程及高度保护量，便证明整个时间区间视线无阻。这一判定检查的是三角形内部所有射线，不是只检查区间两端。对中继提供者还须保证同一服务窗覆盖整个 I ，且悬停点到网关的双向回传链路成立。 ε_L 以及距离和高度保护量用于保守处理数值边界。

区间端点先包含运动阶段、中继服务窗边界，再按不超过 30 s 的间距初分；某段找不到可证明的提供者时递归二分，直到证明成立或达到最小细分尺度。证明对象是区间内所有时刻的链路预算和 DEM 视线，而非增加一次中点抽样。若存在未决区间，就拒绝该候选方案。

正式证书把全部 36198.242 s 运输通信需求划为 1317 个已证区间，未决区间为零。这里的需求时间是各架次首段起飞至返航的时间之和，含途中交接，不含起飞前的准备和装载。其中 966 个区间使用式 (2.14) 的遮挡最坏情形界，351 个区间使用扫掠 DEM 净空判定；后一类判定累计执行 194870 次 DEM 像元检查，同一像元在不同区间可重复出现。图 2.5 展示两类区间的数量。最小保守链路裕量下界为 0.008976 dB，出现在 Q2-009 于 3526.607–3533.489 s 经 R02 在 NS013 中继的区间；它仍由遮挡最坏情形界证明。证书证明的是题给 DEM、分段仿射轨迹及既定链路预算下的连续可行性，不能将这一很小的模型裕量解释为足够的实地环境扰动余量。




图 2.5 连续通信证书中两种区间证明方法的使用次数

2.5 联合调度结果与分析

2.5.1 中间方案与正式方案

表 2.9 把问题二运输基线、束搜索中间解和最终验证方案并列。第二问没有通信约束，因此其零迟到只能作为运输基线，不是第三问的可行目标值。正式方案仍用 24 个运输架次交付全部 80 箱，额外执行 5 个中继架次；联合完工时间 8772.339 s，以最后完成的运输

或中继返航为准。总能耗 73.835 kWh，其中中继任务消耗 4.215 kWh。

表 2.9 问题二基线与问题三搜索结果比较

指标	问题二基线	束搜索中间解	正式验证方案
运输架次	24	24	24
中继架次	0	9	5
迟到箱数	0	13	1
加权迟到/优先系数 ·s	0	499378.079	8546.904
联合完工时间/s	6997.523	13262.942	8772.339
运输能耗/kWh	69.580	—	69.621
中继能耗/kWh	—	—	4.215
总能耗/kWh	69.580	75.309	73.835
硬时限违反/通信中断	未检通信	0 / 0	0 / 0

图 2.6 显示两类任务相互穿插：长时中继窗在较长时间内保持服务，其他四次中继集中补齐特定时段的直连缺口。表 2.10 给出具体中继机、组件、位置和建链后的服务窗口；例如 R02 先后执行 4 次任务，但相邻任务的返航、周转和组件就绪要求仍逐项满足。




图 2.6 第三问运输与中继任务的联合时间安排； $T1-T24$ 为运输架次， $R1-R5$ 为中继架次

表 2.10 第三问五个中继架次的建链后服务窗口

架次	中继机	组件	悬停点	开始/s	结束/s
1	R01	RE01	LS015-0.75	827.593	7169.953
2	R02	RE02	S010-H50	732.084	1484.108
3	R02	RE03	NS013	2887.432	3786.714
4	R02	RE02	LS004-0.75	5305.070	6143.617
5	R02	RE04	S010-H50	7623.693	8266.037

2.5.2 交付代价与通信保障

表 2.11 按连续通信证书统计各次中继实际承担的运输通信时间。首个中继任务的服务窗长 6342.360 s，却累计保障 16 个运输架次的 9784.861 s 通信时间；由于同一时刻允许服务多架运输机，两者并不矛盾。其他四次中继主要填补长窗外或其覆盖不到的局部缺口。支持架次数按不同运输架次计，支持时长按各运输架次的已证区间求和，不能把两个数直接相除解释为平均并发量。

表 2.11 问题三中中继任务的经证书确认的保障量与能耗

任务	保障运输架次	累计保障/s	电耗/kWh	返航电量/%
1: LS015-0.75	16	9784.861	2.199	31.289
2: S010-H50	4	1625.853	0.473	85.209
3: NS013	4	2557.850	0.546	82.935
4: LS004-0.75	1	446.982	0.557	82.608
5: S010-H50	1	642.345	0.440	86.256

逐箱结果如图 2.7。80 箱均唯一交付，仅食品箱 S014-FOD-01 晚于期望时刻 854.690 s。其优先系数为 10，形成 8546.904 优先系数秒的加权迟到，但不违反硬时限；其余箱均按期望时刻送达。

表 2.12 把最紧的硬时限箱与唯一迟到箱放到问题二基线上比较。Q2-012 的准备开始时刻推迟 550.684 s，使 S002 的医疗和饮用水箱恰在 3600 s 硬截止时刻完成交接；其问题二原有的 550.684 s 余量全部耗尽。S014-FOD-01 所属 Q2-020 的准备开始由 3598 s 推迟到 6175 s，交付时刻相应推迟 2577 s，从原先提前 1722.310 s 变为迟到 854.690 s。后者是本次联合排程观察到的代价，不能单凭两份解的差值断言它是通信约束不可避免的最小代价，也不能把延迟归因于某一次中继任务。因此，问题三虽然保持了所有硬约束可行，但最

表 2.12 问题二与问题三关键货箱的时刻变化

货箱	时限或期望/s	问题二送达/s	问题三送达/s	问题三余量或迟到/s
S002-MED-01	3600	3049.316	3600.000	硬余量 0
S002-WAT-01	3600	3049.316	3600.000	硬余量 0
S014-FOD-01	7200	5477.690	8054.690	迟到 854.690

小硬时限余量由问题二的 220.525 s 降为 0。若需应对出发延迟或参数误差，应先为 S002 两箱重新留出时间余量；当前证书只验证了给定参数下的正式时刻表。




图 2.7 问题三 80 箱的实际与期望交付时刻；虚线表示两者相等

正式验证记录包含 36400 个运输机采样时刻（分段最大采样间隔 1 s，并补入服务窗边界附近事件点），其中 21717 个由网关直连，14683 个由中继保障，未出现无链路的采样点。连续证书进一步覆盖全部 36198.242 s 需求时间：其中直连整段证明 21140.352 s，占 58.40%；中继两跳整段证明 15057.890 s，占 41.60%，未决区间为零。采样点数量与证书区间时长属于不同口径，不能互换。

保障比例在架次间并不平均。Q2-009 需要中继证明 1206.341 s，占该架次通信需求时间的 59.888%；Q2-012 相应为 957.887 s，占 58.845%。前者又包含全方案最小链路裕量区间，后者承运在硬截止时刻恰好交付的 S002 两箱。由此可见，单纯统计全局 41.60% 的中继服务占比，仍会掩盖关键路线的时间和通信双重紧张程度。此处的占比是证书选择的直连与中继分配比例；若某段同时有两种可用链路，证书只记录其中一种，故不能直接解释为“必须依赖中继”的物理下界。

逐架次返航余量、硬时限、运输机及电池、中继机及能源组件均通过回代；最小运输与中继返航电量比例分别为 23.088% 和 31.289%。表 2.13 把“样点无中断”与“全时间可证”分开列出，避免以前者代替后者。运输电耗由问题二的 69.580 kWh 变为 69.621 kWh，原因之一是 Q2-009 调整访问顺序；加上 4.215 kWh 中继电耗后为 73.835 kWh。联合完工时刻也较问题二延后 1774.815 s。两问的路线顺序和约束集合不同，这些数值是所得方案的比较，不是通信保障的最小能耗或最短工期证明。

束宽、候选点位置、固定的初始 8 个架次和设备编号以及实例时间细化均限制了搜

表 2.13 问题三正式方案的分层可行性核查

核查层	核查依据	结果
货箱与硬时限 设备与能源	80 箱逐箱交付, 适用箱用实际时刻比较硬截止 运输机、电池、中继机、组件的具体占用区间及返航 电量	漏交/硬违反均为 0 资源冲突/能量违反 均为 0
事件采样 连续通信	36400 个轨迹样点与服务窗事件点的双向链路 1317 个区间、36198.242 s, 含双向回传检查	无链路样点 0 未决区间 0

索空间, 正式方案是经严格验证的可行启发式解。证书的最小保守链路裕量较小, 若实际 DEM、定位或传播损耗偏离输入, 应重新计算中继位置和服务窗口。

2.6 问题三小结

问题三在第二问货箱分配基础上联动运输时序与中继服务窗, 用 5 个中继架次保障 24 个运输架次的全部通信需求。正式方案交付 80 箱, 硬时限、设备资源和连续通信约束均通过验证; 仅 1 箱迟于期望时刻, 且最紧硬时限恰好取等号。连续证书覆盖全部运输通信时段, 但最小链路裕量较小, 结果适用于题给 DEM 和链路参数。该固定方案的任务、保障关系及资源时间轴, 为第四问判断独立分组能否执行提供输入。

3 问题四的建模与求解

3.1 问题四分析

前三问依次给出了单架次的物理可行边界、共享运输资源下的货箱投送方案, 以及加入连续通信约束后的联合时刻表。问题三的方案已经使 80 箱得到唯一交付, 并逐项验证了硬时限、设备占用和全时段通信。但这些检查允许不同服务区共同使用同一架运输机、同一块电池或同一条中继任务; 把服务区划成独立救援组以后, 这种跨组共享不再成立。因此, 问题四需要回答两个不同的问题: 既定任务能否按服务区切开, 以及切开后各组分别需要多少设备。

前一个问题由运输路线和中继保障关系决定, 属于任务归属约束; 后一个问题由固定时刻表上的设备并发峰值决定, 属于资源配置约束。两者必须依次处理: 若把一条跨区运输路线或一条实际服务多区的中继任务拆到不同组, 单独计算各组库存也无法使原任务表成立。基于题目要求, 本文保持问题三已验证的路线、时刻和保障关系不变, 仅评价两组、三组独立执行时的可行分区及额外配置需求。由此得到的是固定任务基线下的精确分区结论, 而非允许重规划全部运输和中继任务时的全局结论。

3.2 建模思路与固定任务边界

问题四要求把 15 个服务区划为两个或三个独立救援组。这里以问题三已经验证的 24 条运输架次、5 条中继架次及其全部开始和结束时刻为固定输入, 不改变货箱组批、访问

顺序、任务时刻或既定通信保障关系。每个服务区恰归属一个组，组间不能借用运输机、电池、中继机或能源组件。组内允许将同型号的实体设备重新编号，只要原任务时间表保持可执行。因而本问优化的对象是分组及各组需配置的设备数，而不是重新求解第三问的联合调度。

独立执行有两层含义。其一，同一运输架次到达的所有服务区必须归入同一组，否则一条不可拆的既定路线会跨组。其二，若问题三的一条中继架次实际保障了若干运输路线，这些路线对应的服务区也必须归为同组；否则同一中继任务及其组件会被两个独立组同时使用。仅凭中继悬停点的几何覆盖范围合并服务区会过度约束分区，因此这里只采用连续通信证书中实际选用的保障关系。

整个计算按“提取任务依赖—压缩不可拆单元—枚举分区—计算各组并发峰值—比较库存与作业量”推进。问题一的航段物理模型已用于确定每条运输任务的能耗和时长，问题二给出了运输机、电池周转区间，问题三进一步给出了中继机、能源组件区间以及逐段通信提供者。问题四不重复优化这些输入，而是使用它们构造分组必须遵守的依赖关系，并检验独立执行是否需要新增设备。

3.3 模型建立：不可拆分单元与设备配置

3.3.1 由任务依赖确定可分组单元

以服务区为顶点构造无向图。若一条运输架次访问两个服务区，连接对应顶点；若某条中继任务在连续证书的至少一个已证区间实际保障运输架次 p ，则把 p 所访问的服务区与同一中继任务保障的其他架次的服务区连通。图中的一条边表示两个服务区必须归属同组；这一关系具有传递性，例如 a 与 b 共用运输任务、 b 与 c 共用中继任务时，三者都不能分属不同组。因此，求图的连通分量就得到最小不可拆单元。反过来，只要每个连通分量完整分配给一个组，所有已记录的运输和中继任务便都只属于一个组；这给出了该归属条件的充分性。

构图依据是问题三逐区间的连续通信证书，而非候选点的潜在覆盖范围。该证书的 1317 个区间无缝覆盖各运输架次的通信需求，其中 547 个区间采用中继保障，五条中继任务均有实际保障对象。长时中继任务先把九个服务区相连，后续中继任务经 $S009$ 接入 $S010, S013, S014$ ，再经 $S014$ 接入 $S011$ ；同架次跨区边补足联系。 $S001$ 与 $S006$ 均没有接入这些保障边。对这些边做连通分量合并，得到三个不可拆单元：

$$C_1 = \{S001\}, \quad C_2 = \{S006\}, \quad C_3 = \{S002, \dots, S015\} \setminus \{S006\}. \quad (3.16)$$

任一独立组只能由这些连通块的并组成，且每组非空。三个无标号单元划成两组共有三种方式，划成三组只有一种；因此可逐一枚举，不需要启发式搜索。这里“无标号”表示仅交换组编号不会生成一个新方案。

3.3.2 由任务区间计算组内最少设备数

固定第三问任务的时间轴后，一个组内同型号设备只需满足相应任务不在同一时刻重复占用。对组 h 和资源种类 k ，记该组任务给出的半开区间集合为 $\mathcal{I}_{hk}$ ，并令 n_{hk} 表示需为该组配置的该类设备数。任意时刻同时占用的任务数给出 n_{hk} 的下界；由于任务区间已固定，按开始时刻依次分配给最早释放的同型设备，又能用这一最大并发数完成全部任务。因此下界可达，所需最少数量为

$$n_{hk} = \max_t \sum_{I \in \mathcal{I}_{hk}} \mathbf{1}_I(t). \quad (3.17)$$

式 (3.17) 中的 $\mathbf{1}_I(t)$ 表示时刻 t 是否落在占用区间 I 内。区间采用前三问已经验证的资源口径：运输机从准备开始占用到返航，同型共享电池延续到充满；中继机从任务启动占用到返航后的 300 s 周转结束，能源组件则延续到返航充满。区间在右端点释放，故前一任务结束时可以衔接下一任务。分别对 A、B、C 三型运输机和电池、两类中继资源计算式 (3.17)，没有把某架实体机的原编号误当作分组后的唯一可用机号。两组即使在不同时刻使用同一型号设备，也不能跨组借用；因此须先计算每组峰值，再相加，而不能直接使用问题三的联合峰值。

3.3.3 库存缺口与作业量评价

分组的第一评价对象是能否用现有库存独立执行。设 N_k 为现有资源 k 的库存，组间配置总量为 $N_k^{\text{split}} = \sum_h n_{hk}$ 。只有当 $N_k^{\text{split}} \leq N_k$ 时，各组所需设备才能同时从现有库存中独立划拨。另以 N_k^{joint} 表示问题三不分组联合执行的同类设备峰值；为区分“库存不足”和“分组带来的配置增加”，分别定义

$$\Delta_k = \max\{0, N_k^{\text{split}} - N_k\}, \quad R_k = N_k^{\text{split}} - N_k^{\text{joint}}. \quad (3.18)$$

式 (3.18) 中 Δ_k 是必须新增的资源件数， R_k 表示分组后相对于联合执行多占的设备数，不是库存中闲置的设备；二者基准不同，数值也不必总相等。该区分使结果能够分别回答“现有库存缺多少”和“放弃跨组共享付出多少配置代价”。

设备可行之外，还需描述各组承担任务的差异。组 h 的运输作业量 W_h 取该组运输架次作业时长之和，选这一口径是因为每个既定架次均需实际执行，且不会因组内并行而从负担中消失。以平均作业量为基准，将最大组与最小组之差规范化为

$$I_K = \frac{\max_h W_h - \min_h W_h}{(\sum_h W_h)/K} \quad (3.19)$$

其中 K 为组数， I_K 越大表示组间负担差异越大。作业量之和不是完工时间；同组并行作业

仍逐项计入。对每种组数先最小化总缺口 $\sum_k \Delta_k$ ，再最小化 I_K ，最后最小化 $\sum_k R_k$ 。这一次序使“少补设备”优先于负担均衡，作为明确的决策偏好报告；若采用其他优先序，推荐分区可能变化。

3.4 求解过程

首先读取问题三正式任务表和连续通信证书，按访问同一运输架次、实际使用同一中继架次两类关系建边，并求连通分量。随后对式 (3.16) 的三个单元枚举所有非空两组和三组划分；每种划分只计算一次，不因调换组号重复计数。对每个候选分区，把已固定的运输和中继任务完整分派到所属组，再按资源种类整理开始、释放事件，扫描事件时刻得到式 (3.17) 的峰值。最后以式 (3.18) 计算库存缺口和新增配置量，以式 (3.19) 计算作业量不均衡，并按既定优先序选取报告方案。

该流程共检查两组情形的三种分区和三组情形的一种分区。枚举数小，可以直接比较全部候选。穷尽性来自固定任务依赖图只剩三个连通块；结论范围仍限于第三问原时刻表及已选通信保障关系。

3.5 枚举结果与配置分析

表 3.14 列出按上述准则选择的分区。两组情形将 S001 单列，其余 14 区为另一组；三组情形只能把三个连通块分别成组。工作量较大的 13 区连通块承担全部运输作业时长的 89.633%，因此在不改动第三问通信保障关系时，不能把大部分任务均匀拆到不同组。

表 3.14 固定问题三任务下的独立分组与运输作业量

组数	分组	货箱/箱	运输架次	中继架次	作业量/s
2	{S001}	15	2	0	3186.338
	其余 14 区	65	22	5	42611.904
3	{S001}	15	2	0	3186.338
	其余 13 区	59	21	5	41050.350
	{S006}	6	1	0	1561.554

表中两组方案的运输架次 $2+22=24$ 、货箱数 $15+65=80$ ，三组方案相应为 $2+21+1=24$ 和 $15+59+6=80$ ，均保持问题三的既定任务完整性。五条中继架次在两种方案中全部归于含大连通块的主组，说明本问没有通过在组间复制中继任务来人为消除通信依赖。S001 组虽然有 15 箱，但只涉及 2 条已定运输路线；13 区主组即使在三组情形仍承担 21 条运输路线。作业量高度集中是依赖关系和既定任务结构共同造成的，不能仅靠交换 S001 与 S006 的组号改善。

两组方案中，单列 S001 需要 1 架 C 型机和 2 块 C 型电池；其余 14 区需要 A/B/C 型机 4/2/2 架、同型电池 6/4/3 块、中继机 2 架及组件 3 个。单列组和主组各自都要拥有可随时执行本组任务的 C 型资源，即使它们在问题三联合执行时曾错峰复用，也不能继续算

作同一组库存。因此两组所需 C 型机数为 $1 + 2 = 3$ 架、C 型电池数为 $2 + 3 = 5$ 块。三组方案再将 S006 单独划出，其 1 条既定路线另需 1 架 C 型机和 1 块 C 型电池，而 13 区主组所需的中继与 A、B 型资源均未减少。表 3.15 把各组峰值相加后与现有库存比较。

表 3.15 独立配置总量与现有库存对照；斜线内依次为 A/B/C 型

方案	运输机/架	电池/块	中继机/架	组件/个
现有库存	4/2/2	6/4/4	2	6
问题三联合执行峰值	4/2/2	6/4/4	2	3
分为两组所需	4/2/3	6/4/5	2	3
分为三组所需	4/2/4	6/4/6	2	3

图 3.8 突出显示两种方案的 C 型资源缺口：两组最少需要补 1 架 C 型运输机和 1 块 C 型电池，共 2 件；三组分别需补 2 架和 2 块，共 4 件。A、B 型设备与中继资源均未形成缺口，组件在两种方案中均只需 3 个。当前库存若不补齐缺口，就不能在保持第三问时间表不变的条件实现这些组的完全独立执行；这不是已可直接实施的分组排程。

表 3.15 还表明，问题三联合执行的 C 型机与电池峰值恰为现有的 2/4，因而分组后任何新增的 C 型配置都会形成实际库存缺口。相反，中继能源组件虽有 6 个，正式时刻表联合峰值及分组后总配置量均为 3 个，故在本基线下它不是限制分组的资源。这里的判断来自固定任务的峰值和库存直接比较，不能推广为任意重排方案都不缺中继组件。

枚举也揭示了配置与均衡之间的取舍：两组的三种无标号分区中，单列 S001 和单列 S006 均缺 2 件，但后者的不均衡指标为 1.863615，高于前者的 1.721707；将 S001 与 S006 并为一组可把不均衡降至 1.585321，却会把缺口增加到 4 件。三组唯一分区的不均衡指标为 2.586702。两组的缺口分布为两种方案缺 2 件、一种缺 4 件；三组只有一个方案且缺 4 件。这给出了本固定任务模型下的穷举最优性证明，而非对允许重新安排第三问任务时的所有分组策略给出下界。




图 3.8 现有库存与两组、三组独立配置需求；背景标出形成缺口的 C 型运输机与电池

3.6 适用范围与实施含义

上述结论依赖于第三问正式方案、连续证书选定的实际中继保障边和既定任务时刻。由于每条运输和中继任务在分组后仍按原轨迹、原时刻执行，把它完整分给所属组并配置不少于式 (3.17) 的设备数，就保留了问题三已经验证的航程、返航电量、货箱交付时限和连续通信性质。这里新增的检查是组间不共享设备和库存是否足够；在补齐缺口之前，两个目标分区都只是条件可行的配置方案，不能表述为现有库存下已可独立实施。

若允许重排运输路线、改换中继位置或重新分配通信保障关系，连通块与资源峰值都可能改变，必须重新联合求解与验证。特别是本文的大连通块来自已选用中继保障关系，并非服务区在几何上天然不能分开；采用另一套经验证的通信保障方案时，需要重新构图。对于本题固定基线，首先补齐 C 型设备缺口，再按表 3.14 划分，可在保留问题三已证性质的同时实现组间资源隔离。

3.7 问题四小结

在固定问题三 24 条运输路线、5 条中继任务和既定时刻的前提下，任务依赖图把 15 个服务区压缩为三个不可拆单元，故两组、三组分区分别只需枚举三种和一种。按“最少库存缺口—较小作业量—较均衡—较少新增配置”的次序，两组推荐将 S001 单列，需新增 1 架 C 型机和 1 块 C 型电池；三组只能将 S001、S006 和其余 13 区分别成组，需新增 2 架 C 型机和 2 块 C 型电池。缺口来自独立组不能沿用联合排程中的 C 型资源共享；在现有库存不增加且第三问任务不改变时，两种分组均不能直接独立执行。

4 模型评价

4.1 模型的优缺点

本文从物理约束的一致性、所得方案的可验证性、最优性结论的适用范围和对输入误差的承受能力四个方面评价模型。四问的目标和约束逐步增加：问题一不考虑实体设备竞争，问题二加入运输机与电池周转，问题三再加入连续通信，问题四固定第三问任务后考察独立分组。因此，不宜仅凭架次数或总能耗的增减判断后一个模型是否优于前一个模型；应首先确认每问所对应的可行域和评价口径。

4.1.1 模型的优点

模型的首要优点是将地形、载荷、能源和时间约束贯通到四问，而不是分别构造互不兼容的计算口径。问题一利用 DEM 确定航段爬升高度，按载荷递减计算往返能耗和安全载荷；问题二沿用同一航段物理量形成多点候选路线，并把运输机返航与电池充满视为不同的资源释放事件；问题三在既定运输轨迹上引入中继机的飞行、建链、悬停和周转；问题四读取已经验证的任务区间和通信保障关系进行分组。这样，后一问增加约束时可以回

溯到前一问的航段、架次或资源区间，结果变化具有明确的来源。

分层求解使不同规模的子问题采用与其结构相符的方法。问题一的单区组批用状态压缩动态规划求解，最优性仅对应单点往返及其字典序目标。问题二先筛除不满足质量、体积、返航电量或即时硬时限的路线，再对有限候选池进行货箱覆盖和共享资源排程；固定已选 24 条路线后的整数秒时序目标值与求解下界同为 4281382。问题三用有限宽度搜索形成候选，随后对正式方案作物理回代和连续通信证明。问题四的依赖图只产生三个不可拆单元，因而可穷尽两组的三种划分和三组的一种划分。表 4.16 把这些不同强度的结论并列，避免把局部最优性或可行性验证误写成四问联合全局最优。

表 4.16 四问结果的主要验证依据及其结论范围

问题	可核查依据	可支持的结论
一	安全载荷求根、可行组批枚举与动态规划回溯	单点往返模型下的组批最优
二	80 箱逐箱回代、双资源区间核查；固定路线整数模型目标值等于下界	正式排程可行；已选路线的整数时序最优
三	80 箱交付与四类资源回代；1317 个区间覆盖全部 36198.242 s 通信需求	给定 DEM、轨迹及链路预算下全时段通信可行
四	连续证书提取任务依赖；全部四种无标号分区逐一计算	固定第三问任务下的分区比较穷尽

可行性检验也比单一目标值更完整。第二问逐箱核对唯一交付和硬时限，并分别检查运输机、电池占用；第三问除了最大间隔 1 s 的事件采样，还对分段仿射轨迹和题给 DEM 建立连续时间区间证书。证书中未决区间为零，因此结论不依赖于“采样点之间大概不会掉线”的假设。第四问使用证书中实际选用的中继保障边，而不是把候选中继点可能覆盖的所有服务区都强行并组，减少了对分区可行域的过度限制。这些回代与证书使模型输出能够从货箱、架次、通信区间逐级检查。

模型还能把资源瓶颈转化为可执行的配置判断。问题二中 A、B、C 型运输机和电池的并发峰值均达到库存，说明只按架次数配置而忽略充电周转会低估资源需求。问题四进一步指出：保持第三问时刻表和保障关系时，两组独立执行至少缺 1 架 C 型机和 1 块 C 型电池，三组则各缺 2 件；缺口来自跨组不能继续共享 C 型资源，而非中继能源组件数量不足。该结论直接回答了现有设备能否支撑独立救援组，以及需要补充何种设备。

4.1.2 模型的局限性

首先，方案的最优性范围受候选空间和固定决策限制。第二问的 3988 条路线覆盖了全部货箱，却没有穷尽所有组批、机型和访问顺序；固定路线的 CP-SAT 证书不能外推为原始多路线问题的全局最优。第三问的中继位置、候选高度和束宽有限，最先准备的 8 条运输路线及设备编号保持固定，正式结果还包含针对本实例的时间细化。因此，24 条运输架次、5 条中继架次和 1 箱迟到是得到并验证的方案，不能据此断言中继数量或迟到代价

已达到理论下界。第四问虽然穷尽了所有允许的固定任务分区，却不涵盖重新安排运输与中继后可能出现的新分区。

其次，连续通信证书证明的是给定模型内的全时段可行，而不是实地无线链路的可靠性保证。证书采用题给 DEM 的像元高程、分段仿射飞行轨迹以及既定的自由空间损耗和遮挡附加损耗；气象、定位偏差、临时遮挡和实际天线状态未进入输入。正式方案的最小保守链路裕量下界仅 0.008976 dB，说明即便模型内不存在通信空档，也不能从该数值推断较强的环境扰动容忍度。时间上，问题三的 S002 医疗和饮用水箱恰在 3600s 硬截止时刻交接，最小硬时限余量为零。两个边界同时提示：当前结果适合作为可行基线，尚不等于具有额外安全裕度的运行方案。

为避免只用极小值概括全体结果，图 4.9 从具有硬截止时刻的 31 箱中，选出问题三余量最小的 8 箱，并与同箱在问题二的余量对照。S002 两箱由问题二的 550.684s 余量降至零，直接展示了联合通信调度之后的时间紧张点；其余箱仍有正余量。这是两份已求得方案的逐箱比较，不是对延误扰动的重新求解实验。




图 4.9 问题三余量最小的 8 个硬时限箱在问题二、三中的交付余量；数据取自两问逐箱结果，零余量仍满足硬约束

图 4.10 则按证明区间统计 1317 个保守链路裕量下界：其中 127 个区间低于 1 dB，最小为 0.008976 dB。图中的频数以区间个数为单位，不以服务时长加权；它说明边界裕量不只由一个孤立采样点产生，但不能据此推断现场掉线概率或具体可容忍的定位误差。

进一步对同一正式方案作单因素保守敏感性检查：保持运输时刻、中继任务和证书选定的通信提供者不变，假设每条已用链路的路径损耗均额外增加 ΔL 。若区间 I 原有的保守裕量下界满足 $m_I - \Delta L \geq \varepsilon_L$ ，原区间证明仍成立； ε_L 沿用连续证书的数值保护量。按




图 4.10 问题三连续通信证书的保守链路裕量下界分布；各柱为已证区间数量，非独立实验重复次数

区间时长加权，原证书可直接保留的需求时间比例为

$$R(\Delta L) = \frac{\sum_{I: m_I - \Delta L \geq \varepsilon_L} |I|}{\sum_I |I|}.$$

图 4.11 给出 0–5 dB 附加损耗下的计算结果：增加 1 dB 时，原证书仍覆盖 90.4% 的需求时间；增加 3 dB 时为 61.3%。由于最小裕量不足 0.01 dB，任何超过该值的统一附加损耗都使原证书无法再覆盖全部时段。未保留证明的区间可能改由其他提供者保障，因此曲线既不是实际在线率，也不是重排任务后的最优覆盖率。




图 4.11 固定问题三时刻和已选通信提供者时，附加统一路径损耗后的原证书保留时长比例；未保留区间仅表示需要重新证明

最后，求解使用确定性的航时、服务时间、能耗、充电时间和链路参数，没有在排程中显式处理随机延误或参数误差。第二问的整数秒取整保证已选排程回代后不低估占用，但可能排除边界上的非整数秒可行方案。各问的目标口径也不同：问题一按架次数、能耗、

累计时长进行字典序比较；问题二使用给定权重的整数加权和；问题三和问题四分别按各自的联合调度与库存优先序评价。因而跨问题的目标函数值不可直接比较，分组方案的推荐结果也依赖于“先减少库存缺口、再考虑工作量均衡”的决策次序。

4.2 适用范围与结果复核

本文的数值结论针对题给 15 个服务区、80 个不可拆货箱、现有运输与中继设备、固定网关及所给 DEM。运输路线、交付时刻和通信证书使用同一套地形与设备参数，但四问的输入依赖并不相同：问题一的安全载荷提供单架次物理边界，问题二选出的运输排程是问题三的起点，问题四又以问题三的正式任务和已选保障关系为固定基线。若服务区位置、设备性能、地形或通信参数发生变化，应从受影响的上游环节重新计算，不能直接沿用本题的 24 条运输路线、5 条中继任务或三个不可拆分组。

结果复核也应遵循这一依赖次序。先用航段数据重算路线的载荷、飞行时间、能耗与返航电量，再核对逐箱交付和运输机、电池的占用区间；对第三问，还需检查中继机与组件占用、回传链路及连续证书是否覆盖全部运输通信需求，不能用离散采样记录替代区间证明；最后才根据证书中实际使用的中继关系重建第四问依赖图，并重新计算各组设备峰值。项目结果目录分别保存第二问的逐箱记录、第三问的正式解与连续证书、第四问的分区枚举结果，使每一级结论都能对应到原始计算记录。此复核链条检验的是模型内一致性，不等同于现场试飞或无线传播实测。

4.3 模型的改进方向

改进首先应围绕已经暴露的两类紧约束开展，而不是任意增加目标项。针对问题三零硬时限余量，可在保持全部硬约束的基础上，以最小箱级时限余量作为次级优化指标，重新调整相关运输开始时刻和中继服务窗；针对接近零的链路裕量，可在候选点附近优化悬停位置或高度，并对每个新方案重新运行连续时间证书。上述方向只有在重新求解并完成资源、能量和通信回代后，才能报告新增的时间或链路安全余量。

若需要更强的最优性结论，可以扩展第二问的候选路线生成，使搜索根据当前排程瓶颈按需加入新的货箱组合与访问顺序，并对路线选择与资源排程构造可计算的全局下界。第三问则可在保留连续证书作为最终验收条件的同时，扩大候选中继点与运输时序的联合搜索，减少对固定初始架次和实例化修时的依赖。计算规模与最优性证明之间存在取舍；在没有得到匹配的上下界前，应继续把新方案称为经验证的可行改进。

实际部署前，应测量 DEM、定位、风场、通信损耗及充电曲线的误差，并在情景或鲁棒约束下重算最紧货箱和链路区间。问题一的返航余量分析表明安全阈值会改变可行组批；二、三问的扰动影响同样应通过重新求解检验。若独立分组优先，可将组间隔离要求前置到第三问，联合优化实际中继保障关系、运输时刻与设备配置，再权衡能耗、延误和库存缺口。新方案改变了第四问输入，仍须完成四类资源与连续通信验证。