



金仕达

# KSFT\_API4Ard 特别说明

文档标识

文档名称	KSFT_API4Ard 特别说明
版本号	<V1.0>
状况	<input checked="" type="radio"/> 草案 <input type="radio"/> 评审过的 <input type="radio"/> 更新过的 <input type="radio"/> 定为基线的

文档修订历史

版本	日期	描述	修订者
V1.0	<2016-05-27>	创建文件	IRDG API 开发组

正式核准

姓名	签字	日期

分发控制

副本	接受人	机构

## 目 录

1. API 文件 .....	3
2. 使用方法.....	3
2.1 库文件及 jar 包 .....	3
2.2 授权文件.....	3
2.3 注意事项.....	4
3. 示例代码.....	4

## 1. API 文件

Android 平台 API 包含文件如下：

库文件名	库文件描述
libkstradeapi.so	Android 平台交易 API 动态链接库
libkstradeapi_wrap.so	实现 C++与 Java 转换的交易动态链接库
libksmarketdataapi.so	Android 平台行情 API 动态链接库
libksmarketdataapi_wrap.so	实现 C++与 Java 转换的行情动态链接库
kstradeapi.jar	Android java 接口交易 jar 包
ksmarketdataapi.jar	Android java 接口行情 jar 包
KSInterB2C.lkc	客户端授权文件

## 2. 使用方法

### 2.1 库文件及 jar 包

以使用交易 api 及 Eclipse IDE 为例，armeabi 文件夹包含两个库文件，分别是 libkstradeapi.so 和 libkstradeapi\_wrap.so。请将发布包中 armeabi 文件夹放在工程中 libs 目录下。

jar 包添加可选择工程--右键--Properties--Java Build Path--Libraries--Add External JARs，选择 kstradeapi.jar 进行添加。

### 2.2 授权文件

授权文件放在用户目录下：getApplicationContext().getFilesDir().getAbsolutePath()。

## 2.3 注意事项

使用交易 API 前先导入开发包：

```
import com.kingstar.kstradeapi.*;
```

然后在 MainActivity 中添加对库文件的引用（因\*\_wrap.so 依赖于\*.so，故需先加载 libkstradeapi.so 再 libkstradeapi\_wrap.so）：

```
static {
    try {
        System.loadLibrary("kstradeapi");
        System.loadLibrary("kstradeapi_wrap");
    } catch (Exception e) {
        e.printStackTrace(System.out);
    }
}
```

CTP 交易接口详见：说明文档\doc\com\kingstar\kstradeapi\CThostFtdcTraderApi.html 和 CThostFtdcTraderSpi.html。

KS 条件单 Cos 接口详见：说明文档\doc\com\kingstar\kstradeapi\CKSCosApi.html 和 CKSCosSpi.html。

KS 期权 Option 接口详见：说明文档\doc\com\kingstar\kstradeapi\CKSOptionApi.html 和 CKSOptionSpi.html。

KS 客户需求 Voc 接口详见：说明文档\doc\com\kingstar\kstradeapi\CKSVocApi.html 和 CKSVocSpi.html。

Cos（Option、Voc）接口使用时先调用 LoadCosApi（LoadOptApi、LoadVocApi）得到对应的 Api，再调用其中的方法。

## 3. 示例代码

```
package com.kingstar.ksfapidemo;

import android.os.Bundle;
import android.os.Looper;
import android.os.Message;
import android.os.Handler;
import android.app.Activity;
import android.text.method.ScrollingMovementMethod;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
```

```

import android.widget.ScrollView;
import android.widget.TextView;

import com.kingstar.kstradeapi.*;
//以下写法为兼容 CTP 接口的调用方法
public class MainActivity extends Activity {
    private static final int INFO_FRONT_SUCCESS = 0; // 连接前置成功
    private static final int INFO_FRONT_DISCONNECT = 1; // 连接前置断开
    private static final int INFO_LOGIN_SUCCESS = 2; // 登录成功
    private static final int INFO_LOGIN_FAILURE = 3; // 登录失败

    private static final int INFO_REQ_INSTRUMENT_FINSH = 4; // 合约查询返回
    private static final int INFO_REQ_ACCOUNT_FINSH = 5; // 资金查询返回
    private static final int INFO_REQ_POSITION_FINSH = 6; // 持仓查询返回
    private static final int INFO_REQ_POSITIONDETAIL_FINSH = 7; // 持仓明细查询返回
    private static final int INFO_ORDERINSERT_OK = 8;
    private static final int INFO_RTORDER = 9;

    private static final String FrontAddress = "tcp://10.253.117.107:13163";
    private static final String BrokerID = "31000853";
    private static final String UserID = "80001";
    private static final String InvestorID = "80001";
    private static final String InstrumentID = "IF1611";
    private static final String Password = "123456";

    CHostFtdcTraderApi api = null;
    TextView outputText = null;
    ScrollView scroller = null;
    Button Connect = null;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);
        outputText = (TextView) findViewById(R.id.OutputText);
        outputText.setText("Press 'Connect' button to Connect Front.\n");
        outputText.setMovementMethod(new ScrollingMovementMethod());
        scroller = (ScrollView) findViewById(R.id.Scroller);
        Connect = (Button) findViewById(R.id.connect);
    }

    @Override

```

```

public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
    // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
    getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
    return true;
}

class TraderHandler extends Handler
{
    public TraderHandler(Looper looper)
    {
        super(looper);
    }
    public void handleMessage(Message msg)
    {
        switch (msg.what)
        {
            case INFO_FRONT_SUCCESS:
                outputText.append("前置已经连接, 发送登录\n");

                CThostFtdcReqUserLoginField ReqUserLogin = new CThostFtdcReqUserLoginField();

                ReqUserLogin.setBrokerID(BrokerID);
                ReqUserLogin.setUserID(UserID);
                ReqUserLogin.setPassword(Password);
                ReqUserLogin.setUserProductInfo("KSFTard");
                api.ReqUserLogin(ReqUserLogin, 0);
                break;

            case INFO_FRONT_DISCONNECT:
                outputText.append("前置断开\n");
                Connect.setEnabled(true);

                break;

            case INFO_LOGIN_SUCCESS:
                outputText.append("登入成功, 查询合约");
                CThostFtdcQryInstrumentField QryInstrument = new
CThostFtdcQryInstrumentField();
                QryInstrument.setInstrumentID(InstrumentID);
                QryInstrument.setExchangeID("CFFEX");
                api.ReqQryInstrument(QryInstrument, 1);

```

```

        break;
    case INFO_REQ_INSTRUMENT_FINISH:
        outputText.append(msg.toString());

        try {
            Thread.sleep(1000);
        }
        catch (InterruptedException e) {

        }

        outputText.append("\n 查询资金");
        CThostFtdcQryTradingAccountField QryTradingAccount= new
CThostFtdcQryTradingAccountField();
        QryTradingAccount.setInvestorID(InvestorID);
        QryTradingAccount.setBrokerID(BrokerID);

        api.ReqQryTradingAccount(QryTradingAccount, 2);

        break;

    case INFO_REQ_ACCOUNT_FINISH:
        outputText.append(msg.toString());
        outputText.append("\n 查询持仓");
        try {
            Thread.sleep(1000);
        }
        catch (InterruptedException e) {

        }

        CThostFtdcQryInvestorPositionField QryInvestorPosition = new
CThostFtdcQryInvestorPositionField();
        QryInvestorPosition.setBrokerID(BrokerID);
        QryInvestorPosition.setInvestorID(InvestorID);
        QryInvestorPosition.setInstrumentID(InstrumentID);

        api.ReqQryInvestorPosition(QryInvestorPosition, 3);
        break;

    case INFO_REQ_POSITION_FINISH:

```



```

        outputText.append(msg.toString());

        outputText.append("\n 查询持仓明细");
        try {
            Thread.sleep(1000);
        }
        catch (InterruptedException e) {

        }

        CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField qryInvestorPositionDetail = new
CThostFtdcQryInvestorPositionDetailField();
        qryInvestorPositionDetail.setBrokerID(BrokerID);
        qryInvestorPositionDetail.setInvestorID(InvestorID);

        api.ReqQryInvestorPositionDetail(qryInvestorPositionDetail, 4);

        break;

case INFO_REQ_POSITIONDETAIL_FINISH:
    outputText.append(msg.toString());

    try {
        Thread.sleep(1000);
    }
    catch (InterruptedException e) {

    }

    outputText.append("\n 发送报单");

    CThostFtdcInputOrderField inputOrder = new CThostFtdcInputOrderField();
    inputOrder.setBrokerID(BrokerID);
    inputOrder.setInvestorID(InvestorID);
    inputOrder.setInstrumentID(InstrumentID);
    inputOrder.setOrderRef("");
    inputOrder.setUserID(UserID);
    inputOrder.setOrderPriceType('2');
    inputOrder.setDirection(kstradeapiConstants.THOST_FTDC_D_Buy);
    inputOrder.setCombOffsetFlag("0");
    inputOrder.setCombHedgeFlag("1");
    inputOrder.setLimitPrice(5000);
    inputOrder.setVolumeTotalOriginal(1);

```

```

        InputOrder.setTimeCondition(kstradeapiConstants. THOST_FTDC_TC_GFD);
        InputOrder.setGTDDate("");
        InputOrder.setVolumeCondition(kstradeapiConstants. THOST_FTDC_VC_AV);
        InputOrder.setMinVolume(1);

        InputOrder.setContingentCondition(kstradeapiConstants. THOST_FTDC_CC_Immediately);

        InputOrder.setForceCloseReason(kstradeapiConstants. THOST_FTDC_FCC_NotForceClose);
        InputOrder.setIsAutoSuspend(0);
        InputOrder.setBusinessUnit("");
        InputOrder.setUserForceClose(0);
        InputOrder.setIsSwapOrder(0);

        api.ReqOrderInsert(InputOrder, 5);
        break;
    case INFO_ORDERINSERT_OK:
        outputText.append(msg.toString());
        outputText.append("\n 测试完成");
        break;

    case INFO_RTNNORDER:
        outputText.append(msg.toString()+"\n");
        outputText.append("\n 测试完成");
        break;
    }
}

}

}

public void onConnectClick(View view)
{
    outputText.append("\nStart to connect Front...\n");

    new apiThread().start();
    Connect.setEnabled(false);
    // Ensure scroll to end of text

    scroller.post(new Runnable()
    {
        public void run() {
            scroller.fullScroll(ScrollView. FOCUS_DOWN);
        }
    });
}

```

```

    }
    });
}

public static String getBrokerID() {
    return BrokerID;
}

public static String getUserID() {
    return UserID;
}

public static String getFrontAddress() {
    return FrontAddress;
}

public static int getMsgReqInstrumentFinsh() {
    return INFO_REQ_INSTRUMENT_FINSH;
}

public static String getInvestorID() {
    return InvestorID;
}

public static String getInstrumentID() {
    return InstrumentID;
}

//加了一个线程类
class apiThread extends Thread
{
    public void run()
    {
        String apppath = getApplicationContext().getFilesDir().getAbsolutePath();
        apppath += "/";
        try
        {
            api = CThostFtdcTraderApi.CreateFtdcTraderApi(apppath);
        }
        catch(Exception e)
    }
}

```

```

    {
        e.printStackTrace(System.out);
    }

    TraderApiSample testspi = new TraderApiSample();
    testspi.initspi(api);

    api.RegisterSpi(testspi);

    api.RegisterFront(FrontAddress);

    api.SubscribePrivateTopic(THOST_TE_RESUME_TYPE, THOST_TERT_QUICK);
    api.Init();
    api.Join();
}
}

class TraderApiSample extends CThostFtdcTraderSpi
{
    Looper loop = null;
    TraderHandler myhandler = null;
    public void initspi(CThostFtdcTraderApi api)
    {
        //主线程的 Looper 对象
        loop = Looper.getMainLooper();
        //这里以主线程的 Looper 对象创建了 handler,
        //所以, 这个 handler 发送的 Message 会被传递给主线程的 MessageQueue。
        myhandler = new TraderHandler(loop);
    }

    @Override
    public void OnFrontConnected()
    {
        System.out.println("front connected");
        //构建 Message 对象
        //第一个参数: 是自己指定的 message 代号, 方便在 handler 选择性地接收
        //第二三个参数没有什么意义
        //第四个参数需要封装的对象
        Message msg = myhandler.obtainMessage(INFO_FRONT_SUCCESS, 1, 1, "前置已经连接\n");
        myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
    }
}

```

```

    }

    @Override
    public void OnFrontDisconnected(int nReason)
    {
        Message msg = myhandler.obtainMessage(INFO_FRONT_DISCONNECT, 1, 1, nReason);
        myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
    }

    @Override
    public void OnRspUserLogin(CThostFtdcRspUserLoginField pRspUserLogin,
        CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {
        if(pRspInfo.getErrorID() == 0)
        {
            Message msg = myhandler.obtainMessage(INFO_LOGIN_SUCCESS, 1, 1, "登录成功");
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
        else
        {
            Message msg = myhandler.obtainMessage(INFO_LOGIN_FAILURE, 1, 1, "登录失败\n");
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
    }

    @Override
    public void OnRspQryInstrument(CThostFtdcInstrumentField pInstrument,
        CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {
        if(bIsLast==true)
        {
            Message msg =
myhandler.obtainMessage(INFO_REQ_INSTRUMENT_FINISH, 1, 1, pInstrument.getInstrumentID() + "的交易所
代码:" + pInstrument.getExchangeID());
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
    }

    @Override
    public void OnRspQryTradingAccount(CThostFtdcTradingAccountField pTradingAccount,
        CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {

```

```

        if(bIsLast==true)
        {
            Message msg =
myhandler.obtainMessage(INFO_REQ_ACCOUNT_FINISH, 1, 1, pTradingAccount.getAccountID() + "的可用资
金:" + pTradingAccount.getAvailable());
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
    }

@Override
    public void OnRspQryInvestorPosition(CThostFtdcInvestorPositionField pInvestorPosition,
CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {
        if(bIsLast==true)
        {
            Message msg =
myhandler.obtainMessage(INFO_REQ_POSITION_FINISH, 1, 1, pInvestorPosition.getInvestorID() + "的合约"
+ pInvestorPosition.getInstrumentID()+"总持仓为:" + pInvestorPosition.getPosition());
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
    }

@Override
    public void OnRspQryInvestorPositionDetail(CThostFtdcInvestorPositionDetailField
pInvestorPositionDetail, CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {
        if(bIsLast==true)
        {
            Message msg =
myhandler.obtainMessage(INFO_REQ_POSITIONDETAIL_FINISH, 1, 1, pInvestorPositionDetail.getInvestorID
() + "的合约:" + pInvestorPositionDetail.getInstrumentID()+"投资者保证
金:" + pInvestorPositionDetail.getMargin());
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }
    }

@Override
    public void OnRspOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField pInputOrder,
CThostFtdcRspInfoField pRspInfo, int nRequestID, boolean bIsLast)
    {

```

```

        if(bIsLast == true)
        {
            Message msg =
myhandler.obtainMessage(INFO_ORDERINSERT_OK, 1, 1, pRspInfo.getErrorMsg());
            myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
        }

    }

    @Override
    public void OnRtnOrder(CThostFtdcOrderField pOrder)
    {
        Message msg = myhandler.obtainMessage(INFO_RTNORDER, 1, 1, "委托回报:" +
pOrder.getOrderStatus());
        myhandler.sendMessage(msg); //发送消息
    }

}

static {
    try {
        System.loadLibrary("kstradeapi");
        System.loadLibrary("kstradeapi_wrap");

    } catch(Exception e) {
        e.printStackTrace(System.out);
    }
}
}

```