负载均衡组件开发

联系QQ: 2816010068, 加入会员群

目录


- 场景分析
- 基本算法介绍
- 接口设计
- 功能开发

场景分析

- 分布式系统
 - 每个服务都有多个实例
 - 请求如何路由?
- 传统解决方案
 - DNS+LVS
 - 集中式解决方案
 - 单点故障
 - 软件负载均衡
 - 通过提供负载均衡lib库,在调用方实现负载均衡
 - 结合服务发现,实现节点动态增删(扩容和缩容)
- 负载均衡的好处
 - 服务水平可扩展(解决性能问题)
 - 稳定性大大提升(解决单点故障问题)


场景分析

• 没有负载均衡的日子




场景分析


• 负载均衡时代




- DNS解决方案
 - 把一个域名解析到多个IP上
 - 用户访问域名的之后,dns服务器通过一定 策略返回一个IP
 - 具体策略:
 - 随机策略
 - 轮询策略
 - 加权轮询
 - 缺点
 - 其中一个IP宕机之后,有一定概率失败
- 动态DNS解决方案
 - 可以通过程序动态的修改dns中域名配置的 ip
 - 监控程序发现后端ip宕机之后,通过dns进 行删除




- Nginx反向代理
 - Nginx负载均衡
 - 扩容实时,随时增加web server
 - Web server挂了, nginx实时摘除




- LVS负载均衡
 - Nginx实时扩容
 - Nginx挂了,实时摘除
 - Lvs通过virtual ip实现高可用



- LVS负载均衡改进版
 - Lvs水平可扩展
 - 支撑无限流量



- 客户端负载均衡
 - 服务的ip节点维护在客户端
 - 结合注册中心,实现节点动态增删



负载均衡算法

- 负载均衡算法的本质
 - 从一系列节点中,通过一定的策略,找到一个节点
 - 然后调用方使用该节点进行连接和调用
- 负载均衡算法
 - 随机算法
 - 轮询算法
 - 加权算法
 - 加权随机算法
 - 加权轮询算法
 - 一致性hash算法

随机算法

- 从一系列节点中,随机选择一个节点
 - 比如: 节点列表: ip1, ip2, ip3, ipn
 - 通过随机算法, random. Int(n), 生成一个0到n之间的数I
 - 返回第i个下标对应的节点

轮询算法

- 从一系列节点中依次选择节点
 - 比如节点列表: ip1, ip2, ip3, ipn
 - 第一次选择ipl
 - 第二选择ip2
 - 依次类推

加权算法

- 由于后端机器性能不一致,每个节点处理能力不一样,应该需要设置一个权重,权重高的处理请求多,权重低的处理请求少
 - 比如对于三个节点的ip: [ip1, 3], [ip2, 2], [ip3, 1]
 - 先处理成一维列表: [ip1, ip1, ip1, ip2, ip2, ip3]
 - 然后结合轮询算法或随机算法,就形成了加权轮询或加权随机算法
 - 加权轮询算法
 - 加权随机算法

接口设计

• 接口定义

```
package loadbalance
import (
    "context"
    "github.com/ibinarytree/koala/registry"
type LoadBalance interface {
    Name() string
    Select(ctx context.Context, nodes []*registry.Node) (node *registry.Node, err error)
```

随机算法开发

轮询算法开发

加权随机算法



加权轮询算法

