

第301题 单选题

Q301 一家公司有一个应用程序, 它扫描数百万连接设备的安全威胁, 并将扫描日志推送到 Amazon S3 存储桶.每周总共生成 70 GB 的数据, 该公司需要存储 3 年的数据历史报告.公司必须通过在最短的时间内执行复杂的分析查询和连接来处理.聚合和丰富来自 Amazon S3 的数据.聚合的数据集在 Amazon QuickSight 控制面板上可视化.解决方案架构师建议满足哪些要求这些要求?

- A. 在 AWS Glue 中创建并运行 ETL 作业以处理来自 Amazon S3 的数据并将其加载到 Amazon Redshift.在 Amazon Redshift 上执行聚合查询.
- B. 使用基于 S3 PutObject 事件触发器的 AWS Lambda 函数将增量更改复制到 Amazon DynamoDB.在 DynamoDB 上执行聚合查询.
- C. 使用基于 S3 PutObject 事件触发器的 AWS Lambda 函数将增量更改复制到 Amazon Aurora MySQL.在 Aurora MySQL 上执行聚合查询.
- D. 使用 AWS Glue 对 Amazon S3 中的数据进行编目.使用 Amazon Athena 对编目表执行聚合查询.直接从 Amazon S3 查询数据.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

301/327

[加入收藏](#)[下一题](#)

第302题 多选题

Q302 解决方案架构师正在将静态内容从托管在 Amazon EC2 实例上的公共网站移动到 Amazon S3 存储桶. Amazon CloudFront 分配将用于交付静态资产. EC2 实例使用的安全组限制对一组有限的 IP 范围.对静态内容的访问也应该受到同样的限制.哪种步骤组合可以满足这些要求? (选择两个.)

- A. 创建源访问身份 (OAI) 并将其与分发相关联.更改存储桶策略中的权限, 以便只有 OAI 可以读取对象.
- B. 创建一个 AWS WAF Web ACL, 其中包含 EC2 安全组中存在的相同 IP 限制.将此新 Web ACL 与 CloudFront 分配相关联.
- C. 创建一个新的安全组, 其中包含当前 EC2 安全组中存在的相同 IP 限制.将此新安全组与 CloudFront 分配相关联.
- D. 创建一个新的安全组, 其中包含当前 EC2 安全组中存在的相同 IP 限制.将此新安全组与托管静态内容的 S3 存储桶相关联.
- E. 创建一个新的 IAM 角色并将该角色与分配相关联.更改 S3 存储桶或 S3 存储桶中文件的权限, 以便只有新创建的 IAM 角色具有读取和下载权限.

答案和解析

答案: A B

2/2 1/1-44

- 限制对 Amazon S3 存储桶中内容的访问 => A.- 使用 AWS WAF Web ACL => B.C 和 D 是错误的，因为安全组与实例相关.因为 qn 提到“限制对一组有限 IP 的访问范围”，E 没有解决这个问题



上一题

解析

302/327

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 刷题模式

第303题 单选题

Q303 一家公司希望使用跨不同 AWS 区域的多个 Amazon EC2 实例在 AWS 上托管其 Web 应用程序.由于应用程序内容将特定于每个地理区域，因此需要将客户端请求路由到托管该内容的服务器客户区域.解决方案架构师应该怎么做才能做到这一点？

- A. 使用延迟路由策略配置 Amazon Route 53.
- B. 使用加权路由策略配置 Amazon Route 53.
- C. 使用地理位置路由策略配置 Amazon Route 53.
- D. 使用多值应答路由策略配置 Amazon Route 53.

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

它说是根据资源进行路由.所以，从技术上讲，它应该是基于 Geoproximity 的路由



上一题

解析

303/327

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 刷题模式

第304题 单选题

Q304 一家公司希望在 AWS 上托管一个 Web 应用程序，该应用程序将与 VPC 内的数据库进行通信.该应用程序应该具有高可用性.解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 创建两个 Amazon EC2 实例以在负载均衡器后面托管 Web 服务器，然后将数据库部署在一个大型实例上.
- B. 在多个可用区中部署负载均衡器，并为 Web 服务器使用 Auto Scaling 组，然后在多个可用区中部署 Amazon RDS.
- C. 在公有子网中部署负载均衡器，并为 Web 服务器使用 Auto Scaling 组，然后将数据库部署在私有子网中的 Amazon EC2 实例上.
- D. 使用 Auto Scaling 组部署两台 Web 服务器，配置指向两台 Web 服务器的域，然后在多个可用区中部署数据库架构.

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

使用 AWS Security 组部署的 EC2 服务器，配置指向的 EC2 服务器实例，然后使用 EC2 实例部署应用程序。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

任何说“..deploy database to an instance..”之类的东西都不是高度可扩展的.利用可用的 AWS 数据库服务的最佳方式.从这里，您已经可以排除 A.C 和D

[上一题](#)

[解析](#)

304/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第305题 单选题

Q305 一家公司在 ELB 应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 实例上运行一个网站.Amazon Route 53 用于 DNS.该公司希望建立一个备份网站，其中包含用户可以访问的电话号码和电子邮件地址的消息如果主网站宕机了，公司应该如何部署这个解决方案？

- A. 使用 Amazon S3 网站托管作为备份网站和 Route 53 故障转移路由策略.
- B. 使用 Amazon S3 网站托管作为备份网站和 Route 53 延迟路由策略.
- C. 在另一个 AWS 区域部署应用程序并使用 ELB 运行状况检查进行故障转移路由.
- D. 在另一个 AWS 区域部署应用程序并在主网站上使用服务器端重定向.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A是正确的.关键字是'如果原始网站不可用'--->使用R53 FAILOVER策略.B是不正确的，因为它指的是'延迟'策略..C是不正确的，因为ELB不是跨区域的/不能使用ELB健康检查.没有提到路由53路由策略.它试图说故障转移策略是针对ELB的..D，不清楚/没有意义

[上一题](#)

[解析](#)

305/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第306题 单选题

Q306 Web 应用程序在应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 实例上运行.该应用程序允许用户创建历史天气数据的自定义报告.生成报告可能需要 5 分钟.这些长时间运行的请求使用许多可用的传入连接，使系统对其他用户无响应.解决方案架构师如何使系统响应更快？

A. 使用 Amazon SQS 和 AWS Lambda 生成报告.

B. 将 Application Load Balancer 的空闲超时时间增加到 5 分钟.

C. 更新客户端应用程序代码, 将其请求超时时间增加到 5 分钟.

D. 将报告发布到 Amazon S3 并使用 Amazon CloudFront 下载给用户.

答案和解析

答案: A

解析:

刚刚注意到用户将生成自定义报告.我认为报告是静态的.

纠错
复制解析

上一题

解析

306/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第307题 单选题

Q307 一家运行本地应用程序的公司正在将应用程序迁移到 AWS 以增加其弹性和可用性.当前架构使用 Microsoft SQL Server 数据库, 读取活动繁重.公司希望探索替代数据库选项并迁移数据库引擎, 如果需要.每 4 小时, 开发团队会制作生产数据库的完整副本以填充测试数据库.在此期间, 用户会遇到延迟.解决方案架构师应该推荐什么作为替代数据库?

A. 将 Amazon Aurora 与多可用区 Aurora 副本一起使用, 并从 mysqldump 恢复测试数据库.

B. 将 Amazon Aurora 与多可用区 Aurora 副本结合使用, 并从 Amazon RDS 还原测试数据库的快照.

C. 将 Amazon RDS for MySQL 与多可用区部署和只读副本一起使用, 并将备用实例用于测试数据库.

D. 将 Amazon RDS for SQL Server 与多可用区部署和只读副本一起使用, 并从 RDS 还原测试数据库的快照.

答案和解析

答案: D

解析:

I/O 暂停通常持续大约一分钟.如果源数据库实例是多可用区部署, 您可以避免 I/O 暂停, 因为在这种情况下, 快照是从辅助数据库实例中获取的.

纠错
复制解析

上一题

解析

307/327

加入收藏

下一题

第308题 单选题

Q308 一家公司希望运行混合工作负载进行数据处理.本地应用程序需要访问数据以使用 NFS 协议进行本地数据处理,并且还必须可以从 AWS 云访问以进行进一步的分析和批处理.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 使用 AWS Storage Gateway 文件网关向 AWS 提供文件存储,然后在 AWS 云中对这些数据执行分析.
- B. 使用 AWS 存储网关磁带网关将本地数据的备份复制到 AWS,然后在 AWS 云中对这些数据进行分析.
- C. 在存储卷配置中使用 AWS Storage Gateway 卷网关定期拍摄本地数据的快照,然后将数据复制到 AWS.
- D. 在缓存卷配置中使用 AWS Storage Gateway 卷网关来备份 AWS 云中的所有本地存储,然后对云中的这些数据执行分析.

答案和解析

答案:A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

既然提到了 NFS 协议,它应该使用存储文件网关.<https://aws.amazon.com/storagegateway/?whats-new-cards.sort-by=item.additionalFields.postDateTime&whats-new-cards.sort-order=描述>



上一题



解析



308/327



加入收藏



下一题



第309题 单选题

Q309 公司必须重新评估其当前在 Auto Scaling 组中预置的 Amazon EC2 实例的需求.目前,Auto Scaling 组配置为跨两个可用区最少两个实例,最多四个实例.一位解决方案架构师查看了 Amazon CloudWatch 指标,发现 EC2 实例的 CPU 利用率一直很低.解决方案架构师应该建议什么来最大限度地提高利用率,同时确保应用程序保持容错?

- A. 移除部分 EC2 实例,提高剩余实例的利用率.
- B. 以较少的 CPU 利用率增加实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 容量.
- C. 修改 Auto Scaling 组扩展策略以根据更高的 CPU 利用率指标进行扩展和缩减.
- D. 创建使用较小实例类型的新启动配置.更新现有 Auto Scaling 组.

答案和解析

答案:D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

这里的要求是优化现有的解决方案.由于 CPU 使用率一直很低,那么这意味着它们“过度配置”.正在运行的实例具有比实际消耗或使用的更多的容量.现在您将必须找到一种方法来最大限度地利用实例.一种方法是让更多流量进入或处理更多数据,这将消耗实例的 CPU.另一种方法是将实例更改为更小的版本容量足以处理任何负载.由于它是 ASG 并且 ASG 使用启动配置,我们可以在启动配置中更改实例类型.但是,我们只能在创建期间修改启动配置.所以这里最好的方法是有一个新的使用较小的实例启动配置.

第310题 单选题

Q310一家公司有一个小型Python应用程序，它处理JSON文档并将结果输出到本地SQL数据库。该应用程序每天运行数千次。该公司希望将应用程序迁移到AWS云。该公司需要一个高度可用的解决方案，以最大限度地提高可扩展性并最大限度地减少运营开销。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 将JSON文档放在AmazonS3存储桶中。在多个AmazonEC2实例上运行Python代码以处理文档。将结果存储在Amazon Aurora DB集群中。
- B. 将JSON文档放在AmazonS3存储桶中。创建一个AWS Lambda函数，该函数运行Python代码，在文档到达S3存储桶时处理文档。将结果存储在Amazon Aurora DB集群中。
- C. 将JSON文档放在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。使用EBS Multi-Attach功能将卷附加到多个Amazon EC2实例。在EC2实例上运行Python代码以处理文档。将结果存储在Amazon RDS DB实例上。
- D. 将JSON文档作为消息放入Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中。将Python代码部署为AmazonElasticContainerService (Amazon ECS) 集群上的容器，该集群配置了AmazonEC2启动类型。使用容器处理SQS消息。将结果存储在Amazon RDS DB实例上。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

By placing the JSON documents in an S3 bucket, the documents will be stored in a highly durable and scalable object storage service. The use of AWS Lambda allows the company to run their Python code to process the documents as they arrive in the S3 bucket without having to worry about the underlying infrastructure. This also allows for horizontal scalability, as AWS Lambda will automatically scale the number of instances of the function based on the incoming rate of requests. The results can be stored in an Amazon Aurora DB cluster, which is a fully-managed, high-performance database service that is compatible with MySQL and PostgreSQL. This will provide the necessary durability and scalability for the results of the

第311题 单选题

Q311财务公司的客户通过发送短信请求与财务顾问会面。在AmazonEC2实例上运行的web应用程序接受预约请求。文本消息通过web应用程序发布到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列。在EC2实例上运行的另一个应用程序然后向客户发送会议邀请和会议确认电子邮件消息。成功调度后，此应用程序将会议信息存储在AmazonDynamoDB数据库中。随着公司的扩张，客户报告他们的会议邀请需要更长的时间才能送达。解决方案架构师应该建议什么来解决这个问题？

- A. 在DynamoDB数据库前面添加一个DynamoDB Accelerator (DAX) 集群。
- B. 在接受约会请求的web应用程序前面添加Amazon API Gateway API。
- C. 添加Amazon CloudFront发行版。将源设置为接受约会请求的web应用程序。

D. 为发送会议邀请的应用程序添加自动缩放组.将自动缩放组配置为根据SQS队列的深度进行缩放.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

To resolve the issue of longer delivery times for meeting invitations, the solutions architect can recommend adding an Auto Scaling group for the application that sends meeting invitations and configuring the Auto Scaling group to scale based on the depth of the SQS queue. This will allow the application to scale up as the number of appointment requests increases, improving the performance and delivery times of the meeting invitations.为了解决会议邀请交付时间较长的问题，解决方案架构师可以建议为发送会议邀请的应用程序添加一个“自动缩放”组，并将“自动缩放组”配置为根据SQS队列的深度进行缩放。这将使该应用程序能够随着预约请求数量的增加而扩大规模，从而提高会议邀请的性能和交付时间。

 上一题

 解析

 311/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第312题 单选题

Q312一家公司正在开发针对移动应用用户的营销通信服务.该公司需要通过短消息服务（SMS）向其用户发送确认消息.用户必须能够回复短信.公司必须将回复保存一年以供分析.解决方案架构师应该如何满足这些需求？

A. 创建Amazon Connect联系人流以发送短信.使用AWS Lambda处理响应.

B. 打造亚马逊Pinpoint之旅.配置Amazon Pinpoint将事件发送到Amazon Kinesis数据流以进行分析和归档.

C. 使用Amazon简单队列服务（Amazon SQS）分发SMS消息.使用AWS Lambda处理响应.

D. 创建Amazon简单通知服务（Amazon SNS）FIFO主题.订阅Amazon Kinesis数据流到SNS主题进行分析和归档.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon Connect更像是一种定制服务.然而，亚马逊精确定位可以向客户发送短信确认。

 上一题

 解析

 312/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第313题 单选题

Q313一家公司在AWS上托管其应用程序.该公司使用Amazon Cognito来管理用户.当用户登录到应用程序时，应用程序使用托管在AmazonAPIGateway中的RESTAPI从AmazonDynamoDB获取所需数据.该公司想要一个AWS管理的解决方案，它将控制对REST API的访问，以减少开发工作.哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将AWS Lambda函数配置为API网关中的授权者,以验证是哪个用户发出了请求.
- B. 对于每个用户,创建并分配必须随每个请求一起发送的API密钥.使用AWS Lambda函数验证密钥.
- C. 在每个请求的标题中发送用户的电子邮件地址.调用AWS Lambda函数以验证具有该电子邮件地址的用户是否具有正确的访问权限.
- D. 在API网关中配置Amazon Cognito用户池授权器,以允许Amazon Cognito验证每个请求.

答案和解析

答案:D

解析:

检查Gabs90链接使用Amazon Cognito控制台.CLI/SDK或API创建用户池或使用另一个AWS帐户拥有的用户池.

纠错
复制解析

上一题

解析

313/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第314题 单选题

Q314一家电话营销公司正在AWS上设计其客户呼叫中心功能.该公司需要一种解决方案,能够提供多个说话者识别并生成成绩单文件.该公司希望查询成绩单文件以分析业务模式.成绩单文件必须保存7年,以便审计.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 使用Amazon Rekognition进行多人识别.将成绩单文件存储在AmazonS3中.使用机器学习模型进行成绩单文件分析.
- B. 使用Amazon Transcribe进行多人识别.使用Amazon Athena进行成绩单文件分析.
- C. 使用Amazon Translate进行多人识别.将成绩单文件存储在Amazon Redshift中.使用SQL查询进行成绩单文件分析.
- D. 使用Amazon Rekognition进行多人识别.将成绩单文件存储在AmazonS3中.使用AmazonTextract进行成绩单文件分析.

答案和解析

答案:B

解析:

亚马逊转录现在支持流式转录的演讲者标签.Amazon Transcribe是一种自动语音识别(ASR)服务,可以让您轻松地将语音转换为文本.在现场音频转录中,每个音频流可能包含多个扬声器.现在,您可以方便地打开标记演讲者的功能,从而帮助识别谁在输出成绩单中说什么.

纠错
复制解析

上一题

解析

314/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第315题 单选题

Q315一家公司在本地数据中心的Kubernetes集群上运行一个容器化应用程序.该公司正在使用MongoDB数据库进行数据存储.该公司希望将其中一些环境迁移到AWS,但目前不可能更改代码或部署方法.该公司需要一个能够最大限度减少运营开销的解决方案.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和Amazon EC2工作节点进行计算,使用EC2上的MongoDB进行数据存储.
- B. 使用AWS Fargate的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 进行计算,使用Amazon DynamoDB进行数据存储
- C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和Amazon EC2工作节点进行计算,使用Amazon Dynamo DB进行数据存储.
- D. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和AWS Fargate进行计算,使用Amazon DocumentDB (与MongoDB兼容) 进行数据存储.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

D EKS because of Kubernetes so A and B are eliminated not C because of MongoDB and Fargate is more expensive.To minimize operational overhead and avoid making any code or deployment method changes, the company can use Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS) with AWS Fargate for computing and Amazon DocumentDB (with MongoDB compatibility) for data storage. This solution allows the company to run the containerized application on EKS without having to manage the underlying infrastructure or make any changes to the application code.AWS Fargate is a fully-managed container execution environment that allows you to run containerized applications without the need to manage the underlying EC2 instances.Amazon DocumentDB is a fully-managed document database service that supports MongoDB workloads, allowing the company to use the same database platform as in their on-premises environment without having to make any code changes.D EKS是因为Kubernetes, 所以A和B被取

[上一题](#)

[解析](#)

[315/327](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第316题 单选题

Q316一家公司在大量Amazon EC2实例上运行一个应用程序.应用程序读取条目并将其写入AmazonDynamoDB表.DynamoDB表的大小不断增长,但应用程序只需要过去30天的数据.该公司需要一种能够最大限度地降低成本和开发工作量的解决方案.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用AWS CloudFormation模板部署完整的解决方案.每隔30天重新部署CloudFormation堆栈,并删除原始堆栈.
- B. 使用运行AWS Marketplace监控应用程序的EC2实例.将监控应用程序配置为在表中创建新项时使用Amazon DynamoDB Streams存储时间戳.使用在EC2实例上运行的脚本删除时间戳早于30天的项目.
- C. 配置Amazon DynamoDB Streams,以便在表中创建新项时调用AWS Lambda函数.配置Lambda函数以删除表中超过30天的项目.
- D. 扩展应用程序,为表中创建的每个新项添加一个值为当前时间戳加上30天的属性.配置DynamoDB以将该属性用作TTL属性.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon DynamoDB Time to Live (TTL) allows you to define a per-item timestamp to determine when an item is no longer needed. Shortly after the date and time of the specified timestamp, DynamoDB deletes the item from your table without

consuming any write throughput. TTL is provided at no extra cost as a means to reduce stored data volumes by retaining only the items that remain current for your workload's needs. TTL is useful if you store items that lose relevance after a specific time. Amazon DynamoDB生存时间（TTL）允许您定义每个项目的时间戳，以确定何时不再需要项目。在指定时间戳的日期和时间之后不久，DynamoDB将从表中删除该项，而不会消耗任何写入吞吐量。TTL是免费提供的，它可以通过只保留满足工作负载需求的最

◀ 上一题

解析

316/327

加入收藏

▶ 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第317题 单选题

Q317 一家公司的订单系统向亚马逊EC2实例发送客户请求。EC2实例处理订单，然后将订单存储在Amazon RDS上的数据库中。用户报告，当系统出现故障时，他们必须重新处理订单。该公司希望有一种弹性解决方案，在发生系统故障时，能够自动处理订单。解决方案架构师应该如何满足这些需求？

- A. 将EC2实例移动到“自动缩放”组中。创建一个Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch事件）规则，以针对Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）任务。
- B. 将EC2实例移动到应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动缩放组中。更新订单系统以向ALB端点发送消息。
- C. 将EC2实例移动到“自动缩放”组中。配置订单系统以将消息发送到Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列。配置EC2实例以使用队列中的消息。
- D. 创建Amazon简单通知服务（Amazon SNS）主题。创建AWS Lambda函数，并将该函数订阅到SNS主题。配置订单系统以向SNS主题发送消息。使用AWS Systems Manager运行命令向EC2实例发送命令以处理消息。

答案和解析

答案：C

解析：

C-向Amazon简单队列服务（Amazon SQS）发送消息的系统

纠错

复制解析

◀ 上一题

解析

317/327

加入收藏

▶ 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第318题 单选题

Q318 公司需要在AWS上运行关键应用程序。该公司需要使用Amazon EC2作为应用程序的数据库。数据库必须高度可用，并且在发生中断事件时必须自动故障转移。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 启动两个EC2实例，每个实例位于同一AWS区域的不同可用性区域。在两个EC2实例上安装数据库。将EC2实例配置为集群。设置数据库复制。
- B. 在可用区域中启动EC2实例。在EC2实例上安装数据库。使用Amazon Machine Image（AMI）备份数据。如果发生中断事件，请使用AWS CloudFormation自动调配EC2实例。
- C. 启动两个EC2实例，每个实例位于不同的AWS区域。在两个EC2实例上安装数据库。设置数据库复制。将数据库故障转移到另一个区域。
- D. 在可用区域中启动EC2实例。在EC2实例上安装数据库。使用Amazon Machine Image（AMI）备份数据。如果发生中断事件，请使用EC2自动恢复来恢复实例。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

问题说明它是一个关键应用程序，必须是HA.答案可能是A，但它位于同一个AZ，因此如果整个地区都失败了，它就不符合HA的要求.然而，在两个不同地区同时发生故障的可能性为0.因此，在我看来，C是满足房委会要求的更好选择.此外，C确实像A一样声明DB应用程序安装在EC2实例上。

[上一题](#)[解析](#)

318/327

[加入收藏](#)[下一题](#)[...](#) [-](#) [↶](#) [↷](#)[练习](#)[答题模式](#) [背题模式](#)

第319题 单选题

Q319—一家公司正在Amazon EC2实例上运行批处理应用程序.该应用程序由一个具有多个Amazon RDS数据库的后端组成.应用程序正在数据库上导致大量读取.解决方案架构师必须减少数据库读取次数，同时确保高可用性.解决方案架构师应该做什么来满足这个需求？

- A. 添加Amazon RDS读取副本.
- B. 使用Amazon ElastiCache for Redis.
- C. 使用Amazon Route 53 DNS缓存
- D. 使用Amazon ElastiCache for Memcached.

云考神器
WXcloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

B因为它要求“REDUCE READS”，这可以通过缓存实现.

[上一题](#)[解析](#)

319/327

[加入收藏](#)[下一题](#)[...](#) [-](#) [↶](#) [↷](#)[练习](#)[答题模式](#) [背题模式](#)

第320题 单选题

Q320—一家公司有一个订购应用程序，将客户信息存储在Amazon RDS for MySQL中.在正常的工作时间内，员工为报告目的运行一次性查询.订单处理过程中会发生超时，因为报告查询需要很长时间才能运行.公司需要在不妨碍员工执行查询的情况下消除超时.解决方案架构师应该如何满足这些需求？

- A. 创建读取副本.将报告查询移动到读取副本.
- B. 创建读取副本.将订购应用程序分发到主DB实例和读取副本.

C. 将订购应用程序迁移到具有按需容量的Amazon DynamoDB.

D. 安排非高峰时间的报告查询.

答案和解析

答案：A

解析：

超时是因为查询,所以使用读取副本进行查询是正确答案.

纠错
复制解析

上一题

解析

320/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第321题 单选题

Q321一家公司有一个基于Java和PHP的web应用程序.该公司计划将应用程序从本地迁移到AWS.该公司需要经常测试新网站功能的能力.该公司还需要一个高度可用和管理的解决方案,该解决方案需要最低的运营开销.哪种解决方案可以满足这些要求?

A. 创建Amazon S3存储桶.在S3存储桶上启用静态web托管.将静态内容上传到S3存储桶.使用AWS Lambda处理所有动态内容.

B. 将web应用程序部署到AWS Elastic Beanstalk环境.使用URL交换在多个ElasticBeanstalk环境之间切换以进行功能测试.

C. 将web应用程序部署到使用Java和PHP配置的AmazonEC2实例.使用自动缩放组 and 应用程序负载均衡器来管理网站的可用性.

D. 将web应用程序容器化.将web应用程序部署到AmazonEC2实例.使用AWS负载均衡器控制器在包含测试新站点功能的容器之间动态路由流量.

答案和解析

答案：B

解析：

Elastic Beanstalk is a fully managed service that makes it easy to deploy and run applications in the AWS; To enable frequent testing of new site features, you can use URL swapping to switch between multiple Elastic Beanstalk environments.<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html>. Elastic Beanstalk是一种完全管理的服务,可以轻松地在AWS中部署和运行应用程序;为了能够频繁测试新的站点功能,您可以使用URL交换在多个Elastic Beanstalk环境之间切换。<https://docs.aws.amazon.com/elasticbeanstalk/latest/dg/using-features.CNAMESwap.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

321/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第322题 多选题

Q322公司需要存储合同文件.合同为期5年.在5年期间,公司必须确保文件不会被覆盖或删除.公司需要在静止状态下对文档进行加密,并每年自动轮换加密密钥.解决方案架构师应采取哪种步骤组合来满足这些要求,且运营开销最少?(选择两个)

出，在用于归档的数据中，客户不希望将数据加密。哪个解决方案可以满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将文档存储在Amazon S3中，在治理模式下使用S3对象锁。
- B. 将文档存储在Amazon S3中，在合规模式下使用S3对象锁。
- C. 使用Amazon S3管理的加密密钥（SSE-S3）进行服务器端加密，配置关键点旋转。
- D. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）客户管理的密钥进行服务器端加密，配置关键点旋转。
- E. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）客户提供的（导入的）密钥进行服务器端加密，配置关键点旋转。

答案和解析

答案：B,D

解析：

最初回答B和C是因为操作开销最小。经过研究，我发现s3键的旋转是基于AWS主密钥旋转来确定的，这不能保证密钥在365天内旋转。在文件中称为“变化”，也不可能在控制台对此进行配置。KMS-C是控制台中的复选框，用于开启年度密钥轮换，但需要比SSE-S3更多的操作开销。C-无法保证问题目标，但需要很少的开销。D-将以更多的开销保证问题的客观性。

[纠错](#)

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 322/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第323题 单选题

Q323一家公司使用亚马逊S3作为其数据湖。该公司有一个新的合作伙伴，必须使用SFTP上传数据文件。解决方案架构师需要实现一个高度可用的SFTP解决方案，以最大限度地减少运营开销。哪个解决方案可以满足这些要求？

- A. 使用AWS Transfer Family配置具有公共可访问端点的启用SFTP的服务器。选择S3数据湖作为目的地。
- B. 使用Amazon S3 File Gateway作为SFTP服务器。向新伙伴公开S3文件网关端点URL。与新伙伴共享S3文件网关端点。
- C. 在VPN的私有子网中启动Amazon EC2实例指示新合作伙伴使用VPN将文件上传到EC2实例。在EC2实例上运行cron作业脚本，将文件上传到S3数据湖。
- D. 在VPC的私有子网中启动Amazon EC2实例。将网络负载均衡器（NLB）放置在EC2实例的前面。为NLB创建SFTP侦听器端口。与新伙伴共享NLB主机名。在EC2实例上运行cron作业脚本，将文件上传到S3数据湖。

答案和解析

答案：A

解析：

AWS Transfer for SFTP是一种完全管理、高度可用的SFTP服务。您只需创建一个服务器，设置用户帐户，并将服务器与一个或多个Amazon Simple Storage Service（Amazon S3）存储桶相关联。

[纠错](#)

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 323/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

第324题 单选题

Q324 一家公司正在建立一个新的动态订购网站。该公司希望尽量减少服务器维护和修补。网站必须高度可用，并且必须尽快扩展读写容量，以满足用户需求的变化。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在Amazon S3中托管静态内容。使用Amazon API网关和AWS Lambda托管动态内容。使用具有数据库按需容量的Amazon DynamoDB。配置Amazon CloudFront以提供网站内容。
- B. 在Amazon S3中托管静态内容。使用Amazon API网关和AWS Lambda托管动态内容。使用Amazon Aurora和Aurora自动缩放数据库。配置Amazon CloudFront以提供网站内容。
- C. 在Amazon EC2实例上托管所有网站内容。创建自动缩放组以缩放EC2实例。使用应用程序负载均衡器分配流量。使用具有为数据库提供的写入容量的Amazon DynamoDB。
- D. 在Amazon EC2实例上托管所有网站内容。创建自动缩放组以缩放EC2实例。使用应用程序负载均衡器分配流量。使用Amazon Aurora和Aurora自动缩放数据库。

答案和解析

答案：A

解析：

A-is correct, because Dynamodb on-demand scales write and read capacity B-Aurora auto scaling scales only read replicas. On-demand mode is a good option if any of the following are true:

- You create new tables with unknown workloads.
- You have unpredictable application traffic.
- You prefer the ease of paying for only what you use.

纠错

复制解析

 上一题 解析

324/327

 加入收藏 下一题

...

第325题 单选题

Q325 一家公司的基础设施由一个AWS区域中的Amazon EC2实例和一个Amazon RDS DB实例组成。该公司希望在一个单独的区域备份其数据。哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用AWS Backup将EC2备份和RDS备份复制到单独的区域。
- B. 使用Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 将EC2备份和RDS备份复制到单独的区域。
- C. 创建EC2实例的Amazon机器映像 (AMI) 。将AMI复制到单独的区域。为单独区域中的RDS DB实例创建一个读副本。
- D. 创建Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快照。将EBS快照复制到单独的区域。创建RDS快照。将RDS快照导出到Amazon S3。将S3跨区域复制 (CRR) 配置到单独的区域。

答案和解析

答案：A

解析：

Cross-Region backup: Using AWS Backup, you can copy backups to multiple different AWS Regions on demand or automatically as part of a scheduled backup plan. Cross-Region backup is particularly valuable if you have business continuity or compliance requirements to store backups a minimum distance away from your production data. <https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatbackup.html> 跨地区备份：使用AWS备份，您可以根据需要或作为计划备份计划的一部分自动将备份复制到多个不同的AWS地区。如果您有业务连续性或法规遵从性要求，需要将备份存储在

纠错

复制解析

距离生产数据最小距离的位置，则跨区域备份尤其有价值。<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/whatisbackup.html>

上一题

解析

325/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第326题 多选题

Q326一家公司在Amazon Aurora PostgreSQL数据库集群中存储数据.公司必须将所有数据存储5年，并在5年后删除所有数据.公司还必须无限期地保存数据库中执行的操作的审计日志.目前，该公司已为Aurora配置了自动备份.解决方案架构师应采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个.）

- A. 对DB集群进行手动快照.
- B. 为自动备份创建生命周期策略.
- C. 配置自动备份保留5年.
- D. 为DB集群配置Amazon CloudWatch日志导出.
- E. 使用AWS Backup进行备份，并将备份保存5年.

答案和解析

答案：D,E

解析：

纠错
复制解析

https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/06/amazon-aurora-snapshots-can-be-managed-via-aws-backup/?nc1=h_lsAWS Backup将Amazon Aurora数据库集群快照添加为其最新的受保护资源

上一题

解析

326/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第327题 单选题

Q327一家公司正在构建一个基于web的应用程序，该应用程序在多个可用区域的Amazon EC2实例上运行.该web应用程序将提供对总计约900 TB大小的文本文档存储库的访问.该公司预计，web应用程序将经历高需求期.解决方案架构师必须确保文本文档的存储组件可以随时扩展以满足应用程序的需求.公司关注解决方案的总体成本.哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 亚马逊弹性块商店（Amazon EBS）
- B. Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）
- C. Amazon OpenSearch服务（Amazon Elasticsearch服务）
- D. 亚马逊S3

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

只有EFS和S3，由于EFS使其成本高昂，S3是可行的选择

上一题

解析

327/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第1题 单选题

Q328一家公司担心，两个正在使用的NAT实例将无法再支持该公司应用程序所需的流量.解决方案架构师希望实现一个高可用.容错和自动扩展的解决方案.该解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 删除两个NAT实例，并将其替换为同一可用区中的两个NAT网关.
- B. 对于不同可用性区域中的NAT实例，使用具有网络负载均衡器的自动缩放组.
- C. 删除两个NAT实例，并将其替换为不同可用区中的两个NAT网关.
- D. 用不同可用区中的点实例替换两个NAT实例，并部署网络负载均衡器.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

1/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第2题 单选题

Q329一个应用程序运行在VPC A中有弹性IP地址的Amazon EC2实例上.该应用程序需要访问VPC B中的数据库.两个VPC都在同一个AWS帐户中.哪个解决方案将最安全地提供所需的访问？

- A. 创建一个DB实例安全组，允许所有流量来自VPC A中应用服务器的公共IP地址.
- B. 配置专有网络a和专有网络B之间的专有网络对等连接.
- C. 使数据库实例可公开访问.为数据库实例分配一个公共IP地址.

D. 将一个弹性IP的EC2实例启动到VPC中.B.通过新的EC2代理所有请求.

答案和解析

答案：B

解析：

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/rds-connectivity-instance-subnet-vpc/>

纠错

复制解析

上一题

解析

2/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第3题 单选题

Q330一家公司在亚马逊EC2实例上为其客户运行演示环境.每个环境都隔离在自己的专有网络中.当建立了对环境的RDP或SSH访问时, 需要通知公司的运营团队.

- A. 当检测到RDP或SSH访问时, 配置Amazon CloudWatch Application Insights以创建AWS Systems Manager OpsItems.
- B. 使用IAM实例配置文件配置EC2实例, 该配置文件具有附加AmazonSSMManagedInstanceCore策略的IAM角色.
- C. 将VPC流量日志发布到Amazon CloudWatch日志.创建所需的度量过滤器.创建一个Amazon CloudWatch度量警报, 并在警报处于alarm状态时执行通知操作.
- D. 配置一个Amazon EventBridge规则来侦听EC2实例状态更改通知类型的事件.配置一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题作为目标.订阅该主题的运营团队.

答案和解析

答案：C

解析：

EC2实例状态更改通知与RDP或SSH建立的连接通知不同.使用Amazon CloudWatch日志监控对您的Amazon EC2 Linux实例的SSH访问, 以便您可以监控拒绝(或建立)的SSH连接请求并采取行动.<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-monitor-and-visualize-failed-ssh-access-attempts-to-amazon-ec2-linux-instances/>

纠错

复制解析

上一题

解析

3/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第4题 单选题

Q331一家公司正在构建一个新的基于web的客户关系管理应用程序.该应用程序将使用几个由应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷支持的亚马逊EC2实例.该应用程序还将使用亚马逊Aurora数据库.应用程序的所有数据必须在静止和传输时加密.哪种解决方案最安全且满足这些要求?

正确传输时加密,哪种组合可以满足这些要求?

- A. 使用ALB上的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 证书对传输中的数据进行加密,使用AWS证书管理器 (ACM) 对EBS卷和Aurora数据库存储进行加密.
- B. 使用AWS根帐户登录AWS管理控制台,上传公司的加密证书,在根帐户中, 选择选项为该帐户的所有静止和传输数据打开加密.
- C. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密EBS卷和Aurora数据库存储,将AWS证书管理器 (ACM) 证书附加到ALB以加密传输中的数据.
- D. 使用BitLocker加密静止的所有数据,将公司的TLS证书密钥导入AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 将KMS密钥附加到ALB以加密传输中的数据.

答案和解析

答案：C

解析：

A反转每个服务的工作.

纠错

复制解析

上一题

解析

4/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第5题 多选题

Q332解决方案架构师创建了一个新的AWS帐户, 必须确保AWS帐户的root用户访问权限.哪种操作组合可以实现这一点? (选择两个.)

- A. 确保root用户使用强密码.
- B. 对根用户启用多因素身份验证.
- C. 将根用户访问密钥存储在加密的AmazonS3存储桶中.
- D. 将根用户添加到包含管理权限的组中.
- E. 使用内联策略文档将所需权限应用于根用户.

答案和解析

答案：A,B

解析：

"启用MFA"AWS帐户根用户https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_root-user.html"选择强密码"更改AWS帐户根用户密码https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/id_credentials_passwords_change-root.html

纠错

复制解析

上一题

解析

5/338

加入收藏

下一题

< 练习

第6题 单选题

Q333 一家公司有一个用于图像共享的三层应用程序。该应用程序使用一个Amazon EC2实例作为前端层，另一个EC2实例用于应用层，以及MySQL数据库的第三个EC2实例。解决方案架构师必须设计一个可扩展且高度可用的解决方案，该解决方案需要对应用程序进行最少的更改。哪个解决方案满足这些要求？

- A. 使用亚马逊S3托管前端层。使用AWS Lambda函数托管应用层。将数据库移动到亚马逊DynamoDB表中。使用亚马逊S3存储和服务用户的图像。
- B. 前端层和应用层使用负载均衡的Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk环境。将数据库移动到具有多个读取副本的Amazon RDS DB实例中，以服务于用户的图像。
- C. 使用AmazonS3托管前端层。在应用层的自动缩放组中使用EC2实例。将数据库移动到内存优化的实例类型，以存储和服务用户的图像。
- D. 前端层和应用层使用负载均衡的Multi-AZ AWS Elastic Beanstalk环境。将数据库移动到Amazon RDS Multi-AZ DB实例。使用Amazon S3存储和服务用户的图像。

答案和解析

答案：D

解析：

对于“高可用性”：Multi-AZ和“对应用程序的更改最少”：Elastic Beanstalk自动处理部署，从容量调配、负载均衡、自动扩展到应用程序健康监控

纠错

复制解析

⏮
上一题📖
解析

6/338

🔖
加入收藏⏭
下一题

⋮ — ↺ ↻

< 练习

第7题 单选题

Q334 一家公司希望为其工程师团队试验单独的AWS帐户。该公司希望在给定月份的亚马逊EC2实例使用量超过每个帐户的特定阈值时尽快得到通知。解决方案架构师应该做些什么来最经济地满足这一要求？

- A. 使用成本资源管理器按服务创建每日成本报告。按EC2实例筛选报告。配置成本资源管理程序以在超过阈值时发送亚马逊简单电子邮件服务（Amazon SES）通知。
- B. 使用成本资源管理器按服务创建成本月度报告。按EC2实例筛选报告。配置成本资源管理者在超过阈值时发送亚马逊简单电子邮件服务（Amazon SES）通知。
- C. 使用AWS Budgets为每个帐户创建成本预算。将周期设置为每月。将范围设置为EC2实例。为预算设置警报阈值。配置亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）主题以在超过阈值时接收通知。
- D. 使用AWS成本和使用情况报告创建每小时粒度的报告。将报告数据与Amazon Athena集成。使用Amazon EventBridge安排Athena查询。配置亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）主题以在超过阈值时接收通知。

答案和解析

答案：C

解析：

AWS Budgets允许您为您的AWS帐户创建预算，并在使用量超过特定阈值时设置警报。通过为每个帐户创建一个预算，将周期指定为每月，将范围指定为EC2实例，您可以有效地跟踪每个帐户的EC2使用情况，并在超过阈值时收到通知。此解决方案是最具成本效益的选项，因为它不需要额外的资源，如Amazon Athena或Amazon EventBridge。<https://aws.amazon.com/getting-started/budgets/>

纠错

复制解析

 上一题 解析 7/338 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第8题 多选题

Q335 一家公司在多个单独流血的AWS账户中运行亚马逊EC2实例。该公司最近购买了一台Savings Plan。由于公司业务要求的变化，该公司已经停用了大量EC2实例。该公司希望在其其他AWS账户上使用其储蓄计划折扣。哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 从管理账户的AWS账户管理控制台，打开计费偏好部分的折扣共享
- B. 从购买现有储蓄计划的账户的AWS账户管理控制台，打开账单偏好部分的折扣共享。包括所有账户。
- C. 从AWS组织管理帐户，使用AWS资源访问管理器（AWS RAM）与其他帐户共享节约计划。
- D. 在新的付款人帐户中在AWS组织中创建一个组织。邀请其他AWS帐户从管理帐户加入该组织。
- E. 使用现有EC2实例和储蓄计划在现有AWS帐户中的AWS组织中创建一个组织。邀请其他AWS帐户从管理帐户加入该组织。

答案和解析

答案：A,E

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#) 上一题 解析 8/338 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第9题 单选题

Q336 一家公司之前将其数据仓库解决方案迁移到了AWS。该公司还拥有AWS Direct Connect连接。公司办公室用户使用可视化工具查询数据仓库。数据仓库返回的查询的平均大小为50 MB，可视化工具发送的每个网页约为500 KB缓存。哪种解决方案为公司提供了最低的数据传输出口成本？

- A. 在本地托管可视化工具，并直接通过互联网查询数据仓库。
- B. 在与数据仓库相同的AWS地区托管可视化工具。通过互联网访问。
- C. 在本地托管可视化工具，并通过直接连接在同一AWS地区的某个位置直接查询数据仓库。
- D. 将可视化工具托管在与数据仓库相同的AWS地区，并通过直接连接在同一地区的某个位置访问它。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A.-->不，因为如果你通过互联网访问，你就会创建出口流量.B.-->将DWH和可视化都放在同一个区域是一个很好的选择，以降低出口传输（即数据进出该区域），但如果你通过网络访问，你可能仍然有出口传输.C.->有效，但在这种情况下，如果你查询DWH而不是可视化工具，你会发送出AWS 50MB，D消除了这一需求，因为将可视化工具与DWH一起放入AWS，从而将从AWS返回的数据从50MB减少到500KB.D.-->正确，请参阅答案C上的解释.有用的链接:AWS Direct Connect连接在AWS Direct Connect位置创建连接，以建立从您的场所到AWS区域的网络连接.<https://docs.aws.amazon.com/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html/>

 上一题

 解析

 9/338

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第10题 单选题

Q337一家在线学习公司正在迁移到AWS云.该公司将其学生记录保存在PostgreSQL数据库中.该公司需要一个解决方案，在该解决方案中，其数据可以在多个AWS地区随时在线.哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将PostgreSQL数据库迁移到Amazon EC2实例上的PostgreSQL集群.
- B. 将PostgreSQL数据库迁移到开启Multi-AZ功能的Amazon RDS for PostgreSQL DB实例.
- C. 将PostgreSQL数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL DB实例.在另一个Region中创建读取副本.
- D. 将PostgreSQL数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL DB实例.设置要复制到另一个Region的数据库快照.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/cross-region-read-replicas-for-amazon-rds-for-mysql/>

 上一题

 解析

 10/338

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第11题 单选题

Q338一个医学研究实验室生成与一项新研究相关的数据.该实验室希望以最小的延迟将数据提供给全国各地的诊所，用于其基于文件的本地应用程序.数据文件存储在亚马逊S3存储桶中，该存储桶对每个诊所都具有只读权限.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 在每个诊所的内部部署一个AWS存储网关文件网关作为虚拟机（VM）。
- B. 使用AWS DataSync将文件迁移到每个诊所的内部部署应用程序中进行处理.
- C. 在每个诊所的内部部署一个AWS存储网关卷网关作为虚拟机（VM）。

D. 将亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统连接到每个诊所的内部服务器。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS存储网关是一种将内部部署软件设备与基于云的存储连接起来的服务，以在组织的内部部署IT环境和AWS的存储基础设施之间提供无缝、安全的集成。通过在每个诊所的内部部署文件网关作为虚拟机，医学研究实验室可以提供对存储在S3存储桶中的数据的低延迟访问，同时保持每个诊所的只读权限。该解决方案允许诊所直接从基于内部文件的应用程序访问数据文件，而无需数据传输或迁移。

[上一题](#)

[解析](#)

[11/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [↷](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第12题 单选题

Q339 一家公司正在使用一个在单个亚马逊EC2实例上运行的内容管理系统。EC2实例包含web服务器和数据库软件。该公司必须使其网站平台高度可用，并且必须使网站能够扩展以满足用户需求。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 将数据库移动到Amazon RDS，并启用自动备份。在同一可用区手动启动另一个EC2实例。在可用区配置一个应用程序负载均衡器，并将这两个实例设置为目标。
- B. 将数据库迁移到与现有EC2实例位于同一可用区的具有读取副本的Amazon Aurora实例。在同一可用区域手动启动另一个EC2实例。配置应用程序负载均衡器，并将两个EC2实例设置为目标。
- C. 将数据库移动到另一个可用区中的Amazon Aurora并读取副本。从EC2实例创建亚马逊机器映像（AMI）。在两个可用区内配置应用程序负载均衡器。连接一个在两个有效区内使用AMI的自动缩放组。
- D. 将数据库移动到一个单独的EC2实例，并将备份计划到Amazon S3。从原始EC2实例创建一个Amazon机器映像（AMI）。在两个可用性区域中配置一个应用程序负载均衡器。连接一个在两个可用性区域中使用AMI的自动缩放组。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

这种方法将为网站平台提供高可用性和可扩展性。通过将数据库移动到另一个可用区的Amazon Aurora，并在另一个区域中读取副本，它将为数据库提供故障切换选项。在两个可用区域使用应用程序负载均衡器和自动扩展组可以自动扩展网站，以满足日益增长的用户需求。此外，从原始EC2实例创建AMI可以在出现故障时轻松复制实例。

[上一题](#)

[解析](#)

[12/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [↷](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第13题 单选题

Q340 一家公司正在AWS上启动一个应用程序。该应用程序使用应用程序负载均衡器（ALB）将流量引导到单个目标组中的至少两个Amazon EC2实例。每个环境的实例都在自动缩放组中。该公司需要一个开发环境和一个生产环境交通。哪种解决方案将经济高效地配置开发环境MOST？

A. 在开发环境中重新配置目标组, 使其只有一个EC2实例作为目标。

B. 将ALB平衡算法更改为未处理请求最少。

C. 在两种环境中都减少EC2实例的大小。

D. 减少开发环境的“自动缩放”组中EC2实例的最大数量。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

此选项将以最具成本效益的方式配置开发环境, 因为它减少了在开发环境中运行的实例数量, 从而降低了运行应用程序的成本。开发环境通常比生产环境需要更少的资源, 而且开发环境不太可能出现需要大量实例的高流量时期。通过减少开发环境的自动缩放组中的最大实例数量, 公司可以在保持功能开发环境的同时节省成本。

上一题

解析

13/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第14题 单选题

Q341一家公司在多个可用区的亚马逊EC2实例上运行web应用程序。EC2实例位于私有子网中。解决方案架构师实现了面向互联网的应用程序负载均衡器 (ALB), 并将EC2实例指定为目标组。然而, 互联网流量没有到达EC2实例。解决方案架构师应该如何重新配置架构以解决此问题?

A. 用网络负载均衡器替换ALB。在公共子网中配置NAT网关以允许互联网流量。

B. 将EC2实例移动到公共子网。向EC2实例的安全组添加一个规则, 以允许出站流量为0.0.0.0/0。

C. 更新EC2实例子网的路由表, 以通过互联网网关路由发送0.0.0.0/0流量。向EC2实例的安全组添加规则, 以允许出站流量为0.0.0.0/0。

D. 在每个可用区域中创建公用子网。将公用子网与ALB关联。使用到专用子网的路由更新公用子网的路线表。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/public-load-balancer-private-ec2/>。This解决方案将通过允许互联网流量到达EC2实例来解决该问题。通过在每个可用区域中创建公共子网并将其与ALB关联, 互联网流量将定向到ALB。使用到私有子网的路由更新公共子网的路线表将允许流量路由到EC2实例所在的私有子网。这确保流量到达正确的目标组, 并且实例的安全组允许来自互联网的入站流量。

上一题

解析

14/338

加入收藏

下一题

< 练习

第15题 多选题

Q342一家公司在Amazon RDS for MySQL中部署了一个数据库.由于交易量增加,数据库支持团队报告对DB实例的读取速度较慢,并建议添加一个读取副本.解决方案架构师在实施此更改之前应采取哪种组合的操作?(选择两个.)

- A. 在RDS主节点上启用binlog复制.
- B. 为源数据库实例选择故障转移优先级.
- C. 允许在源DB实例上完成长时间运行的事务.
- D. 创建一个全局表,并指定该表可用的AWS地区.
- E. 通过将备份保留期设置为0以外的值,在源实例上启用自动备份.

答案和解析

答案: C,E

解析:

纠错

复制解析

一个活跃的.长时间运行的事务可能会减缓创建读副本的过程.我们建议您等待长时间运行事务完成后创建读副本.如果您从同一源数据库实例并行创建多个读副本,Amazon RDS在第一次创建操作开始时只会获取一个快照.创建读副本时,有几件事需要考虑.首先,必须通过将备份保留期设置为0以外的值,在源数据库实例上启用自动备份.此要求也适用于作为另一个读取副本的源数据库实例的读取副本.https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html



上一题



解析



15/338



加入收藏



下一题



< 练习

第16题 单选题

Q343一家公司在亚马逊EC2实例上运行分析软件.该软件接受用户的作业请求,以处理已上传到亚马逊S3的数据.用户报告称,一些提交的数据没有得到处理.亚马逊CloudWatch显示,EC2实例的CPU利用率一致,达到或接近100%.该公司希望提高系统性能并扩展系统基于用户负载.解决方案架构师应该做些什么来满足这些需求?

- A. 创建实例的副本.将所有实例放在应用程序负载均衡器后面.
- B. 为Amazon S3创建一个S3专有网络端点.更新软件以引用该端点.
- C. 停止EC2实例.将实例类型修改为CPU更强大.内存更多的实例.重新启动实例.
- D. 将传入请求路由到亚马逊简单队列服务(Amazon SQS).根据队列大小配置EC2自动缩放组.更新软件以从队列中读取.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析

通过将传入请求路由到Amazon SQS,该公司可以将作业请求与处理实例解耦.这使他们能够根据队列的大小调整实例的数量,从而在需要时提供更多资源.此外,根据队列大小使用“自动缩放”组将根据工作负载自动放大或缩小实例数量.将软件更新为从队列中读取将使其能够以更高效的方式处理作业请求,从而提高系统性能.

< 练习

答题模式 背题模式

第17题 单选题

Q344一家媒体公司使用亚马逊CloudFront分发在互联网上提供内容.该公司只希望高级客户能够访问媒体流和文件内容.公司将所有内容存储在亚马逊S3存储桶中.该公司还为特定目的向客户按需提供内容,例如电影租赁或音乐下载.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 生成并向高级客户提供S3签名的cookie.
- B. 生成并向高级客户提供CloudFront签名的URL.
- C. 使用原始访问控制(OAC)来限制非高级客户的访问.
- D. 生成并激活现场级加密,以阻止非高级客户.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第18题 单选题

Q345一家公司的安全团队要求在VPC流量日志中捕获网络流量.这些日志将被频繁访问90天,然后间歇性访问.解决方案架构师在配置日志时应该做些什么来满足这些要求?

- A. 使用Amazon CloudWatch作为目标.设置CloudWatch日志组的有效期为90天
- B. 使用Amazon Kinesis作为目标.将Kinesis流配置为始终保留日志90天.
- C. 使用AWS CloudTrail作为目标.配置CloudTrail保存到Amazon S3存储桶,并启用S3智能分层.
- D. 使用Amazon S3作为目标.启用S3生命周期策略,在90天后将日志转换为S3标准不频繁访问(S3标准IA).

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

通过使用Amazon S3作为VPC流日志的目标,安全团队可以轻松地将日志存储在Amazon S3中.然后,安全团队可以使用S3生命周期策略,在90天后将日志转换为S3标准不频繁访问(S3标准IA).这可以降低存储成本,因为S3标准IA的存储成本比S3标准存储低得多.

志转换为S3标准不频繁访问（S3 Standard IA），将日志从日志移动到针对不频繁访问优化的存储类，降低了公司的存储成本。安全团队仍然可以根据需要访问日志，即使在日志转换为S3标准IA之后，但存储成本将得到优化。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/logs/CloudWatchLogsConcepts.html>

上一题

解析

18/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第19题 单选题

Q346解决方案架构师需要设计一个系统来存储客户案例文件。这些文件是公司的核心资产，非常重要。文件的数量会随着时间的推移而增长。这些文件必须能够从运行在Amazon EC2实例上的多个应用程序服务器同时访问。解决方案必须具有内置冗余。哪个解决方案满足这些要求？

A. 亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）

B. 亚马逊弹性块商店（Amazon EBS）

C. 亚马逊S3冰川深层档案馆

D. AWS备份

答案和解析

答案：A

解析：

亚马逊EFS提供了一个简单、可扩展、完全管理的文件系统，可以从多个EC2实例同时访问，并提供内置冗余。它针对多个EC2实例访问相同的文件进行了优化，设计为高度可用、持久和安全。它可以扩展到PB的数据，并可以处理数千个并发连接，并且是用于存储和访问大量数据的具有成本效益的解决方案。

纠错
复制解析

上一题

解析

19/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第20题 单选题

Q347解决方案架构师创建了两个IAM策略：

Policy 1

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Effect": "Allow",
      "Action": [
        "iam:Get*",
        "iam:List*"
      ]
    }
  ]
}
```



```
    "kms:List*",
    "ec2:*",
    "ds:*",
    "logs:Get*",
    "logs:Describe*"
  ],
  "Resource": "*"
}
```

Policy 2

⋮ | — | ↺ | ⦿

< 练习

答题模式 背诵模式

```
"Version": "2012-10-17",
"Statement": [
  {
    "Effect": "Deny",
    "Action": "ds:Delete*",
    "Resource": "*"
  }
]
```

Policy1和Policy2这两个策略都附加到IAM组.云工程师作为IAM用户添加到IAM组中.云工程师能够执行哪个操作？

- A. 删除IAM用户
- B. 删除目录
- C. 删除亚马逊EC2实例
- D. 从Amazon CloudWatch日志中删除日志

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

在第二个策略中有一个明确的删除目录的DENY.所以唯一可以删除的是根据第一个策略中的权限删除EC2实例.

⏪
上一题

📖
解析

🔢
20/338

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ | — | ↺ | ⦿

< 练习

答题模式 背诵模式

第21题 单选题

Q348一家公司正在审查最近将三层应用程序迁移到VPC的情况.安全团队发现,应用程序层之间的AmazonEC2安全组出入规则没有应用最小权限原则.解决方案架构师应该做些什么,来纠正这个问题？

应用默认VPC CIDR块作为源或目标创建安全组规则。

A. 使用实例ID作为源或目标创建安全组规则。

B. 使用安全组ID作为源或目标创建安全组规则。

C. 使用VPC CIDR块作为源或目的地创建安全组规则。

D. 使用子网CIDR块作为源或目标创建安全组规则。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

一个安全组的ID（这里称为指定的安全组），例如当前的安全组，来自同一个VPC的安全组，或对等VPC的安全组。这允许基于与指定安全组关联的资源的私有IP地址进行流量。这不会将指定安全组中的规则添加到当前安全组中。<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/security-group-rules.html>

上一题

解析

21/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第22题 多选题

Q349一位解决方案架构师正在使用Amazon S3存储桶来实现文档审查应用程序。该解决方案必须防止意外删除文档，并确保所有版本的文档都可用。用户必须能够下载、修改和上传文档。应采取哪种操作组合来满足这些要求？（选择两个。）

A. 启用只读bucket ACL。

B. 对bucket启用版本控制。

C. 将IAM策略附加到存储桶。

D. 在bucket上启用MFA Delete。

E. 使用AWS KMS对bucket进行加密。

答案和解析

答案：B,D

纠错

解析：

复制解析

为了防止或减少将来的意外删除，请考虑以下功能：-启用版本控制以保留对象的历史版本-启用对象的跨区域复制-启用MFA Delete可在删除对象版本时要求多因素身份验证（MFA）。

上一题

解析

22/338

加入收藏

下一题

< 练习

第23题 单选题

Q350 一家公司正在构建一个解决方案，该解决方案将报告AWS帐户中所有应用程序中的亚马逊EC2自动缩放事件。该公司需要使用无服务器解决方案将EC2自动伸缩状态数据存储在亚马逊S3中。然后，该公司将使用亚马逊S3中的数据在仪表板中提供近乎实时的更新。该解决方案不得影响EC2实例的速度发布。公司应该如何将数据转移到Amazon S3以满足这些要求？

- A. 使用Amazon CloudWatch度量流将EC2自动缩放状态数据发送到Amazon Kinesis data Firehose。将数据存储在Amazon S3中。
- B. 启动亚马逊电子病历集群，收集EC2自动缩放状态数据，并将数据发送到亚马逊Kinesis data Firehose。将数据存储在亚马逊S3中。
- C. 创建一个Amazon EventBridge规则，以按计划调用AWS Lambda函数。配置Lambda函数，将EC2自动缩放状态数据直接发送到Amazon S3。
- D. 在启动EC2实例时使用引导脚本安装Amazon Kinesis Agent。配置Kinesis代理收集EC2自动缩放状态数据并将数据发送到Amazon Kinesis data Firehose。将数据存储在Amazon S3中。

答案和解析

答案：A

解析：

您可以使用度量流将CloudWatch度量持续流式传输到您选择的目的地，具有近乎实时的交付和低延迟。其中一个用例是Data Lake:创建一个度量流并将其引导到Amazon Kinesis Data Firehose交付流，该流将您的CloudWatch度量交付到数据湖（如Amazon S3）。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/CloudWatch-Metric-Streams.html>

纠错

复制解析



上一题

解析

23/338

加入收藏

下一题



< 练习

第24题 单选题

Q351 一家公司有一个应用程序，每小时将数百个.csv文件放入Amazon S3存储桶。这些文件的大小为1GB。每次上传文件时，该公司都需要将文件转换为Apache Parquet格式，并将输出文件放入S3存储桶中。哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 创建一个AWS Lambda函数来下载.csv文件，将文件转换为Parquet格式，并将输出文件放在S3桶中。为每个S3 PUT事件调用Lambda函数。
- B. 创建一个Apache Spark作业来读取.csv文件，将文件转换为Parquet格式，并将输出文件放在S3桶中。为每个S3 PUT事件创建一个AWS Lambda函数来调用Spark作业。
- C. 为应用程序放置.csv文件的S3存储桶创建一个AWS Glue表和AWS Glue爬网程序。安排一个AWS Lambda函数定期使用Amazon Athena查询AWS Glue表格，将查询结果转换为Parquet格式，并将输出文件放入S3存储桶。
- D. 创建一个AWS Glue提取、转换和加载（ETL）作业，将.csv文件转换为Parquet格式，并将输出文件放入S3桶中。为每个S3 PUT事件创建一个AWS-Lambda函数，以调用ETL作业。

答案和解析

答案：D

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/three-aws-glue-etl-job-types-for-converting-data-to-apache-parquet.html>. Should be D as Glue是一项自我管理的服务，提供将cab文件转换为现成镶木地板的tel作业。

纠错

复制解析



上一题

解析

24/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第25题 单选题

Q352 一家公司正在为亚马逊RDS数据库实例上运行的所有数据库实施新的数据保留策略。该公司必须至少保留2年的每日备份。备份必须一致且可恢复。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求？

- A. 在AWS backup中创建一个备份保险库，以保留RDS备份。创建一个新的备份计划，每天计划一次，创建后有效期为2年。将RDS数据库实例分配给备份计划。
- B. 为RDS数据库实例配置每日快照的备份窗口。为每个RDS数据库实例分配2年的快照保留策略。使用Amazon Data Lifecycle Manager (Amazon DLM) 计划快照删除。
- C. 将数据库事务日志配置为自动备份到Amazon CloudWatch日志，有效期为2年。
- D. 配置AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 复制任务。部署复制实例，并配置更改数据捕获 (CDC) 任务以将数据库更改流式传输到作为目标的Amazon S3。配置S3生命周期策略以在2年后删除快照。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

上一题

解析

25/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第26题 单选题

Q353 公司的合规团队需要将其文件共享移动到AWS。共享在Windows Server SMB文件共享上运行。自行管理的本地Active Directory控制对文件和文件夹的访问。公司希望将Amazon FSx for Windows file Server作为解决方案的一部分。公司必须确保本地Active Directory组限制对FSx的访问迁移到AWS后，Windows File Server SMB合规性共享。文件夹和文件。该公司已经为Windows File Server文件系统创建了FSx。哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个Active Directory连接器以连接到Active Directory。将Active Directory组映射到IAM组以限制访问。
- B. 分配一个带有Restrict标记密钥和Compliance标记值的标记。将Active Directory组映射到IAM组以限制访问。
- C. 为Windows文件服务器创建一个直接链接到FSx的IAM服务链接角色，以限制访问。
- D. 将文件系统加入Active Directory以限制访问。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

将FSx for Windows File Server文件系统加入本地Active Directory将允许公司在迁移到AWS后使用现有的Active Directory组来限制对文件共享、文件夹和文件的访问。此选项允许公司继续使用其现有的访问控制和管理结构，使向AWS的过渡更加无缝。

< 练习

答题模式 背题模式

第27题 多选题

Q354 一家公司最近宣布向全球受众部署其零售网站。该网站在弹性负载均衡器后面的多个亚马逊EC2实例上运行。这些实例在多个可用区的自动缩放组中运行。该公司希望根据客户访问网站。解决方案架构师应该采取哪种行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 配置Amazon CloudFront以缓存多个版本的内容。
- B. 在网络负载均衡器中配置主机头，以将流量转发到不同的实例。
- C. 配置Lambda@Edge函数根据用户代理标头向用户发送特定对象。
- D. 配置AWS全局加速器。将请求转发到网络负载均衡器（NLB）。配置NLB以设置到不同EC2实例的基于主机的路由。
- E. 配置AWS全局加速器。将请求转发到网络负载均衡器（NLB）。配置NLB以设置到不同EC2实例的基于路径的路由。

答案和解析

答案：A,C

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/header-caching.html>
<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-edge.html> NLB规则只支持协议和端口（不是像ALB那样基于主机/路由）=>D, E不正确。LB只工作于第4层（TCP/UDP），而不是第7层（HTTP）=>B不正确。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第28题 单选题

Q355 一家公司计划在其多层web应用程序中使用Amazon ElastiCache。解决方案架构师为ElastiCache集群创建一个Cache VPC，并为应用程序的Amazon EC2实例创建一个App VPC。这两个VPC都在美国东部地区。解决方案设计师必须实现一个解决方案，为该应用程序的EC2实例提供对ElastiCache集群的访问权限。解决方案是否能以成本效益满足这些要求？

- A. 在两个VPN之间创建对等连接。为两个VPN中的对等连接添加路由表条目。为ElastiCache集群的安全组配置入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。
- B. 创建Transit VPC。更新Cache VPC和App VPC中的VPC路由表，通过Transit VPC。为ElastiCache集群的安全组配置入站规则，允许应用程序的安全组入站连接。
- C. 在两个VPN之间创建对等连接。为两个VPN中的对等连接添加路由表条目。为对等连接的安全组配置入站规则，以允许来自应用程序安全组的入站连接。
- D. 创建Transit VPC。更新Cache VPC和App VPC中的VPC路由表，通过Transit VPC。为Transit VPC-安全组配置入站规则，允许应用程序安全组入站连接。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

在VPC之间创建对等连接可以让应用程序的EC2实例直接高效地与ElastiCache集群进行通信.这是最具成本效益的解决方案,因为它不需要创建额外的资源,如Transit VPC,也不需要为通过Transit专有网络的流量带来额外的成本.此外,它也更安全,因为它允许您配置一个限制流量范围的子网规则.一旦您在专有网络创建了一个子网,您就可以在VPC之间创建对等连接.

上一题

解析

28/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第29题 多选题

Q356一家公司正在构建一个由多个微服务组成的应用程序.该公司已决定使用容器技术在AWS上部署其软件.该公司需要一个解决方案,最大限度地减少维护和扩展的持续工作量.该公司无法管理额外的基础设施.解决方案架构师应采取哪种行动组合来满足这些要求?(选择两个.)

- A. 部署Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群.
- B. 在跨越多个可用区的Amazon EC2实例上部署Kubernetes控制平面.
- C. 部署Amazon EC2启动类型的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS).指定大于或等于2的所需任务编号级别.
- D. 部署Fargate启动类型的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS).指定大于或等于2的所需任务编号级别.
- E. 在跨越多个可用区的Amazon EC2实例上部署Kubernetes工作节点.创建一个为每个微服务指定两个或多个副本的部署.

答案和解析

答案：A,D

纠错

解析：

复制解析

问题反复指出,管理基础设施决不能成为一种选择,因此EC2不在主题范围内.此外,用户还可以在任何问题的情况下使用微服务.<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/deploy-java-microservices-on-amazon-ecs-using-aws-fargate.html>

上一题

解析

29/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第30题 单选题

Q357一家公司有一个web应用程序,托管了10多个亚马逊EC2实例,流量由亚马逊路由53引导.该公司在尝试浏览该应用程序时偶尔会遇到超时错误.网络团队发现,一些DNS查询返回了不健康实例的IP地址,导致超时错误.解决方案架构师应该实现什么来克服这些超时错误?

- A. 为每个EC2实例创建一个Route 53简单路由策略记录.将健康检查与每个记录关联起来.
- B. 为每个EC2实例创建一个Route 53故障转移路由策略记录.将健康检查与每个记录关联起来.
- C. 创建一个以EC2实例为来源的AmazonCloudFront分发.将健康检查与EC2实例关联起来.
- D. 在EC2实例前面创建一个具有健康检查的应用程序负载均衡器 (ALB).从路由53路由到ALB.

在EC2实例前面创建具有健康检查的应用程序负载均衡器（ALB），从路由53路由到ALB。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

应用程序负载均衡器（ALB）允许您在多个后端实例之间分配传入流量，并可以自动将流量路由到健康实例，同时从不健康实例中删除流量。通过在EC2实例前面使用ALB并将流量从route 53路由到它，负载均衡器可以对实例执行健康检查，并且只将流量路由到健康实例，这将有助于减少或消除由不健康实例引起的超时错误。

 上一题

 解析

 30/338

 加入收藏

 下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第31题 单选题

Q358解决方案架构师需要设计一个由web.应用程序和数据库层组成的高可用性应用程序.HTTPS内容交付应尽可能接近边缘，交付时间最少.哪种解决方案满足这些要求并且最安全？

- A. 在公共子网中配置具有多个冗余Amazon EC2实例的公共应用程序负载均衡器（ALB）。配置Amazon CloudFront以公共ALB为源提供HTTPS内容。
- B. 在私有子网中配置具有多个冗余Amazon EC2实例的公共应用程序负载均衡器.配置Amazon CloudFront以EC2实例为源提供HTTPS内容。
- C. 在私有子网中配置具有多个冗余Amazon EC2实例的公共应用程序负载均衡器（ALB）。配置Amazon CloudFront以公共ALB为源提供HTTPS内容。
- D. 在公共子网中配置具有多个冗余Amazon EC2实例的公共应用程序负载均衡器.配置Amazon CloudFront以EC2实例为源提供HTTPS内容。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

此解决方案满足了具有web.应用程序和数据库层的高可用应用程序的要求，并提供了基于边缘的内容交付.此外，它通过将ALB放在私有子网中来最大限度地提高安全性，从而限制了对web服务器的直接访问，同时仍然能够通过公共ALB在互联网上提供流量服务.这将确保网络服务器不会暴露在公共互联网上，从而减少攻击面，并提供访问应用程序的安全方式.<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/public-load-balancer-private-ec2/>

 上一题

 解析

 31/338

 加入收藏

 下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第32题 单选题

Q359一家公司有一个流行的游戏平台在AWS上运行.该应用程序对延迟很敏感，因为延迟会影响用户体验，并给一些玩家带来不公平的优势.该应用软件部署在每个AWS地区.它在亚马逊EC2实例上运行，这些实例是应用程序负载均衡器（ALB）后面配置的自动缩放组的一部分.解决方案架构师需要以实现一种机制来监控应用程序的运行状况并将流量重定向到运行状况良好的端点.哪个解决方案满足这些要求？

- A. 在AWS Global accelerator中配置一个加速器.为应用程序侦听的端口添加一个侦听器，并将其连接到每个Region中的Regional端点.添加ALB作为端点。

B. 创建Amazon CloudFront分发并指定ALB作为原始服务器.配置缓存行为以使用原始缓存头.使用AWS Lambda函数优化流量.

C. 创建一个Amazon CloudFront分发并指定Amazon S3作为原始服务器.配置缓存行为以使用原始缓存头.使用AWS Lambda函数来优化流量.

D. 配置一个AmazonDynamoDB数据库作为应用程序的数据存储.创建一个DynamoDB加速器（DAX）集群作为DynamoDB托管应用程序数据的内存缓存.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

当应用程序负载均衡器或网络负载均衡器包含多个目标组时，只有当负载均衡器后面的每个目标组至少有一个健康的目标时，全局加速器才会认为负载均衡器端点是健康的.如果负载均衡器的任何单个目标组只有不健康的目标，全局加速器认为端点不正常.<https://docs.aws.amazon.com/global-accelerator/latest/dg/about-endpoint-groups-health-check-options.html>



上一题



解析



32/338



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第33题 单选题

Q360一家公司有100万用户使用其移动应用程序.该公司必须近实时地分析数据使用情况.该公司还必须近实时加密数据，并必须以Apache Parquet格式将数据存储在一个集中位置以供进一步处理.哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求？

A. 创建一个Amazon Kinesis数据流将数据存储存储在Amazon S3中.创建一个亚马逊Kinesis data Analytics应用程序来分析数据.调用AWS Lambda函数将数据发送到Kinesis data Analytics应用软件.

B. 创建一个Amazon Kinesis数据流，将数据存储存储在Amazon S3中.创建一个亚马逊电子病历集群来分析数据.调用AWS Lambda函数将数据发送到电子病历集群.

C. 创建一个Amazon Kinesis Data Firehose传输流，将数据存储存储在Amazon S3中.创建一个亚马逊电子病历集群来分析数据.

D. 创建一个Amazon Kinesis Data Firehose交付流，将数据存储存储在Amazon S3中.创建一个亚马逊Kinesis数据分析应用程序来分析数据.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

该解决方案将以最少的操作开销满足要求，因为它使用了Amazon Kinesis Data Firehose，这是一种完全管理的服务，可以自动处理数据收集.数据转换.加密，以及近乎实时的数据存储.Kinesis data Firehose可以自动将数据以Apache Parquet格式存储在Amazon S3中以供进一步处理.此外，它还允许您创建一个Amazon Kinesis数据分析应用程序来近乎实时地分析数据，无需管理任何基础设施或调用任何Lambda函数.这样，您可以用最少的操作开销处理大量数据.



上一题



解析



33/338



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第34题 单选题

Q361一家电子商务公司注意到其基于亚马逊RDS的web应用程序的性能下降.性能下降归因于业务分析师触发的只读SQL查询数量的增加.解决方案架构师需要在对现有web应用程序进行最小更改的情况下解决问题.解决方案设计师应该建议什么？

- A. 将数据导出到AmazonDynamoDB, 并让业务分析师运行他们的查询.
- B. 将数据加载到Amazon ElastiCache中, 并让业务分析师运行他们的查询.
- C. 创建主数据库的读取副本, 并让业务分析师运行他们的查询.
- D. 将数据复制到AmazonRedshift集群中, 并让业务分析师运行他们的查询.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

创建主RDS数据库的读取副本将卸载主数据库中的只读SQL查询, 这将有助于提高web应用程序的性能.读取副本是主数据库的精确副本, 可用于处理只读流量, 这将减少主数据库的负载并提高web应用程序的性能.该解决方案可以在对现有web应用程序进行最小更改的情况下实现, 因为业务分析师可以在不修改代码的情况下继续在读取的副本上运行查询.



上一题



解析



34/338



加入收藏



下一题



< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第35题 单选题

Q362一家公司运行一个基于浏览器的内部应用程序.该应用程序在应用程序负载均衡器后面的亚马逊EC2实例上运行.这些实例在多个可用区的亚马逊EC2-自动缩放组中运行.自动缩放组在工作时间最多可扩展20个实例, 但一夜之间缩减到2个实例.工作人员抱怨一天开始时应用程序运行得很慢, 尽管到上午中旬运行得很好.应该如何改变规模以解决工作人员的投诉并将成本降至最低?

- A. 在办公室开业前不久, 实施一项预定的行动, 将所需容量设置为20人.
- B. 在较低的CPU阈值下执行触发的步进缩放操作, 并缩短冷却时间.
- C. 执行在较低CPU阈值下触发的目标跟踪操作, 并缩短冷却时间.
- D. 在办公室开业前不久, 实施一项计划行动, 将最低和最高容量设置为20.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)



上一题



解析



35/338



加入收藏



下一题



< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第36题 多选题

Q363 一家公司在“自动缩放”组中的多个Amazon EC2实例上部署了一个多层应用程序。Amazon RDS for Oracle实例是应用程序的数据层，使用Oracle特定的PL/SQL函数。应用程序的流量一直在稳步增加，这导致EC2实例过载，RDS实例存储空间不足。自动缩放该集团没有任何扩展指标，只定义了最小健康实例数。该公司预测，在趋于平稳之前，流量将继续以稳定但不可预测的速度增长。解决方案架构师应该做些什么来确保系统能够自动扩展以适应增加的流量？（选择两个。）

- A. 在RDS for Oracle实例上配置存储自动伸缩。
- B. 将数据库迁移到Amazon Aurora以使用自动缩放存储。
- C. 在RDS for Oracle实例上配置一个可用存储空间不足的告警。
- D. 将“自动缩放”组配置为使用平均CPU作为缩放度量。
- E. 将“自动缩放”组配置为使用平均可用内存作为缩放度量。

答案和解析

答案：A,D

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



36/338



加入收藏



下一题



< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第37题 单选题

Q364 一家公司提供在线服务，用于发布视频内容并对其进行转码，以供任何移动平台使用。该应用程序架构使用亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）标准来收集和存储视频，以便多个亚马逊EC2 Linux实例可以访问视频内容进行处理。随着时间的推移，该服务越来越受欢迎，存储成本变得过于昂贵。哪种存储解决方案最具成本效益？

- A. 对文件使用AWS存储网关来存储和处理视频内容。
- B. 对卷使用AWS存储网关来存储和处理视频内容。
- C. 使用亚马逊EFS存储视频内容。处理完成后，将文件传输到亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）。
- D. 使用Amazon S3存储视频内容。将文件临时移到连接到服务器的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷中进行处理。

答案和解析

答案：D

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

一个更好的解决方案是使用像Amazon Elastic Transcoder这样的代码转换服务来直接处理来自Amazon S3的视频内容。这将消除在EBS卷上存储内容的需要，降低存储成本，并通过消除管理EBS卷的需要来简化体系结构。



37



< 练习

答题模式 背题模式

第38题 多选题

Q365 一家公司希望创建一个应用程序，以分层结构关系存储员工数据。该公司需要对员工数据的高流量查询做出最小延迟响应，并且必须保护任何敏感数据。如果员工数据中存在任何财务信息，该公司还需要每月接收电子邮件解决方案架构师需要满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用Amazon Redshift将员工数据分层存储。每月将数据卸载到Amazon S3。
- B. 使用Amazon DynamoDB将员工数据分层存储。每月将数据导出到Amazon S3。
- C. 为AWS帐户配置Amazon Macie。将Macie与Amazon EventBridge集成，每月向AWS Lambda发送活动。
- D. 使用Amazon Athena分析Amazon S3中的员工数据。将Athena与Amazon QuickLight集成，发布分析仪表板并与用户共享仪表板。
- E. 为AWS帐户配置Amazon Macie。将Macie与Amazon EventBridge集成，通过亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）订阅每月发送通知。

答案和解析

答案：B,E

解析：

DynamoDB用于快速数据查询，S3用于持久存储和备份，Macie用于敏感数据监控，EventBridge+SNS用于电子邮件通知的组合满足了所有需求：快速查询响应、敏感数据保护和每月警报。解决方案架构师应以导出到S3的方式实现DynamoDB，并配置集成Macie以发送SNS电子邮件通知。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第39题 单选题

Q366 一家公司有一个由Amazon DynamoDB表支持的应用程序。该公司的法规遵从性要求规定，数据库备份必须每月进行，必须可用6个月，并且必须保留7年。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 创建一个AWS备份计划，在每个月的第一天备份DynamoDB表。指定一个生命周期策略，在6个月后将备份转换为冷藏。将每个备份的保留期设置为7年。
- B. 在每个月的第一天创建DynamoDB表的DynamoDB按需备份。6个月后将备份转换为Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。创建S3生命周期策略以删除7年以上的备份。
- C. 使用AWS SDK开发一个脚本，创建DynamoDB表的按需备份。设置一个在每月第一天运行脚本的Amazon EventBridge规则。创建一个将在每月第二天运行的第二个脚本，将6个月以上的DynamoDB备份转换为冷存储，并删除7年以上的备份。
- D. 使用AWS CLI创建DynamoDB表的按需备份。设置一个Amazon EventBridge规则，该规则在每个月的第一天使用cron表达式运行该命令。在命令中指定在6个月后将备份转换为冷存储，并在7年后删除备份。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

[复制解析](#)

此解决方案在以下方面满足要求：AWS备份将按照备份计划中定义的时间表（每月的第一天）自动对DynamoDB表进行完整备份。生命周期策略可以在6个月后将备份转换为冷存储，从而满足这一要求。在备份计划中设置一个7年的保留期将确保每个备份按要求保留7年。AWS备份管理备份作业和生命周期策略，不需要自定义脚本或管理。

[上一题](#)

[解析](#)

39/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第39题 单选题

Q366 一家公司有一个由Amazon DynamoDB表支持的应用程序。该公司的法规遵从性要求规定，数据库备份必须每月进行，必须可用6个月，并且必须保留7年。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 创建一个AWS备份计划，在每个月的第一天备份DynamoDB表。指定一个生命周期策略，在6个月后将备份转换为冷存储。将每个备份的保留期设置为7年。
- B. 在每个月的第一天创建DynamoDB表的DynamoDB按需备份。6个月后将备份转换为Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。创建S3生命周期策略以删除7年以上的备份。
- C. 使用AWS SDK开发一个脚本，创建DynamoDB表的按需备份。设置一个在每月第一天运行脚本的Amazon EventBridge规则。创建一个将在每月第二天运行的第二个脚本，将6个月以上的DynamoDB备份转换为冷存储，并删除7年以上的备份。
- D. 使用AWS CLI创建DynamoDB表的按需备份。设置一个Amazon EventBridge规则，该规则在每个月的第一天使用cron表达式运行该命令。在命令中指定在6个月后将备份转换为冷存储，并在7年后删除备份。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

此解决方案在以下方面满足要求：AWS备份将按照备份计划中定义的时间表（每月的第一天）自动对DynamoDB表进行完整备份。生命周期策略可以在6个月后将备份转换为冷存储，从而满足这一要求。在备份计划中设置一个7年的保留期将确保每个备份按要求保留7年。AWS备份管理备份作业和生命周期策略，不需要自定义脚本或管理。

[上一题](#)

[解析](#)

39/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第40题 单选题

Q367 一家公司正在其网站上使用Amazon CloudFront。该公司已启用CloudFront分发版的日志记录，日志保存在该公司的一个Amazon S3存储桶中。该公司需要对日志进行高级分析并构建可视化。解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A. 使用Amazon Athena中的标准SQL查询来分析S3 bucket中的CloudFront日志。使用AWS Glue将结果可视化。
- B. 使用Amazon Athena中的标准SQL查询来分析S3 bucket中的CloudFront日志。使用Amazon QuickLight将结果可视化。
- C. 使用Amazon DynamoDB中的标准SQL查询来分析S3 bucket中的CloudFront日志。使用AWS Glue将结果可视化。
- D. 使用Amazon DynamoDB中的标准SQL查询来分析S3 bucket中的CloudFront日志。使用Amazon QuickLight将结果可视化。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

使用Athena查询S3存储桶中的CloudFront日志，使用QuickLight可视化结果是最佳解决方案，因为它具有成本效益、可扩展性，并且不需要基础设施设置。它还提供了一个强大的解决方案，使公司能够执行高级分析并构建交互式可视化，而无需专门的开发团队。

 上一题

 解析

 40/338

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第41题 单选题

Q368—一家公司使用Amazon RDS for PostgreSQL DB实例运行一组web服务器。在例行合规性检查后，该公司制定了一个标准，要求其所有生产数据库的恢复点目标（RPO）小于1秒。哪个解决方案满足这些要求？

- A. 为DB实例启用Multi-AZ部署。
- B. 在一个可用区中为数据库实例启用自动扩展。
- C. 在一个可用区中配置数据库实例，并在一个单独的可用区中创建多个读取副本。
- D. 在一个可用区中配置数据库实例，并配置AWS数据库迁移服务（AWS DMS）更改数据捕获（CDC）任务。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

通过使用Multi-AZ部署，该公司可以实现不到1秒的RPO，因为备用实例始终与主实例同步，从而确保数据更改不断复制。

 上一题

 解析

 41/338

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第42题 单选题

Q369—一家公司在专有网络的私有子网中运行部署在亚马逊EC2实例上的web应用程序。跨公共子网扩展的应用程序负载均衡器（ALB）将web流量引导到EC2实例。该公司希望实施新的安全措施，限制ALB到EC2实例的入站流量，同时防止来自任何其他来源的访问在EC2实例的私有子网内部或外部。哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 在路由表中配置一个路由，将流量从互联网引导到EC2实例的私有IP地址。

- B. 将EC2实例的安全组配置为仅允许来自ALB的安全组的流量。

C. 将EC2实例移动到公共子网中.给EC2实例一组弹性IP地址.

D. 为ALB配置安全组, 以允许任何端口上的任何TCP流量.

答案和解析

答案: B

解析:

这确保了只有源自ALB的流量才被允许访问私有子网中的EC2实例, 同时拒绝来自其他来源的任何其他流量.

纠错
复制解析

上一题

解析

42/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第43题 单选题

Q370一家研究公司运行的实验由模拟应用程序和可视化应用程序提供支持.模拟应用程序在Linux上运行, 每5分钟向NFS共享输出一次中间数据.可视化应用程序是一个显示模拟输出的Windows桌面应用程序, 需要SMB文件系统.该公司维护两个同步的文件系统.这种策略导致数据重复和资源使用效率低下.公司需要将应用程序迁移到AWS, 而不需要对任何一个应用程序进行代码更改.哪种解决方案能够满足这些要求?

A. 将两个应用程序都迁移到AWS Lambda.创建一个AmazonS3存储桶以在应用程序之间交换数据.

B. 将两个应用程序都迁移到亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) .配置亚马逊FSx文件网关进行存储.

C. 将模拟应用程序迁移到Linux Amazon EC2实例.将可视化应用程序迁移至Windows EC2实例, 配置Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 以在应用程序之间交换数据.

D. 将模拟应用程序迁移到Linux Amazon EC2实例.将可视化应用程序迁移至Windows EC2实例, 为NetApp ONTAP配置Amazon FSx以进行存储.

答案和解析

答案: D

解析:

Amazon FSx for NetApp ONTAP是一种基于NetApp流行的ONTAP文件系统的完全管理的共享存储服务.Amazon FSx of NetApp ONTAP提供了ONTAP文件体系的流行功能.性能和API, 具有完全管理的AWS服务的灵活性.可扩展性和简单性, 使客户更容易将依赖NAS设备的本地应用程序迁移到AWS.ONTAP文件系统的FSx类似于本地NetApp群集.在您创建的每个文件系统中, 您还可以创建一个或多个存储虚拟机 (SVM) .这些是独立的文件服务器, 每个服务器都有自己的NFS.SMB和管理访问端点, 以及身份验证 (用于管理和最终用户数据访问) .反过来, 每个SVM都有一个或多个卷来存储您的数据.<https://aws.amazon.com/de/blogs/storage/getting-started-cloud-file-storage-with-amazon-fsx-for-netapp-ontap-using-q>

纠错
复制解析

上一题

解析

43/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第44题 单选题

Q371作为预算规划的一部分, 管理层希望按用户列出AWS计费项目的报告.这些数据将用于创建部门预算.解决方案架构师需要确定

获取该报告信息的最有效方式.哪种解决方案满足这些要求？

- A. 使用Amazon Athena运行查询以生成报告.
- B. 在成本资源管理器中创建一个报告并下载该报告.
- C. 从账单仪表板访问账单详细信息并下载账单.
- D. 修改AWS预算中的成本预算, 以通过亚马逊简单电子邮件服务 (亚马逊SES) 发出警报.

答案和解析

答案：B

解析：

成本资源管理器查看使用模式或历史

纠错

复制解析

上一题

解析

44/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第45题 单选题

Q372 一家公司通过使用亚马逊S3托管其静态网站.该公司希望在其网页中添加一个联系表格.该联系表格将具有动态服务器端组件,供用户输入姓名.电子邮件地址.电话号码, 和用户信息.该公司预计每月的现场访问将少于100次.哪种解决方案将最具成本效益地满足这些要求？

- A. 在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 中托管一个动态联系表单页面.设置亚马逊简单电子邮件服务 (Amazon SES) 以连接任何第三方电子邮件提供商.
- B. 使用AWS Lambda后端创建一个Amazon API网关端点, 调用Amazon Simple Email Service (Amazon SES) .
- C. 通过部署Amazon Lightsail将静态网页转换为动态网页.使用客户端脚本构建联系人表单.将表单与Amazon WorkMail集成.
- D. 创建一个t2.micro Amazon EC2实例.部署LAMP (Linux,Apache.MySQL.PHP/Perl/Python) 堆栈来托管网页.使用客户端脚本构建联系人表单.将表单与Amazon WorkMail集成.

答案和解析

答案：B

解析：

<https://aws.amazon.com/blogs/architecture/create-dynamic-contact-forms-for-s3-static-websites-using-aws-lambda-api-gateway-and-amazon-ses/>

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第46题 单选题

Q373 一家公司有一个静态网站，托管在亚马逊S3前面的亚马逊CloudFront上。该静态网站使用数据库后端。该公司注意到，该网站没有反映网站的Git存储库中进行的更新。该公司检查Git存储和亚马逊S3之间的持续集成和持续交付（CI/CD）管道。该公司验证webhook是否已正确配置，以及CI/CD管道是否正在发送指示成功部署的消息。解决方案架构师需要实现一个在网站上显示更新的解决方案。哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 添加应用程序负载均衡器。
- B. 将Amazon ElastiCache for Redis或Memcached添加到web应用程序的数据库层。
- C. 使CloudFront缓存无效。
- D. 使用AWS证书管理器（ACM）验证网站的SSL证书。

答案和解析

答案：C

解析：

使CloudFront缓存无效:解决方案架构师应使CloudFront缓存无效，以确保向用户提供网站的最新版本。

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第47题 单选题

Q374 一家公司希望将基于Windows的应用程序从本地迁移到AWS云。该应用程序有三层:应用层、业务层，以及Microsoft SQL Server的数据库层。该公司希望使用SQL Server的特定功能，如本机备份和数据质量服务。该公司还需要在层之间共享处理文件。解决方案架构师应如何设计体系结构以满足这些要求？

- A. 在Amazon EC2实例上托管所有三层。使用Amazon FSx文件网关在层之间共享文件。
- B. 在Amazon EC2实例上托管所有三层。使用Amazon FSx for Windows文件服务器在层之间共享文件。
- C. 在Amazon EC2实例上承载应用层和业务层。在Amazon RDS上承载数据库层。使用Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）在层之间进行文件共享。
- D. 在Amazon EC2实例上托管应用层和业务层。在Amazon RDS上托管数据库层。使用Provisioned IOPS SSD（io2）Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷在层之间共享文件。

答案和解析

答案：B

解析：

数据质量服务:如果此功能对您的工作负载至关重要，请考虑选择Amazon RDS Custom或Amazon

纠错
复制解析

 上一题 解析 47/338 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第48题 单选题

Q375 一家公司正在将基于Linux的web服务器组迁移到AWS。web服务器必须访问共享文件存储中的文件以获取某些内容。该公司不得对应用程序进行任何更改。解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A. 创建一个可以访问web服务器的Amazon S3标准存储桶。
- B. 配置一个以Amazon S3 bucket为原点的Amazon CloudFront分发。
- C. 创建一个Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统。在所有web服务器上安装EFS文件系统。
- D. 配置通用SSD（gp3）亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷。将EBS卷安装到所有web服务器。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

创建一个Amazon Elastic File System（Amazon EFS）文件系统。在所有web服务器上安装EFS文件系统。为了满足在不更改应用程序的情况下为基于Linux的web服务器提供共享文件存储的要求，使用Amazon EFS文件系统是最好的解决方案。Amazon EFS是一种托管NFS文件系统服务，它在多个基于Linux的实例之间提供对文件的共享访问，这使它适合这种用例。Amazon S3不适合这种情况，因为它是一种对象存储服务，而不是文件系统，并且它需要额外的工具或库来将S3 bucket作为文件系统挂载。Amazon CloudFront可以用于提高内容交付性能，但不是这一要求所必需的。此外，Amazon EBS卷一次只能挂载到一个实例，因此不适合跨多个实例共享文件。

 上一题 解析 48/338 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第49题 单选题

Q376 一家公司拥有AWS Lambda功能，需要对位于同一AWS帐户中的Amazon S3存储桶进行读取访问。哪种解决方案将以最安全的方式满足这些要求？

- A. 应用S3存储桶策略，该策略授予对S3存储桶的读取访问权限。
- B. 将IAM角色应用于Lambda函数。将IAM策略应用于该角色以授予对S3存储桶的读取访问权限。
- C. 在Lambda函数的代码中嵌入访问密钥和密钥，以授予对S3存储桶的读取访问所需的IAM权限。
- D. 将IAM角色应用于Lambda函数。将IAM策略应用于该角色，以授予对帐户中所有S3存储桶的读取访问权限。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

这是为AWS Lambda函数提供S3存储桶访问权限的最安全和推荐的方法.它包括创建Lambda函数承担的IAM角色,并将IAM策略附加到授予从S3存储桶读取所需权限的角色.<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/lambda-permissions.html>

⏪
上一题

📖
解析

🗪
49/338

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ | — | 🔍 | 🔄

< 练习

答题模式 背题模式

第50题 单选题

Q377一家公司在多个亚马逊EC2实例上托管一个web应用程序. EC2实例位于一个自动伸缩组中, 该组可根据用户需求进行伸缩. 该公司希望在不做出长期承诺的情况下优化成本节约. 解决方案架构师应推荐哪种EC2实例购买选项来满足这些要求?

- A. 仅限专用实例
- B. 仅限On-Demand实例
- C. 按需实例和现场实例的混合
- D. 按需实例和保留实例的混合

云考神器
WXcloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-mixed-instances-groups.html>

⏪
上一题

📖
解析

🗪
50/338

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ | — | 🔍 | 🔄

< 练习

答题模式 背题模式

第51题 多选题

Q378一家媒体公司将Amazon CloudFront用于其公开的流媒体视频内容. 该公司希望通过控制谁有权访问来保护Amazon S3中托管的视频内容的安全. 该公司的一些用户使用的不支持cookie的自定义HTTP客户端. 该公司的一些用户无法更改他们用于的硬编码URL访问. 哪些服务或方法将满足这些要求, 对用户的影响最小? (选择两个.)

- A. 签名cookie
- B. 已签名的URL
- C. AWS应用同步
- D. JSON Web令牌 (JWT)

云考神器
WXcloudpassone
云考神器

D. JSON Web令牌 (JWT)

E. AWS保密经理

答案和解析

答案：A,B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

签名URL是授予对S3对象临时访问权限的URL.它们包括验证请求真实性的签名, 以及限制URL有效期的截止日期.此解决方案适用于使用不支持cookie的自定义HTTP客户端的用户.签名cookie类似于签名URL, 但他们使用cookie来授予对S3对象的临时访问权限.此解决方案适用于无法更改用于访问的硬编码URL的用户.<https://aws.amazon.com/blogs/media/secure-content-using-cloudfront-functions/>

 上一题

 解析

 51/338

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第52题 多选题

Q379—家公司正在准备一个新的数据平台, 该平台将从多个来源获取实时流媒体数据.该公司需要在将数据写入亚马逊S3之前对数据进行转换.该公司要求能够使用SQL查询转换后的数据.哪些解决方案将满足这些要求? (选择两个.)

A. 使用Amazon Kinesis数据流来流式传输数据.使用Amazon Kinesis数据分析来转换数据.使用亚马逊Kinesis Data Firehose将数据写入亚马逊S3.使用亚马逊Athena从亚马逊S3查询转换后的数据.

B. 使用Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 流式传输数据.使用AWS Glue转换数据并将数据写入Amazon S3.使用Amazon Athena从Amazon S3查询转换后的数据.

C. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 获取数据.使用Amazon EMR转换数据并将数据写入Amazon S3.使用Amazon Athena从Amazon S3查询转换后的数据.

D. 使用Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) 流式传输数据.使用Amazon Kinesis data Analytics转换数据并将数据写入Amazon S3.使用Amazon RDS查询编辑器从Amazon S3查询转换后的数据.

E. 使用Amazon Kinesis数据流对数据进行流式传输.使用AWS Glue对数据进行转换.使用Amazon Kinesis Data Firehose将数据写入Amazon S3.使用Amazon RDS查询编辑器从Amazon S3查询转换后的数据.

答案和解析

答案：A,B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 52/338

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第53题 单选题

Q380—家公司的本地卷备份解决方案已经失效.该公司希望将AWS作为新备份解决方案的一部分, 并希望在AWS上备份数据时保持对所有数据的本地访问.该公司想确保AWS上备份的数据自动安全地传输.哪种解决方案符合这些要求?

A. 使用AWS Snowball将数据从本地解决方案迁移到Amazon S3.配置本地系统以安装Snowball S3端点, 从而提供对数据的本地访问.

B. 使用AWS Snowball Edge将数据从本地解决方案迁移到Amazon S3.使用Snowball边缘文件接口为本地系统提供对数据的本地

访问。

C. 使用AWS存储网关并配置缓存卷网关.在本地运行存储网关软件设备, 并配置要在本地缓存的数据百分比.安装网关存储卷以提供对数据的本地访问。

D. 使用AWS存储网关并配置存储卷网关.在本地运行存储网关软件设备, 并将网关存储卷映射到本地存储.安装网关存储卷以提供对数据的本地访问。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

在缓存模式下, 您的主数据会写入S3, 同时将频繁访问的数据保留在本地缓存中以进行低延迟访问.在存储模式下, 主数据会存储在本地, 整个数据集可用于低延迟访问, 同时异步备份到AWS。

[上一题](#)

[解析](#)

53/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第54题 单选题

Q381托管在亚马逊EC2实例上的应用程序需要访问亚马逊S3存储桶.流量不得通过互联网.解决方案架构师应如何配置访问权限以满足这些要求?

A. 使用亚马逊路线53创建一个私人托管区。

B. 在专有网络中为Amazon S3设置一个网关专有网络端点。

C. 将EC2实例配置为使用NAT网关访问S3 bucket。

D. 在VPC和S3 bucket之间建立AWS Site to Site VPN连接。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

S3和DynamoDB是仅有的具有网关端点选项的服务。<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/gateway-endpoints.html>

[上一题](#)

[解析](#)

54/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第55题 单选题

Q382一家电子商务公司在AWS云中存储了数兆字节的客户数据.这些数据包含个人身份信息 (PII).该公司希望在三个应用程序中使用这些数据.只有一个应用程序需要处理PII.在其他两个应用程序处理数据之前, 必须删除PII.哪种解决方案能满足这些要求运营开始?

- A. 将数据存储在AmazonDynamoDB表中.创建一个代理应用程序层来拦截和处理每个应用程序请求的数据.
- B. 将数据存储在AmazonS3存储桶中.在将数据返回给请求应用程序之前, 使用S3 Object Lambda对数据进行处理和转换.
- C. 处理数据并将转换后的数据存储在三个独立的AmazonS3存储桶中, 这样每个应用程序都有自己的自定义数据集.将每个应用程序指向各自的S3存储桶.
- D. 处理数据并将转换后的数据存储在三个独立的Amazon DynamoDB表中, 这样每个应用程序都有自己的自定义数据集.将每个应用程序指向其各自的DynamoDB表格.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

Amazon S3 Object Lambda允许您向S3 GET请求添加自定义代码, 这意味着您可以在数据返回到请求应用程序之前修改数据.在这种情况下, 您可以使用S3 Object Lambda在数据返回到两个不需要处理PII的应用程序之前删除PII.这种方法的操作开销最小, 因为它不需要创建单独的数据集或代理应用程序层, 并且它允许您在S3存储桶中维护数据的单个副本.<https://aws.amazon.com/ko/blogs/korea/introducing-amazon-s3-object-lambda-use-your-code-to-process-data-as-it-is->



< 练习

答题模式 背题模式

第56题

单选题

Q383一个开发团队已经启动了一个新的应用程序, 该应用程序托管在开发专有网络内的Amazon EC2实例上.解决方案架构师需要在同一帐户中创建一个新专有网络.新的专有网络将与开发专有网络进行对等.开发专有网络的专有网络CIDR块为192.168.0.0/24.解决方案建筑师需要为新专有网络创建一个CIDR块.CIDR块必须为对于VPC到开发VPC的对等连接有效.满足这些要求的SMALLEST CIDR块是什么?

- A. 10.0.0.0/32
- B. 192.168.0.0/24
- C. 192.168.1.0/32
- D. 10.0.0.0/24

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

允许的块大小介于/28 netmask和/16 netmask之间.CIDR块不得与VPC关联的任何现有CIDR块重叠.<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/configure-your-vpc.html>



< 练习

答题模式 背题模式

第57题 单选题

Q384一家公司在五个亚马逊EC2实例上部署了一个应用程序.应用程序负载均衡器 (ALB) 通过使用目标组将流量分配给这些实例.大多数情况下, 每个实例的平均CPU使用率低于10%, 偶尔会激增到65%.解决方案架构师需要实施一个解决方案来自动化应用程序的可扩展性.该解决方案必须优化体系结构的成本, 并且必须确保在出现激增时应用程序有足够的CPU资源.哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 创建一个当CPUUtilization度量低于20%时进入alarm状态的Amazon CloudWatch警报.创建一个AWS Lambda函数, CloudWatch警报调用该函数来终止ALB目标组中的一个EC2实例.
- B. 创建EC2自动缩放组.选择现有ALB作为负载均衡器, 选择现有目标组作为目标组.设置基于ASGAverageCPUUtilization度量的目标跟踪缩放策略.将最小实例设置为2, 将所需容量设置为3, 将最大实例设置为6, 将目标值设置为50%.将EC2实例添加到自动缩放组中.
- C. 创建EC2自动缩放组.选择现有ALB作为负载均衡器, 选择现有目标组作为目标组.将最小实例设置为2, 将所需容量设置为3, 将最大实例设置为6.将EC2实例添加到自动缩放组中.
- D. 创建两个Amazon CloudWatch警报.当平均CPU利用率指标低于20%时, 将第一个CloudWatch警报配置为进入警报状态.当平均CPU利用率矩阵高于50%时, 将第二个CloudWatch报警配置为进入报警状态.将警报配置为发布到亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题以发送电子邮件.收到后消息, 登录以减少或增加正在运行的EC2实例的数量.

答案和解析

答案: B

纠错

上一题

解析

57/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第58题 单选题

Q385一家公司在应用程序负载均衡器后面的亚马逊EC2实例上运行关键业务应用程序.EC2实例在自动缩放组中运行, 并访问亚马逊RDS数据库实例.该设计未通过运营审查, 因为EC2实例和数据库实例都位于一个可用区中.解决方案架构师必须更新设计以使用第二个可用区.哪种解决方案将使应用程序高度可用?

- A. 在每个可用性区域中配置一个子网.配置“自动缩放”组以在两个可用性区域之间分发EC2实例.配置连接到每个网络的DB实例.
- B. 提供两个跨两个可用性区域扩展的子网.配置“自动缩放”组以在两个可用区中分发EC2实例.配置连接到每个网络的DB实例.
- C. 在每个可用性区域中配置一个子网.配置“自动缩放”组以在两个可用性区域之间分发EC2实例.配置用于多AZ部署的DB实例.
- D. 设置一个跨两个可用区扩展的子网.配置“自动缩放”组以在两个可用区时分发EC2实例.配置用于多AZ部署的DB实例.

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

一个子网必须位于一个可用区域内.<https://aws.amazon.com/vpc/faqs/#:~:text=可以%20a%20子网%20跨度%20可用性,在%20a+20单个%20可用度%20区域内.>

上一题

解析

58/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 刷题模式

第59题 单选题

Q386 一个研究实验室需要处理大约8 TB的数据。该实验室要求存储子系统的延迟为亚毫秒，最低吞吐量为6 GBps。数百个运行亚马逊Linux的亚马逊EC2实例将分发和处理数据。哪种解决方案能满足性能要求？

- A. 为NetApp ONTAP文件系统创建一个Amazon FSx。将每个卷的分层策略设置为ALL。将原始数据导入文件系统。在EC2实例上安装filas系统。
- B. 创建一个Amazon S3存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久SSD存储的Amazon FSx for Lustre文件系统。选择从Amazon S3导入数据和将数据导出到Amazon S3的选项。在EC2实例上安装文件系统。
- C. 创建一个Amazon S3存储桶来存储原始数据。创建一个使用持久HDD存储的Amazon FSx for Lustre文件系统。选择从Amazon S3导入数据和将数据导出到Amazon S3的选项。在EC2实例上安装文件系统。
- D. 为NetApp ONTAP文件系统创建一个Amazon FSx。将每个卷的分层策略设置为NONE。将原始数据导入文件系统。在EC2实例上安装文件系统。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

创建一个Amazon S3存储桶来存储原始数据。为Lustre创建一个使用持久SSD存储的Amazon FSx文件系统。选择从Amazon S3导入数据和将数据导出到Amazon S3的选项。在EC2实例上安装文件系统。Amazon FSx for Lustre使用SSD存储，延迟为亚毫秒，吞吐量高达6Gbps，并且可以从Amazon S3导入数据并将数据导出到Amazon S3。此外，选择永久SSD存储的选项将确保数据存储在磁盘上，并且有文件系统损坏时不会丢失。

上一题

解析

59/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 刷题模式

第60题 单选题

Q387 由于硬件容量限制，一家公司需要将遗留应用程序从本地数据中心迁移到AWS云。该应用程序每周7天，每天24小时运行。应用程序的数据库存储会随着时间的推移而持续增长。解决方案架构师应该做些什么才能最经济高效地满足这些要求？

- A. 将应用层迁移到Amazon EC2 Spot实例。将数据存储层迁移到Amazon S3。
- B. 将应用层迁移到Amazon EC2保留实例。将数据存储层迁移到亚马逊RDS点播实例。
- C. 将应用层迁移到Amazon EC2保留实例。将数据存储层迁移到亚马逊Aurora保留实例。
- D. 将应用层迁移到Amazon EC2按需实例。将数据存储层迁移到亚马逊RDS保留实例。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

对于像这样的长时间稳定工作负载，与按需实例相比，亚马逊EC2保留实例可以显著节省成本。保留实例提供容量预留，因此保证实例在预留期内可用。亚马逊Aurora是一个高度可扩展的，云原生关系数据库服务，旨在与MySQL和PostgreSQL兼容。它可以自动扩展以满足不断增长的存储需求，因此它可以满足应用程序随着时间的推移对数据库存储的需求。通过使用Aurora的保留实例，从长远来看，成本节约将是显著的。
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.AuroraMySQL.html>

< 练习

答题模式 背题模式

第61题 单选题

Q388一所大学的研究实验室需要将30 TB的数据从内部部署的Windows文件服务器迁移到Amazon FSx for Windows文件服务器.该实验室有一个1 Gbps的网络链路, 该大学的许多其他部门都共享该链路.该实验室希望实现一种数据迁移服务, 以最大限度地提高数据传输的性能.然而, 实验室需要能够控制服务使用的带宽, 以最大限度地减少对其他部门的影响.数据迁移必须在未来5天内进行.哪种AWS解决方案将满足这些要求?

- A. AWS雪锥
- B. 亚马逊FSx文件网关
- C. AWS数据同步
- D. AWS传输系列

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

DataSync可用于在内部部署的Windows文件服务器和Amazon FSx for Windows文件服务器之间迁移数据, 其与Windows文件系统兼容.实验室需要在相对较短的时间(5天)内迁移大量数据(30 TB), 并限制对其他部门网络流量的影响.因此, AWS DataSync可以通过提供快速高效的数据传输和网络节流功能来控制带宽使用, 从而满足这些要求.<https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/configure-bandwidth.html>

< 练习

答题模式 背题模式

第62题 多选题

Q389一家公司想创建一个移动应用程序, 允许用户在移动设备上流式传输慢动作视频片段.目前, 该应用程序捕获视频片段, 并将原始格式的视频片段上传到亚马逊S3存储桶.该应用程序直接从S3存储桶中检索这些视频片段.然而, 视频的原始格式很大.用户在移动设备上遇到缓冲和播放问题.该公司希望实施解决方案, 最大限度地提高应用程序的性能和可扩展性, 同时最大限度地减少运营开销.哪种解决方案组合能满足这些要求? (选择两个.)

- A. 部署Amazon CloudFront进行内容交付和缓存.
- B. 使用AWS DataSync在其他S3存储桶中跨AWS Regions复制视频文件.
- C. 使用亚马逊弹性转码器将视频文件转换为更合适的格式.
- D. 在本地区域部署一组亚马逊EC2实例, 用于内容交付和缓存.
- E. 部署一个亚马逊EC2实例的自动缩放组, 将视频文件转换为更合适的格式.

答案和解析

答案：A,C

解析：

A和C bc云前端将有助于提高此类内容的性能，而弹性转码器使传输设备的过程几乎无缝。<https://aws.amazon.com/elastictranscoder/>

纠错
复制解析

上一题

解析

62/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第63题 单选题

Q390一家公司正在推出一款部署在亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）集群上的新应用程序，并将Fargate启动类型用于ECS任务。该公司正在监控CPU和内存的使用情况，因为它预计该应用程序在推出时会有高流量。然而，当利用率下降时，公司希望降低成本。解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 使用亚马逊EC2自动缩放功能根据以前的流量模式在特定时段进行缩放。
- B. 使用AWS Lambda功能根据触发Amazon CloudWatch警报的指标违规对亚马逊ECS进行缩放。
- C. 当ECS指标违反触发Amazon CloudWatch警报时，使用带有简单缩放策略的Amazon EC2 Auto Scaling进行缩放。
- D. 当ECS指标违反触发Amazon CloudWatch警报时，使用AWS应用程序自动缩放和目标跟踪策略进行缩放。

答案和解析

答案：D

解析：

答案是D-Application Auto Scaling是一项面向开发人员和系统管理员的web服务，他们需要一个解决方案来为AmazonEC2以外的单个AWS服务自动扩展他们的可扩展资源。<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/what-is-application-auto-scaling.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

63/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第64题 单选题

Q391一家公司最近在不同的AWS地区创建了一个灾难恢复站点。该公司需要定期在这两个地区的NFS文件系统之间来回传输大量数据。哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用AWS数据同步。
- B. 使用AWS雪球设备。
- C. 在亚马逊EC2上设置一个SFTP服务器。
- D. 使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

AWS DataSync是一种完全管理的数据传输服务，可以简化本地存储系统和AWS服务之间的大量数据传输.它还可以在在不同的AWS服务之间传输数据，包括不同的AWS地区.DataSync提供了一个简单,可扩展和自动化的数据传输解决方案，并且它最大限度地减少了操作开销，因为它完全由AWS管理.

上一题

解析

64/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第65题 单选题

Q392一家公司使用亚马逊API网关在同一个VPC中运行一个带有两个REST API的私有网关.BuyStock RESTful web服务调用CheckFunds RESTfull web服务，以确保在购买股票之前有足够的资金可用.该公司在VPC流日志中注意到，BuyStock-RESTful web服务通过互联网调用CheckFunds REST web服务而不是通过专有网络.解决方案架构师必须实现一个解决方案，以便API通过专有网络进行通信.随着代码的FEWEST更改，哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 在HTTP头中添加X-API-Key头以进行授权.
- B. 使用接口端点.
- C. 使用网关端点.
- D. 在两个RESTAPI之间添加一个AmazonSimpleQueue Service (AmazonSQS) 队列.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

接口端点是一种水平扩展的冗余VPC端点，可为服务提供私有连接.它是一种弹性网络接口，具有专用IP地址，可作为通往AWS服务的流量的入口点.接口端点用于连接VPC和AWS服务.<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-private-apis.html>

上一题

解析

65/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第66题 单选题

Q393一家公司希望为运行在亚马逊EC2实例上的延迟敏感应用程序运行内存数据库.该应用程序每分钟处理超过100000个事务，需要高网络吞吐量.解决方案架构师需要提供一种经济高效的网络设计，最大限度地减少数据传输费用.哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在同一AWS区域内的同一可用区内启动所有EC2实例.在启动EC2实例时指定具有集群策略的放置组.
- B. 启动同一AWS区域内不同可用区中的所有EC2实例.启动EC2实例时指定一个具有分区策略的放置组.

C. 根据网络利用率目标, 部署自动扩展组以在不同的可用性区域中启动EC2实例.

D. 部署一个具有逐步扩展策略的自动扩展组, 以在不同的可用性区域中启动EC2实例.

答案和解析

答案: A

解析:

为了实现低延迟、高吞吐量和成本效益, 最佳解决方案是将EC2实例作为具有集群策略的放置组在同一可用区内启动.

纠错

复制解析

上一题

解析

66/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第67题 单选题

Q394一家主要在本地运行应用服务器的公司决定迁移到AWS.该公司希望最大限度地减少在本地扩展其互联网小型计算机系统接口(iSCSI)存储的需要.该公司只希望其最近访问的数据保持本地存储.该公司应使用哪种AWS解决方案来满足这些要求?

A. 亚马逊S3文件网关

B. AWS存储网关磁带网关

C. AWS存储网关卷网关存储的卷

D. AWS存储网关卷网关缓存的卷

答案和解析

答案: D

解析:

AWS Storage Gateway Volume Gateway提供了两种连接iSCSI存储的配置, 即存储卷和缓存卷.存储卷配置在本地存储整个数据集, 并将数据异步备份到AWS.缓存卷配置在内部存储最近访问的数据, 剩余数据存储在AmazonS3中.由于该公司只希望其最近访问的数据保持本地存储, 缓存卷配置将是最合适的.它允许公司将频繁访问的数据保留在本地, 并减少扩展其iSCSI存储的需要, 同时仍然通过AWS云提供对所有数据的访问.此配置还提供了对频繁访问数据的低延迟访问, 以及对不太频繁访问数据进行经济高效的异地备份.https://docs.amazonaws.cn/en_us/storagegateway/latest/vgw/StorageGatewayConcepts.html#storage网关缓存概念

纠错

复制解析

上一题

解析

67/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第68题 多选题

Q395一家公司有多使用合并计费的AWS帐户.该公司为Oracle On Demand DB实例运行了几个活动的高性能亚马逊RDS, 持续90天.该公司的财务团队可以访问合并计费帐户和所有其他AWS帐户中的AWS Trusted Advisor.财务团队需要使用适当的AWS帐户来访问Trusted AdvisorRDS的检查建议.财务团队必须审查适当的Trusted Advisor检查, 以降低RDS成本.财务团队应采取哪种步骤组合来

满足这些要求？（选择两个。）

- A. 使用运行RDS实例的帐户中的Trusted Advisor建议。
- B. 使用来自合并计费帐户的Trusted Advisor建议，可以同时查看所有RDS实例检查。
- C. 查看Trusted Advisor对Amazon RDS保留实例优化的检查。
- D. 查看Trusted Advisor对Amazon RDS空闲数据库实例的检查。
- E. 查看Trusted Advisor对Amazon Redshift保留节点优化的检查。

答案和解析

答案：B,D

解析：

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/trusted-advisor-cost-optimization/>

纠错
复制解析

上一题

解析

68/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第69题 单选题

Q396解决方案架构师需要优化存储成本.解决方案架构师必须确定任何不再被访问或很少被访问的Amazon S3存储桶.哪种解决方案能够以最少的运营开销实现这一目标？

- A. 使用S3 Storage Lens仪表板分析存储桶访问模式以获取高级活动指标。
- B. 使用AWS管理控制台中的S3仪表板分析bucket访问模式。
- C. 打开bucket的Amazon CloudWatch BucketSizeBytes度量.使用Amazon Athena的度量数据分析bucket访问模式。
- D. 打开AWS CloudTrail进行S3对象监控.使用与Amazon CloudWatch日志集成的CloudTrail日志分析bucket访问模式。

答案和解析

答案：A

解析：

S3 Storage Lens是一个完全管理的S3存储分析解决方案，可全面查看对象存储使用情况.活动趋势和优化成本的建议.Storage Lens允许您分析所有S3存储桶中的对象访问模式，并生成详细的指标和报告.<https://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-storage-lens/>

纠错
复制解析

上一题

解析

69/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第70题 单选题

Q397 一家公司向从事人工智能和机器学习 (AI/ML) 研究的客户销售数据集。数据集很大, 存储在美国东部地区亚马逊 S3 存储桶中的格式化文件。该公司托管一个 web 应用程序, 客户使用该应用程序购买对给定数据集的访问权限。该 web 应用程序部署在应用程序负载均衡器后面的多个亚马逊 EC2 实例上。购买后, 客户收到一个 S3 签名的 URL, 该 URL 允许访问文件。客户分布在北美和欧洲。该公司希望降低与数据传输相关的成本, 并希望维护或提高性能。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 在现有 S3 存储桶上配置 S3 传输加速。将客户请求直接发送到 S3 传输加速端点。继续使用 S3 签名 URL 进行访问控制。
- B. 部署一个以现有 S3 bucket 为原点的 Amazon CloudFront 分发。将客户请求直接发送到 CloudFront URL。切换到 CloudFront 签名的 URL 进行访问控制。
- C. 在 eu-central-1 区域中设置第二个 S3 存储桶, 在存储桶之间进行 S3 跨区域复制。将客户请求直接发送到最近的区域。继续使用 S3 签名的 URL 进行访问控制。
- D. 修改 web 应用程序, 使数据集能够流式传输到最终用户。将 web 应用程序配置为从现有 S3 存储桶中读取数据。直接在应用程序中实现访问控制。

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

为了降低与数据传输相关的成本并维护或提高性能, 解决方案架构师应该使用 Amazon CloudFront, 这是一种内容交付网络 (CDN) 服务, 可以安全地交付数据、视频、应用程序, 和 API 以低延迟和高传输速度向全球客户提供数据。以现有 S3 存储桶为起点部署 CloudFront 分发将使公司能够从离客户更近的边缘位置向客户提供数据, 降低数据传输成本并提高性能。将客户请求导向 CloudFront URL 并切换到 CloudFront 签名的 URL 进行访问控制, 将使客户能够安全高效地访问数据。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/PrivateContent.html>

上一题

解析

70/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第71题 单选题

Q398 一家公司正在使用 AWS 设计一个处理保险报价的 web 应用程序。用户将从该应用程序中请求报价。报价必须按报价类型分隔, 必须在 24 小时内回复, 并且不得丢失。该解决方案必须最大限度地提高运营效率, 并且必须尽量减少维护。哪个解决方案符合这些要求?

- A. 根据报价类型创建多个 Amazon Kinesis 数据流。配置 web 应用程序以将消息发送到正确的数据流。将每个后端应用程序服务器组配置为使用 Kinesis 客户端库 (KCL) 从自己的数据流中汇集消息。
- B. 为每种报价类型创建一个 AWS Lambda 函数和一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题。将 Lambda 函数订阅到其相关的 SNS 主题。配置应用程序以将报价请求发布到相应的 SNS 标题。
- C. 创建一个单独的亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题。将亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 队列订阅到 SNS 主题。配置 SNS 消息过滤, 根据报价类型将消息发布到适当的 SQS 队列。配置每个后端应用程序服务器, 使其使用自己的 SQS 排队。
- D. 根据报价类型创建多个 Amazon Kinesis Data Firehose 传递流, 将数据流传递到 Amazon OpenSearch Service 集群。配置应用程序以将消息发送到正确的传递流。配置每个后端应用程序服务器组以搜索来自 OpenSearch 服务的消息并进行相应处理。

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

报价类型需要分开。SNS 消息过滤可以用于根据报价类型将消息发布到适当的 SQS 队列, 确保报价按类型分开。报价必须在 24 小时内响应, 并且不能丢失。SQS 为消息提供可靠且可扩展的排队, 确保报价不会丢失, 并且可以及时处理。此外, 每个后端应用程序服务器都可以使用自己的 SQS 队列, 确保报价在没有任何延迟的情况下得到有效处理。操作效率和最大限度地减少维护。使用单个

SNS主题和多个SQS队列是一种可扩展且具有成本效益的方法,这有助于最大限度地提高运营效率并最大限度地减少维护.此外,SNS和SQS是完全管理的服务,这意味着公司不需要担心软件更新.硬件升级或扩展基础设施等维护任务.<https://aws.amazon.com/getting-started/hands-on/filter-messages-published-to-topics/>

上一题

解析

71/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第72题 单选题

Q399 一家公司有一个在多个亚马逊EC2实例上运行的应用程序.每个EC2实例都连接了多个亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 数据卷.应用程序的EC2实例配置和数据需要每晚备份.该应用程序还需要在不同的AWS区域中恢复.哪种解决方案能满足MOST中的这些要求操作高效的方式?

- A. 编写一个AWS Lambda函数, 安排应用程序EBS卷的夜间快照, 并将快照复制到不同的Region.
- B. 通过使用AWS backup执行夜间备份来创建备份计划.将备份复制到另一个区域.将应用程序的EC2实例添加为资源.
- C. 通过使用AWS backup执行夜间备份来创建备份计划.将备份复制到另一个区域.将应用程序的EBS卷添加为资源.
- D. 编写一个AWS Lambda函数, 安排应用程序EBS卷的夜间快照, 并将快照复制到不同的可用性区域.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

<https://aws.amazon.com/vi/blogs/aws/aws-backup-ec2-instances-efs-single-file-restore-and-cross-region-backup/>当您备份EC2实例时, AWS Backup将保护连接到该实例的所有EBS卷, 并将它们连接到AMI, AMI存储原始EC2实例中除两个以外的所有参数.

上一题

解析

72/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第73题 单选题

Q400 一家公司正在AWS上开发一款移动应用程序.该公司希望将其覆盖范围扩大到数百万用户.该公司需要建立一个平台, 以便授权用户可以在其移动设备上观看该公司的内容.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 将内容发布到公共的Amazon S3存储桶.使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥流式传输内容.
- B. 在移动应用程序和AWS环境之间设置IPsec VPN以流式传输内容.
- C. 使用Amazon CloudFront.提供签名的URL以流式传输内容.
- D. 在移动应用程序和AWS环境之间设置AWS客户端VPN, 以流式传输内容.

答案和解析

答案: C

纠错

解析：

[复制解析](#)

Amazon CloudFront是一个内容交付网络（CDN），可以以低延迟和高传输速度安全地向全球客户提供数据、视频、应用程序和API。CloudFront支持签名URL，这些URL可以授权访问您的内容。该功能允许公司控制谁可以访问他们的内容以及访问时间，为数百万用户提供安全且可扩展的解决方案。<https://www.amazonaws.cn/en/cloudfront/>



上一题



解析



73/338



加入收藏



下一题