

第81题 单选题

Q701 一家公司维护一个亚马逊RDS数据库，将用户映射到成本中心。该公司在AWS组织的一个组织中有账户。该公司需要一个解决方案，该解决方案将标记组织中特定AWS帐户中创建的所有资源。解决方案必须使用创建资源的用户的成本中心ID标记每个资源。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将特定的AWS帐户从管理帐户移动到组织中的新组织单位（OU）。创建一个服务控制策略（SCP），要求所有现有资源在创建资源之前都具有正确的成本中心标记。将SCP应用于新的OU。
- B. 创建一个AWS Lambda函数，在Lambda函数从RDS数据库中查找适当的成本中心后标记资源。配置一个对AWS CloudTrail事件作出反应的Amazon EventBridge规则，以调用Lambda函数。
- C. 创建一个AWS CloudFormation堆栈来部署一个AWS Lambda函数。配置Lambda函数以从RDS数据库中查找适当的成本中心并标记资源。创建一个Amazon EventBridge调度规则来调用CloudFormation堆栈。
- D. 创建一个AWS Lambda函数，用默认值标记资源。配置一个Amazon EventBridge规则，该规则对AWS CloudTrail事件作出反应，以便在资源缺少成本中心标记时调用Lambda函数。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

81/112

[加入收藏](#)[下一题](#)

第82题 单选题

Q702 一家公司最近将其网络应用程序迁移到了AWS Cloud。该公司使用Amazon EC2实例来运行多个进程来托管应用程序。这些进程包括一个提供静态内容的Apache web服务器。Apache web服务器向使用本地Redis服务器进行用户会话的PHP应用程序发出请求。该公司希望重新设计架构，使其具有高可用性，并使用AWS管理的解决方案。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用AWS Elastic Beanstalk托管静态内容和PHP应用程序。配置Elastic Beanstalk将其EC2实例部署到公共子网中。分配一个公共IP地址。
- B. 使用AWS Lambda托管静态内容和PHP应用程序。使用Amazon API网关REST API将请求代理到Lambda函数。设置API网关CORS配置以响应域名。为Redis配置Amazon ElastiCache以处理会话信息。
- C. 将后端代码保留在EC2实例上。为Redis集群创建一个启用了Multi-AZ的Amazon ElastiCache。在集群模式下为Redis集群配置ElastiCache。将前端资源复制到Amazon S3。配置后端代码以引用EC2实例。
- D. 将具有Amazon S3端点的Amazon CloudFront分发配置为S3存储桶，该存储桶被配置为承载静态内容。配置一个应用程序负载均衡器，该均衡器以运行PHP应用程序的AWS Fargate任务的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）服务为目标。将PHP应用程序配置为使用在多个可用区中运行的Amazon ElastiCache for Redis集群。

答案：D

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

此解决方案满足要求，因为它使用AWS托管的解决方案来托管静态内容和PHP应用程序。它还使用Amazon ECS以高度可用和可扩展的方式运行PHP应用程序。该解决方案还使用Amazon ElastiCache for Redis来处理会话信息，具有高可用性和可扩展性。该解决方案还使用Amazon CloudFront为用户提供了一种安全可靠的静态内容交付方式。

< 练习

答题模式 背题模式

第83题 多选题

Q703一家公司在具有目标组的自动缩放组中的Amazon EC2实例上运行web应用程序。该公司将该应用程序设计为与会话亲和性（粘性会话）一起工作，以获得更好的用户体验。该应用程序必须作为端点在互联网上公开可用。WAF必须应用于端点以获得额外的安全性。必须在端点上配置会话相关性（粘性会话）。哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建一个公共网络负载均衡器。指定应用程序目标组。
- B. 创建网关负载均衡器。指定应用程序目标组。
- C. 创建一个公共应用程序负载均衡器。指定应用程序目标组。
- D. 创建第二个目标群体。向EC2实例添加弹性IP地址。
- E. 在AWS WAF中创建一个web ACL。将web ACL与端点关联。

答案和解析

答案：C,E

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

Session Affinity=应用程序负载均衡器创建公共应用程序负载均衡器。指定应用程序目标组，然后在AWS WAF中创建一个web ACL。将web ACL与ALB端点相关联。

 上一题

 解析

 83/112

 加入收藏

 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第84题 单选题

Q704一家公司经营着一个存储历史事件图像的网站。网站用户需要能够根据图片中事件发生的年份搜索和查看图片。平均而言，用户每年只请求一到两次每张图片。该公司希望有一个高度可用的解决方案来存储图像并将其交付给用户。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 将图像存储在Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）中。使用在Amazon EC2上运行的web服务器。
- B. 将图像存储在亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）中。使用在Amazon EC2上运行的web服务器。
- C. 将图像存储在Amazon S3标准中。使用S3标准通过使用静态网站直接传递图像。

D. 将图像存储在亚马逊S3标准不频繁访问（S3标准IA）中,使用S3标准IA通过使用静态网站直接传递图像。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

用户每年只请求一到两次每张图片, 所以答案是D

上一题

解析

84/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第85题 单选题

Q705一家公司在AWS组织中的一个组织中拥有多个不同业务部门使用的AWS帐户.该公司在世界各地设有多个办事处.公司需要更新安全组规则, 以允许新的办公室CIDR范围或在整个组织中删除旧的CIDR范围.该公司希望集中管理安全组规则, 以最大限度地减少更新CIDR范围所需的管理开销.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

A. 在组织的管理账户中创建VPC安全组.当需要CIDR范围更新时, 更新安全组.

B. 创建VPC客户管理前缀列表, 该列表包含CIDR列表.使用AWS资源访问管理器 (AWS RAM) 在整个组织中共享前缀列表.在整个组织的安全组中使用前缀列表.

C. 创建一个AWS管理的前缀列表.使用AWS安全集线器策略在整个组织中强制执行安全组更新.当CIDR范围发生变化时, 使用AWS Lambda功能自动更新前缀列表.

D. 在中央管理AWS帐户中创建安全组.为整个组织创建一个AWS防火墙管理器通用安全组策略.选择以前创建的安全组作为策略中的主组.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

托管前缀列表是一个或多个CIDR块的集合.您可以使用前缀列表来更容易地配置和维护安全组和路由表.您可以从经常使用的IP地址创建前缀列表, 并在安全组规则和路由中将它们作为一组引用, 而不是单独引用它们.如果扩展网络并需要允许来自另一个CIDR块的流量, 则可以更新相关前缀列表, 并更新使用前缀列表的所有安全组.您也可以使用资源访问管理器 (RAM) 将托管前缀列表与其他AWS帐户一起使

上一题

解析

85/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第86题 多选题

Q706 一家公司使用本地网络连接存储（NAS）系统为其高性能计算（HPC）工作负载提供文件共享。该公司希望将其对延迟敏感的HPC工作负载及其存储迁移到AWS云。该公司必须能够从文件系统提供NFS和SMB多协议访问。哪种解决方案将以最少的延迟满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将计算优化的EC2实例部署到集群放置组中。
- B. 将计算优化的EC2实例部署到分区放置组中。
- C. 将EC2实例附加到Amazon FSx for Lustre文件系统。
- D. 将EC2实例附加到Amazon FSx for OpenZFS文件系统。
- E. 将EC2实例连接到Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统。

答案和解析

答案：A,E

解析：

纠错

复制解析

LEAST latency=集群放置组Amazon FSx for Lustre=SMB Amazon FSx for OpenZFS=NFS Amazon FSx For NetApp ONTAP=NFS, SMB, iSCSI所以，答案是A和E

上一题

解析

86/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第87题 单选题

Q707 一家公司正在搬迁其数据中心，并希望在2周内将50 TB的数据安全传输到AWS。现有数据中心有一个到AWS的站点到站点VPN连接，利用率为90%。解决方案架构师应该使用哪种AWS服务来满足这些要求？

- A. AWS与VPC端点的数据同步
- B. AWS直接连接
- C. AWS雪球边缘存储优化
- D. AWS存储网关

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

90%的带宽利用率=他们不鼓励使用互联网带宽进行上传，去寻找AWS方法的离线数据种子

第88题 单选题

Q708一家公司在自动缩放组中的Amazon EC2点播实例上托管应用程序.应用程序高峰时间出现在每天的同一时间.应用程序用户报告在高峰时段开始时应用程序性能缓慢.应用程序在高峰时段开始后正常运行2-3小时.该公司希望确保应用程序在高峰时段开始时正常工作.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置应用程序负载均衡器,以便将流量正确分配到实例.
- B. 为“自动缩放”组配置动态缩放策略,以根据内存利用率启动新实例.
- C. 为“自动缩放”组配置动态缩放策略,以根据CPU利用率启动新实例.
- D. 为“自动缩放”组配置计划的缩放策略,以便在高峰时间前启动新实例.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

从技术上讲,动态和计划扩展都可以工作,但严格要求应用程序在高峰时段开始时正常工作,而且没有提及成本.这就是计划的扩展策略.

第89题 单选题

Q709一家公司在AWS上运行连接到该公司亚马逊RDS数据库的应用程序.应用程序在周末和一年中的高峰时间进行扩展.该公司希望为连接到数据库的应用程序更有效地扩展数据库.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用带有连接池的Amazon DynamoDB和数据库的目标组配置.更改应用程序以使用DynamoDB端点.
- B. 将Amazon RDS Proxy与数据库的目标组一起使用.更改应用程序以使用RDS代理终结点.

C. 使用在AmazonEC2上运行的自定义代理作为数据库的中介,更改应用程序以使用自定义代理终结点.

D. 使用AWS Lambda函数为数据库提供目标组配置的连接池,更改应用程序以使用Lambda函数.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon RDS Proxy是一款针对亚马逊关系数据库服务（RDS）的完全管理、高可用的数据库代理，使应用程序更能抵御数据库故障。许多应用程序，包括那些建立在现代无服务器架构上的应用程序，可以具有到数据库服务器的大量开放连接，并且可以高速打开和关闭数据库连接，耗尽数据库内存和计算资源。Amazon RDS Proxy允许应用程序汇集并共享与数据库建立的连接，提高了数据库效率和应用程序的可扩展性。使用RDS Proxy，Aurora和RDS数据库的故障切换时间最多可减少66%。



< 练习

答题模式 背题模式

第90题 单选题

Q710一家公司使用AWS成本管理器来监控其AWS成本。该公司注意到亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）存储和快照成本每月都在增加。然而，该公司并不是每个月都购买额外的EBS存储。该公司希望针对其当前的存储使用情况优化每月成本。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

A. 使用Amazon CloudWatch日志中的日志来监控Amazon EBS的存储利用率。使用Amazon EBS弹性卷来减小EBS卷的大小。

B. 使用自定义脚本监视空间使用情况。使用Amazon EBS弹性卷来减小EBS卷的大小。

C. 删除所有过期和未使用的快照，以降低快照成本。

D. 删除所有不必要的快照。根据公司的快照策略要求，使用Amazon Data Lifecycle Manager创建和管理快照。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

此选项涉及到高效管理快照，以最小化操作开销来优化成本。删除所有不必要的快照。这通过消除不必要的snapshot存储来降低成本。使用Amazon Data Lifecycle Manager（DLM）：DLM可以根据定义的策略自动创建和删除快照。这通过根据公司的快照策略要求自动化快照管理来减少操作开销。



< 练习

第91题 单选题

Q711一家公司正在AWS上开发一个新的应用程序.该应用程序由一个Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群.一个包含应用程序资产的Amazon S3 bucket和一个包含该应用程序数据集的Amazon RDS for MySQL数据库组成.数据集包含敏感信息.该公司希望确保只有ECS集群才能访问RDS for MySQL数据库中的数据 and S3 bucket中的数据.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建一个新的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理密钥, 以加密S3存储桶和RDS for MySQL数据库.确保KMS密钥策略包括ECS任务执行角色的加解密权限.
- B. 创建一个AWS密钥管理服务 (AWS KMS) AWS托管密钥来加密S3存储桶和RDS for MySQL数据库.确保S3 bucket策略将ECS任务执行角色指定为用户.
- C. 创建一个S3 bucket策略, 限制bucket访问ECS任务执行角色.为Amazon RDS for MySQL创建VPC端点.更新RDS for MySQL安全组, 只允许ECS集群生成任务的子网访问.
- D. 为Amazon RDS for MySQL创建VPC端点.更新RDS for MySQL安全组, 只允许ECS集群生成任务的子网访问.为Amazon S3创建一个VPC端点.更新S3 bucket策略, 使其只允许来自S3 VPC端点的访问.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

选项D是最全面的解决方案, 它利用了亚马逊RDS和亚马逊S3的VPC端点, 并通过适当的网络级别控制来限制对ECS集群中必要资源的访问.



上一题

解析

91/112

加入收藏

下一题

< 练习

第92题 单选题

Q712一家公司有一个在内部运行的网络应用程序.应用程序在高峰时段遇到延迟问题.延迟问题每月发生两次.在延迟问题开始时, 应用程序的CPU利用率立即增加到正常量的10倍.该公司希望将应用程序迁移到AWS以提高延迟.该公司还希望在应用程序需求增加时自动扩展应用程序.该公司将使用AWS Elastic Beanstalk进行应用程序部署.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置一个Elastic Beanstalk环境, 使其在无限限制模式下使用突发性能实例.配置环境以根据请求进行扩展.
- B. 配置Elastic Beanstalk环境以使用计算优化的实例.配置环境以根据请求进行扩展.
- C. 配置Elastic Beanstalk环境以使用计算优化的实例.配置环境以按计划进行扩展.
- D. 配置Elastic Beanstalk环境, 使其在无限限制模式下使用可突发性能实例.配置环境以根据预测指标进行扩展.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

突发性性能实例（T3或T3a）：这些实例是为突发性工作负载设计的，可提供CPU性能的基线级别，并在需要时能够在该基线之上突发。突发对于处理CPU利用率的突然峰值尤其有益，例如在场景中描述的那些峰值。无限制模式：启用“无限制”模式可以使实例在不累积CPU信用的情况下突破其基线性能。这对于处理高峰时段CPU利用率的突然和持续增加非常重要。扩展预测指标：将环境配置为扩展预测指标，允许AWS Elastic Beanstalk根据预期需求主动调整实例数量。这有助于确保在延迟问题发生之前扩大环境规模，提前解决这些问题。

上一题

解析

92/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第93题 单选题

Q713一家公司的客户遍布世界各地。该公司希望利用自动化来保护其系统和网络基础设施。公司的安全团队必须能够跟踪和审计基础设施的所有增量更改。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用AWS组织来建立基础设施。使用AWS配置来跟踪更改。
- B. 使用AWS CloudFormation来设置基础设施。使用AWS配置来跟踪更改。
- C. 使用AWS组织来建立基础设施。使用AWS服务目录来跟踪更改。
- D. 使用AWS CloudFormation建立基础设施。使用AWS服务目录来跟踪更改。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

使用自动化来保护其系统和网络基础设施=AWS CloudFormation跟踪并审计基础设施的所有增量更改=AWS Config。另一种解释是，选项B是最合适的，因为它将基础设施作为代码（CloudFormation）的好处与跟踪和审计功能（AWS Config）相结合。有了CloudFormation，该公司可以以可重复和自动化的方式定义和部署其基础设施，确保一致性和遵守安全标准。然后，AWS Config通过提供更改和配置细节的可见性来补充这一点。

上一题

解析

93/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第94题 多选题

Q714一家初创公司正在亚马逊EC2实例上为其客户托管网站。该网站由一个无状态Python应用程序和一个MySQL数据库组成。该网站只提供少量流量。该公司担心实例的可靠性，需要迁移到高可用的体系结构。公司无法修改应用程序代码。解决方案架构师应该采取哪种行动组合来实现网站的高可用性？（选择两个。）

A. 在使用中的每个可用区提供一个互联网网关。

B. 将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB实例中。

C. 将数据库迁移到Amazon DynamoDB，并启用DynamoDB自动缩放。

D. 使用AWS DataSync在多个EC2实例之间同步数据库数据。

E. 创建一个应用程序负载均衡器，将流量分配到分布在两个可用区的EC2实例的自动缩放组。

答案和解析

答案：B,E

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

为了实现网站的高可用性，请将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL Multi-AZ DB实例，然后创建应用程序负载均衡器，将流量分配到分布在两个可用区的EC2实例的自动缩放组。



上一题



解析



94/112



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第95题 单选题

Q715在一个多年的迁移项目中，一家公司正在将其数据和应用程序迁移到AWS。该公司希望从公司的AWS区域和公司的内部位置安全地访问亚马逊S3上的数据。数据不得在互联网上传播。该公司已在其所在地区和本地地点之间建立了AWS Direct Connect连接。哪种解决方案将满足这些要求？

A. 为Amazon S3创建网关端点。使用网关端点可以安全地访问来自区域和本地位置的数据。

B. 在AWS Transit gateway中创建一个网关，以便从区域和本地位置安全访问Amazon S3。

C. 为Amazon S3创建接口端点。使用接口端点可以安全地访问来自Region和本地位置的数据。

D. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥从区域和本地位置安全访问数据。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Ans是C:>>您可以使用网关VPC端点从您的VPC访问Amazon S3。创建网关端点后，您可以将其添加为从VPC到Amazon S3的流量的路由表中的目标。使用网关端点不收取额外费用。Amazon S3同时支持网关端点和接口端点。有了网关端点，您可以从专有网络访问Amazon S3，而无需为专有网络提供互联网网关或NAT设备，也无需额外费用。然而，网关端点不允许从本地网络、其他AWS地区的对等VPC或通过传输网关进行访问。对于这些场景，您必须使用一个接口端点，该端点需要额外的成本。有关更多信息，请参阅Amazon S3用户指南中的Amazon S3专有网络端点类型。<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-s3.html>

< 练习

答题模式 背题模式

第96题 单选题

Q716一家公司在AWS组织中创建了一个新组织.该组织为公司的开发团队拥有多个帐户.开发团队成员使用AWS IAM 身份中心 (AWS Single Sign-On) 访问帐户.对于公司的每个应用程序, 开发团队必须使用预定义的应用程序名称来标记所创建的资源.解决方案架构师需要设计一个解决方案, 使开发团队能够仅在应用程序名称标记具有批准值的情况下创建资源.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建一个IAM组, 该组具有条件允许策略, 该策略要求为要创建的资源指定应用程序名称标记.
- B. 为具有应用程序名称标记的任何资源创建一个具有拒绝策略的跨帐户角色.
- C. 在AWS资源组中创建一个资源组, 以验证标签是否应用于所有帐户中的所有资源.
- D. 在具有允许的应用程序名称列表的组织中创建标记策略.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析

https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_tag-policies.html

< 练习

答题模式 背题模式

第97题 单选题

Q717一家公司在亚马逊RDS for PostgreSQL上运行其数据库.该公司希望有一个安全的解决方案, 通过每30天轮换一次密码来管理主用户密码.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用Amazon EventBridge安排一个自定义的AWS Lambda功能, 每30天轮换一次密码.
- B. 使用AWS CLI中的modify db instance命令更改密码.
- C. 将AWS Secrets Manager与Amazon RDS for PostgreSQL集成, 实现密码自动轮换.
- D. 将AWS Systems Manager Parameter Store与Amazon RDS for PostgreSQL集成, 实现密码自动轮换.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

密码轮换=AWS Secrets Manager.“最低操作开销”A:Lambda开销，因此不正确B:CLI=开销D:是的，可以做到，但需要更多的集成工作.C: 这是正确的做法.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/rds-secrets-manager.html#rds-机密管理器概述>



上一题



解析



97/112



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第98题 单选题

Q718一家公司对使用AmazonDynamoDB表的应用程序进行测试.测试每周一次，每次4小时.该公司知道在测试过程中应用程序每秒对表执行多少读取和写入操作.该公司目前没有将DynamoDB用于任何其他用例.解决方案架构师需要优化表的成本.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 选择点播模式.适当更新读写容量单位.

B. 选择已配置模式.适当更新读写容量单位.

C. 购买DynamoDB一年期的预留容量.

D. 购买DynamoDB保留容量，为期3年.

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

CD很贵，因为即使有折扣，保留容量也会在空闲模式下花费大部分时间（过度付费.使用不足）A:如果您有不可预测的使用情况，按需应变是很好的，
<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/HowItWorks.ReadWriteCapacityMode.html#Provisioned>是好的，如果你使用:
<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/ProvisionedThroughput.html>“公司知道在测试过程中应用程序每秒对表执行多少次读写操作.”所以理想情况下，他们可以将其设置为max



上一题



解析



98/112



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第99题 单选题

Q719一家公司在亚马逊EC2实例上运行其应用程序.该公司定期对其AWS成本进行财务评估.该公司最近发现了不寻常的支出.该公司需要一个解决方案来防止异常支出.解决方案必须监控成本,并在出现异常支出时通知责任相关方.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS预算模板创建零支出预算.
- B. 在AWS计费 and 成本管理控制台中创建一个AWS成本异常检测监视器.
- C. 为当前运行的工作负载定价详细信息创建AWS定价计算器估计值.
- D. 使用Amazon CloudWatch监控成本并识别异常支出.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

AWS成本异常检测（选项B）:AWS成本反常检测旨在基于机器学习算法自动检测异常支出模式.它可以识别异常情况,并在检测到支出的意外变化时发送通知.这与防止异常支出和通知利益相关者的要求非常一致.



< 练习

答题模式 背题模式

第100题 单选题

Q720一家营销公司从营销活动中收到亚马逊S3中的大量新点击流数据.该公司需要快速分析亚马逊S3中的点击流数据.然后,公司需要确定是否在数据管道中进一步处理数据.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 在Spark目录中创建外部表.在AWS Glue中配置作业以查询数据.
- B. 配置一个AWS Glue爬网程序来爬网数据.配置Amazon Athena以查询数据.
- C. 在配置单元元存储中创建外部表.在亚马逊电子病历中配置Spark作业以查询数据.
- D. 配置一个AWS Glue爬网程序来爬网数据.将Amazon Kinesis Data Analytics配置为使用SQL查询数据.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

AWS Glue with Athena（选项B）:AWS-Glue是一种完全管理的提取.转换和加载（ETL）服务,而Athena是一种无服务器查询服务,允许您使用SQL查询直接在AmazonS3中分析数据.通过配置AWS Glue爬网程序来爬网数据,您可以为数据创建一个模式,然后使用Athena直接查询数据,而无需将其加载到单独的数据库中.这最大限度地

减少了操作开销。

上一题

解析

100/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第101题 单选题

Q721一家公司在其数据中心运行SMB文件服务器.文件服务器存储公司在文件创建日期后7天内频繁访问的大型文件.7天后, 公司需要能够访问文件, 最长检索时间为24小时.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS DataSync将超过7天的数据从SMB文件服务器复制到AWS.
- B. 创建一个AmazonS3文件网关以增加公司的存储空间.创建S3生命周期策略, 以便在7天后将数据转换到S3 Glacier Deep Archive.
- C. 创建一个亚马逊FSx文件网关, 以增加公司的存储空间.创建一个Amazon S3生命周期策略, 以便在7天后转换数据.
- D. 为每个用户配置对AmazonS3的访问权限.创建S3生命周期策略, 在7天后将数据转换为S3 Glacier灵活检索.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

A:DataSync不用于此C:FSx文件网关需要两侧的NFS, 因此无法与S3一起工作D:没有说明如何将数据传输到S3 B:S3文件网关将SMB连接到S3.生命周期策略将对象移动到支持12小时检索的S3冰川深度档案
<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-amazon-s3-storage-class-glacier-deep-archive/>

上一题

解析

101/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第102题 多选题

Q722一家公司在自动缩放组中的AmazonEC2实例上运行web应用程序.该应用程序使用在Amazon RDS for PostgreSQL DB实例上运行的数据库.流量增加时, 应用程序执行缓慢.在高流量时期, 数据库经历了沉重的读取负载.解决方案架构师应该采取哪些行动来解决这些性能问题? (选择两个.)

- A. 打开数据库实例的自动缩放功能.

B. 为数据库实例创建一个读取复制副本.配置应用程序以将读取流量发送到读取复制副本.

C. 将DB实例转换为多AZ DB实例部署.配置应用程序以将读取流量发送到备用DB实例.

D. 创建一个Amazon ElastiCache集群.将应用程序配置为在ElastiCache集群中缓存查询结果.

E. 配置自动缩放组子网, 以确保EC2实例与DB实例设置在同一可用区中.

答案和解析

答案: B,D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

不是——没有“数据库实例的自动伸缩”这回事.存储可以自动扩展, 但存储不是问题所在.B-是的, 读取复制副本将有助于“重读取负载”而不是C-“将读取流量发送到备用数据库实例”不起作用D-“配置应用程序...”可能有点简化, 但Elasticache有助于读取负载Not E这可能会影响延迟, 但不会影响数据库负载; 并且同一AZ中的所有实例都将反对WAF



上一题



解析



102/112



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第103题 单选题

Q723 一家公司使用Amazon EC2实例和Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来运行应用程序.该公司每天为每个EBS卷创建一个快照, 以满足法规遵从性要求.该公司希望实现一种防止意外删除EBS卷快照的体系结构.解决方案不得更改存储管理员用户的管理权限.哪种解决方案将以最少的管理工作量满足这些要求?

A. 创建一个具有删除快照权限的IAM角色.将角色附加到新的EC2实例.使用新EC2实例中的AWS CLI删除快照.

B. 创建拒绝快照删除的IAM策略.将策略附加到存储管理员用户.

C. 为快照添加标签.在回收站中为具有标记的EBS快照创建保留规则.

D. 锁定EBS快照以防止删除.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

锁定EBS快照 (选项D): AWS中的“锁定”功能允许您防止意外删除资源, 包括EBS快照.这可以在快照级别进行设置, 提供了一种简单有效的方法来满足要求, 而无需更改存储管理员用户的管理权限.



上一题



解析



103/112



加入收藏



下一题

第104题 单选题

Q724一家公司的应用程序使用网络负载均衡器.自动缩放组.Amazon EC2实例和部署在Amazon VPC中的数据库.该公司希望在其亚马逊专有网络中近乎实时地捕捉进出网络接口的流量信息.该公司希望将信息发送给亚马逊OpenSearch服务进行分析.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis数据流将日志从日志组流式传输到OpenSearch服务.
- B. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从日志组流式传输到OpenSearch Service.
- C. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis数据流将日志从踪迹流式传输到OpenSearch服务.
- D. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从踪迹流式传输到OpenSearch Service.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

CloudTrail用于记录管理操作, 我们需要CloudWatch.我们想要另一个AWS服务 (OpenSearch) 中的数据, 而不是Kinesis, 因此我们需要Firehose, 而不是Streams.其他解释, Amazon CloudWatch Logs和VPC Flow Logs (选项B): VPC Flow Log捕获了VPC中进出网络接口的IP流量信息.通过配置VPC Flow Logs将日志数据发送到Amazon CloudWatch Logs中的日志组, 您就可以使用Amazon Kinesis data Firehose将日志组中的日志流式传输到Amazon OpenSearch Service进行分析.这种方法为分析服务提供了近乎实时的日志流.

第104题 单选题

Q724一家公司的应用程序使用网络负载均衡器.自动缩放组.Amazon EC2实例和部署在Amazon VPC中的数据库.该公司希望在其亚马逊专有网络中近乎实时地捕捉进出网络接口的流量信息.该公司希望将信息发送给亚马逊OpenSearch服务进行分析.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis数据流将日志从日志组流式传输到OpenSearch服务.
- B. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从日志组流式传输到OpenSearch Service.
- C. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis数据流将日志从踪迹流式传输到OpenSearch服务.
- D. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从踪迹流式传输到OpenSearch Service.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

CloudTrail用于记录管理操作, 我们需要CloudWatch.我们想要另一个AWS服务 (OpenSearch) 中的数据, 而不是Kinesis, 因此我们需要Firehose, 而不是Streams.其他解释, Amazon CloudWatch Logs和VPC Flow Logs (选项B): VPC Flow Log捕获了VPC中进出网络接口的IP流量信息.通过配置VPC Flow Logs将日志数据发送到Amazon CloudWatch Logs中的日志组, 您就可以使用Amazon Kinesis data Firehose将日志组中的日志流式传输到Amazon

OpenSearch Service进行分析.这种方法为分析服务提供了近乎实时的日志流.

第104题 单选题

Q724一家公司的应用程序使用网络负载均衡器.自动缩放组.Amazon EC2实例和部署在Amazon VPC中的数据库.该公司希望在其亚马逊专有网络中近乎实时地捕捉进出网络接口的流量信息.该公司希望将信息发送给亚马逊OpenSearch服务进行分析.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis数据流将日志从日志组流式传输到OpenSearch服务.
- B. 在Amazon CloudWatch日志中创建一个日志组.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到日志组.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从日志组流式传输到OpenSearch Service.
- C. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis数据流将日志从踪迹流式传输到OpenSearch服务.
- D. 在AWS CloudTrail中创建一个踪迹.配置VPC Flow Logs, 将日志数据发送到trail.使用Amazon Kinesis Data Firehose将日志从踪迹流式传输到OpenSearch Service.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

CloudTrail用于记录管理操作, 我们需要CloudWatch.我们想要另一个AWS服务 (OpenSearch) 中的数据, 而不是Kinesis, 因此我们需要Firehose, 而不是Streams.其他解释, Amazon CloudWatch Logs和VPC Flow Logs (选项B): VPC Flow Log捕获了VPC中进出网络接口的IP流量信息.通过配置VPC Flow Logs将日志数据发送到Amazon CloudWatch Logs中的日志组, 您就可以使用Amazon Kinesis data Firehose将日志组中的日志流式传输到Amazon OpenSearch Service进行分析.这种方法为分析服务提供了近乎实时的日志流.

第107题 多选题

Q727一家公司希望将其本地虚拟机 (VM) 备份到AWS.该公司的备份解决方案将本地备份作为对象导出到Amazon S3存储桶中.S3备份必须保留30天, 并且必须在30天后自动删除.哪种步骤组合将满足这些要求? (选择三个.)

- A. 创建一个启用了S3对象锁定的S3存储桶.
- B. 创建一个启用了对象版本控制的S3存储桶.
- C. 为对象配置30天的默认保留期.
- D. 配置S3生命周期策略以保护对象30天.
- E. 配置S3生命周期策略, 使对象在30天后过期.
- F. 配置备份解决方案以标记具有30天保留期的对象

答案和解析

答案：A,C,E

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

理论上, 仅E就足够了, 因为只要没有人删除这些对象, 它们就可以在没有任何配置的情况下“保留30天”。但我们假设他们希望我们防止删除.A: 是, 需要防止删除.对象锁需要版本控制, 所以如果我们“创建一个启用了S3对象锁的S3 bucket”, 那么它也启用了对象版本控制, 否则我们将无法创建它.B: 没有.我们需要版本控制, 但不能两次“创建”bucket.如果我们在“启用对象锁定”的情况下创建它, 那么版本控制也会启用, 但不是相反 (在启用版本控制的情

< 练习

答题模式 背题模式

第108题 单选题

Q728解决方案架构师需要将文件从Amazon S3存储桶复制到Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统和另一个S3存储桶.文件必须连续复制.新文件会一致地添加到原始S3存储桶中.只有当源文件发生更改时, 才应覆盖复制的文件.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 为目标S3存储桶和EFS文件系统创建一个AWS数据同步位置.为目标S3存储桶和EFS文件系统创建一个任务.将传输模式设置为仅传输已更改的数据.
- B. 创建一个AWS Lambda函数.将文件系统装载到函数中.在AmazonS3中创建和更改文件时, 设置S3事件通知以调用该函数.配置将文件复制到文件系统和目标S3存储桶的功能.
- C. 为目标S3存储桶和EFS文件系统创建一个AWS数据同步位置.为目标S3存储桶和EFS文件系统创建一个任务.设置传输模式以传输所有数据.
- D. 在与文件系统相同的VPC中启动一个Amazon EC2实例.装载文件系统.创建一个脚本, 定期将源S3存储桶中更改的所有对象同步到目标S3存储桶和已安装的文件系统.

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

只传输已更改的数据DataSync只复制源位置和目标位置之间不同的数据和元数据.传输所有数据DataSync将源中的所有内容复制到目标, 而无需比较位置之间的差异.<https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/configure-metadata.html> (B也可以, 但更多的是“运营开销”)

< 上一题

解析

108/112

加入收藏

> 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第109题 单选题

Q729一家公司使用亚马逊EC2实例并将数据存储于亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷上.公司必须确保所有数据在静止时使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 进行加密.该公司必须能够控制加密密钥的轮换.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个客户管理的密钥.使用密钥加密EBS卷.
- B. 使用AWS管理的密钥加密EBS卷.使用按键配置自动按键旋转.

- C. 使用导入的密钥材料创建外部KMS密钥.使用密钥加密EBS卷.
- D. 使用AWS拥有的密钥加密EBS卷.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

“能够控制加密密钥的旋转”=客户管理的密钥（由AWS创建，但由客户在KMS中管理）.选项A（创建一个客户管理的密钥.使用该密钥加密EBS卷）是最合适的选项，对于给定的要求具有最小的操作开销.



上一题

解析

109/112

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第110题 单选题

Q730一家公司需要一种解决方案来在亚马逊EC2实例上强制执行静态数据加密.解决方案必须自动识别不合规的资源，并对发现的结果强制执行合规策略.哪种解决方案将以最少的管理开销满足这些要求？

- A. 使用IAM策略，该策略允许用户仅创建加密的亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷.使用AWS Config和AWS Systems Manager自动检测和修复未加密的EBS卷.
- B. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）来管理对加密的亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷的访问.使用AWS Lambda和Amazon EventBridge自动检测和修复未加密的EBS卷.
- C. 使用Amazon Macie检测未加密的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷.使用AWS Systems Manager Automation规则自动加密现有和新的EBS卷.
- D. 使用Amazon检查器检测未加密的Amazon弹性块存储（Amazon EBS）卷.使用AWS Systems Manager Automation规则自动加密现有和新的EBS卷.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

IAM策略和AWS配置（选项A）:通过创建允许用户仅创建加密EBS卷的IAM策略，您可以主动防止创建未加密卷.使用AWS Config，您可以设置规则来检测不符合要求的资源，并且AWS Systems Manager Automation可以用于自动修复.这种方法提供了一种主动和自动化的解决方案.



上一题

解析

110/112

加入收藏

下一题



< 练习

第111题 多选题

Q731一家公司正在将其多层内部部署应用程序迁移到AWS.该应用程序由一个单节点MySQL数据库和一个多节点web层组成.公司必须在迁移过程中尽量减少对应用程序的更改.该公司希望在迁移后提高应用程序的弹性.哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

A. 将web层迁移到应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中的AmazonEC2实例.

B. 将数据库迁移到网络负载均衡器后面的自动缩放组中的AmazonEC2实例.

C. 将数据库迁移到Amazon RDS Multi-AZ部署.

D. 将web层迁移到AWS Lambda功能.

E. 将数据库迁移到AmazonDynamoDB表中.

答案和解析

答案：A,C

解析：

纠错

复制解析

Web层迁移（选项A）：将Web层迁移到应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动扩展组中的Amazon EC2实例，可提供水平可扩展性.自动扩展性和改进的恢复能力.自动缩放有助于根据需求管理和维护所需数量的EC2实例，ALB将传入流量分布在多个实例中.数据库迁移到Amazon RDS Multi-AZ（选项C）：在Multi-AZ部署中将数据库迁移到亚马逊RDS可提供高可用性和自动故障切换.在多AZ部署中，Amazon RDS在不同的可用性区域中维护一个备用副本，如果出现故障，它会自动将副本提升到主实例.这增强了数据库的弹性.

⏪ 上一题

📖 解析

111/112

🔖 加入收藏

⏩ 下一题

⋮ — 🔍 🔄

< 练习

第112题 单选题

Q732一家公司希望将其网络应用程序从本地迁移到AWS.该公司位于欧盟中央1区附近.由于法规的原因，该公司不能在欧盟中央1区推出部分应用程序.该公司希望实现个位数的毫秒延迟.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 在eu-central-1中部署应用程序.将公司的专有网络从eu-central-1扩展到Amazon CloudFront的边缘位置.

B. 通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到所选的本地区域，在AWS本地区域中部署应用程序.

C. 在eu-central-1中部署应用程序.将公司的VPC从eu-central-1扩展到Amazon CloudFront中的区域边缘缓存.

D. 通过将公司的VPC从eu-central-1扩展到选定的波长区，在AWS波长区中部署应用程序.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

[复制解析](#)

“AWS Local Zones是一种AWS基础设施部署，它将计算、存储、数据库和其他精选服务放置在更靠近大量人口、行业和IT中心的位置，使您能够向最终用户提供需要个位数毫秒延迟的应用程序。”A和C告诉我们“在eu-central-1中部署应用程序”，这正是我们不应该做的。AWS波长区是CSP网络中的AWS部署，与此问题无关。https://aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure/localzones/features/?nc1=h_ls

 上一题

 解析

 112/112

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第1题 单选题

Q733 一家公司的电子商务网站流量不可预测，并使用AWS Lambda函数直接访问私人亚马逊RDS for PostgreSQL DB实例。该公司希望保持可预测的数据库性能，并确保Lambda调用不会因太多连接而使数据库过载。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将客户端驱动程序指向RDS自定义端点。在VPC内部部署Lambda功能。
- B. 将客户端驱动程序指向RDS代理端点。在VPC内部部署Lambda功能。
- C. 将客户端驱动程序指向RDS自定义端点。在专有网络外部部署Lambda功能。
- D. 将客户端驱动程序指向RDS代理端点。在专有网络外部部署Lambda功能。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

 上一题

 解析

 1/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第2题 单选题

Q734 一家公司正在创建一个应用程序。该公司将应用程序测试的数据存储在多个本地位置。该公司需要将本地位置连接到AWS云中AWS区域的VPC。账户和VPC的数量将在明年增加。网络体系结构必须简化新连接的管理，并且必须提供扩展能力。哪种解决方案将以最少的管理开销满足这些要求？

- A. 在VPC之间创建对等连接。在VPN和内部部署位置之间创建VPN连接。
- B. 启动Amazon EC2实例。在这个例子中，包括使用VPN连接连接所有VPN和本地位置的VPN软件。

C. 创建一个中转网关.为专有网络连接创建专有网络附件.为本地连接创建VPN附件.

D. 在本地位置和中央VPC之间创建AWS Direct Connect连接.通过对等连接将中心VPC连接到其他VPC.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

多个本地位置+越来越多的帐户和VPC-->使用*传输网关*的连接

上一题

解析

2/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第3题

多选题

Q735使用AWS的公司需要一个解决方案来预测每月制造过程所需的资源.该解决方案必须使用当前存储在AmazonS3存储桶中的历史值.该公司没有机器学习（ML）经验，希望使用托管服务进行培训和预测.哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

A. 部署Amazon SageMaker模型.创建一个SageMaker端点进行推理.

B. 使用Amazon SageMaker通过使用S3存储桶中的历史数据来训练模型.

C. 使用函数URL配置AWS Lambda函数，该函数使用Amazon SageMaker端点根据输入创建预测.

D. 使用函数URL配置AWS Lambda函数，该函数使用Amazon Forecast预测器根据输入创建预测.

E. 通过使用S3桶中的历史数据来训练Amazon Forecast预测器.

答案和解析

答案：D,E

纠错

解析：

复制解析

E:亚马逊预测是一项完全管理的服务，它使用机器学习（ML）生成高度准确的预测，而不需要任何ML经验.预测适用于各种各样的用例，包括估计产品需求.能源需求.劳动力规划.计算云基础设施使用.流量需求.供应链优化和财务规划*D*:使用AWS Lambda.AWS Step Functions和Amazon CloudWatch Events规则发布需求，定期（每小时）查询数据库，并将过去X个月（从当前时间戳开始计数）的需求数据写入源Amazon

上一题

解析

3/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第4题

单选题

Q736 一家公司管理AWS组织中的AWS帐户。为帐户配置了AWS IAM身份中心（AWS Single Sign-On）和AWS Control Tower。该公司希望管理所有帐户的多个用户权限。权限将由多个IAM用户使用，并且必须在开发人员和管理员团队之间分配。每个团队需要不同的权限。该公司想要一个解决方案，包括两个团队都雇佣的新用户。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 在IAM Identity Center中为每个帐户创建个人用户。在IAM Identity Center中创建单独的开发人员组和管理员组。将用户分配到适当的组。为每个组创建一个自定义IAM策略，以设置细粒度权限。
- B. 在IAM身份中心为每个帐户创建个人用户。在IAM Identity Center中创建单独的开发人员组和管理员组。将用户分配到适当的组。根据细粒度权限的需要，将AWS管理的IAM策略附加到每个用户。
- C. 在IAM身份中心创建个人用户。在IAM Identity Center中创建新的开发人员和管理员组。创建新的权限集，其中包括每个组的相应IAM策略。将新组分配给相应的帐户。将新权限集分配给新组。雇佣新用户后，将他们添加到相应的组中。
- D. 在IAM身份中心创建个人用户。为每个用户创建包括适当IAM策略的新权限集。将用户分配到适当的帐户。从特定帐户中向用户授予其他IAM权限。雇佣新用户后，将他们添加到IAM身份中心，并将他们分配给帐户。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

📊
4/113

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ — ↺ 🔍

< 练习

答题模式 背题模式

第5题

单选题

Q737 一家公司希望将其亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷加密策略标准化。该公司还希望将操作卷加密检查所需的成本和配置工作量降至最低。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 编写API调用以描述EBS卷并确认EBS卷已加密。使用Amazon EventBridge调度AWS Lambda函数以运行API调用。
- B. 编写API调用以描述EBS卷并确认EBS卷已加密。在AWS Fargate任务上运行API调用。
- C. 创建一个要求在EBS卷上使用标签的AWS身份和访问管理（IAM）策略。使用AWS成本资源管理器显示未正确标记的资源。手动加密未标记的资源。
- D. 为Amazon EBS创建一个AWS配置规则，以评估卷是否加密，并在未加密的情况下标记该卷。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

AWS Config是一项使您能够评估、审计和评估AWS资源配置的服务。它可以检查您的资源是否符合某些条件（例如加密），还可以标记不符合条件的资源或对其采取行动。

上一题

解析

5/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第6题

多选题

Q738一家公司定期将GB大小的文件上传到AmazonS3.在该公司上传文件后,该公司使用一组Amazon EC2 Spot实例对文件格式进行转码.当公司将数据从内部部署数据中心上传到AmazonS3时,以及当公司从AmazonS3下载数据到EC2实例时,公司需要扩展吞吐量.哪些解决方案将满足这些要求?(选择两个.)

A. 使用S3 bucket接入点,不要直接接入S3 bucket.

B. 将文件上传到多个S3存储桶中.

C. 使用S3多部分上传.

D. 并行获取对象的多个字节范围.

E. 上传文件时,为每个对象添加一个随机前缀.

答案和解析

答案:C,D

解析:

CC:增加文件上传吞吐量D:增加文件下载吞吐量

纠错
复制解析

上一题

解析

6/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第7题

多选题

Q739一位解决方案架构师正在为跨多个可用区部署的web应用程序设计共享存储解决方案.该web应用程序在"自动缩放"组中的AmazonEC2实例上运行.该公司计划对内容进行频繁更改.解决方案必须具有很强的一致性,以便在发生更改时立即返回新内容.哪些解决方案满足这些要求?(选择两个.)

A. 使用安装到各个EC2实例的AWS存储网关卷网关互联网小型计算机系统接口(iSCSI)块存储.

B. 创建一个Amazon弹性文件系统(Amazon EFS)文件系统.在各个EC2实例上装载EFS文件系统.

C. 创建一个共享的Amazon弹性块存储（Amazon EBS）卷,在各个EC2实例上装载EBS卷.

D. 使用AWS DataSync在"自动缩放"组中的EC2主机之间执行数据的连续同步.

E. 创建一个AmazonS3存储桶来存储web内容.将"缓存控制"标头的元数据设置为无缓存.使用Amazon CloudFront交付内容.

答案和解析

答案：B,E

解析：

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

🗪
7/113

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ — ↺ 🔍

< 练习

答题模式 背题模式

第8题 单选题

Q740一家公司正在使用应用程序负载均衡器在三个AWS地区部署应用程序.亚马逊路线53将用于在这些地区之间分配流量.解决方案架构师应使用哪种路线53配置来提供最高性能体验？

A. 创建一个具有延迟策略的A记录.

B. 创建具有地理位置策略的A记录.

C. 使用故障转移策略创建CNAME记录.

D. 使用地理限制策略创建CNAME记录.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

A根据前面的问题，我认为A是正确的.因为地理位置最近的服务器不一定能提供最佳性能.地理位置负载均衡主要用于提供特定于位置的内容.<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy-latency.html>.

⏪
上一题

📖
解析

🗪
8/113

🔖
加入收藏

⏩
下一题

⋮ — ↺ 🔍

< 练习

答题模式 背题模式

第9题

单选题

Q741 一家公司有一个包含嵌入式NoSQL数据库的web应用程序.该应用程序在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 AmazonEC2实例上运行.实例在单个可用性区域中的AmazonEC2自动缩放组中运行.最近流量的增加要求应用程序高度可用, 并要求数据库最终保持一致.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 用网络负载均衡器替换ALB.在EC2实例上维护嵌入式NoSQL数据库及其复制服务.
- B. 用网络负载均衡器替换ALB.使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 将嵌入式NoSQL数据库迁移到Amazon DynamoDB.
- C. 修改"自动缩放"组以在三个可用区域中使用EC2实例.在EC2实例上维护嵌入式NoSQL数据库及其复制服务.
- D. 修改"自动缩放"组以在三个可用区域中使用EC2实例.使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 将嵌入式NoSQL数据库迁移到Amazon DynamoDB.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

Dynamo DB提供了更多的优势, 因为它需要更少的管理工作



上一题



解析



9/113



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第10题

单选题

Q742 一家公司正在AWS上构建一个购物应用程序.该应用程序提供了一个目录, 该目录每月更改一次, 并且需要随流量而扩展.该公司希望应用程序的延迟尽可能低.每个用户的购物车中的数据都需要高度可用.即使用户已断开连接并重新连接, 用户会话数据也必须可用.解决方案架构师应该做些什么来确保购物车数据始终保持不变?

- A. 配置一个应用程序负载均衡器, 以启用粘性会话功能 (会话相关性) 来访问AmazonAurora中的目录.
- B. 为Redis配置Amazon ElastiCache, 以缓存来自Amazon DynamoDB的目录数据和来自用户会话的购物车数据.
- C. 配置Amazon OpenSearch服务以缓存来自Amazon DynamoDB的目录数据和来自用户会话的购物车数据.
- D. 为目录和购物车配置带有Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 存储的Amazon EC2实例.配置自动快照.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

10/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第11题 单选题

Q743一家公司正在构建一个基于微服务的应用程序, 该应用程序将部署在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上.微服务将相互作用.该公司希望确保应用程序是可观察的, 以确定未来的性能问题.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 将应用程序配置为使用Amazon ElastiCache, 以减少发送到微服务的请求数量.
- B. 配置Amazon CloudWatch Container Insights以从EKS集群收集指标.配置AWS X-Ray以跟踪微服务之间的请求.
- C. 配置AWS CloudTrail以审查API调用.构建一个AmazonQuickLight面板来观察微服务交互.
- D. 使用AWS Trusted Advisor了解应用程序的性能.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

选项B Amazon CloudWatch Container Insights:此服务为容器化应用程序提供监控和故障排除功能.它从Amazon EKS集群和容器中收集和聚合度量.日志和事件.这有助于监控微服务的性能和运行状况.

上一题

解析

11/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第12题 单选题

Q744公司需要为客户提供对其数据的安全访问.该公司处理客户数据, 并将结果存储在AmazonS3存储桶中.所有数据都要遵守严格的法规和安全要求.数据必须在静止时加密.每个客户必须只能从其AWS帐户访问其数据.公司员工不得访问这些数据.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为每位客户提供AWS证书管理员 (ACM) 证书.对客户端的数据进行加密.在专用证书策略中, 拒绝除客户提供的IAM角色之外的所有主体访问证书.
- B. 为每个客户提供一个单独的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥.在服务器端加密数据.在S3存储桶策略中, 拒绝解密除客户提供的IAM角色之外的所有主体的数据.

C. 为每个客户提供一个单独的AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥.在服务器端加密数据.在每个KMS密钥策略中，拒绝解密除客户提供的IAM角色之外的所有主体的数据。

D. 为每位客户提供AWS证书管理员（ACM）证书.对客户端的数据进行加密.在公共证书策略中，拒绝除客户提供的IAM角色之外的所有主体访问证书。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

第章选项A中的选项C是不正确的，因为使用ACM证书通常用于通过HTTPS建立安全通信，与S3中静止的数据加密无关.选项B是不正确的，因为它建议使用AWS KMS密钥进行加密，但它提到使用S3存储桶策略进行访问控制，这不适合控制解密权限.选项D是不正确的，因为它建议使用ACM证书进行客户端加密，而客户端加密通常不用于在S3中加密静止的数据，并且所描述的方法将不能有效地控制对加密数据的访问。

上一题

解析

12/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第13题 单选题

Q745解决方案架构师创建一个VPC，该VPC包括两个公共子网和两个私有子网.企业安全授权要求解决方案架构师在私有子网中启动所有AmazonEC2实例.然而，当解决方案架构师启动在私有子网的端口80和443上运行web服务器的EC2实例时，没有外部互联网流量可以连接到服务器.解决方案架构师应该做些什么来解决这个问题？

A. 将EC2实例连接到专用子网中的自动缩放组.确保网站的DNS记录解析为自动缩放组标识符。

B. 在公共子网中提供面向互联网的应用程序负载均衡器（ALB）.将EC2实例添加到与ALE关联的目标组，确保网站的DNS记录解析为ALB。

C. 在私有子网中启动NAT网关.更新私有子网的路由表，以向NAT网关添加默认路由.将公共弹性IP地址附加到NAT网关。

D. 确保连接到EC2实例的安全组允许端口80上的HTTP流量和端口443上的HTTPS流量.确保网站的DNS记录解析为EC2实例的公共IP地址。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

13/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第14题 单选题

Q746 一家公司正在将一个新的应用程序部署到带有AWS Fargate集群的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS)。应用程序需要一个用于数据持久性的存储解决方案。该解决方案必须具有高可用性和容错性。解决方案还必须在多个应用程序容器之间共享。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 在放置EKS工作节点的同一可用性区域中创建Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷。在EKS集群上的StorageClass对象中注册卷。使用EBS多重连接在容器之间共享数据。
- B. 创建一个Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。在EKS集群上的StorageClass对象中注册文件系统。对所有容器使用相同的文件系统。
- C. 创建一个Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷。在EKS集群上的StorageClass对象中注册卷。对所有容器使用相同的卷。
- D. 在放置EKS工作节点的同一可用区中创建Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。在EKS集群上的StorageClass对象中注册文件系统。创建一个AWS Lambda函数来同步文件系统之间的数据。

答案和解析

答案：B

解析：

该解决方案还必须在多个应用程序容器之间共享，因此附加到每个容器不是一个实用的解决方案。其他解释。B是正确答案，因为它的可用性很高——EBS不是HA，所以A不处理请求。

纠错

复制解析

上一题

解析

14/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第15题 单选题

Q747 一家公司在其本地数据中心有一个使用Docker容器的应用程序。应用程序运行在容器主机上，该主机将持久数据存储在主机上的卷中。容器实例使用存储的持久数据。该公司希望将应用程序转移到完全管理的服务，因为该公司不希望管理任何服务器或存储基础架构。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用带有自管理节点的Amazon Elastic Kubernetes服务 (Amazon EKS)。创建一个附加到Amazon EC2实例的Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷。将EBS卷用作装载在容器中的持久卷。
- B. 使用AWS Fargate发布类型的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS)。创建一个Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 卷。将EFS卷添加为装载在容器中的永久存储卷。
- C. 使用AWS Fargate发布类型的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS)。创建一个Amazon S3存储桶。将S3存储桶映射为安装在容器中的持久存储卷。
- D. 使用亚马逊EC2启动类型的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS)。创建一个Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 卷。将EFS卷添加为装载在容器中的永久存储卷。

答案：B

解析：

通常不支持在Fargate中安装S3.你必须手动制作.EFS得到了Fargate的良好支持.<https://stackoverflow.com/questions/66391791/how-to-mount-s3-bucket-to-ecs-fargate-container>

纠错
复制解析

上一题

解析

15/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第16题 多选题

Q748一家游戏公司希望在多个AWS地区推出一款面向互联网的新应用程序.应用程序将使用TCP和UDP协议进行通信.该公司需要为全球用户提供高可用性和最小延迟.解决方案架构师应该采取哪种行动组合来满足这些需求？（选择两个。）

- A. 在每个区域的应用程序前面创建内部网络负载均衡器.
- B. 在每个区域的应用程序前面创建外部应用程序负载均衡器.
- C. 创建一个AWS全球加速器，将流量路由到每个地区的负载均衡器.
- D. 将Amazon Route 53配置为使用地理位置路由策略来分配流量.
- E. 配置Amazon CloudFront以处理流量并将请求路由到每个区域的应用程序

答案：A,C

解析：

当您在AWS Global Accelerator中添加内部负载均衡器或Amazon EC2实例端点时，您可以通过将其定位在私有子网中，使互联网流量直接往返于虚拟专用云（VPCs）中的端点.包含负载均衡器或EC2实例的VPC必须连接一个互联网网关，表示该VPC接受互联网流量.但是，您不需要负载均衡器或EC2实例上的公共IP地址.您也不需要子网的关联internet网关路由.

纠错
复制解析

上一题

解析

16/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第17题 单选题

Q749一个城市在应用程序负载均衡器（ALB）后面部署了一个在亚马逊EC2实例上运行的web应用程序.该应用程序的用户报告了零星的性能，这似乎与源自随机IP地址的DDoS攻击有关.该城市需要一个只需最少配置更改并为DDoS源提供审计跟踪的解决方案.哪种解决方案满足这些要求？

- A. 在ALB上启用AWS WAF web ACL，并配置规则以阻止来自未知来源的流量.
- B. 订阅亚马逊检查员.让AWS DDoS响应团队（DRT）将缓解控制集成到服务中.

C. 订阅AWS Shield Advanced.让AWS DDoS响应团队（DRT）将缓解控制集成到服务中.

D. 为应用程序创建AmazonCloudFront分发, 并将ALB设置为原点.在分发上启用AWS WAF web ACL, 并配置规则以阻止来自未知来源的流量

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

C是正确答案.Amazon Inspector是一种自动漏洞管理服务, 而AWS Shield Advanced是一种托管服务, 可帮助您保护应用程序免受外部威胁, 如DDoS攻击.体积机器人和漏洞利用企图.针对攻击提供更高级别的保护.

 上一题

 解析

 17/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第18题 单选题

Q750—一家公司将最近一次海洋调查的200 TB数据复制到AWS Snowball Edge Storage Optimized设备上.该公司有一个高性能计算（HPC）集群, 托管在AWS上, 用于寻找石油和天然气矿床.解决方案架构师必须为集群提供一致的亚毫秒延迟和对Snowball Edge Storage Optimized设备上数据的高通量访问.该公司正在将这些设备送回AWS.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 创建一个AmazonS3存储桶.将数据导入S3 bucket.配置AWS存储网关文件网关以使用S3存储桶.从HPC集群实例访问文件网关.

B. 创建一个AmazonS3存储桶.将数据导入S3 bucket.为Lustre文件系统配置一个AmazonFSx, 并将其与S3 bucket集成.从HPC集群实例访问FSx for Lustre文件系统.

C. 创建一个Amazon S3存储桶和一个Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统.将数据导入S3 bucket.将数据从S3存储桶复制到EFS文件系统.从HPC集群实例访问EFS文件系统.

D. 为Lustre文件系统创建一个AmazonFSx.将数据直接导入FSx for Lustre文件系统.从HPC集群实例访问FSx for Lustre文件系统.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

选项A.B和C涉及使用Amazon S3或Amazon EFS作为中间存储层, 这可能会引入额外的延迟和开销, 无法满足一致的亚毫秒延迟的要求.因此, 选项D是最适合这种情况的解决方案.

 上一题

 解析

 18/113

 加入收藏

 下一题

   

第19题 单选题

Q751一家公司的内部部署数据中心中有NFS服务器，需要定期将少量数据备份到AmazonS3.哪种解决方案能够满足这些要求并且最具成本效益？

- A. 设置AWS Glue将数据从本地服务器复制到Amazon S3.
- B. 在本地服务器上设置一个AWS DataSync代理，并将数据同步到AmazonS3.
- C. 使用AWS Transfer为SFTP设置SFTP同步，以将数据从本地同步到Amazon S3.
- D. 在本地数据中心和专有网络之间建立AWS直连连接，并将数据复制到Amazon S3.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

A->用于ETL而不是复制B->Works C->Works，但对于所描述的定期小备份.高成本D->Works的场景来说，这是多余的，但可能不需要定期传输少量数据.安装成本高

上一题

解析

19/113

加入收藏

下一题

...

第20题 单选题

Q752在线视频游戏公司必须为其游戏服务器保持超低延迟.游戏服务器运行在AmazonEC2实例上.该公司需要一种每秒可以处理数百万UDP互联网流量请求的解决方案.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 为应用程序负载均衡器配置所需的互联网流量协议和端口.指定EC2实例作为目标.
- B. 为互联网流量配置网关负载均衡器.指定EC2实例作为目标.
- C. 为网络负载均衡器配置互联网流量所需的协议和端口.指定EC2实例作为目标.
- D. 在单独的AWS区域的EC2实例上启动一组相同的游戏服务器.将互联网流量路由到两组EC2实例.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>.UDP->NLB.ALB适用于HTTP/HTTPS.网关负载均衡器适用于第三方虚拟设备,如防火墙等,而不是流量分布.<https://aws.amazon.com/cn/compare/the-difference-between-the-difference-between-application-network-and-gateway-load-balancing/>

上一题

解析

20/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第21题 多选题

Q753一家公司在专有网络中运行一个三层应用程序.数据库层使用Amazon RDS for MySQL DB实例.该公司计划将RDS for MySQL数据库实例迁移到Amazon Aurora PostgreSQL数据库集群.该公司需要一个解决方案来复制迁移到新数据库期间发生的数据更改.哪种步骤组合将满足这些要求?(选择两个.)

- A. 使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)模式转换来转换数据库对象.
- B. 使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)模式转换在RDS for MySQL DB实例上创建Aurora PostgreSQL读取副本.
- C. 为RDS for MySQL DB实例配置Aurora MySQL读取副本.
- D. 定义带有变更数据捕获(CDC)的AWS数据库迁移服务(AWS DMS)任务,以迁移数据.
- E. 当副本滞后为零时,将Aurora PostgreSQL读取副本升级为独立的Aurora PostgreSQL数据库集群.

答案和解析

答案:A,D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

21/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第22题 单选题

Q754一家公司托管一个数据库,该数据库运行在部署到多个可用区的Amazon RDS实例上.该公司定期对数据库运行脚本,以报告添加到数据库中的新条目.针对数据库运行的脚本会对关键应用程序的性能产生负面影响.该公司需要以最低的成本提高应用程序性能.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 为脚本添加功能,以识别活动连接最少的实例.将脚本配置为从该实例读取,以报告新条目总数.

B. 创建数据库的读取复制副本.将脚本配置为仅查询已读取的副本，以报告总的新条目.

C. 指导开发团队在每天结束时手动导出数据库中当天的新条目.

D. 使用Amazon ElastiCache缓存脚本针对数据库运行的常见查询.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

 上一题

 解析

 22/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第23题 单选题

Q755一家公司正在使用应用程序负载均衡器（ALB）向互联网展示其应用程序.该公司发现应用程序中存在异常流量访问模式.解决方案架构师需要提高对基础设施的可见性，以帮助公司更好地了解这些异常情况.满足这些要求的MOST操作效率解决方案是什么？

A. 在Amazon Athena中为AWS CloudTrail日志创建一个表.创建相关信息的查询.

B. 启用ALB访问记录到Amazon S3.在Amazon Athena中创建一个表，并查询日志.

C. 启用ALB访问记录到Amazon S3.在文本编辑器中打开每个文件，并在每一行中搜索相关信息.

D. 在专用的Amazon EC2实例上使用Amazon EMR直接查询ALB获取流量访问日志信息.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

Amazon Athena是一种交互式查询服务，可以使用标准SQL直接在亚马逊简单存储服务（Amazon S3）中分析数据.

 上一题

 解析

 23/113

 加入收藏

 下一题

   

第24题 单选题

Q756 一家公司希望在其AWS环境中使用NAT网关.该公司在私有子网中的亚马逊EC2实例必须能够通过NAT网关连接到公共互联网.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在与EC2实例相同的私有子网中创建公共NAT网关.
- B. 在与EC2实例相同的私有子网中创建私有NAT网关.
- C. 在与EC2实例相同的VPC中的公共子网中创建公共NAT网关.
- D. 在与EC2实例相同的VPC中的公共子网中创建专用NAT网关.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

公共子网中的公共NAT GW可以访问互联网.私有NAT GW用于VPC或on-prem.因为D需要的不仅仅是私有NAT网关.专用-专用子网中的实例可以通过专用NAT网关连接到其他VPC或您的本地网络.您可以通过传输网关或虚拟专用网关路由来自NAT网关的流量.您不能将弹性IP地址与专用NAT网关相关联.您可以使用专用NAT网关将互联网网关连接到VPC,但如果您将流量从专用NAT网关路由到互联网网关,互联网网关会丢弃流量.<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-nat-gateway.html>



上一题



解析



24/113



加入收藏



下一题

第25题 多选题

Q757 一家公司在AWS组织中有一个组织.该公司在根组织单元(OU)的四个AWS帐户上运行Amazon EC2实例.有三个非生产账户和一个生产账户.该公司希望禁止用户在非生产帐户中启动一定规模的EC2实例.该公司创建了一个服务控制策略(SCP),以拒绝访问使用禁用类型的启动实例.部署SCP的哪些解决方案将满足这些要求?(选择两个.)

- A. 将SCP连接到组织的根OU.
- B. 将SCP附在三个非生产组织的成员帐户上.
- C. 将SCP附加到组织管理帐户.
- D. 为生产帐户创建OU.将SCP连接到OU.将生产成员帐户移动到新的OU中.
- E. 为所需的帐户创建OU.将SCP连接到OU.将非生产成员帐户移动到新的OU中.

答案和解析

答案：B,E

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

25/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第26题 单选题

Q758亚马逊EC2实例上托管的公司网站处理存储在亚马逊S3中的机密数据.出于安全考虑,该公司需要在其EC2资源和AmazonS3之间建立一个私有且安全的连接.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 设置S3 bucket策略, 允许VPC端点访问.
- B. 设置IAM策略以授予对S3存储桶的读写访问权限.
- C. 设置NAT网关以访问私有子网之外的资源.
- D. 设置访问密钥ID和秘密访问密钥以访问S3 bucket.

答案和解析

答案：A

解析：

VPC端点使客户能够私下连接到支持的AWS服务.

纠错
复制解析

上一题

解析

26/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第27题 单选题

Q759一家电子商务公司在AWS上运行其应用程序.该应用程序在Multi-AZ模式下使用AmazonAuroraPostgreSQL集群作为底层数据库.在最近的一次促销活动中, 该应用程序经历了繁重的读取和写入负载.用户在尝试访问应用程序时遇到超时问题.解决方案架构师需要使应用程序体系结构更具可扩展性和高可用性.哪种解决方案将在最少的停机时间内满足这些要求?

- A. 创建一个以Aurora集群为源的Amazon EventBridge规则.创建一个AWS Lambda函数来记录Aurora集群的状态变化事件.添加Lambda函数作为EventBridge规则的目标.添加其他读卡器节点以进行故障转移.
- B. 修改Aurora集群并激活零停机重启（ZDR）功能.使用集群上的数据库活动流来跟踪集群状态.
- C. 向Aurora集群添加额外的读取器实例.为Aurora集群创建一个Amazon RDS Proxy目标组.
- D. 为Redis缓存创建一个Amazon ElastiCache.通过使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）和重写方法将数据从Aurora集群复制到Redis.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

只有C才是真正可行的选项-添加读卡器副本以处理读取负载，并添加RDS代理以进行连接.

上一题

解析

27/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第28题 单选题

Q760一家公司正在AWS上设计一个web应用程序.该应用程序将使用公司现有数据中心和公司VPN之间的VPN连接.该公司使用亚马逊路由53作为其DNS服务.应用程序必须使用专用DNS记录与VPC中的本地服务进行通信.哪种解决方案将以MOST安全的方式满足这些要求？

- A. 创建一个Route 53 Resolver出站端点.创建解析程序规则.将解析程序规则与专有网络相关联.
- B. 创建一个Route 53 Resolver入站端点.创建解析程序规则.将解析程序规则与专有网络相关联.
- C. 创建一个53号公路专用托管区.将私有托管区域与专有网络关联.
- D. 创建一个53号公路公共托管区.为每个服务创建一个记录以允许服务通信

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

如果您的工作负载同时利用了VPCs和内部部署资源，则还需要解析内部部署托管的DNS记录.同样，这些内部部署资源可能需要解析托管在AWS上的名称.通过Resolver端点和条件转发规则，您可以解析本地资源和VPN之间的DNS查询，以通过VPN或Direct Connect（DX）创建混合云设置.具体来说:Inbound Resolver端点允许从您的本地网络或另一个VPC对您的VPC进行DNS查询.Outbound Resolver端点允许从您的专有网络向您的本地网络或其他专有网络进行DNS查询.参考<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/resolver.html>

上一题

解析

28/113

加入收藏

下一题

第29题 单选题

Q761 一家公司正在美国东部地区运营照片托管服务。该服务允许多个国家/地区的用户上传和查看照片。有些照片被大量浏览了几个月，而另一些照片的浏览时间不到一周。该应用程序允许每张照片上传高达20 MB的内容。该服务使用照片元数据来确定向每个用户显示哪些照片。哪种解决方案能够经济高效地提供适当的用户访问MOST？

- A. 将照片存储在Amazon DynamoDB中。启用DynamoDB加速器（DAX）以缓存经常查看的项目。
- B. 将照片存储在Amazon S3智能分层存储类中。将照片元数据及其S3位置存储在DynamoDB中。
- C. 将照片存储在Amazon S3标准存储类中。设置S3生命周期策略，将30天以上的照片移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）存储类。使用对象标记来跟踪元数据。
- D. 将照片存储在Amazon S3 Glacier存储类中。设置S3生命周期策略，将30天以上的照片移动到S3 Glacier Deep Archive存储类。将照片元数据及其S3位置存储在Amazon OpenSearch Service中。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

智能分层存储类根据对象的访问模式自动在两个访问层（频繁访问和不频繁访问）之间移动对象，这与照片的不同查看频率非常一致。将元数据存储在DynamoDB中可以有效地查询和检索照片元数据。

上一题

解析

29/113

加入收藏

下一题

第30题 单选题

Q762 一家公司在应用程序负载均衡器后面的Amazon EC2实例上运行一个高可用的web应用程序。该公司使用亚马逊CloudWatch指标。随着web应用程序的流量增加，一些EC2实例会因许多未完成的请求而过载。CloudWatch指标显示，与其他EC2实例相比，处理的请求数量和从某些EC2实例接收响应的时间都更高。该公司不希望将新请求转发到已经过载的EC2实例。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用基于RequestCountPerTarget和ActiveConnectionCount CloudWatch度量的循环路由算法。
- B. 使用基于RequestCountPerTarget和ActiveConnectionCount CloudWatch度量的最不突出请求算法。
- C. 使用基于RequestCount和TargetResponseTime CloudWatch度量的循环路由算法。
- D. 根据RequestCount和TargetResponseTime CloudWatch指标，使用未完成请求最少的算法。

答案和解析

答案：D

纠错
复制解析

解析：

未完成请求最少的路由算法将请求路由到进程中请求数最少的目标

> <https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/application/load-balancer-target-groups.html>

上一题

解析

30/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第31题 单选题

Q763一家社交媒体公司正在为其用户创建一个奖励计划网站.当用户创建视频并上传到网站时,该公司会给用户打分.用户将积分兑换为公司附属合作伙伴的礼物或折扣.唯一的ID标识用户.合作伙伴参考此ID来验证用户是否有资格获得奖励.当公司给用户打分时,合作伙伴希望通过HTTP端点接收用户ID的通知.每天都有数百家供应商有兴趣成为附属合作伙伴.该公司希望设计一种架构,使网站能够以可扩展的方式快速添加合作伙伴.哪种解决方案将通过最少的实施工作来满足这些要求?

- A. 创建一个亚马逊时间流数据库,以保存附属合作伙伴的列表.执行AWS Lambda功能以读取列表.配置Lambda功能,以便在公司给用户积分时向每个合作伙伴发送用户ID.
- B. 创建一个亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)主题.选择一个端点协议.让合作伙伴订阅该主题.当公司给用户打分时,将用户ID发布到主题中.
- C. 创建一个AWS Step Functions状态机.为每个附属合作伙伴创建一个任务.当公司给用户打分时,使用用户ID作为输入调用状态机.
- D. 在Amazon Kinesis数据流中创建一个数据流.实现生产者和消费者应用程序.在数据流中存储附属合作伙伴的列表.当公司给用户打分时,发送用户ID.

答案和解析

答案：B

纠错
复制解析

解析：

上一题

解析

31/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第32题 单选题

Q764一家公司在AWS上运行实时数据采集解决方案.该解决方案包括最新版本的Apache Kafka的Amazon Managed Streaming (Amazon MSK).该解决方案部署在VPC中,位于三个可用区的私有子网中.解决方案架构师需要重新设计数据接收解决方案,以便在互联网上公开传输中的数据也.必须加密.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些

数据接收服务器,以便在互联网上公开.传输中的数据也必须加密.哪种服务器方案满足这些要求?

- A. 在现有专有网络中配置公共子网.在公用子网中部署MSK群集.更新MSK群集安全设置以启用双向TLS身份验证.
- B. 新建一个具有公共子网的专有网络.在公用子网中部署MSK群集.更新MSK群集安全设置以启用双向TLS身份验证.
- C. 部署使用私有子网的应用程序负载均衡器 (ALB).配置ALB安全组入站规则, 以允许HTTPS协议的VPC CIDR块的入站流量.
- D. 部署使用专用子网的网络负载均衡器 (NLB).为通过internet进行HTTPS通信配置NLB侦听器.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

由于我们谈论的是实时数据 (UDP数据包), ALB不是一个可行的解决方案.您不需要监听HTTPS, 因此D被删除.如果你创建一个新的VPC, 你必须在旧的VPC之间创建链接, 这在B中没有提到.所以它是A

上一题

解析

32/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第33题 单选题

Q765一家公司希望将本地遗留应用程序迁移到AWS.该应用程序接收来自内部部署企业资源规划 (ERP) 系统的客户订单文件.然后, 应用程序将文件上传到SFTP服务器.该应用程序使用计划作业, 该作业每小时检查一次订单文件.该公司已经有一个连接到本地网络的AWS帐户.AWS上的新应用程序必须支持与现有ERP系统的集成.新应用程序必须安全且有弹性, 并且必须使用SFTP协议立即处理来自ERP系统的订单.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在两个可用区中创建一个AWS Transfer Family SFTP面向互联网的服务器.使用亚马逊S3存储.创建一个AWS Lambda函数来处理订单文件.使用S3事件通知将S3:ObjectCreated:*事件发送到Lambda函数.
- B. 在一个可用区中创建一个AWS Transfer Family SFTP面向互联网的服务器.使用亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 存储.创建一个AWS Lambda函数来处理订单文件.使用传递族管理的工作流来调用Lambda函数.
- C. 在两个可用区中创建一个AWS Transfer Family SFTP内部服务器.使用亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 存储.创建一个AWS Step Functions状态机来处理订单文件.使用Amazon EventBridge Scheduler调用状态机定期检查Amazon EFS的订单文件.
- D. 在两个可用区中创建一个AWS Transfer Family SFTP内部服务器.使用亚马逊S3存储.创建一个AWS Lambda函数来处理订单文件.使用传递族管理的工作流来调用Lambda函数.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

第34题 单选题

Q766一家公司的应用程序使用Apache Hadoop和Apache Spark在本地处理数据.现有的基础设施不可扩展,管理起来也很复杂.解决方案架构师必须设计一个可扩展的解决方案,以降低操作复杂性.该解决方案必须保持数据处理在本地进行.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS站点到站点VPN访问本地Hadoop分布式文件系统(HDFS)数据和应用程序.使用亚马逊电子病历集群来处理数据.
- B. 使用AWS DataSync连接到本地Hadoop分布式文件系统(HDFS)集群.创建一个亚马逊电子病历集群来处理数据.
- C. 将Apache Hadoop应用程序和Apache Spark应用程序迁移到AWS Outposts上的Amazon EMR集群.使用电子病历集群来处理数据.
- D. 使用AWS Snowball设备将数据迁移到Amazon S3存储桶.创建一个亚马逊电子病历集群来处理数据.

答案和解析

答案：C

解析：

C覆盖要求:解决方案必须在本地进行数据处理

[纠错](#)
[复制解析](#)

第35题 单选题

Q767一家公司正在将大量数据从本地存储迁移到AWS.同一AWS区域中基于Windows.Mac和Linux的Amazon EC2实例将使用SMB和NFS存储协议访问数据.该公司将定期访问部分数据.该公司将很少访问剩余的数据.该公司需要设计一个托管数据的解决方案.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个使用EFS智能分层的Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷.使用AWS DataSync将数据迁移到EFS卷.
- B. 为ONTAP实例创建一个Amazon FSx.使用使用自动分层策略的根卷为ONTAP文件系统创建FSx.将数据迁移到FSx for ONTAP卷.
- C. 创建一个使用S3智能分层的Amazon S3存储桶.使用AWS存储网关Amazon S3文件网关将数据迁移到S3存储桶中.

D. 为OpenZFS文件系统创建一个AmazonFSx.将数据迁移到新卷.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon FsX for NetAPP ONTAP功能:使用网络文件系统（NFS）.服务器消息块（SMB）和Internet小型计算机系统接口（iSCSI）协议对数据进行多协议访问



上一题

解析

35/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第36题 单选题

Q768一家制造公司在AWS上运行其报告生成应用程序.该应用程序在大约20分钟内生成每个报告.该应用程序构建为一个在单个AmazonEC2实例上运行的整体.该应用程序需要频繁更新其紧密耦合的模块.随着公司添加新功能,应用程序的维护变得复杂起来.每次公司修补软件模块时,应用程序都会经历宕机.在出现任何中断后,必须从头开始重新启动报告生成.该公司希望重新设计应用程序,使应用程序具有灵活性.可扩展性,并逐步改进.该公司希望最大限度地减少应用程序停机时间.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在AWS Lambda上作为一个具有最大并发性单一功能运行应用程序.
- B. 将应用程序作为微服务在Amazon EC2 Spot Instances上运行,并使用Spot Fleet默认分配策略.
- C. 将应用程序作为微服务在亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）上运行,服务自动伸缩.
- D. 在AWS Elastic Beanstalk上运行应用程序,将其作为一个具有一次性部署策略的单一应用程序环境.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

B不会帮助点实例节省成本,但将其用于有状态任务是不对的,因为点实例可能会中断



上一题

解析

36/113

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第37题 单选题

Q769一家公司希望将大型web应用程序重新配置为无服务器微服务架构.该应用程序使用AmazonEC2实例,并且是

用Python编写的.该公司选择了网络应用程序的一个组件作为微服务进行测试.该组件每秒支持数百个请求.该公司希望支持Python的AWS解决方案上创建和测试微服务.该解决方案还必须自动扩展,并且需要最少的基础架构和最少的操作支持.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用Spot Fleet自动缩放运行最新亚马逊Linux操作系统的EC2实例.
- B. 使用配置了高可用性的AWS Elastic Beanstalk web服务器环境.
- C. 使用Amazon Elastic Kubernetes服务 (Amazon EKS).启动自管理EC2实例的自动缩放组.
- D. 使用运行自定义开发代码的AWS Lambda函数.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

Lambda无服务器.可扩展.最小的基础设施,每秒可处理数百个请求

上一题

解析

37/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第38题 单选题

Q770一家公司有一个从其本地位置到AWS帐户的AWS Direct Connect连接.AWS帐户在同一AWS地区有30个不同的VPC.VPC使用专用虚拟接口 (VIF).每个VPC都有一个CIDR块,该块与公司控制下的其他网络不重叠.该公司希望集中管理网络架构,同时仍允许每个VPC与所有其他VPC和本地网络进行通信.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个中转网关,并将Direct Connect连接与新的中转VIF相关联.打开中转网关的路由传播功能.
- B. 创建一个直连网关.重新创建专用VIF以使用新网关.通过创建新的虚拟专用网关来关联每个VPC.
- C. 创建中转VP-将直接连接连接到中转VP-在区域内的所有其他VPC之间创建对等连接.更新路线表.
- D. 创建从本地到每个VPC的AWS站点到站点VPN连接.确保每个连接的两个VPN隧道都处于UP状态.启用路由传播功能.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

[< 练习](#)[答题模式](#) [背题模式](#)**第39题** 单选题

Q771一家公司的应用程序运行在亚马逊EC2实例上。EC2实例通过使用具有关联策略的IAM角色连接到Amazon RDS数据库。该公司希望使用AWS Systems Manager在不中断运行的应用程序的情况下修补EC2实例。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个新的IAM角色。将AmazonSSMManagedInstanceCore策略附加到新的IAM角色。将新的IAM角色附加到EC2实例和现有IAM角色。
- B. 创建IAM用户。将AmazonSSMManagedInstanceCore策略附加到IAM用户。配置Systems Manager以使用IAM用户管理EC2实例。
- C. 在Systems Manager中启用默认主机配置管理来管理EC2实例。
- D. 从现有IAM角色中删除现有策略。将AmazonSSMManagedInstanceCore策略添加到现有IAM角色中。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

默认主机管理配置创建并应用默认IAM角色，以确保Systems Manager有权管理区域中的所有实例，并使用patch Manager执行自动修补程序扫描。

[< 练习](#)[答题模式](#) [背题模式](#)**第40题** 单选题

Q772一家公司通过使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和Kubernet Horizontal Pod Autoscaler来运行容器应用程序。一整天的工作量并不一致。解决方案架构师注意到，当集群中的现有节点达到最大容量时，节点数量不会自动扩展，这会导致性能问题。哪种解决方案将以最少的管理开销解决此问题？

- A. 通过跟踪内存使用情况来扩展节点。
- B. 使用Kubernetes Cluster Autoscaler来管理集群中的节点数量。
- C. 使用AWS Lambda功能自动调整EKS集群的大小。

D. 使用AmazonEC2自动缩放组来分配工作负载。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

B是正确答案.当pod出现故障或被重新安排到其他节点上时，Kubernetes Cluster Autoscaler会自动调整集群中的节点数量.群集自动缩放器使用"自动缩放"组

 上一题

 解析

 40/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第41题 单选题

Q773一家公司每月在亚马逊S3标准存储中维护约300 TB的容量.S3对象的大小通常在50 GB左右，并且经常被其全局应用程序的多部分上传所取代.S3对象的数量和大小保持不变，但该公司的S3存储成本每月都在增加.在这种情况下，解决方案架构师应该如何降低成本？

A. 从多部分上传切换到Amazon S3 Transfer Acceleration.

B. 启用删除不完整的多部分上传的S3生命周期策略.

C. 配置S3资源清册以防止对象归档过快.

D. 配置Amazon CloudFront以减少存储在Amazon S3中的对象数量.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

当主要考虑成本时，数据传输多部分上传可能比S3传输加速更具成本效益.所以切换到s3 TA是不合理的.

 上一题

 解析

 41/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第42题 单选题

Q774 一家公司已经为移动设备部署了一款多人游戏.该游戏需要根据经纬度实时跟踪玩家的位置.游戏的数据存储必须支持位置的快速更新和检索.游戏使用带有读取副本的Amazon RDS for PostgreSQL DB实例来存储位置数据.在使用高峰期,数据库无法保持读取和写入更新所需的性能.游戏的用户群正在迅速增加.解决方案架构师应该做些什么来提高数据层的性能?

- A. 获取现有数据库实例的快照.在启用Multi-AZ的情况下恢复快照.
- B. 使用OpenSearch Dashboard从Amazon RDS迁移到Amazon OpenSearch Service.
- C. 在现有数据库实例前面部署Amazon DynamoDB加速器 (DAX).修改游戏以使用DAX.
- D. 在现有的DB实例前面部署一个Amazon ElastiCache for Redis集群.修改游戏以使用Redis.

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

42/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第43题 单选题

Q775 一家公司将关键数据存储在该公司AWS账户的Amazon DynamoDB表中.一位IT管理员意外删除了DynamoDB表.此次删除造成了大量数据丢失,并扰乱了公司的运营.该公司希望在未来防止这种类型的中断.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这一要求?

- A. 在AWS CloudTrail中配置一个踪迹.为删除操作创建Amazon EventBridge规则.创建一个AWS Lambda函数来自动恢复已删除的DynamoDB表.
- B. 为DynamoDB表创建备份和恢复计划.手动恢复DynamoDB表.
- C. 在DynamoDB表上配置删除保护.
- D. 在DynamoDB表上启用时间点恢复.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/03/amazon-dynamodb-table-deletion-protection/>
现在,所有AWS地区的Amazon DynamoDB表都可以使用删除保护.DynamoDB现在使您可以在执行常规表管理操作

时保护表不被意外删除.在创建新表或管理现有表时, 授权管理员可以为每个表设置删除保护属性, 该属性将控制是否可以删除表.

上一题

解析

43/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第44题 单选题

Q776一家公司的内部部署数据中心存储容量不足.该公司希望将其存储基础设施迁移到AWS, 同时最大限度地降低带宽成本.该解决方案必须允许立即检索数据, 而不需要额外的成本.如何满足这些要求?

- A. 部署亚马逊S3冰川库, 实现快速检索.为工作负载启用已调配的检索容量.
- B. 使用缓存卷部署AWS存储网关.使用存储网关将数据存储在AmazonS3中, 同时在本地保留频繁访问的数据子集的副本.
- C. 使用存储的卷部署AWS存储网关以在本地存储数据.使用存储网关将数据的时间点快照异步备份到AmazonS3.
- D. 部署AWS Direct Connect以连接本地数据中心.配置AWS存储网关以在本地存储数据.使用存储网关将数据的时间点快照异步备份到AmazonS3.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

D->设置AWS Direct Connect设置A->需要一个月时间, 因为它不谈论On-Prem B->缓存卷只存储频繁访问的数据On-Prem, 但要求告诉"数据", 所以我们假设它告诉所有数据C->正确, 因为存储卷在异步备份到云的同时将所有内容存储在存储网关On-Prem

上一题

解析

44/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第45题 单选题

Q777一家公司在VPC中跨多个可用区运行一个三层web应用程序.AmazonEC2实例在应用层的"自动缩放"组中运行.公司需要制定一个自动扩展计划, 分析每个资源的每日和每周历史工作量趋势.配置必须根据预测和实际利用率变化适当地扩展资源.解决方案架构师应该推荐哪种扩展策略来满足这些需求?

- A. 根据EC2实例的平均CPU利用率, 通过逐步扩展实现动态扩展.
- B. 启用预测缩放以进行预测和缩放.使用目标跟踪配置动态缩放
- C. 根据web应用程序的流量模式创建自动调度的缩放操作.

D. 制定一个简单的扩展策略.根据EC2实例启动时间增加冷却时间.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

通过配置具有目标跟踪的动态扩展，公司可以根据预测的需求自动调整资源，同时还可以响应利用率的实时变化

 上一题

 解析

 45/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第46题 单选题

Q778一家包裹递送公司有一个使用AmazonEC2实例和AmazonAuroraMySQL数据库集群的应用程序.随着应用程序越来越流行，EC2实例的使用量只略有增加.DB集群使用率的增长速度要快得多.该公司添加了一个读取复制副本，在短时间内减少了DB集群的使用.然而，负荷仍在继续增加.导致DB集群使用率增加的操作都是与交付详细信息相关的重复读取语句.该公司需要减轻重复读取对DB集群的影响.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

A. 在应用程序和DB集群之间实现Amazon ElastiCache for Redis集群.

B. 向数据库集群添加一个额外的读取复制副本.

C. 为Aurora读取副本配置Aurora自动缩放.

D. 修改DB集群，使其具有多个写入程序实例.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

问题是，"导致DB集群使用率增加的操作都是与交付细节相关的**重复读取语句**."-读取语句意味着我们可以缓存结果-因此，我们不需要读取副本；我们只需要一个缓存层来提高性能..此外，添加读取复制副本还需要花钱.要求是以最具成本效益的方式满足这些要求

 上一题

 解析

 46/113

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第47题 单选题

Q779一家公司有一个使用Amazon DynamoDB表进行存储的应用程序.解决方案架构师发现,对表的许多请求都没有返回最新数据.该公司的用户没有报告任何其他数据库性能问题.延迟在可接受的范围内.解决方案架构师应该建议进行哪些设计更改?

- A. 将读取的副本添加到表中.
- B. 使用全球二级指数 (GSI) .
- C. 要求对表进行强一致性读取.
- D. 请求最终对该表进行一致的读取.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

表和LSI都提供了两种读取一致性选项:最终一致(默认)读取和强一致读取.1) 最终一致读取最终一致是所有读取操作的默认读取一致性模型.当对DynamoDB表或索引发出最终一致的读取时, 响应可能不会反映最近完成的写入操作的结果.如果您在短时间后重复您的阅读请求, 响应最终应该返回最近的项目.

 上一题

 解析

 47/113

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第48题 单选题

Q780一家公司已将其应用程序部署在带有亚马逊RDS数据库的亚马逊EC2实例上.该公司使用最小权限原则来配置数据库访问凭据.该公司的安全团队希望保护应用程序和数据库免受SQL注入和其他基于web的攻击.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用安全组和网络ACL来保护数据库和应用程序服务器.
- B. 使用AWS WAF保护应用程序.使用RDS参数组配置安全设置.
- C. 使用AWS网络防火墙来保护应用程序和数据库.
- D. 在应用程序代码中使用不同的数据库帐户以实现不同的功能.避免向数据库用户授予过多的权限.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

保护应用程序和数据库免受SQL注入和其他基于web的攻击.->WAF

第49题 单选题

Q781一家电子商务公司在AWS账户中运行应用程序，这些账户是AWS组织中一个组织的一部分。应用程序在所有帐户的Amazon Aurora PostgreSQL数据库上运行。该公司需要防止恶意活动，并且必须识别异常失败和不完整的数据库登录尝试。哪种解决方案将以最高效的方式满足这些要求？

- A. 将服务控制策略（SCP）附加到组织的根目录，以识别失败的登录尝试。
- B. 为组织的成员账户启用亚马逊防护中的亚马逊RDS防护功能。
- C. 将Aurora常规日志发布到Amazon CloudWatch日志中的日志组。将日志数据导出到中央Amazon S3存储桶中。
- D. 将AWS CloudTrail中的所有Aurora PostgreSQL数据库事件发布到中央Amazon S3存储桶。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

B是正确答案。Amazon GuardDuty是一种威胁检测服务，可连续监测恶意活动和未经授权的行为，以保护您的Amazon Web Services帐户。工作负载和存储在Amazon S3中的数据。

第50题 单选题

Q782一家公司从其公司数据中心到美国东部地区的专有网络有AWS直连连接。该公司最近收购了一家公司，该公司拥有多个VPC，其内部数据中心与欧盟第二大区之间有直接连接。公司和公司的VPC的CIDR块不重叠。该公司需要两个地区和数据中心之间的连接。该公司需要一个可扩展的解决方案，同时减少运营开销。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 在us-east-1的VPC和eu-west-2的VPC之间建立区域间的VPC对等。
- B. 创建从us-east-1中的直连连接到eu-west-2中的VPCs的专用虚拟接口。

C. 在亚马逊EC2托管的全网状VPN网络中建立VPN设备,使用AWS VPN CloudHub在数据中心和每个VPC之间发送和接收数据.

D. 将现有的Direct Connect连接连接到Direct Connect网关.将流量从每个区域中的VPC的虚拟专用网关路由到Direct Connect网关.

答案和解析

答案：D

解析：

如果您想在多个不同地区（同一帐户）建立一个或多个VPC的直连，必须使用直连网关。

纠错

复制解析

上一题

解析

50/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第51题 单选题

Q783一家公司正在开发一款手机游戏，该游戏将分数更新流式传输到后端处理器，然后将结果发布在排行榜上.解决方案架构师需要设计一个解决方案，该解决方案可以处理大流量峰值，按接收顺序处理移动游戏更新，并将处理后的更新存储在高度可用的数据库中.该公司还希望最大限度地减少维护解决方案所需的管理开销.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A. 向亚马逊Kinesis数据流推送分数更新.使用AWS Lambda处理Kinesis数据流中的更新.将处理后的更新存储在Amazon DynamoDB中.

B. 向亚马逊Kinesis数据流推送分数更新.使用为自动缩放设置的AmazonEC2实例组处理更新.将处理后的更新存储在Amazon Redshift中.

C. 将分数更新推送到亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）主题.将AWS Lambda函数订阅到SNS主题以处理更新.将处理后的更新存储在AmazonEC2上运行的SQL数据库中.

D. 将分数更新推送到亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）队列.使用带有自动缩放功能的AmazonEC2实例组来处理SQS队列中的更新.将处理后的更新存储在Amazon RDS Multi-AZ DB实例中.

答案和解析

答案：A

解析：

需求-1:"流+按顺序处理+最小开销"=Kinesis数据流+Lambda需求-2:"高可用数据库+最小管理开销"=DynamoDb设置Ec2实例或MultiAZ DB=开销

纠错

复制解析

上一题

解析

51/113

加入收藏

下一题

< 练习

第52题 单选题

Q784一家公司有多個AWS帳戶，其应用程序部署在美国中西部地区.应用程序日志存储在每個帳戶的AmazonS3存储桶中.该公司希望构建一个使用单个S3存储桶的集中式日志分析解决方案.日志不能离开我们的-us-west-2，公司希望产生最小的运营开销.哪种解决方案能够满足这些要求并且最具成本效益？

- A. 创建一个S3生命周期策略，将对象从一个应用程序S3存储桶复制到集中的S3存储桶.
- B. 使用S3相同区域复制将日志从S3存储桶复制到us-west-2中的另一个S3存储桶.使用此S3存储桶进行日志分析.
- C. 编写一个脚本，每天使用PutObject API操作将桶的全部内容复制到us-west-2中的另一个S3桶中.使用此S3存储桶进行日志分析.
- D. 在这些帐户中编写AWS Lambda函数，这些函数在每次将日志传递到S3存储桶时都会触发（S3:ObjectCreated:*事件）.将日志复制到us-west-2中的另一个S3存储桶中.使用此S3存储桶进行日志分析.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

S3同一区域复制的主要用例是"日志聚合，生产和测试帐户之间的实时复制".

< 上一题

解析

52/113

加入收藏

下一题 >

⋮ - ↺ ↻

< 练习

第53题 多选题

Q785一家公司有一个应用程序，可以向世界各地的学生提供点播培训视频.该应用程序还允许授权的内容开发人员上传视频.数据存储在美國东部地区的亚马逊S3存储桶中.该公司在东南2区创建了一个S3存储桶，在东南1区创建了S3存储桶.该公司希望将数据复制到新的S3存储桶中.该公司需要最大限度地减少上传视频的开发者和在eu-west-2和ap-southeast-1附近流式传输视频的学生的延迟.对于应用程序的FEWEST更改，哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个.）

- A. 配置从us-east-2 S3桶到eu-west-2 S3桶的单向复制.配置从us-east-2 S3 bucket到ap-southeast-1 S3 bucket的单向复制.
- B. 配置从us-east-2 S3桶到eu-west-2 S3桶的单向复制.配置从eu-west-2 S3存储桶到ap-southeast-1 S3存储桶的单向复制.
- C. 在所有三个Region中的S3 bucket之间配置双向（双向）复制.
- D. 创建一个S3多区域接入点.修改应用程序以使用多区域接入点的亚马逊资源名称（ARN）进行视频流传输.不要修改视频上传应用程序.

E. 创建一个S3多区域接入点.修改应用程序以使用多区域接入点的亚马逊资源名称 (ARN) 进行视频流传输和上传.

答案和解析

上一题

解析

53/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第54题 单选题

Q786 一家公司有一款新的移动应用程序.在世界任何地方, 用户都可以看到他们选择的主题的本地新闻.用户还可以在应用程序内部发布照片和视频.用户通常在内容发布后的最初几分钟内访问内容.新内容会迅速替换旧内容, 然后旧内容就会消失.新闻的本地性质意味着用户在上传新闻的AWS区域内消费90%的内容.哪种解决方案将通过提供最低的内容上传延迟来优化用户体验?

- A. 在AmazonS3中上传和存储内容.使用Amazon CloudFront进行上传.
- B. 在AmazonS3中上传和存储内容.使用S3传输加速进行上传.
- C. 将内容上传到离用户最近的Region中的Amazon EC2实例.将数据复制到AmazonS3.
- D. 将内容上传并存储在离用户最近的区域的AmazonS3中.使用AmazonCloudFront的多个发行版.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

问题是-"内容上传延迟最低", 因此使用S3传输加速进行上传.

上一题

解析

54/113

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第55题 单选题

Q787 一家公司正在构建一个使用无服务器架构的新应用程序.该架构将由亚马逊API网关REST API和AWS Lambda功能组成, 用于管理传入请求.该公司希望添加一项服务, 该服务可以将从API网关REST API接收的消息发送到多个目标Lambda函数进行处理.该服务必须提供消息过滤, 使目标Lambda函数能够仅接收函数所需的消息.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 将请求从API网关REST API发送到Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题.订阅亚马逊简单队列服务 (AmazonSQS) 队列到SNS主题.配置目标Lambda函数以轮询不同的SQS队列.

B. 将请求从API网关REST API发送到Amazon EventBridge.配置EventBridge以调用目标Lambda函数.

C. 将请求从API网关REST API发送到Amazon Managed Streaming for Apache Kafka (Amazon MSK) .配置AmazonMSK以将消息发布到目标Lambda函数.

D. 将请求从API网关REST API发送到多个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.配置目标Lambda函数以轮询不同的SQS队列.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

to multiple target=SNS, EventBridge.此外, SNS必须使用SQS来发送过滤后的内容, Lambda必须轮询SQS才能获得消息, 这显然是一种开销.同时, EventBridge可以调用Lambda函数, 从而减少了操作开销.

上一题

解析

55/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第56题 单选题

Q788一家公司将数百万个档案文件迁移到AmazonS3.解决方案架构师需要实现一个解决方案, 该解决方案将使用客户提供的密钥加密所有存档数据.该解决方案必须加密现有的未加密对象和未来的对象.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 通过过滤AmazonS3库存报告, 创建一个未加密对象列表.配置S3批处理操作作业, 以使用客户提供的密钥 (SSE-C) 通过服务器端加密对列表中的对象进行加密.将S3默认加密功能配置为使用客户提供的密钥 (SSE-C) 进行服务器端加密.

B. 使用S3存储镜头指标来识别未加密的S3存储桶.将S3默认加密功能配置为使用带有AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密.

C. 通过过滤亚马逊S3的AWS使用报告, 创建一个未加密对象列表.配置AWS批处理作业, 使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 对列表中的对象进行服务器端加密.将S3默认加密功能配置为使用带有AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密.

D. 通过过滤亚马逊S3的AWS使用报告, 创建一个未加密对象列表.将S3默认加密功能配置为使用客户提供的密钥 (SSE-C) 进行服务器端加密.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

S3清单列表有"加密状态"字段, 因此您可以使用它来过滤未加密的对象.并使用S3批处理对其进行SSE-C密钥加密.AWS使用情况报告未提供有关单个对象加密状态的详细信息.该解决方案必须加密现有的未加密对象.Batch会这么做的.<https://aws.amazon.com/blogs/storage/encrypting-objects-with-amazon-s3-batch-operations/>

上一题

解析

56/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第57题 单选题

Q789托管公司域名记录的DNS提供商正在经历停机, 这会导致AWS上运行的网站的服务中断.该公司需要迁移到更具弹性的托管DNS服务, 并希望该服务在AWS上运行.解决方案架构师应该做些什么来快速迁移DNS托管服务?

A. 为域名创建一个Amazon Route 53公共托管区.导入包含上一个提供程序托管的域记录的区域文件.

- B. 为域名创建一个Amazon Route 53私有托管区.导入包含上一个提供程序托管的域记录的区域文件.
- C. 在AWS中创建一个简单的AD目录.为域记录后使用DNS提供商和AWS Directory Service for Microsoft Active Directory之间的区域传输.
- D. 在VPC中创建一个Amazon Route 53 Resolver入站端点.指定提供商的DNS将DNS查询转发到的IP地址.配置提供商的DNS以将域的DNS查询转发至入站终结点中指定的IP地址.

答案和解析

答案：A

解析：

A->正确，因为我们需要路由到公共网络中的公司.B->否，因为它只在一个或多个VPC内路由.C->添加为干扰器D->入站解析器用于从On Prem到VPC的流量

纠错

复制解析

上一题

解析

57/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第58题 单选题

Q790一家公司正在AWS上构建一个连接到亚马逊RDS数据库的应用程序.该公司希望管理应用程序配置，并安全地存储和检索数据库和其他服务的凭据.哪种解决方案将以最少的管理开销满足这些要求？

- A. 使用AWS AppConfig来存储和管理应用程序配置.使用AWS Secrets Manager存储和检索凭据.
- B. 使用AWS Lambda来存储和管理应用程序配置.使用AWS Systems Manager参数存储来存储和检索凭据.
- C. 使用加密的应用程序配置文件.将该文件存储在Amazon S3中，用于应用程序配置.创建另一个S3文件来存储和检索凭据.
- D. 使用AWS AppConfig来存储和管理应用程序配置.使用亚马逊RDS存储和检索凭据.

答案和解析

答案：A

解析：

AppConfig useCase=您可以使用AWS AppConfig部署存储在AWS AppConfig托管的配置存储.AWS Secrets Manager.Systems Manager Parameter store或Amazon S3中的配置数据.所以B和C出局了.使用RDS存储凭据不是一个好的做法.所以D出局了.Ans是A

纠错

复制解析

上一题

解析

58/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第59题 单选题

Q791为了满足安全要求，公司在与Amazon RDS MySQL DB实例通信时，需要加密其传输中的所有应用程序数据.最近的一项安全审计显示，使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）启用了静止加密，但未启用传输中的数据.解决方案架构师应该做些什么来满足安全需求？

- A. 在数据库上启用IAM数据库身份验证.
- B. 提供自签名证书.在与RDS实例的所有连接中使用证书.

C. 拍一张RDS实例的快照.将快照恢复到启用加密的新实例.

D. 下载AWS提供的根证书.提供RDS实例所有连接中的证书.

答案和解析

答案：D

解析：

Amazon RDS会创建一个SSL证书，并在提供实例时将证书安装在DB实例上.所以它是AWS提供的.

纠错
复制解析

上一题

解析

59/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第60题 单选题

Q792一家公司正在设计一种新的web服务，该服务将在弹性负载均衡（ELB）负载均衡器后面的亚马逊EC2实例上运行.然而，许多web服务客户端只能访问其防火墙上授权的IP地址.解决方案架构师应该推荐什么来满足客户的需求？

A. 具有相关弹性IP地址的网络负载均衡器.

B. 具有相关弹性IP地址的应用程序负载均衡器.

C. Amazon Route 53托管区域中指向弹性IP地址的A记录.

D. 具有公共IP地址的EC2实例作为代理在负载均衡器前面运行.

答案和解析

答案：A

解析：

同样的问题也出现在Udemy上的"AWS认证解决方案架构师助理实践测试3"中.有一种解释是NLB需要在ALB之前，因为只有NLB可以具有静态IP.

纠错
复制解析

上一题

解析

60/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第61题 单选题

Q793一家公司建立了一个新的AWS帐户.该帐户是新设置的，并且没有对默认设置进行任何更改.该公司担心AWS帐户root用户的安全.应该做些什么来保护root用户的安全？

A. 为日常管理任务创建IAM用户.禁用根用户.

B. 为日常管理任务创建IAM用户.对根用户启用多因素身份验证.

C. 为根用户生成访问密钥.使用访问密钥执行日常管理任务，而不是使用AWS管理控制台.

D. 向最资深的解决方案架构师提供根用户凭据,让解决方案架构师使用root用户执行日常管理任务.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

作为一种最佳做法，不要将AWS帐户root用户用于任何不需要的任务.相反，为每个需要管理员访问权限的人创建一个新的IAM用户.B

[上一题](#)

[解析](#)

61/113

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第62题 多选题

Q794一家公司正在部署一款近乎实时处理流数据的应用程序.该公司计划使用AmazonEC2实例来处理工作负载.网络体系结构必须是可配置的，以便在节点之间提供尽可能低的延迟.哪种网络解决方案组合将满足这些要求？（选择两个。）

A. 在每个EC2实例上启用和配置增强型网络.

B. 将EC2实例分组到单独的帐户中.

C. 在集群放置组中运行EC2实例.

D. 将多个弹性网络接口连接到每个EC2实例.

E. 使用Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）优化的实例类型.

答案和解析

答案：A,C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A-增强型网络提供了更高的带宽.更高的每秒数据包（PPS）性能和更低的实例间延迟.C-集群放置组是单个可用性区域内实例的逻辑分组.建议将此配置用于需要低网络延迟和/或高网络吞吐量的应用程序.

[上一题](#)

[解析](#)

62/113

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第63题 单选题

Q795一家金融服务公司想关闭两个数据中心，并将超过100 TB的数据迁移到AWS.数据有一个复杂的目录结构，数百万个小文件存储在子文件夹的深层结构中.大多数数据是非结构化的，公司的文件存储由来自多个供应商的基于SMB的存储类型组成.该公司不希望更改其应用程序以访问迁移后的数据.解决方案架构师应该做些什么才能以最少的操作开销满足这些要求？

A. 使用AWS Direct Connect将数据迁移到Amazon S3.

B. 使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon FSx for Lustre.

C. 使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon FSx for Windows File Server.

D. 使用AWS Direct Connect将数据本地文件存储迁移到AWS存储网关卷网关.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

正确的答案是C.因为大多数数据都是非结构化的，而且该公司的文件存储由来自多个供应商的基于SMB的存储类型组成，通常是Windows Linux文件共享类型，因此FSx for Windows file Server文件系统完全符合该解决方案。

上一题

解析

63/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第64题 单选题

Q796一家公司使用AWS组织中的一个组织来管理包含应用程序的AWS帐户.该公司在组织中建立了一个专门的监控成员帐户.该公司希望通过使用Amazon CloudWatch来查询和可视化各个账户的可观测性数据.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 为监控帐户启用CloudWatch跨帐户可观察性.在每个AWS帐户中部署监控帐户提供的AWS CloudFormation模板，以便与监控帐户共享数据.
- B. 设置服务控制策略（SCP），以便在组织根组织单元（OU）下的监控帐户中提供对CloudWatch的访问.
- C. 在监控帐户中配置一个新的IAM用户.在每个AWS帐户中，配置IAM策略以访问帐户中的CloudWatch数据并将其可视化.将新的IAM策略附加到新的IAM用户.
- D. 在监控帐户中创建一个新的IAM用户.在每个AWS帐户中创建跨帐户IAM策略.将IAM策略附加到新的IAM用户.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

https://docs.amazonaws.cn/en_us/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch_crossaccount_dashboard.html

上一题

解析

64/113

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第65题 单选题

Q797一家公司的网站被用来向公众销售产品.该网站在应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动缩放组中的AmazonEC2实例上运行.还有一个AmazonCloudFront发行版，AWS WAF正被用于防范SQL注入攻击.ALB是CloudFront分发的来源.最近对安全日志的审查显示，有一个外部恶意IP需要阻止其访问网站.解决方案架构师应该做些什么来保护应用程序？

- A. 修改CloudFront分发版上的网络ACL，为恶意IP地址添加拒绝规则.
- B. 修改AWS WAF的配置，添加IP匹配条件以阻止恶意IP地址.
- C. 修改ALB后面目标组中EC2实例的网络ACL，以拒绝恶意IP地址.
- D. 修改ALB后面目标组中EC2实例的安全组，以拒绝恶意IP地址.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第66题 单选题

Q798一家公司在AWS组织中建立了一个包含10个AWS帐户的组织.解决方案架构师必须设计一个解决方案,为数千名员工提供访问帐户的权限.该公司有一个现有的身份提供商(IdP).该公司希望使用现有的IdP对AWS进行身份验证.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在所需的AWS帐户中为员工创建IAM用户.将IAM用户连接到现有IdP.为IAM用户配置联合身份验证.
- B. 使用从现有IdP同步的用户电子邮件地址和密码设置AWS帐户根用户.
- C. 配置AWS IAM身份中心(AWS单一登录).将IAM Identity Center连接到现有的IdP.根据现有IdP设置用户和组.
- D. 使用AWS资源访问管理器(AWS RAM)与现有IdP中的用户共享对AWS帐户的访问.

答案和解析

答案:C

解析:

纠错
复制解析

无论您如何配置用户,IAM Identity Center都会将AWS管理控制台.命令行界面和应用程序身份验证重定向到您的外部IdP.然后,IAM Identity Center根据您在IAM Identity Center中创建的策略授予对这些资源的访问权限
<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-idp.html#provisioning>-当外部idp

< 练习

答题模式 背题模式

第67题 单选题

Q799一位解决方案架构师正在为一家公司的AWS帐户设计AWS身份和访问管理(IAM)授权模型.该公司已指定五名特定员工全面访问AWS帐户中的AWS服务和资源.解决方案架构师为五名指定员工中的每一名创建了一个IAM用户,并创建了IAM用户组.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 将AdministratorAccess基于资源的策略附加到IAM用户组.将五个指定的员工IAM用户分别放在IAM用户组中.
- B. 将基于SystemAdministrator身份的策略附加到IAM用户组.将五个指定的员工IAM用户分别放在IAM用户组中.
- C. 将基于AdministratorAccess身份的策略附加到IAM用户组.将五个指定的员工IAM用户分别放在IAM用户组中.
- D. 将基于SystemAdministrator的策略附加到IAM用户组.将五个指定的员工IAM用户分别放在IAM用户组中.

答案和解析

答案:C

解析:

纠错
复制解析

https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/access_policies_manage-attach-detach.html

第68题 多选题

Q800—家公司有一个基于虚拟机（VM）的多层支付处理应用程序。层之间的通信通过第三方中间件解决方案异步进行，该解决方案保证只进行一次交付。该公司需要一个对基础设施管理要求最低的解决方案。该解决方案必须保证应用程序消息只传递一次。哪种行动组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将AWS Lambda用于体系结构中的计算层。
- B. 将AmazonEC2实例用于体系结构中的计算层。
- C. 使用亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）作为计算层之间的消息传递组件。
- D. 使用Amazon简单队列服务（Amazon SQS）FIFO队列作为计算层之间的消息传递组件。
- E. 使用基于Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）的容器作为体系结构中的计算层。

答案和解析

答案：A,D

解析：

纠错

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues-exactly-once-processing.html>