

第201题 单选题

Q201 一家公司使用 AWS Organizations 为每个业务部门创建专用 AWS 账户, 以便根据请求独立管理每个业务部门的账户.根电子邮件收件人错过了发送到一个帐户的根用户电子邮件地址的通知.公司想要确保不会错过所有未来的通知.未来的通知必须仅限于帐户管理员.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 将公司的电子邮件服务器配置为将发送到 AWS 账户根用户电子邮件地址的通知电子邮件转发给组织中的所有用户.
- B. 将所有 AWS 账户根用户电子邮件地址配置为分发列表, 分发给可以响应警报的少数管理员.在 AWS Organizations 控制台中或以编程方式配置 AWS 账户备用联系人.
- C. 将所有 AWS 账户根用户电子邮件消息配置为发送给一位管理员, 该管理员负责监控警报并将这些警报转发到相应的组.
- D. 将所有现有 AWS 账户和所有新创建的账户配置为使用相同的根用户电子邮件地址.在 AWS Organizations 控制台中或以编程方式配置 AWS 账户备用联系人.

答案和解析

答案: B

解析:

为管理帐户的 root 用户使用组电子邮件地址 https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_best-practices_mgmt-acct.html#best-practices_mgmt_email-address

纠错

复制解析

上一题

解析

201/327

加入收藏

下一题

第202题 单选题

Q202 一家公司最近在其 AWS 账户中的 Amazon EC2 实例上启动了各种新的工作负载.该公司需要制定一个策略来远程安全地访问和管理这些实例.该公司需要实施一个可重复的流程来与原生 AWS 协同工作服务并遵循 AWS 架构完善的框架.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 EC2 串口控制台直接访问各个实例的终端界面进行管理.
- B. 将适当的 IAM 角色附加到每个现有实例和新实例.使用 AWS Systems Manager 会话管理器建立远程 SSH 会话.
- C. 创建管理 SSH 密钥对.将公钥加载到每个 EC2 实例中.在公共子网中部署堡垒主机, 为每个实例的管理提供隧道.
- D. 建立 AWS Site-to-Site VPN 连接.指示管理员使用其本地本地计算机通过 VPN 隧道使用 SSH 密钥直接连接到实例.

答案和解析

答案: B

解析:

要么是B, 要么是C, 但是B需要较少的操作开销(只是附加IAM角色), 所以我会选择 B.
<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager/latest/userguide/setup-launch-managed-instance.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

202/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第203题 单选题

Q203 一家公司在 Amazon S3 上托管一个静态网站, 并使用 Amazon Route 53 进行 DNS. 该网站正在经历来自世界各地的需求增加. 该公司必须减少访问该网站的用户延迟. 哪种解决方案最能满足这些要求划算吗?

- A. 将包含网站的 S3 存储桶复制到所有 AWS 区域. 添加 Route 53 地理位置路由条目.
- B. 在 AWS Global Accelerator 中提供加速器. 将提供的 IP 地址与 S3 存储桶相关联. 编辑 Route 53 条目以指向加速器的 IP 地址.
- C. 在 S3 存储桶前面添加 Amazon CloudFront 分配. 编辑 Route 53 条目以指向 CloudFront 分配.
- D. 在存储桶上启用 S3 Transfer Acceleration. 编辑 Route 53 条目以指向新端点.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

203/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第204题 单选题

Q204 一家公司在其网站上维护了一个可搜索的项目存储库. 数据存储在 Amazon RDS for MySQL 数据库表中, 该表包含超过 1000 万行. 该数据库有 2 TB 的通用 SSD 存储. 有数百万次更新每天都通过公司网站对照这些数据. 公司注意到一些插入操作需要 10 秒或更长时间. 公司确定数据库存储性能是问题. 有什么解决方案解决这个性能问题?

- A. 将存储类型更改为 Provisioned IOPS SSD
- B. 将数据库实例更改为内存优化实例类
- C. 将数据库实例更改为可突增的性能实例类
- D. 使用 MySQL 本机异步复制后启用多可用区 RDS 只读副本.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

每天有数百万次针对此数据的更新,应提供存储预置 IOPS SSD. <https://aws.amazon.com/ebs/features/> 预置 IOPS 卷由固态硬盘(SSD)提供支持, 是为您的关键 I/O 密集型数据库应用程序设计的最高性能 EBS 卷.这些卷是理想的选择适用于需要极低延迟的 IOPS 密集型和吞吐量密集型工作负载.



上一题



解析



204/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第205题 单选题

Q205 一家公司拥有数千台边缘设备, 每天共同生成 1 TB 的状态警报.每个警报的大小约为 2 KB.解决方案架构师需要实施一个解决方案来摄取和存储警报以供将来分析.公司希望一个高度可用的解决方案.但是, 该公司需要最大限度地降低成本, 并且不想管理额外的基础设施.此外, 该公司希望保留 14 天的数据以供立即分析并存档任何超过 14 天的数据.什么是 MOST 满足这些要求的高效运营解决方案?

- A. 创建 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流以提取警报.配置 Kinesis Data Firehose 流以将警报传输到 Amazon S3 存储桶.设置 S3 生命周期配置以在 14 天后将数据传输到 Amazon S3 Glacier.
- B. 跨两个可用区启动 Amazon EC2 实例并将它们放置在弹性负载均衡器后面以摄取警报.在 EC2 实例上创建一个脚本, 该脚本将在 Amazon S3 存储桶中存储警报.设置 S3 生命周期配置以转换数据 14 天后到 Amazon S3 Glacier.
- C. 创建 Amazon Kinesis Data Firehose 传输流以摄取警报.配置 Kinesis Data Firehose 流以将警报传输到 Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) 集群.设置 Amazon ES 集群以每天拍摄手动快照并删除超过 14 天的集群数据.
- D. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列以摄取警报并将消息保留期设置为 14 天.配置消费者轮询 SQS 队列检查消息的年龄并根据需要分析消息数据.如果消息已存在 14 天, 消费者应将消息复制到 Amazon S3 存储桶并从 SQS 队列中删除消息.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

肯定是 A, 与 D 相比, 它的运行效率最高, 需要大量的代码和基础设施来维护. A 大部分是托管的 (firehose 是完全托管的, S3 生命周期策略也是托管的).



上一题



解析



205/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第206题 单选题

Q206 一家公司的应用程序与多个软件即服务 (SaaS) 源集成以进行数据收集.该公司运行 Amazon EC2 实例来接收数据并将数据上传到 Amazon S3 存储桶进行分析.同一个 EC2 实例接收和上传数据的公司也会在上传完成时向用户发送通知.该公司注意到应用程序性能缓慢, 并希望尽可能提高性能.哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个 Auto Scaling 组, 以便 EC2 实例可以扩展.配置 S3 事件通知以在上传到 S3 存储桶完成时将事件发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题.
- B. 创建 Amazon AppFlow 流以在每个 SaaS 源和 S3 存储桶之间传输数据.配置 S3 事件通知以在上传到 S3 存储桶完成时将事件

创建 Amazon AppFlow 集成服务。SaaS 源将 S3 存储桶中的数据复制数据,配置 S3 存储桶将数据上传到 S3 存储桶元数据时,将数据发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。

- C. 为每个 SaaS 源创建 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则以发送输出数据,将 S3 存储桶配置为规则的目标,创建第二个 EventBridge (CloudWatch Events) 规则以在上传到 S3 存储桶时发送事件完成,将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题配置为第二条规则的目标。
- D. 创建要使用的 Docker 容器而不是 EC2 实例,在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上托管容器化应用程序,配置 Amazon CloudWatch Container Insights 以在上传时将事件发送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题到 S3 存储桶完成。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

Amazon AppFlow 是一项完全托管的集成服务,使您能够在软件即服务 (SaaS) 应用程序 (如



上一题



解析

206/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第207题 单选题

Q207 一家公司在单个 VPC 中的 Amazon EC2 实例上运行高度可用的图像处理应用程序,EC2 实例在多个可用区的多个子网内运行,EC2 实例不相互通信,但是, EC2 实例下载图像从 Amazon S3 并通过单个 NAT 网关将图像上传到 Amazon S3,公司担心数据传输费用,公司避免区域数据传输费用的最具成本效益的方法是什么?

- A. 在每个可用区启动 NAT 网关
- B. 将 NAT 网关替换为 NAT 实例
- C. 为 Amazon S3 部署网关 VPC 终端节点
- D. 提供 EC2 专用主机来运行 EC2 实例

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

如果我们部署 VPC Gateway Endpoint, 那么数据将仅通过 AWS 网络传输。



上一题



解析



207/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第208题 单选题

Q208 一家公司有一个本地应用程序, 该应用程序生成大量时间敏感数据, 这些数据备份到 Amazon S3,该应用程序已经增长, 并且有用户抱怨互联网带宽限制, 解决方案架构师需要设计一个允许及时备份到 Amazon S3 并且对内部用户的 Internet 连接影响最小

为 70% 的总带宽提供低延迟的解决方案。解决方案架构师应如何设计一个长期可行的备份到 Amazon S3 的方案？如果 Internet 连接受到影响，的长期解决方案。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 建立 AWS VPN 连接并通过 VPC 网关端点代理所有流量。
- B. 建立一个新的 AWS Direct Connect 连接并通过这个新连接直接备份流量。
- C. 每天订购 AWS Snowball 设备。每天将数据加载到 Snowball 设备上并将设备返回给 AWS。
- D. 通过 AWS 管理控制台提交支持票证，请求从账户中删除 S3 服务限制。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A:VPN 也通过互联网并使用带宽。C:就成本和效率而言，每日雪球转移并不是真正的长期解决方案。D:S3 限制在这里不会改变任何东西。B 是答案，Direct Connect 是本地和 AWS 之间的专用连接，这是确保稳定网络连接的方式，不会像互联网连接一样起伏不定。

 上一题

 解析

 208/327

 加入收藏

 下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第209题 多选题

Q209 一家公司有一个包含关键数据的 Amazon S3 存储桶。公司必须保护数据不被意外删除。解决方案架构师应采取哪些步骤组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在 S3 存储桶上启用版本控制。
- B. 在 S3 存储桶上启用 MFA 删除。
- C. 在 S3 存储桶上创建存储桶策略。
- D. 在 S3 存储桶上启用默认加密。
- E. 为 S3 存储桶中的对象创建生命周期策略。

答案和解析

答案：A,B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

正确的解决方案是AB，<https://aws.amazon.com/it/premiumsupport/knowledge-center/s3-audit-deleted-missing-objects/> 它声明如下：为了防止或减轻未来的意外删除，请考虑以下功能：启用版本控制以保留对象的历史版本。启用对象的跨区域复制。启用 MFA 删除以在删除对象版本时要求多重身份验证 (MFA)。

 上一题

 解析

 209/327

 加入收藏

 下一题



第210题 多选题

Q210 一家公司的数据摄取工作流程包括以下内容:- 用于通知新数据交付的 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题- 用于处理数据和记录元数据的 AWS Lambda 函数由于网络连接问题, 工作流偶尔会失败.发生此类故障时, 除非公司手动重新运行作业, 否则 Lambda 函数不会摄取相应的数据.解决方案架构师应采取哪种操作组合来确保 Lambda 函数摄取所有数据在将来? (选择两个.)

- A. 在多个可用区中配置 Lambda 函数.
- B. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列, 并订阅我的 SNS 主题.
- C. 增加分配给 Lambda 函数的 CPU 和内存.
- D. 增加 Lambda 函数的预置吞吐量.
- E. 修改 Lambda 函数以从 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列中读取

答案和解析

答案: B,E

解析:

A.C.D 选项不可用, 因为 Lambda 是完全托管的服务, 它自己提供高可用性和可扩展性.BE 以便 lambda 函数读取 SQS 队列并且不会丢失任何内容

纠错

复制解析



上一题



解析



210/327



加入收藏



下一题



第211题 单选题

Q211 一家公司的 Web 应用程序在 Application Load Balancer 后面的 Amazon EC2 实例上运行.该公司最近更改了其政策, 现在要求该应用程序只能从一个特定国家/地区访问.哪种配置可以满足此要求?

- A. 为 EC2 实例配置安全组.
- B. 在应用负载均衡器上配置安全组.
- C. 在 VPC 中的 Application Load Balancer 上配置 AWS WAF.
- D. 为包含 EC2 实例的子网配置网络 ACL.

答案和解析

答案: C

解析:

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2017/10/aws-waf-now-supports-geographic-match/>

纠错

复制解析

上一题

解析

211/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第212题 单选题

Q212 一家公司有一个多层应用程序, 该应用程序在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的单个可用区中的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中运行六个前端 Web 服务器. 解决方案架构师需要修改基础架构以高度在不修改应用程序的情况下可用. 解决方案架构师应该选择哪种架构来提供高可用性?

- A. 创建一个 Auto Scaling 组, 该组在每个可用区中使用三个实例.
- B. 修改 Auto Scaling 组以跨两个可用区中的每一个使用三个实例.
- C. 创建一个 Auto Scaling 模板, 可用于在另一个 Region 中快速创建更多实例.
- D. 在循环配置中更改 Amazon EC2 实例前面的 ALB, 以平衡到 Web 层的流量.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

可以通过修改现有 Auto Scaling 组以使用多个可用区非常简单地为此架构启用高可用性. ASG 将自动平衡负载, 因此您实际上不需要指定每个 AZ 的实例.

上一题

解析

212/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第213题 单选题

Q213 全球活动的组织者希望将每日报告作为静态 HTML 页面在线发布. 这些页面预计会产生来自世界各地用户的数百万次浏览. 文件存储在 Amazon S3 存储桶中. 已要求解决方案架构师设计一个高效且有效的解决方案. 解决方案架构师应采取哪些行动来完成此任务?

- A. 为文件生成预签名 URL.
- B. 使用跨区域复制到所有区域.
- C. 使用 Amazon Route 53 的 geoproximity 功能.
- D. 使用以 S3 存储桶为源的 Amazon CloudFront.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

Amazon CloudFront可用于在世界各地的边缘位置缓存文件，这将提高网页的性能。为了服务托管在Amazon S3上的静态网站，您可以使用以下配置之一部署CloudFront分发版：使用REST API端点作为源，访问受源访问标识（OAI）限制使用网站端点作为源并允许匿名（公共）访问使用网站端点为源，访问受到Referer头限制正确：“使用Amazon CloudFrontS3 bucket作为源”是正确答案。错误：“为文件生成预先签名的URL”是不正确的，因为它用于限制访问，而这不是一项要求。错误：“对所有区域使用跨区域复制”是不正确的，因为这没有提供一种将用户引导到静态网页的最近副本的机制。错误：“使用Amazon Route 53的地理邻近功能”不正确，因为这不包括在不同地理位置拥有多个数据副本的解决方案。<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cloudfront-serve-static-website/>

上一题

解析

213/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第214题 单选题

Q214 一家公司使用 Amazon ECS 运行应用程序。该应用程序创建原始图像的 esi/ed 版本，然后调用 Amazon S3 API 以将调整大小的图像存储在 Amazon S3 中。解决方案架构师如何确保应用程序有权访问亚马逊 S3？

- A. 更新 AWS IAM 中的 S3 角色以允许来自 Amazon ECS 的读/写访问，然后重新启动容器。
- B. 创建具有 S3 权限的 IAM 角色，然后将该角色指定为任务定义中的 taskRoleArn。
- C. 创建一个允许从 Amazon ECS 访问 Amazon S3 的安全组，并更新 ECS 集群使用的启动配置。
- D. 创建一个具有 S3 权限的 IAM 用户，然后在以该账户登录时为 ECS 集群重新启动 Amazon EC2 实例。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

A是错误的，因为qn询问的是应用程序而不是服务；B是答案；C是错误的，因为qn是关于权限的；D是错误的，因为不建议创建IAM用户。“AWS身份和访问管理（IAM）角色的短名称或完整亚马逊资源名称（ARN），授予任务中的容器代表您调用AWS API的权限。”

上一题

解析

214/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第215题 单选题

Q215 解决方案架构师需要安全地存储应用程序用于访问 Amazon RDS 数据库实例的数据库用户名和密码。访问数据库的应用程序在 Amazon EC2 实例上运行。解决方案架构师希望在AWS Systems Manager Parameter Store。解决方案架构师应如何满足此要求？

- A. 创建一个对 Parameter Store 参数具有读取访问权限的 IAM 角色。允许对用于加密参数的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行解密访问。将此 IAM 角色分配给 EC2 实例。
- B. 创建允许对 Parameter Store 参数进行读取访问的 IAM 策略。允许对用于加密参数的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥进行解密访问。将此 IAM 策略分配给 EC2 实例。

C. 在 Parameter Store 参数和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系.将 Amazon RDS 指定为信任策略中的委托人.

D. 在数据库实例和 EC2 实例之间创建 IAM 信任关系.将 Systems Manager 指定为信任策略中的委托人.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

IAM role is for services (EC2 for example).IAM policy is more for users and groups.IAM角色用于服务（例如EC2）。IAM策略更适用于用户和组。

[上一题](#)

[解析](#)

215/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ - ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第216题 单选题

Q216 一家娱乐公司正在使用 Amazon DynamoDB 存储媒体元数据.该应用程序是读取密集型的,并且遇到延迟.该公司没有人员来处理额外的运营开销,并且需要在不重新配置应用程序的情况下提高 DynamoDB 的性能效率.应该解决方案架构师建议满足此要求?

A. 将 Amazon ElastiCache 用于 Redis.

B. 使用 Amazon DynamoDB 加速器 (DAX).

C. 使用 DynamoDB 全局表复制数据.

D. 使用 Amazon ElastiCache for Memcached 并启用自动发现.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

<https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/>

[上一题](#)

[解析](#)

216/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ - ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第217题 单选题

Q217 安全团队想要限制对团队所有 AWS 账户中特定服务或操作的访问.所有账户都属于 AWS Organizations 中的一个大型组织.解决方案必须是可扩展的,并且必须有一个可以维护权限的点.解决方案架构师应该怎么做才能做到这一点?

A. 创建 IAM 策略提供对服务或操作的访问

- A. 创建 ACL 以提供对服务或操作的访问。
- B. 创建一个安全组以允许帐户并将其附加到用户组。
- C. 在每个帐户中创建跨帐户角色以拒绝访问服务或操作。

D. 在根组织单元中创建服务控制策略以拒绝访问服务或操作。

答案和解析

答案：D

解析：

服务控制策略 (SCP) 是一种可用于管理组织的策略。SCP 提供对组织中所有帐户的最大可用权限的集中控制，允许您确保您的帐户处于组织的访问控制范围内指南。https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scp.html。

纠错

复制解析



上一题



解析



217/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背诵模式

第218题 单选题

Q218 由于最近的 Web 攻击，一家公司担心其公共 Web 应用程序的安全性。该应用程序使用应用程序负载均衡器 (ALB)。解决方案架构师必须降低针对应用程序的 DDoS 攻击的风险。解决方案架构师应该做什么来满足这个要求？

- A. 将 Amazon Inspector 代理添加到 ALB。
- B. 配置 Amazon Macie 以防止攻击。
- C. 启用 AWS Shield Advanced 以防止攻击。
- D. 配置 Amazon GuardDuty 以监控 ALB。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析



上一题



解析



218/327



加入收藏



下一题



< 练习

第219题 单选题

Q219 一家公司在 Amazon EC2 实例队列上运行生产应用程序.该应用程序从 Amazon SQS 队列中读取数据并并行处理消息.消息量不可预测, 并且经常有间歇性流量.该应用程序应持续处理消息没有任何停机时间.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A. 仅使用 Spot 实例来处理所需的最大容量.
- B. 仅使用预留实例来处理所需的最大容量.
- C. 使用预留实例作为基准容量, 使用 Spot 实例处理额外容量.
- D. 使用预留实例作为基准容量, 使用按需实例处理额外容量.

答案和解析

答案: D

解析:

我们建议您将按需实例用于具有无法中断的短期.不规则工作负载的应用程序.<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-on-demand-instances.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

219/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

第220题 单选题

Q220 解决方案架构师必须设计一个解决方案, 使用带有 Amazon S3 源的 Amazon CloudFront 来存储静态网站.公司的安全政策要求 AWS WAF 检查所有网站流量.解决方案架构师应如何遵守这些要求?

- A. 配置 S3 存储桶策略以仅接受来自 AWS WAF Amazon 资源名称 (ARN) 的请求.
- B. 将 Amazon CloudFront 配置为在从 S3 源请求内容之前将所有传入请求转发到 AWS WAF.
- C. 配置一个安全组, 允许 Amazon CloudFront IP 地址仅访问 Amazon S3.将 AWS WAF 关联到 CloudFront.
- D. 配置 Amazon CloudFront 和 Amazon S3 以使用源访问身份 (OAI) 来限制对 S3 存储桶的访问.在分配上启用 AWS WAF.

答案和解析

答案: D

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html>
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/distribution-web-aws-waf.html>

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第221题 单选题

Q221 一家公司想要管理 Amazon 系统映像 (AMI)。该公司目前将 AMI 复制到创建 AMI 的同一 AWS 区域。该公司需要设计一个应用程序来捕获 AWS API 调用并在 Amazon EC2 CreateImage 时发送警报。API 操作在公司帐户内调用。哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数来查询 AWS CloudTrail 日志并在检测到 CreateImage API 调用时发送警报。
- B. 使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知配置 AWS CloudTrail，该通知在更新的日志发送到 Amazon S3 时发生。使用 Amazon Athena 创建新表并在检测到 API 调用时查询 CreateImage。
- C. 为 CreateImage API 调用创建 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则。将目标配置为 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题，以在检测到 CreateImage API 调用时发送警报。
- D. 将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列配置为 AWS CloudTrail 日志的目标。创建 AWS Lambda 函数以在检测到 CreateImage API 调用时向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发送警报。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

To create an EventBridge rule to send a notification when an AMI is created and in the available state.创建EventBridge规则以在AMI创建并处于可用状态时发送通知。

<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/WindowsGuide/monitor-ami-events.html>

< 练习

答题模式 背诵模式

第222题 单选题

Q222 一家在线零售公司拥有超过 5000 万活跃客户，每天收到超过 25,000 份订单。该公司为客户收集购买数据并将此数据存储在 Amazon S3 中。其他客户数据存储在 Amazon RDS 中。公司希望将所有数据提供给各个团队，以便团队可以执行分析。解决方案必须提供管理数据细粒度权限的能力，并且必须最大限度地减少运营开销。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 迁移购买数据以直接写入 Amazon RDS。使用 RDS 访问控制来限制访问。
- B. 调度 AWS Lambda 函数以定期将数据从 Amazon RDS 复制到 Amazon S3。创建 AWS Glue 爬虫。使用 Amazon Athena 查询数据。使用 S3 策略限制访问。
- C. 使用 AWS Lake Formation 创建数据湖。创建到 Amazon RDS。Register 的 AWS Glue JDBC 连接（Lake Formation 中的 S3 存储桶。使用 Lake Formation 访问控制来限制访问。
- D. 创建 Amazon Redshift 集群。调度 AWS Lambda 函数以定期将数据从 Amazon S3 和 Amazon RDS 复制到 Amazon Redshift。使用 Amazon Redshift 访问控制来限制访问。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

because the keyword here is "FINE GRAINED" which Lake Formation provides.

上一题

解析

222/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第223题 单选题

Q223 一家公司拥有一个异步 API，用于提取用户请求，并根据请求类型将请求分派到适当的微服务进行处理。该公司正在使用 Amazon API Gateway 部署 API 前端，以及一个 AWS Lambda 调用 Amazon DynamoDB 以在将用户请求分派到处理微服务之前存储用户请求的功能。该公司在其预算允许的范围内预置了尽可能多的 DynamoDB 吞吐量，但该公司仍然遇到可用性问题并且正在丢失用户请求。解决方案架构师应该怎么做在不影响现有用户的情况下解决此问题？

- A. 使用服务器端限制限制在 API 网关上添加限制。
- B. 使用 DynamoDB Accelerator (DAX) 和 Lambda 缓冲写入 DynamoDB。
- C. 在 DynamoDB 中为包含用户请求的表创建二级索引。
- D. 使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列和 Lambda 缓冲写入 DynamoDB。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

因为所有其他选项都向 DynamoDB 收取了更多费用。但是公司为 DynamoDB 提供了尽可能多的费用。而且它是异步请求，我们需要有重试机制以免丢失客户数据。

上一题

解析

223/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第224题 单选题

Q224 公司需要将数据从 Amazon EC2 实例移动到 Amazon S3 存储桶。公司必须确保没有 API 调用和数据通过公共 Internet 路由进行路由。只有 EC2 实例可以访问将数据上传到 S3 桶。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在 EC2 实例所在的子网中为 Amazon S3 创建一个接口 VPC 终端节点。将资源策略附加到 S3 存储桶以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。
- B. 在 EC2 实例所在的可用区中为 Amazon S3 创建网关 VPC 终端节点。将适当的安全组附加到终端节点。将资源策略附加到 S3 存储桶以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色访问。
- C. 从 EC2 实例内部运行 nslookup 工具以获取 S3 存储桶的服务 API 端点的私有 IP 地址。在 VPC 路由表中创建一个路由，为 EC2 实例提供对 S3 存储桶的访问权限。将资源策略附加到 S3 存储桶仅允许 EC2 实例的 IAM 角色进行访问。

D. 使用 AWS 提供的.公开可用的 ip-ranges.json 文件获取 S3 存储桶的服务 API 端点的私有 IP 地址.在 VPC 路由表中创建一个路由, 为 EC2 实例提供对 S3 存储桶的访问权限.附加S3 存储桶的资源策略以仅允许 EC2 实例的 IAM 角色进行访问.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Answer A . Gateway endpoint doesnt support Security group.

 上一题

 解析

 224/327

 加入收藏

 下一题



[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第225题 单选题

Q225 一家游戏公司在 AWS 上托管了一个基于浏览器的应用程序.该应用程序的用户使用存储在 Amazon S3 中的大量视频和图像.这些内容对所有用户都是相同的.该应用程序越来越受欢迎, 全球数百万用户正在访问这些媒体文件.该公司希望将文件提供给用户, 同时减少源站的负载.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

A. 在 Web 服务器前部署 AWS Global Accelerator 加速器.

B. 在 S3 存储桶前部署 Amazon CloudFront Web 分配.

C. 在 Web 服务器前部署 Amazon ElastiCache for Redis 实例.

D. 在 Web 服务器前部署一个 Amazon ElastiCache for Memcached 实例.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

CloudFront使用边缘位置缓存内容, 而Global Accelerator使用边缘位置查找找到最近区域端点的最佳路径.

 上一题

 解析

 225/327

 加入收藏

 下一题



[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第226题 单选题

Q226 一家公司有两个应用程序:一个发送者应用程序, 它发送带有要处理的有效负载的消息, 一个处理应用程序, 旨在接收带有有效负载的消息.该公司希望实现一个 AWS 服务来处理两个应用程序之间的消息.发送者应用程序每小时可以发送大约 1,000 条消息.消息最多可能需要 2 天才能处理.如果消息无法处理, 则必须保留它们, 以免影响任何剩余消息的处理.哪种解决方案满足这些要求和最有效的操作是什么?

- A. 设置运行 Redis 数据库的 Amazon EC2 实例.配置两个应用程序以使用该实例.分别存储.处理和删除消息.
- B. 使用 Amazon Kinesis 数据流从发送应用程序接收消息.将处理应用程序与 Kinesis 客户端库 (KCL) 集成.
- C. 将发送者和处理器应用程序与 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列集成.配置死信队列以收集处理失败的消息.
- D. 将处理应用程序订阅到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题以接收通知以进行处理.集成发送方应用程序以写入 SNS 主题.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

<https://aws.amazon.com/blogs/compute/building-loosely-coupled-scalable-c-applications-with-amazon-sqs-and-amazon-sns/> <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-dead-letter-queues.html>

上一题

解析

226/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第227题 单选题

Q227 一家公司有一个用于软件工程的 AWS 账户.AWS 账户可以通过一对 AWS Direct Connect 连接访问公司的本地数据中心.所有非 VPC 流量路由到虚拟私有网关.开发团队最近通过控制台创建了一个 AWS Lambda 函数.开发团队需要允许该函数访问在公司数据中心的私有子网中运行的数据库.哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 将 Lambda 函数配置为在具有适当安全组的 VPC 中运行.
- B. 设置从 AWS 到数据中心的 VPN 连接.通过 VPN 路由来自 Lambda 函数的流量.
- C. 更新 VPC 中的路由表以允许 Lambda 函数通过 Direct Connect 访问本地数据中心.
- D. 创建弹性 IP 地址.将 Lambda 函数配置为通过弹性 IP 地址发送流量, 无需弹性网络接口.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/configuration-vpc.html#vpc-managing-eni>

上一题

解析

227/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第228题 单选题

Q228 一家公司有一个在 Amazon EC2 实例上运行的遗留数据处理应用程序。数据按顺序处理，但结果的顺序无关紧要。应用程序使用单体架构。公司可以扩展应用程序以满足增加的需求是增加实例的大小。公司的开发人员决定重写应用程序以使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上的微服务架构。解决方案架构师应该为微服务之间的通信推荐什么？

- A. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。向数据生产者添加代码，并将数据发送到队列。向数据消费者添加代码以处理来自队列的数据。
- B. 创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。向数据生产者添加代码，并向该主题发布通知。向数据消费者添加代码以订阅该主题。
- C. 创建 AWS Lambda 函数以传递消息。向数据生产者添加代码以使用数据对象调用 Lambda 函数。向数据消费者添加代码以接收从 Lambda 函数传递的数据对象。
- D. 创建 Amazon DynamoDB 表。启用 DynamoDB Streams。向数据生产者添加代码以将数据插入表中。向数据消费者添加代码以使用 DynamoDB Streams API 检测新表条目并检索数据。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)[复制解析](#)

队列的吞吐量有限（300 msg/s 没有批处理，3000 msg/s 有批处理，因此每个批处理操作最多 10 个 msg；队列中不允许重复消息（只传递一次）；保留消息顺序（FIFO）；队列名称必须以 .fifo 结尾

◀
上一题

解析

228/327

🔖
加入收藏

▶
下一题

⋮ — ↺ ⌂

< 练习

答题模式 背题模式

第229题 多选题

Q229 一家医院希望为其大量历史书面记录创建数字副本。医院每天将继续添加数百个新文档。医院的数据团队将扫描文档并将文档上传到 AWS Cloud。A 解决方案架构师必须实施一个解决方案来分析文档。提取医疗信息并存储文档，以便应用程序可以对数据运行 SQL 查询。该解决方案必须最大限度地提高可伸缩性和运营效率。解决方案架构师应该采取哪些步骤组合满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将文档信息写入运行 MySQL 数据库的 Amazon EC2 实例。
- B. 将文档信息写入 Amazon S3 存储桶。使用 Amazon Athena 查询数据。
- C. 创建一个在上传新文档时运行的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Rekognition 将文档转换为原始文本。使用 Amazon Transcribe Medical 从文本中检测和提取相关医疗信息。
- D. 创建一个在上传新文档时运行的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Rekognition 将文档转换为原始文本。使用 Amazon Transcribe Medical 从文本中检测和提取相关医疗信息。
- E. 创建一个在上传新文档时运行的 AWS Lambda 函数。使用 Amazon Textract 将文档转换为原始文本。使用 Amazon Comprehend Medical 从文本中检测和提取相关医疗信息。

答案和解析

答案：B,E

解析：

[纠错](#)[复制解析](#)

B and E are correct. Textract to extract text from files. Rekognition can also be used for text detection but after Rekognition - it's mentioned that Transcribe is used. Transcribe is used for Speech to Text. So that option D may not be valid.

B和E正确。Textract从文件中提取文本。Rekognition也可以用于文本检测，但在Rekognition-它提到使用转录。转录用于语

音到文本。因此，选项D可能无效。

上一题

解析

229/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第230题 单选题

Q230 一位解决方案架构师正在为即将举行的音乐活动优化网站。表演视频将实时流式传输，然后将按需提供。预计该活动将吸引全球在线观看。哪些服务将提高表演实时流媒体和点播流媒体？

A. Amazon CloudFront

B. AWS 全球加速器

C. 亚马逊 53 号公路

D. Amazon S3 传输加速

答案和解析

答案：A

解析：

您可以使用 CloudFront 使用任何 HTTP 源传送视频点播 (VOD) 或直播视频。在云中设置视频工作流的一种方法是将 CloudFront 与 AWS 媒体服务一起使用。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/on-demand-streaming-video.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

230/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第231题 单选题

Q231 一家公司希望将其 MySQL 数据库从本地迁移到 AWS。该公司最近经历了一次数据库中断，严重影响了业务。为确保不再发生这种情况，该公司希望在 AWS 上提供一个可靠的数据库解决方案，以最大限度地减少数据丢失并将每笔交易存储在至少两个节点上。哪种解决方案满足这些要求？

A. 创建一个 Amazon RDS 数据库实例，同步复制到三个可用区中的三个节点。

B. 创建启用多可用区功能的 Amazon RDS MySQL 数据库实例以同步复制数据。

C. 创建 Amazon RDS MySQL 数据库实例，然后在同步复制数据的单独 AWS 区域中创建只读副本。

D. 创建一个安装了 MySQL 引擎的 Amazon EC2 实例，该引擎触发 AWS Lambda 函数以将数据同步复制到 Amazon RDS MySQL 数据库实例。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

问:Amazon RDS 代表我管理什么? Amazon RDS 管理建立关系数据库所涉及的工作:从预置您请求的基础设施容量到安装数据库软件.一旦您的数据库启动并运行, Amazon RDS 会自动执行常见的管理任务, 例如执行备份和修补软件您的数据库.借助可选的多可用区部署, Amazon RDS 还通过自动故障转移管理跨可用区的同步数据复制.<https://aws.amazon.com/rds/faqs/>

上一题

解析

231/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第232题 单选题

Q232 一家电子商务公司在 AWS 云中托管其分析应用程序.该应用程序每月生成大约 300 MB 的数据.数据以 JSON 格式存储.公司正在评估一种灾难恢复解决方案来备份数据.数据必须如果需要, 可以在毫秒内访问, 并且数据必须保留 30 天.哪种解决方案最经济有效地满足这些要求?

A. Amazon OpenSearch Service (亚马逊弹性搜索服务)

B. Amazon S3 冰川

C. Amazon S3 标准

D. Amazon RDS for PostgreSQL

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

Cost-effective solution with milliseconds of retrieval -> it should be s3 standard

上一题

解析

232/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第233题 单选题

Q233 一家公司有一个必须迁移到 AWS 的基于 Windows 的应用程序.该应用程序需要使用连接到多个 Amazon EC2 Windows 实例的共享 Windows 文件系统. 这些实例部署在多个可用区中.解决方案架构师应该做些什么来满足这个要求?

A. 在卷网关模式下配置 AWS Storage Gateway.将卷挂载到每个 Windows 实例.

B. 为 Windows 文件服务器配置 Amazon FSx.将 Amazon FSx 文件系统安装到每个 Windows 实例.

C. 使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 配置文件系统.将 EFS 文件系统安装到每个 Windows 实例.

D. 配置具有所需大小的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.将每个 EC2 实例附加到卷.将卷中的文件系统安装到每个 Windows 实例.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

Microsoft Windows-based and shared file system are the key words for which share system to use.基于Microsoft Windows和共享文件系统是使用共享系统的关键词。

上一题

解析

233/327

加入收藏

下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第234题 单选题

Q234 解决方案架构师正在为应用程序创建新的 Amazon CloudFront 分发.用户提交的一些信息是敏感信息.应用程序使用 HTTPS, 但需要另一层安全性.敏感信息应在整个应用程序堆栈中受到保护, 并且对信息的访问应该仅限于某些应用程序.解决方案架构师应该采取什么行动?

- A. 配置 CloudFront 签名 URL.
- B. 配置 CloudFront 签名的 cookie.
- C. 配置 CloudFront 字段级加密配置文件.
- D. 配置 CloudFront 并将查看器协议策略的源协议策略设置设置为 HTTPS Only.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/field-level-encryption.html> “使用 Amazon CloudFront, 您可以通过使用 HTTPS.Field 强制与原始服务器的安全端到端连接级加密增加了额外的安全层, 让您在整个系统处理过程中保护特定数据, 以便只有某些应用程序可以看到它.”

上一题

解析

234/327

加入收藏

下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第235题 单选题

Q235 一家公司计划将其数据移动到 Amazon S3 存储桶中.数据存储在 S3 存储桶中时必须加密.此外, 加密密钥必须每年自动轮换.哪种解决方案将满足这些要求最少的运营开销?

- A. 将数据移动到 S3 存储桶.使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密.使用 SSE-S3 加密密钥的内置密钥轮换行为.
- B. 创建 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥.启用自动密钥轮换.设置 S3 存储桶的默认加密行为以使用客户托管 KMS 密钥.将数据移动到 S3 存储桶.

- C. 创建 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥.设置 S3 存储桶的默认加密行为以使用客户托管 KMS 密钥.将数据移动到 S3 存储桶.每年手动轮换 KMS 密钥.
- D. 在将数据移动到 S3 存储桶之前使用客户密钥材料加密数据.创建没有密钥材料的 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥.将客户密钥材料导入 KMS 密钥.启用自动密钥轮换.

答案和解析

答案：B

解析：

CMK automatically rotates every year as optional.

纠错
复制解析

上一题

解析

235/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第236题 单选题

Q236 应用程序在私有子网中的 Amazon EC2 实例上运行.应用程序需要访问 Amazon DynamoDB 表.在确保流量不会离开 AWS 网络的同时访问表的最安全方法是什么？

- A. 为 DynamoDB 使用 VPC 终端节点.
- B. 在公共子网中使用 NAT 网关.
- C. 在私有子网中使用 NAT 实例.
- D. 使用连接到 VPC 的互联网网关.

答案和解析

答案：A

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/amazondynamodb/latest/developerguide/vpc-endpoints-dynamodb.html> DynamoDB 的 VPC 终端节点使您的 VPC 中的 Amazon EC2 实例能够使用其私有 IP 地址访问 DynamoDB，而无需暴露于公共互联网.您的 EC2 实例不需要公共 IP 地址，并且您的 VPC 中不需要互联网网关.NAT 设备或虚拟私有网关.您可以使用终端节点策略来控制对 DynamoDB 的访问.流量您的 VPC 和 AWS 服务之间的连接不会离开 Amazon 网络.

纠错
复制解析

上一题

解析

236/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第237题 单选题

Q237 一家公司为其用户提供了一个 API，该 API 可以根据商品价格自动查询税收计算.该公司仅在假日季节遇到大量查询，这会导致响应时间变慢.解决方案架构师需要设计一个解决方案，该解决方案是可扩展性和弹性.解决方案架构师应该怎么做才能做到这一点？

- A. 提供托管在 Amazon EC2 实例上的 API.EC2 实例在发出 API 请求时执行所需的计算.

B. 使用接受项目名称的 Amazon API Gateway 设计一个 REST API.API 网关将项目名称传递给 AWS Lambda 以进行税收计算.

C. 创建一个应用程序负载均衡器, 其后面有两个 Amazon EC2 实例.EC2 实例将对收到的项目名称计算税金.

D. 使用 Amazon API Gateway 设计一个 REST API, 该 API 与托管在 Amazon EC2 实例上的 API 连接.API Gateway 接受项目名称并将其传递给 EC2 实例以进行税收计算.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

与 EC2 api 网关解决方案相比, Lambda server-less 具有可扩展性和弹性.

上一题

解析

237/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第238题 单选题

Q238 一家公司希望在 AWS 上使用高性能计算 (HPC) 基础设施进行财务风险建模.该公司的 HPC 工作负载在 Linux 上运行.每个 HPC 工作流在数百个 Amazon EC2 Spot 实例上运行, 是短期的, 并生成数千个输出文件最终存储在持久存储中以供分析和未来长期使用.公司寻求一种云存储解决方案, 允许将本地数据复制到长期持久存储, 以使数据可供所有 EC2 实例处理.解决方案还应该是一个高性能的文件系统, 它与持久存储集成以读取和写入数据集和输出文件.AWS 服务的哪种组合可以满足这些要求?

A. Amazon FSx for Lustre 与 Amazon S3 集成

B. Amazon FSx for Windows File Server 与 Amazon S3 集成

C. Amazon S3 Glacier 与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 集成

D. 具有与 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 通用 SSD (gp2) 卷集成的 VPC 终端节点的 Amazon S3 存储桶

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

<https://aws.amazon.com/fsx/lustre/> Amazon FSx for Lustre 是一项完全托管的服务, 可为计算工作负载提供经济高效.高性能.可扩展的存储.许多工作负载, 例如机器学习.高性能计算 (HPC).视频渲染和金融模拟依赖于计算实例通过高性能共享存储访问同一组数据.

上一题

解析

238/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第239题 多选题

Q239 一家公司正在运行一个可公开访问的无服务器应用程序, 该应用程序使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda.该应用程序

Q239 一位解决方案架构师正在设计部署到 AWS 云的新应用程序的架构。该应用程序将在 Amazon EC2 按需实例上运行，并将自动跨多个可用区扩展。EC2 实例将在整个过程中频繁扩展和缩减。应用程序负载均衡器 (ALB) 将处理负载分配。架构需要支持分布式会话数据管理。如果需要，公司愿意对代码进行更改。解决方案架构师应该做些什么来确保架构支持分布式会话数据管理？

- A. 使用仅与真正用户共享的 API 密钥创建使用计划。
- B. 在 Lambda 函数中集成逻辑以忽略来自欺诈 IP 地址的请求。
- C. 实施 AWS WAF 规则以针对恶意请求并触发操作以将其过滤掉。
- D. 将现有的公共 API 转换为私有 API。更新 DNS 记录以将用户重定向到新的 API 端点。
- E. 为每个尝试访问 API 的用户创建一个 IAM 角色。用户将在进行 API 调用时担任该角色。

答案和解析

答案：A,C

解析：

E isn't going to be correct as it's a service for public access .。

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-usage-plans.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

239/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第240题 单选题

Q240 一位解决方案架构师正在设计部署到 AWS 云的新应用程序的架构。该应用程序将在 Amazon EC2 按需实例上运行，并将自动跨多个可用区扩展。EC2 实例将在整个过程中频繁扩展和缩减。应用程序负载均衡器 (ALB) 将处理负载分配。架构需要支持分布式会话数据管理。如果需要，公司愿意对代码进行更改。解决方案架构师应该做些什么来确保架构支持分布式会话数据管理？

- A. 使用 Amazon ElastiCache 管理和存储会话数据。
- B. 使用 ALB 的会话亲和性（粘性会话）来管理会话数据。
- C. 使用 AWS Systems Manager 中的 Session Manager 来管理会话。
- D. 使用 AWS Security Token Service (AWS STS) 中的 GetSessionToken API 操作来管理会话。

答案和解析

答案：A

解析：

<https://aws.amazon.com/vi/caching/session-management/> 为了解决可扩展性问题并为可从任何单个 Web 服务器访问的会话提供共享数据存储，您可以抽象 HTTP 会话。一个常见的解决方案是利用内存中的键/值存储，例如 Redis 和 Memcached。用于内存中键/值存储的 ElastiCache 产品包括 ElastiCache for Redis，它可以支持复制，以及 ElastiCache for Memcached，不支持复制。

纠错
复制解析

上一题

解析

240/327

加入收藏

下一题

< 练习

第241题 单选题

Q241 一家公司在本地数据中心托管营销网站.该网站由静态文档组成, 在单个服务器上运行.管理员不经常更新网站内容并使用 SFTP 客户端上传新文档.公司决定在 AWS 上托管其网站并使用 Amazon CloudFront.公司的解决方案架构师创建 CloudFront 分配.解决方案架构师必须为网站托管设计最具成本效益和弹性的架构, 以作为 CloudFront 源.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用 Amazon Lightsail 创建虚拟服务器.在 Lightsail 实例中配置 Web 服务器.使用 SFTP 客户端上传网站内容.
- B. 为 Amazon EC2 实例创建 AWS Auto Scaling 组.使用 Application Load Balancer.使用 SFTP 客户端上传网站内容.
- C. 创建私有 Amazon S3 存储桶.使用 S3 存储桶策略允许从 CloudFront 源访问身份 (OAI) 进行访问.使用 AWSCLI 上传网站内容.
- D. 创建公共 Amazon S3 存储桶.为 SFTP 配置 AWS Transfer.为网站托管配置 S3 存储桶.使用 SFTP 客户端上传网站内容.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Option C is a better choice than D for following reasons: (1) Cost effective: data transfer is cheaper for Cloudfront than directly from S3 bucket (2) Resilient: recovery from failures. Having a Cloudfront distribution and making S3 bucket policy only for Cloudfront. ie. private bucket (with OAI for access) hardens and betters resiliency.



上一题



解析



241/327



加入收藏



下一题



< 练习

第242题 多选题

Q242 一家公司正在设计一个由 API 驱动的云通信平台.该应用程序托管在网络负载均衡器 (NLB) 后面的 Amazon EC2 实例上.该公司使用 Amazon API 网关为外部用户提供通过 API 访问应用程序的权限.该公司希望保护平台免受 SQL 注入等 Web 攻击, 还希望检测和缓解大型.复杂的 DDoS 攻击.哪种解决方案组合可提供 MOST 保护? (选择两个.)

- A. 使用 AWS WAF 保护 NLB.
- B. 将 AWS Shield Advanced 与 NLB 结合使用.
- C. 使用 AWS WAF 保护 Amazon API Gateway.
- D. 将 Amazon GuardDuty 与 AWS Shield Standard 结合使用.
- E. 将 AWS Shield Standard 与 Amazon API Gateway 结合使用.

答案和解析

答案：B,C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS WAF can be deployed on Amazon CloudFront, Application Load Balancer (ALB), and Amazon API Gateway. When deployed on Amazon CloudFront, it can become part of your Content Delivery Network (CDN), protecting your resources and content at edge locations. When deployed on an Application Load Balancer, it protects your origin web server running behind an ALB. It protects your REST APIs when deployed on Amazon API Gateway. AWS WAF 可以部署在 Amazon CloudFront、应用程序负载

< 练习

答题模式 背题模式

第243题 单选题

Q243 一家公司在多个大洲的城市收集温度、湿度和大气压力数据。该公司每天从每个站点收集的平均数据量为 500 GB。每个站点都有高速互联网连接。该公司希望将来自所有这些全球站点的数据尽快聚合到一个 Amazon S3 存储桶中。该解决方案必须最大限度地降低操作复杂性。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在目标 S3 存储桶上开启 S3 Transfer Acceleration，使用分段上传将站点数据直接上传到目标 S3 存储桶。
- B. 将每个站点的数据上传到最近区域的 S3 存储桶，使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标 S3 存储桶，然后从源 S3 存储桶中删除数据。
- C. 每天安排 AWS Snowball 边缘存储优化设备作业，将数据从每个站点传输到最近的区域，使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标 S3 存储桶。
- D. 将数据从每个站点上传到最近区域的 Amazon EC2 实例，将数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中，定期拍摄 EBS 快照并将其复制到包含目标 S3 存储桶。恢复该区域中的 EBS 卷。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

S3 Transfer Acceleration 是最好的解决方案，因为它更快，有利于高速，Transfer Acceleration 旨在优化从世界各地到 S3 存储桶的传输速度。

< 练习

答题模式 背题模式

第244题 多选题

Q244 公司的应用程序在单个区域的 Amazon EC2 实例上运行，以防发生灾难，解决方案架构师需要确保资源也可以部署到第二个区域。解决方案架构师应该采取哪些操作组合来完成这个？（选择两个）

- A. 分离 EC2 实例上的卷并将其复制到 Amazon S3
- B. 从新区域中的 Amazon 机器映像 (AMI) 启动新的 EC2 实例
- C. 在新区域中启动新 EC2 实例并将卷从 Amazon S3 复制到新实例
- D. 复制 EC2 实例的 Amazon 系统映像 (AMI) 并为目标指定不同的区域
- E. 从 Amazon S3 复制 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷并使用该 EBS 卷在目标区域中启动 EC2 实例

答案和解析

答案：B,D

解析：

纠错

复制解析

虽然 E 似乎是正确的，但当您从 EC2 实例创建 AMI 时，会自动完成 EBS 快照复制。默认情况下，当您从实例创建 AMI

时, 会为附加到实例的每个 EBS 卷拍摄快照.AMI 可以启动附加了多个 EBS 卷, 允许您复制实例的配置和附加到该实例的所有 EBS 卷的状态。” <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/create-ami-ebs-backed>

上一题

解析

244/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第245题 单选题

Q245 一家公司最近在其 Web 应用程序上遇到了 DDos 攻击.该应用程序托管在 Amazon EC2 实例上, 具有弹性负载均衡器和 Auto Scaling 组.DDos 攻击持续了很长时间, 并导致公司产生额外成本.公司希望从未来的 DDoS 攻击中获得财务保护.哪种解决方案能够以最具有成本效益的方式提供这种保护?

A. AWS WAF

B. AWS 盾牌标准

C. AWS Shield Advanced

D. 亚马逊侦探

云考神器
WXcloudpassone
云考神器

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

245/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第246题 单选题

Q246 一家公司将 Amazon S3 中的文件交付给某些没有 AWS 凭证的用户.这些用户必须在有限的时间内获得访问权限.解决方案架构师应该如何安全地满足这些要求?

A. 在 Amazon S3 存储桶上配置公共访问.

B. 生成预签名 URL 以与用户共享.

C. 使用 AWS KMS 加密文件并向用户提供密钥.

D. 创建并分配将授予用户 GetObject 权限的 IAM 角色.

云考神器
WXcloudpassone
云考神器

答案和解析

答案: B

答案：B

纠错

解析：

复制解析

预签名 URL 非常适合这种情况,所以答案是 B.

上一题

解析

246/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第247题 单选题

Q247 公司需要与其用户满足严格的服务水平协议 (SLA) 以确保应用程序可用性.主应用程序堆栈托管在 us-east-1 区域, 堆栈的副本位于 us-west-2灾难恢复.公司要求 us-west-2 中的应用程序堆栈不提供任何用户流量, 除非 us-east-1 中的应用程序堆栈出现问题.解决方案架构师应该如何满足公司的需求人工干预?

- A. 在 Amazon Route 53 中配置加权路由策略.将 us-east-1 的权重设置为 100, 将 us-west-2 的权重设置为 0.
- B. 在 Amazon Route 53 中配置加权路由策略.将 us-west-2 的权重设置为 50, 将 us-east-1 的权重设置为 50.
- C. 在 Amazon Route 53 中配置故障转移路由策略.将 us-east-1 设置为主, us-west-2 设置为辅助.
- D. 在 Amazon Route 53 中配置故障转移路由策略.将 us-west-2 设置为主, us-east-1 设置为辅助.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

247/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第248题 多选题

Q248 面向公众的 Web 应用程序查询托管在私有子网中 Amazon EC2 实例上的数据库.大量查询涉及多个表连接, 并且由于复杂查询的增??加, 应用程序性能一直在下降.应用程序团队将执行更新以提高性能.解决方案架构师应该向应用程序团队推荐什么? (选择两个.)

- A. 在 Amazon SQS 中缓存查询数据
- B. 创建只读副本以卸载查询
- C. 将数据库迁移到 Amazon Athena

D. 实施 Amazon DynamoDB Accelerator 来缓存数据.

E. 将数据库迁移到 Amazon RDS

答案和解析

答案：B,E

纠错

解析：

复制解析

大量查询涉及多个表连接（即关系数据库），因此我们可以为任何 RDB 创建一个只读副本。

上一题

解析

248/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第249题 单选题

Q249 一位解决方案架构师正在设计一个解决方案，该解决方案需要频繁更新托管在启用了版本控制的 Amazon S3 上的网站。出于合规性原因，旧版本的对象将不会被频繁访问，并且需要在 2 年后删除。解决方案架构师应该推荐什么来以最低的成本满足这些要求？

A. 使用 S3 批量操作替换对象标签。根据修改后的标签过期对象

B. 配置 S3 生命周期策略以将旧版本的对象转换为 S3 Glacier。2 年后使对象过期

C. 在将旧对象发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列以进行进一步处理的存储桶上启用 S3 事件通知。

D. 将旧对象版本复制到新存储桶。使用 S3 生命周期策略使新存储桶中的对象在 2 年后过期

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/object-lifecycle-mgmt.html>，对象生命周期管理：1.Transition actions——定义对象何时转换到另一个存储类。2.Expiration actions——定义对象何时过期。Amazon S3 代表您删除过期对象。

上一题

解析

249/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第250题 单选题

Q250 一家公司正在通过 Amazon Cloudfront 为应用程序提供服务。该公司希望保护该应用程序免受常见的 SQL 注入和跨站点脚本攻击。该公司还希望能够阻止 IP 地址和应用速率限制。哪个 AWS 服务满足这些要求？

A. Amazon GuardDuty

B. AWS 盾牌

C. Amazon Inpector

D. AWS WAF

答案和解析

答案：D

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

250/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | ◀ ▶ ↺

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第251题 单选题

Q251 某公司想要在 Amazon S3 Buckets 中存储大量数据,大量应用程序访问数据,并且数据的访问模式不规则.解决方案架构师必须推荐一种不影响性能或要求的经济高效的存储解决方案运营开销.哪种解决方案满足这些要求?

A. AWS 值得信赖的顾问

B. S3 分析

C. S3 智能分层

D. 成本探索者

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

251/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | ◀ ▶ ↺

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第252题 单选题

Q252 一家公司在本地托管一个静态网站,并希望将网站迁移到 AWS.该网站应尽快为全球用户加载.该公司还想要最具成本效益的解决方案 解决方案架构师应该做什么.要能做到这一点吗?

解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

- A. 将网站内容复制到 Amazon S3 存储桶.配置存储桶以提供静态网页内容.将 S3 存储桶复制到多个 AWS 区域
- B. 将网站内容复制到 Amazon S3 存储桶.将存储桶配置为提供静态网页内容.将 Amazon CloudFront 配置为以 S3 存储桶作为源
- C. 将网站内容复制到由 Amazon EBS 支持的运行 Apache HTTP Server 的 Amazon EC2 实例.配置 Amazon Route 53 地理定位路由策略以选择最近的源
- D. 将网站内容复制到多个由 Amazon EBS 支持的.在多个 AWS 区域中运行 Apache HTTP Server 的 Amazon EC2 实例.配置 Amazon CloudFront 地理定位路由策略以选择最近的源

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

最具成本效益的选择是将网站迁移到 Amazon S3 存储桶并将该存储桶配置为静态网站托管.为了为全球用户提供良好的性能,解决方案架构师应该配置一个以 S3 存储桶为源的 CloudFront 分配.这将缓存世界各地更靠近用户的静态内容.正确:“将网站内容复制到 Amazon S3 存储桶.配置存储桶以提供静态网页内容.将 Amazon CloudFront 配置为 S3 存储桶作为源”是正确的 Answer.INCORRECT:“将网站内容复制到 Amazon S3 存储桶.配置存储桶以提供静态网页内容.将 S3 存储桶复制到多个 AWS 区域”不正确,因为这里没有将用户引导到最近的区域的解决方案.这如果创建 AWS Route 53 延迟记录,这可能是一个更具成本效益(虽然不太优雅)的解决方案.错误:“将网站内容复制到 Amazon EC2 实例.配置 Amazon Route 53 选择最近源的地理位置路由策略”是不正

[⏪](#)
上一题

[📖](#)
解析

[🔢](#)
252/327

[🔖](#)
加入收藏

[⏩](#)
下一题

⋮ | — | 🔍 | 🔄

< 练习

答题模式 背题模式

第253题 单选题

Q253 一家初创公司希望将其三层应用程序堆栈解耦为微服务,并使用容器技术来构建微服务.该公司不想为其在 AWS 上的容器配置和管理计算基础设施.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 提供 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群.将 ECS 节点附加到 Amazon EC2 Auto Scaling 组以托管容器
- B. 使用 AWS Fargate 配置 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群 将容器部署到 Fargate 任务
- C. 创建 AWS Lambda 函数以托管微服务.将函数与 Amazon API 网关 API 集成以重定向应用程序流量.
- D. 提供 Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS)集群.将 EKS 节点附加到 Amazon EC2 Auto Scaling 组以托管容器

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

[⏪](#)
上一题

[📖](#)
解析

[🔢](#)
253/327

[🔖](#)
加入收藏

[⏩](#)
下一题

⋮ | — | 🔍 | 🔄

< 练习

第254题 单选题

Q254 一家公司有一个应用程序托管在两个私有子网中的 Amazon EC2 实例上.解决方案架构师必须以最少的管理工作使该应用程序在公共互联网上可用.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 创建负载均衡器并将来自相同可用区的两个公有子网关联为私有实例.将私有实例添加到负载均衡器.
- B. 创建负载均衡器并将来自相同可用区的两个私有子网关联为私有实例.将私有实例添加到负载均衡器.
- C. 在私有子网中创建实例的 Amazon 系统映像 (AMI) 并在公有子网中恢复.创建负载均衡器并将来自相同可用区的两个公有子网关联为公有实例.
- D. 在私有子网中创建实例的 Amazon 系统映像 (AMI) 并在公有子网中恢复.创建负载均衡器并将来自相同可用区的两个私有子网关联为公有实例.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

要附加位于私有子网中的 Amazon EC2 实例，请在与后端实例使用的私有子网相同的可用区中创建公有子网.然后，将公有子网与您的负载均衡器相关联。

[上一题](#)

[解析](#)

254/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

第255题 单选题

Q255 一家软件供应商正在部署一种新的软件即服务 (SaaS) 解决方案，该解决方案将被许多 AWS 用户使用.该服务托管在网络负载均衡器后面的 VPC 中.软件供应商希望提供对这项服务以最少管理开销提供给用户，并且不会将服务暴露给公共互联网.解决方案架构师应该做什么来实现这个目标？

- A. 创建从每个用户的 VPC 到软件供应商的 VPC 的对等 VPC 连接.
- B. 在软件供应商的 AWS 账户中部署一个中转 VPC.为每个用户账户创建一个 VPN 连接
- C. 将 VPC 中的服务与 AWS PrivateLink 终端节点连接.让用户订阅终端节点.
- D. 在软件供应商的 AWS 账户中部署一个中转 VPC.为每个用户账户创建一个 AWS Direct Connect 连接.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A-为每个用户配置对等VPC，费力，排除.B-VPN是公网，排除.D-为每个用户配置AWS直连，费力，排除

[上一题](#)

[解析](#)

255/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)



< 练习

答题模式 背题模式

第256题 单选题

Q256 一家公司的应用程序在 Elastic Load Balancer 后面的 Auto Scaling 组内的 Amazon EC2 实例上运行.根据应用程序的历史,该公司预计每年假期期间的流量会激增.解决方案架构师必须设计一种策略,以确保Auto Scaling 组主动增加容量以尽量减少对应用程序用户的任何性能影响.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建 Amazon CloudWatch 警报以在 CPU 利用率超过 90% 时扩展 EC2 实例.
- B. 创建一个重复的计划操作以在预期的峰值需求期之前扩大 Auto Scaling 组.
- C. 在需求高峰期增加 Auto Scaling 组中 EC2 实例的最小和最大数量.
- D. 配置 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 通知以在发生 autoscaling:EC2_INSTANCE_LAUNCH 事件时发送警报.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

Amazon EC2 Auto Scaling 支持在发生以下事件时发送 Amazon SNS 通知.

上一题

解析

256/321

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第257题 单选题

Q257 一家公司看到一些可疑 IP 地址的访问请求.安全团队发现这些请求来自同一 CIDR 范围内的不同 IP 地址.解决方案架构师应该向团队推荐什么?

- A. 在安全组的入站表中添加规则以拒绝来自该 CIDR 范围的流量.
- B. 在安全组的出站表中添加规则以拒绝来自该 CIDR 范围的流量
- C. 在网络 ACL 的 Inbound 表中添加一条规则编号小于其他规则的拒绝规则.
- D. 在网络ACL的出站表中添加一个拒绝规则, 其规则号比其他规则要多.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

默认情况下拒绝安全组.默认情况下,网络 ACL 允许所有出站和入站的所有内容,您将创建一个编号小于所有其他规则的凹痕规则,以便它优先.

< 练习

答题模式 背题模式

第258题 单选题

Q258 一家租赁公司每月为所有客户生成并通过电子邮件发送 PDF 报表.每个报表大小约为 400 KB.客户可以从网站下载报表, 最长可在报表生成后 30 天内.在结束时他们的 3 年租约, 客户通过电子邮件收到一个包含所有声明的 ZIP 文件.对于这种情况, 最具成本效益的存储解决方案是什么?

- A. 使用 Amazon S3 标准存储类存储语句.创建生命周期策略以在 1 天后将语句移动到 Amazon S3 Glacier 存储.
- B. 使用 Amazon S3 Glacier 存储类存储语句.创建生命周期策略以在 30 天后将语句移动到 Amazon S3 Glacier Deep Archive 存储.
- C. 使用 Amazon S3 标准存储类存储语句.创建生命周期策略以在 30 天后将语句移动到 Amazon S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA) 存储.
- D. 使用 Amazon S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储类存储语句.创建生命周期策略以在 30 天后将语句移至 Amazon S3 Glacier 存储.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

A 错误是因为它只等待 1 天, 而不是 30 天..B 错误, 因为 Glacier 至少有 90 天.. C 错误, 因为它不是最划算的.S3 标准没有最低要求天..D 是正确的, 因为一开始可以选择 S3-IA, 最少需要 30 天, 以后可以移到 Glacier.

< 练习

答题模式 背题模式

第259题 单选题

Q259 一家全球性公司目前每天从智能设备上部署的传感器收集 100 GB 的信息, 平均记录大小为 10 KB.解决方案架构师必须设计一个允许实时访问数据的解决方案.解决方案架构师应该做什么满足这些要求?

- A. 将每个传感器配置为将数据直接上传到每个 AWS 区域中的 Amazon EC2 实例.
- B. 将传感器配置为使用 Amazon Kinesis Data Streams 进行批处理和数据收集.
- C. 配置 Amazon Snowball 设备并安装 Snowball 客户端以优化传输速度.
- D. 在 Amazon CloudFront 上部署网站并配置每台设备以将数据上传到最近的边缘站点.

答案和解析

答案: B

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

259/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第260题 单选题

Q260 一家企业打算将基于 TCP 的应用程序传输到公司的虚拟私有云 (VPC)。该程序可通过公司数据中心中的物理设备通过不受支持的 TCP 端口向公众提供。该公共端点有一个延迟小于 3 毫秒，每秒可处理多达 300 万个请求。组织需要 AWS 中的新公共端点以相同的性能水平运行。应推荐哪种解决方案架构方法来满足此要求？

- A. 部署网络负载均衡器 (NLB)。将 NLB 配置为可通过应用程序所需的 TCP 端口公开访问。
- B. 部署应用程序负载均衡器 (ALB)。将 ALB 配置为可通过应用程序所需的 TCP 端口公开访问。
- C. 部署一个 Amazon CloudFront 分配，它侦听应用程序所需的 TCP 端口。使用应用程序负载均衡器作为源。
- D. 部署一个 Amazon API Gateway API，该 API 配置了应用程序所需的 TCP 端口。配置 AWS Lambda 函数与预置并发来处理请求。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

NLB 专门用于 TCP 连接的 L4。（ALB 基于 L7/HTTPs 工作）；NLB 能够每秒处理数百万个请求，同时保持超低延迟（延迟没有在网上明确提及）。API GW 每秒只能处理 10,000 个请求。

上一题

解析

260/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第261题 单选题

Q261 公司的运营团队有一个现有的 Amazon S3 存储桶，配置为在存储桶中创建新对象时通知 Amazon SQS 队列。开发团队还希望在创建新对象时接收事件。现有的运营团队工作流程必须保持不变。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 创建另一个 SQS 队列。更新存储桶中的 S3 事件以在创建新对象时也更新新队列。
- B. 创建一个只允许 Amazon S3 访问队列的新 SQS 队列，Update Amazon S3 在创建新对象时更新此队列。
- C. 为更新创建一个 Amazon SNS 主题和 SQS 队列。更新存储桶以将事件发送到新主题。更新两个队列以轮询 Amazon SNS。
- D. 为存储桶更新创建一个 Amazon SNS 主题和 SQS 队列。更新存储桶以将事件发送到新主题为主题中的两个队列添加订阅。

答案和解析

答案：D

解析：

Fan-out.SNS 驱动两个 SQS 队列的另一种情况，因此正确答案是选项 D.

纠错

复制解析



上一题

解析

261/327

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第262题 单选题

Q262 公司正在设计一个使用 Amazon S3 存储桶来存储静态图像的网站.该公司希望所有未来的请求都具有更佳的响应时间，同时减少延迟和成本.解决方案架构师应该推荐哪种服务配置？

A. 在 Amazon S3 前面部署一个 NAT 服务器.

B. 在 Amazon S3 前面部署 Amazon CloudFront.

C. 在 Amazon S3 前面部署一个网络负载均衡器.

D. 配置Auto Scaling自动调整网站容量.

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

解析：

b 是答案，关键字是 S3 上的静态内容和更快的响应

纠错

复制解析



上一题

解析

262/327

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第263题 单选题

Q263 一家公司要求 Amazon S3 网关端点必须只允许流量到受信任的存储桶.解决方案架构师应实施哪种方法来满足此要求？

A. 为公司的每个受信任 S3 存储桶创建存储桶策略，仅允许来自公司受信任 VPC 的流量

B. 为公司的每个受信任的 S3 存储桶创建存储桶策略，仅允许来自公司的 S3 网关端点 ID 的流量

C. 为公司的每个 S3 网关端点创建一个 S3 端点策略，阻止来自公司受信任 VPC 以外的任何 VPC 的访问

C. 为公司的每个 S3 网关终端节点创建一个 S3 终端节点策略, 阻止来自公司受信 VPC 以外的任何 VPC 的访问

D. 为公司的每个 S3 网关终端节点创建一个 S3 终端节点策略, 提供对可信 S3 存储桶的 Amazon 资源名称 (ARN) 的访问权限

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

S3 的 VPC 终端节点通过 VPC 终端节点访问策略进行保护。这允许您设置终端节点应该和不应该访问哪些 S3 存储桶。默认情况下, VPC 中的任何用户或服务都可以访问任何 S3 资源。与 S3 存储桶策略一起使用可进一步完善对存储桶和对象的访问控制。<https://tutorialsdojo.com/amazon-s3-bucket-policies-for-vpc-endpoints/>

上一题

解析

263/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第264题 单选题

Q264 企业的应用程序使用 AWS Lambda 函数。代码检查发现数据库凭证存储在 Lambda 函数的源代码中, 违反了公司的安全政策。为了遵守安全政策要求, 必须安全地自动维护凭证定期循环。解决方案架构师应该提出什么作为满足这些要求的最安全的方法?

- A. 将密码存储在 AWS CloudHSM 中。将 Lambda 函数与可以使用密钥 ID 从 CloudHSM 检索密码的角色相关联。使用 CloudHSM 自动轮换密码。
- B. 将密码存储在 AWS Secrets Manager 中。将 Lambda 函数与可以使用密钥 ID 从 Secrets Manager 检索密码的角色相关联。使用 Secrets Manager 自动轮换密码。
- C. 将密码存储在 AWS Key Management Service (AWS KMS) 中。将 Lambda 函数与可以使用密钥 ID 从 AWS KMS 检索密码的角色相关联。使用 AWS KMS 自动轮换上传的密码。
- D. 将数据库密码移动到与 Lambda 函数关联的环境变量中。通过调用函数从环境变量中检索密码。创建部署脚本以自动轮换密码。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

您现在可以使用 AWS Secrets Manager 自动轮换托管在 Amazon Relational Database Service (Amazon RDS) 上的 Oracle、Microsoft SQL Server 或 MariaDB 数据库的凭证。

上一题

解析

264/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第265题 单选题

Q265 一家公司在 Amazon EC2 上运行由 Amazon RDS 数据库支持的高度敏感的应用程序。合规性法规要求所有个人身份信息 (PII) 都进行静态加密。解决方案架构师应推荐哪种解决方案以最少的数量满足此要求基础设施的变化?"

A. 部署 AWS Certificate Manager 生成证书.使用证书加密数据库卷

B. 部署 AWS CloudHSM.generate 加密密钥, 并使用客户主密钥 (CMK) 加密数据库卷.

C. 使用 AWS Key Management Service 客户主密钥 (AWS KMS CMKs) 配置 SSL 加密以加密数据库卷

D. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 密钥配置 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 加密和 Amazon RDS 加密, 以加密实例和数据库卷.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A 和 C 被排除在外, 因为问题说“静止”.证书/SSL 用于传输中的加密..B 不满足“最小”基础设施更改, 它也没有谈论 EC2 卷..D-it涵盖 EC2 和 RDS 数据库.

[上一题](#)

[解析](#)

265/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第266题 单选题

Q266 解决方案架构师正在使用 AWS 云设计混合应用程序.本地数据中心和 AWS 之间的网络将使用 AWS Direct Connect (DX) 连接.AWS 和本地数据中心之间的应用程序连接必须具有高弹性.应实施哪种 DX 配置来满足这些要求？

A. 配置 DX 连接, 并在其上使用 VPN.

B. 在多个 DX 位置配置 DX 连接.

C. 使用最可靠的 DX 合作伙伴配置 DX 连接.

D. 在 DX 连接之上配置多个虚拟接口.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

高弹性.容错的网络连接是架构良好的系统的关键.AWS 建议从多个数据中心进行连接以实现物理位置冗余

[上一题](#)

[解析](#)

266/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第267题 单选题

Q267 一家公司创建了一个 VPC，该 VPC 在多个可用区 (AZ) 中具有多个私有子网，在其中一个 AZs 中具有一个公有子网。公有子网用于启动 NAT 网关。私有子网中有实例使用 NAT 网关连接到互联网。如果使用 AZ 故障，公司希望确保实例并非都遇到互联网连接问题，并且准备好备用计划。解决方案架构师应该推荐哪种解决方案是最高可用？

- A. 在同一个 AZ 内新建一个带有 NAT 网关的公有子网，在两个 NAT 网关之间分配流量
- B. 在现在的公共子网中创建 Amazon EC2 NAT 实例 在 NAT 网关和 NAT 实例之间分配流量
- C. 在每个 AZ 中创建公有子网并在每个子网中启动 NAT 网关 配置从每个 AZ 中的私有子网到相应 NAT 网关的流量
- D. 在同一公有子网中创建 Amazon EC2 NAT 实例将 NAT 网关替换为 NAT 实例，并将该实例与具有适当扩展策略的 Auto Scaling 组相关联。

答案和解析

答案：C

解析：

正确的选项是跨 AZ 的不同公共子网中的 Nat 网关。

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

267/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第268题 单选题

Q268 一家公司有一个在私有子网上运行的 Amazon EC2 实例，该实例需要访问公共网站以下载补丁和更新。该公司不希望外部网站看到 EC2 实例 IP 地址或启动与它的连接。解决方案架构师实现了这个目标？

- A. 在私有子网和部署公共站点的网络之间创建站点到站点 VPN 连接
- B. 在公有子网中创建 NAT 网关 通过 NAT 网关路由来自私有子网的出站流量
- C. 为私有子网创建网络ACL，其中部署的 EC2 实例只允许从公共网站的 IP 地址范围访问
- D. 创建一个只允许来自公共网站 IP 地址范围的连接的安全组。将安全组附加到 EC2 实例。

答案和解析

答案：B

解析：

NAT 网关是一种网络地址转换 (NAT) 服务。您可以使用 NAT 网关，以便私有子网中的实例可以连接到您的 VPC 外部的服务，但外部服务无法启动与这些实例的连接。

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

268/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第269题 单选题

Q269 一家公司有一个在 Amazon EC2 实例上运行的自定义应用程序:-从 Amazon S3 读取大量数据-执行多阶段分析-将结果写入 Amazon DynamoDB 该应用程序在运行期间写入大量大型临时文件多阶段分析进程性能取决于临时存储性能.保存临时文件的最快存储选项是什么?

- A. 多个带有 Transfer Acceleration 的 Amazon S3 存储桶用于存储
- B. 多个具有预置 IOPS 和 EBS 优化的 Amazon EBS 驱动器
- C. 使用 Network File System 4.1 (NFSv4.1) 协议的多个 Amazon EFS 卷.
- D. 具有软件 RAID 0 的多个实例存储卷.

答案和解析

答案: D

解析:

问题是“保存临时文件的最快存储选项”.EC2 的最快存储选项始终是实例存储卷.所以答案是 D

纠错
复制解析

⏪ 上一题

📖 解析

📊 269/327

🔖 加入收藏

⏩ 下一题

第270题 单选题

Q270 一家公司正在使用 VPC 对等策略连接其在单个区域中的 VPC 以实现交叉通信.最近帐户创建和 VPC 的增加使得维持 VPC 对等策略变得困难, 该公司预计会增长到数百个 VPC.还有一些新的请求要使用一些 VPC 创建站点到站点 VPN.解决方案架构师的任务是为多个帐户.VPN 和 VPN 创建集中网络设置.哪种网络解决方案可以满足这些要求要求?

- A. 配置共享VPC和VPN并相互共享
- B. 配置中心辐射型并通过 VPC 对等互连路由所有流量.
- C. 在所有 VPC 和 VPN 之间配置 AWS Direct Connect.
- D. 使用 AWS Transit Gateway 配置中转网关并连接所有 VPC 和 VPN.

答案和解析

答案: D

解析:

中转网关使您能够在同一区域中附加 VPC 和 VPN 连接并在它们之间路由流量.参考:<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/tgw/tgw-transit-gateways.html>

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第271题 单选题

Q271 一家医疗保健公司存储高度敏感的患者记录.合规性要求在不同位置存储多份副本.每条记录必须存储 7 年.公司有服务水平协议 (SLA), 第一时间立即向政府机构提供记录30 天, 然后在 4 小时内提出请求.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 使用启用跨区域复制的 Amazon S3.30 天后, 使用生命周期策略将数据转换到 Amazon S3 Glacier
- B. 使用启用了跨域资源共享 (CORS) 的 Amazon S3.30 天后, 使用生命周期策略将数据转换到 Amazon S3 Glacier.
- C. 使用启用跨区域复制的 Amazon S3.30 天后, 将数据转换到 Amazon S3 Glacier Deep 使用生命周期策略实现
- D. 使用启用了跨域资源共享 (GORS) 的 Amazon S3.30 天后, 使用生命周期策略将数据转换到 Amazon S3 Glacier Deep Archive

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

B & D-Irrelevant.CORS 是关于 web hosting 上下文中的资源共享.CORS 是一种机制, 允许您覆盖浏览器的“同源策略”, 从而防止一个来源的脚本访问托管在另一个站点上的私有数据origin.Refer 链接 1 了解更多详情.然而, 为了安全起见, 在 http://b1.com 托管的网页中, 对任何其他主机的任何带有“COOKIES” (凭据) 的 AJAX 调用都将被阻止.http://b1.com/index.html使 javascript 调用 http://b2.com/image.png (imp:with COOKIES), 调用将被浏览器阻止.如果您想从两个不同的主机或 S3 存储桶为您的网站提供服务, 这是一个问题.并且要解决它, 您可以配置 CORS, 但在这里提问无关紧要.亚马逊推荐的 A 或 C:当数据每年最多访问两次, 延迟时间为 12 到 48 小时, 使用深度存档.问题要求数据在 4 小时内

< 练习

答题模式 背题模式

第272题 单选题

Q272 解决方案架构师必须创建一个高度可用的堡垒主机架构.该解决方案需要在单个 AWS 区域内具有弹性, 并且只需极少的维护工作即可.解决方案架构师应该如何满足这些要求?

- A. 创建由具有 UDP 侦听器的 Auto Scaling 组支持的网络负载均衡器.
- B. 创建一个由 Spot 队列支持的网络负载均衡器, 其中实例在一个组中, 实例在一个分区置放群组中.
- C. 创建由不同可用区中现有服务支持的网络负载均衡器作为目标.
- D. 创建一个由 Auto Scaling 支持的网络负载均衡器, 以多个可用区中的实例为目标

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

A 不正确 B 不正确 C 不正确 D 正确 因为题目要求的是高可用性, 所以必须选择跨可用区的方案, 只有 D 选项满足条件, 所以选择 D

A.无效.B.无效-Spot Fleet中断服务.C.虽然这个选项给了HA,但是缺少弹性.当实例(堡垒主机)在1个AZ宕机时,需要人工干预,因为没有自动缩放

上一题

解析

272/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第273题 单选题

Q273 一家公司在 Amazon Elastic Container Service 上的容器中运行多个应用程序(Amazon ECS 实例.应用程序在 ECS 集群中运行.用户通过应用程序负载均衡器(ALB)访问应用程序.用户每天早上报告应用程序很慢从 9-00 到 9:30 在这段时间之后,没有问题发生.解决方案架构师应该推荐什么来解决这个问题?

- A. 使用步进扩展策略配置 Auto Scaling 组.将 ECS 实例附加到 Auto Scaling 组.
- B. 使用计划扩展策略配置 Auto Scaling 组.将 ECS 实例附加到 Auto Scaling 组.
- C. 创建具有两个 ECS 实例的第二个 ECS 集群将一些应用程序部署到第二个 ECS 集群.
- D. 在 ECS 实例前添加第二个 ALB.配置第二个 ALB 以将流量路由到 ECS 实例上的某些应用程序.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

273/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第274题 多选题

Q274 解决方案架构师正在设计一个面向客户的应用程序.该应用程序预计将根据一年中的时间和全年明确定义的访问模式具有可变数量的读取和写入.管理需要管理数据库审计和扩展在 AWS 云中.恢复点目标(RPO)必须少于 5 小时.哪些解决方案可以实现这一点?(选择两个.)

- A. 将 Amazon DynamoDB 与 Auto Scaling 结合使用.使用按需备份和 AWS CloudTrail.
- B. 将 Amazon DynamoDB 与 Auto Scaling 结合使用.使用按需备份和 Amazon DynamoDB Streams.
- C. 使用 Amazon Redshift 配置并发扩展.启用审计日志记录.每 4 小时执行一次数据库快照.
- D. 使用预置 IOPS 的 Amazon RDS.启用数据库审计参数.每 5 小时执行一次数据库快照.

E. 将 Amazon RDS 与 Auto Scaling 结合使用.启用数据库审计参数.将备份保留期配置为至少 1 天.

答案和解析

答案：A,E

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

A.CORRECT-可扩展，具有备份和 AWS 托管审计；B.INCORRECT-AWS DDB Streams 可用于审计，但不是 AWS 托管审计；C.INCORRECT-不是数据库.Datalake；D.INCORRECT-这不能扩展；E.CORRECT-Scalable，AWS 托管审计和备份.备份频率没有说明，但没有技术限制，规定不能少于 5 小时（1 天是备份的保留期）。

[上一题](#)

[解析](#)

[274/327](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [⦿](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第275题 单选题

Q275 一位解决方案架构师正在为一个新应用程序设计一个架构，该应用程序需要 Amazon EC2 实例之间的低网络延迟和高网络吞吐量.架构设计中应该包含哪些组件？

A. 具有 Spot 实例类型的 Auto Scaling 组.

B. 使用集群放置策略的放置组.

C. 使用分区放置策略的放置组.

D. 具有按需实例类型的 Auto Scaling 组.

云考神器
WX:doudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

关键词=低延迟和高网络吞吐量.集群归置组中的服务器出于同样的原因紧密耦合

[上一题](#)

[解析](#)

[275/327](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [⦿](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第276题 单选题

Q276 某公司有一个Web应用程序，其使用模式是零星的.每个月初使用量很大，每周开始时使用量中等，一周内使用量不可预测.该应用程序由一个Web服务器和一个MySQL组成.数据库服务器在数据中心内运行.公司想将应用程序迁移到 AWS 云，需要选择一个不需要修改数据库的经济高效的数据库平台.哪种解决方案可以满足这些要求？

A. Amazon DynamoDB

B. Amazon RDS for MySQL

C. MySQL 兼容的 Amazon Aurora Serverless

D. MySQL 部署在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 上

答案和解析

答案：C

解析：

(a) 不是答案，因为需要更改代码 (nosql vs 关系数据库)。(b) 可能更便宜，但月初的大量使用意味着您需要一个大实例来处理它，它在剩下的时间里仍然没有得到充分利用。(c) 你只在使用它时才为它付费，并且自动扩展并且有利于不可预测的工作负载。(d) 永远不要选择你必须手动管理的东西您可以使用一些服务

纠错
复制解析

上一题

解析

276/327

加入收藏

下一题

⋮ | — | ↶ | ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第277题 单选题

Q277 一位解决方案架构师正在设计一个在 Amazon EC2 实例上运行 Web 应用程序的基础设施。该公司希望确保高可用性并根据需求调整运行实例的数量以优化成本。解决方案架构师应该如何满足这些要求？

A. 在 Auto Scaling 组前配置 Application Load Balancer 以将实例部署到多个 AWS 区域。

B. 在 Auto Scaling 组前配置 Amazon CloudFront 分配，以将实例部署到多个 AWS 区域。

C. 在 Auto Scaling 组前配置 Application Load Balancer 以将实例部署到多个可用区。

D. 在 Auto Scaling 组前配置 Amazon API Gateway API 以将实例部署到多个可用区。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

277/327

加入收藏

下一题

⋮ | — | ↶ | ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第278题 单选题

Q278 一家公司构建了一个食品订购应用程序，该应用程序捕获用户数据并将其存储以供将来分析。该应用程序的静态前端部署在 Amazon EC2 实例上。前端应用程序将请求发送到在单独的 EC2 实例上运行的后端应用程序。后端应用程序然后将数据存储在 Amazon RDS 解决方案架构师应该做什么来解耦架构并使其可扩展？

- A. 使用 Amazon S3 为前端应用程序提供服务，前端应用程序向 Amazon EC2 发送请求以执行后端应用程序。后端应用程序将处理并存储在 Amazon RDS 中的数据
- B. 使用 Amazon S3 为前端应用程序提供服务并将请求写入 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。将 Amazon EC2 实例订阅到该主题的 HTTP/HTTPS 终端节点并在 Amazon RDS 中处理和存储数据
- C. 使用 EC2 实例为前端提供服务并将请求写入 Amazon SQS 队列。将后端实例放在 Auto Scaling 组中，并根据队列深度进行扩展，以处理和存储 Amazon RDS 中的数据
- D. 使用 Amazon S3 为静态前端应用程序提供服务并将请求发送到 Amazon API Gateway，后者将请求写入 Amazon SQS 队列。将后端实例放在 Auto Scaling 组中并根据队列深度进行扩展以处理和存储 Amazon RDS 中的数据

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

关键字:静态 + 解耦 + 可扩展静态=S3 解耦=SQS 队列可扩展=ASG 选项 B 由于 Auto-Scaling 不可用而不会出现在比赛中。由于解耦不可用，选项 A 将不会出现在比赛中。选项 C & D 将参加比赛，选项 D 将是正确的答案，因为所有 3 个组合匹配[静态=S3；解耦=SQS 队列；Scalable=ASG] & 由于静态选项不可用，选项 C 将松动



上一题



解析



278/327



加入收藏



下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第279题 单选题

Q279 一家初创公司有一个基于 us-east-1 区域的 Web 应用程序，多个 Amazon EC2 实例在跨多个可用区的应用程序负载均衡器后面运行。随着公司用户群在 us-west-1 区域的增长，它需要一个低延迟和高可用性的解决方案。解决方案架构师应该怎么做才能做到这一点？

- A. 在 us-west-1 中配置 EC2 实例。将 Application Load Balancer 切换为 Network Load Balancer，实现跨 Region 负载均衡。
- B. 在 us-west-1 中配置 EC2 实例和 Application Load Balancer。使负载均衡器根据请求的位置分配流量。
- C. 在 us-west-1 中配置 EC2 实例并配置 Application Load Balancer。在 AWS Global Accelerator 中创建一个加速器，该加速器使用一个端点组，该端点组包括两个区域中的负载均衡器端点。
- D. 提供 EC2 实例并在 us-west-1 中配置 Application Load Balancer。使用加权路由策略配置 Amazon Route 53。在 Route 53 中创建指向 Application Load Balancer 的别名记录。

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

关键字是“us-east-1”和“us-west-1”区域。A-LB/全局加速器的跨区域负载均衡的概念可以帮助做到这一点；B-不可能（LB 没有内置 Route 53，Global Acc 有）；C 是答案；如果提到正确的 Route 53 策略，D 会起作用。“加权”仅有助于将更多流量路由到一条记录。“地理位置”或“延迟”会有所帮助。



上一题



解析



279/327



加入收藏



下一题

< 练习

第280题 单选题

Q280 一家公司在 VPC 中的 Amazon EC2 实例上运行应用程序,其中一个应用程序需要调用 Amazon S3 API 来存储和读取对象,公司的安全策略限制来自应用程序的任何互联网流量,哪个操作将实现这些要求和维护安全?

- A. 配置 S3 接口端点.
- B. 配置 S3 网关端点.
- C. 在私有子网中创建一个 S3 存储桶.
- D. 在与 EC2 实例相同的区域中创建一个 S3 存储桶.

答案和解析

答案：B

解析：

S3 和 DynamoDB 的网关终端节点，S3 网关终端节点提供从 VPC 到 S3 的私有访问,借助 S3 接口终端节点，可以通过 VPN 和 AWS Direct Connect 从本地应用程序直接访问，或者通过 VPC 对等连接在不同的 AWS 区域中访问终端节点

纠错

复制解析

上一题

解析

280/327

加入收藏

下一题

< 练习

第281题 单选题

Q281 一家公司的 Web 应用程序使用 Amazon RDS PostgreSQL 数据库实例来存储其应用程序数据,在每个月初的财务结算期间,由于使用率高,会计师运行影响数据库性能的大型查询,公司希望最小化报告活动对 Web 应用程序的影响,解决方案架构师应该做些什么来以最少的努力减少对数据库的影响?

- A. 创建只读副本并将报告流量定向到副本.
- B. 创建多可用区数据库并将报告流量定向到备用数据库.
- C. 创建跨区域只读副本并将报告流量定向到副本.
- D. 创建 Amazon Redshift 数据库并将报告流量定向到 Amazon Redshift 数据库.

答案和解析

答案：A

解析：

Amazon RDS 使用 MariaDB、MySQL、Oracle、PostgreSQL 和 Microsoft SQL Server 数据库引擎的内置复制功能来创建一种特殊类型的数据库实例，称为来自源数据库实例的只读副本,对源数据库进行的更新实例被异步复制到只读副本,您可以通过将读取查询从应用程序路由到只读本来减少源数据库实例的负载,https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_ReadRepl.html

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第282题 单选题

Q282 托管在 AWS 上的应用程序遇到性能问题, 应用程序供应商希望对日志文件进行分析以进一步排除故障. 日志文件存储在 Amazon S3 上, 大小为 10 GB. 应用程序所有者将使供应商可以在有限的时间内使用日志文件. 最安全的方法是什么?

- A. 在 S3 对象上启用公共读取并提供供应商的链接.
- B. 将文件上传到 Amazon WorkDocs 并与供应商共享公共链接.
- C. 生成一个预签名的 URL 并让供应商在日志文件过期之前下载它.
- D. 为供应商创建一个 IAM 用户以提供对 S3 存储桶和应用程序的访问权限. 实施多因素身份验证.

答案和解析

答案: C

解析:

A 和 B 提供了安全问题的公共链接. 选项 D 不适合, 因为这里有问题的是供应商用户访问日志文件, 这里用户用于访问托管在 AWS 中的应用程序, 他不是拥有 AWS 控制台管理的访问权限, 因此创建 IAM 是不可行的.

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第283题 单选题

Q283 一家公司正在构建一个交互式知识库系统, 以帮助其呼叫中心员工更高效地工作. 该系统将部署在 AWS 上, 每周 7 天. 每天 24 小时使用. 该公司有超过 10 年的以纯文本文件形式存储的客户支持记录. 公司需要一种数据库解决方案, 在该解决方案中, 公司可以批量加载现有的成绩单, 并且可以在捕获新的成绩单时单独加载它们. 该解决方案必须提供搜索功能, 以识别出现关键字和短语的成绩单. 哪种解决方案最经济有效地满足这些要求?

- A. 亚马逊雅典娜
- B. 亚马逊 RDS
- C. Amazon OpenSearch Service(Amazon Elasticsearch Service)
- D. Amazon DynamoDB

答案和解析

答案: C

纠错

解析：

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 283/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第284题 单选题

Q284 运营团队有一个标准,规定 IAM 策略不应该直接应用于用户.一些新成员没有遵循这个标准.运营经理需要一种方法来轻松识别附加策略的用户.解决方案架构师应该做什么要做到这一点吗?

- A. 使用 AWS CloudTrail 进行监控
- B. 创建 AWS Config 规则以每天运行
- C. 将 IAM 用户更改发布到 Amazon SNS
- D. 当用户被修改时运行 AWS Lambda

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

启用 AWS Security Hub 后,新的 AWS Config 规则将部署在账户中.AWS Config 规则对资源配置和合规性更改做出反应,并将这些更改项发送到 AWS CloudWatch.当 AWS CloudWatch 收到合规性更改时,CloudWatch 事件规则触发 AWS Lambda 函数.

 上一题

 解析

 284/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第285题 单选题

Q285 一家公司希望为其 .NET 应用程序服务器和 Microsoft SQL Server 数据库部署一个共享文件系统,该数据库运行在带有 Windows Server 2016 的 Amazon EC2 实例上.该解决方案必须能够集成到公司 Active Directory 域中,高度耐用,由 AWS 管理,并提供吞吐量和 IOPS 级别.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用 Amazon FSx for Windows 文件服务器
- B. 使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)
- C. 在文件网关模式下使用 AWS Storage Gateway.
- D. 在两个可用区的两个按需实例上部署 Windows 文件服务器

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

在两个可用区的网络接口上安装并配置 Windows 文件服务器。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

寻找第 3 方文件系统,不是 C, 因为它是备份系统。

[上一题](#)

[解析](#)

285/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第286题 单选题

Q286 一家公司在应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 实例上运行 Web 服务.这些实例在跨两个可用区的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中运行.公司需要最少的巡回实例 a! 尽一切努力满足所需的服务水平协议 (SLA), 同时保持低成本.如果可用区拖尾, 公司如何保持遵守 SLA?

- A. 增加一个冷却时间短的目标跟踪扩展策略
- B. 更改 Auto Scaling 组启动配置以使用更大的实例类型
- C. 更改 Auto Scaling 组以使用跨三个可用区的六台服务器
- D. 更改 Auto Scaling 组以使用跨两个可用区的八台服务器

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

正确的选择是在三个可用区部署实例, 并在每个可用区启动两个实例.即使其中一个可用区停止服务, 我们仍然有 4 个可用实例, 并且应用程序可以保持可接受的水平最终用户体验.因此, 在这种情况下, 我们只需 6 个实例即可实现高可用性

[上一题](#)

[解析](#)

286/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第287题 单选题

Q287 一家公司正在为托管在 AWS 云中的游戏应用程序构建共享存储解决方案.该公司需要能够使用 Lustre 客户端访问数据.该解决方案必须是完全托管的.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 创建一个 AWS DataSync 任务, 将数据共享为可数量的文件系统.将文件系统安装到应用程序服务器。

B. 创建 AWS Storage Gateway 文件网关 创建使用所需客户端协议的文件共享 将应用程序服务器连接到文件共享.

C. 创建 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统, 并将其配置为支持 Lustre 将文件系统附加到源服务器 将应用程序服务器连接到文件系统.

D. 为 Lustre 文件系统创建 Amazon FSx.将文件系统附加到源服务器.将应用程序服务器连接到文件系统.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

To meet the requirements of a shared storage solution for a gaming application that can be accessed using Lustre clients and is fully managed, the best solution would be to use Amazon FSx for Lustre. Amazon FSx for Lustre is a fully managed file system that is optimized for compute-intensive workloads, such as high-performance computing, machine learning, and gaming. It provides a POSIX-compliant file system that can be accessed using Lustre clients and offers high performance, scalability, and data durability. This solution provides a highly available, scalable, and fully managed shared storage solution that can be accessed using Lustre clients. Amazon FSx for Lustre is optimized for compute-intensive workloads and provides high performance and durability. Answer A, creating an AWS DataSync task that shares the data as a mountable file system and mounting the file system to the application server, may not provide the required performance and scalability for a gaming application.

上一题

解析

287/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第288题 单选题

Q288 一家企业正在重新设计一个紧密连接的应用程序以使其松散耦合.以前, 程序通过请求/响应模式跨层通信.该组织打算通过使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) .第一个架构包括请求队列和响应队列.但是, 当程序增长时, 此策略将无法处理所有消息.解决方案架构师为解决此问题而采取的最佳行动方案是什么?

A. 在 SQS 队列的 ReceiveMessage API 操作上配置死信队列.

B. 配置FIFO队列, 使用消息去重ID和消息组ID.

C. 创建一个临时队列, 用临时队列客户端接收每个响应消息.

D. 为每个生产者启动时的每个请求和响应创建一个队列, 并使用相关 ID 消息属性.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

A.dead letter是为了测试你的队列所以不适用.B.FIFO和deduplication是为了检查是否会再次投递的消息不适用.C.没关系, 解决启动时创建队列的需要Id 就像 D 说的.D.没关系, 但文档说:不要为每个消息创建回复队列.相反, 在启动时创建回复队列, 每个生产者, 并使用相关 ID 消息属性将回复映射到请求.但是 D为每个请求和响应创建

上一题

解析

288/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第289题 单选题

Q289 一位解决方案架构师正在设计一个解决方案，该解决方案涉及编排一系列 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务类型，这些任务类型在属于 ECS 集群的 Amazon EC2 实例上运行。所有任务的输出和状态数据都需要存储。每个任务输出的数据量约为10 MB，一次可以运行数百个任务。系统应针对高频读写进行优化。由于旧输出被归档和删除，存储大小不预计将超过 1 TB。解决方案架构师应推荐哪种存储解决方案？

- A. 一个可供所有 ECS 集群实例访问的 Amazon DynamoDB 表。
- B. 具有预置吞吐量模式的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。
- C. 具有突发吞吐量模式的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统。
- D. 安装到 ECS 集群实例的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

预置吞吐量 = 您可以立即预置文件系统的吞吐量（以 MiB/s 为单位），与存储的数据量无关。Bursting Throughput = Amazon EFS 随着标准存储类中文件系统大小的增长而扩展。在他们提到的问题由于旧输出被归档和删除，存储大小预计不会超过 1 TB。

[上一题](#)

[解析](#)

289/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第290题 单选题

Q290 一位解决方案架构师计划将公司的单体 Web 应用程序转换为多层应用程序。公司希望避免管理自己的基础设施。Web 应用程序的最低要求是高峰时段的高可用性可扩展性和区域低延迟。解决方案还应使用应用程序的 API 以毫秒延迟存储和检索数据。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 使用 AWS Fargate 托管带有后端 Amazon RDS 多可用区数据库实例的 Web 应用程序
- B. 将 Amazon API Gateway 与边缘优化的 API 终端节点、AWS Lambda 用于计算和 Amazon DynamoDB 作为数据存储一起使用
- C. 使用带有地理位置的 Amazon Route 53 路由策略，该策略指向具有静态网站托管和 Amazon DynamoDB 作为数据存储的 Amazon S3 存储桶
- D. 使用指向具有 Amazon EC2 Auto Scaling 组的弹性负载均衡器的 Amazon CloudFront 分配以及 Amazon RDS 多可用区数据库实例

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

关键点“具有毫秒延迟的数据”DynamoDB over RDS .API-Lambda-DynamoDB 都是自动缩放的，并且非常适合低延迟。

[上一题](#)

[解析](#)

290/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

< 练习

答题模式 背题模式

第291题 单选题

Q291 一家公司在 AWS 上运行多层 Web 应用程序.该应用程序在 Amazon Aurora MySQL 上运行其数据库层.应用程序和数据库层位于 us-east-1 区域.定期监控 Aurora 数据库的数据库管理员cluster 发现读取流量的间歇性增加导致读取副本上的 CPU 利用率过高,并导致应用程序读取延迟增加.解决方案架构师应该如何提高读取可扩展性?

- A. 重启 Aurora 数据库集群
- B. 创建跨区域只读副本
- C. 增加只读副本的实例类
- D. 为只读副本配置 Aurora Auto Scaling

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

为满足您的连接和工作负载要求, Aurora Auto Scaling 使用单主复制动态调整为 Aurora 数据库集群预置的 Aurora 副本数量.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[291/327](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第292题 单选题

Q292 一家公司有一个三层.无状态的 Web 应用程序.该公司的 Web 和应用程序层在具有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 根卷的 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行, 而数据库层在 Amazon 上运行 RDS for PostgreSQL.公司的恢复点目标 (RPO) 是 2 小时.解决方案架构师应该推荐什么来启用此环境的备份?

- A. 每 2 小时对 EC2 实例和数据库的 EBS 卷进行一次快照
- B. 配置快照生命周期策略以拍摄 EBS 快照并在 Amazon RDS 中配置自动数据库备份以满足 RPO
- C. 每 2 小时拍摄 EC2 实例的 EBS 卷的快照 在 Amazon RDS 中配置自动数据库备份, 使其每 2 小时运行一次
- D. 保留 Web 和应用程序层的最新 Amazon 系统映像 (AMI) 配置每日 Amazon RDS 快照并使用时间点恢复来满足 RPO.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

Since the application has no local data on instances, AMIs alone can meet the RPO by restoring instances from the most recent AMI backup. When combined with automated RDS backups for the database, this provides a complete backup solution for

this environment.

The other options involving EBS snapshots would be unnecessary given the stateless nature of the instances. AMIs provide all the backup needed for the app tier.

This uses native, automated AWS backup features that require minimal ongoing management:

- AMI automated backups provide point-in-time recovery for the stateless app tier.
- RDS automated backups provide point-in-time recovery for the database.



上一题



解析



292/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第293题 多选题

Q293 一家公司在 Amazon Aurora 上运行一个数据库.该数据库每天晚上都处于空闲状态.对数据库执行大量读取的应用程序在早上遇到性能问题,因此当用户流量达到峰值时.在这些高峰期,应用程序在以下情况下收到超时错误从数据库读取.公司没有专门的运营团队,需要一个自动化的解决方案来解决性能问题.解决方案架构师应该采取哪些行动来自动调整数据库上增加的读取负载?(选择两个)

A. 将数据库迁移到 Aurora Serverless.

B. 增加 Aurora 数据库的实例大小

C. 使用 Aurora 副本配置 Aurora Auto Scaling

D. 将数据集迁移到 Aurora 多主集群

E. 将数据库迁移到 Amazon RDS for MySQL 多可用区部署

答案和解析

答案:A,C

解析:

纠错

复制解析

A是正确的.<https://aws.amazon.com/rds/aurora/serverless/>.B是错误的.在非高峰期多余的容量将不会被利用.D是错误的.这有助于扩展WRITES,而不是读取 - <https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-multi-master.html>. E 错误.这是用于可用性和灾难恢复,而不是读取扩展.备用实例未使用服务读取或写入.采用主动-被动故障转移.<https://aws.amazon.com/rds/features/multi-az>



上一题



解析



293/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第294题 多选题

Q294 解决方案架构师需要允许开发人员通过 SSH 连接到 Web 服务器.要求如下:-限制来自公司网络的用户的访问.-Web 服务器不能直接从 Internet 进行 SSH 访问.-Web 服务器驻留在私有子网.架构师必须完成哪些步骤组合才能满足这些要求?(选择两个.)

A. 创建一个堡垒主机,根据公司目录对用户进行身份验证

B. 使用仅允许来自公司网络的流量的安全组规则创建堡垒主机.

C. 将 IAM 角色附加到具有相关权限的堡垒主机

D. 配置 Web 服务器的安全组以允许来自堡垒主机的 SSH 流量.

E. 在入站网络 ACL 中拒绝来自公司网络的所有 SSH 流量。

答案和解析

答案：B,D

解析：

使用堡垒主机只允许来自公司网络的连接，然后允许分配给堡垒主机的 SG 进入私有子网中 linux VM 的 SG。

纠错

复制解析

上一题

解析

294/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第295题 单选题

Q295 解决方案架构师需要在 AWS 云中托管高性能计算 (HPC) 工作负载。工作负载将在数百个 Amazon EC2 实例上运行，并且需要并行访问共享文件系统以实现大型数据集的分布式处理。数据集将同时跨多个实例访问。工作负载需要 1 毫秒内的访问延迟。处理完成后，工程师将需要访问数据集进行手动后处理。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. 使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 作为共享文件系统 从 Amazon EFS 访问数据集。

B. 挂载 Amazon S3 存储桶作为共享文件系统 直接从 S3 存储桶执行后处理

C. 使用 Amazon FSx for Lustre 作为共享文件系统。将文件系统链接到 Amazon S3 存储桶以进行后处理。

D. 配置 AWS Resource Access Manager 以共享 Amazon S3 存储桶，以便可以将其挂载到所有实例以进行处理和后处理

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon FSx 还与 Amazon S3 集成，让您使用 Lustre 高性能文件系统轻松处理云数据集。当链接到 S3 存储桶时，FSx for Lustre 文件系统透明地将 S3 对象呈现为文件并允许您将更改的数据写回 S3。<https://aws.amazon.com/pt/fsx/lustre/faqs/>

纠错

复制解析

上一题

解析

295/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第296题 多选题

Q296 一家公司有一个运行在本地 Windows Server 上的 Microsoft NET 应用程序。该应用程序使用 Oracle 数据库标准版服务器存储数据。该公司正计划迁移到 AWS，并希望在迁移应用程序时尽量减少开发更改。AWS 应用程序环境应该是高可用的。公司应该采取哪些行动组合来满足这些要求？（选择两个）

A. 使用运行 NET Core 的 AWS Lambda 函数将应用程序重构为无服务器

B. 在多可用区部署中使用 NET 平台在 AWS Elastic Beanstalk 中重新托管应用程序

C. 使用 Amazon Linux Amazon 系统映像 (AMI) 重新构建应用程序以在 Amazon EC2 上运行.

D. 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 在多可用区部署中从 Oracle 数据库迁移到 Amazon DynamoDB

E. 使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 在多可用区部署中从 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS 上的 Oracle

答案和解析

答案：B,E

解析：

B&E.公司希望在整个过程中尽量减少开发修改.选项 A 和 C 即重构或重新平台化选项被淘汰.至于选项 D, oracle 到 dynamo DB 是不可能的.

纠错
复制解析

上一题

解析

296/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第297题 单选题

Q297 一家公司正在 AWS 上运行一个应用程序来处理存储在 Amazon S3 存储桶中的天气传感器数据.每小时运行三个批处理作业来处理 S3 存储桶中的数据用于不同的目的.该公司希望减少整体处理时间通过使用基于事件的方法并行运行三个应用程序.解决方案架构师应该做什么来满足这些要求？

A. 为 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列的新对象启用 S3 事件通知 将所有应用程序订阅到队列以进行处理

B. 为 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列的新对象启用 S3 事件通知 为所有应用程序创建一个额外的 SQS 队列并将所有应用程序订阅到初始队列以进行处理

C. 为新对象启用 S3 事件通知以分隔 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列为每个应用程序创建一个额外的 SQS 队列并将每个队列订阅到初始主题以进行处理

D. 为 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题的新对象启用 S3 事件通知 为每个应用程序创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列并将每个队列订阅到该主题以进行处理

答案和解析

答案：D

解析：

对于相同的事件类型（例如对象创建）和前缀（例如图像/）的组合，您只能有一个 S3 事件规则，如果您想将相同的 S3 事件发送到多个 SQS 队列，请使用扇出，因此，C 是不可能的，并且在第一部分完成后它的第二部分没有意义.此外，“订阅者”用于 SNS 而不是 SQS，如前 3 个选项所示

纠错
复制解析

上一题

解析

297/327

加入收藏

下一题

第298题 单选题

Q298 一家公司通过跨多个可用区的 Elastic Load Balancer 后面使用 Amazon EC2 实例来托管其网站.该实例在 EC2 Auto Scaling 组中运行.该网站使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来存储产品手册用户下载.公司经常更新产品内容, 所以Auto Scaling组推出的新实例经常有旧数据.新实例最多可能需要30分钟才能收到所有更新.更新还需要EBS卷在工作时间调整大小.公司希望确保产品手册始终符合架构快速调整以适应用户需求增加的所有数据.解决方案架构师需要满足这些要求, 而不会导致公司更新其应用程序代码或调整其网站.解决方案架构师应该如何实现这一目标?

- A. 将产品手册存储在 EBS 卷中.将该卷挂载到 EC2 实例.
- B. 将产品手册存储在 Amazon S3 存储桶中.将下载重定向到此存储桶.
- C. 将产品手册存储在 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷中.将该卷挂载到 EC2 实例.
- D. 将产品手册存储在 Amazon S3 Standard-infrequent Access (S3 Standard-IA) 存储桶中.将下载重定向到此存储桶.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

EFS 为 EC2 提供可扩展的文件系统存储.您可以创建 EFS 文件系统并配置实例以挂载文件系统.您可以将 EFS 文件系统用作在多个实例上运行的工作负载和应用程序的通用数据源.



上一题



解析



298/327



加入收藏



下一题



第299题 单选题

Q299 一家公司托管多个生产应用程序.其中一个应用程序包含来自 Amazon EC2 AWS Lambda Amazon RDS Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 的资源.以及跨多个 AWS 区域的 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS).所有公司资源都是标记为“应用程序”的标记名称和对应于每个应用程序的值.解决方案架构师必须提供最快的解决方案来识别所有标记的组件.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用 AWS CloudTrail 生成带有应用程序标签的资源列表
- B. 使用 AWS CLI 查询所有区域的每项服务以报告标记的组件
- C. 在 Amazon CloudWatch Logs Insights 中运行查询以报告带有应用程序标签的组件
- D. 使用 AWS 资源组标签编辑器运行查询, 以使用应用程序标签报告全局资源

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

标签是充当元数据的词或短语, 可用于识别和组织 AWS 资源.一个资源最多可以有 50 个用户应用的标签.它也可以有只读的系统标签.每个标签由一个键和一个可选值.

第300题 多选题

Q300 一个开发团队正在 AWS 上部署一个新产品，并使用 AWS Lambda 作为部署的一部分。该团队为其中一个 Lambda 函数分配了 512 MB 的内存。通过这种内存分配，该函数在 2 分钟内完成。函数每月运行数百万次，开发团队关心成本。进行测试，看看不同的 Lambda 内存分配如何影响函数的成本。哪些步骤会降低产品的 Lambda 成本？（选择两个。）

A. 如果此更改导致每个函数的执行时间小于 1 分钟，则将此 Lambda 函数的内存分配增加到 1,024 MB

B. 将此 Lambda 函数的内存分配增加到 1,024 MB 如果此更改导致每个函数的执行时间小于 90 秒。

C. 如果此更改导致每个函数的执行时间少于 4 分钟，则将此 Lambda 函数的内存分配减少到 256 MB。

D. 将此 Lambda 函数的内存分配增加到 2,048 MB 如果此更改导致每个函数的执行时间小于 1 分钟。

E. 如果此更改导致每个函数的执行时间少于 5 分钟，则将此 Lambda 函数的内存分配减少到 256 MB。

答案和解析

答案：A,C

解析：

A-检查额外的内存是否会提高功能性能，C-检查较低的内存会降低功能性能。

纠错
复制解析