

练习

答题模式 背诵模式

第114题 单选题

Q846一家公司的应用程序正在弹性负载平衡（ELB）负载平衡器后面的自动缩放组内的Amazon EC2实例上运行.根据应用程序的历史记录，该公司预计每年假期的流量会激增.解决方案架构师必须设计一种策略，以确保“自动缩放”组主动增加容量，从而最大限度地减少对应用程序用户的性能影响.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 当CPU利用率超过90%时，创建Amazon CloudWatch警报以扩大EC2实例的规模.

B. 创建一个定期计划操作，以便在预期的高峰需求期之前扩大“自动缩放”组.

C. 在需求高峰期，增加“自动缩放”组中EC2实例的最小和最大数量.

D. 配置亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）通知，以便在发生自动缩放:EC2_INSTANCE_LAUNCH事件时发送警报.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

上一题

解析

114/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第115题 单选题

Q847一家公司使用亚马逊RDS for PostgreSQL数据库作为其数据层.公司必须实现数据库的密码轮换.哪种解决方案以最少的运营开销满足这一要求？

A. 将密码存储在AWS Secrets Manager中.启用秘密的自动旋转.

B. 将密码存储在AWS Systems Manager参数存储中.启用参数的自动旋转.

C. 将密码存储在AWS Systems Manager参数存储中.编写一个AWS Lambda函数来旋转密码.

D. 将密码存储在AWS密钥管理服务（AWS KMS）中.启用AWS KMS密钥的自动旋转.

答案和解析

答案：A

解析：

选项A（将密码存储在AWS Secrets Manager中并启用密钥的自动轮换）是最佳解决方案。它通过利用专门为安全管理和轮换数据库凭据而设计的内置功能，以最小的操作开销满足要求。

纠错

复制解析

上一题

解析

115/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第116题 单选题

Q848一家公司在Oracle数据库企业版上运行其应用程序.该公司需要将应用程序和数据库迁移到AWS.该公司可以在迁移到AWS时使用自带许可证 (BYOL) 模式.该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能.解决方案架构师必须为数据库迁移设计一个解决方案.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

A. 使用本地工具将数据库迁移到Amazon RDS for Oracle.用AWS Lambda替换第三方功能.

B. 使用本地工具将数据库迁移到Amazon RDS Custom for Oracle.自定义新的数据库设置以支持第三方功能.

C. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库迁移到Amazon DynamoDB.自定义新的数据库设置以支持第三方功能.

D. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 将数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL.重写应用程序代码以删除对第三方功能的依赖.

答案和解析

答案: B

解析: 考虑到使用具有特权访问和BYOL的Oracle数据库功能的要求和需要, 选项B (使用本机工具将数据库迁移到Amazon RDS Custom for Oracle. 自定义新的数据库设置以支持第三方功能) 是最具成本效益和最合适的解决方案. 它允

纠错

复制解析

上一题

解析

116/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第117题 单选题

Q849一所大型国际大学已将其所有计算服务部署在AWS云中.这些服务包括Amazon EC2.Amazon RDS和Amazon DynamoDB.该大学目前依靠许多自定义脚本来备份其基础设施.然而, 该大学希望通过使用AWS本地选项, 尽可能集中管理和自动化数据备份.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 将第三方备份软件与AWS存储网关磁带网关虚拟磁带库一起使用.

B. 使用AWS备份来配置和监控正在使用的服务的所有备份.

C. 使用AWS Config设置生命周期管理, 以便按计划拍摄所有数据源的快照.

D. 使用AWS Systems Manager State Manager来管理备份任务的配置和监控.

答案和解析

答案: B

解析: 备份的集中管理==AWS备份

纠错

复制解析

上一题

解析

117/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第118题 单选题

Q850一家公司希望建立其IT基础设施的地图,以确定并执行对构成安全风险的政策.公司的安全团队必须能够查询IT基础设施图中的数据,并快速识别安全风险.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

A. 使用亚马逊RDS进行数据存储.使用SQL查询数据以识别安全风险.

B. 使用亚马逊海王星来存储数据.使用SPARQL查询数据以识别安全风险.

C. 使用Amazon Redshift来存储数据.使用SQL查询数据以识别安全风险.

D. 使用Amazon DynamoDB存储数据.使用 PartiQL 查询数据以识别安全风险.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

将Amazon Neptune与SPARQL(一种用于图形数据库的查询语言)结合使用,可以让安全团队轻松查询IT基础设施地图中的数据,以识别安全风险.SPARQL是专门为查询图形数据而设计的,它允许复杂的查询高效地遍历资源之间的关系.

上一题

解析

118/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第119题 单选题

Q851一家大公司希望为其全球开发者提供单独的.有限规模的.托管的PostgreSQL数据库用于开发目的.数据库的容量将很小.开发人员只有在积极工作时才需要数据库.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

A. 让开发人员能够启动单独的Amazon Aurora实例.设置一个流程,在工作日结束时关闭Aurora实例,并在下一个工作日开始时启动Aurora实例.

B. 开发一个AWS服务目录产品,强制执行启动Amazon Aurora实例的大小限制.当开发人员需要开发数据库时,允许他们启动产品.

C. 创建一个Amazon Aurora无服务器集群.开发AWS服务目录产品,以使用默认容量设置在集群中启动数据库.授予开发人员访问该产品的权限.

D. 监控AWS Trusted Advisor检查空闲的亚马逊RDS数据库.创建一个进程来终止已识别的空闲RDS数据库.

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

(A, B, D) 已删除. Aurora实例和Amazon RDS使用按需或保留实例.这些比无服务器解决方案更昂贵. (C) 是正确的. Amazon Aurora Serverless会根据您的应用程序的需求自动启动、关闭和扩展容量; 您只需为消耗的容量付费.

上一题

解析

119/418

加入收藏

下一题

练习

答案模式 背诵模式

第120题 单选题

Q852 一家公司正在构建一个为内容管理系统服务的网络应用程序。内容管理系统在应用程序负载均衡器（ALB）后面的 Amazon EC2 实例上运行。EC2 实例在跨多个可用性区域的“自动缩放”组中运行。用户不断在内容管理系统中添加和更新文件、博客和其他网站资产。解决方案架构师必须实现一个解决方案，在该解决方案中，所有 EC2 实例都以尽可能短的滞后时间共享最新的网站内容。哪种解决方案满足这些要求？

A. 更新自动缩放组生命周期策略中的 EC2 用户数据，以从最近启动的 EC2 实例复制网站资产。配置 ALB 以仅在最新的 EC2 实例中更改网站资产。

B. 将网站资产复制到亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统。配置每个 EC2 实例以在本地装载 EFS 文件系统。配置网站托管应用程序以引用存储在 EFS 文件系统网站资产。

C. 将网站资产复制到 Amazon S3 存储桶中。确保每个 EC2 实例将网站资产从 S3 存储桶下载到附加的 Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷。每小时运行一次 S3 同步命令，以使文件保持最新。

D. 使用网站资产恢复亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）快照。当启动新的 EC2 实例时，将 EBS 快照附加为辅助 EBS 卷。配置网站托管应用程序以引用存储在辅助 EBS 卷中的网站资产。

答案和解析

答案：B

上一题

解析

120/418

加入收藏

下一题

练习

答案模式 背诵模式

第121题 单选题

Q853 一家公司的 web 应用程序由多个 Amazon EC2 实例组成，这些实例在 VPC 中的应用程序负载均衡器后面运行。一个 Amazon RDS for MySQL DB 实例包含该数据。该公司需要能够自动检测和应对 AWS 环境中的可疑或意外行为。该公司已经将 AWS WAF 添加到其架构中。解决方案架构师接下来应该做些什么来防范威胁？

A. 使用 Amazon GuardDuty 进行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 以筛选 GuardDuty 结果，并调用 AWS Lambda 函数来调整 AWS WAF 规则。

B. 使用 AWS 防火墙管理器进行威胁检测。配置 Amazon EventBridge 以过滤防火墙管理器的结果，并调用 AWS Lambda 函数来调整 AWS WAF web ACL。

C. 使用亚马逊检查员进行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建 VPC 网络 ACL 以限制对 web 应用程序的访问。

D. 使用 Amazon Macie 进行威胁检测并更新 AWS WAF 规则。创建 VPC 网络 ACL 以限制对 web 应用程序的访问。

答案和解析

答案：A

解析：恶意或可疑活动-想想 GuardDuty

上一题

解析

121/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第122题 单选题

Q854一家公司计划运行一组连接到AmazonAurora数据库的AmazonEC2实例.该公司已经构建了一个AWS CloudFormation模板来部署EC2实例和Aurora DB集群.该公司希望允许实例以安全的方式向数据库进行身份验证.该公司不希望维护静态数据库凭据.哪种解决方案以最少的运营工作量满足这些要求?

A. 使用用户名和密码创建数据库用户.将数据库用户名和密码的参数添加到CloudFormation模板中.当实例启动时,将参数传递给EC2实例.

B. 使用用户名和密码创建数据库用户.将用户名和密码存储在AWS Systems Manager参数存储中.配置EC2实例以从参数存储检索数据库凭据.

C. 将DB集群配置为使用IAM数据库身份验证.创建用于IAM身份验证的数据库用户.将角色与EC2实例关联,以允许实例上的应用程序访问数据库.

D. 将DB集群配置为与IAM用户一起使用IAM数据库身份验证.创建一个名称与IAM用户匹配的数据库用户.将IAM用户与EC2实例关联,以允许实例上的应用程序访问数据库.

答案和解析

答案: C

解析: 使用IAM数据库身份验证并将角色与EC2实例相关联是最少的操作工作

纠错

复制解析

上一题

解析

122/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第123题 单选题

Q855一家公司希望将其AmazonCloudFront分发版配置为使用SSL/TLS证书.该公司不希望为分发使用默认域名.相反,该公司希望使用不同的域名进行分发.哪种解决方案将在不产生任何额外成本的情况下部署证书?

A. 向美国东部地区的AWS证书管理器 (ACM) 申请亚马逊颁发的私人证书.

B. 向美国西部地区的AWS证书管理器 (ACM) 申请亚马逊颁发的私人证书.

C. 向美国东部地区的AWS证书管理器 (ACM) 申请亚马逊颁发的公共证书.

D. 向美国西部地区的AWS证书管理器 (ACM) 申请亚马逊颁发的公共证书.

答案和解析

答案: A

解析: CloudFront应该有一个私有证书,浏览器使用公共证书来实现不可否认性.Ans应为A

纠错

复制解析

上一题

解析

123/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第124题 单选题

Q856一家公司创建运营数据并将数据存储存储在亚马逊S3存储桶中.对于公司的年度审计,外部顾问需要访问存储在S3存储桶中的年度报告.外部顾问需要访问该报告7天.公司必须实施一个解决方案,允许外部顾问仅访问报告.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求?

A. 创建一个新的S3存储桶,该存储桶被配置为托管一个公共静态网站.将操作数据迁移到新的S3存储桶.与外部顾问共享S3网站URL.

B. 启用对S3存储桶的公共访问7天.当外部顾问完成审计时,移除对S3存储桶的访问权限.

C. 创建一个新的IAM用户,该用户可以访问S3存储桶中的报告.向外部顾问提供访问密钥.7天后吊销访问密钥.

D. 生成一个预签名的URL,该URL具有对S3存储桶上的报告位置的所需访问权限.与外部顾问共享预先签署的URL.

答案和解析

答案: D

解析: 当使用CLI创建预签名URL时,我们可以设置从创建之日起7天(最长)的URL过期时间.
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ShareObjectPreSignedURL.html>

纠错 复制解析

上一题

解析

124/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第125题 单选题

Q857一家公司计划在AmazonEC2实例上运行高性能计算(HPC)工作负载.工作负载需要低延迟的网络性能和具有紧密耦合的节点到节点通信的高网络吞吐量.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 将EC2实例配置为集群放置组的一部分.

B. 启动具有专用实例租赁的EC2实例.

C. 将EC2实例作为Spot实例启动.

D. 在启动EC2实例时配置按需应变容量预留.

答案和解析

答案: A

解析: 紧密耦合,低延迟,hpc-集群放置组

纠错 复制解析

上一题

解析

125/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第126题 单选题

Q858一家公司的主数据中心和辅助数据中心相距500英里（804.7公里），并通过高速光纤电缆互连。该公司需要在其数据中心和AWS上的VPC之间建立一个高可用性和安全的网络连接，以应对任务关键型工作负载。解决方案架构师必须选择能够提供最大弹性的连接解决方案。哪种解决方案满足这些要求？

A. 来自主数据中心的两个AWS直接连接，终止于两个独立设备上的两个直接连接位置

B. 来自主数据中心和辅助数据中心的单个AWS直接连接，终止于同一设备上的一个直接连接位置

C. 来自主数据中心和辅助数据中心的两个AWS直接连接，终止于两个独立设备上的两个直接连接位置

D. 来自主数据中心和辅助数据中心的单个AWS直接连接，终止于两个独立设备上的一个直接连接位置

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

冗余连接：每个数据中心有两个直接连接，在一个连接失败的情况下提供冗余。多种直连位置：在两个不同的直连位置终止连接，进一步消除了因特定位置问题导致单点故障的风险。独立设备：在每个直连位置使用独立设备会增加另一层冗余，防止单个设备故障影响连接。

上一题

解析

126/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第127题 多选题

Q859一家公司为Oracle On Demand DB实例运行了几个利用率很高的Amazon RDS。RDS数据库实例在AWS组织中某个组织的成员帐户中运行。公司的财务团队可以访问组织的管理帐户和成员帐户。财务团队希望通过使用AWS Trusted Advisor找到优化成本的方法。哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

A. 在管理帐户中使用Trusted Advisor的建议。

B. 在运行RDS DB实例的成员帐户中使用Trusted Advisor的建议。

C. 查看Trusted Advisor对Amazon RDS保留实例优化的检查。

D. 查看Trusted Advisor对Amazon RDS空闲数据库实例的检查。

E. 查看Trusted Advisor的计算优化检查。使用AWS计算优化器对结果进行交叉检查。

答案和解析

答案：A,C

纠错

解析：

复制解析

实例正在按需运行，他们需要检查是否可以通过从按需切换保留实例来节省资金。使用AWS的一个重要部分是平衡您的保留实例（RI）购买与按需实例使用。此检查提供了哪些RI将有助于降低使用按需实例所产生的成本的建议。

上一题

解析

127/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第128题 单选题

Q860 解决方案架构师正在创建应用程序。该应用程序将在专有网络中多个可用区的私有子网中的Amazon EC2实例上运行。EC2实例将频繁访问包含机密信息的大型文件。这些文件存储在Amazon S3存储桶中进行处理。解决方案架构师必须优化网络架构，以最大限度地降低数据传输成本。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

A. 在专有网络中为Amazon S3创建一个网关端点。在专用子网的路由表中，添加网关终结点的条目。

B. 在公共子网中创建一个NAT网关。在专用子网的路由表中，添加指向NAT网关的默认路由。

C. 在VPN中为Amazon S3创建一个AWS PrivateLink接口端点。在私有子网的路由表中，为接口端点添加一个条目。

D. 为公共子网中的每个可用区创建一个NAT网关。在私有子网的每个路由表中，添加一个默认路由，该路由指向同一可用区域中的NAT网关。

答案和解析

答案：A

解析：
网关端点是免费的<https://digitalcloud.training/vpc-interface-endpoint-vs-gateway-endpoint-in-aws/>。

纠错 复制解析

上一题

解析

128/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第129题 单选题

Q861 一家公司希望将其内部部署的MySQL数据库迁移到AWS。数据库接受来自面向客户端的应用程序的定期导入，这会导致大量的写入操作。该公司担心流量可能会导致应用程序中的性能问题。解决方案架构师应该如何在AWS上设计架构？

A. 为MySQL DB实例提供Amazon RDS，并提供IOPS SSD存储。使用Amazon CloudWatch监控写入操作指标。如有必要，请调整配置的IOPS。

B. 提供一个Amazon RDS for MySQL DB实例，带有通用SSD存储。将Amazon ElastiCache集群放在DB实例前面。将应用程序配置为查询ElastiCache。

C. 提供一个具有内存优化实例类型的Amazon DocumentDB（与MongoDB兼容）实例。监控Amazon CloudWatch的性能相关问题。如有必要，请更改实例类。

D. 在通用性能模式下提供Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统。监控Amazon CloudWatch的IOPS瓶颈。如有必要，请更改为Provisioned Throughput性能模式。

答案和解析

答案：A

解析：
配备预配置IOPS SSD存储的Amazon RDS for MySQL数据库实例

纠错 复制解析

上一题

解析

129/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第130题 单选题

Q862一家公司在AWS云中运行一个生成敏感档案数据文件的应用程序.该公司希望重新安排应用程序的数据存储.该公司希望对数据文件进行加密,并确保在数据加密并发送给AWS之前,第三方无法访问数据.该公司已经创建了一个亚马逊S3存储桶.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 将S3存储桶配置为使用AmazonS3管理的加密密钥进行客户端加密.将应用程序配置为使用S3存储桶来存储存档文件.

B. 将S3存储桶配置为使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密.将应用程序配置为使用S3存储桶来存储存档文件.

C. 将S3 bucket配置为使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 进行双层服务器端加密.将应用程序配置为使用S3存储桶来存储存档文件.

D. 将应用程序配置为使用存储在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 中的密钥进行客户端加密.配置应用程序以将存档文件存储在S3存储桶中.

答案和解析

答案: D

解析: "确保在数据加密并发送到AWS之前,第三方无权访问数据"

纠错 复制解析

上一题

解析

130/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第131题 单选题

Q863一家公司使用亚马逊RDS,其数据库层具有默认备份设置.该公司需要对数据库进行每日备份,以满足法规要求.公司必须将备份保留30天.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

A. 编写一个AWS Lambda函数,每天创建一个RDS快照.

B. 修改RDS数据库,使其自动备份的保留期为30天.

C. 使用AWS Systems Manager维护窗口修改RDS备份保留期.

D. 每天使用AWS CLI创建一个手动快照.修改RDS备份保留期.

答案和解析

答案: B

解析: 默认情况下,Amazon RDS会在用户指定的保留期内在Amazon S3中安全地创建并保存数据库实例的自动备份.您可以将备份保留期设置为1到35天.目前可用于自动快照的最长保留期为35天.当您的数据库实例启用自动备份时,Amazon RDS会自动对您的数据执行完整的每日快照并捕获事务日志.

纠错 复制解析

上一题

解析

131/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第132题 单选题

Q864一家在AWS上运行其应用程序的公司使用亚马逊Aurora DB集群作为其数据库.在多个用户访问和读取数据的高峰使用期间,监控系统会显示写入查询的数据库性能下降.该公司希望提高应用程序的可扩展性,以满足高峰使用需求.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

A. 创建第二个Aurora DB集群.配置复制作业以将用户的数据复制到新数据库.更新应用程序以使用第二个数据库读取数据.

B. 在现有Aurora DB集群前面创建一个Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群.更新应用程序以将DAX集群用于只读查询.将数据直接写入Aurora DB集群.

C. 在现有的Aurora DB集群中创建一个Aurora读取副本.更新应用程序以将副本端点用于只读查询,并将群集端点用于写入查询.

D. 创建一个Amazon Redshift集群.将用户的数据复制到Redshift集群.更新应用程序以连接到Redshift群集并在Redshift群集中执行只读查询.

答案和解析

答案: C

解析: 答案C, 指辞是读查询减慢了写查询的速度->我们需要针对读查询进行优化->我们需要添加读副本.
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Managing.Performance.html#Aurora.Managing.Performance.ReadReplicas>

纠错 复制解析

上一题 解析 132/418 加入收藏 下一题

练习

答题模式 背诵模式

第133题 多选题

Q865一家公司的近实时流媒体应用程序正在AWS上运行.当数据被摄入时,一个作业会在数据上运行,需要30分钟才能完成.由于大量的传入数据,工作负载经常经历高延迟.解决方案架构师需要设计一个可扩展的无服务器解决方案来提高性能.解决方案架构师应该采取哪种步骤组合? (选择两个.)

A. 使用Amazon Kinesis Data Firehose获取数据.

B. 使用AWS Lambda和AWS Step Function处理数据.

C. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 获取数据.

D. 使用“自动缩放”组中的Amazon EC2实例来处理数据.

E. 使用AWS Fargate和亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 来处理数据.

答案和解析

答案: A,E

解析: A-实时数据采集E-无服务器选项ECS+fargate

纠错 复制解析

上一题 解析 133/418 加入收藏 下一题

练习

答题模式 背诵模式

第134题 单选题

Q866一家公司在专有网络中的多个亚马逊EC2实例上运行web应用程序.该应用程序需要将敏感数据写入AmazonS3存储桶.数据不能通过公共互联网发送.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 为Amazon S3创建一个网关专有网络端点.在VPC路由表中创建一条到端点的路由.

B. 创建一个以S3 bucket为目标的内部网络负载均衡器.

C. 在VPC内部部署S3 bucket在VPC路由表中创建到bucket的路由.

D. 在VPC和S3区域端点之间创建一个AWS直连接.

答案和解析

答案: A

解析:

“数据不能通过公共互联网发送.”==VPC端点

纠错 复制解析

上一题

解析

134/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第135题 单选题

Q867一家公司在具有Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷的Amazon EC2实例上运行其生产工作负载.解决方案架构师需要分析当前EBS卷成本并建议优化.这些建议需要包括估计的每月储蓄机会.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用Amazon Inspector报告生成EBS卷建议以进行优化.

B. 使用AWS Systems Manager报告来确定EBS卷的优化建议.

C. 使用Amazon CloudWatch指标报告来确定EBS卷的优化建议.

D. 使用AWS计算优化器生成EBS卷建议以进行优化.

答案和解析

答案: D

解析:

AWS Compute Optimizer有助于根据您的利用率数据避免过度规划和提供四种类型的AWS资源——亚马逊弹性计算云 (EC2) 实例类型.亚马逊弹性块存储 (EBS) 卷.AWS Fargate上的亚马逊弹性容器服务 (ECS) 服务和AWS Lambda功能.

纠错 复制解析

上一题

解析

135/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第136题 单选题

Q868一家全球性公司在AWS上运行其工作负载.该公司的应用程序在AWS地区使用亚马逊S3存储桶进行敏感数据存储和分析.该公司每天在多个S3存储桶中存储数百万个对象.该公司希望识别所有未启用版本控制的S3存储桶.哪种解决方案将满足这些要求?

B. 使用Amazon S3 Storage Lens识别所有未跨区域启用版本控制的S3存储桶.

C. 启用IAM Access Analyzer for S3, 以识别未跨区域启用版本控制的所有S3存储桶.

D. 创建一个S3多区域接入点, 以识别所有未跨区域启用版本控制的S3存储桶.

答案和解析

答案: B

解析: <https://aws.amazon.com/blogs/aws/s3-storage-lens/>

纠错 复制解析

上一题

解析

136/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第137题 单选题

Q869一家公司希望增强其部署在AWS上的电子商务订单处理应用程序.应用程序必须只处理一次每个订单, 而不会在不可预测的流量激增期间影响客户体验.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列.将所有订单放入SQS队列.将AWS Lambda函数配置为处理订单的目标.

B. 创建一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 标准主题.将所有订单发布到SNS标准主题.将应用程序配置为通知目标.

C. 使用Amazon AppFlow创建流.将订单发送到流程.将AWS Lambda函数配置为处理订单的目标.

D. 在应用程序中配置AWS X射线以跟踪订单请求.配置应用程序以通过从Amazon CloudWatch提取订单来处理订单.

答案和解析

答案: A

解析: 应用程序必须只处理一次每个订单==SQS+FIFO

纠错 复制解析

上一题

解析

137/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第138题 单选题

Q870一家公司有两个AWS账户:生产和开发.公司需要将开发帐户中的代码更改推送到生产帐户.在alpha阶段,开发团队中只有两名高级开发人员需要访问Production帐户.在测试阶段,更多的开发人员将需要访问权限来执行测试.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 在每个帐户中使用AWS管理控制台创建两个策略文档.将策略分配给需要访问权限的开发人员.

B. 在开发帐户中创建IAM角色.授予IAM角色对生产帐户的访问权限.允许开发人员承担该角色.

C. 在生产帐户中创建IAM角色.定义一个指定开发帐户的信任策略.允许开发人员承担该角色.

D. 在生产帐户中创建IAM组.将组添加为指定生产帐户的信任策略中的主体.将开发人员添加到组中.

答案和解析

答案: C

解析: https://docs.aws.amazon.com/IAM/latest/UserGuide/tutorial_cross-account-with-roles.html

纠错 复制解析

上一题

解析

138/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第139题 单选题

Q871一家公司希望限制对其网络应用程序内容的访问.该公司需要使用AWS上提供的授权技术来保护内容.该公司还希望实现一种无服务器架构,用于低登录延迟的授权和身份验证.该解决方案必须与web应用程序集成,并在全球范围内提供web内容.该应用程序目前的用户基数很小,但该公司预计该应用程序的用户基数会增加.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 配置Amazon Cognito进行身份验证.使生效Lambda@Edge以获得授权.配置Amazon CloudFront以在全球范围内为web应用程序提供服务.

B. 为Microsoft Active Directory配置AWS目录服务以进行身份验证.执行AWS Lambda以获得授权.使用应用程序负载均衡器为web应用程序提供全局服务.

C. 配置Amazon Cognito进行身份验证.执行AWS Lambda以获得授权.使用Amazon S3 Transfer Acceleration在全球范围内为web应用程序提供服务.

D. 为Microsoft Active Directory配置AWS目录服务以进行身份验证.使生效Lambda@Edge以获得授权.使用AWS Elastic Beanstalk在全球范围内为web应用程序提供服务.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错 复制解析

上一题

解析

139/418

加入收藏

下一题

练习

答案模式 背题模式

第140题 单选题

Q872开发团队在其开发阶段和生产环境中使用多个AWS帐户。团队成员一直在启动未充分利用的大型AmazonEC2实例。解决方案架构师必须防止在所有帐户中启动大型实例。解决方案架构师如何以最少的运营开销满足这一要求？

A. 更新IAM策略以拒绝启动大型EC2实例。将策略应用于所有用户。

B. 在AWS资源访问管理器中定义一个资源，以防止启动大型EC2实例。

C. 在每个拒绝启动大型EC2实例的帐户中创建IAM角色。授予开发人员IAM组访问该角色的权限。

D. 使用默认策略在管理帐户的AWS组织中创建一个组织。创建一个拒绝启动大型EC2实例的服务控制策略（SCP），并将其应用于AWS帐户。

答案和解析

答案：D

解析：https://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps_examples.html

纠错

复制解析

上一题

解析

140/418

加入收藏

下一题

练习

答案模式 背题模式

第141题 单选题

Q873一家公司已将数百台本地虚拟机（VM）迁移到亚马逊EC2实例。这些实例运行不同的Windows Server版本以及几个Linux发行版。该公司想要一个解决方案，将自动化库存和操作系统的更新。该公司还需要每个实例的常见漏洞摘要，以便每月进行定期审查。解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求？

A. 设置AWS Systems Manager Patch Manager来管理所有EC2实例。配置AWS Security Hub以生成月度报告。

B. 设置AWS Systems Manager Patch Manager来管理所有EC2实例。部署Amazon Inspector，并配置月度报告。

C. 设置AWS Shield Advanced，并配置月度报告。部署AWS Config以自动在EC2实例上安装补丁。

D. 在帐户中设置Amazon GuardDuty来监控所有EC2实例。部署AWS Config以自动在EC2实例上安装补丁。

答案和解析

答案：B

解析：

AWS Security Hub执行安全最佳实践检查、聚合警报并启用自动修复。Amazon Inspector扫描工作负载以查找漏洞。对所有帐户AWS Shield DDOS中的恶意活动进行警卫威胁检测。关于安全性，B和D可能是正确的（也许D有点太多了）。对于补丁，B是唯一有效的选项。

纠错

复制解析

上一题

解析

141/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第142题 单选题

Q874一家公司在AWS云中托管其应用程序.该应用程序在弹性负载均衡 (ELB) 负载均衡器后面的自动缩放组中的 AmazonEC2实例上运行.该应用程序连接到AmazonDynamoDB表.出于灾难恢复 (DR) 目的, 该公司希望确保该应用程序可从另一个AWS地区获得, 且停机时间最少.哪种解决方案将在最少的停机时间内满足这些要求?

- A. 在DR区域中创建一个“自动缩放”组和一个ELB.将DynamoDB表配置为全局表.配置DNS故障切换以指向新DR区域的ELB.
- B. 创建一个AWS CloudFormation模板, 以创建EC2实例.ELB和DynamoDB表, 以便在必要时启动.配置DNS故障切换以指向新DR区域的ELB.
- C. 创建一个AWS CloudFormation模板来创建EC2实例, 并在必要时启动ELB.将DynamoDB表配置为全局表.配置DNS故障切换以指向新DR区域的ELB.
- D. 在DR区域中创建一个“自动缩放”组和一个ELB.将DynamoDB表配置为全局表.创建一个评估期为10分钟的Amazon CloudWatch警报, 以调用AWS Lambda功能, 该功能会更新Amazon Route 53以指向DR区域的ELB.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

因此, 没有信息表明解决方案需要具有成本效益, 主要要求是尽可能减少停机时间.我会在DR地区使用AUTOSCALING, 那里有1个ELB和1台服务器, 但在需要的情况下, 服务器的数量可以自动增加.因此, 至少有一台服务器和ELB正在等待, 由于全局表, DynamoDB也将同一DR区域中处于活动状态, 因此我们需要使用DNS通知用户新的目的地, 因此DNS故障转移到DR区域的ELB是最好的解决方案。

上一题

解析

142/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第143题 单选题

Q875一家公司在私有子网中的AmazonEC2实例上运行应用程序.该应用程序需要在AmazonS3存储桶中存储和检索数据.根据监管要求, 数据不得在公共互联网上传播.解决方案架构师应该做些什么才能最经济高效地满足这些要求?

- A. 部署NAT网关来访问S3存储桶.
- B. 部署AWS存储网关以访问S3存储桶.
- C. 部署一个S3接口端点来访问S3桶.
- D. 部署一个S3网关端点来访问S3存储桶.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

考虑到在这两种情况下 (s3实例端点和S3Gateway端点), 网络流量仍留在AWS网络上, 我们需要考虑我们拥有的其他数据.例如, 应用程序位于AWS云中, 因此不需要从本地访问.在这种情况下, S3网关端点似乎更好 (而且是免费的) <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/privatelink-interface-endpoints.html#types-of-vpc-endpoints-for-s3>

上一题

解析

143/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第144题 多选题

Q876一家公司在可用区中运行的Amazon EC2实例上托管应用程序。该应用程序可以通过使用开放系统互连（OSI）模型的传输层来访问。该公司需要应用程序体系结构具有高可用性。哪种步骤组合将以最经济的方式满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在不同的可用性区域中配置新的EC2实例。使用Amazon Route 53将流量路由到所有实例。
- B. 在EC2实例前面配置一个网络负载均衡器。
- C. 为到实例的TCP流量配置网络负载均衡器。为到实例的HTTP和HTTPS流量配置应用程序负载均衡器。
- D. 为EC2实例创建一个“自动缩放”组。将“自动缩放”组配置为使用多个可用区域。配置“自动缩放”组以在实例上运行应用程序运行状况检查。
- E. 创建一个Amazon CloudWatch警报。配置警报以重新启动转换到停止状态的EC2实例。

答案和解析

答案：B,D

解析：

QUESTION表示应用程序正在传输层上运行。我认为不需要ALB

纠错
复制解析

上一题

解析

144/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第145题 单选题

Q877一家公司使用Amazon S3托管其静态网站。该公司希望在网页中添加联系人表格。联系人表单将具有动态服务器端组件，供用户输入姓名、电子邮件地址、电话号码和用户消息。该公司预计每月的实地考察不到100次。当客户填写表格时，联系表格必须通过电子邮件通知公司。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 在亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）中托管动态联系表单。设置亚马逊简单电子邮件服务（Amazon SES）以连接到第三方电子邮件提供商。
- B. 创建一个Amazon API网关端点，该端点从AWS Lambda函数返回联系人表单。在API网关上配置另一个Lambda函数，以将消息发布到Amazon简单通知服务（Amazon SNS）主题。
- C. 使用AWS Amplify Hosting托管静态内容和动态内容的网站。使用服务器端脚本构建联系人表单。配置亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）将消息传递给公司。
- D. 将网站从Amazon S3迁移到运行Windows Server的Amazon EC2实例。使用Internet Information Services（IIS）for Windows Server承载网页。使用客户端脚本构建联系人表单。将表单与Amazon WorkMail集成。

答案和解析

答案：B

解析：

API网关+Lambda似乎是最好的选择，尤其是当SNS正在使用时，它是专门为向用户推送消息而创建的（在这种情况下，公司批准的团队）

纠错
复制解析

上一题

解析

145/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第146题 单选题

Q878一家公司在AWS组织中为其业务部门创建专门的AWS帐户。最近，一个重要通知被发送到业务部门帐户的根用户电子邮件地址，而不是指定的帐户所有者。该公司希望确保所有未来的通知都可以根据计费、运营或安全的通知类别发送给不同的员工。哪种解决方案最安全地满足这些要求？

- A. 将每个AWS帐户配置为使用公司管理的单个电子邮件地址。确保所有帐户所有者都可以访问电子邮件帐户以接收通知。为每个AWS帐户配置备用联系人，并为每个业务单元的计费团队、安全团队和运营团队配置相应的分发列表。
- B. 配置每个AWS帐户，以便为公司管理的每个业务单元使用不同的电子邮件分发列表。使用可以响应警报的管理员电子邮件地址配置每个通讯组列表。为每个AWS帐户配置备用联系人，并为每个业务单元的计费团队、安全团队和运营团队配置相应的分发列表。
- C. 将每个AWS帐户的根用户电子邮件地址配置为每个业务单元一个人的单个公司管理电子邮件地址。为每个AWS帐户配置备用联系人，并为每个业务单元的计费团队、安全团队和运营团队配置相应的分发列表。
- D. 将每个AWS帐户根用户配置为使用指向集中邮箱的电子邮件别名。通过使用单个业务管理的电子邮件分发列表为每个帐户配置备用联系人，每个列表用于计费团队、安全团队和运营团队。

答案和解析

答案: D

解析:

它要求所有帐户所有者访问此电子邮件帐户，这可能会导致访问控制问题。选项B与选项a存在类似的问题，因为它依赖于不同的电子邮件分发列表，但仍然需要可能容易受到攻击的管理员电子邮件地址。选项C也存在安全问题，因为它将根用户电子邮件地址与单个员工相关联，这可能不适合用于安全和访问控制目的。因此，选项D是确保未来通知可以根据计费、操作或安全的通知类别发送给不同员工的最安全的解决方案

纠错

复制解析

上一题

解析

146/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第147题 多选题

Q879一家公司在AWS上运行电子商务应用程序。Amazon EC2实例处理购买并将购买详细信息存储在Amazon Aurora PostgreSQL数据库集群中。客户在使用高峰期会遇到应用程序超时的情况。解决方案架构师需要重新安排应用程序，以便应用程序能够扩展以满足峰值使用需求。哪种行动组合将最经济有效地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 配置一个新的EC2实例的自动缩放组，以重试购买，直到处理完成。使用Amazon RDS Proxy更新应用程序以连接到DB集群。
- B. 将应用程序配置为在Aurora PostgreSQL DB集群前面使用Amazon ElastiCache集群。
- C. 更新应用程序以将购买请求发送到亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）队列。配置从SQS队列读取的新EC2实例的自动缩放组。
- D. 配置AWS Lambda功能以重试购票，直到处理完成。
- E. 配置亚马逊API网关带有使用计划的网关REST API。

答案和解析

答案: A,C

解析:

A) 使用RDS代理，主要用于连接池和可用性问题。代理用于太多的连接（而不是性能：读取副本、缓存）。B是缓存，旨在解决读取问题。（这里我们有超时和连接问题。）C：SQS是一种很好的解耦方法。

纠错

复制解析

上一题

解析

147/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第148题 单选题

Q880一家使用AWS组织的公司在30个不同的AWS帐户上运行150个应用程序.该公司使用AWS成本和使用情况报告在管理账户中创建了一个新报告.报告被传递到AmazonS3存储桶,该存储桶被复制到数据收集帐户中的存储桶中.该公司的高级领导希望从本月初开始查看每天提供NAT网关成本的自定义仪表板.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 共享一个Amazon QuickLight面板,其中包括所请求的可视化表格.配置QuickLight以使用AWS DataSync查询新报告.

B. 共享一个Amazon QuickLight面板,其中包括所请求的可视化表格.配置QuickLight以使用Amazon Athena查询新报告.

C. 共享一个Amazon CloudWatch仪表板,其中包括请求的可视化表格.将CloudWatch配置为使用AWS DataSync来查询新报告.

D. 共享一个Amazon CloudWatch仪表板,其中包括请求的可视化表格.配置CloudWatch以使用Amazon Athena查询新报告.

答案和解析

答案: B

解析: 你肯定是用雅典娜来请求S3的.cloudwatch和quicksight都可以与S3交互.由于我们谈论的是“公司的高级领导”,我倾向于使用快速浏览来获得更好的格式.

上一题

解析

148/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第149题 多选题

Q881一家公司正在亚马逊S3上托管一个高流量静态网站,其亚马逊CloudFront分发版的默认TTL为0秒.该公司希望实现缓存以提高网站的性能.然而,该公司还希望确保在部署后的几分钟内不会提供过时的内容.解决方案架构师应该实现哪种缓存方法组合来满足这些要求? (选择两个.)

A. 将CloudFront默认TTL设置为2分钟.

B. 在S3存储桶上设置2分钟的默认TTL.

C. 向AmazonS3中的对象添加Cache Control私有指令.

D. 创建AWSLambda@Edge函数将Expires标头添加到HTTP响应中.将函数配置为在查看器响应时运行.

E. 向AmazonS3中的对象添加24小时的缓存控制最大年龄指令.在部署时,创建一个CloudFront无效文件以从边缘缓存中清除任何更改的文件.

答案和解析

答案: A,C

解析: 向AmazonS3中的对象添加缓存控制私有指令 (选项C):通过将S3存储桶中的对象的缓存控制头设置为私有,可以控制缓存行为.private指令指示内容是为用户准备的,不应由中间代理或CDN缓存.这有助于防止过时的内容被提供给多个用户.此外,根据需要考虑使用其他缓存控制指令 (例如,最大年龄.无缓存.无存储).

上一题

解析

149/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第150题 单选题

Q882—一家公司通过使用亚马逊EC2实例和AWS Lambda函数来运行其应用程序。EC2实例运行在专有网络的私有子网中。Lambda函数需要直接通过网络访问EC2实例，应用程序才能工作。该应用程序将运行1年。应用程序使用的Lambda函数的数量将在一年内增加。公司必须将所有应用程序资源的成本降至最低。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 购买EC2实例节省计划。将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网。
- B. 购买EC2实例节省计划。将Lambda函数连接到运行EC2实例的同一VPC中的新公共子网。
- C. 购买计算储蓄计划。将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网。
- D. 购买计算储蓄计划。将Lambda功能保留在Lambda服务VPC中。

答案和解析

答案：C

解析：

计算节省计划：与按需定价相比，该计划为Lambda函数提供了大幅折扣。由于该应用程序将运行一年，因此像Compute Savings Plan这样的持续使用折扣是理想的。私有子网：私有子网中的Lambda函数可以直接访问VPC内的EC2实例，而无需互联网接入，从而降低了安全风险和潜在的出口成本。

纠错

复制解析

上一题

解析

150/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第151题 单选题

Q883—一家公司需要从作为文本文件存储在亚马逊S3存储桶中的配方记录中提取成分的名称。一个网络应用程序将使用这些成分名称来查询Amazon DynamoDB表并确定营养评分。该应用程序可以处理非食品记录和错误。该公司没有任何具备机器学习知识的员工来开发该解决方案。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 当PutObject请求发生时，使用S3事件通知来调用AWS Lambda函数。对Lambda函数进行编程，以分析对象，并使用亚马逊理解提取成分名称。将Amazon理解输出存储在DynamoDB表中。
- B. 当PutObject请求发生时，使用Amazon EventBridge规则来调用AWS Lambda函数。编程Lambda函数，通过使用Amazon Forecast提取成分名称来分析对象。将预测输出存储在DynamoDB表中。
- C. 当PutObject请求发生时，使用S3事件通知来调用AWS Lambda函数。使用Amazon Polly创建配方记录的录音。将音频文件保存在S3存储桶中。使用亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）将URL作为消息发送给员工。指导员工听音频文件并计算营养评分。将成分名称存储在DynamoDB表中。
- D. 当PutObject请求发生时，使用Amazon EventBridge规则来调用AWS Lambda函数。使用Amazon SageMaker对Lambda函数进行编程，以分析对象并提取成分名称。将SageMaker端点的推理输出存储在DynamoDB表中。

答案和解析

答案：A

解析：

Amazon Comprehend使用自然语言处理（NLP）来提取有关文档内容的见解。它通过识别文档中的实体、关键词、语言、情感和其他常见元素来发展洞察力。使用Amazon Comprehend在理解文档结构的基础上创建新产品。例如，使用Amazon Comprehend，您可以在社交网络提要中搜索产品的提及，或扫描整个文档存储库中的关键短语。
<https://docs.aws.amazon.com/comprehend/latest/dg/what-is.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

151/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第152题 单选题

Q884一家公司需要创建一个AWS Lambda函数,该函数将在该公司的主要AWS帐户中的VPC中运行.Lambda函数需要访问公司存储在亚马逊弹性文件系统(Amazon EFS) 文件系统中的文件.EFS文件系统位于辅助AWS帐户中.当公司将文件添加到文件系统中时,解决方案必须进行扩展以满足需求.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 在主帐户中创建一个新的EFS文件系统.使用AWS DataSync将原始EFS文件系统的内容复制到新的EFS文件体系.
- B. 在主账号和副账号的VPC之间建立VPC对等连接.
- C. 在具有为文件系统配置的装载的辅助帐户中创建第二个Lambda函数.使用主帐户的Lambda函数来调用辅助帐户的Lambda函数.
- D. 将文件系统的内容移动到Lambda层.配置Lambda层的权限以允许公司的辅助帐户使用Lambda层.

答案和解析

答案: B

解析:

B->VPC对等允许Lambda安全高效地访问二级帐户A->冗余C->额外的复杂性D->共享代码库

纠错

复制解析

上一题

解析

152/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第153题 单选题

Q885金融公司需要处理高度敏感的数据.该公司将把数据存储存储在AmazonS3存储桶中.公司需要确保数据在传输和休息时都是加密的.公司必须在AWS云之外管理加密密钥.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS密钥管理服务(AWS KMS) 客户管理的密钥,使用服务器端加密(SSE)对S3存储桶中的数据进行加密.
- B. 使用AWS密钥管理服务(AWS KMS) AWS托管密钥的服务器端加密(SSE)对S3存储桶中的数据进行加密.
- C. 使用默认的服务端加密(SSE)对S3 bucket中的数据进行加密.
- D. 在将数据存储到S3存储桶之前,先在公司的数据中心对数据进行加密.

答案和解析

答案: D

解析:

考虑到在AWS云之外管理加密密钥的要求,选项D是最合适的解决方案,尽管它没有直接使用AWS的本地加密服务,如SSE和AWS KMS.相反,它利用了公司控制的外部加密机制.

纠错

复制解析

上一题

解析

153/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第155题 单选题

Q887一位解决方案架构师正在为一家公司设计用户身份验证解决方案.该解决方案必须为从不一致的地理位置.IP地址或设备登录的用户调用双因素身份验证.该解决方案还必须能够扩展以容纳数百万用户.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为用户身份验证配置Amazon Cognito用户池.使用多因素身份验证 (MFA) 启用基于风险的自适应身份验证功能.
- B. 为用户身份验证配置Amazon Cognito身份池.启用多因素身份验证 (MFA) .
- C. 配置AWS身份和访问管理 (IAM) 用户进行用户身份验证.附加允许AllowManageOwnUserMFA操作的IAM策略.
- D. 为用户身份验证配置AWS IAM身份中心 (AWS Single Sign-On) 身份验证.将权限集配置为需要多因素身份验证 (MFA) .

答案和解析

答案: A

解析:

使用自适应身份验证,您可以将用户池配置为需要第二因素身份验证,以应对风险级别的增加.要向用户池中添加自适应身份验证,请参阅向用户池添加高级安全性.<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/cognito-user-pool-settings-advanced-security.html>

纠错

复制解析



155/418



< 练习

答题模式 背诵模式

第154题 单选题

Q886一家公司想在AWS上运行其支付应用程序.该应用程序接收来自移动设备的支付通知.付款通知在发送进行进一步处理之前需要进行基本验证.后端处理应用程序运行时间长,需要调整计算和内存.该公司不想管理基础设施.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.将队列与Amazon EventBridge规则集成,以接收来自移动设备的付款通知.配置规则以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序.在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) Anywhere上部署后端应用程序.创建一个独立的集群.
- B. 创建一个亚马逊API网关API.将API与AWS Step Functions状态机集成,以接收来自移动设备的付款通知.调用状态机以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序.在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上部署后端应用程序.使用自管理节点配置EKS集群.
- C. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.将队列与Amazon EventBridge规则集成,以接收来自移动设备的付款通知.配置规则以验证支付通知并将通知发送到后端应用程序.在Amazon EC2 Spot实例上部署后端应用程序.使用默认分配策略配置Spot Fleet.
- D. 创建一个亚马逊API网关API.将API与AWS Lambda集成,以接收来自移动设备的付款通知.调用Lambda函数来验证支付通知并将通知发送到后端应用程序.在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 上部署后端应用程序.将亚马逊云服务器配置为AWS Fargate启动类型.

答案和解析

答案: D

解析:

我们希望拥有最少的开销和无基础设施 (也就是无服务器).所以没有基础设施==不是C最少的开销==ECS比EKS好==不是B也不是A法盖特是无服务器的,所以D仍然有效.所以答案是D.

纠错

复制解析



154/418



练习

答题模式 背诵模式

第156题 单选题

Q888 一家公司有一个亚马逊S3数据湖。该公司需要一种解决方案，每天将数据从数据湖转换并加载到数据仓库中。数据仓库必须具有大规模并行处理（MPP）功能。然后，数据分析师需要通过对数据使用SQL命令来创建和训练机器学习（ML）模型。该解决方案必须尽可能使用无服务器AWS服务。哪种解决方案将满足这些要求？

A. 每天运行一个亚马逊电子病历工作来转换数据并将数据加载到亚马逊红移中。使用Amazon Redshift ML来创建和训练ML模型。

B. 每天运行一个亚马逊电子病历作业来转换数据并将数据加载到亚马逊Aurora Serverless中。使用Amazon Aurora ML创建和训练ML模型。

C. 每天运行一个AWS Glue作业来转换数据并将数据加载到Amazon Redshift Serverless中。使用Amazon Redshift ML来创建和训练ML模型。

D. 每天运行AWS Glue作业来转换数据并将数据加载到Amazon Athena表中。使用Amazon Athena ML创建和训练ML模型。

答案和解析

答案：C

解析：数据仓库==>Redshift如果没有额外的信息，EMR和Glue作业都可以工作。由于问题要求尽可能使用无服务器，因此Redshift无服务器是一个更好的解决方案。C

纠错

复制解析

上一题

解析

156/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第157题 单选题

Q889 一家公司在其本地数据中心的Kubernetes环境中运行容器。该公司希望使用亚马逊弹性Kubernetes服务（Amazon EKS）和其他AWS管理的服务。数据必须保留在公司的数据中心本地，不能存储在任何远程站点或云中以保持合规性。哪种解决方案将满足这些要求？

A. 在公司的数据中心部署AWS本地区域。

B. 在公司的数据中心使用AWS Snowmobile。

C. 在公司的数据中心安装一个AWS Outposts机架。

D. 在数据中心安装一个AWS Snowball Edge Storage Optimized节点。

答案和解析

答案：C

解析：AWS Outpost = Bring AWS cloud to your DataCentre, which we need in described scenario .AWS Outpost=将AWS云带到您的数据中心，这是我们在所述场景中需要的

纠错

复制解析

上一题

解析

157/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第158题 单选题

Q890一家社交媒体公司有收集和处理数据的工作负载.工作负载将数据存储在本地NFS存储中.数据存储的扩展速度无法满足公司不断扩大的业务需求.该公司希望将当前的数据存储迁移到AWS.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 设置AWS存储网关卷网关.使用Amazon S3生命周期策略将数据转换到适当的存储类.
- B. 设置一个AWS存储网关Amazon S3文件网关.使用Amazon S3生命周期策略将数据转换到适当的存储类.
- C. 使用Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 标准不频繁访问 (标准IA) 存储类.激活不频繁访问生命周期策略.
- D. 使用Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 单区域不频繁访问 (单区域IA) 存储类.激活不频繁访问生命周期策略.

答案和解析

答案: B

解析:

此解决方案最经济高效地满足了要求,因为它使公司能够在不更改现有应用程序或工作流程的情况下将其本地NFS数据存储迁移到AWS.AWS存储网关是一种混合云存储服务,可在本地存储和AWS存储之间提供无缝.安全的集成.AmazonS3文件网关是一种AWS存储网关,它为AmazonS3提供了一个文件接口,具有本地缓存以实现低延迟访问.通过设置AmazonS3文件网关,该公司可以使用NFS等标准文件协议将文件作为对象存储和检索到AmazonS3中.

纠错

复制解析

上一题

解析

158/418

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第159题 单选题

Q891一家公司在营销活动期间使用高并发AWS Lambda函数来处理消息队列中不断增加的消息数量.Lambda函数使用CPU密集型代码来处理消息.该公司希望降低计算成本,并为客户保持服务延迟.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为Lambda函数配置保留并发.减少分配给Lambda函数的内存.
- B. 为Lambda函数配置保留并发.根据AWS计算优化器的建议增加内存.
- C. 为Lambda函数配置配置的并发性.减少分配给Lambda函数的内存.
- D. 为Lambda函数配置配置的并发性.根据AWS计算优化器的建议增加内存.

答案和解析

答案: D

解析:

在使用AWS Lambda函数处理CPU密集型任务时,为了降低计算成本并保持客户的服务延迟,您可以考虑以下策略:优化Lambda函数配置.调整Lambda函数的内存分配,以更好地匹配工作负载的CPU要求.更高的内存配置提供了更多的CPU功率.调整超时设置以匹配工作负载的预期处理时间.这可以防止不必要的过度资源调配并降低成本.根据工作负载的特性,微调并发设置以控制并发执行的数量.使用Provisioned Concurrency:AWS Lambda的Provisioned Concurrency功能允许您预先分配许多执行环境,以立即处理传入请求.这有助于减少冷启动并保持一致的性能,尤其是在高峰事件期间.

纠错

复制解析

上一题

解析

159/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第160题 单选题

Q892一家公司在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 上运行其工作负载.ECS任务定义使用的容器映像需要扫描常见漏洞和暴露 (CVE) .创建的新容器图像也需要扫描.哪种解决方案将在对工作负载进行FEWEST更改的情况下满足这些要求?

A. 使用AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 作为私有映像存储库来存储容器映像.为ECR基本扫描指定扫描推送筛选器.

B. 将容器图像存储在AmazonS3存储桶中.使用Amazon Macie扫描图像.使用S3事件通知为S3:ObjectCreated:Put事件类型的每个事件启动Macie扫描.

C. 将工作负载部署到Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) .使用AmazonElasticContainerRegistry (AmazonECR) 作为私有映像存储库.指定ECR增强扫描的推送式扫描筛选器.

D. 将容器映像存储在启用了版本控制的AmazonS3存储桶中.为S3:ObjectCreated:*事件配置S3事件通知以调用AWS Lambda函数.配置Lambda函数以启动Amazon Inspector扫描.

答案和解析

答案: A

解析: 需要更少的工作量更改和CVEhttps://docs.aws.amazon.com/AmazonECR/latest/userguide/image-scanning.html

纠错

复制解析

上一题

解析

160/418

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背题模式

第161题 单选题

Q893一家公司使用AWS批处理作业来运行其日终销售流程.该公司需要一个无服务器解决方案, 当AWS批处理作业成功时, 该解决方案将调用第三方报告应用程序.报告应用程序有一个使用用户名和密码身份验证的HTTP API接口.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 配置Amazon EventBridge规则以匹配传入的AWS批处理作业SUCCEEDED事件.使用用户名和密码将第三方API配置为EventBridge API目标.将API目标设置为EventBridge规则目标.

B. 配置Amazon EventBridge Scheduler以匹配传入的AWS批处理作业SUCCEEDED事件.配置AWS Lambda函数以使用用户名和密码调用第三方API.将Lambda函数设置为EventBridge规则目标.

C. 配置AWS批处理作业以将作业成功事件发布到Amazon API网关REST API.在API网关REST API上配置HTTP代理集成, 以便使用用户名和密码调用第三方API.

D. 配置AWS批处理作业, 将作业成功事件发布到Amazon API网关REST API.在API网关REST API上将代理集成配置为AWS Lambda函数.配置Lambda函数以使用用户名和密码调用第三方API.

答案和解析

答案: A

解析: https://aws.amazon.com/blogs/compute/using-api-destinations-with-amazon-eventbridge/ .Amazon EventBridge使开发人员能够在AWS服务、集成软件即服务 (SaaS) 应用程序和您的IaaS应用程序之间路由事件。它可以帮助解耦应用程序, 并产生更可扩展、可维护的架构。有了新的API目的地功能, EventBridge现在可以使用REST API调用与AWS之外的服务集成。

纠错

复制解析

上一题

解析

161/418

加入收藏

下一题

第162题 单选题

Q894 一家公司从供应商那里收集和处理数据.供应商将其数据存储在供应商自己的AWS帐户中的Amazon RDS for MySQL数据库中.该公司的专有网络没有互联网网关.AWS Direct Connect连接或AWS Site to Site VPN连接.公司需要访问供应商数据库中的数据.哪种解决方案将满足这一要求?

- A. 指示供应商注册AWS托管连接直接连接计划.使用专有网络对等连接公司的专有网络和供应商的专有网络.
- B. 配置公司专有网络与供应商专有网络之间的客户端VPN连接.使用专有网络对等连接公司的专有网络和供应商的专有网络.
- C. 指示供应商创建网络负载均衡器 (NLB).将NLB放在Amazon RDS for MySQL数据库前面.使用AWS PrivateLink集成公司的专有网络和供应商的专有网络.
- D. 使用AWS Transit Gateway集成公司的专有网络和供应商的专有网络.使用专有网络对等连接公司的专有网络和供应商的专有网络.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

AWS PrivateLink:AWS PrivateLink使您能够以高度可用和可扩展的方式私下访问AWS上托管的服务.使用PrivateLink,您可以安全地访问供应商的RDS for MySQL实例,而无需将其暴露在公共互联网上.供应商可以在自己的专有网络中为RDS创建一个专有网络端点,作为访问RDS实例的入口点.然后可以与公司共享此端点.公司可以在自己的专有网络中创建一个专有网络端点服务,并接受供应商的端点连接请求.这允许公司的资源通过PrivateLink与RDS实例进行安全通信.

[上一题](#)[解析](#)

162/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第163题 单选题

Q895 一家公司希望将亚马逊管理的Grafana作为其可视化工具.该公司希望将亚马逊RDS数据库中的数据可视化为一个数据源.该公司需要一个不会在互联网上暴露数据的安全解决方案.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建一个没有专有网络的Amazon Managed Grafana工作区.为RDS数据库创建一个公共端点.将公共端点配置为Amazon Managed Grafana中的数据源.
- B. 在专有网络中创建一个Amazon Managed Grafana工作区.为RDS数据库创建一个专用端点.将私有端点配置为Amazon Managed Grafana中的数据源.
- C. 创建一个没有VPN的亚马逊托管Grafana工作区.创建一个AWS PrivateLink端点,以在亚马逊托管Grafana和亚马逊RDS之间建立连接.在Amazon Managed Grafana中设置Amazon RDS作为数据源.
- D. 在专有网络中创建一个亚马逊管理的Grafana工作空间.为RDS数据库创建一个公共端点.将公共端点配置为Amazon Managed Grafana中的数据源.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

AWS PrivateLink提供虚拟私有云 (VPCs).支持的AWS服务和您的本地网络之间的私有连接,而不会将您的流量暴露在公共互联网上.由PrivateLink提供支持的接口VPC端点将您连接到AWS合作伙伴托管的服务以及AWS Marketplace中提供的支持解决方案.

[上一题](#)[解析](#)

163/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第164题 单选题

Q896一家公司在亚马逊S3上拥有一个数据湖.数据湖从各种数据源获取Apache Parquet格式的数据.该公司使用多个转换步骤来准备摄入的数据.这些步骤包括过滤异常,将数据标准化为标准日期和时间值,以及生成用于分析的集合.公司必须将转换后的数据存储在数据分析师可以访问的S3存储桶中.该公司需要一个不需要代码的预构建数据转换解决方案.该解决方案必须提供数据沿袭和数据分析.公司需要与整个公司的员工共享数据转换步骤.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置AWS Glue Studio可视化画布以转换数据.使用AWS Glue作业与员工分享转型步骤.
- B. 配置Amazon EMR Serverless以转换数据.通过使用EMR无服务器作业与员工共享转换步骤.
- C. 配置AWS Glue DataBrew以转换数据.使用DataBrew配方与员工分享转型步骤.
- D. 为数据创建Amazon Athena表.编写Athena SQL查询来转换数据.与员工共享Athena SQL查询.

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

AWS Glue DataBrew是一个可视化数据准备工具,使用户无需编写任何代码即可清理和规范化数据.与定制开发的数据准备相比,使用DataBrew有助于将为分析和机器学习(ML)准备数据所需的时间减少80%.您可以从250多种现成的转换中进行选择,以自动化数据准备任务,例如过滤异常、将数据转换为标准格式和纠正无效值。
<https://docs.aws.amazon.com/databrew/latest/dg/what-is.html>



上一题



解析



164/418



加入收藏



下一题

第165题 单选题

Q897解决方案架构师在多个AmazonEC2实例上运行web应用程序,这些实例位于应用程序负载均衡器(ALB)后面的各个目标组中.用户可以通过公共网站访问该应用程序.解决方案架构师希望允许工程师使用网站的开发版本来访问一个特定的开发EC2实例,以测试应用程序的新功能.解决方案架构师希望使用AmazonRoute53托管区域,让工程师可以访问开发实例.即使开发实例被替换,解决方案也必须自动路由到开发实例.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为具有ALB设置值的开发网站创建一个记录.在ALB上创建一个监听器规则,该规则将开发网站的请求转发给包含开发实例的目标组.
- B. 使用公共IP地址重新创建开发实例.为开发网站创建一个记录,该记录的值设置为开发实例的公共IP地址.
- C. 为具有ALB设置值的开发网站创建一个记录.在ALB上创建侦听器规则,将开发网站的请求重定向到开发实例的公共IP地址.
- D. 将所有实例放在同一目标组中.为开发网站创建一个记录.将值设置为ALB.在ALB上创建一个监听器规则,将开发网站的请求转发给目标群体.

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

A和C看起来都是正确的,但有了C,你通过ALB会被重定向到一个公共IP(所以走出去),然后通过这个公共IP再次回来,这并不理想.答案A更简洁明了,有一个专门的目标群体和一个指向它的监听器规则.



上一题



解析



165/418



加入收藏



下一题

第166题 单选题

Q898一家公司在其数据中心的Kubernetes集群上运行一个容器应用程序.应用程序使用高级消息队列协议（AMQP）与消息队列进行通信.数据中心的扩展速度无法满足公司不断扩大的业务需求.该公司希望将工作负载迁移到AWS.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将容器应用程序迁移到亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）.使用Amazon简单队列服务（Amazon SQS）来检索消息.
- B. 将容器应用程序迁移到Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）.使用Amazon MQ检索消息.
- C. 使用高度可用的Amazon EC2实例来运行应用程序.使用Amazon MQ检索消息.
- D. 使用AWS Lambda函数运行应用程序.使用Amazon简单队列服务（Amazon SQS）来检索消息.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

这个问题是一个陷阱，因为a绝对是开销最小（ECS+SQS）的答案，在现实生活中，99%的情况下都是好的.然而，SQS并没有实现AMQP（SQS只是一个非常基本的简单排队系统），所以我们必须使用AmazonMQ.就容器而言，EKS始终比手动设置Docker更好的解决方案.好的解决方案应该是ECS+AmazonMQ，这里没有给出Lambda可以使用容器，但由于有15分钟的限制，我们不能真正认为它是一个好的解决办法.所以B是最不坏的解决方案.



上一题



解析



166/418



加入收藏



下一题

第167题 单选题

Q899一家在线游戏公司在多个AWS地区的网络负载均衡器（NLB）后面的亚马逊EC2实例上托管其平台.NLB可以通过互联网将请求路由到目标.该公司希望通过减少全球客户群的端到端加载时间来改善客户体验.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在每个区域创建应用程序负载均衡器（ALB），以替换现有的NLB.将现有EC2实例注册为每个地区ALB的目标.
- B. 配置Amazon Route 53，将同等加权的流量路由到每个Region中的NLB.
- C. 在公司拥有大量客户的其他地区创建额外的NLB和EC2实例.
- D. 在AWS Global accelerator中创建一个标准加速器.将现有NLB配置为目标终结点.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

在这种情况下，如果你有ALB，你会使用Cloudfront.由于你有NLB，你会用AWS Global Accelerator So D.



上一题



解析



167/418



加入收藏



下一题

第168题 单选题

Q900 一家公司有一个内部部署应用程序, 该应用程序使用SFTP从多个供应商收集财务数据。该公司正在迁移到AWS Cloud。该公司创建了一个应用程序, 使用Amazon S3 API从供应商上传文件。一些供应商在不支持S3 API的遗留应用程序上运行其系统。供应商希望继续使用基于SFTP的应用程序来上传数据。该公司希望使用托管服务来满足使用遗留应用程序的供应商的需求。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 实例, 将使用遗留应用程序的供应商的存储中的数据复制到Amazon S3。向供应商提供访问AWS DMS实例的凭据。
- B. 为使用遗留应用程序的供应商创建AWS Transfer Family端点。
- C. 配置一个Amazon EC2实例来运行SFTP服务器。指示使用遗留应用程序的供应商使用SFTP服务器上传数据。
- D. 为使用遗留应用程序将文件上传到SMB文件共享的供应商配置Amazon S3文件网关。

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

AWS Transfer Family是一项完全托管的服务, 允许您设置SFTP、FTPS和FTP端点以访问Amazon S3和Amazon EFS存储。通过创建AWS Transfer Family端点, 该公司可以为供应商提供熟悉的SFTP接口, 直接将数据上传到Amazon S3, 而无需他们对其旧版应用程序进行任何更改。该解决方案使公司无需管理和维护额外的基础设施, 如EC2实例或文件网关。AWS Transfer系列处理可扩展性、可用性和安全性, 减少公司的运营开销

[上一题](#)

[解析](#)

168/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第169题 单选题

Q901 一个营销团队想为即将到来的多项体育赛事建立一个活动。该团队拥有过去五年的PDF格式的新闻报道。该团队需要一个解决方案来提取有关新闻报道内容和情绪的见解。该解决方案必须使用Amazon Textract来处理新闻报道。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 将提取的见解提供给亚马逊Athena进行分析。将提取的见解和分析存储在Amazon S3存储桶中。
- B. 将提取的见解存储在Amazon DynamoDB表中。使用Amazon SageMaker构建情感模型。
- C. 将提取的见解提供给亚马逊理解公司进行分析。将分析保存到Amazon S3存储桶中。
- D. 将提取的见解存储在Amazon S3存储桶中。使用亚马逊QuickSight对数据进行可视化和分析。

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

每当新的PDF文件上传到指定的S3存储桶时, 就会触发Lambda函数, 使用Textract和Comprehend提取见解。

[上一题](#)

[解析](#)

169/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第170题 单选题

Q902一家公司的应用程序在多个可用区中的Amazon EC2实例上运行.应用程序需要从第三方应用程序获取实时数据.该公司需要一个数据摄取解决方案,将摄取的原始数据放入亚马逊S3存储桶中.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建Amazon Kinesis数据流以获取数据.创建Amazon Kinesis Data Firehose交付流以使用Kinesis数据流.指定S3存储桶作为传递流的目的。
- B. 在AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 中创建数据库迁移任务.指定EC2实例的复制实例作为源终结点.指定S3存储桶作为目标端点.设置迁移类型以迁移现有数据并复制正在进行的更改。
- C. 在EC2实例上创建和配置AWS数据同步代理.配置DataSync任务以将数据从EC2实例传输到S3存储桶。
- D. 创建到应用程序的AWS Direct Connect连接,用于数据接收.创建Amazon Kinesis Data Firehose交付流,以使用应用程序的直接PUT操作.指定S3存储桶作为传递流的目的。

答案和解析

答案: A

解析:

DataSync更适合在本地存储系统和AWS之间传输数据,而不是摄取实时数据。最佳解决方案是A

纠错

复制解析



上一题



解析



170/418



加入收藏



下一题

第171题 单选题

Q903一家公司的应用程序正在接收来自多个数据源的数据.数据的大小各不相同,预计会随着时间的推移而增加.当前最大大小为700 KB.随着更多数据源的添加,数据量和数据大小继续增长.该公司决定使用Amazon DynamoDB作为应用程序的主要数据库.解决方案架构师需要确定一个能够处理大数据量的解决方案.哪种解决方案将以最高效的方式满足这些要求?

- A. 创建一个AWS Lambda函数来过滤超过DynamoDB项目大小限制的数据.将较大的数据存储Amazon DocumentDB (与MongoDB兼容) 数据库中。
- B. 将大数据作为对象存储在Amazon S3存储桶中.在DynamoDB表中,创建一个具有指向数据的S3 URL的属性的项。
- C. 将所有传入的大数据拆分为具有相同分区键的项的集合.通过使用BatchWriteItem API操作,在单个操作中将数据写入DynamoDB表。
- D. 创建一个AWS Lambda函数,该函数使用gzip压缩来压缩写入DynamoDB表的大型对象。

答案和解析

答案: B

解析:

选项B是Amazon DynamoDB中处理大数据量的最有效的操作解决方案。

纠错

复制解析



上一题



解析



171/418



加入收藏



下一题

第172题 单选题

Q904一家公司正在将遗留应用程序从本地数据中心迁移到AWS.该应用程序依赖于数百个cron作业, 这些作业在一天中以不同的重复计划运行1到20分钟.该公司希望有一个解决方案, 以最少的重构在AWS上调度和运行cron作业.该解决方案必须支持运行cron工作以应对未来的事件.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为cron作业创建一个容器映像.使用Amazon EventBridge Scheduler创建定期计划.将cron作业任务作为AWS Lambda函数运行.
- B. 为cron作业创建一个容器映像.使用AWS Batch on Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 和调度策略来运行cron作业.
- C. 为cron作业创建一个容器映像.使用Amazon EventBridge Scheduler创建定期计划.在AWS Fargate上运行cron作业任务.
- D. 为cron作业创建一个容器映像.在AWS步骤函数中创建一个工作流, 该工作流使用等待状态在指定时间运行cron作业.使用RunTask操作在AWS Fargate上运行cron作业任务.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

172/418

加入收藏

下一题

第173题 单选题

Q905一家公司使用Salesforce.该公司需要将现有数据和正在进行的数据更改从Salesforce加载到Amazon Redshift进行分析.该公司不希望这些数据在公共互联网上传播.哪种解决方案将通过最少的开发工作来满足这些要求?

- A. 建立VPC到Salesforce的VPN连接.使用AWS Glue DataBrew传输数据.
- B. 建立从专有网络到Salesforce的AWS直连连接.使用AWS Glue DataBrew传输数据.
- C. 在专有网络中创建一个到Salesforce的AWS PrivateLink连接.使用Amazon AppFlow传输数据.
- D. 创建到Salesforce的专有网络对等连接.使用Amazon AppFlow传输数据.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/integrate-salesforce-tasks.html>
<https://docs.aws.amazon.com/connect/latest/adminguide/vpc-interface-endpoints.html>

上一题

解析

173/418

加入收藏

下一题

第174题 单选题

Q906 一家公司最近将其应用程序迁移到AWS.该应用程序在多个可用性区域的“自动缩放”组中的Amazon EC2 Linux实例上运行.该应用程序将数据存储在使用EFS标准不频繁访问存储的Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统中.该应用程序为公司的文件编制索引.该索引存储在Amazon RDS数据库中.该公司需要通过一些应用程序和服务的更改来优化存储成本.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 创建一个使用智能分层生命周期策略的Amazon S3存储桶.将所有文件复制到S3存储桶中.更新应用程序以使用Amazon S3 API存储和检索文件.
- B. 为Windows文件服务器文件共享部署Amazon FSx.更新应用程序以使用CIFS协议存储和检索文件.
- C. 为OpenZFS文件系统共享部署Amazon FSx.更新应用程序以使用新的装载点来存储和检索文件.
- D. 创建一个使用S3 Glacier Flexible Retrieval的Amazon S3 bucket.将所有文件复制到S3存储桶中.更新应用程序以使用Amazon S3 API将文件存储和检索为标准检索.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

174/418

加入收藏

下一题

第175题 单选题

Q907 一家机器人公司正在设计一种医疗手术解决方案.这些机器人将使用先进的传感器.摄像头和人工智能算法来感知环境并完成手术.该公司在AWS云中需要一个公共负载均衡器,以确保与后端服务的无缝通信.负载均衡器必须能够根据查询字符串将流量路由到不同的目标组.流量也必须加密.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用附有AWS证书管理器 (ACM) 证书的网络负载均衡器.使用基于查询参数的路由.
- B. 使用网关负载均衡器.在AWS身份和访问管理 (IAM) 中导入生成的证书.将证书附加到负载平衡器.使用基于HTTP路径的路由.
- C. 使用附有AWS证书管理器 (ACM) 证书的应用程序负载均衡器.使用基于查询参数的路由.
- D. 使用网络负载均衡器.在AWS身份和访问管理 (IAM) 中导入生成的证书.将证书附加到负载平衡器.使用基于查询参数的路由.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

在AWS云中提供应用程序负载均衡器 (ALB) .ALB是第7层负载均衡器,支持高级路由功能,包括基于路径的路由.

上一题

解析

175/418

加入收藏

下一题

第176题 单选题

Q908 一家公司有一个在单个Amazon EC2实例上运行的应用程序。该应用程序使用在同一EC2实例上运行的MySQL数据库。该公司需要一个高度可用且可自动扩展的解决方案来处理不断增加的流量。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 将应用程序部署到在应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中运行的EC2实例。创建一个具有多个MySQL兼容节点的Amazon Redshift集群。
- B. 将应用程序部署到EC2实例，这些实例被配置为应用程序负载均衡器后面的目标组。创建一个具有多个实例的Amazon RDS for MySQL集群。
- C. 将应用程序部署到在应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中运行的EC2实例。为数据库层创建一个Amazon Aurora无服务器MySQL集群。
- D. 将应用程序部署到EC2实例，这些实例被配置为应用程序负载均衡器后面的目标组。创建一个使用MySQL连接器的Amazon ElastiCache for Redis集群。

答案和解析

答案：C

解析：

目标组只是一组EC2实例。目标群体与ELB而非ASG密切相关。我们可以只使用ELB和Target组将请求路由到EC2实例。使用此设置，不会自动缩放，这意味着当负载增加/减少时，无法添加或删除实例。

上一题

解析

176/418

加入收藏

下一题

第177题 单选题

Q909 一家公司正计划将数据迁移到Amazon S3存储桶。数据必须在S3存储桶中静态加密。加密密钥必须每年自动轮换。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将数据迁移到S3 bucket。使用Amazon S3托管密钥（SSE-S3）进行服务器端加密。使用SSE-S3加密密钥的内置密钥旋转行为。
- B. 创建一个AWS密钥管理服务（AWS KMS）客户管理的密钥。启用自动密钥旋转。将S3存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的KMS密钥。将数据迁移到S3存储桶。
- C. 创建一个AWS密钥管理服务（AWS KMS）客户管理的密钥。将S3存储桶的默认加密行为设置为使用客户管理的KMS密钥。将数据迁移到S3存储桶。每年手动转动KMS密钥。
- D. 使用客户密钥材料对数据进行加密。将数据迁移到S3存储桶。创建一个没有密钥材料的AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥。将客户密钥材料导入KMS密钥。启用自动密钥旋转。

答案和解析

答案：B

解析：

看起来只有在使用KMS时才可能进行密钥轮换。如果我们将使用AWS管理的密钥，则强制进行轮换，如果我们不提供任何关于密钥轮换时间的规范，KMS将每365天轮换一次密钥。

上一题

解析

177/418

加入收藏

下一题

第178题 单选题

Q910 一家公司正在将应用程序从其管理的本地Microsoft Active Directory迁移到AWS。该公司在多个AWS帐户中部署应用程序。该公司使用AWS组织对帐户进行集中管理。该公司的安全团队需要一个跨公司所有AWS帐户的单一登录解决方案。公司必须继续管理本地Active Directory中的用户和组。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在AWS Directory Service for Microsoft Active Directory中创建企业版Active Directory。将Active Directory配置为AWS IAM identity Center的标识源。
- B. 启用AWS IAM身份中心。配置双向林信任关系，通过使用AWS Directory Service for Microsoft Active Directory将公司的自管理Active Directory与IAM Identity Center连接起来。
- C. 使用AWS目录服务，并与公司自行管理的Active Directory建立双向信任关系。
- D. 在Amazon EC2上部署身份提供者（IdP）。将IdP链接为AWS IAM身份中心内的身份源。

答案和解析

答案: B

解析:

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/ms_ad_setup_trust.html

纠错
复制解析

上一题

解析

178/418

加入收藏

下一题

第179题 单选题

Q911 一家公司计划将其应用程序部署在Amazon Aurora PostgreSQL Serverless v2集群上。该应用程序将接收大量流量。随着应用程序负载的增加，该公司希望优化集群的存储性能。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 将集群配置为使用Aurora标准存储配置。
- B. 将集群存储类型配置为Provisioned IOPS。
- C. 将集群存储类型配置为通用。
- D. 将集群配置为使用Aurora I/O优化存储配置。

答案和解析

答案: D

解析:

[https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/05/amazon-aurora-i-o-optimized/Aurora I/O优化为I/O密集型应用程序提供高达40%的成本节约，其中I/O费用超过Aurora数据库总支出的25%。](https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/05/amazon-aurora-i-o-optimized/Aurora-I/O-optimized/)

纠错
复制解析

上一题

解析

179/418

加入收藏

下一题

第180题 单选题

Q912一家在AWS上运营的金融服务公司设计了符合行业标准的安全控制措施.行业标准包括美国国家标准与技术研究所(NIST)和支付卡行业数据安全标准(PCI DSS).公司的第三方审计师需要证明设计的控制措施已经实施并正确运行.该公司在AWS组织中的一个组织中拥有数百个AWS帐户.该公司需要监控各帐户控制的当前状态.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为亚马逊检查员委派的管理员帐户.将Inspector与组织集成,以发现和扫描所有AWS帐户的资源.启用NIST和PCI DSS的检查员行业标准.
- B. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为亚马逊GuardDuty委派管理员帐户.在指定的GuardDuty管理员帐户中,启用GuardDuty以保护所有成员帐户.为NIST和PCI DSS启用GuardDuty行业标准.
- C. 在组织管理帐户中配置AWS CloudTrail组织跟踪.指定一个帐户作为合规性帐户.在合规帐户中为NIST和PCI DSS启用CloudTrail安全标准.
- D. 从组织管理帐户中指定一个帐户作为AWS Security Hub委派管理员帐户.在指定的安全集线器管理员帐户中,为所有成员帐户启用安全集线器.启用NIST和PCI DSS的安全集线器标准.

答案和解析

答案: D

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/securityhub/latest/userguide/what-is-securityhub.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

180/418

加入收藏

下一题

第181题 单选题

Q913一家公司使用亚马逊S3存储桶作为其数据湖存储平台.S3存储桶包含大量数据,这些数据由多个团队和数百个应用程序随机访问.该公司希望降低S3存储成本,并为频繁访问的对象提供即时可用性.满足这些要求的MOST操作效率解决方案是什么?

- A. 创建一个S3生命周期规则,将对象转换到S3智能分层存储类.
- B. 将物品存放在亚马逊S3冰川.使用S3 Select为应用程序提供对数据的访问权限.
- C. 使用S3存储类分析中的数据创建S3生命周期规则,以自动将对象转换到S3标准不频繁访问(S3标准IA)存储类.
- D. 将对象转换为S3标准不频繁访问(S3标准IA)存储类.创建一个AWS Lambda函数,在应用程序访问对象时将其转换为S3标准存储类.

答案和解析

答案: A

解析:

Amazon S3智能分层存储类自动将对象存储在三个访问层中.一个层针对频繁访问进行了优化,一个低成本层针对不频繁访问进行优化,另一个非常低成本的层针对很少访问的数据进行了优化.为了获得较低的每月对象监控和自动化费用,S3智能分层监控访问模式,并在对象连续30天未被访问时自动将其移动到不频繁访问层.在90天无法访问后,对象将移动到存档即时访问层而不会影响性能或操作开销. <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/intelligent-tiering-overview.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

181/418

加入收藏

下一题

第182题 单选题

Q914一家公司有5 TB的数据集.数据集包括100万个用户配置文件和1000万个连接.用户配置文件具有多对多的连接关系.该公司需要一种高效的方式来找到多达五个级别的相互联系.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用Amazon S3存储桶来存储数据集.使用Amazon Athena执行SQL JOIN查询以查找连接.

B. 使用Amazon Neptune存储带有边和顶点的数据集.查询数据以查找连接.

C. 使用Amazon S3存储桶来存储数据集.使用Amazon QuickLight可视化连接.

D. 使用Amazon RDS将数据集存储为多个表.执行SQL JOIN查询以查找连接.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/neptune/latest/userguide/notebooks-visualization.html>. Neptune根据工作负载需求自动扩展存储和计算资源,即使数据集随着时间的推移而增长,也能确保最佳性能.

上一题

解析

182/418

加入收藏

下一题

第183题 单选题

Q915公司需要在其内部环境和AWS之间建立安全连接.此连接不需要高带宽,将处理少量流量.应迅速建立连接.建立这种连接的最具成本效益的方法是什么?

A. 实现客户端VPN.

B. 实施AWS Direct Connect.

C. 在Amazon EC2上实现一个堡垒主机.

D. 实现AWS站点到站点的VPN连接.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析

https://docs.aws.amazon.com/vpn/latest/s2svpn/VPC_VPN.html

上一题

解析

183/418

加入收藏

下一题

第184题 单选题

Q916 一家公司有一个内部部署的SFTP文件传输解决方案。该公司正在迁移到AWS云，以扩展文件传输解决方案，并通过使用亚马逊S3优化成本。该公司的员工将使用他们的本地Microsoft Active Directory (AD) 凭据来访问新解决方案。该公司希望保留当前的身份验证和文件访问机制。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 配置S3文件网关。在使用现有Active Directory进行身份验证的文件网关上创建SMB文件共享。
- B. 使用Amazon EC2实例配置一个自动缩放组以运行SFTP解决方案。将组配置为以60%的CPU利用率进行扩展。
- C. 创建一个带有SFTP端点的AWS Transfer Family服务器。选择AWS目录服务选项作为身份提供程序。使用AD连接器连接本地Active Directory。
- D. 创建AWS Transfer Family SFTP端点。将端点配置为使用AWS目录服务选项作为连接到现有Active Directory的身份提供程序。

答案和解析

答案: C

解析:

https://docs.aws.amazon.com/directoryservice/latest/admin-guide/directory_ad_connector.html

纠错

复制解析



上一题



解析



184/418



加入收藏



下一题

第185题 单选题

Q917 一家公司正在设计一个事件驱动的顺序处理系统。创建订单后，每个订单都需要多个验证步骤。每个验证步骤都由AWS Lambda函数执行。每个验证步骤都独立于其他验证步骤。单个验证步骤只需要订单事件信息的一个子集。该公司希望确保Lambda函数的每个验证步骤只能访问该函数所需的订单事件中的信息。订单处理系统的组件应该松散耦合，以适应未来的业务变化。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 为每个验证步骤创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列。创建一个新的Lambda函数，将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式，并将消息发布到相应的SQS队列。将每个验证步骤Lambda函数订阅到其相应的SQS队列。
- B. 创建一个亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题。将验证步骤Lambda函数订阅到SNS主题。使用消息正文过滤器只向每个订阅的Lambda函数发送所需的数据。
- C. 创建一个AmazonEventBridge事件总线。为每个验证步骤创建一个事件规则。将输入转换器配置为仅向每个目标验证步骤Lambda函数发送所需的数据。
- D. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列。创建一个新的Lambda函数来订阅SQS队列，并将订单数据转换为每个验证步骤所需的格式。使用新的Lambda函数在单独的线程上并行执行验证步骤Lambda函数的同步调用。

答案和解析

答案: C

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/eb-event-bus.html>

纠错

复制解析



上一题



解析



185/418



加入收藏



下一题

第186题 单选题

Q918 一家公司正在将一个三层应用程序迁移到AWS。该应用程序需要一个MySQL数据库。过去，应用程序用户在创建新条目时报告应用程序性能较差。这些性能问题是由用户在工作时间从应用程序生成不同的实时报告引起的。当应用程序迁移到AWS时，哪种解决方案将提高其性能？

- A. 将数据导入到具有规定容量的Amazon DynamoDB表中。重构应用程序以使用DynamoDB进行报告。
- B. 在经过计算优化的Amazon EC2实例上创建数据库。确保计算资源超过本地数据库。
- C. 创建一个带有多个读取副本的Amazon Aurora MySQL Multi-AZ DB集群。将应用程序配置为使用报表的读取器端点。
- D. 创建一个Amazon Aurora MySQL多AZ数据库集群。将应用程序配置为使用集群的备份实例作为报告的终结点。

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon Aurora Db的任何副本都将是只读副本（甚至是备份副本）。选项C比D更好，因为我们将使用多个副本，使用这些副本将大大提高创建报告的性能。同时，不应影响任何写入操作。
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/AuroraMySQL.Replication.html>

纠错

复制解析



上一题



解析



186/418



加入收藏



下一题

第187题 单选题

Q919 一家公司正在使用AWS Direct Connect连接将安全的本地网络扩展到AWS云。内部网络没有直接的互联网接入。在本地网络上运行的应用程序需要使用Amazon S3存储桶。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 创建一个公共虚拟接口（VIF）。在公共VIF上路由AWS流量。
- B. 创建VPC和NAT网关。将AWS流量从本地网络路由到NAT网关。
- C. 创建VPC和Amazon S3接口端点。将AWS流量从本地网络路由到S3接口端点。
- D. 在本地网络和直连之间创建VPC对等连接。通过对等连接路由AWS流量。

答案和解析

答案：C

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/privatelink-interface-endpoints.html>

纠错

复制解析



上一题



解析



187/418



加入收藏



下一题

第188题 单选题

Q920一家公司通过在单个AWS地区使用亚马逊EC2实例的自动缩放组来为其网站提供服务.该网站不需要数据库.该公司正在扩张,公司的工程团队将网站部署到第二个地区.该公司希望将流量分布在这两个地区,以适应增长并用于灾难恢复目的.该解决方案不应服务于网站不健康的地区的流量.公司应该使用哪种政策或资源来满足这些要求?

- A. 亚马逊路线53的简单路线政策
- B. 亚马逊路线53多值应答路由策略
- C. 一个区域中的应用程序负载均衡器,具有指定两个区域的EC2实例ID的目标组
- D. 一个区域中的应用程序负载均衡器,其目标组指定来自两个区域的EC2实例的IP地址

答案和解析

答案: B

解析:

多值应答路由允许您配置Amazon Route 53以返回多个值,例如web服务器的IP地址,以响应DNS查询.您可以为几乎任何记录指定多个值,但多值应答路由也允许您检查每个资源的健康状况,因此Route 53仅返回健康资源的值.它不能替代负载均衡器,但返回多个健康可检查的IP地址的能力是使用DNS提高可用性和负载平衡的一种方式。
<https://docs.aws.amazon.com/Route53/latest/DeveloperGuide/routing-policy-multivalue.html>

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)[188/418](#)[加入收藏](#)[下一题](#)**第189题** 单选题

Q921一家公司在由Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 支持的Amazon EC2实例上运行其应用程序.EC2实例运行最新的AmazonLinux版本.当公司员工存储和检索25 GB或更大的文件时,应用程序会遇到可用性问题.公司需要一个不需要公司在EC2实例之间传输文件的解决方案.这些文件必须在多个EC2实例和多个可用区域中可用.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 将所有文件迁移到AmazonS3存储桶中.指示员工访问S3存储桶中的文件.
- B. 拍摄现有EBS卷的快照.将快照作为EBS卷装载到EC2实例中.指示员工访问EC2实例中的文件.
- C. 在所有EC2实例上安装一个Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统.指示员工访问EC2实例中的文件.
- D. 从EC2实例创建一个Amazon机器映像 (AMI) .从使用实例存储卷的AMI中配置新的EC2实例.指示员工访问EC2实例中的文件.

答案和解析

答案: C

解析:

跨多个EC2实例和跨多个可用区=EFS

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)[189/418](#)[加入收藏](#)[下一题](#)

第190题 单选题

Q922一家公司正在亚马逊EC2上运行一个由亚马逊RDS数据库支持的高度敏感的应用程序.法规遵从性法规要求所有个人身份信息 (PII) 在静止时都要加密.解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这一要求,同时对基础架构进行最少的更改?

- A. 部署AWS证书管理器生成证书.使用证书加密数据库卷.
- B. 部署AWS CloudHSM, 生成加密密钥, 并使用密钥加密数据库卷.
- C. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥配置SSL加密以加密数据库卷.
- D. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥配置Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 加密和Amazon RDS加密, 以加密实例和数据库卷.

答案和解析

答案: D

解析:

Amazon RDS依赖于Amazon EBS卷进行存储。通过配置Amazon EBS加密, 底层存储卷被加密。

纠错
复制解析

上一题

解析

190/418

加入收藏

下一题

第191题 单选题

Q923一家公司在专有网络的私有子网中运行AWS Lambda功能.子网具有通过AmazonEC2 NAT实例到互联网的默认路由.Lambda函数处理输入数据, 并将其输出作为对象保存到AmazonS3.由于NAT实例网络上的流量饱和, Lambda函数在尝试上传对象时偶尔会超时.该公司希望在不穿越互联网的情况下访问Amazon S3.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 用AWS管理的NAT网关替换EC2 NAT实例.
- B. 将专有网络中EC2 NAT实例的大小增加到网络优化实例类型.
- C. 在VPCUpdate中为AmazonS3提供网关端点相应地更新子网的路由表.
- D. 提供一个过境通道.将传输网关附件放置在运行Lambda功能的专用子网中.

答案和解析

答案: C

解析:

该公司希望在不穿越互联网的情况下访问亚马逊S3。“因此, 我们不能像答案A&B中那样使用任何NAT。传输网关允许从VPC进行直接连接或VPN连接。

纠错
复制解析

上一题

解析

191/418

加入收藏

下一题

第192题 单选题

Q924一家在世界各地都有记者的新闻公司正在AWS上托管其广播系统.记者向广播系统发送现场直播.记者们使用手机上的软件通过实时消息协议 (RTMP) 发送实时流.解决方案架构师必须设计一个解决方案, 使报告者能够发送最高质量的流.该解决方案必须提供到广播系统的加速TCP连接.解决方案架构师应该使用什么来满足这些要求?

- A. 亚马逊CloudFront
- B. AWS全球加速器
- C. AWS客户端VPN
- D. 亚马逊EC2实例和AWS弹性IP地址

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

192/418

加入收藏

下一题

第193题 单选题

Q925一家公司使用亚马逊EC2实例和亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 来运行其自我管理的数据库.该公司有350 TB的数据分布在所有EBS卷中.该公司每天拍摄EBS快照, 并将快照保存一个月.每日变化率为EBS卷的5%.由于新的规定, 公司需要将每月的快照保存7年.该公司需要更改其备份策略, 以符合新的管理法规, 并确保数据可用, 而只需最少的管理工作.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 将每日快照保存在EBS快照标准层中1个月.将每月快照复制到亚马逊S3冰川深度档案馆, 保存期为7年.
- B. 继续使用当前EBS快照策略.添加一个新策略, 将每月快照移动到亚马逊EBS快照存档, 保留期为7年.
- C. 将每日快照保存在EBS快照标准层中1个月.将每月快照保留在标准层中7年.使用增量快照.
- D. 将每日快照保存在EBS快照标准层中.使用EBS直接API每月获取所有EBS卷的快照.将快照存储在不频繁访问层的Amazon S3存储桶中7年.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

默认情况下, 当您创建快照时, 它存储在Amazon EBS快照标准层 (标准层) 中.存储在标准层中的快照是增量的.这意味着只保存卷上在最近的快照之后发生更改的块.一些典型的使用案例包括: 归档卷的唯一快照, 如项目结束快照出于法规遵从性原因归档完整的时间点增量快照.归档每月.每季度或每年的增量快照

上一题

解析

193/418

加入收藏

下一题

第194题 单选题

Q926一家公司在几个亚马逊EC2实例上运行一个应用程序,这些实例将持久数据存储于亚马逊弹性文件系统(Amazon EFS)文件系统中。该公司需要使用AWS托管服务解决方案将数据复制到另一个AWS地区。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 使用EFS到EFS的备份解决方案将数据复制到另一个区域的EFS文件系统。
- B. 运行夜间脚本,将数据从EFS文件系统复制到AmazonS3存储桶。在S3存储桶上启用S3跨区域复制。
- C. 在其他Region创建VPC,建立跨地域的VPC对等。每晚运行一次rsync,将数据从原始Region复制到新Region。
- D. 使用AWS备份创建一个备份计划,该计划包含一个每天进行备份并将其复制到另一个区域的规则。将EFS文件系统资源分配给备份计划。

答案和解析

答案: A

解析:

要将数据从亚马逊弹性文件系统(EFS)文件系统复制到另一个AWS区域,最具成本效益的解决方案是使用EFS复制。原因如下:EFS复制:EFS副本允许您自己选择的AWS区域或可用性区域(AZ)中以本机方式创建文件系统的副本。它自动、透明地将数据从源文件系统拷贝到目标,为大多数文件系统保持15分钟的RPO(恢复点目标)。此解决方案专为跨区域复制EFS数据而设计,可确保数据弹性和保护。使用复制故障回复没有额外的成本,而且您需要支付亚马逊EFS定价中所述的通常的复制和文件系统更改12.EFS复制在所有提供EFS的AWS地区都可用1。

上一题

解析

194/418

加入收藏

下一题

第195题 单选题

Q927一家电子商务公司正在将其内部工作负载迁移到AWS云。工作负载目前由一个web应用程序和一个用于存储的后端Microsoft SQL数据库组成。该公司预计在促销活动期间会有大量客户。AWS云中的新基础设施必须具有高可用性和可扩展性。哪种解决方案将以最少的管理开销满足这些要求?

- A. 将web应用程序迁移到应用程序负载均衡器后面的两个可用区中的两个AmazonEC2实例。将数据库迁移到Amazon RDS for Microsoft SQL Server,并在两个可用性区域中读取副本。
- B. 将web应用程序迁移到AmazonEC2实例,该实例在应用程序负载均衡器后面的两个可用性区域的“自动缩放”组中运行。通过数据库复制将数据库迁移到跨不同AWS区域的两EC2实例。
- C. 将web应用程序迁移到AmazonEC2实例,这些实例在应用程序负载均衡器后面的两个可用性区域的自动缩放组中运行。使用Multi-AZ部署将数据库迁移到Amazon RDS。
- D. 将web应用程序迁移到应用程序负载均衡器后面的三个可用区中的三个AmazonEC2实例。将数据库迁移到跨三个可用性区域的三个EC2实例。

答案和解析

答案: C

解析:

EC2在2个AZ中自动扩展,多个AZ中的数据库和EC2前面的ALB。它将允许在需要时增加服务器数量,并在出现故障时防止服务不可用;

上一题

解析

195/418

加入收藏

下一题

第196题 单选题

Q928一家公司有一个内部部署的业务应用程序,每天生成数百个文件.这些文件存储在SMB文件共享上,需要低延迟连接到应用程序服务器.一项新的公司政策规定,所有应用程序生成的文件都必须复制到AWS.已经有一个到AWS的VPN连接.应用程序开发团队没有时间进行必要的代码修改以将应用程序移动到AWS.解决方案架构师应该推荐哪种服务来允许应用程序将文件复制到AWS?

- A. 亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS)
- B. 适用于Windows文件服务器的Amazon FSx
- C. AWS雪球
- D. AWS存储网关

答案和解析

答案: D

解析:

AWS存储网关服务实现了本地环境和AWS云之间的混合存储.它通过在本地缓存频繁访问的数据,同时将数据安全持久地存储在亚马逊云存储服务中,从而提供低延迟性能.

[纠错](#)

[复制解析](#)



上一题



解析

196/418



加入收藏



下一题

第197题 单选题

Q929一家公司有15名员工.该公司将员工的开始日期存储在Amazon DynamoDB表中.公司希望在员工工作周年纪念日当天向每位员工发送一封电子邮件.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求?

- A. 创建一个脚本,扫描DynamoDB表,并在必要时使用亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 向员工发送电子邮件.使用cron作业每天在AmazonEC2实例上运行此脚本.
- B. 创建一个脚本,扫描DynamoDB表,并在必要时使用Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 向员工发送电子邮件.使用cron作业每天在AmazonEC2实例上运行此脚本.
- C. 创建一个AWS Lambda函数,该函数扫描DynamoDB表,并在必要时使用亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 向员工发送电子邮件.将此Lambda函数安排为每天运行.
- D. 创建一个AWS Lambda函数,该函数扫描DynamoDB表,并在必要时使用亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 向员工发送电子邮件.将此Lambda函数安排为每天运行.

答案和解析

答案: C

解析:

操作效率高,每次都需要运行脚本,发送电子邮件需要使用SNS。

[纠错](#)

[复制解析](#)



上一题



解析

197/418



加入收藏



下一题

第198题 单选题

Q930 一家公司有一个员工门户网站.员工登录门户查看工资单详细信息.该公司正在开发一个新系统,使员工能够上传扫描文件进行报销.该公司运行一个程序,从文档中提取基于文本的数据,并将提取的信息附加到每个员工的报销ID上进行处理.员工门户网站需要100%的正常运行时间.文档提取程序在一天中很少按需运行.该公司希望构建一个可扩展且经济高效的新系统,只需对现有门户网站进行最小的更改.该公司不想进行任何代码更改.哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 在门户网站的Auto Scaling组中运行Amazon EC2按需实例.使用AWS Lambda函数运行文档提取程序.当员工上传新的报销文档时,调用Lambda函数.
- B. 在门户网站的Auto Scaling组中运行Amazon EC2 Spot实例.在EC2 Spot实例上运行文档提取程序.当员工上传新的报销单时,启动文档提取程序实例.
- C. 购买一个储蓄计划来运行门户网站和文档提取程序.在"自动缩放"组中运行门户网站和文档提取程序.
- D. 创建一个Amazon S3存储桶来托管门户网站.对于现有功能,请使用Amazon API网关和AWS Lambda函数.使用Lambda函数运行文档提取程序.当调用与新文档上载关联的API时,调用Lambda函数.

答案和解析

答案: A

解析:

该公司不想进行任何代码更改.选项D要求在Amazon S3和API网关上托管门户网站的完整重新架构,这涉及到对现有系统的重大更改.这不符合对当前设置进行最小更改的要求.



上一题



解析



198/418



加入收藏



下一题

第199题 多选题

Q931 一家媒体公司在美国东部地区有一个多账户AWS环境.该公司在一个发布绩效指标的生产账户中有一个亚马逊简单通知服务(亚马逊SNS)主题.该公司在管理员帐户中有一个AWS Lambda功能,用于处理和分析日志数据.当报告重要指标时,管理员帐户中的Lambda函数必须由生产帐户中的SNS主题的消息调用.哪些步骤组合将满足这些要求?(选择两个.)

- A. 为Lambda函数创建IAM资源策略,允许Amazon SNS调用该函数.
- B. 在管理员帐户中实现Amazon简单队列服务(Amazon SQS)队列,以缓冲来自生产帐户中的SNS主题的消息.配置SQS队列以调用Lambda函数.
- C. 为SNS主题创建IAM策略,允许Lambda函数订阅该主题.
- D. 在生产帐户中使用Amazon EventBridge规则来捕获SNS主题通知.配置EventBridge规则以将通知转发到管理员帐户中的Lambda函数.
- E. 将性能指标存储在生产帐户中的Amazon S3存储桶中.使用Amazon Athena分析管理员帐户中的指标.

答案和解析

答案: A,C

解析:

无需使事情复杂化,AWS服务已经存在,只是缺少权限.A&C将为SNS主题跨帐户调用Lambda函数设置必要的权限和订阅.



上一题



解析



199/418



加入收藏



下一题

第200题 单选题

Q932 一家公司正在将应用程序从本地位置迁移到Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 。公司必须为公司VPC中的Pod使用自定义子网以符合要求。该公司还需要确保Pod可以在Pod的VPC内安全通信。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 配置AWS Transit Gateway以直接管理Amazon EKS中Pod的自定义子网配置。
- B. 创建从公司本地IP地址范围到EKS Pod的AWS Direct Connect连接。
- C. 使用Kubernetes的Amazon VPC CNI插件。在VPC集群中定义自定义子网供Pod使用。
- D. 实现一个Kubernetes网络策略，该策略具有pod反亲和规则，将pod放置限制在自定义子网内的特定节点上。

答案和解析

答案： C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon VPC容器网络接口（CNI）插件是Amazon EKS的默认网络插件。它允许Kubernetes Pod从VPC的子网接收IP地址，并使Pod能够在VPC内安全通信，就像它们是本机VPC资源一样。

[上一题](#)

[解析](#)

[200/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第201题 单选题

Q933 一家公司托管了一个电子商务应用程序，该应用程序将所有数据存储在一个完全由AWS管理的Amazon RDS for MySQL数据库实例中。公司需要降低单点故障的风险。哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求？

- A. 修改RDS DB实例以使用Multi-AZ部署。在下一个维护窗口中应用更改。
- B. 将当前数据库迁移到新的Amazon DynamoDB Multi-AZ部署。使用具有异构迁移策略的AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将当前RDS DB实例迁移到DynamoDB表。
- C. 在Multi-AZ部署中创建一个新的RDS DB实例。从最新快照手动还原现有RDS DB实例中的数据。
- D. 在Amazon EC2 Auto Scaling组中配置DB实例，最小组大小为3。使用Amazon Route 53简单路由将请求分发到所有DB实例。

答案和解析

答案： A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_UpgradeDBInstance.Maintenance.html

[上一题](#)

[解析](#)

[201/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第202题 单选题

Q934 一家公司拥有多个Microsoft Windows SMB文件服务器和Linux NFS文件服务器,用于在本地环境中进行文件共享。作为该公司AWS迁移计划的一部分,该公司希望整合AWS云中的文件服务器。该公司需要一个支持NFS和SMB访问的托管AWS存储服务。解决方案必须能够在协议之间共享。解决方案必须在可用区级别具有冗余。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon FSx for NetApp ONTAP进行存储。配置多协议访问。
- B. 创建两个Amazon EC2实例。使用一个EC2实例访问Windows SMB文件服务器,使用一个EC2实例访问Linux NFS文件服务器。
- C. 使用Amazon FSx for NetApp ONTAP进行SMB访问。使用Amazon FSx进行Lustre for NFS访问。
- D. 使用Amazon S3存储。通过Amazon S3文件网关访问Amazon S3。

答案和解析

答案: A

解析:

Amazon FSx for NetApp ONTAP使用单AZ和多AZ部署类型。您可以从四个选项中进行选择:单AZ 1.单AZ 2.多AZ 1和多AZ 2

上一题

解析

202/418

加入收藏

下一题

第203题 多选题

Q935 一家软件公司需要升级一个关键的web应用程序。该应用程序目前运行在该公司在公共子网中托管的单个Amazon EC2实例上。EC2实例运行MySQL数据库。该应用程序的DNS记录发布在Amazon Route 53区域中。解决方案架构师必须重新配置应用程序,使其具有可扩展性和高可用性。解决方案架构师还必须减少MySQL读取延迟。哪种解决方案组合能够满足这些要求?(选择两个。)

- A. 在第二个AWS区域中启动第二个EC2实例。使用Route 53故障转移路由策略将流量重定向到第二个EC2实例。
- B. 创建并配置一个自动扩展组,以在多个可用区中启动私有EC2实例。将实例添加到新应用程序负载均衡器后面的目标组中。
- C. 将数据库迁移到Amazon Aurora MySQL集群。在单独的可用区中创建主数据库实例和读取器数据库实例。
- D. 创建并配置一个自动扩展组,以在多个AWS区域中启动私有EC2实例。将实例添加到新应用程序负载均衡器后面的目标组中。
- E. 将数据库迁移到具有跨区域读取副本的Amazon Aurora MySQL集群。

答案和解析

答案: B,C

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Concepts.AuroraHighAvailability.html>

上一题

解析

203/418

加入收藏

下一题

第204题 多选题

Q936 一家公司运行着数千个AWS Lambda函数.该公司需要一个解决方案来安全地存储所有Lambda函数使用的敏感信息.解决方案还必须管理敏感信息的自动轮换.哪种步骤组合将以最小的运营开销满足这些要求? (选择两个.)

- A. 使用创建HTTP安全标头Lambda@Edge检索和创建敏感信息
- B. 创建一个用于检索敏感信息的Lambda层
- C. 将敏感信息存储在AWS Secrets Manager中
- D. 将敏感信息存储在AWS Systems Manager参数存储中
- E. 创建具有专用吞吐量的Lambda消费者, 以检索敏感信息并创建环境变量

答案和解析

答案: B,C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

204/418

加入收藏

下一题

第205题 单选题

Q937 一家公司有一个内部应用程序, 在Auto Scaling组中的Amazon EC2实例上运行.EC2实例经过计算优化, 并使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.该公司希望确定EC2实例.Auto Scaling组和EBS卷的成本优化.哪种解决方案能够以MOST的运行效率满足这些要求?

- A. 创建新的AWS成本和使用情况报告.在报告中搜索EC2实例.Auto Scaling组和EBS卷的成本建议.
- B. 创建新的Amazon CloudWatch计费警报.检查EC2实例.Auto Scaling组和EBS卷的成本建议的警报状态.
- C. 配置AWS Compute Optimizer, 为EC2实例.自动扩展组和EBS卷提供成本建议.
- D. 配置AWS Compute Optimizer以获得EC2实例的成本建议.创建新的AWS成本和使用情况报告.在报告中搜索自动缩放组和EBS卷的成本建议.

答案和解析

答案: C

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/compute-optimizer/latest/ug/what-is-compute-optimizer.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

205/418

加入收藏

下一题

第206题 单选题

Q938 一家公司在单个VPC中的多个可用区中分布的多个Amazon EC2实例上运行媒体存储.该公司希望有一个高性能的解决方案来在所有EC2实例之间共享数据,并倾向于将数据仅保存在VPC中.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 创建一个Amazon S3 bucket, 并从每个实例的应用程序调用服务API
- B. 创建一个Amazon S3存储桶, 并配置所有实例以将其作为装载卷访问
- C. 配置Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷并跨所有实例装载它
- D. 配置Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统并跨所有实例挂载它

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

206/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第207题 单选题

Q939 一家公司使用Amazon RDS for MySQL实例.为了准备年终处理,该公司添加了一个读取副本,以适应公司报告工具的额外只读查询.读取副本CPU使用率为60%,主实例CPU使用率也为60%.年终活动完成后,读取副本的CPU使用率将保持不变,为25%.主实例的CPU使用率仍为60%.该公司希望调整数据库的大小,并为未来的增长提供足够的性能.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 删除读取的副本不要对主实例进行更改
- B. 将读取的副本调整为较小的实例大小不要更改主实例
- C. 将读取的副本调整为更大的实例大小将主实例调整为更小的实例大小
- D. 删除读取的副本将主实例调整为更大的实例

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

由于读取副本现在未得到充分利用,CPU使用率仅为25%,因此可以将其调整为较小的实例以节省成本,同时仍能处理减少的读取查询.无需对主实例进行任何更改,因为它始终以60%的CPU使用率运行,这是可管理的,并且读取副本将来仍将卸载读取查询.

[上一题](#)

[解析](#)

207/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第208题 单选题

Q940 一家公司正在将其数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL.该公司正在将其应用程序迁移到Amazon EC2实例.该公司希望优化长期工作负载的成本.哪种解决方案最具成本效益地满足这一要求?

- A. 使用Amazon RDS for PostgreSQL工作负载的按需实例.为EC2实例购买一年无预付选项的计算节省计划.
- B. 购买为期1年的保留实例,并为Amazon RDS for PostgreSQL工作负载提供无前置选项.为EC2实例购买一年EC2实例节省计划,其中包含无预付选项.
- C. 使用Amazon RDS for PostgreSQL工作负载的部分预付选项购买保留实例,为期1年.为EC2实例购买一年EC2实例节省计划,其中包含部分预付选项.
- D. 为Amazon RDS for PostgreSQL工作负载购买为期3年的保留实例,并选择All Upfront选项.为EC2实例购买3年EC2实例节省计划,并提供All Upfront选项.

答案和解析

答案: D

解析:

字母D是正确的,如果你提前全额购买,它会给你很大的折扣

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

208/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第209题 多选题

Q941 一家公司正在使用亚马逊弹性Kubernetes服务(亚马逊EKS)集群.该公司必须确保EKS集群中的Kubernetes服务帐户通过使用IAM服务帐户角色(IRSA)对特定的AWS资源进行安全和精细的访问.哪种解决方案组合能够满足这些要求?(选择两个.)

- A. 创建定义所需权限的IAM策略将该策略直接附加到EKS节点的IAM角色.
- B. 在EKS集群内实施网络策略,以防止Kubernetes服务帐户访问特定的AWS服务.
- C. 修改EKS集群的IAM角色,以包括每个Kubernetes服务帐户的权限.确保IAM角色和Kubernetes角色之间的一对一映射.
- D. 定义一个IAM角色,其中包括必要的权限.使用IAM角色的Amazon ResourceName (ARN) 对Kubernetes服务帐户进行注释.
- E. 在服务帐户的IAM角色和OpenID Connect (OIDC) 身份提供者之间建立信任关系.

答案和解析

答案: D,E

解析:

chatgpt:D.定义一个包含必要权限的IAM角色.用IAM角色的Amazon资源名称(ARN)注释Kubernetes服务帐户.粒度访问控制:通过定义具有必要权限的IAM角色并用此IAM角色的ARN注释Kubernetes服务帐户,您可以实现对特定AWS资源的细粒度访问控制.这允许每个服务帐户只拥有它需要的权限.E.在服务帐户的IAM角色和OpenID Connect (OIDC) 身份提供者之间建立信任关系:IRSA集成:要启用IRSA,您的EKS集群必须与OpenID Connect (ODC) 身份提供者相关联.这种信任关系允许Kubernetes服务帐户承担IAM角色,从而实现对AWS资源的安全和细粒度访问.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

209/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第210题 单选题

Q942 一家公司定期将机密数据上传到Amazon S3存储桶进行分析.该公司的安全政策规定,这些对象必须在静止时进行加密.该公司必须每年自动轮换加密密钥.公司必须能够使用AWS CloudTrail跟踪密钥轮换.公司还必须将加密密钥的成本降至最低.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用客户提供的密钥进行服务器端加密 (SSE-C)
- B. 使用Amazon S3托管密钥 (SSE-S3) 进行服务器端加密
- C. 使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密
- D. 使用客户管理的AWS KMS密钥进行服务器端加密

答案和解析

答案: C

解析:

SSE密钥提供使用费申请,没有月费,因此这是一个正确的选择.D是低成本选项,按月收费和使用费.这是不正确的.

纠错

复制解析

上一题

解析

210/418

加入收藏

下一题

第211题 单选题

Q943:在过去的3个月里,一家公司将多个应用程序迁移到了AWS.该公司希望了解每种应用程序的成本明细.该公司希望收到一份包含此信息的定期报告.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用AWS Budgets将过去3个月的数据下载到.csv文件中.查找所需信息.
- B. 将AWS成本和使用情况报告加载到Amazon RDS DB实例中.运行SQL查询以获取所需信息.
- C. 用成本键和应用程序名称值标记所有AWS资源.激活成本分配标签.使用成本资源管理器获取所需信息.
- D. 用成本键和应用程序名称值标记所有AWS资源.使用AWS计费和成本管理控制台下载过去3个月的账单.查找所需信息.

答案和解析

答案: C

解析:

-使用AWS成本分配标签组织和跟踪成本<https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/cost-alloc-tags.html>-CostExplorer使用与生成AWS成本和使用情况报告以及详细计费报告相同的数据集.要全面查看数据,您可以将其下载到逗号分隔值 (CSV) 文件中.<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

211/418

加入收藏

下一题

第212题 单选题

Q944 一家电子商务公司正准备在AWS上部署一个web应用程序, 以确保为客户提供持续服务.该架构包括该公司在Amazon EC2实例上托管的web应用程序.Amazon RDS中的关系数据库以及该公司存储在Amazon S3中的静态资产.该公司希望为该应用程序设计一个健壮且有弹性的架构.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在单个可用区中部署Amazon EC2实例.在同一可用区中部署RDS DB实例.使用启用了版本控制的Amazon S3来存储静态资产.
- B. 在自动扩展组中跨多个可用区部署Amazon EC2实例.部署一个Multi-AZ RDS数据库实例.使用Amazon CloudFront分发静态资产.
- C. 在单个可用区中部署Amazon EC2实例.在第二个可用区中部署RDS DB实例以实现跨AZ冗余.直接从EC2实例提供静态资产.
- D. 使用AWS Lambda函数为web应用程序提供服务.数据库使用Amazon Aurora Serverless v2.将静态资产存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 单区不频繁访问 (One Zone IA) 中.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

212/418

加入收藏

下一题

第213题 单选题

Q945 一家电子商务公司在多个AWS账户中运行多个内部应用程序.该公司使用AWS组织来管理其AWS帐户.公司网络帐户中的安全设备必须检查跨AWS帐户的应用程序之间的交互.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在网络帐户中部署网络负载均衡器 (NLB), 以向安全设备发送流量.配置应用程序帐户, 通过使用应用程序帐户中的接口VPC端点将流量发送到NLB.
- B. 在应用程序帐户中部署应用程序负载均衡器 (ALB), 以将流量直接发送到安全设备.
- C. 在网络帐户中部署网关负载均衡器 (GWLB), 以向安全设备发送流量.配置应用程序帐户, 通过使用应用程序帐户中的接口GWLB端点将流量发送到GWLB.
- D. 在应用程序帐户中部署一个VPC接口端点, 将流量直接发送到安全设备.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/create-gateway-load-balancer-endpoint-service.html>

上一题

解析

213/418

加入收藏

下一题

第214题 单选题

Q946 一家公司在亚马逊Aurora MySQL数据库集群上运行其生产工作负载,该集群包括六个Aurora复制品.该公司希望其一个部门的近乎实时的报告查询能够自动分布在三个Aurora Replicas中.这三个副本的计算和内存规格与DB集群的其他部分不同.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 为工作负载创建和使用自定义端点
- B. 创建一个三节点集群克隆并使用读取器端点
- C. 使用所选三个节点的任何实例端点
- D. 使用读取器端点自动分配只读工作负载

答案和解析

答案: A

解析:

此功能适用于具有特殊工作负载的高级用户,在这些用户中,将集群中的所有Aurora Replicas保持一致是不切实际的.使用自定义端点,您可以预测用于每个连接的DB实例的容量.当您使用自定义端点时,通常不会为该集群使用读取器端点.

[纠错](#)[复制解析](#)

上一题

解析

214/418

加入收藏

下一题

第215题 单选题

Q947 一家公司在其内部数据中心的服务器上运行Node.js功能.数据中心将数据存储存储在PostgreSQL数据库中.该公司将凭据存储在服务器上环境变量中的连接字符串中.该公司希望将其应用程序迁移到AWS,并用AWS Lambda替换Node.js应用程序服务器.该公司还希望迁移到Amazon RDS for PostgreSQL,并确保数据库凭据得到安全管理.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 将数据库凭据作为参数存储在AWS Systems Manager参数存储配置参数存储中,以每30天自动轮换一次机密.更新Lambda函数以从参数中检索凭据.
- B. 将数据库凭据作为机密存储在AWS Secrets Manager中.配置Secrets Manager以每30天自动轮换一次凭据.更新Lambda函数以从密钥中检索凭据.
- C. 将数据库凭据存储为加密的Lambda环境变量.编写一个自定义Lambda函数来轮换凭据.将Lambda函数安排为每30天运行一次.
- D. 将数据库凭据作为密钥存储在AWS密钥管理服务(AWS KMS)中.配置密钥的自动旋转.更新Lambda函数以从KMS密钥中返回凭据.

答案和解析

答案: B

解析:

Secrets Manager:AWS Secrets Manager专门用于存储和管理数据库凭据等敏感信息.它提供了安全存储.检索和自动轮换凭据的内置功能.自动轮换:Secrets Manager可以配置为定期(例如每30天)自动轮换数据库凭据.这通过消除对手动凭证轮换或自定义轮换逻辑的需要来减少操作开销.与Lambda集成:Lambda函数可以通过调用Secrets Manager API轻松检索存储在Secrets管理器中的凭据,这简化了应用程序代码并增强了安全性.

[纠错](#)[复制解析](#)

上一题

解析

215/418

加入收藏

下一题

第216题 单选题

Q948 一家公司希望将现有和正在进行的数据更改从本地Oracle数据库复制到Amazon RDS for Oracle.每天要复制的数据量各不相同.该公司希望使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 进行数据复制.解决方案必须仅分配复制实例所需的容量.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Multi-AZ部署配置AWS DMS复制实例, 以跨多个可用区配置实例.
- B. 创建AWS DMS无服务器复制任务, 在配置所需容量的同时分析和复制数据.
- C. 使用Amazon EC2 Auto Scaling根据要复制的数据量向上或向下扩展AWS DMS复制实例的大小.
- D. 通过使用具有AWS Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 来配置AWS DMS复制容量, 以在配置所需容量的同时分析和复制数据.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

AWS DMS Serverless旨在根据数据复制工作负载的需求自动分配和管理必要的计算和内存资源.它根据数据复制要求向上或向下扩展容量, 无需人工干预.这种方法可确保复制任务在任何给定时间只使用所需的容量, 从而优化成本和资源, 特别是考虑到要复制的数据量在一天中会有所不同.



上一题



解析



216/418



加入收藏



下一题

第217题 单选题

Q949 一家公司有一个多层web应用程序.应用程序的内部服务组件部署在Amazon EC2实例上.内部服务组件需要访问托管在AWS上的第三方软件即服务 (SaaS) API.该公司需要提供从应用程序的内部服务到第三方SaaS应用程序的安全和私有连接.该公司需要确保公众互联网曝光率最低.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 实施AWS站点到站点VPN, 以与第三方SaaS提供商建立安全连接.
- B. 部署AWS Transit Gateway来管理和路由应用程序VPC和第三方SaaS提供商之间的流量.
- C. 将AWS PrivateLink配置为只允许来自VPC的出站流量, 而不允许第三方SaaS提供商建立.
- D. 使用AWS PrivateLink在应用程序的VPC和第三方SaaS提供商之间创建私有连接.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/integrate-third-party-services/architecture-1.html>它仅限于TCP流量和单向通信.第三方工作负载无法向您的帐户发起通信.



上一题



解析



217/418



加入收藏



下一题

第218题 单选题

Q950解决方案架构师需要将公司的企业网络连接到其VPC, 以允许本地访问其AWS资源.该解决方案必须在网络层和会话层对公司网络和VPC之间的所有流量进行加密.该解决方案还必须提供安全控制, 以防止AWS和本地系统之间的无限制访问.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 配置AWS Direct Connect以连接到VPC.根据需要配置VPC路由表, 以允许和拒绝AWS和本地之间的流量.
- B. 创建IAM策略, 仅允许从一组定义的公司IP地址访问AWS管理控制台.通过使用IAM策略和角色, 根据工作职责限制用户访问.
- C. 配置AWS Site to Site VPN以连接到VPC.配置路由表条目, 从而将流量从本地引导到VPC.配置实例安全组和网络ACL, 以仅允许来自本地的所需流量.
- D. 配置AWS Transit Gateway以连接到VPC.配置路由表条目, 将流量从本地引导到VPC.配置实例安全组和网络ACL, 以仅允许来自本地的所需流量.

答案和解析

答案: C

解析:

AWS Direct Connect本身不提供加密; 它经常与VPN结合使用, 用于加密流量.Direct Connect主要提供专用连接, 并不满足加密要求.

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

218/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第219题** 单选题

Q951一家公司有一个带有嵌入式凭据的自定义应用程序, 可以从Amazon RDS for MySQL DB集群中的数据库中检索信息.该公司需要以最少的编程工作使应用程序更加安全.该公司已在RDS for MySQL数据库上为应用程序用户创建了凭据.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将凭据存储在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 中.在AWS KMS中创建密钥.配置应用程序以从AWS KMS加载数据库凭据.启用自动按键旋转.
- B. 将凭据存储在加密的本地存储中.配置应用程序以从本地存储加载数据库凭据.通过创建cron作业设置凭据轮换计划.
- C. 将凭据存储在AWS Secrets Manager中.配置应用程序以从Secrets Manager加载数据库凭据.通过为Secrets Manager创建AWS Lambda函数来设置凭据轮换计划.
- D. 将凭据存储在AWS Systems Manager参数存储中.配置应用程序以从参数存储加载数据库凭据.使用参数存储在RDS for MySQL数据库中设置凭据轮换计划.

答案和解析

答案: C

解析:

AWS Secrets Manager专为管理和自动旋转凭据而设计, 包括数据库凭据.API密钥和其他机密.它提供了一个安全和集中的地方来存储凭据, 并允许应用程序安全地检索它们, 而无需在应用程序中对其进行硬编码.Secrets Manager还提供使用Lambda函数自动轮换凭据的内置支持, 这减少了轮换所需的手动工作并增强了安全性.这种方法需要最少的编程工作, 因为应用程序只需要配置为从Secrets Manager检索凭据, 而不是嵌入在应用程序代码中.

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

219/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第220题 单选题

Q952 一家公司希望将其应用程序迁移到无服务器解决方案。无服务器解决方案需要使用SQL分析现有数据和新数据。该公司将数据存储在Amazon S3存储桶中。数据必须在静止时加密，并复制到不同的AWS区域。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 创建一个新的S3存储桶，该存储桶使用AWS KMS多区域密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。配置跨区域复制（CRR）。将数据加载到新的S3存储桶中。使用Amazon Athena查询数据。
- B. 创建一个新的S3存储桶，该存储桶使用Amazon S3托管密钥（SSE-S3）进行服务器端加密。配置跨区域复制（CRR）。将数据加载到新的S3存储桶中。使用Amazon RDS查询数据。
- C. 在现有S3存储桶上配置跨区域复制（CRR）。使用Amazon S3托管密钥（SSE-S3）进行服务器端加密。使用Amazon Athena查询数据。
- D. 在现有S3存储桶上配置S3跨区域复制（CRR）。使用AWS KMS多区域密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。使用Amazon RDS查询数据。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

A获胜是因为它为我们提供了使用AWS KMS多区域密钥的加密

上一题

解析

220/418

加入收藏

下一题

第221题 单选题

Q953 一家公司有一个拥有数千用户的web应用程序。该应用程序使用8-10个用户上传的图像来生成AI图像。用户可以每6小时下载一次生成的AI图像。该公司还提供高级用户选项，使用户能够随时下载生成的AI图像。该公司每年使用用户上传的图像进行两次人工智能模型训练。该公司需要一个存储解决方案来存储图像。哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 将上传的图像移至Amazon S3 Glacier Deep Archive。将高级用户生成的AI图像移动到S3标准。将非高级用户生成的AI图像移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）。
- B. 将上传的图像移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive。将所有生成的AI图像移动到S3 Glaciers Flexible Retrieval。
- C. 将上传的图像移动到Amazon S3 One Zone Unfrequent Access（S3 One Zone IA）。将高级用户生成的AI图像移动到S3标准。将非高级用户生成的AI图像移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）。
- D. 将上传的图像移动到Amazon S3 One Zone Unfrequent Access（S3 One Zone IA）。将所有生成的AI图像移动到S3 Glacier Flexible Retrieval。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

该公司每年使用用户上传的图像进行两次人工智能模型训练。因此，对于这个深度档案来说是必要的。

上一题

解析

221/418

加入收藏

下一题

第222题 单选题

Q954 一家公司正在AWS上开发机器学习（ML）模型。该公司正在将机器学习模型开发为独立的微服务。微服务在启动时从Amazon S3获取大约1GB的模型数据，并将数据加载到内存中。用户通过异步API访问ML模型。用户可以发送一个请求或一批请求。该公司为数百名用户提供机器学习模型。模型的使用模式是不规则的。有些型号在几天或几周内不使用。其他型号一次接收数千个请求。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将请求从API引导到网络负载均衡器（NLB）。将ML模型部署为NLB将调用的AWS Lambda函数。使用自动缩放功能根据NLB接收到的流量缩放Lambda函数。
- B. 将请求从API引导到应用程序负载均衡器（ALB）。将机器学习模型部署为ALB将调用的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）服务。使用自动缩放功能根据ALB接收到的流量缩放ECS集群实例。
- C. 将来自API的请求引导到Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列中。将ML模型部署为SQS事件将调用的AWS Lambda函数。根据SQS队列的大小，使用自动缩放来增加Lambda函数的vCPU数量。
- D. 将来自API的请求引导到Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列中。将ML模型部署为从队列读取的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）服务。使用Amazon ECS的自动扩展功能，根据SQS队列的大小扩展集群容量和服务数量。

答案和解析

答案：D

解析：

SQS队列：将API请求导向SQS，使API与ML处理脱钩，有效处理高流量，并确保可靠的请求处理，而不会使ML模型过载。Amazon ECS Services：在ECS上运行机器学习模型可有效管理容器化应用程序，是处理机器学习工作负载的理想选择。自动扩展：ECS根据SQS队列大小自动扩展，调整容器和集群容量以匹配需求，确保高效处理不同的工作负载。

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

222/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第223题** 单选题

Q955 一家公司在应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动扩展组中的Amazon EC2实例上运行一个web应用程序。该应用程序将数据存储在Amazon Aurora MySQL DB集群中。公司需要创建灾难恢复（DR）解决方案。DR解决方案的可接受恢复时间最长为30分钟。当主基础架构健康时，灾难恢复解决方案不需要支持客户使用。哪种解决方案能够满足这些要求？【此题答案需要核对】

- A. 在具有ALB和Auto Scaling组的第二个AWS区域中部署灾难恢复基础设施。将自动缩放组的所需容量和最大容量设置为最小值。将Aurora MySQL DB集群转换为Aurora全局数据库。将Amazon Route 53配置为具有ALB端点的主动-被动故障转移。
- B. 在第二个AWS区域中部署灾难恢复基础设施，并使用ALB更新自动扩展组，以包括来自第二个区域的EC2实例。使用Amazon Route 53配置主动-主动故障转移。将Aurora MySQL DB集群转换为Aurora全局数据库。
- C. 使用AWS Backup备份Aurora MySQL DB集群数据。使用ALB在第二个AWS区域部署灾难恢复基础设施。更新Auto Scaling组以包括来自第二个区域的EC2实例。使用Amazon Route 53配置主动-主动故障转移。在第二个区域创建Aurora MySQL DB集群从备份中还原数据。
- D. 使用AWS Backup备份基础设施配置。使用备份在第二个AWS区域中创建所需的基础架构。将“自动缩放”组所需容量设置为零。使用Amazon Route 53配置主动-被动故障转移。将Aurora MySQL DB集群转换为Aurora全局数据库。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

223/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第224题 单选题

Q956 一家公司正在将其数据处理应用程序迁移到AWS云.应用程序处理几个无法中断的短期批处理作业.数据是在每个批处理作业完成后生成的.数据访问30天,保留2年.该公司希望尽可能降低在AWS云中运行应用程序的成本.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将数据处理应用程序迁移到Amazon EC2 Spot实例.将数据存储在Amazon S3标准中.将数据移动到Amazon S3 Glacier Instant.30天后取回.设置过期时间,以便在2年后删除数据.
- B. 将数据处理应用程序迁移到Amazon EC2按需实例.将数据存储在Amazon S3 Glacier即时检索中.30天后将数据移至S3 Glacier Deep Archive.设置过期时间,以便在2年后删除数据.
- C. 部署Amazon EC2 Spot实例来运行批处理作业.将数据存储在Amazon S3标准中.30天后将数据移动到Amazon S3 Glacier灵活检索.设置过期时间,以便在2年后删除数据.
- D. 部署Amazon EC2按需实例来运行批处理作业.将数据存储在Amazon S3标准中.30天后将数据移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive.设置过期时间,以便在2年后删除数据.

答案和解析

答案: D

解析:

30天内使用亚马逊S3标准..冰川深度档案保存2年..不能按需中断实例

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

224/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第225题 多选题

Q957 一家公司需要设计一个混合网络架构.该公司的工作负载目前存储在AWS云和本地数据中心.工作负载需要个位数的延迟才能进行通信.该公司使用AWS Transit Gateway传输网关连接多个VPC.哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个.)

- A. 建立与每个VPC的AWS站点到站点VPN连接.
- B. 将AWS Direct Connect网关与连接到VPC的传输网关相关联.
- C. 建立与AWS Direct Connect网关的AWS站点到站点VPN连接.
- D. 建立AWS直连连接.创建到Direct Connect网关的传输虚拟接口 (VIF) .
- E. 将AWS站点到站点VPN连接与连接到VPC的传输网关相关联.

答案和解析

答案: B,D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

225/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第226题 单选题

Q958 一家全球电子商务公司在AWS上运行其关键工作负载.工作负载使用为Multi-AZ部署配置的Amazon RDS for PostgreSQL DB实例.客户报告称, 当公司进行数据库故障转移时, 应用程序超时.该公司需要一个有弹性的解决方案来减少故障转移时间.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建亚马逊RDS代理.将代理分配给数据库实例.
- B. 为DB实例创建一个读取副本.将读取流量移动到读取副本.
- C. 实现绩效洞察.监控CPU负载以识别超时.
- D. 定期自动拍摄快照.将自动快照复制到多个AWS区域.

答案和解析

答案: A

解析:

Amazon RDS Proxy:RDS Proxy旨在更高效地管理与数据库的连接.它可以通过在故障转移事件期间维护连接并透明地将其重新路由到备用实例来减少故障转移对应用程序的影响.通过使用RDS代理, 故障转移时间得以减少, 因为代理最大限度地减少了数据库故障转移时发生的中断, 从而减少了应用程序超时.

纠错

复制解析

上一题

解析

226/418

加入收藏

下一题

第227题 单选题

Q959 一家公司有多在开发AWS帐户中运行的Amazon RDS DB实例.所有实例都有标签来标识它们为开发资源.该公司需要开发数据库实例仅在工作时间按计划运行.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建Amazon CloudWatch警报, 以识别需要停止的RDS实例.创建AWS Lambda函数以启动和停止RDS实例.
- B. 创建AWS Trusted Advisor报告, 以确定要启动和停止的RDS实例.创建AWS Lambda函数以启动和停止RDS实例.
- C. 创建AWS Systems Manager状态管理器关联以启动和停止RDS实例.
- D. 创建一个Amazon EventBridge规则, 该规则调用AWS Lambda函数来启动和停止RDS实例.

答案和解析

答案: D

解析:

虽然AWS Systems Manager State Manager可用于管理AWS资源的配置状态, 但与通过EventBridge使用直接调度方法相比, 为基于调度的RDS实例的启动和停止等简单用例进行设置通常更复杂.

纠错

复制解析

上一题

解析

227/418

加入收藏

下一题

第228题 单选题

Q960 一家消费者调查公司多年来一直从特定地理区域收集数据.该公司将此数据存储在AWS区域的Amazon S3存储桶中.该公司已开始与新地理区域的一家营销公司共享这些数据.该公司已授予该公司的AWS帐户访问S3存储桶的权限.当营销公司从S3存储桶请求数据时, 该公司希望将数据传输成本降至最低.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在公司的S3存储桶上配置请求者付费功能.
- B. 将S3跨区域复制 (CRR) 从公司的S3存储桶配置到营销公司的一个S3存储桶.
- C. 配置AWS资源访问管理器以与营销公司AWS帐户共享S3存储桶.
- D. 配置公司的S3存储桶以使用S3智能分层将S3存储桶同步到营销公司的一个S3存储桶.

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

A.在公司的S3存储桶上配置Requester Pays功能是最合适的解决方案.通过Requester Pays, 营销公司的AWS帐户将负责访问S3存储桶中的数据时的数据传输成本, 从而最大限度地降低消费者调查公司的数据传输费用.B.将S3跨区域复制 (CRR) 从公司的S3存储桶配置到营销公司的一个S3存储桶并不是最具成本效益的解决方案, 因为公司仍将负责数据传输成本.

上一题

解析

228/418

加入收藏

下一题

第229题 单选题

Q961 一家公司使用AWS托管其公共电子商务网站.该网站使用AWS全球加速器加速器来处理来自互联网的流量.全局加速器加速器将流量转发到应用程序负载均衡器 (ALB), ALB是自动缩放组的入口点.该公司最近在网站上发现了一起DDoS攻击.该公司需要一个解决方案来减轻未来的攻击.哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 为Global Accelerator加速器配置AWS WAF web ACL, 以使用基于速率的规则阻止流量
- B. 配置AWS Lambda函数以读取ALB指标, 从而通过更新VPC网络ACL来阻止攻击
- C. 在ALB上配置AWS WAF web ACL, 以使用基于速率的规则阻止流量
- D. 在Global Accelerator加速器前配置Amazon CloudFront分发

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

Global Accelerator不适用于WAF, 因为它适用于TCP/UDP, 因为WAF与OSI模型第7层的应用程序负载均衡器集成, 适用于Web应用程序 (Http/Https)

上一题

解析

229/418

加入收藏

下一题

第230题 单选题

Q962一家公司使用Amazon DynamoDB表来存储公司从设备接收到的数据.DynamoDB表支持面向客户的网站显示客户设备上的最新活动.该公司为表配置了写入和读取的预设吞吐量.该公司希望每天计算客户设备数据的性能指标.该解决方案必须对表的预设读写容量产生最小的影响.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用带有Amazon Athena DynamoDB连接器的Amazon Athena SQL查询来计算定期计划的性能指标.
- B. 使用带有AWS Glue DynamoDB导出连接器的AWS Glue作业, 按周期性计划计算性能指标.
- C. 使用Amazon Redshift COPY命令计算重复计划的性能指标.
- D. 使用带有Apache Hive外部表的Amazon EMR作业来计算定期计划的性能指标.

答案和解析

答案: B

解析:

DynamoDB导出连接器将表快照作为DynamoDB json对象"导出"到s3, 然后对其进行处理.因此, 它不会影响DynamoDB本身的读/写能力.但是Athena直接在dynamoDB上查询, 因此会影响读/写容量

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

230/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第231题 单选题

Q963:一位解决方案架构师正在为将部署在AWS上的新无状态应用程序设计云架构.解决方案架构师为应用程序创建了一个Amazon Machine Image (AMI) 和启动模板.根据需要处理的作业数量, 处理必须并行运行, 同时根据需要添加和删除应用程序Amazon EC2实例.应用程序必须松散耦合.作业项目必须持久存放.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 以发送需要处理的作业.使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据CPU使用情况添加和删除EC2实例.
- B. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列来保存需要处理的作业.使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据网络使用情况添加和删除EC2实例.
- C. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列来保存需要处理的作业.使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据SQS队列中的项目数量添加和删除EC2实例.
- D. 创建一个Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 以发送需要处理的作业.使用带有扩展策略集的启动模板创建自动扩展组, 以根据发布到SNS主题的消息数量添加和删除EC2实例.

答案和解析

答案: C

解析:

SQS是您的第一个提示, 然后根据请求数量进行扩展

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

231/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第232题 单选题

Q964 一家全球电子商务公司使用单片架构.该公司需要一个解决方案来管理不断增加的产品数据量.该解决方案必须具有可扩展性,并具有模块化的服务架构.公司需要维护其结构化数据库模式.该公司还需要一个存储解决方案来存储产品数据和产品图像.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用Auto Scaling组中的Amazon EC2实例部署容器化应用程序.使用应用程序负载均衡器来分配web流量.使用Amazon RDS DB实例存储产品数据和产品映像.
- B. 使用AWS Lambda函数管理现有的单片应用程序.使用Amazon DynamoDB存储产品数据和产品图像.使用Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 在Lambda函数之间进行事件驱动的通信.
- C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 和Amazon EC2部署来部署容器化应用程序.使用Amazon Aurora集群存储产品数据.使用AWS Step Functions管理工作流.将产品图片存储在Amazon S3 Glacier Deep Archive中.
- D. 使用AWS Fargate的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 部署容器化应用程序.使用带有Multi-AZ部署的Amazon RDS来存储产品数据.将产品图像存储在Amazon S3存储桶中.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析



232/418



第233题 单选题

Q965 一家公司正在将应用程序从本地环境迁移到AWS.该应用程序将在Amazon S3中存储敏感数据.公司必须在将数据存储在Amazon S3之前对数据进行加密.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用客户端加密和客户管理的密钥对数据进行加密.
- B. 使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密对数据进行加密.
- C. 通过使用客户提供的密钥 (SSE-C) 的服务器端加密来加密数据.
- D. 使用带有Amazon S3管理密钥的客户端加密对数据进行加密.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

在将数据存储在S3中之前, 您可以使用客户端加密



233/418



第234题 单选题

Q966 一家公司希望创建一个可供多个团队使用的亚马逊电子病历集群.该公司希望确保每个团队的大数据工作负载只能访问每个团队需要交互的AWS服务.该公司不希望工作负载访问集群底层EC2实例上的实例元数据服务版本2 (IMDSv2).哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为团队需要的每个AWS服务配置VPC接口端点.使用所需的VPC端点接口提交大数据工作负载.
- B. 创建EMR运行时角色.配置集群以使用运行时角色.使用运行时角色提交大数据工作负载.
- C. 创建具有每个团队所需权限的EC2 IAM实例配置文件.使用实例配置文件提交大数据工作负载.
- D. 创建将EnableApplicationScopedIAMRole选项设置为false的EMR安全配置.使用安全配置提交大数据工作负载.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

EMR运行时角色:通过创建EMR运行时的角色,您可以将特定的IAM角色分配给各个EMR作业或步骤.每个角色都可以拥有细粒度的权限,允许您仅限制对每个团队所需的AWS服务的访问.这提供了一个高度受控的环境,每个团队的工作负载都在最小特权原则下运行.IMDSv2访问:使用运行时角色时,您不依赖EC2实例配置文件进行服务访问,从而最大限度地减少了工作负载访问实例元数据服务的需要.这有助于降低未经授权访问IMDSv2的风险.

上一题

解析

234/418

加入收藏

下一题

第235题 单选题

Q967:一位解决方案架构师正在设计一个应用程序,帮助用户填写和提交注册表.解决方案架构师计划使用两层架构,包括web应用程序服务器层和工作层.申请需要快速处理提交的表格.应用程序需要处理每份表格一次.解决方案必须确保没有数据丢失.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在web应用程序服务器层和工作层之间使用Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列来存储和转发表单数据.
- B. 在web应用服务器层和工作层之间使用Amazon API网关HTTP API来存储和转发表单数据.
- C. 在web应用程序服务器层和工作层之间使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列来存储和转发表单数据.
- D. 使用AWS步骤函数工作.在web应用程序服务器层和存储和转发表单数据的工作层之间创建同步工作流.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

与标准队列不同,FIFO队列不会引入重复消息.FIFO队列可帮助您避免向队列发送重复项.如果在5分钟的重复数据删除间隔内重试SendMessage操作,Amazon SQS不会将任何重复项引入队列.<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/FIFO-queues-exactly-once-processing.html>

上一题

解析

235/418

加入收藏

下一题

第236题 单选题

Q968 一家金融公司使用本地搜索应用程序从各种生产商那里收集流媒体数据.该应用程序提供搜索和可视化功能的实时更新.该公司计划迁移到AWS,并希望使用AWS原生解决方案.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon EC2实例将数据流摄取并处理到Amazon S3存储桶.使用Amazon Athena搜索数据.使用Amazon Managed Grafana创建可视化.
- B. 使用Amazon EMR将数据流摄取并处理到Amazon Redshift进行存储.使用Amazon Redshift Spectrum搜索数据.使用Amazon QuickSight创建可视化.
- C. 使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 将数据流摄取并处理到Amazon DynamoDB进行存储.使用Amazon CloudWatch创建图形仪表板来搜索和可视化数据.
- D. 使用Amazon Kinesis Data Streams将数据流摄取并处理到Amazon OpenSearch Service.使用OpenSearch服务搜索数据.使用Amazon QuickSight创建可视化.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

使用Amazon Kinesis Data Streams.Amazon OpenSearch Service和Amazon QuickSight提供了一个全面的AWS原生解决方案,可满足实时数据摄取.搜索和可视化的要求

[上一题](#)[解析](#)

236/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第237题** 单选题

Q969 一家公司目前运行一个使用SAP的本地应用程序.NET在Linux机器上运行.该应用程序是资源密集型的,直接为客户服务.该公司希望将应用程序现代化为.NET.该公司希望在容器上运行该应用程序,并根据Amazon CloudWatch指标进行扩展.该公司还希望减少运营维护活动所花费的时间.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用AWS App2Container对应用程序进行容器化.使用AWS CloudFormation模板将应用程序部署到AWS Fargate上的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) .
- B. 使用AWS App2Container对应用程序进行容器化.使用AWS CloudFormation模板将应用程序部署到Amazon EC2实例上的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) .
- C. 使用AWS App Runner将应用程序容器化.使用App Runner将应用程序部署到AWS Fargate上的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) .
- D. 使用AWS App Runner将应用程序容器化.使用App Runner将应用程序部署到Amazon EC2实例上的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) .

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

AWS App2Container:此服务可帮助您轻松地将现有应用程序(如ASP)容器化.NET应用程序,降低了容器化过程的复杂性.AWS Fargate上的Amazon ECS:Fargate是一个用于容器的无服务器计算引擎,无需管理底层EC2实例,大大降低了运营开销.您只需专注于您的容器化应用程序,而AWS则负责处理基础设施.

[上一题](#)[解析](#)

237/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第238题 单选题

Q970 一家公司正在AWS云中设计一个新的内部web应用程序.新应用程序必须从AWS托管服务中安全地检索和存储多个员工用户名和密码.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 将员工凭据存储在AWS Systems Manager参数存储中.使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从参数存储中检索用户名和密码.
- B. 将员工凭据存储在AWS Secrets Manager中.使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从Secrets Manager检索用户名和密码.
- C. 将员工凭据存储在AWS Systems Manager参数存储中.使用AWS CloudFormation和AWS Batch以及BatchGetSecretValue API从参数存储中检索用户名和密码.
- D. 将员工凭据存储在AWS Secrets Manager中.使用AWS CloudFormation和BatchGetSecretValue API从Secrets Manager检索用户名和密码.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

选项D类似于选项B, 但选项B不必要地将AWS Batch引入解决方案.AWS Batch旨在执行批处理作业, 在web应用程序中检索机密的用例中不需要它.这增加了复杂性和开销, 但没有带来任何好处.



第239题 单选题

Q971:位于亚太东北1区的一家公司拥有数千台AWS Outposts服务器.该公司已将服务器部署在世界各地的远程位置.所有服务器都会定期下载由100个文件组成的新软件版本.在所有服务器运行新的软件版本之前, 存在明显的延迟.公司必须减少新软件版本的部署延迟.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这一要求?

- A. 在ap-northeast-1中创建一个Amazon S3存储桶.在ap-northeast-1中设置一个包含CachingDisabled缓存策略的Amazon CloudFront分发.将S3存储桶配置为源.使用签名的URL下载软件.
- B. 在ap-northeast-1中创建一个Amazon S3存储桶.配置bucket之间的复制.设置一个Amazon CloudFront分发, 使用ap-northeast-1作为主要来源, us-east-1作为次要来源.使用签名的URL下载软件.
- C. 在ap-northeast-1中创建一个Amazon S3存储桶.配置Amazon S3传输加速.使用S3传输加速端点下载软件.
- D. 在ap-northeast-1中创建一个Amazon S3存储桶.设置Amazon CloudFront分发.将S3存储桶配置为源.使用签名的URL下载软件.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

S3 Transfer Acceleration可加快远距离上传和下载到S3的速度, 但不提供CloudFront提供的全局缓存优势.CloudFront更适合在全球分发内容时减少延迟.



第240题 单选题

Q972 一家公司目前使用Microsoft Windows Server运行本地股票交易应用程序.该公司希望将应用程序迁移到AWS云.该公司需要设计一个高可用性的解决方案, 提供跨多个可用区对块存储的低延迟访问.哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 在Amazon EC2实例上配置一个跨越两个可用区的Windows Server群集.在两个群集节点上安装应用程序.将Amazon FSx for Windows文件服务器用作两个群集节点之间的共享存储.
- B. 在Amazon EC2实例上配置一个跨越两个可用区的Windows Server群集.在两个群集节点上安装应用程序.使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 通用SSD (gp3) 卷作为连接到EC2实例的存储.设置应用程序级复制, 以将数据从一个可用区中的一个EBS卷同步到第二个可用区的另一个EBS卷.
- C. 在两个可用区的Amazon EC2实例上部署应用程序.将一个EC2实例配置为活动, 将第二个EC2实例设置为待机模式.使用Amazon FSx for NetApp ONTAP Multi-AZ文件系统, 通过使用Internet小型计算机系统接口 (iSCSI) 协议访问数据.
- D. 在两个可用区的Amazon EC2实例上部署应用程序.将一个EC2实例配置为活动, 将第二个EC2实例设置为待机模式.使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) Provisioned IOPS SSD (io2) 卷作为连接到EC2实例的存储.设置Amazon EBS级复制, 将数据从一个可用区中的一个io2卷同步到第二个可用区的另一个io3卷.

答案和解析

答案: A

解析:

Amazon FSx for Windows文件服务器提供专为Windows工作负载设计的完全托管的共享存储.它提供了与Windows应用程序的无缝集成, 并支持Windows Server故障转移群集 (WSFC), 使其成为群集应用程序的理想选择.由于集群跨越多个可用区, 因此提供了高可用性, 确保应用程序在AZ故障的情况下继续运行.FSx可以实现对共享块存储的低延迟访问, 与在多个Amazon EBS卷之间设置复制相比, 它降低了复杂性.最少的实现工作量:您不需要管理块级复制或AZ之间创建复杂的复制设置, 因为Windows文件服务器的FSx会自动处理此问题.它简化了存储管理, 并提供了本机Windows支持.



上一题



解析



240/418



加入收藏



下一题

第241题 多选题

Q973 一家公司正在设计一个具有面向互联网的应用程序负载均衡器 (ALB) 的web应用程序.该公司需要ALB从公共互联网接收HTTPS网络流量.ALB必须仅向端口443上托管在Amazon EC2实例上的web应用程序服务器发送HTTPS流量.ALB必须通过端口8443上的HTTPS对web应用程序服务进行健康检查.与ALB关联的安全组的哪种配置组合将满足这些要求? (选择三个.)

- A. 允许端口443从0.0.0.0/0开始的HTTPS入站流量.
- B. 允许端口443的所有出站流量为0.0.0.0/0.
- C. 允许HTTPS出站流量到端口443的web应用程序实例.
- D. 允许来自443端口的web应用程序实例的HTTPS入站流量.
- E. 允许HTTPS出站流量到web应用程序实例, 以便在端口8443上进行健康检查.
- F. 允许来自web应用程序实例的HTTPS入站流量对端口8443进行健康检查.

答案和解析

答案: A,C,E

解析:

这个问题的措辞很糟糕.假设在安全组中默认情况下, 所有OUTBOUND连接都是ALLOWED, 所有INBOUND连接是DENIED, 那么选项C和E甚至不需要配置.需要为EC2实例创建一个安全组, 允许从ALB安全组到端口443和8443上的EC2实例安全组的INBOUND连接.



上一题



解析



241/418



加入收藏



下一题

第242题 多选题

Q974 一家公司在AWS上托管一个应用程序.该应用程序使用户能够上传照片并将照片存储在Amazon S3存储桶中.该公司希望使用Amazon CloudFront和自定义域名将照片文件上传到eu-west-1区域的S3存储桶.哪种解决方案能够满足这些要求? (选择两个.)

A. 使用AWS证书管理器 (ACM) 在us-east-1区域创建公共证书.在CloudFront中使用证书.

B. 使用AWS证书管理器 (ACM) 在eu-west-1中创建公共证书.在CloudFront中使用该证书.

C. 配置Amazon S3以允许从CloudFront上传.配置S3传输加速.

D. 配置Amazon S3以允许从CloudFront源访问控制 (OAC) 进行上传.

E. 配置Amazon S3以允许从CloudFront上传.配置Amazon S3网站端点.

答案和解析

答案: A,D

解析:

纠错

复制解析

Amazon CloudFront需要SSL/TLS证书才能使用自定义域名的HTTPS.无论您的内容托管在哪里,此证书都必须在us-east-1地区提供.这是因为CloudFront只支持us-east-1区域中的证书与自定义域名一起使用.源访问控制 (OAC) 是一项功能,允许您使用CloudFront将内容安全地上传到S3存储桶.它提供细粒度的访问控制,并确保只有CloudFront可以将文件上传到S3存储桶,从而防止直接访问.将S3配置为允许使用OAC从CloudFront进行上传,可确保只有CloudFront可以与S3存储桶交互,从而增加了额外的安全层.



上一题



解析



242/418



加入收藏



下一题

第243题 单选题

Q975 一家天气预报公司持续从各种传感器收集温度读数.现有的数据摄取过程收集读数并将读数聚合到更大的Apache Parquet文件中.然后,该过程使用客户端加密和KMS管理密钥 (CSE-KMS) 对文件进行加密.最后,该过程将文件写入Amazon S3存储桶,每个日历日都有单独的前缀.该公司希望偶尔对数据运行SQL查询,以获取特定日历日的移动平均线样本.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A. 配置Amazon Athena以读取加密文件.直接在Amazon S3中对数据运行SQL查询.

B. 使用Amazon S3 Select直接在Amazon S3中对数据运行SQL查询.

C. 配置Amazon Redshift以读取加密文件.使用Redshift Spectrum和Redshift查询编辑器v2直接在Amazon S3中对数据运行SQL查询.

D. 配置Amazon EMR Serverless以读取加密文件.使用Apache SparkSQL直接在Amazon S3中对数据运行SQL查询.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

S3 Select已弃用, 正确答案是A, 线索词是“偶尔”, 否则将是Redshift.



上一题



解析



243/418



加入收藏



下一题

第244题 单选题

Q976 一家公司正在AWS上实施一个新应用程序.该公司将在多个AWS区域内的多个可用区的多个Amazon EC2实例上运行该应用程序.该应用程序将通过互联网提供.用户将从世界各地访问该应用程序.该公司希望确保访问应用程序的每个用户都被发送到离用户位置最近的EC2实例.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 实施亚马逊Route 53地理定位路由策略.使用面向互联网的应用程序负载均衡器在同一区域内的所有可用区之间分配流量.
- B. 实施亚马逊53号公路地理接近度路由策略.使用面向互联网的网络负载均衡器在同一区域内的所有可用区之间分配流量.
- C. 实施Amazon Route 53多值应答路由策略.使用面向互联网的应用程序负载均衡器在同一区域内的所有可用区之间分配流量.
- D. 实施亚马逊Route 53加权路由策略.使用面向互联网的网络负载均衡器在同一区域内的所有可用区之间分配流量.

答案和解析

答案: B

解析:

Amazon Route 53 Geoproximity Routing:此路由策略根据用户和资源的地理位置引导流量, 确保用户被路由到最近的EC2实例.

纠错

复制解析

上一题

解析

244/418

加入收藏

下一题

第245题 单选题

Q977 一家金融服务公司计划在AWS上推出一款新应用程序来处理敏感的金融交易.该公司将在Amazon EC2实例上部署该应用程序.该公司将使用Amazon RDS for MySQL作为数据库.该公司的安全政策规定, 数据在静止和传输过程中必须加密.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用AWS KMS管理的密钥为Amazon RDS for MySQL配置静态加密.为传输中的加密配置AWS证书管理器 (ACM) SSL/TLS证书.
- B. 使用AWS KMS管理的密钥为Amazon RDS for MySQL配置静态加密.为传输中的加密配置IPsec隧道.
- C. 在将数据存贮到Amazon RDS for MySQL之前, 实施第三方应用级数据加密.为传输中的加密配置AWS证书管理器 (ACM) SSL/TLS证书.
- D. 使用AWS KMS管理的密钥为Amazon RDS for MySQL配置静态加密.配置VPN连接以启用私有连接来加密传输中的数据.

答案和解析

答案: A

解析:

Amazon RDS for MySQL支持使用AWS密钥管理服务 (KMS) 管理的密钥进行静态加密.这种加密在创建RDS实例时很容易启用, 只需要最少的配置.AWS KMS为管理加密密钥提供了一个完全托管的解决方案, 使用KMS托管的密钥可以减少与密钥管理和轮换相关的运营开销.传输中的加密可确保应用程序和RDS数据库之间传输的数据是安全的.AWS证书管理器 (ACM) 可用于提供SSL/TLS证书, 这些证书是加密传输中的数据所必需的.ACM通过处理证书续订和部署简化了SSL/TLS证书的管理, 减少了操作开销.

纠错

复制解析

上一题

解析

245/418

加入收藏

下一题

第246题 单选题

Q978 一家公司正在将其本地Oracle数据库迁移到Amazon RDS for Oracle数据库.该公司需要将数据保留90天,以满足监管要求.该公司还必须能够将数据库恢复到特定时间点,最长可达14天.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建Amazon RDS自动备份.将保留期设置为90天.
- B. 每天创建一个Amazon RDS手动快照.删除超过90天的手动快照.
- C. 使用Oracle的Amazon Aurora Clone功能创建时间点还原.删除超过90天的克隆.
- D. 使用AWS backup for Amazon RDS创建保留期为90天的备份计划.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

A: Amazon RDS自动备份支持最长35天的保留期.此选项不符合保留备份90天的要求.B: 这种方法需要手动快照管理,包括调度快照和删除旧快照.这增加了操作开销,并且容易发生人为错误.C: 此选项不适用,因为Aurora Clone是Amazon Aurora特有的功能,不适用于Amazon RDS for Oracle.此外,这将需要手动管理克隆,增加复杂性.D: AWS Backup支持Amazon RDS的时间点恢复,使您能够在定义的保留期内(最多35天)将数据库还原到任何特定点.对于14天的要求, AWS Backup很容易支持此功能.

上一题

解析

246/418

加入收藏

下一题

第247题 单选题

Q979 一家公司正在开发一种新的应用程序,该应用程序使用关系数据库来存储用户数据和应用程序配置.该公司预计该应用程序的用户将稳步增长.该公司预计数据库的使用情况是可变的,读取量很大,偶尔会有写入.该公司希望对数据库解决方案进行成本优化.该公司希望使用能够提供必要性能的AWS托管数据库解决方案.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 在Amazon RDS上部署数据库.使用预配置的IOPS SSD存储来确保读写操作的一致性能.
- B. 在Amazon Aurora Serverless上部署数据库,根据实际使用情况自动扩展数据库容量,以适应工作负载.
- C. 在Amazon DynamoDB上部署数据库.使用按需容量模式自动扩展吞吐量以适应工作负载.
- D. 在Amazon RDS上部署数据库.使用磁存储和读取副本来适应工作负载.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

上一题

解析

247/418

加入收藏

下一题

第248题 单选题

Q980 一家公司将其应用程序托管在VPC内的多个Amazon EC2实例上.该公司为每个客户创建了一个专用的Amazon S3存储桶,用于在Amazon S3中存储他们的相关信息.该公司希望确保在EC2实例上运行的应用程序只能安全地访问属于该公司AWS帐户的S3存储桶.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 为连接到VPC的Amazon S3创建网关端点.更新IAM实例配置文件策略,仅提供对应用程序所需的特定存储桶的访问.
- B. 在公共子网中创建一个NAT网关,其安全组仅允许访问Amazon S3.更新路由表以使用NAT网关.
- C. 为连接到VPC的Amazon S3创建网关端点.更新IAM实例配置文件策略的Amazon S3创建一个网关终结点,使用拒绝操作和以下条件键:
- D. 在公共子网中创建NAT网关.更新路由表以使用NAT网关.使用拒绝操作和以下条件键为所有存储桶分配存储桶策略:

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

248/418

加入收藏

下一题

第249题 单选题

Q981 一家公司正在AWS上构建一个基于云的应用程序,用于处理敏感的客户数据.该应用程序使用Amazon RDS作为数据库,Amazon S3用于对象存储,S3事件通知调用AWS Lambda进行无服务器处理.该公司使用AWS IAM身份中心来管理用户凭据.开发、测试和运营团队需要安全访问Amazon RDS和Amazon S3,同时确保敏感客户数据的机密性.解决方案必须遵循最小特权原则.哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用具有最低权限的IAM角色授予所有团队访问权限.根据团队职责,使用自定义的IAM策略为每个团队分配IAM角色,这些策略定义了对Amazon RDS和S3对象访问的特定权限.
- B. 使用Identity Center目录启用IAM Identity Center.创建和配置对Amazon RDS和Amazon S3具有精细访问权限的权限集.将所有团队分配给具有特定权限集访问权限的组.
- C. 为所有团队中的每个成员创建具有基于角色的权限的个人IAM用户.根据用户需求,为每个用户分配具有预定义RDS和S3访问策略的IAM角色.实施IAM Access Analyzer进行定期凭据评估.
- D. 使用AWS组织为每个团队创建单独的帐户.以最小权限实现跨帐户IAM角色.根据团队角色和职责授予RDS和S3访问的特定权限.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

IAM身份中心:该服务通过集中凭据和访问控制简化了用户管理.权限集:您可以创建符合最小权限原则的精细权限集,确保每个团队只拥有他们需要的访问权限.组分配:通过将团队分配给具有特定权限集的组,您可以简化访问管理并降低单个用户权限的复杂性.这种方法最大限度地减少了运营开销,同时保持了对敏感客户数据的安全和合规访问

上一题

解析

249/418

加入收藏

下一题

第250题 单选题

Q982 一家公司有一个包含敏感数据文件的Amazon S3存储桶。该公司有一个在本地数据中心的虚拟机上运行的应用程序。该公司目前使用AWS IAM身份中心。应用程序需要临时访问S3存储桶中的文件。该公司希望授予应用程序对S3存储桶中文件的安全访问权限。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建S3存储桶策略，允许从公司内部数据中心的公共IP地址范围访问存储桶。
- B. 使用IAM Roles Anywhere在IAM Identity Center中获取授予S3存储桶访问权限的安全凭据。使用AWS CLI配置虚拟机以承担角色。
- C. 在虚拟机上安装AWS CLI。使用有权访问bucket的IAM用户的访问密钥配置AWS CLI。
- D. 创建IAM用户和策略，授予对bucket的访问权限。将IAM用户的访问密钥和密钥存储在AWS Secrets Manager中。配置应用程序以在启动时检索访问密钥和密钥。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

IAM Roles Anywhere允许本地服务器和应用程序获取临时AWS凭据并安全访问AWS资源。此解决方案允许您的本地虚拟机使用IAM角色，而不需要长期凭据（如访问密钥）。虚拟机可以临时安全地承担角色并访问S3存储桶。由于该公司已经在使用AWS IAM身份中心，因此使用IAM Roles Anywhere允许该公司利用其现有的身份中心设置，同时遵循AWS的安全最佳实践。这种方法确保应用程序可以安全地检索凭据，而无需将静态凭据嵌入到应用程序中。

[上一题](#)

[解析](#)

[250/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第251题 单选题

Q983 一家公司在其内部数据中心托管其核心网络服务，包括目录服务和DNS。数据中心使用AWS Direct Connect（DX）连接到AWS云。计划使用其他AWS帐户，这些帐户需要快速、经济高效且一致地访问这些网络服务。解决方案架构师应该实施什么来以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 在每个新帐户中创建DX连接。将网络流量路由到本地服务器。
- B. 在DX VPC中为所有必需的服务配置VPC端点。将网络流量路由到本地服务器。
- C. 在每个新帐户和DX VPC之间创建VPN连接，将网络流量路由到本地服务器。
- D. 在帐户之间配置AWS Transit Gateway。将DX分配给传输网关，并将网络流量路由到本地服务器。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[251/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第252题 单选题

Q984 一家公司在 AWS 区域跨多个可用区托管其主要公共 web 应用程序。该应用程序使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组和应用程序负载均衡器 (ALB)。web 开发团队需要一个成本优化的计算解决方案，以提高公司向全球数百万客户提供动态内容的能力。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 创建 Amazon CloudFront 分发。将现有 ALB 配置为原点。
- B. 使用 Amazon Route 53 根据每个客户的地理位置向 ALB 和 EC2 实例提供流量。
- C. 创建启用了公共读取访问的 Amazon S3 存储桶。将 web 应用程序迁移到 S3 存储桶。为网站托管配置 S3 存储桶。
- D. 使用 AWS Direct Connect 将 web 应用程序中的内容直接提供给每个客户的位置。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

252/418

加入收藏

下一题

第253题 单选题

Q985 一家公司将用户数据存储在 AWS 中。数据在工作时间以峰值使用率持续使用。访问模式各不相同，有些数据一次不使用几个月。解决方案架构师必须选择一个经济高效的解决方案，在保持高可用性的同时保持最高水平的耐用性。哪种存储解决方案满足这些要求？

- A. 亚马逊 S3 标准
- B. 亚马逊 S3 智能分层
- C. 亚马逊 S3 冰川深度档案
- D. 亚马逊 S3 One Zone 不常访问 (S3 One Zone IA)

答案和解析

答案：B

解析：

智能分层根据当前的使用程度在存储类之间移动数据。

纠错
复制解析

上一题

解析

253/418

加入收藏

下一题

第254题 单选题

Q986 一家公司正在测试一个在Amazon EC2 Linux实例上运行的应用程序。EC2实例连接了一个500 GB的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 通用SSO (gp2) 卷。该公司将在Auto Scaling组中的多个EC2实例上部署该应用程序。所有实例都需要访问存储在EBS卷中的数据。该公司需要一个高可用性和弹性的解决方案，不会对应用程序的代码进行重大更改。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 提供一个使用NFS服务器软件的EC2实例。将单个500 GB gp2 EBS卷附加到实例。
- B. 为Windows文件服务器文件系统提供Amazon FSx。将文件系统配置为单个可用区内的SMB文件存储。
- C. 为EC2实例配置两个250 GB的IOPS SSD EBS卷。
- D. 配置亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统。将文件系统配置为使用通用性能模式。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

254/418

加入收藏

下一题

第255题 多选题

Q987 一家公司最近为其客户推出了一款新应用程序。该应用程序在两个可用区的多个Amazon EC2实例上运行。最终用户使用TCP与应用程序通信。应用程序必须具有高可用性，并且必须随着用户数量的增加而自动扩展。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在EC2实例前面添加一个网络负载均衡器。
- B. 为EC2实例配置自动扩展组。
- C. 在EC2实例前面添加一个应用程序负载均衡器。
- D. 手动为应用程序添加更多EC2实例。
- E. 在EC2实例前面添加网关负载均衡器。

答案和解析

答案：B,C

解析：

纠错
复制解析

问题是，什么是最具成本效益的方法。ALB比NLB便宜得多。因此，使用NLB的最佳方式是当您的应用程序需要TCP和UDP连接时。在这种情况下，用户只使用TCP进行通信，ALB支持TCP，包括HTTP、HTTPS和SSL等各种协议。此外，ALB的服务正常运行时间高达99.995%，这符合这个问题的要求，即应用程序必须具有高可用性...这就否定了你的逻辑！

上一题

解析

255/418

加入收藏

下一题

第256题 多选题

Q988 一家公司正在为使用AWS云的新移动应用程序设计架构.该公司使用AWS组织中的组织单位 (OU) 来管理其帐户.该公司希望通过使用敏感和非敏感值来标记Amazon EC2实例的数据敏感性.IAM标识不能删除标记或创建没有标记的实例.哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个.)

- A. 在组织中, 创建一个新的标记策略, 指定数据敏感性标记键和所需值.强制EC2实例的标记值.将标记策略附加到相应的OU.
- B. 在组织中, 创建一个新的服务控制策略 (SCP), 指定数据敏感性标签密钥和所需的标签值.强制EC2实例的标记值.将SCP附加到相应的OU.
- C. 创建标记策略, 在未指定标记键时拒绝运行实例.创建另一个标记策略, 防止身份删除标记.将标记策略附加到相应的OU.
- D. 创建服务控制策略 (SCP), 以拒绝在未指定标签密钥时创建实例.创建另一个防止身份删除标签的SCP.将SCP附加到相应的OU.
- E. 创建AWS配置规则, 检查EC2实例是否使用数据敏感性标签和指定值.配置AWS Lambda函数, 以便在发现不符合要求的资源时删除该资源.

答案和解析

答案: A,D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

256/418

加入收藏

下一题

第257题 单选题

Q989一家公司在AWS上运行数据库工作负载, AWS是该公司客户门户的后端.该公司在Amazon RDS for PostgreSQL上运行一个Multi-AZ数据库集群.该公司需要实施30天的备份保留策略.该公司目前既有自动RDS备份, 也有手动RDS备份.该公司希望维护两种不到30天的现有RDS备份.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 将RDS备份保留策略配置为30天, 以便使用AWS backup进行自动备份.手动删除超过30天的手动备份.
- B. 禁用RDS自动备份.删除超过30天的自动备份和手动备份.将RDS备份保留策略配置为30天以进行自动备份.
- C. 将RDS备份保留策略配置为30天以进行自动备份.手动删除超过30天的手动备份.
- D. 禁用RDS自动备份.使用AWS CloudFormation自动删除超过30天的自动备份和手动备份.将RDS备份保留策略配置为30天以进行自动备份.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

此外, 我们可以轻松配置RDS备份, 以实现内置的30天保留期, 这符合要求, 而且比使用AWS备份服务成本更低

上一题

解析

257/418

加入收藏

下一题

第258题 单选题

Q990 一家公司计划将旧版应用程序迁移到AWS.应用程序当前使用NFS与本地存储解决方案通信,以存储应用程序数据.不能修改应用程序以使用NFS以外的任何其他通信协议来实现此目的.迁移后,解决方案架构师应该推荐使用哪种存储解决方案?

- A. AWS数据同步
- B. 亚马逊弹性区块链商店 (亚马逊EBS)
- C. 亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS)
- D. 亚马逊电子病历文件系统

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 提供了一个简单的.无服务器的.设置即忘的弹性文件系统,让您无需配置或管理存储即可共享文件数据.它可以与AWS云服务和本地资源一起使用,并且可以按需扩展到PB级,而不会中断应用程序.使用Amazon EFS,您可以在添加和删除文件时自动扩展和缩小文件系统,从而无需配置和管理容量以适应增长.

[上一题](#)[解析](#)

258/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第259题** 单选题

Q991 一家公司使用GPS追踪器记录了数千只海龟的迁徙模式.追踪器每5分钟检查一次,看看乌龟是否移动了100码(91.4米)以上.如果乌龟移动了,它的跟踪器会将新的坐标发送到一个AWS区域的多个可用区中的三个Amazon EC2实例上运行的web应用程序.最近,web应用程序在处理意外数量的跟踪器数据时不堪重负.数据丢失,无法回放事件.解决方案架构师必须防止此问题再次发生,并需要一个操作开销最小的解决方案.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 创建一个Amazon S3存储桶来存储数据.配置应用程序以扫描存储桶中的新数据进行处理.
- B. 创建一个Amazon API网关端点来处理传输的位置坐标.使用AWS Lambda函数同时处理每个项目.
- C. 创建一个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列来存储传入数据.配置应用程序以轮询新消息进行处理.
- D. 创建一个Amazon DynamoDB表来存储传输的位置坐标.配置应用程序以查询表中要处理的新数据.使用TTL删除已处理的数据.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

正确答案是C.Amazon SQS是一个完全托管的消息队列服务,允许您通过缓冲传入数据来解耦和扩展应用程序.这将确保数据存储在可靠.可扩展的队列中,直到web应用程序准备好处理它.SQS提供高可用性和容错性,并保证不会丢失任何数据,因为消息在处理之前会一直留在队列中.web应用程序可以轮询SQS队列中的新消息,并以自己的速度处理它们,防止应用程序被大量跟踪器数据淹没.操作开销很小,因为SQS是一个完全托管的服务.应用程序只需要轮询队列中的消息,不需要管理基础设施.

[上一题](#)[解析](#)

259/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第260题 单选题

Q992 一家公司的软件开发团队需要一个Amazon RDS Multi-AZ集群.RDS集群将作为部署在本地的桌面客户端的后端.桌面客户端需要直接连接到RDS集群.公司必须让开发团队在办公室时能够使用客户端连接到集群.哪种解决方案能够最安全地提供所需的连接?

- A. 创建一个VPC和两个公共子网.在公共子网中创建RDS集群.在公司办公室的客户网关上使用AWS Site to Site VPN.
- B. 创建一个VPC和两个私有子网.在专用子网中创建RDS集群.在公司办公室的客户网关上使用AWS Site to Site VPN.
- C. 创建一个VPC和两个私有子网.在专用子网中创建RDS集群.使用RDS安全组允许公司的办公室IP范围访问集群.
- D. 创建一个VPC和两个公共子网.在公共子网中创建RDS集群.为每个开发人员创建一个集群用户.使用RDS安全组允许用户访问集群.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

VPC和私有子网:通过将RDS集群放置在私有子网中,可以确保RDS集群不能从互联网公开访问.这大大提高了安全性,因为数据库只能通过安全渠道访问,而不能直接从公共互联网访问.AWS站点到站点VPN:使用站点到站点的VPN在本地办公室和AWS环境之间建立安全.加密的连接.这提供了对RDS集群的安全访问,而不会将其暴露在互联网上,确保开发人员只能在连接到办公网络时访问集群.客户网关:客户网关在公司办公室配置,用于处理VPN连接,当开发团队在办公室时,为桌面客户端与RDS集群提供安全连接.

上一题

解析

260/418

加入收藏

下一题

第261题 单选题

Q993:一位解决方案架构师正在创建一个应用程序,该应用程序将处理大量数据的批处理.输入数据将保存在Amazon S3中,输出数据将存储在不同的S3存储桶中.为了进行处理,应用程序将通过网络在多个Amazon EC2实例之间传输数据.解决方案架构师应该做些什么来降低整体数据传输成本?

- A. 将所有EC2实例放在Auto Scaling组中.
- B. 将所有EC2实例放在同一个AWS区域中.
- C. 将所有EC2实例放在同一可用区中.
- D. 将所有EC2实例放置在多个可用区的专用子网中.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错

复制解析

上一题

解析

261/418

加入收藏

下一题

第262题 单选题

Q994 一家公司托管了一个多层web应用程序, 该应用程序使用Amazon Aurora MySQL DB集群进行存储. 应用层托管在Amazon EC2实例上. 该公司的IT安全指南要求对数据库凭据进行加密, 并每14天轮换一次. 解决方案架构师应该做些什么来以最少的操作努力满足这一要求?

- A. 创建新的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密密钥. 使用AWS Secrets Manager创建一个新的密钥, 该密钥使用具有适当凭据的KMS密钥. 将该秘密与Aurora DB集群关联. 配置14天的自定义轮换周期.
- B. 在AWS Systems Manager参数存储中创建两个参数: 一个作为字符串参数用于用户名, 另一个使用SecureString类型作为密码. 为密码参数选择AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密, 并将这些参数加载到应用层中. 实施AWS Lambda函数, 每14天轮换一次密码.
- C. 将包含凭据的文件存储在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密的Amazon Elastic file System (Amazon EFS) 文件系统中. 在应用层的所有EC2实例中挂载EFS文件系统. 限制对文件系统上文件的访问, 以便应用程序可以读取文件, 并且只有超级用户可以修改文件. 实现AWS Lambda函数, 该函数每14天在Aurora中轮换一次密钥, 并将新凭据写入文件.
- D. 将包含凭据的文件存储在应用程序用于加载凭据的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密的Amazon S3存储桶中. 定期将文件下载到应用程序, 以确保使用正确的凭据. 实现AWS Lambda函数, 该函数每14天轮换一次Aurora凭据, 并将这些凭据上传到S3存储桶中的文件.

答案和解析

答案: A

解析:

要实现密码轮换生命周期, 请使用AWS Secrets Manager. 您可以使用机密管理器在数据库凭据, API密钥和其他机密的整个生命周期中轮换, 管理和检索它们. <https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-secrets-manager-rotate-credentials-amazon-rds-database-types-oracle/>

纠错

复制解析



上一题



解析



262/418



加入收藏



下一题

第263题 单选题

Q995 一家流媒体公司正在重建其基础设施, 以满足用户日常消费的视频内容日益增长的需求. 该公司需要处理TB大小的视频, 以屏蔽视频中的一些内容. 视频处理可能需要20分钟. 该公司需要一个能够随着需求而扩展并保持成本效益的解决方案. 哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用AWS Lambda函数处理视频. 将视频元数据存储存储在Amazon DynamoDB中. 将视频内容存储在Amazon S3智能分层中.
- B. 使用亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 和AWS Fargate实现微服务来处理视频. 将视频元数据存储存储在Amazon Aurora中. 将视频内容存储在Amazon S3智能分层中.
- C. 在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的自动扩展组中使用Amazon EC2实例来处理视频. 将视频内容存储在Amazon S3标准中. 使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 进行排队和解耦处理任务.
- D. 在Amazon EC2上的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上部署一个容器化的视频处理应用程序. 将视频元数据存储存储在单个可用区中的Amazon RDS中. 将视频内容存储在Amazon S3 Glacier Deep Archive中.

答案和解析

答案: B

解析:

S3智能分层对于存储大量视频内容具有成本效益, 而且由于Lambda不起作用, 我们不应该考虑无服务器吗?

纠错

复制解析



上一题



解析



263/418



加入收藏



下一题

第264题 单选题

Q996 一家公司在Kubernetes集群上运行本地应用程序。该公司最近增加了数百万新客户。该公司现有的本地基础设施无法处理大量的新客户。该公司需要将本地应用程序迁移到AWS云。该公司将迁移到Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群。该公司不希望为AWS上的新架构管理底层计算基础设施。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 使用自我管理的节点来提供计算能力。将应用程序部署到新的EKS集群。
- B. 使用受管节点组来提供计算能力。将应用程序部署到新的EKS集群。
- C. 使用AWS Fargate提供计算能力。创建Fargate配置文件。使用Fargate配置文件部署应用程序。
- D. 使用Karpenter的托管节点组来提供计算能力。将应用程序部署到新的EKS集群。

答案和解析

答案: C

解析:

该公司不希望为AWS上的新架构管理底层计算基础设施=>无服务器=>Fargate

纠错
复制解析

上一题

解析

264/418

加入收藏

下一题

第265题 单选题

Q997 一家公司正在推出一款新应用程序，该应用程序需要一个结构化数据库来存储用户配置文件、应用程序设置和事务数据。数据库必须能够根据应用程序流量进行扩展，并且必须提供备份。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用开源软件在Amazon EC2实例上部署一个自我管理的数据库。使用Spot实例进行成本优化。将自动备份配置到Amazon S3。
- B. 使用亚马逊RDS。对具有通用SSD存储的数据库使用按需容量模式。配置保留期为7天的自动备份。
- C. 数据库使用Amazon Aurora Serverless。使用无服务器容量扩展。将自动备份配置到Amazon S3。
- D. 在Amazon EC2实例上部署一个自我管理的NoSQL数据库。使用保留实例进行成本优化。将自动备份直接配置到Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval。

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

265/418

加入收藏

下一题

第266题 单选题

Q998 一家公司在AWS上运行其传统web应用程序.web应用程序服务器在VPC公共子网中的Amazon EC2实例上运行.web应用程序服务器从客户那里收集图像,并将图像文件存储在本地连接的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中.图像文件每晚都会上传到Amazon S3存储桶进行备份.解决方案架构师发现图像文件正在通过公共端点上传到Amazon S3.解决方案架构师需要确保Amazon S3的流量不使用公共端点.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为S3 bucket创建一个具有VPC所需权限的网关VPC端点.配置子网路由表以使用网关VPC端点.
- B. 将S3 bucket移动到VPC内.配置子网路由表以通过私有IP地址访问S3存储桶.
- C. 在VPCConfigure中为Amazon EC2实例创建一个Amazon S3接入点,使用Amazon S3接入点将web应用程序配置为上传.
- D. 在具有Amazon EC2实例的VPC和Amazon S3之间配置AWS Direct Connect连接,以提供专用网络路径.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

266/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第267题** 单选题

Q999 一家公司正在AWS上创建一个电子商务网站的原型.该网站由一个应用程序负载均衡器.一个用于web服务器的Amazon EC2实例自动扩展组和一个使用Single AZ配置运行的Amazon RDS for MySQL DB实例组成.在搜索产品目录时,网站的响应速度很慢.产品目录是MySQL数据库中一组公司不经常更新的表.解决方案架构师已经确定,在进行产品目录搜索时,DB实例上的CPU利用率很高.在搜索产品目录时,解决方案架构师应该推荐什么来提高网站的性能?

- A. 将产品目录迁移到Amazon Redshift数据库.使用COPY命令加载产品目录表.
- B. 实现一个Amazon ElastiCache for Redis集群来缓存产品目录.使用延迟加载来填充缓存.
- C. 向Auto scaling组添加额外的扩展策略,以便在数据库响应缓慢时启动额外的EC2实例.
- D. 打开DB实例的Multi-AZ配置.配置EC2实例以限制发送到数据库的产品目录查询.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

267/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第268题 单选题

Q1000 一家公司目前在本地块存储系统中存储了5 TB的数据.该公司目前的存储解决方案为额外数据提供的空间有限.该公司在本地运行应用程序, 这些应用程序必须能够以低延迟检索频繁访问的数据.该公司需要一个基于云的存储解决方案.哪种解决方案能够以MOST的运行效率满足这些要求?

- A. 使用Amazon S3文件网关.将S3 File Gateway与本地应用程序集成, 以使用SMB文件系统存储和直接检索文件.
- B. 使用具有缓存卷作为iSCSI目标的AWS存储网关卷网关.
- C. 使用将存储卷作为iSCSI目标的AWS存储网关卷网关.
- D. 使用AWS存储网关磁带网关.将Tape Gateway与本地应用程序集成, 以在Amazon S3中存储虚拟磁带.

答案和解析

答案: B

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

Question说, "应用程序必须能够以低延迟检索频繁访问的数据", 所以我们使用缓存卷.如果问题是关于对整个数据集的低延迟访问, 我们会选择存储的卷.

[上一题](#)[解析](#)

268/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第269题** 单选题

Q1001 一家公司提供送餐服务.由于最近的增长, 该公司的订单处理系统在高峰时段遇到了扩展问题.当前的架构包括自动扩展组中的Amazon EC2实例, 该组从应用程序收集订单.Auto Scaling组中的第二组EC2实例执行订单.订单收集过程发生得很快, 但订单履行过程可能需要更长的时间.数据不得因缩放事件而丢失.解决方案架构师必须确保订单收集流程和订单履行流程在交通高峰时段都能充分扩展.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon CloudWatch监视两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization度量.配置每个自动缩放组的最小容量, 以满足其峰值工作负载值.
- B. 使用Amazon CloudWatch监视两个Auto Scaling组中每个实例的CPUUtilization度量.配置CloudWatch警报以调用Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 从而按需创建其他自动扩展组.
- C. 提供两个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.使用一个SQS队列进行订单收集.使用第二个SQS队列完成订单.配置EC2实例以轮询其各自的队列.根据队列发送的通知缩放自动缩放组.
- D. 配置两个Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.使用一个SQS队列进行订单收集.使用第二个SQS队列完成订单.配置EC2实例以轮询其各自的队列.根据每个队列中的消息数量缩放自动缩放组.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

当每个实例的积压达到目标值时, 将发生横向扩展事件.因为每个实例的积压已经是150条消息 (1500条消息/10个实例), 所以您的组会向外扩展, 并且会扩展5个实例, 以保持与目标值的比例.每实例积压:要计算每实例的积压, 请从ApproximateNumberOfMessages队列属性开始, 以确定SQS队列的长度 (可从队列中检索的消息数量).将该数字除以车队的运行能力, 对于自动扩展组来说, 运行能力是处于InService状态的实例数量, 以获得每个实例的积压.<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-using-sqs-queue.html>

[上一题](#)[解析](#)

269/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第270题 单选题

Q1002 一家在线游戏公司正在将用户数据存储转移到Amazon DynamoDB, 以支持该公司不断增长的用户群.当前的架构包括DynamoDB表, 其中包含用户配置文件.成就和游戏内事务.该公司需要设计一个强大.持续可用和有弹性的DynamoDB架构, 为用户提供无缝的游戏体验.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 在单个AWS区域中创建DynamoDB表.使用按需容量模式.使用全局表跨多个区域复制数据.
- B. 使用DynamoDB加速器 (DAX) 缓存频繁访问的数据.在单个AWS区域中部署表并启用自动扩展.手动配置跨区域复制到其他区域.
- C. 在多个AWS区域中创建DynamoDB表.使用按需容量模式.使用DynamoDB流在区域之间进行跨区域复制.
- D. 使用DynamoDB全局表进行自动多区域复制.在多个AWS区域中部署表.使用配置容量模式.启用自动缩放.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

DynamoDB全局表会自动在多个区域之间复制数据, 确保数据在所有区域之间可用且一致.这允许不同地理位置的用户访问最近区域的数据, 从而提供了弹性和高可用性.预配置容量模式允许您预先分配读写容量单元, 如果流量是可预测的, 这可以比按需容量模式节省成本.此外, 可以启用自动缩放功能, 根据实际流量动态调整容量, 确保您只为所需的容量付费.多区域部署提高了系统的弹性.如果一个地区发生故障, 另一个地区可以无缝接管, 确保不间断的游戏体验.



上一题



解析



270/418



加入收藏



下一题

第271题 单选题

Q1003 一家公司在本地运行其媒体渲染应用程序.该公司希望降低存储成本, 并已将所有数据转移到Amazon S3.本地渲染应用程序需要低延迟访问存储.公司需要为应用程序设计一个存储解决方案.存储解决方案必须保持所需的应用程序性能.哪种存储解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A. 使用Mountpoint for Amazon S3访问本地应用程序在Amazon S3中的数据.
- B. 配置Amazon S3文件网关, 为本地应用程序提供存储.
- C. 将数据从Amazon S3复制到适用于Windows文件服务器的Amazon FSx.配置Amazon FSx文件网关, 为本地应用程序提供存储.
- D. 配置本地文件服务器.使用Amazon S3 API连接到S3存储.配置应用程序以从本地文件服务器访问存储.

答案和解析

答案: B

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

Amazon S3 File Gateway为本地应用程序提供了一种访问以文件形式存储在Amazon S3中的对象的方法.它在本地缓存频繁访问的数据, 从而确保对数据的低延迟访问.这对于保持渲染应用程序的性能至关重要.通过将数据保存在Amazon S3中, 与使用Amazon FSx等其他存储服务相比, 该公司受益于较低的存储成本, 同时仍然通过文件网关的本地缓存功能为本地应用程序提供必要的性能.文件网关与Amazon S3无缝集成, 允许应用程序使用NFS或SMB等标准文件协议访问数据, 从而简化了设置.



上一题



解析



271/418



加入收藏



下一题

第272题 单选题

Q1004 一家公司在美国东部地区托管其企业资源规划 (ERP) 系统.该系统在Amazon EC2实例上运行.客户使用托管在EC2实例上的公共API与ERP系统交换信息.国际客户报告API数据中心的响应时间缓慢.哪种解决方案将最经济高效地改善国际客户的响应时间?

- A. 创建具有公共虚拟接口 (VIF) 的AWS Direct Connect连接, 以提供从每个客户的数据中心到我们的连接.1.使用Direct Connect网关将客户的API请求路由到ERP系统API.
- B. 在API前面建立Amazon CloudFront分发.配置CachingOptimized托管缓存策略以提高缓存效率.
- C. 建立AWS全球加速器.为必要的端口配置侦听器.为相应的区域配置端点组以分配流量.在组中为API创建终结点.
- D. 使用AWS Site to Site VPN在区域和客户网络之间建立专用VPN隧道.通过VPN连接将流量路由到API.

答案和解析

答案: C

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

CloudFront可以通过缓存API响应来减少响应时间,但如果API是动态的且不可缓存,则可能不会那么有效.当缓存不可用时,全局加速器更适合改善延迟.

[上一题](#)

[解析](#)

272/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第273题 单选题

Q1005 一家公司通过在其网站上进行调查来跟踪客户满意度.这些调查有时每小时会接触到数千名客户.调查结果目前通过电子邮件发送给公司,以便公司员工可以手动查看结果并评估客户情绪.该公司希望实现客户调查流程的自动化.必须提供过去12个月的调查结果.哪种解决方案将以最具可扩展性的方式满足这些要求?

- A. 将调查结果数据发送到连接到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列的Amazon API网关端点.创建一个AWS Lambda函数来轮询SQS队列,调用Amazon Comprehend进行情绪分析,并将结果保存到Amazon DynamoDB表中.将所有记录的TTL设置为未来365天.
- B. 将调查结果数据发送到运行在Amazon EC2实例上的API.配置API将调查结果作为新记录存储在Amazon DynamoDB表中,调用Amazon Comprehend进行情绪分析,并将结果保存在第二个DynamoDB表格中.将所有记录的TTL设置为未来365天.
- C. 将调查结果数据写入Amazon S3存储桶.使用S3事件通知调用AWS Lambda函数读取数据,并调用Amazon Rekognition进行情绪分析.将情绪分析结果存储在第二个S3存储桶中.在每个存储桶上使用S3生命周期策略,使对象在365天后过期.
- D. 将调查结果数据发送到连接到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列的Amazon API网关端点.配置SQS队列以调用AWS Lambda函数,该函数调用Amazon Lex进行情感分析,并将结果保存到Amazon DynamoDB表中.将所有记录的TTL设置为未来365天.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

此解决方案是最具可扩展性.最具成本效益且根据需求量身定制的.它使用Amazon Comprehend进行情绪分析,利用无服务器架构,并使用DynamoDB的TTL功能将数据保留12个月.

[上一题](#)

[解析](#)

273/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第274题 多选题

Q1006 一家公司使用AWS Systems Manager对Amazon EC2实例进行日常管理和修补. EC2实例位于应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的IP地址类型目标组中.新的安全协议要求公司在补丁期间从服务中删除EC2实例.当公司试图在下一个补丁期间遵循安全协议时, 公司会在补丁窗口期间收到错误.哪种解决方案组合可以解决错误? (选择两个.)

- A. 将目标组的目标类型从IP地址类型更改为实例类型.
- B. 继续使用现有的Systems Manager文档, 不做任何更改, 因为它已经过优化, 可以处理ALB后面的IP地址类型目标组中的实例.
- C. 实施AWSEC2 PatchLoadBalancerInstance系统管理器自动化文档来管理补丁过程.
- D. 使用系统管理器维护窗口自动从服务中删除实例以修补实例.
- E. 配置Systems Manager状态管理器以从服务中删除实例并管理修补计划.使用ALB健康检查重新路由流量.

答案和解析

答案: C,D

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/systems-manager-automation-runbooks/latest/userguide/automation-awsec2-patch-load-balancer-instance.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

274/418

加入收藏

下一题

第275题 单选题

Q1007 一家医疗公司希望对来自多个客户的大量临床试验数据进行转换.公司必须从包含客户数据的关系数据库中提取数据.然后, 该公司将使用一系列复杂的规则来转换数据.转换完成后, 该公司将把数据加载到Amazon S3.在公司将数据存储在Amazon S3中之前, 所有数据都必须在处理位置进行加密.所有数据必须使用客户特定的密钥进行加密.哪种解决方案能够以最少的操作工作量满足这些要求?

- A. 为每个客户创建一个AWS胶水作业.为每个使用服务器端加密和Amazon S3托管密钥 (SSE-S3) 加密数据的作业附加安全配置.
- B. 为每个客户创建一个Amazon EMR集群.将安全配置附加到每个使用客户端加密和自定义客户端根密钥 (CSE自定义) 加密数据的集群.
- C. 为每个客户创建一个AWS胶水作业.为每个使用AWS KMS托管密钥 (CSE-KMS) 进行客户端加密以加密数据的作业附加安全配置.
- D. 为每个客户创建一个Amazon EMR集群.将安全配置附加到使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密来加密数据的每个集群.

答案和解析

答案: C

解析:

aws-glue减少了操作管理使用服务器端加密和允许用户特定密钥的ins.

纠错

复制解析

上一题

解析

275/418

加入收藏

下一题

第276题 单选题

Q1008一家公司在单个Amazon EC2按需实例上托管网站分析应用程序.分析应用程序具有很高的弹性,设计为在无状态模式下运行.该公司注意到,该应用程序在繁忙时段显示出性能下降的迹象,并出现5xx个错误.公司需要使应用程序无缝扩展.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 创建web应用程序的亚马逊机器映像 (AMI) .使用AMI启动第二个EC2按需实例.使用应用程序负载均衡器在两个EC2实例之间分配负载.
- B. 创建web应用程序的亚马逊机器映像 (AMI) .使用AMI启动第二个EC2按需实例.使用Amazon Route 53加权路由在两个EC2实例之间分配负载.
- C. 创建一个AWS Lambda函数来停止EC2实例并更改实例类型.创建Amazon CloudWatch警报,以便在CPU利用率超过75%时调用Lambda函数.
- D. 创建web应用程序的亚马逊机器映像 (AMI) .将AMI应用于启动模板.创建一个包含启动模板的自动缩放组.配置发射模板以使用Spot Fleet.将应用程序负载均衡器附加到自动缩放组.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

有了自动缩放组,它还可以根据低需求进行缩减(节省成本)

上一题

解析

276/418

加入收藏

下一题

第277题 单选题

Q1009一家公司运营着一个数据存储在亚马逊S3存储桶中的环境.这些对象在一天中经常被访问.该公司对存储在S3存储桶中的数据有严格的数据加密要求.该公司目前使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 进行加密.该公司希望优化与加密S3对象相关的成本,而无需额外调用AWS KMS.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用带有Amazon S3托管密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密.
- B. 使用S3 Bucket Key对新对象使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 进行服务器端加密.
- C. 使用AWS KMS客户管理密钥进行客户端加密.
- D. 使用存储在AWS KMS中的客户提供的密钥 (SSE-C) 进行服务器端加密.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

降低成本<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/bucket-key.html>

上一题

解析

277/418

加入收藏

下一题

第278题 多选题

Q1010 一家公司在本地数据中心的虚拟机 (VM) 上运行多个工作负载。公司正在迅速扩张。本地数据中心无法快速扩展以满足业务需求。该公司希望将工作负载迁移到AWS。迁移具有时间敏感性。该公司希望对非关键工作负载使用升降和转移策略。哪些步骤组合将满足这些要求? (选择三个。)

- A. 使用AWS模式转换工具 (AWS SCT) 收集有关VM的数据。
- B. 使用AWS应用程序迁移服务。在虚拟机上安装AWS复制代理。
- C. 完成虚拟机的初始复制。启动测试实例以对VM执行验收测试。
- D. 停止虚拟机上的所有操作。启动切换实例。
- E. 使用AWS App2Container (A2C) 收集有关虚拟机的数据。
- F. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 迁移虚拟机。

答案和解析

答案: B,C,D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[278/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第279题 多选题

Q1011 一家公司在专用子网中托管应用程序。该公司已经将该应用程序与亚马逊Cognito集成。该公司使用Amazon Cognito用户池对用户进行身份验证。该公司需要修改应用程序, 以便应用程序可以安全地将用户文档存储在Amazon S3存储桶中。哪些步骤组合可以安全地将Amazon S3与应用程序集成? (选择两个。)

- A. 创建一个Amazon Cognito身份池, 以便在用户成功登录时为其生成安全的Amazon S3访问令牌。
- B. 当用户成功登录时, 使用现有的Amazon Cognito用户池为用户生成Amazon S3访问令牌。
- C. 在公司托管应用程序的同一VPC中创建Amazon S3 VPC端点。
- D. 在公司托管应用程序的VPC中创建NAT网关。为S3存储桶分配一个策略, 以拒绝任何不是从Amazon Cognito发起的请求。
- E. 在S3存储桶中附加一个策略, 只允许从用户的IP地址访问。

答案和解析

答案: A,C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[279/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第280题 单选题

Q1012 一家公司有一个处理客户订单的三层web应用程序.web层由应用程序负载均衡器后面的Amazon EC2实例组成.处理层由EC2实例组成.该公司通过使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将web层和处理层解耦.存储层使用Amazon DynamoDB.在高峰时段,一些用户报告订单处理延迟和大厅.该公司注意到,在这些延迟期间,EC2实例以100%的CPU使用率运行, SQS队列已满.高峰时间是可变和不可预测的.公司需要提高应用程序的性能.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon EC2 Auto scaling的定时扩展功能,在高峰使用时间期间向外扩展处理层实例.使用CPU利用率指标来确定何时进行扩展.
- B. 在DynamoDB后端层之前使用Amazon ElastiCache for Redis.使用目标利用率作为指标来确定何时进行扩展.
- C. 添加Amazon CloudFront分发以缓存web层的响应.使用HTTP延迟作为衡量标准来确定何时进行扩展.
- D. 使用Amazon EC2 Auto Scaling目标跟踪策略向外扩展处理层实例.使用ApproximateNumberOfMessages属性确定何时缩放.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

280/418

加入收藏

下一题

第281题 单选题

Q1013 一家公司的生产环境由亚马逊EC2按需实例组成,这些实例在周一至周六之间持续运行.这些实例在周日只能运行12小时,不能容忍中断.该公司希望对生产环境进行成本优化.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 为周日仅运行12小时的EC2实例购买预定保留实例.为周一至周六持续运行的EC2实例购买标准保留实例.
- B. 为周日仅运行12小时的EC2实例购买可转换保留实例.为周一至周六持续运行的EC2实例购买标准保留实例.
- C. 对于周日仅运行12小时的EC2实例,请使用Spot实例.为周一至周六持续运行的EC2实例购买标准保留实例.
- D. 对周日只运行12小时的EC2实例使用Spot实例.为周一至周六持续运行的EC2实例购买可转换保留实例.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

标准保留实例比可转换保留实例便宜.<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-reserved-instances.html>

上一题

解析

281/418

加入收藏

下一题

第282题 单选题

Q1014一家数字图像处理公司希望将其内部部署的单片应用程序迁移到AWS云.该公司处理数千张图像并生成大文件,作为处理工作流程的一部分.该公司需要一个解决方案来管理越来越多的图像处理作业.该解决方案还必须减少图像处理工作流程中的手动任务.该公司不想管理解决方案的底层基础设施.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用带有Amazon EC2 Spot实例的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 来处理映像.配置Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 以编排 workflow.将处理后的文件存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中.
- B. 使用AWS批处理作业来处理图像.使用AWS Step Functions编排 workflow.将处理后的文件存储在Amazon S3存储桶中.
- C. 使用AWS Lambda函数和Amazon EC2 Spot实例处理映像.将处理后的文件存储在Amazon FSx中.
- D. 部署一组Amazon EC2实例来处理映像.使用AWS Step Functions编排 workflow.将处理后的文件存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

282/418

加入收藏

下一题

第283题 单选题

Q1015一家公司的图像托管网站让世界各地的用户能够从他们的移动设备上加载.查看和下载图像.该公司目前将静态网站托管在Amazon S3存储桶中.由于网站越来越受欢迎,网站的性能下降了.用户在上传和下载图像时报告了延迟问题.公司必须提高网站的性能.哪种解决方案能够以最少的实施工作量满足这些要求?

- A. 为S3存储桶配置Amazon CloudFront分发, 以提高下载性能.启用S3传输加速以提高上传性能.
- B. 在多个AWS区域中配置正确大小的Amazon EC2实例.将应用程序迁移到EC2实例.使用应用程序负载均衡器在EC2实例之间平均分配网站流量.配置AWS全球加速器以低延迟满足全球需求.
- C. 配置一个使用S3 bucket作为源的Amazon CloudFront分发, 以提高下载性能.将应用程序配置为使用CloudFront上传图像, 以提高上传性能.在多个AWS区域中创建S3存储桶.为存储桶配置复制规则, 以根据用户的位置复制用户的数据.将下载重定向到离每个用户位置最近的S3存储桶.
- D. 为S3存储桶配置AWS全球加速器以提高网络性能.为应用程序创建一个端点, 以使用全局加速器而不是S3存储桶.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

283/418

加入收藏

下一题

第284题 单选题

Q1016 一家公司在VPC中的应用程序负载均衡器（ALB）后面的专用子网中运行应用程序。VPC有一个NAT网关和一个互联网网关。该应用程序调用Amazon S3 API来存储对象。根据该公司的安全政策，应用程序的流量不得通过互联网传输。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 配置S3接口端点。创建一个允许到Amazon S3的出站流量的安全组。
- B. 配置S3网关端点。更新VPC路由表以使用端点。
- C. 配置S3 bucket策略，以允许来自分配给NAT网关的弹性IP地址的流量。
- D. 在部署传统应用程序的同一子网中创建第二个NAT网关。更新VPC路由表以使用第二个NAT网关。

答案和解析

答案：B

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/privatelink/vpc-endpoints-s3.html>

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

284/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第285题 单选题

Q1017 一家公司有一个在Amazon EC2实例上的Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群上运行的应用程序。该应用程序有一个使用Amazon DynamoDB的UI和使用Amazon S3作为应用程序部署一部分的数据服务。该公司必须确保UI的EKS Pod只能访问Amazon DynamoDB，数据服务的EKS Pods只能访问Amazon S3。该公司使用AWS身份和访问管理（IAM）。哪些解决方案满足了这些要求？

- A. 为具有所需权限的Amazon S3和DynamoDB访问创建单独的IAM策略。将两个IAM策略附加到EC2实例配置文件。使用基于角色的访问控制（RBAC）来控制各个EKS Pod对Amazon S3或DynamoDB的访问。
- B. 为具有所需权限的Amazon S3和DynamoDB访问创建单独的IAM策略。将Amazon S3 IAM策略直接附加到数据服务的EKS Pod，将DynamoDB策略附加到UI的EKS Pods。
- C. 为UI和数据服务创建单独的Kubernetes服务帐户，以承担IAM角色。将AmazonS3FullAccess策略附加到数据服务帐户，将AmazonDynamoDBFullAccess策略附着到UI服务帐户。
- D. 为UI和数据服务创建单独的Kubernetes服务帐户，以承担IAM角色。使用IAM服务帐户角色（IRSA）为Amazon S3的UI和DynamoDB的数据服务提供对EKS Pod的访问。

答案和解析

答案：D

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/service-accounts.html#service-账户iam>

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

285/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第286题 单选题

Q1018:公司需要以符合安全策略的方式,让全球分布式开发团队安全访问公司的AWS资源.该公司目前使用本地Active Directory进行内部身份验证.该公司使用AWS组织来管理支持多个项目的多个AWS帐户.该公司需要一个与现有基础设施集成的解决方案,以提供集中的身份管理和访问控制.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 设置AWS目录服务,在AWS上创建AWS管理的Microsoft Active Directory.与本地Active Directory建立信任关系.使用分配给Active Directory组的IAM roles访问公司AWS帐户中的AWS资源.
- B. 为每个开发人员创建一个IAM用户.根据每个用户对每个项目的参与程度,手动管理每个IAM用户的权限.强制实施多因素身份验证(MFA)作为额外的安全层.
- C. 使用AWS目录服务中的AD连接器连接到本地Active Directory.将AD连接器与AWS IAM身份中心集成.配置权限集,使每个AD组都可以访问特定的AWS帐户和资源.
- D. 使用Amazon Cognito部署身份联合解决方案.将身份联合解决方案与本地Active Directory集成.使用Amazon Cognito为开发人员提供访问令牌,以访问AWS帐户和资源.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

一旦设置,它只需要最少的持续管理.用户配置和取消配置是通过现有的Active Directory.processs处理的.

上一题

解析

286/418

加入收藏

下一题

第287题 单选题

Q1019 一家公司正在AWS云中开发应用程序.应用程序的HTTP API包含在Amazon API网关中发布的关键信息.关键信息必须只能从属于公司内部网络的有限一组受信任的IP地址访问.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 设置API网关专用集成,以限制对预定义IP地址集的访问.
- B. 为API创建一个资源策略,拒绝访问任何不特别允许的IP地址.
- C. 在私有子网中直接部署API.创建网络ACL.设置规则以允许来自特定IP地址的流量.
- D. 修改附加到API网关的安全组,以仅允许来自受信任IP地址的入站流量.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

287/418

加入收藏

下一题

第288题 单选题

Q1020 一家公司使用AWS Control Tower在AWS上部署了多账户策略.该公司为每个开发人员提供了单独的AWS帐户.该公司希望实施控制措施,以限制开发人员产生的AWS资源成本.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 指示每个开发人员用一个带有CostCenter键和开发人员姓名值的标签标记他们的所有资源.使用所需的标签AWS Config托管规则检查标签.创建AWS Lambda函数以终止没有标记的资源.配置AWS成本资源管理器,向每个开发人员发送每日报告,以监控他们的支出.
- B. 使用AWS预算为每个开发人员帐户建立预算.为实际和预测值设置预算警报,以便在开发人员超过或预计超过分配的预算时通知他们.使用AWS Budgets操作将DenyAll策略应用于开发人员的IAM角色,以防止在达到分配的预算时启动额外的资源.
- C. 使用AWS Cost Explorer监控和报告每个开发人员帐户的成本.配置成本资源管理器,向每个开发人员发送每日报告,以监控他们的支出.使用AWS成本异常检测来检测异常支出并提供警报.
- D. 使用AWS服务目录允许开发人员在有限的成本范围内启动资源.在每个AWS帐户中创建AWS Lambda函数,以便在每个工作日结束时停止运行资源.配置Lambda函数,以便在每个工作日开始时恢复资源.

答案和解析

答案: B

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/budgets-controls.html>考虑到AWS预算允许您执行超出预算的操作,例如IAM操作以防止在云中运行新资源,我认为这是一个好的.合理的举措.如有需要,可以随时增

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

288/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第289题** 多选题

Q1021:一位解决方案架构师正在设计一个三层web应用程序.该架构由面向互联网的应用程序负载均衡器 (ALB) 和托管在私有子网中的Amazon EC2实例上的web层组成.具有业务逻辑的应用层在私有子网中的EC2实例上运行.数据库层由在私有子网中的EC2实例上运行的Microsoft SQL Server组成.安全是公司的首要任务.解决方案架构师应该使用哪种安全组配置组合? (选择三个.)

- A. 配置web层的安全组,以允许来自ALB安全组的入站HTTPS流量.
- B. 配置web层的安全组,以允许出站HTTPS流量为0.0.0.0/0.
- C. 配置数据库层的安全组,以允许来自应用层安全组的入站Microsoft SQL Server流量.
- D. 配置数据库层的安全组,以允许出站HTTPS流量和Microsoft SQL Server流量流向web层的安全组织.
- E. 配置应用层的安全组,以允许来自web层安全组的入站HTTPS流量.
- F. 配置应用层的安全组,以允许出站HTTPS流量和Microsoft SQL Server流量流向web层的安全组织.

答案和解析

答案: A,C,E

解析:

安全组正在保护实例,这是有状态的.default允许传出流量,但不会造成干扰.因此,我们需要允许云内流量.路径如下
ALB>>HTTPS>>WEB层>>HTTPS>>应用程序>>SQL流量>>SQL DB

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

289/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第290题 多选题

Q1022 一家公司发布了其生产应用程序的新版本.该公司的工作负载使用Amazon EC2.AWS Lambda.AWS Fargate和Amazon SageMaker.由于使用率处于稳定状态, 该公司希望对工作负载进行成本优化.该公司希望以最少的储蓄计划覆盖最多的服务.哪种储蓄计划组合能够满足这些要求? (选择两个.)

- A. 为Amazon EC2和SageMaker购买EC2实例节省计划.
- B. 为Amazon EC2.Lambda和SageMaker购买计算节省计划.
- C. 购买SageMaker储蓄计划.
- D. 为Lambda.Fargate和Amazon EC2购买计算节省计划.
- E. 为Amazon EC2和Fargate购买EC2实例节省计划.

答案和解析

答案: C,D

解析:

这很明显, 尽管它被称为:Amazon SageMaker的机器学习节省计划 (C) 对于计算工作负载, 我们需要一个计算节省计划, 涵盖我们在这里使用的所有3种计算选项 (EC2.Lambda和Fargate) (D)

纠错

复制解析

上一题

解析

290/418

加入收藏

下一题

第291题 多选题

Q1023 一家公司使用Microsoft SQL Server数据库.该公司的应用程序已连接到数据库.该公司希望在对应用程序代码进行最小更改的情况下迁移到Amazon Aurora PostgreSQL数据库.哪些步骤组合将满足这些要求? (选择两个.)

- A. 使用AWS模式转换工具 (AWS SCT) 重写应用程序中的SQL查询.
- B. 在Aurora PostgreSQL上启用Babelfish来运行应用程序的SQL查询.
- C. 使用AWS模式转换工具 (AWS SCT) 和AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 迁移数据库模式和数据.
- D. 使用Amazon RDS Proxy将应用程序连接到Aurora PostgreSQL.
- E. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 重写应用程序中的SQL查询.

答案和解析

答案: B,C

解析:

DMS+SCT是正确的, 但"重写应用程序中的SQL查询"是错误的, 因此A+E不适用.然后只剩下B+C->DMS+SCT+Babelfish (用于SQL Server)

纠错

复制解析

上一题

解析

291/418

加入收藏

下一题

第292题 单选题

Q1024 一家公司计划将应用程序重新托管到使用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 作为附加存储的Amazon EC2实例。解决方案架构师必须设计一个解决方案, 以确保所有新创建的Amazon EBS卷默认加密。该解决方案还必须防止创建未加密的EBS卷。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 配置EC2帐户属性以始终加密新的EBS卷。
- B. 使用AWS配置。配置加密卷标识符。应用默认的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥。
- C. 配置AWS Systems Manager以创建EBS卷的加密副本。重新配置EC2实例以使用加密卷。
- D. 在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 中创建客户管理的密钥。配置AWS Migration Hub, 以便在公司迁移工作负载时使用密钥。

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

任务是强制对每个新的EBS卷进行自动加密, 并防止创建任何未加密的卷, 因此:https://docs.aws.amazon.com/ebs/latest/userguide/work-with-ebs-encr.html#ebs-encryption_key_mgmt。要默认为某个区域启用加密, 请在以下位置打开Amazon EC2控制台<https://console.aws.amazon.com/ec2/>。从在导航栏中, 选择“区域”。从导航窗格中, 选择EC2仪表板。在页面的右上角, 选择帐户属性。数据保护和安全。选择管理。选择启用。您可以将代表您创建的别名alias/AWS/ebs的AWS托管密钥保留为默认加密密钥, 或选择对称的客户托管加密密钥。选择更新EBS加密。

上一题

解析

292/418

加入收藏

下一题

第293题 单选题

Q1025 一家电子商务公司希望从公司网站收集用户点击流数据进行实时分析。该网站全天的流量模式不断变化。该公司需要一个可扩展的解决方案, 可以适应不同级别的流量。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在Amazon Kinesis data Streams中以按需模式使用数据流来捕获点击流数据。使用AWS Lambda实时处理数据。
- B. 使用Amazon Kinesis Data Firehose捕获点击流数据。使用AWS Glue实时处理数据。
- C. 使用亚马逊Kinesis视频流来捕获点击流数据。使用AWS Glue实时处理数据。
- D. 使用亚马逊Apache Flink托管服务 (以前称为亚马逊Kinesis数据分析) 来捕获点击流数据。使用AWS Lambda实时处理数据。

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

这个问题非常棘手, 需要仔细阅读上下文: “公司需要一个可扩展的解决方案, 可以适应不同级别的流量” -> Firehose和Stream都是可扩展的。但是, Firehose是自动的, 而Stream不是。然而, 这个问题并没有说它应该是自动的, Glue也不支持实时分析。

上一题

解析

293/418

加入收藏

下一题

第294题 单选题

Q1026 一家全球性公司在AWS上运行其工作负载.该公司的应用程序跨AWS区域使用Amazon S3存储桶进行敏感数据存储和分析.该公司每天在多个S3存储桶中存储数百万个对象.该公司希望识别所有未启用版本控制的S3存储桶.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 设置一个AWS CloudTrail事件, 该事件有一个规则来标识所有未跨区域启用版本控制的S3存储桶.
- B. 使用Amazon S3 Storage Lens识别未跨区域启用版本控制的所有S3存储桶.
- C. 启用IAM Access Analyzer for S3, 以识别未跨区域启用版本控制的所有S3存储桶.
- D. 创建一个S3多区域访问点, 以识别未跨区域启用版本控制的所有S3存储桶.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

S3 Storage Lens"还可以识别不遵循数据保护最佳实践的存储桶, 例如使用S3复制或S3版本控制."https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage_lens_basics_metrics_recommendations.html



上一题



解析



294/418



加入收藏



下一题

第295题 单选题

Q1027 一家公司需要优化其Amazon S3存储成本, 以用于生成许多无法重新创建的文件的应用程序.每个文件大约5 MB, 存储在Amazon S3标准存储中.公司必须将文件存储4年, 然后才能删除文件.这些文件必须可以立即访问.这些文件在对象创建的前30天内经常被访问, 但在前30天后很少被访问.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 创建S3生命周期策略, 在对象创建后30天将文件移动到S3 Glacier即时检索.在对象创建4年后删除文件.
- B. 创建S3生命周期策略, 在对象创建后30天将文件移动到S3 One Zone Infrequent Access (S3 One Zone IA).在对象创建4年后删除文件.
- C. 创建S3生命周期策略, 在对象创建后30天将文件移动到S3标准不频繁访问 (S3标准IA).在对象创建4年后删除文件.
- D. 创建S3生命周期策略, 在对象创建后30天将文件移动到S3标准不频繁访问 (S3标准IA).在对象创建4年后将文件移动到S3 Glacier Flexible Retrieval.

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

虽然没有说明"很少访问"的含义, 但这种情况主要适用于Glacier即时检索层, 因为存储价格比标准IA低3倍以上.在文件检索频率高于季度的特定情况下, 它可以考虑标准IA.事实上, 我们没有所需的信息, 所以我们必须猜测他们的想法..说实话, 这很蹩脚..



上一题



解析



295/418



加入收藏



下一题

第296题 单选题

Q1028一家公司在AWS云中运行其关键存储应用程序.该应用程序在两个AWS区域中使用Amazon S3.该公司希望该应用程序将远程用户数据发送到最近的S3存储桶,而不会出现公共网络拥塞.该公司还希望该应用程序能够以最少的Amazon S3管理进行故障转移.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在两个地区之间实施积极主动的设计.配置应用程序以使用最靠近用户的区域S3端点.
- B. 使用S3多区域接入点的主动-被动配置.为每个区域创建一个全局端点.
- C. 将用户数据发送到离用户最近的区域S3端点.配置S3跨帐户复制规则以保持S3存储桶同步.
- D. 将Amazon S3设置为在具有单个全局端点的主动-主动配置中使用多区域接入点.配置S3跨区域复制.

答案和解析

答案: B

解析:

在主动-主动设置中使用多区域访问点将向最近的区域发送数据,而无需访问互联网."将远程用户数据发送到最近的S3存储桶,而不会出现公共网络拥塞"不太容易阅读和理解,但一切都在那里:<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/MultiRegionAccessPoints.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

296/418

加入收藏

下一题

第297题 单选题

Q1029一家公司正在将数据中心从其内部部署位置迁移到AWS.该公司有几个托管在单个虚拟服务器上的遗留应用程序.无法对应用程序设计进行更改.每个单独的虚拟服务器当前都作为自己的EC2实例运行.解决方案架构师需要确保应用程序在迁移到AWS后是可靠和容错的.这些应用程序将在Amazon EC2实例上运行.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个自动缩放组,最小值为1,最大值为1.为每个应用程序实例创建一个Amazon Machine Image (AMI).使用AMI在Auto Scaling组中创建EC2实例.在Auto Scaling组前面配置应用程序负载均衡器.
- B. 使用AWS Backup创建托管每个应用程序的EC2实例的每小时备份.将备份存储在单独的可用区中的Amazon S3中.配置灾难恢复过程,以从每个应用程序的最新备份中恢复其EC2实例.
- C. 为每个应用程序实例创建一个亚马逊机器映像 (AMI).从AMI启动两个新的EC2实例.将每个EC2实例放置在单独的可用区中.配置一个以EC2实例为目标的网络负载均衡器.
- D. 使用AWS弹性容器实例将每个应用程序从EC2实例迁移出去.将每个应用程序的功能分解为单独的组件.使用AWS Fargate启动类型在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上托管每个应用程序.

答案和解析

答案: A

解析:

使用max=1进行自动缩放是一次只保留一个实例所需要的,它仍然会失败,但在失败的情况下,它将只生成一个实例(我们不允许更改应用程序的设计)如果其中一个AZ关闭,在不同的AZ中拥有单个实例将无济于事,应用程序仍将受到影响

纠错

复制解析

上一题

解析

297/418

加入收藏

下一题

第298题 单选题

Q1030 一家公司希望通过为每个工作负载创建一个AWS帐户来隔离其工作负载.该公司需要一个集中管理工作负载网络组件的解决方案.该解决方案还必须创建具有自动安全控制(护栏)的帐户.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用AWS Control Tower部署帐户.创建一个具有VPC的网络帐户,该VPC具有私有子网和公共子网.使用AWS资源访问管理器(AWS RAM)与工作负载帐户共享子网.
- B. 使用AWS组织部署帐户.创建一个具有VPC的网络帐户,该VPC具有私有子网和公共子网.使用AWS资源访问管理器(AWS RAM)与工作负载帐户共享子网.
- C. 使用AWS Control Tower部署帐户.在每个工作负载帐户中部署一个VPC.使用中转网关附件配置每个VPC通过检查VPC进行路由.
- D. 使用AWS组织部署帐户.在每个工作负载帐户中部署一个VPC.使用中转网关附件配置每个VPC通过检查VPC进行路由.

答案和解析

答案: A

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/controltower/latest/userguide/what-is-control-tower.html> AWS Control Tower提供了一套预先打包的护栏(策略)和蓝图(最佳实践配置),以确保环境符合安全和合规标准.它旨在简化创建和管理多帐户AWS环境的过程,同时保持安全性和合规性.

上一题

解析

298/418

加入收藏

下一题

第299题 单选题

Q1031 一家公司在应用程序负载均衡器(ALB)后面的Amazon EC2实例上托管一个网站.该网站提供静态内容.网站流量正在增加.该公司希望将网站托管成本降至最低.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将网站移动到Amazon S3存储桶中.为S3存储桶配置Amazon CloudFront分发.
- B. 将网站移动到Amazon S3存储桶中.为S3存储桶配置Amazon ElastiCache集群.
- C. 将网站迁移到AWS Amplify.配置ALB以解析到Amplify网站.
- D. 将网站迁移到AWS Amplify.配置EC2实例以缓存网站.

答案和解析

答案: A

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/getting-started-secure-static-website-cloudformation-template.html> Amazon CloudFront:使用Amazon Simple storage Service (Amazon S3) 的持久存储.此解决方案创建了一个Amazon S3存储桶来托管您的静态网站内容.要更新您的网站,只需将新文件上传到S3存储桶即可.

上一题

解析

299/418

加入收藏

下一题

第300题 单选题

Q1032 一家公司正在为其在AWS上托管的媒体应用程序实施共享存储解决方案。该公司需要能够使用SMB客户端访问存储的数据。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 创建AWS存储网关卷网关。创建使用所需客户端协议的文件共享。将应用程序服务器连接到文件共享。
- B. 创建AWS存储网关磁带网关。配置磁带以使用Amazon S3。将应用程序服务器连接到磁带网关。
- C. 创建一个Amazon EC2 Windows实例。在实例上安装并配置Windows文件共享角色。将应用程序服务器连接到文件共享。
- D. 为Windows文件服务器创建一个Amazon FSx文件系统。将应用程序服务器连接到文件系统。

答案和解析

答案：D

解析：

<https://aws.amazon.com/fsx/windows/>

纠错
复制解析

上一题

解析

300/418

加入收藏

下一题

第301题 单选题

Q1033 一家公司正在设计其生产应用程序的灾难恢复（DR）策略。该应用程序由美国东部地区亚马逊Aurora集群上的MySQL数据库支持。该公司已选择美国西部1区作为其灾难恢复区。该公司的目标恢复点目标（RPO）为5分钟，目标恢复时间目标（RTO）为20分钟。该公司希望尽量减少配置更改。哪种解决方案能够以MOST的运行效率满足这些要求？

- A. 在us-west-1中创建一个Aurora读取副本，大小与生产应用程序的Aurora MySQL集群编写器实例相似。
- B. 将Aurora集群转换为Aurora全球数据库。配置托管故障转移。
- C. 在us-west-1中创建一个具有跨区域复制功能的新Aurora集群。
- D. 在us-west-1中创建一个新的Aurora集群。使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）同步这两个集群。

答案和解析

答案：B

解析：

Aurora全球数据库：允许单个Amazon Aurora数据库跨越多个AWS区域。它在不影响数据库性能的情况下复制您的数据，在每个区域实现低延迟的快速本地读取，并在区域范围内的中断中提供灾难恢复。

纠错
复制解析

上一题

解析

301/418

加入收藏

下一题

第302题 单选题

Q1034 一家公司每周在工作周的第一天之前都会进行一项关键的数据分析工作.这项工作至少需要1小时才能完成分析.该作业是有状态的,不能容忍中断.该公司需要一个在AWS上运行作业的解决方案.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为作业创建一个容器.使用Amazon EventBridge Scheduler将作业安排为在Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群上作为AWS Fargate任务运行.
- B. 配置作业以在AWS Lambda函数中运行.在Amazon EventBridge中创建一个调度规则来调用Lambda函数.
- C. 配置运行Amazon Linux的Amazon EC2 Spot实例的自动扩展组.在实例上配置crontab条目以运行分析.
- D. 配置AWS DataSync任务以运行作业.配置cron表达式以按计划运行任务.

答案和解析

答案: A

解析:

B是错误的,因为作业需要1小时,而lambda的最大执行时间为15分钟.C是错误的,不能使用spot实例,因为作业不能容忍中断.D也是错误的,因为DataSync不是为午餐作业而设计的.正确答案是A

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

302/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第303题 单选题

Q1035 一家公司在AWS云中运行工作负载.该公司希望集中收集安全数据,以评估整个公司的安全性,并改善工作负载保护.哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求?

- A. 在AWS Lake Formation中配置数据湖.使用AWS Glue爬虫将安全数据摄取到数据湖中.
- B. 配置AWS Lambda函数以收集.csv格式的安全数据.将数据上传到Amazon S3存储桶.
- C. 在Amazon Security Lake中配置一个数据湖来收集安全数据.将数据上传到Amazon S3存储桶.
- D. 配置AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 复制实例,将安全数据加载到Amazon RDS集群中.

答案和解析

答案: C

解析:

A.B.D是无意义的+Amazon Security Lake会自动集中来自AWS环境的安全数据,您可以更全面地了解整个组织的安全数据.您也可以加强保护.

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

303/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第304题 单选题

Q1036 一家公司正在将五个本地应用程序迁移到AWS云中的VPC。每个应用程序目前都部署在本地隔离的虚拟网络中，应在AWS云中以类似的方式部署。应用程序需要访问共享服务VPC。所有应用程序必须能够相互通信。如果迁移成功，该公司将对100多个应用程序重复迁移过程。哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求？

- A. 在应用VPC和共享服务VPC之间部署软件VPN隧道。将子网中的应用程序VPC之间的路由添加到共享服务VPC中。
- B. 在应用VPC和共享服务VPC之间部署VPC对等连接。通过对等连接将子网中的应用程序VPC之间的路由添加到共享服务VPC中。
- C. 在应用程序VPC和共享服务VPC之间部署AWS Direct Connect连接，将子网中的应用程序VPC路由到共享服务VPC和应用程序VPC。将共享服务VPC子网中的路由添加到应用程序VPC中。
- D. 部署一个传输网关，该网关与应用VPC和共享服务VPC之间存在关联。通过传输网关将子网中的应用程序VPC与共享服务VPC之间的路由添加到共享服务VPC中。

答案和解析

答案：D

解析：

<https://aws.amazon.com/transit-gateway/> 看起来最好的解决方案是交通网关。它将允许所有5个应用程序/VPC进行VPC间通信，到达共享资源/VPC，未来甚至可以轻松实现100个VPC（应用程序）之间的相互通信

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

304/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第305题** 多选题

Q1037 一家公司希望使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）在混合环境中运行其本地应用程序。该应用程序目前在本地容器上运行。该公司需要一个可以在本地、混合或云环境中扩展的单一容器解决方案。该公司必须在AWS云中运行新的应用程序容器，并且必须为HTTP流量使用负载均衡器。哪些行动组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 为云应用程序容器设置一个使用AWS Fargate启动类型的ECS集群。为本地应用程序容器使用Amazon ECS Anywhere外部启动类型。
- B. 为云ECS服务设置应用负载均衡器。
- C. 为云ECS服务设置网络负载均衡器。
- D. 设置一个使用AWS Fargate启动类型的ECS集群。将Fargate用于云应用程序容器和本地应用程序容器。
- E. 为云应用程序容器设置一个使用Amazon EC2启动类型的ECS集群。将Amazon ECS Anywhere与AWS Fargate启动类型一起用于本地应用程序容器。

答案和解析

答案：A,B

解析：

我们需要负载均衡HTTP流量，因此需要应用程序负载均衡器。因为客户想使用容器解决方案，我们需要将ECS与Fargate结合使用，这将为云应用程序提供午餐。要在容器中运行本地应用程序，我们需要使用ECS Anywhere。https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/AWS_Fargate.html
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html>

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

305/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第306题 单选题

Q1038 一家公司正在将其工作负载迁移到AWS.该公司在SQL Server实例上运行的本地关系数据库中拥有敏感和关键数据.该公司希望使用AWS云来提高安全性并减少数据库的运营开销.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将数据库迁移到Amazon EC2实例.使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密.
- B. 将数据库迁移到Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server数据库实例.使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密.
- C. 将数据迁移到Amazon S3存储桶.使用Amazon Macie确保数据安全.
- D. 将数据库迁移到Amazon DynamoDB表.使用Amazon CloudWatch日志来确保数据安全.

答案和解析

答案: B

解析:

将数据库迁移到Multi-AZ Amazon RDS for SQL Server数据库实例.使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) AWS托管密钥进行加密.

纠错

复制解析

上一题

解析

306/418

加入收藏

下一题

第307题 单选题

Q1039 一家公司希望将应用程序迁移到AWS.该公司希望提高该应用程序的当前可用性.该公司希望在应用程序的架构中使用AWS WAF.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 创建一个包含多个Amazon EC2实例的自动扩展组, 这些实例跨两个可用区承载应用程序.配置应用程序负载均衡器 (ALB) , 并将自动缩放组设置为目标.将WAF连接到ALB.
- B. 创建一个集群放置组, 其中包含承载应用程序的多个Amazon EC2实例.配置应用程序负载均衡器, 并将EC2实例设置为目标.将WAF连接到放置组.
- C. 创建两个Amazon EC2实例, 跨两个可用区托管应用程序.将EC2实例配置为应用程序负载均衡器 (ALB) 的目标.将WAF连接到ALB.
- D. 创建一个包含多个Amazon EC2实例的自动扩展组, 这些实例跨两个可用区承载应用程序.配置应用程序负载均衡器 (ALB) , 并将自动缩放组设置为目标.将WAF连接到Auto Scaling组.

答案和解析

答案: A

解析:

不是D, 因为AWS WAF不能直接连接到Auto Scaling Group, 它应该与管理传入web流量的ALB相关联

纠错

复制解析

上一题

解析

307/418

加入收藏

下一题

第308题 单选题

Q1040 一家公司管理着亚马逊S3存储桶中的数据湖,许多应用程序都可以访问该存储桶.S3 bucket包含每个应用程序的唯一前缀.该公司希望将每个应用程序限制为其特定的前缀,并对每个前缀下的对象进行精细控制.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 为每个应用程序创建专用的S3接入点和接入点策略.
- B. 创建一个S3批处理操作作业,为S3存储桶中的每个对象设置ACL权限.
- C. 将S3存储桶中的对象复制到每个应用程序的新S3存储桶.按前缀创建复制规则.
- D. 将S3存储桶中的对象复制到每个应用程序的新S3存储桶.为每个应用程序创建专用的S3访问点.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

通过为每个应用程序创建单独的访问点,您可以强制执行特定于其各自前缀的访问控制,同时最大限度地降低管理复杂性.这种方法提供了权限的清晰分离,并降低了配置错误的风险.选项B.C和D没有那么高效或简单.选项B (S3批处理操作) 涉及为每个对象单独设置ACL权限,这可能既麻烦又耗时.选项C (将对象复制到新的S3存储桶) 引入了额外的存储桶和复制规则,增加了管理开销.选项D (复制对象和创建专用S3访问点) 通过结合复制和创建访问点增加了不必要的复杂性.

[上一题](#)[解析](#)

308/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第309题** 单选题

Q1041 一家公司有一个应用程序,客户可以使用它将图像上传到亚马逊S3存储桶.每天晚上,该公司都会启动一个Amazon EC2 Spot Fleet,处理当天收到的所有图像.处理每张图像需要2分钟,需要512 MB内存.解决方案架构师需要更改应用程序,以便在上传图像时处理图像.哪种变化最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用S3事件通知将包含图像详细信息的信息写入Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.配置AWS Lambda函数以从队列中读取消息并处理映像.
- B. 使用S3事件通知将包含图像详细信息的信息写入Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列.配置EC2保留实例以从队列读取消息并处理映像.
- C. 使用S3事件通知将包含图像详细信息的信息发布到Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题.在Amazon Elastic container Service (Amazon ECS) 中配置一个容器实例,以订阅主题并处理映像.
- D. 使用S3事件通知将包含图像详细信息的信息发布到Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题.配置AWS Elastic Beanstalk应用程序以订阅主题并处理映像.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

少于5分钟->使用lambda

[上一题](#)[解析](#)

309/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第310题 多选题

Q1042 一家公司希望提高其混合应用程序的可用性和性能。该应用程序由托管在不同AWS区域的Amazon EC2实例上的基于TCP的有状态工作负载和托管在本地的基于UDP的无状态工作负载组成。解决方案架构师应该采取哪些行动组合来提高可用性和性能？（选择两个。）

- A. 使用AWS全球加速器创建加速器。将负载均衡器添加为端点。
- B. 创建一个Amazon CloudFront分发，其源使用Amazon Route 53基于延迟的路由将请求路由到负载均衡器。
- C. 在每个区域配置两个应用程序负载均衡器。第一个路由到EC2端点，第二个路由到本地端点。
- D. 在每个区域中配置一个网络负载均衡器，以解决EC2端点的问题。在每个区域中配置一个网络负载均衡器，路由到本地端点。
- E. 在每个区域中配置一个网络负载均衡器，以解决EC2端点的问题。在路由到本地端点的每个区域中配置应用程序负载均衡器。

答案和解析

答案：A,D

解析：

-TCP使用NLB。对于非http，请使用加速器。

纠错

复制解析

上一题

解析

310/418

加入收藏

下一题

第311题 单选题

Q1043 一家公司在Amazon EC2实例和Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 上运行一个自我管理的Microsoft SQL Server。对EBS卷进行每日快照。最近，在运行删除所有过期EBS快照的快照清理脚本时，该公司的所有EBS快照都被意外删除。解决方案架构师需要更新架构，以防止数据丢失，而不会无限期保留EBS快照。哪种解决方案能够以最少的开发工作量满足这些要求？

- A. 更改用户的IAM策略以拒绝EBS快照删除。
- B. 每天完成快照后，将EBS快照复制到另一个AWS区域。
- C. 在回收站中创建7天EBS快照保留规则，并将该规则应用于所有快照。
- D. 将EBS快照复制到Amazon S3标准不频繁访问（S3标准IA）。

答案和解析

答案：C

解析：

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-recycle-bin-for-ebs-snapshots/>

纠错

复制解析

上一题

解析

311/418

加入收藏

下一题

第312题 单选题

Q1044 一家公司希望在测试环境中为其应用程序使用AWS CloudFormation堆栈.该公司将CloudFormation模板存储在阻止公共访问的Amazon S3存储桶中.该公司希望根据特定的用户请求授予CloudFormation对S3存储桶中模板的访问权限,以创建测试环境.解决方案必须遵循安全最佳实践.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为Amazon S3创建网关VPC端点.配置CloudFormation堆栈以使用S3对象URL.
- B. 创建一个以S3存储桶为目标的Amazon API网关REST API.将CloudFormation堆栈配置为使用API网关URL.
- C. 为模板对象创建一个预签名的URL.配置CloudFormation堆栈以使用预签名的URL.
- D. 允许公众访问S3存储桶中的模板对象.创建测试环境后阻止公共访问.

答案和解析

答案: C

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/ShareObjectPreSignedURL.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

312/418

加入收藏

下一题

第313题 单选题

Q1045 一家公司在AWS组织中的组织中运行应用程序.该公司将应用程序的运营支持外包.公司需要在不损害安全性的情况下为外部支持工程师提供访问权限.外部支持工程师需要访问AWS管理控制台.外部支持工程师还需要操作系统访问该公司在私有子网中运行Amazon Linux的Amazon EC2实例.哪种解决方案最安全地满足这些要求?

- A. 确认所有实例上都安装了AWS Systems Manager Agent (SSM Agent).为实例配置文件分配必要的策略,以连接到Systems Manager.使用AWS IAM身份中心为外部支持工程师提供控制台访问权限.使用系统管理器会话管理器分配所需的权限.
- B. 确认所有实例上都安装了AWS Systems Manager Agent (SSM Agent).为实例配置文件分配必要的策略,以连接到Systems Manager.使用Systems Manager Session Manager向外部支持工程师提供每个AWS帐户中的本地IAM用户凭据,以便访问控制台.
- C. 确认所有实例都有一个安全组,只允许从外部支持工程师的源IP地址范围进行SSH访问.在每个AWS帐户中向外部支持工程师提供本地IAM用户凭据,以便访问控制台.为每个外部支持工程师提供一对SSH密钥以登录应用程序实例.
- D. 在公共子网中创建堡垒主机.设置堡垒主机安全组,仅允许外部工程师的IP地址范围访问.确保所有实例都有一个允许从堡垒主机进行SSH访问的安全组.为每个外部支持工程师提供一对SSH密钥以登录应用程序实例.向工程师提供本地帐户IAM用户凭据以访问控制台.

答案和解析

答案: A

解析:

SystemsManager会话管理器允许对EC2实例进行安全.可审计和受控的访问,而无需打开SSH端口或管理SSH密钥,从而减少了攻击面.与使用IAM Identity Center相比,本地IAM用户凭据的安全性较低,更难大规模管理.

纠错

复制解析

上一题

解析

313/418

加入收藏

下一题

第314题 单选题

Q1046 一家公司使用Amazon RDS for PostgreSQL在美国东部地区运行其应用程序.该公司还使用机器学习 (ML) 模型根据近乎实时的报告预测年收入.这些报告是使用相同的RDS for PostgreSQL数据库生成的.数据库性能在工作时间会变慢.该公司需要提高数据库性能.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 创建跨区域读取副本.配置从读取的副本生成的报告.
- B. 激活RDS for PostgreSQL的Multi-AZ DB实例部署.配置从备用数据库生成的报告.
- C. 使用AWS数据迁移服务 (AWS DMS) 将数据逻辑复制到新数据库.配置要从新数据库生成的报告.
- D. 在us-east-1中创建一个读取副本.配置从读取副本生成的报告.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

读取副本通常比设置跨区域副本或激活Multi-AZ部署更便宜.您只需支付额外的读取副本,而无需支付与跨区域数据传输或在Multi-AZ设置中维护同步备用相关的开销.



上一题



解析



314/418



加入收藏



下一题

第315题 单选题

Q1047 一家公司在AWS云中托管其多层公共web应用程序.web应用程序在Amazon EC2实例上运行,其数据库在Amazon RDS上运行.该公司预计,在即将到来的假日周末,销售额将大幅增长.解决方案架构师需要构建一个解决方案,以不超过2分钟的粒度分析web应用程序的性能.解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求?

- A. 将Amazon CloudWatch日志发送到Amazon Redshift.使用Amazon QuickSight进行进一步分析.
- B. 对所有EC2实例启用详细监控.使用Amazon CloudWatch指标进行进一步分析.
- C. 创建一个AWS Lambda函数,从Amazon CloudWatch日志中获取EC2日志.使用Amazon CloudWatch指标进行进一步分析.
- D. 将EC2日志发送到Amazon S3.使用Amazon Redshift从S3存储桶中提取日志,以处理原始数据,以便使用Amazon QuickSight进行进一步分析.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

默认情况下,您的实例启用了基本监控.您可以选择启用详细监控.启用详细监控后,Amazon EC2控制台将显示实例的1分钟监控图.url中的详细信息:<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/using-cloudwatch-new.html>



上一题



解析



315/418



加入收藏



下一题

第316题 单选题

Q1048 一家公司运行一个存储和共享照片的应用程序.用户将照片上传到Amazon S3存储桶.每天,用户上传大约150张照片.该公司希望设计一种解决方案,为每张新照片创建缩略图,并将缩略图存储在第二个S3存储桶中.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 配置Amazon EventBridge计划规则,以便在长时间运行的Amazon EMR集群上每分钟调用一个脚本.配置脚本,为没有缩略图的照片生成缩略图.配置脚本以将缩略图上传到第二个S3存储桶.
- B. 配置Amazon EventBridge计划规则,以便在始终打开的内存优化的Amazon EC2实例上每分钟调用一个脚本.配置该脚本为没有缩略图的照片生成缩略图.配置脚本以将缩略图上传到第二个S3存储桶.
- C. 配置S3事件通知,以便在用户每次向应用程序上传新照片时调用AWS Lambda函数.配置Lambda函数以生成缩略图并将缩略图上传到第二个S3存储桶.
- D. 配置S3 Storage Lens,以便在用户每次向应用程序上传新照片时调用AWS Lambda函数.配置Lambda函数以生成缩略图并将缩略图上传到第二个S3存储桶.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

316/418

[加入收藏](#)[下一题](#)**第317题** 单选题

Q1049 一家公司通过使用Amazon S3 Glacier Deep Archive存储类,在Amazon S3存储桶中跨多个前缀存储了数百万个对象.公司需要删除所有超过3年的数据,但必须保留的数据子集除外.该公司已经确定了必须保留的数据,并希望实施无服务器解决方案.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用S3库存列出所有对象.使用AWS CLI创建一个在Amazon EC2实例上运行的脚本,用于从清单列表中删除对象.
- B. 使用AWS Batch删除3年以上的对象,但必须保留的数据除外.
- C. 提供AWS Glue爬虫来查询3年以上的对象.保存旧对象的清单文件.创建一个脚本以删除清单中的对象.
- D. 启用S3资源清册.创建AWS Lambda函数以过滤和删除对象.使用S3批处理操作调用Lambda函数,以使用库存报告删除对象.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

启用S3资源清册.创建AWS Lambda函数以过滤和删除对象.使用S3批处理操作调用Lambda函数,以使用库存报告删除对象.

[上一题](#)[解析](#)

317/418

[加入收藏](#)[下一题](#)

第318题 单选题

Q1050 一家公司正在AWS上构建一个应用程序.该应用程序使用多个AWS Lambda函数从单个Amazon S3存储桶中检索敏感数据进行处理.公司必须确保只有授权的Lambda函数才能访问数据.解决方案必须遵循最小特权原则.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 通过共享IAM角色授予对所有Lambda函数的完整S3 bucket访问权限.
- B. 配置Lambda函数以在VPC中运行.配置bucket策略,以根据Lambda函数的VPC端点IP地址授予访问权限.
- C. 为每个Lambda函数创建单独的IAM角色.授予IAM角色访问S3存储桶的权限.将每个IAM角色指定为其相应Lambda函数的Lambda执行角色.
- D. 配置一个bucket策略,根据Lambda函数的函数ARN授予对Lambda函数的访问权限.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

318/418

加入收藏

下一题

第319题 单选题

Q1051 一家公司开发了一个非生产应用程序,该应用程序由公司每个业务部门的多个微服务组成.一个开发团队维护所有的微服务.当前的架构使用静态web前端和包含应用程序逻辑的基于Java的后端.该架构还使用MySQL数据库,该公司将其托管在Amazon EC2实例上.该公司需要确保该应用程序在全球范围内安全可用.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用Amazon CloudFront和AWS Amplify来托管静态web前端.重构微服务以使用微服务通过使用Amazon API网关访问的AWS Lambda功能.将MySQL数据库迁移到Amazon EC2保留实例.
- B. 使用Amazon CloudFront和Amazon S3来托管静态web前端.重构微服务以使用微服务通过使用Amazon API网关访问的AWS Lambda功能.将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL.
- C. 使用Amazon CloudFront和Amazon S3来托管静态web前端.重构微服务以使用网络负载均衡器后面的目标组中的AWS Lambda函数.将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL.
- D. 使用Amazon S3托管静态web前端.重构微服务以使用位于应用程序负载均衡器后面的目标组中的AWS Lambda函数.将MySQL数据库迁移到Amazon EC2保留实例.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

319/418

加入收藏

下一题

第320题 单选题

Q1052一家视频游戏公司正在为其全球用户部署一款新的游戏应用程序。该公司需要一个能够提供近乎实时的玩家评论和排名的解决方案。解决方案架构师必须设计一个解决方案，以提供对数据的快速访问。该解决方案还必须确保在公司重新启动应用程序时，数据仍保留在磁盘上。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 配置以Amazon S3存储桶为源的Amazon CloudFront分发。将玩家数据存储存储在S3存储桶中。
- B. 在多个AWS区域中创建Amazon EC2实例。将玩家数据存储存储在EC2实例上。使用地理位置记录配置Amazon Route 53，以将用户定向到最近的EC2实例。
- C. 部署一个用于Redis的Amazon ElastiCache缓存器。将玩家数据存储存储在ElastiCache集群中。
- D. 部署Amazon ElastiCache for Memcached缓存器。将玩家数据存储存储在ElastiCache集群中。

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon ElastiCache for Redis提供内存缓存，可确保低延迟和高吞吐量，非常适合近乎实时地访问玩家评论和排名。Redis通过将数据快照到磁盘（RDB快照）和将更改附加到日志（AOF）来支持数据持久性，确保即使应用程序重新启动，数据也不会丢失。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

320/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第321题 单选题

Q1053 一家公司正在AWS上设计一个处理敏感数据的应用程序。该应用程序存储和处理多个客户的财务数据。为了满足合规要求，必须使用安全、集中的密钥管理解决方案对每个客户的数据进行单独加密。该公司希望使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）来实现加密。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求？

- A. 为每个客户生成一个唯一的加密密钥。将密钥存储在Amazon S3存储桶中。启用服务器端加密。
- B. 在AWS环境中部署一个硬件安全设备，安全地存储客户提供的加密密钥。将安全设备与AWS KMS集成，以加密应用程序中的敏感数据。
- C. 创建一个AWS KMS密钥来加密整个应用程序中的所有敏感数据。
- D. 为每个客户的数据创建单独的AWS KMS密钥，这些密钥启用了精细的访问控制和日志记录。

答案和解析

答案：D

解析：

虽然在S3中启用服务器端加密可以管理加密，但它提供的控制和审计级别不如AWS KMS。在S3中手动管理单个密钥也会增加操作开销。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

321/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第322题 单选题

Q1054 一家公司需要设计一个有弹性的web应用程序来处理客户订单.web应用程序必须自动处理web流量和应用程序使用量的增加,而不会影响客户体验或丢失客户订单.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用NAT网关管理web流量.使用Amazon EC2 Auto Scaling组接收.处理和存储已处理的客户订单.使用AWS Lambda函数捕获和存储未处理的订单.
- B. 使用网络负载均衡器 (NLB) 来管理web流量.使用应用程序负载均衡器从NLB使用 Amazon Redshift接收客户订单,并使用Multi-AZ部署存储未处理和已处理的客户订单.
- C. 使用网关负载均衡器 (GWLB) 来管理web流量.使用Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 接收和处理客户订单.使用GWLB捕获和存储未处理的订单.使用Amazon DynamoDB存储已处理的客户订单.
- D. 使用应用程序负载均衡器来管理web流量.使用Amazon EC2 Auto Scaling组接收和处理客户订单.使用Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 存储未处理的订单.使用具有Multi-AZ部署的Amazon RDS来存储已处理的客户订单.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

322/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第323题 单选题

Q1055 一家公司正在使用AWS DataSync将数百万个文件从本地系统迁移到AWS.这些文件的平均大小为10 KB.该公司希望使用Amazon S3进行文件存储.在迁移后的第一年,文件将被访问一次或两次,并且必须立即可用.1年后,文件必须存档至少7年.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用归档工具将文件分组为大对象.使用DataSync迁移对象.将第一年的对象存储在S3 Glacier Instant Retrieval中.使用生命周期配置在1年后将文件转换为S3 Glacier Deep Archive,保留期为7年.
- B. 使用归档工具将文件分组为大对象.使用DataSync将对象复制到S3标准不频繁访问 (S3标准IA).使用生命周期配置在1年后将文件转换为S3 Glacier即时检索,保留期为7年.
- C. 将文件的目标存储类配置为S3 Glacier Instant Retrieval.使用生命周期策略,在1年后将文件转换为S3 Glacier灵活检索,保留期为7年.
- D. 配置DataSync任务以将文件传输到S3标准不频繁访问 (S3标准IA).使用生命周期配置在1年后将文件转换为S3 Deep Archive,保留期为7年.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

D通过直接使用S3 Standard IA,然后过渡到S3 Glacier Deep Archive简化了流程,这与访问模式和成本要求非常一致.选项A听起来不错,但使用归档工具将文件分组到大型对象中会增加复杂性和操作开销.如果可以使用S3生命周期策略直接管理文件,则不需要执行此步骤.

[上一题](#)

[解析](#)

323/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第324题 单选题

Q1056 一家公司最近对其本地Oracle数据库工作负载进行了升降式迁移, 以在Amazon EC2内存优化的Linux实例上运行. EC2 Linux实例使用具有64000 IOPS的1 TB预配置IOPS SSD (io1) EBS卷. 迁移后的数据库存储性能比本地数据库的性能慢. 哪种解决方案可以提高存储性能?

A. 添加更多预配置IOPS SSD (io1) EBS卷. 使用操作系统命令创建逻辑卷管理 (LVM) 条带.

B. 将配置的IOPS SSD (io1) EBS卷增加到64000 IOPS以上.

C. 将配置的IOPS SSD (io1) EBS卷的大小增加到2 TB.

D. 将EC2 Linux实例更改为存储优化的实例类型. 请勿更改已配置的IOPS SSD (io1) EBS卷.

答案和解析

答案: A

解析:

A是正确的, io1的最大配置IOPS为64000, 因此您可以通过添加更多io1卷来实现更高的聚合性能

纠错

复制解析

上一题

解析

324/418

加入收藏

下一题

第325题 单选题

Q1057 一家公司正在从托管在Amazon EC2上的web应用程序的单片架构迁移到无服务器微服务架构. 该公司希望使用支持事件驱动. 松耦合架构的AWS服务. 该公司希望使用发布/订阅 (pub/sub) 模式. 哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

A. 配置Amazon API网关REST API以调用AWS Lambda函数, 该函数将事件发布到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列. 配置一个或多个订阅者以从SQS队列读取事件.

B. 配置Amazon API网关REST API以调用AWS Lambda函数, 该函数将事件发布到Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题. 配置一个或多个订阅者以接收来自SNS主题的事件.

C. 配置Amazon API网关WebSocket API, 以通过增强的扇出写入Amazon Kinesis数据流中的数据流. 配置一个或多个订阅者以从数据流接收事件.

D. 配置Amazon API网关HTTP API以调用AWS Lambda函数, 该函数将事件发布到Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题. 配置一个或多个订阅者以接收来自该主题的事件.

答案和解析

答案: D

解析:

问最便宜的. Http api提供了所需的一切, 即用于无服务器. 事件驱动的Lambda函数.

纠错

复制解析

上一题

解析

325/418

加入收藏

下一题

第326题 单选题

Q1058 一家公司最近将一个单片应用程序迁移到了Amazon EC2实例和Amazon RDS.该应用程序具有紧密耦合的模块.应用程序的现有设计使应用程序能够仅在单个EC2实例上运行.该公司注意到EC2实例在使用高峰期的CPU利用率很高.高CPU利用率对应于Amazon RDS上读取请求的性能下降.该公司希望降低高CPU利用率并提高读取请求性能.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将EC2实例调整为具有更多CPU容量的EC2实例类型.配置最小和最大大小为1的自动缩放组.为读取请求配置RDS读取副本.
- B. 将EC2实例调整为具有更多CPU容量的EC2实例类型.配置最小和最大大小为1的自动缩放组.添加RDS读取副本并将所有读/写流量重定向到副本.
- C. 配置一个最小大小为1.最大大小为2的自动缩放组.将RDS DB实例调整为具有更多CPU容量的实例类型.
- D. 将EC2实例调整为具有更多CPU容量的EC2实例类型.配置一个最小和最大大小为1的自动缩放组.将RDS DB实例调整为具有更多CPU容量的实例类型.

答案和解析

答案: A

解析:

选项B错误地建议将所有读/写流量重定向到副本.RDS读取副本旨在仅处理读取操作,而不是写入操作.写入仍必须由主数据库实例处理

纠错

复制解析

上一题

解析

326/418

加入收藏

下一题

第327题 单选题

Q1059:公司需要授予开发团队访问公司AWS资源的权限.公司必须对资源保持高度的安全性.该公司需要一个访问控制解决方案,以防止未经授权访问敏感数据.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 与团队其他成员共享每个开发团队成员的IAM用户凭据,以简化访问管理并简化开发工作.
- B. 根据最小特权原则定义具有细粒度权限的IAM角色.为每个开发人员分配IAM角色.
- C. 创建IAM访问密钥,以授予对AWS资源的编程访问权限.只允许开发人员使用访问密钥通过API调用与AWS资源交互.
- D. 创建AWS Cognito用户池.使用用户池授予开发人员访问AWS资源的权限.

答案和解析

答案: B

解析:

良好做法应该是B.但将角色映射到与公司IDP联合的身份中心.

纠错

复制解析

上一题

解析

327/418

加入收藏

下一题

第328题 多选题

Q1060 一家公司在Amazon EC2实例上托管一个单片web应用程序.应用程序用户最近报告称,在特定时间性能不佳.对Amazon CloudWatch指标的分析表明,在性能不佳期间,CPU利用率为100%.该公司希望解决这个性能问题并提高应用程序的可用性.哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求?(选择两个.)

- A. 使用AWS Compute Optimizer获取垂直扩展实例类型的建议.
- B. 从web服务器创建亚马逊机器映像 (AMI) .在新的启动模板中引用AMI.
- C. 创建一个自动缩放组和一个应用程序负载均衡器来垂直缩放.
- D. 使用AWS Compute Optimizer获取实例类型的横向扩展建议.
- E. 创建一个自动缩放组和一个应用程序负载均衡器以水平缩放.

答案和解析

答案: B,E

解析:

BE对我来说更有意义.即使在实例需求较低的情况下,垂直扩展也会持续增加成本.从长远来看,成本将高于水平扩展.问题说"在特定时间表现不佳",所以我们只需要在特定时间扩大规模.此外,为了扩大规模,我们确实需要AMI和启动模板.因此,B&E的组合应该是正确的答案

纠错

复制解析

上一题

解析

328/418

加入收藏

下一题

第329题 单选题

Q1061 一家公司在AWS云中运行其所有业务应用程序.该公司使用AWS组织来管理多个AWS帐户.解决方案架构师需要审查授予IAM用户的所有权限,以确定哪些IAM用户的权限比所需的权限多.哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A. 使用Network Access Analyzer查看公司AWS帐户中的所有访问权限.
- B. 创建AWS CloudWatch警报,当IAM用户在AWS帐户中创建或修改资源时激活该警报.
- C. 使用AWS身份和访问管理 (IAM) 访问分析器查看公司的所有资源和帐户.
- D. 使用Amazon Inspector查找现有IAM策略中的漏洞.

答案和解析

答案: C

解析:

<https://aws.amazon.com/iam/access-analyzer/>

纠错

复制解析

上一题

解析

329/418

加入收藏

下一题

第330题 单选题

Q1062 公司需要实施新的数据保留政策以符合监管要求。作为此政策的一部分，必须在固定时间内保护存储在Amazon S3存储桶中的敏感文档免受删除或修改。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在所需对象上激活S3对象锁，并启用治理模式。
- B. 在所需对象上激活S3对象锁，并启用合规模式。
- C. 在S3存储桶上启用版本控制。设置生命周期策略，以便在指定时间段后删除对象。
- D. 配置S3生命周期策略，在保留期内将对象转换为S3 Glacier灵活检索。

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

330/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第331题 单选题

Q1063 一家公司在容器上运行面向客户的web应用程序。工作负载使用AWS Fargate上的Amazon弹性容器服务（Amazon ECS）。web应用程序是资源密集型的。web应用程序需要每周7天、每天24小时为客户提供服务。该公司预计该应用程序将经历短暂的高流量。工作负载必须高度可用。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用Fargate配置ECS容量提供商。使用第三方工具进行负载测试。在Amazon CloudWatch中正确调整Fargate任务的大小。
- B. 为ECS容量提供者配置Fargate用于稳态，Fargate Spot用于突发流量。
- C. 为ECS容量提供商配置Fargate Spot用于稳态，Fargate用于突发流量。
- D. 用Fargate配置ECS容量提供商。使用AWS Compute Optimizer调整Fargate任务的大小。

答案和解析

答案: B

解析:

这种组合利用了Fargate Spot在突发流量方面的成本优势，同时确保了常规Fargate实例的稳定性能。

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

331/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第332题 单选题

Q1064 一家公司正在AWS云中构建应用程序.该应用程序托管在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的Amazon EC2实例上.该公司使用Amazon Route 53进行DNS.该公司需要一个主动参与的托管解决方案来检测DDoS攻击.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 启用AWS配置.配置检测DDoS攻击的AWS Config托管规则.
- B. 在ALC上启用AWS WAF创建带有规则的AWS WAF web ACL, 以检测和防止DDoS攻击.将web ACL与ALB相关联.
- C. 将ALB访问日志存储在Amazon S3存储桶中.配置Amazon GuardDuty以检测DDoS攻击并采取自动预防措施.
- D. 订阅AWS Shield Advanced.在Route 53中配置托管区域.将ALB资源添加为受保护资源.

答案和解析

答案: D

解析:

提示:DDoS=屏蔽, SQL注入=WAF

纠错
复制解析

上一题

解析

332/418

加入收藏

下一题

第333题 单选题

Q1065 一家公司在VPC中托管视频流网络应用程序.该公司使用网络负载均衡器 (NLB) 来处理TCP流量, 以进行实时数据处理.有未经授权的尝试访问该应用程序.该公司希望通过最小的架构更改来提高应用程序的安全性, 以防止未经授权的访问应用程序的尝试.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 直接在NLB上实施一系列AWS WAF规则, 以过滤未经授权的流量.
- B. 使用安全组重新创建NLB, 只允许使用受信任的IP地址.
- C. 与配置了严格IP地址允许列表的现有NLB并行部署第二个NLB.
- D. 使用AWS Shield Advanced提供增强的DDoS保护, 防止未经授权的访问尝试.

答案和解析

答案: B

解析:

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2023/08/network-load-balancer-supports-security-groups/>

纠错
复制解析

上一题

解析

333/418

加入收藏

下一题

第334题 多选题

Q1066 一家医疗保健公司正在开发一个AWS Lambda函数,该函数将通知发布到加密的亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)主题.通知包含受保护的健康信息(PHI).SNS主题使用AWS密钥管理服务(AWS KMS)客户管理的密钥进行加密.公司必须确保应用程序具有必要的权限,可以安全地将消息发布到SNS主题.哪些步骤组合将满足这些要求?(选择三个.)

- A. 为SNS主题创建一个资源策略,允许Lambda函数向该主题发布消息.
- B. 对SNS主题使用AWS KMS密钥(SSE-KMS)的服务器端加密,而不是客户管理的密钥.
- C. 为SNS主题使用的具有必要AWS KMS权限的加密密钥创建资源策略.
- D. 在SNS主题的资源策略中指定Lambda函数的Amazon资源名称(ARN).
- E. 将Amazon API网关HTTP API与SNS主题关联,以使用API网关资源策略控制对该主题的访问.
- F. 配置具有必要IAM权限的Lambda执行角色,以在AWS KMS中使用客户管理的密钥.

答案和解析

答案: A,C,F

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[334/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第335题 单选题

Q1067 一家公司希望为其开发团队实施新的安全合规要求,以限制使用经批准的亚马逊机器图像(AMIs).该公司希望为其所有Amazon EC2实例仅提供对经批准的操作系统和软件的访问.该公司希望该解决方案在启动EC2实例方面具有最短的交付周期.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用AWS服务目录创建一个组合,其中仅包括使用批准的AMI启动的EC2实例.确保所有必需的软件都已预装在AMI上.为开发人员创建使用投资组合所需的权限.
- B. 使用Ec2-Image Builder创建一个包含批准的操作系统和软件的AMI.允许开发人员访问该AMI以启动EC2实例.
- C. 创建一个包含已批准操作系统的AMI.告诉开发人员使用批准的AMI.创建一个Amazon EventBridge规则,以便在启动新的EC2实例时运行AWS Systems Manager软件,配置脚本以从存储库安装所需的软件.
- D. 创建AWS配置规则,以检测具有未经批准的AMI的EC2实例的启动.关联重新删除规则以终止这些实例,并使用批准的AMI重新启动实例.使用AWS Systems Manager在EC2实例启动时自动安装批准的软件.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[335/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第336题 单选题

Q1068: 一家公司正在设计一个应用程序, 将AWS Lambda函数连接到Amazon RDS for MySQL数据库实例。DB实例管理许多连接。该公司需要修改应用程序以改善连接和恢复。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用Amazon RDS Proxy进行连接池。修改应用程序以使用RDS代理连接到DB实例。
- B. 为连接池创建一个新的RDS实例。修改应用程序以使用新的RDS实例进行连接。
- C. 创建读取代表来分配DB实例的负载。创建一个网络负载均衡器, 在读取的副本之间分配负载。
- D. 将RDS for MySQL数据库实例迁移到Amazon Aurora MySQL, 以提高数据库实例性能。

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[336/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第337题 单选题

Q1069: 一家公司运营着一个本地管理的文件传输解决方案, 用于从客户那里收集图像。该公司使用开源传输工具将图像传输并集成到公司的工作流程中。然后, 该公司运行一个自定义应用程序, 为图像添加水印。该公司需要将此工作负载迁移到AWS, 并希望在可能的情况下使用AWS托管服务。上传的图像必须作为对象存储。该公司希望自动添加水印。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用AWS DataSync自动传输文件。将图像存储在Amazon S3存储桶中。使用在Amazon EC2实例上运行的应用程序添加水印。
- B. 使用REST API传输文件。将图像存储在Amazon S3存储桶中, 使用AWS Batch作业添加水印。
- C. 使用SFTP和AWS Transfer Family自动将文件传输到Amazon S3存储桶中。配置Transfer Family工作流以调用AWS Lambda函数添加水印。
- D. 使用AWS Transfer Family传输图像, 将图像存储在Amazon S3 Glacier Deep Archive中。运行AWS Step Functions状态机以添加水印。

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[337/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第338题 单选题

Q1070应用程序为公司用户提供了访问产品数据的能力.产品数据存储在Amazon RDS for MySQL数据库实例上.该公司已经隔离了应用程序性能下降的问题,并希望将读取流量与写入流量分开.解决方案架构师需要快速优化应用程序的性能.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个新的DB实例来为读取流量提供服务,使用弹性负载均衡 (ELB) 负载均衡器在DB实例之间分配流量.
- B. 将现有数据库配置更改为具有一个副本的Multi-AZ DB实例部署.处理来自备用数据库实例的读取请求.
- C. 创建一个新的DB实例来为读取流量提供服务.使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 在数据库实例之间同步数据.
- D. 为DB实例创建读取副本.使用与源DB实例相同的计算和存储资源配置读取副本.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

338/418

加入收藏

下一题

第339题 单选题

Q1071:一家公司正在将日常的Microsoft Windows批处理作业从公司的本地环境迁移到AWS.当前批处理作业最多运行1小时.该公司希望使云环境的批处理作业流程现代化.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在Auto Scaling组中创建一组Amazon EC2实例来处理Windows批处理作业
- B. 实现AW的Lambda函数来处理Windows批处理作业.使用Amazon EventBridge规则调用Lambda函数
- C. 使用AWS Fargate将Windows批处理作业部署为容器.使用AWS Batch管理批处理作业处理.
- D. 在Amazon EC2实例上使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 来编排用于批处理作业的Windows容器

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

339/418

加入收藏

下一题

第340题 单选题

Q1072:一家公司正在将生产环境应用程序迁移到AWS云.该公司使用Amazo RDS for Oracle作为数据库层.该公司需要配置数据库以满足高I/O密集型工作负载的需求,这些工作负载需要低延迟和一致的吞吐量.数据库工作负载是读密集型和写密集型的.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 对RDS for Oracle数据库使用Multi-AZ DB实例部署
- B. 配置RDS for Oracle数据库以使用Provisioned IOPS SSD存储类型
- C. 将RDS for Oracle数据库配置为使用通用SSD存储类型
- D. 为RDS for Oracle启用RDS读取副本

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

340/418

加入收藏

下一题

第341题 单选题

Q1073一家公司的费用跟踪应用程序使用户能够上传收据图像.应用程序分析收据以提取信息,并将原始图像存储在Amazon S3中.该应用程序用Java编写,在应用程序负载均衡器后面的Auto Scaling组中的Amazon EC2 on Demand实例上运行.随着应用程序的普及,计算成本和存储成本也在增加.哪种解决方案可以在不影响应用程序性能的情况下节省MOST成本?

- A. 购买计算节省计划,以获得所需EC2实例的最大数量.将上传的文件存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中.
- B. 减少Auto Scaling组中EC2实例的最小数量.使用按需配置进行峰值缩放.将上传的文件存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 中.
- C. 减少Auto Scaling组中EC2实例的最大数量.设置S3生命周期策略,以便在30天后将原始映像归档到成本较低的存储层.
- D. 为所需EC2实例的最小数量购买计算节省计划.使用按需实例进行峰值扩展.设置S3生命周期策略,在30天后将原始映像归档到成本较低的存储层

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

341/418

加入收藏

下一题

第342题 单选题

Q1074一位解决方案架构师正在为一个新应用程序创建一个事件驱动的架构.解决方案架构师创建了一个Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 主题, 并将AWS Lambda函数订阅到SNS topic.解决方案架构师使用Amazon CloudWatch验证系统是否按预期运行.解决方案架构师向SNS主题发布消息以测试功能.解决方案架构师在Amazon CloudWatch中查看输出, 并注意到Lambda函数被多次调用.Lambda函数被多次调用的最可能原因是什么?

- A. Lambda函数多次订阅SNS主题.
- B. SNS传递策略被配置为多次传递消息.
- C. SNS重新驱动策略被配置为多次传递消息.
- D. Lambda函数的应用程序逻辑导致错误, 导致Lambda函数重试.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

342/418

加入收藏

下一题

第343题 单选题

Q1075解决方案架构师需要查看公司的Amazon S3存储桶, 以发现个人身份信息 (PII) .该公司将PII数据存储在美国东部1区和美国西部2区.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在每个区域配置Amazon Macie, 创建一个作业来分析Amazon S3中的数据.
- B. 为所有地区配置AWS安全中心.创建AWS配置规则以分析Amazon S3中的数据
- C. 配置Amazon Inspector以分析Amazon S3中的数据.
- D. 配置Amazon GuardDuty以分析Amazon S3中的数据

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

343/418

加入收藏

下一题

第344题 单选题

Q1076:一家社交媒体公司正在扩展其由Amazon DynamoDB支持的基础设施,以适应不断增长的用户活动.该公司管理三种数据类型:用户配置文件、帖子和评论.该公司希望确保写大量的查询具有高性能.新解决方案必须确保高可用性.新的解决方案需要在数据库层和应用层之间提供低延迟.新的解决方案必须能够处理全球用户的动态流量模式.公司还必须跟踪DynamoDB表中项目的更改.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个DynamoDB表来存储所有数据类型.对查询使用全局辅助索引 (GSIs) .使用DynamoDB自动缩放以确保自适应容量.使用Amazon Kinesis Data Streams提供低延迟并跟踪更改.
- B. 为每种数据类型使用单独的DynamoDB表.对所有表使用按需容量模式.使用DynamoDB Accelerator (DAX) 提供低延迟, 使用Amazon Kinesis Data Streams跟踪更改.
- C. 使用DynamoDB全局表在AWS区域之间分发数据, 并提供低延迟.为每种数据类型使用单独的DynamoDB表.使用Amazon DynamoDB Streams跟踪更改.
- D. 创建一个DynamoDB表来存储所有数据类型.使用配置容量模式提供低延迟.对查询使用复合排序键.使用Amazon Data Firehose跟踪更改.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[344/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第345题 单选题

Q1077:一家公司每周五晚上的工作量很大.工作负载在位于us-east-1区域的两个可用区中的Amazon EC2实例上运行.通常,公司在任何时候都不能运行超过两个实例.然而,该公司希望每周五扩展到六个实例,以处理经常重复增加的工作量.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在Amazon EventBridge中创建提醒以扩展实例.
- B. 创建一个具有预定操作的自动缩放组.?
- C. 创建一个使用手动缩放的自动缩放组.
- D. 创建一个使用自动缩放的自动缩放组.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

Auto Scaling计划操作允许定义特定的日期/时间来向外或向内扩展.这可用于每周五晚上自动扩展到6个实例.计划扩展消除了手动干预以扩大/缩小工作负载的需要.EventBridge提醒和手动缩放每周都需要人工参与, 这增加了开销.自动缩放会根据需求进行响应, 如果不进行额外的调整, 可能无法在每周五完全对齐以进行横向缩放.预定的自动扩展操作提供了扩展每周工作负载所需的自动化, 而无需持续的运营开销.

[上一题](#)

[解析](#)

[345/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第346题 单选题

Q1078:一家公司计划在AWS上部署一个数据处理平台.数据处理平台基于PostgreSQL.该公司存储平台必须在本地的数据.为了遵守规定,公司不得将数据迁移到云端.然而,该公司希望使用AWS管理的数据分析解决方案.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在VPC中创建Amazon RDS for PostgreSQL数据库.创建一个VPC接口端点,将本地PostgreSQL数据库连接到RDS for PostgreSQL数据库.
- B. 在AWS Outposts的Auto Scaling组中创建Amazon EC2实例.在实例上安装PostgreSQL数据分析软件.
- C. 在AWS Outposts上创建Amazon EMR集群.将EMR集群连接到本地PostgreSQL数据库,以在本地执行命令数据处理.
- D. 在VPC中创建Amazon EMR集群.使用链接服务器将EMR集群连接到Amazon RDS for SQL Server,以连接到公司的数据处理平台.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[346/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第347题 单选题

Q1079:一家公司正在将在线市场应用程序从大型机系统迁移到Amazon EC2实例的Auto Scaling组.EC2实例访问Amazon Aurora集群.该应用程序需要一个可扩展的持久缓存解决方案来存储正在进行的事务和SQL查询的结果.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon ElastiCache (Redis OSS) 客户端提供交易和查询结果.
- B. 使用以Amazon S3存储桶为源的Amazon CloudFront分发来缓存事务.将Amazon EC2实例存储卷添加到EC2实例中,用于查询结果缓存.
- C. 使用Amazon ElastiCache (Memcached) 集群提供事务和查询结果
- D. 使用Amazon ElastiCache (Redis OSS) 集群缓存交易.将Amazon EC2实例存储卷添加到EC2实例中,用于查询结果缓存.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[347/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第348题 单选题

Q1080:一家公司正在将数据从本地数据中心转移到AWS云.该公司必须将其所有数据存储存储在Amazon S3存储桶中.为了遵守规定,公司还必须确保数据受到保护,防止无限期覆盖.哪种解决方案可以确保S3存储桶中的数据不会被覆盖?

- A. 启用S3存储桶的版本控制.使用带有Amazon S3托管密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密来保护数据
- B. 禁用S3存储桶的版本控制.为S3存储桶配置S3对象锁,保留期为1年.
- C. 启用S3存储桶的版本控制.为S3 bucket配置具有合法保留的S3对象锁.
- D. 为S3存储桶配置S3存储透镜.使用服务器端加密和客户提供的密钥 (SSE-C) 来保护数据.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[348/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第349题 多选题

Q1081一家公司有一个检索客户财务信息的web应用程序.该应用程序在Amazon EC2实例上运行.该应用程序使用Amazon RDS for PostgreSQL数据库来存储机密信息.该公司需要加密应用程序和数据库之间的网络流量.哪些解决方案组合将满足这一要求? (选择两个) .

- A. 使用选项组配置RDS for PostgreSQL实例以加密流量.
- B. 配置RDS for PostgreSQL实例, 使用参数组加密流量.
- C. 终止现有的RDS for PostgreSQL实例.使用必要的安全配置重新创建实例.
- D. 配置更新后重启RDS for PostgreSQL实例.
- E. 配置更新后, 不要重新启动RDS for PostgreSQL实例.

答案和解析

答案: A,E

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[349/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第350题 单选题

Q1082 一家公司在AWS云中托管其电子商务应用程序.该应用程序使用多区域主动-主动方法和许多微服务.如果AWS区域中的资源变得不可用,该公司需要一个解决方案来重定向流量.该公司希望确保故障转移区域在故障转移时能够处理流量.哪种解决方案以最小的运营开销提供应用程序弹性?

- A. 使用Amazon Route 53应用程序恢复控制器的多区域恢复功能.
- B. 使用Amazon Route 53健康检查来监控多区域端点以重定向流量,通过使用Amazon EventBridgeScheduler在主区域中安排偶尔的资源关闭,确保故障转移区域已准备好处理流量.
- C. 如果某个区域中的资源不可用,请使用AWS故障注入服务将流量重新路由到另一个区域.
- D. 在每个区域部署Amazon API网关HTTP APIs.使用Amazon CloudFront分发.使用Lambda@Edge基于最低延迟向Amazon Route 53查询要转发请求的区域.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

 上一题

 解析

 350/418

 加入收藏

 下一题

第351题 单选题

Q1083: 一家公司正在将本地应用程序迁移到AWS云.AWS中的应用程序计算节点将由us-east-1区域内多个可用区中的多个Amazon EC2实例组成.该公司预计未来12个月应用程序数据量将增加.每个EC2实例都必须能够访问相同的数据.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将应用程序数据存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 通用卷中.在所有EC2实例上装载EBS卷.
- B. 将应用程序数据存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 提供的IOPS卷中.在所有EC2实例上装载EBS卷.
- C. 将应用程序数据存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中.在每个可用区中创建挂载目标.在所有EC2实例上挂载文件系统.
- D. 将应用程序数据存储在Amazon S3 Express One Zone存储桶中.在所有EC2实例上装载S3存储桶.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

 上一题

 解析

 351/418

 加入收藏

 下一题

第352题 单选题

Q1084:一家公司拥有大量配备互联网连接的车辆,可以向公司发送遥测数据.该公司每5分钟从车辆接收超过100万个数据点.该公司使用机器学习(ML)应用程序中的数据来预测车辆维护需求并预订零件.该公司根据捕获的数据生成可视化报告.该公司希望将遥测摄取、处理和可视化工作负载迁移到AWS.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon Timestream for LiveAnalytics存储数据点,授予Amazon SageMaker访问数据进行处理的权限.使用Amazon QuickSight可视化数据.
- B. 使用Amazon DynamoDB存储数据点.使用DynamoDB连接器将数据从DynamoDB摄取到Amazon EMR中进行处理.使用Amazon QuickSight可视化数据.
- C. 使用Amazon Neptune存储数据点.使用Amazon Kinesis Data Streams将来自Neptune的数据摄取到AWS Lambda函数中进行处理.使用Amazon QuickSight可视化数据.
- D. 使用Amazon Timestream为LiveAnalytics存储数据点,授予Amazon SageMaker访问数据进行处理的权限.使用Amazon Athena可视化数据.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

352/418

加入收藏

下一题

第353题 单选题

Q1085:一家公司正在开发使用PostgreSQL数据库模式的软件.公司需要为其开发人员配置开发环境和测试环境.公司的每个开发人员都使用自己的开发环境,其中包括PostgreSQL数据库.平均而言,每个开发环境的使用时间为8小时.测试环境将用于负载测试,每天可能需要2个小时.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用自己的Amazon Aurora Serverless v2 PostgreSQL数据库配置开发环境和测试环境.
- B. 对于每个开发环境,配置一个Amazon RDS For PostgreSQL Single AZ DB实例.对于测试环境,配置一个Amazon RDS For PostgreSQL Multi-AZ DB实例.
- C. 使用自己的Amazon Aurora PostgreSQL DB集群配置开发环境和测试环境.
- D. 配置Amazon Aurora全球数据库.允许开发人员使用自己的凭据连接到数据库.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

353/418

加入收藏

下一题

第354题 单选题

Q1086一家电子商务公司有一个从客户那里收集订单相关信息的应用程序.该公司使用一个Amazon DynamoDB表来存储客户的家庭住址.电话号码和电子邮件地址.客户可以在不创建帐户的情况下结账.如果客户确实创建了帐户,应用程序会将客户信息复制到第二个DynamoDB表中.该公司要求为28天内未创建帐户的客户提供删除个人信息(PII)的解决方案.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个AWS Lambda函数,从第一个DynamoDB表中删除交付日期超过28天的项目.使用预定的Amazon EventBridge规则每天运行Lambda函数.
- B. 更新应用程序,将PII存储在Amazon S3存储桶中.创建S3生命周期规则,使对象在28天后过期.当用户创建帐户时,将数据移动到DynamoDB.
- C. 启动一个Amazon EC2实例.配置每日cron作业以在实例上运行.配置cron作业以使用AWS CLI命令从DynamoDB中删除项目
- D. 使用createdAt时间戳将第一个DynamoDB表中数据的TTL设置为28天

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

354/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第355题 单选题

Q1087:一家公司正在推出一款将托管在亚马逊EC2实例上的新应用程序.解决方案架构师需要设计一个不允许来自互联网的公共IPy4访问的解决方案.然而,该解决方案必须允许EC2实例发出出站的IPv6互联网请求.最初的设计方案表明,EC2实例将位于两个可用区的两个私有子网中.整个架构必须具有高可用性.解决方案架构师应该如何更改架构以满足这些要求?

- A. 在两个可用区的公共子网中部署NAT网关.为每个专用子网创建一个路由表.
- B. 在两个可用区的公共子网中部署互联网网关.为私有子网创建和配置共享路由表.
- C. 在两个可用区的公共子网中部署NAT网关.为私有子网创建和配置共享路由表.
- D. 在两个可用区的公共子网中部署一个仅出口的互联网通道,为每个专用子网创建一个路由表.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

355/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第356题 单选题

Q1088 一家公司使用Amazon EC2实例运行脚本,以轮询和处理Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列中的消息。该公司希望减少运营开销,同时保持处理添加到队列中的越来越多消息的能力。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 增加EC2实例的大小,以便更快地处理SQS队列中的消息。
- B. 配置Amazon EventBridge规则,以便在SQS队列为空时关闭EC2实例。
- C. 将EC2实例上的脚本迁移到具有SQS队列事件源的AWS Lambda函数
- D. 配置AWS Systems Manager运行命令以按需运行脚本。

答案和解析

答案: C

解析:

纠错

复制解析

上一题

解析

356/418

加入收藏

下一题

第357题 多选题

Q1089: 一家公司正在开发一种无服务器web应用程序,使用户能够与在线游戏的实时分析进行交互。游戏数据必须实时流式传输。该公司需要一个持久、低延迟的用户数据数据库选项。该公司不知道有多少用户会使用该应用程序。随着应用程序的扩展,任何设计考虑都必须提供单位毫秒的响应时间。哪种AWS服务组合能够满足这些要求? (选择两个。)

- A. 亚马逊CloudFront
- B. 亚马逊DynamoDB
- C. 亚马逊Kinesis
- D. 亚马逊RDS
- E. AWS全球加速器

答案和解析

答案: B,C

解析:

纠错

复制解析

上一题

解析

357/418

加入收藏

下一题

第358题 单选题

Q1090:一家公司正在构建一个无服务器应用程序来处理来自电子商务网站的订单.应用程序需要在高峰使用时段处理突发流量,并保持高可用性.订单必须按照应用程序接收订单的顺序异步处理.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题接收订单.使用AWS Lambda函数处理订单.
- B. 使用Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列接收订单.使用AWS Lambda函数处理订单.
- C. 使用Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列接收订单, 使用AWS Batch作业处理订单.
- D. 使用亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 主题接收订单.使用AWS Batch作业处理订单

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

358/418

加入收藏

下一题

第359题 单选题

Q1091一位解决方案架构师正在设计一个web应用程序, 该应用程序将在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的Amazon EC2实例上运行.该公司严格要求应用程序能够抵御恶意互联网活动和攻击, 并防止新的常见漏洞和暴露.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 利用以ALB端点为起点的Amazon CloudFront
- B. 为AWS WAF部署适当的托管规则, 并将其与ALB相关联
- C. 订阅AWS Shield Advanced, 确保阻止常见漏洞和暴露
- D. 配置网络ACL和安全组, 仅允许端口80和443访问EC2实例

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

<https://aws.amazon.com/waf/> <https://aws.amazon.com/shield/> <https://aws.amazon.com/shield/features/>

上一题

解析

359/418

加入收藏

下一题

第360题 多选题

Q1092 一家公司在其注册的母域名下托管了多个业务线的多个网站。访问这些网站的用户将根据子域被路由到适当的后端 Amazon EC2 实例。这些网站托管静态网页、图像和服务器端脚本，如 PHP 和 JavaScript。一些网站在营业的前两个小时会出现访问高峰，在一天的其余时间里会持续使用。解决方案架构师需要设计一个解决方案，在保持低成本的同时，自动调整容量以适应这些流量模式。AWS 服务或功能的哪种组合将满足这些要求？（选择两个。）

A. AWS 批处理

B. 网络负载均衡器

C. 应用程序负载均衡器

D. 亚马逊 EC2 自动扩展

E. 亚马逊 S3 网站托管

答案和解析

答案：C,D

解析：

“这些网站托管静态网页、图像和服务器端脚本，如 PHP 和 JavaScript。”A.（无效）.B.（不正确）NLB 运行在第 4 层，无法保证应用程序的可用性。网络负载均衡器在检查可用性时不会区分应用程序。A 和应用程序 B（事实上，除非端口不同，否则它不能区分），但应用程序负载均衡器会通过检查其可用的应用程序层数据来区分这两个应用程序。这种差异意味着网络负载均衡器最终可能会向崩溃或脱机的应用程序发送请求，但应用程序负载均衡器永远不会犯同样的错误。E.（不正确）.Amazon S3 不支持服务器端脚本。

⏪
上一题

🔍
解析

🔢
360/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第361题 单选题

Q1093. 一家公司希望提供一个在私有数据中心运行的第三方系统，可以访问其 AWS 帐户。该公司希望直接从第三方系统调用 AWS APIs。该公司有一个管理数字证书的现有流程。该公司不想使用 SAML 或 OpenID Connect (OIDC) 功能，也不想存储长期的 AWS 凭证。哪种解决方案能够满足这些要求？

A. 配置双向 TLS，以允许对通信信道的客户端和服务端进行身份验证。

B. 配置 AWS 签名版本 4 以对 AWS API 的传入 HTTPS 请求进行身份验证

C. 配置 Kerberos 以交换可由 AWS APIs 验证的断言的票证。

D. 随时随地配置 AWS 身份和访问管理 (IAM) 角色，以将 X.509 证书交换为 AWS 凭证，从而与 AWS API 进行交互。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

⏪
上一题

🔍
解析

🔢
361/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第362题 多选题

Q1094: 一家公司正在将一个新的web应用程序部署在VPC中的AWS上.应用程序需要对Amazon DynamoDB进行安全和受控的访问,以存储应用程序数据.该应用程序在VPC中多个可用区中的多个Amazon EC2实例上运行.该公司希望设计一种解决方案,允许EC2实例在不穿越公共互联网的情况下安全地访问DynamoDB表.哪种解决方案能够以最小的开销满足这些要求?(选择两个.)

- A. 创建一个有权访问DynamoDB表的IAM角色.将角色与EC2实例关联.
- B. 将IAM用户访问密钥存储在EC2实例上的环境变量中.配置应用程序以使用访问密钥访问DynamoDB.
- C. 使用AWS密钥管理服务(AWS KMS)为DynamoDB启用静态加密.配置EC2实例以使用AWS KMS加密.
- D. 在c2实例上配置应用程序,使其使用AWS安全令牌服务(AWS STS) AssumeRole API来承担授权访问DynamoDB表的IAM角色.
- E. 为DynamoDB使用VPC端点,以允许EC2实例和DynamoDB之间的专用网络流量

答案和解析

答案: A,E
解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



362/418



加入收藏



下一题

第363题 单选题

Q1095 一家公司在AWS上托管其订单处理系统.该架构由前端和后端组成.前端包括自动扩展组中的应用程序负载均衡器(ALB)和Amazon EC2实例.后端包括一个EC2实例和一个Amazon RDS MySQL数据库.为了防止订单不完整或丢失,公司希望确保订单状态始终得到保留.该公司希望确保每个订单最终都能得到处理,即使在中断或暂停之后.每个订单必须处理一次.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 为后端创建自动缩放组和ALB.在第二个AvailabilityZone中为RDS数据库创建读取副本.更新后端RDS终结点.
- B. 为后端创建自动缩放组和ALB.在RDS数据库前创建一个Amazon RDS代理.更新后端EC2实例以使用Amazon RDS代理终结点.
- C. 为后端创建一个自动缩放组.配置后端EC2实例以使用来自Amazon简单队列服务(Amazon SaS) FIFO队列的消息.为SQS队列配置一个死信队列(DLQ).
- D. 创建一个AWS Lambda函数来替换后端EC2实例,将该函数订阅到Amazon简单通知服务(Amazon SNS)主题.配置前端以向SNS主题发送订单.

答案和解析

答案: C
解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



363/418



加入收藏



下一题

第364题 单选题

Q1096:一家电子商务公司托管了一个处理销售请求的API。该公司在Amazon EC2实例上托管API前端, 这些实例在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面运行。该公司在执行事务的EC2实例上托管API后端。后端层通过Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列松散耦合。该公司预计, 在新产品发布活动期间, 请求量将大幅增加。该公司希望确保API能够成功处理增加的负载。哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 将前端和后端EC2实例的数量增加一倍, 以处理产品发布活动期间增加的流量。
- B. 创建死信队列, 以便在需求超过系统容量时保留未处理的请求。
- C. 将前端EC2实例放入Auto Scaling组。创建自动扩展策略以启动新实例来处理传入的网络流量。将前端EC2实例放入Auto Scaling组中。在ALB前面添加Amazon ElastiCache集群, 以减少API需要处理的流量。
- D. 将前端和后端EC2实例放入单独的自动扩展组中。为前端自动扩展组创建策略, 以根据传入的网络流量启动实例。为后端Auto Scaling组创建策略, 以基于SQS队列积压启动实例。

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



364/418



加入收藏



下一题

第365题 单选题

Q1097:一家公司希望为应用程序设计微服务架构。每个微服务必须执行可以在30秒内完成的操作。微服务需要公开RESTful APIs, 并且必须自动扩展以响应不同的负载。API还必须提供客户端访问控制和速率限制, 以保持公平的使用和服务可用性。哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 在Amazon EC2上使用Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 来托管每个微服务。使用Amazon API网关管理RESTful API请求。
- B. 将每个微服务部署为一组AWS Lambda函数。使用Amazon API网关管理RESTful API规则。
- C. 在弹性负载均衡 (ELB) 负载均衡器后面的自动扩展组中托管Amazon EC2实例上的每个微服务, 使用ELB管理RESTful API请求。
- D. 在Amazon Elastic Beanstalk上部署每个微服务, 使用Amazon CloudFront管理RESTful API请求。

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)



上一题



解析



365/418



加入收藏



下一题

第366题 单选题

Q1098 一家公司在将数据集移动到最终目的地之前, 将事务数据集临时存储在亚马逊S3存储桶中. 一些数据集包括个人身份信息 (PII). 在将数据集移动到目的地之前, 公司必须在暂存期间删除PII数据. 解决方案架构师需要配置Amazon Macie以持续监控数据集. 哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 如果Macie发现作业尚未运行, 则创建AWS Lambda函数, 以便在目标S3存储桶中存储新数据集时启动Amazon Macie发现任务. 创建第二个Lambda函数以删除Macie发现作业找到的PII数据.
- B. 建立亚马逊Macie自动敏感数据发现. 创建AWS Lambda函数以删除Macie找到的PII数据. 配置Amazon EventBridge规则, 以便在Macie发现PII数据时调用Lambda函数.
- C. 安排每天的亚马逊Macie发现工作. 创建一个AWS Lambda函数, 每天运行一次, 以删除日常Macie作业发现的PII数据.
- D. 创建一个每天运行一次的AWS Lambda函数, 以列出每天保存到S3存储桶的所有数据集. 在数据集列表上致电Amazon Macie. 创建第二个Lambda函数来删除Macie找到的PII数据. 配置Amazon EventBridge规则以每天调用PII removal Lambda函数.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析



上一题



解析



366/418



加入收藏



下一题

第367题 单选题

Q1099: 一家公司在AWS上有一个应用程序. 该公司将后端数据库托管在Amazon DynamoDB表中. 该公司使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器来托管应用程序. 读取操作主要是基于密钥的查找. 应用程序的读取量很大, 经常遇到DynamoDB超限异常. 解决方案架构师需要设计一个经济高效的解决方案, 以解决DynamoDB吞吐量超出的异常. 通过FEWEST对当前架构的更改, 哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon ElastiCache for Memcached创建缓存. 将基于键的读取操作指向缓存.
- B. 每次读取请求出现峰值时, 手动增加DynamoDB表的读取容量.
- C. 创建DynamoDB加速器 (DAX) 集群. 将基于键的读取操作指向DAX集群.
- D. 使用Amazon RDS创建DynamoDB表的副本. 指向Amazon RDS实例的读取操作.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析



上一题



解析



367/418



加入收藏



下一题

第368题 单选题

Q1100:一家公司在AWS上托管了一个应用程序,使用户能够下载照片.该公司将所有照片存储在位于美国东部地区的亚马逊S3存储桶中.该公司希望为全球客户提供低延迟的照片下载应用程序.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 查找Amazon S3在us-east-1中使用的公共IP地址.配置一个基于Amazon Route 53延迟的路由轮询,路由到所有公共IP地址
- B. 在S3存储桶前配置Amazon CloudFront分发.使用分发端点访问S3存储桶中的照片.
- C. 配置Amazon Route 53地理接近度路由策略,将流量路由到离每个客户位置最近的s3 bucket.
- D. 在us-west-1区域中创建一个新的S3存储桶.配置S3跨区域复制规则,将照片复制到新的S3存储桶中

答案和解析

答案: B

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

368/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第369题 单选题

Q1101:一家媒体公司正在开发一款文本转语音应用程序.应用程序必须能够将输入文本转换为语音音频文件.应用程序必须以低延迟向全球用户提供音频文件.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用AWS Lambda进行文本到语音转换逻辑.使用Amazon Polly生成语音音频文件,使用Amazon API网关REST API公开应用程序,使用Amazon CloudFront分发缓存和传递音频文件.
- B. 使用AW的Lambda进行文本到语音转换逻辑.使用Amazon Rekognition生成语音音频文件.使用Amazon API网关REST API公开具有区域终结点的应用程序.
- C. 使用AWS Batch进行文本到语音转换逻辑,使用Amazon Transcribe生成语音音频文件.使用Amazon APIGateway HTTP API公开应用程序,使用Amazon CloudFront分发缓存和传递音频文件
- D. 使用AWS Lambda进行文本到语音转换逻辑,使用Amazon Lex生成语音音频文件.使用Amazon API网关HTTP API来公开应用程序.使用Amazon CloudFront分发来缓存和传递音频文件.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

369/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第370题 单选题

Q1102:一家公司在本地环境中运行一个关键的三层web应用程序,该应用程序由多个虚拟机 (VM) 和虚拟数据库组成.该公司希望在AWS中建立一个灾难恢复 (DR) 环境.该公司要求15分钟的恢复时间目标 (RTO) .公司必须能够测试故障转移解决方案以验证恢复.解决方案必须提供自动故障转移机制.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用AWS Backup创建本地VM的备份,并将AWS Configure recovery中的备份还原到Amazon EC2实例,以满足RTO要求.
- B. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 将本地数据库复制到Amazon RD.设置AWS存储网关,用于将基线和增量数据复制到AWS,以满足RTO要求.
- C. 使用AWS DataSync和AWS存储网关将基线和增量数据迁移到AWS.使用Amazon EC2.Amazon S3和应用程序负载均衡器设置灾难恢复环境.
- D. 使用AWS Elastic灾难恢复将VM逐步复制到AW.配置Elastic灾难恢复以自动化灾难恢复过程.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

370/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第371题 单选题

Q1103:一家公司发现,该公司web应用程序工作负载的Amazon DynamoDB Accelerator (DAX) 集群没有加密静态数据,该公司需要解决安全问题.哪种解决方案能够满足这一要求?

- A. 停止现有DAX群集,为现有DAX群集启用静态加密,然后重新启动群集.
- B. 删除现有DAX群集,重新创建DAX群集,并配置新群集以加密静态数据.
- C. 更新现有DAX集群的配置以加密静态数据.
- D. 将现有的DAX集群与AWS Security Hub集成,以自动启用静态加密

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

371/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第372题 单选题

Q1104 一家公司正在开发一个需要高可用性和可扩展性的容器化web应用程序.应用程序需要访问GPU资源.公司应该如何运行容器化应用程序?

- A. 将应用程序打包为容器映像中的AW Lambda函数.使用Lambda在具有GPU访问权限的运行上运行容器化应用程序.
- B. 将应用程序容器部署到Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) .使用AWS Fargate管理计算资源和访问GPU资源.
- C. 将应用程序容器部署到Amazon弹性容器注册表 (Amazon ECR) .使用Amazon ECR运行带有附加GPU的容器化应用程序
- D. 使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 进行编排, 在GPU实例系列的Amazon EC2实例上运行应用程序.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

372/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第373题 单选题

Q1105 一家公司计划在AS上运行AI/ML工作负载.该公司需要在Amazon S3标准的数据集上训练模型.模型训练应用程序需要多个计算节点和对数据的单位毫秒访问.哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A. 将数据移动到S3智能分层.将模型训练应用程序指向S3智能分层作为数据源.
- B. 通过添加随机前缀将分区添加到S3存储桶中.重新配置模型训练应用程序, 将新前缀指向数据源.
- C. 将数据移动到S3 Express One区域.将模型训练应用程序指向S3Express One Zone作为数据源
- D. 将数据移动到连接到Amazon EC2实例的通用SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.将模型训练应用程序指向gp3卷作为数据源.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

373/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第374题 单选题

Q1106:一家公司在20个私有VPC中运行工作负载.每个VPC都有许多AWS服务的VPC端点接口.该公司希望优化其网络架构的成本.公司不得使用公共IP地址.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在每个工作负载VPC中创建一个NAT网关.删除接口Vpc端点.更新VPC路由表,向NAT网关添加default路由.
- B. 将每个工作负载VPC的接口VPC端点替换为网关端点.C.更新VPC路由表,将绑定到AWS服务的流量路由到网关端点.
- C. 在新的中央VpC中创建接口VpC端点和传输网关,使用传输网关将工作负载VpC连接到中央VpC.从工作负载VPC中删除接口VPC端点.在工作负载VPC中设置私有托管区域,将流量引导到中央VPC
- D. 在新的中心VPC中创建网关端点.使用VPC对等连接将工作负载VPC连接到中央VPC.从工作负载VPC中删除接口VPC端点,在工作负载VPC内设置私有托管区域,将流量引导到中心VPC.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[374/418](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

第375题 单选题

Q1107:一家公司有遗产.NET Framework应用程序在Windows Server 2012上运行.该公司希望将该应用程序迁移到AWS.公司无法重写代码或更新到最新版本的.NET Framework.公司必须将应用程序迁移到AWS托管服务.哪种解决方案能够以最小的管理开销满足这些要求?

- A. 使用AWS迁移中心编排器将.NET应用程序.使用Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 部署应用程序.
- B. 使用AWS Lambda函数通过使用运行应用程序.NET库
- C. 使用Amazon Machine映像 (AMI) 部署运行最新版本Windows Server的Amazon EC2实例.在EC2实例上运行应用程序,
- D. 使用AWS应用程序迁移服务将应用程序转换为最新版本的.NET Framework.使用Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 部署应用程序.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[375/418](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

第376题 单选题

Q1108:一家公司最近将单片应用程序迁移到了微服务中.更新后的应用程序使用事件驱动架构.该公司希望遵循最小特权原则来保护应用程序的资源.迁移后,公司开始删除不必要的权限.在该公司删除了一些权限后,该公司注意到Amazon CloudWatch日志组停止接收该公司AWS Lambda函数之一的日志消息.权限更改后,函数的Throttles度量为2, Invocations度量为2.CloudWatch日志组停止从Lambda函数接收日志消息的可能原因是什么?

- A. Lambda函数的IAM角色没有向CloudWatch日志组发送日志消息的正确策略.
- B. Lambda函数的基于资源的策略没有向CloudWatch日志组发送日志消息的正确策略.
- C. CloudWatch日志组的IAM角色没有从Lambda函数接收日志消息的正确策略.
- D. 尝试调用Lambda函数的服务的IAM角色没有正确的策略来允许服务调用Lambda函数.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

376/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第377题 单选题

Q1109:一个灾难响应小组正在使用无人机收集最近风暴达迈的图像.响应小组的笔记本电脑缺乏传输图像和处理数据的存储和计算能力.虽然该团队拥有用于处理的Amazon EC2实例和用于存储的Amazon S3存储桶,但网络连接是间歇性的,不可靠.需要对图像进行处理以评估损伤.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 使用AWS Snowball Edge设备处理和存储图像
- B. 在间歇连接到EC2实例期间,将映像上传到Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS)
- C. 配置Amazon Data Firehose以创建多个交付流,分别针对S3存储桶和EC2实例进行存储和处理映像.
- D. 使用硬件设备上预装的AWS Storage Gateway在本地缓存映像,以便Amazon S3在连接可用时处理映像

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

377/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第378题 单选题

Q1110 一家公司在Amazon RDS for PostgreSQL表中存储了大量关键数据.该公司正在为即将推出的产品开发几个新功能.一些新功能需要对表格进行多次修改.该公司需要一个解决方案来测试更改后的表格几天.经过测试,解决方案必须使新功能在生产中可供客户使用.哪种解决方案能够满足HIGHEST可用性的这些要求?

- A. 在RDS for PostgreSQL中创建数据库的新实例,以测试新功能.测试完成后,备份测试数据库,并将测试数据库还原到生产数据库
- B. 在生产数据库中创建新的数据库表以测试新功能.测试完成后,将数据从旧表复制到新表.删除旧表,并相应地重命名新表.
- C. 创建Amazon RDS读取副本以部署数据库的新实例.对副本实例中的数据库表进行更新.测试完成后,将副本实例升级为新的生产实例
- D. 使用Amazon RDS蓝/绿部署部署数据库的新测试实例.在测试实例中更新数据库表.测试完成后,将测试实例升级为新的生产实例.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析



上一题



解析



378/418



加入收藏



下一题

第379题 单选题

Q1111 一家公司想迁移几项遗留技术.NET应用程序从本地数据中心到AWS.该公司将应用程序的代码库转换为使用较新版本的.网.该公司需要一个可扩展的高性能解决方案来托管更新.AWS上的.NET应用程序.哪种解决方案能够以最少的持续管理开销满足这些要求?

- A. 用集装箱装运.NET应用程序.使用AWS Fargate作为启动类型在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中创建任务定义.根据所需的CPU和内存量配置自动缩放.
- B. 将应用程序的静态内容存储在Amazon S3存储桶中.转换.NET应用程序到AWS Lambda函数.使用Amazon API Gateway将请求路由到Lambda函数.
- C. 部署.NET应用程序位于应用程序负载均衡器后面的自动扩展组中的Amazon EC2实例上.使用基于路径的路由将流量路由到应用程序
- D. 将应用程序打包成可部署的档案.在AWS Elastic Beanstalk上创建新应用程序.将部署档案上传到Elastic Beanstalk.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析



上一题



解析



379/418



加入收藏



下一题

第380题 单选题

Q1112一家公司在其应用程序中使用了Amazon Aurora PostgreSQL配置的集群.该应用程序的峰值流量每天会出现几次,持续30分钟到几个小时.数据库容量被配置为处理来自应用程序的峰值流量,但数据库在高峰时段浪费了容量.该公司希望降低数据库成本.哪种解决方案能够以最少的操作工作量满足这些要求?

- A. 设置Amazon CloudWatch警报以监控数据库使用情况.根据流量大小扩大或缩小数据库容量.
- B. 将数据库迁移到Auto Scaling组中的Amazon EC2实例.根据流量增加或减少实例数量.
- C. 将数据库迁移到Amazon Aurora无服务器数据库集群,以根据流量大小扩大或缩小容量.
- D. 安排AWS Lambda函数,以便在每天开始时提供所需的数据库容量.安排另一个Lambda函数,以减少每天结束时的容量.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错

复制解析

⏪
上一题

📖
解析

🔢
380/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第381题 单选题

Q1113一家公司正在重建其存储基础设施,以容纳越来越多的结构化数据,如客户记录,以及非结构化数据,如医疗图像和诊断报告.存储解决方案必须提供数据完整性.高可用性和即时数据检索.哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求?

- A. 使用Amazon RDS for MySQL存储结构化数据,使用Amazon FSx for Lustre存储非结构化数据.
- B. 使用Amazon S3标准存储结构化数据和非结构化数据.
- C. 创建Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷来存储结构化数据和非结构化数据
- D. 使用Amazon RDS for MySQL存储结构化数据.使用Amazon S3 Glacier存储非结构化数据.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

⏪
上一题

📖
解析

🔢
381/418

🔖
加入收藏

⏩
下一题

第382题 单选题

Q1114:一家公司计划使用Amazon CloudFront分发来部署应用程序。CloudFront分发使用Amazon S3存储桶作为源。只有授权用户才能访问该应用程序。公司缓存在边缘位置的文件必须只有在用户经过身份验证后才能访问。解决方案架构师需要设计一个安全且低延迟的解决方案来满足这些要求。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 在CloudFront中创建应用程序负载均衡器（ALB）作为第二个源。指导用户首先在ALB进行身份验证。
- B. 查看原始响应Lambda@EdgeCloudFront中处理身份验证和授权的功能
- C. 在CloudFront中创建一个网络负载均衡器（NLB）作为第二个源。指导用户首先在NLB进行身份验证。
- D. 使用查看器请求Lambda@EdgeCloudFront中处理身份验证和授权的功能。

答案和解析

答案：D

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

382/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第383题 单选题

Q1115:一家媒体公司将电影存储在亚马逊S3存储桶中。电影文件的大小从1 GB到10 GB不等。这家公司想让这些电影可以供顾客购买。该公司必须能够在客户购买后5分钟内向客户播放电影。对20年以下电影的需求高于对20年以上电影的需求。该公司希望根据需求优化托管成本。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将电影存储在Amazon S3中。当对电影的需求减少时，使用S3生命周期策略将文件移动到不频繁的访问层
- B. 将20年以下的电影存储在亚马逊S3标准中。将超过20年的电影存储在S3标准-违规访问（S3标准IA）中。当用户订购旧电影时，使用标准检索来检索文件。
- C. 将不足20年的电影存储在Amazon S3智能分层中。将超过20年的影片存储在S3 Glacier灵活检索中。当用户订购旧电影时，使用快速检索来检索文件。
- D. 将未满足20年的电影存储在亚马逊S3标准中。将超过20年的电影存储在S3 Glacier灵活检索中。当用户订购旧电影时，使用批量检索来检索视频文件。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

383/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第384题 单选题

Q1116:一家媒体公司正在推出一个新的产品平台,来自世界各地的艺术家可以使用该平台将视频和图像直接上传到亚马逊S3存储桶.该公司拥有并维护S3存储桶.参与者必须能够从个人设备上上传文件,而无需AWS凭据或AWS帐户.哪种解决方案最安全地满足这些要求?

- A. 在S3存储桶上启用跨源资源共享 (CORS) .
- B. 关闭S3存储桶的阻止公共访问.将bucket URL共享给艺术家,以便在没有凭据的情况下进行上传.
- C. 使用具有S3 bucket上传权限的IAM角色为每个艺术家特定的S3前缀生成预签名URL.将URL分享给艺术家.
- D. 创建一个使用IAM角色的web界面,该角色有权上传和查看S3 bucket中的对象,将web界面URL共享给艺术家.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[384/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第385题 单选题

Q1117:公司需要安全地使用AWS服务和工具与合作伙伴共享数据集和数据模式.合作伙伴需要使用Amazon Athena查询数据.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用支持AWS Transfer Family SFTP的服务器导出数据集并与合作伙伴共享数据集.
- B. 创建自定义API以公开数据集.创建应用程序负载均衡器 (ALB) .将自定义API添加为ALB的目标
- C. 创建AWS Lambda函数以公开数据集,创建Amazon API网关HTTP API.添加Lambda函数作为HTTP API的目标.
- D. 创建Amazon DataZone域和门户.发布数据集.确保合作伙伴订阅了数据集

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[385/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第386题 单选题

Q1118:一家律师事务所需要使数百份文件对公众可读.律师事务所必须防止公众在指定的未来日期之前修改或删除文件.哪种解决方案最安全地满足这些要求?

- A. 将文件上传到配置为静态网站托管的Amazon S3存储桶中.在指定日期之前,向访问S3存储桶的任何AWS主体授予只读IAM权限.
- B. 创建一个新的Amazon S3存储桶.启用S3版本控制.使用S3对象锁并根据指定日期设置保留期.创建Amazon CloudFront分发以提供存储桶中的内容.使用S3 bucket策略限制对CloudFront源访问控制 (OAC) 的访问.
- C. 创建一个新的Amazon S3存储桶.启用S3版本控制.配置一个事件触发器,以便在用户修改或删除对象时运行AWS Lambda函数.配置Lambda函数,将修改或删除的对象替换为私有S3存储桶中对象的原始版本.
- D. 将文件上传到配置为静态网站托管的Amazon S3存储桶中.选择包含文件的文件夹.使用S3对象锁,保留期基于指定日期.向访问S3存储桶的任何AWS主体授予只读IAM权限.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

386/418

加入收藏

下一题

第387题 单选题

Q1119一家公司正在创建一个网络应用程序,该应用程序将在亚马逊S3中存储大量图像.用户将在不同的时间段内访问这些图像.该公司希望:保留所有图像.检索不产生任何费用.尽量减少管理开销.确保图像可用,且不影响检索时间.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 实施S3智能分层
- B. 实施S3存储类分析.
- C. 实施S3生命周期策略,将数据移动到S3标准频率访问 (S3标准-A) .
- D. 实施S3生命周期策略,将数据移动到S3单区频繁访问 (S3单区-A) .

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

387/418

加入收藏

下一题

第388题 单选题

Q1120一家全球电子商务公司计划增强其AWS数据存储架构,以提高系统可用性和弹性.该公司以关系数据的形式处理数以百万计的日常交易.该公司需要一个数据库配置,以最大限度地减少停机时间和数据丢失.该公司以大小超过4MB的图像形式存储非结构化数据.该解决方案必须在多个地理位置提供连续运行.公司必须具备管理交易数据和非结构化数据的能力.解决方案必须具有高可用性和容错性.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon RDS Multi-AZ部署处理交易数据.对非结构化数据使用Amazon DynamoDB全局表.
- B. 使用Amazon Aurora全球数据库获取交易数据.将Amazon S3与跨区域复制一起用于非结构化数据.
- C. 对事务数据和非结构化数据使用Amazon DynamoDB全局表.
- D. 对交易数据使用Amazon Aurora全局数据库,对非结构化数据使用具有跨区域复制功能的Amazon Elastic File System (Amazon EFS) .

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

388/418

加入收藏

下一题

第389题 单选题

Q1121:在最近的一次营销活动后,社交媒体应用程序遇到了大量新用户请求.该应用程序由Amazon RDS for MySQL实例提供服务.解决方案架构师检查数据库性能,并注意到高CPU使用率和许多导致数据库请求失败的“连接太多”错误.解决方案架构师需要解决失败的规则.哪种解决方案能够满足这一要求?

- A. 部署亚马逊DynamoDB加速器 (DAX) 集群.配置应用程序以使用DAX集群.
- B. 部署RDS代理.配置应用程序以使用RDS代理
- C. 将数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL实例
- D. 部署一个Amazon ElastiCache (Redis OSS) 集群.配置应用程序以使用ElastiCache集群.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

389/418

加入收藏

下一题

第390题 单选题

Q1122:一家公司正在开发一款社交媒体应用程序,该公司预计用户和数据量将快速增长,且无法预测.应用程序需要处理连续的大量用户请求.用户请求包括长时间运行的流程,这些流程以关系格式存储大量用户生成的内容和用户配置文件.这些流程必须按照特定的顺序运行.该公司需要一种架构,可以扩展资源以满足需求激增,而不会停机或性能下降.公司必须确保应用程序的组件可以独立发展,而不会影响系统的其他部分.哪种AWS服务组合能够满足这些要求?

- A. 使用AWS Fargate启动类型在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上部署应用程序.使用Amazon RD作为数据库.使用Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 在组件之间解耦消息处理.
- B. 使用AWS Fargate启动类型在Amazon Elastic Contalner Service (Amazon ECS) 上部署应用程序.使用Amazon RDS作为数据库.使用Amazon简单通知服务 (Amazon SNS) 来解耦组件之间的消息处理.
- C. 使用Amazon DynamoDB作为数据库.使用AWS Lambda函数来实现应用程序.配置Amazon DynamoDB Streams以调用Lambda函数,使用AWS Step Function管理服务之间的工作流.
- D. 使用具有自动扩展功能的AWS Elastic Beanstalk环境来部署应用程序,使用Amazon RDS作为数据库,使用AmazonSimple通知服务 (Amazon SNS) 来解耦组件之间的消息处理.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析



上一题



解析



390/418



加入收藏



下一题

第391题 单选题

Q1123一家公司希望将处理日志的应用程序迁移到aws.目前,该应用程序在本地存储区域网络 (SAN) 上运行.应用程序按顺序读取和处理大型日志文件.该应用程序需要高达500 MBps的吞吐量.解决方案架构师需要在对应用程序架构进行最小更改的情况下迁移应用程序.哪种解决方案将以最具成本效益的方式满足这些要求?

- A. 使用具有500 MBps配置吞吐量的通用SSD (gp3) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.
- B. 使用吞吐量优化的HDD (st1) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷,并根据吞吐量要求配置存储.
- C. 使用冷HDD (sc1) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷,并根据吞吐量要求配置存储.
- D. 使用具有500 MBps预配置吞吐量的预配置IOPS (io1) Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析



上一题



解析



391/418



加入收藏



下一题

第392题 单选题

Q1124:一位解决方案架构师正在为一个由静态内容组成的公司网站设计架构.该公司的目标客户位于美国和欧洲.解决方案架构师应该推荐哪种架构来最小化成本?

- A. 将网站文件存储在美国东部2区的Amazon S3上.使用Amazon CloudFront分发, 其价格类别配置为限制使用的边缘位置.
- B. 将网站文件存储在美国东部2区的Amazon S3上.使用Amazon CloudFront分发, 其价格类别配置为最大限度地利用边缘位置.
- C. 将网站文件存储在美国东部2区和欧洲东部1区的亚马逊S3上.使用Amazon CloudFront地理定位路由策略将请求路由到离用户最近的区域.
- D. 将网站文件存储在美国东部2区和欧美1区的亚马逊S3上.使用具有Amazon Route 53延迟路由策略的Amazon CloudFront分发将请求路由到离用户最近的区域.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

392/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第393题 单选题

Q1125一家媒体公司在AWS上托管一个web应用程序.该应用程序使用户能够上传和查看视频.该应用程序将视频存储在Amazon S3存储桶中.该公司希望确保只有经过身份验证的用户才能上传视频.经过身份验证的用户必须能够在身份验证后的指定时间内上传视频.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 配置应用程序为经过身份验证的用户生成IAM临时安全凭据
- B. 创建一个AWS Lambda函数, 在用户进行身份验证时生成预签名的URL.
- C. 开发一个与Amazon Cognito集成的自定义身份验证服务, 通过应用程序控制和记录直接的S3bucket访问.
- D. 使用AWS安全令牌服务 (AW'S STS) 来承担预定义的IAM角色, 该角色授予经过身份验证的用户将视频直接上传到S3存储桶的临时权限.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

393/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第394题 单选题

Q1126: 一家公司有一个提取、转换和加载 (ETL) 作业, 用于接收和处理大量消息。白天负载偶尔会激增。ETL作业使用托管在本地的客户数据服务。该公司希望通过使用客户数据来丰富收到的消息。然而, 当管理大量请求时, 客户数据服务可能会变得不稳定。解决方案必须保护客户数据服务免受过载。哪种解决方案以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个Amazon API网关HTTP API作为客户数据服务的代理。启用API网关限制以减少注册请求的数量。使用消息处理器中的API, 通过使用customerdata来丰富消息。
- B. 创建一个Amazon API网关REST API作为客户数据服务的代理。在客户标识密钥上启用API网关缓存。使用消息处理器中的API通过客户数据来丰富消息。
- C. 将所有客户数据复制到Amazon DynamoDB表中。在客户密钥上启用Amazon API网关缓存。创建一个API网关REST API作为代理在DynamoDB中执行查找。
- D. 创建一个Amazon API网关REST API作为AWS Lambda函数的代理, 配置Lambda函数以调用客户数据服务。为Lambda函数设置保留并发。

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[394/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第395题 单选题

Q1127: 一家公司正在构建一个无服务器web应用程序, 该应用程序具有多个相互依存的工作流, 全球数百万用户将访问该应用程序。应用程序需要处理突发流量。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A. 部署带有使用计划和节流设置的Amazon API网关HTTP API。将AWS Step Functions与标准工作流一起使用。
- B. 部署带有使用计划和投掷设置的Amazon API网关HTTP API。将AWS步骤函数与Express工作流一起使用。
- C. 在没有使用计划的情况下部署Amazon API网关HTTP API。将Aws Step函数与Express工作流结合使用。
- D. 在没有使用计划的情况下部署亚马逊API网关HTTP API。使用具有保留并发性的AwS阶跃函数和多个AwS Lambda函数

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[395/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第396题 单选题

Q1128一家公司推出了一款使用Amazon Aurora PostgreSQL数据库的新web应用程序.该公司希望为依赖AI的应用程序添加新功能.该公司需要矢量存储能力才能使用AI工具.哪种解决方案最具成本效益地满足这一要求?

- A. 使用Amazon OpenSearch Service创建OpenSearch服务.配置应用程序以将向量嵌入写入向量索引.
- B. 创建Amazon DocumentDB集群.配置应用程序以将向量嵌入写入向量索引.
- C. 创建亚马逊海王星ML集群.配置应用程序以将向量嵌入写入向量图.
- D. 在Aurora PostgreSQL数据库上安装pgvector扩展.配置应用程序以将向量嵌入写入向量表.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

396/418

加入收藏

下一题

第397题 多选题

Q1129一家软件即服务 (SaaS) 公司使用AWS组织来管理其AWS帐户.该公司使用一个中央安全帐户来管理AWS Config和AWS security Hub等安全相关服务.为了收集该公司提供的服务的数据,该公司在Amazon EC2机群上的一个帐户中运行了大量Amazon EMR作业,每个作业都有数百个实例.该公司使用启动模板定义启动EC2实例.该公司希望监控工作负载合规性和安全发现.哪种解决方案组合最具成本效益地满足这些要求? (选择两个.)

- A. 使用Spot实例来承载EMR作业.
- B. 配置AWS Config以每天记录项目.
- C. 配置AWS Config以每小时记录项目
- D. 使用保留实例来承载EMR作业.
- E. 从AWS配置中排除运行EMR工作负载的帐户.

答案和解析

答案: A,C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

397/418

加入收藏

下一题

第398题 单选题

Q1130:一家公司在其AWS帐户中运行生产工作负载.多个团队创建和维护工作负载.公司需要能够检测资源配置的变化.公司需要在不更改或修改现有资源的情况下将更改作为配置项捕获.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用AWS配置.启动AWS资源的配置记录器,以检测资源配置中的更改.
- B. 使用AWS CloudFormation.启动漂移检测以捕获资源配置的变化.
- C. 使用Amazon Detective检测.分析和调查资源配置的变化.
- D. 使用AWS Audit Manager捕获资源配置的管理事件和全局服务事件.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[398/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第399题 单选题

Q1131:一家公司在AWS Organizations中有一个组织,该组织启用了所有功能.该公司在全球多个AWS区域拥有多个Amazon S3存储桶.S3存储桶包含敏感数据.公司需要确保S3存储桶中没有存储个人身份信息 (PII).该公司还需要一个可扩展的解决方案来识别PII.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在Organizations管理帐户中,将Amazon Macie管理员IAM用户配置为全局组织的委派管理员.使用Macie管理员用户配置Macie设置以扫描PII.
- B. 对于组织管理帐户中的每个区域,指定一个委派的Amazon Macie管理员帐户.在Macie管理员帐户中,添加组织中的所有帐户.使用Macie管理员帐户启用Macie.为组织中的所有帐户配置自动敏感数据发现.
- C. 对于组织管理帐户中的每个区域,配置服务控制策略 (SCP) 以识别PII.将SCP应用于组织根.
- D. 在组织管理帐户中,配置AWS Lambda函数以扫描每个区域的PII

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[399/418](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第400题 单选题

Q1132:一家公司正在使用Amazon RDS for MySQL部署一个关键应用程序.应用程序必须具有高可用性,并且必须自动恢复.公司需要支持交互式用户(事务查询)和批处理报告(分析查询),延迟不超过4小时.分析查询不得影响事务查询的性能,哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在具有一个备用实例的Multi-AZ DB实例部署中配置Amazon RDS for MySQL.将事务查询指向primary DB实例.将分析查询指向在不同可用区中运行的辅助数据库实例.
- B. 在具有两个备用实例的Multi-AZ DB集群部署中配置Amazon RDS for MySQL.将事务查询指向主数据库实例.将分析查询指向读取器端点.
- C. 配置Amazon RDS for MySQL以在多个可用区中使用多个读取副本.将事务性查询指向主数据库实例,将分析查询指向不同可用区中的一个副本.
- D. 将Amazon RDS for MySQL配置为启用自动备份的事务查询的主数据库.配置自动备份.每天晚上,从最新快照创建一个只读数据库,以支持分析查询.终止之前创建的数据库.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

400/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第401题 单选题

Q1133一家公司正在部署一项新的SFTP服务.该服务由自动扩展组中的Amazon EC2实例组成,该组跨越两个可用区域和一个共享的Amazon弹性文件系统(Amazon EFS)文件系统.该服务位于连接了安全组的网络负载均衡器(NLB)后面.解决方案架构师需要授予一个IP地址访问新服务的权限.哪种解决方案能够满足这一要求?

- A. 编辑默认网络ACL,为包含NLB和自动缩放组的子网添加端口22的入站规则和端口32768-61000的出站规则.添加一条规则以拒绝所有其他流量.
- B. 向NLB安全组添加一个入站规则,允许来自IP地址的TCP端口22流量.向自动缩放组引用的安全组添加入站规则,允许TCP Port 22从NLB安全组传输.
- C. 向NLB安全组添加一个入站规则,允许来自IP地址的TCP端口22流量.向自动缩放组引用的安全组添加入站规则,以允许来自NLB安全组的所有流量.
- D. 向NLB安全组添加一个入站规则,允许TCP端口22从0.0.0.0/0开始.向自动缩放组引用的安全组添加入站规则,该规则允许来自NLB安全组的TCP端口22流量.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

401/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第402题 单选题

Q1134 应用程序团队使用AWS组织中的组织来管理专用组织单元（OU）中的多个AWS帐户。这些帐户不承载生产工作负载。应用程序团队每月都会超出预算。解决方案架构师需要实施控制，以防止应用程序团队超出团队的预算。哪种解决方案能够满足这一要求？

- A. 在AWS成本资源管理器中创建使用情况报告。设置自动警报，以便在使用量超过预算时通知应用程序团队，以便团队可以立即采取行动降低成本。
- B. 在AWS Budgets中创建固定的月度预算。创建预算操作，将服务控制策略（SCP）应用于OU，以便团队达到每月预算时拒绝额外使用。
- C. 为应用程序团队的使用创建Amazon CloudWatch指标和CloudWatch警报。配置AWS Lambda以使用预定义的标签来识别和停止不必要的服务。
- D. 使用AWS成本异常检测来监控应用程序团队的使用情况，并提醒应用程序团队注意未公布的支出模式。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

402/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第403题 多选题

Q1135 一家公司使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）来运行属于服务团队的工作负载。每个服务团队都使用所有者标签来指定团队拥有的ECS容器。该公司希望生成一份AWS Cost Explorer报告，显示每个服务团队每月在ECS容器上的支出。哪种步骤组合将以最有效的方式满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在成本资源管理器中创建自定义报告。为Amazon ECS应用筛选器。
- B. 在成本资源管理器中创建自定义报告。为所有者资源标记应用筛选器。
- C. 设置AWS计算优化器。查看尺寸调整建议。
- D. 激活所有者标签作为成本分配标签。按链接帐户对成本资源管理器报告进行分组。
- E. 激活电源标签作为成本分配标签。按所有者成本分配标签对成本资源管理器报告进行分组。

答案和解析

答案：B,E

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

403/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第404题 单选题

Q1136:一家公司希望在VPC中为短期项目运行无服务器应用程序.该应用程序使用AWS Lambda函数.应用程序需要与本地数据库交互.该公司希望在Lambda功能和本地数据库之间建立安全且经济高效的网络连接.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 在本地网络和VPC之间创建AWS站点到站点VPN连接.
- B. 使用AWS Direct Connect在本地网络和VPC之间建立专用网络连接.
- C. 使用网关负载均衡器在Lambda函数和本地网络之间建立专用连接.
- D. 使用AWS Transit Gateway建立连接本地网络和VPC的中心辐射式网络架构.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

404/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第405题 单选题

Q1137:一家公司正在设计一种新的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 部署,以托管使用单个集群的多租户应用程序.该公司希望确保每个pod都有自己的托管环境.环境不得共享CPU.内存.存储或弹性网络接口.哪种解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon EC2实例来托管自我管理的Kubernetes集群.使用污点和容忍来强制隔离边界.
- B. 将亚马逊EKS与AWS Fargate结合使用.使用Fargate管理资源并强制隔离边界.
- C. 使用Amazon EKS和自我管理的节点组.使用污点和容忍来强制隔离边界.
- D. 使用Amazon EKS和受管节点组.使用污点和容忍来强制隔离边界.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

405/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第406题 单选题

Q1138:一家公司正在为照片构建云存储和共享应用程序.用户可以从电脑和手机上传照片,并将其持久存储在云端.上传照片后,大多数照片在最初的40-90天内会被频繁分享和下载.照片通常在90天后访问频率较低,但有些照片的访问率很高.该应用程序最初将照片存储在Amazon S3 Standard中.解决方案架构师需要在不牺牲用户体验或数据持久性的情况下降低应用程序的运营成本.解决方案架构师应该使用哪种策略来最经济高效地满足这些要求?

- A. 定义S3生命周期规则,以立即将对象转换到S3智能分层.
- B. 定义一个S3生命周期规则,在90天后将对象从S3标准转换到S3 Glacier深度存档.
- C. 定义一个S3生命周期规则,在65天后将对象从S3标准转换为S3标准非频繁访问 (S3标准-A) .
- D. 定义一个S3生命周期规则,在90天后将对象从S3标准转换为S3单区非正常访问 (S3单区-A) .

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

406/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第407题 单选题

Q1139:一家公司的社交媒体应用程序正在经历快速的用户增长.当前的架构使用t系列Amazon EC2实例.当前的架构难以处理越来越多的用户帖子和图片.在使用高峰期,应用程序的性能会下降.解决方案架构师需要设计一个更新的架构,以解决性能问题,并随着使用量的增加而扩展.哪种解决方案能够以最小的运营开销满足这些要求?

- A. 使用同一系列中最大的Amazon EC2实例来托管应用程序.在实例上安装一个关系数据库来存储所有帐户信息以及存储帖子和图像.
- B. 使用亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 缓冲传入的帖子.使用同一系列中更大的EC2实例来托管应用程序.将帐户信息存储在Amazon DynamoDB中.将帖子和图片存储在本地EC2实例文件系统中
- C. 使用Amazon API网关REST API和AWS Lambda函数来处理请求.将帐户信息存储在Amazon DynamoDB中.使用Amazon S3存储帖子和图片
- D. 在同一系列中部署多个EC2实例.使用应用程序负载均衡器来分配流量.使用共享文件系统存储帐户信息以及存储帖子和图像

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

407/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第408题 单选题

Q1140 解决方案架构师需要为A公司的应用程序设计一个包含高性能机器学习的托管存储解决方案.此应用程序在AWS Fargate上运行, 连接的存储需要同时访问文件并提供高性能.解决方案架构师应该推荐哪种存储选项?

- A. 为应用程序创建一个Amazon S3 bucket, 并为Fargate建立IAM角色以与Amazon S3通信.
- B. 为Lustre创建一个Amazon FSx文件共享, 并建立一个IAM角色, 允许Fargate与Lustre的FSx通信.
- C. 创建Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件共享, 并建立IAM角色, 允许Fargate与Amazon EFS通信.
- D. 为应用程序创建一个Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷, 并建立一个IAM角色, 允许Fargate与Amazon EBS通信.

答案和解析

答案: C

解析:

Lustre是一个与EC2和ECS集成的文件系统, 而不是Fargate,
<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/LustreGuide/mounting-ecs.html>

纠错

复制解析



上一题



解析



408/418



加入收藏



下一题

第409题 单选题

Q1141 解决方案架构师正在设计一个解决方案, 以访问图像目录, 并为用户提供提交自定义图像请求的能力.图像定制参数将在发送到AWS API网关API的任何请求中.定制图像将按需生成, 用户将收到一个链接, 他们可以点击该链接查看或下载他们的定制图像.解决方案必须高度可用, 以便查看和定制图像.满足这些要求的最具成本效益的解决方案是什么?

- A. 使用Amazon EC2实例将原始映像操作到请求的自定义中.将原始和操作过的映像存储在Amazon S3中.在EC2实例前配置弹性负载均衡器.
- B. 使用AWS Lambda将原始映像操作为请求的自定义.将原始图像和处理后的图像存储在Amazon S3中.使用S3 bucket作为origin配置Amazon CloudFront分发.
- C. 使用AWS Lambda将原始映像操作为请求的自定义.将原始图像存储在Amazon S3中, 将处理后的图像存储在亚马逊DynamoDB中.在Amazon EC2实例前配置弹性负载均衡器.
- D. 使用Amazon EC2实例将原始映像操作到请求的自定义中.将原始图像存储在Amazon S3中, 将处理后的图像存储在亚马逊DynamoDB中.配置以S3存储桶为源的Amazon CloudFront分发.

答案和解析

答案: B

解析:

所有提供的解决方案都是高度可用的.必须满足的关键要求是解决方案应该具有成本效益, 您必须选择最具成本效益的选项.因此, 最好取消Amazon EC2和ELB等服务, 因为即使不使用这些服务, 也需要持续的成本.相反, 应该使用完全无服务器的解决方案.AWS Lambda.Amazon S3和CloudFront是满足这些要求的最佳服务.正确:“使用AWS Lambda将原始映像操作为请求的自定义.将原始和操作后的映像存储在Amazon S3中.以S3 bucket为源配置Amazon CloudFront分发”是正确答案.错误:“使用Amazon EC2实例将原始映像操纵到请求的自定义中.将原始和操纵后的映像存储在Amazon S3中.在EC2实例前配置弹性负载均衡器”是不正确的.这不是最具成本效益的选择, 因为即使不使用ELB和EC2实例, 也会产生成本.错误:“使用AWS Lambda将原始映像操作为请求的自定义.将原始映像存储在Amazon S3中, 将操作后的映像存储在亚马逊DynamoDB中.在亚马逊EC2实例前配置弹性负载均衡器”是不正确的.这不是最具成本效益的选择, 因为即使不使用ELB也会产生成本.此外, Amazon DynamoDB在运行时会产生RCU/WCU, 不是存储图像的最佳选择.错误:“使用Amazon EC2实例将原始映像操纵到请求的自定义中.将原始映像存储在Amazon S3中, 将操纵后的映像存储在亚马逊DynamoDB中.以S3 bucket为源配置Amazon CloudFront分发”是不正确的.这不是最具成本效益的选择, 因为即使不使用引用, EC2实例也会产生成本.<https://aws.amazon.com/serverless/>

纠错

复制解析

第410题 单选题

Q1142过去几年,一家公司一直在亚马逊RDS实例中存储分析数据.该公司要求解决方案架构师找到一个解决方案,允许用户使用API访问这些数据.预期应用程序将经历一段时间的不活动,但可能会在几秒钟内收到突发流量.解决方案架构师应该建议哪种解决方案?

- A. 建立亚马逊API网关,使用亚马逊云服务器.
- B. 建立亚马逊API网关并使用AWS弹性Beanstalk.
- C. 建立亚马逊API网关并使用AWS Lambda功能
- D. 建立亚马逊API网关并使用带有自动缩放功能的亚马逊EC2

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

这个问题只是要求您为所述要求计算出最佳的计算服务.关键要求是计算服务应适用于需求范围相当广泛的工作负载,从无请求到大量流量.AWS Lambda是一个理想的解决方案,因为您只在发出请求时付费,而且它可以轻松扩展以适应流量的大爆发.Lambda与API网关和Amazon RDS都能很好地配合使用.更正:“设置亚马逊API网关并使用AWS Lambda功能”是正确的答案.错误:“设置Amazon API网关并使用Amazon ECS”是错误的,因为Lambda更适合这种用例,因为流量模式是高度动态的.错误:“设置亚马逊API网关并使用AWS Elastic Beanstalk”是不正确的,因为Lambda更适合这种用例,因为流量模式是高度动态的.错误:“设置亚马逊API网关并使用带有自动缩放功能的亚马逊EC2”是不正确的,因为Lambda更适合这种用例,因为流量模式是高度动态的.参考文献<https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/dg/invoke-scaling.html>

上一题

解析

410/418

加入收藏

下一题

第411题 单选题

Q1143一位解决方案架构师观察到,在达到所需的Amazon EC2容量之前,夜间批处理作业会自动扩展1小时.每天晚上的峰值容量都是一样的,批处理作业总是在凌晨1点开始.解决方案架构师需要找到一个经济高效的解决方案,以快速达到所需的EC2容量,并允许自动扩展组在批处理作业完成后进行缩减.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 增加自动缩放组的最小容量.
- B. 增加自动缩放组的最大容量.
- C. 配置计划缩放以扩展到所需的计算级别.
- D. 更改扩展策略,以便在每次扩展操作期间添加更多EC2实例.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

上一题

解析

411/418

加入收藏

下一题

第412题 单选题

Q1144应用程序需要开发环境（DEV）和生产环境（PROD）几年.DEV实例将在正常工作时间每天运行10小时，而PROD实例将每天运行24小时.解决方案架构师需要确定计算实例购买策略，以最大限度地降低成本.哪种解决方案最具成本效益？

B. DEV使用按需实例，PROD使用Spot实例

C. DEV具有计划保留实例，PROD具有保留实例

答案和解析

答案: C

解析:

按需运行是为了短期运行，因此A和D被消除了.Spot可以终止，所以B也是错误的

纠错
复制解析

上一题

解析

412/418

加入收藏

下一题

第413题 单选题

Q1145一家公司在Amazon S3上托管其网站.该网站每月提供PB级的出站流量，这占该公司AWS成本的大部分.解决方案架构师应该做些什么来降低成本？

A. 以现有网站为源配置Amazon CloudFront.

B. 将网站移动到带有Amazon EBS卷的Amazon EC2进行存储.

C. 使用AWS Global Accelerator并将现有网站指定为端点.

D. 重新注册网站，使其在亚马逊API网关和AWS Lambda的组合上运行.

答案和解析

答案: A

解析:

CloudFront的教科书案例.CloudFront中的数据传输成本低于S3.由于静态内容的大量读取操作，在S3存储桶之前添加CloudFront更经济.

纠错
复制解析

上一题

解析

413/418

加入收藏

下一题

第414题 单选题

Q1146:一位解决方案架构师正在帮助开发人员使用AWS服务设计一个新的电子商务购物车应用程序.开发人员不确定当前的数据库模式,并希望随着电子商务网站的增长而进行更改.该解决方案需要具有高度的弹性,并能够自动扩展读写容量.哪种数据库解决方案满足这些要求?

- A. 亚马逊极光PostgreSQL
- B. 启用按需服务的Amazon DynamoDB
- C. 启用了DynamoDB Streams的Amazon DynamoDB
- D. 亚马逊SQS和亚马逊Aurora PostgreSQL

答案和解析

答案: B

解析:

<https://aws.amazon.com/pt/about-aws/whats-new/2018/11/announcing-amazon-dynamodb-on-demand/>

纠错

复制解析

上一题

解析

414/418

加入收藏

下一题

第415题 单选题

Q1147:一个网站运行着一个网络应用程序,每天中午都会收到大量流量.用户每天上传新的图片和内容,但一直在抱怨超时.该架构使用Amazon EC2 Auto Scaling组,自定义应用程序在启动时始终需要1分钟才能启动,然后才能响应用户请求.解决方案架构师应该如何重新设计架构,以更好地应对不断变化的流量?

- A. 使用慢启动配置配置网络负载均衡器.
- B. 配置AWS ElastiCache for Redis以将直接请求卸载到服务器.
- C. 配置具有实例预热条件的自动缩放步长缩放策略.
- D. 配置Amazon CloudFront以使用应用程序负载均衡器作为源.

答案和解析

答案: C

解析:

如果要创建步骤策略,可以指定新启动的实例预热所需的秒数.在指定的预热时间到期之前,实例不会计入自动缩放组的聚合指标.<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/as-scaling-simple-step.html#as-阶梯式热身>

纠错

复制解析

上一题

解析

415/418

加入收藏

下一题

第416题 单选题

Q1148 三层web应用程序处理来自客户的订单.web层由应用程序负载均衡器后面的Amazon EC2实例.使用Amazon SQS与web层解耦的三个EC2实例的中间层和Amazon DynamoDB后端组成.在高峰时段, 由于处理时间过长, 使用该网站提交订单的客户必须等待比平时长得多的时间才能收到确认.解决方案架构师需要减少这些处理时间.哪种行动在实现这一目标方面最有效?

- A. 将SQS队列替换为Amazon Kinesis Data Firehose.
- B. 在DynamoDB后端层之前使用Amazon ElastiCache for Redis.
- C. 添加Amazon CloudFront分发以缓存web层的响应.
- D. 使用Amazon EC2 Auto Scaling根据SQS队列深度向外扩展中间层实例.

答案和解析

答案: D

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

当在web和DB层给出SQS和DynamoDB以及3个ECS实例的问题时, 这已经是瓶子了, 为什么不是2个或4个, 而是3个.因此对其应用了自动扩展.

[上一题](#)

[解析](#)

416/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第417题 单选题

Q1149: 一家公司需要实施一个关系数据库, 其多区域灾难恢复恢复点目标 (RPO) 为1秒, 恢复时间目标 (RTO) 为1分钟.哪个AWS解决方案可以实现这一点?

- A. 亚马逊极光全球数据库
- B. 亚马逊DynamoDB全局表.
- C. 启用了Multi-AZ的Amazon RDS for MySQL.
- D. 带有跨区域快照副本的Amazon RDS for MySQL.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

跨区域灾难恢复如果您的主区域出现性能下降或中断, 您可以提升其中一个辅助区域来承担读/写责任.即使在完全区域性停机的情况下, Aurora集群也可以在不到1分钟的时间内恢复.这为您的应用程序提供了1秒的有效恢复点目标 (RPO) 和不到1分钟的恢复时间目标 (RTO), 为全球业务连续性计划奠定了坚实的基础.

[上一题](#)

[解析](#)

417/418

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第418题 单选题

Q1150公司需要与外部供应商共享Amazon S3存储桶.存储桶所有者必须能够访问所有对象.应该采取哪些操作来共享S3存储桶?

- A. 将bucket更新为Requester Pays bucket
- B. 更新bucket以启用跨源资源共享 (CPORS)
- C. 创建bucket策略, 要求用户在上传对象时授予bucket所有者满权限
- D. 创建IAM策略, 要求用户在上传对象时授予bucket所有者完全控制权.

答案和解析

答案: C

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

像这样的问题, 你有一个bucket, 你想与外部供应商共享它.共享供应商后, 开始将对象上传到你的bucket.默认情况下, 这些对象归上传它们的帐户所有, “供应商而不是你”, 即使你是bucket的所有者, 但你仍然没有对其中对象的完全访问权限.如果你想要完全访问权限, 那么你必须创建bucket策略, 强制任何人上传对象到你的bucket, 以给你完全的访问权限.答案 C

 上一题

 解析

 418/418

 加入收藏

 下一题