

第274题 单选题

Q601一家零售公司有几个业务,每个业务的IT团队管理自己的AWS帐户,每个团队帐户都是AWS组织中一个组织的一部分,每个团队在团队自己的AWS账户中的Amazon DynamoDB表中监控其产品库存水平,该公司正在将中央库存报告应用程序部署到共享的AWS帐户中,该应用程序必须能够从所有团队的DynamoDB表中读取项目,哪种身份验证选项将最安全地满足这些要求?

- A. 在库存应用程序帐户中将DynamoDB与AWS Secrets Manager集成,配置应用程序以使用Secrets Manager中的正确机密来验证和读取DynamoDB表,计划每30天进行一次机密轮换。
- B. 在每个业务帐户中,创建一个具有编程访问权限的IAM用户,配置应用程序以使用正确的IAM用户访问密钥ID和机密访问密钥来验证和读取DynamoDB表,每30天手动轮换IAM访问密钥。
- C. 在每个业务帐户中,创建一个名为BU_role的IAM角色,该角色具有允许该角色访问DynamoDB表的策略,以及信任库存应用程序帐户中特定角色的信任策略,在库存帐户中,创建一个名为APP_role的角色,该角色允许访问STS AssumeRole API操作,将应用程序配置为使用APP_role,并使用交叉帐户角色BU_role读取DynamoDB表。
- D. 将DynamoDB与AWS证书管理器(ACM)集成,生成身份证书来验证DynamoDB,配置应用程序以使用正确的证书来验证和读取DynamoDB表。

答案和解析

答案: C

纠错

解析:

复制解析

IAM角色:IAM角色为AWS内的实体授予权限提供了一种安全的方式,通过在每个名为BU_role的业务帐户中创建一个IAM角色,该角色具有访问DynamoDB表所需的权限,访问可以在IAM角色级别进行控制,交叉帐户访问:通过在BU_role中配置信任库存应用程序帐户(APP_role)中特定角色的信任策略,您在两个帐户之间建立了信任关系,最低特权:通过在每个业务帐户中创建特定的IAM角色(BU_role),并仅授予其访问所需DynamoDB表的权限,您可以确保使用最小权限原则访问每个团队的表,安全令牌服务(STS):在库存应用程序帐户中使用STS AssumeRole API操作,允许应用程序在每个业务帐户中扮演跨帐户角色(BU_role)。



上一题



解析



274/338



加入收藏



下一题

第275题 多选题

Q602一家公司通过使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 运行容器应用程序,该公司的工作负载全天不一致,该公司希望Amazon EKS根据工作负载进行扩展,哪种步骤组合能以最少的运营开销满足这些要求?(选择两个.)

- A. 使用AWS Lambda函数调整EKS集群的大小。
- B. 使用Kubernetes度量服务器激活水平pod自动缩放。
- C. 使用Kubernetes Cluster Autoscaler来管理集群中的节点数量。
- D. 使用亚马逊API网关并将其连接到亚马逊EKS。
- E. 使用AWS应用程序网格来观察网络活动。

答案和解析

答案: B,C

纠错

解析:

复制解析

通过结合Kubernetes Cluster Autoscaler(选项C)来管理集群中的节点数量,并使用Kubernet Metrics Server启用水平pod自动缩放(选项B),您可以根据工作负载需求实现EKS集群和容器应用程序的自动扩展,这种方法最大限度地减少了操作开销,因为它利用了内置的Kubernetes功能和自动化机制。

上一题

解析

275/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第276题 单选题

Q603 一家公司运行基于微服务的无服务器web应用程序.该应用程序必须能够从多个Amazon DynamoDB表中检索数据.解决方案架构师需要让应用程序能够在不影响应用程序基线性能的情况下检索数据.哪种解决方案将以最高效的方式满足这些要求?

- A. AWS AppSync管道解析器
- B. 亚马逊CloudFront与? Lambda@Edge? 函数
- C. Edge优化的亚马逊API网关, 具有AWS Lambda功能
- D. 带有DynamoDB连接器的Amazon Athena联合查询

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

Amazon Athena DynamoDB连接器使Amazon Athena能够与DynamoDB通信, 以便您可以使用SQL查询表.不支持INSERT INTO等写入操作.

上一题

解析

276/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第277题 单选题

Q604 一家公司希望分析和解决与IAM权限相关的“拒绝访问”错误和“未经授权”错误.该公司已启用AWS CloudTrail.哪种解决方案能以最少的努力满足这些要求?

- A. 使用AWS Glue并编写自定义脚本来查询CloudTrail日志中的错误.
- B. 使用AWS Batch并编写自定义脚本来查询CloudTrail日志中的错误.
- C. 使用Amazon Athena查询来搜索CloudTrail日志, 以识别错误.
- D. 使用Amazon QuickLight搜索CloudTrail日志.创建一个仪表板来识别错误.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

“将Athena与CloudTrail日志一起使用是增强您对AWS服务活动分析的强大方法。”
<https://docs.aws.amazon.com/athena/latest/ug/cloudtrail-logs.html>

← 上一题

解析

277/338

加入收藏

下一题 →

练习

答题模式 背题模式

第278题 单选题

Q605 一家公司希望将其现有的AWS使用成本添加到其运营成本仪表板中。解决方案架构师需要推荐一个解决方案，该解决方案将使公司能够通过编程方式获得其使用成本。公司必须能够访问当前年度的成本数据，并预测未来12个月的成本。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用带分页的AWS cost Explorer API访问使用成本相关数据。
- B. 使用可下载的AWS成本资源管理器报告.csv文件访问使用成本相关数据。
- C. 配置AWS预算操作，通过FTP向公司发送使用成本数据。
- D. 为使用成本数据创建AWS预算报告.通过SMTP将数据发送给公司。

答案和解析

答案：A

解析：

来自AWS文档*：“您可以使用成本浏览器用户界面免费查看您的成本和使用情况。您也可以使用成本资源管理器API以编程方式访问您的数据。每个分页的API请求都会产生0.01美元的费用。启用成本资源管理器后无法禁用它。”*来源：
<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>
<https://docs.aws.amazon.com/AWSJavaScriptSDK/v3/latest/clients/client-cost-explorer/interfaces/costexplorerpaginationconfiguration.html>

纠错

复制解析

← 上一题

解析

278/338

加入收藏

下一题 →

练习

答题模式 背题模式

第279题 单选题

Q606 一家公司有一个内部部署服务器，该服务器使用Oracle数据库来处理 and 存储客户信息。该公司希望使用AWS数据库服务来实现更高的可用性并提高应用程序性能。该公司还希望从其主数据库系统中卸载报告。哪种解决方案将在运营效率最高的MOST中满足这些要求方法

- A. 使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）在多个AWS地区创建一个亚马逊RDS数据库实例.将报告功能指向主数据库实例中的一个独立数据库实例。
- B. 在Single AZ部署中使用Amazon RDS创建Oracle数据库.在与主数据库实例相同的区域中创建读取副本.将报告功能指向读取副本。
- C. 使用部署在Multi-AZ集群部署中的Amazon RDS创建Oracle数据库.指导报告功能在集群部署中使用读取器实例。
- D. 使用部署在Multi-AZ实例部署中的Amazon RDS创建Amazon Aurora数据库.将报告功能引导到读取器实例。

答案和解析

答案：C

解析：

答案在C和D之间.D说使用亚马逊RDS来构建亚马逊Aurora是没有意义的.C是正确的，在多az部署中具有高可用性.还要将报告指向阅读器副本.

纠错

复制解析

←
上一题

≡
解析

279/338

🔖
加入收藏

→
下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第280题 单选题

Q607一家公司有一个基于区域订阅的流媒体服务，在一个AWS区域运行.该架构由亚马逊EC2实例上的web服务器和应用程序服务器组成.EC2实例位于弹性负载均衡器后面的自动缩放组中.该架构包括一个跨多个可用区扩展的亚马逊Aurora全球数据库集群.该公司希望在全球范围内扩展并确保其应用程序具有最小的停机时间.哪种解决方案将提供MOST容错？

- A. 扩展web层和应用层的“自动缩放”组，以在第二个区域的可用性区域中部署实例.使用Aurora全局数据库在主区域和第二个地区中部署数据库.使用Amazon Route 53运行状况检查和到第二个区域的故障转移路由策略.
- B. 将web层和应用层部署到第二个区域.在第二个地区添加Aurora PostgreSQL跨区域Aurora副本.使用Amazon Route 53健康检查和故障转移路由策略到第二区域.根据需要将次要区域升级为主要区域.
- C. 将web层和应用层部署到第二个区域.在第二个地区创建Aurora PostgreSQL数据库.使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将主数据库复制到第二区域.使用Amazon Route 53健康检查和到第二地区的故障转移路由策略.
- D. 将web层和应用层部署到第二个区域.使用Amazon Aurora全局数据库在主要区域和第二个地区部署数据库.使用Amazon Route 53健康检查和到第二区域的故障转移路由策略.根据需要将次要数据库升级为主要数据库.

答案和解析

答案：D

解析：

“D”是答案.因为Aws Aurora Global Database允许您从全局集群中的任何区域进行读写.这使您能够在全球范围内分配读写工作负载，从而提高性能并减少延迟.数据在区域间同步复制，确保了强一致性.

纠错

复制解析

←
上一题

≡
解析

280/338

🔖
加入收藏

→
下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第281题 单选题

Q608一家数据分析公司希望将其批处理系统迁移到AWS.该公司在白天通过FTP定期接收数千个小数据文件.现场批处理工作会在一夜之间处理数据文件.然而，批处理作业需要数小时才能完成运行.该公司希望AWS解决方案能够尽快处理传入的数据文件，同时对发送文件的FTP客户端进行最小的更改.该解决方案必须在文件处理成功后删除传入的数据文件.每个文件的处理需要3-8分钟.哪种解决方案能够满足MOST中的这些要求操作高效的方式？

- A. 使用运行FTP服务器的Amazon EC2实例将传入文件作为对象存储在Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval中.在AWS Batch中配置作业队列.使用Amazon EventBridge规则调用作业每晚从S3 GlacierFlexible检索中处理对象.在作业处理完对象后删除对象.
- B. 使用运行FTP服务器的Amazon EC2实例将传入文件存储在Amazon Elastic Block store（Amazon EBS）卷上.在AWS Batch中配置

D. 使用运行FTP服务器的Amazon EC2实例将传入文件存储在Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上.在AWS Batch中配置作业队列.使用Amazon EventBridge规则调用作业每晚从EBS卷处理文件.在作业处理完文件后删除文件.

C. 使用AWS Transfer Family创建FTP服务器, 将传入文件存储在亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷上.在AWS Batch中配置作业队列.当每个文件到达时, 使用亚马逊S3事件通知来调用AWS Batch中的作业.在作业处理完文件后删除文件.

D. 使用AWS Transfer Family创建一个FTP服务器, 以在Amazon S3 Standard中存储传入文件.创建一个AWS Lambda函数来处理文件并在处理后删除文件.当文件到达时, 使用S3事件通知来调用Lambda函数.

答案和解析

答案：D

解析：

您无法设置AWS Transfer Family将文件保存到EBS.因为1.文件传输到S3时立即处理, 而不是等待一次处理多个文件.2.耗时3-8秒.可以使用Lambda.C.Wrong因为AWS Batch用于一次运行大规模或大量数据.

纠错

复制解析

上一题

解析

281/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第282题 单选题

Q609一家公司正在将其工作负载迁移到AWS.该公司的数据库中有事务性和敏感数据.该公司希望使用AWS云解决方案来提高数据库的安全性并减少操作开销.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 将数据库迁移到亚马逊EC2.使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) AWS管理的密钥进行加密.

B. 将数据库迁移到Amazon RDS静态配置加密.

C. 将数据迁移到Amazon S3使用Amazon Macie进行数据安全和保护

D. 将数据库迁移到Amazon RDS.使用Amazon CloudWatch日志进行数据安全和保护.

答案和解析

答案：B

解析：

B是答案为什么不是C-选项C建议将数据迁移到Amazon S3, 并使用Amazon Macie进行数据安全和保护.虽然Amazon Macie为S3中的数据提供了高级安全功能, 但它可能无法直接适用于数据库或对数据库进行优化, 尤其是对事务性和敏感数据.Amazon RDS为管理数据库提供了更合适的环境.

纠错

复制解析

上一题

解析

282/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第283题 单选题

Q610一家公司有一个具有TCP和UDP多人游戏功能的在线游戏应用程序.该公司使用Amazon Route 53将应用程序流量指向不同AWS地区的多个网络负载均衡器 (NLB).该公司需要提高应用程序性能并降低在线游戏的延迟, 为用户增长做准备.哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在NLB前面添加AmazonCloudFront分发.增加Cache Control最大年龄参数.
- B. 用应用程序负载均衡器（ALB）替换NLB.将路由53配置为使用基于延迟的路由.
- C. 在NLB前面添加AWS全局加速器.配置全局加速器端点以使用正确的侦听器端口.
- D. 在NLB后面添加Amazon API网关端点.启用API缓存.覆盖不同阶段的方法缓存.

答案和解析

答案：C

解析：

UDP和TCP是AWS的全球加速器，因为它在传输层工作.现在，NLB的这一功能非常完美.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[≡](#)
解析

[☐☐](#)
283/338

[🔖](#)
加入收藏

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第284题 单选题

Q611一家公司需要与第三方数据源集成.当新数据可以使用时，数据源会发送一个webhook来通知外部服务.一名开发人员编写了一个AWS Lambda函数，以便在公司收到webhook回调时检索数据.开发人员必须使Lambda函数可供第三方调用.哪个解决方案将满足这些要求是否具有MOST运行效率？

- A. 为Lambda函数创建一个函数URL.为webhook向第三方提供Lambda函数URL.
- B. 在Lambda函数前面部署应用程序负载均衡器（ALB）.为webhook向第三方提供ALB URL.
- C. 创建一个亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）主题.将该主题附加到Lambda函数.为webhook向第三方提供SNS主题的公共主机名.
- D. 创建一个Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列.将该队列连接到Lambda函数.将SQS队列的公共主机名提供给webhook的第三方.

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[≡](#)
解析

[☐☐](#)
284/338

[🔖](#)
加入收藏

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第285题 多选题

Q612一家公司在AWS地区有一个工作负载.客户通过使用亚马逊API网关REST API连接和访问工作负载.该公司使用亚马逊Route 53作为其DNS提供商.该公司希望为所有客户提供个性化和安全的URL.哪种步骤组合将以最高的运营效率满足这些要求？（选择三个。）

A. 在注册器中注册所需的域.在路由53托管的区域中创建通配符自定义域名，并在指向API网关端点的区域中进行记录.

B. 申请与不同地区的AWS证书管理器（ACM）中的域相匹配的通配符证书.

C. 根据路线53的要求为每个客户创建托管区域.创建指向API网关端点的区域记录.

D. 在同一地区的AWS证书管理器（ACM）中申请与自定义域名匹配的通配符证书.

E. 在API网关中为每个客户创建多个API端点.

F. 在API网关中为REST API创建自定义域名.从AWS证书管理器（ACM）导入证书.

答案和解析

答案：A,D,F

解析：

ADF-一个是在Route 53（Amazon DNS）中创建自定义域，另一个是从ADM Thirds请求通配符证书以从ACM导入证书.

纠错

复制解析

上一题

解析

285/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第286题 单选题

Q613一家公司将数据存储在亚马逊S3中.根据规定，数据不得包含个人身份信息（PII）.该公司最近发现S3存储桶中有一些包含PII的对象.该公司需要自动检测S3存储桶的PII，并通知公司的安全团队.哪种解决方案能满足这些要求？

A. 使用Amazon Macie.创建一个Amazon EventBridge规则，从Macie的发现中筛选SensitiveData事件类型，并向安全团队发送亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）通知.

B. 使用Amazon GuardDuty.创建一个Amazon EventBridge规则，从GuardDuty的发现中筛选CRITICAL事件类型，并向安全团队发送亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）通知.

C. 使用Amazon Macie.创建一个Amazon EventBridge规则，从Macie的发现中过滤SensitiveData:S3Object/个人事件类型，并向安全团队发送亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）通知.

D. 使用Amazon GuardDuty.创建一个Amazon EventBridge规则，从GuardDuty的发现中筛选CRITICAL事件类型，并向安全团队发送亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）通知.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

上一题

解析

286/338

加入收藏

下一题

第287题 单选题

Q614 一家公司想为其多个AWS帐户构建一个日志解决方案。该公司目前将所有帐户的日志存储在一个集中帐户中。该公司在集中帐户中创建了一个Amazon S3存储桶，用于存储VPC流量日志和AWS CloudTrail日志。所有日志必须在30天内高度可用，以便频繁分析，出于备份目的再保留60天，并在创建后删除90天。哪种解决方案能够最经济高效地满足这些要求？

- A. 在创建后30天将对象转换到S3标准存储类。编写一个过期操作，指示Amazon S3在90天后删除对象。
- B. 创建后30天将对象转换到S3标准不频繁访问（S3 Standard IA）存储类。90天后将所有对象移动到S3 Glacier Flexible Retrieval存储类。编写一个过期操作，指示Amazon S3在90天后删除对象。
- C. 创建后30天将对象转换到S3 Glacier Flexible Retrieval存储类。编写一个过期操作，指示Amazon S3在90天后删除对象。
- D. 创建后30天将对象转换到S3单区不频繁访问（S3单区IA）存储类。90天后将所有对象移动到S3 Glacier Flexible Retrieval存储类。编写一个过期操作，指示Amazon S3在90天后删除对象。

答案和解析

答案：C

解析：

C似乎是最可行的。是最低的成本。30天后只是备份，没有指定频繁访问。因此，我们必须将30天后的项目转换为Glacier Flexible Retrieval。它还说90天后删除，所以所有指定90天后转换的答案都没有意义。

纠错

复制解析



287/338



加入收藏



下一题



第288题 单选题

Q615 一家公司正在为其工作负载构建Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）集群。存储在Amazon EKS中的所有机密都必须在Kubernetes etcd密钥值存储中加密。哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个新的AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥。使用AWS密钥管理器来管理、轮换和存储亚马逊EKS中的所有密钥。
- B. 创建一个新的AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥。在Amazon EKS集群上启用Amazon EKS KMS机密加密。
- C. 使用默认选项创建Amazon EKS集群。使用Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）Container Storage Interface（CSI）驱动程序作为插件。
- D. 使用别名/AWS/ebs创建一个新的AWS密钥管理服务（AWS KMS）密钥。为帐户启用默认的亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷加密。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第289题 单选题

Q616 一家公司希望为数据科学家提供对该公司生产的Amazon RDS for PostgreSQL数据库的近实时只读访问。该数据库目前配置为单一AZ数据库。数据科学家使用不会影响生产数据库的复杂查询。该公司需要一个高可用的解决方案。哪种解决方案能满足这些要求MOST成本效益？

- A. 在维护窗口中扩展现有的生产数据库，为数据科学家提供足够的能力。
- B. 将设置从单AZ更改为多AZ实例部署，并使用更大的辅助备用实例。为数据科学家提供访问辅助实例的权限。
- C. 将设置从单AZ更改为多AZ实例部署。为数据科学家提供两个额外的读取副本。
- D. 将设置从单AZ更改为具有两个可读备用实例的多AZ集群部署。向数据科学家提供读取端点。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

高可用=多AZ集群只读+近实时=可读备用。读取副本是异步的，而可读备用是同步的。<https://stackoverflow.com/questions/70663036/differences-b-w-aws-read-replica-and-the-standby-instances>

< 练习

答题模式 背诵模式

第290题 单选题

Q617 一家公司在AWS云中运行一个跨三个可用区运行的三层web应用程序。该应用程序架构有一个应用程序负载均衡器，一个托管用户会话状态的亚马逊EC2 web服务器，以及一个在EC2实例上运行的MySQL数据库。该公司预计应用程序流量会突然增加。该公司希望能够扩展以满足未来的应用程序容量需求，并确保所有三个可用区的高可用性。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 通过多AZ DB集群部署将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL。使用高可用性的Amazon ElastiCache for Redis存储会话数据和缓存读取。将web服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。
- B. 通过多AZ DB集群部署将MySQL数据库迁移到Amazon RDS for MySQL。使用高可用性的Amazon ElastiCache for Memcached存储会话数据和缓存读取。将web服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。
- C. 将MySQL数据库迁移到Amazon DynamoDB使用DynamoDB加速器（DAX）缓存读取。将会话数据存储存储在DynamoDB中。将web服务器迁移到三个可用区中的自动缩放组。
- D. 将MySQL数据库迁移到单个可用区中的Amazon RDS for MySQL。使用具有高可用性的Amazon ElastiCache for Redis存储会话数据和缓存读取。将web服务器迁移到三个可用区内的自动缩放组。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

Memcached最适合缓存数据，Redis更适合存储需要持久化的数据。如果您需要存储需要频繁访问的数据，如用户配置文件。会话数据。应用程序设置，那么Redis是更好的选择

< 练习

答题模式 背题模式

第291题 单选题

Q618一家全球视频流媒体公司使用亚马逊CloudFront作为内容分发网络（CDN）。该公司希望在多个国家分阶段推出内容。该公司需要确保在该公司推出内容的国家以外的观众无法观看内容。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用允许列表向CloudFront中的内容添加地理限制。设置自定义错误消息。
- B. 为受限制的内容设置新的URL。使用签名的URL和Cookie授权访问。设置自定义错误消息。
- C. 对公司分发的内容的数据进行加密。设置自定义错误消息。
- D. 为受限内容创建新的URL。为已签名的URL设置时间限制访问策略。

答案和解析

答案：A

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/georestrictions.html>

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第292题 单选题

Q619一家公司希望使用AWS云来改进其内部灾难恢复（DR）配置。该公司的核心生产业务应用程序使用Microsoft SQL Server Standard，它在虚拟机（VM）上运行。该应用程序的恢复点目标（RPO）为30秒或更短，恢复时间目标（RTO）为60分钟。灾难恢复解决方案需要尽可能将成本降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用Microsoft SQL server Enterprise with Always on availability groups，在本地服务器和AWS之间配置多站点活动/活动设置。
- B. 在AWS上为SQL Server数据库配置一个热备用的Amazon RDS。配置AWS数据库迁移服务（AWS DMS）以使用更改数据捕获（CDC）。
- C. 使用配置为将磁盘更改复制到AWS的AWS弹性灾难恢复作为试点。
- D. 每天晚上使用第三方备份软件捕获备份。在Amazon S3中存储一组辅助备份。

答案和解析

答案：B

解析：

B是正确的。C和D被丢弃，因为这毫无意义。A和B之间是因为B是RDS，这是一种托管服务，我们甚至可以在需要时使用它来支付使用过的资源。利用AWS DMS，它可以复制/同步数据。

纠错
复制解析

上一题

解析

292/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第293题 单选题

Q620 解决方案架构师正在审查应用程序的弹性。解决方案架构师注意到，作为扩展练习的一部分，一名数据库管理员最近对应用程序的

- A. 在集群中创建更多Aurora PostgreSQL读取副本，以处理故障转移期间的负载。
- B. 在同一AWS区域建立Aurora PostgreSQL二级集群。在故障切换期间，更新应用程序以使用辅助集群的写入程序终结点。
- C. 为Memcached集群创建一个Amazon ElastiCache，以处理故障转移期间的负载。
- D. 为数据库设置一个Amazon RDS代理。更新应用程序以使用代理终结点。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

D是正确答案。它谈论的是写数据库。不是读者。亚马逊RDS代理允许您自动将写入请求路由到健康的写入程序，最大限度地减少停机时间。

上一题

解析

293/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第1题 单选题

Q621最近对一家公司IT费用的分析强调了降低备份成本的必要性。该公司的首席信息官希望通过消除物理备份磁带的使用来简化本地备份基础架构并降低成本。公司必须保留对本地备份应用程序和工作流程的现有投资。解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 设置AWS存储网关以使用NFS接口连接备份应用程序。
- B. 设置一个使用NFS接口与备份应用程序连接的Amazon EFS文件系统。
- C. 设置一个使用iSCSI接口与备份应用程序连接的Amazon EFS文件系统。
- D. 设置AWS存储网关以使用iSCSI虚拟磁带库（VTL）接口连接备份应用程序。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

上一题

解析

1/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第2题 单选题

Q622一家金融服务公司推出了一款使用亚马逊RDS for MySQL数据库的新应用程序.该公司使用该应用程序来跟踪股票市场趋势.公司只需要在每周末操作应用程序2个小时.该公司需要优化数据库的运行成本.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 将现有RDS for MySQL数据库迁移到Aurora Serverless v2 MySQL数据库集群.
- B. 将现有RDS for MySQL数据库迁移到Aurora MySQL数据库集群.
- C. 将现有的RDS for MySQL数据库迁移到运行MySQL的Amazon EC2实例中.购买EC2实例的实例预订.
- D. 将现有RDS for MySQL数据库迁移到使用MySQL容器镜像运行任务的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

关键原因是:Aurora Serverless v2根据实际使用情况自动扩展计算容量,不使用时降至零.这将间歇性使用的成本降至最低.由于该应用程序每周只运行2小时,因此非常适合像Aurora serverless这样的无服务器体系结构.Aurora Serverless v2在数据库处于活动状态时每秒收费,而RDS则按小时收费.Aurora Serverless提供了比EC2或ECS上的自管MySQL更高的可用性.与无服务器的细粒度扩展相比,使用保留的EC2实例或ECS在不使用时仍会产生费用.标准Aurora集群具有与自动扩展无服务器架构不同的最小容量.

上一题

解析

2/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第3题 单选题

Q623一家公司在AWS地区的应用程序负载均衡器后面的Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上部署其应用程序.应用程序需要将数据存储在PostgreSQL数据库引擎中.该公司希望数据库中的数据具有高可用性.该公司还需要增加读取工作负载的容量.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求？

- A. 创建一个配置了全局表的AmazonDynamoDB数据库表.
- B. 创建一个具有Multi-AZ部署的Amazon RDS数据库.
- C. 使用Multi-AZ DB集群部署创建一个Amazon RDS数据库.
- D. 创建一个配置了跨地区读取副本的亚马逊RDS数据库.

答案和解析

答案：C

解析：

RDS Multi-AZ DB集群部署提供了高可用性,自动故障切换和增加的读取容量.多AZ集群自动处理单个区域中跨AZ的复制数据.这保持了操作效率，因为它由RDS本机管理，而不需要外部复制.DynamoDB全局表涉及复杂的资源调配，需要更改应用程序.RDS读取副本需要手动设置和管理复制.RDS Multi-AZ集群是AWS专门为HA PostgreSQL部署和平衡读取工作负载而构建的.

纠错

复制解析

上一题

解析

3/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第4题 单选题

Q624一家公司正在使用亚马逊API网关和AWS Lambda在AWS上构建RESTful无服务器web应用程序.该web应用程序的用户将在地理上分布，公司希望减少对这些用户的API请求的延迟.解决方案架构师应该使用哪种类型的端点来满足这些要求？

A. 专用端点

B. 区域端点

C. 接口VPC端点

D. 边缘优化端点

答案和解析

答案：D

解析：

边缘优化的API端点通常将请求路由到最近的CloudFront存在点（POP），这在您的客户端地理分布的情况下会有所帮助.这是API网关REST API的默认端点类型.<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/api-gateway-api-endpoint-types.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

4/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第5题 单选题

Q625一家公司使用亚马逊CloudFront分发为其网站提供内容页面.公司需要确保客户在访问公司网站时使用TLS证书.该公司希望自动创建和续订TLS证书.哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求？

A. 使用CloudFront安全策略创建证书.

B. 使用CloudFront源访问控制（OAC）创建证书.

C. 使用AWS证书管理器（ACM）创建证书.对域使用DNS验证.

D. 使用AWS证书管理器（ACM）创建证书.对域使用电子邮件验证.

答案和解析

答案：C

解析：

C是正确的."ACM为您的亚马逊颁发的SSL/TLS证书提供托管续订.这意味着ACM将自动续订您的证书（如果您正在使用DNS验证），或者在临近到期时向您发送电子邮件通知.这些服务同时提供给公共和私人ACM证书."
<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/managed-renewal.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

5/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第6题 单选题

Q626 一家公司部署了一个使用Amazon DynamoDB作为数据库层的无服务器应用程序.该应用程序的用户数量大幅增加.该公司希望将数据库响应时间从毫秒提高到微秒，并将请求缓存到数据库.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

A. 使用DynamoDB加速器（DAX）.

B. 将数据库迁移到Amazon Redshift.

C. 将数据库迁移到Amazon RDS.

D. Redis使用Amazon ElastiCache.

答案和解析

答案：A

解析：

Amazon DynamoDB Accelerator（DAX）是亚马逊DynamoDB的一个完全管理.高可用的内存缓存，即使每秒有数百万个请求，也能将性能从毫秒提高到微秒，提高10倍.
[https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/#:~:text=Amazon%20DynamoDB%20Accelerator%20\(DAX\)%20is,millions%20of%20request](https://aws.amazon.com/dynamodb/dax/#:~:text=Amazon%20DynamoDB%20Accelerator%20(DAX)%20is,millions%20of%20request)

纠错

复制解析

上一题

解析

6/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第7题 单选题

Q627 一家公司运行的应用程序使用Amazon RDS for PostgreSQL.该应用程序仅在工作日的工作时间接收流量.该公司希望在此基础上优化成本并减少运营开销.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 使用Amazon上的实例自动缩放来调整实例规格.在空闲时

A. 使用AWS上的实例调度器来配置启动和停止时间表。

B. 关闭自动备份,创建数据库的每周手动快照。

C. 创建一个自定义的AWS Lambda函数, 根据最低CPU利用率启动和停止数据库。

D. 购买所有预先保留的数据库实例。

答案和解析

答案：A

解析：

AWS解决方案上的实例调度器自动启动和停止亚马逊弹性计算云（Amazon EC2）和亚马逊关系数据库服务（Amazon RDS）实例,此解决方案通过停止未使用的资源并在需要时启动这些资源来帮助降低运营成本.如果让所有实例持续以充分利用率运行,则可以显著节省成本.<https://aws.amazon.com/solutions/implementations/instance-scheduler-on-aws/>

纠错

复制解析

上一题

解析

7/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第8题 单选题

Q628 一家公司使用本地连接的存储在本地运行对延迟敏感的应用程序,该公司正在使用提升和转移的方法将应用程序转移到AWS云.该公司不想更改应用程序体系结构.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

A. 使用Amazon EC2实例配置自动缩放组,使用Amazon FSx for Lustre文件系统来运行应用程序。

B. 在Amazon EC2实例上托管应用程序,使用Amazon弹性块存储（Amazon EBS）GP2卷来运行应用程序。

C. 使用Amazon EC2实例配置自动缩放组,使用Amazon FSx for OpenZFS文件系统来运行应用程序。

D. 在Amazon EC2实例上托管应用程序,使用Amazon弹性块存储（Amazon EBS）GP3卷来运行应用程序。

答案和解析

答案：D

解析：

GP3比GP2更可取, FSx代表Lustre, FSx则代表OpenZFS, 这一点清晰而令人信服:GP3以更低的价格提供了与GP2相同的延迟性能.FSx选项具有更高的性能, 但成本更高, 并且需要更改应用程序.GP3作为一个直接连接的块存储卷, 更符合提升和转移需求。

纠错

复制解析

上一题

解析

8/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第9题 单选题

Q629 一家公司在亚马逊EC2实例上运行有状态的生产应用程序,应用程序至少需要两个EC2实例才能始终运行.解决方案架构师需要为应用程序设计一个高可用性和容错的体系结构.解决方案架构师创建一个EC2实例的自动缩放组.解决方案架构师应该采取哪一组附加步骤来满足这些要求?

- A. 将“自动缩放”组的最小容量设置为两个.在一个可用区中部署一个按需应变实例,在第二个可用区部署一个按需应变实例.
- B. 将“自动缩放”组的最小容量设置为4.在一个可用区中部署两个按需应变实例,在第二个可用区部署两个按需应变实例.
- C. 将“自动缩放”组的最小容量设置为两个.在一个可用区域中部署四个点实例.
- D. 将“自动缩放”组的最小容量设置为4.在一个可用区中部署两个按需应变实例,在第二个可用区部署两个现场实例.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

通过将“自动缩放”组的最小容量设置为四个,架构师可以确保始终至少有两个正在运行的实例.在两个可用区中的每个可用区中部署两个按需应变实例可确保应用程序具有高可用性和容错性.如果一个可用性区域变得不可用,则应用程序仍可以在另一可用性区域中运行.

上一题

解析

9/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第10题 单选题

Q630 一家电子商务公司使用亚马逊路线53作为其DNS提供商.该公司在本地和AWS云中托管其网站.该公司的内部部署数据中心靠近美国西部第一大区.该公司使用欧盟中央1区来托管网站.该公司希望尽可能减少网站的加载时间.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 建立地理位置路由策略.将靠近我们-west-1的流量发送到本地数据中心.将靠近eu-central-1的流量发送到eu-central-1.
- B. 设置一个简单的路由策略,将靠近eu-central-1的所有流量路由到eu-central-1,并将靠近内部部署数据中心的所有流量路径路由到内部部署数据center.
- C. 设置延迟路由策略.将策略与us-west-1相关联.
- D. 建立加权路由策略.在eu-central-1和内部部署数据中心之间平均分配流量.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

关键原因是:地理位置路由允许您根据用户的地理位置将其路由到最近的端点.这将提供最低的延迟.将us-west-1流量路由到本地数据中心最大限度地减少了这些用户的延迟,因为它也位于本地数据中心附近.将eu-central-1流量路由到eu-central-1 AWS区域可最大限度地减少附近用户的延迟.这实现了在地理基础上将用户路由到最近的端点,以优化低延迟.

上一题

解析

10/112

加入收藏

下一题

第11题 单选题

Q631一家公司在物理磁带上上有5 PB的存档数据.出于法规遵从性目的, 该公司需要将磁带上的数据再保留10年.该公司希望在未来6个月内迁移到AWS.存储磁带的数据中心具有1 Gbps的上行链路互联网连接.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 从本地磁带中读取数据.将数据暂存在本地NFS存储中.使用AWS DataSync将数据迁移到Amazon S3 Glacier Flexible Retrieval.
- B. 使用本地备份应用程序从磁带中读取数据, 并直接写入Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- C. 订购多个具有磁带网关的AWS Snowball设备.将物理磁带复制到Snowball中的虚拟磁带.将雪球设备运送到AWS.创建一个生命周期策略, 将磁带移动到Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- D. 配置本地磁带网关.在AWS云中创建虚拟磁带.使用备份软件将物理磁带复制到虚拟磁带.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错

复制解析

为明天的考试做好准备.祝你们一切顺利.当您需要移动大量数据但无法承受任何带宽损失时, BTW Snowball设备会派上用场

上一题

解析

11/112

加入收藏

下一题

第12题 单选题

Q632一家公司正在部署一个并行处理大量数据的应用程序.该公司计划使用AmazonEC2实例来处理工作负载.网络体系结构必须是可配置的, 以防止节点组共享相同的底层硬件.哪种网络解决方案满足这些要求?

- A. 在排列放置组中运行EC2实例.
- B. 将EC2实例分组到单独的帐户中.
- C. 配置具有专用租赁的EC2实例.
- D. 配置具有共享租赁的EC2实例.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

选项A是正确答案.它建议在排列放置组中运行EC2实例.此解决方案具有成本效益, 并且需要最少的开发工作.

答题模式 背诵模式

第13题 单选题

Q633一位解决方案架构师正在设计一种灾难恢复（DR）策略，以在故障切换AWS区域提供Amazon EC2容量。业务要求指出，灾难恢复策略必须满足故障切换区域的容量要求。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 故障切换区域中的按需购买实例。
- B. 在故障切换区域购买EC2储蓄计划。
- C. 购买故障转移区域中的区域保留实例。
- D. 在故障切换区域购买容量预留。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

容量预留在特定的AWS区域分配EC2容量，供您启动实例。该容量是保留的，可在需要时使用，满足在故障切换区域提供EC2容量的要求。其他选项不保留容量。按需提供灵活的容量，但不预先预留容量。节省计划和保留实例提供折扣，但不保留容量。容量预留允许定义实例属性，如实例类型、平台、可用区，以便预留的容量与生产环境相匹配。

答题模式 背诵模式

第14题 单选题

Q634一家公司在AWS组织中有五个组织单位（OU）作为其组织的一部分。每个OU都与公司拥有的五项业务相关。公司的研发业务正在与公司分离，需要自己的组织。解决方案架构师为此创建了一个单独的新管理帐户。解决方案架构师在新的管理帐户中下一步应该做什么？

- A. 在过渡期间，让研发AWS帐户成为这两个组织的一部分。
- B. 在研发AWS帐户离开之前的组织后，邀请研发AWS帐户成为新组织的一部分。
- C. 在新的组织中创建一个新的研发AWS帐户。将资源从以前的研发AWS帐户迁移到新的研发AWS帐户。
- D. 让研发AWS帐户加入新组织。使新的管理帐户成为上一个组织的成员。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

在任何一种情况下，请对每个成员帐户执行以下操作：-从旧组织中删除成员帐户-向新组织的成员帐户发送邀请-接受成员帐户对新组织的邀请。<https://repost.aws/knowledge-center/organizations-move-accounts>

< 练习

答题模式 背题模式

第15题 单选题

Q635 一家公司正在设计一种解决方案，以捕捉不同网络应用程序中的客户活动，从而进行分析和预测。web应用程序中的客户活动是不可预测的，并且可能会突然增加。该公司需要一个与其他web应用程序集成的解决方案。出于安全目的，解决方案必须包括授权步骤。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器实例前配置网关负载均衡器 (GWLB)，该实例将公司接收的信息存储在Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统中。授权由GWLB解决。
- B. 在亚马逊Kinesis数据流之前配置一个亚马逊API网关端点，该数据流将公司接收的信息存储在亚马逊S3存储桶中。使用AWS Lambda函数来解决授权问题。
- C. 在亚马逊Kinesis数据消防软管前配置亚马逊API网关端点，该消防软管将公司收到的信息存储在亚马逊S3存储桶中。使用API网关Lambda授权器来解决授权问题。
- D. 在亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 容器实例前配置网关负载均衡器 (GWLB)，该容器实例存储公司在亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统中接收的信息。使用AWS Lambda函数来解决授权问题。

答案和解析

答案：C

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-use-lambda-authorizer.html>

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第16题 单选题

Q636 一家电子商务公司希望为其运行Microsoft SQL Server Enterprise Edition的Amazon RDS DB实例提供灾难恢复解决方案。该公司当前的恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO) 是24小时。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 创建一个跨区域读取复制副本，并将该读取复制副本升级为主实例。
- B. 使用AWS数据库迁移服务 (AWS DMS) 创建RDS跨区域复制。
- C. 每24小时使用跨区域复制将本机备份复制到Amazon S3存储桶。
- D. 每隔24小时将自动快照复制到另一个Region。

答案和解析

答案：D

答案：D

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

这是最具成本效益的解决方案，因为它不需要任何额外的AWS服务。亚马逊RDS每小时自动为您的数据库实例创建快照。您可以每24小时将这些快照复制到另一个区域，以满足您的RPO和RTO要求。其他解决方案更昂贵，因为它们需要额外的AWS服务。例如，AWS DMS是比AWS RDS更昂贵的服务。

[上一题](#)

[解析](#)

16/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第17题 单选题

Q637一家公司在启用了粘性会话的应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中的Amazon EC2实例上运行web应用程序。web服务器当前承载用户会话状态。该公司希望确保高可用性，并避免在网络服务器中断的情况下丢失用户会话状态。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用Amazon ElastiCache for Memcached实例存储会话数据。更新应用程序以使用ElastiCache for Memcached来存储会话状态。
- B. 使用Amazon ElastiCache for Redis存储会话状态。更新应用程序以使用ElastiCache for Redis来存储会话状态。
- C. 使用AWS存储网关缓存的卷来存储会话数据。更新应用程序以使用AWS存储网关缓存的卷来存储会话状态。
- D. 使用亚马逊RDS存储会话状态。更新应用程序以使用Amazon RDS存储会话状态。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

重点是:ElastiCache Redis提供了内存缓存，可以为会话数据提供微秒级的延迟。Redis支持复制和多AZ，可以为缓存提供高可用性。该应用程序可以更新为将会话数据存储到ElastiCache Redis中，而不是本地存储在web服务器上。如果网络服务器出现故障，用户可以通过负载均衡器路由到另一个网络服务器，该服务器可以从高可用的ElastiCache Redis集群中检索他们的会话数据。

[上一题](#)

[解析](#)

17/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第18题 单选题

Q638一家公司将MySQL数据库从公司的内部部署数据中心迁移到Amazon RDS for MySQL DB实例。公司对RDS数据库实例的大小进行了调整，以满足公司的平均每日工作量。每个月一次，当公司运行报表查询时，数据库的执行速度很慢。该公司希望能够运行报告并维护日常工作负载的性能。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 创建数据库的读取副本。将查询定向到已读取的复制副本。
- B. 创建数据库的备份。将备份还原到另一个数据库实例。将查询定向到新数据库。
- C. 将数据导出到Amazon S3。使用Amazon Athena查询S3 bucket。

D. 调整数据库实例的大小以适应额外的工作负载。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

这是最具成本效益的解决方案，因为它不需要任何额外的AWS服务。读取副本是与主数据库同步的数据库的副本。您可以将对报告的查询定向到读取的复制副本，这不会影响日常工作负载的性能。

[上一题](#)

[解析](#)

18/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第19题 单选题

Q639 一家公司使用Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 运行容器应用程序。该应用程序包括管理客户和下订单的微服务。该公司需要将传入的请求路由到适当的微服务。哪种解决方案将经济高效地满足这一要求？

- A. 使用AWS负载均衡器控制器来提供网络负载均衡器。
- B. 使用AWS负载均衡器控制器来提供应用程序负载均衡器。
- C. 使用AWS Lambda功能将请求连接到Amazon EKS。
- D. 使用亚马逊API网关将请求连接到亚马逊EKS。

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

AWS负载均衡器控制器：AWS负载均衡器控制器是一个Kubernetes控制器，可以轻松地为您的Amazon EKS集群设置应用程序负载均衡器（ALB）或网络负载均衡器（NLB）。它简化了为运行在EKS上的应用程序管理负载均衡器的过程。应用程序负载均衡器（ALB）：ALB是一个第7层负载均衡器，能够根据内容（如URL路径或主机名）路由请求。这使得它适合基于特定标准将请求路由到不同的微服务。成本效益：ALB通常比NLB更具成本效益，并且它在应用层提供了额外的功能，这可能有助于根据特定条件将请求路由到微服务。选项D：Amazon API网关是为创建、发布和管理API而设计的。虽然它可以与Amazon EKS集成，但它可能比在EKS集群中简单路由到微服务所需的功能更丰富、更复杂。

[上一题](#)

[解析](#)

19/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第20题 单选题

Q640 一家公司使用AWS并出售受版权保护的图像。该公司的全球客户群需要能够快速访问这些图像。公司必须拒绝来自特定国家/地区的用户访问。该公司希望尽可能降低成本。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用Amazon S3存储图像。启用多因素身份验证（MFA）和公共存储桶访问。为客户提供到S3存储桶的链接。
- B. 使用Amazon S3存储图像。为每个客户创建一个IAM用户。将用户添加到具有访问S3存储桶权限的组中。

C. 使用应用程序负载均衡器（ALB）后面的AmazonEC2实例来存储图像.仅在公司服务的国家/地区部署实例.为客户提供其特定国家/地区的ALB链接.

D. 使用Amazon S3存储图像.使用Amazon CloudFront分发有地理限制的图像.为每个客户提供一个签名的URL以访问CloudFront中的数据.

答案和解析

答案：D

解析：

商店图片=亚马逊S3全球客户群需要能够快速访问这些图片=亚马逊CloudFront拒绝特定国家/地区的用户访问=亚马逊CloudFront地理限制，签名URL

纠错
复制解析

上一题

解析

20/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第21题 单选题

Q641一位解决方案架构师正在为Redis设计一个高可用的Amazon ElastiCache解决方案.解决方案架构师需要确保故障不会导致本地和AWS区域内的性能下降或数据丢失.该解决方案需要在节点级别和区域级别提供高可用性.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 将Multi-AZ Redis复制组与包含多个节点的碎片一起使用.

B. 在启用Redis仅追加文件（AOF）的情况下，使用包含多个节点的Redis碎片.

C. 使用复制组中具有多个读取副本的Multi-AZ Redis集群.

D. 在启用“自动缩放”的情况下，使用包含多个节点的Redis碎片.

答案和解析

答案：A

解析：

Multi-AZ仅在每个shard（节点组）中有多个节点的Redis集群上受支持.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonElastiCache/latest/red-ug/AutoFailover.html#>

纠错
复制解析

上一题

解析

21/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第22题 单选题

Q642一家公司计划迁移到AWS，并为其应用程序使用亚马逊EC2点播实例.在迁移测试阶段，一个技术团队观察到，应用程序需要很长时间才能启动和加载内存，从而达到充分的生产效率.哪种解决方案将在下一个测试阶段减少应用程序的启动时间？

时间可能后初始加载时, 然而达到能力时, 从于那些能力不可让, 因此所加载之应用性能的后时间;

- A. 启动两个或多个EC2按需应变实例.启用自动缩放功能, 使EC2按需应变实例在下一个测试阶段可用.
- B. 启动EC2 Spot Instances以支持应用程序并扩展应用程序, 使其在下一个测试阶段可用.
- C. 在打开休眠的情况下启动EC2按需应变实例.在下一个测试阶段配置EC2自动缩放暖池.
- D. 启动具有容量预留的EC2按需应变实例.在下一个测试阶段启动额外的EC2实例.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

使用EC2休眠和自动缩放暖池将有助于解决此问题:休眠将EC2实例的内存状态保存到永久存储中, 并关闭实例.当实例再次启动时, 将恢复内存中的状态, 这比启动新实例快得多.暖池预先初始化EC2实例, 并使它们做好满足请求的准备, 从而缩短启动时间.休眠的实例可以添加到热池中.当自动扩展在下一个测试阶段扩展时, 它将能够从热池中快速启动实例, 因为它们已经初始化

上一题

解析

22/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第23题 单选题

Q643 一家公司的应用程序在自动缩放组的AmazonEC2实例上运行.该公司注意到, 其应用程序在一周中的任意几天都会出现流量突然增加的情况.该公司希望在流量突然增加时保持应用程序性能.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 使用手动缩放更改“自动缩放”组的大小.
- B. 使用预测缩放更改“自动缩放”组的大小.
- C. 使用动态缩放更改“自动缩放”组的大小.
- D. 使用明细表缩放来更改“自动缩放”组的大小.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

动态缩放这是另一种类型的自动缩放, 其中EC2实例的数量根据接收到的信号自动更改.当存在大量不可预测的流量时, 动态缩放是一个不错的选择.<https://www.developer.com/web-services/aws-auto-scaling-types-best-practices/>

上一题

解析

23/112

加入收藏

下一题

< 练习

第24题 单选题

Q644电子商务应用程序使用在AmazonEC2实例上运行的PostgreSQL数据库.在每月的销售活动中,数据库使用量会增加,并导致应用程序的数据库连接问题.后续月度销售活动的流量是不可预测的,这会影响销售预测.当流量出现不可预测的增长时,公司需要保持业绩.哪种解决方案以最具成本效益的方式解决了这个问题?

- A. 将PostgreSQL数据库迁移到Amazon Aurora Serverless v2.
- B. 为EC2实例上的PostgreSQL数据库启用自动伸缩功能,以适应不断增加的使用量.
- C. 将PostgreSQL数据库迁移到较大实例类型的Amazon RDS for PostgreSQL.
- D. 将PostgreSQL数据库迁移到Amazon Redshift,以适应日益增长的使用量.

答案和解析

答案：A

解析：

答案是A.Aurora Serverless v2具有自动缩放功能,与其他选项相比具有高可用性和更便宜的价格.不是B-我们可以自动扩展EC2实例,但不是“EC2实例上的[自管理]PostgreSQL数据库”不是C-这没有提到扩展,所以它会产生高成本,而且可能无法跟上“不可预测”的峰值不是D-Redshift是OLAP数据仓库

纠错

复制解析

上一题

解析

24/112

加入收藏

下一题

< 练习

第25题 单选题

Q645一家公司通过使用亚马逊API网关和AWS Lambda在AWS上托管内部无服务器应用程序.该公司的员工每天开始使用该应用程序时都会报告高延迟的问题.该公司希望减少延迟.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 增加API网关节流限制.
- B. 在员工每天开始使用应用程序之前,设置计划的扩展以增加Lambda提供的并发性.
- C. 创建一个Amazon CloudWatch警报,以在每天开始时启动Lambda功能作为警报的目标.
- D. 增加Lambda功能记忆.

答案和解析

答案：B

解析：

Provisioned Concurrency会产生额外的成本,因此仅在必要时使用它具有成本效益.例如,在活动开始的清晨,或处理重复出现的高峰使用.<https://aws.amazon.com/blogs/compute/scheduling-aws-lambda-provisioned-concurrency-for-recurring-peak-usage/>

纠错

复制解析

上一题

解析

25/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第26题 多选题

Q646一家研究公司使用内部设备生成数据进行分析.该公司希望使用AWS云来分析数据.设备生成.csv文件, 并支持将数据写入SMB文件共享.公司分析师必须能够使用SQL命令查询数据.分析师将在一天中定期运行查询.哪种步骤组合将以最经济的方式满足这些要求? (选择三个.)

A. 以Amazon S3文件网关模式在本地部署AWS存储网关.

B. 在亚马逊FSx文件网关制造的本地部署AWS存储网关.

C. 建立一个AWS Glue爬网程序, 根据AmazonS3中的数据创建一个表.

D. 使用电子病历文件系统 (EMRFS) 建立一个亚马逊电子病历集群, 以查询亚马逊S3中的数据.提供对分析师的访问权限.

E. 建立一个Amazon Redshift集群来查询Amazon S3中的数据.提供对分析师的访问权限.

F. 设置Amazon Athena以查询Amazon S3中的数据.提供对分析师的访问权限.

答案和解析

答案: A,C,F

解析:

纠错
复制解析

“亚马逊S3文件网关提供了一种无缝连接到云的方式, 以便将应用程序数据文件和备份映像作为持久对象存储在亚马逊S3云存储中.亚马逊S3文件门户通过本地缓存提供对亚马逊S3中数据的基于SMB或NFS的访问”=>亚马逊S3中支持SMB和NFS=>ACF

上一题

解析

26/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第27题 多选题

Q647一家公司希望使用亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 集群和亚马逊RDS数据库实例来构建和运行支付处理应用程序.出于合规目的, 该公司将在其内部部署数据中心运行该应用程序.解决方案架构师希望将AWS Outposts作为解决方案的一部分.解决方案架构师正在与公司的运营团队合作构建应用程序.公司运营团队负责哪些活动? (选择三个.)

A. 为Outposts机架提供弹性电源和网络连接

B. 管理虚拟化管理程序.存储系统和在Outposts上运行的AWS服务

C. 数据中心环境的物理安全和访问控制

D. 前哨基础设施的可用性, 包括前哨机架内的电源.服务器和网络设备

E. 前哨站部件的物理维护

F. 为亚马逊云服务器集群提供额外容量, 以减少服务器故障和维护事件

答案和解析

答案: A,C,F

解析:

纠错
复制解析

来自<https://docs.aws.amazon.com/whitepapers/latest/aws-outposts-high-availability-design/aws-outposts-high-availability-design.html>使用Outposts, 您负责为Outpost机架提供弹性电源和网络连接, 以满足在Outposts上运行的工作负载的可用性要求.您负责数据中心环境的物理安全和访问控制.您必须提供足够的电源.空间和冷却, 以保持前哨站的运行和网络连接, 从而将前哨

上一题

解析

27/112

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第28题 单选题

Q648 一家公司正计划将基于TCP的应用程序迁移到该公司的专有网络中.该应用程序可以通过公司数据中心的硬件设备在非标准TCP端口上公开访问.这个公共端点每秒最多可以处理300万个请求, 并且具有低延迟.该公司要求AWS中的新公共端点具有相同级别的性能.解决方案架构师应该推荐什么来满足这一要求?

- A. 部署网络负载均衡器 (NLB).将NLB配置为可通过应用程序所需的TCP端口公开访问.
- B. 部署应用程序负载均衡器 (ALB).将ALB配置为可通过应用程序所需的TCP端口公开访问.
- C. 部署一个在应用程序所需的TCP端口上侦听的Amazon CloudFront分发版.使用应用程序负载均衡器作为原点.
- D. 部署一个亚马逊API网关API, 该API配置有应用程序所需的TCP端口.将AWS Lambda函数配置为具有规定的并发性以处理请求.

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

由于该公司要求AWS中的新公共端点具有相同级别的性能.网络负载均衡器在开放系统互连 (OSI) 模型的第四层起作用.它每秒可以处理数百万个请求.负载均衡器接收到连接请求后, 从目标组中为默认规则选择一个目标.它尝试在侦听器配置中指定的端口上打开与选定目标的TCP连接.链接<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/introduction.html>

上一题

解析

28/112

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第29题 单选题

Q649 一家公司在Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例上运行其关键数据库.该公司希望迁移到亚马逊Aurora PostgreSQL, 同时将停机时间和数据丢失降至最低.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建RDS for PostgreSQL数据库实例的数据库快照, 以填充新的Aurora PostgreSQL DB集群.
- B. 为PostgreSQL数据库实例创建一个RDS的Aurora读取副本.将Aurora读取复制升级到新的Aurora PostgreSQL数据库集群.
- C. 使用从Amazon S3导入的数据将数据库迁移到Aurora PostgreSQL数据库集群.
- D. 使用pg_dump实用程序备份RDS for PostgreSQL数据库.将备份恢复到新的Aurora PostgreSQL数据库集群.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

不是A:可以工作, 但有一些 (尽管很小) 停机时间B:“Aurora读取副本选项最大限度地减少了迁移过程中的停机时间”不是C: “如果你的数据存储在Amazon S3, 那么你可以使用pg_dump实用程序备份RDS for PostgreSQL数据库.将备份恢复到新的Aurora PostgreSQL数据库集群.”不是D: “如果你使用pg_dump实用程序备份RDS for PostgreSQL数据库.将备份恢复到新的Aurora PostgreSQL数据库集群.”

“如果您的数据是使用亚马逊简单存储服务（Amazon S3）存储的”...在这种情况下，它不是非D:“如果.....您没有停机考虑，您可以使用此选项”<https://repost.aws/knowledge-center/aurora-postgresql-migrate-from-rds>

上一题

解析

29/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第30题 单选题

Q650 一家公司的基础设施由数百个使用亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）存储的亚马逊EC2实例组成。解决方案架构师必须确保每个EC2实例都可以在灾难发生后恢复。解决方案架构师应该做些什么才能以最少的工作量满足这一要求？

- A. 获取连接到每个EC2实例的EBS存储的快照。创建一个AWS CloudFormation模板，从EBS存储启动新的EC2实例。
- B. 获取连接到每个EC2实例的EBS存储的快照。使用AWS Elastic Beanstalk基于EC2模板设置环境并连接EBS存储。
- C. 使用AWS备份为整个EC2实例组设置备份计划。使用AWS Backup API或AWS CLI加快多个EC2实例的恢复过程。
- D. 创建一个AWS Lambda函数，以获取连接到每个EC2实例的EBS存储的快照，并复制亚马逊机器图像（AMI）。创建另一个Lambda函数，用复制的AMI执行恢复并连接EBS存储。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

关键原因是：AWS备份自动备份EBS卷等资源。它允许为资源组定义备份策略。这消除了为每个资源手动创建备份的需要。AWS备份API和CLI允许对备份计划和恢复进行编程控制。这使得能够在灾难发生后以编程方式恢复数百个EC2实例，而不是手动恢复。AWS Backup根据策略处理旧备份的清理，以最大限度地降低存储成本。

上一题

解析

30/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第31题 单选题

Q651 一家公司最近迁移到AWS Cloud。该公司想要一种无服务器解决方案，用于对半结构化数据集进行大规模并行按需处理。数据包括日志、媒体文件、销售交易和存储在Amazon S3中的物联网传感器数据。该公司希望该解决方案能够并行处理数据集中的数千个项目。哪种解决方案将在MOST运行效率方面满足这些要求？

- A. 在内联模式下使用AWS Step Functions Map状态并行处理数据。
- B. 在分布式模式下使用AWS Step Functions Map状态并行处理数据。
- C. 使用AWS Glue并行处理数据。
- D. 使用几个AWS Lambda函数并行处理数据。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS Step Functions允许您使用Map状态来编排和缩放分布式处理.Map状态可以通过在多个资源之间分配工作来并行处理大型数据集中的项目.在“分布式”模式下使用“映射”状态将自动处理并行处理和缩放.步骤函数将根据需要添加更多的工作人员来处理数据.Step函数是无服务器的,因此没有服务器可管理.它将根据需求自动放大和缩小.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[31/112](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第32题 单选题

Q652一家公司将在6周内将10 PB的数据迁移到Amazon S3.目前的数据中心有一个500 Mbps的互联网上行链路.其他内部部署应用程序共享上行链路.该公司可以将80%的互联网带宽用于此一次性迁移任务.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置AWS DataSync将数据迁移到Amazon S3并自动验证数据.
- B. 使用rsync将数据直接传输到Amazon S3.
- C. 使用AWS CLI和多个复制过程将数据直接发送到Amazon S3.
- D. 订购多个AWS雪球设备.将数据复制到设备.将设备发送到AWS.将数据复制到Amazon S3.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

1Gbps大约可以在24小时内处理7 TB.这意味着400Mbps只能传输3x42TB.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[32/112](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第33题 单选题

Q653一家公司有几台内部互联网小型计算机系统接口 (iSCSI) 网络存储服务器.该公司希望通过转移到AWS云来减少这些服务器的数量.解决方案架构师必须提供对频繁使用的数据的低延迟访问, 并通过最少的基础结构更改来减少对本地服务器的依赖.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 部署Amazon S3文件网关.
- B. 将带有备份的Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 存储部署到Amazon S3.

C. 部署一个配置有存储卷的AWS存储网关卷网关。

D. 部署配置有缓存卷的AWS存储网关卷网关。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

关键原因是:存储网关卷网关使用缓存卷提供iSCSI块存储.这允许用最少的更改来更换本地iSCSI服务器.缓存卷在本地存储频繁访问的数据以实现低延迟访问,而在S3中存储不太频繁访问的信息.这减少了本地服务器的数量,同时仍然提供对热数据的低延迟访问.EBS不提供iSCSI支持来替换现有服务器.S3文件网关用于文件存储,而不是块存储.存储的卷将在本地存储所有数据,而不是在S3中.

[上一题](#)

[解析](#)

33/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第34题 单选题

Q654一位解决方案架构师正在设计一个应用程序,该应用程序将允许业务用户将对象上传到AmazonS3.该解决方案需要最大限度地提高物体的耐用性.对象也必须在任何时间和任何时间长度内随时可用.用户将在上传对象后的前30天内频繁访问对象,但用户访问30天以上对象的可能性要小得多.哪种解决方案能够经济高效地满足这些要求?

A. 使用S3生命周期规则将所有对象存储在S3 Standard中,以在30天后将对象转换为S3 Glacier.

B. 使用S3生命周期规则将所有对象存储在S3 Standard中,以在30天后将对象转换为S3 Standard Infrequent Access (S3 Standard IA) .

C. 使用S3生命周期规则将所有对象存储在S3标准中,以在30天后将对象转换为S3单区不频繁访问 (S3单区IA) .

D. 使用S3生命周期规则将所有对象存储在S3智能分层中,以在30天后将对象转换为S3标准不频繁访问 (S3标准IA) .

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

转换到S3 Standard IA或S3 One Zone IA的最短天数在将对象转换到S3 Standard IA或S3 One Zone IA之前,您必须将它们存储在Amazon S3中至少30天.例如,不能在创建对象一天后创建生命周期规则以将对象转换到S3 Standard IA存储类.AmazonS3在前30天内不支持这种转换,因为较新的对象通常比适用于S3 Standard IA或S3 One Zone IA存储的对象访问频率更高或删除得更快.类似地,如果要转换非当前对象(在版本化的存储桶中),则只能将至少30天非当前的对象转换为S3 Standard IA或S3 One Zone IA存储.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/lifecycle-transition-general-considerations.html>

[上一题](#)

[解析](#)

34/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第35题 单选题

Q655一家公司已将一个双层应用程序从其内部部署数据中心迁移到AWS云.数据层是针对Oracle的Amazon RDS的多AZ部署,具有12 TB通用SSD Amazon弹性块存储(Amazon EBS)存储.该应用程序旨在将文档作为平均文档大小为6MB的二进制大对象(Blob)处理并存储在数据库中.数据库大小随着时间的推移而增长,从而降低了性能并增加了存储成本.该公司必须提高数据库性能,并且需要一个高可用性和弹性的解决方案.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 减少RDS数据库实例大小.将存储容量增加到24 TiB.将存储类型更改为“磁性”。
- B. 增加RDS数据库实例大小.将存储容量增加到24Ti.将存储类型更改为Provisioned IOPS.
- C. 创建一个AmazonS3存储桶.更新应用程序以将文档存储在S3存储桶中.将对象元数据存储在现有数据库中。
- D. 创建一个Amazon DynamoDB表.更新应用程序以使用DynamoDB.使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将数据从Oracle数据库迁移到DynamoDB.

答案和解析

答案：C

解析：

在数据库中存储Blob比在数据库中使用引用的s3更昂贵。

纠错
复制解析

上一题

解析

35/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第36题 单选题

Q656 一家公司有一个应用程序，为部署在全球20000多个零售店面的客户提供服务.该应用程序由通过HTTPS在端口443上公开的后端web服务组成.该应用程序托管在应用程序负载均衡器（ALB）后面的AmazonEC2实例上.零售地点通过公共互联网与网络应用程序进行通信.该公司允许每个零售地点注册其本地ISP分配给该零售地点的IP地址.该公司的安全团队建议通过仅限制对零售店注册的IP地址的访问来提高应用程序端点的安全性.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将AWS WAF web ACL与ALB相关联.使用ALB上的IP规则集来过滤流量.更新规则中的IP地址以包括已注册的IP地址。
- B. 部署AWS防火墙管理器来管理ALConfigure防火墙规则以限制到AL的流量修改防火墙规则以包括注册的IP地址。
- C. 将IP地址存储在Amazon DynamoDB表中.在ALB上配置AWS Lambda授权功能，以验证传入请求是否来自注册的IP地址。
- D. 在包含ALB公共接口的子网上配置网络ACL.使用每个注册IP地址的条目更新网络ACL上的入口规则。

答案和解析

答案：A

解析：

WAF，每个帐户可以有100个“规则集”，每个规则集最多有10000个IP地址.<https://docs.aws.amazon.com/waf/latest/developerguide/limits.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

36/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第37题 单选题

Q657 一家公司正在使用AWS Lake Formation在AWS上构建数据分析平台.该平台将接收来自不同来源的数据,如亚马逊S3和亚马逊RDS.该公司需要一个安全的解决方案来防止访问包含敏感信息的一部分数据.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建IAM角色, 该角色包括访问Lake Formation表的权限.
- B. 创建数据过滤器以实现行级安全性和单元级安全性.
- C. 创建一个AWS Lambda函数, 在Lake Formation获取数据之前删除敏感信息.
- D. 创建一个AWS Lambda函数, 定期从Lake Formation表中查询和删除敏感信息.

答案和解析

答案: B

解析:

主要原因是:Lake Formation数据过滤器允许根据条件限制对数据表中的行或单元格的访问.这允许防止访问敏感数据.数据过滤器在Lake Formation中实现, 不需要额外的编码或Lambda函数.Lambda预处理数据或清除表的功能需要持续开发和维护.IAM角色仅提供用户级别的权限, 而不提供行或单元格级别的安全性.数据过滤器以最小的配置对Lake Formation数据进行细粒度访问控制, 避免了复杂的自定义代码.

纠错

复制解析

上一题

解析

37/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第38题 单选题

Q658 一家公司部署在专有网络中运行的亚马逊EC2实例. EC2实例将源数据加载到Amazon S3存储桶中, 以便将来可以处理这些数据. 根据合规法, 数据不得通过公共互联网传输. 公司内部部署数据中心中的服务器将使用在EC2实例上运行的应用程序的输出. 哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 为Amazon EC2部署一个接口VPC端点. 在公司和专有网络之间创建一个AWS站点到站点的VPN连接.
- B. 为Amazon S3部署一个网关专有网络端点. 在本地网络和专有网络之间建立AWS Direct Connect连接.
- C. 建立从VPC到S3 bucket的AWS Transit Gateway连接. 在公司和专有网络之间创建一个AWS站点到站点的VPN连接.
- D. 设置具有到NAT网关的路由的代理EC2实例. 配置代理EC2实例以获取S3数据并馈送应用程序实例.

答案和解析

答案: B

解析:

Gateway VPC Endpoint=没有互联网可以访问S3. 直连=安全访问专有网络

纠错

复制解析

上一题

解析

38/112

加入收藏

下一题

第39题 单选题

Q659 一家公司有一个基于REST接口的应用程序,可以近乎实时地从第三方供应商那里接收数据。一旦接收到,应用程序就会处理并存储数据以供进一步分析。该应用程序正在Amazon EC2实例上运行。第三方供应商在向应用程序发送数据时收到了许多503服务不可用错误。当数据量达到峰值时,计算容量达到其最大限制,应用程序无法处理所有请求。解决方案架构师应该推荐哪种设计来提供更具可扩展性的解决方案?

- A. 使用亚马逊Kinesis数据流获取数据,使用AWS Lambda函数处理数据。
- B. 在现有应用程序之上使用Amazon API网关,为第三方供应商创建具有配额限制的使用计划。
- C. 使用亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)获取数据,将EC2实例放在应用程序负载均衡器后面的“自动缩放”组中。
- D. 将应用程序重新打包为容器,使用Amazon Elastic Container Service(Amazon ECS)部署应用程序,使用带有自动缩放组的EC2启动类型。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

关键原因是:Kinesis Data Streams提供了一个自动缩放流,可以处理大量的流数据摄取和吞吐量。这消除了接收数据的瓶颈。AWS Lambda可以以可扩展的无服务器方式处理和存储数据,避免了EC2容量限制。API网关增加了API管理功能,但没有提高EC2应用程序的底层可扩展性。SNS用于事件发布/通知,而不是大规模数据接收。ECS仍然依赖EC2容量。

上一题

解析

39/112

加入收藏

下一题

...

第40题 单选题

Q660 一家公司有一个在私有子网中的Amazon EC2实例上运行的应用程序。该应用程序需要处理来自Amazon S3存储桶的敏感信息。应用程序不得使用互联网连接到S3存储桶。哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置一个互联网网关,更新S3存储桶策略以允许从互联网网关进行访问,更新应用程序以使用新的互联网网关。
- B. 配置VPN连接,更新S3存储桶策略以允许从VPN连接进行访问,更新应用程序以使用新的VPN连接。
- C. 配置NAT网关,更新S3存储桶策略以允许从NAT网关进行访问,更新应用程序以使用新的NAT网关。
- D. 配置VPC端点,更新S3 bucket策略,允许VPC端点访问,更新应用程序以使用新的VPC端点。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

满足这些要求的解决方案是:为Amazon S3配置一个VPC端点更新S3 bucket策略以允许从VPC端点访问更新应用程序以使用新的VPC端点。关键原因是:VPC端点允许VPC在不使用互联网的情况下与S3等AWS服务进行私人连接。应用程序可以通过VPC端点连接到S3,同时保留在私有子网中,无需访问互联网。

< 练习

答题模式 背诵模式

第41题 单选题

Q661 一家公司使用AmazonElasticKubernetesService (AmazonEKS) 来运行容器应用程序.EKS集群将敏感信息存储在Kubernetes secrets对象中.该公司希望确保信息是加密的.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用容器应用程序使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 对信息进行加密.
- B. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 在EKS集群中启用机密加密.
- C. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 实现AWS Lambda功能以加密信息.
- D. 使用AWS系统管理器参数存储, 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 加密信息.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

EKS支持使用AWS KMS密钥在集群级别加密Kubernetes机密.这提供了一种自动加密机密的方法.启用此功能只需对EKS集群进行最少的配置更改, 并且不需要更改代码.其他选项, 如使用Lambda函数或修改应用程序代码以加密机密, 需要额外的开发工作和开销.Systems Manager参数存储可以存储加密的参数, 但不与EKS本地集成以加密Kubernetes机密.EKS机密加密功能利用AWS KMS, 无需直接从应用程序调用KMS API.

< 练习

答题模式 背诵模式

第42题 单选题

Q662 一家公司正在设计一个新的多层web应用程序, 该应用程序由以下组件组成:作为自动缩放组的一部分, 在Amazon EC2实例上运行的web和应用程序服务器?用于数据存储的Amazon RDS DB实例解决方案架构师需要限制对应用程序服务器的访问, 以便只有web服务器才能访问它们.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在应用服务器前面部署AWS PrivateLink.将网络ACL配置为仅允许web服务器访问应用程序服务器.
- B. 在应用服务器前面部署一个VPC端点.将安全组配置为仅允许web服务器访问应用程序服务器.
- C. 使用包含应用程序服务器的自动缩放组的目标组部署网络负载均衡器.将网络ACL配置为仅允许web服务器访问应用程序服务器.
- D. 使用包含应用程序服务器的“自动缩放”组的目标组部署应用程序负载均衡器.将安全组配置为仅允许web服务器访问应用程序服务器.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析

关键原因是:应用程序负载均衡器 (ALB) 允许将流量引导到应用程序服务器, 并通过安全组提供访问控制.安全组在实例级别充当防火墙, 可以控制从web服务器对应用程序服务器的访问.网络ACL在子网级别工作, 对于实例级别的访问控制等安全组来说灵活

性较差.VPC端点用于提供对AWS服务的私有访问,而不是用于EC2实例之间的访问.AWS PrivateLink提供VPC之间的私有连接,这在单个VPC场景中是不需要的。

上一题

解析

42/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第43题 单选题

Q663一家公司在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上运行一个面向客户的关键应用程序.该应用程序具有微服务架构.该公司需要实现一个解决方案, 在一个集中的位置收集.聚合和汇总应用程序的度量和日志.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 在现有的EKS集群中运行Amazon CloudWatch代理.在CloudWatch控制台中查看指标和日志.
- B. 在现有EKS集群中运行AWS App Mesh.在App Mesh控制台中查看指标和日志.
- C. 配置AWS CloudTrail以捕获数据事件.使用Amazon OpenSearch服务查询CloudTrail.
- D. 在现有EKS集群中配置Amazon CloudWatch Container Insights.在CloudWatch控制台中查看指标和日志.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

使用CloudWatch Container Insights来收集.聚合和汇总来自容器化应用程序和微服务的指标和日志.Container Insights可用于亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) .亚马逊弹性Kubernetes服务 (Amazon EKS) 和亚马逊EC2上的Kubernet平台.Container Insights支持从部署在AWS Fargate上的集群中收集亚马逊ECS和亚马逊EKS的指标.

上一题

解析

43/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第44题 单选题

Q664一家公司在AWS上部署了其最新产品.该产品在网络负载均衡器后面的“自动缩放”组中运行.该公司将产品的对象存储在Amazon S3存储桶中.该公司最近遭遇了针对其系统的恶意攻击.该公司需要一个持续监控AWS帐户.工作负载和S3存储桶访问模式中恶意活动的解决方案.解决方案还必须报告可疑活动, 并在仪表板上显示信息.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置Amazon Macie以监控发现并向AWS配置报告.
- B. 配置Amazon Inspector以监控发现并向AWS CloudTrail报告.
- C. 配置Amazon GuardDuty以监控并向AWS安全中心报告调查结果.
- D. 配置AWS Config, 以监控并向Amazon EventBridge报告调查结果.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

主要原因是:亚马逊GuardDuty是一种威胁检测服务,可以持续监测恶意活动和未经授权的行为.它分析了AWS CloudTrail.VPC流日志和DNS日志.GuardDuty可以检测实例或S3存储桶泄露.恶意IP地址或异常API调用等威胁.调查结果可以发送到AWS安全中心,该中心提供集中的安全仪表板和警报.Amazon Macie和Amazon Inspector没有像GuardDuty那样监控活动的广度.他们分别更关注数据安全和应用程序漏洞.AWS Config监视资源配置更改,而不是恶意活动.

上一题

解析

44/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第45题 多选题

Q665 一家公司想将本地数据中心迁移到AWS.数据中心承载一个存储服务器,该服务器将数据存储存储在基于NFS的文件系统中.存储服务器可容纳200 GB的数据.该公司需要在不中断现有服务的情况下迁移数据.AWS中的多个资源必须能够使用NFS协议访问数据.哪种步骤组合将以最经济的方式满足这些要求?(选择两个.)

A. 为Lustre文件系统创建一个Amazon FSx.

B. 创建一个Amazon弹性文件系统(Amazon EFS)文件系统.

C. 创建一个Amazon S3 bucket来接收数据.

D. 手动使用操作系统复制命令将数据推送到AWS目的地.

E. 在本地数据中心安装一个AWS DataSync代理.在本地位置和AWS之间使用DataSync任务.

答案和解析

答案：B,E

纠错

解析：

复制解析

Amazon EFS提供了一个可扩展.高性能的NFS文件系统,可以从AWS中的多个资源进行访问.AWS DataSync可以在不中断现有服务的情况下执行从预NFS服务器到EFS的迁移.这样就避免了手动移动可能导致停机的数据.DataSync以增量方式同步更改的数据.与使用S3或FSx相比,EFS和DataSync一起提供了一种成本优化的方法,同时仍然满足要求.与使用DataSync相比,手动将200 GB的数据复制到AWS既缓慢又有风险.

上一题

解析

45/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第46题 单选题

Q666 一家公司希望将Amazon FSx for Windows File Server用于其Amazon EC2实例,这些实例在美国东部地区将SMB文件共享挂载为卷.对于计划内的系统维护或计划外的服务中断,该公司的恢复点目标(RPO)为5分钟.该公司需要将文件系统复制到美国西部2区.任何用户在5年内不得删除复制的数据.哪种解决方案将满足这些要求?

A. 在us-east-1中创建一个FSx for Windows File Server文件系统,该文件系统具有Single AZ 2部署类型.使用AWS备份创建每日备份计划,其中包括将备份复制到us-west-2的备份规则.在us-west-2中为目标保险库配置符合性模式下的AWS备份保险库锁定.配置最短持续时间为5年.

B. 在us-east-1中创建一个具有Multi-AZ部署类型的FSx for Windows File Server文件系统.使用AWS备份创建每日备份计划,其中包括将备份复制到us-west-2的备份规则.为us-west-2中的目标保管库在治理模式下配置AWS备份保管库锁定.配置最短持续时间为5年.

C. 在us-east-1中创建一个具有Multi-AZ部署类型的FSx for Windows File Server文件系统.使用AWS备份创建每日备份计划, 其中包括将备份复制到us-west-2的备份规则.在us-west-2中为目标保险库配置符合性模式下的AWS备份保险库锁定.配置最短持续时间为5年.

D. 在us-east-1中创建一个FSx for Windows File Server文件系统, 该文件系统具有Single AZ 2部署类型.使用AWS备份创建每日备份计划, 其中包括将备份复制到us-west-2的备份规则.为us-west-2中的目标保管库在治理模式下配置AWS备份保管库锁定.配置最短持续时间为5年.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

46/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第47题 单选题

Q667一位解决方案架构师正在为一家公司设计安全解决方案, 该公司希望通过AWS组织为开发人员提供个人AWS帐户, 同时维护标准的安全控制.由于单个开发人员将拥有对其自己帐户的AWS帐户根用户级访问权限, 因此解决方案架构师希望确保应用于新开发人员帐户的强制性AWS CloudTrail配置不会被修改.哪些操作符合这些要求?

- A. 创建IAM策略, 禁止更改CloudTrail.并将其附加到根用户.
- B. 在启用组织跟踪选项的情况下, 从开发人员帐户中在CloudTrail中创建新的跟踪.
- C. 创建一个禁止更改CloudTrail的服务控制策略(SCP), 并将其附加到开发人员帐户中.
- D. 为CloudTrail创建一个服务链接角色, 其策略条件仅允许从管理帐户中的亚马逊资源名称(ARN)进行更改.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

对于在帐户中限制用户的组织, 请使用

SCPhttps://docs.aws.amazon.com/organizations/latest/userguide/orgs_manage_policies_scps.html

上一题

解析

47/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第48题 单选题

Q668一家公司正计划在AWS云中部署一个业务关键型应用程序.该应用程序需要具有一致.低延迟性能的持久存储.解决方案架构师应该推荐哪种类型的存储来满足这些要求?

- A. 实例存储量
- B. 用于Memcached集群的Amazon ElastiCache

c. 提供的IOPS SSD Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷

D. 吞吐量优化的HDD Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷

答案和解析

答案：C

解析：

耐用存储不包括A和B.低延迟不包括D.选择C.预置IOPS SSD为关键任务.低延迟或高吞吐量工作负载提供高性能.吞吐量优化硬盘——一种低成本的硬盘，专为频繁访问.吞吐量密集型工作负载而设计。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[≡](#)
解析

[☐☐](#)
48/112

[🔖](#)
加入收藏

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第49题 单选题

Q669一家在线照片共享公司将其照片存储在美国西部地区的亚马逊S3存储桶中.该公司需要将所有新照片的副本存储在美国东部地区.哪种解决方案将以最少的运营工作量满足这一要求？

A. 在us-east-1中创建第二个S3 bucket.使用S3跨区域复制将照片从现有S3存储桶复制到第二个S3存储桶.

B. 创建现有S3 bucket的跨来源资源共享 (CORS) 配置.在CORS规则的AllowedOrigin元素中指定us-east-1.

C. 在us-east-1中跨多个可用区创建第二个S3存储桶.创建一个S3生命周期规则，将照片保存到第二个S3存储桶中.

D. 在us-east-1中创建第二个S3 bucket.配置对象创建和更新事件的S3事件通知，以调用AWS Lambda函数将照片从现有S3存储桶复制到第二个S3存储桶.

答案和解析

答案：A

解析：

S3跨区域复制处理将添加到源存储桶的新对象自动复制到不同区域的目标存储桶.它可以连续复制新照片，而无需手动复制文件或设置Lambda触发器.CORS只允许跨原点访问，不复制对象.使用生命周期规则或Lambda函数需要自定义代码和逻辑来处理复制.S3跨区域复制提供了自动化复制，最大限度地减少了操作开销。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[≡](#)
解析

[☐☐](#)
49/112

[🔖](#)
加入收藏

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第50题 多选题

Q670一家公司正在为其用户创建一个新的网络应用程序.该应用程序将由一个静态单页和一个持久数据库层组成.该应用程序将在早上的4个小时内拥有数百万用户，但在一天剩下的时间里，该应用程序只有几千个用户.该公司的数据架构师要求能够快速发展他们的模式.哪些解决方案将满足此要求并提供MVC可扩展性？（选择两个）

式,哪些技术条件满足这些要求并提供MOST可扩展性? (选择两个。)

- A. 部署AmazonDynamoDB作为数据库解决方案,按需提供容量。
- B. 部署AmazonAurora作为数据库解决方案,选择无服务器数据库引擎模式。
- C. 部署AmazonDynamoDB作为数据库解决方案,确保DynamoDB自动缩放已启用。
- D. 将静态内容部署到AmazonS3存储桶中,提供一个以S3 bucket为原点的AmazonCloudFront分发。
- E. 在自动缩放组中的AmazonEC2实例组中部署用于静态内容的web服务器,配置实例以定期刷新Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 卷中的内容。

答案和解析

答案：C,D

解析：

对于那些回答A而不是C的人来说,问题是关于可扩展性的,但文本中说流量模式是已知的,并且没有说明它们会改变,自动缩放和按需都可以“缩放”,但自动缩放是已知的,按需更适合未知的流量模式。“可扩展性”可能更多地与文件托管有关(EC2与S3相比根本无法很好地伸缩)

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

50/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第51题 单选题

Q671 一家公司使用亚马逊API网关来管理第三方服务提供商访问的REST API,该公司必须保护REST API免受SQL注入和跨站点脚本攻击,满足这些要求的MOST操作效率解决方案是什么?

- A. 配置AWS屏蔽。
- B. 配置AWS WAF。
- C. 使用Amazon CloudFront分发版设置API网关,在CloudFront中配置AWS Shield。
- D. 使用Amazon CloudFront分发版设置API网关,在CloudFront中配置AWS WAF。

答案和解析

答案：B

解析：

SQL注入和跨站点脚本=WAF, 所以B或D都是有效的选项,但问题并不表明真正需要CloudFront, 所以只需将WAF与API网关一起使用即可,答案是B。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

51/112

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第52题 单选题

Q672 一家公司希望为用户提供对AWS资源的访问权限.该公司有1500名用户, 通过公司网络上的Active Directory用户组管理他们对本地资源的访问.然而, 该公司不希望用户必须维护另一个身份才能访问这些资源.解决方案架构师必须管理用户对AWS资源的访问, 同时保留对内部部署资源的访问.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 为公司中的每个用户创建一个IAM用户.为每个用户附加适当的策略.
- B. 将Amazon Cognito与Active Directory用户池一起使用.创建附加了适当策略的角色.
- C. 定义跨账户角色, 并附上适当的政策.将角色映射到Active Directory组.
- D. 配置基于安全断言标记语言 (SAML) 2.0的联盟.创建附加了适当策略的角色将角色映射到Active Directory组.

答案和解析

答案：D

解析：

通过SAML集成使用Amazon Cognito. (SAML) 是一个开放的联合标准, 允许身份提供商 (在本例中为prem AD) 对用户进行身份验证, 并将有关他们的身份和安全信息传递给服务提供商 (本例为AWS). 我会选择D, 因为这肯定是工作所必需的.

纠错

复制解析

上一题

解析

52/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第53题 单选题

Q673 一家公司在多个应用程序负载均衡器后面托管一个网站.该公司在世界各地拥有不同的内容分发权.解决方案架构师需要确保在不侵犯分发权限的情况下为用户提供正确的内容.解决方案架构师应该选择哪种配置来满足这些要求?

- A. 使用AWS WAF配置Amazon CloudFront.
- B. 使用AWS WAF配置应用程序负载均衡器
- C. 使用地理位置策略配置Amazon Route 53
- D. 使用地理限制路由策略配置Amazon Route 53

答案和解析

答案：C

解析：

地理位置路由策略当您想根据用户的位置路由流量时使用.地理邻近路由策略当您希望根据资源的位置路由流量, 并可选择将一个位置的资源流量切换到其他位置的资源时使用.

纠错

复制解析

上一题

解析

53/112

加入收藏

下一题

第54题 单选题

Q674公司将其数据存储在公司内部,数据量的增长超出了公司的可用容量,该公司希望将其数据从本地位置迁移到亚马逊S3存储桶,该公司需要一种解决方案,在传输后自动验证数据的完整性,哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 订购AWS Snowball Edge设备,配置Snowball Edge设备以执行到S3存储桶的在线数据传输
- B. 在本地部署一个AWS DataSync代理,配置DataSync代理以执行到S3存储桶的在线数据传输.
- C. 在本地创建Amazon S3文件网关配置S3文件网关以执行到S3存储桶的在线数据传输
- D. 在Amazon S3 Transfer Acceleration中配置加速器,配置加速器以执行到S3存储桶的在线数据传输.

答案和解析

答案：B

解析：

在传输过程中，AWS DataSync总是检查数据的完整性。<https://docs.aws.amazon.com/datasync/latest/userguide/configure-data-verification-options.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

54/112

加入收藏

下一题

第55题 单选题

Q675一家公司想将两个DNS服务器迁移到AWS,这些服务器总共托管大约200个区域, 平均每天接收100万个请求,该公司希望最大限度地提高可用性, 同时最大限度地减少与两台服务器管理相关的运营开销,解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 在Amazon Route 53控制台中创建200个新的托管区域导入区域文件.
- B. 启动单个大型AmazonEC2实例导入区域瓦片,配置Amazon CloudWatch警报和通知, 以提醒公司任何停机时间.
- C. 使用AWS服务器迁移服务 (AWS SMS) 将服务器迁移到AWS,配置Amazon CloudWatch警报和通知, 以提醒公司任何停机时间.
- D. 在两个可用区的“自动缩放”组中启动Amazon EC2实例,导入区域文件,将“自动缩放”组的所需容量设置为1, 将最大容量设置为3,配置缩放报警以根据CPU利用率进行缩放.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

第56题 单选题

Q676 一家全球性公司在AWS组织的多个AWS帐户中运行其应用程序。该公司的应用程序使用多部分上传将数据上传到AWS地区的多个Amazon S3存储桶。出于成本合规的目的，该公司希望报告不完整的多部分上传。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用规则配置AWS Config，以报告不完整的多部分上传对象计数。
- B. 创建一个服务控制策略（SCP）来报告不完整的多部分上传对象计数。
- C. 配置S3存储镜头以报告不完整的多部分上传对象计数。
- D. 创建一个S3多区域接入点来报告不完整的多部分上传对象计数。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

S3 Storage Lens提供了四个成本效率指标，用于分析S3存储桶中不完整的多部分上传。这些指标是免费的，并为所有S3 Storage Lens仪表板自动配置。不完整的多部分上传存储字节范围中多部分上传不完整的字节总数%不完整的MPU字节范围中由不完整的部分上传导致的字节百分比不完整的多重部分上传对象计数范围中不完全的多部分上传的对象数%不完整MPU对象作用域中未完成多部分上传的对象的百分比<https://aws.amazon.com/blogs/aws-cloud-financial-management/discovering-and-deleting-incomplete-multipart-uploads-to-lower-amazon-s3-costs/>

第57题 单选题

Q677 一家公司在Amazon RDS for MySQL上运行一个生产数据库。出于安全合规的原因，该公司希望升级数据库版本。由于数据库包含关键数据，该公司希望有一个快速的解决方案来升级和测试功能，而不会丢失任何数据。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 创建RDS手动快照。升级至Amazon RDS for MySQL的新版本。
- B. 使用本机备份和恢复。将数据恢复到升级后的新版Amazon RDS for MySQL。
- C. 使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将数据复制到升级后的新版Amazon RDS for MySQL。
- D. 使用亚马逊RDS蓝/绿部署来部署和测试生产更改。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

您可以在绿色环境中对RDS DB实例进行更改，而不会影响生产工作负载。例如，您可以升级主要或次要的数据库引擎版本，

升级底层文件系统配置,或在暂存环境中更改数据库参数.你可以在绿色环境中彻底测试变化.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/blue-green-deployments-overview.html>

上一题

解析

57/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第58题 单选题

Q678 解决方案架构师正在创建一个数据处理作业,该作业每天运行一次,最多需要2个小时才能完成.如果作业被中断,则必须从头开始重新启动.解决方案架构师应该如何以最具成本效益的方式解决这个问题?

- A. 创建一个在由cron作业触发的Amazon EC2保留实例上本地运行的脚本.
- B. 创建由Amazon EventBridge计划事件触发的AWS Lambda函数.
- C. 使用由Amazon EventBridge计划事件触发的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) Fargate任务.
- D. 使用由Amazon EventBridge计划事件触发的在Amazon EC2上运行的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 任务.

答案和解析

答案：C

解析：

AWS Fargate将根据您的容器化应用程序在EKS或ECS上运行时消耗的vCPU.RAM.操作系统.CPU架构和存储量向您计费.

纠错
复制解析

上一题

解析

58/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第59题 单选题

Q679 一家社交媒体公司希望将其用户档案.关系和互动数据库存储在AWS云中.该公司需要一个应用程序来监视数据库中的任何更改.应用程序需要分析数据实体之间的关系,并向用户提供建议.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用亚马逊海王星来存储信息.使用Amazon Kinesis数据流处理数据库中的更改.
- B. 使用亚马逊海王星来存储信息.使用Neptune Streams处理数据库中的更改.
- C. 使用亚马逊量子账本数据库 (Amazon QLDB) 来存储信息.使用Amazon Kinesis数据流处理数据库中的更改.
- D. 使用亚马逊量子账本数据库 (Amazon QLDB) 存储信息.使用Neptune Streams处理数据库中的更改.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

Amazon Neptune数据库是一个无服务器的图形数据库，旨在提供卓越的可扩展性和可用性。Neptune数据库提供内置的安全性、连续备份以及与其他AWS服务的集成，适用于社交媒体。使用Neptune Streams功能，您可以生成一个完整的更改日志条目序列，记录图形数据发生的每一次更改。

[上一题](#)

[解析](#)

[59/112](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第60题 [单选题](#)

Q680 一家公司正在创建一个新的应用程序，该应用程序将存储大量数据。数据将每小时分析一次，并将由部署在多个可用区的几个 Amazon EC2 Linux实例进行修改。在接下来的6个月里，所需的存储空间将继续增长。解决方案架构师应该推荐哪种存储解决方案来满足这些要求？

- A. 将数据存储存储在Amazon S3 Glacier中，更新S3 Glacier保险库策略以允许访问应用程序实例。
- B. 将数据存储存储在亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷中，在应用程序实例上装载EBS卷。
- C. 将数据存储存储在亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统中，在应用程序实例上装载文件系统。
- D. 将数据存储存储在应用程序实例之间共享的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）Provisioned IOPS卷中。

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

多个Linux实例=具有多个装载目标的Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）。C是正确的共享文件系统。Amazon EFS允许多个Amazon EC2实例同时装载同一文件系统，使多个实例可以轻松地同时访问和修改数据。

[上一题](#)

[解析](#)

[60/112](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第61题 [单选题](#)

Q681 一家公司管理一个应用程序，该应用程序将数据存储存储在Amazon RDS for PostgreSQL Multi AZ DB实例上。流量的增加导致了性能问题。该公司认为数据库查询是性能低下的主要原因。解决方案架构师应该做些什么来提高应用程序的性能？

- A. 提供来自Multi-AZ备用复制副本的读取流量。
- B. 将DB实例配置为使用Transfer Acceleration。
- C. 从源数据库实例创建一个读取副本，提供来自读取复制副本的读取流量。

D. 在应用程序和Amazon RDS之间使用Amazon Kinesis Data Firehose, 增加数据库请求的并发性.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

读取流量的读取副本拆分将分配总体负载并提高性能.A: 备用副本无法提供流量（如果我错了，请纠正我）B:传输加速器是为了加快S3流量.这里的情况并非如此D:Kiensis将增加并发性，但不会解决DB性能问题

上一题

解析

61/112

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第62题 单选题

Q682一家公司每天从各种机器收集10 GB的遥测数据.该公司将数据存储存储在源数据帐户中的AmazonS3存储桶中.该公司已经聘请了几家咨询机构使用这些数据进行分析.每个机构都需要为其分析师读取数据.公司必须通过选择最大限度提高安全性和运营效率的解决方案来共享源数据帐户的数据.哪种解决方案将满足这些要求？

A. 配置S3全局表以复制每个机构的数据.

B. 在有限的时间内公开S3存储桶.只通知机构.

C. 为S3 bucket配置对代理机构拥有的账户的跨账户访问.

D. 为源数据帐户中的每个分析员设置IAM用户.授予每个用户对S3存储桶的访问权限.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

通过跨账户bucket权限，帐户A可以授予另一个AWS帐户（帐户B）访问其资源（如bucket和对象）的权限.然后，帐户B可以将这些权限委派给其帐户中的用户.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/example-walkthroughs-managing-access-example2.html>

上一题

解析

62/112

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第63题 单选题

Q683一家公司在其CIFS和NFS文件共享的主要AWS区域中使用Amazon FSx作为NetApp ONTAP在AmazonEC2实例上运行的应用程序访问文件共享.该公司需要在辅助区域中提供存储灾难恢复（DR）解决方案.在辅助区域中复制的数据需要使用与主区域相同的协议进行访问.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

A. 创建一个AWS Lambda函数，将数据复制到Amazon S3存储桶中.将S3存储桶复制到辅助Region.

B. 使用AWS backup为ONTAP卷创建FSx备份.将卷复制到辅助区域.从备份中为ONTAP实例创建一个新的FSx.

C. 在辅助Region中为ONTAP实例创建一个FSx.使用NetApp SnapMirror将数据从主区域复制到辅助区域.

D. 创建一个Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 卷.将当前数据迁移到卷.将卷复制到辅助区域.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

您可以使用NetApp SnapMirror计划将FSx for ONTAP文件系统定期复制到第二个文件系统或从第二个系统复制.此功能可用于区域内和跨区域部署.<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/ONTAPGuide/scheduled-replication.html>

上一题

解析

63/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第64题 单选题

Q684一个开发团队正在创建一个使用AWS Lambda函数的基于事件的应用程序.将文件添加到AmazonS3存储桶时,将生成事件.开发团队目前已将AmazonSimpleNotificationService (AmazonSNS) 配置为AmazonS3的事件目标.解决方案架构师应该做些什么来以可扩展的方式处理来自AmazonS3的事件?

A. 在Lambda中运行事件之前, 创建一个SNS订阅, 在Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中处理事件.

B. 在Lambda中运行事件之前, 创建一个SNS订阅, 在Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 中处理事件

C. 创建一个SNS订阅, 将事件发送到Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) .配置SQS队列以触发Lambda功能.

D. 创建一个SNS订阅, 将事件发送到AWS服务器迁移服务 (AWS SMS) .将Lambda函数配置为从SMS事件进行轮询.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

AmazonSQS是为事件驱动和可扩展的消息处理而设计的.它可以处理大量的消息,并根据传入的工作负载自动进行扩展.与直接Lambda调用相比,这允许更好的负载分布和扩展.

上一题

解析

64/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第65题 多选题

Q685一位解决方案架构师正在亚马逊API网关后面设计一项新服务.服务的请求模式将是不可预测的,并且可能会突然从每秒0个请求

更改为超过500个请求.当前需要持久化到后端数据库中的数据的总大小小于1 GB, 且未来增长不可预测.可以使用简单的键值请求查询数据.哪种AWS服务组合能够满足这些要求? (选择两个.)

- A. AWS法盖特
- B. AWS Lambda
- C. 亚马逊迪纳摩
- D. 亚马逊EC2自动缩放
- E. MySQL兼容的Amazon Aurora

答案和解析

答案: B,C

解析:

可扩展.不可预测的请求模式=AWS Lambda可扩展.关键值数据=Amazon DynamoDB

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[65/112](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第66题 单选题

Q686一家公司收集研究数据并与世界各地的公司员工共享.该公司希望将数据收集并存储在亚马逊S3存储桶中, 并在AWS云中处理数据.公司将与公司员工共享数据.该公司需要在AWS云中提供一个安全的解决方案, 以最大限度地减少运营开销.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 使用AWS Lambda函数创建S3预签名URL.指导员工使用URL.
- B. 为每位员工创建一个IAM用户.为每个员工创建IAM策略以允许S3访问.指导员工使用AWS管理控制台.
- C. 创建一个S3文件网关.创建一个用于上传的共享和一个用于下载的共享.允许员工在本地计算机上装载共享以使用S3文件网关.
- D. 配置AWS Transfer系列SFTP端点.选择自定义标识提供程序选项.使用AWS Secrets Manager管理用户凭据指导员工使用Transfer Family.

答案和解析

答案: D

解析:

AWS Transfer Family (选项D) 通过配置AWS Transfer Families SFTP端点, 您可以为员工提供一种安全方便的方式来访问S3存储桶和从S3存储桶传输数据.使用自定义身份提供程序选项可以与现有身份系统集成, AWS Secrets Manager可以用于安全地管理用户凭据.A建议使用AWS Lambda函数创建S3预签名URL.虽然这是可行的, 但它涉及到手动生成URL并共享它们, 这可能没有那么可扩展或用户友好.B建议为每个员工创建一个IAM用户, 该用户具有用于S3访问的IAM策略.这涉及到更多的运营开销, 因为为每个员工管理IAM用户可能很麻烦, 而且可扩展性较差.C建议使用S3文件网关.虽然这可以工作, 但它引入了额外的组件, 可能不如使用AWS Transfer Family进行SFTP访问那么简单或高效.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[66/112](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

第67题 单选题

Q687 一家公司正在构建一个新的家具库存应用程序.该公司已将该应用程序部署在跨多个可用区的Amazon EC2实例上.EC2实例在其VPC中的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面运行.一位解决方案架构师观察到, 传入流量似乎倾向于一个EC2实例, 导致一些请求延迟.解决方案架构师应该做些什么来解决这个问题?

- A. 在ALB上禁用会话亲和性 (粘性会话)
- B. 用网络负载均衡器替换ALB
- C. 增加每个可用区中EC2实例的数量
- D. 调整ALB目标人群的健康检查频率

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

会话相关性是应用程序负载均衡器的一个功能, 它在会话期间将客户端请求保持在同一EC2实例上.如果一个EC2实例过载, 而其他实例没有过载, 这可能会导致延迟问题, 因为过载的实例将处理所有后续请求, 直到脱机.要解决此问题, 解决方案架构师应禁用ALB上的会话相关性.这可以通过在ALB的配置中将“会话相关性”参数设置为“关闭”来完成.禁用会话相关性将导致ALB将请求分发到目标组中的所有EC2实例, 而不是将它们保留在单个实例上.这有助于平衡负载并减少所有请求的延迟.

⏮
上一题

📖
解析

67/112

🔖
加入收藏

⏭
下一题

⋮ | — | 🔍

< 练习

第68题 多选题

Q688 一家公司有一个使用AWS Lambda功能从Amazon S3下载和解密文件的应用程序工作流.这些文件使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥进行加密.解决方案架构师需要设计一个解决方案, 以确保正确设置所需的权限.哪种行动组合可以实现这一点? (选择两个.)

- A. 将kms:decrypt权限附加到Lambda函数的资源策略
- B. 在KMS密钥的策略中授予Lambda IAM角色的解密权限
- C. 在KMS密钥的策略中授予Lambda资源策略的解密权限.
- D. 使用kms:decrypt权限创建一个新的IAM策略, 并将该策略附加到Lambda函数.
- E. 使用kms:decrypt权限创建一个新的IAM角色, 并将执行角色附加到Lambda函数.

答案和解析

答案：B,E

解析：

纠错
复制解析

BE是对的.必须修改密钥策略以授予lambda执行角色访问权限.不能将其他资源策略设置为原则.所以C是不对的

⏮

📖

68

🔖

⏭

< 练习

答题模式 背题模式

第69题 单选题

Q689 一家公司希望监控其AWS成本以进行财务审查.云运营团队正在AWS组织管理帐户中设计一个架构,以查询所有成员帐户的AWS成本和使用报告.团队必须每月运行一次此查询,并提供账单的详细分析.哪种解决方案是MOST可扩展且经济高效的方式来满足这些要求?

- A. 在管理帐户中启用成本和使用情况报告.将报告发送到Amazon Kinesis.使用亚马逊电子病历进行分析.
- B. 在管理帐户中启用成本和使用情况报告.将报告交付给Amazon S3使用Amazon Athena进行分析.
- C. 为成员帐户启用成本和使用情况报告.将报告交付到Amazon S3使用Amazon Redshift进行分析.
- D. 为会员帐户启用成本和使用情况报告.将报告发送到Amazon Kinesis.使用亚马逊QuickSight分析.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

可扩展且经济高效的方式=在管理帐户中启用成本和使用情况报告.将报告交付给Amazon S3使用Amazon Athena进行分析.<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/analyze-amazon-s3-storage-costs-using-aws-cost-and-usage-reports-amazon-s3-inventory-and-amazon-athena/>

< 练习

答题模式 背题模式

第70题 单选题

Q690 一家公司想在亚马逊EC2实例上运行游戏应用程序,这些实例是AWS云中自动缩放组的一部分.应用程序将使用UDP数据包传输数据.该公司希望确保应用程序能够随着流量的增加和减少而扩展和进入.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 将网络负载均衡器连接到“自动缩放”组.
- B. 将应用程序负载均衡器连接到“自动缩放”组.
- C. 部署一个带有加权策略的Amazon Route 53记录集,以适当地路由流量.
- D. 将配置了端口转发的NAT实例部署到自动缩放组中的EC2实例.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/autoscaling-load-balancer.html>UDP只能由NLB监视.ALB用于应用层(HTTP等)R53是DNS NAT用于端口转发/地址转换等,这对扩展没有帮助A是正确的

< 练习

答题模式 背诵模式

第71题 单选题

Q691一家公司在AWS上为其不同品牌运营多个网站,每个网站每天都会生成数十GB的网络流量日志.解决方案架构师需要设计一个可扩展的解决方案,使公司的开发人员能够分析公司所有网站的流量模式.开发商的这一分析将在几个月内每周按需进行一次.该解决方案必须支持使用标准SQL的查询.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求?

- A. 将日志存储在Amazon S3中,使用Amazon Athena 分析.
- B. 将日志存储在亚马逊RDS中,使用数据库客户端进行分析.
- C. 将日志存储在亚马逊OpenSearch服务中,使用OpenSearch服务进行分析.
- D. 将日志存储在亚马逊电子病历集群中使用支持的开源框架进行基于SQL的分析.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

可扩展+“该解决方案必须支持标准SQL的查询”=A B不可扩展C OpenSearch与ElasticSearch类似,因此不支持SQL语法D EMR正在处理而不是存储.Map Reduce可以使用类似SQL的语法,但此选项不能解决可扩展存储问题.您通常对某些存储的数据运行电子病历

< 练习

答题模式 背诵模式

第72题 多选题

Q692一家国际公司在其经营的每个国家都有一个子域.子域被格式化为示例.com, country1.实例com和country2.实例通用域名格式.该公司的工作负载支持应用程序负载均衡器.该公司希望加密正在传输的网站数据.哪种步骤组合将满足这些要求?(选择两个.)

- A. 使用AWS证书管理器 (ACM) 控制台请求顶点顶级域示例com的公共证书和*的通配符证书.实例通用域名格式.
- B. 使用AWS证书管理器 (ACM) 控制台为顶点顶级域示例请求专用证书.com和*的通配符证书.实例通用域名格式.
- C. 使用AWS证书管理器 (ACM) 控制台为顶点顶级域示例请求公共和私有证书.通用域名格式.
- D. 通过电子邮件地址验证域名所有权.通过将所需的DNS记录添加到DNS提供程序,切换到DNS验证.
- E. 通过向DNS提供商添加所需的DNS记录来验证域的域所有权.

答案和解析

答案：A,E

解析：

纠错
复制解析

B是私有证书，所以没有帮助，因为这是内部使用C仅用于顶点域，对通配符域没有帮助A是正确的DE根据这些文章D都是可行的:<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/dns-validation.html>E<https://docs.aws.amazon.com/acm/latest/userguide/domain-ownership-validation.html>D不太适用，因为它没有说明R53是否用于DNS.您只验证R53 C的所有权更有意义，因为它适用于R53和其他DNS提供商

上一题

解析

72/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第73题 单选题

Q693要求公司在其内部密钥管理器中使用加密密钥.由于监管和合规要求，关键经理不在AWS云之外.该公司希望通过使用AWS云之外保留的加密密钥来管理加密和解密，这些密钥支持来自不同供应商的各种外部密钥管理器.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用由CloudHSM集群支持的AWS CloudHSM密钥存储.
- B. 使用由外部密钥管理器支持的AWS密钥管理服务（AWS KMS）外部密钥存储.
- C. 使用默认的AWS密钥管理服务（AWS KMS）管理的密钥存储.
- D. 使用由AWS CloudHSM集群支持的自定义密钥存储.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

密钥应该在“AWS云之外”进行管理，因此A.C和D不在其中.<https://docs.aws.amazon.com/kms/latest/developerguide/keystore-external.html>

上一题

解析

73/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第74题 单选题

Q694解决方案架构师需要在AWS云中托管高性能计算（HPC）工作负载.该工作负载将在数百个Amazon EC2实例上运行，并需要对共享文件系统进行并行访问，以实现大型数据集的分布式处理.数据集将同时跨多个实例进行访问.工作负载要求访问延迟在1毫秒内.处理完成后，工程师需要访问数据集进行手动后处理.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）作为共享文件系统.从Amazon EFS访问数据集.
- B. 挂载一个Amazon S3 bucket作为共享文件系统.直接从S3存储桶执行后处理.
- C. 将Amazon FSx for Lustre用作共享文件系统.将文件系统链接到Amazon S3存储桶进行后处理.
- D. 将AWS Resource Access Manager配置为共享一个Amazon S3存储桶，以便将其安装到所有实例进行处理和后处理.

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon FSx for Lustre 是一个针对 HPC 工作负载进行优化的完全管理的高性能文件系统。它旨在提供亚毫秒的延迟和高吞吐量，非常适合需要并行访问共享存储的应用程序，如模拟和数据分析。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[74/112](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第75题 [单选题](#)

Q695 一家游戏公司正在开发一款具有 IP 语音功能的应用程序。该应用程序将为世界各地的用户提供流量服务。该应用程序需要具有高可用性，并具有跨 AWS 区域的自动故障切换功能。该公司希望在不依赖用户设备上的 IP 地址缓存的情况下，最大限度地减少用户的延迟。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用 AWS 全球加速器进行健康检查。
- B. 使用带有地理位置路由策略的亚马逊路线 53。
- C. 创建一个包含多个来源的 Amazon CloudFront 分发版。
- D. 创建一个使用基于路径的路由的应用程序负载均衡器。

答案和解析

答案：A

解析：

Global Accelerator 非常适合非 HTTP 用例，如游戏（UDP）、物联网（MQTT）或 IP 语音，以及特别需要静态 IP 地址或确定性快速区域故障切换的 HTTP 用例。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[75/112](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第76题 [单选题](#)

Q696 天气预报公司需要以亚毫秒的延迟处理数百 GB 的数据。该公司的数据中心有一个高性能计算（HPC）环境，并希望扩大其预测能力。解决方案架构师必须确定一个能够处理大量持续吞吐量的高可用性云存储解决方案。存储在解决方案中的文件应该可供数千个计算实例访问，这些计算实例将同时访问和处理整个数据集。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将 Amazon FSx 用于 Lustre 暂存文件系统。
- B. 将 Amazon FSx 用于 Lustre 持久文件系统。

C. 使用具有突发吞吐量模式的Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）。

D. 使用具有Provisioned Throughput模式的Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）。

答案和解析

答案：B

解析：

选项A（Amazon FSx for Lustre scratch file system）是为临时数据存储而设计的，不提供此场景所需的数据持久性。

纠错
复制解析

上一题

解析

76/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第77题 单选题

Q697一家电子商务公司在本地运行PostgreSQL数据库。该数据库通过使用高IOPS的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）块存储来存储数据。每秒的每日峰值I/O事务数不超过15000 IOPS。该公司希望将数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL，并提供独立于磁盘存储容量的磁盘IOPS性能。哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

A. 配置通用SSD（gp2）EBS卷存储类型并提供15000 IOPS。

B. 配置Provisioned IOPS SSD（io1）EBS卷存储类型并配置15000 IOPS。

C. 配置通用SSD（gp3）EBS卷存储类型并提供15000 IOPS。

D. 配置EBS磁卷类型以实现最大IOPS。

答案和解析

答案：C

解析：

gp2和gp3最多可提供16,000 IOPS。gp3比gp2便宜。

纠错
复制解析

上一题

解析

77/112

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第78题 单选题

Q698一家公司希望将其内部部署的Microsoft SQL Server Enterprise edition数据库迁移到AWS。该公司的在线应用程序使用数据库来处理交易。数据分析团队使用相同的生产数据库来运行用于分析处理的报告。该公司希望通过尽可能转向托管服务来减少运营开销。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

A. 迁移到Amazon RDS for Microsoft SQL Server.将读取副本用于报告目的

B. 在Amazon EC2上迁移到Microsoft SQL Server.将始终处于读取状态的复制副本用于报告目的

C. 迁移到Amazon DynamoDB.使用DynamoDB按需复制副本进行报告

D. 迁移到Amazon Aurora MySQL.使用Aurora读取副本进行报告

答案和解析

答案：A

解析：

您可以同时使用A和B进行迁移，但选项A是最少的操作开销/A:<https://aws.amazon.com/tutorials/move-to-managed/migrate-sql-server-to-amazon-rds/>B:<https://docs.aws.amazon.com/prescriptive-guidance/latest/patterns/migrate-a-microsoft-sql-server-database-to-aurora-mysql-by-using-aws-dms-and-aws-sct.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

78/112

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第79题 单选题

Q699一家公司将大量图像文件存储在亚马逊S3存储桶中.图像需要在最初的180天内随时可用.在接下来的180天里，这些图像很少被访问.360天后，图像需要存档，但必须根据要求立即提供.5年后，只有审计员才能访问这些图像.审计员必须能够在12小时内检索图像.在此过程中，图像不能丢失.开发人员将在前180天使用S3标准存储.开发人员需要配置S3生命周期规则.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

A. 180天后，将对象转换为S3单区不频繁访问（S3单区IA）.360天后的S3冰川即时检索，以及5年后的S3冰川深度档案.

B. 180天后，将对象转换为S3单区不频繁访问（S3单区IA）.360天后的S3冰川灵活检索，以及5年后的S3冰川深度档案.

C. 180天后将对象转换为S3标准不频繁访问（S3标准IA），360天后转换为S3冰川即时检索，5年后转换为S3冰河深度档案.

D. 180天后将对象转换为S3标准不频繁访问（S3标准IA），360天后转换为S3冰川灵活检索，5年后转换为S3冰河深度档案.

答案和解析

答案：C

解析：

图像不能丢失=高可用性.180天后将对象转换为S3标准不频繁访问（S3标准IA），360天后转换为S3冰川即时检索，5年后转换为S3冰河深度档案.

纠错
复制解析

上一题

解析

79/112

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第80题 单选题

Q700一家公司的数据工作量很大，每天要运行6个小时.流程运行时，公司不能丢失任何数据.一位解决方案架构师正在设计一个AmazonEMR集群配置，以支持这一关键数据工作负载.哪种解决方案将经济高效地满足这些要求？

- A. 配置一个长时间运行的集群，该集群在按需应变实例上运行主节点和核心节点，在现场实例上运行任务节点.
- B. 配置一个临时集群，该集群在按需应变实例上运行主节点和核心节点，在现场实例上运行任务节点.
- C. 配置一个临时集群，该集群在按需应变实例上运行主节点，在现场实例上运行核心节点和任务节点.
- D. 配置一个长时间运行的集群，该集群在按需应变实例上运行主节点，在现场实例上运行核心节点，在点实例上运行任务节点.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

瞬态集群可以节省成本，因为它只在计算时间内运行，并且在云环境中提供了可扩展性和灵活性.选项C（具有按需应变主节点.Spot核心和任务节点的瞬态集群）使核心节点暴露于Spot实例中断，这对于不能丢失任何数据的工作负载来说可能是不可接受的.

[⏮](#)
上一题

[📖](#)
解析

[🔢](#)
80/112

[🔖](#)
加入收藏

[⏭](#)
下一题