

第78题 多选题

Q405 一家公司最近将其整个IT环境迁移到了AWS云。该公司发现用户在未使用适当的更改控制流程的情况下提供了超大的亚马逊EC2实例并修改了安全组规则。解决方案架构师必须制定一个策略来跟踪和审计这些库存和配置更改。解决方案应该采取哪些行动？建筑师需要满足这些要求吗？（选择两个。）

- A. 启用AWS CloudTrail并将其用于审核。
- B. 对Amazon EC2实例使用数据生命周期策略。
- C. 启用AWS Trusted Advisor并参考安全仪表板。
- D. 启用AWS Config并创建用于审核和合规目的的规则。
- E. 使用AWS CloudFormation模板恢复以前的资源配置。

答案和解析

答案：A,D

纠错

解析：

复制解析

A) 启用AWS CloudTrail并将其用于审核。AWS CloudTrail提供API调用的记录，并可用于审核对EC2实例和安全组所做的更改。通过分析CloudTrail日志，解决方案架构师可以在未经适当批准的情况下跟踪谁提供了超大实例或修改了安全组。D) 启用AWS Config并创建用于审核和合规目的的规则。AWS Config可以记录对EC2实例和安全组等资源所做的配置更改。解决方案架构师可创建AWS Config规则来监控不合规的更改，如在未经许可的情况下启动某些实例类型或打开安全组端口。AWS-Config会对任何违反这些规则的行为发出警报。其他选项无法完全满足审核和更改跟踪要求：B) 当备份或删除EC2实例但不审核配置更改时，数据生命周期策略会进行控制。C) AWS Trusted Advisor安全检查可能会检测到一些合规违规行为在事后发生，但没有像AWS CloudTrail和AWS Config那样全面记录更改。E) CloudFormation模板允许回滚，但不提供更改的审计跟踪。解决方案架构师首先不知道是谁进行了未经授权的修改。

上一题

解析

78/338

加入收藏

下一题

第79题 单选题

Q406 一家公司在AWS云中有数百个基于亚马逊EC2 Linux的实例。系统管理员使用共享SSH密钥来管理这些实例。经过最近的审计，该公司的安全团队正在强制删除所有共享密钥。解决方案架构师必须设计一个能够安全访问EC2实例的解决方案。哪种解决方案能够以最少的管理开销满足这一要求？

- A. 使用AWS Systems Manager会话管理器连接到EC2实例。
- B. 使用AWS安全令牌服务（AWS STS）按需生成一次性SSH密钥。
- C. 允许共享SSH访问一组bastion实例。将所有其他实例配置为仅允许从bastion实例进行SSH访问。
- D. 使用Amazon Cognito自定义授权器对用户进行身份验证。调用AWS Lambda函数生成临时SSH密钥。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

AWS Systems Manager会话管理器提供安全且可审核的实例管理，无需任何入站连接或开放端口。它允许您通过交互式的基于浏览器的shell或通过AWS CLI管理实例。这意味着您不必管理任何SSH密钥，而且您不必担心对实例的访问安全，因为访问是通过IAM策略控制的。

< 练习

答题模式 背题模式

第80题 单选题

Q407 一家公司的设施在整个大楼的每个入口处都有徽章阅读器。当扫描徽章时，读取器会通过HTTPS发送一条消息，指示谁试图访问该特定入口。解决方案架构师必须设计一个系统来处理来自传感器的这些消息。解决方案必须具有高可用性，并且必须将结果提供给公司的安全团队进行分析。解决方案架构师应该推荐哪种系统架构？

- A. 启动Amazon EC2实例作为HTTPS端点并处理消息。配置EC2实例以将结果保存到Amazon S3存储桶中。
- B. 在Amazon API网关中创建HTTPS端点。配置API网关端点以调用AWS Lambda函数来处理消息并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。
- C. 使用Amazon Route 53将传入的传感器消息引导到AWS Lambda功能。配置Lambda函数来处理消息并将结果保存到Amazon DynamoDB表中。
- D. 为Amazon S3创建一个网关专用网络端点。配置从设施网络到VPC的Site to Site VPN连接，使传感器数据可以通过VPC端点直接写入S3 bucket。

答案和解析

答案：B

解析：

部署Amazon API网关作为HTTPS端点，并部署AWS Lambda来处理消息并将其保存到Amazon DynamoDB表中。此选项提供了一个高度可用且可扩展的解决方案，可以轻松处理大量数据。它还与其他AWS服务集成，使安全团队更容易分析和可视化数据。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第81题 单选题

Q408 解决方案架构师应该做些什么来确保上传到Amazon S3存储桶的所有对象都是加密的？

- A. 如果PutObject没有设置s3:x-amz-acl头，则更新bucket策略以拒绝。
- B. 如果PutObject没有将s3:x-amz-acl头设置为private，则更新bucket策略以拒绝。
- C. 如果PutObject没有将aws:SecureTransport标头设置为true，则更新bucket策略以拒绝。
- D. 如果PutObject没有x-amz-server-side-encryption标头集，则更新bucket策略以拒绝。

答案和解析

答案：D

解析：

为了确保上传到Amazon S3存储桶的所有对象都经过加密，解决方案架构师应该更新存储桶策略，以拒绝任何没有x-amz-server-side-encryption标头集的PutObject请求。这将防止任何对象上传到存储桶，除非它们使用服务器端加密进行加密。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/amazon-s3-policy-keys.html>

纠错

复制解析

第82题 单选题

Q409一位解决方案架构师正在为一家公司设计多层应用程序.应用程序的用户从移动设备上传图像.该应用程序生成每个图像的缩略图,并向用户返回一条消息,以确认图像已成功上传.缩略图生成可能需要长达60秒的时间,但该公司希望为用户提供更快的响应时间,以通知他们收到了原始图像.解决方案架构师必须设计应用程序,以便将请求异步发送到不同的应用程序层.解决方案设计师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 编写一个自定义的AWS Lambda函数来生成缩略图并提醒用户.使用图像上传过程作为事件源来调用Lambda函数.
- B. 创建AWS步骤功能工作流.配置步骤功能以处理应用层之间的协调,并在缩略图生成完成时提醒用户.
- C. 创建一个亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 消息队列.上传图像时,在SQS队列上放置一条消息以生成缩略图.通过应用程序消息提醒用户已收到图像.
- D. 创建亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 通知主题和订阅.在图像上传完成后,与应用程序一起使用一个订阅来生成缩略图.在缩略图生成完成后,使用第二个订阅以推送通知的方式向用户的移动应用程序发送消息.

答案和解析

答案: C

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

这里的关键是“更快地响应用户,通知他们收到了原始图像.”即,需要在收到图像时通知用户,而不是在创建缩略图后通知用户.答案B和D在缩略图生成完成时提醒用户.答案C通过应用程序消息提醒用户收到了图像.

第83题 单选题

Q410解决方案架构师需要为公司的应用程序分配一个新的microsoft.客户端必须能够调用HTTPS端点才能访问微服务.微服务还必须使用AWS身份和访问管理 (IAM) 进行身份验证调用.解决方案架构师将通过使用Go 1.x中编写的单个AWS Lambda函数来编写该微服务的逻辑.哪个解决方案将以MOST操作高效的方式在中部署该功能?

- A. 创建亚马逊API网关REST API.配置方法以使用Lambda函数.在API上启用IAM身份验证.
- B. 为函数创建Lambda函数URL.指定AWS_IAM作为身份验证类型.
- C. 创建一个Amazon CloudFront分发.将该功能部署到Lambda@Edge.IntegrateIAM身份验证逻辑到Lambda@Edge作用
- D. 创建一个Amazon CloudFront分发.将函数部署到CloudFront函数.指定AWS_IAM作为身份验证类型.

答案和解析

答案: A

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

此选项操作效率最高,因为它允许您使用API网关处理HTTPS端点,还允许您使用IAM验证对微服务的调用.API网关还提供许多其他功能,如缓存.节流和监视,这些功能对微服务很有用.

< 练习

答题模式 背题模式

第84题 单选题

Q411 一家公司希望为其主内部部署文件存储卷实施灾难恢复计划。该文件存储卷是从本地存储服务器上的Internet小型计算机系统接口 (iSCSI) 设备安装的。文件存储卷可容纳数百TB的数据。该公司希望确保最终用户能够从内部部署系统而不会出现延迟。哪种解决方案能够在对公司现有基础设施进行最少更改的情况下满足这些要求？

- A. 将Amazon S3文件网关配置为本地托管的虚拟机 (VM)。将本地缓存设置为10 TB。修改现有应用程序以通过NFS协议访问文件。要从灾难中恢复，请配置Amazon EC2实例并装载包含文件的S3存储桶。
- B. 提供AWS存储网关磁带网关。使用数据备份解决方案将所有现有数据备份到虚拟磁带库。将数据备份解决程序配置为在初始备份完成后每晚运行。要从灾难中恢复，请提供Amazon EC2实例，并将数据从虚拟磁带库中的卷还原到Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷。
- C. 提供AWS存储网关卷网关缓存卷。将本地缓存设置为10 TB。使用iSCSI将卷网关缓存的卷装载到现有文件服务器，并将所有文件复制到存储卷。配置存储卷的计划快照。要从灾难中恢复，将快照恢复到Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷，并将EBS卷附加到Amazon EC2实例。
- D. 为AWS存储网关卷网关存储卷提供与现有文件存储卷相同的磁盘空间。使用iSCSI将卷网关存储的卷装载到现有文件服务器，并将所有文件复制到存储卷。配置存储卷的计划快照。要从灾难中恢复，将快照恢复到Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 卷，并将EBS卷附加到Amazon EC2实例。

答案和解析

答案：D

纠错

< 练习

答题模式 背题模式

第85题 单选题

Q412 一家公司正在托管来自亚马逊S3存储桶的web应用程序。该应用程序使用亚马逊Cognito作为身份提供商来验证用户并返回JSON web令牌 (JWT)，该令牌提供对存储在另一个S3存储桶中的受保护资源的访问。部署该应用程序后，用户报告错误，无法访问受保护的内容。解决方案架构师必须通过提供适当的权限来解决此问题，以使用户可以访问受保护内容。哪个解决方案满足这些要求？

- A. 更新Amazon Cognito身份池，以承担访问受保护内容的适当IAM角色。
- B. 更新S3 ACL以允许应用程序访问受保护的内容。
- C. 将应用程序重新部署到AmazonS3，以防止S3桶中的最终一致读取影响用户访问受保护内容的能力。
- D. 更新Amazon Cognito池以使用身份池中的自定义属性映射，并授予用户访问受保护内容的适当权限。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

A是最好的解决方案，因为它直接解决了权限问题，并授予经过身份验证的用户访问受保护内容所需的IAM角色。A建议更新Amazon Cognito身份池，以承担访问受保护属性所需的适当IAM角色。这是一个有效的解决方案，因为它将授予经过身份验证的用户访问受保护内容的必要权限。<https://docs.aws.amazon.com/cognito/latest/developerguide/tutorial-create-identity-pool.html>您必须创建

一个自定义角色，例如只读角色。

上一题

解析

85/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第86题 多选题

Q413一家图片托管公司将其大型资产上传到亚马逊S3标准存储桶.该公司通过使用S3 API并行使用多部分上传，如果再次上传同一对象，则会覆盖.在上传后的前30天，这些对象将被频繁访问.30天后，这些对象的使用频率将降低，但每个对象的访问模式将不一致.该公司必须优化S3存储成本，同时保持存储资产的高可用性和弹性.解决方案架构师应该推荐哪种操作组合来满足这些要求？（选择两个.）

- A. 30天后将资产移动到S3智能分层.
- B. 配置S3生命周期策略以清除不完整的多部分上传.
- C. 配置S3生命周期策略以清除过期的对象删除标记.
- D. 30天后将资产移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）.
- E. 30天后将资产转移到S3单区不频繁访问（S3单区IA）.

答案和解析

答案：A,B
解析：

S3智能分层具有未知.不断变化或不可预测访问模式的数据，并将连续30天未被访问的对象移动到不频繁访问层.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/storage-class-intro.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

86/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第87题 单选题

Q414解决方案架构师必须保护托管亚马逊EC2实例的专有网络.EC2实例包含高度敏感的数据，并在私有子网中运行.根据公司政策，在专有网络中运行的EC2实例只能访问互联网上经过批准的第三方软件存储库，用于使用第三方URL的软件产品更新.其他互联网流量必须被阻止.哪个解决方案符合这些要求？

- A. 更新私有子网的路由表，将出站流量路由到AWS网络防火墙.配置域列表规则组.
- B. 设置AWS WAF web ACL.创建一组自定义规则，根据源和目标IP地址范围集过滤流量请求.
- C. 实施严格的入站安全组规则.通过指定URL配置出站规则，该规则只允许流量到互联网上的授权软件存储库.
- D. 在EC2实例前面配置应用程序负载均衡器（ALB）.将所有出站流量引导到ALB.在ALB的目标组中使用基于URL的规则侦听器来出站访问互联网.

答案和解析

答案：A
解析：

将出站连接从EC2发送到网络防火墙.在网络防火墙中，创建有状态的出站规则以允许某些域下载软件补丁，并拒绝所有其他

纠错
复制解析

← 上一题

解析

87/338

加入收藏

→ 下一题

练习

答题模式 背诵模式

第88题 单选题

Q415 一家公司正在AWS云中托管一个三层电子商务应用程序。该公司将网站托管在Amazon S3上，并将该网站与处理销售请求的API集成。该公司在应用程序负载均衡器（ALB）后面的三个Amazon EC2实例上托管API。API由静态和动态前端内容以及处理销售的后端工作人员组成异步请求。该公司预计在新产品发布活动期间，销售请求的数量会突然大幅增加。解决方案架构师应该建议什么来确保所有请求都得到成功处理？

- A. 为动态内容添加Amazon CloudFront分发。增加EC2实例的数量以处理流量的增加。
- B. 为静态内容添加Amazon CloudFront分发。将EC2实例放在自动伸缩组中，以根据网络流量启动新实例。
- C. 为动态内容添加一个Amazon CloudFront发行版。在ALB前面添加一个亚马逊ElastiCache实例，以减少API要处理的流量。
- D. 为静态内容添加Amazon CloudFront分发。添加Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列以接收来自网站的请求，供EC2实例稍后处理。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

静态内容可以包括所有用户都相同的图像和样式表，最好缓存在内容分发网络（CDN）的边缘。动态内容包括频繁更改的信息或根据用户偏好、行为、位置或其他因素进行个性化设置的信息。所有内容都是销售请求。

← 上一题

解析

88/338

加入收藏

→ 下一题

练习

答题模式 背诵模式

第89题 单选题

Q416 安全审计显示，亚马逊EC2实例没有定期进行修补。解决方案架构师需要提供一个解决方案，在大量EC2实例中定期运行安全扫描。该解决方案还应定期修补EC2实例，并提供每个实例修补状态的报告。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 设置Amazon Macie扫描EC2实例以查找软件漏洞。在每个EC2实例上设置一个cron作业，定期修补实例。
- B. 在帐户中打开Amazon GuardDuty。配置GuardDuty以扫描EC2实例中的软件漏洞。设置AWS Systems Manager会话管理器以定期修补EC2实例。
- C. 设置Amazon Detective以扫描EC2实例中的软件漏洞。设置Amazon EventBridge计划规则以定期修补EC2实例。
- D. 打开帐户中的亚马逊检查器。配置亚马逊检查器扫描EC2实例以查找软件漏洞。设置AWS Systems Manager Patch Manager定期修补EC2实例。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错
复制解析

Amazon Inspector是一项安全评估服务，有助于提高部署在亚马逊网络服务（AWS）上的应用程序的安全性和合规性。它会扫描应用程序以查找漏洞或配置错误，并生成报告。Amazon Inspector会定期扫描您的应用程序，并生成报告。Amazon Inspector会定期扫描您的应用程序，并生成报告。

自动评估应用程序是否存在漏洞或偏离最佳实践.Amazon Inspector可用于识别安全问题并为其推荐修复方案.这是运行常规安全的理想解决方案.扫描大量EC2实例.AWS Systems Manager Patch Manager是一项帮助您自动修补Windows和Linux实例的服务.它提供了一个简单的,使用最新的安全修补程序和更新对实例进行修补的自动化方式.patch Manager通过提供有关实例修补程序状态的详细报告,帮助您遵守安全策略和法规.

上一题

解析

89/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第90题 单选题

Q417 一家公司计划将数据存储存储在Amazon RDS DB实例上.该公司必须在休息时加密数据.解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求?

- A. 在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 中创建密钥.为数据库实例启用加密.
- B. 创建加密密钥.将密钥存储在AWS Secrets Manager中.使用该密钥加密DB实例.
- C. 在AWS证书管理器 (ACM) 中生成证书.使用证书在DB实例上启用SSL/TLS.
- D. 在AWS身份和访问管理 (IAM) 中生成证书.使用证书在DB实例上启用SSL/TLS.

答案和解析

答案: A

解析:

要在亚马逊RDS中加密静止的数据, 您可以使用亚马逊RDS的加密功能, 该功能使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) .通过该功能, 亚马逊RDS使用唯一的密钥对每个数据库实例进行加密.该密钥由AWS KMS安全存储.您可以管理自己的密钥或使用默认的AWS托管密钥.当您为数据库实例启用加密时, Amazon RDS对底层存储进行加密, 包括自动备份.读取副本和快照.

纠错

复制解析

上一题

解析

90/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第91题 单选题

Q418 一家公司必须在30天内将20 TB的数据从数据中心迁移到AWS云.该公司的网络带宽限制为15 Mbps, 利用率不能超过70%.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求?

- A. 使用AWS雪球.
- B. 使用AWS数据同步.
- C. 使用安全的VPN连接.
- D. 使用亚马逊S3传输加速.

答案和解析

答案: A

解析:

AWS Snowball是一种安全的数据传输解决方案, 可以加速将大量数据移入和移出AWS云.它一次可以移动高达80 TB的数据, 并提供高达50 Mbps的网络带宽, 因此非常适合该任务.此外, 它安全易用, 是此次迁移的理想解决方案.

纠错

复制解析

上一题

解析

91/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第92题 单选题

Q419公司需要为员工提供对机密和敏感文件的安全访问.公司希望确保这些文件只能由授权用户访问.这些文件必须安全下载到员工的设备上.这些文件存储在内部部署的Windows文件服务器中.然而, 由于远程使用的增加, 文件服务器的容量即将耗尽.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 将文件服务器迁移到公共子网中的Amazon EC2实例.配置安全组以限制员工IP地址的入站流量.
- B. 将文件迁移到Amazon FSx for Windows文件服务器文件系统.将Amazon FSx文件系统与本地Active Directory集成.配置AWS客户端VPN.
- C. 将文件迁移到Amazon S3, 并创建一个专有网络端点.创建一个签名的URL以允许下载.
- D. 将文件迁移到Amazon S3, 并创建一个公共VPC端点.允许员工使用AWS IAM身份中心 (AWS Single sign-on) 登录.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

它为员工提供了一种使用AWS客户端VPN从任何地方访问机密和敏感文件的安全方式.Amazon FSx for Windows File Server文件系统旨在为Windows文件系统功能提供本地支持, 如NTFS权限.Active Directory集成, 和分布式文件系统 (DFS).这意味着该公司可以继续使用其本地Active Directory来管理用户对文件的访问.

上一题

解析

92/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第93题 单选题

Q420一家公司的应用程序在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的亚马逊EC2实例上运行.这些实例在多个可用区的亚马逊EC2自动缩放组中运行.每个月的第一天午夜, 月末财务计算批处理运行时, 应用程序的速度会慢得多.这会导致EC2实例的CPU利用率立即达到100%的峰值, 从而中断应用程序.解决方案架构师应该建议什么来确保应用程序能够处理工作负载并避免停机?

- A. 在ALB前面配置Amazon CloudFront分发.
- B. 根据CPU利用率配置EC2自动缩放简单缩放策略.
- C. 根据每月计划配置EC2自动缩放计划缩放策略.
- D. 配置Amazon ElastiCache以从EC2实例中删除部分工作负载.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

如果缩放是基于CPU或内存的, 则需要比阈值高出一定的时间, 例如5分钟.这意味着CPU将在5分钟内保持100%.https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-scheduled-scaling.html

上一题

解析

93/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第94题 单选题

Q421 一家公司希望让客户能够使用本地Microsoft Active Directory下载存储在Amazon S3中的文件.客户的应用程序使用SFTP客户端下载文件.哪种解决方案能够在最少的操作开销和不更改客户应用程序的情况下满足这些要求?

- A. 为Amazon S3设置带有SFTP的AWS Transfer系列.配置集成的Active Directory身份验证.
- B. 设置AWS数据库迁移服务 (AWS DMS), 使本地客户端与Amazon S3同步.配置集成的Active Directory身份验证.
- C. 使用AWS IAM身份中心 (AWS Single Sign-on) 设置AWS DataSync以在本地位置和S3位置之间进行同步.
- D. 使用SFTP设置一个Windows Amazon EC2实例, 将本地客户端与Amazon S3连接.集成AWS身份和访问管理 (IAM).

答案和解析

答案: A

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/directory-services-users.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

94/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第95题 单选题

Q422 一家公司的需求突然增加.该公司需要从亚马逊机器映像 (AMI) 中提供大型亚马逊EC2实例.这些实例将在自动缩放组中运行.该公司要求提供最小初始化延迟的解决方案来满足需求.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 使用aws ec2 register image命令从快照创建AMI.使用aws Step Functions替换自动缩放组中的AMI.
- B. 在快照上启用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快速快照恢复.使用快照提供AMI.用新的AMI替换自动缩放组中的AMI.
- C. 在Amazon Data lifecycle Manager (Amazon DLM) 中启用AMI创建并定义生命周期规则.创建一个AWS Lambda函数, 用于修改自动缩放组中的AMI.
- D. 使用Amazon EventBridge调用提供AMI的AWS备份生命周期策略.在EventBridge中将自动缩放组容量限制配置为事件源.

答案和解析

答案: B

解析:

在快照上启用Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 快速快照恢复, 可以从快照中快速创建新的Amazon Machine Image (AMI), 这有助于减少配置新实例时的初始化延迟.一旦配置了AMI, 您可以用新的AMI替换自动缩放组中的AMI.这将确保从更

纠错
复制解析

新的AMI启动新实例，并能够快速满足增加的需求。

上一题

解析

95/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第96题 单选题

Q423 一家公司托管了一个多层web应用程序，该应用程序使用亚马逊Aurora MySQL DB集群进行存储。该应用程序层托管在亚马逊EC2实例上。该公司的IT安全指南要求数据库凭据每14天加密一次并轮换一次。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 创建一个新的AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密密钥。使用AWS Secrets Manager创建一个使用KMS密钥和适当凭据的新密钥。将该密钥与Aurora DB集群关联。配置14天的自定义轮换期。
- B. 在AWS Systems Manager参数存储中创建两个参数：一个用于用户名作为字符串参数，另一个使用SecureString类型作为密码。选择AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密作为密码参数，并在应用层中加载这些参数。实现AWS Lambda功能，每14天轮换一次密码。
- C. 将包含凭据的文件存储在AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密的亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）文件系统中。在应用层的所有EC2实例中安装EFS文件系统。限制对文件系统上文件的访问，以便应用程序可以读取文件，并且只有超级用户才能修改文件。实现AWS Lambda函数每14天在Aurora中旋转一次密钥，并在文件中写入新的凭据。
- D. 将包含凭据的文件存储在AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密的亚马逊S3存储桶中，应用程序使用该存储桶加载凭据。定期将文件下载到应用程序，以确保使用正确的凭据。实现AWS Lambda功能，每14天轮换一次Aurora凭据，并将这些凭据上传到S3中的文件水桶。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

要实现密码轮换生命周期，请使用AWS Secrets Manager。您可以在整个生命周期中使用Secrets Management轮换、管理和检索数据库凭据、API密钥和其他机密。<https://aws.amazon.com/blogs/security/how-to-use-aws-secrets-manager-rotate-credentials-amazon-rds-database-types-oracle/>

上一题

解析

96/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第97题 单选题

Q424 一家公司在AWS上部署了一个web应用程序。该公司在Amazon RDS for MySQL上托管后端数据库，该数据库具有一个主数据库实例和五个读取副本，以支持扩展需求。读取副本必须落后于主数据库实例不超过1秒。该数据库通常运行计划存储过程。随着网站流量的增加，副本在峰值负载期间会遇到额外的延迟。解决方案架构师必须尽可能减少复制延迟。解决方案架构师应该最大限度地减少对应用程序代码的更改，并且必须最大限度地降低正在进行的操作开销。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 将数据库迁移到Amazon Aurora MySQL。将读取的副本替换为Aurora replicas，并配置Aurora Auto Scaling。将存储过程替换为Aurora MySQL本机函数。
- B. 在数据库前面部署Amazon ElastiCache for Redis集群。在应用程序查询数据库之前，修改应用程序以检查缓存。将存储过程替换为AWS Lambda函数。
- C. 将数据库迁移到运行在Amazon EC2实例上的MySQL数据库。为所有副本节点选择大型、计算优化的EC2实例。维护EC2实例的存储过程。
- D. 将数据库迁移到Amazon DynamoDB。提供大量读取容量单元（RCU）以支持所需的吞吐量，并配置按需容量扩展。用DynamoDB流替换存储过程。

答案和解析

答案：A

解析：

您可以通过向Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例添加读取副本来扩展该实例的读取量。与其他Amazon RDS数据库引擎一样，RDS for PostgreSQL使用PostgreSQL的本地复制机制，使读取副本与源数据库上的更改保持最新。有关读取副本和Amazon RDS的一般信息，请参阅使用读取副本。https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_PostgreSQL.Replication.Replicas.html

纠错

复制解析

上一题

解析

97/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第98题 单选题

Q425解决方案架构师必须为大容量软件即服务（SaaS）平台创建灾难恢复（DR）计划。该平台的所有数据都存储在Amazon Aurora MySQL DB集群中。灾难恢复计划必须将数据复制到辅助AWS区域。哪种解决方案最具成本效益地满足这些要求？

- A. 使用MySQL二进制日志复制到次要区域的Aurora集群。为次要区域的Aurora集群提供一个DB实例。
- B. 为DB集群设置Aurora全局数据库。设置完成后，从辅助区域中删除DB实例。
- C. 使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将数据连续复制到辅助区域的Aurora集群。从辅助区域删除数据库实例。
- D. 为数据库集群设置Aurora全局数据库。在辅助区域中至少指定一个数据库实例。

答案和解析

答案：D

解析：

Aurora DB集群最多可包含15个Aurora副本。Aurora复制副本可以分布在AWS区域内一个DB集群所跨越的可用区中。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>您可以使用Aurora全球数据库在多个地区复制数据。

纠错

复制解析

上一题

解析

98/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第99题 单选题

Q426一家公司有一个带有嵌入式凭据的自定义应用程序，可以从Amazon RDS MySQL DB实例中检索信息。管理层表示，必须用最少的编程工作量使该应用程序更加安全。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）创建密钥。配置应用程序以从AWS KMS加载数据库凭据。启用自动密钥轮换。
- B. 在RDS for MySQL数据库上为应用程序用户创建凭据，并将凭据存储在AWS Secrets Manager中。将应用程序配置为从Secrets Manager加载数据库凭据。创建一个AWS Lambda函数，在Secret Manager中旋转凭据。
- C. 在RDS for MySQL数据库上为应用程序用户创建凭据，并将凭据存储在AWS Secrets Manager中。配置应用程序以从Secrets Manager加载数据库凭据。使用Secrets管理器在RDS for MySQL数据库上为应用程序用户设置凭据轮换计划。
- D. 在RDS for MySQL数据库上为应用用户创建凭据，并将凭据存储在AWS Systems Manager参数库中。配置应用程序从参数库加载数据库凭据。使用参数库在RDS for MySQL数据库上为应用用户设置凭据轮换表。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

C是一个用最少的编程工作量保护自定义应用程序安全的有效解决方案。它包括在RDS for MySQL数据库上为应用程序用户创建凭据,并将其存储在AWS Secrets Manager中。然后可以将应用程序配置为从Secrets Manager加载数据库凭据。此外,该解决方案包括使用Secrets Manager为RDS for MySQL数据库中的应用程序用户设置凭据轮换计划,该计划将在不需要任何编程工作的情况下按指定间隔自动轮换凭据。<https://ws.amazon.com/blogs/security/rotate-amazon-rds-database-credentials-automatically-with-aws-secrets-manager/>

< 上一题

解析

99/338

加入收藏

下一题 >

...

< 练习

答题模式 背题模式

第100题 单选题

Q427一家媒体公司在AWS上托管其网站。该网站应用程序的架构包括应用程序负载均衡器（ALB）后面的一组亚马逊EC2实例和托管在亚马逊Aurora上的数据库。该公司的网络安全团队报告

A. 在ALB前面使用AWS WAF将适当的web ACL与AWS WAF关联。

B. 创建一个ALB侦听器规则,用固定的响应来回复SQL注入。

C. 订阅AWS Shield Advanced以自动阻止所有SQL注入尝试。

D. 设置AmazonInspector以自动阻止所有SQL注入尝试。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

防止SQL注入和跨站点脚本要保护您的应用程序免受SQL注入和跨站脚本（XSS）攻击,请使用内置的SQL注入和交叉站点脚本引擎。请记住,攻击可以在HTTP请求的不同部分执行,如HTTP头、查询字符串,或URI。配置AWS WAF规则以对照内置的缓解引擎检查HTTP请求的不同部分。

< 上一题

解析

100/338

加入收藏

下一题 >

...

< 练习

答题模式 背题模式

第101题 单选题

Q428一家公司有一个由AWS lake Formation管理的亚马逊S3数据湖。该公司希望通过将数据湖中的数据与存储在亚马逊Aurora MySQL数据库中的操作数据连接起来,在亚马逊QuickLight中创建可视化。该公司想强制执行列级授权,以便公司的营销团队只能访问数据库。哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求?

A. 使用亚马逊电子病历将数据直接从数据库摄取到QuickLight SPICE引擎。只包括所需的列。

B. 使用AWS Glue Studio将数据从数据库摄取到S3数据湖。将IAM策略附加到QuickLight用户,以强制执行列级访问控制。使用亚马逊S3作为QuickLight中的数据源。

C. 使用AWS Glue Elastic Views为Amazon S3中的数据库创建一个物化视图。创建一个S3 bucket策略,为QuickLight用户实施列级访问控制。使用Amazon S3作为QuickLight中的数据源。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

D. 使用Lake Formation蓝图将数据从数据库摄取到S3数据湖.使用Lake Formation为QuickLight用户实施列级访问控制.使用Amazon Athena作为QuickLight中的数据源.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

该解决方案利用AWS Lake Formation将Aurora MySQL数据库中的数据吸收到S3数据湖中，同时为QuickLight用户实施列级访问控制.Lake Formattion可用于创建和管理数据湖的元数据，并实施安全和治理政策，包括列级访问控制.然后，该解决方案在QuickLight中使用Amazon Athena作为数据源来查询S3数据湖中的数据.该解决方案通过利用AWS服务来管理和保护数据，并通过使用标准查询服务（Amazon Athena）来提供数据的SQL接口，最大限度地减少了操作开销.<https://aws.amazon.com/blogs/big-data/enforce-column-level-authorization-with-amazon-quicksight-and-aws-lake-formation/>

上一题

解析

101/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第102题 单选题

Q429一家事务处理公司每周都有在亚马逊EC2实例上运行的脚本批处理作业.EC2实例位于“自动缩放”组中.事务数量可能会有所不同,但每次运行时记录的基准CPU利用率至少为60%.该公司需要在作业运行前30分钟提供容量.目前,工程师通过手动修改自动缩放组参数来完成这项任务.公司没有资源来分析自动缩放组计数所需的容量趋势.公司需要一种自动化的方式来修改自动缩放小组的所需容量.哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 为“自动缩放”组创建动态缩放策略.将策略配置为基于CPU利用率指标进行缩放.将指标的目标值设置为60%.
- B. 为“自动缩放”组创建计划的缩放策略.设置适当的所需容量.最小容量和最大容量.将周期设置为每周.将开始时间设置为批处理作业运行前30分钟.
- C. 为“自动缩放”组创建预测缩放策略.将策略配置为基于预测进行缩放.将缩放指标设置为CPU利用率.将指标的目标值设置为60%.在策略中,将实例设置为在作业运行前30分钟预启动.
- D. 当自动缩放组的CPU利用率指标值达到60%时,创建一个Amazon EventBridge事件来调用AWS Lambda函数.配置Lambda函数以将自动缩放组所需的容量和最大容量增加20%.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

在交通流的每日和每周模式之前,使用预测缩放来增加自动缩放组中EC2实例的数量.预测缩放非常适合以下情况:周期性交通,例如正常工作时间资源使用率高,晚上和周末资源使用率低.经常性的工作负载模式,例如批处理.测试或定期数据分析需要很长时间才能初始化的应用程序,在扩展事件期间会对应用程序性能造成明显的延迟影响.<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/ec2-auto-scaling-predictive-scaling.html>

上一题

解析

102/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第103题 单选题

Q430一位解决方案架构师正在设计一家公司的灾难恢复（DR）架构.该公司有一个MySQL数据库,该数据库运行在具有定时备份的私有子网中的亚马逊EC2实例上.灾难恢复设计需要包括多个AWS区域.哪种解决方案能够以最少的操作开销满足这些要求?

- A. 将MySQL数据库迁移到多个EC2实例中.在DR区域配置一个备用EC2实例.打开复制.
- B. 将MySQL数据库迁移到Amazon RDS.使用Multi-AZ部署.在不同的可用区中打开主数据库实例的读取复制.
- C. 将MySQL数据库迁移到Amazon Aurora全局数据库.在主区域托管主数据库集群.在DR区域托管辅助数据库集群.

D. 将MySQL数据库的定时备份存储在为S3跨区域复制（CRR）配置的Amazon S3存储桶中,使用数据备份恢复DR区域中的数据库。

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

因为它需要最小的操作开销,Aurora是一种提供自动故障切换的托管服务,因此不需要手动配置备用实例.主数据库集群可以托管在主区域,辅助数据库集群可以在灾难恢复区域.这种方法确保数据在多个区域始终可用且最新,而不需要大量的手动干预.<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/Aurora.Replication.html>

[上一题](#)

[解析](#)

[103/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第104题 单选题

Q431一家公司有一个Java应用程序,它使用亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）来解析消息.该应用程序无法解析大小大于256KB的消息.该公司希望实现一个解决方案,使应用程序能够解析大小高达50MB的消息.通过对代码进行FEWEST更改,哪个解决方案能够满足这些要求?

- A. 使用Amazon SQS Extended Client Library for Java在Amazon S3中托管大于256 KB的消息.
- B. 使用Amazon EventBridge从应用程序而不是亚马逊SQS发布大型消息.
- C. 更改AmazonSQS中的限制以处理大于256KB的消息.
- D. 将大于256 KB的消息存储在Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）中.配置Amazon SQS以在消息中引用此位置.

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

要发送大于256KiB的消息,您可以使用Amazon SQS Extended Client Library for Java.该库允许您发送包含对Amazon S3中消息有效负载的引用的Amazon SQS消息.最大有效负载大小为2GB.<https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/quotas-messages.html>

[上一题](#)

[解析](#)

[104/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第105题 单选题

Q432一家公司希望限制对其主要网络应用程序内容的访问,并通过使用AWS上可用的授权技术来保护内容.该公司希望为不到100名用户实施无服务器架构和身份验证解决方案.该解决方案需要与主网络应用程序集成,并在全球范围内为网络内容提供服务还必须随着公司用户群的增长而扩展,同时提供尽可能低的登录延迟.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

A. 使用Amazon Cognito进行身份验证.使用Lambda@Edge授权.使用Amazon CloudFront在全球范围内为web应用程序提供服务.

B. 使用AWS Directory Service for Microsoft Active Directory进行身份验证.使用AWS Lambda进行授权.使用应用程序负载均衡器在全球范围内为web应用程序提供服务.

C. 使用Amazon Cognito进行身份验证.使用AWS Lambda进行授权.使用Amazon S3 Transfer Acceleration在全球范围内为web应用程序提供服务.

D. 使用AWS Directory Service for Microsoft Active Directory进行身份验证.使用Lambda@Edge以获得授权.使用AWS Elastic Beanstalk在全球范围内为web应用程序提供服务.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

Amazon CloudFront是一项全球内容交付网络（CDN）服务，可以安全地大规模交付web内容、视频和API。它与Cognito集成，用于身份验证和Lambda@Edge授权，使其成为提供web内容的理想选择。globally.Lambda@Edge是一项服务，可以让您在更接近用户的全球范围内运行AWS Lambda功能，提供更低的延迟和更快的响应时间。它还可以在边缘处理授权逻辑，以保护CloudFront中的内容。在这种情况下，Lambda@Edge可以为web应用程序提供授权，同时利用在边缘运行的低延迟优势。

上一题

解析

105/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第106题 单选题

Q433 一家公司的数据中心有一个老化的网络连接存储（NAS）阵列。NAS阵列向客户端工作站提供SMB共享和NFS共享。该公司不想购买新的NAS阵列。该公司也不想承担续订NAS阵列支持合同的费用。一些数据经常被访问，但大部分数据都是非活动的。解决方案架构师需要实施一个解决方案，将数据迁移到Amazon S3，使用S3生命周期策略，并保持客户端工作站的相同外观。解决方案设计师已将AWS存储网关确定为解决方案的一部分。解决方案建筑师应提供哪种类型的存储网关来满足这些要求？

A. 卷网关

B. 磁带网关

C. 亚马逊FSx文件网关

D. 亚马逊S3文件网关

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

亚马逊S3文件网关为存储在S3中的对象提供了一个文件接口。它可以用于S3的基于文件的接口，这允许公司将其NAS阵列数据迁移到S3，同时保持客户端工作站的相同外观。亚马逊S3文件网关支持SMB和NFS协议，这将允许客户端继续使用这些协议访问数据。此外，亚马逊S3生命周期策略可用于自动将数据移动到成本较低的存储层，从而降低非活动数据的存储成本。<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2018/06/aws-storage-gateway-adds-smb-support-to-store-objects-in-amazon-s3/>

上一题

解析

106/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第107题 单选题

Q434 一家公司有一个在亚马逊EC2实例上运行的应用程序.一位解决方案架构师根据公司当前的需求,在特定的实例系列和各种实例大小上对公司进行了标准化.公司希望在未来3年内最大限度地节省应用程序的成本.公司需要能够在未来更改实例系列和大小根据应用程序的流程度和使用情况,6个月.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

A. 计算节约计划

B. EC2实例节省计划

C. 分区保留实例14

D. 标准保留实例

答案和解析

答案：A

解析：

计算储蓄计划提供了最大的灵活性,有助于将您的成本降低66%.这些计划自动适用于EC2实例的使用,无论实例的家庭.规模.亚利桑那州.地区.操作系统或租赁情况如何,也适用于Lambda使用.C2实例储蓄计划提供最低的价格,提供高达72%的节省,以换取承诺在一个地区使用单个实例家庭<https://aws.amazon.com/savingsplans/compute-pricing/>

纠错

复制解析

上一题

解析

107/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第108题 单选题

Q435 一家公司从大量使用可穿戴设备的参与者那里收集数据.该公司将数据存储于亚马逊DynamoDB表中,并使用应用程序分析数据.数据工作量是恒定的和可预测的.该公司希望保持或低于DynamoDB的预测预算.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

A. 使用规定模式和DynamoDB标准不频繁访问 (DynamoDB Standard IA) .为预测的工作负载保留容量.

B. 使用配置模式.指定读取容量单元 (RCU) 和写入容量单元 (WCU) .

C. 使用按需模式.将读容量单元 (RCU) 和写容量单元 (WCU) 设置得足够高,以适应工作负载的变化.

D. 使用按需模式.指定具有保留容量的读容量单元 (RCU) 和写容量单元 (WCU) .

答案和解析

答案：B

解析：

数据工作负载是恒定且可预测的.

纠错

复制解析

上一题

解析

108/338

加入收藏

下一题

第109题 单选题

Q436 一家公司将机密数据存储在亚太地区的亚马逊 Aurora PostgreSQL 数据库中。该数据库使用 AWS 密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理的密钥加密。该公司最近被收购，必须与收购公司在亚太的 AWS 帐户安全共享数据库备份。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 创建数据库快照。将快照复制到新的未加密快照。与收购公司的 AWS 帐户共享新快照。
- B. 创建数据库快照。将收购公司的 AWS 帐户添加到 KMS 密钥策略中。与收购公司的 AWS 帐户共享快照。
- C. 创建一个使用不同 AWS 管理的 KMS 密钥的数据库快照。将收购公司的 AWS 帐户添加到 KMS 密钥别名中。与收购公司的 AWS 帐户共享快照。
- D. 创建数据库快照。下载数据库快照。将数据库快照上传到亚马逊 S3 存储桶。更新 S3 存储桶策略，允许从收购公司的 AWS 帐户进行访问。

答案和解析

答案：B

解析：

A"所以，让我直截了当地说，就目前的公司而言，数据是受保护和加密的。然而，对于收购公司来说，数据是未加密的？这怎么公平？"C-不推荐这个选项，因为使用不同的 AWS 管理的 KMS 密钥将不允许收购公司的 AWS 帐户访问加密的数据。D.-不要为了饼干而冒险，否则会被解雇！！-通过下载数据库快照并将其上传到 Amazon S3 存储桶。这将增加传输过程中数据泄露或失去机密性的风险。<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/aurora-share-encrypted-snapshot/>

纠错

复制解析



上一题



解析



109/338



加入收藏



下一题



第110题 多选题

Q437 一家公司在美国东部地区使用 100 GB 的 Amazon RDS for Microsoft SQL Server Single AZ DB 实例来存储客户事务。该公司需要数据库实例的高可用性和自动恢复。该公司还必须每年在 RDS 数据库上运行几次报告。报告过程导致事务发布到客户的公司需要一个能够提高报告流程性能的解决方案。哪种步骤组合能够满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将 DB 实例从单 AZ DB 实例修改为多 AZ 部署。
- B. 拍摄当前数据库实例的快照。将快照恢复到另一可用区中的新 RDS 部署。
- C. 在不同的可用性区域中创建 DB 实例的读取副本。将所有报告请求指向读取副本。
- D. 将数据库迁移到 RDS Custom。
- E. 使用 RDS Proxy 将报告请求限制在维护窗口。

答案和解析

答案：A,C

解析：

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第111题

单选题

Q438 一家公司正在将其数据管理应用程序转移到AWS。该公司希望过渡到事件驱动的架构。该架构需要更加分布式，并在执行工作流的不同方面时使用无服务器概念。该公司还希望最大限度地减少运营开销。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在AWS Glue中构建工作流。使用AWS Glue调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。
- B. 在AWS步骤函数中构建工作流。在亚马逊EC2实例上部署应用程序。使用步骤函数在EC2实例中调用工作流步骤。
- C. 在Amazon EventBridge中构建工作流。使用EventBridge按计划调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。
- D. 在AWS步骤函数中构建工作流。使用步骤函数创建状态机。使用状态机调用AWS Lambda函数来处理工作流步骤。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

Step Function基于状态机和任务。状态机是一种工作流。任务是工作流中的一种状态，代表另一个AWS服务执行的单个工作单元。工作流中的每个步骤都是一种状态。根据您的使用情况，您可以让Step Function调用AWS服务（如Lambda）来执行任务。<https://docs.aws.amazon.com/step-functions/latest/dg/welcome.html>

< 练习

答题模式 背诵模式

第112题

单选题

Q439 一家公司正在为在线多人游戏设计网络。该游戏使用UDP网络协议，将部署在八个AWS地区。网络架构需要最大限度地减少延迟和数据包丢失，为最终用户提供高质量的游戏体验。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在每个地区设置一个中转网关。在每个中转网关之间创建地区间对等附件。
- B. 在每个区域设置具有UDP侦听器 and 端点组的AWS全球加速器。
- C. 在打开UDP的情况下设置Amazon CloudFront。在每个区域配置一个原点。
- D. 在每个Region之间建立一个VPC对等网，每个VPC开启UDP。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

Global Accelerator支持用户数据报协议（UDP）和传输控制协议（TCP），是使用UDP网络协议进行在线多人游戏的绝佳选择。通过在每个区域设置UDP侦听器 and 端点组的Global Acceleration，网络架构可以最大限度地减少延迟和数据包丢失，为最终用户提供高质量的游戏体验。

上一题

解析

112/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第113题 单选题

Q440 一家公司在可用区的亚马逊EC2实例上托管一个三层web应用程序。该web应用程序使用托管在EC2实例中的自我管理MySQL数据库，将数据存储在亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷中。MySQL数据库目前使用1 TB的预置IOPS SSD（io2）EBS卷。该公司预计两者的流量都为1000 IOPS在峰值流量下进行读写。该公司希望最大限度地减少任何中断，稳定性能，降低成本，同时保留双倍IOPS的容量。该公司想将数据库层转移到一个高度可用和容错的完全管理的解决方案。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用带有io2 Block Express EBS卷的Amazon RDS for MySQL DB实例的Multi-AZ部署。
- B. 使用带有通用SSD（gp2）EBS卷的Amazon RDS for MySQL DB实例的Multi-AZ部署。
- C. 使用Amazon S3智能分层访问层。
- D. 使用两个大型EC2实例以主动-被动模式托管数据库。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

解析：

RDS不支持IO2或IO2express.GP2可以执行所需的IOPS.RDS支持的存储

> https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/CHAP_Storage.html#GP2最大IOPS

> <https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/general-purpose.html#gp2-性能>

纠错
复制解析

上一题

解析

113/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第114题 单选题

Q441 一家公司在AWS上托管了一个无服务器应用程序。该应用程序使用亚马逊API网关、AWS Lambda，以及用于PostgreSQL数据库的Amazon RDS。该公司注意到，在流量高峰或不可预测的流量期间，由于数据库连接超时而导致的应用程序错误增加。该公司需要一个解决方案，以最少的代码更改来减少应用程序故障。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 降低Lambda并发率。
- B. 在RDS数据库实例上启用RDS Proxy。
- C. 调整RDS DB实例类的大小以接受更多的连接。
- D. 通过按需扩展将数据库迁移到Amazon DynamoDB。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

[复制解析](#)

许多应用程序，包括那些建立在现代无服务器架构上的应用程序，都可以与数据库服务器有大量的开放连接，并且可能会以高速率打开和关闭数据库连接，耗尽数据库内存和计算资源。Amazon RDS Proxy允许应用程序汇集和共享与数据库建立连接，提高了数据库的效率和应用程序的可扩展性。使用RDS Proxy，Aurora和RDS数据库的故障切换时间最多减少66%。<https://aws.amazon.com/rds/proxy/>

 上一题

 解析

 114/338

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第115题 单选题

Q442 一家公司正在将一个旧的应用程序迁移到AWS。该应用程序每小时运行一次批处理作业，并且占用大量CPU。对于本地服务器，批处理作业平均需要15分钟。该服务器有64个虚拟CPU（vCPU）和512 GiB的内存。哪种解决方案将在15分钟内以最少的操作开销运行批处理作业？

- A. 使用具有功能缩放的AWS Lambda。
- B. 与AWS Fargate一起使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）。
- C. 使用带有AWS自动缩放功能的Amazon Lightsail。
- D. 在亚马逊EC2上使用AWS批处理。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS Batch是一项完全管理的服务，可以启动和管理执行批处理作业所需的计算资源。它可以根据批处理作业的大小和时间来扩展计算环境。

 上一题

 解析

 115/338

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

答题模式 背题模式

第116题 单选题

Q443 一家公司将其数据对象存储在亚马逊S3标准存储中。一位解决方案架构师发现，75%的数据在30天后很少被访问。该公司需要所有数据都能立即访问，并具有同样的高可用性和弹性，但该公司希望将存储成本降至最低。哪种存储解决方案能满足这些要求？

- A. 30天后将数据对象移动到S3冰川深度档案。
- B. 30天后将数据对象移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）。
- C. 30天后将数据对象移动到S3单区不频繁访问（S3单区IA）。
- D. 立即将数据对象移动到S3单区不频繁访问（S3单区IA）。

答案和解析

答案：B

解析：

30天后将数据对象移动到S3标准不频繁访问（S3标准IA）将满足保持数据立即可访问.高可用性和弹性的要求，同时最大限度地降低存储成本.S3标准IA是为不频繁访问的数据设计的，它提供了比S3标准更低的存储成本，同时仍然提供相同的低延迟，高吞吐量和高耐久性作为S3标准。

纠错

复制解析

上一题

解析

116/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第117题 多选题

Q444一家游戏公司正在将其公共记分牌从数据中心转移到AWS云.该公司使用应用程序负载均衡器后面的Amazon EC2 Windows Server实例来托管其动态应用程序.该公司需要一个高可用的应用程序存储解决方案.该应用程序由静态文件和动态服务器端代码组成.解决方案架构师需要满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将静态文件存储在AmazonS3上.使用AmazonCloudFront在边缘缓存对象.
- B. 将静态文件存储在AmazonS3上.使用AmazonElasticCache在边缘缓存对象.
- C. 将服务器端代码存储在Amazon Elastic File System（Amazon EFS）上.在每个EC2实例上安装EFS卷以共享文件.
- D. 将服务器端代码存储在Amazon FSx for Windows File server上.在每个EC2实例上安装FSx for WindowsFile server卷以共享文件.
- E. 将服务器端代码存储在通用SSD（gp2）Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷上.在每个EC2实例上安装EBS卷以共享文件.

答案和解析

答案：A,D

解析：

A是因为Elasticache虽然是亚马逊排行榜的理想选择，但它不会缓存在边缘位置.D是因为FSx具有更高的性能来满足低延迟需求.<https://www.techtarget.com/searchaws/tip/Amazon-FSx-vs-EFS-Compare-the-AWS-file-services>FSx是为使用固态驱动器存储卷实现高性能和亚毫秒延迟而构建的.这种设计使用户能够独立选择存储容量和延迟.因此，即使是亚字节文件系统也可以具有256 Mbps或更高的吞吐量，并支持高达64 TB的卷

纠错

复制解析

上一题

解析

117/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第118题 单选题

Q445一家社交媒体公司在应用程序负载均衡器（ALB）后面的亚马逊EC2实例上运行其应用程序.ALB是亚马逊CloudFront分发的起源.该应用程序在亚马逊S3存储桶中存储了超过10亿张图像，每秒处理数千张图像.该公司希望动态调整图像大小，并提供适当的格式客户.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 在EC2实例上安装外部映像管理库.使用映像管理库处理映像.
- B. 创建CloudFront原始请求策略.使用该策略自动调整图像大小，并根据请求中的用户代理HTTP标头提供适当的格式.

c. 使用Lambda@Edge函数与外部图像管理库关联Lambda@Edge使用为图像提供服务的CloudFront行为。

D. 创建CloudFront响应标头策略.使用该策略自动调整图像大小, 并根据请求中的用户代理HTTP标头提供适当的格式。

答案和解析

答案：C

解析：

使用Lambda@Edge带有外部图像管理库的功能是动态调整图像大小并提供适当格式的最佳解决方案。clients.Lambda@Edge是一种无服务器计算服务, 允许运行自定义代码以响应CloudFront事件, 例如查看器请求和原始请求。Lambda@Edge功能, 可以实时处理图像, 并在将CloudFront响应发送回客户端之前对其进行修改。此外, Lambda@Edge内置支持可用于处理图像的外部库。这种方法将减少操作开销并随流量自动扩展。<https://aws.amazon.com/cn/blogs/networking-and-content-delivery/resizing-images-with-amazon-cloudfront-lambdaedge-aws-cdn-blog/>

纠错

复制解析

上一题

解析

118/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第119题 单选题

Q446 医院需要将患者记录存储在亚马逊S3存储桶中。医院的合规团队必须确保所有受保护的健康信息（PHI）在传输和休息时都经过加密。合规团队还必须管理休息数据的加密密钥。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在AWS证书管理器（ACM）中创建公共SSL/TLS证书。将证书与Amazon S3关联。为每个S3存储桶配置默认加密, 以使用AWS KMS密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。指派合规团队管理KMS密钥。
- B. 在S3存储桶策略上使用aws:SecureTransport条件, 仅允许通过HTTPS（TLS）进行加密连接。为每个S3存储桶配置默认加密, 以使用S3托管加密密钥（SSE-S3）进行服务器端加密。指派合规团队管理SSE-S3密钥。
- C. 在S3存储桶策略上使用aws:SecureTransport条件, 仅允许通过HTTPS（TLS）进行加密连接。为每个S3存储桶配置默认加密, 以使用aws KMS密钥（SSE-KMS）进行服务器端加密。指派合规团队管理KMS密钥。
- D. 在S3存储桶策略上使用aws:SecureTransport条件, 只允许通过HTTPS（TLS）进行加密连接。使用Amazon Macie保护存储在Amazon S3中的敏感数据。指派合规团队管理Macie。

答案和解析

答案：C

解析：

它允许合规团队管理用于服务器端加密的KMS密钥, 从而提供对加密密钥的必要控制。此外, 在bucket策略上使用“aws:SecureTransport”条件可以确保S3 bucket的所有连接在传输过程中都经过加密。

纠错

复制解析

上一题

解析

119/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第120题 单选题

Q447 一家公司在AWS上托管了一个多人游戏应用程序。该公司希望该应用程序以亚毫秒的延迟读取数据, 并对历史数据运行一次性查询。哪种解决方案能以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 对经常访问的数据, 使用Amazon RDS运行定期的自定义脚本, 将数据导出到Amazon S3 bucket中。

- A. 对于经常访问的数据，使用Amazon RDS运行定期的自定义脚本，将数据导出到Amazon S3 bucket中。
- B. 将数据直接存储在Amazon S3存储桶中.实施S3生命周期策略，将旧数据移动到S3 Glacier Deep Archive进行长期存储.使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据进行一次性查询。
- C. 对于频繁访问的数据，使用带有DynamoDB加速器（DAX）的Amazon DynamoDB.使用DynamoDB表导出将数据导出到Amazon S3存储桶.使用Amazon Athena对Amazon S3中的数据进行一次性查询。
- D. 对于经常访问的数据，请使用Amazon DynamoDB.打开流式传输到Amazon Kinesis数据流.使用Amazon Kinesis data Firehose从Kinesis data Streams读取数据.将记录存储在Amazon S3存储桶中。

答案和解析

答案：C

解析：

带有DynamoDB Accelerator（DAX）的Amazon DynamoDB:DynamoDB是AWS提供的一个完全管理的NoSQL数据库服务.它是为低延迟访问频繁访问的数据而设计的.DynamoDB加速器（DAX）。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[120/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第121题 多选题

Q448一家公司使用的支付处理系统要求特定支付ID的消息以与发送相同的顺序接收.否则，支付可能会被错误处理.解决方案架构师应该采取哪些措施来满足这一要求？（选择两个。）

- A. 将消息写入AmazonDynamoDB表，并将支付ID作为分区键
- B. 将消息写入以支付ID为分区密钥的Amazon Kinesis数据流。
- C. 将消息写入以支付ID为密钥的AmazonElastiCacheforMemcached集群。
- D. 将消息写入亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）队列.设置消息属性以使用支付ID.
- E. 将消息写入亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）FIFO队列.将消息组设置为使用支付ID.

答案和解析

答案：B,E

解析：

与A相比，选项B更受欢迎，因为Amazon Kinesis Data Streams固有地维护了碎片内记录的顺序，这对于保留特定支付ID的消息顺序的给定要求至关重要.当您使用支付ID作为分区密钥时，该支付ID的所有消息都将发送到同一个碎片，确保消息的顺序得到维护.另一方面，Amazon DynamoDB是一种NoSQL数据库服务，它提供了快速.可预测的性能和无缝的可扩展性.虽然它可以用分区键存储数据，但它不能保证分区内记录的顺序，这对给定的用例至关重要.因此，使用Kinesis数据流更适合这个需求.由于DynamoDB没有遵守订单，我认为BE是正确答案。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[<](#)
上一题

[解析](#)

[121/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第122题 单选题

Q449 一家公司正在构建一个游戏系统, 该系统需要同时向单独的排行榜. 配对和身份验证服务发送独特的事件. 该公司需要一个AWS事件驱动系统来保证事件的顺序. 哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 亚马逊EventBridge事件总线
- B. 亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) FIFO主题
- C. 亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 标准主题
- D. 亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列

答案和解析

答案: B

解析:

纠错
复制解析

满足同时向单独的服务发送唯一事件并保证事件顺序的解决方案是选项B, 亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) FIFO主题. 亚马逊SNS FIFO主题确保消息按照接收顺序进行处理. 这使它们成为事件顺序很重要的情况下的理想选择. 此外, 亚马逊SNS允许消息发送到多个端点, 满足了同时向不同服务发送事件的要求. Amazon EventBridge事件总线也可以用于发送事件, 但它不能保证事件的顺序. 亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 标准主题不能保证消息的顺序. Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列确保消息按接收顺序处理, 但它们是为消息排队而设计的, 而不是发布.

上一题

解析

122/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第123题 多选题

Q450 一家医院正在设计一个新的应用程序, 用于收集患者的症状. 该医院已决定在架构中使用亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 和亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS). 一名解决方案架构师正在审查基础设施设计. 数据必须在测试和运输过程中加密. 只有医院的授权人员才能访问数据. 解决方案架构师应该采取哪种步骤组合来满足这些要求? (选择两个.)

- A. 在SQS组件上启用服务器端加密. 更新绑定默认密钥策略, 将密钥使用限制在一组授权主体上.
- B. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理的密钥对SNS组件启用服务器端加密. 应用密钥策略将密钥使用限制在一组授权主体上.
- C. 在SNS组件上启用加密. 更新默认密钥策略以将密钥使用限制在一组授权的主体上. 在主题policy中设置一个条件以仅允许通过TLS进行加密连接.
- D. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理的密钥打开SQS组件的服务器端加密. 应用密钥policy将密钥使用限制在一组授权主体上. 在队列policy中设置一个条件, 仅允许通过TLS进行加密连接.
- E. 使用AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 客户管理的密钥打开SQS组件的服务器端加密. 应用IAM policy将密钥使用限制在一组授权主体上. 在队列policy中设置一个条件, 仅允许通过TLS进行加密连接.

答案和解析

答案: B, D

解析:

纠错
复制解析

对于客户管理的KMS密钥, 必须配置密钥策略以添加每个队列生产者和使用者的权限. <https://docs.aws.amazon.com/AWSSimpleQueueService/latest/SQSDeveloperGuide/sqs-key-management.html>

上一题

解析

123/338

加入收藏

下一题

第124题 单选题

Q451一家公司运行一个由亚马逊RDS支持的网络应用程序,一名新的数据库管理员意外编辑了数据库表中的信息,导致数据丢失。为了帮助从此类事件中恢复,该公司希望能够在过去30天内将数据库恢复到更改前5分钟的状态。解决方案架构师应该在设计中包括哪些功能来满足这一要求?

A. 读取复制副本

B. 手动快照

C. 自动化备份

D. 多-AZ部署

答案和解析

答案：C

解析：

RDS为您的卷快照创建自动备份,您可以在其中恢复到特定的时间点恢复。https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_WorkingWithAutomatedBackups.html

纠错
复制解析

< 上一题

解析

124/338

加入收藏

下一题 >

第125题 单选题

Q452公司的网络应用程序由(位于AWS Lambda函数和Amazon DynamoDB数据库前面的Amazon API网关API。Lambda功能处理业务逻辑, Dynamo DB表托管数据。应用程序使用Amazon Cognito用户池来标识应用程序的各个用户。解决方案架构师需要更新应用程序,以便只有拥有订阅的用户才能访问高级控制台帐篷

A. 在API网关API上启用API缓存和节流。

B. 在API网关API上设置AWS WAF创建一个规则来筛选有订阅的用户。

C. 将细粒度IAM权限应用于DynamoDB表中的高级内容。

D. 实施API使用计划和API密钥,以限制没有订阅的用户的访问。

答案和解析

答案：D

解析：

以最少的操作开销满足要求的解决方案是实施API网关使用计划和API密钥,以限制没有订阅的用户对高级内容的访问。选项A不正确,因为API缓存和节流不是为身份验证或授权目的而设计的,并且它不提供访问控制。选项B是不正确的,因为尽管AWS WAF是保护web应用程序免受常见web漏洞攻击的有用工具,但它不是为授权目的而设计的,可能需要额外的配置,这增加了操作开销。选项C是不正确的,因为尽管IAM权限可以限制对DynamoDB表中存储的数据的访问,但它没有提供基于用户订阅限制对特定内容的访问的机制。此外,它可能需要大量额外的IAM权限配置,这会增加操作开销。

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第126题 单选题

Q453 一家公司正在使用基于亚马逊路由53延迟的路由为世界各地的用户将请求路由到其基于UDP的应用程序。该应用程序托管在该公司位于美国的内部数据中心的冗余服务器上。亚洲，和欧洲。该公司的合规要求规定应用程序必须在本地托管。该公司希望提高应用程序的性能和可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 在三个AWS区域中配置三个网络负载均衡器（NLB）来寻址本地端点。使用AWS全局加速器创建加速器，并将NLB注册为其端点。使用指向加速器DNS的CNAME提供对应用程序的访问。
- B. 在三个AWS区域中配置三个应用程序负载均衡器（ALB），以解决本地端点问题。使用AWS Global accelerator创建加速器，并将ALB注册为其端点。使用指向加速器DNS的CNAME提供对应用程序的访问。
- C. 在三个AWS区域中配置三个网络负载均衡器（NLB）来寻址本地端点。在路由53中，创建一个指向三个NLB的基于延迟的记录，并将其用作Amazon CloudFront分发的源。通过使用指向CloudFront DNS的CNAME提供对应用程序的访问。
- D. 在三个AWS区域中配置三个应用程序负载均衡器（ALB），以解决本地端点问题。在路由53中，创建一个指向三个ALB的基于延迟的记录，并将其用作Amazon CloudFront分发的来源。通过使用指向CloudFront DNS的CNAME提供对应用程序的访问。

答案和解析

答案：A

解析：

NLB+GA支持UDP/TCP

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第127题 单选题

Q454 解决方案架构师希望所有新用户都有特定的复杂性要求和IAM用户密码的强制轮换期。解决方案架构师应该做些什么来实现这一点？

- A. 为整个AWS帐户设置整体密码策略。
- B. 为AWS帐户中的每个IAM用户设置密码策略。
- C. 使用第三方供应商软件设置密码要求。
- D. 将Amazon CloudWatch规则附加到Create_newuser事件，以设置具有适当要求的密码。

答案和解析

答案：A

解析：

要做到这一点，解决方案架构师应该为整个AWS帐户设置一个整体密码策略。该策略将适用于帐户中的所有IAM用户，包括新用户。

纠错
复制解析

上一题

解析

127/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第128题 单选题

Q455一家公司已将应用程序迁移到Amazon EC2 Linux实例.其中一个EC2实例按计划运行几个1小时的任务.这些任务由不同的团队编写,没有通用的编程语言.当这些任务在单个实例上运行时,该公司关心性能和可扩展性.解决方案架构师需要实现解决方案这些问题.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用AWS Batch将任务作为作业运行.使用Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 安排作业.
- B. 将EC2实例转换为容器.使用AWS App Runner根据需要创建容器, 以将任务作为作业运行.
- C. 将任务复制到AWS Lambda函数中.使用Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 安排Lambda函数.
- D. 创建运行任务的EC2实例的Amazon Machine Image (AMI). 使用AMI创建一个自动缩放组以运行实例的多个副本.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

一般来说, AWS Lambda对于较小.短暂的任务或事件驱动的计算用例来说更具成本效益.对于长时间运行或计算量大的任务, AWS Batch可以更具成本效率,因为它允许您提供和管理更强大的计算环境.

上一题

解析

128/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第129题 单选题

Q456一家公司在专有网络中运行一个公共的三层web应用程序.该应用程序在多个可用区的亚马逊EC2实例上运行.在私有子网中运行的EC2实例需要通过互联网与许可证服务器通信.该公司需要一个最大限度地减少运营维护的托管解决方案.哪个解决方案满足这些要求?

- A. 在公用子网中设置NAT实例.使用指向NAT实例的默认路由修改每个专用子网路由表.
- B. 在私有子网中设置NAT实例.使用指向NAT实例的默认路由修改每个私有子网的路由表.
- C. 在公用子网中设置NAT网关.使用指向NAT网关的默认路由修改每个专用子网的路由表.
- D. 在私有子网中设置NAT网关.使用指向NAT网关的默认路由修改每个私有子网的路由表.

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

“公司需要一个最大限度地减少运营维护的托管解决方案”注意NAT实例与NAT网关.由于公司需要一种最大限度地降低运营维护的管理解决方案，NAT网关是一个公共子网就是答案。

[上一题](#)

[解析](#)

[129/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第130题 [多选题](#)

Q457一家公司需要创建一个Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 集群来托管数字媒体流应用程序.EKS集群将使用一个由亚马逊弹性块存储 (Amazon EBS) 卷支持的托管节点组进行存储.该公司必须使用存储在AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 中的客户托管密钥加密所有静止数据.哪种行动组合将以最少的运营开销满足这一要求？(选择两个.)

- A. 使用Kubernetes插件，该插件使用客户管理的密钥来执行数据加密。
- B. 创建EKS集群后，定位EBS卷.使用客户管理的密钥启用加密。
- C. 在将创建EKS集群的AWS地区默认启用EBS加密.选择客户管理的密钥作为默认密钥。
- D. 创建EKS集群创建一个IAM角色，该角色具有授予客户托管密钥权限的权限.将该角色与EKS群集关联。
- E. 将客户管理的密钥作为Kubernetes机密存储在EKS集群中.使用客户管理的密钥加密EBS卷。

答案和解析

答案：C,D

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

C-在一个区域中默认启用EBS加密-<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html>，D-仅向EKS群集提供密钥访问权限，而不更改更广泛的IAM权限

[上一题](#)

[解析](#)

[130/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第131题 [单选题](#)

Q458一家公司想将Oracle数据库迁移到AWS.该数据库由一个表组成，该表包含数百万张高分辨率地理信息系统 (GIS) 图像，这些图像由地理代码标识.当自然灾害发生时，每隔几分钟就会更新数万张图像.每个地理代码都有一个关联的图像或行.该公司想要一个在此类活动中具有高可用性和可扩展性的解决方案.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 将图像和地理代码存储在数据库表中.使用运行在Amazon RDS Multi-AZ DB实例上的Oracle。
- B. 将图像存储在AmazonS3存储桶中.使用AmazonDynamoDB，以地理代码为键，以图像S3 URL为值。
- C. 将图像和地理代码存储在Amazon DynamoDB表中.在高负载时配置DynamoDB加速器 (DAX)。

D. 将图像存储在Amazon S3存储桶中.将地理代码和图像S3 URL存储在数据库表中.使用在Amazon RDS Multi-AZ DB实例上运行的Oracle.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

图像存储在S3中.它是存储在DynamoDB中的对象的元数据，显然小于400kb.DynamoDB键值对

[<](#)
上一题

[解析](#)

[131/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第132题 单选题

Q459一家公司有一个应用程序，可以从汽车上的IoT传感器收集数据.这些数据通过亚马逊Kinesis Data Firehose流式传输并存储在亚马逊S3中.这些数据每年产生数万亿个S3对象.每天早上，该公司都会使用前30天的数据来重新培训一套机器学习（ML）模型.每年四次，该公司使用前12个月的数据来执行分析和训练其他ML模型.数据必须在最短延迟1年的情况下可用.1年后，数据必须保留用于存档目的.哪种存储解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用S3智能分层存储类.创建一个S3生命周期策略，在1年后将对象转换到S3 Glacier Deep Archive.
- B. 使用S3智能分层存储类.配置S3智能分层，1年后自动将对象移动到S3冰川深度档案.
- C. 使用S3标准不频繁访问（S3标准IA）存储类.创建一个S3生命周期策略，在1年后将对象转换到S3 Glacier Deep Archive.
- D. 使用S3标准存储类.创建一个S3生命周期策略，在30天后将对象转换为S3标准不频繁访问（S3标准IA），然后在1年后转换为S3冰川深度档案.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

每天早上访问的前30天数据=S3标准.超过30天的数据按季度访问=S3标准不频繁访问..超过1年的数据保留=S3冰川深层档案

[<](#)
上一题

[解析](#)

[132/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第133题 单选题

Q460一家电子商务公司正在构建一个分布式应用程序，该应用程序涉及多个无服务器功能和AWS服务，以完成订单处理任务.这些任务需要作为工作流的一部分进行手动审批.解决方案架构师需要为订单处理应用程序设计架构.该解决方案必须能够将多个AWS Lambda功能组合到响应式无服务器应用程序.该解决方案还必须协调在Amazon EC2实例.容器或本地服务器上运行的数据和服务.哪种解决方案能以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 使用AWS步骤函数构建应用程序.

B. 在AWS Glue作业中集成所有应用程序组件

C. 使用Amazon简单队列服务（Amazon SQS）构建应用程序

D. 使用AWS Lambda函数和Amazon EventBridge（Amazon CloudWatch Events）事件构建应用程序

答案和解析

答案：A

解析：

AWS Step Functions是一项完全管理的服务，通过使用可视化工作流协调分布式应用程序和微服务的组件，可以轻松构建应用程序。使用Step Functions，您可以将多个AWS Lambda功能组合成响应式无服务器应用程序，并协调在亚马逊EC2实例、容器，或本地服务器。步骤功能还允许将手动审批作为工作流程的一部分。此解决方案以最少的操作开销满足所有要求。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

133/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第134题 单选题

Q461 一家公司推出了Amazon RDS for MySQL DB实例。与数据库的大多数连接来自无服务器应用程序。与数据库之间的应用程序流量以随机间隔发生显著变化。在需求旺盛的时候，用户报告他们的应用程序遇到数据库连接拒绝错误。哪种解决方案将以最少的操作开销解决此问题？

A. 在RDS proxy中创建一个代理，通过RDS proxy配置用户应用使用DB实例。

B. 在用户的应用程序和DB实例之间部署AmazonElastCache for Memcached。

C. 将数据库实例迁移到具有更高I/O容量的其他实例类。配置用户的应用程序以使用新的数据库实例。

D. 为数据库实例配置Multi-AZ。配置用户的应用程序在数据库实例之间切换。

答案和解析

答案：A

解析：

对于这种情况，正确的解决方案是在RDS proxy中创建一个代理。RDS proxy允许管理数千个并发数据库连接，这有助于减少连接错误。RDS proxy还提供连接池、读/写拆分等功能，并重试。此解决方案所需的操作开销最小，因为它不涉及迁移到不同的实例类或设置新的缓存层。因此，选项a是正确的答案。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

134/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第135题 单选题

Q462 一家公司最近部署了一个新的审计系统，以集中有关操作系统版本的信息，为亚马逊EC2实例打补丁和安装软件。解决方案架构师必须确保通过EC2自动缩放组提供的所有实例在启动和终止后立即成功地向审计系统发送报告。哪种解决方案实现了这些目标效率最

必须时不通过EC2实例的伸缩组添加新的实例来防止实例终止并防止它们再次启动。哪种解决方案能满足这些要求？这些实例会扩展吗？

- A. 使用计划的AWS Lambda函数，并在所有EC2实例上远程运行脚本，将数据发送到审计系统。
- B. 使用EC2自动伸缩生命周期挂钩运行自定义脚本，在实例启动和终止时向审计系统发送数据。
- C. 使用EC2自动伸缩启动配置通过用户数据运行自定义脚本，以便在启动和终止实例时将数据发送到审计系统。
- D. 在实例操作系统上运行自定义脚本，将数据发送到审核系统。将脚本配置为在实例启动和终止时由EC2自动伸缩组调用。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

Amazon EC2 Auto Scaling提供了向您的Auto Scaling组添加生命周期挂钩的功能。这些挂钩可以让您创建了解Auto Scaling实例生命周期中事件的解决方案，然后在相应的生命周期事件发生时对实例执行自定义操作。
(<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/ec2/userguide/lifecycle-hooks.html>)

上一题

解析

135/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第136题 单选题

Q463 一家公司托管一个前端应用程序，该应用程序使用与AWS Lambda集成的Amazon API网关API后端。当API收到请求时，Lambda函数加载了许多库。然后Lambda函数连接到亚马逊RDS数据库，处理数据并将数据返回到前端应用程序。该公司希望确保所有用户的响应延迟尽可能低，对公司运营的更改次数最少。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在前端应用程序和数据库之间建立连接，通过绕过API加快查询速度。
- B. 为处理请求的Lambda函数配置提供的并行性。
- C. 在AmazonS3中缓存查询结果，以便更快地返回类似的数据集。
- D. 增加数据库的大小，以增加Lambda一次可以建立的连接数量。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

Provisioned concurrency—Provisioned concurrency初始化请求数量的执行环境，以便它们准备立即响应您的函数调用。请注意，配置Provisioned并发会对您的AWS帐户产生费用。

上一题

解析

136/338

加入收藏

下一题

< 练习

第137题 单选题

Q464 一家公司正在将其内部工作负载迁移到AWS云。该公司已经使用了几个亚马逊EC2实例和亚马逊RDS DB实例。该公司想要一个在营业时间内自动启动和停止EC2实例及DB实例的解决方案。该解决方案必须将成本和基础设施维护降至最低。哪种解决方案能够满足这些要求？

- A. 使用弹性调整大小扩展EC2实例在工作时间外将DB实例扩展到零。
- B. 探索AWS Marketplace，寻找将按计划自动启动和停止EC2实例和DB实例的合作伙伴解决方案。
- C. 启动另一个EC2实例。配置crontab计划以运行shell脚本，该脚本将按计划启动和停止现有的EC2实例和DB实例。
- D. 创建一个AWS Lambda函数，用于启动和停止EC2实例和DB实例。配置Amazon EventBridge以按计划调用Lambda函数。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

要按计划自动启动和停止EC2实例和DB实例，同时最大限度地降低成本和基础设施维护，最有效的解决方案是创建一个AWS Lambda函数，并配置Amazon EventBridge按计划调用该函数。选项a，通过使用弹性调整大小来扩展EC2实例，并在营业时间内将DB实例扩展为零，不可行，因为DB实例无法扩展到零。选项B，探索AWS Marketplace的合作伙伴解决方案，可能是一种选择，但它可能不是最有效的解决方案，并可能增加额外成本。选项C，启动另一个EC2实例并配置crontab计划来运行shell脚本，这些脚本将按计划启动和停止现有的EC2实例和DB实例，这增加了不必要的基础设施和维护。

< 上一题

解析

137/338

加入收藏

下一题 >

⋮ - ↺ ↻

< 练习

答题模式 背诵模式

第138题 单选题

Q465 一家公司在AWS上有一个三层应用程序，它从用户的设备中获取传感器数据。流量通过网络负载均衡器（NLB），然后流到web层的Amazon EC2实例，最后流到应用层的EC2实例。应用层调用数据库。解决方案架构师应该做些什么来提高传输中数据的安全性？

- A. 配置TLS侦听器。在NLB上部署服务器证书副本。
- B. 配置高级AWS屏蔽。在NLB上启用AWS WAF。
- C. 将负载均衡器更改为应用程序负载均衡器（ALB）。在ALB上启用AWS WAF。
- D. 使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密EC2实例上的亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

提高传输中数据安全性的最佳选项是在NLB上配置TLS侦听器并部署服务器证书。这将确保数据在网络中传输时加密和安全。此外，您还可以在NLB上设置AWS Shield Advanced并启用AWS WAF，以进一步保护网络免受恶意攻击。或者，您还可以将负载均衡器更改为应用程序负载均衡器（ALB），并在ALB上启用AWS WAF。最后，您还可以使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密EC2实例上的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷。您必须为TLS侦听器指定SSL证书。负载均衡器使用该证书终止连接并解密来自客户端的请求，然后再将其路由到目标。<https://docs.aws.amazon.com/elasticloadbalancing/latest/network/create-listener.html>

< 上一题

解析

138/338

加入收藏

下一题 >

< 练习

答题模式 背题模式

第139题 单选题

Q466 一家公司正计划将商业现成应用程序从本地数据中心迁移到AWS。该软件采用软件许可模式，使用具有可预测容量和正常运行时间要求的插槽和内核。该公司希望使用今年早些时候购买的现有许可证。哪种亚马逊EC2定价方案最具成本效益？

- A. 专用保留主机
- B. 专用按需应变主机
- C. 专用保留实例
- D. 专用按需应变实例

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

与运行按需专用主机相比，专用主机预订提供计费折扣。预订有三种付款方式。<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/dedicated-hosts-overview.html>

上一题

解析

139/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第140题 单选题

Q467 一家公司在多个可用区的Amazon EC2 Linux实例上运行应用程序。该应用程序需要一个高可用且符合便携式操作系统接口（POSIX）的存储层。存储层必须提供最大的数据持久性，并且必须在EC2实例之间共享最初的30天，并且将很少访问更改该时间。哪种解决方案将最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用Amazon S3标准存储类。创建S3生命周期策略，将不常访问的数据移动到S3 Glacier。
- B. 使用Amazon S3标准存储类。创建S3生命周期策略，将不经常访问的数据移动到S3标准不频繁访问（EF3标准IA）。
- C. 使用Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）标准存储类。创建生命周期管理策略，将不经常访问的数据移动到EFS标准不频繁访问（EFS标准IA）。
- D. 使用Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）单区域存储类。创建生命周期管理策略，将不常访问的数据移动到EFS单区域不频繁访问（EFS单区IA）。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

使用S3的选项A不是一个好选项，因为它是一个对象存储服务，而不符合POSIX。使用S3 Standard IA的选项B也不是一个不错的选项，因为这是一个目标存储服务，不符合POSIX。使用EFS One Zone的选项D不是高可用性的最佳选项，因为其仅存储在一个AZ中。

上一题

解析

140/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第141题 单选题

Q468一位解决方案架构师正在创建一个新的VPC设计.负载均衡器有两个公用子网, web服务器有两个专用子网, MySQL有两个私有子网.web服务器只使用HTTPS.解决方案架构师已经为负载均衡器创建了一个安全组, 允许从0.0.0.0/0端口443.公司策略要求每个资源都有teas ! 仍然能够执行其任务所需的访问权限.解决方案架构师应该使用哪种额外的配置策略来满足这些要求?

- A. 为web服务器创建一个安全组, 并允许0.0.0.0/0中的端口443.为MySQL服务器创建安全组, 允许web服务器安全组中的端口3306.
- B. 为web服务器创建网络ACL, 并允许0.0.0.0/0中的端口443.为MySQL服务器创建网络ACLs, 并允许web服务器安全组中的端口3306.
- C. 为web服务器创建一个安全组, 并允许来自负载均衡器的端口443.为MySQL服务器创建一组安全组, 允许来自web服务器安全组的端口3306.
- D. 为web服务器创建网络ACL, 并允许来自负载均衡器的端口443.为MySQL服务器创建网络ACLs, 并允许web服务器安全组的端口3306.

答案和解析

答案: C

解析:

负载均衡器是面向公众的, 接受所有来自VPC (0.0.0.0/0) 的流量.web服务器需要信任来自ALB的流量.对于Mysql, DB只信任来自3306端口web服务器的流量

纠错

复制解析

上一题

解析

141/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背诵模式

第142题 单选题

Q469一家电子商务公司正在AWS上运行多层应用程序.前端和后端层在亚马逊EC2上运行, 并且该数据库运行在Amazon RDS for MYSQL上.后端层与RDS实例社区.经常有从数据库返回相同数据库的调用, 导致性能下降.应该采取哪些措施来提高后端的性能?

- A. 实现Amazon SNS来存储数据库调用.
- B. 实现Amazon ElasticCache缓存大型数据库.
- C. 实现一个RDS for MySQL读取副本来缓存数据库调用.
- D. 使用Amazon Kinesis Data Firehose将调用流式传输到数据库.

答案和解析

答案: B

解析:

最好的解决方案是实现Amazon ElasticCache缓存大型数据集, 将频繁访问的数据存储在内存中, 从而加快检索速度.这有助于

纠错

复制解析

缓解对数据库的频繁调用，减少延迟，提高后端层的整体性能。

142/338

解析

142/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第143题 单选题

Q470 一家公司正在VPC中部署一个双层web应用程序。该web层使用一个Amazon EC2 Auto Scaling组，该组具有跨越多个可用区的公用子网。数据库层由位于单独私有子网中的Amazon RDS for MySQL DB实例组成。该web级要求访问数据库以检索产品信息。该web应用程序无法正常工作。预期web应用程序报告无法连接到数据库。已确认数据库已启动并正在运行。网络ACL、安全组和路由表的所有配置仍处于默认状态。解决方案架构师应建议如何修复应用程序？

- A. 向私有子网的网络ACL添加明确的规则，以允许来自web层的EC2实例的流量。
- B. 在VPC路由表中增加一条路由，允许网络层EC2实例与数据库层之间的流量。
- C. 将web层的EC2实例和数据库层的RDS实例部署到两个独立的VPC中，配置VPC对等。
- D. 向数据库层RDS实例的安全组中添加入站规则，以允许来自web层安全组的流量。

答案和解析

答案：D

解析：

安全组默认阻止所有入站流量。将入站规则添加到数据库层RDS实例的安全组，以允许来自web层安全组的流量。

纠错
复制解析

143/338

解析

143/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第144题 单选题

Q471 一家公司的在线广告业务有一个大型数据集，存储在单个可用区的Amazon RDS for MySQL DB实例中。该公司希望在不影响对生产数据库实例的写入操作的情况下运行业务报告查询。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 部署RDS读取副本处理业务上报查询。
- B. 将DB实例放在弹性负载均衡器后面，横向扩展它。
- C. 将DB实例扩展到更大的实例类型，以处理写操作和查询。
- D. 在多个可用区部署DB实例，以处理业务报告查询。

答案和解析

答案：A

解析：

选项“A”是正确答案。阅读副本用例-您有一个正常负载的生产数据库&您想运行一个报告应用程序来运行一些分析？你创建了一个读取副本来运行那里的新工作负载吗？生产应用程序不受影响？读取副本用于SELECT（=只读）类型的语句（而不是INSERT.UPDATE.DELETE）

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

144/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ - ↺ ⌂

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第145题 多选题

Q472一家公司在亚马逊EC2实例上托管一个三层电子商务应用程序。这些实例在应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动缩放组中运行。所有电子商务数据都存储在亚马逊RDS for MySQL Multi AZ DB实例中。该公司希望在交易过程中优化客户会话管理。该应用程序必须持久存储会话数据解决方案将满足这些要求？（选择两个。）

- ☒ A. 打开ALB上的粘性会话功能（会话亲和力）
- ☐ B. 使用Amazon DynamoDB表存储客户会话信息
- ☐ C. 部署Amazon Cognito用户池来管理用户会话信息
- ☒ D. 部署Amazon ElastiCache for Redis集群以存储客户会话信息
- ☐ E. 在应用程序中使用AWS Systems Manager应用程序管理器来管理用户会话信息

答案和解析

答案：A,D

解析：

在交易过程中优化客户会话管理的最佳解决方案是打开ALB上的粘性会话功能（会话相关性），以确保每个客户端请求都路由到自动缩放组中的同一web服务器。这将确保在整个交易过程中维护客户会话。此外，公司应该部署一个Amazon ElastiCache for Redis集群来持久存储客户会话信息。这将确保客户会话信息在交易过程中随时可用且易于访问。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

145/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ - ↺ ⌂

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第146题 单选题

Q473一家公司需要其三层无状态web应用程序的备份策略。该web应用程序在自动缩放组中的Amazon EC2实例上运行，该组具有配置为响应缩放事件的动态缩放策略。恢复点目标（RPO）是2小时。备份策略必须最大限度地提高可扩展性并优化此环境的资源利用率。哪种解决方案能够满足这些要求？

- ☐ A. 每2小时对EC2实例和数据库的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷进行一次快照，以满足RPO要求。
- ☐ B. 配置快照生命周期策略以获取亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）快照。在亚马逊RDS中启用自动备份以满足RPO。

C. 保留web和应用程序层的最新亚马逊机器映像（AMI）。在亚马逊RDS中启用自动备份，并使用时间点恢复来满足RPO。

D. 每2小时对EC2实例的Amazon Elastic Block Store（Amazon EBS）卷进行一次快照。在Amazon RDS中启用自动备份，并使用时间点恢复来满足RPO。

答案和解析

答案：C

解析：

由于应用程序没有实例的本地数据，因此仅凭AMI就可以通过从最近的AMI备份中恢复实例来满足RPO。当与数据库的自动RDS备份相结合时，这为该环境提供了一个完整的备份解决方案。考虑到实例的无状态性质，涉及EBS快照的其他选项将是不必要的。AMI提供了应用层所需的所有备份。这使用了本机自动AWS备份功能，只需最少的日常管理。-AMI自动备份为无状态应用层提供时间点恢复。-RDS自动备份为数据库提供时间点恢复。

纠错

复制解析

上一题

解析

146/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第147题 单选题

Q474 一家公司想在AWS上部署一个新的公共web应用程序。该应用程序包括一个使用Amazon EC2实例的web服务器层。该应用软件还包括一个数据库层，该数据库层使用Amazon RDS for MySQL DB实例。该应用程序必须是安全的，并且可供具有动态IP地址的全球客户访问。解决方案架构师应如何配置安全性满足这些要求的团体？

A. 将web服务器的安全组配置为允许从0.0.0.0/0到端口443的入站流量。将DB实例的安全组设置为允许从web服务器安全组到端口3306的入站通信。

B. 配置web服务器的安全组以允许来自客户IP地址的端口443上的入站流量。配置DB实例的安全组，以允许来自web服务器安全组的端口3306上的入网流量。

C. 为web服务器配置安全组，以允许来自客户IP地址的端口443上的入站流量。为DB实例配置安全组以允许来自客户端IP地址的3306端口上的入网流量。

D. 将web服务器的安全组配置为允许从0.0.0.0.0到端口443的入站流量。将DB实例的安全组设置为允许从0.0.0/0到端口3306的入站通信。

答案和解析

答案：A

解析：

dynamic-source-ips=allow all traffic-将web服务器的安全组配置为允许从0.0.0.0/0到443端口的入站流量。将DB实例的安全组设置为允许从web服务器安全组到3306端口的入网流量。

纠错

复制解析

上一题

解析

147/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第148题 单选题

Q475 一家支付处理公司记录与客户的所有语音通信，并将音频文件存储在亚马逊S3存储桶中。该公司需要从音频文件中捕获文本。该公司必须从文本中删除属于客户的任何个人身份信息（PII）。解决方案架构师应如何满足这些要求？

A. 使用亚马逊Kinesis视频流处理音频文件。使用AWS Lambda功能扫描已知的PII模式。

B. 当音频文件上传到S3 bucket时, 调用AWS Lambda函数启动Amazon Textract任务来分析通话记录.

C. 在打开PII密文的情况下配置亚马逊转录作业.当音频文件上传到S3存储桶时, 调用AWS Lambda函数启动转录作业.将输出存储在单独的S3存储桶中.

D. 创建一个Amazon Connect联系人流, 在打开转录的情况下接收音频文件.嵌入AWS Lambda功能以扫描已知的PII模式.当音频文件上传到S3存储桶时, 使用Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 启动联系人流.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

选项C是最合适的解决方案, 因为它建议在打开PII编辑的情况下使用Amazon Transcribe.当音频文件上传到S3 bucket时, AWS Lambda函数可用于启动转录作业.输出可存储在单独的S3存储桶中, 以确保PII编辑应用于转录.亚马逊转录可以编辑PII, 如信用卡号码, 社会安全号码和电话号码.

← 上一题

解析

148/338

加入收藏

下一题 →

练习

答题模式 背题模式

第149题 单选题

Q476 一家公司正在AWS云中运行一个多层重新开始web应用程序.该应用程序在带有Amazon RDS for MySQL multi-AZ DB实例的Amazon EC2实例上运行. Amazon RDS配置有最新一代的DB实例, 存储容量为2.000 GB.在通用SSD (gp3) Amazon弹性块存储中 (Amazon EBS) 卷.在高需求时期, 数据库性能会影响应用程序.数据库管理员分析Amazon CloudWatch日志中的日志, 发现当读写IOPS高于20.000时, 应用程序性能总是会下降.解决方案架构师应该做些什么来提高应用程序性能?

A. 将音量更换为磁性音量.

B. 增加gp3卷上的IOPS数量.

C. 用Provisioned IOPS SSD (io2) 卷替换该卷.

D. 用两个1.000 GB的gp3卷替换2.000 GB的gp3卷

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

Option C, which involves replacing the gp3 volume with a Provisioned IOPS SSD (io2) volume and provisioning the necessary IOPS, is the most appropriate choice to improve application performance in this scenario. Your explanation is spot on, and it's essential to ensure that the provisioned IOPS exceed the 20,000 IOPS required to handle the database workload during periods of high demand. Your analysis effectively rules out the other options (A, B, and D) and provides a clear justification for selecting option C. 选项C包括将gp3卷替换为Provisioned IOPS SSD (io2) 卷并提供必要的IOPS, 是在这种情况下提高应用程序性能的最合适选择. 您的解释很到位, 必须确保供应的IOPS超过在高需求时期处理数据库工作负载所需的20000 IOPS. 您的分析有效地排除了其他选项 (A, B和D), 并为选择选项C提供了明确的理由.

← 上一题

解析

149/338

加入收藏

下一题 →

练习

答题模式 背题模式

第150题 单选题

Q477在上周的一次生产部署中,一位IAM用户对其公司帐户中的AWS资源进行了几次配置更改.一位解决方案架构师了解到,有几个安全组规则没有按要求配置.该解决方案架构师想确认哪位IAM用户负责进行更改.解决方案架构师应该使用哪项服务来查找想要的信息?

A. 亚马逊警卫职责

B. 亚马逊检查员

C. AWS CloudTrail公司

D. AWS配置

答案和解析

答案: C

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

最好的选择是使用AWS CloudTrail来查找所需的信息.AWS CloudTrail是一项能够对AWS帐户活动进行治理.合规.运营审计和风险审计的服务.CloudTrail可用于记录对AWS帐户中资源的所有更改,包括IAM用户.EC2实例.AWS管理控制台,以及其他AWS服务.通过使用CloudTrail,解决方案架构师可以识别对安全组规则进行配置更改的IAM用户.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[150/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第151题 单选题

Q478一家公司在AWS上实施了一项自我管理的DNS服务.该解决方案包括以下内容:-不同AWS地区的亚马逊EC2实例标准加速器m AWS全球加速器该公司希望保护该解决方案免受DDoS攻击.解决方案架构师应如何满足这一要求?

A. 订阅AWS Shield Advanced.添加加速器作为保护资源.

B. 订阅AWS Shield Advanced.将EC2实例添加为要保护的资源.

C. 创建一个包含基于速率的规则AWS WAF web ACL.将web ACL与加速器关联.

D. 创建一个包含基于速率的规则AWS WAF web ACL.将web ACL与EC2实例关联.

答案和解析

答案: A

[纠错](#)

解析:

[复制解析](#)

AWS Shield是一种托管服务,可为运行在AWS上的应用程序提供抵御分布式拒绝服务(DDoS)攻击的保护.AWS Shield Standard可自动向所有AWS客户启用,无需额外付费.AWS Shield Advanced是一种可选的付费服务运行在Amazon Elastic Compute Cloud (EC2).Elastic Load Balancing (ELB).Amazon CloudFront.AWS Global Accelerator和Route 53上的应用程序.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[151/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

第152题 [单选题](#)

Q479一家电子商务公司需要运行一项计划的日常工作，以汇总和填充销售记录进行分析。该公司将销售记录存储在亚马逊S3存储桶中。每个对象的大小最多可达10 GB。根据销售事件的数量，作业可能需要长达一个小时才能完成。遥控钥匙的CPU和内存使用量是恒定的，并且是事先已知的。解决方案架构师需要最大限度地减少作业运行所需的操作工作量。哪个解决方案满足这些要求？

- A. 创建一个带有Amazon EventBridge通知的AWS Lambda函数。将EventBridge事件安排为每天运行一次。
- B. 创建一个AWS Lambda函数。创建一个Amazon API网关HTTP API，并将API与该函数集成。创建调用API并调用该函数的Amazon EventBridge预定事件。
- C. 创建一个AWS Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 任务。创建一个Amazon EventBridge调度事件，在集群上启动ECS任务以运行作业。
- D. 创建一个具有Amazon EC2启动类型的Amazon弹性容器服务 (Amazon ECS) 任务和一个至少具有一个EC2实例的自动伸缩组。创建一个Amazon EventBridge调度事件，在任务上启动ECS任务以运行作业。

答案和解析

答案：C

解析：

要求是运行每日计划作业，以最有效的方式聚合和筛选销售记录以进行分析。根据该要求，我们可以取消选项A和B，因为它们使用的是AWS Lambda，其执行时间限制为15分钟，这可能不足以完成可能需要一个小时才能完成的作业。在选项C和D之间，选项C是更好的选择，因为它使用了AWS Fargate，这是一个用于容器的无服务器计算引擎，无需管理底层EC2实例，使其成为一个低操作工作量的解决方案。此外，Fargate还提供即时放大和缩小功能，以根据要求运行计划作业。因此，正确答案是：C

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

152/338

[加入收藏](#)[下一题](#)**第153题** [单选题](#)

Q480一家公司需要将600 TB的数据从其本地网络连接存储（NAS）系统传输到AWS云。数据传输必须在2周内完成。数据是敏感的，必须在传输过程中加密。该公司的互联网连接可以支持100 Mbps的上传速度。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 使用亚马逊S3多部分上传功能通过HTTPS传输费用。
- B. 在本地NAS系统和最近的AWS区域之间创建VPN连接。通过VPN连接传输数据。
- C. 使用AWS Snow Family控制台订购几个AWS Snowball Edge Storage Optimized设备。使用这些设备将数据传输到Amazon S3。
- D. 在公司所在地和最近的AWS地区之间建立10 Gbps AWS Direct Connect连接。通过VPN连接将数据传输到该地区，以将数据存储在亚马逊S3中。

答案和解析

答案：C

解析：

对于现有的数据链路，在最好的情况下，传输需要约600天。因此，（A）和（B）不适用。解决方案（D）可以满足传输时间为6天的目标，但直接连接部署的交付周期可能需要数周时间！因此，（C）是唯一有效的解决方案。

[纠错](#)[复制解析](#)

< 练习

答题模式 背诵模式

第154题 单选题

Q481一家金融公司在AWS上托管了一个web应用程序,该应用程序使用亚马逊API网关区域API端点,使用户能够检索当前股价.该公司的安全团队注意到API请求数量增加,安全团队担心HTTP洪水攻击可能会使应用程序离线.解决方案架构师必须设计一个保护应用程序免受此类攻击的解决方案.哪种解决方案以最少的操作开销满足这些要求?

- A. 在API网关区域API端点前创建Amazon CloudFront分发,最大TTL为24小时.
- B. 使用基于速率的规则创建区域AWS WAF web ACL.将web ACL与API网关阶段相关联.
- C. 使用Amazon CloudWatch度量来监控计数度量,并在达到预定义速率时提醒安全团队.
- D. 使用创建Amazon CloudFront分发Lambda@Edge在API网关区域API终结点之前.创建AWS Lambda函数以阻止来自IP地址的请求,该请求超过预定义速率.

答案和解析

答案：B

解析：

AWS WAF中基于速率的规则允许安全团队配置触发基于速率规则的阈值,使AWS WAF能够在指定的时间段内跟踪请求的速率,然后在超过阈值时自动阻止它们.这提供了以最小的操作开销防止HTTP洪泛攻击的能力.

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第155题 单选题

Q482一家气象初创公司有一个定制的网络应用程序,可以在线向用户销售天气数据.该公司使用亚马逊DynamoDB存储is数据,并希望建立一个新的服务,每次记录新的天气事件时都会向四个内部团队的经理发送警报.该公司不希望真正的新服务影响当前服务的性能应用程序.解决方案架构师应该做些什么来用最少的操作开销来满足这些需求?

- A. 使用DynamoDB事务将新的事件数据写入表.配置事务以通知内部团队.
- B. 让当前应用程序向四个亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)主题发布消息.让每个团队订阅一个主题.
- C. 在表上启用Amazon DynamoDB Streams.使用触发器写入团队可以订阅的混合亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)主题.
- D. 为每条记录添加一个自定义属性以标记新项目.编写一个cron作业,该作业每分钟扫描一次表中的新项目,并通知团队可以订阅的亚马逊简单队列服务(Amazon SQS)队列.

答案和解析

答案：C

解析：

以最少的操作开销满足这些要求的最佳解决方案是在表上启用Amazon DynamoDB Streams,并使用触发器写入团队可以订阅的单个亚马逊简单通知服务(Amazon SNS)主题.该解决方案需要最少的配置和基础设施设置,Amazon DynamoDB Streams提供了

纠错

复制解析

一种低延迟的方式来捕获对DynamoDB表的更改.触发器会自动捕获更改并将其发布到SNS主题, SNS主题会通知内部团队.答案a不是一个合适的解决方案, 因为它需要额外的配置来通知内部团队, 并且它可能会增加应用程序的操作开销.答案B不是最好的解决方案, 因为它需要更改当前应用程序, 这可能会影响其性能, 而且它将为团队订阅多个主题带来额外的工作.答案D不是一个好的解决方案, 因为它要求cron作业每分钟扫描一次表, 这给系统增加了额外的操作开销.因此, 正确的答案是C.在表上启用Amazon DynamoDB Streams.使用触发器写入团队可以订阅的单个Amazon SNS主题.

上一题

解析

155/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第156题 单选题

Q483 一家公司需要获取和处理其应用程序生成的大量流媒体数据.该应用程序在亚马逊EC2实例上运行, 并将数据发送到亚马逊Kinesis数据流.该数据流包含野生默认设置.每隔一天, 该应用程序就会消耗数据, 并将这些数据写入亚马逊S3存储桶, 用于处理公司的商业智能 (BI) 观察到AmazonS3并没有接收到trio应用程序发送给Kinesis data Streams的所有数据.解决方案架构师应该做些什么来解决这个问题?

- A. 通过修改数据保留期来更新Kinesis数据流的默认设置.
- B. 更新应用程序以使用Kinesis Producer Library (KPL) 将数据发送到Kinesis data Streams.
- C. 更新Kinesis碎片的数量, 以处理发送到Kinesis数据流的me数据的吞吐量.
- D. 在S3存储桶中启用S3版本控制, 以保留S3存储桶内摄入的每个对象的每个版本.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

"Kinesis数据流默认存储24小时到8760小时(365天)的记录."https://docs.aws.amazon.com/streams/latest/dev/kinesis-extended-retention.html这个问题提到了Kinesis数据流的默认设置和"每隔一天".24小时后, 如果默认设置没有修改为存储数据超过24小时, 数据就不在数据流中.

上一题

解析

156/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第157题 单选题

Q484 开发人员有一个使用AWS Lambda功能将文件上传到Amazon S3的应用程序, 并且需要所需的权限才能执行该任务.该开发人员已经有一个IAM用户拥有Amazon S3所需的有效IAM凭据.解决方案架构师应如何授予权限?

- A. 在Lambda函数的资源策略中添加所需的IAM权限.
- B. 使用Lambda函数中的现有IAM凭据创建签名请求
- C. 创建一个新的IAM用户, 并在Lambda功能中使用现有的IAM凭据.
- D. 创建一个具有所需权限的IAM执行角色, 并将IAM机械连接到Lambda函数.

答案和解析

答案: D

纠错

解析：

[复制解析](#)

要向AWS Lambda函数授予将文件上传到Amazon S3的必要权限，解决方案架构师应创建一个具有所需权限的IAM执行角色，并将IAM角色附加到Lambda函数。这种方法遵循最小权限原则，确保Lambda函数只能访问执行其特定任务所需的资源。

[<](#)
上一题

[解析](#)

[157/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第158题 [单选题](#)

Q485 一家公司部署了一个无服务器应用程序，当新文档上传到亚马逊S3存储桶时，该应用程序会调用AWS Lambda函数。该应用程序使用Lambda函数来处理文档。在最近的一次营销活动后，该公司注意到该应用程序没有处理许多文档。解决方案架构师应该做些什么来改进这个应用程序？

- A. 将Lambda函数的运行时超时值设置为15分钟。
- B. 配置S3存储桶复制策略。将文档存放在S3存储桶中，以备日后处理。
- C. 部署一个额外的Lambda函数在两个Lambda函数之间对文档的处理进行负载平衡。
- D. 创建一个Amazon简单队列服务（Amazon SQS）队列。将请求发送到该队列。将该队列配置为Lambda的事件源。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

为了改进此应用程序的体系结构，最好的解决方案是使用亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）来缓冲请求，并将S3存储桶与Lambda函数解耦。这将确保文档不会丢失，并且在Lambda函数不可用的情况下可以在以后进行处理。这将确保文档不会丢失。如果Lambda函数未可用，则可以在以后处理文档可用。通过使用Amazon SQS，架构解耦，Lambda函数可以以可扩展和容错的方式处理文档。

[<](#)
上一题

[解析](#)

[158/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

⋮ — ↺ ↻

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第159题 [多选题](#)

Q486 一位解决方案架构师正在为软件演示环境设计架构。该环境将在应用程序负载均衡器（ALB）后面的自动缩放组中的Amazon EC2实例上运行。该系统在工作时间流量会显著增加，但不需要在周末运行。解决方案应采用哪种操作组合架构师采取什么措施来确保系统能够扩展以满足需求？（选择两个。）

- A. 使用AWS自动缩放根据请求率调整ALB容量。
- B. 使用AWS自动伸缩来扩展VPC互联网网关的容量。
- C. 在多个AWS区域中启动EC2实例，以在区域之间分配负载。
- D. 使用目标跟踪缩放策略根据实例CPU利用率缩放“自动缩放”组。

使用计划缩放组从相似类型的CPU用于缩放。自动缩放组。

E. 使用计划缩放将周末的“自动缩放”组的最小、最大和所需容量更改为零,在一周开始时恢复为默认值。

答案和解析

答案：D,E

解析：

虽然这个问题没有提到CPU利用率,它确实提到了“工作时间流量会增加”,这意味着CPU利用率会上升,因此,我认为D&E仍然是正确的。

纠错

复制解析

上一题

解析

159/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第160题 多选题

Q487解决方案架构师正在设计一个包括公共子网和数据库子网的两层架构,公共子网中的web服务器必须在端口443上对互联网开放,数据库子网中Amazon RDS for MySQL D6实例必须只能由端口3306上的web服务器访问,解决方案架构师应采取哪种步骤组合来满足这些要求要求?(选择两个.)

- A. 为公用子网创建一个网络ACL,添加一个规则以拒绝端口上0.0.0.0/0的出站流量。
- B. 为DB实例创建一个安全组,添加一个规则以允许来自端口3306上的公用子网CIDR块的流量。
- C. 为公用子网中的web服务器创建一个安全组,添加一个规则以允许端口443上0.0.0.0/0的流量。
- D. 为DB实例创建一个安全组,添加一个规则以允许来自3306端口上web服务器安全组的流量。
- E. 为DB实例创建一个安全组,添加一个规则以拒绝除来自3306端口上web服务器安全组的流量之外的所有流量。

答案和解析

答案：C,D

解析：

为了满足允许访问443端口公共子网中的web服务器和3306端口数据库子网中Amazon RDS for MySQL DB实例的要求,最好的解决方案是为web服务器创建一个安全组,为DB实例创建另一个安全小组,然后为每个安全组定义适当的入站和出站规则。1.为公用子网中的web服务器创建一个安全组,添加一个规则以允许来自端口443.2上0.0.0.0/0的流量,为DB实例创建一个安全组,添加规则以允许端口3306上的web服务器安全组的流量,这将允许公用子网上的web服务器接收端口443上来自互联网的流量,以及数据库子网中的Amazon RDS for MySQL DB实例仅从端口3306上的web服务器接收流量。

纠错

复制解析

上一题

解析

160/338

加入收藏

下一题

练习

答题模式 背诵模式

第161题 单选题

Q488一家公司运行的应用程序接收来自数千个使用UDP的地理位置分散的远程设备的数据,该应用程序会立即处理数据,并在必要时向设备发回消息,不会存储任何数据,该公司需要一种解决方案,最大限度地减少设备数据传输的延迟,该解决方案还必须提供快速故障切换另一个AWS地区,哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 配置Amazon Route 53故障转移路由策略,在两个区域中的每一个区域中创建网络负载均衡器(NLB),配置NLB以调用AWS Lambda函数来处理数据。

B. 使用AWS全局加速器.在两个区域中的每一个区域中创建一个网络负载均衡器（NLB）作为端点.创建一个Fargate启动类型的Amazon弹性容器服务（Amazon ECS）集群.在该集群上创建一个ECS服务.将ECS服务设置为NLB的目标.处理Amazon ECS中的数据.

C. 使用AWS Global Accelerator在两个Region中的每一个Region创建一个应用程序负载均衡器（ALB）作为端点.创建一个Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群.在该集群上创建一个ECS服务.将该ECS服务设置为ALB的目标.处理Amazon ECS中的数据.

D. 配置Amazon Route 53故障切换路由策略.在两个Region中的每个Region中创建一个应用程序负载均衡器（ALB）.创建一个Fargate启动类型的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）集群.在该集群上创建一个ECS服务.将该ECS服务设置为ALB的目标.处理Amazon ECS中的数据.

答案和解析

答案：B

解析：

关键词:地理分散，UDP:地理分散（与UDP相关）-全球加速器-全球多个AWS网络入口，以提供更好的传输速率.UDP-NLB

纠错
复制解析

上一题

解析

161/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第162题 单选题

Q489解决方案架构师必须将Windows Internet Information Services（IIS）web应用程序迁移到AWS.该应用程序目前依赖于用户本地网络连接存储（NAS）中托管的文件共享.解决方案架构师建议将MS web服务器迁移到连接到存储解决方案的多个可用区中的Amazon EC2实例，以及配置连接到实例的弹性负载均衡器.哪种内部部署文件共享的替代方案最具弹性和持久性？

A. 将文件共享迁移到Amazon RDS

B. 将文件共享迁移到AWS存储网关

C. 将文件共享迁移到Amazon FSx for Windows文件服务器

D. 将文件共享迁移到Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）

答案和解析

答案：C

解析：

A) RDS是一种数据库服务.B) Storage Gateway是一种混合云存储服务，将本地应用程序连接到AWS存储服务.D) 为基于Linux的工作负载提供共享文件存储，但它本身并不支持基于Windows的工作负载.

纠错
复制解析

上一题

解析

162/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第163题 单选题

Q490一家公司正在亚马逊EC2实例上部署一个新的应用程序.该应用程序将数据写入亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷.该公司需要确保写入EBS卷的所有数据在静止时都是加密的.哪种解决方案能满足这一要求？

A. 创建一个指定EBS加密的IAM角色.将该角色附加到EC2实例.

B. 将EBS卷创建为加密卷.将EBS卷附加到EC2实例.

C. 创建一个密钥为Encrypt.值为True的EC2实例标记.标记所有需要ESS级别加密的实例.

D. 创建一个在帐户中强制EBS加密的AWS密钥管理服务 (AWS KMS) 密钥策略.确保密钥策略处于活动状态.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

满足确保写入EBS卷的所有数据在静止时都加密的要求的解决方案是B.将EBS卷创建为加密卷，并将加密的EBS卷附加到EC2实例.创建EBS卷时，可以指定是否加密该卷.如果选择加密该卷，写入卷的所有数据在静止时都会使用AWS托管密钥自动加密.您也可以使用存储在AWS KMS中的客户托管密钥（CMK）来加密和保护您的EBS卷.您可以创建加密的EBS卷并将其附加到EC2实例，以确保写入卷的全部数据在静止状态下都是加密的.答案A不正确，因为将IAM角色附加到了EC2实例不会自动加密EBS卷.答案C不正确，因为添加EC2实例标记不能确保EBS卷被加密.

[上一题](#)

[解析](#)

[163/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第164题 单选题

Q491一家公司有一个具有零星使用模式的网络应用程序.每个月初有大量使用，每周初有适度使用，一周内有不可预测的使用.该应用程序由一个网络服务器和一个运行在数据中心内的MySQL数据库服务器组成.该公司希望将该应用程序移动到AWS云，需要选择不需要修改数据库的经济高效的数据库平台.哪种解决方案能满足这些要求？

A. 亚马逊迪纳摩数据库

B. 适用于MySQL的亚马逊RDS

C. 兼容MySQL的Amazon Aurora无服务器

D. MySQL部署在AmazonEC2上的自动伸缩组中

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

答案C，兼容MySQL的Amazon Aurora Serverless将是满足公司要求的最佳解决方案.Aurora无服务器对于具有偶发或不可预测使用模式的数据库来说是一个经济高效的选择，因为它可以根据当前工作负载自动放大或缩小.此外，Aurora Server less与MySQL兼容，因此它不需要对应用程序的数据库代码进行任何修改.

[上一题](#)

[解析](#)

[164/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第165题 单选题

Q492一家图像托管公司将其对象存储在亚马逊S3存储桶中.该公司希望避免S3存储桶内的对象意外暴露给公众.整个AWS帐户中的所有S3对象都需要保持私有.哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用Amazon GuardDuty来监控S3存储桶策略.创建一个自动修复操作规则, 该规则使用AWS Lambda函数来修复任何公开对象的更改.
- B. 使用AWS Trusted Advisor查找可公开访问的S3 Buckets.在检测到更改时, 在Trusted Advisor中配置电子邮件通知.如果允许公开访问, 请手动更改S3存储桶策略.
- C. 使用AWS资源访问管理器查找可公开访问的S3存储桶.当检测到更改时, 使用亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 调用AWS Lambda函数.部署一个Lambda函数以编程方式修复更改.
- D. 在帐户级别上使用S3阻止公共访问功能.使用AWS组织创建服务控制策略 (SCP), 防止IAM用户更改设置.将绑定SCP应用于绑定帐户.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

答案是D, 女士们, 先生们.虽然警卫职责有助于监测s3的潜在威胁, 但这是一种被动行动.我们在解决方案中应该始终保持积极主动, 而不是被动应对, 因此D, 阻止公众访问, 以避免信息公开的可能性

[上一题](#)

[解析](#)

165/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第166题 单选题

Q493一家电子商务公司的用户流量正在增加.该公司的商店部署在亚马逊EC2实例上, 作为一个由web层和单独的数据库层组成的双层web应用程序.随着流量的增加, 该公司注意到, 该架构在向用户及时发送营销和订单确认电子邮件方面造成了严重延迟.该公司希望减少解决复杂电子邮件发送问题所花费的时间, 并最大限度地减少运营开销.解决方案架构师应如何满足这些要求？

- A. 使用专门用于电子邮件处理的EC2实例创建一个单独的应用层.
- B. 将web实例配置为通过亚马逊简单电子邮件服务 (Amazon SES) 发送电子邮件.
- C. 将web实例配置为通过亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 发送电子邮件.
- D. 使用专门用于电子邮件处理的EC2实例创建一个单独的应用层.将这些实例放在“自动缩放”组中.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

亚马逊SES是一种经济高效且可扩展的电子邮件服务, 使企业能够使用自己的电子邮件地址和域发送和接收电子邮件.将web实例配置为通过亚马逊SES发送电子邮件是一种简单有效的解决方案, 可以减少解决复杂电子邮件发送问题所花费的时间, 并最大限度地减少运营开销.电子邮件处理的应用层可能会增加架构的复杂性, 并需要更多的操作开销.使用亚马逊简单通知服务 (亚马逊SNS) 的答案C不是发送营销和订单确认电子邮件的合适解决方案, 因为亚马逊SNS是一种旨在向订阅的端点或客户端发送消息的消息服务.答案D of使用放置在自动缩放组中的专用于电子邮件处理的EC2实例创建单独的应用层是一个比必要的更复杂的解决方案, 并且可能导致额外的操作开销.

[上一题](#)

[解析](#)

166/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

第167题 单选题

Q494 一家公司有一个每天生成数百份报告的业务系统。该业务系统以CSV格式将报告保存到网络共享中。该公司需要将这些数据近乎实时地存储在AWS云中进行分析。哪种解决方案能以最少的管理开销满足这些要求？

- A. 使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个每天结束时运行的计划任务。
- B. 创建一个AmazonS3文件网关。更新业务系统以使用S3文件网关的新网络共享。
- C. 使用AWS DataSync将文件传输到Amazon S3。创建一个在自动化工作流中使用DataSync API的应用程序。
- D. 为SFTP端点部署AWS传输。创建一个脚本，检查网络共享上的新文件，并使用SFTP上传新文件。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

A) AWS DataSync将需要创建和管理计划任务并对其进行监控。C) 使用DataSync API将需要开发应用程序，然后对其进行管理和监控。D) SFTP选项将需要创建脚本。管理SFTP访问和密钥，以及监控文件传输过程。因此，总的来说，S3文件网关需要最少的持续管理和维护，因为它提供了一个简单的文件共享接口，但以完全管理的方式处理到S3的上传。业务系统可以继续按原样写入网络共享，同时文件透明地上传到S3。

上一题

解析

167/338

加入收藏

下一题

第168题 单选题

Q495 一家公司正在亚马逊S3标准中存储PB的数据。数据存储在多个S3存储桶中，并以不同的频率进行访问。该公司不知道所有数据的访问模式。该公司需要为每个S3存储桶实施一个解决方案，以优化S3的使用成本。哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这些要求？

- A. 创建一个S3生命周期配置，其中包含将S3存储桶中的对象转换为S3智能分层的规则。
- B. 使用S3存储类分析工具为S3存储桶中的每个对象确定正确的层。将每个对象移动到已识别的存储层。
- C. 创建一个S3生命周期配置，其中包含将S3存储桶中的对象转换为S3 Glacier Instant Retrieval的规则。
- D. 创建一个S3生命周期配置，其中包含将S3存储桶中的对象转换为S3单区不频繁访问（S3单区1A）的规则。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

创建一个S3生命周期配置，其中包含将S3存储桶中的对象转换为S3智能分层的规则，这将是优化S3使用成本的最有效解决方案。S3智能分层是一种存储类，可根据更改的访问模式自动在两个访问层（频繁和不频繁）之间移动对象与其他选项不同，不需要任何手动干预就可以将数据移动到不同的存储类。答案B，使用S3存储类分析工具来确定每个对象的正确层，并手动将对象移动到已识别的存储层会很耗时，并且需要更多的操作开销。答案C，将对象转换为S3 Glacier Instant Retrieval适用于访问频率较低且不需要立即访问的数据。答案D，S3 One Zone 1A适用于丢失时可以重新创建的数据，并且不需要S3 Standard或S3 Standard IA的耐久性。

< 练习

答题模式 背题模式

第169题 多选题

Q496一家快速增长的全球电子商务公司正在AWS上托管其网络应用程序.该网络应用程序包括静态内容和动态内容.该网站将在线交易处理 (OLTP) 数据存储在亚马逊RDS数据库中.该网站的用户正经历页面加载缓慢的问题.解决方案架构师应采取哪种组合措施来解决此问题? (选择两个.)

A. 配置一个Amazon Redshift集群.

B. 建立Amazon CloudFront分发

C. 在Amazon S3中托管动态web内容

D. 为RDS数据库实例创建一个t wd副本.

E. 为RDS DB实例配置Multi-AZ部署

答案和解析

答案 : B,D

解析 :

纠错
复制解析

为了解决AWS上快速增长的电子商务网站页面加载缓慢的问题,解决方案架构师可以采取以下两个操作:1.设置Amazon CloudFront分发2.为RDS DB实例创建读取副本配置Amazon Redshift集群与此问题无关,因为Redshift是一种数据仓库服务,通常用于大量数据的分析处理.在Amazon S3中托管动态web内容可能不会必须提高性能,因为S3是一种对象存储服务,而不是web应用程序服务器.虽然S3可以用于托管静态web内容,但它可能不适合托管动态web内容,因为S3不支持服务器端脚本或处理.为RDS DB实例配置多AZ部署将提高高可用性,但不一定能提高性能.

< 练习

答题模式 背题模式

第170题 单选题

Q497一家公司使用亚马逊EC2实例和AWS Lambda函数来运行其应用程序.该公司的AWS帐户中有带有公用子网和专用子网的VPN.EC2实例在其中一个VPN的专用子网中运行.Lambda函数需要直接通过网络访问EC2实例,应用程序才能运行.该应用程序将运行至少1年.该公司预计在此期间,应用程序使用的Lambda函数的数量不断增加.该公司希望最大限度地节省所有应用程序资源,并将服务之间的网络延迟保持在较低水平.哪种解决方案能够满足这些要求?

A. 购买EC2实例节省计划.优化Lambda函数的持续时间.内存使用情况和调用次数.将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网.

B. 购买EC2实例节省计划.优化Lambda函数的持续时间.内存使用.调用次数和传输的数据量.将Lambda函数连接到EC2实例所在VPC的公共子网.

C. 购买计算节约计划.优化Lambda函数的持续时间和内存使用.调用次数和传输的数据量.将Lambda函数连接到包含EC2实例的私有子网.

D. 购买计算节约计划.优化Lambda函数的持续时间和内存使用.调用次数和传输的数据量.将Lambda函数保留在Lambda服务VPC中.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

答案C是满足公司要求的最佳解决方案。通过购买计算储蓄计划，该公司可以节省运行EC2实例和Lambda函数的成本。Lambda函数可以通过AWS服务的VPC端点或VPC对等连接连接到包含EC2实例的私有子网。这提供了对EC2实例直接的网络访问，同时将流量保持在私有网络内，这有助于最大限度地减少网络延迟。优化Lambda函数的持续时间、内存使用情况、调用次数和传输的数据量有助于进一步降低成本并提高性能。此外，使用私有子网有助于确保EC2实例不能直接从公共互联网访问，这是一种安全性最佳实践。答案a不是最佳解决方案，因为随着Lambda函数数量的增加，将Lambda函数直接连接到包含EC2实例的私有子网可能无法扩展。此外，使用EC2实例节省计划可能无法节省运行Lambda函数的成本。答案B不是最佳解决方案，因为将Lambda函数连接到公用子网可能不如将其连接到专用子网安全。此外，将EC2实例保留在私有子网中有助于确保它们不能从公共互联网直接访问。答案D不是最好的解决方案，因为将Lambda功能保留在Lambda服务VPC中可能无法直接访问EC2实例，这可能会影响应用程序的性能。

[上一题](#)

[解析](#)

170/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ↻

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第171题 [单选题](#)

Q498 解决方案架构师需要允许团队成员访问两个不同AWS帐户中的Amazon S3存储桶：一个开发帐户和一个生产帐户。团队目前可以通过使用分配给在帐户中具有适当权限的IAM组的唯一IAM用户来访问开发帐户中的S3存储桶。解决方案架构师已在生产帐户。该角色有一个策略，可以授予对生产帐户中S3存储桶的访问权限。哪种解决方案在符合最低权限原则的同时满足这些要求？

- A. 将管理员访问策略附加到开发帐户用户。
- B. 将开发帐户添加为生产帐户中角色的信托政策中的主体。
- C. 关闭生产帐户中S3存储桶上的S3块公共访问功能。
- D. 在生产帐户中为每个团队成员创建一个具有唯一凭据的用户。

[答案和解析](#)

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS帐户访问另一个AWS帐户-此用例通常被称为跨帐户角色模式。它允许一个AWS账户中的人工或机器IAM主体承担此角色，并对第二个AWS账户内的资源采取行动。当目标账户中的资源没有可使用的基于资源的策略时，假设角色启用此行为以授予跨帐户访问权限。

[上一题](#)

[解析](#)

171/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ↻

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第172题 [多选题](#)

Q499 一家公司使用启用了所有功能的AWS组织，并在亚太地区运行多个亚马逊EC2工作负载。该公司有一个服务控制策略（SCP），防止在任何其他地区创建任何资源。安全策略要求公司在休息时加密所有数据。审计发现员工创建了亚马逊弹性块存储（亚马逊EBS）EC2实例的卷，而不加密卷。该公司希望任何IAM用户或根用户在ap-southeast-2中启动的任何新EC2实例都使用加密的EBS卷。公司希望一种对创建EBS卷的员工影响最小的解决方案。哪种步骤组合将满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在Amazon EC2控制台中，选择EBS加密帐户属性并定义默认加密密钥。
- B. 创建IAM权限边界。将权限边界附加到根组织单位（OU）。当ec2:Encrypted条件等于false时，定义边界以拒绝ec2:CreateVolume操作。
- C. 创建SCP将SCP连接到根组织单元（OU）。定义SCP以在ec2:Encrypted条件等于false时拒绝ec2:CreateVolume操作。

D. 当ec2:Encrypted条件等于false时, 更新每个帐户的IAM策略以拒绝ec2:CreateVolume操作.

E. 在组织管理帐户中, 指定默认EBS卷加密设置.

答案和解析

答案: C,E

解析:

当ec2:Encrypted条件等于false时, SCP拒绝ec2:CreateVolume操作.这将阻止成员帐户中的用户和服务帐户在ap-southeast-2区域中创建未加密的EBS卷.

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[172/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第173题 单选题

Q500一家公司希望使用Amazon RDS for PostgreSQL DB集群来简化生产数据库工作负载的耗时数据库管理任务.该公司希望确保其数据库高度可用, 并在大多数情况下在不到40秒内提供自动故障切换支持.该公司想卸载主实例的读取, 并将成本保持为尽可能低.哪种解决方案能满足这些要求?

A. 使用Amazon RDS Multi-AZ DB实例部署.创建一个读取副本, 并将读取工作负载指向读取副本.

B. 使用Amazon RDS Multi-AZ DB除主器部署创建两个读取副本, 并将读取工作负载指向读取副本.

C. 使用Amazon RDS Multi-AZ DB实例部署.将读取的工作负载指向Multi-AZ对中的辅助实例.

D. 使用Amazon RDS Multi-AZ DB集群部署将读取工作负载指向读取器端点.

答案和解析

答案: D

解析:

与多AZ数据库实例部署相比, 多AZ DB集群通常具有更低的写入延迟.它们还允许只读工作负载在读取器数据库实例上运行.

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[173/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)