

第174题

单选题

Q501 一家公司运行着一项高可用的SFTP服务.该SFTP服务使用两个使用弹性IP地址运行的Amazon EC2 Linux实例来接受来自互联网上可信IP源的流量.该SFTP服务由连接到实例的共享存储支持.用户帐户在SFTP服务器中作为Linux用户创建和管理.该公司想要一个无服务器选项提供高IOPS性能和高度可配置的安全性.该公司还希望保持对用户权限的控制.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 创建加密的Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷.创建带有仅允许可信IP地址的公共端点的AWS Transfer Family SFTP服务.将EBS卷连接到SFTP服务端点.授予用户访问SFTP服务的权限.
- B. 创建加密的亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 卷.创建具有弹性IP地址和具有面向互联网访问的VPC端点的AWS Transfer Family SFTP服务.将安全组附加到只允许可信IP地址的端点.将EFS卷附加到SFTP服务端点.授予用户访问SFTP服务的权限.
- C. 创建一个启用默认加密的Amazon S3存储桶.创建一个具有仅允许可信IP地址的公共端点的AWS Transfer Family SFTP服务.将S3存储桶连接到SFTP服务端点.授予用户访问SFTP服务的权限.
- D. 创建一个启用默认加密的Amazon S3存储桶.创建一个AWS Transfer Family SFTP服务, 该服务具有在私有子网中具有内部访问权限的VPC端点.附加一个只允许可信IP地址的安全组.将S3存储桶附加到SFTP服务端点.授予用户对SFTP服务的访问权限.

答案和解析

答案: B

解析:

纠错

复制解析

答案是B, 第一个是无服务器-EFS第二个是同时连接到Linux实例, 只有EFS可以做到这一点.选项D是不正确的, 因为它建议在带有VPC端点的私有子网中使用S3存储桶, 这可能无法像基于EFS的解决方案那样有效地满足对用户权限的控制要求.



第175题

单选题

Q502 一家零售公司使用地区性亚马逊API网关API作为其公共REST API.API网关端点是一个指向亚马逊路线53别名记录的自定义域名.解决方案架构师需要创建一个对客户影响最小.数据丢失最小的解决方案来发布新版本的API.哪个解决方案可以满足这些要求?

- A. 为API网关创建金丝雀发布部署阶段.部署最新的API版本.为金丝雀阶段指定适当的流量百分比.在API验证后, 将金丝雀级别提升到生产阶段.
- B. 使用OpenAPI YAML文件格式的新版本API创建新的API网关端点.在API网关的API中使用合并模式下的导入到更新操作.将新版本的API部署到生产阶段.
- C. 使用OpenAPI JSON文件格式的新版本API创建一个新的API网关端点.在API网关的API中使用覆盖模式的导入到更新操作.将新版本的API部署到生产阶段.
- D. 使用新版本的API定义创建新的API网关端点.为新的API网关API创建自定义域名.将路由53别名记录指向新的API网关API自定义域名.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错

复制解析

关键词:“api的最新版本”Canary版本是一种软件开发策略, 其中部署了“api的新版本”(以及其他软件)用于测试.

< 练习

答题模式 背题模式

第176题 多选题

Q503解决方案架构师希望使用以下JSON文本作为基于身份的策略来授予特定权限:解决方案架构师可以将此策略附加到哪些IAM主体?(选择两个.)

A. 作用

B. 集团

C. 组织

D. 亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 资源

E. 亚马逊EC2资源

答案和解析

答案: A,B

解析:

用于角色和组的基于身份的策略

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第177题 单选题

Q504一家公司正在亚马逊EC2点播实例上运行一个自定义应用程序.该应用程序的前端节点需要24小时运行,每周7天,根据工作负载只需要短时间运行的后端节点.一天中后端节点的数量各不相同.公司需要根据工作负载在更多情况下进行扩展.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

A. 前端节点使用保留实例.后端节点使用AWS Fargate.

B. 前端节点使用保留实例.后端节点使用点实例.

C. 前端节点使用点实例.后端节点使用保留实例.

D. 前端节点使用Spot Instances.后端节点使用AWS Fargate.

答案和解析

答案: B

解析:

需要每周7天.每天24小时运行的前端节点=保留实例..后端节点只运行很短时间=点实例

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第178题 单选题

Q505 一家公司使用高块存储容量在本地运行其工作负载。该公司每秒的每日峰值输入和输出事务不超过15000 IOPS。该公司希望将工作负载迁移到Amazon EC2，并提供独立于存储容量的磁盘性能。哪种Amazon弹性块存储（Amazon EBS）卷类型将满足这些要求？MOST成本效益？

- A. GP2卷类型
- B. io2卷类型
- C. GP3体积类型
- D. io1体积类型

答案和解析

答案：C

解析：

GP2和GP3的最大IOPS均为16000，但GP3具有成本效益。<https://aws.amazon.com/blogs/storage/migrate-your-amazon-ebs-volumes-from-gp2-to-gp3-and-save-up-to-20-on-costs/>

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第179题 单选题

Q506 一家公司需要存储其医疗保健应用程序中的数据。该应用程序的数据经常更改。一项新法规要求对存储数据的所有级别进行审计访问。该公司将应用程序托管在存储容量不足的内部基础设施上。解决方案架构师必须在满足新要求的同时，将现有数据安全地迁移到AWS监管。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用AWS DataSync将现有数据移动到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录数据事件。
- B. 使用AWS Snowdone将现有数据移动到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录管理事件。
- C. 使用亚马逊S3传输加速将现有数据移动到亚马逊S3。使用AWS CloudTrail记录数据事件。
- D. 使用AWS存储网关将现有数据移动到Amazon S3。使用AWS CloudTrail记录管理事件。

答案和解析

答案：A

解析：

对于他们希望在prem上维护部分/全部数据的情况，AWS存储网关将是提供混合云存储的选项。在这种情况下，他们希望将所

纠错

复制解析

有数据迁移到云，因此AWS数据同步是最佳选择。

上一题

解析

179/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第180题 单选题

Q507一位解决方案架构师正在用MySQL数据库实现一个复杂的Java应用程序。Java应用程序必须部署在Apache Tomcat上，并且必须高度可用。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 在AWS Lambda中部署应用程序。配置亚马逊API网关API以连接Lambda功能。
- B. 使用AWS Elastic Beanstalk部署应用程序。配置负载均衡环境和滚动部署策略。
- C. 将数据库迁移到Amazon ElastiCache。配置ElastiCache安全组以允许从应用程序进行访问。
- D. 启动Amazon EC2实例。在EC2实例上安装MySQL服务器。在服务器上配置应用程序。创建AMI。使用AMI创建带有自动缩放组的启动模板。

答案和解析

答案：B

解析：

AWS Elastic Beanstalk提供了一种简单快捷的部署、管理和扩展应用程序的方法。它支持多种平台，包括Java和Apache Tomcat。通过使用Elastic Beanstalk，解决方案架构师可以上传Java应用程序，并配置环境以运行Apache Tomcat。

纠错

复制解析

上一题

解析

180/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第181题 单选题

Q508无服务器应用程序使用Amazon API网关、AWS Lambda和Amazon DynamoDB。Lambda函数需要读写DynamoDB表的权限。哪种解决方案可以让Lambda功能最安全地访问DynamoDB表？

- A. 创建一个对Lambda函数具有编程访问权限的IAM用户。为该用户附加一个允许对DynamoDB表进行读写访问的策略。将access_key_id和secret_access_key参数存储为Lambda环境变量的一部分。确保其他AWS用户没有对Lambda功能配置的读写访问权限。
- B. 创建一个IAM角色，其中包括作为受信任服务的Lambda。将一个允许对DynamoDB表进行读写访问的策略附加到该角色。更新Lambda函数的配置，以使用新角色作为执行角色。
- C. 创建一个对Lambda函数具有编程访问权限的IAM用户。为该用户附加一个允许对DynamoDB表进行读写访问的策略。将access_key_id和secret_access_key参数作为安全字符串参数存储在AWS Systems Manager参数存储中。在连接到DynamoDB表格之前，更新Lambda函数代码以检索安全字符串参数。
- D. 创建一个IAM角色，其中包括作为受信任服务的DynamoDB。将允许从Lambda函数进行读写访问的策略附加到该角色。更新Lambda函数的代码以附加到新角色作为执行角色。

Lambda函数的代码可以附加到新角色上并执行角色。

答案和解析

答案：B

解析：

选项B建议创建一个IAM角色，其中包括Lambda作为可信服务，这意味着该角色是专门为Lambda功能设计的。该角色应附带一个策略，以授予对DynamoDB表的所需读写访问权限。

纠错

复制解析

上一题

解析

181/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第182题 单选题

Q509以下IAM策略附加到IAM组。这是应用于该组的唯一策略。该策略对组成员的有效IAM权限是什么？

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Sid": "1",
      "Effect": "Allow",
      "Action": "ec2:*",
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "StringEquals": {
          "ec2:Region": "us-east-1"
        }
      }
    },
    {
      "Sid": "2",
      "Effect": "Deny",
      "Action": [
        "ec2:StopInstances",
        "ec2:TerminateInstances"
      ],
      "Resource": "*",
      "Condition": {
        "BoolIfExists": {
          "aws:MultiFactorAuthPresent": false
        }
      }
    }
  ]
}
```

- A. 允许集团成员在美国东部地区执行任何亚马逊EC2操作。允许权限后的声明不适用。
- B. 除非使用多因素身份验证（MFA）登录，否则集团成员在美国东部地区的任何亚马逊EC2权限都将被拒绝。
- C. 使用多因素身份验证（MFA）登录时，允许组成员对所有区域拥有ec2:StopInstances和ec2:TerminateInstances权限。允许组成员执行任何其他亚马逊ec2操作。
- D. 仅当使用多因素身份验证（MFA）登录时，组成员才被允许拥有美国东部地区的ec2:StopInstances和ec2:TerminateInstances权限。组成员被允许在美国东部地区执行任何其他亚马逊ec2操作。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

上一题

解析

182/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第183题 多选题

Q510 一家制造公司有机器传感器，可以将.csv文件上传到亚马逊S3软件包。这些.csv文件必须转换为图像，并且必须尽快提供，以便自动生成图形报告。1个月后，图像变得无关紧要，但是.csv文件必须保存，以便每年训练两次机器学习（ML）模型。ML培训和审计提前几周计划。哪种步骤组合最经济有效地满足这些要求？（选择两个。）

- A. 启动亚马逊EC2 Spot实例，该实例每小时下载.csv文件，生成图像文件，并将图像上传到S3存储桶。
- B. 设计一个AWS Lambda函数，将.csv文件转换为图像并将图像存储在S3存储桶中。上传.csv文件时调用Lambda函数。
- C. 为S3存储桶中的.csv文件和图像文件创建S3生命周期规则。在上传.csv文件1天后将其从S3 Standard转换为S3 Glacier。30天后使图像文件过期。
- D. 为S3存储桶中的.csv文件和映像文件创建S3生命周期规则。在上传.csv文件1天后，将其从S3 Standard转换为S3 One Zone Infrequent Access（S3 One Zone IA）。映像文件在30天后过期。
- E. 为S3存储桶中的.csv文件和映像文件创建S3生命周期规则。在上传.csv文件1天后，将其从S3 Standard转换为S3 Standard Infrequent Access（S3 Standard IA）。将映像文件保存在Reduced Redundancy Storage（RRS）中。

答案和解析

答案：B,C

解析：

关键词是提前几周，即使你在S3中保存数据，Gracia也可以花几天时间检索数据

纠错
复制解析

上一题

解析

183/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第184题 单选题

Q511 一家公司开发了一款新的视频游戏作为网络应用程序。该应用程序在专有网络中采用三层架构，数据库层为Amazon RDS for MySQL。几个玩家将同时在线竞争。该游戏的开发人员希望近乎实时地显示前十名的记分牌，并提供停止和恢复游戏的能力，同时保留当前分数。什么解决方案架构师应该做些什么来满足这些需求？

- A. 为Memcached集群设置一个Amazon ElastiCache，以缓存web应用程序显示的分数。
- B. 为Redis集群设置一个Amazon ElastiCache，以计算和缓存web应用程序显示的分数。
- C. 将Amazon CloudFront分发版放在web应用程序前面，以便在应用程序的某个部分缓存记分牌。
- D. 在Amazon RDS for MySQL上创建一个读取副本，以运行查询来计算记分牌，并将读取流量提供给web应用程序。

答案和解析

答案：B

解析：

高级的数据结构。复杂的查询。发布/子消息或持久性，Redis可能更适合。

纠错
复制解析

上一题

解析

184/338

加入收藏

下一题

第185题 单选题

Q512一家电子商务公司希望使用机器学习（ML）算法来构建和训练模型。该公司将使用这些模型来可视化复杂场景并检测客户数据的趋势。架构团队希望将其ML模型与报告平台集成，以分析增强的数据，并直接在其商业智能仪表板中使用这些数据。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用AWS Glue创建ML转换来构建和训练模型。使用Amazon OpenSearch服务来可视化数据。
- B. 使用Amazon SageMaker构建和训练模型。使用Amazon QuickLight可视化数据。
- C. 使用AWS Marketplace中预先构建的ML亚马逊机器图像（AMI）来构建和训练模型。使用亚马逊OpenSearch服务来可视化数据。
- D. 使用Amazon QuickSight通过计算字段构建和训练模型。使用Amazon QuickSight可视化数据。

答案和解析

答案：B

解析：

Amazon SageMaker是一项完全管理的服务，为构建、培训和部署ML模型提供了一套完整的工具和功能。它通过处理基础设施供应、模型培训和部署，简化了端到端ML工作流程，降低了运营开销。要将数据可视化并集成到商业智能仪表板中，可以使用亚马逊QuickLight。QuickLight是一种云原生商业智能服务，允许用户从各种数据源轻松创建交互式可视化、报告和仪表板，包括ML模型生成的增强数据。

纠错

复制解析



上一题

解析

185/338

加入收藏

下一题



第186题 单选题

Q513一家公司正在多个AWS帐户中运行其生产和非生产环境工作负载。这些帐户位于AWS组织中的一个组织中。该公司需要设计一个解决方案，以防止修改成本使用标签。哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 创建一个自定义的AWS配置规则，以防止除授权主体之外的标记修改。
- B. 在AWS CloudTrail中创建一个自定义跟踪，以防止修改标签。
- C. 创建服务控制策略（SCP）以防止除授权主体之外的标签修改。
- D. 创建自定义的Amazon CloudWatch日志以防止修改标签。

答案和解析

答案：C

解析：

服务控制策略（SCP）是一种组织策略，可用于管理组织中的权限。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第187题 单选题

Q514一家公司在AWS云中托管其应用程序.该应用程序在自动缩放组中的弹性负载均衡器后面的亚马逊EC2实例上运行,并带有亚马逊DynamoDB表.该公司希望确保该应用程序可以在另一个AWS地区以最小的停机时间提供.解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求停工期

- A. 在灾难恢复区域中创建一个自动扩展组和一个负载均衡器.将DynamoDB表配置为全局表.配置DNS故障转移以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器.
- B. 创建一个AWS CloudFormation模板来创建EC2实例.负载均衡器和DynamoDB表,以便在需要时启动配置DNS故障切换以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器.
- C. 创建一个AWS CloudFormation模板来创建EC2实例,并在需要时启动负载均衡器.将DynamoDB表配置为全局表.配置DNS故障转移以指向新的灾难恢复区域的负载均衡器.
- D. 在灾难恢复区域创建一个自动缩放组和负载均衡器.将DynamoDB表配置为全局表.创建Amazon CloudWatch警报以触发AWS Lambda功能,该功能更新指向灾难恢复负载均衡器的Amazon Route 53.

答案和解析

答案:A

纠错

解析:

复制解析

通过将DynamoDB表配置为全局表,您可以跨多个AWS区域复制表数据,包括主区域和灾难恢复区域.这确保了数据在两个区域都可用,并且可以在故障切换事件期间无缝访问.

< 练习

答题模式 背诵模式

第188题 单选题

Q515一家公司需要在2周内将MySQL数据库从其内部部署数据中心迁移到AWS.该数据库的大小为20 TB.该公司希望在最短的停机时间内完成迁移.哪种解决方案将最经济高效地迁移数据库?

- A. 订购一台AWS Snowball Edge Storage Optimized设备.使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)和AWS架构转换工具(AWS SCT)来迁移数据库,并复制正在进行的更改.将Snowball边缘设备发送给AWS以完成迁移并继续正在进行的复制.
- B. 订购一辆AWS Snowmobile车辆.使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)和AWS模式转换工具(AWS SCT)迁移正在进行更改的数据库.将Snowmobile车辆发送回AWS以完成迁移并继续进行复制.
- C. 订购一个使用GPU设备优化的AWS Snowball Edge Compute.使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)和AWS架构转换工具(AWS SCT)迁移正在进行更改的数据库.将Snowball设备发送到AWS以完成迁移并继续进行复制.
- D. 订购1 GB的专用AWS Direct Connect连接,以建立与数据中心的连接.使用AWS数据库迁移服务(AWS DMS)和AWS模式转换工具(AWS SCT),通过复制正在进行的更改来迁移数据库.

答案和解析

答案:A

纠错

解析:

复制解析

https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_LargeDBs.Process.html

< 练习

答题模式 背题模式

第189题 单选题

Q516 一家公司将其内部部署的PostgreSQL数据库迁移到亚马逊RDS for PostgreSQL DB实例中。该公司成功推出了一款新产品。数据库上的工作量增加了。该公司希望在不增加基础设施的情况下适应更大的工作量。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 为总工作量购买保留的数据库实例。将Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例做得更大。
- B. 将AmazonRDS for PostgreSQL数据库实例制作为Multi-AZ数据库实例。
- C. 为总工作量购买保留的数据库实例。为PostgreSQL数据库实例添加另一个Amazon RDS。
- D. 将Amazon RDS for PostgreSQL数据库实例打造成按需数据库实例。

答案和解析

答案：A

解析：

“不添加基础设施”是指垂直扩展并选择更大的实例。“MOST经济高效”保留实例

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第190题 多选题

Q517 一家公司想在AWS上构建一个网络应用程序。客户对网站的访问请求是不可预测的，并且可能会闲置很长一段时间。只有支付了订阅费的客户才能登录并使用该网站应用程序。哪种步骤组合最具成本效益地满足这些要求？（选择三个。）

- A. 创建一个AWS Lambda函数以从Amazon DynamoDB检索用户信息。创建一个Amazon API网关端点以接受RESTful API。将API调用发送到Lambda功能。
- B. 在应用程序负载均衡器后面创建一个Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）服务，以从Amazon RDS检索用户信息。创建一个亚马逊API网关端点以接受RESTful API。将API调用发送到Lambda函数。
- C. 创建一个AmazonCognito用户池来验证用户。
- D. 创建一个AmazonCognito身份池来验证用户。
- E. 使用AWS Amplify为前端web内容提供HTML.CSS和JS。使用集成的Amazon CloudFront配置。
- F. 使用带有PHP.CSS和JS的AmazonS3静态web托管。使用AmazonCloudFront为前端web内容提供服务。

答案和解析

答案：A,C,E

解析：

选项B（亚马逊云服务器）不是最好的选择，因为网站“可以长时间闲置”，所以Lambda（选项a）是一个更具成本效益的选择。选项D是不正确的，因为用户池用于身份验证，而身份池用于授权（访问控制）。选项F是错误的，因为S3 web主机只支持HTML/CSS等静态web文件，并且不支持PHP或JavaScript。

纠错

复制解析



190/338



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第191题 单选题

Q518 一家公司想与外部审计师共享会计数据。这些数据存储在私有子网中的亚马逊RDS数据库实例中。审计师有自己的AWS帐户，需要自己的数据库副本。公司与审计师共享数据库的最安全方式是什么？

- A. 创建数据库的读取副本。配置IAM标准数据库身份验证以授予审计员访问权限。
- B. 将数据库内容导出为文本文件。将文件存储在Amazon S3存储桶中。为审计员创建一个新的IAM用户。授予用户对S3存储桶的访问权限。
- C. 将数据库的快照复制到Amazon S3 bucket。创建IAM用户。与审计员共享用户的密钥，以授予对S3 bucket中对象的访问权限。
- D. 创建数据库的加密快照。与审计员共享快照。允许访问AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密密钥。

答案和解析

答案：D

解析：

纠错

复制解析

公司与审计员共享数据库的最安全方式是选项D：创建数据库的加密快照，与审计员共享快照，并允许访问AWS密钥管理服务（AWS KMS）加密密钥。通过创建加密快照，该公司确保数据库数据在静止时受到保护。与审计员共享加密快照可以让他们安全地拥有自己的数据库副本。此外，授予对AWS KMS加密密钥的访问权限可确保审计员拥有解密和访问加密快照的必要权限。这使审计员能够安全地恢复快照和访问数据。这种方法提供了数据保护和访问控制，确保数据库与审计员安全共享，同时保持数据的机密性和完整性。



上一题



解析



191/338



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第192题 单选题

Q519 一位解决方案架构师配置了一个IP地址范围很小的专有网络。专有网络中的亚马逊EC2实例数量正在增加，而未来工作负载的IP地址数量不足。哪个解决方案以最少的操作开销解决了这个问题？

- A. 添加额外的IPv4 CIDR块以增加IP地址的数量，并在VPC中创建额外的子网。使用新的CIDR在新的子网中创建新的资源。
- B. 创建具有额外子网的第二个专有网络。使用对等连接将第二个VPC与第一个VPC连接。更新路由，并在第二个VPC的子网中创建新的资源。
- C. 使用AWS Transit Gateway添加一个传输网关，并将第二个VPC与第一个VPC连接。更新传输网关和VPC的路由。在第二个专有网络的子网中创建新的资源。
- D. 创建第二个专有网络。使用亚马逊EC2上的VPN托管解决方案和虚拟专用网关，在第一个专有网络和第二个VPC之间创建一个站点到站点的VPN连接。通过VPN将VPC之间的路由更新为流量。在第二个专业网络的子网中创建新的资源。

答案和解析

答案：A

解析：

A是正确的:您在创建VPC时指定一个CIDR IP地址范围作为主CIDR块，创建VPC后最多可以添加四个辅CIDR块。

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

📊
192/338

🔖
加入收藏

⏩
下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第193题 多选题

Q520一家公司在应用程序测试期间使用了Amazon RDS for MySQL数据库实例.在测试周期结束时终止数据库实例之前，一位解决方案架构师创建了两个备份.该解决方案架构师通过使用mysqldump实用程序创建数据库转储来创建第一个备份.解决方案架构师在RDS终止时启用最终数据库快照选项来创建第二个备份.公司现在计划新的测试周期，并希望从最近的备份中创建一个新的数据库实例MySQL兼容版的Amazon Aurora将托管数据库实例.哪些解决方案将创建新的数据库实例？（选择两个.）

- A. 将RDS快照直接导入Aurora.
- B. 将RDS快照上传到Amazon S3，然后将RDS快照导入Aurora.
- C. 将数据库转储上传到Amazon S3.然后将数据库转储导入Aurora.
- D. 使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将RDS快照导入Aurora.
- E. 将数据库转储上传到Amazon S3.然后使用AWS数据库迁移服务（AWS DMS）将数据库转储导入Aurora.

答案和解析

答案：A,C

解析：

使用Amazon S3 bucket从MySQL迁移数据您可以将源MySQL 5.7版本数据库中的完整和增量备份文件复制到Amazon S3 bucket，然后从这些文件中恢复Amazon Aurora MySQL DB集群.此选项比使用mysqldump迁移数据快得多，因为使用mysqldump会回放所有命令，以便在新的Aurora MySQL DB集群中从源数据库重新创建架构和数据.通过复制源MySQL数据文件，Aurora MySQL可以立即将这些文件用作Aurora MySQL DB集群的数据。

纠错
复制解析

⏪
上一题

📖
解析

📊
193/338

🔖
加入收藏

⏩
下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第194题 单选题

Q521一家公司在应用程序负载均衡器后面的Amazon Linux Amazon EC2实例上托管一个多层web应用程序.这些实例在多个可用区的自动缩放组中运行.该公司观察到，当应用程序的最终用户访问大量静态web内容时，自动缩放组会启动更多的按需实例.该公司希望优化成本.解决方案架构师应该如何以成本效益重新设计应用程序MOST？

- A. 更新“自动缩放”组以使用“保留实例”而不是“按需实例”。
- B. 通过启动“点实例”而不是“按需实例”来更新“自动缩放”组以进行缩放。
- C. 创建一个Amazon CloudFront分发来托管来自Amazon S3存储桶的静态web内容。
- D. 在Amazon API Gateway API后面创建AWS Lambda函数，以承载静态网站内容。

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

通过利用Amazon CloudFront, 您可以缓存和服务全球边缘位置的静态web内容, 减少EC2实例的负载.这有助于减少处理大量静态web内容请求所需的按需应变实例的数量.将静态内容存储在Amazon S3存储桶中, 并使用CloudFront作为内容交付网络(CDN), 可以通过减少EC2实例的负载来提高性能并降低成本.

 上一题

 解析

 194/338

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第195题 单选题

Q522一家公司在多个AWS账户中存储数PB的数据.该公司使用AWS Lake Formation来管理其数据湖.该公司的数据科学团队希望与该公司的工程团队安全地共享其账户中的选择性数据, 以进行分析.哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 将所需数据复制到一个通用帐户.在该帐户中创建IAM访问角色.通过指定一个权限策略来授予访问权限, 该策略将工程团队帐户中的用户作为受信任的实体.
- B. 在存储数据的每个帐户中使用Lake Formation permissions Grant命令, 以允许所需的工程团队用户访问数据.
- C. 使用AWS数据交换将所需数据私下发布到所需的工程团队账户.
- D. 使用基于Lake Formation标签的访问控制来授权并向工程团队帐户授予所需数据的跨帐户权限.

答案和解析

答案：D

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

通过利用Lake Formation的基于标签的访问控制, 您可以定义标记和基于标记的策略, 以授予对工程团队帐户所需数据的选择性访问权限.这种方法允许您在细粒度级别上控制访问, 而无需将数据复制或移动到一个通用帐户, 也无需在每个帐户中单独管理权限.它提供了一个集中且可扩展的解决方案, 用于跨帐户安全地共享数据最小的操作开销.

 上一题

 解析

 195/338

 加入收藏

 下一题

   

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第196题 单选题

Q523一家公司希望在AWS上托管一个可扩展的web应用程序.该应用程序将由来自世界不同地理区域的用户访问.应用程序用户将能够下载和上传大小高达千兆字节的独特数据.开发团队想要一个经济高效的解决方案, 以最大限度地减少上传和下载延迟并最大限度地提高性能.解决方案应该是什么.建筑师是如何做到这一点的?

- A. 使用带有Transfer Acceleration的Amazon S3来托管应用程序.
- B. 使用带有CacheControl标头的AmazonS3来托管应用程序.
- C. 使用带有自动缩放功能的Amazon EC2和Amazon CloudFront来托管应用程序.
- D. 使用带有自动缩放功能的Amazon EC2和Amazon ElastiCache来托管应用程序.

使用具有自动缩放功能的Amazon EC2和Amazon ElastiCache来托管应用程序。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon S3 (Simple Storage Service, 简单存储服务) 是AWS提供的一种高度可扩展的对象存储服务.它允许您在网络上的任何地方存储和检索任何数量的数据.使用Amazon S3, 您可以托管静态网站.存储和交付大型媒体文件, 以及管理用于备份和恢复的数据.Transfer Acceleration是亚马逊S3的一项功能, 它利用AWS全球基础设施来加速与亚马逊S3之间的文件传输.它使用优化的网络路径和并行化技术来加快数据传输, 尤其是对于大文件和长距离的数据传输.通过使用带有Transfer Acceleration的亚马逊S3, 网络应用程序可以受益于更快的上传和下载速度, 减少延迟, 提高不同地理区域用户的整体性能.该解决方案具有成本效益, 因为它利用了现有的亚马逊S3基础设施, 无需额外的计算资源.

[上一题](#)

[解析](#)

[196/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第197题 单选题

Q524 一家公司聘请了一位解决方案架构师为其应用程序设计可靠的架构.该应用程序由一个亚马逊RDS数据库实例和两个手动配置的运行web服务器的亚马逊EC2实例组成.EC2实例位于一个可用区.一名员工最近删除了该数据库实例, 因此应用程序24小时不可用.该公司关心其环境的整体可靠性.解决方案架构师应该做些什么来最大限度地提高应用程序基础设施的可靠性?

- A. 删除一个EC2实例, 对另一个实例启用终止保护.将DB实例更新为Multi-AZ, 并启用删除保护.
- B. 将DB实例更新为Multi-AZ, 并启用删除保护.将EC2实例放在应用程序负载均衡器后面, 并在跨多个可用性区域的EC2自动扩展组中运行它们.
- C. 创建一个附加的数据库实例以及一个Amazon API网关和一个AWS Lambda函数.配置应用程序以通过API网关调用Lambda功能.让Lambda将数据写入两个数据库实例.
- D. 将EC2实例放在EC2自动缩放组中, 该组具有位于多个可用区中的多个子网.使用Spot实例而不是On Demand实例.设置Amazon CloudWatch警报以监控实例的运行状况.将DB实例更新为Multi-AZ, 并启用删除保护.

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

将DB实例更新为Multi-AZ, 并启用删除保护.将EC2实例放在应用程序负载均衡器后面, 并在跨多个可用性区域的EC2自动扩展组中运行它们

[上一题](#)

[解析](#)

[197/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背诵模式](#)

第198题 单选题

Q525 一家公司正在其公司数据中心的大型网络连接存储 (NAS) 系统上存储700 TB的数据.该公司拥有一个具有10 Gbps AWS直连连接的混合环境.经过监管机构的审计, 该公司有90天的时间将数据移动到云.该公司需要高效且无中断地移动数据.该公司仍然需要能够在传输窗口期间访问和更新数据.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 在公司数据中心创建一个AWS DataSync代理.创建一个数据传输任务.启动到AmazonS3存储桶的传输.
- B. 将数据备份到AWS Snowball Edge Storage Optimized设备.将设备运送到AWS数据中心.在本地文件系统中安装目标Amazon S3存储桶.

C. 使用rsync通过Direct Connect连接将数据直接从本地存储复制到指定的Amazon S3存储桶。

D. 将数据备份到磁带上,将磁带运送到AWS数据中心,在本地文件系统中安装目标Amazon S3存储桶。

答案和解析

答案：A

解析：

通过将AWS DataSync与AWS Direct Connect相结合,该公司可以在不中断的情况下高效、安全地将其700 TB的数据传输到亚马逊S3存储桶。该解决方案允许在传输窗口期间持续访问和更新数据,确保整个迁移过程中的业务连续性。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

198/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ↻

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第199题 单选题

Q526一家公司将PDF格式的数据存储在亚马逊S3存储桶中。该公司必须遵守法律要求,在亚马逊S3中保留所有新的和现有的数据7年。哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求?

A. 打开S3存储桶的S3版本控制功能。配置S3生命周期以在7年后删除数据。配置所有S3对象的多因素身份验证(MFA)删除。

B. 打开S3存储桶的S3对象锁定和治理保留模式。将保留期设置为7年后到期。重新复制所有现有对象以使现有数据符合要求。

C. 打开S3存储桶的S3对象锁定和符合性保留模式。将保留期设置为7年后到期。重新复制所有现有对象以使现有数据符合性。

D. 打开S3存储桶的S3对象锁定和合规保留模式。将保留期设置为7年后到期。使用S3批处理操作使现有数据符合要求。

答案和解析

答案：D

解析：

为了复制S3 Bucket中的现有对象/数据以使其符合要求,我们可以选择使用“S3批量复制”,因此选项D是最合适的,尤其是当我们在S3中有大数据时。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

199/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ↻

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第200题 单选题

Q527一家公司有一个无状态web应用程序,该应用程序运行在亚马逊API网关调用的AWS Lambda函数上。该公司希望跨多个AWS地区部署该应用程序,以提供区域故障转移功能。解决方案架构师应如何将流量路由到多个地区?

A. 为每个区域创建Amazon Route 53健康检查。使用主动-主动故障转移配置。

B. 创建一个亚马逊CloudFront分发,每个地区都有一个来源。使用CloudFront健康检查来路由流量。

C. 创建中转网关.将中转网关连接到每个区域的API网关端点.配置中转网关以路由请求.

D. 在主区域中创建应用程序负载均衡器.将目标组设置为指向每个区域中的API网关端点主机名.

答案和解析

答案：A

解析：

为了将流量路由到多个AWS区域，并为运行在亚马逊API网关调用的AWS Lambda函数上的无状态web应用程序提供区域故障转移功能，您可以使用带有主动-主动故障转移配置的亚马逊路由53.通过为每个区域创建亚马逊路由53健康检查并配置主动-主动的故障转移配置，Route 53可以监控每个Region中端点的运行状况，并将流量路由到正常的端点.如果一个Region中发生故障，Route 53会自动将流量路由至其他Region中的正常端点.此设置可确保您的web应用程序在多个AWS Region中具有高可用性和故障切换功能.

纠错

复制解析

上一题

解析

200/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第201题 单选题

Q528一家公司有两个名为管理和生产的VPC.管理VPC通过客户网关使用VPN连接到数据中心的单个设备.生产VPC使用带有两个连接的AWS直连连接的虚拟专用网关.管理和生产VPC都使用单个VPC对等连接，以允许应用程序.解决方案架构师应该做些什么来缓解该体系结构中的任何单点故障？

A. 在管理和生产VPN之间添加一组VPN.

B. 添加第二个虚拟专用网关，并将其连接到管理专有网络.

C. 从第二客户网关设备向管理专有网络添加第二组VPN.

D. 在管理专有网络和生产专有网络之间增加第二个专有网络对等连接.

答案和解析

答案：C

解析：

选项D不是缓解架构中单点故障的有效解决方案.我对错误信息造成的混乱深表歉意.为了缓解架构中的单点故障，您可以考虑实现选项C:从第二个客户网关设备向管理专有网络添加第二组VPN.这将在管理专有网络的VPN连接级别引入冗余，确保如果一个客户网关或VPN连接失败，另一个连接仍然可以提供到数据中心的连接.

纠错

复制解析

上一题

解析

201/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第202题 单选题

Q529一家公司在Oracle数据库上运行其应用程序.由于数据库.备份管理和数据中心维护的资源有限，该公司计划快速迁移到AWS.该应用程序使用需要特权访问的第三方数据库功能.哪种解决方案将帮助该公司经济高效地将数据库迁移到AWS MOST？

A. 将数据库迁移到Amazon RDS for Oracle.用无服务器替代第三方功能

A. 将数据库迁移到Amazon RDS for Oracle.用云服务取代第三方功能.

B. 将数据库迁移到Amazon RDS Custom for Oracle.自定义数据库设置以支持第三方功能.

C. 将数据库迁移到适用于Oracle的Amazon EC2 Amazon Machine Image (AMI) .自定义数据库设置以支持第三方功能.

D. 通过重写应用程序代码将数据库迁移到Amazon RDS for PostgreSQL, 以消除对Oracle APEX的依赖.

答案和解析

答案：B

解析：

RDS自定义，因为它与第三方供应商有关RDS自定义，由于它与第3方供应商有关.https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/AmazonRDS/latest/UserGuide/Oracle.Resources.html

纠错

复制解析

上一题

解析

202/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第203题 多选题

Q530一家公司有一个位于单个服务器中的三层web应用程序.该公司希望将该应用程序迁移到AWS云.该公司还希望该应用程序与AWS良好架构框架保持一致, 并与AWS推荐的安全性.可扩展性和弹性最佳实践保持一致.哪种解决方案组合将满足这些要求? (选择三个.)

A. 使用应用程序的现有架构在两个可用区之间创建VPC.使用现有架构在每个可用区的私有子网中的Amazon EC2实例上托管应用程序, 并使用EC2自动缩放组.使用安全组和网络访问控制列表(网络ACL)保护EC2实例.

B. 设置安全组和网络访问控制列表(网络ACL)来控制对数据库层的访问.在私有子网中设置单个亚马逊RDS数据库.

C. 在两个可用区之间创建一个VPC.重构应用程序以承载web层.应用层和数据库层.在其自己的私有子网上承载每一层, 并为web层和应用层提供自动缩放组.

D. 使用单个亚马逊RDS数据库.只允许从应用层安全组访问数据库.

E. 在web层前面使用弹性负载均衡器.通过使用包含对每个层的安全组的引用的安全组来控制访问.

F. 在私有子网中使用Amazon RDS数据库Multi-AZ集群部署.只允许从应用层安全组访问数据库.

答案和解析

答案：C,E,F

解析：

C可伸缩弹性E应用程序的高可用性F-Multi-AZ配置提供了高可用性.....C.此解决方案遵循建议的体系结构模式, 将web.应用程序和数据库层分离到不同的子网中.它提供了更好的安全性.可扩展性和容错性.B.通过使用弹性负载均衡器(ELB), 您可以将流量分配到web层的多个实例, 提高可扩展性和可用性.通过安全组控制访问可以实现细粒度控制, 并确保只有授权的流量才能到达每一层.F.在多AZ配置中部署Amazon RDS数据库可以提供高可用性和自动故障切换.将数据库放在专用子网中可以增强安全性.只允许从应用层访问数据库安全组限制暴露, 并遵循最小特权原则.

纠错

复制解析

上一题

解析

203/338

加入收藏

下一题

< 练习

第204题 多选题

Q531 一家公司正在将其应用程序和数据库迁移到AWS云。该公司将使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）、AWS Direct Connect和亚马逊RDS。哪些活动将由公司的运营团队管理？（选择三个。）

- A. 亚马逊RDS基础设施层、操作系统和平台的管理
- B. 创建Amazon RDS DB实例并配置计划维护窗口
- C. 在亚马逊云服务器上配置额外的软件组件，用于监控、补丁管理、日志管理和主机入侵检测
- D. 为亚马逊RDS的所有次要和主要数据库版本安装补丁
- E. 确保数据中心亚马逊RDS基础设施的物理安全
- F. 对通过直连传输的数据进行加密

答案和解析

答案：B,C,F

解析：

BCF B:提到RDS C:提到ECS F:提到直连

纠错
复制解析

上一题

解析

204/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

第205题 单选题

Q532 一家公司在Amazon EC2实例上运行一个基于Java的作业。该作业每小时运行一次，运行时间为10秒。该作业按计划的间隔运行，消耗1GB内存。该实例的CPU利用率很低，但在短暂的激增期间，该作业使用了最大可用CPU。该公司希望优化运行该作业的成本。哪种解决方案能满足这些要求要求？

- A. 使用AWS App2Container（A2C）将作业容器化。将作业作为亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）任务在AWS Fargate上运行，使用0.5虚拟CPU（vCPU）和1 GB内存。
- B. 将代码复制到一个有1GB内存的AWS Lambda函数中。创建一个Amazon EventBridge调度规则，每小时运行一次代码。
- C. 使用AWS App2Container（A2C）将作业容器化。将容器安装在现有的亚马逊机器映像（AMI）中。确保任务完成时计划停止容器。
- D. 配置现有计划，在作业完成时停止EC2实例，并在下一个作业开始时重新启动EC2实例。

答案和解析

答案：B

解析：

AWS Lambda自动扩展资源以处理工作负载，因此您不必担心管理底层基础设施。它根据配置的内存大小（本例中为1GB）提供必要的计算资源，并在无服务器环境中执行作业。通过使用Amazon EventBridge，您可以创建一个定时规则，以每小时触发Lambda函数，确保作业按所需的时间间隔运行。

纠错
复制解析

1/1

2/2

3/3

4/4

5/5

< 练习

答题模式 背题模式

第206题 单选题

Q533 一家公司希望为亚马逊EC2数据和多个亚马逊S3存储桶实施备份策略。由于监管要求，该公司必须在特定的时间段内保留备份文件。在保留期内，该公司不得更改文件。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用AWS备份创建一个在管理模式下具有保险库锁定的备份保险库。创建所需的备份计划。
- B. 使用Amazon Data Lifecycle Manager创建所需的自动快照策略。
- C. 使用Amazon S3文件网关创建备份。配置适当的S3生命周期管理。
- D. 使用AWS备份创建一个在合规模式下具有保险库锁定的备份保险库。创建所需的备份计划。

答案和解析

答案：D

解析：

在保留期内不得更改文件=合规模式。<https://docs.aws.amazon.com/aws-backup/latest/devguide/vault-lock.html>

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第207题 单选题

Q534 一家公司拥有多个AWS地区和账户的资源。一名新聘用的解决方案架构师发现前一名员工没有提供有关资源库存的详细信息。解决方案架构师需要构建和映射所有账户中各种工作负载的关系详细信息。哪种解决方案将以最高效的运营方式满足这些要求？

- A. 使用AWS Systems Manager Inventory从详细视图报告生成地图视图。
- B. 使用AWS步骤函数收集工作负载的详细信息。手动构建工作负载的架构图。
- C. 在AWS上使用Workload Discovery生成工作负载的架构图。
- D. 使用AWS X射线查看工作负载详细信息。构建具有关系的架构图。

答案和解析

答案：C

解析：

选项A:AWS SSM提供“软件清单”:为您的实例收集软件目录和配置。选项C:AWS上的工作负载发现:是一个工具，用于维护您的帐户和各个地区的AWS资源清单，映射它们之间的关系，并在web UI中显示它们。

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第208题 多选题

Q535 一家公司使用AWS组织,该公司希望用不同的预算运营其一些AWS账户.该公司想收到警报,并在特定时期内达到分配的预算阈值时自动阻止在AWS账户上提供额外资源.哪种解决方案组合将满足这些要求?(选择三个.)

- A. 使用AWS预算创建预算.在所需AWS账户的“成本和使用情况报告”部分下设置预算金额.
- B. 使用AWS预算创建预算.在所需AWS账户的计费仪表板下设置预算金额.
- C. 为AWS Budgets创建IAM用户,以使用所需权限运行预算操作.
- D. 为AWS Budgets创建IAM角色,以使用所需权限运行预算操作.
- E. 添加一个警报,在每个帐户达到其预算阈值时通知公司.添加一个预算操作,选择使用适当配置规则创建的IAM标识,以防止提供额外资源.
- F. 添加一个警报,在每个帐户达到其预算阈值时通知公司.添加一个预算操作,选择使用适当的服务控制策略(SCP)创建的IAM标识,以防止提供额外资源.

答案和解析

答案：B,D,F

解析：

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/awsaccountbilling/latest/aboutv2/view-billing-dashboard.html

纠错
复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第209题 单选题

Q536 一家公司在第一个AWS地区的亚马逊EC2实例上运行应用程序.该公司希望将EC2实例备份到第二个地区.该公司还希望在第二个区域提供EC2资源,并从一个AWS帐户集中管理EC2实例.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A. 创建一个在第二个Region中具有类似数量的EC2实例的灾难恢复(DR)计划.配置数据复制.
- B. 创建EC2实例的时间点AmazonElasticBlockStore(AmazonEBS)快照.定期将快照复制到第二个Region.
- C. 使用AWS备份创建备份计划.为EC2实例配置跨区域备份到第二个区域.
- D. 在第二个Region中部署类似数量的EC2实例.使用AWS DataSync将数据从源Region传输到第二个区域.

答案和解析

答案：C

解析：

使用AWS Backup,您可以创建备份计划,为EC2实例的备份计划自动化.通过跨区域备份,您可以将备份复制到第一

纠错
复制解析

使用AWS Backup，您可以创建备份计划，使EC2实例的备份过程自动化。通过配置跨区域备份，您可以确保备份复制到第二个区域，提供灾难恢复能力。该解决方案具有成本效益，因为它利用了AWS Backup的内置功能，无需手动快照管理或在第二个区域部署和管理额外的EC2实例。

上一题

解析

209/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第210题 单选题

Q537一家使用AWS的公司正在构建一个向产品制造商传输数据的应用程序。该公司有自己的身份提供商（IdP）。该公司希望IdP在用户使用该应用程序传输数据时对应用程序用户进行身份验证。该公司必须使用适用性声明2（AS2）协议。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 使用AWS DataSync传输数据。创建一个用于IdP身份验证的AWS Lambda函数。
- B. 使用Amazon AppFlow流传输数据。创建一个用于IdP身份验证的Amazon弹性容器服务（Amazon ECS）任务。
- C. 使用AWS Transfer Family传输数据。创建一个用于IdP身份验证的AWS Lambda函数。
- D. 使用AWS存储网关传输数据。创建一个用于IdP身份验证的Amazon Cognito身份池。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

答案是C。为了验证您的用户，您可以使用现有的身份提供商和AWS Transfer Family。您可以使用AWS Lambda功能集成您的身份提供商，该功能可以验证并授权您的用户访问Amazon S3或Amazon Elastic File System（Amazon EFS）。<https://docs.aws.amazon.com/transfer/latest/userguide/custom-identity-provider-users.html>

上一题

解析

210/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第211题 多选题

Q538一位解决方案架构师正在Amazon API网关中设计一个用于现金回收服务的REST API。应用程序需要1 GB内存和2 GB存储空间来存储其计算资源。应用程序将要求数据采用关系格式。哪种额外的AWS服务组合将以最少的工作量满足这些要求？（选择两个。）

- A. 亚马逊EC2
- B. AWS Lambda公司
- C. 亚马逊RDS
- D. 亚马逊迪纳摩数据库

E. 亚马逊弹性Kubernetes服务（亚马逊EKS）

答案和解析

答案：B,C

解析：

“应用程序将要求数据采用关系格式”，因此DynamoDB不在.RDS是选择.Lambda是无条件的。

纠错
复制解析



上一题

解析

211/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第212题 单选题

Q539 一家公司使用AWS组织在多个AWS帐户内运行工作负载.当公司创建标记时, 标记策略会将部门标记添加到AWS资源中.会计团队需要确定亚马逊EC2消费的支出.会计团队必须确定哪些部门负责成本, 而不考虑AWS帐户.会计团队可以访问AWS Cost Explorer适用于组织内的所有AWS帐户, 并且需要从Cost Explorer访问所有报告.哪种解决方案以最高效的方式满足这些要求?

- A. 从组织管理帐户计费控制台, 激活一个名为department的用户定义的成本分配标签.在成本资源管理器中按标签名称分组创建一份成本报告, 并按EC2进行筛选.
- B. 从组织管理帐户计费控制台, 激活AWS定义的名为department的成本分配标签.在cost Explorer中按标签名称分组创建一份成本报告, 并按EC2进行筛选.
- C. 从组织成员帐户计费控制台, 激活一个名为department的用户定义的成本分配标签.在成本资源管理器中按标签名称分组创建一份成本报告, 并按EC2进行筛选.
- D. 从组织成员帐户计费控制台, 激活AWS定义的名为department的成本分配标签.在cost Explorer中按标签名称分组创建一份成本报告, 并按EC2进行筛选.

答案和解析

答案：A

解析：

通过激活名为“department”的用户定义成本分配标签, 并在成本资源管理器中创建一个按标签名称分组并按EC2筛选的成本报告, 会计团队将能够跟踪并将成本归因于组织内所有AWS账户的特定部门.无论AWS账户结构如何, 这种方法都可以实现一致的成本分配和报告.

纠错
复制解析



上一题

解析

212/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第213题 单选题

Q540 一家公司希望在其软件即服务（SaaS）应用程序Salesforce帐户和Amazon S3之间安全地交换数据.该公司必须使用AWS密钥管理服务（AWS KMS）客户管理密钥（CMK）加密静止的数据.该公司还必须加密传输中的数据.公司已为Salesforce帐户启用API访问.

- A. 创建AWS Lambda函数, 将数据安全地从Salesforce传输到Amazon S3.
- B. 创建AWS Step Functions工作流.定义将数据从Salesforce安全传输到Amazon S3的任务.

C. 创建Amazon AppFlow流, 将数据安全地从Salesforce传输到Amazon S3.

D. 为Salesforce创建一个自定义连接器, 以便将数据从Salesforce安全地传输到Amazon S3.

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon AppFlow是一个完全管理的集成服务, 允许您在不同的SaaS应用程序和AWS服务之间安全地传输数据. 它提供内置的加密选项, 并支持使用SSL/TLS协议的传输加密. 使用AppFlow, 您可以配置从Salesforce到Amazon S3的数据传输流, 通过使用AWS KMS CMK确保数据加密处于静止状态.

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[213/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第214题 单选题

Q541 一家公司正在一个AWS地区开发一款移动游戏应用程序. 该应用程序在自动缩放组中的多个亚马逊EC2实例上运行. 该公司将应用程序数据存储在亚马逊DynamoDB中. 该应用通过使用用户和服务器之间的TCP流量和UDP流量进行通信. 该应用将在全球范围内使用. 该公司希望确保所有用户的延迟尽可能低. 哪种解决方案将满足这些要求?

A. 使用AWS全局加速器创建加速器. 在使用全局加速器集成并侦听TCP和UDP端口的加速器端点后面创建应用程序负载均衡器 (ALB). 更新“自动缩放”组以在ALB上注册实例.

B. 使用AWS全局加速器创建加速器. 在使用全局加速器集成并侦听TCP和UDP端口的加速器端点后面创建网络负载均衡器 (NLB). 更新“自动缩放”组以在NLB上注册实例.

C. 创建Amazon CloudFront内容交付网络 (CDN) 终结点. 在终结点后面创建网络负载均衡器 (NLB) 并侦听TCP和UDP端口. 更新自动缩放组以在NLB上注册实例. 更新CloudFront以使用NLB作为原点.

D. 创建一个Amazon CloudFront内容交付网络 (CDN) 端点. 在端点后面创建一个应用程序负载均衡器 (ALB), 并侦听TCP和UDP端口. 更新自动缩放组以在ALB上注册实例. 更新CloudFront以使用ALB作为原点.

答案和解析

答案：B

解析：

AWS Global Accelerator是比CloudFront更好的移动游戏应用解决方案

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[214/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [+](#) [🔍](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第215题 单选题

Q542 一家公司有一个处理客户订单的应用程序. 该公司在亚马逊EC2实例上托管该应用程序, 该实例将订单保存到亚马逊Aurora数据库中. 偶尔, 当流量很高时, 工作负载处理订单的速度不够快. 解决方案架构师应该做些什么才能尽快将订单可靠地写入数据库?

A. 当流量高时, 增加EC2实例的实例大小, 向亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 写入订单. 订阅SNS主题的数据流端上

A. 当流量高时, 增加EC2实例的头例大小, 向亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 写入订单, 订阅SNS主题的数据库端点。

B. 将订单写入Amazon简单队列服务 (Amazon SQS) 队列, 使用应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中的EC2实例从SQS队列中读取并将订单处理到数据库中。

C. 向亚马逊简单通知服务 (Amazon SNS) 写入订单, 订阅SNS主题的数据库端点, 使用应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中的EC2实例读取SNS主题。

D. 当EC2实例达到CPU阈值限制时, 将订单写入亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 队列, 在应用程序负载均衡器后面的自动缩放组中使用EC2实例的计划缩放, 从SQS队列中读取并将订单处理到数据库中。

答案和解析

答案：B

解析：

通过使用SQS将写操作与处理操作解耦, 无论EC2实例的处理能力如何, 都可以确保订单可靠地存储在队列中, 这使得处理可以根据可用的EC2实例以可扩展的速率执行, 从而提高订单处理的整体可靠性和速度。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[215/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第216题 单选题

Q543一家物联网公司正在发布一款带有传感器的床垫, 用于收集用户睡眠数据, 传感器将向亚马逊S3存储桶发送数据, 传感器每晚为每张床垫收集大约2 MB的数据, 该公司必须处理和汇总每张床垫的数据, 结果需要尽快公布, 数据处理需要1 GB的内存和将在30秒内完成, 哪种解决方案将最经济高效地满足这些要求?

A. 在Scala作业中使用AWS Glue

B. 将亚马逊电子病历与Apache Spark脚本一起使用

C. 使用AWS Lambda和Python脚本

D. 在PySpark作业中使用AWS胶水

答案和解析

答案：C

解析：

AWS Lambda根据调用次数和函数的执行时间向您收费, 由于数据处理工作相对较小 (2 MB的数据), Lambda是一个具有成本效益的选择, 您只需支付实际使用费用, 无需提供和维护基础设施。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[216/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第217题 单选题

Q544 一家公司托管了一个在线购物应用程序, 该应用程序将所有订单存储在Amazon RDS for PostgreSQL Single AZ DB实例中. 管理层希望消除单点故障, 并要求解决方案架构师推荐一种方法, 在不需要更改应用程序代码的情况下最大限度地减少数据库停机时间. 哪种解决方案满足这些要求?

- A. 通过修改数据库实例并指定Multi-AZ选项, 将现有数据库实例转换为Multi-AZ部署.
- B. 创建一个新的RDS Multi-AZ部署. 拍摄当前RDS实例的快照, 并使用快照恢复新的Multi-AZ配置.
- C. 在另一个可用区创建PostgreSQL数据库的只读副本. 使用Amazon Route 53加权记录集在数据库之间分发请求.
- D. 将RDS for PostgreSQL数据库放在Amazon EC2 Auto Scaling组中, 最小组大小为两个. 使用Amazon Route 53加权记录集在实例之间分配请求.

答案和解析

答案: A

解析:

纠错
复制解析

与其他涉及创建新实例. 恢复快照或手动设置复制的解决方案相比, 转换为Multi-AZ部署是一种更简单. 更精简. 开销更低的方法. 总体而言, 选项a提供了一种经济高效的方法, 可以最大限度地减少数据库停机时间, 而无需进行重大更改或增加复杂性.

上一题

解析

217/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第218题 单选题

Q545 一家公司正在开发一款应用程序来支持客户需求. 该公司希望将该应用程序部署在同一可用区内的多个基于亚马逊EC2 Nitro的实例上. 该公司还希望使该应用程序能够同时写入多个基于EC2 Nitro的实例中的多个块存储卷, 以实现更高的应用程序可用性. 哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 将通用SSD (gp3) EBS卷与Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 多连接一起使用
- B. 使用吞吐量优化的HDD (st1) EBS卷和Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 多连接
- C. 将已设置的IOPS SSD (io2) EBS卷与Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 多连接一起使用
- D. 将通用SSD (gp2) EBS卷与Amazon弹性块存储 (Amazon EBS) 多连接一起使用

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

Multi-Attach仅在Provisioned IOPS SSD (io1和io2) 卷上受支持. [https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volumes-multi.html#:~:text=Multi%2DAttach%20is%20supported%20exclusive%20on%20Provisioned%20IOPS%20SSD%20\(io1%20和%20io2\)%20卷.](https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ebs-volumes-multi.html#:~:text=Multi%2DAttach%20is%20supported%20exclusive%20on%20Provisioned%20IOPS%20SSD%20(io1%20和%20io2)%20卷.)

上一题

解析

218/338

加入收藏

下一题

第219题 单选题

Q546 一家公司设计了一个无状态的双层应用程序，该应用程序在一个可用区和一个Amazon RDS Multi-AZ DB实例中使用Amazon EC2。新公司管理层希望确保该应用程序具有高可用性。解决方案架构师应该做些什么来满足这一要求？

- A. 将应用程序配置为使用Multi-AZ EC2自动缩放并创建应用程序负载均衡器
- B. 配置应用程序以获取EC2实例的快照，并将其发送到不同的AWS区域
- C. 将应用程序配置为使用基于Amazon Route 53延迟的路由来向应用程序提供请求
- D. 配置Amazon Route 53规则以处理传入请求并创建多AZ应用程序负载均衡器

答案和解析

答案：A

解析：

通过将Multi-AZ EC2自动伸缩和应用程序负载均衡器相结合，您可以为托管无状态双层应用程序的EC2实例实现高可用性。

纠错

复制解析

< 上一题

解析

219/338

加入收藏

下一题 >

⋮ — ↺ ↻

第220题 单选题

Q547 一家公司使用AWS组织。一个会员账户购买了计算储蓄计划。由于会员账户内的工作负载发生变化，该账户不再获得计算储蓄计划承诺的全部好处。该公司使用的计算能力不到其购买计算能力的50%。

- A. 在购买计算储蓄计划的会员帐户中，从帐户控制台的“计费首选项”部分打开折扣共享。
- B. 在公司的组织管理帐户中，从帐户控制台的“计费首选项”部分打开折扣共享。
- C. 将额外的计算工作负载从另一个AWS帐户迁移到具有计算节省计划的帐户。
- D. 在保留实例市场中出售超额储蓄计划承诺。

答案和解析

答案：B

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/awsaccountbilling/latest/aboutv2/ri-turn-off.html> 登录AWS管理控制台并打开AWS计费控制台，网址为<https://console.aws.amazon.com/billing/>。Note确保您已登录到AWS组织的管理帐户。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第221题 单选题

Q548 一家公司正在开发一款微服务应用程序, 该应用程序将为客户提供搜索目录. 该公司必须使用 REST API 向用户展示该应用程序的前端. REST API 必须访问该公司在专有网络子网中的容器中托管的后端服务. 哪个解决方案将满足这些要求?

- A. 使用 Amazon API Gateway 设计 WebSocket API. 将应用程序托管在专用子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 中. 为 API Gateways 创建专用 VPC 链接以访问 Amazon 云服务器。
- B. 使用亚马逊 API 网关设计 REST API. 将应用程序托管在专用子网中的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 中. 为 API 网关创建专用 VPC 链接以访问亚马逊 ECS。
- C. 使用亚马逊 API 网关设计 WebSocket API. 将应用程序托管在专用子网中的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 中. 为 API 网关创建安全组以访问亚马逊 ECS。
- D. 使用亚马逊 API 网关设计 REST API. 将应用程序托管在私有子网中的亚马逊弹性容器服务 (Amazon ECS) 中. 为 API 网关创建一个安全组以访问亚马逊 ECS。

答案和解析

答案：B

解析：

REST API 与亚马逊 API 网关: REST API 是提供微服务应用程序前端的合适选择. 亚马逊 API 网关允许您设计、部署, 并大规模管理 REST API. 私有子网中的亚马逊 ECS: 将应用程序托管在私有子网的亚马逊 ECS 中, 确保容器安全部署在 VPC 中, 不会直接暴露于公网. 私有 VPC 链接: 为了使 API 网关中的 REST API 能够访问亚马逊 ECS 中托管的后端服务, 您可以创建专用 VPC 链路. 这将在 API 网关和 ECS 容器之间建立专用网络连接, 从而实现无需穿越公共互联网的安全通信。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第222题 单选题

Q549 一家公司将收集到的原始数据存储在亚马逊 S3 存储桶中. 这些数据用于代表公司客户进行的几种类型的分析. 请求的分析类型决定了 S3 对象的访问模式. 公司无法预测或控制访问模式. 该公司想降低 S3 成本. 哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 使用 S3 复制将不常访问的对象转换为 S3 标准不常访问 (S3 标准 IA)
- B. 使用 S3 生命周期规则将对象从 S3 标准转换为标准不频繁访问 (S3 标准 IA)
- C. 使用 S3 生命周期规则将对象从 S3 标准转换为 S3 智能分层
- D. 使用 S3 库存识别尚未访问的对象, 并将其从 S3 标准转换为 S3 智能分层

答案和解析

答案：C

解析：

S3 库存无法将文件移动到另一个类

纠错

复制解析

上一题

解析

222/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第223题 单选题

Q550一家公司的应用程序托管在具有IPv6地址的亚马逊EC2实例上.这些应用程序必须使用互联网启动与其他外部应用程序的通信.然而,该公司的安全政策规定,任何外部服务都不能启动与EC2实例的连接.解决方案架构师应该建议什么来解决这个问题?

- A. 创建一个NAT网关, 并使其成为子网路由表的目的地
- B. 创建一个互联网网关, 并使其成为子网路由表的目的地
- C. 创建一个虚拟专用网关, 并使其成为子网路由表的目的地
- D. 创建一个仅出口的互联网网关, 并使其成为子网路由表的目的地

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

Outbound traffic only=创建一个仅出口的互联网网关, 并使其成为子网路由表的目的地.仅出口的网络网关 (EIGW) 专门为仅IPv6的VPC设计, 在阻止入站IPv6流量的同时提供出站IPv6互联网访问.它满足防止外部服务启动与EC2的连接的要求实例, 同时允许实例发起出站通信.

上一题

解析

223/338

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第224题 单选题

Q551一家公司正在创建一个在VPC中的容器上运行的应用程序.该应用程序在Amazon S3 bucket中存储和访问数据.在开发阶段, 该应用程序每天将在AmazonS3中存储和访问1TB的数据.该公司希望最大限度地降低成本, 并希望尽可能防止流量通过互联网.哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 为S3存储桶启用S3智能分层
- B. 启用S3铲斗的S3传输加速
- C. 为Amazon S3创建一个网关专有网络端点, 将该端点与专有网络中的所有路由表关联
- D. 在专有网络中为Amazon S3创建一个接口端点, 将该端点与专有网络中的所有路由表关联

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

Amazon S3同时支持网关端点和接口端点.有了网关端点,您可以从专有网络访问Amazon S3,而无需为您的专有网络提供互联网网关或NAT设备,也无需额外费用.但是,网关端点不允许从本地网络.其他AWS地区的对等VPC或通过传输网关访问.对于这些场景,您必须使用一个接口端点,该端点需要额外付费.

上一题

解析

224/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第225题 单选题

Q552一家公司有一个移动聊天应用程序,该应用程序的数据存储位于Amazon DynamoDB中.用户希望以尽可能小的延迟读取新消息.解决方案架构师需要设计一个只需最少应用程序更改的最佳解决方案.解决方案设计师应该选择哪种方法?

- A. 为新的消息表配置AmazonDynamoDB加速器 (DAX) .更新代码以使用DAX端点.
- B. 添加DynamoDB读取副本以处理增加的读取负载.更新应用程序以指向读取副本的读取端点.
- C. 将DynamoDB中新消息表的读取容量单位数量增加一倍.继续使用现有的DynamoDB端点.
- D. 将Amazon ElastiCache for Redis缓存添加到应用程序堆栈中.更新应用程序以指向Redis缓存端点,而不是DynamoDB.

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

读取副本确实提高了读取速度,但它不能提高延迟,因为副本之间总是有延迟.所以A工作,B不工作.亚马逊DynamoDB加速器 (DAX) :DAX是DynamoDB的内存缓存,为频繁访问的数据提供低延迟访问.通过为新消息表配置DAX,表的读取请求将从DAX缓存中提供,从而显著降低延迟.最小应用程序更改:使用DAX,应用程序代码可以更新为使用DAX端点而不是标准DynamoDB端点.这种更改相对较小,不需要对应用程序的数据访问逻辑进行大量修改.低延迟:DAX将频繁访问的数据缓存在内存中,允许以最小的延迟为相同数据的后续读取请求提供服务.这确保了用户可以以最小的延迟读取新消息.

上一题

解析

225/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第226题 单选题

Q553一家公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的亚马逊EC2实例上托管一个网站.该网站提供静态内容.网站流量正在增加,该公司担心潜在的成本增加.

- A. 创建一个AmazonCloudFront分发,以便在边缘位置缓存静态文件
- B. 创建一个Amazon ElastiCache集群.将ALB连接到ElastiCape集群以提供缓存文件
- C. 创建一个AWS WAF web ACL并将其与ALB关联.向web ACL添加一个规则以缓存静态文件
- D. 在另一个AWS区域创建第二个ALB.将用户流量路由到最近的区域,以最大限度地降低数据传输成本

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

Amazon CloudFront:CloudFront是一种内容交付网络（CDN）服务，可在全球边缘位置缓存内容.通过创建CloudFront分发，可以在边缘位置缓存网站中的静态内容，减少EC2实例的负载，提高整体性能.缓存静态文件:由于网站提供静态内容，在CloudFront边缘位置缓存这些文件可以显著减少转发到EC2实例的请求数量.这有助于通过卸载实例中的流量和降低数据传输成本来降低总体成本。

[上一题](#)

[解析](#)

[226/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第227题 单选题

Q554一家公司在AWS地区拥有多个VPC，以支持和运行与其他地区的工作负载隔离的工作负载.由于最近的应用程序发布要求，该公司的VPC必须与所有地区的所有其他VPC进行通信.哪种解决方案能以最少的工作量满足这些要求？

- A. 使用专有网络对等来管理单个区域内的专有网络通信，使用跨区域的专有网络对等管理专有网络通信.
- B. 使用跨所有地区的AWS Direct Connect网关连接跨地区的VPC并管理VPC通信.
- C. 使用AWS Transit Gateway管理单个区域内的VPC通信，使用Transit Gateway跨区域对等管理VPC通信.
- D. 在所有地区使用AWS PrivateLink连接各地区的VPC并管理VPC通信.

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

AWS Transit Gateway是一个网络集线器，您可以使用它连接您的VPN和本地网络.它为管理您的网络流量提供了一个单点控制，它可以帮助您减少需要管理的连接数量.Transit Gateway对等允许您连接不同地区的两个Transit Gateway.这可以帮助您创建一个跨多个地区的全球网络.要使用Transit Gateway管理单个地区的VPC通信，您将在每个地区创建一个Transit Gateway.然后将您的VPC连接到Transit Gateway上.要使用Transit Gateway对等来管理VPC跨地区通信，您需要在每个地区的Transit Gateway之间创建一个Transit Gateway对等连接。

[上一题](#)

[解析](#)

[227/338](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第228题 单选题

Q555一家公司正在设计一个使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）的容器化应用程序.该应用程序需要访问一个高度持久的共享文件系统，并且可以将数据恢复到另一个AWS区域，恢复点目标（RPO）为8小时.文件系统需要为一个区域内的每个可用区域提供一个装载目标.解决方案架构师希望使用AWS备份来管理到另一个区域的复制.哪个解决方案将满足这些要求？

- A. 用于Windows文件服务器的Amazon FSx，具有多AZ部署

B. 针对NetApp ONTAP的Amazon FSx, 部署了Multi-AZ

C. 具有标准存储类的Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS)

D. OpenZFS的亚马逊FSx

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

<https://aws.amazon.com/efs/faq/问:什么是亚马逊EFS复制?> EFS复制可以将您的文件系统数据复制到另一个区域或同一区域内, 而无需额外的基础设施或自定义过程.亚马逊EFS复制会自动透明地将您的数据复制到您选择的区域或亚利桑那州的第二个文件系统.您可以使用亚马逊EFS控制台、AWS CLI, 和API来激活现有文件系统上的复制.FS复制是连续的, 提供了几分钟的恢复点目标 (RPO) 和恢复时间目标 (RTO), 帮助您实现法规遵从性和业务连续性目标.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[228/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第229题 单选题

Q556 一家公司预计在不久的将来会快速增长.解决方案架构师需要配置现有用户, 并在AWS上向新用户授予权限.解决方案建筑师已决定创建IAM组.解决方案设计师将根据部门将新用户添加到IAM组中.向新用户授权的最安全方式是采取哪种额外行动?

A. 应用服务控制策略 (SCP) 来管理访问权限

B. 创建权限最低的IAM角色.将这些角色附加到IAM组

C. 创建授予最低特权限的IAM策略.将该策略附加到IAM组

D. 创建IAM角色.将角色与定义最大权限的权限边界相关联

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

IAM策略是AWS中的一个对象, 当与身份或资源关联时, 它定义了它们的权限.策略中的权限决定了请求是被允许还是被拒绝.您可以通过创建策略并将其附加到IAM身份 (用户、用户组或角色) 或AWS资源来管理AWS中的访问.因此, 选项B也可以.但由于我只能选择一个, C就是它.

[<](#)
上一题

[解析](#)

[229/338](#)

[加入收藏](#)

[>](#)
下一题

[<](#) 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第230题 单选题

Q557 一个组需要权限才能列出Amazon S3存储桶并从该存储桶中删除对象.管理员创建了以下IAM策略以提供对该存储桶的访问权限, 并应将该策略应用于该组.该组无法删除存储桶中的对象.该公司遵循最低权限访问原则.解决方案架构师应向该策略添加哪条语句正确的

并付该策略应用于该组,该组允许删除任何桶中的对象,该策略遵循最低权限原则,防止恶意用户删除任何该策略所附加的桶可访问的 bucket 访问?

```
{
  "Version": "2012-10-17",
  "Statement": [
    {
      "Action": [
        "s3:ListBucket",
        "s3:DeleteObject"
      ],
      "Resource": [
        "arn:aws:s3:::bucket-name"
      ],
      "Effect": "Allow"
    }
  ]
}
```

A.

```
"Action": [
  "s3:*Object"
],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```

B.

```
"Action": [
  "s3:*"
],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```

C.

```
"Action": [
  "s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-name*"
],
"Effect": "Allow"
```

D.

```
"Action": [
  "s3:DeleteObject"
],
"Resource": [
  "arn:aws:s3:::bucket-name/*"
],
"Effect": "Allow"
```

第231题 单选题

Q558律师事务所需要与公众共享信息.这些信息包括数百个必须公开可读的文件.禁止任何人在指定的未来日期之前修改或删除文件.哪种解决方案最安全地满足这些要求?

- A. 将所有文件上传到为静态网站托管配置的Amazon S3存储桶.在指定日期之前, 向访问S3存储桶的任何AWS主体授予只读IAM权限.
- B. 在启用S3版本控制的情况下创建一个新的Amazon S3 bucket.使用S3 Object Lock, 并根据指定日期设置保留期.配置S3 bucket用于静态网站托管.设置S3 bucket策略以允许只读访问对象.
- C. 在启用S3版本控制的情况下创建一个新的Amazon S3 bucket.配置一个事件触发器以在修改或删除对象时运行AWS Lambda函数.配置Lambda函数以将对象替换为私有S3 bucket中的原始版本.
- D. 将所有文件上传到为静态网站托管配置的Amazon S3存储桶.选择包含文件的文件夹.使用S3对象锁定, 保留期根据指定日期.向访问S3存储桶的任何AWS主体授予只读IAM权限.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

选项A允许具有只读IAM权限的任何人修改或删除文件.选项C允许能够触发AWS Lambda功能的任何人更改或删除文件

[上一题](#)[解析](#)

231/338

[加入收藏](#)[下一题](#)[...](#) [-](#) [+](#) [🔄](#) [🔍](#)

第232题 单选题

Q559一家公司正在通过手动提供必要的基础设施为其新网站制作基础设施的原型.该基础设施包括一个自动缩放组.一个应用程序负载均衡器和一个亚马逊RDS数据库.在彻底验证配置后, 该公司希望能够以自动化的方式立即在两个可用区部署用于开发和生产的基础设施.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 使用AWS Systems Manager在两个可用区复制和提供原型基础设施
- B. 以原型基础设施为指导, 将基础设施定义为模板.使用AWS CloudFormation部署基础设施.
- C. 使用AWS Config记录原型基础设施中使用的资源清单.使用AWS Config将原型基础设施部署到两个可用区中.
- D. 使用AWS Elastic Beanstalk, 并将其配置为使用原型基础设施的自动引用, 以在两个可用区中自动部署新环境.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)[复制解析](#)

AWS CloudFormation是一种允许您将基础设施定义为代码并进行配置的服务.这意味着您可以创建一个模板来描述您想要创建的資源, 然后使用CloudFormation以自动化的方式部署这些資源.在这种情况下, 解决方案架构师应使用原型基础设施作为指南, 将基础设施定义为模板.该模板应包括自动缩放组.应用程序负载均衡器和亚马逊RDS数据库的資源.创建模板后, 解决方案架构师可以使用CloudFormation在两个可用区中部署基础架构.

< 练习

答题模式 背题模式

第233题 单选题

Q560一个商业应用程序托管在亚马逊EC2上，并使用亚马逊S3进行加密对象存储。首席信息安全官指示，这两个服务之间的应用程序流量不应通过公共互联网。解决方案架构师应使用哪种功能来满足合规要求？

A. AWS密钥管理服务（AWS KMS）

B. VPC端点

C. 专用子网

D. 虚拟专用网关

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

VPC端点使您能够在不需要互联网网关、NAT网关、VPN连接或AWS Direct Connect连接的情况下私下访问AWS服务。它允许您通过AWS网络内的私人连接将您的VPC直接连接到支持的AWS服务，如Amazon S3。通过为Amazon S3创建VPC端点，您的EC2实例和S3之间的流量将保持在AWS网络内，不会穿过公共互联网。这提供了一个更安全、更合规的解决方案，因为数据传输仍在专用网络边界内。

< 练习

答题模式 背题模式

第234题 单选题

Q561一家公司在AWS云中托管一个三层web应用程序。一个Multi-AZ Amazon RDS for MySQL服务器形成了数据库层。Amazon ElastiCache形成了缓存层。该公司想要一种缓存策略，当客户向数据库添加项目时，该策略可以添加或更新缓存中的数据。缓存中的数字必须始终与数据库中的数据匹配。哪种解决方案可以满足这些要求？

A. 实施延迟加载缓存策略

B. 实现直写缓存策略

C. 实现添加TTL缓存策略

D. 实施AWS AppConfig缓存策略

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

在直写缓存策略中，当客户在数据库中添加或更新项目时，应用程序首先将数据写入数据库，然后用相同的数据更新缓存。这确保了缓存始终与数据库同步，因为每次写入操作都会触发对缓存的更新。

< 练习

答题模式 背题模式

第235题 单选题

Q562 一家公司想将100 GB的历史数据从本地位置迁移到亚马逊S3存储桶。该公司有100兆比特每秒（Mbps）的本地互联网连接。该公司需要加密传输到S3存储桶的数据。该公司将直接在亚马逊S3中存储新数据。哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用AWS CLI中的s3 sync命令将数据直接移动到s3存储桶中
- B. 使用AWS DataSync将数据从本地位置迁移到S3存储桶
- C. 使用AWS Snowball将数据移动到S3存储桶
- D. 设置从本地位置到AWS的IPsec VPN。使用AWS CLI中的s3 cp命令将数据直接移动到s3存储桶

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

AWS DataSync是一种完全管理的数据传输服务，它简化并自动化了本地存储和Amazon S3之间的数据传输过程。它通过内置加密提供安全高效的数据传输，确保数据在传输过程中加密。通过使用AWS DataSync，该公司可以轻松地将100GB的历史数据从其本地位置迁移到S3 bucket。DataSync将处理传输中的数据加密并确保安全传输。

< 练习

答题模式 背题模式

第236题 单选题

Q563 一家公司将一个在Windows容器下运行.NET 6 Framework的Windows作业容器化。该公司希望在AWS云中运行此作业。该作业每10分钟运行一次。该作业的运行时间在1分钟到3分钟之间。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 根据作业的容器映像创建一个AWS Lambda函数。配置Amazon EventBridge每10分钟调用一次该函数。
- B. 使用AWS Batch创建使用AWS Fargate资源的作业。将作业调度配置为每10分钟运行一次。
- C. 使用AWS Fargate上的Amazon弹性容器服务（Amazon ECS）运行作业。根据作业的容器映像创建一个计划任务，每10分钟运行一次。
- D. 使用AWS Fargate上的Amazon Elastic Container Service（Amazon ECS）运行作业。根据作业的容器映像创建一个独立任务。使用Windows任务调度程序每10分钟运行一次作业。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

通过利用AWS Fargate和ECS，您可以在AWS云中为运行.NET 6 Framework的容器化Windows作业实现经济高效的扩展和资源分配。Fargate的无服务器特性确保您只为容器消耗的实际资源付费，从而实现高效的成本管理。

< 上一题

解析

236/338

加入收藏

下一题 >

< 练习

答题模式 背诵模式

第237题 多选题

Q564一家公司希望从许多独立的AWS账户转移到一个合并的，多帐户架构。该公司计划为不同的业务部门创建许多新的AWS帐户。该公司需要通过使用集中的公司目录服务来验证对这些AWS帐户的访问。解决方案架构师应该推荐哪种操作组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 在启用所有功能的AWS组织中创建一个新组织。在组织中创建新的AWS帐户。
- B. 设置Amazon Cognito身份池。配置AWS IAM身份中心（AWS Single Sign-On）以接受Amazon Cognito身份验证。
- C. 配置服务控制策略（SCP）来管理AWS帐户。将AWS IAM身份中心（AWS单一登录）添加到AWS目录服务。
- D. 在AWS组织中创建一个新组织。将组织的身份验证机制配置为直接使用AWS目录服务。
- E. 在组织内建立AWS IAM身份中心（AWS Single Sign-On）。配置IAM身份中心，并将其与公司的企业目录服务集成。

答案和解析

答案：A,E

解析：

纠错
复制解析

A.通过在AWS组织中创建一个新的组织，您可以建立一个合并的多帐户架构。这使您能够为单个组织下的不同业务部门创建和管理多个AWS帐户。E.在组织内设置AWS IAM身份中心（AWS single Sign-On）使您能够将其与公司的公司目录服务集成。这种集成允许集中身份验证，用户可以使用其公司凭据登录并访问组织内的AWS帐户。这些操作共同创建了一个集中的多帐户架构，利用AWS组织进行帐户管理，并利用AWS IAM身份中心（AWS Single sign-On）进行身份验证和访问控制。

< 上一题

解析

237/338

加入收藏

下一题 >

< 练习

答题模式 背诵模式

第238题 单选题

Q565一家公司正在寻找一种解决方案，可以将旧新闻片段中的视频档案存储在AWS中。该公司需要将成本降至最低，而且很少需要恢复这些文件。当需要这些文件时，它们必须在最长五分钟内可用。什么是最具成本效益的解决方案？

- A. 将视频档案存储在Amazon S3 Glacier中，并使用加速检索。
- B. 将视频档案存储在Amazon S3 Glacier中，并使用标准检索。
- C. 将视频档案存储在亚马逊S3标准不频繁访问（S3标准IA）中。
- D. 将视频档案存储在Amazon S3 One Zone Unfrequency Access（S3 One Zone IA）中。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

通过在Amazon S3 Glacier中选择“加速检索”，您可以将检索时间缩短到几分钟，使其适用于需要快速访问的场景。与标准检索相比，“加速检索的每次检索成本更高，但可以更快地访问存档数据。

 上一题

 解析

 238/338

 加入收藏

 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第239题 单选题

Q566 一家公司正在AWS上构建一个三层应用程序。表示层将为静态网站服务。逻辑层是一个容器化应用程序。该应用程序将数据存储在关系数据库中。该公司希望简化部署并降低运营成本。哪种解决方案将满足这些要求？

- A. 使用亚马逊S3托管静态内容。使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）和AWS Fargate来获得计算能力。使用托管的亚马逊RDS集群来管理数据库。
- B. 使用Amazon CloudFront托管静态内容。使用亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）和亚马逊EC2来获得计算能力。使用托管的亚马逊RDS集群作为数据库。
- C. 使用Amazon S3托管静态内容。使用Amazon Elastic Kubernetes Service（Amazon EKS）和AWS Fargate获得计算能力。使用托管的Amazon RDS集群作为数据库。
- D. 使用亚马逊EC2保留实例来托管静态内容。使用亚马逊弹性Kubernetes服务（亚马逊EKS）和亚马逊EC2来获得计算能力。使用托管的亚马逊RDS集群作为数据库。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)
[复制解析](#)

AmazonS3是一种高度可扩展且经济高效的存储服务，可用于托管静态网站内容，以及对静态文件的低延迟访问。带有AWS Fargate的亚马逊ECS无需管理底层基础设施。它允许您在不配置或管理EC2实例的情况下运行容器化应用程序。这减少了操作开销并提供了可扩展性。通过为数据库使用托管的亚马逊RDS集群，您可以卸载备份，这减少了操作负担，并确保数据库的高可用性和持久性。

 上一题

 解析

 239/338

 加入收藏

 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第240题 单选题

Q567 一家公司正在为其应用程序寻求存储解决方案。该解决方案必须具有高可用性和可扩展性。该方案还必须作为一个文件系统，可由AWS中的多个Linux实例装载，并通过本地协议在本地安装，并且没有最低规模要求。该公司已经建立了一个站点到站点VPN，用于从其内部网络访问其专有网络。哪个存储解决方案符合这些要求？

- A. 亚马逊FSx多方位部署

B. 亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）多附加卷

C. 具有多个挂载目标的Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）

D. 具有单个挂载目标和多个访问点的Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

其他选项不正确，原因如下：A.亚马逊FSx多AZ部署亚马逊FSx是一种托管文件系统服务，提供对亚马逊EC2实例上托管的文件系统的访问。亚马逊FSx不支持本地协议，例如NFS。B.亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）多连接卷亚马逊EBS是一种块存储服务，提供耐用的块级存储卷，用于亚马逊EC2实例。亚马逊EBS多连接卷可以同时连接到多个EC2实例，但不能由多个Linux实例通过本机协议安装，例如具有单个挂载目标和多个访问点的NFS。D.亚马逊弹性文件系统（Amazon EFS）单个挂载目标只能用于在单个EC2实例上挂载文件系统。多个访问点将用于从不同的VPC提供对文件系统的访问。

[上一题](#)

[解析](#)

240/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第241题 单选题

Q568一家成立4年的媒体公司正在使用AWS组织的所有功能来组织其AWS帐户。根据该公司的财务团队的说法，任何人都不能访问成员帐户上的计费信息，包括成员帐户的根用户。哪种解决方案能满足这些要求？

A. 将所有财务团队用户添加到IAM组。将名为Billing的AWS管理策略附加到该组。

B. 附加一个基于身份的策略，以拒绝包括根用户在内的所有用户访问计费信息。

C. 创建服务控制策略（SCP）以拒绝访问计费信息。将SCP连接到根组织单元（OU）。

D. 将“组织所有功能”功能集转换为“组织合并计费”功能集。

答案和解析

答案：C

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

服务控制策略是一种组织策略，您可以使用它来管理组织中的权限。SCP对组织中所有帐户的最大可用权限提供集中控制。SCP有助于确保您的帐户符合组织的访问控制指南。SCP仅在具有所有功能的组织中可用已启用。

[上一题](#)

[解析](#)

241/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第242题 单选题

Q569一家电子商务公司在AWS云中运行一个与本地仓库解决方案集成的应用程序。该公司使用亚马逊简单通知服务（Amazon SNS）将订单消息发送到本地HTTPS端点，以便仓库应用程序可以处理订单。本地数据中心团队检测到一些订单消息没有收到解决方案架构师要

对于消息发送到本地HTTP端点，然后由应用程序作为消息发送到本地数据流中心团队处理。一旦消息从该中心传送到开发人员，开发人员需要保留未交付的消息，并对消息进行长达14天的分析。哪种解决方案将通过最少的开发工作来满足这些要求？

- A. 配置一个亚马逊SNS死信队列，该队列具有保留期为14天的亚马逊Kinesis数据流目标。
- B. 在应用程序和亚马逊SNS之间添加一个保留期为14天的亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）队列。
- C. 配置一个亚马逊SNS死信队列，该队列具有保留期为14天的亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）目标。
- D. 配置一个Amazon SNS死信队列，该队列具有一个Amazon DynamoDB目标，该目标的TTL属性设置为14天的保留期。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

亚马逊SQS中的消息保留期可以设置在1分钟到14天之间（默认为4天）。因此，您可以将您的SQS DLQ配置为保留14天未送达的SNS消息。这将使您能够以最少的开发工作量分析未送达的消息。A是一个很好的解决方案，但它需要修改应用程序。需要修改该应用程序以将消息发送到Amazon Kinesis数据流，而不是本地HTTPS端点。选项B不是一个好的解决方案。需要修改此应用程序以向Amazon SQS队列发送消息，而不是向本地HTTPS端点发送消息。选项D不是一个好的解决方案，因为Amazon DynamoDB不是设计用于长时间存储消息。选项C是最好的解决方案，因为它不需要对应用程序进行任何更改。

上一题

解析

242/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第243题 单选题

Q570一家游戏公司使用Amazon DynamoDB来存储用户信息，和排行榜。公司需要用最少的编码将连续备份配置到Amazon S3存储桶。备份不得影响应用程序的可用性，也不得影响为表定义的读取容量单元（RCU）。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 使用Amazon EMR集群。创建一个Apache Hive作业将数据备份到Amazon S3。
- B. 通过连续备份将数据直接从DynamoDB导出到Amazon S3。打开表的时间点恢复。
- C. 配置Amazon DynamoDB Streams。创建一个AWS Lambda函数来消耗流并将数据导出到Amazon S3存储桶。
- D. 创建一个AWS Lambda函数，定期将数据库表中的数据导出到Amazon S3。打开表的时间点恢复。

答案和解析

答案：B

解析：

纠错

复制解析

连续备份是DynamoDB的一项原生功能，它可以在任何规模上工作，而无需管理服务器或集群，并允许您以每秒的粒度将过去35天内AWS区域和帐户的数据导出到任何时间点。此外，它不会影响生产表的读取容量或可用性。<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-export-amazon-dynamodb-table-data-to-data-lake-amazon-s3/>

上一题

解析

243/338

加入收藏

下一题

< 练习

第244题 单选题

Q571一位解决方案架构师正在设计一个异步应用程序来处理银行的信用卡数据验证请求.该应用程序必须是安全的,并且能够至少处理一次每个请求.哪种解决方案最经济高效地满足这些要求?

- A. 使用AWS Lambda事件源映射.设置亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 标准队列作为事件源.使用AWS密钥管理服务 (SSE-KMS) 进行加密.添加Lambda执行角色的KMS:Decrypt权限.
- B. 使用AWS Lambda事件源映射.使用亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列作为事件源.使用SQS管理的加密密钥 (SSE-SQS) 进行加密.添加Lambda函数的加密密钥调用权限.
- C. 使用AWS Lambda事件源映射.将亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) FIFO队列设置为事件源.使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) .添加Lambda执行角色的KMS:Decrypt权限.
- D. 使用AWS Lambda事件源映射.设置亚马逊简单队列服务 (Amazon SQS) 标准队列作为事件源.使用AWS KMS密钥 (SSE-KMS) 进行加密.添加Lambda函数的加密密钥调用权限.

答案和解析

答案：A

解析：

SQS FIFO比标准队列稍微贵一些<https://calculator.aws/#/addService/SQS>我仍然会使用这个标准, 因为关键字“至少一次”, 因为FIFO处理“恰好一次”.这给我们留下了A和D, 我相信lambda函数只需要解密

纠错

复制解析

上一题

解析

244/338

加入收藏

下一题

< 练习

第245题 单选题

Q572一家公司有多多个AWS帐户用于开发工作.一些员工一直使用超大的亚马逊EC2实例, 这导致该公司超过了开发帐户的年度预算.该公司希望集中限制在这些帐户中创建AWS资源.哪种解决方案能以最少的开发工作满足这些要求?

- A. 开发使用批准的EC2创建流程的AWS Systems Manager模板.使用批准的Systems Manager模板提供EC2实例.
- B. 使用AWS组织将帐户组织成组织单元 (OU) .定义并附加服务控制策略 (SCP) 以控制EC2实例类型的使用.
- C. 配置一个Amazon EventBridge规则, 该规则在创建EC2实例时调用AWS Lambda函数.停止不允许的EC2实例类型.
- D. 为员工设置AWS服务目录产品, 以创建允许的EC2实例类型.确保员工只能使用服务目录产品部署EC2实例.

答案和解析

答案：B

解析：

任何时候你看到多个AWS帐户, 需要合并的是AWS组织.此外, 任何时候我们需要限制组织中的任何内容, 它是SCP策略.AWS组织:AWS组织是一种帮助您集中管理多个AWS帐户的服务.它使您能够将帐户分组到组织单元 (OU) 中, 并在这些帐户之间应用策略.服务控制策略 (SCP) :AWS组织中的SCP允许您在帐户或组织单元级别定义细粒度的权限和限制.通过附加SCP对于开发帐户, 您可以控制EC2实例类型的创建和使用.最少的开发工作量:选项B需要最少的开发工作, 因为它利用了AWS组织和SCP的内置功能.您可以定义SCP来限制使用过大的EC2实例类型, 并将其应用于适当的OU或帐户.

纠错

复制解析

上一题

解析

245/320

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第246题 多选题

Q573 一家公司希望使用人工智能（AI）来确定其客户服务电话的质量。该公司目前管理四种不同语言的电话，包括英语。该公司未来将提供新的语言。该公司没有资源定期维护机器学习（ML）模型。该公司需要根据客服电话录音创建书面情绪分析报告。客服电话录音文本必须翻译成英语。哪种步骤组合能满足这些要求？（选择三个。）

A. 使用亚马逊理解软件将录音翻译成英语。

B. 使用Amazon Lex创建书面情绪分析报告。

C. 使用Amazon Polly将录音转换为文本。

D. 使用亚马逊转录将任何语言的录音转换为文本。

E. 使用亚马逊翻译将任何语言的文本翻译成英语。

F. 使用亚马逊理解创建情绪分析报告。

答案和解析

答案：D,E,F

解析：

亚马逊转录将录音转换为文本，亚马逊翻译将文本翻译为英语，亚马逊理解将对翻译后的文本进行情绪分析，以生成情绪分析报告。

纠错

复制解析

上一题

解析

246/338

加入收藏

下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第247题 单选题

Q574 一家公司使用亚马逊EC2实例来托管其内部系统。作为部署操作的一部分，管理员试图使用AWS CLI终止EC2实例。但是，管理员收到403（拒绝访问）错误消息。管理员使用的IAM角色附加了以下IAM策略。请求失败的原因是什么？

A. EC2实例有一个基于资源的策略，其中包含一个Deny语句。

B. 政策声明中未指定委托人。

C. “操作”字段不授予终止EC2实例所需的操作。

D. 终止EC2实例的请求并非源自CIDR块192.0.2/24或203.0.113.0/24。

答案和解析

答案：D

解析：

“aws:SourceIP”表示试图执行操作的IP地址。

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第248题 单选题

Q575 一家公司正在进行内部审计。该公司希望确保与该公司的AWS Lake Formation数据湖相关的亚马逊S3存储桶中的数据不包含敏感的客户或员工数据。该公司想要发现个人身份信息（PII）或财务信息，包括护照号码和信用卡号码。哪种解决方案能满足这些要求？

- A. 在账户上配置AWS审核管理器。选择支付卡行业数据安全标准（PCI DSS）进行审核。
- B. 在S3 bucket上配置Amazon S3库存配置Amazon Athena查询库存。
- C. 配置Amazon Macie以运行数据发现作业，该作业使用所需数据类型的托管标识符。
- D. 使用Amazon S3 Select在S3存储桶中运行报告。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

AmazonMacie是一项数据安全服务，它使用机器学习（ML）和模式匹配来发现和帮助保护您的敏感数据。AmazonMacies是一项帮助发现、分类和保护存储在AWS中的敏感数据的服务。它使用机器学习算法和托管标识符来检测各种类型的敏感信息，包括个人信息（PII）和财务信息。通过将Amazon Macie配置为使用所需数据类型（如护照号码和信用卡号）的适当托管标识符运行数据发现作业，该公司可以识别S3存储桶中存在的任何敏感数据并对其进行分类。

< 练习

答题模式 背题模式

第249题 多选题

Q576 一家公司使用内部部署服务器来托管其应用程序。该公司的存储容量正在耗尽。这些应用程序同时使用块存储和NFS存储。该公司需要一个高性能的解决方案，该解决方案支持本地缓存，而无需重新构建其现有应用程序。解决方案架构师应采取哪种行动组合来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 将AmazonS3作为文件系统安装到本地服务器上。
- B. 部署一个AWS存储网关文件网关来替换NFS存储。
- C. 部署AWS Snowball Edge为本地服务器提供NFS装载。
- D. 部署一个AWS存储网关卷网关来替换块存储。
- E. 部署Amazon弹性文件系统（Amazon EFS）卷并将其装载到本地服务器。

云考神器
WX:cloudpassone
云考神器

答案和解析

答案：B,D

解析：

通过结合部署AWS存储网关文件网关和AWS存储网关卷网关，该公司可以满足其块存储和NFS存储需求，同时利用本地缓存功能提高性能。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

249/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第250题 单选题

Q577 一家公司有一项服务，可以从同一AWS地区的亚马逊S3存储桶中读取和写入大量数据。该服务部署在专有网络私有子网内的亚马逊EC2实例上。该服务通过公共子网中的NAT网关与亚马逊S3通信。然而，该公司想要一种能够降低数据输出成本的解决方案。哪种解决方案能够最经济有效地满足这些要求？

- A. 在公用子网中提供一个专用的EC2 NAT实例。配置专用子网的路由表，以使用该实例的弹性网络接口作为所有S3流量的目的地。
- B. 在私有子网中提供一个专用的EC2 NAT实例。配置公共子网的路由表，以使用该实例的弹性网络接口作为所有S3流量的目的地。
- C. 提供VPC网关端点，配置私有子网的路由表，将网关端点作为所有S3流量的路由。
- D. 提供第二个NAT网关。配置私有子网的路由表，以使用此NAT网关作为所有S3流量的目的地。

答案和解析

答案：C

解析：

专有网络网关端点允许您在专有网络内私有访问Amazon S3，而无需使用NAT网关或NAT实例。通过为S3提供专有网络网关终结点，私有子网中的服务可以直接与S3通信，而不会产生通过NAT网关的流量的数据传输成本。

[纠错](#)

[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

250/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第251题 单选题

Q578 一家公司使用亚马逊S3将高分辨率图片存储在S3存储桶中。为了最大限度地减少应用程序的更改，该公司将图片存储为S3对象的最新版本。该公司只需要保留两个最新版本的图片。该公司希望降低成本。该公司已将S3存储桶确定为一项巨大的支出。哪种解决方案将以最少的运营开销降低S3成本？

- A. 使用S3生命周期删除过期的对象版本并保留两个最新版本。
- B. 使用AWS Lambda功能检查旧版本，并删除除两个最新版本外的所有版本。
- C. 使用S3批处理操作删除非当前对象版本，并仅保留两个最新版本。
- D. 停用S3 bucket上的版本控制，并保留两个最新的版本。

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

S3生命周期策略允许您定义根据对象的使用年限或其他条件自动转换或过期对象的规则.通过将S3生命周期政策配置为删除过期的对象版本并仅保留两个最新版本,您可以有效地管理存储成本,同时保持所需的保留策略.此解决方案高度自动化,并且由于生命周期管理由S3自己处理,因此所需的操作开销最小.

 上一题

 解析

 251/338

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第252题 单选题

Q579一家公司需要最大限度地降低其1 Gbps AWS直连连接的成本.该公司的平均连接利用率不到10%.解决方案架构师必须推荐一种在不影响安全的情况下降低成本的解决方案.哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 建立新的1 Gbps直接连接.与另一个AWS帐户共享连接.
- B. 在AWS管理控制台中设置一个新的200 Mbps直接连接.
- C. 联系AWS Direct Connect合作伙伴订购1 Gbps连接.与另一个AWS帐户共享连接.
- D. 联系AWS Direct Connect合作伙伴, 为现有AWS帐户订购200 Mbps托管连接.**

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

D对于专用连接, 可提供1 Gbps.10 Gbps和100 Gbps端口.对于托管连接, 可从经批准的AWS直接连接合作伙伴处订购50 Mbps.100 Mbps.200 Mbps.300 Mbps.400 Mbps.500 Mbps.1 Gbps.2 Gbps.5 Gbps和10 Gbps的连接速度.有关更多信息, 请参阅AWS直接连接伙伴.

 上一题

 解析

 252/338

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第253题 多选题

Q580一家公司拥有多个Windows文件服务器.该公司希望将其文件迁移并合并到Amazon FSx for Windows file Server文件系统中.必须保留文件权限以确保访问权限不会更改.哪些解决方案将满足这些要求? (选择两个.)

- A. 在本地部署AWS数据同步代理.安排数据同步任务以将数据传输到FSx for Windows File Server文件系统.**
- B. 使用AWS CLI将每个文件服务器上的共享复制到Amazon S3存储桶中.安排AWS DataSync任务将数据传输到FSx for Windows file server文件系统.

C. 从每个文件服务器中删除驱动器.将驱动器运送到AWS以导入Amazon S3.安排AWS DataSync任务将数据传输到FSx for Windows file server文件系统.

D. 订购AWS Snowdone设备.将设备连接到本地网络.在设备上启动AWS数据同步代理.安排数据同步任务以将数据传输到FSx for Windows File Server文件系统.

E. 订购一台AWS Snowball Edge Storage Optimized设备.将该设备连接到本地网络.使用AWS CLI将数据复制到该设备.将设备运回AWS以导入Amazon S3.安排AWS DataSync任务将数据传输到FSx for Windows File Server文件系统.

答案和解析

答案：A,D

解析：

A此选项涉及在本地文件服务器上部署DataSync代理，并使用DataSync将数据直接传输到FSx for Windows file Server.DataSync确保在迁移过程中保留文件权限.D此选项涉及使用AWS Snowdone设备，便携式数据传输设备.您可以将Snowdone设备连接到本地网络，在设备上启动DataSync代理，并安排DataSync任务将数据传输到FSx for Windows File Server.DataSync在保留文件权限的同时处理迁移过程.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

253/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第254题 单选题

Q581一家公司想将客户支付数据摄入亚马逊S3中的公司数据湖.该公司平均每分钟接收一次支付数据.该公司想实时分析支付数据.然后该公司想将数据摄入数据湖.哪种解决方案能以最高的运营效率满足这些要求？

A. 使用亚马逊Kinesis数据流获取数据.使用AWS Lambda实时分析数据.

B. 使用AWS Glue获取数据.使用Amazon Kinesis data Analytics实时分析数据.

C. 使用Amazon Kinesis Data Firehose获取数据.使用Amazon Kinesis Data Analytics实时分析数据.

D. 使用亚马逊API网关接收数据.使用AWS Lambda实时分析数据.

答案和解析

答案：C

解析：

通过利用Amazon Kinesis Data Firehose和Amazon Kinesis Data Analytics的组合，您可以高效地实时获取和分析支付数据，而无需手动处理或额外的基础设施管理.该解决方案提供了一种简化和可扩展的方法来处理连续的数据获取和分析需求.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

254/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第255题 多选题

Q582一家公司在亚马逊EC2上运行一个使用内容管理系统（CMS）的网站.CMS在一个EC2实例上运行，并使用一个亚马逊Aurora MySQL Multi-AZ DB实例作为数据层.网站图像存储在EC2实例内安装的亚马逊弹性块存储（Amazon EBS）卷上.解决方案架构师应该采取哪种行动组合来改进网站的性能和弹性？（选择两个.）

A. 将网站图像移动到安装在每个EC2实例上的AmazonS3存储桶中

B. 使用主EC2实例的NFS共享来共享网站映像.将此共享装载到其他EC2实例上.

C. 将网站图像移动到安装在每个EC2实例上的Amazon弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统中.

D. 从现有EC2实例创建亚马逊机器映像 (AMI) .使用AMI在应用程序负载均衡器后面提供新实例, 作为自动缩放组的一部分.配置自动缩放组以维护至少两个实例.在AWS Global accelerator中为网站配置加速器

E. 从现有EC2实例创建亚马逊机器映像 (AMI) .使用AMI在应用程序负载均衡器后面提供新实例, 作为自动缩放组的一部分.配置自动缩放组以维护至少两个实例.为网站配置Amazon CloudFront分发版.

答案和解析

答案：C,E

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

选项C提供将网站图像移动到安装在每个EC2实例上的Amazon EFS文件系统中.Amazon EFS提供了一个可扩展且完全管理的文件存储解决方案, 可以从多个EC2实例同时访问.这确保了所有实例都可以高效.一致地访问网站图像, 提高性能在选项E中, “自动缩放”组至少维护两个实例, 通过自动替换任何不健康的实例来确保恢复能力.此外, 为网站配置Amazon CloudFront分发版, 通过将内容缓存在离最终用户更近的边缘位置, 进一步提高了性能, 减少延迟并改进内容交付.因此, 结合这些操作, 通过高效的图像存储和内容交付来提高网站的性能

[上一题](#)

[解析](#)

255/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第256题 单选题

Q583 一家公司运营着一项基础设施监控服务.该公司正在构建一项新功能, 使该服务能够监控客户AWS帐户中的数据.该新功能将调用客户帐户中的AWS API来描述亚马逊EC2实例并读取亚马逊CloudWatch指标.该公司应如何以最安全的方式访问客户帐户?

A. 确保客户在其帐户中创建IAM角色, 该角色具有只读EC2和CloudWatch权限以及对公司帐户的信任策略.

B. 创建一个实现令牌自动售货机的无服务器API, 为具有只读EC2和CloudWatch权限的角色提供临时AWS凭证.

C. 确保客户在其帐户中创建一个具有只读EC2和CloudWatch权限的IAM用户.在机密管理系统中加密并存储客户访问权限和密钥.

D. 确保客户在其帐户中创建一个Amazon Cognito用户, 以使用具有只读EC2和CloudWatch权限的IAM角色.在机密管理系统中加密并存储Amazon Cognito用户和密码.

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

通过让客户在自己的帐户中创建具有必要权限的IAM角色, 公司可以使用AWS身份和访问管理 (IAM) 来建立跨帐户访问.信任政策允许公司的AWS帐户临时承担客户的IAM角色, 授予对客户帐户内指定资源 (EC2实例和CloudWatch指标) 的访问权限.这种方法遵循最低权限原则, 因为公司只请求必要的权限, 不需要客户提供长期访问密钥或用户凭证.

[上一题](#)

[解析](#)

256/338

[已加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第257题 单选题

Q584 一家公司需要连接美国东部地区的几个VPCs，这些VPCs跨越数百个AWS帐户。该公司的网络团队有自己的AWS帐户来管理云网络。连接VPCs的最有效的运营解决方案是什么？

- A. 在每个VPC之间建立VPC对等连接，更新每个关联子网的路由表
- B. 在每个专有网络中配置一个NAT网关和一个互联网网关，通过互联网连接每个专有网络
- C. 在网络团队的AWS帐户中创建一个AWS Transit Gateway。从每个VPC配置静态路由。
- D. 在每个专有网络中部署VPN网关。在网络团队的AWS帐户中创建一个中转专有网络，以连接到每个专有网络。

答案和解析

答案：C

解析：

AWS Transit Gateway是一个高度可扩展的集中式集线器，用于连接多个VPN、本地网络和远程网络。它通过提供单个入口点并减少所需的连接数量来简化网络连接。在这种情况下，在网络团队的AWS帐户中部署AWS Transit Gateway可以有效管理和控制多个VPN之间的网络连接。

纠错

复制解析

上一题

解析

257/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第258题 单选题

Q585 一家公司有亚马逊EC2实例，它们运行夜间批处理作业来处理数据。EC2实例在使用按需计费的自动缩放组中运行。如果一个实例上的作业失败，另一个实例将重新处理作业。批处理作业每天在当地时间上午12:00至上午06:00之间运行。哪种解决方案将提供EC2实例以最经济高效地满足这些要求？

- A. 为Amazon EC2购买一份1年储蓄计划，该计划涵盖了批处理作业使用的“自动缩放”组的实例族。
- B. 为批处理作业使用的“自动缩放”组中实例的特定实例类型和操作系统购买一个1年的保留实例。
- C. 为“自动缩放”组创建新的启动模板。将实例设置为“点实例”。设置策略以根据CPU使用情况进行扩展。
- D. 为“自动缩放”组创建新的启动模板。增加实例大小。设置策略以根据CPU使用情况进行扩展。

答案和解析

答案：C

解析：

购买1年节约计划（选项a）或1年保留实例（选项b）可能会节省成本，但它们更适合长时间运行的稳定工作负载。由于批处理作业每天运行一段特定的时间，因此使用能够根据CPU使用情况扩展的点实例是一个更具成本效益的选择。

纠错

复制解析

上一题

解析

258/338

加入收藏

下一题

第259题 单选题

Q586一家社交媒体公司正在为其网站构建一个功能,该功能将使用户能够上传照片,该公司预计在大型活动期间需求会显著增加,必须确保网站能够处理用户的上传流量,哪种解决方案最具可扩展性,能够满足这些要求?

- A. 将文件从用户浏览器上传到应用服务器,将文件传输到Amazon S3存储桶.
- B. 提供AWS存储网关文件网关,将文件直接从用户浏览器上传到文件网关.
- C. 在应用程序中生成AmazonS3预签名的URL,直接从用户的浏览器上传文件到S3桶中.
- D. 提供亚马逊弹性文件系统 (Amazon EFS) 文件系统,将文件直接从用户浏览器上传到文件系统.

答案和解析

答案：C

解析：

这种方法允许用户在不经过应用程序服务器的情况下直接将文件上传到S3,从而减少了应用程序的负载并提高了可扩展性.它利用客户端功能来处理文件上传并将处理卸载到S3.

纠错

复制解析

上一题

解析

259/338

加入收藏

下一题

第260题 单选题

Q587一家公司有一个旅游票务的网络应用程序,该应用程序基于北美一个数据中心中运行的数据库,该公司希望扩展该应用程序以服务于全球用户群,该公司需要将该应用程序部署到多个AWS地区,预订数据库更新的平均延迟必须小于1秒在多个地区分别部署其web平台,但是,该公司必须维护一个全球一致的主预订数据库,解决方案架构师应该推荐哪种解决方案来满足这些要求?

- A. 将应用程序转换为使用AmazonDynamoDB,为中心预订表使用全局表,在每个Regional部署中使用正确的Regional端点.
- B. 将数据库迁移到Amazon Aurora MySQL数据库,在每个Region中部署Aurora Read Replicas,在每个区域部署中使用正确的Regional端点访问数据库.
- C. 将数据库迁移到Amazon RDS for MySQL数据库,在每个Region部署MySQL读取副本,在每个区域部署中使用正确的Regional端点访问数据库.
- D. 将应用程序迁移到Amazon Aurora Serverless数据库,将数据库实例部署到每个区域,在每个区域部署中使用正确的区域端点访问数据库,使用AWS Lambda函数处理每个区域中的事件流以同步数据库.

答案和解析

答案：A

解析：

使用DynamoDB的全局表功能,可以实现全局一致的预订数据库,更新延迟低,适合为全球用户群服务.DynamoDB提供的自动复制消除了区域之间手动同步的需要.

纠错

复制解析

第261题 多选题

Q588 一家公司已将多个Microsoft Windows Server工作负载迁移到在美国西部地区运行的Amazon EC2实例中。该公司手动备份工作负载以根据需要创建映像。如果美国西部地区发生自然灾害，该公司希望在美国中西部地区快速恢复工作负载。该公司希望EC2实例上的数据丢失时间不超过24小时。该公司还希望自动化EC2实例的任何备份。哪些解决方案将以最少的管理工作量满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建一个AmazonEC2支持的Amazon Machine Image（AMI）生命周期策略，以基于标记创建备份。安排备份每天运行两次。根据需要复制映像。
- B. 创建一个AmazonEC2支持的Amazon Machine Image（AMI）生命周期策略，以创建基于标记的备份。安排备份每天运行两次。将副本配置到us-west-2 Region。
- C. 通过使用AWS backup在us-west-1和us-west-2中创建备份保管库。根据标记值为EC2实例创建备份计划。创建一个AWS Lambda函数作为计划作业运行，以将备份数据复制到us-west-2。
- D. 使用AWS backup创建备份保管库。使用AWS backup根据标记值为EC2实例创建备份计划。将副本的目标定义为us-west-2。指定每天运行两次的备份计划。
- E. 使用AWS backup创建备份保管库。使用AWS backup根据标记值为EC2实例创建备份计划。指定每天运行两次的备份计划。按需复制到us-west-2。

答案和解析

答案：B,D

解析：

选项B建议使用EC2支持的亚马逊机器映像（AMI）生命周期策略来自动化备份过程。通过将该策略配置为每天运行两次，并将副本指定到us-west-2区域，该公司可以确保创建定期备份并将其复制到备用区域。选项D建议使用AWS备份，它提供了一个集中的备份管理解决方案。通过根据标记值创建备份保管库和备份计划，该公司可以自动化EC2实例的备份过程。备份计划可以设置为每天运行两次，副本的目标可以定义为us-west-2 Region。

纠错

复制解析

第262题 单选题

Q589 一家公司运营一个用于图像处理的双层应用程序。该应用程序使用两个可用区，每个都有一个公用子网和一个专用子网。web层的应用程序负载均衡器（ALB）使用公用子网。应用层的Amazon EC2实例使用专用子网少量的IP地址。解决方案架构师需要解决眼前的性能问题，而公司正在研究一个更永久的解决方案。解决方案设计师应该推荐什么来满足这一要求？

- A. 修改web层的入站安全组。为正在消耗资源的IP地址添加拒绝规则。
- B. 修改web层子网的网络ACL。为正在消耗资源的IP地址添加入站拒绝规则。
- C. 修改应用层的入站安全组。为正在消耗资源的IP地址添加拒绝规则。
- D. 修改应用层子网的网络ACL。为正在消耗资源的IP地址添加入站拒绝规则。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

在这种情况下，安全审计显示应用程序正在从少量IP地址接收数百万个非法请求。要解决此问题，建议修改web层子网的网络ACL（访问控制列表）。通过添加专门针对消耗资源的IP地址的入站拒绝规则，网络ACL可以在到达web服务器之前阻止子网级别的非法流量。这将有助于减轻web层的过度负载并提高应用程序的性能。

上一题

解析

262/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第263题 单选题

Q590一家全球营销公司的应用程序在亚太东南部-2地区和欧洲东南部-1地区运行。在欧洲西南部-1的专有网络中运行的应用程序需要与亚太东南部-2中运行的数据库安全通信。哪种网络设计将满足这些要求？

- A. 在eu-west-1 VPC和ap-southeast-2 VPC之间创建一个VPC对等连接。在eu-west-1应用程序安全组中创建一个入站规则，允许来自ap-southeast-2安全组中数据库服务器IP地址的流量。
- B. 在ap-southeast-2 VPC和eu-west-1 VPC之间配置一个VPC对等连接，更新子网路由表，在ap-southeast-2数据库安全组中创建一个入站规则，该规则引用eu-west-1中应用服务器的安全组ID。
- C. 在ap-southeast-2 VPC和eu-west-1 VPC之间配置一个VPC对等连接更新子网路由表。在ap-southeast-2数据库安全组中创建一个入站规则，允许来自eu-west-1应用服务器IP地址的流量。
- D. 在eu-west-1 VPC和ap-southeast-2 VPC之间创建一个具有对等附件的传输网关。在正确地传输网关进行对等并配置路由后，在数据库安全组中创建一个入站规则，该规则引用eu-west-1 VPC中应用服务器的安全组ID。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

Answer:C-->“不能引用位于不同Region的对等专有网络的安全组，只能使用该对等专有网络中的CIDR块。”
<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/peering/vpc-peering-security-groups.html>

上一题

解析

263/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第264题 单选题

Q591一家公司正在开发使用PostgreSQL数据库模式的软件。该公司需要为公司的开发人员配置多个开发环境和数据库。平均而言，每个开发环境用于8小时工作日的一半时间。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 为每个开发环境配置自己的Amazon Aurora PostgreSQL数据库
- B. 为每个开发环境配置自己的Amazon RDS for PostgreSQL Single AZ DB实例
- C. 为每个开发环境配置自己的Amazon Aurora On Demand PostgreSQL兼容数据库

D. 使用AmazonS3 Object Select为每个开发环境配置自己的AmazonS3 bucket

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

选项C建议在每个开发环境中使用Amazon Aurora On Demand PostgreSQL Compatible数据库.该选项提供了Amazon Aurora的优势,这是一个高性能和可扩展的数据库引擎,同时允许您按需支付使用费用.与提供的容量选项相比,亚马逊Aurora按需实例通常对单个开发环境更具成本效益.

[上一题](#)

[解析](#)

264/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第265题 单选题

Q592 一家公司使用带有按帐户标记的资源的AWS组织.该公司还使用AWS备份来备份其AWS基础设施资源.该公司需要备份所有AWS资源.哪种解决方案能以最少的运营开销满足这些要求?

A. 使用AWS Config识别所有未标记的资源.以编程方式标记已识别的资源.在备份计划中使用标记.

B. 使用AWS Config识别所有未运行的资源.将这些资源添加到备份保管库.

C. 要求所有AWS帐户所有者审查其资源,以确定需要备份的资源.

D. 使用亚马逊检查员识别所有不合规的资源.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

此解决方案允许您利用AWS Config来识别您的AWS组织帐户中的任何未标记资源.一旦识别,您就可以通过编程应用必要的标记来指示每个资源的备份要求.通过在备份计划配置中使用标记,您可以确保备份过程中只包括标记的资源,减少运营开销并确保备份所有必要的资源.

[上一题](#)

[解析](#)

265/338

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第266题 单选题

Q593 一家社交媒体公司希望允许其用户在AWS云中托管的应用程序中上传图像.该公司需要一个自动调整图像大小的解决方案,以便图像可以显示在多种设备类型上.该应用程序全天都会经历不可预测的流量模式.该公司正在寻求一种高度可用的解决方案可扩展性.解决方案架构师应该做什么来满足这些需求?

大厂面试官应该做些什么来满足这些需求？

- A. 创建一个托管在Amazon S3中的静态网站，该网站调用AWS Lambda函数来调整图像的大小，并将图像存储在Amazon S3存储桶中。
- B. 创建一个托管在Amazon CloudFront中的静态网站，该网站调用AWS步调函数来调整图像的大小，并将图像存储在Amazon RDS数据库中。
- C. 创建一个托管在亚马逊EC2实例上运行的web服务器上的动态网站。配置在EC2实例中运行的进程以调整图像的大小，并将图像存储在亚马逊S3存储桶中。
- D. 创建一个动态网站，托管在自动伸缩的亚马逊弹性容器服务（Amazon ECS）集群上，该集群在亚马逊简单队列服务（Amazon SQS）中创建一个调整大小的作业。设置一个在亚马逊EC2实例上运行的图像调整大小程序来处理调整大小的工作。

答案和解析

答案：A

解析：

将Amazon S3和AWS Lambda结合使用，您可以创建一个无服务器架构，提供高度可扩展和可用的图像调整功能。以下是解决方案的工作方式：设置一个Amazon S3存储桶来存储用户上传的原始图像。在S3存储桶上配置一个事件触发器，以便在上传新图像时调用AWS Lambda函数。Lambda函数可以用于检索上传的图像图像，根据设备要求执行必要的调整大小操作，并将调整大小的图像存储回S3存储桶或指定用于调整大小图像的不同存储桶。配置Amazon S3存储桶，使调整大小的图片可公开访问，以供用户使用。

纠错

复制解析

上一题

解析

266/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第267题 单选题

Q594一家公司正在亚马逊EC2实例上运行微服务应用程序。该公司希望将该应用程序迁移到亚马逊弹性Kubernetes服务（亚马逊EKS）集群以实现可扩展性。该公司必须将亚马逊EKS控制平面配置为端点私有访问设置为true，端点公共访问设置为false，以保持安全合规性。将数据平面放在私有子网中。但是，由于节点无法加入群集，该公司已收到错误通知。哪个解决方案将允许节点加入群集？

- A. 在AWS身份和访问管理（IAM）中向AmazonEKSNoderole IAM角色授予所需的权限。
- B. 创建接口VPC端点，允许节点访问控制平面。
- C. 重新创建公用子网中的节点。限制EC2节点的安全组。
- D. 允许节点的安全组中的出站流量。

答案和解析

答案：B

解析：

通过创建接口VPC端点，您可以在Amazon EKS控制平面与私有子网中的节点之间实现必要的通信。此解决方案确保控制平面维护端点私有访问（设置为true）和端点公共访问（设置为false），以确保安全合规性。

纠错

复制解析

上一题

解析

267/338

加入收藏

下一题

< 练习

第268题 多选题

Q595 一家公司正在将内部部署应用程序迁移到AWS,该公司希望使用Amazon Redshift作为解决方案.在这种情况下,哪些用例适合Amazon Redshift? (选择三个.)

- A. 支持数据API使用传统.容器化和事件驱动的应用程序访问数据
- B. 支持客户端和服务端加密
- C. 在指定时间和应用程序不活动时构建分析工作负载
- D. 缓存数据以减轻后端数据库的压力
- E. 在全球范围内扩展以支持数PB的数据和每分钟数千万的请求
- F. 使用AWS管理控制台创建集群的辅助副本

答案和解析

答案: B,C,E

解析:

Amazon Redshift是一个数据仓库解决方案,因此适用于:-支持加密(客户端和服务端)-处理分析工作负载,尤其是在应用程序不太活跃的非高峰时段-为了分析目的而扩展到大量数据和高查询量以下选项是不正确的,因为:A) 数据API通常不与Redshift一起使用.它更多地用于运行SQL查询和分析.D) Redshift通常不用于缓存数据.它用于分析和数据仓库目的.F) Redshift集群不会在管理控制台中创建副本.它们是独立的集群.您可以从快照创建DR集群并恢复到另一个区域(自动或手动), 但我不认为这就是此选项的含义.

纠错

复制解析

上一题

解析

268/338

加入收藏

下一题

< 练习

第269题 单选题

Q596 一家公司为客户提供了一个API接口,以便客户可以检索其财务信息.该公司预计在一年的高峰使用时间会有更多的请求.该公司要求API以低延迟持续响应,以确保客户满意.该公司需要为API提供一个计算主机.哪种解决方案可以满足这些要求运营开销最少的需求?

- A. 使用应用程序负载均衡器和Amazon弹性容器服务(Amazon ECS)。
- B. 使用Amazon API网关和AWS Lambda函数,并提供并发性。
- C. 使用应用程序负载均衡器和Amazon Elastic Kubernetes Service(Amazon EKS) 集群。
- D. 使用具有保留并发性的亚马逊API网关和AWS Lambda函数。

答案和解析

答案: B

解析:

在给定的场景中,公司希望在高峰使用时间为其API提供低延迟和一致的性能,因此更适合使用配置的并发.通过分配特定数量的并发执行,该公司可以确保有足够的可用功能实例来处理预期负载,并将冷启动的影响降至最低.这将降低API的延迟并提高性能.

纠错

复制解析

← 上一题

解析

269/338

加入收藏

下一题

⋮

—

↺

🔍

< 练习

答题模式 背题模式

第270题 单选题

Q597 一家公司希望将所有AWS Systems Manager会话管理器日志发送到亚马逊S3存储桶中进行存档.哪种解决方案能够以最高的运营效率满足这一要求？

- A. 在Systems Manager控制台中启用S3日志记录.选择要将会话数据发送到的S3存储桶.
- B. 安装Amazon CloudWatch代理.将所有日志推送到CloudWatch日志组中.将日志从组中导出到S3存储桶中以备存档.
- C. 创建一个Systems Manager文档, 将所有服务器日志上传到中央S3存储桶.使用Amazon EventBridge每天对帐户中的所有服务器运行Systems Manager文档.
- D. 安装Amazon CloudWatch代理.将所有日志推送到CloudWatch日志组.创建CloudWatch日志订阅, 将任何传入的日志事件推送到Amazon Kinesis Data Firehose交付流.将Amazon S3设置为目的地.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

← 上一题

解析

270/338

加入收藏

下一题

⋮

—

↺

🔍

< 练习

答题模式 背题模式

第271题 单选题

Q598 一个应用程序使用了Amazon RDS MySQL DB实例.RDS数据库的磁盘空间越来越少.解决方案架构师希望在不不停机的情况下增加磁盘空间.哪种解决方案最轻松地满足了这些要求？

- A. 在RDS中启用存储自动缩放
- B. 增加RDS数据库实例大小
- C. 将RDS数据库实例存储类型更改为Provisioned IOPS
- D. 备份RDS数据库, 增加存储容量, 恢复数据库, 停止上一个实例

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

启用存储自动缩放功能, RDS可以根据应用程序的需要自动调整存储容量.当存储使用量超过预定义阈值时, RDS会自动增加分配的存储空间, 而无需手动干预或导致停机.这确保了RDS数据库有足够的磁盘空间来处理不断增加的存储需求.

上一题

解析

271/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第272题 单选题

Q599一家咨询公司为全球客户提供专业服务.该公司为客户提供解决方案和工具,以加快在AWS上收集和分析数据.该公司需要集中管理和部署一套通用的解决方案和工具包,供客户用于自助服务.哪种解决方案能满足这些要求?

- A. 为客户创建AWS CloudFormation模板.
- B. 为客户创建AWS服务目录产品.
- C. 为客户创建AWS Systems Manager模板.
- D. 为客户创建AWS配置项.

答案和解析

答案：B

解析：

纠错
复制解析

AWS服务目录允许您创建和管理可以在组织内部署的IT服务目录.使用服务目录,您可以定义一组标准化的产品(在这种情况下是解决方案和工具),客户可以自助提供.通过创建服务目录产品,您可以控制和强制部署经过批准和验证的解决方案和工具.

上一题

解析

272/338

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第273题 单选题

Q600一家公司正在设计一个新的web应用程序,该应用程序将在AmazonEC2实例上运行.该应用程序会使用AmazonDynamoDB作为后端数据存储.应用程序流量将是不可预测的.该公司预计应用程序对数据库的读写吞吐量将是中等到较高.该公司需要根据应用程序流量进行扩展.哪个DynamoDB表配置将满足这些要求MOST成本效益?

- A. 使用DynamoDB Standard表类配置具有规定读写功能的DynamoDB.将DynamoDB自动缩放设置为定义的最大容量.
- B. 使用DynamoDB标准表类在按需模式下配置DynamoDB.
- C. 使用DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB标准IA)表类配置具有规定读写功能的DynamoDB.将DynamoDB自动缩放设置为定义的最大容量.
- D. 使用DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB标准IA)表类在按需模式下配置DynamoDB.

2. 使用DynamoDB Standard Infrequent Access (DynamoDB标准/低频IA) 实例在按需模式下配置DynamoDB。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

because 'on-demand mode' is made for unpredictable traffic and instantly accommodates workloads as they ramp up or down.因为“按需模式”是为不可预测的流量而设计的，当工作负载上升或下降时，它会立即适应工作负载。



上一题



解析



273/338



加入收藏



下一题