

第101题 单选题

Q101 一家公司在多个大洲的城市收集温度、湿度和大气压力数据。每个站点每天收集的平均数据量为 500 GB。每个站点都有高速互联网连接。该公司的天气预报应用程序基于在单个区域并每天分析数据。从所有这些全球站点汇总数据的最快方法是什么？

- A. 在目标存储桶上启用 Amazon S3 Transfer Acceleration。使用分段上传将站点数据直接上传到目标存储桶。
- B. 将站点数据上传到最近的 AWS 区域中的 Amazon S3 存储桶。使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标存储桶。
- C. 每天安排 AWS Snowball 作业以将数据传输到最近的 AWS 区域。使用 S3 跨区域复制将对象复制到目标存储桶。
- D. 将数据上传到最近区域的 Amazon EC2 实例。将数据存储到 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。每天拍摄一次 EBS 快照并将其复制到集中区域。将 EBS 卷恢复到集中区域并每天对数据进行分析。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

您可能出于各种原因想要在存储桶上使用 Transfer Acceleration，包括以下原因：-您的客户从世界各地上传到集中式存储桶。-您定期跨大陆传输 GB 到 TB 的数据。-上传到 Amazon S3 时，您无法利用 Internet 上的所有可用带宽。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/dev/transfer-acceleration.html> [https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/#:~:text=S3%20Transfer%20Acceleration%20\(S3TA\)%20reduces,to%20S3%20for%20remote%20applications](https://aws.amazon.com/s3/transfer-acceleration/#:~:text=S3%20Transfer%20Acceleration%20(S3TA)%20reduces,to%20S3%20for%20remote%20applications) “Amazon S3 Transfer Acceleration 可以加快内容传输到和对于大型对象的长距离传输，从 Amazon S3 中节省多达 50-500%。拥有广泛用户的 Web 或移动应用程序或托管在远离其 S3 存储桶的应用程序的客户可以体验到较长且可变的上传和下载速度互联网” <https://docs.aws.amazon.com/AmazonS3/latest/userguide/mpuoverview.html> “提高吞吐量 - 您可以并行上传部分以提高吞吐量。”

上一题

解析

101/327

加入收藏

下一题

第102题 单选题

Q102 公司需要能够分析其专有应用程序的日志文件。日志以 JSON 格式存储在 Amazon S3 存储桶中。查询将很简单，并且可以按需运行。解决方案架构师需要以最少的时间执行分析对现有架构的更改。解决方案架构师应该如何以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 使用 Amazon Redshift 将所有内容加载到一个位置并根据需要运行 SQL 查询
- B. 使用 Amazon CloudWatch Logs 存储日志 根据需要从 Amazon CloudWatch 控制台运行 SQL 查询
- C. 根据需要直接使用 Amazon Athena 和 Amazon S3 运行查询
- D. 使用 AWS Glue 对日志进行编目 根据需要使用 Amazon EMR 上的临时 Apache Spark 集群运行 SQL 查询

答案和解析

答案：C

解析：

Amazon Athena 可用于在 S3 中查询 JSON。

纠错
复制解析

上一题

解析

102/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第103题 单选题

Q103 一家公司使用 AWS Organizations 来管理不同部门的多个 AWS 账户.管理账户有一个包含项目报告的 Amazon S3 存储桶.该公司希望将该 S3 存储桶的访问限制为 AWS Organizations 中组织内账户的用户.哪种解决方案以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 将带有对组织 ID 的引用的 `aws:PrincipalOrgID` 全局条件键添加到 S3 存储桶策略.
- B. 为每个部门创建一个组织单位 (OU).将 `aws:PrincipalOrgPaths` 全局条件键添加到 S3 存储桶策略.
- C. 使用 AWS CloudTrail 监控 `CreateAccount`.`InviteAccountToOrganization`.`LeaveOrganization` 和 `RemoveAccountFromOrganization` 事件.相应地更新 S3 存储桶策略.
- D. 标记需要访问 S3 存储桶的每个用户.将 `aws:PrincipalTag` 全局条件键添加到 S3 存储桶策略.

答案和解析

答案 : A

解析 :

纠错

复制解析

现在, 您可以在这些策略中使用新的条件键 `aws:PrincipalOrgID` 来要求访问资源的所有委托人都来自组织中的账户 (包括主账户) .<https://aws.amazon.com/blogs/security/control-access-to-aws-resources-by-using-the-aws-organization-of-iam-principals/>

上一题

解析

103/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第104题 单选题

Q104 应用程序在 VPC 中的 Amazon EC2 实例上运行.应用程序处理存储在 Amazon S3 存储桶中的日志.EC2 实例需要访问 S3 存储桶而无需连接到互联网.哪种解决方案将提供私有网络连接到亚马逊 S3 ?

- A. 为 S3 存储桶创建网关 VPC 终端节点.

- B. 将日志流式传输到 Amazon CloudWatch Logs.将日志导出到 S3 存储桶.
- C. 在 Amazon EC2 上创建实例配置文件以允许 S3 访问.
- D. 使用私有链接创建 Amazon API Gateway API 以访问 S3 终端节点.

答案和解析

答案：A

解析：

VPC 终端节点允许您使用私有网络而不是使用公共 Internet 连接到 AWS 服务

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[104/327](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第105题 单选题

Q105 一家公司在 AWS 上使用单个 Amazon EC2 实例托管 Web 应用程序，该实例将用户上传的文档存储在 Amazon EBS 卷中.为了更好的可扩展性和可用性，该公司复制了该架构并创建了第二个 EC2 实例和 EBS 卷另一个可用区将两者放在应用程序负载均衡器之后.完成此更改后，用户报告说，每次他们刷新网站时，他们可以看到他们的文档的一个子集或另一个，但不能同时看到所有文档.解决方案架构师应该提出什么建议来确保用户一次看到他们的所有文档？

- A. 复制数据，使两个 EBS 卷都包含所有文档.
- B. 配置应用程序负载均衡器以将用户引导到带有文档的服务器
- C. 将数据从两个 EBS 卷复制到 Amazon EFS.修改应用程序以将新文档保存到 Amazon EFS
- D. 配置 Application Load Balancer 以将请求发送到两个服务器.从正确的服务器返回每个文档.

答案和解析

答案：C

解析：

自适应吞吐量 -EFS 的性能可以与其存储同步扩展，在突发的大容量文件转储时以更高的吞吐量运行，达到 500,000 IOPS 或每秒 10 GB. 完全有弹性 - 一旦您启动了 EFS 实例，您就可以添加添加文件，而无需担心配置或干扰应用程序的性能. 额外的可访问性 - EFS 可以从不同的 EC2 实例挂载，但它也可以通过使用 VPC 对等连接跨越 AWS 区域边界.

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

[105/327](#)

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↺](#) [↻](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第106题 单选题

Q106 某公司使用 NFS 将大型视频文件存储在本地网络附加存储中.每个视频文件的大小范围从 1MB 到 500 GB.总存储为 70 TB, 并且不再增长.公司决定迁移视频文件到 Amazon S3.公司必须尽快迁移视频文件, 同时使用尽可能少的网络带宽.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 创建 S3 存储桶.创建有权写入 S3 存储桶的 IAM 角色.使用 AWS CLI 将所有文件本地复制到 S3 存储桶.
- B. 创建 AWS Snowball Edge 作业.在本地接收 Snowball Edge 设备.使用 Snowball Edge 客户端将数据传输到设备.返回设备, 以便 AWS 可以将数据导入 Amazon S3.
- C. 文件网关使用互联网, 因此最高速度最高为 1Gbps, 因此最少需要 6.5 天, 您使用 70TB 的互联网带宽.
- D. 您可以通过 Direct Connect 实现高达 10Gbps 的速度.总时间 15.5 小时, 您将使用 70TB 的带宽.然而, 有趣的是, 这个问题并没有具体说明什么类型的带宽? Direct Connect 不使用您的 Internet 带宽, 因为您将在本地和 AWS 云之间拥有专用的点对点连接, 因此从技术上讲, 您没有使用“公共”带宽.要求有点含糊, 但我认为 B 是最合适的答案, 尽管如果带宽使用严格指您的公共连接, D 也可能是正确的.

答案和解析

答案: B

解析:

B. On a Snowball Edge device you can copy files with a speed of up to 100Gbps. 70TB will take around 5600 seconds, so very quickly, less than 2 hours. The downside is that it'll take between 4-6 working days to receive the device and then another 2-3 working days to send it back and for AWS to move the data onto S3 once it reaches them. Total time: 6-9 working days. Bandwidth used: 0.

纠错

复制解析



上一题



解析



106/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第107题 单选题

Q107 一家公司有一个应用程序接收传入的消息.这些消息随后被许多其他应用程序和微服务快速消耗.消息的数量变化很大, 有时每秒高达 100,000 条.公司希望解耦解决方案和增加可扩展性.哪种解决方案满足这些要求?

- A. 将消息保存到 Amazon Kinesis Data Analytics.所有应用程序都将读取和处理消息.
- B. 在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上部署应用程序, 该组根据 CPU 指标扩展 EC2 实例的数量.
- C. 使用单个分片将消息写入 Amazon Kinesis Data Streams.所有应用程序将从流中读取并处理消息.
- D. 使用一个或多个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 订阅将消息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题.然后所有应用程序处理来自队列的消息.

答案和解析

答案: D

解析:

“SNS 标准主题”最大吞吐量:标准主题支持每秒几乎无限数量的消息.<https://aws.amazon.com/sns/features/>“SQS 标准队列”无限吞吐量:标准队列支持几乎无限每个 API 操作的每秒事务数 (TPS).<https://aws.amazon.com/sqs/features/>

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第108题 单选题

Q108 一家公司正在将分布式应用程序迁移到 AWS 该应用程序服务于可变工作负载.旧平台由一个主服务器试用版组成,可协调跨多个计算节点的作业.该公司希望通过最大限度地提高弹性和可扩展性的解决方案对应用程序进行现代化改造.如何解决方案架构师应该设计架构以满足这些要求吗?

- A. 将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列配置为作业的目标.使用 Auto Scaling 组中管理的 Amazon EC2 实例实施计算节点.配置 EC2 Auto Scaling 以使用计划扩展.
- B. 将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列配置为作业的目标.使用在 Auto Scaling 组中管理的 Amazon EC2 实例实施计算节点.根据队列的大小配置 EC2 Auto Scaling.
- C. 使用在 Auto Scaling 组中管理的 Amazon EC2 实例实施主服务器和计算节点.将 AWS CloudTrail 配置为 fobs 的目标.根据主服务器上的负载配置 EC2 Auto Scaling.
- D. 使用在 Auto Scaling 组中管理的 Amazon EC2 实例实现主服务器和计算节点.将 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 配置为作业的目标.根据计算节点上的负载配置 EC2 Auto Scaling .

答案和解析

答案：B

解析：

A:安排自动缩放没有意义； C:完全不确定 CloudTrail 在这种情况下会有什么帮助. D:EventBridge 并没有真正用于这个目的,不会很可靠

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背诵模式

第109题 单选题

Q109 一家公司在其数据中心运行 SMB 文件服务器.文件服务器存储在文件创建后的头几天经常访问的大文件.7 天后很少访问文件.总数据大小为增加并接近公司的总存储容量.解决方案架构师必须增加公司的可用存储空间,而不会丢失对最近访问的文件的低延迟访问.解决方案架构师还必须提供文件生命周期管理以避免未来的存储问题.解决方案能满足这些要求吗?

- A. 使用 AWS DataSync 将超过 7 天的数据从 SMB 文件服务器复制到 AWS.
- B. 创建 Amazon S3 文件网关以扩展公司的存储空间.创建 S3 生命周期策略以在 7 天后将数据转换到 S3 Glacier Deep Archive.
- C. 创建 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统以扩展公司的存储空间.
- D. 在每个用户的计算机上安装实用程序以访问 Amazon S3.创建 S3 生命周期策略以在 7 天后将数据转换为 S3 Glacier 灵活检索.

答案和解析

答案：B

解析：

B 是答案, amazon S3 文件网关通过本地缓存提供对 Amazon S3 中数据的基于 SMB 或 NFS 的访问.然后是生命周期. D 是错

纠错

复制解析

误的, 因为效用函数是模糊的, 不需要灵活的存储.

⏮
上一题

📖
解析

🔢
109/327

🔖
加入收藏

⏭
下一题

⋮ — ↺ ⦿

⏪ 练习

答题模式 背题模式

第110题 单选题

Q110 一家公司正在 AWS 上构建电子商务 Web 应用程序.该应用程序将有关新订单的信息发送到 Amazon API Gateway REST API 以进行处理.该公司希望确保订单按照收到的顺序进行处理.哪种解决方案将满足这些要求?

- A. 当应用程序收到订单时, 使用 API Gateway 集成将消息发布到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题.为主题订阅 AWS Lambda 函数以执行处理.
- B. 当应用程序收到订单时, 使用 API Gateway 集成向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列发送消息.配置 SQS FIFO 队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理.
- C. 在应用程序处理订单时使用 API Gateway 授权方阻止任何请求.
- D. 当应用程序收到订单时, 使用 API Gateway 集成向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列发送消息.配置 SQS 标准队列以调用 AWS Lambda 函数进行处理.

答案和解析

答案: B

解析:

应该是 B, 因为 SQS FIFO 队列保证消息顺序.

纠错
复制解析

⏮
上一题

📖
解析

🔢
110/327

🔖
加入收藏

⏭
下一题

⋮ — ↺ ⦿

⏪ 练习

答题模式 背题模式

第111题 单选题

Q111 一家公司有一个在 Amazon EC2 实例上运行并使用 Amazon Aurora 数据库的应用程序. EC2 实例使用存储在本地文件中的用户名和密码连接到数据库. 公司希望最大限度地减少凭证管理. 解决方案架构师应该做什么来实现这个目标?

- A. 使用 AWS Secrets Manager. 开启自动轮换.
- B. 使用 AWS Systems Manager Parameter Store. 开启自动轮换.
- C. 创建一个 Amazon S3 存储桶以存储使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 加密密钥加密的对象. 将凭证文件迁移到 S3 存储桶. 将应用程序指向 S3 存储桶.
- D. 创建加密的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷或每个 EC2 实例. 将新 EBS 卷附加到每个 EC2 实例. 将凭证文件迁移到新 EBS 卷. 将应用程序指向新 EBS 卷.

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

AWS Secrets Manager 是一项服务，可让您在整个生命周期内更轻松地进行轮换、管理和检索数据库凭证、API 密钥和其他机密。您可以将 Secrets Manager 配置为自动轮换密钥，这可以帮助您满足安全性和合规性需求。Secrets Manager 为 Amazon RDS 上的 MySQL、PostgreSQL 和 Amazon Aurora 提供内置集成，并且可以原生轮换这些数据库的凭证。您可以使用细粒度的 AWS Identity and Access Management (IAM) 策略来控制对您的密钥的访问。为了检索机密，员工使用对 Secrets Manager API 的调用来替换明文机密，从而无需在源代码中对机密进行硬编码，也无需在轮换机密时更新配置文件和重新部署代码。B 是错误的，因为参数存储不支持自动旋转，除非客户自己写，否则 A 是答案。

[上一题](#)

[解析](#)

111/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

答题模式 背题模式

第112题 单选题

Q112 一家全球性公司在应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例上托管其 Web 应用程序。Web 应用程序具有静态数据和动态数据。公司将其静态数据存储存储在 Amazon S3 存储桶中。公司希望提高性能并减少静态数据和动态数据的延迟。公司使用自己在 Amazon Route 53 注册的域名。解决方案架构师应该如何满足这些要求？

- A. 创建一个以 S3 存储桶和 ALB 作为源的 Amazon CloudFront 分配。配置 Route 53 以将流量路由到 CloudFront 分配。
- B. 创建以 ALB 作为源的 Amazon CloudFront 分配。创建以 S3 存储桶作为终端节点的 AWS Global Accelerator 标准加速器。配置 Route 53 以将流量路由到 CloudFront 分配。
- C. 创建以 S3 存储桶为源的 Amazon CloudFront 分配。创建以 ALB 和 CloudFront 分配为端点的 AWS Global Accelerator 标准加速器。创建指向加速器 DNS 名称的自定义域名。使用自定义域名作为 Web 应用程序的端点。
- D. 创建以 ALB 作为源的 Amazon CloudFront 分配。创建以 S3 存储桶作为终端节点的 AWS Global Accelerator 标准加速器。创建两个域名。将一个域名指向动态内容的 CloudFront DNS 名称。指向静态内容的加速器 DNS 名称的另一个域名。将域名用作 Web 应用程序的端点。

答案和解析

答案：A

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

B,D 退出是因为我认为 S3 不能成为 AWS Accelerator 的端点。至于 C，我想知道动态和静态资源是否可以使用不同的域名。

[上一题](#)

[解析](#)

112/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

...

< 练习

答题模式 背题模式

第113题 单选题

Q113 一家公司对其 AWS 基础设施进行每月维护。在这些维护活动期间，该公司需要在多个 AWS 区域轮换其 Amazon ROS 或 MySQL 数据库的凭证。哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求？

- A. 将凭证作为机密存储在 AWS Secrets Manager 中。对所需区域使用多区域机密复制。配置 Secrets Manager 以按计划轮换机密。

- B. 通过创建安全字符串参数将凭证作为机密存储在 AWS Systems Manager 中,对所需区域使用多区域机密复制,配置 Systems Manager 以按计划轮换机密.
- C. 将凭证存储在启用了服务器端加密 (SSE) 的 Amazon S3 存储桶中,使用 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 调用 AWS Lambda 函数来轮换凭证.
- D. 使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 多区域客户托管密钥将凭证加密为机密,将机密存储在 Amazon DynamoDB 全局表中,使用 AWS Lambda 函数从 DynamoDB 检索机密,使用 RDS API 旋转秘密.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

上一题

解析

113/327

加入收藏

下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 刷题模式

第114题 单选题

Q114 一家公司计划运行一组连接到 Amazon Aurora 数据库的 Amazon EC2 实例,该公司已经构建了一个 AWS CloudFormation 模板来部署 EC2 实例和 Aurora 数据库集群,该公司希望允许这些实例进行身份验证以安全的方式访问数据库,公司不想维护静态数据库凭据,哪种解决方案能够以最少的运营工作满足这些要求?

- A. 创建具有用户名和密码的数据库用户,将数据库用户名和密码的参数添加到 CloudFormation 模板,在启动实例时将参数传递给 EC2 实例.
- B. 使用用户名和密码创建数据库用户,将用户名和密码存储在 AWS Systems Manager Parameter Store 中,配置 EC2 实例以从 Parameter Store 检索数据库凭证.
- C. 将数据库集群配置为使用 IAM 数据库身份验证,创建一个用于 IAM 身份验证的数据库用户,将角色与 EC2 实例相关联, 以允许实例上的应用程序访问数据库.
- D. 将数据库集群配置为对 IAM 用户使用 IAM 数据库身份验证,创建一个名称与 IAM 用户匹配的数据库用户,将 IAM 用户与 EC2 实例相关联, 以允许实例上的应用程序访问数据库.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

- A - you simply don't do that. No credentials in templates
- B - for such sensitive data you should use Secrets Manager not Parameters Store
- C - looks right, aside of everything else, EC2 can assume a role
- D - it is possible to associate EC2 instance with role but not with the user

上一题

解析

114/327

加入收藏

下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 刷题模式

第115题 多选题

Q115 一位解决方案架构师正在为跨多个可用区部署的 Web 应用程序设计共享存储解决方案,Web 应用程序在 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例上运行,公司计划对内容进行频繁更改,解决方案必须具有强一致性, 一旦发生变化就返回新内容,哪些解决方案满足这些要求? (选择两个.)

A. 使用安装到各个 EC2 实例的 AWS Storage Gateway Volume Gateway Internet 小型计算机系统接口 (iSCSI) 块存储。

B. 创建一个 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统,在各个 EC2 实例上安装 EFS 文件系统。

C. 创建一个共享的 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷,在各个 EC2 实例上安装 EBS 卷。

D. 使用 AWS DataSync 在 Auto Scaling 组中的 EC2 主机之间执行数据的连续同步。

E. 创建一个 Amazon S3 存储桶来存储 Web 内容,将 Cache-Control 标头的元数据设置为 no-cache,使用 Amazon CloudFront 传送内容。

答案和解析

答案：B,E

解析：

纠错

复制解析

上一题

解析

115/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第116题 单选题

Q116 一家在本地运行 Web 应用程序的公司正准备在 AWS 上启动该应用程序的更新版本,该公司需要根据 URL 查询字符串将请求路由到 AWS 托管或本地托管的应用程序,本地应用程序无法通过 Internet 访问, Amazon VPC 与公司数据中心之间建立了 VPN 连接,公司希望在此次发布中使用 Application Load Balancer (ALB),哪种解决方案可以满足这些要求?

A. 使用两个 ALB:一个用于本地, 一个用于 AWS 资源,将主机添加到每个 ALB 的每个目标组,使用基于 URL 查询字符串的 Amazon Route 53 路由。

B. 使用两个 ALB:一个用于本地, 一个用于 AWS 资源,将主机添加到每个 ALB 的目标组,根据 URL 查询字符串在 EC2 实例上创建软件路由器。

C. 使用具有两个目标组的 ALB:一个用于 AWS 资源, 一个用于本地,将主机添加到 ALB 的每个目标组,根据 URL 查询字符串配置侦听器规则。

D. 将一个 ALB 与两个 AWS Auto Scaling 组一起使用:一个用于 AWS 资源, 一个用于本地,将主机添加到每个 Auto Scaling 组,使用基于 URL 查询字符串的 Amazon Route 53 路由。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

<https://aws.amazon.com/blogs/aws/new-advanced-request-routing-for-aws-application-load-balancers/> 基于主机的路由功能允许您编写使用主机头的规则将流量路由到所需的目标组,今天, 我们正在扩展和推广此功能, 使您能够根据标准和自定义 HTTP 标头和方法,查询字符串和源 IP 地址编写规则 (和路由流量)。

上一题

解析

116/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第117题 多选题

Q117 一家公司希望从许多独立的 AWS 账户迁移到一个整合的多账户架构。该公司计划为不同的业务部门创建许多新的 AWS 账户。该公司需要使用一个集中的公司来验证对这些 AWS 账户的访问权限目录服务。解决方案架构师应该推荐哪种操作组合来满足这些要求？（选择两个）

- A. 在开启所有功能的 AWS Organizations 中创建一个新组织。在该组织中创建新的 AWS 账户。
- B. 设置 Amazon Cognito 身份池。配置 AWS Single Sign-On 以接受 Amazon Cognito 身份验证。
- C. 配置服务控制策略 (SCP) 以管理 AWS 账户。将 AWS Single Sign-On 添加到 AWS Directory Service。
- D. 在 AWS Organizations 中创建一个新组织。配置该组织的身份验证机制以直接使用 AWS Directory Service。
- E. 在组织中设置 AWS Single Sign-On (AWS SSO)。配置 AWS SSO 并将其与公司的企业目录服务集成。

答案和解析

答案：A,E

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/singlesignon/latest/userguide/manage-your-identity-source-ad.html>. A. By creating a new organization in AWS Organizations, you can establish a consolidated multi-account architecture. This allows you to create and manage multiple AWS accounts for different business units under a single organization. E. Setting up AWS IAM Identity Center (AWS Single Sign-On) within the organization enables you to integrate it with the company's corporate directory service. This integration allows for centralized authentication, where users can sign in using their corporate credentials and access the

纠错

复制解析



上一题



解析



117/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 刷题模式

第118题 单选题

Q118 一家娱乐公司正在使用 Amazon DynamoDB 存储媒体元数据。该应用程序是读取密集型的并且遇到延迟。该公司没有人员来处理额外的运营开销，并且需要在不重新配置应用程序的情况下提高 DynamoDB 的性能效率。应该解决方案架构师建议满足此要求？

- A. 为 Redis 使用 Amazon ElastiCache
- B. 使用 Amazon DynamoDB Accelerate (DAX)
- C. 使用 DynamoDB 全局表复制数据
- D. 使用 Amazon ElastiCache for Memcached 并启用自动发现

答案和解析

答案：B

解析：

尽管 DynamoDB 提供一致的个位数毫秒延迟，但 DynamoDB + DAX 将性能提升到一个新的水平，对于读取繁重的工作负载，每秒数百万个请求的响应时间以微秒为单位。使用 DAX，您的应用程序保持快速响应，甚至当热门事件或新闻故事以您的方式推动前所未有的请求量时。无需调整。

纠错

复制解析



上一题



解析



118/327



加入收藏



下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第119题 单选题

Q119 一家公司有一个应用程序为商店提供营销服务.这些服务基于商店客户之前的购买.商店通过 SFTP 将交易数据上传到公司, 数据经过处理和分析以生成新的营销优惠.一些文件的大小可能超过 200 GB.最近, 该公司发现一些商店上传了包含不应包含的个人身份信息 (PII) 的文件.公司希望管理员在再次共享 PII 时收到警报.该公司还希望自动化修复.解决方案架构师应该如何以最少的开发工作来满足这些要求?

- A. 使用 Amazon S3 存储桶作为安全传输点.使用 Amazon Inspector 扫描存储桶中的对象.如果对象包含 PII, 则触发 S3 生命周期策略以删除包含 PII 的对象.
- B. 使用 Amazon S3 存储桶作为安全传输点.使用 Amazon Macie 扫描存储桶中的对象.如果对象包含 PII, 使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 触发通知管理员删除对象包含 PII.
- C. 在 AWS Lambda 函数中实现自定义扫描算法.在对象加载到存储桶时触发该函数.如果对象包含 PII, 使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 触发通知管理员删除包含的对象 PII.
- D. 在 AWS Lambda 函数中实现自定义扫描算法.在对象加载到存储桶时触发该函数.如果对象包含 PII, 则使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 向管理员触发通知并在 S3 生命周期策略上触发删除不包含 PII 的对象.

答案和解析

答案: B

纠错

解析:

复制解析

Macie 不直接与 SNS 集成.“为了支持与其他服务和系统的集成, Macie 将发现作为发现事件发布到 Amazon EventBridge.”
<https://docs.aws.amazon.com/macie/latest/user/findings-monitor.html>

< 练习

答题模式 背题模式

第120题 单选题

Q120 公司需要在特定 AWS 区域的三个特定可用区中保证 Amazon EC2 容量, 以应对即将举行的活动, 该活动将持续 1 周.公司应如何保证 EC2 容量?

- A. 购买指定所需区域的预留实例
- B. 创建指定所需区域的按需容量预留
- C. 购买指定区域和所需三个可用区的预留实例
- D. 创建一个按需容量预留, 指定所需的区域和三个可用区

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

预留实例:您将不得不为不符合成本效益的整个期限 (1 年或 3 年) 付费.所以 D-按需容量区域.
<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/ec2-capacity-reservations.html> “当您创建容量预留时, 您指定:预留容量的可用区”

上一题

解析

120/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第121题 单选题

Q121 一家公司的网站使用 Amazon EC2 实例存储作为其项目目录。该公司希望确保该目录具有高可用性，并且该目录存储在一个持久的位置。解决方案架构师应该做些什么来满足这些要求？

- A. 将目录移动到 Amazon ElastiCache for Redis.
- B. 部署具有更大实例存储的更大 EC2 实例.
- C. 将目录从实例存储移动到 Amazon S3 Glacier Deep Archive.
- D. 将目录移动到 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

Elasticache 在内存中，EFS 用于持久性

上一题

解析

121/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第122题 单选题

Q122 一家公司按月存储通话记录文件。用户在通话后 1 年内随机访问文件，但用户在 1 年后很少访问文件。公司希望通过让用户能够查询和访问来优化其解决方案尽快检索不到 1 年的文件。延迟检索较旧的文件是可以接受的。哪种解决方案最经济有效地满足这些要求？

- A. 在 Amazon S3 Glacier Instant Retrieval 中存储带有标签的单个文件。查询标签以从 S3 Glacier Instant Retrieval 中检索文件.
- B. 将单个文件存储在 Amazon S3 智能分层中。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3 Glacier 灵活检索。使用 Amazon Athena 查询并检索 Amazon S3 中的文件。查询并检索使用 S3 Glacier Select 在 S3 Glacier 中.
- C. 将带有标签的单个文件存储在 Amazon S3 标准存储中。将每个存档的搜索元数据存储在 Amazon S3 标准存储中。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3 Glacier 即时检索。通过搜索来查询和检索文件来自 Amazon S3 的元数据.
- D. 将单个文件存储在 Amazon S3 标准存储中。使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3 Glacier Deep Archive 在 Amazon

0. 将单个文件存储在 Amazon S3 标准存储中,使用 S3 生命周期策略在 1 年后将文件移动到 S3 Glacier Deep Archive.在 Amazon RDS 中存储搜索元数据.从 Amazon RDS 中查询文件.从 S3 Glacier Deep Archive 中检索文件.

答案和解析

答案：B

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

S3 智能分层是用于具有未知、不断变化或不可预测的访问模式的数据的理想存储类,与对象大小或保留期无关.您可以将 S3 智能分层用作几乎任何工作负载的默认存储类,尤其是数据湖、数据分析、新应用程序和用户生成的内容。<https://aws.amazon.com/fr/s3/storage-classes/> 智能分层/

[上一题](#)

[解析](#)

122/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | - | ↺ | ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [刷题模式](#)

第123题 单选题

Q123 一家公司有一个在 1,000 个 Amazon EC2 Linux 实例上运行的生产工作负载.该工作负载由第三方软件提供支持.该公司需要尽快修补所有 EC2 实例上的第三方软件,以修复关键安全问题漏洞.解决方案架构师应该做什么来满足这些要求?

- A. 创建一个 AWS Lambda 函数以将补丁应用到所有 EC2 实例.
- B. 配置 AWS Systems Manager Patch Manager 以将补丁应用到所有 EC2 实例.
- C. 安排 AWS Systems Manager 维护时段以将补丁应用到所有 EC2 实例.
- D. 使用 AWS Systems Manager Run Command 运行将补丁应用到所有 EC2 实例的自定义命令.

答案和解析

答案：D

解析：

[纠错](#)

[复制解析](#)

肯定不是 B, 因为您必须访问 3rd 方软件, 而 Systems Manager Patch Manager 仅适用于操作系统拥有的软件.所以 D.

[上一题](#)

[解析](#)

123/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | - | ↺ | ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [刷题模式](#)

第124题 多选题

Q124 一家公司正在开发一个应用程序, 该应用程序提供订单运输统计信息以供 REST API 检索.该公司希望提取运输统计信息, 将数据组织成易于阅读的 HTML 格式, 并将报告发送到多个电子邮件地址每天早上的同一时间.解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来满足这些要求? (选择两个.)

- A. 配置应用程序以将数据发送到 Amazon Kinesis Data Firehose.
- B. 使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 格式化数据并通过电子邮件发送报告.

使用 Amazon Simple Email Service (Amazon SES) 将邮件数据存储在 Amazon S3 中。

C. 创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 计划事件, 该事件调用 AWS Glue 作业来查询应用程序的 API 以获取数据。

D. 创建一个 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 计划事件, 该事件调用 AWS Lambda 函数来查询应用程序的 API 以获取数据。

E. 将应用程序数据存储在 Amazon S3 中。创建一个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题作为 S3 事件目标以通过以下方式发送报告

答案和解析

答案: B,D

解析:

B&D are the only 2 correct options. If you are choosing option E then you missed the daily morning schedule requirement mentioned in the question which cant be achieved with S3 events for SNS. Event Bridge can be used to configure

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

124/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [⦿](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第125题 单选题

Q125 一家公司想要将其本地应用程序迁移到 AWS。该应用程序生成大小从几十 GB 到数百 TB 不等的输出文件。应用程序数据必须存储在标准文件系统结构中。公司想要一个解决方案自动扩展。高度可用并且需要最少的运营开销。哪种解决方案可以满足这些要求?

A. 迁移应用程序以在 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上作为容器运行。使用 Amazon S3 进行存储。

B. 迁移应用程序以在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上作为容器运行。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 进行存储。

C. 将应用程序迁移到多可用区 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例。使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 进行存储。

D. 将应用程序迁移到多可用区 Auto Scaling 组中的 Amazon EC2 实例。使用 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 进行存储。

答案和解析

答案: C

解析:

EFS 是一个标准文件系统, 它可以自动扩展并且具有高可用性。

[纠错](#)
[复制解析](#)

[上一题](#)

[解析](#)

125/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

[...](#) [-](#) [↶](#) [⦿](#)

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第126题 单选题

Q126 公司需要将其会计记录存储在 Amazon S3 中。记录必须可立即访问 1 年, 然后必须再存档 9 年。公司中的任何人, 包括管理用

户和 root 用户，都不能删除整个 10 年期间的记录。必须以最大的弹性存储记录。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在 S3 Glacier 中存储整个 10 年期间的记录。使用访问控制策略拒绝删除 10 年期间的记录。
- B. 使用 S3 Intelligent-Tiering 存储记录。使用 IAM 策略拒绝删除记录。10 年后，更改 IAM 策略以允许删除。
- C. 使用 S3 生命周期策略在 1 年后将记录从 S3 标准转换到 S3 Glacier Deep Archive。在合规模式下使用 S3 对象锁定 10 年。
- D. 使用 S3 生命周期策略在 1 年后将记录从 S3 标准转换为 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA)。在治理模式下使用 S3 Object Lock 为期 10 年。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

与治理不同，合规锁无法移除

上一题

解析

126/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背诵模式

第127题 单选题

Q127 一家公司在 AWS 上运行多个 Windows 工作负载。该公司的员工使用托管在两个 Amazon EC2 实例上的 Windows 文件共享。文件共享在它们之间同步数据并维护重复副本。该公司需要一个高度可用且持久的存储解决方案，保留用户当前访问文件的方式。解决方案架构师应该如何满足这些要求？

- A. 将所有数据迁移到 Amazon S3。为用户访问文件设置 IAM 身份验证
- B. 设置 Amazon S3 文件网关。在现有 EC2 实例上安装 S3 文件网关。
- C. 将文件共享环境扩展到具有多可用区配置的 Amazon FSx for Windows File Server。将所有数据迁移到 FSx for Windows File Server。
- D. 将文件共享环境扩展到具有多可用区配置的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS)。将所有数据迁移到 Amazon EFS。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

FSx- Windows 文件共享 .<https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/managing-file-shares.html>

上一题

解析

127/327

加入收藏

下一题

第128题 单选题

Q128 一位解决方案架构师正在开发一个多子网 VPC 架构,该解决方案将由两个可用区中的六个子网组成,这些子网被定义为公共、私有和专用于数据库,只有在私有子网中运行的 Amazon EC2 实例应该能够访问数据库,哪种解决方案满足这些要求?

- A. 创建一个新的路由表,排除到公共子网的 CIDR 块的路由,将路由表关联到数据库子网。
- B. 创建一个安全组,拒绝来自公有子网中的实例使用的安全组的入口,将安全组附加到 Amazon RDS 数据库实例。
- C. 创建一个允许从私有子网中的实例使用的安全组进入的安全组,将安全组附加到 Amazon RDS 数据库实例。
- D. 在公共子网和私有子网之间创建一个新的对等连接,在私有子网和数据库子网之间创建一个不同的对等连接。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

A:没有完全配置流量. B:安全组没有拒绝规则. D:对等互连主要是在 VPC 之间, 在这里并没有什么帮助. 安全组是有状态的. 默认情况下会阻止所有入站流量.如果您创建允许流量进入的入站规则, 则会再次自动允许该流量返回.您不能使用安全组阻止特定 IP 地址 (而是使用网络访问控制列表). "您可以指定允许规则, 但不能指定拒绝规则." "当您第一次创建安全组时, 它没有入站规则.因此, 在您将入站规则添加到安全组之前, 不允许从其他主机到您的实例的入站流量."来源:https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/VPC_SecurityGroups.html#VPCSecurityGroups



上一题



解析



128/327



加入收藏



下一题



第129题 单选题

Q129 一家公司已在 Amazon Route 53 注册其域名,该公司使用 ca-central-1 区域中的 Amazon API Gateway 作为其后端微服务 API 的公共接口.第三方服务安全地使用 API,该公司希望用公司的域名和相应的证书设计其 API Gateway URL, 以便第三方服务可以使用 HTTPS.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 在 API Gateway 中使用 Name="Endpoint-URL" 和 Value="Company Domain Name" 创建阶段变量以覆盖默认 URL.将与公司域名关联的公共证书导入 AWS Certificate Manager (ACM).
- B. 使用公司域名创建 Route 53 DNS 记录,将别名记录指向区域 API 网关阶段端点.将与公司域名关联的公共证书导入 us-east-1 区域中的 AWS Certificate Manager (ACM).
- C. 创建区域API网关端点.将API网关端点与公司域名关联.将与公司域名关联的公共证书导入同一区域的AWS证书管理器 (ACM) 中.将证书附加到API网关端点.配置 Route 53 以将流量路由到 API Gateway 端点.
- D. 创建区域API网关端点.将API网关端点与公司域名相关联.将与公司域名关联的公有证书导入us-east-1区域的AWS Certificate Manager (ACM)中.将证书附加到API Gateway APIs.使用公司的域名创建 Route 53 DNS 记录.将 A 记录指向公司的域名.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

证书必须和API在同一个Region.<https://docs.aws.amazon.com/apigateway/latest/developerguide/apigateway-regional-api-custom-domain-create.html>

上一题

解析

129/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第130题 单选题

Q130 一家公司正在运营一个流行的社交媒体网站.该网站使用户能够上传图片以与其他用户分享.公司希望确保图片不包含不适当的内容.公司需要一个最小化开发的解决方案努力.解决方案架构师应该做什么来满足这些要求?

- A. 使用 Amazon Comprehend 检测不当内容.使用人工审查进行低置信度预测.
- B. 使用 Amazon Rekognition 检测不当内容.使用人工审查进行低置信度预测.
- C. 使用 Amazon SageMaker 检测不当内容.使用基本事实来标记低置信度预测.
- D. 使用 AWS Fargate 部署自定义机器学习模型以检测不当内容.使用基本事实来标记低置信度预测.

答案和解析

答案：B

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/rekognition/latest/dg/a2i-rekognition.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

130/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第131题 单选题

Q131 一家公司希望在容器中运行其关键应用程序以满足可扩展性和可用性的要求 该公司更愿意专注于关键应用程序的维护.该公司不想负责配置和管理运行容器化的底层基础设施工作量.解决方案架构师应该做什么来满足这些要求?

- A. 使用 Amazon EC2 实例, 并在实例上安装 Docker
- B. 在 Amazon EC2 工作节点上使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- C. 在 AWS Fargate 上使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)
- D. 使用来自 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS)-optimized Amazon Machine Image (AMI) 的 Amazon EC2 实例.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

在 AWS Fargate 上使用 AWS ECS，因为它们要求可扩展性和可用性，而无需预置和管理底层基础设施来运行容器化工作负载。<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/userguide/what-is-fargate.html>

上一题

解析

131/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第132题 单选题

Q132 一家公司拥有 300 多个全球网站和应用程序。该公司需要一个平台来每天分析超过 30 TB 的点击流数据。解决方案架构师应该如何传输和处理点击流数据？

- A. 设计一个 AWS Data Pipeline 将数据存档到 Amazon S3 存储桶并使用数据运行 Amazon EMR 集群以生成分析
- B. 创建 Amazon EC2 实例的 Auto Scaling 组来处理数据并将其发送到 Amazon S3 数据湖，供 Amazon Redshift 使用 tor 分析
- C. 将数据缓存到 Amazon CloudFront。将数据存储在 Amazon S3 存储桶中。将对象添加到 S3 存储桶时，运行 AWS Lambda 函数来处理数据分析。
- D. 从 Amazon Kinesis Data Streams 收集数据。使用 Amazon Kinesis Data Firehose 将数据传输到 Amazon S3 数据湖 将数据加载到 Amazon Redshift 中进行分析

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

<https://aws.amazon.com/es/blogs/big-data/real-time-analytics-with-amazon-redshift-streaming-ingestion/>

上一题

解析

132/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第133题 单选题

Q133 一家公司正在 AWS 云中运行多层电子商务 Web 应用程序。Web 应用程序在 Amazon EC2 实例上运行。数据库层在预配置的 Amazon Aurora MySQL 数据库集群上，在 Multi-AZ 环境。对数据库层的新要求是通过 Instance failover 为应用提供服务，实现持续的写入可用性。解决方案架构师应该怎么做才能满足这个新要求？

- A. 将新的 AWS 区域添加到数据库集群以进行多次写入
- B. 添加一个新的阅读器在与作者相同的可用区。

C. 将数据库层迁移到 Aurora 多主集群.

D. 将数据库层迁移到启用并行查询的 Aurora 数据库集群.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

Bring-your-own-shard (BYOS) 一种情况，即您已经拥有使用分片的数据库架构和关联的应用程序。您可以相对轻松地将此类部署转移到 Aurora 多主集群。在这种情况下，您可以将您的努力研究 Aurora 的好处，例如服务器整合和高可用性。您不需要创建新的应用程序逻辑来处理写入请求的多个连接。全局写入后读取 (GRAW) 一种引入同步的设置，以便任何读取操作总是看到数据的最新状态。默认情况下，多主集群中的读取操作看到的数据存在复制延迟，通常为几毫秒。在这个短暂的时间间隔内，对一个数据库实例的查询可能如果同一数据同时被不同的数据库实例修改，则检索陈旧数据。要启用此设置，请将

aurora_mm_session_consistency_level 从其默认设置 INSTANCE_RAW 更改为 REGIONAL_RAW。这样做可确保读取操作的集群范围内的一致性，而不管执行读取和写入的数据库实例如何。参考：<https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/AuroraUserGuide/aurora-multi-master.html>

⏪ 上一题

📖 解析

🔢 133/327

🔖 加入收藏

⏩ 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第134题 多选题

Q134 一家公司在 Amazon RDS 中为 MySQL 开发了一个数据库。由于支持团队的增加，报告对数据库实例的读取速度很慢，并建议添加只读副本。解决方案架构师在实施此更改之前应采取哪些操作组合？（选择两个。）

A. 在 RDS master 上启用 binlog 复制。

B. 为源数据库实例选择故障转移优先级。

C. 允许在源数据库实例上完成长时间运行的事务。

D. 创建一个全局表并指定该表可用的 AWS 区域。

E. 通过将备份保留期设置为 0 以外的值，在源实例上启用自动备份。

答案和解析

答案：C,E

纠错

解析：

复制解析

'An active, long-running transaction can slow the process of creating the read replica. We recommend that you wait for long-running transactions to complete before creating a replica. If you create multiple read replicas in parallel from the same source DB instance, Amazon RDS takes only one snapshot at the start of the first create action.

When creating a read replica, there are a few things to consider. First, you must enable automatic backups on the source DB instance by setting the backup retention period to a value other than 0. This requirement also applies to a read replica that is the source DB instance for another read replica'

⏪ 上一题

📖 解析

🔢 134/327

🔖 加入收藏

⏩ 下一题

⋮ — ↺ ⦿

< 练习

答题模式 背题模式

第135题 单选题

Q135 一家公司在 AWS 云中运行一个应用程序并使用 Amazon DynamoDB 作为数据库。该公司将 Amazon EC2 实例部署到专用网络以处理来自数据库的数据。该公司使用两个 NAT 实例来提供与 DynamoDB 的连接。该公司想要停用 NAT 实例。解决方案架构师必须实施一种解决方案，该解决方案提供与 DynamoDB 的连接并且不需要持续管理。满足这些要求的最具成本效益的解决方案是什么？

您一件胖虎刀条，该胖虎刀条提供与 DynamoDB 的连接并且不需要持续管理，满足这些要求的最具成本效益的胖虎刀条是什么？

A. 创建网关 VPC 终端节点以提供与 DynamoDB 的连接

B. 配置托管 NAT 网关以提供与 DynamoDB 的连接

C. 在私有网络和 DynamoDB 之间建立 AWS Direct Connect 连接

D. 在私有网络和 DynamoDB 之间部署 AWS PrivateLink 端点服务

答案和解析

答案：A

解析：

AWS 建议从 NAT 网关更改为 VPC 终端节点以访问 S3 或 DynamoDB。“确定您的大部分 NAT 网关费用是否来自同一区域的 Amazon Simple Storage Service 或 Amazon DynamoDB 的流量。如果是，请设置一个”
<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/vpc-reduce-nat-gateway-transfer-costs/>

纠错
复制解析

上一题

解析

135/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第136题 单选题

Q136 一家公司有一个本地业务应用程序，每天生成数百个文件。这些文件存储在 SMB 文件共享上，需要与应用程序服务器的低延迟连接。一项新的公司政策规定了所有应用程序生成的文件必须复制到 AWS。已经有到 AWS 的 VPN 连接。应用程序开发团队没有时间进行必要的代码修改以将应用程序移动到 AWS。解决方案架构师应该推荐哪种服务来允许应用程序复制文件到 AWS？

A. Amazon 弹性文件系统 (Amazon EFS)

B. Amazon FSx for Windows 文件服务器

C. AWS 雪球

D. AWS 存储网关

答案和解析

答案：D

解析：

文件将以低延迟位于存储网关上，并作为第二个副本复制到 AWS。AWS 中的 FSx 不会为通过 vpn 到 FSx 文件系统的本地应用程序提供低延迟。

纠错
复制解析

上一题

解析

136/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

第137题 单选题

Q137 一家公司有一个汽车销售网站, 该网站将其列表存储在 Amazon RDS 上的数据库中. 当汽车出售时, 需要从网站中删除列表, 并且必须将数据发送到多个目标系统. 哪种设计应该解决方案架构师推荐?

- A. 创建一个在更新 Amazon RDS 上的数据库时触发的 AWS Lambda 函数, 以将信息发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列以供目标使用.
- B. 创建在更新 Amazon RDS 上的数据库时触发的 AWS Lambda 函数, 以将信息发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) FIFO 队列以供目标使用.
- C. 订阅 RDS 事件通知并将 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列发送到多个 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题. 使用 AWS Lambda 函数更新目标.
- D. 订阅 RDS 事件通知并将 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题扇出到多个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列. 使用 AWS Lambda 函数更新目标.

答案和解析

答案: D

解析:

Amazon RDS sends notifications to an Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) topic, which you can configure to invoke a Lambda function.

[纠错](#)[复制解析](#)[上一题](#)[解析](#)

137/327

[加入收藏](#)[下一题](#)[练习](#)

第138题 单选题

Q138 一家公司正在开发托管在 AWS 上的视频转换应用程序. 该应用程序将提供两层: 免费层和付费层. 付费层的用户将首先转换他们的视频, 然后免费层用户将拥有他们的视频已转换. 哪种解决方案符合这些要求并且最具成本效益?

- A. 付费层一个 FIFO 队列, 免费层一个标准队列
- B. 适用于所有文件类型的单个 FIFO Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列
- C. 适用于所有文件类型的单一标准 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列
- D. 两个标准 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列, 一个用于付费层, 一个用于免费层

答案和解析

答案: D

解析:

在 AWS 中, 队列服务是简单队列服务 (SQS). 可以准备多个 SQS 队列来为各个优先级准备队列 (有一个优先级队列和一个辅助队列). 此外, 您还可以使用消息延迟发送函数来延迟进程执行.

[纠错](#)[复制解析](#)

< 练习

答题模式 刷题模式

第139题 单选题

Q139 一家公司在应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 实例上运行电子商务应用程序。这些实例在跨多个可用区的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中运行。Auto Scaling 组根据 CPU 利用率指标进行扩展。电子商务应用程序存储交易 MySQL 8.0 数据库中的数据。该数据库托管在大型 EC2 实例上。随着应用程序负载的增加，数据库的性能会迅速下降。应用程序处理的读取请求多于写入事务。公司需要一种能够自动扩展数据库以满足需求的解决方案。不可预知的读取工作负载，同时保持高可用性。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 使用带有单个节点的 Amazon Redshift 来实现领导者和计算功能。
- B. 将 Amazon RDS 与单可用区部署结合使用。配置 Amazon RDS 以在不同的可用区中添加读取器实例。
- C. 将 Amazon Aurora 与多可用区部署结合使用。使用 Aurora 副本配置 Aurora Auto Scaling。
- D. 将 Amazon ElastiCache for Memcached 与 EC2 Spot 实例一起使用。

答案和解析

答案：C

解析：

AURORA 在 RDS 上比 MySQL 性能提升 5 倍，处理的读请求比写请求多；保持高可用性 = 多可用区部署

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 刷题模式

第140题 单选题

Q140 一家公司最近迁移到 AWS 并希望实施一种解决方案来保护流入和流出生产 VPC 的流量。该公司在其本地数据中心有一个检查服务器。检查服务器执行特定操作，例如流量检查和流量过滤。公司希望在 AWS 云中具有相同的功能。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在生产 VPC 中使用 Amazon GuardDuty 进行流量检查和流量过滤
- B. 使用流量镜像镜像来自生产 VPC 的流量进行流量检查和过滤。
- C. 使用 AWS 网络防火墙为生产 VPC 创建流量检查和流量过滤所需的规则。
- D. 使用 AWS Firewall Manager 为生产 VPC 创建流量检查和流量过滤所需的规则。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

C 是正确的. AWS 网络防火墙根据需求支持检查和过滤. B 不正确, 因为流量镜像仅用于检查.

上一题

解析

140/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第141题 单选题

Q141 一家公司在 AWS 上托管了一个数据湖.该数据湖由 Amazon S3 和 Amazon RDS for PostgreSQL 中的数据组成.该公司需要一个提供数据可视化并包含数据湖中所有数据源的报告解决方案.只有公司的管理团队应该对所有可视化有完全的访问权限.公司的其他人应该只有有限的访问权限.哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在 Amazon QuickSight 中创建分析.连接所有数据源并创建新数据集.发布控制面板以可视化数据.与适当的 IAM 角色共享控制面板.
- B. 在 Amazon QuickSight 中创建分析.连接所有数据源并创建新数据集.发布仪表板以可视化数据.与适当的用户和组共享仪表板.
- C. 为 Amazon S3 中的数据创建 AWS Glue 表和爬网程序.创建 AWS Glue 提取.转换和加载 (ETL) 作业以生成报告.将报告发布到 Amazon S3.使用 S3 存储桶策略限制对报告.
- D. 为 Amazon S3 中的数据创建 AWS Glue 表和爬网程序.使用 Amazon Athena 联合查询访问 Amazon RDS for PostgreSQL 中的数据.使用 Amazon Athena 生成报告.将报告发布到 Amazon S3.使用 S3 存储桶策略来限制访问报告.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

<https://docs.aws.amazon.com/quicksight/latest/user/share-a-dashboard-grant-access-users.html>

上一题

解析

141/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第142题 单选题

Q142 一家公司正在实施一个新的业务应用程序.该应用程序在两个 Amazon EC2 实例上运行, 并使用一个 Amazon S3 存储桶进行文档存储.解决方案架构师需要确保 EC2 实例可以访问 S3 存储桶.解决方案架构师应该做什么做什么来满足这个要求？

- A. 创建一个授予对 S3 存储桶访问权限的 IAM 角色.将该角色附加到 EC2 实例.
- B. 创建授予对 S3 存储桶访问权限的 IAM 策略.将策略附加到 EC2 实例.
- C. 创建一个授予对 S3 存储桶访问权限的 IAM 组.将该组附加到 EC2 实例.
- D. 创建授予对 S3 存储桶访问权限的 IAM 用户.将用户帐户附加到 EC2 实例.

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

永远记住您应该将 IAM 角色与 EC2 实例相关联. <https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/ec2-instance-access-s3-bucket/>



< 练习

答题模式 背题模式

第143题 多选题

Q143 一个应用程序开发团队正在设计一个微服务, 它将大图像转换为更小的压缩图像.当用户通过 Web 界面上上传图片时, 微服务应将图像存储在 Amazon S3 存储桶中, 使用一个 AWS Lambda 函数, 并将图像以压缩形式存储在不同的 S3 存储桶中.解决方案架构师需要设计一个使用持久.无状态组件来自动处理图像的解决方案.哪种操作组合可以满足这些要求? (选择两个.)

- A. 创建一个 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列.配置 S3 存储桶以在将图像上传到 S3 存储桶时向 SQS 队列发送通知.
- B. 配置 Lambda 函数使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列作为调用源.当 SQS 消息处理成功后, 删除队列中的消息.
- C. 配置 Lambda 函数以监控 S3 存储桶的新上传.当检测到上传的图像时, 将文件名写入内存中的文本文件并使用文本文件来跟踪已处理的图像.
- D. 启动 Amazon EC2 实例以监控 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列.将项目添加到队列时, 将文件名记录在 EC2 实例上的文本文件中并调用 Lambda 函数.
- E. 配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 事件以监控 S3 存储桶.上传图片后, 使用应用程序所有者的电子邮件地址向 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题发送警报以进行进一步处理

答案和解析

答案：A,B

解析：

纠错

复制解析



< 练习

答题模式 背题模式

第144题 单选题

Q144 一家公司有一个部署在 AWS 上的三层 Web 应用程序.Web 服务器部署在 VPC 的公共子网中.应用程序服务器和数据库服务器部署在同一 VPC 的私有子网中.公司已部署检查 VPC 中来自 AWS Marketplace 的第三方虚拟防火墙设备.该设备配置有一个可以接受 IP 数据包的 IP 接口.解决方案架构师需要将 Web 应用程序与设备集成, 以检查应用程序之前的所有流量.哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

A. 在应用程序的 VPC 的公共子网中创建一个网络负载均衡器, 以将流量路由到设备以进行数据包检查.

B. 在应用程序的 VPC 的公共子网中创建应用程序负载均衡器, 以将流量路由到设备以进行数据包检查.

C. 在检查 VPC 中部署一个中转网关.配置路由表以通过中转网关路由传入的数据包.

D. 在检查 VPC 中部署网关负载均衡器.创建网关负载均衡器端点以接收传入数据包并将数据包转发到设备.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

“设备配置了一个可以接受 IP 数据包 of IP 接口”，这意味着第 3 层.应用程序负载均衡器是第 7 层.D 是正确的，因为它在 CloudGuru99 提供的链接中提到的第 3 层上运行.

[上一题](#)

[解析](#)

144/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第145题 单选题

Q145 一家公司希望提高其将大量生产数据克隆到同一 AWS 区域中的测试环境的能力.数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上的 Amazon EC2 实例中.对克隆数据的修改不得影响生产环境.访问此数据的软件需要始终如一的高 I/O 性能.解决方案架构师需要最大限度地减少将生产数据克隆到测试环境所需的时间.哪种解决方案可以满足这些要求？

A. 获取生产 EBS 卷的 EBS 快照.将快照还原到测试环境中的 EC2 实例存储卷上.

B. 配置生产 EBS 卷以使用 EBS 多附加功能.拍摄生产 EBS 卷的 EBS 快照.将生产 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例.

C. 获取生产 EBS 卷的 EBS 快照.创建并初始化新的 EBS 卷.在从生产 EBS 快照恢复卷之前，将新 EBS 卷附加到测试环境中的 EC2 实例.

D. 拍摄生产EBS卷的EBS快照.在EBS快照上打开EBS快速快照恢复功能.将快照恢复到新的EBS卷中.将新的EBS卷附加到测试环境中的EC2实例.

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

Amazon EBS 快速快照恢复 (FSR) 使您能够从在创建时完全初始化的快照创建卷.这消除了第一次访问块时对块的 I/O 操作的延迟.使用快速快照还原创建的卷可立即提供其所有预置性能.

[上一题](#)

[解析](#)

145/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ — ↺ ⦿

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第146题 单选题

Q146 一家电子商务公司希望在 AWS 上推出一个每日一单交易的网站.在 24 小时内, 每天都会有一个产品在售.该公司希望能够每小时处理数百万个请求高峰时段的毫秒延迟.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 使用 Amazon S3 在不同的 S3 存储桶中托管整个网站.添加 Amazon CloudFront 分配.将 S3 存储桶设置为分配的来源.将订单数据存储在 Amazon S3 中.
- B. 在跨多个可用区的 Auto Scaling 组中运行的 Amazon EC2 实例上部署完整网站.添加应用程序负载均衡器 (ALB) 以分配网站流量.为后端 API 添加另一个 ALB.将数据存储在 Amazon RDS 中mysql.
- C. 迁移整个应用程序以在容器中运行.在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 上托管容器.使用 Kubernetes Cluster Autoscaler 增加和减少 pod 的数量以处理流量突发.将数据存储在 Amazon RDS 中mysql.
- D. 使用 Amazon S3 存储桶来托管网站的静态内容.部署 Amazon CloudFront 分配.将 S3 存储桶设置为源.使用 Amazon API Gateway 和 AWS Lambda 函数作为后端 API.将数据存储在 Amazon DynamoDB 中.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

D 因为所有的组件都是无限扩展的dynamoDB.API Gateway.Lambda, 当然还有s3+cloudfront

上一题

解析

146/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 背题模式

第147题 单选题

Q147 一位解决方案架构师正在使用 Amazon S3 设计新的数字媒体应用程序的存储架构.媒体文件必须能够抵御可用区丢失的情况.有些文件经常被访问, 而其他文件却很少以不可预测的模式访问.解决方案架构师必须尽量减少存储和检索媒体文件的成本.哪种存储选项可以满足这些要求?

- A. S3 标准
- B. S3 智能分层
- C. S3 标准-不频繁访问 (S3 标准-IA)
- D. S3 One Zone-不频繁访问 (S3 One Zone-IA)

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

当您不知道访问频率或不规则的使用模式时, S3 Intelligent-Tiering-Perfect 用例.Amazon S3 提供了一系列为不同用例设计的存储类.这些包括用于通用存储的 S3 Standard经常访问的数据; S3 智能分层, 用于具有未知或不断变化的访问模式的数据; S3 Standard-Infrequent Access (S3 Standard-IA) 和 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA), 适用于长期存在但访问频率较低的数据; 和 Amazon S3 Glacier (S3 Glacier) 和 Amazon S3 Glacier Deep Archive (S3 Glacier Deep Archive) 用于长期存档和数字保存.如果您有现有 AWS 区域无法满足的数据驻留要求, 您可以使用S3 Outposts 存储类在本地存储您的 S3 数据.Amazon S3 还提供在整个生命周期内管理数据的功能.一旦设置了 S3 生命周期策略, 您的数据将自动传输到不同的存储类, 而无需对您的数据进行任何更改应用.

< 练习

答题模式 背题模式

第148题 单选题

Q148 一家公司有一个本地 MySQL 数据库, 供全球销售团队使用, 但访问模式不频繁. 销售团队要求数据库的停机时间最短. 数据库管理员希望将此数据库迁移到 AWS, 而无需在其中选择特定实例类型未来会有更多用户的预期. 解决方案架构师应该推荐哪种服务?

A. Amazon Aurora MySQL

B. Amazon Aurora Serverless for MySQL

C. Amazon Redshift Spectrum

D. Amazon RDS for MySQL

答案和解析

答案: B

解析:

一位数据库管理员希望在不选择特定实例类型的情况下将此数据库迁移到 AWS, 以期将来会有更多用户“Serverless 听起来不错, 它与 MySQL 和 PostgreSQL 兼容.<https://aws.amazon.com/rds/aurora/无服务器/>

纠错

复制解析

< 练习

答题模式 背题模式

第149题 单选题

Q149 一家公司正在 Amazon EC2 实例上构建一个应用程序来生成临时事务数据. 该应用程序需要访问可以提供可配置和一致 IOPS 的数据存储. 解决方案架构师应该推荐什么?

A. 使用吞吐量优化 HDD (st1) 根卷和冷 HDD (sc1) 数据卷供应 EC2 实例.

B. 为 EC2 实例提供吞吐量优化的 HDD (st1) 卷, 该卷将用作根卷和数据卷.

C. 使用通用 SSD (gp2) 根卷和预置 IOPS SSD (io1) 数据卷预置 EC2 实例.

D. 提供具有通用 SSD (gp2) 根卷的 EC2 实例. 配置应用程序以将其数据存储在 Amazon S3 存储桶中.

答案和解析

答案: C

解析:

只有 gp3.io1 或 io2 卷具有可配置的 IOPS. 您不能在根卷中添加 HDD. 需要选择 SSD 作为根卷和 HDD 作为数据卷.<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/最新/用户指南/ebs-volumes.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

149/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第150题 单选题

Q150 一家公司在 Amazon S3 存储桶中托管 60 TB 的生产级数据.解决方案架构师需要将这些数据带到本地以满足季度审计要求.此数据导出必须在传输过程中加密.公司网络低AWS 与其本地数据中心之间的适当带宽.解决方案架构师应如何满足这些要求?

- A. 部署具有 90 天复制窗口的 AWS Migration Hub 以进行数据传输.
- B. 在 AWS 上部署 AWS Storage Gateway 卷网关.启用 90 天的复制窗口来传输数据.
- C. 在 AWS 上部署启用了生命周期策略的 Amazon Elastic File System (Amazon EFS).使用它来传输数据.
- D. 在 AWS Snowball 控制台中完成导出作业请求后, 在本地数据中心部署 AWS Snowball 设备.

答案和解析

答案: D

解析:

纠错

复制解析

带有 Snowball 设备的 AWS Snowball 具有以下特点: 美国地区提供 80 TB 和 50 TB 型号; 50 TB 模型在所有其他 AWS 区域可用.<https://docs.aws.amazon.com/snowball/latest/ug/whatis-snowball.html>

上一题

解析

150/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第151题 单选题

Q151 一位解决方案架构师正在为一家需要为其用户托管数百个机器学习模型的公司设计云架构.在启动期间, 这些模型需要从 Amazon S3 将多达 10 GB 的数据加载到内存中, 但它们不需要需要磁盘访问.大多数模型是零星使用的, 但用户希望它们都具有高可用和低延迟的可访问性.哪种解决方案满足要求并且最具成本效益?

- A. 将模型部署为每个模型的 Amazon API Gateway 后面的 AWS Lambda 函数.
- B. 将模型部署为每个模型的应用程序负载均衡器后面的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务.
- C. 将模型部署为 AWS Lambda 函数, 在单个 Amazon API Gateway 后面使用基于路径的路由, 其中一个路径对应于每个模型.
- D. 将模型部署为单个应用程序负载均衡器后面的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 服务, 具有基于路径的路由, 其中一个路径对应于每个模型.

出, 其中三个路径对应于每个位置。

答案和解析

答案：C

解析：

AWS 刚刚更新 Lambda 以支持 10G 内存并帮助机器学习等计算密集型应用程序.无磁盘访问, 成本最低.<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/aws-lambda-supports-10gb-memory-6-vcpu-cores-lambda-functions/>

纠错

复制解析



上一题

解析

151/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第152题 多选题

Q152 一家公司正在开发一个电子商务应用程序, 该应用程序将由一个负载均衡的前端.一个基于容器的应用程序和一个关系数据库组成.解决方案架构师需要创建一个高度可用的解决方案, 该解决方案的运行需要尽可能少的人工干预.哪些解决方案满足这些要求? (选择两个.)

- A. 在多可用区模式下创建 Amazon RDS 数据库实例.
- B. 在另一个可用区中创建一个 Amazon RDS 数据库实例和一个或多个副本.
- C. 创建一个基于 Amazon EC2 实例的 Docker 集群来处理动态应用程序负载.
- D. 创建一个具有 Fargate 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群来处理动态应用程序负载.
- E. 创建具有 Amazon EC2 启动类型的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 集群以处理动态应用程序负载.

答案和解析

答案：A,D

解析：

<https://docs.aws.amazon.com/AmazonECS/latest/developerguide/Welcome.html> 1.关系型数据库:RDS 2.基于容器的应用程序:ECS "Amazon ECS 使您能够启动和停止基于容器的使用简单的 API 调用应用程序.您还可以从集中式服务中检索集群的状态, 并可以访问许多熟悉的 Amazon EC2 功能." 3.人工干预少:Fargate 您可以在由 AWS Fargate 管理的无服务器基础设施上运行您的任务和服务.或者, 为了更好地控制您的基础设施, 您可以在您自己的 Amazon EC2 实例集群上运行您的任务和服务管理.

纠错

复制解析



上一题

解析

152/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第153题 单选题

Q153 一家公司有一个电子商务应用程序, 将数据存储存储在本地 SQL 数据库中.该公司已决定将此数据库迁移到 AWS.但是, 作为迁移的一部分, 该公司希望找到一种方法来达到亚毫秒级响应常见的读取请求.解决方案架构师知道提高速度至关重要, 并且数据库读取中返回的一小部分陈旧数据是可以接受的.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 构建 Amazon RDS 只读副本.

B. 将数据库构建为更大的实例类型。

C. 使用 Amazon ElastiCache 构建数据库缓存。

D. 使用 Amazon Elasticsearch Service (Amazon ES) 构建数据库缓存。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

为了实现对常见读取请求的亚毫秒级响应，<https://aws.amazon.com/redis/> REDIS（REmote DIctionary Server）提供亚毫秒级的响应时间，使实时应用程序每秒可实现数百万个请求。

上一题

解析

153/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第154题 单选题

Q154 一家公司正在设计一个应用程序，用户将小文件上传到 Amazon S3。用户上传文件后，该文件需要一次性简单处理以转换数据并将数据保存为 JSON 格式以供以后分析。每个文件必须上传后尽快处理。需求会有所不同。在某些日子，用户会上传大量文件。在其他日子，用户会上传少量文件或不上传文件。哪种解决方案能以最少的方式满足这些要求运营开销？

A. 将 Amazon EMR 配置为从 Amazon S3 读取文本文件。运行处理脚本以转换数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora 数据库集群中。

B. 配置 Amazon S3 以向 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列发送事件通知。使用 Amazon EC2 实例从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

C. 配置 Amazon S3 以将事件通知发送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用 AWS Lambda 函数从队列中读取并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon DynamoDB 中。

D. 配置 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 以在上传新文件时向 Amazon Kinesis Data Streams 发送事件。使用 AWS Lambda 函数从流中使用事件并处理数据。将生成的 JSON 文件存储在 Amazon Aurora 数据库集群。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

Amazon S3 将有关 S3 存储桶的事件通知（例如，创建的对象、删除的对象或恢复的对象）发送到同一区域中的 SNS 主题。SNS 主题将事件发布到中央区域中的 SQS 队列。SQS queue 被配置为您的 Lambda 函数的事件源并缓冲 Lambda 函数的事件消息。Lambda 函数轮询 SQS 队列中的消息并根据您的应用程序的要求处理 Amazon S3 事件通知。[https://docs.aws](https://docs.aws.amazon.com/lambda/latest/guide/subscribe-a-lambda-function-to-event-notifications-from-s3-buckets-in-us-east-1.html)

上一题

解析

154/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第155题 单选题

Q155 应用程序允许公司总部的用户访问产品数据.产品数据存储在 Amazon RDS MySQL 数据库实例中.运营团队已隔离应用程序性能下降,并希望将读取流量与写入流量分开.解决方案架构师需要快速优化应用程序的性能.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 将现有数据库更改为多可用区部署.服务来自主要可用区的读取请求.
- B. 将现有数据库更改为多可用区部署.服务来自辅助可用区的读取请求.
- C. 为数据库创建只读副本.将具有一半计算和存储资源的只读副本配置为源数据库.
- D. 为数据库创建只读副本.为只读副本配置与源数据库相同的计算和存储资源.

答案和解析

答案：D

解析：

https://docs.aws.amazon.com/AmazonRDS/latest/UserGuide/USER_MySQL.Replication.ReadReplicas.html

纠错
复制解析

上一题

解析

155/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 刷题模式

第156题 单选题

Q156 Amazon EC2 管理员创建了以下与 IAM 组关联的策略, 其中包含多个用户.这项政策的效果如何?

- A. 用户可以在除 us-east-1 之外的任何 AWS 区域中终止 EC2 实例.
- B. 用户可以在us-east-1 Region终止一个IP地址为10.100.100.1的EC2实例
- C. 当用户的源IP为10.100.100.254时, 用户可以终止us-east-1区域的EC2实例.
- D. 当用户的源IP为10.100.100.254时, 用户无法终止us-east-1区域的EC2实例

答案和解析

答案：C

解析：

由于该策略禁止任何人在除 us-east-1 之外的任何区域上执行任何 EC2 操作, 并且仅允许源 ip 为 10.100.100.0/24 的用户终止实例.因此, 源 ip 为 10.100.100.254 的用户可以终止我们的实例-east-1 地区.

纠错
复制解析

上一题

解析

156/327

加入收藏

下一题

第157题 单选题

Q157 一家公司有一个在本地运行的大型 Microsoft SharePoint 部署, 需要 Microsoft Windows 共享文件存储.该公司希望将此工作负载迁移到 AWS 云, 并正在考虑各种存储选项.存储解决方案必须具有高可用性并与用于访问控制的 Active Directory.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 配置 Amazon EFS 存储并设置 Active Directory 域进行身份验证
- B. 在两个可用区中的 AWS Storage Gateway 文件网关上创建 SMB 文件 共享
- C. 创建 Amazon S3 存储桶并配置 Microsoft Windows Server 以将其挂载为卷
- D. 在 AWS 上创建 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统并设置 Active Directory 域进行身份验证

答案和解析

答案: D

解析:

纠错
复制解析

文件存储GW (FSGW) 是部署在Prem上的设备GW, 供On Prem主机使用, 因此FSGW仍需要在AWS云中的AWS存储服务 (S3/SFx for windows FileSvr) 上连接和存储windows文件。

上一题

解析

157/327

加入收藏

下一题

第158题 单选题

Q158 一家图像处理公司有一个用户用来上传图像的 Web 应用程序.该应用程序将图像上传到 Amazon S3 存储桶中.该公司已设置 S3 事件通知以将对象创建事件发布到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 标准队列.SQS 队列用作 AWS Lambda 函数的事件源, 该函数处理图像并通过电子邮件将结果发送给用户.用户报告说他们为每个上传的图像接收到多封电子邮件.解决方案架构师确定SQS 消息不止一次调用 Lambda 函数, 从而产生多条电子邮件消息.解决方案架构师应该如何以最少的操作开销解决此问题?

- A. 通过将 ReceiveMessage 等待时间增加到 30 秒, 在 SQS 队列中设置长轮询.
- B. 将SQS标准队列改为SQS FIFO队列.使用消息去重ID丢弃重复消息.
- C. 将 SQS 队列中的可见性超时增加到大于函数超时和批处理窗口超时之和的值.
- D. 修改 Lambda 函数, 在消息被读取后立即从 SQS 队列中删除, 然后再进行处理.

答案和解析

答案: C

解析:

纠错
复制解析

A 不能正确, 长轮询只会确保一次查询中从所有 SQS 服务器中检索到所有图像.如果同一条消息两次触发 lambda 函数,

很可能是因为可见性超时时间不够长, 并且 lambda 没有及时响应删除消息 ->> C 是正确的

上一题

解析

158/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第159题 单选题

Q159 一家公司正在为托管在 AWS 云中的媒体应用程序实施共享存储解决方案.该公司需要能够使用 SMB 客户端访问数据.该解决方案必须完全托管.哪种 AWS 解决方案可以满足这些要求?

- A. 创建 AWS Storage Gateway 卷网关.创建使用所需客户端协议的文件共享.将应用程序服务器连接到文件共享.
- B. 创建 AWS Storage Gateway 磁带网关.配置磁带以使用 Amazon S3.将应用程序服务器连接到磁带网关.
- C. 创建 Amazon EC2 Windows 实例.在实例上安装和配置 Windows 文件共享角色.将应用程序服务器连接到文件共享.
- D. 创建 Amazon FSx for Windows File Server 文件系统.将文件系统附加到源服务器.将应用程序服务器连接到文件系统.

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

Amazon FSx has native support for Windows file system features and for the industry-standard Server Message Block (SMB) protocol to access file storage over a network. <https://docs.aws.amazon.com/fsx/latest/WindowsGuide/what-is.html>

上一题

解析

159/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第160题 单选题

Q160 一家公司的容器化应用程序在 Amazon EC2 实例上运行.该应用程序需要下载安全证书才能与其他业务应用程序通信.该公司需要一个高度安全的解决方案来近乎实时地加密和解密证书.该解决方案还需要在数据加密后将数据存储在高可用存储中.哪种解决方案能够以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 为加密证书创建 AWS Secrets Manager 密钥.根据需要手动更新证书.使用细粒度的 IAM 访问控制对数据的访问.
- B. 创建一个 AWS Lambda 函数, 该函数使用 Python 加密库来接收和执行加密操作.将该函数存储在 Amazon S3 存储桶中.
- C. 创建 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥.允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作.将加密数据存储在 Amazon S3 上.
- D. 创建 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户托管密钥.允许 EC2 角色使用 KMS 密钥进行加密操作.将加密数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷上.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)
[复制解析](#)

解析：

C 更有意义.在 C (S3) 和 D (EBS) 之间, S3 以最少的操作开销具有高可用性.

[上一题](#)

[解析](#)

160/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | — | ↺ | 🔍

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第161题 单选题

Q161 一位解决方案架构师正在设计一个具有公有子网和私有子网的 VPC.VPC 和子网使用 IPv4 CIDR 块.三个可用区 (AZ) 中的每个都有一个公有子网和一个私有子网, 以实现高可用性.互联网网关是用于为公共子网提供 Internet 访问.私有子网需要访问 Internet 以允许 Amazon EC2 实例下载软件更新.解决方案架构师应该如何为私有子网启用 Internet 访问?

- A. 创建三个 NAT 网关, 一个用于每个 AZ 中的每个公有子网.为每个 AZ 创建一个私有路由表, 将非 VPC 流量转发到其 AZ 中的 NAT 网关.
- B. 创建三个 NAT 实例, 一个用于每个 AZ 中的每个私有子网.为每个 AZ 创建一个私有路由表, 将非 VPC 流量转发到其 AZ 中的 NAT 实例.
- C. 在其中一个私有子网上创建第二个 Internet 网关.更新将非 VPC 流量转发到私有 Internet 网关的私有子网的路由表.
- D. 在公共子网之一上创建仅出口互联网网关.更新将非 VPC 流量转发到仅出口互联网网关的私有子网的路由表.

答案和解析

答案：A

[纠错](#)
[复制解析](#)

解析：

NAT Instances - OUTDATED BUT CAN STILL APPEAR IN THE EXAM! However, given that A provides the newer option of NAT Gateway, then A is the correct answer. B would be correct if NAT Gateway wasn't an option.

[上一题](#)

[解析](#)

161/327

[加入收藏](#)

[下一题](#)

⋮ | — | ↺ | 🔍

< 练习

[答题模式](#) [背题模式](#)

第162题 多选题

Q162 一家公司想要将本地数据中心迁移到 AWS.数据中心托管一个 SFTP 服务器, 该服务器将其数据存储在基于 NFS 的文件系统上.服务器拥有 200 GB 需要传输的数据.服务器必须托管在使用 Amazon Elastic File System (Amazon EFS) 文件系统的 Amazon EC2 实例上.解决方案架构师应该采取哪些步骤组合来自动执行此任务? (选择两个)

- A. 将 EC2 实例启动到与 EFS 文件系统相同的可用区
- B. 在本地数据中心安装 AWS DataSync 代理

C. 在 EC2 实例上创建辅助 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷以存储数据

D. 手动使用操作系统复制命令将数据推送到 EC2 实例

E. 使用 AWS DataSync 为本地 SFTP 服务器创建合适的位置配置. 我不明白 DataSync 与 SFTP“本地”配置之间的关系！废话. 所以，答案是 A&B

答案和解析

答案：A,B

解析：

A：将 EC2 实例启动到与 EFS 文件系统相同的可用区. 将实例放在 EFS 存储所在的同一可用区中是有意义的. **B**：在本地数据中心安装 AWS DataSync 代理. DataSync 将数据移动到已经使用 EC2 实例的 EFS（请参阅提供的信息）.不需要更多的东西...

纠错

复制解析

上一题

解析

162/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第163题 单选题

Q163 一家公司有一个每天同时运行的 AWS Glue 提取、转换和加载 (ETL) 作业.该作业处理 Amazon S3 存储桶中的 XML 数据.每天都会将新数据添加到 S3 存储桶中.解决方案架构师注意到 AWS Glue 在每次运行期间都在处理所有数据.解决方案架构师应该如何防止 AWS Glue 重新处理旧数据？

A. 编辑作业以使用作业书签.

B. 数据处理完后编辑作业删除数据

C. 通过将 NumberOfWorkers 字段设置为 1 来编辑作业.

D. 使用 FindMatches 机器学习 (ML) 转换.

答案和解析

答案：A

解析：

这是书签的用途：“AWS Glue 通过持久化作业运行中的状态信息来跟踪在 ETL 作业的先前运行期间已处理的数据.这种持久化的状态信息称为作业书签.作业书签有助于 AWS Glue 维护状态信息并防止对旧数据进行重新处理.”
<https://docs.aws.amazon.com/glue/latest/dg/monitor-continuations.html>

纠错

复制解析

上一题

解析

163/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第164题 多选题

Q164 解决方案架构师必须为网站设计一个高度可用的基础设施.该网站由运行在 Amazon EC2 实例上的 Windows Web 服务器提供支持.解决方案架构师必须实施一种解决方案，可以缓解来自数千人的大規模 DDoS 攻击. IP 地址的数量.网站不接受停机时间.解决方案

又对服务器实施攻击。解决方案架构师应采取哪些措施来保护网站免受此类攻击？（选择两个。）

- A. 使用 AWS Shield Advanced 阻止 DDoS 攻击。
- B. 配置 Amazon GuardDuty 以自动阻止攻击者。
- C. 将网站配置为将 Amazon CloudFront 用于静态和动态内容。
- D. 使用 AWS Lambda 函数将攻击者 IP 地址自动添加到 VPC 网络 ACL。
- E. 在 Auto Scaling 组中使用 EC2 Spot 实例，目标跟踪扩展策略设置为 80% CPU 利用率

答案和解析

答案：A,C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

reason is they require a solution that is highly available. AWS Shield can handle the DDoS attacks. To make the solution HA you can use cloud front. AC seems to be the best answer imo.

 上一题

 解析

 164/327

 加入收藏

 下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第165题 单选题

Q165 一家公司正准备部署新的无服务器工作负载。解决方案架构师必须使用最小权限原则来配置将用于运行 AWS Lambda 函数的权限。Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则将调用该函数。哪种解决方案满足这些要求？

- A. 为函数添加执行角色，以 `lambda:InvokeFunction` 为动作，* 为主体。
- B. 向函数添加执行角色，以 `lambda:InvokeFunction` 作为操作，`Service:amazonaws.com` 作为主体。
- C. 将基于资源的策略添加到函数，其中 `lambda:*` 作为操作，`Service:events.amazonaws.com` 作为主体。
- D. 将基于资源的策略添加到函数，其中 `lambda:InvokeFunction` 作为操作，`Service:events.amazonaws.com` 作为主体。

答案和解析

答案：D

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

检查它的最佳方法.....问题来自文档中显示的示例:<https://docs.aws.amazon.com/eventbridge/latest/userguide/resource-based-policies-eventbridge.html> #lambda 权限

 上一题

 解析

 165/327

 加入收藏

 下一题



第166题 单选题

Q166 一家公司有一个图像处理工作负载在两个私有子网中的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 上运行.每个私有子网使用一个 NAT 实例进行互联网访问.所有图像都存储在 Amazon S3 存储桶中.该公司担心Amazon ECS 和 Amazon S3 之间的数据传输成本.解决方案架构师应该如何降低成本?

- A. 配置一个 NAT 网关来替换 NAT 实例.
- B. 为发往 Amazon S3 的流量配置网关终端节点.
- C. 为发往 Amazon S3 的流量配置接口终端节点.
- D. 为存储图像的 S3 存储桶配置 Amazon CloudFront.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

S3 和 Dynamo DB 不支持接口端点.S3 和 DynamoDB 都通过网关端点路由.<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/vpc-endpoints.html> 接口端点只支持服务与 PrivateLink 集成.<https://docs.aws.amazon.com/vpc/latest/userguide/integrated-services-vpce-list.html>



上一题



解析



166/327



加入收藏



下一题



第167题 单选题

Q167 一家公司正在将其本地 Oracle 数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL.该数据库有多个写入相同表的应用程序.这些应用程序需要一个一个迁移, 每次迁移之间间隔一个月.管理层表示担心数据库有大量的读取和写入.在整个迁移过程中, 数据必须在两个数据库之间保持同步.解决方案架构师应该推荐什么?

- A. 使用 AWS DataSync 进行初始迁移.使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建更改数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射以选择所有表.
- B. 使用 AWS DataSync 进行初始迁移.使用 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 创建一个完整的加载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务和一个表映射来选择所有表.
- C. 使用内存优化复制实例使用 AWS 架构转换和 AWS Database Migration Service (AWS DMS).创建 tui 负载加更改数据捕获 (CDC) 复制任务和表映射以选择所有表.
- D. 将 AWS Schema Conversion Tool 与 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 结合使用, 使用计算优化的隐含实例.创建一个完整的负载加变更数据捕获 (CDC) 复制任务和一个表映射以选择最大的表.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

如您所见, 我们在此架构中为 AWS DMS 中的 CDC 提供了三个重要的内存缓冲区.如果这些缓冲区中的任何一个遇到内存

压力, 迁移可能会出现性能问题, 从而可能导致失败.https://docs.aws.amazon.com/dms/latest/userguide/CHAP_ReplicationInstance.Types.html

上一题

解析

167/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第168题 多选题

Q168 一家公司希望将高性能计算 (HPC) 应用程序和数据从本地迁移到 AWS 云.该公司使用本地分层存储和 hoi 高性能并行存储在定期运行的应用程序期间支持应用程序应用程序, 以及在应用程序不活跃运行时保存数据的更经济的冷存储.解决方案架构师应该推荐哪种解决方案组合来支持应用程序的存储需求? (选择两个)

- A. Amazon S3 用于冷数据存储
- B. Amazon EFS 用于冷数据存储
- C. Amazon S3 用于高性能并行存储
- D. Amazon FSx 用于集群高性能并行存储
- E. Amazon FSx for Windows 用于高性能并行存储

答案和解析

答案: A,D

解析:

<https://aws.amazon.com/fsx/lustre/> Amazon FSx for Lustre 使启动和运行世界上最受欢迎的高性能文件系统变得容易且具有成本效益.将它用于速度很重要的工作负载, 例如机器学习.高性能计算 (HPC).视频处理和金融建模.

纠错
复制解析

上一题

解析

168/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第169题 单选题

Q169 一家公司正在经历增长, 因为对其产品的需求增加了.当流量激增时, 公司现有的采购应用程序很慢.该应用程序是一个使用同步事务的单片三层应用程序, 有时会在应用程序层看到瓶颈.解决方案架构师需要设计一个能够满足所需应用程序响应时间的解决方案, 同时考虑到流量峰值.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 使用更大的 Amazon EC2 实例大小垂直扩展应用程序实例.
- B. 通过在 AWS 上引入 Oracle RAC 水平扩展应用程序的持久层
- C. 使用 Auto Scaling 组和 Application Load Balancer 水平扩展 Web 和应用程序层
- D. 使用带有异步 AWS Lambda 调用的 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 将应用程序层和数据层解耦.

答案和解析

答案：C

解析：

纠错

复制解析

应用程序使用同步事务，每个操作都依赖于前一个。在这里使用异步 lambda 调用可能不起作用。

上一题

解析

169/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第170题 单选题

Q170 解决方案架构师需要确保从未加密的 EBS 快照恢复的所有 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷都已加密。解决方案架构师应该如何做才能做到这一点？

- A. 默认为 AWS 区域启用 EBS 加密
- B. 默认为特定卷启用 EBS 加密
- C. 创建一个新卷并指定用于加密的对称客户主密钥 (CMK)
- D. 创建一个新卷并指定用于加密的非对称客户主密钥 (CMK).

答案和解析

答案：A

解析：

纠错

复制解析

问题是确保所有恢复的卷都被加密。所以必须是“默认启用加密”。<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/EBSEncryption.html#encryption-by-default>

上一题

解析

170/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第171题 单选题

Q171 某公司正在使用 Amazon S3 标准存储存储备份文件。文件被频繁访问 1 个月。但是文件在 1 个月后被访问。公司必须无限期保留文件。哪种存储解决方案可以满足这些要求最具成本效益？

- A. 配置 S3 智能分层以自动迁移对象。
- B. 创建一个 S3 生命周期配置以在 1 个月后将对象从 S3 标准转换到 S3 Glacier Deep Archive.
- C. 创建一个 S3 生命周期配置以在 1 个月后将对象从 S3 标准转换为 S3 标准-不频繁访问 (S3 标准-IA).

D. 创建 S3 生命周期配置, 以在 1 个月后将对象从 S3 标准转换为 S3 One Zone-Infrequent Access (S3 One Zone-IA).

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

过渡到 Glacier 深度存档以提高成本效益

上一题

解析

171/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第172题 单选题

Q172 一家公司在其最近的账单中发现 Amazon EC2 成本有所增加.计费团队注意到几个 EC2 实例的实例类型不必要的垂直扩展.解决方案架构师需要创建一个图表来比较过去 2 个月的 EC2 成本并执行深入分析以确定垂直扩展的根本原因.解决方案架构师应如何以最少的运营开销生成信息？

A. 使用 AWS Budgets 创建预算报告并根据实例类型比较 EC2 成本

B. 使用 Cost Explorer 的细粒度过滤功能, 根据实例类型对 EC2 成本进行深入分析

C. 使用 AWS 账单和成本管理控制面板中的图表来比较过去 2 个月基于实例类型的 EC2 成本

D. 使用 AWS 成本和使用报告创建报告并将其发送到 Amazon S3 存储桶.使用 Amazon QuickSight 和 Amazon S3 作为源生成基于实例类型的交互式图表.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

AWS Cost Explorer 是一种工具, 可让您查看和分析您的成本和使用情况.您可以使用主图.Cost Explorer 成本和使用情况报告或 Cost Explorer RI 报告来探索您的使用情况和成本.您可以查看过去 12 个月的数据, 预测未来 12 个月您可能花费的金额, 并获得购买预留实例的建议.您可以使用 Cost Explorer 确定需要进一步调查的领域并查看趋势您可以使用它来了解您的成本.<https://docs.aws.amazon.com/cost-management/latest/userguide/ce-what-is.html>

上一题

解析

172/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第173题 单选题

Q173 一家公司正在设计一个应用程序.该应用程序使用 AWS Lambda 函数通过 Amazon API Gateway 接收信息并将信息存储在 Amazon Aurora PostgreSQL 数据库中.在概念验证阶段, 该公司必须增加Lambda 配额显著用于处理公司需要加载到数据库中的大量数据.解决方案架构师必须推荐一种新设计以提高可伸缩性并最大限度地减少配置工作量.哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 将 Lambda 函数代码重构为在 Amazon EC2 实例上运行的 Apache Tomcat 代码.使用本机 Java 数据库连接 (JDBC) 驱动程序连接数据库.
- B. 将平台从 Aurora 更改为 Amazon DynamoDB.提供 DynamoDB Accelerator (DAX) 集群.使用 DAX 客户端 SDK 将现有 DynamoDB API 调用指向 DAX 集群.
- C. 设置两个 Lambda 函数.配置一个函数来接收信息.配置另一个函数来将信息加载到数据库中.使用 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 集成 Lambda 函数.
- D. 设置两个 Lambda 函数.配置一个函数以接收信息.配置另一个函数以将信息加载到数据库中.使用 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列集成 Lambda 函数.

答案和解析

答案：D

解析：

A - 重构可以是一个解决方案，但需要付出很多努力 - 不是答案. B - DynamoDB 是 NoSQL 而 Aurora 是 SQL，所以它需要一个数据库迁移.....再次付出很多努力，所以没有答案. C 使用 SNS，它会通知第二个 Lambda 函数.....引发同样的瓶颈.....不是解决方案，D 使用 SQS，因此第二个 lambda 函数可以在响应时进入队列以保持 DB 加载过程. 通常，应用程序解耦通过分配负载来帮助提高性能.在这种情况下，瓶颈是通过使用队列来解决的.....所以 D 是答案.

上一题

解析

173/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 刷题模式

第174题 单选题

Q174 一家公司需要审查其 AWS 云部署，以确保其 Amazon S3 存储桶没有未经授权的配置更改.解决方案架构师应该如何实现这一目标？

- A. 使用适当的规则打开 AWS Config.
- B. 通过适当的检查打开 AWS Trusted Advisor.
- C. 使用适当的评估模板打开 Amazon Inspector.
- D. 打开 Amazon S3 服务器访问日志记录.配置 Amazon EventBridge (Amazon Cloud Watch Events) .

答案和解析

答案：A

解析：

配置 - 使用 AWS Config，您可以深入了解您的存储桶在任何时间点的配置方式.此外，配置规则使您能够检查您的 S3 存储桶是否启用了日志记录和版本控制. <https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2016/10/record-and-govern-s3-bucket-configurations-with-aws-config/>. 仅 S3 权限检查由 Trust advisor 完成 - 除了根 MFA.SG 开放端口.RDS 公共快照.EBS 公共快照.IAM 用户的其他检查 - 一分钟.服务限制.

上一题

解析

174/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

第175题 单选题

Q175 一家公司正在启动一个新应用程序，并将在 Amazon CloudWatch 仪表板上显示应用程序指标。公司的产品经理需要定期访问此仪表板。产品经理没有 AWS 账户。解决方案架构师必须提供对产品的访问权限。经理遵循最小特权原则。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 从 CloudWatch 控制台共享仪表板。输入产品经理的电子邮件地址，并完成共享步骤。为产品经理提供仪表板的可共享链接。
- B. 专门为产品经理创建一个 IAM 用户。将 CloudWatch 只读访问托管策略附加到用户。与产品经理共享新的登录凭证。与产品经理共享正确仪表板的浏览器 URL。
- C. 为公司员工创建一个 IAM 用户。将仅查看访问 AWS 托管策略附加到 IAM 用户。与产品经理共享新的登录凭证。让产品经理导航到 CloudWatch 控制台并按名称找到仪表板在仪表板部分。
- D. 在公共子网中部署堡垒服务器。当产品经理需要访问仪表板时，启动服务器并共享 RDP 凭证。在堡垒服务器上，确保浏览器配置为使用缓存的 AWS 凭证打开仪表板 URL。具有查看仪表板的适当权限。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

CloudWatch > 仪表板 > 选择您的板 > 共享仪表板 > 共享您的仪表板并需要用户名和密码 > 输入邮件地址。https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudWatch/latest/monitoring/cloudwatch-dashboard-sharing.html。共享单个仪表板并指定可以查看仪表板的人员的特定电子邮件地址。这些用户中的每一个都创建自己的密码，他们必须输入该密码才能查看仪表板。



上一题



解析



175/327



加入收藏



下一题



< 练习

第176题 单选题

Q176 一家公司正在将应用程序迁移到 AWS。这些应用程序部署在不同的账户中。公司使用 AWS Organizations 集中管理账户。公司的安全团队需要跨公司所有账户的单一登录 (SSO) 解决方案。公司必须继续管理其本地自我管理的 Microsoft Active Directory 中的用户和组。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 从 AWS SSO 控制台启用 AWS Single Sign-On (AWS SSO)。使用 AWS Directory Service 创建单向林信任或单向域信任以将公司的自我管理 Microsoft Active Directory 与 AWS SSO 连接起来用于 Microsoft 活动目录。
- B. 从 AWS SSO 控制台启用 AWS Single Sign-On (AWS SSO)。使用适用于 Microsoft Active Directory 的 AWS Directory Service，创建双向林信任以将公司的自我管理 Microsoft Active Directory 与 AWS SSO 连接起来。
- C. 使用 AWS Directory Service。与公司自行管理的 Microsoft Active Directory 建立双向信任关系。
- D. 在本地部署身份提供商 (IdP)。从 AWS SSO 控制台启用 AWS Single Sign-On (AWS SSO)。

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

在这有两种方式的信任要求 - 从本地域到 AWS 域。他们都会互相信任。单向信任：如果域 A 信任域 B，则域 B 的用户可以访问域 A 的资源，反之则不行。所以对于 A - 它的传出信任和对于 B 它的传入信任。AWS 应用程序（Amazon Chime、Amazon Connect、Amazon QuickSight、AWS Single Sign-On、Amazon WorkDocs、Amazon WorkMail、Amazon WorkSpaces、AWS Client VPN、AWS Management Console 和 AWS Transfer Family）需要能够从本地域，以便它们运行。这告诉您身份验证需要双向流动。
https://aws.amazon.com/blogs/security/everything-you-wanted-to-know-about-trusts-with-aws-managed-microsoft-ad/

< 练习

答题模式 背诵模式

第177题 单选题

Q177 一家公司提供使用 UDP 连接的互联网协议语音 (VoIP) 服务。该服务由在 Auto Scaling 组中运行的 Amazon EC2 实例组成。该公司在多个 AWS 区域进行部署。该公司需要将用户路由到具有最低延迟的区域。公司还需要区域之间的自动故障转移。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 部署网络负载均衡器 (NLB) 和关联的目标组。将目标组与 Auto Scaling 组关联。将 NLB 用作每个区域中的 AWS Global Accelerator 终端节点。
- B. 部署应用程序负载均衡器 (ALB) 和关联的目标组。将目标组与 Auto Scaling 组关联。将 ALB 用作每个区域中的 AWS Global Accelerator 终端节点。
- C. 部署网络负载均衡器 (NLB) 和关联的目标组。将目标组与 Auto Scaling 组关联。创建指向每个 NLB 别名的 Amazon Route 53 延迟记录。创建使用延迟的 Amazon CloudFront 分配记录为原点。
- D. 部署应用程序负载均衡器 (ALB) 和关联的目标组。将目标组与 Auto Scaling 组关联。创建指向每个 ALB 别名的 Amazon Route 53 加权记录。部署使用加权的 Amazon CloudFront 分配记录为原点。

答案和解析

答案：A

解析：

纠错
复制解析

好的答案是 A:ALB 不支持 UDP。Cloudfront 不用于实时通信，它只是一个 CDN。<https://aws.amazon.com/fr/blogs/networking-and-content-delivery/improving-real-time-communication-rtc-client-experience-and-aws-global-accelerator/>

< 练习

答题模式 背诵模式

第178题 单选题

Q178 一个开发团队每月在其通用 Amazon RDS for MySQL 数据库实例上运行资源密集型测试，并启用 Performance Insights。测试每月一次持续 48 小时，并且是唯一使用数据库的过程。团队希望减少在不降低数据库实例的计算和内存属性的情况下运行测试的成本。哪种解决方案最经济高效地满足这些要求？

- A. 在测试完成时停止数据库实例。在需要时重新启动数据库实例。
- B. 对数据库实例使用 Auto Scaling 策略以在测试完成时自动扩展。
- C. 测试完成后创建快照。终止数据库实例并在需要时恢复快照。
- D. 测试完成后将数据库实例修改为低容量实例。需要时再次修改数据库实例。

答案和解析

答案：C

解析：

纠错
复制解析

不是 A - 通过停止 DB, 尽管您不支付 DB 小时数, 但您仍在为 Provisioned IOPs 付费, 停止的 DB 的存储量超过了底层 EBS 卷的快照和自动备份. C - 创建数据库的手动快照, 并在需要时切换到 S3-标准和恢复表单手动快照. 不是 D - 可能但不是最具成本效益, 不需要时无需运行 RDS.

上一题

解析

178/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第179题 单选题

Q179 一家在 AWS 上托管其 Web 应用程序的公司希望确保所有 Amazon EC2 实例、Amazon RDS 数据库实例和 Amazon Redshift 集群都配置了标签。公司希望最大限度地减少配置和操作此检查的工作量。应该有什么解决方案架构师如何做到这一点？

- A. 使用 AWS Config 规则来定义和检测未正确标记的资源。
- B. 使用 Cost Explorer 显示未正确标记的资源。手动标记这些资源。
- C. 编写 API 调用以检查所有资源是否正确分配标签。定期在 EC2 实例上运行代码。
- D. 编写 API 调用以检查所有资源是否正确分配标签。通过 Amazon CloudWatch 安排 AWS Lambda 函数以定期运行代码。

答案和解析

答案：A

解析：

A 可以完成任务，并且是需要较少努力的人。

纠错
复制解析

上一题

解析

179/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第180题 单选题

Q180 开发团队需要托管一个可供其他团队访问的网站。网站内容由 HTML、CSS、客户端 JavaScript 和图像组成。哪种方法托管网站最划算？

- A. 将网站容器化并将其托管在 AWS Fargate 中。
- B. 创建一个 Amazon S3 存储桶并在那里托管网站。
- C. 在 Amazon EC2 实例上部署 Web 服务器以托管网站。
- D. 使用使用 Express.js 框架的 AWS Lambda 目标配置应用程序负载均衡器。

答案和解析

答案：B

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

好的答案是 B:客户端 JavaScript.该网站是静态的,所以它必须是 S3.在静态网站中,网页由服务器返回,这些网页是预先构建的.它们使用简单的语言,如 HTML.CSS 或 JavaScript.静态网站中(根据用户)在服务器上不处理内容.网页是由服务器原封不动返回,因此静态网站速度很快.不与数据库交互.另外,由于主机不需要支持不同语言的服务器端处理,因此成本较低.===== 在动态网站中,网页由服务器返回,在运行时处理意味着它们不是预先构建的网页,而是根据用户的需求在运行时构建的.这些使用服务器端脚本语言,如 PHP .Node.js.ASPNET 和更多服务器支持.因此,它们比静态网站慢,但可以更新和与数据库交互.



上一题



解析



180/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第181题 单选题

Q181 一家公司在 AWS 上运行在线市场 Web 应用程序.该应用程序在高峰时段为数十万用户提供服务.该公司需要一个可扩展的.近乎实时的解决方案来与其他几家内部公司共享数百万金融交易的详细信息.应用程序还需要处理事务以删除敏感数据,然后再将其存储在文档数据库中,以进行低延迟检索.解决方案架构师应该推荐什么来满足这些要求?

- A. 将交易数据存储到 Amazon DynamoDB.在 DynamoDB 中设置规则以在写入时从每个交易中删除敏感数据.使用 DynamoDB Streams 与其他应用程序共享交易数据.
- B. 将交易数据流式传输到 Amazon Kinesis Data Firehose 以将数据存储在 Amazon DynamoDB 和 Amazon S3 中.使用 AWS Lambda 与 Kinesis Data Firehose 的集成来删除敏感数据.其他应用程序可以使用存储在 Amazon S3 中的数据.
- C. 将交易数据流式传输到 Amazon Kinesis Data Streams.使用 AWS Lambda 集成从每个交易中删除敏感数据,然后将交易数据存储在 Amazon DynamoDB 中.其他应用程序可以使用 Kinesis 数据流中的交易数据.
- D. 将 Amazon S3 中的批量交易数据存储为文件.使用 AWS Lambda 处理每个文件并在更新 Amazon S3 中的文件之前删除敏感数据.然后 Lambda 函数将数据存储在 Amazon DynamoDB 中.其他应用程序可以使用存储的事务文件在亚马逊 S3 中.

答案和解析

答案：C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

A 和 D 都出局了,因为它们是错误的答案. B 是不可能的,因为 Kinesis Firehose 无法直接将数据存储在 DynamoDB 中. 答案是 C, 因为 Firehose 不支持 DynamoDB 而另一个关键词是“数据” Kinesis Data Streams 是正确的选择.注意关键词. AWS 喜欢欺骗您以确保您了解这些服务.



上一题



解析



181/327



加入收藏



下一题



< 练习

答题模式 背题模式

第182题 单选题

Q182 一家公司在 AWS 上托管其多层应用程序.为了合规性.治理.审计和安全性,公司必须跟踪其 AWS 资源的配置更改并记录对这些资源进行的 API 调用历史记录.解决方案架构师应该做什么? 怎样才能满足这些要求?

- A. 使用 AWS CloudTrail 跟踪配置更改并使用 AWS Config 记录 API 调用

B. 使用 AWS Config 跟踪配置更改和 AWS CloudTrail 记录 API 调用

C. 使用 AWS Config 跟踪配置更改和 Amazon CloudWatch 记录 API 调用

D. 使用 AWS CloudTrail 跟踪配置更改和 Amazon CloudWatch 记录 API 调用

答案和解析

答案：B

解析：

CloudTrail - Track user activity and API call history.Config - Assess, audits, and evaluates the configuration and relationships of tag resources.

[纠错](#)

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 182/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ↻

< 练习

答题模式 背诵模式

第183题 单选题

Q183 一家公司正准备在 AWS 云中启动一个面向公众的 Web 应用程序.该架构由弹性负载均衡器 (ELB) 后面的 VPC 内的 Amazon EC2 实例组成.第三方服务用于 DNS.公司的解决方案架构师必须推荐一种解决方案来检测和防御大规模 DDoS 攻击.哪种解决方案满足这些要求？

A. 在账户上启用 Amazon GuardDuty.

B. 在 EC2 实例上启用 Amazon Inspector.

C. 启用 AWS Shield 并将 Amazon Route 53 分配给它.

D. 启用 AWS Shield Advanced 并将 ELB 分配给它.

答案和解析

答案：D

解析：

C 不正确，因为问题说第三方 DNS 和路由 53 是 AWS 专有的.AWS Shield Advanced 为您的 Amazon EC2 实例.Elastic Load Balancing 负载均衡器.CloudFront 分配.Route 53 托管区域和 AWS Global Accelerator 提供扩展的 DDoS 攻击保护标准加速器.AWS Shield Advanced 为您的 Amazon EC2 实例.Elastic Load Balancing 负载均衡器.CloudFront 分配.Route 53 托管区域和 AWS Global Accelerator 标准加速器提供扩展的 DDoS 攻击保护.

[纠错](#)

[复制解析](#)

 上一题

 解析

 183/327

 加入收藏

 下一题

⋮ — ↺ ↻

< 练习

答题模式 背诵模式

第184题 单选题

Q184 一家公司正在 AWS 云中构建应用程序。该应用程序将数据存储存储在两个 AWS 区域的 Amazon S3 存储桶中。公司必须使用 AWS Key Management Service (AWS KMS) 客户管理的密钥来加密存储的所有数据在 S3 存储桶中。两个 S3 存储桶中的数据必须使用相同的 KMS 密钥进行加密和解密。数据和密钥必须存储在两个区域中的每一个中。哪种解决方案将以最少的操作开销满足这些要求？

- A. 在每个区域中创建一个 S3 存储桶。将 S3 存储桶配置为使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。
- B. 创建客户管理的多区域 KMS 密钥。在每个区域中创建一个 S3 存储桶。配置 S3 存储桶之间的复制。配置应用程序以使用具有客户端加密的 KMS 密钥。
- C. 在每个区域中创建一个客户托管的 KMS 密钥和一个 S3 存储桶。配置 S3 存储桶以使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。
- D. 在每个区域中创建一个客户管理的 KMS 密钥和一个 S3 存储桶。配置 S3 存储桶以使用带有 AWS KMS 密钥 (SSE-KMS) 的服务器端加密。配置 S3 存储桶之间的复制。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

should be D. B is out because client-side encryption is incorrect. Why D explained here
<https://catalog.workshops.aws/s3multiregionaccesspoints/en-US/module-4>

上一题

解析

184/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第185题 单选题

Q185 一家公司正在使用 Amazon EC2 实例队列从本地数据源中提取数据。数据为 JSON 格式，提取速率可高达 1 MB/s。重启 EC2 实例时，数据in-flight 丢失。公司的数据科学团队希望近乎实时地查询摄取的数据。哪种解决方案可提供可扩展且数据丢失最少的近实时数据查询？

- A. 将数据发布到 Amazon Kinesis Data Streams。使用 Kinesis Data Analytics 查询数据。
- B. 将数据发布到以 Amazon Redshift 作为目标的 Amazon Kinesis Data Firehose。使用 Amazon Redshift 查询数据。
- C. 将摄取的数据存储在 EC2 实例存储中。将数据发布到以 Amazon S3 作为目标的 Amazon Kinesis Data Firehose。使用 Amazon Athena 查询数据。
- D. 将提取的数据存储在 Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) 卷中。将数据发布到 Amazon ElastiCache for Redis。订阅 Redis 通道以查询数据。

答案和解析

答案：A

纠错

解析：

复制解析

A is the solution for the company's requirements. Publishing data to Amazon Kinesis Data Streams can support ingestion rates as high as 1 MB/s and provide real-time data processing. Kinesis Data Analytics can query the ingested data in real-time with low latency, and the solution can scale as needed to accommodate increases in ingestion rates or querying needs. This solution also ensures minimal data loss in the event of an EC2 instance reboot since Kinesis Data Streams has a persistent data store for up to 7 days by default.

上一题

解析

185/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第186题 单选题

Q186 一家公司正在开发一款手机游戏，它将分数更新流式传输到后端处理器，然后将结果发布在排行榜上。解决方案架构师需要设计一个可以处理大量流量峰值的解决方案，按接收顺序处理手机游戏更新，并将处理后的更新存储在高度可用的数据库中。公司还希望最大限度地减少维护解决方案所需的管理开销。解决方案架构师应该如何满足这些要求？

- A. 将分数更新推送到 Amazon Kinesis Data Streams。使用 AWS Lambda 处理 Kinesis Data Streams 中的更新。将处理后的更新存储在 Amazon DynamoDB 中。
- B. 将分数更新推送到 Amazon Kinesis Data Streams。使用为 Auto Scaling 设置的 Amazon EC2 实例队列处理更新。将处理后的更新存储在 Amazon Redshift 中。
- C. 将分数更新推送到 Amazon Simple Notification Service (Amazon SNS) 主题。将 AWS Lambda 函数订阅到 SNS 主题以处理更新。将处理后的更新存储在 Amazon EC2 上运行的 SQL 数据库中。
- D. 将分数更新推送到 Amazon Simple Queue Service (Amazon SQS) 队列。使用带有 Auto Scaling 的 Amazon EC2 实例队列来处理 SQS 队列中的更新。将处理后的更新存储在 Amazon RDS 多可用区数据库实例中。

答案和解析

答案：A

解析：

重点关注的关键词是高可用数据库——DynamoDB 是排行榜的更好选择。

纠错

复制解析

上一题

解析

186/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第187题 单选题

Q187 一个电子商务网站正在将其 Web 应用程序部署为应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 容器实例。在高活动期间，网站速度变慢并且可用性降低。解决方案架构师使用 Amazon CloudWatch 警报可在出现可用性问题时接收通知，以便他们可以扩展资源。公司管理层需要一种能够自动响应此类事件的解决方案。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 设置 AWS Auto Scaling 以在 ALB 上出现超时时横向扩展 ECS 服务。设置 AWS Auto Scaling 以在 CPU 或内存预留过高时横向扩展 ECS 集群。
- B. 设置 AWS Auto Scaling 在 ALB CPU 利用率过高时横向扩展 ECS 服务。设置 AWS Auto Scaling 在 CPU 或内存预留过高时横向扩展 ECS 集群。
- C. 设置 AWS Auto Scaling 在服务 CPU 使用率过高时横向扩展 ECS 服务。设置 AWS Auto Scaling 在 CPU 或内存预留过高时横向扩展 ECS 集群。
- D. 设置 AWS Auto Scaling 以在 ALB 目标组 CPU 利用率过高时横向扩展 ECS 服务。设置 AWS Auto Scaling 以在 CPU 或内存预留过高时横向扩展 ECS 集群。

答案：C

纠错

解析：

复制解析

将部署的容量与传入的应用程序负载相匹配，对 ECS 服务和 ECS 集群运行所在的 Auto Scaling 组使用扩展策略。在需要时扩展集群实例和服务任务，并在需求下降时安全地缩减它们，保持您摆脱了容量猜谜游戏。从长远来看，这为您提供了高可用性并降低了成本。<https://aws.amazon.com/blogs/compute/automatic-scaling-with-amazon-ecs/>

 上一题 解析 187/327 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第188题 单选题

Q188 一家公司没有现有的文件共享服务。一个新项目需要访问可作为本地桌面驱动器安装的文件存储。文件服务器必须先对 Active Directory 域的用户进行身份验证，然后才能访问存储。哪种服务将允许 Active Directory 用户将存储作为驱动器安装在他们的桌面上？

- A. AWS S3 冰川
- B. AWS 数据同步
- C. AWS 雪球边缘
- D. AWS 存储网关**

云考神器
WX: douguassone
云考神器

答案：D

纠错

解析：

复制解析

在创建 SMB 文件共享之前，请确保为文件网关配置 SMB 安全设置。您还配置 Microsoft Active Directory (AD) 或访客访问以进行身份验证。<https://docs.aws.amazon.com/storagegateway/latest/userguide/CreatingAnSMBFileShare.html>

 上一题 解析 188/327 加入收藏 下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第189题 单选题

Q189 管理层决定部署所有启用 IPv6 的 AWS VPC。一段时间后，解决方案架构师尝试启动新实例并收到错误消息，指出子网中没有足够的可用 IP 地址空间。解决方案架构师应该怎么做解决这个问题？

- A. 检查以确保在创建 VPC 期间仅使用了 IPv6
- B. 新建一个更大范围的 IPv4 子网，然后启动实例**
- C. 创建一个更大范围的新的纯 IPv6 子网，然后启动实例
- D. 禁用 IPv4 子网并将所有实例仅迁移到 IPv6。完成后，启动实例。

云考神器
WX: douguassone
云考神器

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

<https://cloudonaut.io/getting-started-with-ipv6-on-aws/> 首先，AWS 上没有纯 IPv6 的 VPC. 一个 VPC 总是启用 IPv4，但您可以选择启用 IPv6（双栈）。

上一题

解析

189/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第190题 单选题

Q190 一家公司在 Auto Scaling 组中的应用程序负载均衡器 (ALB) 后面的 Amazon EC2 实例上运营电子商务网站. 该网站遇到与来自非法外部系统的高请求率相关的性能问题，这些系统的 IP 地址不断变化. 安全团队担心针对网站的潜在 DDoS 攻击. 公司必须以对合法用户影响最小的方式阻止非法传入请求. 解决方案架构师应该推荐什么？

- A. 部署 Amazon Inspector 并将其与 ALB 关联.
- B. 部署 AWS WAF，关联 ALB，配置限速规则.
- C. 将规则部署到与 ALB 关联的网络 ACL 以阻止传入流量.
- D. 在配置 GuardDuty 时部署 Amazon GuardDuty 并启用限速保护.

答案和解析

答案：B

纠错

解析：

复制解析

速率限制 对于基于速率的规则，输入在任何五分钟内允许来自与规则条件匹配的 IP 地址的最大请求数. 速率限制必须至少为 100. 您可以指定速率限制单独，或速率限制和条件. 如果您仅指定速率限制，AWS WAF 将对所有 IP 地址设置限制. 如果您指定速率限制和条件，AWS WAF 将对匹配条件的 IP 地址设置限制. 当 IP 地址达到速率限制阈值，AWS WAF 会尽快应用分配的操作（阻止或计数），通常在 30 秒内. 一旦操作到位，如果 5 分钟后没有来自 IP 地址的请求，AWS WAF 将计数器重置为零.

上一题

解析

190/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 背题模式

第191题 单选题

Q191 一家媒体公司正在评估将 rts 系统迁移到 AWS 云的可能性. 该公司需要至少 10 TB 的存储空间以及视频处理的最大 I/O 性能. 300 TB 非常耐用的存储空间用于存储媒体内容，以及 900 TB 的存储空间来满足不再使用的归档媒体的要求. 解决方案架构师应该推荐哪组服务来满足这些要求？

- A. Amazon EBS 实现最高性能. Amazon S3 用于持久数据存储，Amazon S3 Glacier 用于存档存储.

B. Amazon EBS 实现最高性能.Amazon EFS 用于持久数据存储, Amazon S3 Glacier 用于存档存储.

C. Amazon EC2 实例存储以获得最佳性能.Amazon EFS 用于持久数据存储, Amazon S3 用于存档存储.

D. Amazon EC2 实例存储以获得最佳性能.Amazon S3 用于持久数据存储, Amazon S3 Glacier 用于存档存储.

答案和解析

答案: D

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

此时 NVMe 可能的最大实例存储为 30TB, 与 EBS 相比具有更高的 I/O. is4gen.8xlarge 4 x 7,500 GB (30 TB) NVMe SSD.
<https://docs.aws.amazon.com/AWSEC2/latest/UserGuide/InstanceStorage.html#instance-store-volumes>

 上一题

 解析

 191/327

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第192题 单选题

Q192 一家公司想要在 AWS 云中的容器中运行应用程序.这些应用程序是无状态的, 并且可以容忍底层基础设施内的中断.公司需要一个能够最大限度地降低成本和运营开销的解决方案.解决方案架构师应该如何满足这些要求?

A. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的 Spot 实例来运行应用程序容器.

B. 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管节点组中使用 Spot 实例.

C. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 组中的按需实例来运行应用程序容器.

D. 在 Amazon Elastic Kubernetes Service (Amazon EKS) 托管节点组中使用按需实例.

答案和解析

答案: B

解析:

[纠错](#)

[复制解析](#)

<https://aws.amazon.com/about-aws/whats-new/2020/12/amazon-eks-support-ec2-spot-instances-managed-node-groups/>

 上一题

 解析

 192/327

 加入收藏

 下一题

   

[练习](#)

[答题模式](#) [背题模式](#)

第193题 多选题

Q193 一家公司在本地运行多层 Web 应用程序.Web 应用程序是容器化的, 并在连接到包含用户记录的 PostgreSQL 数据库的许多 Linux 主机上运行.维护基础设施和容量规划的运营开销受到限制公司的成长.解决方案架构师必须改进应用程序的基础架构.解决方案架构师应该采取哪些行动组合来实现这一目标? (选择两个.)

- A. 将 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Aurora
- B. 迁移要托管在 Amazon EC2 实例上的 Web 应用程序.
- C. 为 Web 应用程序内容设置 Amazon CloudFront 分发.
- D. 在 Web 应用程序和 PostgreSQL 数据库之间设置 Amazon ElastiCache.
- E. 使用 Amazon Elastic Container Service (Amazon ECS) 迁移要在 AWS Fargate 上托管的 Web 应用程序.

答案和解析

答案: A,E

解析:

B(X) E(O) not sure about A,C,D but A looks making sense

纠错
复制解析

上一题

解析

193/327

加入收藏

下一题

...

< 练习

答题模式 刷题模式

第194题 单选题

Q194 应用程序在跨多个可用区的 Amazon EC2 实例上运行.实例在应用程序负载均衡器后面的 Amazon EC2 Auto Scaling 组中运行.当 EC2 实例的 CPU 利用率达到或接近 40% 时, 应用程序性能最佳.什么解决方案架构师应该如何组中的所有实例上保持所需的性能?

- A. 使用简单的扩展策略动态扩展 Auto Scaling 组
- B. 使用目标跟踪策略动态扩展 Auto Scaling 组
- C. 使用 AWS Lambda 函数更新所需的 Auto Scaling 组容量.
- D. 使用计划的扩展操作来扩大和缩小 Auto Scaling 组

答案和解析

答案: B

解析:

<https://docs.aws.amazon.com/autoscaling/application/userguide/application-auto-scaling-target-tracking.html>

纠错
复制解析

上一题

解析

194/327

加入收藏

下一题

第195题 单选题

Q195 一家公司正在开发一个文件共享应用程序, 该应用程序将使用 Amazon S3 存储桶进行存储. 该公司希望通过 Amazon CloudFront 分发提供所有文件. 该公司不希望通过直接导航到 S3 URL 解决方案架构师应该做什么来满足这些要求?

- A. 为每个 S3 存储桶编写单独的策略, 以授予仅 CloudFront 访问的读取权限.
- B. 创建 IAM 用户. 授予用户对 S3 存储桶中对象的读取权限. 将用户分配给 CloudFront.
- C. 编写一个 S3 存储桶策略, 将 CloudFront 分配 ID 分配为 Principal, 并将目标 S3 存储桶分配为 Amazon 资源名称 (ARN).
- D. 创建源访问身份 (OAI). 将 OAI 分配给 CloudFront 分配. 配置 S3 存储桶权限, 以便只有 OAI 具有读取权限.

答案和解析

答案: D

纠错

解析:

复制解析

<https://aws.amazon.com/premiumsupport/knowledge-center/cloudfront-access-to-amazon-s3/>
<https://docs.aws.amazon.com/AmazonCloudFront/latest/DeveloperGuide/private-content-restricting-access-to-s3.html#private-content-restricting-access-to-s3> 概述

上一题

解析

195/327

加入收藏

下一题

第196题 单选题

Q196 一家公司的网站为用户提供可下载的历史绩效报告. 该网站需要一个可以扩展以满足全球公司网站需求的解决方案. 该解决方案应该具有成本效益, 限制基础设施资源的配置, 并提供尽可能快的响应时间. 解决方案架构师应该推荐哪种组合来满足这些要求?

- A. Amazon CloudFront 和 Amazon S3
- B. AWS Lambda 和 Amazon DynamoDB
- C. 使用 Amazon EC2 Auto Scaling 的应用程序负载均衡器
- D. Amazon Route 53 与内部应用程序负载均衡器

答案和解析

答案: A

纠错

解析:

复制解析

用于快速响应的 Cloudfront 和用于最小化基础架构的 s3.

第197题 单选题

Q197 一家公司在本地运行 Oracle 数据库.作为公司迁移到 AWS 的一部分, 该公司希望将数据库升级到最新的可用版本.该公司还希望为数据库设置灾难恢复 (DR).公司需要尽量减少正常操作和 DR 设置的运营开销.公司还需要保持对数据库底层操作系统的访问.哪种解决方案可以满足这些要求?

- A. 将 Oracle 数据库迁移到 Amazon EC2 实例.将数据库复制设置到不同的 AWS 区域.
- B. 将 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle.激活跨区域自动备份以将快照复制到另一个 AWS 区域.
- C. 将 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS Custom for Oracle.为另一个 AWS 区域中的数据库创建只读副本.
- D. 将 Oracle 数据库迁移到 Amazon RDS for Oracle.在另一个可用区中创建备用数据库.

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

C is the correct answer indeed and here is the latest Oracle blog supporting this option - <https://aws.amazon.com/blogs/database/build-high-availability-for-amazon-rds-custom-for-oracle-using-read-replicas/>. B or D can't be the right option because RDS Oracle won't allow OS access. Only RDS Custom for Oracle allows OS access. Scenario is specifically talking about OS access. Option A is ruled out for a different reason - more operational and admin overhead.

第198题 单选题

Q198 一家公司想要将其应用程序迁移到无服务器解决方案.无服务器解决方案需要使用 SL 分析现有数据和新数据.公司将数据存储在 Amazon S3 存储桶中.数据需要加密, 并且必须复制到不同的AWS 区域.哪种解决方案将以最少的运营开销满足这些要求?

- A. 创建一个新的 S3 存储桶.将数据加载到新的 S3 存储桶中.使用 S3 跨区域复制 (CRR) 将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶.使用 AWS KMS 多区域密钥的服务器端加密(SSE-KMS).使用 Amazon Athena 查询数据.
- B. 创建新的 S3 存储桶.将数据加载到新的 S3 存储桶中.使用 S3 跨区域复制 (CRR) 将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶.使用 AWS KMS 多区域密钥的服务器端加密(SSE-KMS).使用 Amazon RDS 查询数据.
- C. 将数据加载到现有的 S3 存储桶中.使用 S3 跨区域复制 (CRR) 将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶.使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密.使用Amazon Athena 来查询数据.
- D. 将数据加载到现有的 S3 存储桶中.使用 S3 跨区域复制 (CRR) 将加密对象复制到另一个区域中的 S3 存储桶.使用带有 Amazon S3 托管加密密钥 (SSE-S3) 的服务器端加密.使用Amazon RDS 来查询数据.

SSE-KMS 与 SSE-S3 - 最后一个似乎有更少的开销（因为密钥由 S3 自动生成并在上传时应用于数据，并且不需要进一步的操作。KMS 提供了更大的灵活性，但反过来涉及一种不同的服务，它最终比仅仅管理一个（S3）更“复杂”。所以排除了 A 和 B。如果您有疑问，您在 A 和 B 中有 2 个存储桶，而在 C 和 D 中只保留一个。https://s3browser.com/server-side-encryption-types.aspx C 和 D 之间的决定是决定 Athena 还是 RDS。RDS 是一个关系数据库，我们有关于 S3 的文档，这是 Athena 的用例。Athena 也是无服务器，因此无需控制底层基础架构和容量，所以 C 是答案。

答案和解析

答案：C

纠错

解析：

复制解析

SSE-KMS 与 SSE-S3 - 最后一个似乎有更少的开销（因为密钥由 S3 自动生成并在上传时应用于数据，并且不需要进一步的操作。KMS 提供了更大的灵活性，但反过来涉及一种不同的服务，它最终比仅仅管理一个（S3）更“复杂”。所以排除了 A 和 B。如果您有疑问，您在 A 和 B 中有 2 个存储桶，而在 C 和 D 中只保留一个。https://s3browser.com/server-side-encryption-types.aspx C 和 D 之间的决定是决定 Athena 还是 RDS。RDS 是一个关系数据库，我们有关于 S3 的文档，这是 Athena 的用例。Athena 也是无服务器的，因此无需控制底层基础架构和容量，所以 C 是答案。

上一题

解析

198/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第199题 单选题

Q199 一家公司在 AWS 上运行工作负载。该公司需要连接到来自外部提供商的服务。该服务托管在提供商的 VPC 中。根据公司的安全团队的说法，连接必须是私有的，并且必须限制到目标服务。连接只能从公司的 VPC 发起。哪种解决方案可以满足这些要求？

- A. 在公司的 VPC 和提供商的 VPC 之间创建一个 VPC 对等连接。更新路由表以连接到目标服务。
- B. 要求提供商在其 VPC 中创建一个虚拟私有网关。使用 AWS PrivateLink 连接到目标服务。
- C. 在公司 VPC 的公有子网中创建 NAT 网关。更新路由表以连接目标服务。
- D. 要求提供商为目标服务创建 VPC 终端节点。使用 AWS PrivateLink 连接到目标服务。

答案和解析

答案：D

纠错

解析：

复制解析

AWS PrivateLink 在 VPC、AWS 服务和您的本地网络之间提供私有连接，而不会将您的流量暴露给公共互联网**。 AWS PrivateLink 可轻松跨不同账户和 VPC 连接服务，从而显着简化您的网络架构。由 AWS PrivateLink 提供支持的接口**VPC 终端节点** 将您连接到由 AWS 合作伙伴托管的服务和 AWS Marketplace 中可用的支持解决方案。https://aws.amazon.com/privatelink/

上一题

解析

199/327

加入收藏

下一题

< 练习

答题模式 刷题模式

第200题 多选题

Q200 一家公司正在将其本地 PostgreSQL 数据库迁移到 Amazon Aurora PostgreSQL。迁移期间本地数据库必须保持在线并可访问。Aurora 数据库必须与本地数据库保持同步。哪些操作组合必须架构师采取哪些解决方案来满足这些要求？（选择两个。）

- A. 创建一个正在进行的复制任务。
- B. 创建本地数据库的数据库备份
- C. 创建 AWS Database Migration Service (AWS DMS) 复制服务器

D. 使用 AWS Schema Conversion Tool (AWS SCT) 转换数据库架构.

E. 创建 Amazon EventBridge (Amazon CloudWatch Events) 规则来监控数据库同步

答案和解析

答案：A,C

[纠错](#)

解析：

[复制解析](#)

AWS Database Migration Service (AWS DMS) 可帮助您快速安全地将数据库迁移到 AWS.源数据库在迁移过程中保持全面运行，从而最大限度地减少依赖数据库的应用程序的停机时间. ...借助 AWS Database Migration Service，您还可以以低延迟将数据从任何受支持的源持续复制到任何受支持的目标. <https://aws.amazon.com/dms/>

 上一题

 解析

 200/327

 加入收藏

 下一题