

Contrato del CRM Xiluet

Respuesta a la *Especificación del webhook de leads* del 2026-09-02. El endpoint ya existe y está en producción recibiendo leads del formulario de Meta, así que el contrato no se define ahora: ya está definido. Esto es lo que la landing tiene que enviar para encajar en él.

Endpoint POST /api/patients/create **Estado** en producción **Fecha** 2026-09-02

14 campos que ya encajan sin tocar nada	6 cambios necesarios en el payload	10 campos que no hace falta enviar
---	--	--

La buena noticia primero: el payload propuesto ya coincide en más de la mitad de los campos, porque las columnas nuevas del CRM se crearon a partir de esa misma especificación. Lo que queda son cuatro renombres, un array que debe llegar como texto, y un campo que hay que partir en dos.

Endpoint y autenticación

No hace falta crear nada del lado del CRM. El endpoint lleva meses en producción y acepta exactamente el tipo de petición descrito en la especificación: un `POST` con cuerpo JSON, una petición por lead.

```
POST https://securexapp.xiluetplasticsurgery.com/api/patients/create
Content-Type: application/json
X-API-CLIENT: <te lo enviamos aparte>
X-API-KEY:    <te lo enviamos aparte>
```

La especificación ofrecía «el header que quieras»: son estos dos, y no hay alternativa de bearer token — la autenticación por `api_key` ya está implementada y compartida con las otras integraciones. Las credenciales van por canal aparte, nunca en este documento.

Las credenciales llegan por canal aparte

Xiluet da de alta un cliente de API dedicado a esta landing y envía el par `X-API-CLIENT` / `X-API-KEY` por un canal privado — nunca dentro de este documento. Hasta recibirlas, cualquier petición responde `401 Invalid credentials`.

Son de uso exclusivo de la función de Cloudflare y viven del lado del servidor: no deben aparecer en el código de la página ni viajar nunca al navegador.

Los seis cambios

En orden de impacto. Los tres primeros son los que evitan trabajo de parseo o pérdida de datos; los tres últimos son de una línea cada uno.

01 Valores legibles, no identificadores

Este es el cambio importante. Enviar `1_3_months` obliga al CRM a mantener un diccionario de traducción que se desincroniza en cuanto la landing agrega una opción, y deja la base de datos con dos formatos conviviendo en la misma columna: el formulario de Meta ya escribe ahí frases legibles.

```
"timing": "1_3_months" → "procedure_date": "1-3 months"
```

Envía la etiqueta que la visitante vio en pantalla. La tabla de valores exactos está más abajo, con los límites de longitud de cada campo.

Siempre en inglés, también cuando la visitante usó `/es/`. El idioma ya viaja en `language`; si las etiquetas llegan traducidas, la misma respuesta produce dos filas distintas y los informes dejan de poder agrupar.

02 `procedures` como texto, no como array

El CRM guarda el procedimiento de interés en un único campo de texto, compartido con el resto de orígenes de leads. Un array obliga a parsear y a decidir un separador en cada integración.

```
"procedures": ["tummy_tuck", "breast_lift"] →  
"service": "Tummy tuck, Breast lift"
```

Une las etiquetas con coma y espacio, en el orden en que aparecen en el quiz. Si el array viene vacío, envía una cadena vacía.

03 Nombre y apellido separados

El campo del formulario pide «Nombre completo» y todo llega en `first_name`. El CRM guarda nombre y apellido en columnas distintas de 50 caracteres cada una, y las usa para buscar pacientes y para personalizar los mensajes del bot.

```
"first_name": "Ana María Rodríguez Pérez" →
```

```
"name": "Ana María" · "last": "Rodríguez Pérez"
```

Lo ideal es separar el input en dos campos en el formulario. Partir por el primer espacio desde el código también sirve, pero se equivoca con nombres compuestos y con dos apellidos, que es el caso habitual en esta audiencia.

04 Tres campos renombrados

Son nombres que ya existen en el CRM desde antes de esta landing y que comparten columna con los leads de Meta. Cambiarlos allí rompería la integración existente.

```
timing → procedure_date travel → can_relocate
```

```
payment_method → procedure_payment
```

05 Teléfono normalizado a 10 dígitos

El CRM valida el teléfono contra el formato de EE. UU.: exactamente 10 dígitos una vez retirados `+ - ( ) espacio , * .` y el `1` inicial. Cualquier otra cosa hace que el lead se registre pero **no se cree el paciente**.

```
"phone": "(305) 555-0100-x12" → "phone": "3055550100"
```

La landing hoy acepta 7 dígitos o más y no normaliza, así que estos leads se pierden en silencio. Conviene validarlo también en el formulario, antes de dejar avanzar. Ojo con un caso concreto: el quiz ofrece «Outside the US» como estado, es decir invita a una audiencia cuyo teléfono el CRM nunca va a aceptar.

06 **Añadir referral**

Identifica el origen del lead en el catálogo del CRM. Es un valor fijo, el mismo en todas las peticiones. Usa **30**, que corresponde a «Web contact form».

```
"referral": "30"
```

Sin él, un visitante que llega sin UTMs — tráfico directo, orgánico, un enlace compartido por WhatsApp — cae en «origen desconocido» y desaparece de los informes por canal.

Si prefieres que esta landing tenga su propio origen en los informes en vez de compartir el genérico de formulario web, dinos con qué nombre quieres que aparezca y lo damos de alta nosotros. Te devolvemos el número y solo hay que cambiar esa constante.

Mapeo campo por campo

Los 24 campos de la especificación propuesta, contra lo que el endpoint espera.

ENVÍAS HOY	DEBE LLEGAR COMO	ACCIÓN	NOTAS
first_name	name + last	PARTIR	Máx. 50 caracteres cada uno. Ver cambio 03.
phone	phone	NORMALIZAR	Exactamente 10 dígitos. Obligatorio.
email	email	TAL CUAL	Máx. 128. Obligatorio, se valida el formato.
language	language	TAL CUAL	en / es ya se reconocen.
procedures[]	service	APLANAR	Texto unido con , . Máx. 128.
timing	procedure_date	RENOMBRAR	Máx. 128.
travel	can_relocate	RENOMBRAR	Máx. 128.
payment_method	procedure_payment	RENOMBRAR	Máx. 128.
age_18_plus	age_18_plus	TAL CUAL	Máx. 16.
postpartum_status	postpartum_status	TAL CUAL	Máx. 32.

ENVÍAS HOY	DEBE LLEGAR COMO	ACCIÓN	NOTAS
smoker	smoker	TAL CUAL	Máx. 32 — ver la etiqueta acortada.
credit_range	credit_range	TAL CUAL	Máx. 32.
state	state	TAL CUAL	Nombre completo del estado. Se resuelve contra el catálogo interno.
city	city	TAL CUAL	Máx. 50.
qualification	qualification	SIN TRADUCIR	Único campo que va en clave. Ver aviso abajo.
utm_source	utm_source	TAL CUAL	Resuelve el canal real del lead. Máx. 128.
utm_medium	utm_medium	TAL CUAL	Máx. 128.
utm_campaign	utm_campaign	TAL CUAL	Se usa como nombre de campaña. Máx. 128.
utm_content	utm_content	TAL CUAL	Máx. 128.
—	referral	AÑADIR	Valor fijo. Ver cambio 06.
whatsapp_ok	—	NO ENVIAR	Siempre <code>true</code> : no aporta información.
source	—	NO ENVIAR	<code>referral</code> ya identifica el origen.
campaign_name	—	NO ENVIAR	Duplica <code>utm_campaign</code> .
utm_term	—	NO ENVIAR	No se explota hoy.
gelid	—	NO ENVIAR	Solo haría falta para conversiones offline, que no se están haciendo.
fbclid, fbp, fbe	—	NO ENVIAR	Esta landing es de tráfico Google: llegarían siempre vacíos.
landing_url	—	NO ENVIAR	Redundante con referral + UTMs.
event_source_url	—	NO ENVIAR	Ídem.
submitted_at	—	NO ENVIAR	El CRM sella la hora de recepción.

qualification es la excepción: va sin traducir

Tiene que llegar exactamente como `qualified` , `nurture` o `not_fit` , en minúsculas. El informe de leads colorea esa columna comparando contra esas tres cadenas: si llega como «Qualified» o con un símbolo añadido, el valor se muestra pero pierde el color y deja de destacar en la bandeja.

Enviar de más no rompe nada: los campos no reconocidos se ignoran y quedan archivados en el registro crudo de la petición. La lista de «no enviar» es para simplificar, no una restricción.

Valores exactos

La etiqueta de la izquierda es la que ve la visitante; la de la derecha es la que debe viajar. Coinciden salvo donde el límite de longitud obliga a acortar.

procedures → service

CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
tummy_tuck	Tummy tuck
breast_lift	Breast lift
breast_augmentation	Breast augmentation
liposuction	Liposuction
not_sure	Not sure, surgeon to recommend

timing → procedure_date

CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
asap	ASAP
1_3_months	1-3 months
3_6_months	3-6 months
researching	Just researching

travel → can_relocate

CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
miami_south_fl	In Miami / South FL
florida	Yes, from elsewhere in Florida
other_state	Yes, from another state
no	No

payment_method → procedure_payment

CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
cash	Cash / savings
financing	Financing
mix	A mix
not_sure	Not sure

smoker — máx. 32 caracteres

CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
no	No
yes	Yes
yes_would_stop	Yes, would stop before surgery (30)

credit_range, postpartum_status, age_18_plus

CAMPO	CLAVE ACTUAL	DEBE ENVIARSE COMO
credit_range	720_plus	720+
↳	680_719	680-719
↳	620_679	620-679
↳	below_620	Below 620
↳	unknown	Don't know
postpartum_status	yes	Yes
↳	not_yet	Not yet
↳	not_sure	Not sure
age_18_plus	yes / no	Yes / No

Pasarse de largo no descarta el lead

Si una etiqueta supera su límite, el CRM la recorta y el lead entra igual — perder un paciente real por la longitud de una respuesta informativa sería peor que perder el final de la frase. El valor completo queda archivado. Aun así conviene respetar los límites: lo recortado es lo que ve el equipo comercial.

El payload, antes y después

Sobre el ejemplo de la especificación propuesta.


```

{
-  "first_name": "Ana Test",
+  "name": "Ana",
+  "last": "Test",
-  "phone": "(305) 555-0100",
+  "phone": "3055550100",
  "email": "ana@example.com",
-  "whatsapp_ok": true,
  "language": "es",
-  "procedures": ["tummy_tuck", "breast_lift"],
+  "service": "Tummy tuck, Breast lift",
-  "timing": "1_3_months",
+  "procedure_date": "1-3 months",
-  "travel": "other_state",
+  "can_relocate": "Yes, from another state",
-  "payment_method": "financing",
+  "procedure_payment": "Financing",
-  "age_18_plus": "yes",
+  "age_18_plus": "Yes",
-  "postpartum_status": "yes",
+  "postpartum_status": "Yes",
-  "smoker": "no",
+  "smoker": "No",
-  "credit_range": "720_plus",
+  "credit_range": "720+",
  "state": "Georgia",
  "city": "Atlanta",
  "qualification": "qualified",          // sin traducir
+  "referral": "30",
  "utm_source": "google",
  "utm_medium": "cpc",
  "utm_campaign": "mm-es",
  "utm_content": ""
  // source, campaign_name, utm_term, gclid, fbclid, fbp, fbc,
  // landing_url, event_source_url y submitted_at: ya no hacen falta
}

```

Para probar

Añade `"test_mode": true` y el endpoint recorre el proceso completo sin escribir nada: no crea el paciente, no registra el lead y **no dispara el mensaje automático**. La respuesta incluye un bloque `preview` con lo que se habría guardado. Úsalo para todas las pruebas hasta la validación final.

```
curl -X POST "https://securexapp.xiluetplasticsurgery.com/api/patients/create" \
-H "Content-Type: application/json" \
-H "X-API-CLIENT: <cliente>" \
-H "X-API-KEY: <clave>" \
-d '{
  "test_mode": true,
  "name": "Ana", "last": "Test",
  "phone": "3055550100", "email": "ana@example.com",
  "language": "es",
  "service": "Tummy tuck, Breast lift",
  "procedure_date": "1-3 months",
  "procedure_payment": "Financing",
  "can_relocate": "Yes, from another state",
  "age_18_plus": "Yes", "postpartum_status": "Yes", "smoker": "No",
  "credit_range": "720+",
  "state": "Georgia", "city": "Atlanta",
  "qualification": "qualified",
  "referral": "30",
  "utm_source": "google", "utm_medium": "cpc", "utm_campaign": "mm-es"
}'
```

Cómo leer la respuesta

Un 200 no significa que el lead se haya creado

El endpoint responde 200 también cuando descarta el payload por validación. Si Cloudflare solo comprueba el código de estado, un lead rechazado por teléfono inválido se registra como entregado y nadie se entera.

Comprueba `data.patient_status`: solo `created` y `recontact` significan éxito. Con `invalid` o `error`, registra la petición y avisa — `data.errors` trae el motivo exacto y `data.log_id` permite localizarla en el CRM.

DATA.PATIENT_STATUS	SIGNIFICA	ACCIÓN
created	Paciente nuevo creado	OK
recontact	Ya existía; se registró el nuevo contacto	OK
invalid	Payload rechazado; no se creó nada	AVISAR
error	Fallo al escribir	AVISAR

DATA.PATIENT_STATUS	SIGNIFICA	ACCIÓN
test	Ejecución con <code>test_mode</code>	<button>OK</button>

```
{
  "status": "success",
  "message": "Lead logged with validation errors.",
  "data": {
    "patient_status": "invalid",    // ← el HTTP fue 200
    "patient_id": null,
    "log_id": 5721,
    "errors": ["invalid phone"]
  }
}
```

Tiempo de respuesta y reintentos

Ocho segundos se van a quedar cortos

Antes de responder, el endpoint crea el paciente, escribe la nota y **arranca el asistente automático que envía el primer SMS o WhatsApp**. Ese último paso depende de servicios externos y puede superar los 8 segundos del timeout previsto.

Con el timeout actual y sin reintentos, el resultado es el peor posible: el lead *sí* se creó y la paciente *sí* recibió el mensaje, pero Cloudflare lo da por fallido y no queda registro en el CRM de que hubo un problema. **Sube el timeout a 30 segundos.**

Reintentos

La especificación dice que hoy no se reintenta. **Mantenlo así por ahora**, o limita el reintento a errores de red y respuestas `5xx`.

El motivo: un reintento del mismo lead entra como recontacto, genera una nota adicional y **vuelve a disparar el mensaje automático**. La paciente recibe un segundo SMS. Estamos añadiendo una ventana anti-duplicado en el CRM; cuando esté, avisamos y se pueden activar los reintentos sin riesgo.

Nunca reintentes ante un `4xx`: significa credenciales incorrectas o petición mal formada, y repetirla da el mismo resultado.

Fotos: no las envíes

Gracias por ofrecer el endpoint de subida, pero no hace falta y preferimos no activarlo.

El asistente automático ya pide esas mismas cuatro fotos por WhatsApp o SMS en cuanto el lead se crea, y las asocia al expediente de la paciente sin ambigüedad. El envío desde la página tendría que emparejarse por teléfono o email, puede llegar antes que el propio lead, y acabaría duplicando un flujo que ya funciona.

La sugerencia es quitar el bloque de subida de la página de gracias y dejar solo la llamada a WhatsApp, para no pedirle dos veces lo mismo a la paciente.

Siguientes pasos

- **Xiluet:** dar de alta el cliente de API y enviar `X-API-CLIENT` y `X-API-KEY` por canal privado.
- **Landing:** aplicar los seis cambios y subir el timeout a 30 segundos.
- **Landing:** decir si quiere un origen propio en los informes; si no, `referral: 30` y listo.
- **Landing:** ejecutar el `curl` con `test_mode` y compartir la respuesta.
- **Ambos:** un lead real por el quiz, verificando que aparece en el CRM con nombre, apellido, procedimiento y calificación correctos.

La referencia viva del contrato está dentro del CRM, en *Informes > Web Leads > Endpoint*: todos los parámetros, sus límites y la tabla de resolución de origen, siempre al día con lo que el endpoint acepta de verdad.

Xiluet Plastic Surgery · Contrato del endpoint de leads · 2026-09-02 · Responde a «Especificación del webhook de leads · Landing page Mommy Makeover»