

NEXO DIGITAL — Mapa de Arquitectura del Sistema

Pipeline de Contenidos Automatizado | Entrega Final AI Automation |

LEYENDA:



Orquestador (n8n)



Base de Datos (Airtable)



Procesamiento IA (OpenAI)



Canal de Salida (Gmail)

VALIDACION HUMANA

El humano revisa borrador en Airtable y marca Aprobado = TRUE



ORQUESTADOR

n8n (self-hosted/cloud)
Schedule Trigger + IF Router
Error Handling: continueErrorOutput

BASE DE DATOS

Airtable (OAuth2)
Tabla: Centro de Control
Campos: Idea Semilla, Borrador, Estado, Aprobado

PROCESAMIENTO IA

OpenAI GPT-4o-mini
Prompt estructurado (JSON)
Max tokens: 500
Response: json_object

CANAL DE SALIDA

Gmail API (OAuth2)
Notificacion de aprobacion
Human-in-the-Loop
vía email

Descripcion del Flujo — Nexo Digital Pipeline

1. TRIGGER DE ENTRADA

El flujo se dispara automaticamente cada 1 hora mediante un Schedule Trigger de n8n. Esto garantiza que las nuevas ideas semilla cargadas en Airtable se procesen sin intervencion manual, manteniendo el pipeline activo de forma autonoma.

2. LECTURA DE DATOS (Airtable)

El nodo 'Leer Ideas Pendientes' consulta la tabla 'Centro de Control' en Airtable usando la formula: `AND({Estado} = "Pendiente", {Idea Semilla} != "")`. Esto filtra unicamente registros nuevos con contenido, evitando reprocesamiento y bucles infinitos.

3. VALIDACION / ROUTER

El nodo 'Validar Idea Semilla' actua como router con un IF condicional. Si el campo Idea Semilla contiene texto, el registro avanza al procesamiento IA (rama TRUE). Si esta vacio, se marca como 'Sin Datos' en Airtable (rama FALSE).

4. PROCESAMIENTO IA (OpenAI GPT-4o-mini)

El nodo 'Generar Borrador IA' envia la idea semilla a OpenAI con un prompt estructurado que devuelve un JSON con tres claves: titulo, borrador y observaciones_qa. Se limita a 500 tokens para optimizar costos. El error handling esta configurado en 'continueErrorOutput' para capturar fallos de API.

5. PERSISTENCIA (Airtable Update)

El borrador generado se guarda automaticamente en la tabla Centro de Control, actualizando los campos Borrador Generado y Estado (→ 'En revision'). En caso de error de la API, un nodo alternativo registra el fallo marcando Estado → 'Rechazado'.

6. HUMAN-IN-THE-LOOP (Gmail)

El nodo 'Notificar para Aprobacion Humana' envia un email via Gmail al responsable con el titulo del borrador y un enlace a Airtable. El humano revisa el contenido y marca Aprobado = TRUE en la base. Ningun contenido se publica sin esta validacion manual, previniendo el 'Efecto Metralleta'.

7. GESTION DE ERRORES

El flujo implementa dos rutas de error: (a) si OpenAI falla, el registro se marca como 'Rechazado' para revision posterior; (b) si un registro llega sin idea semilla, se desvía a 'Marcar Sin Datos'. Ambas rutas garantizan que ningun error detenga el flujo completo.