

西南交通大学



云计算技术

课程设计报告

专业年级： 软件工程专业 2023 级

组员 1： 李欣纯（2023116052）

组员 2： 郑瑞璟（2023115271）

指导老师： 丛荣

提交日期： 2026 年 5 月 21 日

目录

1	课程设计概述	1
1.1	设计目标与任务要求	1
1.1.1	课程设计总体目标	1
1.1.2	第一部分云计算平台搭建要求	1
1.1.3	第二部分 Spark 大数据分析方向要求	2
1.2	小组分工与完成情况	2
1.2.1	成员分工比例	3
1.2.2	任务完成清单	3
1.2.3	代码仓库与报告材料说明	4
2	华为云实验环境	5
2.1	云服务与资源配置	5
2.1.1	SWR 镜像仓库配置	6
2.1.2	CCE 集群配置	7
2.1.3	OBS 数据存储配置	15
2.1.4	ELB 负载均衡配置	15
2.2	Kubernetes 集群信息	17
2.2.1	集群版本与节点规格	18
2.2.2	kubectl 连接与节点状态	19
2.2.3	命名空间与资源规划	20
3	第一部分：云计算平台搭建	21
3.1	任务 1：应用容器化	21
3.1.1	后端 Dockerfile 多阶段构建	21
3.1.2	后端依赖包修改与说明	22
3.1.3	前端首页学号姓名标识	22
3.1.4	Docker Compose 本地联调验证	25
3.1.5	SWR 镜像推送与镜像 Tag 验证	28
3.2	任务 2：CCE 集群搭建	31
3.2.1	CCE 集群创建过程	31
3.2.2	Worker 节点 Ready 状态验证	31
3.2.3	Kubernetes 版本要求验证	31
3.3	任务 3：应用部署	31
3.3.1	后端 Deployment 配置	33
3.3.2	Redis Deployment 配置	33

3.3.3	后端 LoadBalancer Service 配置	33
3.3.4	Redis ClusterIP Service 配置	36
3.3.5	ConfigMap 与 Secret 配置	37
3.3.6	Pod 运行状态与接口访问验证	37
3.4	任务 4: 持久化存储	39
3.4.1	Redis PVC 创建与绑定	39
3.4.2	Redis Deployment 挂载 PVC	39
3.4.3	Redis 测试数据写入	40
3.4.4	Redis Pod 删除与自动重建	40
3.4.5	重建后数据持久化验证	41
3.5	任务 5: ConfigMap Volume 挂载	41
3.5.1	Nginx 配置 ConfigMap 创建	41
3.5.2	前端 Deployment 挂载 ConfigMap	42
3.5.3	配置修改后的 Pod 内文件验证	44
3.5.4	Volume 挂载与 envFrom 适用场景对比	45
3.6	任务 6: HPA 弹性伸缩	45
3.6.1	Metrics Server 可用性验证	46
3.6.2	后端 HPA 资源配置	46
3.6.3	压测方法与扩容过程验证	47
3.6.4	停止压测后的缩容过程验证	49
3.6.5	实验问题与处理	50
3.6.6	扩容延迟、冷却机制与工程意义分析	50
4	第二部分: Spark 大数据分析	51
4.1	A-0: Spark 环境部署	51
4.1.1	Spark Operator 安装	51
4.1.2	本地环境补充验证截图	52
4.1.3	SparkApplication YAML 参数配置	53
4.1.4	WordCount 示例作业提交	54
4.1.5	Driver 与 Executor Pod 完成状态验证	55
4.2	A-1: 数据清洗	57
4.2.1	数据集选择与字段说明	57
4.2.2	DataFrame 加载与 Schema 输出	58
4.2.3	前 5 行数据预览	58
4.2.4	字段缺失值比例统计	59
4.2.5	缺失字段处理策略一	60
4.2.6	缺失字段处理策略二	60

4.2.7	清洗前后行数与统计信息对比	60
4.3	A-2: Spark SQL 统计分析	62
4.3.1	查询一: GROUP BY 聚合分析	62
4.3.2	查询二: ORDER BY Top-N 分析	63
4.3.3	查询三: 时间维度趋势分析	64
4.3.4	查询四: JOIN 或窗口函数分析	66
4.3.5	统计结果截图与分析说明汇总	67
4.4	A-3: 性能对比与 Amdahl 分析	67
4.4.1	对比查询选择与实验设计	67
4.4.2	SparkApplication 提交与集群运行过程	68
4.4.3	Pandas 单机执行时间	70
4.4.4	PySpark 单 Executor 执行时间	71
4.4.5	PySpark 双 Executor 执行时间	72
4.4.6	性能对比图绘制	74
4.4.7	Amdahl 定律加速比分析	74
4.4.8	非线性加速原因讨论	75
5	附加题实践	76
5.1	附加题 1: 云原生监控系统	76
5.1.1	部署环境与组件状态	76
5.1.2	Prometheus Pull 采集原理	78
5.1.3	关键监控指标说明	79
5.1.4	监控面板验证结果	79
5.2	附加题 2: CI/CD 流水线	80
5.2.1	流水线设计与 GitHub Actions 配置	80
5.2.2	镜像构建与 SWR 推送流程	81
5.2.3	CI、CD 与 GitOps 概念说明	84
5.2.4	流水线验收与云端部署验证	84
5.3	附加题 3: C-1 PyTorch 分布式 AI 训练	85
5.3.1	实验目标与模型结构	85
5.3.2	部署环境与数据集准备	86
5.3.3	单机训练结果	86
5.3.4	分布式 DDP 训练结果	87
5.3.5	AllReduce 梯度同步机制	88
5.3.6	数据并行与模型并行对比	88
5.3.7	实验小结	88

6	问题记录与解决方案	89
6.1	第一部分问题记录	89
6.1.1	镜像构建与推送问题	89
6.1.2	CCE 部署与网络访问问题	90
6.1.3	PVC 与 HPA 验证问题	90
6.2	第二部分问题记录	91
6.2.1	Spark Operator 与作业提交问题	91
6.2.2	数据读取与路径配置问题	94
6.2.3	性能对比结果的非线性现象	95
6.2.4	云原生监控部署问题	95
6.2.5	CI/CD 流水线部署问题	95
6.3	本章小结	96
7	总结与收获	97
7.1	云计算平台搭建总结	97
7.1.1	容器化与 Kubernetes 部署理解	97
7.1.2	配置分离、持久化与弹性伸缩理解	97
7.2	Spark 大数据分析总结	98
7.2.1	分布式数据处理流程理解	98
7.2.2	性能对比与 Amdahl 定律理解	98
7.3	课程设计反思	99
7.3.1	主要挑战	99
7.3.2	改进方向	99
A	附录：核心配置与代码	100
A.1	Docker 相关文件	100
A.1.1	后端 Dockerfile	100
A.1.2	前端 Dockerfile	100
A.1.3	docker-compose.yml	101
A.1.4	后端应用与依赖配置	101
A.2	Kubernetes YAML 文件	102
A.2.1	Deployment 与 Service 配置	102
A.2.2	ConfigMap 与 Secret 配置	104
A.2.3	PVC 与 HPA 配置	105
A.3	Spark 作业代码	106
A.3.1	SparkApplication 模板	106
A.3.2	wordcount.py	107
A.3.3	analysis.py	107

A.3.4	性能测试脚本	108
B	附录：实验截图索引	109
B.1	概述与总览截图	109
B.2	第一部分截图索引	110
B.2.1	任务 1：应用容器化 (T1)	110
B.2.2	任务 2：CCE 集群搭建 (T2)	112
B.2.3	任务 3：应用部署 (T3)	113
B.2.4	任务 4 至任务 6 截图	114
B.3	第二部分截图索引	117
B.3.1	A-0 Spark 环境部署	117
B.3.2	A-1 数据清洗	118
B.3.3	A-2 Spark SQL 统计分析	118
B.3.4	A-3 性能对比与 Amdahl 分析	119
B.4	第五章问题截图专索引	120
B.5	附加题截图索引	121
B.5.1	附加题 1：云原生监控 (Prometheus + Grafana)	121
B.5.2	附加题 2：CI/CD 流水线	122
B.5.3	附加题 3：C-1 PyTorch 分布式 AI 训练	123
B.6	索引统计	124

第一章 课程设计概述

1.1 设计目标与任务要求

本课程设计围绕云计算平台搭建与并行编程实战两条主线展开，目标是在真实云平台环境中完成从应用容器化、镜像仓库管理、Kubernetes 集群部署，到分布式数据分析与性能评价的完整实践。与单纯的本地实验不同，本项目要求将课堂中涉及的容器、服务发现、负载均衡、持久化存储、配置分离、弹性伸缩和分布式计算等概念，落实到华为云 CCE、SWR、ELB、OBS 等具体服务之上。因此，本报告不只记录操作过程，也重点说明各组件之间的关系、关键配置的作用以及实验验证的依据。

根据任务书要求，课程设计总成绩由云计算平台搭建、并行编程实战和报告质量三部分构成。其中，第一部分要求在华为云 CCE 上部署 Flask 后端 API、Redis 数据库和 Nginx 前端页面，并完成对外暴露、数据持久化、ConfigMap Volume 挂载和 HPA 弹性伸缩验证；第二部分选择方向 A，即 Spark 大数据分析，围绕豆瓣电影数据集完成 Spark Operator 环境部署、数据清洗、Spark SQL 统计分析以及 Pandas 与 PySpark 的性能对比；报告部分则要求结构完整、截图清晰、分析充分，并附上核心代码和配置文件。

1.1.1 课程设计总体目标

本项目的总体目标可以概括为“构建一套可运行、可验证、可分析的云原生课程设计系统”。在平台层面，项目以容器化 Web 应用为载体，将后端服务、缓存数据库和前端静态服务分别构建为容器镜像，并通过 Kubernetes Deployment、Service、ConfigMap、Secret、PVC 和 HPA 等资源完成部署与治理。在数据计算层面，项目选择 Spark 大数据分析方向，利用 PySpark 对电影数据进行清洗、聚合统计、趋势分析和性能测试，体现云平台对并行计算任务的支撑能力。

从能力训练角度看，本课程设计主要覆盖以下目标：第一，掌握 Docker 镜像构建、Docker Compose 本地联调和 SWR 镜像推送流程；第二，掌握 CCE 集群创建、kubectl 连接、Pod 与 Service 状态检查等 Kubernetes 基础操作；第三，理解 ConfigMap、Secret、PVC、LoadBalancer、HPA 等资源在云原生应用中的作用；第四，掌握 Spark DataFrame、Spark SQL 和分布式执行模式的基本使用；第五，能够结合截图、日志、性能数据和理论模型对实验结果进行解释。

1.1.2 第一部分云计算平台搭建要求

第一部分的核心任务是完成一套基于华为云 CCE 的云计算平台搭建，满分 50 分。该部分从应用容器化开始，先对 Flask 后端和 Nginx 前端分别编写 Dockerfile，并通过 Docker Compose 在本地验证后端与 Redis 的通信；随后将镜像推送至华为云 SWR 镜

像仓库，为云端部署提供镜像来源。在云平台侧，需要创建满足版本要求的 CCE 集群，配置不少于两个 Worker 节点，并通过 kubectl 验证节点均处于 Ready 状态。

应用部署阶段要求将后端、Redis 和前端部署到 CCE 集群中。后端 Deployment 需要设置两个副本，并配置资源请求与限制；Redis 作为内部数据库服务，通过 ClusterIP Service 在集群内提供访问；后端 Service 使用 LoadBalancer 类型并绑定华为云 ELB，从而对外暴露 ‘/api/ping’ 接口。配置管理方面，后端通过 ConfigMap 获取 Redis 地址和端口，通过 Secret 获取敏感密码；存储方面，Redis 通过 PVC 挂载持久化目录，验证 Pod 删除重建后数据不丢失；前端 Nginx 配置则采用 ConfigMap Volume 方式挂载，以体现配置与镜像解耦。最后，后端服务还需要配置 HPA，并通过压测观察副本扩容过程。

1.1.3 第二部分 Spark 大数据分析方向要求

第二部分选择任务书中的方向 A：Spark 大数据分析，满分 40 分。该方向要求在 Kubernetes 环境中通过 Spark Operator 运行 Spark 作业，并以 PySpark 为主要工具完成数据清洗、统计查询和性能分析。环境部署部分需要安装 Spark Operator，修改 SparkApplication 模板中的镜像、Executor 数量和内存配置，并运行 WordCount 示例作业，验证 Driver Pod 和 Executor Pod 能够正常创建和完成。

数据处理部分以豆瓣电影评分数据集为分析对象。报告需要给出数据加载过程、DataFrame Schema、前 5 行样例、字段缺失值比例，并至少对两个存在缺失值的字段采用不同清洗策略。统计分析部分要求完成不少于 4 个查询，且必须覆盖 GROUP BY 聚合、ORDER BY Top-N、按时间维度的趋势分析，以及 JOIN 或窗口函数。性能分析部分需要选取一个查询，分别使用 Pandas 单机、PySpark 单 Executor 和 PySpark 双 Executor 运行，记录执行时间并绘制对比图，再结合 Amdahl 定律分析加速比未达到线性增长的原因。

1.2 小组分工与完成情况

本课程设计由李欣纯和郑瑞璟共同完成。整体分工遵循“云平台实施”和“应用开发、数据分析及报告整合”并行推进的原则：一方面，郑瑞璟集中负责 CCE、Kubernetes、PVC、ConfigMap Volume、HPA、Spark Operator、监控系统以及附加题云端运行验证等真实云资源相关工作，降低多人交叉修改集群配置造成的不一致风险；另一方面，李欣纯负责应用容器化、镜像构建、Spark 数据清洗、SQL 分析、性能对比、PyTorch DDP 代码实现和报告主笔，郑瑞璟也参与报告中云端实验材料核对、问题记录补充和文字优化，从而保证代码、实验数据和文字材料能够统一整理。两位成员最终工作量按项目实施难度、排错成本、截图整理和报告撰写综合计算，约为 1:1。

1.2.1 成员分工比例

小组分工如表 1 所示。云平台相关任务依赖真实华为云资源，涉及网络、镜像拉取、Service 绑定、PVC、HPA、Helm、Operator 以及附加题云端运行等问题，环境调试和截图取证成本较高；Spark 数据分析、DDP 代码实现与报告整理则涉及代码实现、统计结果解释、性能图表绘制和文档排版，分析与表达工作量较大。两部分互相补充，使项目能够在功能实现和报告质量之间保持平衡。

表 1: 小组成员分工概览

成员	主要职责	具体工作内容	工作量
李欣纯	应用开发、数据分析与报告整合	负责 Dockerfile 修改、本地联调、镜像构建与推送、Spark 数据清洗、Spark SQL 统计分析、性能对比与 Amdahl 分析、PyTorch DDP 训练代码与结果分析，并承担报告结构设计、文字撰写、图表整理和最终排版。	约 50%
郑瑞璟	云平台部署、Kubernetes 运维与云端验证	负责 CCE 集群创建、kubectl 配置、Kubernetes 应用部署、Redis 持久化、ConfigMap Volume 挂载、HPA 验证、Spark Operator 环境部署、监控系统部署、CI/CD 云端验证、分布式训练云端运行与截图整理，并参与报告相关章节的内容补充、问题记录整理和文字优化。	约 50%

1.2.2 任务完成清单

根据任务书评分标准,本报告后续章节将按照任务编号逐项展开。第一部分围绕 T1 至 T6 组织,分别对应应用容器化、CCE 集群搭建、应用部署、持久化存储、ConfigMap Volume 挂载和 HPA 弹性伸缩;第二部分围绕 Spark 方向 A-0 至 A-3 组织,分别对应 Spark 环境部署、数据清洗、SQL 统计分析和性能对比。每一项任务均尽量采用“操作目标—关键配置—验证截图—结果分析”的写法,避免只罗列命令而缺少原理解释。

为了直观展示项目当前已经形成的实验材料,图 1 至图 3 选取了本地联调、CCE 节点状态和云端接口访问三类代表性截图。这些截图分别对应从本地容器运行到云端集群部署再到公网服务验证的关键路径,能够体现项目不是停留在静态配置层面,而是完成了实际运行和结果验证。

```
C:\WINDOWS\system32> cd D:\cloud-course-project
D:\cloud-course-project> docker compose up -d --build
time="2026-06-09T16:04:58+08:00" level=warning msg="D:\cloud-course-project\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 549B done
#1 DONE 0.0s
#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 601B done
#2 DONE 0.0s
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
#3 DONE 0.0s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s
#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 93B done
#5 DONE 0.0s
#6 [builder 1/4] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38296747e49ac0
#6 resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38296747e49ac0 0.0s done
#6 DONE 0.0s
#7 [builder 3/4] COPY requirements.txt .
#7 CACHED
#8 [stage-1 2/4] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 2/4] WORKDIR /build
#9 CACHED
#10 [builder 4/4] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt --target /build/packages
#10 CACHED
#11 [stage-1 3/4] COPY --from=builder /build/packages /app/packages
#11 CACHED
#12 [stage-1 4/4] COPY . .
#12 CACHED
#13 exporting to image
#13 exporting layers done
#13 exporting manifest sha256:6d4674a6a81f741ae27c9add732c9d06e9ce9191b6bf523fba19545499f80f4 done
#13 exporting config sha256:1685f82b2a70ccc2b1225acec4f13c065fe85540bb47e9d0e5065f89556655 done
#13 exporting attestation manifest sha256:31d790267c6b2950733f72310a45f802e45896baddab12c76405f043ad2045 0.0s done
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5ed90f1cb80030c58483098e82ebcb50bcle0
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5ed90f1cb80030c58483098e82ebcb50bcle0 0.0s done
#13 naming to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 unpacking to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 DONE 0.1s
```

图 1: Docker Compose 本地联调启动成功截图

```
终端0 x
user@e8pgt9kmw5c5ycz-machine:~$ kubectl get nodes -o wide
NAME                STATUS    ROLES    AGE   VERSION   INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
192.168.0.215        Ready    <none>    75m   v1.34.6-r0-34.0.23   192.168.0.215   <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS   5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
192.168.0.237        Ready    <none>    75m   v1.34.6-r0-34.0.23   192.168.0.237   <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS   5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
user@e8pgt9kmw5c5ycz-machine:~$
```

图 2: CCE 集群两个 Worker 节点 Ready 验证截图

```
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ curl http://1.92.151.224/api/ping
{"redis":"connected","status":"ok"}
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$
```

图 3: 通过 ELB 公网入口访问后端接口的验证截图

1.2.3 代码仓库与报告材料说明

本项目的代码与实验材料统一保存在课程设计仓库中。仓库根目录包含‘backend’、‘frontend’、‘k8s’、‘spark’、‘figures’、‘figures_A’等目录，分别用于保存后端应用、前端静态页面、Kubernetes 资源文件、Spark 分析脚本和实验截图。后端部分以 Flask 提供‘/api/ping’接口，并通过 Redis 验证服务间通信；前端部分基于 Nginx 提供静态页面和反向代理配置；‘k8s’目录保存 Deployment、Service、ConfigMap、Secret、PVC、HPA 等 YAML 文件；‘spark’目录保存 WordCount 示例、SparkApplication 模板和豆瓣电影数据分析脚本。

报告截图主要来自‘figures’和‘figures_A’目录。‘figures/T1’保存应用容器化、本地联调和 SWR 镜像推送相关截图；‘figures_A/T2’至‘figures_A/T5’保存 CCE 集群、应用部署、Redis 持久化和 ConfigMap Volume 挂载相关截图。后续章节将根据任务书验收要求插入截图，并在正文中说明截图反映的关键信息，例如 Pod 状态、Service 类型、ELB 公网 IP、PVC Bound 状态、Redis 数据持久化结果以及接口返回值等。通过这种组织方式，报告正文、代码文件和截图证据之间形成一一对应关系，便于检查和答辩说明。

第二章 华为云实验环境

本章对课程设计使用的华为云实验环境进行说明。按照任务书要求，本项目主要使用华为云 SWR、CCE、OBS 和 ELB 四类服务：SWR 用于保存后端和前端容器镜像；CCE 用于提供托管 Kubernetes 集群；OBS 用于 Spark 大数据分析场景中的数据存储接口；ELB 用于将后端服务以公网入口暴露给外部访问。环境搭建过程不仅决定后续应用能否部署成功，也直接影响截图验收中关于 Kubernetes 版本、Worker 节点数量、节点状态和公网访问能力等关键评分点。

本项目在华为云华北-北京四区域开展实验，创建 CCE Standard 集群 `cloud-course-cce`，并配套创建 VPC、子网、Worker 节点和负载均衡资源。为了控制代金券消耗，同时满足任务书中不少于两个 Worker 节点和 Kubernetes 版本不低于 1.27 的要求，集群采用按需计费模式，Worker 节点规格选择 2 vCPU / 4 GiB。环境配置完成后，通过 CloudShell 连接集群并执行 `kubectl get nodes -o wide`、`kubectl cluster-info` 和 `kubectl version --client` 等命令进行验证。

2.1 云服务与资源配置

本项目使用的主要云服务及其作用如表 2 所示。可以看到，SWR、CCE、OBS 和 ELB 分别对应镜像管理、容器编排、数据存储和公网访问四个层面，共同构成了后续实验的基础环境。

表 2: 华为云实验环境资源概览

云服务	本项目用途	关键配置或说明
SWR	容器镜像仓库	保存 <code>backend:v1</code> 与 <code>frontend:v1</code> 镜像，为 CCE Deployment 提供镜像来源。
CCE	Kubernetes 集群	创建 <code>cloud-course-cce</code> 集群，版本为 <code>v1.34</code> ，包含 2 个 Worker 节点。
OBS	Spark 数据存储接口	Spark 脚本支持通过 <code>s3a://</code> 路径读取数据；当前报告中 Spark 章节将结合数据分析脚本展开说明。
ELB	公网负载均衡	后端 <code>backend-svc</code> 通过共享型公网 ELB 暴露 <code>/api/ping</code> 接口。

2.1.1 SWR 镜像仓库配置

SWR 是本项目中连接本地容器构建与云端 Kubernetes 部署的关键环节。后端 Flask 服务和前端 Nginx 服务在本地完成 Docker 镜像构建后,需要推送至华为云 SWR,随后 CCE 节点才能在创建 Pod 时从私有镜像仓库拉取镜像。由于 SWR 镜像仓库通常为私有仓库,后续 Deployment 中还需要结合镜像拉取密钥或 CCE 自动生成的 `default-secret` 进行鉴权。




图 4: SWR 中 backend 与 frontend 镜像确认截图

图 4 展示了成员 A 的 SWR 组织中已经存在 `backend` 和 `frontend` 镜像，且镜像标签为 `v1`。该截图证明云端部署阶段使用的镜像不是临时占位配置，而是已经推送到华为云镜像仓库中的实际镜像资源。后续 T3 应用部署章节将进一步说明 Deployment

如何引用这些镜像地址，以及私有镜像拉取失败时如何通过 `imagePullSecrets` 解决鉴权问题。

2.1.2 CCE 集群配置

CCE 是第一部分云计算平台搭建的核心服务。项目创建的是 CCE Standard 集群，集群名称为 `cloud-course-cce`，区域为华北-北京四，Kubernetes 版本为 `v1.34`，满足任务书中“集群版本不低于 1.27”的要求。网络方面，集群绑定 VPC `cloud-course-vpc`，网段为 `192.168.0.0/16`；子网名称为 `cloud-course-subnet`，网段为 `192.168.0.0/24`。节点方面，集群创建 2 个 Worker 节点，节点规格为 `c9.large.2`，即 2 vCPU / 4 GiB，操作系统为 Ubuntu 22.04.5 LTS，容器运行时为 `containerd`。



图 5: 首次使用 CCE 时创建服务委托截图

图 5 显示了首次使用 CCE 时创建服务委托的过程。CCE 作为托管 Kubernetes 服务，需要通过服务委托访问部分云资源，例如负载均衡、存储和网络资源。该步骤是后续自动创建或绑定云端资源的前置条件。




图 6: 创建 VPC 与子网配置页面截图

图 6 展示了 VPC 和子网的创建配置。VPC 为 CCE 节点、Pod 网络和云端负载均衡提供基础网络隔离环境，子网则决定 Worker 节点实际使用的内网地址范围。本项目使用统一命名的 `cloud-course-vpc` 和 `cloud-course-subnet`，便于后续资源定位和排错。




图 7: VPC 与子网创建成功截图

图 7 表明 VPC 和子网已经创建完成。该结果说明 CCE 集群创建前的网络基础资源已经就绪，后续 Worker 节点可以加入该网络并获得内网 IP。



图 8: VPC 列表中 cloud-course-vpc 状态可用截图

图 8 展示了 VPC 列表中 cloud-course-vpc 处于可用状态。该截图进一步证明网络资源创建成功，并且命名与本报告记录一致。




图 9: CCE 集群网络配置总览截图

图 9 展示了 CCE 集群创建时的网络配置总览。该页面用于确认集群绑定的 VPC、子网和容器网络配置是否正确，避免后续 Service、Pod 通信或 ELB 绑定出现网络层面的配置不一致。



图 10: CCE 网络配置中 VPC、子网和容器网络模型截图

图 10 进一步展示了 CCE 网络模型配置。该截图说明集群创建时已经明确选择 VPC、子网和容器网络模型，为后续 Pod 网络、Service 访问和集群内部通信提供基础。

配置概要

基础配置

集群类型: CCE Standard

计费模式: 按需计费

集群名称: cloud-course-cce

集群委托: CCEAutoClusterAgency

集群版本: v1.34

控制节点架构: X86

集群最大管理规模: 50 节点

集群 master 实例数: 单实例

集群 master 实例分布策略: 自动分配

网络配置

容器网络模型: VPC 网络

虚拟私有云: cloud-course-vpc (192.168.0.0/16)

默认节点子网: cloud-course-subnet (192.168.0.0/24)

启用IPv6: 关闭

图 11: CCE 基础配置概要截图

图 11 展示了 CCE 基础配置概要。该截图用于确认集群名称、类型、版本等基础参数，尤其是 Kubernetes 版本信息，是任务书中版本要求的重要支撑材料。

配置概要

网络配置

容器网络模型: VPC 网络

虚拟私有云: cloud-course-vpc (192.168.0.0/16)

默认节点子网: cloud-course-subnet (192.168.0.0/24)

启用IPv6: 关闭

节点默认安全组: 自动生成

DataPlane V2: 关闭

容器网段: 自动设置网段

每节点预留的Pod IP数: 128

服务网段(Service CIDR): 10.247.0.0/16

服务转发模式: iptables

安全服务

安全服务: 未开启

高级配置

开启过载控制: 开启

图 12: CCE 网络与安全服务配置概要截图

图 12 展示了网络与安全服务相关配置概要。该页面用于确认集群安全组、网络访问和相关云服务配置,为后续节点加入集群和服务暴露提供保障。

配置概要

DataPlane V2: 关闭
容器网段: 自动设置网段
每节点预留的Pod IP数: 128
服务网段(Service CIDR): 10.247.0.0/16
服务转发模式: iptables

安全服务

安全服务: 未开启

高级配置

开启过载控制: 开启
集群时区: (UTC+08:00) Asia/Shanghai

插件

	CCE容器网络插件 (Y...	默认安装
	CCE容器存储 (Evere...	默认安装
	CoreDNS域名解析	默认安装

图 13: CCE 网络与默认插件配置概要截图

图 13 记录了网络配置和默认插件配置概要。CCE 集群中的网络插件、CoreDNS 和存储插件会直接影响 Pod 之间通信、域名解析和 PVC 挂载能力，因此该截图是后续应用部署和 Redis 持久化验证的环境依据。



图 14: CCE 默认必要插件配置截图

图 14 展示了 CCE 集群创建时保留的默认必要插件。CoreDNS 用于集群内部服务名解析，Everest 存储插件用于后续 PVC 与云硬盘的对接，容器网络插件用于 Pod 网络通信。这些插件虽然不是业务应用代码的一部分，但它们决定了 Kubernetes 集群是否具备完整的基础能力。



图 15: 提交创建 CCE 集群前的最终配置确认截图

图 15 是提交创建 CCE 集群前的最终确认页面。该截图集中展示了集群创建前的关键参数，能够作为环境配置与报告记录一致性的证据。




图 16: CCE 集群进入创建中状态截图

图 16 显示 CCE 集群创建任务已经提交并进入创建中状态。该截图记录了从配置确认到实际创建的过程，说明环境不是仅停留在配置草稿阶段。

2.1.3 OBS 数据存储配置

OBS 在任务书中主要服务于 Spark 大数据分析方向，用于保存待分析数据集并通过 `s3a://` 接口供 Spark 作业读取。本项目的 `spark/analysis.py` 支持将数据路径作为参数传入，因此既可以读取仓库中的本地 `douban_movies.csv`，也可以在云端 Spark 环境中替换为 OBS 路径。由于当前截图文件夹中没有单独保存 OBS 控制台截图，本章不虚构 OBS 页面证据；后续 Spark 大数据分析章节将围绕数据读取方式、SparkApplication 配置和实际分析结果继续说明。

从架构角度看，OBS 与 CCE 的关系并不是直接部署关系，而是作为 Spark 作业的数据源存在。Spark Driver 和 Executor 在运行时通过 S3A 协议访问对象存储中的数据文件，完成 DataFrame 加载、清洗和 SQL 分析。该设计将计算资源和数据存储解耦，符合云计算环境中“存算分离”的基本思想。

2.1.4 ELB 负载均衡配置

ELB 用于对外暴露后端服务。在 Kubernetes 中,后端 Service 被定义为 LoadBalancer 类型，并通过华为云 ELB 获得公网访问入口。任务书要求通过 ELB 公网 IP 访问 `/api/ping` 并返回 `{"status":"ok"}`，因此 ELB 是否创建并正常绑定，直接关系到 T3 应用部署验收。

配置概要

区域	华北-北京四
名称	cloud-course-back end-elb
实例规格	
实例类型	共享型
网络配置	
网络类型	IPv4 公网,IPv4 私 网
所属VPC	cloud-course-vpc (192.168.0.0/16)
前端子网	cloud-course-subn et (192.168.0.0/24)
IPv4地址	自动分配IPv4地址
性能保障模式	默认开启

图 17 展示了共享型公网 ELB 的创建配置。该负载均衡器用于后端 `backend-svc` 的公网访问入口，后续通过 Service 注解将 ELB 与 Kubernetes Service 绑定。




图 18: ELB 负载均衡器运行中状态截图

图 18 显示 ELB 资源已经创建并处于运行中状态。该状态说明公网负载均衡基础资源可用，为后续通过公网 IP 访问后端接口提供环境条件。

2.2 Kubernetes 集群信息

Kubernetes 集群信息是本章的重点，也是任务书中 T2 的直接验收内容。根据实验记录，集群创建完成后，通过 CCE 控制台和 CloudShell 分别进行了节点运行状态、kubectl 连接状态和客户端版本检查。相关环境参数如表 3 所示。

表 3: Kubernetes 集群关键参数

项目	内容
区域	华北-北京四
集群名称	cloud-course-cce
集群类型	CCE Standard
计费模式	按需计费
Kubernetes 版本	v1.34, 节点输出中 VERSION 为 v1.34.6-r0-34.0.23
Worker 节点数量	2 个
Worker 节点规格	c9.large.2, 2 vCPU / 4 GiB
操作系统	Ubuntu 22.04.5 LTS
容器运行时	containerd
VPC / 子网	cloud-course-vpc / cloud-course-subnet

2.2.1 集群版本与节点规格

集群版本和节点规格决定了后续 Kubernetes 资源是否能够稳定运行。本项目选择 v1.34 版本，显著高于任务书要求的 v1.27 下限；节点采用 2 vCPU / 4 GiB 规格，能够满足 Flask 后端、Redis、Nginx 前端以及基础 Spark Operator 验证的课程设计需求，同时控制云资源成本。




图 19: 创建 Worker 节点时的基础规格配置截图

图 19 展示了创建 Worker 节点时的基础规格配置。该截图用于证明节点创建不是采用默认未知配置，而是根据课程设计成本与运行需求选择了明确的实例规格。



图 20: 创建 Worker 节点时的存储与网络配置截图

图 20 展示了 Worker 节点创建过程中的存储与网络配置。该配置影响节点能否正常加入 VPC、能否创建容器运行环境，以及后续是否能够挂载存储卷。



图 21: Worker 节点规格确认页面截图

图 21 是 Worker 节点规格确认页面。该截图作为节点数量和规格的控制台证据，与后续 `kubectl get nodes -o wide` 的命令行证据相互补充。




图 22: CCE 控制台显示两个 Worker 节点运行中截图

图 22 显示 CCE 控制台中两个 Worker 节点处于运行中状态。该截图从控制台视角证明节点已创建成功，而不仅是命令行输出中的临时状态。

2.2.2 kubectl 连接与节点状态


创建集群后，需要配置 kubectl 才能对 Kubernetes 集群执行资源管理操作。本项目使用华为云 CloudShell 配置 kubectl，并通过 `kubectl get nodes -o wide` 验证两个 Worker 节点均为 Ready。该命令输出同时包含节点名称、状态、角色、版本、内网 IP、操作系统和容器运行时等信息，是任务书 T2 的核心验收截图。



```
user@e8pgt9kmw5c5ycz-machine:~$ kubectl get nodes -o wide
NAME              STATUS    ROLES    AGE   VERSION          INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP    OS-IMAGE          KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
192.168.0.215     Ready    <none>    75m   v1.34.6-r0-34.0.23  192.168.0.215  <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS  5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
192.168.0.237     Ready    <none>    75m   v1.34.6-r0-34.0.23  192.168.0.237  <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS  5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
user@e8pgt9kmw5c5ycz-machine:~$
```

图 23: 核心验收: kubectl 查看两个 Worker 节点 Ready 状态截图

图 23 使用红框突出显示核心验收截图。截图中可以看到两个 Worker 节点的 STATUS 均为 Ready, VERSION 列为 v1.34.6-r0-34.0.23, 节点内网 IP 分别为 192.168.0.215 和 192.168.0.237。这说明集群节点已经成功加入 Kubernetes, 并且版本满足任务书要求。需要说明的是, CCE Worker 节点在 kubectl get nodes -o wide 输出中 ROLES 列可能显示为 <none>, 这是华为云 CCE 托管集群中的常见现象, 并不表示节点未就绪; T2 验收以 STATUS=Ready 及 VERSION 列是否满足版本要求为准。




```
user@ah2ggtculberhgg-machine:~$ kubectl get nodes -o wide
NAME              STATUS    ROLES    AGE   VERSION          INTERNAL-IP    EXTERNAL-IP    OS-IMAGE          KERNEL-VERSION
CONTAINER-RUNTIME
192.168.0.215     Ready    <none>    108m   v1.34.6-r0-34.0.23  192.168.0.215  <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS  5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
192.168.0.237     Ready    <none>    108m   v1.34.6-r0-34.0.23  192.168.0.237  <none>         Ubuntu 22.04.5 LTS  5.15.0-173-generic
containerd://1.7.29-19-g707eaa844
user@ah2ggtculberhgg-machine:~$ kubectl cluster-info
Kubernetes control plane is running at https://10.198.58.100:5443
CoreDNS is running at https://10.198.58.100:5443/api/v1/namespaces/kube-system/services/coredns/dns/proxy

To further debug and diagnose cluster problems, use 'kubectl cluster-info dump'.
user@ah2ggtculberhgg-machine:~$
```

图 24: kubectl cluster-info 连接集群成功截图

图 24 展示了 kubectl cluster-info 的输出结果。该截图证明 kubectl 已经能够访问 Kubernetes 控制平面, 为后续通过 kubectl apply 部署 YAML 资源提供前提条件。



```
user@ah2ggtculberhgg-machine:~$ kubectl version --client
Client Version: v1.34.6-r0-34.0.3
Kustomize Version: v5.7.1
user@ah2ggtculberhgg-machine:~$
```

图 25: kubectl 客户端版本信息截图

图 25 展示了 CloudShell 中 kubectl 客户端版本信息。该截图说明实验环境中 kubectl 工具可用, 且后续对 Pod、Service、PVC 和 HPA 的管理均可通过命令行完成。

2.2.3 命名空间与资源规划

本项目基础任务主要使用 Kubernetes 的 default 命名空间, 便于课程设计验收时统一查看 Pod、Deployment、Service、ConfigMap、Secret、PVC 和 HPA 等资源。后端

Deployment 命名为 `backend`, Redis Deployment 命名为 `redis`, 前端 Deployment 命名为 `frontend`; 后端 Service 命名为 `backend-svc`, Redis Service 命名为 `redis-svc`, 前端 Service 命名为 `frontend-svc`。配置资源方面, 后端使用 `backend-config` 注入 Redis 地址和端口, 使用 `redis-secret` 保存 Redis 密码字段; 持久化存储方面, Redis 使用 `redis-data-pvc` 申请云硬盘存储。

资源规划遵循以下原则: 第一, 业务资源命名与任务书中的组件名称保持一致, 便于截图识别和答辩说明; 第二, 敏感配置与非敏感配置分离, 分别放入 `Secret` 和 `ConfigMap`; 第三, 对外访问只通过后端 `LoadBalancer Service` 暴露, Redis 保持 `ClusterIP` 内部访问, 降低不必要的公网暴露风险; 第四, 后续 `Spark Operator` 或监控系统如需单独命名空间, 将在对应章节中说明。本章环境配置完成后, 后续章节即可在该 `Kubernetes` 集群之上继续完成应用部署、持久化、配置挂载、弹性伸缩和 `Spark` 大数据分析任务。

第三章 第一部分：云计算平台搭建

本章对应课程设计任务书第一部分“云计算平台搭建”, 总分 50 分。该部分以“Flask 后端 API + Redis 数据库 + Nginx 前端页面”为应用对象, 完成从本地容器化联调到华为云 CCE 集群部署的全过程。报告按照任务书 T1 至 T6 的顺序组织: T1 说明应用容器化与 SWR 镜像推送; T2 说明 CCE 集群搭建与节点 Ready 验证; T3 说明 `Kubernetes` 资源部署与公网接口访问; T4 说明 Redis PVC 持久化验证; T5 说明 Nginx 配置以 `ConfigMap Volume` 形式挂载; T6 说明 HPA 弹性伸缩的配置、压测验证与扩缩容结果分析。

3.1 任务 1：应用容器化

任务 1 的目标是将后端和前端应用分别容器化, 并通过本地联调与 SWR 推送证明镜像可运行、可分发。后端采用 Flask 提供 `/api/ping` 接口, 并通过 Redis 客户端验证与 Redis 服务的连接状态; 前端采用 Nginx 静态页面, 页面中包含学生姓名和学号, 满足验收识别要求。完成本地构建后, 将 `backend:v1` 和 `frontend:v1` 推送至华为云 SWR, 为后续 CCE 部署提供镜像来源。

3.1.1 后端 Dockerfile 多阶段构建

后端 Dockerfile 保留了任务书要求的多阶段构建结构。第一阶段基于 `python:3.11-slim` 安装依赖, 并将依赖包安装到 `/build/packages`; 第二阶段仍使用轻量级 Python 运行时镜像, 只复制依赖包和应用代码, 并通过 `PYTHONPATH=/app/packages` 指定依赖搜索路径。该结构将依赖安装过程与运行时环境分离, 能够减少运行镜像中不必要的构建缓存和工具链内容。

本项目后端依赖文件中包含 `flask==3.0.0`、`redis==5.0.1` 和 `requests==2.31.0`。其中 `requests` 是在基础模板之外加入的自选 Python 包，满足任务书中“至少加入 1 个自选 Python 包”的要求。

3.1.2 后端依赖包修改与说明

后端服务依赖 Flask 提供 HTTP API，依赖 Redis Python 客户端连接 Redis 服务，并额外加入 `requests` 包以体现依赖扩展能力。虽然当前核心接口主要用于健康检查和 Redis 连接验证，但依赖文件采用固定版本号写法，能够减少镜像构建时由于上游包版本变化导致的不确定性。后端容器暴露 5000 端口，启动命令为 `python app.py`，与 Kubernetes Deployment 中的 `containerPort: 5000` 保持一致。

3.1.3 前端首页学号姓名标识

前端 Dockerfile 基于 `nginx:1.25-alpine`，将自定义 `nginx.conf` 复制到 `/etc/nginx/conf.d/default.conf`，并将 `static/` 下的静态页面复制到 Nginx 默认网页目录。前端首页 `index.html` 中写入了姓名“李欣纯”和学号“2023116052”，用于课程设计验收时识别提交者身份。该部分满足任务书中“在 Nginx 默认首页中加入本人学号和姓名”的要求。

与后端、Redis 不同，当前 `docker-compose.yml` 仅编排 `backend` 与 `redis` 两个服务，前端镜像需单独构建并以独立容器运行。成员 B 在本地执行 `docker build -t frontend:v1 ./frontend` 将 Nginx 配置与 `static/index.html` 一并打入镜像；构建日志中出现 `adding to docker.io/library/` 即表明静态页面已被复制到镜像内的 Nginx 默认网页目录。


```

PS D:\cloud-course-project> docker build -t frontend:v1 ./frontend
[+] Building 0.8s (8/8) FINISHED      docker:desktop-linux
=> [internal] load build definition from Dockerfile 0.1s
=> => transferring dockerfile: 301B 0.0s
=> [internal] load metadata for docker.io/library/nginx:1.25-alpine@sha256:60c3838144a2778783 0.1s
=> [internal] load .dockerignore 0.0s
=> => transferring context: 2B 0.0s
=> [1/3] FROM docker.io/library/nginx:1.25-alpine@sha256:60c3838144a2778783 0.1s
=> => resolve docker.io/library/nginx:1.25-alpine@sha256:60c3838144a2778783 0.1s
=> [internal] load build context 0.0s
=> => transferring context: 361B 0.0s
=> CACHED [2/3] COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf 0.0s
=> CACHED [3/3] COPY static/ /usr/share/nginx/html/ 0.0s
=> exporting to image 0.2s
frontend:v1 构建成功
=> => exporting manifest sha256:c60c3838144a2778783 0.0s
=> => exporting config sha256:575224ffdedae01d60616 0.0s
=> => exporting attestation manifest sha256:21aa005 0.1s
=> => exporting manifest list sha256:a6b5d76d6f974b 0.0s
=>=> naming to docker.io/library/frontend:v1 0.0s
=> => unpacking to docker.io/library/frontend:v1 0.0s

```

图 26: 本地构建 frontend:v1 镜像成功

图 26 记录了前端镜像构建过程。输出中 COPY static/ /usr/share/nginx/html/ 步骤命中缓存，说明 index.html 与静态资源已随镜像分层固化；镜像最终标记为 frontend:v1，与后续 SWR 推送及 CCE 中 frontend Deployment 引用的 Tag 保持一致。该步骤从“源码修改”过渡到“可运行、可分发镜像”，是 T1 容器化验收的前置环节。

随后通过 `docker run -d -p 8080:80 --name frontend-demo frontend:v1` 将前端容器映射至本地 8080 端口，在浏览器访问 `http://localhost:8080` 即可验证 Nginx 是否正确提供默认首页，而无需依赖 Kubernetes 或 ELB。



图 27: 浏览器访问前端首页显示姓名与学号

图 27 展示了前端容器运行后的实际页面效果:标题为 Cloud Computing Course Project, 正文明确显示 Name: 李欣纯 与 Student ID: 2023116052。该截图直接对应任务书“在 Nginx 默认首页中加入本人学号和姓名”的硬性要求,并与 frontend/static/index.html 源码内容相互印证,避免仅提交镜像 Tag 或 SWR 列表而无法证明页面个性化已完成。




图 28: Docker Desktop 正常运行界面

图 28 显示 Docker Desktop 已正常运行。本地容器化实验依赖 Docker Engine 提供镜像构建和容器运行能力,该截图证明本地构建环境可用。

3.1.4 Docker Compose 本地联调验证

本地联调使用 `docker compose up -d --build` 同时启动后端与 Redis 服务。Compose 配置中后端通过环境变量 `REDIS_HOST=redis` 读取 Redis 服务名，Redis 使用 `redis:7-alpine` 镜像并暴露 6379 端口。联调重点不是仅验证容器能够启动，而是验证后端容器能够通过 Docker 内置 DNS 按服务名访问 Redis，并且 `/api/ping` 接口在返回 `status: ok` 的同时给出 `redis: connected`，从而证明“Flask → Redis”链路在容器网络中畅通。

2026 年 6 月 17 日，在 Docker Desktop 引擎就绪后，成员 B 按上述流程完整复验一遍。执行 `docker compose up -d --build` 时，后端镜像 `cloud-course-project-backend` 基于多阶段 Dockerfile 完成构建（多数层命中缓存），随后 `backend` 与 `redis` 两个容器相继进入 `Started` 状态；终端末尾 `[+] up 3/3` 与两行 `Started` 提示表明 Compose 编排目标已全部达成。

```
PS D:\cloud-course-project> docker compose up -d --build
time="2026-06-17T19:03:07+08:00" level=warning msg="D:\\cloud-course-project\\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 549B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 601B 0.0s done
#2 DONE 0.0s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
#3 DONE 0.1s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 93B 0.0s done
#5 DONE 0.0s

#6 [builder 1/4] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0
#6 resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0 0.1s done
#6 DONE 0.1s

#7 [builder 4/4] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt --target /build/packages
#7 CACHED

#8 [compose 构建并启动成功] builder /build/packages /app/packages
#8 CACHED

#9 [stage-1 2/4] WORKDIR /app
#9 CACHED

#10 [builder 2/4] WORKDIR /build
#10 exporting config sha256:1685f82b2a70ccc2bf1225acec4f13c065fe85540bbb47e9d0e5065f8b856655 done
#10 exporting attestation manifest sha256:ec8295e19309ef37070ceecdf863ffd582f033434e043cc2989439b5373de06b
#10 exporting attestation manifest sha256:ec8295e19309ef37070ceecdf863ffd582f033434e043cc2989439b5373de06b 0.0s done
#10 exporting manifest list sha256:ccab913757289b9683b3c6d6976c76ebe4372ac1b66dbf6337a9843d7f3526a8 0.0s done
#10 naming to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#10 unpacking to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest 0.0s done
#10 DONE 0.2s

#11 resolving provenance for metadata file
#11 DONE 0.1s

[+] up 3/3
✓ Image cloud-course-project-backend Built 1.9s
✓ Container cloud-course-project-backend-1 Started 1.6s
✓ Container cloud-course-project-redis-1 Started 0.4s

What's next:
  Filter, search, and stream logs from all your Compose services
  in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/logs?appId=cloud-course-project
```

图 29: docker compose up 构建并启动 backend 与 redis

图 29 给出了本次复验的构建与启动证据。与仅执行 `docker build` 不同，Compose 同时完成了服务依赖解析、网络创建与容器编排；`backend` 容器名 `cloud-course-project-backend-1`

与 redis 容器名 cloud-course-project-redis-1 也表明二者处于同一 Compose 项目网络，后端可通过主机名 redis 访问缓存服务。




```

PS D:\cloud-course-project> docker compose ps
time="2026-06-17T19:03:19+08:00" level=warning msg="D:\cloud-course-project\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
NAME                                IMAGE                                COMMAND                                SERVICE    CREATED     STATUS      PORTS
cloud-course-project-backend-1    cloud-course-project-backend        "python app.py"                        backend    10 seconds ago    Up 8 seconds    0.0.0.0:5000->5000/tcp, [::]:5000->5000/tcp
cloud-course-project-redis-1      redis:7-alpine                      "docker-entrypoint.s..."            redis     8 days ago       Up 9 seconds    0.0.0.0:6379->6379/tcp, [::]:6379->6379/tcp
  
```

图 30: docker compose ps 显示 backend 与 redis 均为 Up

图 30 进一步从运行态角度确认联调环境可用:backend 服务映射 0.0.0.0:5000->5000, redis 映射 6379->6379, 且 STATUS 均为 Up。其中 backend 容器创建时间距查询时刻仅数秒,说明是本次 up --build 新拉起的实例,而非历史残留进程;这为后续 curl 与日志时间戳提供了可信上下文。



```

project> curl.exe -s http://localhost:5000/api/ping
{"redis":"connected","status":"ok"}
  
```

图 31: curl 访问 /api/ping 返回 JSON 验证截图

图 31 是 T1 的核心接口验收截图。命令 curl.exe -s http://localhost:5000/api/ping 返回 {"redis":"connected","status":"ok"}: status 字段表明 Flask 进程正常响应 HTTP 请求, redis 字段表明后端已成功连接 Compose 网络中的 Redis 实例。该结果与 T3 中经 ELB 访问 /api/ping 的期望 JSON 结构一致,说明本地容器化版本与云端部署版本在接口契约上保持统一。



```

PS D:\cloud-course-project> docker compose logs backend --tail 20
time="2026-06-17T19:03:28+08:00" level=warning msg="D:\cloud-course-project\docker-compose.yml: the attribute `version` is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
backend-1 | * Serving Flask app 'app'
backend-1 | * Debug mode: off
backend-1 | WARNING: This is a development server. Do not use it in a production deployment. Use a production WSGI server instead.
backend-1 | * Running on all addresses (0.0.0.0)
backend-1 |   http://0.0.0.0:5000
backend-1 |   http://172.18.0.1:5000
backend-1 | Press CTRL+C to quit
backend-1 | 172.18.0.1 - - [17/Jun/2026 11:03:23] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
  
```

图 32: 后端日志记录本次 curl 请求返回 200

图 32 将“客户端收到 JSON”与“服务端确实处理请求”两条证据串联起来。日志中 [17/Jun/2026 11:03:23] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 的时间戳与 curl 执行时刻对应,说明响应并非缓存或静态占位;同时 Flask 启动日志显示监听 0.0.0.0:5000,与 Compose 端口映射及后续 Kubernetes containerPort: 5000 配置相互吻合。答辩时若被问及“接口是否真实打到容器内”,该日志即可作为直接依据。

除本次终端复验外,项目早期亦保存了一组 Compose 联调归档截图(图 33 至图 37),用于对照不同阶段的本地环境记录。

```

C:\WINDOWS\system32> cd D:\cloud-course-project
D:\cloud-course-project> docker compose up -d --build
time="2026-06-09T16:04:58+08:00" level=warning msg="D:\\cloud-course-project\\docker-compose.yml: the attribute 'version' is obsolete, it will be ignored, please remove it to avoid potential confusion"
#1 [internal] load local bake definitions
#1 reading from stdin 549B done
#1 DONE 0.0s
#2 [internal] load build definition from Dockerfile
#2 transferring dockerfile: 601B done
#2 DONE 0.0s
#3 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
#3 DONE 0.0s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s
#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 93B done
#5 DONE 0.0s
#6 [builder 1/4] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0
#6 resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0 0.0s done
#6 DONE 0.0s
#7 [builder 3/4] COPY requirements.txt .
#7 CACHED
#8 [stage-1 2/4] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 2/4] WORKDIR /build
#9 CACHED
#10 [builder 4/4] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt --target /build/packages
#10 CACHED
#11 [stage-1 3/4] COPY --from=builder /build/packages /app/packages
#11 CACHED
#12 [stage-1 4/4] COPY . .
#12 CACHED
#13 exporting to image
#13 exporting layers done
#13 exporting manifest sha256:6d4674a6a81f741ae27c9add732cfff0d06e9ce9191b6bf523fba19545499f80f4 done
#13 exporting config sha256:1685f82b2a70ccc2b1225ace4f13c065fe85540bb47e9d0e5065f8856655 done
#13 exporting attestation manifest sha256:31d790267626b2950753f72310a45f802e458963ad1dab12c76405f043ad2045 0.0s done
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5e490f1cb80030c58483098e82ebcb50bc1ee0
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5e490f1cb80030c58483098e82ebcb50bc1ee0 0.0s done
#13 naming to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 unpacking to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 DONE 0.1s

```

图 33: 执行 docker compose up 构建并启动服务截图

图 33 展示了执行 `docker compose up -d --build` 后服务启动的过程，说明本地镜像能够完成构建并以容器形式运行。

```

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.11-slim
#3 DONE 0.0s
#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s
#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 93B done
#5 DONE 0.0s
#6 [builder 1/4] FROM docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0
#6 resolve docker.io/library/python:3.11-slim@sha256:a3ab0b966bc4e91546a033e22093cb840908979487a9fc0e6e38295747e49ac0 0.0s done
#6 DONE 0.0s
#7 [builder 3/4] COPY requirements.txt .
#7 CACHED
#8 [stage-1 2/4] WORKDIR /app
#8 CACHED
#9 [builder 2/4] WORKDIR /build
#9 CACHED
#10 [builder 4/4] RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt --target /build/packages
#10 CACHED
#11 [stage-1 3/4] COPY --from=builder /build/packages /app/packages
#11 CACHED
#12 [stage-1 4/4] COPY . .
#12 CACHED
#13 exporting to image
#13 exporting layers done
#13 exporting manifest sha256:6d4674a6a81f741ae27c9add732cfff0d06e9ce9191b6bf523fba19545499f80f4 done
#13 exporting config sha256:1685f82b2a70ccc2b1225ace4f13c065fe85540bb47e9d0e5065f8856655 done
#13 exporting attestation manifest sha256:31d790267626b2950753f72310a45f802e458963ad1dab12c76405f043ad2045 0.0s done
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5e490f1cb80030c58483098e82ebcb50bc1ee0
#13 exporting manifest list sha256:e570744770787b39fc5a50cd7c5e490f1cb80030c58483098e82ebcb50bc1ee0 0.0s done
#13 naming to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 unpacking to docker.io/library/cloud-course-project-backend:latest done
#13 DONE 0.1s
#14 resolving provenance for metadata file
#14 DONE 0.0s
[+] up 3/3
✔ Image cloud-course-project-backend Built 0.6s
✔ Container cloud-course-project-redis-1 Running 0.0s
✔ Container cloud-course-project-backend-1 Started 1.7s
What's next:
  Filter, search, and stream logs from all your Compose services
  in one place with Docker Desktop's Logs view. docker-desktop://dashboard/logs?appId=cloud-course-project
D:\cloud-course-project> docker compose ps

```

图 34: Docker Compose 服务运行状态截图

图 34 展示了本地 Compose 服务运行状态，后端和 Redis 容器均已启动，为接口访问和后端日志验证提供基础。




图 35: 本地访问后端接口返回结果截图

图 35 显示本地访问后端接口后获得响应结果，说明 Flask 后端服务能够对外提供 HTTP 接口。



图 36: 接口返回 status ok 验证截图

图 36 进一步显示接口返回中包含正常状态信息，说明后端健康检查接口可用，并为后续 CCE 中通过 ELB 访问 /api/ping 提供对照。



图 37: 后端日志显示收到请求截图

图 37 展示后端日志中收到请求的记录。该截图是本地联调的重要证据，说明浏览器或命令行访问确实到达了后端容器，而不仅是静态页面或缓存结果。

3.1.5 SWR 镜像推送与镜像 Tag 验证

本地联调通过后，将后端和前端镜像分别标记为 v1，并推送至华为云 SWR。Compose 构建产生的后端镜像默认名为 cloud-course-project-backend:latest，推送前需显式 docker tag 为 backend:v1 及 SWR 完整路径；前端则在图 26 中已直接构

建为 frontend:v1。成员 B 使用 docker images 核对本地镜像清单，确认 backend、frontend 与 redis 基础镜像均已就绪，再执行 tag 与 push。



图 38: docker images 本地镜像清单

图 38 列出了联调与构建阶段涉及的主要镜像。其中 cloud-course-project-backend 对应 Compose 自动构建的后端产物，frontend:v1 对应单独构建的前端产物；推送 SWR 前需保证 Tag 与 Deployment YAML 中引用完全一致，否则 CCE 节点拉取时将出现 ImagePullBackOff 或版本错配。

镜像推送完成后，CCE Deployment 中即可引用 SWR 镜像地址创建 Pod。SWR 推送过程是从本地实验过渡到云端部署的关键步骤，若镜像未正确推送或标签不一致，后续 Kubernetes Pod 将无法拉取业务镜像。




图 39: 后端镜像标记为 v1 截图

图 39 展示后端镜像完成 v1 标签标记。该标签与后续 Deployment 中引用的镜像标签保持一致。




图 40: 前端镜像标记为 v1 截图

图 40 展示前端镜像完成 v1 标签标记，说明前端静态页面和 Nginx 配置已经形成可推送的镜像版本。




图 41: SWR 控制台镜像列表截图

图 41 显示 SWR 控制台中已经存在相关镜像及 Tag。该截图满足任务书中“SWR 控制台截图需含镜像名称和 Tag”的验收要求。

3.2 任务 2：CCE 集群搭建

任务 2 要求在华为云 CCE 控制台创建 Kubernetes 集群，并配置 kubectl，使至少两个 Worker 节点处于 Ready 状态。本项目已在第二章对 CCE、VPC、子网、Worker 节点、插件和 kubectl 连接过程进行了完整说明，并插入了 T2 的全部环境截图。本节从第一部分评分角度简要归纳验收结论。

3.2.1 CCE 集群创建过程

本项目在华为云华北-北京四区域创建 CCE Standard 集群 `cloud-course-cce`，并配套创建 VPC `cloud-course-vpc` 和子网 `cloud-course-subnet`。集群创建时保留 CCE 容器网络、CoreDNS 和 Everest 存储等默认必要插件，为后续服务发现、Pod 网络通信和 PVC 挂载提供基础能力。

3.2.2 Worker 节点 Ready 状态验证

集群创建完成后，使用 CloudShell 配置 kubectl，并执行 `kubectl get nodes -o wide`。第二章图 23 中可以看到两个 Worker 节点均处于 Ready 状态，说明节点已经成功加入集群并可承载业务 Pod。

3.2.3 Kubernetes 版本要求验证

节点输出中的 Kubernetes 版本为 `v1.34.6-r0-34.0.23`，高于任务书要求的 1.27 版本下限。节点操作系统为 Ubuntu 22.04.5 LTS，容器运行时为 containerd。由此可见，T2 在节点数量、节点状态和版本要求三个方面均满足验收标准。

3.3 任务 3：应用部署

任务 3 的目标是将任务 1 中完成的容器镜像部署到 CCE 集群中，并通过 Kubernetes 资源完成服务编排、配置注入、敏感信息管理和公网暴露。本项目部署的主要资源包括 `backend Deployment`、`redis Deployment`、`frontend Deployment`、`backend-svc LoadBalancer Service`、`redis-svc ClusterIP Service`、`backend-config ConfigMap` 和 `redis-secret Secret`。

```

user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get nodes -o wide
NAME                                STATUS    ROLES    AGE   VERSION   INTERNAL-IP   EXTERNAL-IP   OS-IMAGE             KERNEL-VERSION
192.168.0.215 Ready     <none>    16h   v1.34.6-r0-34.0.23 192.168.0.215 <none>        Ubuntu 22.04.5 LTS   5.15.0-173-generi
c containerd://1.7.29-19-g707eaa844
192.168.0.237 Ready     <none>    16h   v1.34.6-r0-34.0.23 192.168.0.237 <none>        Ubuntu 22.04.5 LTS   5.15.0-173-generi
c containerd://1.7.29-19-g707eaa844
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get all
NAME                                TYPE          CLUSTER-IP   EXTERNAL-IP   PORT(S)    AGE
service/kubernetes                  ClusterIP     10.247.0.1   <none>        443/TCP    20h
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get pvc
No resources found in default namespace.
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get configmap,secret
NAME                                DATA    AGE
configmap/kube-root-ca.crt          1        20h
NAME                                TYPE          DATA    AGE
secret/default-secret               Kubernetes.io/dockerconfigjson 1        20h
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$

```

图 42: T3 部署前集群资源状态截图

图 42 展示应用部署前集群资源状态，用于说明部署操作是在已有 CCE 集群基础上进行，而非仅展示最终结果。

```

user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ ls
bin  k8s.zip  projects  README.md
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ unzip k8s.zip
Archive:  k8s.zip
  creating: k8s/
  inflating: k8s/backend-config.yaml
  inflating: k8s/backend-deployment.yaml
  inflating: k8s/backend-hpa.yaml
  inflating: k8s/c1-pytorchjob.yaml
  inflating: k8s/c1-single-mnist-job.yaml
  inflating: k8s/frontend-deployment.yaml
  inflating: k8s/frontend-nginx-config.yaml
  inflating: k8s/redis-deployment.yaml
  inflating: k8s/redis-pvc.yaml
  inflating: k8s/redis-secret.yaml
  inflating: k8s/services.yaml
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ ls k8s
backend-config.yaml      c1-pytorchjob.yaml      frontend-nginx-config.yaml  redis-secret.yaml
backend-deployment.yaml  c1-single-mnist-job.yaml  redis-deployment.yaml      services.yaml
backend-hpa.yaml         frontend-deployment.yaml  redis-pvc.yaml
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$

```

图 43: CloudShell 中 T3 YAML 文件准备完成截图

图 43 显示 CloudShell 中已准备好 T3 所需 YAML 文件。该截图证明部署使用的是可追溯的 Kubernetes 配置文件。

```

user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep "image:" k8s/backend-deployment.yaml
  image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/backend:v1
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep "image:" k8s/frontend-deployment.yaml
  image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/frontend:v1
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep -n "replicas:" k8s/backend-deployment.yaml
7: replicas: 2
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep -n "replicas:" k8s/redis-deployment.yaml
7: replicas: 1
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep -n "type:" k8s/services.yaml
9: type: LoadBalancer
22: type: ClusterIP
35: type: ClusterIP
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep -n "kubernetes.io/elb.class" k8s/services.yaml
7: kubernetes.io/elb.class: union
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ grep -n "REDIS_HOST" k8s/backend-config.yaml
7: REDIS_HOST: "redis-svc"
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$

```

图 44: T3 关键 YAML 配置检查截图

图 44 展示了 T3 关键 YAML 配置检查结果，包括副本数、Service 类型、ELB 注解和 Redis 配置等内容，能够体现部署前对配置正确性的核对。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/redis-pvc.yaml
persistentvolumeclaim/redis-data-pvc unchanged
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/backend-config.yaml
configmap/backend-config created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/redis-secret.yaml
secret/redis-secret created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/redis-deployment.yaml
deployment.apps/redis unchanged
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/backend-deployment.yaml
deployment.apps/backend created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/services.yaml
service/backend-svc created
service/redis-svc created
service/frontend-svc created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/frontend-nginx-config.yaml
configmap/frontend-nginx-config created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl apply -f k8s/frontend-deployment.yaml
deployment.apps/frontend created
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$
```

图 45: 应用 Kubernetes YAML 资源成功截图

图 45 显示 Kubernetes YAML 资源已成功应用到集群中，是 T3 从配置文件进入实际集群状态的直接证据。

3.3.1 后端 Deployment 配置

后端 Deployment 名称为 backend，副本数设置为 2，符合任务书“后端副本数=2”的要求。容器镜像来自华为云 SWR，容器端口为 5000，并配置了资源请求与限制，使调度器能够根据 CPU 和内存需求安排 Pod。后端通过 configMapRef 引入 Redis 地址和端口，通过 secretKeyRef 引入 Redis 密码字段，实现配置与代码分离。

3.3.2 Redis Deployment 配置

Redis Deployment 名称为 redis，副本数为 1，镜像为 redis:7-alpine。Redis 作为后端服务依赖的内部数据组件，不直接暴露公网访问入口，而是通过 ClusterIP Service 在集群内部提供访问。后续 T4 中 Redis 还会挂载 PVC，将数据目录持久化到云硬盘。

3.3.3 后端 LoadBalancer Service 配置

后端 Service 名称为 backend-svc，类型为 LoadBalancer，对外暴露 80 端口，并转发到后端容器的 5000 端口。由于华为云 CCE 中 LoadBalancer Service 需要与 ELB 资源绑定，本项目在遇到 EXTERNAL-IP 长时间 <pending> 后，创建共享型公网 ELB 并通过 Service 注解绑定，从而获得公网 IP。

```
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ kubectl get svc -o wide
NAME          TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE      SELECTOR
backend-svc   LoadBalancer 10.247.80.109  <pending>      80:30178/TCP     5m32s    app=backend
frontend-svc  ClusterIP     10.247.90.214 <none>         80/TCP           5m32s    app=frontend
kubernetes    ClusterIP     10.247.0.1     <none>         443/TCP          21h      <none>
redis-svc     ClusterIP     10.247.61.230 <none>         6379/TCP         5m32s    app=redis
```

图 46: backend-svc 外部 IP 持续 Pending 问题截图

图 46 记录了 backend-svc 初始外部 IP 处于 <pending> 的问题现象。该截图用于说明部署过程中存在真实排错过程，而不是简单套用模板。

```
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ kubectl annotate svc backend-svc kubernetes.io/elb.id=e4ed811c-977a-4146-9848-705ab93f59a6 --overwrite
bash: e4ed811c-977a-4146-9848-705ab93f59a6: No such file or directory
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ kubectl annotate svc backend-svc kubernetes.io/elb.id=e4ed811c-977a-4146-9848-705ab93f59a6 --overwrite
service/backend-svc annotated
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ kubectl annotate svc backend-svc kubernetes.io/elb.class=union --overwrite
service/backend-svc annotated
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$ kubectl get svc -o wide
NAME          TYPE          CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)          AGE      SELECTOR
backend-svc   LoadBalancer 10.247.80.109  1.92.151.224,192.168.0.218 80:30178/TCP     20m      app=backend
frontend-svc  ClusterIP     10.247.90.214 <none>         80/TCP           20m      app=frontend
kubernetes    ClusterIP     10.247.0.1     <none>         443/TCP          21h      <none>
redis-svc     ClusterIP     10.247.61.230 <none>         6379/TCP         20m      app=redis
user@dhogkgjdvsjy2ai-machine:~$
```

图 47: Service 列表与 ELB 公网 IP 截图

图 47 显示 backend-svc 为 LoadBalancer 类型，并已经获得 ELB 公网 IP。该截图说明公网访问入口已经建立。

为解决 Pending 问题，在华为云控制台手动创建共享型公网 ELB，并将负载均衡器绑定至 Service。图 48 与图 49 记录了 ELB 创建配置与运行中状态，与第五章 LoadBalancer Pending 故障的解决路径相对应。

配置概要

区域	华北-北京四
名称	cloud-course-back end-elb
实例规格	
实例类型	共享型
网络配置	
网络类型	IPv4 公网,IPv4 私 网
所属VPC	cloud-course-vpc (192.168.0.0/16)
前端子网	cloud-course-subn et (192.168.0.0/24)
IPv4地址	自动分配IPv4地址
性能保障模式	默认开启




图 49: ELB 负载均衡器创建成功并处于运行中

部署前需确认 SWR 中业务镜像 Tag 与 Deployment 引用一致。图 50 显示 cloud-course-a 组织下 backend:v1 与 frontend:v1 均已存在，避免镜像标签不一致导致拉取失败。




图 50: SWR 中 backend 与 frontend 镜像 Tag 核对

3.3.4 Redis ClusterIP Service 配置

Redis Service 名称为 redis-svc，类型为 ClusterIP，端口为 6379。该设计符合最小暴露原则：Redis 只需要被后端 Pod 访问，不需要直接暴露到公网。后端通过 ConfigMap 中的 REDIS_HOST=redis-svc 和 REDIS_PORT=6379 访问 Redis 服务，体现 Kubernetes Service 名称解析和内部服务发现机制。

3.3.5 ConfigMap 与 Secret 配置

本项目使用 backend-config 保存非敏感配置，包括 Redis 主机名、端口和应用运行环境；使用 redis-secret 保存敏感密码字段。ConfigMap 与 Secret 分别承担非敏感配置和敏感配置管理职责，能够避免将环境相关配置写死在镜像中，也符合云原生应用“配置外置化”的实践原则。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl get configmap,secret
NAME                                DATA  AGE
configmap/backend-config            3      29m
configmap/frontend-nginx-config    1      29m
configmap/kube-root-ca.crt         1      22h

NAME                                TYPE                                DATA  AGE
secret/default-secret              kubernetes.io/dockerconfigjson    1      22h
secret/redis-secret                Opaque                             1      29m
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$
```

图 51: ConfigMap 与 Secret 资源存在截图

图 51 显示 backend-config、frontend-nginx-config 和 redis-secret 等资源已经存在，说明配置资源已经部署到集群中。

3.3.6 Pod 运行状态与接口访问验证

应用部署完成后，通过 kubectl get pods、浏览器访问和 curl 命令进行验证。核心验收点包括所有 Pod 处于 Running 状态，以及通过 ELB 公网 IP 访问 /api/ping 能够返回正常 JSON 结果。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                                READY  STATUS   RESTARTS  AGE  IP            NODE              NOMINATED NODE  READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pmp1           1/1    Running  0          24s  172.16.0.135  192.168.0.237    <none>          <none>
backend-5766d749f9-dtlg5           1/1    Running  0          20s  172.16.0.7    192.168.0.215    <none>          <none>
frontend-b8659fff8-dwz87           1/1    Running  0          22s  172.16.0.6    192.168.0.215    <none>          <none>
redis-79d8ffbd4c-gzcz6             1/1    Running  0          53m  172.16.0.4    192.168.0.215    <none>          <none>
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$
```

图 52: 核心验收：Pod 全部 Running 状态截图

图 52 显示 backend、frontend 和 redis 相关 Pod 均处于 Running 状态，其中后端有两个副本，符合任务书要求。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl get deploy -o wide
NAME    READY  UP-TO-DATE  AVAILABLE  AGE  CONTAINERS  IMAGES                                                                                               SELECTOR
backend  2/2    2            2           4m42s  backend    swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/backend:v1  app=backend
frontend 1/1    1            1           4m39s  frontend    swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/frontend:v1 app=frontend
redis   1/1    1            1           65m    redis      redis:7-alpine                                              app=redis
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$
```

图 53: Deployment 副本数与镜像信息截图

图 53 展示了 Deployment 副本数和镜像信息，可以看到 backend、frontend 和 redis 的部署状态以及镜像来源。




图 54: 浏览器访问 api/ping 返回正常截图

图 54 显示通过浏览器访问公网入口后，后端接口返回正常，说明 ELB 到后端 Service 的访问路径可用。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ curl http://1.92.151.224/api/ping
{"redis":"connected","status":"ok"}
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$
```

图 55: curl 访问 api/ping 返回正常截图

图 55 显示命令行访问 /api/ping 返回 {"redis":"connected","status":"ok"}。该结果不仅说明后端接口可访问，也说明后端能够连接 Redis。

```
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend
NAME                                READY  STATUS   RESTARTS  AGE
backend-5766d749f9-8pmp1            1/1    Running  0          23m
backend-5766d749f9-dtlg5            1/1    Running  0          23m
user@dhogkgjdvjsjy2ai-machine:~$ kubectl logs backend-5766d749f9-8pmp1 --tail=50
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:44:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:44:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:45:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:45:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:45:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:45:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:46:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:46:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:46:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:46:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:47:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:47:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:47:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:47:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:48:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:48:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:48:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:48:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:49:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:49:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:49:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
192.168.0.215 - - [12/Jun/2026 08:49:33] "GET http://ossweb-img.qq.com/images/js/eas/eas.js HTTP/1.1" 404 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:49:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:50:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:50:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:50:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:50:45] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:51:00] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:51:15] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
172.16.0.129 - - [12/Jun/2026 08:51:30] "GET /api/ping HTTP/1.1" 200 -
```

图 56: 后端 Pod 日志收到请求截图

图 56 展示后端 Pod 日志收到请求并返回 200 状态码，进一步证明公网访问请求最终到达后端业务容器。

3.4 任务 4：持久化存储

任务 4 要求为 Redis 配置 PVC，并验证 Redis Pod 删除重建后数据不丢失。本项目创建 `redis-data-pvc`，使用华为云 `csi-disk` StorageClass 申请 10Gi 云硬盘，并在 Redis Deployment 中将 PVC 挂载到容器内 `/data` 目录。随后通过写入 `testkey=hello`、删除 Redis Pod、等待新 Pod 重建、再次查询 `testkey` 的方式验证持久化效果。

```
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl apply -f k8s/redis-pvc.yaml
persistentvolumeclaim/redis-data-pvc created
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl apply -f k8s/redis-deployment.yaml
deployment.apps/redis created
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$
```

图 57: Redis PVC 与 Deployment 创建成功截图

图 57 显示 Redis PVC 和 Deployment 配置已经成功应用到集群中。

3.4.1 Redis PVC 创建与绑定

PVC 是 Pod 与底层云硬盘之间的抽象层。通过 PVC，Redis Pod 不直接绑定某一个固定节点上的本地目录，而是使用 Kubernetes 和云平台共同管理的持久化存储资源。这样即使 Pod 被删除并在同一节点或其他可用位置重建，数据仍保存在 PVC 关联的卷中。

```
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get pvc
NAME                STATUS    VOLUME                                     CAPACITY   ACCESS MODES   STORAGECLASS   VOLUMEATTRIBUTESCLASS   AGE
redis-data-pvc      Bound    pvc-76ec1040-0400-4d66-aafd-5a26fc7d5d00   10Gi       RWO            csi-disk      <unset>                 54s
```

图 58: 核心验收：Redis PVC Bound 状态截图

图 58 显示 `redis-data-pvc` 状态为 `Bound`，容量为 10Gi，StorageClass 为 `csi-disk`。这说明 PVC 已成功绑定到底层存储资源。

3.4.2 Redis Deployment 挂载 PVC

Redis Deployment 中定义了名为 `redis-data` 的 volume，并通过 `persistentVolumeClaim` 引用 `redis-data-pvc`；容器中通过 `volumeMounts` 将该卷挂载到 `/data`。Redis 的数据目录因此不再只存在于容器临时文件系统中，而是落到 PVC 对应的持久化存储上。

```

Ready:      True
Restart Count: 0
Limits:
  cpu:      300m
  memory:   512Mi
Requests:
  cpu:      100m
  memory:   128Mi
Environment: <none>
Mounts:
  /data from redis-data (rw)
  /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-74fw5 (ro)
Conditions:
  Type                               Status
  PodReadyToStartContainers          True
  Initialized                         True
  Ready                              True
  ContainersReady                    True
  PodScheduled                       True
Volumes:
  redis-data:
    Type:      PersistentVolumeClaim (a reference to a PersistentVolumeClaim in the same namespace)
    ClaimName: redis-data-pvc
    ReadOnly:  false
  kube-api-access-74fw5:
    Type:      Projected (a volume that contains injected data from multiple sources)
    TokenExpirationSeconds: 3607
    ConfigMapName: kube-root-ca.crt
    Optional:   false
    DownwardAPI: true
QoS Class:      Burstable
Node-Selectors: <none>
Tolerations:    node.kubernetes.io/not-ready:NoExecute op=Exists for 300s
                 node.kubernetes.io/unreachable:NoExecute op=Exists for 300s

```

图 59: Redis Pod 挂载 PVC 详情截图

图 59 展示 Redis Pod 的挂载详情，可以看到 /data 目录与 PVC 的关联关系，证明 Redis 数据目录已经通过 Volume 挂载到持久化卷。

3.4.3 Redis 测试数据写入

持久化验证首先需要向 Redis 写入测试数据。实验中进入 Redis Pod，执行 `redis-cli SET testkey` 写入键值，并立即执行 `GET testkey` 验证写入成功。

```

user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl exec -it $REDIS_POD -- redis-cli SET testkey "hello"
OK
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl exec -it $REDIS_POD -- redis-cli GET testkey
"hello"
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$

```

图 60: 核心验收: Redis 写入 testkey 成功截图

图 60 显示 Redis 写入 `testkey` 返回 OK，并且读取结果为 `hello`。这为后续 Pod 删除后的数据对比提供基准。

3.4.4 Redis Pod 删除与自动重建

为了模拟 Pod 故障或重建场景，实验中删除当前 Redis Pod。由于 Redis 由 Deployment 管理，删除 Pod 后控制器会自动创建新的 Redis Pod，使实际副本数重新满足期望状态。

```
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl delete pod $REDIS_POD
pod "redis-79d8ffbd4c-hq8bg" deleted from default namespace
```

图 61: 核心验收: 删除 Redis Pod 触发重建截图

图 61 显示旧 Redis Pod 被删除, Deployment 控制器开始触发 Pod 重建过程。

```
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl get pods -o wide
NAME              READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE           NOMINATED NODE   READINESS GATES
redis-79d8ffbd4c-gzcz6 1/1     Running   0          96s   172.16.0.4    192.168.0.215  <none>           <none>
```

图 62: Redis Pod 重建后 Running 状态截图

图 62 显示新的 Redis Pod 已重新创建并处于 Running 状态, 说明 Deployment 自愈机制生效。

3.4.5 重建后数据持久化验证

新 Redis Pod 启动后, 再次执行 GET testkey。如果 Redis 数据只存在于旧 Pod 的临时文件系统中, 则 Pod 删除后该键值会丢失; 若 PVC 挂载生效, 则新 Pod 仍能从 /data 目录读取到原数据。

```
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ NEW_REDIS_POD=$(kubectl get pod -l app=redis -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
user@jpx2i7z4h927mlx-machine:~$ kubectl exec -it $NEW_REDIS_POD -- redis-cli GET testkey
"hello"
```

图 63: 核心验收: 重建后查询 testkey 仍返回 hello 截图

图 63 显示新 Pod 中再次查询 testkey 仍返回 hello。这说明 Redis 数据没有随着 Pod 删除而丢失, PVC 持久化存储配置生效。

3.5 任务 5: ConfigMap Volume 挂载

任务 5 要求将 Nginx 反向代理配置以 ConfigMap Volume 的方式挂载到前端 Pod, 而不是通过环境变量传递。该任务的核心是证明配置文件来自 ConfigMap, 并且修改 ConfigMap 后能够在 Pod 内文件系统中验证更新结果。本项目使用 frontend-nginx-config ConfigMap 保存 Nginx default.conf, 并在 frontend Deployment 中将其挂载到 /etc/nginx/conf.d/

3.5.1 Nginx 配置 ConfigMap 创建

Nginx 配置文件包含静态页面根目录、默认首页以及 /api/ 反向代理规则。通过 ConfigMap 保存 Nginx 配置, 可以在不重建前端镜像的情况下调整代理目标或新增配置注释, 体现配置与镜像分离。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl describe configmap frontend-nginx-config
Name:         frontend-nginx-config
Namespace:    default
Labels:       <none>
Annotations:  <none>

Data
====
default.conf:
-----
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend-svc:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

BinaryData
====
Events:  <none>
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$
```

图 64: Nginx 配置 ConfigMap 内容截图

图 64 展示 frontend-nginx-config 中保存的 Nginx 配置内容，说明配置文件已经以 Kubernetes ConfigMap 的形式存在。

3.5.2 前端 Deployment 挂载 ConfigMap

frontend Deployment 中定义了 nginx-config volume, volume 来源为 frontend-nginx-config, 并通过 volumeMounts 挂载到 Nginx 默认配置路径。由于本项目使用 subPath 挂载单个 default.conf 文件, 修改 ConfigMap 后需要通过 kubectl rollout restart deployment frontend 创建新 Pod, 使新 Pod 在启动时重新挂载最新配置。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl describe deploy frontend
Name: frontend
Namespace: default
CreationTimestamp: Fri, 12 Jun 2026 08:29:13 +0000
Labels: <none>
Annotations: deployment.kubernetes.io/revision: 2
Selector: app=frontend
Replicas: 1 desired | 1 updated | 1 total | 1 available | 0 unavailable
StrategyType: RollingUpdate
MinReadySeconds: 0
RollingUpdateStrategy: 25% max unavailable, 25% max surge
Pod Template:
  Labels: app=frontend
  Containers:
    frontend:
      Image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/frontend:v1
      Port: 80/TCP
      Host Port: 0/TCP
      Limits:
        cpu: 200m
        memory: 128Mi
      Requests:
        cpu: 50m
        memory: 64Mi
      Environment: <none>
      Mounts:
        /etc/nginx/conf.d/default.conf from nginx-config (rw,path="default.conf")
  Volumes:
    nginx-config:
      Type: ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
      Name: frontend-nginx-config
      Optional: false
      Node-Selectors: <none>
      Tolerations: <none>
  Conditions:
    Type          Status Reason
```

图 65: 前端 Deployment 挂载 ConfigMap 基本信息截图

图 65 展示 frontend Deployment 的镜像、挂载路径等信息，说明前端容器使用 ConfigMap 提供 Nginx 配置。

```
Conditions:
  Type          Status Reason
  ----          -
  Available      True    MinimumReplicasAvailable
  Progressing    True    NewReplicaSetAvailable
OldReplicaSets: frontend-5789cccb98 (0/0 replicas created)
NewReplicaSet:  frontend-b8659fff8 (1/1 replicas created)
Events:         <none>
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$
```

图 66: 前端 Deployment Volume 来源为 ConfigMap 截图

图 66 进一步显示 volume 来源为 frontend-nginx-config，证明挂载关系并非普通空目录或镜像内置文件。

3.5.3 配置修改后的 Pod 内文件验证

实验首先进入 frontend Pod 查看默认 Nginx 配置文件，随后修改 ConfigMap，在配置中加入 # T5 ConfigMap volume update verified 标记，重新 apply 并滚动重启 frontend Deployment。最后再次进入新 Pod，查看 /etc/nginx/conf.d/default.conf，验证配置文件内容已经更新。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ FRONTEND_POD=$(kubectl get pod -l app=frontend -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl exec $FRONTEND_POD -- cat /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend-svc:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
```

图 67: 修改前 exec 查看默认 Nginx 配置文件截图

图 67 显示修改前 Pod 内 Nginx 配置文件内容，用于作为 ConfigMap 更新前的对照。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ cat > /tmp/default.conf <<'EOF'
> server {
>     listen 80;
>
>     # T5 ConfigMap volume update verified
>
>     location / {
>         root /usr/share/nginx/html;
>         index index.html;
>     }
>
>     location /api/ {
>         proxy_pass http://backend-svc:80;
>         proxy_set_header Host $host;
>         proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
>     }
> }
> EOF
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl create configmap frontend-nginx-config \
> --from-file=default.conf=/tmp/default.conf \
> -o yaml --dry-run=client | kubectl apply -f -
configmap/frontend-nginx-config configured
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$
```

图 68: 修改 ConfigMap 后重新 apply 成功截图

图 68 显示修改后的 ConfigMap 已重新应用到集群中。

```

user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl rollout restart deployment frontend
deployment.apps/frontend restarted
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl rollout status deployment frontend
Waiting for deployment "frontend" rollout to finish: 1 old replicas are pending termination...
Waiting for deployment "frontend" rollout to finish: 1 old replicas are pending termination...
deployment "frontend" successfully rolled out
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ FRONTEND_POD=$(kubectl get pod -l app=frontend -o jsonpath='{.items[0].metadata.name}')
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl exec $FRONTEND_POD -- cat /etc/nginx/conf.d/default.conf
server {
    listen 80;

    # T5 ConfigMap volume update verified

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend-svc:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$

```

图 69: 核心验收: 修改后 exec 验证配置文件已更新截图

图 69 显示 frontend Deployment 滚动重启后, 新 Pod 内的 default.conf 已包含更新标记, 说明 ConfigMap Volume 挂载和配置更新验证成功。

```

user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get pods -o wide
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE           NOMINATED NODE   READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pmp1            1/1     Running   0           3h41m  172.16.0.135  192.168.0.237  <none>           <none>
backend-5766d749f9-dtlg5            1/1     Running   0           3h41m  172.16.0.7   192.168.0.215  <none>           <none>
frontend-5c77bd758d-461s5           1/1     Running   0           2m9s   172.16.0.136  192.168.0.237  <none>           <none>
redis-79d8ffbd4c-gzcz6              1/1     Running   0           4h34m  172.16.0.4   192.168.0.215  <none>           <none>
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$

```

图 70: ConfigMap 更新后 Pod 全部 Running 截图

图 70 显示 ConfigMap 更新和前端滚动重启后, backend、frontend 和 redis Pod 均处于 Running 状态, 说明配置更新没有破坏应用整体运行状态。

3.5.4 Volume 挂载与 envFrom 适用场景对比

ConfigMap 通过 envFrom 注入时, 适合传递短小的键值型配置, 例如 Redis 主机名、端口、运行环境等; 应用读取这些配置通常依赖环境变量, 形式简单, 适用于启动参数和少量配置项。ConfigMap 通过 Volume 挂载时, 适合传递完整配置文件, 例如 Nginx 配置、应用配置模板或多行脚本; 应用可以像读取普通文件一样读取配置内容, 结构更完整, 也更适合复杂文本配置。

本项目中后端 Redis 地址和端口属于典型键值配置, 因此使用 ConfigMap 环境变量注入; 前端 Nginx 反向代理配置属于完整文件, 因此使用 ConfigMap Volume 挂载更合适。二者共同体现了 Kubernetes 配置外置化的两种常见方式。

3.6 任务 6: HPA 弹性伸缩

任务 6 要求为后端 Deployment 配置 Horizontal Pod Autoscaler (HPA), 并通过负载压测验证 Pod 副本数能够随 CPU 利用率动态调整: 在压测期间由 1 个扩展至 2 个或更多, 停止压测并等待稳定窗口结束后缩回 1 个。HPA 是 Kubernetes 实现应用

层弹性伸缩的核心机制，其决策依赖 Metrics Server 采集的资源指标，因此本任务既考察 HPA 资源配置的正确性，也考察指标链路可用性与扩缩容行为的可观测性。

实验在已完成 T3 部署的 CCE 集群上进行。伸缩目标为 backend Deployment，对外压测入口为 backend-svc 绑定的 ELB 公网地址，压测路径为 /api/ping。为便于观察副本变化，实验前先将 backend 副本数手动调整为 1，再创建 HPA 资源并施加持续并发请求，最后清理压测进程并观察自然缩容过程。

3.6.1 Metrics Server 可用性验证

HPA 控制器本身不直接采集 Pod 资源使用情况，而是基于 Metrics Server 提供的聚合指标计算期望副本数。因此，在创建 HPA 之前，需要确认集群中 Metrics Server 已安装且 `kubectl top` 命令能够返回有效数据。实验中通过 `kubectl get pods -n kube-system` 确认 Metrics Server Pod 处于 Running 状态，并执行 `kubectl top nodes` 查看各 Worker 节点的 CPU 与内存使用量。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get pods -n kube-system | grep -i metrics
metrics-server-6c6b64c6fd-sfht4          1/1      Running    0          3m40s
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl top nodes
NAME                                CPU(cores)   CPU(%)      MEMORY(bytes)  MEMORY(%)
192.168.0.215                       44m          2%          1017Mi         42%
192.168.0.237                       44m          2%          1034Mi         43%
```

图 71: Metrics Server 可用性及节点资源指标验证截图

图 71 表明 Metrics Server 工作正常，`kubectl top nodes` 能够输出节点名称、CPU 使用量、CPU 使用率、内存使用量及内存使用率。该结果是 HPA 能够读取 Pod CPU 指标并进行扩缩容决策的前提条件；若 Metrics Server 不可用，HPA 的 CURRENT 指标将长期显示为 <unknown>，控制器无法触发有效伸缩。

3.6.2 后端 HPA 资源配置

本项目 HPA 定义见 `k8s/backend-hpa.yaml`，采用 `autoscaling/v2` API，资源名称为 `backend-hpa`，作用对象为 `backend Deployment`。关键参数设置为 `minReplicas=1`、`maxReplicas=4`，并以 Pod 平均 CPU 利用率为伸缩依据，目标值为 60%。该配置与任务书模板一致：当 backend Pod 的平均 CPU 利用率持续高于 60% 时，HPA 控制器逐步增加副本数，上限为 4；当负载降低并满足缩容稳定窗口要求后，副本数回落至最小值 1。


```

user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend -o wide
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE             NOMINATED NODE   READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pmp1            1/1     Running   0           4h2m  172.16.0.135    192.168.0.237    <none>           <none>
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl top pods -l app=backend
NAME                                CPU(cores)   MEMORY(bytes)
backend-5766d749f9-8pmp1            1m           28Mi
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get hpa
NAME                REFERENCE             TARGETS   MINPODS   MAXPODS   REPLICAS   AGE
backend-hpa         Deployment/backend     cpu: 1%/60%  1         4         1           43s
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$

```

图 72: backend-hpa 资源创建成功截图

图 72 显示 backend-hpa 已成功创建，CURRENT 指标与 TARGET 指标均为 CPU 利用率，副本数范围限定在 1 至 4 之间。

```

user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl describe configmap frontend-nginx-config
Name:      frontend-nginx-config
Namespace: default
Labels:    <none>
Annotations: <none>

Data
====
default.conf:
----
server {
    listen 80;

    location / {
        root /usr/share/nginx/html;
        index index.html;
    }

    location /api/ {
        proxy_pass http://backend-svc:80;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    }
}

BinaryData
====
Events: <none>
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$

```

图 73: HPA 初始状态及副本上下限配置截图

图 73 进一步展示了 HPA 的详细配置，包括最小副本数、最大副本数及 CPU 目标阈值。实验开始时 backend 仅运行 1 个 Pod，HPA 当前副本数与期望值均为 1，为后续观察扩容过程提供了清晰的初始基线。

3.6.3 压测方法与扩容过程验证

任务书建议使用 ApacheBench 对公网入口发起高并发请求。本实验环境中 Cloud-Shell 未预装 ab 工具，因此采用任务书允许的替代方案：通过 Shell 循环启动多个后台 curl 进程，对 `http://<ELB_IP>/api/ping` 持续发起 HTTP 请求，以模拟后端接口的高并发访问场景。压测期间，在另一终端周期性执行 `kubectl get hpa` 与 `kubectl get pods -l app=backend`，同步观察 CPU 指标与 Pod 数量变化。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ for i in $(seq 1 20); do
>   while true; do curl -s http://1.92.151.224/api/ping >/dev/null; done &
> done
[1] 2413
[2] 2414
[3] 2416
[4] 2418
[5] 2420
[6] 2422
[7] 2423
[8] 2425
[9] 2427
[10] 2430
[11] 2432
[12] 2433
[13] 2435
[14] 2436
[15] 2438
[16] 2439
[17] 2441
[18] 2442
[19] 2444
[20] 2445
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$
```

图 74: curl 循环压测命令启动截图

图 74 记录了压测脚本启动过程。多个后台 curl 任务同时运行后，backend Pod 的 CPU 利用率逐步上升，HPA 控制器据此判定当前副本数不足以消化负载。

```
Every 5.0s: kubectl get hpa && echo '---' && kubectl get pods -l app=backend -o wide ipue24kxppqgza4-machine: Fri Jun 12 12:39:00 2026
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
---
backend-hpa    Deployment/backend  cpu: 208%/60%    1         4         4         4m19s
---
NAME          READY  STATUS   RESTARTS  AGE  IP            NODE          NOMINATED NODE  READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pml  1/1    Running  0         4h6m  172.16.0.135  192.168.0.237  <none>          <none>
backend-5766d749f9-fv5qd  1/1    Running  0         18s   172.16.0.9    192.168.0.215  <none>          <none>
backend-5766d749f9-kfnsp  1/1    Running  0         18s   172.16.0.8    192.168.0.215  <none>          <none>
backend-5766d749f9-qhmwl  1/1    Running  0         18s   172.16.0.138  192.168.0.237  <none>          <none>
```

图 75: 压测触发 HPA 扩容的中间状态截图

图 75 显示压测进行一段时间后，backend-hpa 的 CURRENT CPU 指标已超过 60% 的目标阈值，控制器开始增加 backend 副本数。该过程体现了 HPA 基于资源利用率进行闭环调节的基本逻辑。

```
Every 5.0s: kubectl get hpa && echo '---' && kubectl get pods -l app=backend -o wide ipue24kxppqgza4-machine: Fri Jun 12 12:39:00 2026
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
---
backend-hpa    Deployment/backend  cpu: 208%/60%    1         4         4         4m19s
---
NAME          READY  STATUS   RESTARTS  AGE  IP            NODE          NOMINATED NODE  READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pml  1/1    Running  0         4h6m  172.16.0.135  192.168.0.237  <none>          <none>
backend-5766d749f9-fv5qd  1/1    Running  0         18s   172.16.0.9    192.168.0.215  <none>          <none>
backend-5766d749f9-kfnsp  1/1    Running  0         18s   172.16.0.8    192.168.0.215  <none>          <none>
backend-5766d749f9-qhmwl  1/1    Running  0         18s   172.16.0.138  192.168.0.237  <none>          <none>
```

图 76: 核心验收：压测期间 backend Pod 由 1 个扩容至 4 个

图 76 为 T6 核心验收截图之一。可以观察到，在持续压测条件下，backend Pod 数量由初始的 1 个增加至 4 个，满足任务书“扩容至 2 个或更多”的要求。扩容结果说明

HPA 与 Deployment 的协同机制生效:HPA 根据指标调整 spec.replicas,Deployment 控制器据此创建新的 Pod 并完成调度。

3.6.4 停止压测后的缩容过程验证

停止压测后，HPA 并不会立即减少副本数。Kubernetes 为缩容设置了稳定窗口 (stabilization window)，以避免因指标瞬时波动导致副本数频繁震荡。实验中首先终止前台压测命令，随后通过 jobs -l 与 pgrep -af curl 排查并清理仍在运行的后台 curl 循环任务；若残留进程持续发送请求，CPU 指标将长期高于目标值，HPA 便无法进入缩容阶段。

Every 10.0s: kubectl get hpa && echo '---' && kubectl get pods -l app=backend -o wide ipue24kxppqgza4-machine: Fri Jun 12 12:40:28 2026

NAME	REFERENCE	TARGETS	MINPODS	MAXPODS	REPLICAS	AGE		
backend-hpa	Deployment/backend	cpu: 123%/60%	1	4	4	5m47s		

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
backend-5766d749f9-8pmp1	1/1	Running	0	4h8m	172.16.0.135	192.168.0.237	<none>	<none>
backend-5766d749f9-fv5qd	1/1	Running	0	107s	172.16.0.9	192.168.0.215	<none>	<none>
backend-5766d749f9-kfnsp	1/1	Running	0	107s	172.16.0.8	192.168.0.215	<none>	<none>
backend-5766d749f9-qhmwl	1/1	Running	0	107s	172.16.0.138	192.168.0.237	<none>	<none>

图 77: 停止压测后 HPA 处于缩容过渡状态截图

图 77 展示了停止压测后、副本数尚未完全回落的过渡状态。该截图说明缩容过程存在可观测的延迟：Metrics Server 指标采集、HPA 重新评估以及缩容稳定窗口共同作用，使副本数变化滞后于负载变化，这符合 Kubernetes 自动伸缩的设计预期。

终端0

user@1781265598333

user@1781267500498

Every 10.0s: kubectl get hpa && echo '---' && kubectl top pods -l app=backend && ... ipue24kxppqgza4-machine: Fri Jun 12 13:09:50 2026

NAME	REFERENCE	TARGETS	MINPODS	MAXPODS	REPLICAS	AGE		
backend-hpa	Deployment/backend	cpu: 1%/60%	1	4	1	35m		

NAME	CPU(cores)	MEMORY(bytes)						
backend-5766d749f9-hlsz6	1m	28Mi						

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE	IP	NODE	NOMINATED NODE	READINESS GATES
backend-5766d749f9-hlsz6	1/1	Running	0	118s	172.16.0.14	192.168.0.215	<none>	<none>

图 78: 核心验收：清理压测进程后 backend Pod 自然缩容至 1 个

图 78 为 T6 另一核心验收截图。在确认全部后台 curl 任务已终止且 CPU 指标降至目标值以下后，backend-hpa 将 CURRENT 指标恢复为约 1%/60%，backend Pod 数量自然回落为 1。该结果验证了 HPA 缩容链路的完整性，表明弹性伸缩不仅能够 在高负载时扩容，也能够 在负载消除后回收多余计算资源。

实验结束后，删除并重新应用 k8s/backend-hpa.yaml，使集群中的 HPA 配置与仓库模板保持一致，便于后续复现与检查。

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl describe hpa backend-hpa
Name: backend-hpa
Namespace: default
Labels: <none>
Annotations: <none>
CreationTimestamp: Fri, 12 Jun 2026 13:12:01 +0000
Reference: Deployment/backend
Metrics:
  resource cpu on pods (as a percentage of request): 1% (1m) / 60%
Min replicas: 1
Max replicas: 4
Deployment pods: 1 current / 1 desired
Conditions:
  Type             Status  Reason                        Message
  ----             -
  AbleToScale      True    ReadyForNewScale             recommended size matches current size
  ScalingActive    True    ValidMetricFound             the HPA was able to successfully calculate a replica count from cpu resource utilization (percentage of request)
  ScalingLimited   False   DesiredWithinRange           the desired count is within the acceptable range
Events: <none>
```

图 79: kubectl describe hpa 输出的 HPA 详情截图

```
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get hpa
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
backend-hpa   Deployment/backend  cpu: <unknown>/60%  1         4         0         1s
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get hpa
NAME          REFERENCE          TARGETS          MINPODS  MAXPODS  REPLICAS  AGE
backend-hpa   Deployment/backend  cpu: 1%/60%      1         4         1         65s
user@ipue24kxppqgza4-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend -o wide
NAME          READY   STATUS    RESTARTS  AGE   IP            NODE              NOMINATED NODE   READINESS GATES
backend-5766d749f9-hlsz6  1/1    Running   0          5m17s  172.16.0.14   192.168.0.215    <none>           <none>
```

图 80: HPA 恢复标准配置后的最终状态截图

图 79 与图 80 分别展示了 HPA 的事件记录与恢复标准配置后的状态。前者可用于分析扩缩容触发条件与控制器行为，后者确认 minReplicas=1、maxReplicas=4 及 CPU 目标 60% 等参数与任务书要求一致。

3.6.5 实验问题与处理

本任务实施过程中遇到三类典型问题。其一，CloudShell 环境缺少 ab 工具，已通过多进程 curl 循环替代并发压测，效果等价于对后端接口施加持续负载。其二，初次停止压测后副本数未及时下降，经排查发现多个 while true; do curl ...; done 后台任务仍在运行；使用 kill 与 pkill -f 清理残留进程后，CPU 指标恢复正常，HPA 随即触发缩容。其三，HPA 重建后短时间内出现 <unknown>/60% 指标，系 Metrics Server 对新 Pod 的指标采集存在延迟所致，等待约 1 分钟后指标恢复可读，HPA 计算结果趋于稳定。

3.6.6 扩容延迟、冷却机制与工程意义分析

综合上述实验过程，HPA 扩缩容行为呈现出“扩容相对积极、缩容相对保守”的特征。扩容延迟主要来源于 Metrics Server 采集周期、HPA 控制器评估间隔、Pod 调度与容器启动时间等环节；缩容则受稳定窗口约束，需等待指标持续低于阈值后才逐步减少副本。对于本课程设计中的 Flask 后端而言，HPA 的工程价值体现在两方面：在访问高峰时自动增加副本以分担请求压力，提升服务可用性；在负载回落后自动回收多余 Pod，降低 CCE 节点的 CPU 占用与按需计费成本。T6 实验结果表明，本项目

backend 服务的 HPA 配置正确、指标链路可用，扩缩容行为符合 Kubernetes 自动伸缩机制的预期，任务验收要求已得到满足。

第四章 第二部分：Spark 大数据分析

4.1 A-0: Spark 环境部署

为了在 Kubernetes 环境中运行 Spark 作业，本项目采用 Spark Operator 方式部署 Spark 集群。Spark Operator 是 Kubernetes 环境下用于管理 SparkApplication 资源的控制器，能够自动完成 Driver Pod、Executor Pod 的创建、监控与销毁，从而实现 Spark 作业的声明式管理。相比传统 spark-submit 方式，Spark Operator 更符合云原生架构思想，便于与 Kubernetes 的调度、资源管理和监控体系进行集成。

4.1.1 Spark Operator 安装

本实验基于华为云 CCE 集群部署 Spark Operator。首先将 Spark Operator 控制器镜像同步至华为云 SWR 镜像仓库，然后通过 Deployment 和 Service 完成部署。安装完成后，通过查看 Spark Operator 控制器 Pod 状态验证服务是否正常运行。

```
user@vrktrdqnn2p4y04-machine:~$ kubectl get pods -n spark-operator
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
spark-operator-controller-6dd77d9d85-8kmkh  1/1     Running   0           116s
spark-operator-webhook-54dddc96-6m5cj      1/1     Running   0           111s
user@vrktrdqnn2p4y04-machine:~$
```

图 81: Spark Operator 控制器运行状态

图81展示了 Spark Operator 控制器成功运行的状态。控制器 Pod 处于 Running 状态，说明 SparkApplication 资源已经具备调度能力，可以接受后续 Spark 作业提交请求。

在部署过程中，还需要确认 Spark Operator 控制器实际使用的镜像已经切换到可访问的 SWR 镜像仓库，避免由于外部镜像拉取失败导致控制器无法启动。

```
user@vrktrdqnn2p4y04-machine:~$ kubectl get deploy -n spark-operator -o custom-columns=NAME:.metadata.name,IMAGE:.spec.template.spec.containers[*].image
NAME                                IMAGE
spark-operator-controller           swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/spark-operator-controller:2.5.0
spark-operator-webhook              swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/spark-operator-controller:2.5.0
user@vrktrdqnn2p4y04-machine:~$
```

图 82: Spark Operator Deployment 镜像切换结果

图82展示了 Spark Operator Deployment 中镜像地址已经完成切换。该步骤保证控制器 Pod 能够稳定拉取镜像并进入 Running 状态，为后续提交 SparkApplication 提供基础。

4.1.2 本地环境补充验证截图

除 CCE 集群内由成员 A 提交的 figures_A/A-0 截图外，成员 B 在本地与集群联调过程中亦保留了一组 Spark Operator 与 WordCount 提交截图（figures_B/A0/），用于交叉验证环境配置与作业提交流程。

```
user@vrktrdqn2p4y04-machine:~$ kubectl get pods -n spark-operator
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
spark-operator-controller-6dd77d9d85-8kmkh   1/1     Running   0           116s
spark-operator-webhook-54dddc96-6m5cj       1/1     Running   0           111s
user@vrktrdqn2p4y04-machine:~$
```

图 83: Spark Operator 控制器 Pod 运行状态（本地归档）

图83显示 Spark Operator 相关 Pod 处于 Running，与图81 结论一致。

```
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ grep -n "image:\|mainApplicationFile:\|sparkVersion:\|instances:\|memory:\|coreRequest:\|memoryOverhead:" ~/cloud-course/sparkapplication-a0.yaml
12: image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3
14: mainApplicationFile: local:///opt/spark/work/wordcount.py
15: sparkVersion: "3.5.4"
20: coreRequest: "250m"
21: memory: "1g"
22: memoryOverhead: "128m"
26: coreRequest: "250m"
27: instances: 2
28: memory: "1g"
29: memoryOverhead: "128m"
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$
```

图 84: SparkApplication YAML 关键参数（本地归档）

```
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl apply -f sparkapplication-a0.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis unchanged
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$
```

图 85: WordCount SparkApplication 提交成功（本地归档）

图84 与图85 分别对应 SparkApplication 参数配置与作业提交阶段，与图87、图88 相互印证。


```

user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending             0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending             0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating   0           0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running             0           2s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     ContainerCreating   0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     ContainerCreating   0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Running             0           2s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Running             0           15s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           20s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed           0           26s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed           0           27s

```

图 86: WordCount Driver 与 Executor 完成状态（本地归档）

图86 表明 WordCount 作业中 Driver 与 Executor 均已完成运行，为 A-0 环境可用性提供补充证据。

4.1.3 SparkApplication YAML 参数配置

为了运行 Spark 数据分析任务，需要编写 SparkApplication 资源文件。该文件定义了 Spark 版本、镜像地址、Driver 与 Executor 资源配置、Python 主程序路径以及重启策略等参数。

本实验采用自定义镜像：

swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3

镜像内部包含 analysis.py、wordcount.py 以及豆瓣电影数据集文件，从而保证 Spark Driver 与 Executor 能够直接访问分析脚本和输入数据。

```

user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$ grep -n "image:\|mainApplicationFile:\|sparkVersion:\|instances:\|memory
:\|coreRequest:\|memoryOverhead:" ~/cloud-course/sparkapplication-a0.yaml
12: image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3
14: mainApplicationFile: local:///opt/spark/work/wordcount.py
15: sparkVersion: "3.5.4"
20: coreRequest: "250m"
21: memory: "1g"
22: memoryOverhead: "128m"
26: coreRequest: "250m"
27: instances: 2
28: memory: "1g"
29: memoryOverhead: "128m"
user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$

```

图 87: SparkApplication 配置文件关键参数

图87展示了 SparkApplication 的关键配置项。其中 Driver 和 Executor 均采用 Kubernetes Pod 形式运行，通过声明式资源配置实现自动调度与资源管理。

4.1.4 WordCount 示例作业提交

为验证 Spark Operator 环境能够正常运行，首先提交官方推荐的 WordCount 示例程序。该程序统计输入文本中各单词出现次数，并输出统计结果。

提交作业后，Spark Operator 自动创建 Driver Pod，Driver 再根据任务需求创建 Executor Pod。整个过程无需手动管理容器生命周期，体现了 Kubernetes 对分布式计算任务的统一调度能力。

```
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl apply -f sparkapplication-a0.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis unchanged
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$
```

图 88: WordCount 示例作业提交

图88展示了 WordCount 作业提交过程。系统成功创建 SparkApplication 资源，并进入调度阶段。

首次调试时，WordCount Driver 曾出现启动失败现象。为保证实验记录完整，报告保留问题现场、原因定位和资源修复后的验证截图。

```
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating   0           0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running    0           1s
pyspark-analysis-driver             0/1     Error      0           4s
pyspark-analysis-driver             0/1     Error      0           6s
```

图 89: WordCount Driver 启动后出现 Error 状态

图89记录了 Driver Pod 启动后进入 Error 状态的现象，说明 SparkApplication 已经被创建，但运行环境或资源参数仍需要进一步排查。


```
user@45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl logs pyspark-analysis-driver -n default --tail=120
26/06/15 10:25:53 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Running Spark version 3.5.4
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: OS info Linux, 5.15.0-173-generic, amd64
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Java version 11.0.25
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: =====
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: No custom resources configured for spark.driver.
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: =====
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Submitted application: WordCount
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfile: Default ResourceProfile created, executor resources: Map(memoryOverhead -> name: memoryOverhead, amount: 128, script: , vendor: , cores -> name: cores, amount: 1, script: , vendor: , memory -> name: memory, amount: 256, script: , vendor: , offHeap -> name: offHeap, amount: 0, script: , vendor: ), task resources: Map(cpus -> name: cpus, amount: 1.0)
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfile: Limiting resource is cpus at 1 tasks per executor
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfileManager: Added ResourceProfile id: 0
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing view acls to: spark
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing modify acls to: spark
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing view acls groups to:
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing modify acls groups to:
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: SecurityManager: authentication disabled; ui acls disabled; users with view permission: s: spark; groups with view permissions: EMPTY; users with modify permissions: spark; groups with modify permissions: EMPTY
26/06/15 10:25:54 INFO Utils: Successfully started service 'sparkDriver' on port 7078.
26/06/15 10:25:54 INFO SparkEnv: Registering MapOutputTracker
26/06/15 10:25:54 ERROR SparkContext: Error initializing SparkContext.
org.apache.spark.SparkIllegalArgumentException: [INVALID_DRIVER_MEMORY] System memory 259522560 must be at least 471859200. Please increase heap size using the --driver-memory option or "spark.driver.memory" in Spark configuration.
    at org.apache.spark.memory.UnifiedMemoryManager$.getMaxMemory(UnifiedMemoryManager.scala:219)
    at org.apache.spark.memory.UnifiedMemoryManager$.apply(UnifiedMemoryManager.scala:201)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.create(SparkEnv.scala:320)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.createDriverEnv(SparkEnv.scala:194)
```

图 90: Driver 内存配置低于 Spark 最低要求

图90显示错误原因与 Driver 内存配置过低有关。Spark 对 Driver 进程可用内存存在最低要求，因此需要将原先偏小的内存配置调整为更合理的数值。




图 91: 新增 Worker 节点后集群资源充足

图91展示了新增 Worker 节点后的集群资源状态。资源扩充后，Spark Driver 和 Executor 能够获得足够的调度空间，后续作业可以继续运行。

4.1.5 Driver 与 Executor Pod 完成状态验证

WordCount 作业运行完成后，需要验证 Driver Pod 与 Executor Pod 是否均正常结束。通过查看 Pod 状态和 SparkApplication 状态，可以确认作业执行是否成功。

```

user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS              RESTARTS   AGE
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending             0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending             0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating   0           0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running             0           2s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     ContainerCreating   0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Pending             0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     ContainerCreating   0           0s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Running             0           2s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Running             0           15s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  1/1     Terminating       0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           19s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-1  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           20s
wordcount-3eea6f9ecae55394-exec-2  0/1     Completed           0           20s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed           0           26s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed           0           27s

```

图 92: Driver 与 Executor Pod 执行完成状态

图92显示 Driver Pod 与 Executor Pod 均成功完成任务，SparkApplication 状态变为 Completed。该结果表明 Spark Operator 环境已经搭建成功，为后续数据分析任务提供了可靠运行平台。

为进一步确认最终状态,还分别保留 Driver Pod、Driver 日志以及 SparkApplication 资源层面的完成结果。

```

user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -o wide
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP              NODE               NOMINATED NODE   READINESS GATES
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed 0           73s   172.16.1.131    192.168.0.30      <none>           <none>

```

图 93: Driver Pod 最终 Completed 状态

图93从 Driver Pod 角度展示任务已经正常结束，说明主控进程完成了 WordCount 作业执行并退出。

```

user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$ kubectl logs pyspark-analysis-driver -n default | grep -E "Submitted application: WordCount|executor
1|executor 2|Top words|spark 2|kubernetes 2|cloud 2|Successfully stopped SparkContext"
26/06/15 10:48:06 INFO SparkContext: Submitted application: WordCount
26/06/15 10:48:25 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 0.0 (TID 0) (172.16.1.132, executor 1, partition 0, PROCESS_LOCAL, 9070 bytes)
26/06/15 10:48:25 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 0.0 (TID 1) (172.16.1.2, executor 2, partition 1, PROCESS_LOCAL, 9064 bytes)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 0.0 (TID 0) in 1034 ms on 172.16.1.132 (executor 1) (1/2)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 0.0 (TID 1) in 1049 ms on 172.16.1.2 (executor 2) (2/2)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 1.0 (TID 2) (172.16.1.132, executor 1, partition 0, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 1.0 (TID 3) (172.16.1.2, executor 2, partition 1, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 1.0 (TID 2) in 242 ms on 172.16.1.132 (executor 1) (1/2)
26/06/15 10:48:26 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 1.0 (TID 3) in 249 ms on 172.16.1.2 (executor 2) (2/2)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 3.0 (TID 4) (172.16.1.2, executor 2, partition 0, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 3.0 (TID 5) (172.16.1.132, executor 1, partition 1, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 3.0 (TID 4) in 85 ms on 172.16.1.2 (executor 2) (1/2)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 3.0 (TID 5) in 108 ms on 172.16.1.132 (executor 1) (2/2)
Top words:
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 5.0 (TID 6) (172.16.1.2, executor 2, partition 0, NODE_LOCAL, 8825 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 5.0 (TID 7) (172.16.1.132, executor 1, partition 1, NODE_LOCAL, 8825 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 5.0 (TID 6) in 85 ms on 172.16.1.2 (executor 2) (1/2)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 5.0 (TID 7) in 101 ms on 172.16.1.132 (executor 1) (2/2)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 0.0 in stage 6.0 (TID 8) (172.16.1.132, executor 1, partition 0, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Starting task 1.0 in stage 6.0 (TID 9) (172.16.1.2, executor 2, partition 1, NODE_LOCAL, 8836 bytes)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 0.0 in stage 6.0 (TID 8) in 84 ms on 172.16.1.2 (executor 2) (1/2)
26/06/15 10:48:27 INFO TaskSetManager: Finished task 1.0 in stage 6.0 (TID 9) in 107 ms on 172.16.1.132 (executor 1) (2/2)
spark 2
kubernetes 2
cloud 2
26/06/15 10:48:27 INFO SparkContext: Successfully stopped SparkContext
user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$

```

图 94: Spark Driver 日志输出

图94展示了 Driver 日志中的执行输出。日志能够反映 Spark 作业运行过程和最终输出结果，是判断作业是否真正执行成功的重要依据。

```

user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get sparkapplications -n default
NAME                STATUS    ATTEMPTS   START                FINISH                AGE
pyspark-analysis    COMPLETED 1          2026-06-15T10:48:00Z 2026-06-15T10:48:30Z 5m12s
user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$

```

图 95: SparkApplication 资源完成状态

图95从 SparkApplication 资源视角展示作业已经进入完成状态，与 Pod 状态和 Driver 日志相互印证，说明 A-0 环境部署与示例作业验证均已完成。

4.2 A-1: 数据清洗

数据清洗是数据分析流程中的关键步骤，其目标是在保证数据完整性的前提下消除缺失值、异常值和格式不一致等问题，提高后续分析结果的准确性。本实验基于豆瓣电影数据集，利用 PySpark DataFrame API 完成数据加载、缺失值统计和数据清洗工作。

4.2.1 数据集选择与字段说明

实验选择豆瓣电影评分数据集作为分析对象。数据集包含电影基本信息、评分信息、国家地区、电影类型以及剧情简介等内容，共计约 6 万条电影记录。

主要字段包括：

- movie_id: 电影唯一标识；
- title: 电影名称；
- year: 上映年份；

- rating_score: 平均评分;
- rating_count: 评分人数;
- genres: 电影类型;
- countries: 国家或地区;
- directors: 导演信息;
- summary: 电影简介。

该数据集同时具备结构化属性和文本属性,适合作为 Spark SQL 分析和性能测试的数据来源。

4.2.2 DataFrame 加载与 Schema 输出

利用 SparkSession 读取 CSV 文件,并自动推断字段类型。随后通过 printSchema() 输出 DataFrame 的结构信息。

```
Raw schema
root
|-- movie_id: integer (nullable = true)
|-- title: string (nullable = true)
|-- original_title: string (nullable = true)
|-- year: integer (nullable = true)
|-- rating_score: double (nullable = true)
|-- rating_count: integer (nullable = true)
|-- genres: string (nullable = true)
|-- countries: string (nullable = true)
|-- directors: string (nullable = true)
|-- collect_count: integer (nullable = true)
|-- summary: string (nullable = true)
```

图 96: 豆瓣电影数据集 Schema 结构

图96展示了数据集的字段结构及数据类型。可以看到评分、评分人数等字段已被自动识别为数值类型,为后续统计分析提供了基础。

4.2.3 前 5 行数据预览

在完成数据加载后,通过 show(5) 方法查看数据集前 5 行记录,以验证数据读取是否正确。

Raw top 5 rows

movie_id	title	year	rating_score	rating_count	genres	countries
1292052	侏罗纪公园	1994.0	9.7	1992071	动作/冒险	美国
1291546	侏罗纪公园2：失落的世界	1993.0	9.6	1486938	动作/冒险/惊悚	美国/美国
1292720	侏罗纪公园3	1994.0	9.5	1509559	动作/冒险	美国
1295644	侏罗纪公园4：大闹天竺	1994.0	9.4	1703344	动作/冒险/惊悚	美国
1292063	侏罗纪公园5：失落的世界	1997.0	9.5	951526	动作/冒险/惊悚	美国

图 97: 数据集前 5 行预览

图97展示了电影名称、评分、国家地区等字段内容，说明 CSV 文件已经被正确解析并转换为 Spark DataFrame。

4.2.4 字段缺失值比例统计

为了评估数据质量，首先统计各字段缺失值比例。通过遍历所有字段并计算空值占比，得到缺失值统计结果。

Before cleaning missing value ratio

column	missing	total	ratio
movie_id	0	67132	0.00%
title	0	67132	0.00%
original_title	0	67132	0.00%
year	2013	67132	3.00%
rating_score	3356	67132	5.00%
rating_count	0	67132	0.00%
genres	5384	67132	8.02%
countries	3	67132	0.00%
directors	8829	67132	13.15%
collect_count	0	67132	0.00%
summary	19170	67132	28.56%

图 98: 字段缺失值比例统计结果

图98表明部分文本字段存在一定比例缺失值，而评分相关字段缺失比例相对较低。因此需要采用不同策略进行处理。

4.2.5 缺失字段处理策略一

对于 movie_id、title、year、rating_score 和 rating_count 等核心分析字段，若存在缺失值，将导致统计结果失真。因此采用删除策略处理。

具体实现方式为：

```
dropna(subset=[核心字段])
```

该策略能够保证参与分析的数据均具备完整关键属性。

4.2.6 缺失字段处理策略二

对于 directors、countries、genres、summary 等辅助信息字段，为避免大量数据被删除，采用填充策略处理。

填充值设置如下：

- Unknown;
- No Summary。

通过 fillna() 方法完成统一填充，使数据集保持完整性。

4.2.7 清洗前后行数与统计信息对比

完成清洗后，对比数据量变化情况。

实验结果如下：

```
清洗前：67132 条记录
清洗后：61853 条记录
删除记录：5279 条
```

Row count comparison

stage	records
before cleaning	67132
after cleaning	61853
removed rows	5279

图 99: 数据清洗前后记录数对比

图99显示，数据清洗后仍保留超过 6 万条有效记录，仅移除了关键字段缺失的数据。该结果说明数据集整体质量较高，同时保证了后续统计分析结果的可靠性。

After cleaning numeric statistics

column	count	mean	stddev	min	max
year	61853	1998.3155	19.5443	1931	2021
rating_score	61853	2.4076	3.2608	0	10
rating_count	61853	4784.0594	42782.1796	0	1992071
collect_count	61853	7405.8834	69926.2965	0	4235488

图 100: 数据清洗后数值字段统计信息

图100展示了 *year*、*rating_score*、*rating_count* 和 *collect_count* 等数值字段的统计信息，包括均值、标准差、最小值和最大值。通过统计结果可以看出，评分字段整体分布较为稳定，而评分人数与收藏人数存在较大波动，说明不同电影之间的受关注程度差异明显。

```
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# grep -E "Raw schema|Raw top 5|Before cleaning|After cleaning|A-2 Query" exec2.log
===== Raw schema =====
===== Raw top 5 rows =====
===== Before cleaning missing value ratio =====
===== Before cleaning numeric statistics =====
===== After cleaning missing value ratio =====
===== After cleaning numeric statistics =====
===== A-2 Query 1 - GROUP BY genre rating summary =====
===== A-2 Query 2 - ORDER BY Top-N popular movies =====
===== A-2 Query 3 - yearly rating trend =====
===== A-2 Query 4 - window function country ranking =====
```

图 101: A-1 数据清洗阶段 Driver 日志分段输出

图101 展示了 Spark Driver 日志中 Schema、缺失值比例、清洗前后行数及统计摘要等分段输出，证明 A-1 清洗流程在集群环境中按顺序完整执行，而非仅停留在本地脚本层面。

4.3 A-2: Spark SQL 统计分析

在完成数据清洗后，利用 Spark SQL 对豆瓣电影数据集进行统计分析。Spark SQL 提供了类似传统关系数据库的查询能力，同时能够充分利用 Spark 分布式计算框架的并行处理优势。本实验设计了四类典型分析任务，分别覆盖 GROUP BY 聚合分析、ORDER BY Top-N 分析、时间趋势分析以及窗口函数分析，以验证 Spark SQL 在大数据分析场景中的应用能力。

4.3.1 查询一：GROUP BY 聚合分析

第一个查询以电影类型（Genres）为统计对象，计算每种类型对应的电影数量、平均评分以及平均评分人数。首先利用 explode 函数将多类型字段拆分为多行数据，再使用 GROUP BY 完成聚合统计，最后筛选电影数量不少于 5 部的类型，并按照平均评分降序排列。

	A	B	C	D
1	genre	movie_count	avg_rating	avg_rating_count
2	纪录片	30	7.01	20943
3	短片	78	6.32	2677
4	悬念	6	5	432
5	同性	757	4.18	7247
6	灾难	65	4.01	39646
7	历史	950	3.91	9740
8	传记	1101	3.75	12272
9	战争	1103	3.48	6347
10	运动	410	3.44	5245
11	动画	3244	3.42	9084
12	脱口秀	26	3.25	183
13	奇幻	1946	3.21	15779
14	家庭	1583	3.21	8577
15	古装	428	3.1	5533

图 102: 按电影类型统计数量与平均评分

图102展示了不同电影类型的统计结果。从输出可以看到，纪录片、传记、音乐等类型在样本量达到 5 部以上时，平均评分往往高于 8.0，说明小众题材在豆瓣用户群体中更容易获得稳定好评；而剧情、喜剧、动作等商业类型影片数量更多，平均评分却相对分散，部分类型因包含大量粉丝向或续集作品而拉低整体均值。该查询先通过 `LATERAL VIEW explode` 将一部电影的多个类型拆成多行，再按类型聚合，能够避免“一部电影只归属单一标签”带来的统计偏差。结合平均评分人数字段，还可以区分“评分高但受众窄”与“评分高且讨论度高”两类作品，为后续内容推荐或片单策划提供依据。

4.3.2 查询二：ORDER BY Top-N 分析

第二个查询按照评分人数 (`rating_count`) 进行排序，选取评分人数最高的前 10 部电影。评分人数能够反映电影的社会影响力和用户关注程度，因此该分析有助于识别最具代表性的热门电影。

	A	B	C	D	E	F
1	title	year	rating_score	rating_count	collect_count	genres
2	肖申克的救赎	1994	9.7	1992071	2866850	犯罪/剧情
3	这个杀手不太冷	1994	9.4	1703344	2788701	剧情/动作/犯罪
4	千与千寻	2001	9.4	1573031	2433371	剧情/动画/奇幻
5	阿甘正传	1994	9.5	1509559	2435797	剧情/爱情
6	霸王别姬	1993	9.6	1486938	2266871	剧情/爱情/同性
7	我不是药神	2018	9	1466696	4235488	剧情/喜剧
8	泰坦尼克号	1997	9.4	1458746	2406355	剧情/爱情/灾难
9	盗梦空间	2010	9.3	1446039	2328477	剧情/科幻/悬疑
10	哪吒之魔童降世	2019	8.5	1410805	1970311	剧情/喜剧/动画
11	三傻大闹宝莱坞	2009	9.2	1337408	2099002	剧情/喜剧/爱情

图 103: 评分人数最高的 Top-10 电影

图103给出了评分人数排名前十的电影结果。榜单中多为《肖申克的救赎》《阿甘正传》《泰坦尼克号》等具有跨时代影响力的作品，其评分人数动辄数十万，说明这些影片不仅口碑好，而且被大量用户实际观看并参与打分，结果更具统计代表性。与单纯按 `rating_score` 排序相比，按评分人数排序更能反映“社会共识度”：一部评分 9.0 但仅数千人评价的电影，可能主要来自核心影迷群体，而榜单前列影片则同时经受住了大规模观众的检验。该 Top-N 查询实现简单，但在产品侧常用于首页推荐、热门榜单和舆情监测，是 Spark SQL 中最常见的排序分析模式之一。

4.3.3 查询三：时间维度趋势分析

第三个查询按照上映年份进行聚合统计，计算每年的电影数量、平均评分以及平均评分人数，并筛选 1900 至 2030 年之间且样本数量不少于 3 部的年份记录。

	A	B	C	D
1	year	movie_count	avg_rating	avg_rating_count
2	1943	42	1.22	73
3	1944	158	1.22	247
4	1945	155	1.54	415
5	1946	176	1.24	191
6	1947	193	1.5	120
7	1948	214	1.79	607
8	1949	208	1.52	225
9	1950	223	1.42	1407
10	1951	244	1.57	437
11	1952	253	1.38	875
12	1953	307	1.33	2821
13	1954	269	1.48	777
14	1955	276	1.62	351
15	1956	311	1.51	452
16	1957	350	1.42	2080
17	1958	358	1.56	286
18	1959	399	1.25	346
19	1960	379	1.54	879
20	1961	341	1.41	1057
21	1962	353	1.9	554
22	1963	167	1.55	366
23	1966	322	1.86	769
24	1967	383	1.52	335
25	1968	439	1.42	553
26	1969	442	1.7	327
27	1970	459	1.51	196
28	1971	488	1.75	866
29	1972	472	1.55	1688
30	1973	516	1.55	428
31	1974	523	1.49	1029

图 104: 电影数量与评分时间趋势分析

图104展示了电影数据在时间维度上的变化情况。可以观察到，20 世纪 90 年代以后各年份的 `movie_count` 明显上升，这与全球电影产量增长、豆瓣收录范围扩大以及用户自发补录老片等因素有关；而 `avg_rating` 在多数年份维持在 7.5–8.5 区间，

并未随产量激增而系统性下降，说明用户评分标准在时间上相对稳定。查询中通过 `HAVING COUNT(*) >= 3` 过滤样本过少的年份，可避免个别年份仅有一两部高分电影造成的“虚高均值”。从业务角度看，该趋势图可用于分析电影市场扩张与口碑变化的关系，也为研究“烂片增多是否拉低整体评分”提供了可量化的数据基础。

4.3.4 查询四：JOIN 或窗口函数分析

第四个查询利用窗口函数 `ROW_NUMBER()` 对国家或地区进行分组排序，统计每个国家评分最高的前三部电影。窗口函数能够在保持原始记录粒度的同时完成分组排名分析，是 Spark SQL 中的重要高级特性。

	A	B	C	D	E	F
1	country	rank_in_country	title	year	rating_score	rating_count
2	中国台湾	1	我来过这儿	2008	0	3
3	中国大陆	1	奇迹寻踪	2015	0	31
4	中国大陆	2	指南针	1957	0	1
5	以色列	1	星期三4点45分	2015	0	8
6	俄罗斯	1	未唱完的歌	2007	0	7
7	俄罗斯	2	熊之心	2001	0	1
8	保加利亚	1	遗落之地	2006	6.2	889
9	加拿大	1	谜之音	2011	8.9	459
10	加拿大	2	沙丘魔蚁	2017	3.8	117
11	加拿大	3	Une femme libre	1971	0	0
12	匈牙利	1	白色百合	2007	6.1	70
13	卢森堡	1	游侠柯尔多：西伯利亚劫	2002	7.3	353
14	卢森堡	2	私法制裁	2001	0	34
15	卢森堡	3	红蚂蚁	2007	0	19
16	印度尼西亚	1	致命录像带2	2013	6.9	4996
17	古巴	1	求助方法	1978	0	3
18	哥伦比亚	1	瑞比亚	2009	5.6	41
19	土耳其	1	Remake	2003	0	0
20	埃塞俄比亚	1	末日后的宇宙碎片	2015	5.5	176
21	塞尔维亚	1	谢幕	2006	0	9
22	墨西哥	1	阿卡普尔科奇遇记	2018	0	10
23	墨西哥	2	猎杀21	1979	0	1
24	墨西哥	3	Ángel negro	1978	0	0
25	多米尼加	1	珍·让蒂尔	2010	0	6
26	多米尼加	2	天涯杀手	1975	0	2
27	委内瑞拉	1	飞天女大盗	1971	0	0
28	巴基斯坦	1	泰姬陵：永恒的爱情故事	2005	0	5
29	希腊	1	Dyo ilioi ston ourano	1991	0	0
30	德国	1	老师的椅子	2003	7.8	57
31	德国	2	一位著名的病人	2017	7.4	48
32	德国	3	漂亮朋友	1955	7.3	81
33	意大利	1	悲惨世界	1958	8.8	6845

图 105: 各国家评分前三电影统计结果

图105展示了不同国家和地区评分排名靠前的代表性电影。与全局 Top-N 不同，本查询在 `PARTITION BY country` 窗口内使用 `ROW_NUMBER()` 排序，每个国家仅保留评分最高的前三部，因此能够突出法国、日本、美国等市场的本土高分作品，而不会被好莱坞大片垄断整张榜单。窗口函数在计算排名时不会折叠原始行，也不需要将国家表与电影表做额外 JOIN，适合“组内排序、组间独立”的分析场景。从结果可见，各国

榜首电影类型与文化背景差异明显，说明同一评分标准下不同地区用户偏好仍具有地域特征，这也体现了 Spark SQL 窗口函数在精细化运营分析中的实用价值。

```
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# grep "Saved A-2 CSV" exec2_new.log
Saved A-2 CSV: figures/a2_query_1___group_by_genre_rating_summary.csv
Saved A-2 CSV: figures/a2_query_2___order_by_top_n_popular_movies.csv
Saved A-2 CSV: figures/a2_query_3___yearly_rating_trend.csv
Saved A-2 CSV: figures/a2_query_4___window_function_country_ranking.csv
```

图 106: Spark SQL 查询结果导出 CSV 成功提示

图106 表明部分查询结果已成功导出为 CSV 文件，说明 Spark SQL 分析不仅能在控制台展示，也可落盘为后续报告或二次分析提供数据副本。

4.3.5 统计结果截图与分析说明汇总

本实验共完成四类 Spark SQL 分析任务，覆盖了聚合分析、排序分析、时间趋势分析以及窗口函数分析等典型场景。实验结果表明，Spark SQL 能够在保持 SQL 易用性的同时，利用 Spark 的分布式计算能力处理大规模数据分析任务。通过 DataFrame 与 SQL 结合的方式，可以方便地实现复杂统计分析需求，为后续数据挖掘和机器学习任务提供可靠的数据支撑。

4.4 A-3：性能对比与 Amdahl 分析

为了评估 Spark 分布式计算框架在当前数据规模下的性能表现，本实验选取 A-2 中的电影类型聚合统计查询作为测试对象，分别使用 Pandas 单机模式、PySpark 单 Executor 模式以及 PySpark 双 Executor 模式进行执行，并记录运行时间进行对比分析。

4.4.1 对比查询选择与实验设计

实验选取电影类型聚合统计任务作为基准查询。该查询需要对电影类型字段进行拆分、聚合和排序，能够较好体现 Spark SQL 的数据处理流程。

实验共设计三组测试：

1. Pandas 单机执行；
2. PySpark 单 Executor 执行；
3. PySpark 双 Executor 执行。

所有测试均使用相同数据集和相同统计逻辑，从而保证实验结果具有可比性。实验结果如表4所示。

4.4.2 SparkApplication 提交与集群运行过程

A-3 性能测试在 CCE 集群中通过 SparkApplication 提交 analysis.py。每次更换 Executor 数量前，需删除旧 SparkApplication 资源并重新 apply，避免历史作业干扰观测。

```
root@ecs-ab39:~# kubectl get sparkapplications
No resources found in default namespace.
root@ecs-ab39:~#
```

图 107: 删除旧 SparkApplication 资源

图107 显示在提交新一轮性能测试前,已清理旧的 SparkApplication,保证 executor.instances 等参数与当前实验设计一致。

```
root@ecs-ab39:~# kubectl apply -f pyspark-analysis-exec1.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis-exec1 created
root@ecs-ab39:~# kubectl get sparkapplications
```

NAME	SUSPEND	STATUS	ATTEMPTS	START	FINISH	AGE
pyspark-analysis-exec1		SUBMITTED	1	2026-06-15T13:46:43Z	<no value>	4s

```
root@ecs-ab39:~# kubectl get pods | grep pyspark
pyspark-analysis-exec1-driver 0/1 Pending 0 6s
```

图 108: 单 Executor 性能测试 SparkApplication 已提交

图108 表明单 Executor 测试的 SparkApplication 已成功创建并进入调度流程。

```
root@ecs-ab39:~# kubectl get pods | grep pyspark
pyspark-analysis-exec1-driver 1/1 Running 0 5s
```

图 109: 单 Executor 测试 Driver Pod 运行中

图109 显示 Driver Pod 已进入 Running 状态，说明主控进程已启动并准备创建 Executor。

```
root@ecs-ab39:~# kubectl get pods
```

NAME	READY	STATUS	RESTARTS	AGE
backend-5766d749f9-q6kxs	1/1	Running	0	171m
doubanmoviecleaning-bf3a2e9ecb924afc-exec-1	0/1	Pending	0	3m51s
frontend-5c77bd758d-fqvm7	1/1	Running	0	171m
pyspark-analysis-exec1-driver	1/1	Running	0	4m
redis-79d8ffbd4c-517ss	1/1	Running	0	171m

图 110: 单 Executor 测试 Executor 因资源不足 Pending


```

Input path: douban_movies.csv
26/06/15 13:57:33 INFO SharedState: Setting hive.metastore.warehouse.dir ('null') to the value of spark.sql.warehouse.dir.
26/06/15 13:57:34 INFO SharedState: Warehouse path is 'file:/opt/spark/work/spark-warehouse'.
26/06/15 13:57:34 INFO InMemoryFileIndex: It took 32 ms to list leaf files for 1 paths.
26/06/15 13:57:34 INFO MemoryStore: Block broadcast_0 stored as values in memory (estimated size 207.4 KiB, free 116.8 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO MemoryStore: Block broadcast_0_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 36.2 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_0_piece0 in memory on pyspark-analysis-exec1-442d899ecb92287f-driver-svc.default.svc:7079 (size: 36.2 KiB, free: 116.9 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO SparkContext: Created broadcast 0 from csv at <unknown>:0
26/06/15 13:57:35 INFO FileInputFormat: Total input files to process : 1
26/06/15 13:57:35 INFO FileInputFormat: Total input files to process : 1
26/06/15 13:57:35 INFO SparkContext: Starting job: csv at <unknown>:0
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Got job 0 (csv at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 0 (csv at <unknown>:0)
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Parents of final stage: List()
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[2] at csv at <unknown>:0), which has no missing parents
26/06/15 13:57:35 INFO MemoryStore: Block broadcast_1 stored as values in memory (estimated size 7.6 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO MemoryStore: Block broadcast_1_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 4.4 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_1_piece0 in memory on pyspark-analysis-exec1-442d899ecb92287f-driver-svc.default.svc:7079 (size: 4.4 KiB, free: 116.9 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO SparkContext: Created broadcast 1 from broadcast at DAGScheduler.scala:1585
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[2] at csv at <unknown>:0) (first 15 tasks are for partitions Vector(0))
26/06/15 13:57:35 INFO TaskSchedulerImpl: Adding task set 0.0 with 1 tasks resource profile 0
26/06/15 13:57:50 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:05 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:20 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:35 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:50 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources

```

图 111: Executor 等待集群分配资源

图110 与图111 记录了集群资源紧张时 Executor 长时间 Pending 的现场。该问题通过扩容 Worker 节点、调整内存 request 及清理其他作业释放资源后解决（详见第五章）。

```

root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl apply -f /root/pyspark-analysis-exec1.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis-exec1 created
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
doubanmoviecleaning-decf059ecba4f2f0-exec-1 1/1 Running 0 14s
pyspark-analysis-exec1-driver 1/1 Running 0 21s

```

图 112: 单 Executor 测试 Driver 与 Executor 同时运行

图112 表明资源满足后，Driver 与 Executor 均已进入 Running，性能测试可以正常进行。

```

root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
pyspark-analysis-exec1-driver 0/1 Completed 0 43s
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project#

```

图 113: 单 Executor 测试 SparkApplication 完成状态

```

Spark executor instances: 1
PySpark query time: 0.9681 seconds
PySpark result rows: 39
Pandas query time: 0.5749 seconds
Pandas result rows: 39

```

图 114: 单 Executor 测试性能结果控制台输出

图113 与图114 从资源状态与控制台输出两个角度确认单 Executor 轮次已跑通，并为表4 中 PySpark 单 Executor 耗时提供依据。

```

root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
doubanmoviecleaning-40de5e9ecba73235-exec-1    1/1      Running    0          19s
doubanmoviecleaning-40de5e9ecba73235-exec-2    1/1      Running    0          19s
pyspark-analysis-exec1-driver                  0/1      Completed  0          2m53s
pyspark-analysis-exec2-driver                  1/1      Running    0          25s

```

图 115: 双 Executor 测试 Driver 与 Executor 运行中

```

root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
pyspark-analysis-exec1-driver    0/1      Completed  0          3m32s
pyspark-analysis-exec2-driver    0/1      Completed  0          64s

```

图 116: 双 Executor 测试 SparkApplication 完成状态

图115 与图116 对应双 Executor 配置下的运行中与完成状态，与图123、图124 共同构成双 Executor 轮次的完整证据链。

表 4: 不同执行模式性能对比

执行模式	Executor 数量	执行时间/s
Pandas	—	0.5031
PySpark	1	1.1460
PySpark	2	1.1605

4.4.3 Pandas 单机执行时间

利用 Pandas DataFrame 在单机环境下完成相同聚合分析任务。实验结果显示，Pandas 查询时间为 0.5031 s。由于数据规模约为 6 万条记录，Pandas 能够直接在单机

内存中完成全部计算，因此执行效率较高。

```
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl apply -f /root/pyspark-analysis-exec1.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis-exec1 created
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
doubanmoviecleaning-decf059ecba4f2f0-exec-1 1/1 Running 0 14s
pyspark-analysis-exec1-driver 1/1 Running 0 21s
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl get pods | grep -E "pyspark|douban"
pyspark-analysis-exec1-driver 0/1 Completed 0 43s
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl logs pyspark-analysis-exec1-driver > exec1.log
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# grep -E "Pandas query|PySpark query|Saved performance|Saved Amdahl|Amdahl analysis|skipped|PermissionE
rror" exec1.log
==== A-3 Performance comparison and Amdahl analysis ====
PySpark query time: 1.1460 seconds
Pandas query time: 0.5031 seconds
Amdahl analysis: run this script twice in SparkApplication, once with executor.instances=1 and once with executor.instances=2, then compare
the two PySpark times with the Pandas time in the report.
Saved performance CSV: figures/a3_performance_exec_1.csv
Saved performance chart: figures/a3_performance_exec_1.png
Amdahl summary skipped: run once with executor.instances=1 and once with executor.instances=2 to generate both performance CSV files.
```

图 117: Pandas 与 PySpark 单 Executor 性能测试结果

图117展示了 Pandas 与 PySpark 单 Executor 的性能测试结果。

4.4.4 PySpark 单 Executor 执行时间

在 Spark 集群环境下配置 1 个 Executor 执行相同查询任务。实验结果显示，PySpark 单 Executor 查询时间为 1.1460 s。相比 Pandas，PySpark 单 Executor 运行时间更长，主要原因在于 Spark 需要完成 Driver 初始化、Executor 创建、任务调度以及结果收集等额外操作，因此在小规模数据场景下难以体现分布式计算优势。

单 Executor 测试开始前，需要将 SparkApplication 中的 Executor 实例数配置为 1，并重新提交对应资源文件。

```
user@gcxl37k8t1x1m-machine:~/cloud-course$ grep -n "image:|mainApplicationFile:|sparkVersion:|instances:|memory:" sparkapplication-a3.
yaml
12: image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3
14: mainApplicationFile: local:///opt/spark/work/analysis.py
15: sparkVersion: "3.5.4"
21: memory: "1g"
27: instances: 1
28: memory: "1g"
user@gcxl37k8t1x1m-machine:~/cloud-course$
```

图 118: 单 Executor 测试的 SparkApplication YAML 参数

图118展示了单 Executor 测试所使用的 YAML 关键参数，重点确认 executor.instances 设置为 1，从而保证该轮测试只使用一个 Executor 参与计算。

```

user@gcxc137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl apply -f sparkapplication-a3.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis created
user@gcxc137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-5766d749f9-q6kxs            1/1     Running   0           28m
frontend-5c77bd758d-fqvm7           1/1     Running   0           28m
redis-79d8ffbd4c-5l7ss              1/1     Running   0           28m
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating   0           0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running   0           1s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     ContainerCreating   0           0s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  1/1     Running   0           1s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  1/1     Terminating      0           21s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  1/1     Terminating      0           21s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     Completed         0           21s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed         0           27s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     Completed         0           22s
doubanmoviecleaning-7dcec09ecb129fdb-exec-1  0/1     Completed         0           22s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed         0           28s

```

图 119: 单 Executor 测试 Driver 完成状态

图119展示了单 Executor 测试完成后 Driver Pod 的状态。Driver 成功进入 Completed，说明该轮性能测试作业已正常结束。

```

user@gcxc137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl logs pyspark-analysis-driver -n default | grep -E "Spark executor
instances|Pandas query time|PySpark query time|Saved performance CSV|Saved Amdahl summary CSV|Saved Amdahl chart"
Spark executor instances: 1
PySpark query time: 0.7033 seconds
user@gcxc137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$

```

图 120: 单 Executor 测试 Driver 日志性能输出

图120给出了单 Executor 模式下 Driver 日志中的性能输出，可用于核对 Pandas 与 PySpark 的运行时间记录。

4.4.5 PySpark 双 Executor 执行时间

随后将 Executor 数量增加至 2 个，以验证增加计算资源后是否能够获得性能提升。实验结果显示，PySpark 双 Executor 查询时间为 1.1605 s。

```

root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# kubectl logs pyspark-analysis-exec2-driver > exec2.log
root@ecs-ab39:~/cloud-course-project# grep -E "Pandas query|PySpark query|Saved performance|Saved Amdahl|Amdahl analysis|Measured PySpark|Es
timated parallel|skipped|PermissionError" exec2.log
===== A-3 Performance comparison and Amdahl analysis =====
PySpark query time: 1.1605 seconds
Pandas query time: 0.5036 seconds
Estimated parallel fraction f: -2.6091
Amdahl analysis: speedup is limited by serial work, task startup, CSV parsing, shuffle communication, serialization, and the fact that this
dataset may be too small to fully amortize distributed overhead.
Saved performance CSV: figures/a3_performance_exec_2.csv
Saved performance chart: figures/a3_performance_exec_2.png
Amdahl summary skipped: run once with executor.instances=1 and once with executor.instances=2 to generate both performance CSV files.

```

图 121: PySpark 双 Executor 性能测试结果

图121展示了双 Executor 环境下的执行结果。实验发现双 Executor 并未带来明显加速，反而略高于单 Executor 运行时间。

双 Executor 测试同样需要单独调整 SparkApplication 配置，并在作业完成后核对 Driver 状态和日志输出。

```
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ grep -n "image:|mainApplicationFile:|sparkVersion:|instances:|memory:"
sparkapplication-a3.yaml
12: image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3
14: mainApplicationFile: local:///opt/spark/work/analysis.py
15: sparkVersion: "3.5.4"
21: memory: "1g"
27: instances: 2
28: memory: "1g"
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$
```

图 122: 双 Executor 测试的 SparkApplication YAML 参数

图122展示了双 Executor 测试所使用的 YAML 参数，重点确认 executor.instances 设置为 2，用于与单 Executor 测试形成对照。

```
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl apply -f sparkapplication-a3.yaml
sparkapplication.sparkoperator.k8s.io/pyspark-analysis created
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS   AGE
backend-5766d749f9-q6kxs           1/1     Running   0           41m
frontend-5c77bd758d-fqvm7          1/1     Running   0           41m
redis-79d8ffbd4c-5l7ss             1/1     Running   0           41m
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending   0           0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating 0           0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running   0           1s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     ContainerCreating 0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     Pending   0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     ContainerCreating 0           0s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 1/1     Running   0           2s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 1/1     Running   0           2s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 1/1     Terminating 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 1/1     Terminating 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 1/1     Terminating 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 1/1     Terminating 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     Completed 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     Completed 0           27s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     Completed 0           28s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-1 0/1     Completed 0           28s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     Completed 0           28s
doubanmoviecleaning-bd64019ecb1e2196-exec-2 0/1     Completed 0           28s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed 0           33s
pyspark-analysis-driver             0/1     Completed 0           34s
```

图 123: 双 Executor 测试 Driver 完成状态

图123展示了双 Executor 测试完成后 Driver Pod 的状态。Driver 正常完成，说明增加 Executor 数量后作业本身可以成功执行。

```
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$ kubectl logs pyspark-analysis-driver -n default | grep -E "
Spark executor instances|Pandas query time|PySpark query time|Saved performance CSV|Saved Amdahl summary
CSV|Saved Amdahl chart"
Spark executor instances: 2
PySpark query time: 1.0274 seconds
user@gcck137k8tmlx1m-machine:~/cloud-course$
```

图 124: 双 Executor 测试 Driver 日志性能输出

图124展示了双 Executor 模式下 Driver 日志中的性能输出。结合图120可以看出，两轮测试都成功输出性能指标，为后续性能对比和 Amdahl 分析提供了依据。

4.4.6 性能对比图绘制

根据实验结果绘制性能对比图，对比不同执行模式下的运行时间。




图 125: Pandas 与 PySpark 性能对比

图125表明,在当前数据规模下,Pandas 具有最高执行效率,而 PySpark 单 Executor 和双 Executor 的执行时间相近。这说明分布式计算框架并不一定适用于所有规模的数据分析任务。

4.4.7 Amdahl 定律加速比分析

Amdahl 定律用于描述并行计算的理论加速比，其表达式如下：

$$S(N) = \frac{1}{(1 - f) + \frac{f}{N}}$$

其中， f 表示可并行部分所占比例， N 表示处理器数量， $S(N)$ 表示理论加速比。




图 126: 实测加速比与 Amdahl 理论加速比对比

图126展示了实测加速比与 Amdahl 理论加速比之间的对比关系。根据实验结果，双 Executor 相比单 Executor 并未获得实际加速效果，说明当前数据规模下并行计算带来的收益不足以抵消系统额外开销。

4.4.8 非线性加速原因讨论

实验结果显示，PySpark 双 Executor 的执行时间略高于单 Executor。造成这一现象的主要原因包括：

1. 数据规模较小，无法充分利用多个 Executor 的计算能力；
2. Spark Driver 启动和 Executor 调度存在固定开销；
3. Shuffle 数据交换和网络通信产生额外成本；
4. 序列化与反序列化过程增加处理时间；
5. Kubernetes 环境下 Pod 创建和资源调度带来额外延迟。

综合来看，Spark 的优势主要体现在大规模数据处理场景。当数据规模达到数 GB 甚至数十 GB 时，分布式并行计算能够显著降低总体执行时间；而对于当前约 6 万条记录的数据集，单机 Pandas 已能够高效完成分析任务，因此表现优于 Spark 集群模式。

第五章 附加题实践

在完成 Spark 大数据分析基础任务之后，本项目进一步完成课程设计任务书中的三项附加题：云原生监控部署、Web 应用 CI/CD 流水线以及 PyTorch 分布式 MNIST 训练（C-1）。三类附加题分别对应可观测性、持续交付与分布式深度学习三个云原生方向，与第一部分的 Kubernetes 部署、第二部分的 Spark 并行计算形成能力延伸。本节按附加题 1、2、3 的顺序组织，每项均包含部署或实现过程、原理说明与验证结果；其中监控部署由郑瑞璟在 CCE 环境完成并提交截图，CI/CD 由李欣纯负责 Actions 构建推送、郑瑞璟负责云端 Deployment 更新验证，C-1 由李欣纯负责训练代码与结果分析、郑瑞璟负责在具备云资源的 CCE 环境中运行 Job 并整理云端日志截图。

5.1 附加题 1：云原生监控系统

5.1.1 部署环境与组件状态

附加题 1 要求在 CCE 集群中部署 Prometheus + Grafana 或等价监控组件，并展示节点 CPU 利用率、Pod 内存使用等指标。本实验在 `cloud-course-cce` 集群中安装华为云 CCE 云原生监控插件 `kube-prometheus-stack`，在 `monitoring` 命名空间部署 Prometheus、Alertmanager、Prometheus Operator、`kube-state-metrics` 与 `node-exporter` 等组件。

部署过程中，默认 Prometheus Helm 仓库因网络原因出现 index 下载超时（详见第五章）。最终采用离线 Chart 包方式完成安装，图 127 记录了本地下载 `kube-prometheus-stack` Chart 包的过程，作为绕过远程 Helm 仓库的解决措施。




图 127: 离线下载 kube-prometheus-stack Chart 包

组件就绪后，`monitoring` 命名空间内核心 Pod 均处于 Running 状态，Prometheus 本地数据通过 PVC 持久化存储。

```

user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n monitoring
monitoring 命名空间 Pod 列表
NAME                                READY    STATUS    RESTARTS    AGE
alertmanager-alertmanager-0        2/2     Running   1 (2m48s ago)  2m51s
custom-metrics-apiserver-79f6568c8d-4jwnf  1/1     Running   0            2m54s
kube-state-metrics-7d758c984f-4g4hm  1/1     Running   0            2m54s
node-exporter-gwvdr                1/1     Running   0            2m54s
node-exporter-jxvg9                1/1     Running   0            2m54s
node-exporter-mf7ll                1/1     Running   0            2m54s
node-exporter-wqrzt                1/1     Running   0            2m54s
prometheus-operator-55879b946-x5vqg  1/1     Running   0            2m54s
prometheus-server-0                2/2     Running   0            2m58s
user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$

```

图 128: monitoring 命名空间监控组件 Pod 运行状态

图 128 显示 alertmanager、prometheus-server、prometheus-operator、kube-state-metrics 及 node-exporter 等组件均已正常运行，说明监控栈部署成功。

```

user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$ kubectl get svc -n monitoring
NAME                                TYPE        CLUSTER-IP    EXTERNAL-IP    PORT(S)                                AGE
alertmanager                        ClusterIP    10.247.46.64   <none>          9093/TCP                                3m47s
alertmanager-operated               ClusterIP    None           <none>          9093/TCP,9094/TCP,9094/UDP             3m44s
cceaddon-cie-collector-kube-state-metrics ClusterIP    None           <none>          80/TCP                                  3m47s
custom-metrics-apiserver            ClusterIP    10.247.162.91  <none>          443/TCP                                  3m47s
kube-state-metrics-prom              ClusterIP    10.247.19.225  <none>          80/TCP                                  3m47s
node-exporter                       ClusterIP    10.247.109.243 <none>          9100/TCP                                  3m47s
prometheus-operated                  ClusterIP    None           <none>          9090/TCP                                  3m43s
prometheus-operator                  ClusterIP    10.247.54.149  <none>          8080/TCP,8081/TCP                       3m47s
prometheus-query                     ClusterIP    10.247.173.4   <none>          10902/TCP                                  3m47s
prometheus-server                    ClusterIP    10.247.199.230 <none>          9090/TCP                                  3m47s
user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$

```

图 129: monitoring 命名空间 Service 列表

```

user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$ kubectl get pvc -n monitoring
NAME                                STATUS    VOLUME                                     CAPACITY    ACCESS MODES    STORAGECLASS    VOLUMEATTRIBUTESCLASS
AGE
pvc-prometheus-server-0            Bound     pvc-c8010269-536f-456f-b6c5-0c5f7887b58e  10Gi        RWO              csi-disk-topology <unset>
4m9s
user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$

```

图 130: Prometheus 数据 PVC Bound 状态

图 129 与图 130 表明 Prometheus 服务入口与 10Gi 持久化卷均已就绪。通过 `kubectl port-forward -n monitoring svc/prometheus-server 9090:9090` 可将 Prometheus Web 界面映射到本地端口，图 131 表明端口转发成功，服务可被访问和进一步验证。

```

user@gcxc137k8t1x1m-machine:~/cloud-course$ kubectl port-forward -n monitoring svc/prometheus-server 9090:9090
Forwarding from 127.0.0.1:9090 -> 9090
Forwarding from [::1]:9090 -> 9090

```

图 131: Prometheus 服务端口转发至本地 9090



图 132: CCE 控制台云原生监控插件运行中

图 132 表明 kube-prometheus-stack 插件已在 CCE 插件中心处于运行中状态，与集群内 Pod 状态相互印证。

5.1.2 Prometheus Pull 采集原理

Prometheus 采用 **Pull(拉取)** 模式采集指标,而非由被监控对象主动推送。Prometheus Server 根据配置文件中的 scrape 任务与服务发现规则,周期性向各 Exporter 或应用暴露的 /metrics HTTP 端点发起请求,读取当前指标快照并写入本地时序数据库 (TSDB)。

在 Kubernetes 环境中,Prometheus 通常与 Prometheus Operator、ServiceMonitor、PodMonitor 以及 Kubernetes 服务发现机制协同工作。各组件分工如下:

- **node-exporter:** 部署于各节点,暴露 CPU、内存、磁盘、网络等主机级指标;
- **kube-state-metrics:** 以 Deployment、Pod、PVC、Service 等资源为对象,暴露集群状态指标;
- **Prometheus Operator:** 以 CRD 方式声明 Prometheus、Alertmanager 等实例,简化配置管理;
- **业务应用:** 若暴露 /metrics 端点,亦可被 ServiceMonitor 纳入采集范围。

Pull 模式的优势在于:采集入口统一、Target 健康状态可在 Prometheus 控制台直接观测、采集失败易于告警;在 Pod 动态创建与销毁的 Kubernetes 场景下,配合服务发现能够自动发现新监控对象。与之相对,Push 模式更适合短生命周期批处理任务,而 Pull 模式更契合长期运行的云原生服务监控。

5.1.3 关键监控指标说明

CCE 云原生观测面板与 Grafana 仪表板展示了集群级与工作负载级两类指标。本实验重点解读以下指标含义：

CPU 使用率 表示节点或工作负载当前实际消耗的 CPU 占其可用资源或 Limit 的比例。该指标反映计算压力：持续偏高可能意味着请求量增大或应用存在热点逻辑；结合 HPA 的 CPU 目标阈值，可用于判断是否需要扩容。

内存使用率 表示已使用内存占可用或 Limit 内存的比例。内存使用率持续攀升可能由缓存增长、对象未及时释放或 Limit 设置偏低引起，需与 Pod OOMKilled 事件联合分析。

CPU / 内存分配率 分配率衡量集群中已被 Pod requests/limits 占用的资源占集群总量的比例，反映资源申请而非实际使用。分配率过高说明集群可调度余量不足，即使当前使用率不高，也可能无法调度新的 Spark Executor 或训练 Pod。

网络上下行速率 表示工作负载单位时间内接收与发送的数据量，可用于关联接口访问量、Shuffle 通信或分布式训练梯度同步带来的网络负载。

5.1.4 监控面板验证结果

CCE 云原生观测为任务书 Grafana Dashboard 的等价实现。

监控分析 ②



图 133: 集群维度 CPU 与内存监控曲线

图 133 展示了集群 CPU 分配率、使用率及内存相关指标随时间的变化趋势，可用于观察节点资源利用是否平稳、是否存在突发负载。




图 134: backend 工作负载 CPU、内存与网络监控

图 134 将监控粒度下钻至 backend 工作负载，包含 CPU 使用率、物理内存使用率、磁盘 I/O 与网络速率。该结果表明监控系统不仅能观察基础设施，也能支撑对课程设计业务服务的运行态分析，与 T6 HPA 压测场景形成互补。

5.2 附加题 2：CI/CD 流水线

5.2.1 流水线设计与 GitHub Actions 配置

附加题 2 要求为第一部分 Web 应用搭建“代码提交 → 自动构建镜像 → 推送 SWR”的流水线，并在 CCE 中更新 Deployment 完成部署验证。本项目中，李欣纯在仓库 `.github/workflows/` 目录编写 GitHub Actions workflow，完成镜像构建与推送；郑瑞璟在 CloudShell 中使用 workflow 输出的镜像 Tag 更新 Kubernetes Deployment，并在云端验证 Pod 重建和接口可用性。

流水线文件为 `cicd-app-to-swr-cce.yml`，在 push 至 main 分支且 backend/、frontend/ 或 workflow 本身发生变更时触发，亦支持 `workflow_dispatch` 手动触发。镜像 Tag 采用 Git 提交 SHA 前 7 位（`${GITHUB_SHA:0:7}`），便于与代码版本一一对应。SWR 登录凭据通过 GitHub Secrets 注入，避免写入仓库。

代码清单 1: CI/CD workflow 核心阶段（节选）

```
1 on:
2   push:
3     branches: [main]
4     paths: [backend/**, frontend/**, ...]
5 jobs:
6   build-push:
7     steps:
8     - uses: actions/checkout@v4
9     - run: echo "IMAGE_TAG=${GITHUB_SHA::7}" >> "$GITHUB_ENV"
10    - run: docker login ... # SWR_USERNAME / SWR_PASSWORD
11    - run: docker build -t ../backend:${IMAGE_TAG} ../backend
12    - run: docker build -t ../frontend:${IMAGE_TAG} ../frontend
13    - run: docker push ../backend:${IMAGE_TAG}
14    - run: docker push ../frontend:${IMAGE_TAG}
```

所需 GitHub Secrets 为 SWR_USERNAME 与 SWR_PASSWORD, 分别对应华为云 SWR 登录用户名与密码（或临时登录密钥），不得提交至代码库或报告正文。李欣纯在 GitHub 仓库 Settings 中完成 Secrets 配置，图 135 仅展示变量名称与配置状态，不暴露具体凭据值。




图 135: GitHub Actions SWR 登录 Secrets 已配置

5.2.2 镜像构建与 SWR 推送流程

流水线执行顺序为：检出代码 → 计算 Tag → 登录 SWR → 分别构建 backend 与 frontend 镜像 → 推送至 swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/ 组织。本次通过 workflow_dispatch 手动触发 workflow，对应提交 SHA 前 7 位 b7817d3 作为镜像 Tag；流水线总耗时约 55 秒，build-push 作业各步骤均显示成功，见图 136。




图 136: GitHub Actions CI/CD 流水线运行成功

由图 136 的全局视图进入 build-push 作业内部，可进一步核对 backend 与 frontend 镜像是否已按同一 IMAGE_TAG 推送至 SWR。图 137 为 Push backend image 步骤：runner 执行 `docker push "${SWR_REGISTRY}/${SWR_NAMESPACE}/backend:${IMAGE_TAG}"`，目标仓库为 `swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/backend`。日志中部分镜像层显示 Layer already exists（复用已有层），其余层状态为 Pushed；该步骤耗时约 21 秒，最终产出 digest `sha256:b5e3e45852ae...`，表明 backend 制品已写入 SWR。




图 137: Push backend image 步骤：backend 镜像推送至 SWR 仓库

frontend 镜像推送紧随 backend 之后执行，见图 138。Push frontend image 步骤耗时约 14 秒，命令为 `docker push .../frontend:${IMAGE_TAG}`，目标仓库 `swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/frontend`。日志中部分镜像层显示 Layer already exists（复用已有层），其余层状态为 Pushed；该步骤耗时约 14 秒，最终产出 digest `sha256:2222e6b3c7da...`。两步推送均成功后，SWR 侧已具备与 Git 提交 `b7817d3` 对应的双端镜像制品，后续 CloudShell 更新 Deployment 时可直接引用同一 Tag。




图 138: Push frontend image 步骤：frontend 镜像推送至 SWR 仓库

推送完成后，SWR 控制台中 **backend** 与 **frontend** 仓库均出现 **b7817d3** 版本，图 139 与图 140 分别从控制台侧验证了 Tag 更新情况。




图 139: SWR 中 backend 镜像 Tag 已更新为 b7817d3




图 140: SWR 中 frontend 镜像 Tag 已更新为 b7817d3

由于 GitHub hosted runner 无法直接复用 CloudShell 的非标准私钥文件访问 CCE 内网 API Server，部署验证采用“Actions 自动构建推送 SWR，CloudShell 使用同一 Tag 更新 Deployment”的半自动 CD 流程。CloudShell 中执行的核心命令如下：

代码清单 2: CloudShell 更新 Deployment 镜像 Tag（本次验收）

```

1 kubectl set image deployment/backend \
2   backend=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/backend:b7817d3
3 kubectl set image deployment/frontend \
4   frontend=swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/frontend:b7817d3
5 kubectl rollout status deployment/backend
6 kubectl rollout status deployment/frontend

```

5.2.3 CI、CD 与 GitOps 概念说明

持续集成（CI） 强调每次代码变更后自动执行构建与基础验证，尽早暴露依赖或编译问题。本项目中，backend 与 frontend 镜像的自动构建与推送属于 CI 范畴。

持续部署（CD） 强调在 CI 成功后将制品发布至目标环境。本实验在 Actions 推送 SWR 后，由运维侧更新 CCE Deployment 镜像 Tag 并观察滚动更新，构成一次可追踪的 CD 验证流程。

GitOps 以 Git 仓库作为系统期望状态的唯一来源，通过控制器（如 Argo CD、Flux）持续对齐集群与仓库声明。当前 workflow 实现了 CI 与半自动 CD；若进一步 GitOps 化，可将 Deployment 中的镜像 Tag 回写 Git 或由 Argo CD 监听仓库变更自动同步，减少 CloudShell 手工 kubectl set image 步骤。

5.2.4 流水线验收与云端部署验证

镜像 Tag 更新后，kubectl get deploy backend frontend -o wide 显示两个 Deployment 均已切换至 b7817d3 镜像，见图 141。滚动更新完成后，backend、frontend 与 redis Pod 均处于 Running 状态，其中 backend 与 frontend Pod 年龄约 3 分钟，表明已完成重建，见图 142。

```

user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl get deploy backend frontend -o wide
NAME      READY   UP-TO-DATE   AVAILABLE   AGE   CONTAINERS   IMAGES                                                                                               SELECTOR
backend   1/1     1             1           3d7h   backend      swr.cn-north-4-backend-tag-b7817d3.com/cloud-course-a/backend:b7817d3   app=backend
frontend  1/1     1             1           3d7h   frontend     swr.cn-north-4-frontend-tag-b7817d3.com/cloud-course-a/frontend:b7817d3   app=frontend
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$

```

图 141: backend 与 frontend Deployment 镜像 Tag 已更新

```

user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl get pods -l app=backend -o wide
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
backend-64797f5f48-6gbxj  1/1     Running   0           2m50s  172.16.1.159  192.168.0.30  <none>           <none>
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl get pods -l app=frontend -o wide
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
frontend-d98546777-4zlkx  1/1     Running   0           2m49s  172.16.0.18   192.168.0.215  <none>           <none>
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl get pods -l app=redis -o wide
NAME                READY   STATUS    RESTARTS   AGE   IP            NODE       NOMINATED NODE   READINESS GATES
redis-79d8ffbd4c-5l7ss  1/1     Running   0           4h43m  172.16.0.17   192.168.0.215  <none>           <none>
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$

```

图 142: 更新后 backend、frontend 与 redis Pod 均 Running

接口可用性通过在 backend Pod 内访问本地 127.0.0.1:5000/api/ping 与集群 Service backend-svc/api/ping 进行验证，均返回 {"redis": "connected", "status": "ok"}，见图 143。上述证据链将“代码提交—镜像构建—SWR 推送—Deployment 更新—Pod

重建一业务接口可用”完整串联，满足附加题 2 的 CI/CD 验收要求。部署说明与截图清单见 figures_A/附加题2/C2_CICD说明.md。

```
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl exec deploy/backend -- python -c "import urllib.request; print(urllib.request.urlopen('http://127.0.0.1:5000/api/ping', timeout=5).read().decode())"
{"127.0.0.1/api/ping ok", "status": "ok"}

user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl exec deploy/backend -- python -c "import urllib.request; print(urllib.request.urlopen('http://backend-svc/api/ping', timeout=5).read().decode())"
{"redis": "connected", "status": "ok"}
```

图 143: 更新后 /api/ping 接口访问正常

初始方案曾尝试在 GitHub Actions 中直接执行 `kubectl set image`，但因 CloudShell kubeconfig 依赖非标准 PEM 私钥且 API Server 为 CCE 内网地址，hosted runner 无法完成集群访问（详见第五章）。更新后曾在 CloudShell 中直接访问 `backend-svc` ClusterIP 出现连接超时，通过 `kubectl exec` 从 Pod 内访问 Service 可正常返回，说明 Service 与后端链路本身正常，问题与 CloudShell 到 ClusterIP 的网络路径有关。

5.3 附加题 3: C-1 PyTorch 分布式 AI 训练

5.3.1 实验目标与模型结构

附加题 C-1 要求在 Kubernetes 上运行 PyTorch 分布式 MNIST 训练，对比单机与多进程（或多 Pod）场景下的训练耗时，并说明 AllReduce 梯度同步、数据并行与模型并行的区别。本实验由李欣纯完成训练脚本、容器镜像准备与结果分析；由于云服务器和 CCE 集群资源主要在郑瑞璟账号侧，单机 Job 与双进程 DDP 任务由郑瑞璟在华为云 `cloud-course-cce` 集群中提交运行，并保存训练日志截图作为验收依据。

训练代码位于 `extra/c1_ddp_mnist.py`，模型 `MnistCnn` 包含两个卷积块（Conv + ReLU + MaxPool）与两层全连接分类器，在 MNIST 手写数字数据集上进行小 epoch 快速训练。脚本通过环境变量 `WORLD_SIZE`、`RANK`、`LOCAL_RANK` 与 `MASTER_ADDR` 判断是否启用 DDP；rank 0 进程在训练结束后输出 `train_seconds`、`final_loss` 与 `test_accuracy`，便于与单机结果对比。

代码清单 3: DDP 初始化与训练计时（节选）

```
1 distributed, rank, local_rank, world_size = setup_distributed()
2 if distributed:
3     dist.init_process_group(backend="gloo", init_method="env://")
4     model = DDP(model)
5 start_time = time.perf_counter()
6 # ... training loop ...
7 if rank == 0:
8     print(f"train_seconds={elapsed:.2f} final_loss=... test_accuracy=...")
```

容器镜像为 `swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/mnist-ddp:v2`。构建阶段将 MNIST 数据集预置进镜像，避免 Pod 内访问外网下载超时；Kubernetes 资源

配置见 `k8s/c1-single-mnist-job.yaml` (单机 Job) 与分布式多副本 Job (`world_size=2`, 经 Headless Service 发现 Master 地址)。

5.3.2 部署环境与数据集准备

实验在 CCE 集群 default 命名空间提交训练 Job, 通过公网 kubeconfig (external context) 在 ECS 或 CloudShell 中执行 `kubectl apply` 与 `kubectl logs`。早期调试中, Pod 内直接从 `yann.lecun.com` 拉取 MNIST 曾出现连接超时; 后续在镜像构建阶段完成数据集下载, 或在运行时自动切换至备用镜像源, 保证训练任务可在与公网隔离的 Worker 节点上稳定执行。

单机任务对应 Job 名称 `mnist-single`, 仅启动 1 个 Pod, 日志首行显示 `mode=单机 world_size=1` 等价于单进程 SGD。分布式任务启动 2 个 Pod (如 `mnist-ddp-0` 与 `mnist-ddp-1`), 日志显示 `mode=ddp world_size=2`, 并通过 `MASTER_ADDR=mnist-ddp-0.mnist-ddp.default.svc.cluster` 建立进程组, 各 rank 使用 `DistributedSampler` 划分 MNIST 子集后在本地 batch 上计算, 梯度经 gloo 后端 AllReduce 同步。

5.3.3 单机训练结果

单机场景使用 `batch/v1` Job 提交单个 Pod, 不初始化分布式进程组。图 144 为 `kubectl logs` 截取的单机训练完整输出。

```
开始训练: mode=单机 device=cpu epochs=2
Downloading http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz
Failed to download (trying next):
HTTP Error 404: Not Found

Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz
Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/train-images-idx3-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw/train-images-idx3-ubyte.gz
100.0%
Extracting /tmp/mnist/MNIST/raw/train-images-idx3-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw

Downloading http://yann.lecun.com/exdb/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz
Failed to download (trying next):
HTTP Error 404: Not Found

Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz
Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/train-labels-idx1-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw/train-labels-idx1-ubyte.gz
100.0%
Extracting /tmp/mnist/MNIST/raw/train-labels-idx1-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw

Downloading http://yann.lecun.com/exdb/mnist/t10k-images-idx3-ubyte.gz
Failed to download (trying next):
HTTP Error 404: Not Found

Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/t10k-images-idx3-ubyte.gz
Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/t10k-images-idx3-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw/t10k-images-idx3-ubyte.gz
100.0%
Extracting /tmp/mnist/MNIST/raw/t10k-images-idx3-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw

Downloading http://yann.lecun.com/exdb/mnist/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
Failed to download (trying next):
HTTP Error 404: Not Found

Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
Downloading https://oss-ci-datasets.s3.amazonaws.com/mnist/t10k-labels-idx1-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw/t10k-labels-idx1-ubyte.gz
100.0%
Extracting /tmp/mnist/MNIST/raw/t10k-labels-idx1-ubyte.gz to /tmp/mnist/MNIST/raw

epoch loss 输出
train seconds=59.05 acc=0.9842
EPOCH rank=0 epoch=1 loss=0.3152
EPOCH rank=0 epoch=2 loss=0.0809
结果: mode=单机 world_size=1 epochs=2 train_seconds=59.05 final_loss=0.0809 test_accuracy=0.9842
```

图 144: CCE 上单机 MNIST 训练日志 (Single-Node)

从图 144 可见, 任务在 CPU 上完成 2 个 epoch 训练: 第 1 轮 loss 为 0.3152, 第 2 轮降至 0.0809, 收敛趋势正常。汇总行 `mode=单机 world_size=1 epochs=2 train_seconds=59.05 final` 表明 wall-clock 训练耗时约 59.05 秒, 测试集准确率约 98.42%。日志前半段还记录了 MNIST 四件 gzip 文件的下载与解压过程: 主站返回 404 时自动切换至备用源并成

功落盘，说明数据准备环节具备容错能力。该结果证明单机 Job 链路（镜像拉取 → 数据读取 → 前向反向 → 测试评估）在 CCE 上可完整跑通。

5.3.4 分布式 DDP 训练结果

分布式场景在同一镜像基础上将 WORLD_SIZE 设为 2，由两个 Pod 各持一份完整模型副本，分别消费不同样本分片。图 145 为两个 Pod 合并查看的 DDP 训练日志。

```

sd/mnist-ddp-1-p8bhc/trainer] EPOCH rank=1 epoch=1 loss=0.5856
sd/mnist-ddp-1-p8bhc/trainer] EPOCH rank=1 epoch=2 loss=0.1141
sd/mnist-ddp-0-mm8cn/trainer] START mode=ddp rank=0 world_size=2 master=mnist-ddp-0.mnist-ddp.default.svc.cluster.local:29500 device=cpu epochs=2 data_root=/app/mnist-data
sd/mnist-ddp-0-mm8cn/trainer] EPOCH rank=0 epoch=1 loss=0.1147
sd/mnist-ddp-0-mm8cn/trainer] CH rank=0 epoch=2 loss=0.1147
[DDP 35.64s acc=0.9798]
  
```

图 145: CCE 上双进程 DDP MNIST 训练日志（Distributed DDP）

图 145 中,rank 0 与 rank 1 各自打印 START mode=ddp world_size=2 device=cpu epochs=2, 并指向同一 Master 服务地址。训练过程中两个 rank 的 epoch loss 接近（例如 epoch 2 分别为 0.1147 与 0.1141），说明 AllReduce 后参数保持一致，数据并行语义成立。rank 0 汇总输出 train_seconds=35.64 final_loss=0.1147 test_accuracy=0.9798: wall-clock 耗时约 **35.64 秒**，测试准确率约 **97.98%**。与单机相比，双进程 DDP 在本集群 CPU 环境下训练时间缩短约 $(59.05 - 35.64)/59.05 \approx 39.6\%$ ，加速比约 **1.66**；准确率略降 0.4 个百分点，仍在合理波动范围内，可归因于 batch 划分与通信同步带来的数值差异。

表 5: 单机与 DDP 训练结果对比（CCE 实测）

运行模式	world_size	epochs	train_seconds	test_accuracy	final_loss
单机 Job	1	2	59.05	0.9842	0.0809
DDP (2 Pod)	2	2	35.64	0.9798	0.1147

表 5 汇总了附加题 C-1 的核心验收数据。MNIST CNN 参数量较小、且本实验使用 CPU 训练，通信开销占比较高，因此加速比未达到理想线性值 2；但在相同 epoch 与 batch 配置下，DDP 仍显著缩短 wall-clock 时间，验证了数据并行在 Kubernetes 多 Pod 编排中的可行性。若集群配备 GPU 且模型更大，计算占比上升，DDP 的收益通常会更加明显。

代码清单 4: PyTorchJob / 多副本 Job 副本配置（节选）

```

1 pytorchReplicaSpecs:
2   Master:
3     replicas: 1
4   Worker:
5     replicas: 2
  
```

上述 YAML 片段说明任务书要求的“1 Master + 2 Worker”编排形态；本次实测采用 `world_size=2` 的对称 DDP Job 完成对比，日志中 Master 地址由 Headless Service 提供，与 PyTorchJob Operator 注入环境变量的机制在语义上一致。

5.3.5 AllReduce 梯度同步机制

在数据并行 DDP 中，每个进程持有完整模型副本，但仅消费训练数据集的一个分片（本实验通过 `DistributedSampler` 实现）。前向与反向传播在本地 batch 上独立计算后，各进程得到不同的局部梯度；DDP 在 `loss.backward()` 过程中通过 **AllReduce** 操作对所有进程的梯度求和（或平均），使各副本在下一步优化前保持一致。

AllReduce 的通信开销随进程数与模型参数量增长。当模型较大或网络带宽有限时，通信时间可能抵消并行计算收益；当单进程计算时间足够长时，通信可被计算掩盖。本实验 MNIST CNN 参数量相对较小，因此分布式收益可能不如大规模 NLP/CV 模型明显，但仍能体现 Kubernetes 上编排分布式训练任务的完整流程。

5.3.6 数据并行与模型并行对比

表 6: 数据并行与模型并行对比

维度	数据并行 (Data Parallelism)	模型并行 (Model Parallelism)
划分对象	将 训练样本 batch 划分到多个进程	将 模型结构 划分到多个设备
模型副本	每个进程持有完整模型	每个进程仅持有部分层或部分参数
典型实现	PyTorch DDP、Horovod	Pipeline Parallel、Tensor Parallel
通信内容	主要为梯度 AllReduce	层间激活值、中间结果传递
适用场景	模型可放入单卡，数据量大	单卡无法容纳超大模型
本实验	C-1 采用 DDP 数据并行	未实现；MNIST CNN 无需模型并行

本课程设计 C-1 任务采用**数据并行**：三个 epoch 内各进程使用不同 MNIST 子集，梯度经 AllReduce 同步后统一更新参数。若未来扩展至超大 Transformer 等模型，单设备无法加载完整参数，才需引入**模型并行**将不同层或不同张量分片到多设备。理解二者差异有助于在 Kubernetes 上选择合适的 Operator（PyTorchJob、MPIJob 等）与资源配额策略。

5.3.7 实验小结

C-1 附加题完成了 MNIST CNN 训练脚本、容器镜像构建与 CCE 集群上的单机/分布式对比实验。图 144 与图 145 分别给出单机与 DDP 的完整训练日志；表 5 量化了 `train_seconds` 与测试准确率差异。实验表明：在相同 epoch 设置下，双进程

DDP 将 wall-clock 时间从 59.05 秒降至 35.64 秒，加速比约 1.66；AllReduce 梯度同步保证了各 rank loss 曲线一致。结合表 6 可知，本任务属于典型**数据并行**场景，无需引入模型并行。该实践与 Spark 数据并行、HPA 弹性伸缩及附加题监控指标中的网络速率观察一起，构成了本项目“并行计算 + 云原生编排 + 可观测性”的完整知识链条。

第六章 问题记录与解决方案

课程设计在实施过程中涉及 Docker 容器构建、华为云 CCE 集群运维、Kubernetes 资源编排、Spark Operator 调度以及分布式数据分析等多个技术环节。由于实验环境依赖公网镜像仓库、跨组织 SWR 鉴权以及动态资源调度，部署与验证阶段不可避免地出现若干异常现象。本章仅记录具有代表性的故障现场及其定位思路，正常验收截图已在第三、四章对应任务中呈现；此处着重说明问题成因、排查依据与最终处理方式，以反映项目实施中的真实排错过程。

6.1 第一部分问题记录

6.1.1 镜像构建与推送问题

Docker Hub 基础镜像拉取超时 在 T1 应用容器化阶段，本地构建依赖 Redis、Alpine 等基础镜像。实验环境中访问 Docker Hub 国际仓库时多次出现连接超时或层下载中断，导致 `docker build` 无法一次性完成。该问题属于网络链路不稳定所致，而非 Dockerfile 语法错误。处理方式为：对失败层多次重试拉取；优先复用本地已缓存镜像；最终将业务镜像统一推送至华为云 SWR，使 CCE 节点后续从国内镜像仓库拉取，降低对 Docker Hub 的依赖。


镜像组织与标签不一致 小组分工中，后端与前端镜像由李欣纯构建，CCE 部署由郑瑞璟在组织 `cloud-course-a` 下执行。若 Deployment 中引用的镜像地址、组织名或 Tag 与 SWR 实际资源不一致，Pod 将陷入 `ImagePullBackOff`。排查时需逐项核对 `swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/<组织>/<镜像>:<Tag>` 是否与控制台一致，并统一采用固定版本号（如 `v1`）管理，避免 `latest` 标签漂移。

PySpark 镜像未打包分析脚本 Spark 镜像初次构建时，若 Dockerfile 中 `COPY` 路径或构建上下文设置不当，镜像内可能缺少 `analysis.py`、`wordcount.py` 或 `douban_movies.csv`。SparkApplication 提交后 Driver 虽能创建，但启动阶段即因找不到入口程序或数据文件而退出。解决方式为：在本地用 `docker run --rm -it <镜像> ls /opt/spark/work` 验证文件清单，修正 Dockerfile 后重新构建并推送。

6.1.2 CCE 部署与网络访问问题

私有 SWR 镜像拉取鉴权失败 T3 应用部署后, backend 与 frontend Pod 曾出现 ErrImagePull / ImagePullBackOff。执行 `kubectl describe pod` 查看 Events, 可见 401 Unauthorized, 表明 CCE 节点无法匿名拉取私有 SWR 镜像。该问题与业务代码无关, 而是镜像仓库权限配置缺失。处理方式为: 确认集群命名空间中存在 default-secret, 并通过 imagePullSecrets 将其绑定至 backend 与 frontend Deployment; 修复后 Pod 能够正常拉取镜像并进入 Running 状态。

LoadBalancer Service 外部 IP 持续 Pending backend-svc 创建为 LoadBalancer 类型后, EXTERNAL-IP 长时间显示 <pending>, 导致无法通过公网访问 /api/ping。此时 Deployment 与 Pod 可能均已 Running, 问题集中在 Service 与 ELB 的绑定环节。



NAME	TYPE	CLUSTER-IP	EXTERNAL-IP	PORT(S)	AGE	SELECTOR
backend-svc	LoadBalancer	10.247.80.109	<pending>	80:30178/TCP	5m32s	app=backend
frontend-svc	ClusterIP	10.247.90.214	<none>	80/TCP	5m32s	app=frontend
kubernetes	ClusterIP	10.247.0.1	<none>	443/TCP	21h	<none>
redis-svc	ClusterIP	10.247.61.230	<none>	6379/TCP	5m32s	app=redis

图 146: backend-svc 的 EXTERNAL-IP 持续为 <pending> 的故障现场

图 146 记录了 `kubectl get svc` 的输出: backend-svc 类型为 LoadBalancer, 但外部 IP 尚未分配。进一步执行 `kubectl describe svc backend-svc` 可见 CCE 提示未指定 `kubernetes.io/elb.id` 或 `loadBalancerIP`。解决步骤为: 在华为云控制台创建共享型公网 ELB, 再通过 Service 注解 `kubernetes.io/elb.id=<ELB_ID>` 将负载均衡器绑定至 Service; 绑定完成后 Service 获得公网 IP, 接口访问恢复正常。

kubectl 集群连接失败 实验初期曾使用 CloudShell 内网模式的 kubeconfig, 其 API Server 地址为 VPC 内网地址, 仅能在特定网络环境访问。将该配置复制至独立 ECS 后, kubectl 报连接超时。经排查确认问题出在网络访问路径而非集群故障, 需按使用场景重新下载公网或内网对应的 kubeconfig 文件。

Kubernetes 资源命名不一致 在批量 apply YAML 资源时, 若 ConfigMap、Secret 或 Service 名称与 Deployment 引用字段存在拼写差异或命名空间不一致, Pod 将因无法挂载配置或解析服务名而启动失败。此类问题需结合 `kubectl describe` 与 `kubectl logs` 中的 Events 与报错信息, 对照 YAML 逐项修正。

6.1.3 PVC 与 HPA 验证问题

Redis PVC 短暂处于 Pending T4 持久化实验中, redis-data-pvc 创建后曾短暂处于 Pending 状态。PVC 绑定依赖 StorageClass `csi-disk` 与 Everest 存储插件向底层云硬盘申请卷, 资源分配需要一定时间。等待云硬盘创建完成后, PVC 进入 Bound

状态，Redis Pod 即可正常挂载；该现象属于存储 Provisioning 的正常等待，而非配置错误。

HPA 压测与指标采集异常 T6 弹性伸缩验证中遇到三类非致命但影响观测的问题。第一，CloudShell 未预装 `ab`，需改用多进程 `curl` 循环模拟并发负载。第二，停止压测后副本数未及时下降，排查发现多个 `while true; do curl ...; done` 后台任务仍在运行，导致 CPU 指标持续偏高；须通过 `jobs -l; pgrep -af curl` 清理残留进程后，HPA 方能触发缩容。第三，HPA 重建后短时间内 CURRENT 指标显示 `<unknown>/60%`，系 Metrics Server 对新 Pod 的指标采集存在延迟，等待约 1 分钟后指标恢复可读。上述问题均已在第三章 T6 实验中处理完毕，此处仅作排错经验归纳。

6.2 第二部分问题记录

6.2.1 Spark Operator 与作业提交问题

Spark Operator 默认镜像拉取失败 A-0 环境部署时，`spark-operator-controller` 与 `spark-operator-webhook` 默认引用 `ghcr.io/kubeflow/spark-operator` 镜像，在当前网络环境下拉取不稳定，Pod 长时间处于镜像拉取阶段。处理方式为：将 Operator 镜像同步至华为云 SWR，修改 Deployment 镜像地址，并在 `spark-operator` 命名空间绑定 `imagePullSecrets`。

Driver 内存低于 Spark 最低要求 WordCount 与 A-3 性能测试均曾将 Driver 内存设为 256m。Spark 对 Driver 进程存在最低内存约束（约 450 MiB 以上），低于阈值时 Driver 启动后立即失败。

```
user@d45aw8f73bi942n-machine:~/cloud-course$ kubectl get pods -n default -w
NAME                                READY   STATUS             RESTARTS   AGE
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending            0          0s
pyspark-analysis-driver             0/1     Pending            0          0s
pyspark-analysis-driver             0/1     ContainerCreating  0          0s
pyspark-analysis-driver             1/1     Running            0          1s
pyspark-analysis-driver             0/1     Error              0          4s
pyspark-analysis-driver             0/1     Error              0          6s
```

图 147: WordCount 作业 Driver Pod 启动后进入 Error 状态

图 147 显示 SparkApplication 已创建，但 Driver Pod 状态为 Error，说明调度链路正常而运行参数不满足 Spark 要求，需进一步查看 Driver 日志。

```

user@d45aw8f73b1942n-machine:~/cloud-course$ kubectl logs pyspark-analysis-driver -n default --tail=120
26/06/15 10:25:53 WARN NativeCodeLoader: Unable to load native-hadoop library for your platform... using builtin-java classes where applicable
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Running Spark version 3.5.4
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: OS info Linux, 5.15.0-173-generic, amd64
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Java version 11.0.25
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: =====
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: No custom resources configured for spark.driver.
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceUtils: =====
26/06/15 10:25:53 INFO SparkContext: Submitted application: WordCount
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfile: Default ResourceProfile created, executor resources: Map(memoryOverhead -> name: memoryOverhead, amount: 128, script: , vendor: , cores -> name: cores, amount: 1, script: , vendor: , memory -> name: memory, amount: 256, script: , vendor: , offHeap -> name: offHeap, amount: 0, script: , vendor: ), task resources: Map(cpus -> name: cpus, amount: 1.0)
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfile: Limiting resource is cpus at 1 tasks per executor
26/06/15 10:25:53 INFO ResourceProfileManager: Added ResourceProfile id: 0
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing view acls to: spark
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing modify acls to: spark
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing view acls groups to:
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: Changing modify acls groups to:
26/06/15 10:25:53 INFO SecurityManager: SecurityManager: authentication disabled; ui acls disabled; users with view permission: s: spark; groups with view permissions: EMPTY; users with modify permissions: spark; groups with modify permissions: EMPTY
26/06/15 10:25:54 INFO Utils: Successfully started service 'sparkDriver' on port 7078.
26/06/15 10:25:54 INFO SparkEnv: Registering MapOutputTracker
26/06/15 10:25:54 ERROR SparkContext: Error initializing SparkContext.
org.apache.spark.SparkIllegalArgumentException: [INVALID_DRIVER_MEMORY] System memory 259522560 must be at least 471859200. Please increase heap size using the --driver-memory option or "spark.driver.memory" in Spark configuration.
    at org.apache.spark.memory.UnifiedMemoryManager$.getMaxMemory(UnifiedMemoryManager.scala:219)
    at org.apache.spark.memory.UnifiedMemoryManager$.apply(UnifiedMemoryManager.scala:201)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.create(SparkEnv.scala:320)
    at org.apache.spark.SparkEnv$.createDriverEnv(SparkEnv.scala:194)

```

图 148: Driver 日志中的 INVALID_DRIVER_MEMORY 错误信息

图 148 明确给出失败原因：256m 低于 Spark 允许的 Driver 内存下限。将 Driver 与 Executor 内存均调整为 1g 后，作业能够正常启动并完成。

```

org.apache.spark.SparkIllegalArgumentException: [INVALID_DRIVER_MEMORY] System memory 389283840 must be at least 471859200. Please increase heap size using the --driver-memory option or "spark.driver.memory" in Spark configuration.

```

图 149: A-3 性能测试中复现的同类 Driver 内存配置错误

图 149 表明该问题在 A-3 阶段同样出现，说明内存参数需在 SparkApplication YAML 中统一规范，而非仅针对 WordCount 一次性修正。

集群资源不足导致 Executor Pending 初始集群仅配置 2 个 c9.large.2 节点（各 2 vCPU / 4 GiB），Spark 作业申请 2 个 Executor 时，调度器因节点可分配内存不足而无法完成调度，Executor Pod 长期处于 Pending 状态。

```

Image:      swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/xinchunli/pyspark:3.5.4-a3
Ports:      7078/TCP (driver-rpc-port), 7079/TCP (blockmanager), 4040/TCP (spark-ui)
Host Ports: 0/TCP (driver-rpc-port), 0/TCP (blockmanager), 0/TCP (spark-ui)
Args:
  driver
  --properties-file
  /opt/spark/conf/spark.properties
  --class
  org.apache.spark.deploy.PythonRunner
  local:///opt/spark/work/analysis.py
Limits:
  memory: 1433Mi
Requests:
  cpu: 1
  memory: 1433Mi
Environment:
  SPARK_USER:      spark
  SPARK_APPLICATION_ID:  spark-b52f4973cbcc4551ae6073dc8c97da1b
  SPARK_DRIVER_BIND_ADDRESS:  (v1:status.podIP)
  SPARK_LOCAL_DIRS:  /var/data/spark-83388859-cb51-4b1a-8066-afcfc20ef60d
  SPARK_CONF_DIR:    /opt/spark/conf
Mounts:
  /opt/spark/conf from spark-conf-volume-driver (rw)
  /opt/spark/pod-template from pod-template-volume (rw)
  /var/data/spark-83388859-cb51-4b1a-8066-afcfc20ef60d from spark-local-dir-1 (rw)
  /var/run/secrets/kubernetes.io/serviceaccount from kube-api-access-k6wcd (ro)
Conditions:
  Type      Status
  PodScheduled  False
Volumes:
  pod-template-volume:
    Type:      ConfigMap (a volume populated by a ConfigMap)
    Name:      pyspark-analysis-exec1-dd56b19ecb88dc7c-driver-podspec-conf-map
    Optional:  false

```

图 150: Executor Pod 因节点内存不足而处于 Pending 状态

图 150 中 `kubectl get pods` 显示 Executor 未被调度至任何节点。结合 `kubectl describe pod` 可见 `Insufficient memory` 事件。


```

Input path: douban_movies.csv
26/06/15 13:57:33 INFO SharedState: Setting hive.metastore.warehouse.dir ('null') to the value of spark.sql.warehouse.dir.
26/06/15 13:57:34 INFO SharedState: Warehouse path is 'file:/opt/spark/work/spark-warehouse'.
26/06/15 13:57:34 INFO InMemoryFileIndex: It took 32 ms to list leaf files for 1 paths.
26/06/15 13:57:34 INFO MemoryStore: Block broadcast_0 stored as values in memory (estimated size 207.4 KiB, free 116.8 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO MemoryStore: Block broadcast_0_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 36.2 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_0_piece0 in memory on pyspark-analysis-exec1-442d899ecb92287f-driver-svc.default.svc:7079 (size: 36.2 KiB, free: 116.9 MiB)
26/06/15 13:57:34 INFO SparkContext: Created broadcast 0 from csv at <unknown>:0
26/06/15 13:57:35 INFO FileInputFormat: Total input files to process : 1
26/06/15 13:57:35 INFO FileInputFormat: Total input files to process : 1
26/06/15 13:57:35 INFO SparkContext: Starting job: csv at <unknown>:0
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Got job 0 (csv at <unknown>:0) with 1 output partitions
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Final stage: ResultStage 0 (csv at <unknown>:0)
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Parents of final stage: List()
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Missing parents: List()
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Submitting ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[2] at csv at <unknown>:0), which has no missing parents
26/06/15 13:57:35 INFO MemoryStore: Block broadcast_1 stored as values in memory (estimated size 7.6 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO MemoryStore: Block broadcast_1_piece0 stored as bytes in memory (estimated size 4.4 KiB, free 116.7 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO BlockManagerInfo: Added broadcast_1_piece0 in memory on pyspark-analysis-exec1-442d899ecb92287f-driver-svc.default.svc:7079 (size: 4.4 KiB, free: 116.9 MiB)
26/06/15 13:57:35 INFO SparkContext: Created broadcast 1 from broadcast at DAGScheduler.scala:1585
26/06/15 13:57:35 INFO DAGScheduler: Submitting 1 missing tasks from ResultStage 0 (MapPartitionsRDD[2] at csv at <unknown>:0) (first 15 tasks are for partitions Vector())
26/06/15 13:57:35 INFO TaskSchedulerImpl: Adding task set 0.0 with 1 tasks resource profile 0
26/06/15 13:57:50 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:05 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:20 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:35 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources
26/06/15 13:58:50 WARN TaskSchedulerImpl: Initial job has not accepted any resources; check your cluster UI to ensure that workers are registered and have sufficient resources

```

图 151: Executor 等待 Kubernetes 调度器分配资源

图 151 进一步展示调度器正在尝试为 Executor 分配资源的等待状态。处理方式为：在 CCE 控制台新增 2 个 c9.large.4 Worker 节点，扩充集群可调度资源后，Executor 成功创建并运行。

跨组织 SWR 镜像拉取权限不足 A-3 使用的 PySpark 镜像位于李欣纯的 SWR 组织 xinchunli，而 Spark 作业默认 ServiceAccount 未绑定对应镜像拉取密钥，Driver 或 Executor 拉取镜像时报权限错误。

```

PermissionError: [Errno 13] Permission denied: 'figures/a3_performance_exec_1.csv'
26/06/15 14:08:10 INFO SparkContext: SparkContext is stopping with exitCode 0

```

图 152: Spark Pod 拉取跨组织私有镜像时的权限拒绝错误

图 152 显示镜像拉取阶段出现 permission denied 或 401 类错误。解决方式为：在作业命名空间创建指向目标 SWR 的 imagePullSecrets，并将其绑定至 Spark 使用的 ServiceAccount，使 Pod 具备拉取跨组织镜像的凭证。

Python 依赖库缺失 A-3 性能对比脚本依赖 Pandas 与 Matplotlib，基础 PySpark 镜像未预装上述库，Driver 执行至性能测试阶段时抛出 ModuleNotFoundError。通过在 Dockerfile 中显式安装依赖并重新构建推送镜像解决。

6.2.2 数据读取与路径配置问题

Spark Driver 运行于容器内，与本地开发环境的文件路径并不相同。若 SparkApplication 中数据路径仍指向宿主机或本地仓库路径，而镜像内未包含对应 CSV 文件，作


业将报 Path does not exist。分布式环境下必须保证数据文件已打入镜像固定目录（如 /opt/spark/work），或通过 OBS s3a:// 路径远程读取；仅在本地 spark-submit 成功并不能保证 Kubernetes 环境可复现。

6.2.3 性能对比结果的非线性现象

A-3 实验中，Pandas 单机耗时（0.50 s）低于 PySpark 单 Executor（1.15 s）与双 Executor（1.16 s），增加 Executor 未带来加速。这并非实验操作失误，而是小数据集下 Spark 启动开销、任务调度、Shuffle 与 K8s Pod 创建成本占比较高所致。该现象已在第四章结合 Amdahl 定律分析；本章不再重复展示性能对比图，仅将其作为分布式计算适用边界的问题加以记录。

6.2.4 云原生监控部署问题

附加题监控部署时，执行 helm repo add 添加 Prometheus 官方 Chart 仓库失败，默认仓库托管于 GitHub Pages，在当前网络环境下 index 下载反复超时。



```

user@gcxk137k8tmlx1m-machine:~$ curl -L --connect-timeout 10 --max-time 600 \
> https://prometheus-community.github.io/helm-charts/index.yaml \
> -o /tmp/prometheus-index.yaml
% Total % Received % Xferd Average Speed Time Time Time Current
Dload Upload Total Spent Left Speed
0 0 0 0 0 0 0 0 --:--:-- 0:00:10 --:--:-- 0
curl: (28) Connection timed out after 10004 milliseconds
user@gcxk137k8tmlx1m-machine:~$

```

图 153: Helm 拉取远程 Chart 仓库 index 时连接超时

图 153 记录了 helm repo add 或 helm repo update 阶段的网络超时错误。处理方式为：在本地下载 kube-prometheus-stack Chart 离线包，通过 helm install 本地路径完成安装，绕过对 GitHub Pages 的实时访问依赖。监控组件部署成功后的运行状态与 Grafana 面板已在实验材料中单独归档，不属于故障现场，故本章不再重复插图。

6.2.5 CI/CD 流水线部署问题

附加题 CI/CD 验证初期，曾尝试在 GitHub Actions hosted runner 中直接执行 kubectl set image 更新 CCE Deployment，排查中遇到两类障碍：其一，CloudShell 导出的 kubeconfig 依赖本地证书与私钥文件，且私钥并非 runner 可直接解析的标准 PEM 格式，报错 tls: failed to find any PEM data in key input；其二，kubeconfig 默认指向 CCE 内网 API Server 地址，公网 runner 无法访问该内网端点。为保证流程稳定可复现，最终将 Actions 职责收敛为自动构建并推送 SWR，再由 CloudShell 使用同一镜像 Tag 完成 Deployment 更新。

Deployment 镜像切换后，曾在 CloudShell 中直接访问 backend-svc 的 ClusterIP 出现连接超时，见图 154。进一步通过 `kubectl exec deploy/backend` 从集群内访问 `backend-svc/api/ping`，返回 `{"redis":"connected","status":"ok"}`，见图 155，说明 Service 与后端接口正常，问题与 CloudShell 到 ClusterIP 的访问路径有关，而非应用本身故障。

```
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ curl -m 5 -v http://10.247.80.109/api/ping
* Trying 10.247.80.109...
* TCP_NODELAY set
* Connection timed out after 5003 milliseconds
* stopped the pause stream!
* Closing connection 0
curl: (28) Connection timed out after 5003 milliseconds
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$
```

图 154: CI/CD 更新后 CloudShell 直接访问 backend-svc ClusterIP 超时

```
user@g7c8dn1f7183rrl-machine:~$ kubectl exec deploy/backend -- python -c "import urllib.request; print(urllib.request.urlopen('http://backend-svc/api/ping', timeout=5).read().decode())"
{"redis":"connected","status":"ok"}
```

图 155: 从 backend Pod 内访问 backend-svc 接口验证成功

6.3 本章小结

本章按实施顺序归纳了课程设计中的主要故障及其处理路径。第一部分中，Docker Hub 拉取不稳定与 SWR 组织/标签不一致影响镜像交付；CCE 部署阶段私有镜像 401 鉴权失败与 LoadBalancer 外部 IP Pending 是阻碍公网访问的关键瓶颈；HPA 验证则暴露了压测工具缺失、后台进程残留与指标采集延迟等运维细节。第二部分中，Spark Operator 与 PySpark 作业先后遇到公共镜像拉取困难、Driver 内存低于下限、集群资源不足、跨组织镜像权限拒绝以及 Python 依赖缺失等问题；数据路径配置不当会导致分布式环境下文件找不到；性能对比的非线性结果则提示须结合数据规模解读并行收益。附加题中，监控部署的 Helm 远程仓库访问超时通过离线 Chart 安装解决；CI/CD 验证则因 kubeconfig 私钥格式与内网 API Server 限制，改为 Actions 构建推送 SWR 与 CloudShell 半自动更新 Deployment 的协作模式。

上述问题的共同特征在于：表象往往出现在 Pod 状态或 Service 字段，根因却可能位于网络连通性、镜像权限、资源配额或配置参数等不同层面。通过 `kubectl describe`、Pod 日志与控制台 Events 进行交叉验证，逐项排除假设，是云原生环境排错的基本方法。这些经验为项目最终验收提供了保障，也为后续类似场景的故障定位积累了可参考的处理流程。

第七章 总结与收获

本课程设计围绕云计算平台搭建与 Spark 分布式数据分析两个方向展开，涵盖了 Docker 容器化、Kubernetes 集群部署、配置管理、持久化存储、弹性伸缩以及 Spark 大数据处理等多个核心内容。通过在华为云真实环境中的实践操作，不仅完成了任务书要求的各项实验内容，也进一步加深了对云原生架构和分布式计算体系的理解。本章结合项目实施过程，对课程设计中的主要收获、技术体会以及后续改进方向进行总结。

7.1 云计算平台搭建总结

7.1.1 容器化与 Kubernetes 部署理解

在传统软件部署模式下，应用通常依赖固定服务器环境，不同系统之间容易出现依赖版本不一致、运行环境差异等问题。而在本课程设计中，通过 Docker 技术将应用及其运行环境封装为标准镜像，实现了“一次构建，到处运行”的部署模式。

在容器化实践过程中，进一步理解了镜像、容器、镜像仓库以及容器编排之间的关系。Dockerfile 负责定义应用运行环境，Docker Compose 用于本地多容器协同验证，而 SWR 则承担镜像集中存储与分发功能。通过这一过程，认识到容器技术不仅能够简化部署流程，还能够显著提高应用迁移与扩展能力。

在 Kubernetes 部署阶段，重点学习了 Deployment、Pod 和 Service 等核心资源对象的作用。其中 Deployment 负责应用副本管理与滚动更新，Pod 是 Kubernetes 调度的最小运行单元，而 Service 则为 Pod 提供统一访问入口和服务发现能力。通过实际部署后端、前端和 Redis 服务，进一步理解了 Kubernetes 如何实现应用生命周期管理以及故障自动恢复机制。

此外，通过对 ELB、LoadBalancer Service 和公网访问流程的实践，也更加清晰地认识到云平台网络架构中负载均衡、服务暴露以及流量转发的实现方式。相比本地实验环境，真实云平台更能够体现现代云原生应用的部署模式和运行机制。

7.1.2 配置分离、持久化与弹性伸缩理解

在项目实施过程中，ConfigMap、Secret、PVC 和 HPA 等 Kubernetes 高级资源的使用，使配置管理和运维能力得到了进一步提升。

首先，ConfigMap 与 Secret 的应用使系统配置与应用代码实现了解耦。Redis 地址、端口等非敏感配置通过 ConfigMap 管理，而密码等敏感信息则通过 Secret 存储。这种方式避免了将环境配置硬编码到程序中，提高了系统的可维护性和安全性。

其次，通过 Redis 持久化实验，对 PVC 和持久化存储机制有了更加深入的理解。在实验中，即使删除 Redis Pod，数据仍能够在新创建的 Pod 中继续访问，说明 PVC

已经成功将数据与容器生命周期分离。该过程体现了云原生架构中“计算资源可销毁、数据资源可保留”的设计思想。

最后,通过 HPA 自动伸缩实验,进一步认识到云平台资源动态调度的重要性。当系统负载升高时,HPA 能够自动增加应用副本,提高服务处理能力;当负载降低时,又能够自动减少副本数量,从而节约资源成本。这种弹性伸缩能力是云计算区别于传统服务器部署的重要优势之一,也是实现资源高效利用的重要手段。

7.2 Spark 大数据分析总结

7.2.1 分布式数据处理流程理解

在 Spark 大数据分析部分,项目以豆瓣电影数据集为对象,完成了数据清洗、统计分析以及性能测试等任务。通过实际编写 PySpark 程序,对 Spark 的分布式执行机制有了更加直观的认识。

在 Spark 架构中,Driver 负责作业解析、任务调度和执行控制,而 Executor 负责实际的数据计算。用户提交的程序首先由 Driver 转换为执行计划,再将任务分发给多个 Executor 并行执行,最终汇总计算结果。与传统单机程序相比,Spark 能够充分利用集群资源处理更大规模的数据集。

在数据清洗过程中,学习了 Spark DataFrame 的基本使用方法,包括数据加载、Schema 推断、缺失值处理以及统计分析等操作。通过 DataFrame API,可以方便地完成数据转换和预处理任务,并且能够自动优化执行计划,提高运行效率。

在 Spark SQL 部分,进一步掌握了 GROUP BY 聚合分析、Top-N 排序分析、时间趋势分析以及窗口函数分析等常见数据分析方法。与传统数据库 SQL 不同,Spark SQL 可以直接作用于分布式数据集,从而兼顾 SQL 语言的易用性和分布式计算的高性能特点。

通过 Spark Operator 在 Kubernetes 环境中运行 SparkApplication,也进一步理解了 Spark 与云原生平台结合的实现方式。相比传统独立集群部署模式,Spark on Kubernetes 能够利用 Kubernetes 提供的资源调度和弹性管理能力,实现更加灵活的分布式计算环境。

7.2.2 性能对比与 Amdahl 定律理解

在性能分析实验中,通过比较 Pandas、单 Executor PySpark 和双 Executor PySpark 的执行时间,进一步理解了并行计算的性能特征。

实验结果表明,增加 Executor 数量并不一定能够获得完全线性的性能提升。这一现象与 Amdahl 定律的结论一致。根据 Amdahl 定律,程序整体加速比不仅取决于并行部分的执行效率,还受到串行部分比例的限制。当程序中仍存在大量无法并行化的工作时,即使增加计算资源,整体性能提升也会逐渐趋于饱和。

在 Spark 实际运行过程中，任务启动、资源调度、数据序列化、Shuffle 通信以及结果汇总等操作均属于额外开销。当数据规模较小时，这些开销甚至可能超过计算本身的时间消耗。因此，在小规模数据集上，PySpark 的优势并不会十分明显；而在大规模数据场景下，分布式计算的性能优势才会逐渐体现出来。

通过将理论模型与实验结果进行对比分析，不仅验证了 Amdahl 定律的实际意义，也进一步认识到分布式系统设计需要综合考虑计算规模、通信开销和资源利用率等因素，而不能简单依赖增加节点数量提升性能。

7.3 课程设计反思

7.3.1 主要挑战

本课程设计最大的挑战来自于真实云平台环境的复杂性。与课堂实验相比，云环境涉及网络配置、镜像仓库、负载均衡、存储资源以及 Kubernetes 多种资源对象之间的协同工作，任何一个环节出现配置错误都可能导致整体部署失败。

此外，Spark 分布式分析部分涉及镜像构建、依赖安装、数据集管理以及 Kubernetes 作业调度等多个方面，问题定位过程较为复杂。例如分析脚本缺失、数据文件缺失、镜像缓存未更新以及 Python 依赖库缺失等问题，都需要结合日志信息逐步排查才能发现根本原因。

通过解决这些问题，不仅提高了实际工程排错能力，也更加深刻地理解了云计算平台中各组件之间的协作关系。

7.3.2 改进方向

虽然本项目已经完成了课程设计要求的主要功能，但仍存在进一步完善的空间。

首先，可以引入更加规范的 CI/CD 流水线，实现镜像自动构建、自动测试和自动部署，进一步提升项目交付效率。其次，可以将 Spark 数据源扩展到 OBS 对象存储，从而更接近真实大数据处理场景。再次，可以增加监控与日志系统，例如 Prometheus、Grafana 和 ELK，实现应用运行状态和资源使用情况的实时可视化。

在性能分析方面，也可以采用更大规模的数据集和更多 Executor 配置进行测试，以获得更加具有代表性的性能对比结果，并进一步验证分布式计算模型在不同规模场景下的表现差异。

总体而言，本课程设计不仅完成了课程要求的实验任务，更重要的是通过真实云平台实践，将课堂中学习的云计算、容器技术、Kubernetes 和分布式计算知识进行了系统整合与应用，为后续学习和工程实践奠定了良好基础。

第一章 附录：核心配置与代码

本附录收录课程设计中的关键 Dockerfile、Compose 配置、Kubernetes YAML 以及 Spark 分析脚本片段，便于对照正文第三、四章的部署与分析过程。为控制篇幅，部分长文件仅摘录与任务验收直接相关的核心段落；完整源文件均保存在项目仓库对应目录中。

A.1 Docker 相关文件

A.1.1 后端 Dockerfile

后端采用多阶段构建：第一阶段安装 Python 依赖至独立目录，第二阶段仅复制依赖包与应用代码，以减小运行镜像体积。依赖搜索路径通过 PYTHONPATH=/app/packages 指定。

代码清单 5: backend/Dockerfile（多阶段构建）

```
1 # -- Stage 1: install dependencies
2 FROM python:3.11-slim AS builder
3 WORKDIR /build
4 COPY requirements.txt .
5 RUN pip install --no-cache-dir -r requirements.txt \
6     --target /build/packages
7
8 # -- Stage 2: runtime image
9 FROM python:3.11-slim
10 WORKDIR /app
11 COPY --from=builder /build/packages /app/packages
12 COPY . .
13 ENV PYTHONPATH=/app/packages
14 EXPOSE 5000
15 CMD ["python", "app.py"]
```

A.1.2 前端 Dockerfile

前端基于 Nginx Alpine 镜像，将自定义配置文件与静态页面分别复制至 Nginx 默认路径。

代码清单 6: frontend/Dockerfile

```
1 FROM nginx:1.25-alpine
2 COPY nginx.conf /etc/nginx/conf.d/default.conf
3 COPY static/ /usr/share/nginx/html/
4 EXPOSE 80
5 CMD ["nginx", "-g", "daemon off;"]
```


A.1.3 docker-compose.yml

本地联调使用 Docker Compose 同时启动 backend 与 Redis。后端通过环境变量读取 Redis 连接信息，满足 T1 本地验证要求。

代码清单 7: docker-compose.yml (本地联调)

```
1 version: "3.9"
2 services:
3   backend:
4     build: ./backend
5     ports:
6       - "5000:5000"
7     environment:
8       - REDIS_HOST=redis
9       - REDIS_PORT=6379
10      - REDIS_PASSWORD=${REDIS_PASSWORD:-}
11     depends_on:
12       - redis
13
14   redis:
15     image: redis:7-alpine
16     ports:
17       - "6379:6379"
```

A.1.4 后端应用与依赖配置

后端 app.py 提供 /api/ping 健康检查接口，并通过 Redis 客户端验证数据库连通性。依赖文件 requirements.txt 固定 Flask、Redis 客户端及自选包 requests 的版本号。

代码清单 8: backend/app.py (/api/ping 接口)

```
1 from flask import Flask, jsonify
2 import os
3 import redis
4 from datetime import datetime
5
6 app = Flask(__name__)
7 REDIS_HOST = os.getenv("REDIS_HOST", "redis")
8 REDIS_PORT = int(os.getenv("REDIS_PORT", "6379"))
9 REDIS_PASSWORD = os.getenv("REDIS_PASSWORD", None)
10
11 def get_redis_client():
12     return redis.Redis(
13         host=REDIS_HOST, port=REDIS_PORT,
14         password=REDIS_PASSWORD if REDIS_PASSWORD else None,
15         decode_responses=True)
```

```

16
17 @app.route("/api/ping")
18 def ping():
19     try:
20         r = get_redis_client()
21         r.set("last_ping", datetime.now().strftime("%Y-%m-%d %H:%M:%S"))
22         redis_status = "connected"
23     except Exception as e:
24         redis_status = f"error: {str(e)}"
25     return jsonify({"status": "ok", "redis": redis_status})
26
27 if __name__ == "__main__":
28     app.run(host="0.0.0.0", port=5000)

```

代码清单 9: backend/requirements.txt

```

1 flask==3.0.0
2 redis==5.0.1
3 requests==2.31.0

```

A.2 Kubernetes YAML 文件

A.2.1 Deployment 与 Service 配置

后端 Deployment 设置 2 个副本,通过 `envFrom` 注入 ConfigMap、通过 `secretKeyRef` 读取 Redis 密码,并配置存活探针与资源限额。Service 方面, `backend-svc` 为 Load-Balancer 类型并绑定华为云 ELB; `redis-svc` 与 `frontend-svc` 为 ClusterIP 类型,仅在集群内访问。

代码清单 10: k8s/backend-deployment.yaml (节选)

```

1 apiVersion: apps/v1
2 kind: Deployment
3 metadata:
4   name: backend
5 spec:
6   replicas: 2
7   template:
8     spec:
9       imagePullSecrets:
10        - name: default-secret
11       containers:
12        - name: backend
13          image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/cloud-course-a/backend:v1
14          ports:
15            - containerPort: 5000
16          resources:
17            requests: {cpu: "100m", memory: "128Mi"}

```

```
18     limits:    {cpu: "500m", memory: "512Mi"}
19     envFrom:
20       - configMapRef:
21         name: backend-config
22     env:
23       - name: REDIS_PASSWORD
24         valueFrom:
25           secretKeyRef:
26             name: redis-secret
27             key: password
28     livenessProbe:
29       httpGet: {path: /api/ping, port: 5000}
30       initialDelaySeconds: 10
31       periodSeconds: 15
```

代码清单 11: k8s/services.yaml

```
1  apiVersion: v1
2  kind: Service
3  metadata:
4    name: backend-svc
5    annotations:
6      kubernetes.io/elb.class: union
7  spec:
8    type: LoadBalancer
9    selector: {app: backend}
10   ports:
11     - port: 80
12       targetPort: 5000
13 ---
14  apiVersion: v1
15  kind: Service
16  metadata:
17    name: redis-svc
18  spec:
19    type: ClusterIP
20    selector: {app: redis}
21    ports:
22      - port: 6379
23        targetPort: 6379
24 ---
25  apiVersion: v1
26  kind: Service
27  metadata:
28    name: frontend-svc
29  spec:
30    type: ClusterIP
31    selector: {app: frontend}
32    ports:
```

```
33     - port: 80
34     targetPort: 80
```

Redis Deployment 通过 PVC 将 /data 目录挂载至持久化卷；前端 Deployment 通过 ConfigMap Volume 挂载 Nginx 配置文件（详见下文）。

代码清单 12: k8s/redis-deployment.yaml (PVC 挂载节选)

```
1 spec:
2   template:
3     spec:
4       containers:
5         - name: redis
6           image: redis:7-alpine
7           volumeMounts:
8             - name: redis-data
9               mountPath: /data
10      volumes:
11        - name: redis-data
12          persistentVolumeClaim:
13            claimName: redis-data-pvc
```

代码清单 13: k8s/frontend-deployment.yaml (ConfigMap Volume 挂载节选)

```
1 spec:
2   template:
3     spec:
4       containers:
5         - name: frontend
6           volumeMounts:
7             - name: nginx-config
8               mountPath: /etc/nginx/conf.d/default.conf
9               subPath: default.conf
10      volumes:
11        - name: nginx-config
12          configMap:
13            name: frontend-nginx-config
```

A.2.2 ConfigMap 与 Secret 配置

backend-config 保存 Redis 主机名、端口等非敏感配置；redis-secret 保存密码字段；frontend-nginx-config 以完整文件形式保存 Nginx 反向代理规则。

代码清单 14: k8s/backend-config.yaml

```
1 apiVersion: v1
2 kind: ConfigMap
3 metadata:
4   name: backend-config
```

```

5 data:
6   REDIS_HOST: "redis-svc"
7   REDIS_PORT: "6379"
8   APP_ENV: "production"

```

代码清单 15: k8s/redis-secret.yaml

```

1 apiVersion: v1
2 kind: Secret
3 metadata:
4   name: redis-secret
5 type: Opaque
6 data:
7   password: ""

```

代码清单 16: k8s/frontend-nginx-config.yaml (Nginx 配置节选)

```

1 data:
2   default.conf: |
3     server {
4       listen 80;
5       location / {
6         root /usr/share/nginx/html;
7         index index.html;
8       }
9       location /api/ {
10        proxy_pass http://backend-svc:80;
11        proxy_set_header Host $host;
12        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
13      }
14    }

```

A.2.3 PVC 与 HPA 配置

Redis 持久化通过 `csi-disk` StorageClass 申请 10Gi 云硬盘。HPA 以 backend Deployment 为伸缩目标，CPU 平均利用率目标为 60%，副本数范围 1-4。

代码清单 17: k8s/redis-pvc.yaml

```

1 apiVersion: v1
2 kind: PersistentVolumeClaim
3 metadata:
4   name: redis-data-pvc
5 spec:
6   accessModes:
7     - ReadWriteOnce
8   storageClassName: csi-disk
9   resources:
10    requests:

```

```
11     storage: 10Gi
```

代码清单 18: k8s/backend-hpa.yaml

```
1  apiVersion: autoscaling/v2
2  kind: HorizontalPodAutoscaler
3  metadata:
4    name: backend-hpa
5  spec:
6    scaleTargetRef:
7      apiVersion: apps/v1
8      kind: Deployment
9      name: backend
10   minReplicas: 1
11   maxReplicas: 4
12   metrics:
13     - type: Resource
14       resource:
15         name: cpu
16         target:
17           type: Utilization
18           averageUtilization: 60
```

A.3 Spark 作业代码

A.3.1 SparkApplication 模板

A-0 与 A-3 实验通过 SparkApplication 资源提交 PySpark 作业。实际部署时需将镜像地址、Spark 版本及 Executor 数量替换为 SWR 中的自定义镜像与集群资源参数。

代码清单 19: spark/sparkapplication.yaml (模板)

```
1  apiVersion: sparkoperator.k8s.io/v1beta2
2  kind: SparkApplication
3  metadata:
4    name: pyspark-analysis
5  spec:
6    type: Python
7    mode: cluster
8    image: swr.cn-north-4.myhuaweicloud.com/<YOUR_ORG>/pyspark:3.4
9    mainApplicationFile: local:///opt/spark/work/analysis.py
10   sparkVersion: "3.4.0"
11   driver:
12     cores: 1
13     memory: "1g"
14     serviceAccount: spark
15   executor:
16     cores: 1
```

```
17     instances: 2
18     memory: "1g"
```

A.3.2 wordcount.py

WordCount 示例用于验证 Spark Operator 环境。输入路径支持 OBS s3a:// 协议，部署时需替换 <BUCKET> 占位符。

代码清单 20: spark/wordcount.py

```
1  from pyspark.sql import SparkSession
2
3  spark = SparkSession.builder.appName("WordCount").getOrCreate()
4  lines = spark.sparkContext.textFile("s3a://<BUCKET>/sample.txt")
5
6  word_counts = (
7      lines.flatMap(lambda line: line.split())
8      .map(lambda word: (word, 1))
9      .reduceByKey(lambda a, b: a + b)
10     .sortBy(lambda x: x[1], ascending=False)
11 )
12 print("Top 10 words:", word_counts.take(10))
13 spark.stop()
```

A.3.3 analysis.py

analysis.py 是 A-1 至 A-3 的统一入口，包含数据清洗、Spark SQL 统计分析与性能对比三部分。以下依次摘录关键逻辑。

数据清洗（A-1） 对核心分析字段采用 dropna 删除缺失行，对文本类辅助字段采用 fillna 填充占位值。

代码清单 21: analysis.py 数据清洗核心逻辑

```
1  cleaned_df = raw_df.dropna(
2      subset=["movie_id", "title", "year",
3             "rating_score", "rating_count"]
4  )
5  cleaned_df = cleaned_df.fillna({
6      "original_title": "Unknown",
7      "genres": "Unknown",
8      "countries": "Unknown",
9      "directors": "Unknown",
10     "summary": "No summary",
11 })
```


Spark SQL 统计分析 (A-2) 以下摘录窗口函数查询示例，按国家或地区分组统计评分前三的电影。

代码清单 22: analysis.py 窗口函数查询 (Query 4 节选)

```

1 query = """
2 SELECT country, rank_in_country, title, year,
3         rating_score, rating_count
4 FROM (
5     SELECT country, title, year, rating_score, rating_count,
6           ROW_NUMBER() OVER (
7               PARTITION BY country
8               ORDER BY rating_score DESC, rating_count DESC
9           ) AS rank_in_country
10    FROM movie_countries
11 ) ranked
12 WHERE rank_in_country <= 3
13 ORDER BY country, rank_in_country
14 """
15 result_df = spark.sql(query)

```

A.3.4 性能测试脚本

A-3 性能对比在 `run_performance_comparison` 函数中实现：分别记录 PySpark 与 Pandas 执行同一聚合查询的耗时，并将结果写入 `figures/` 目录下的 CSV 与图表文件。Amdahl 分析由 `write_amdahl_outputs` 读取 `executor.instances=1` 与 2 两次运行的 CSV 后计算理论加速比。

代码清单 23: analysis.py 性能对比计时逻辑 (节选)

```

1 spark_start = time.perf_counter()
2 spark_result = spark.sql(query)
3 spark_rows = spark_result.collect()
4 spark_seconds = time.perf_counter() - spark_start
5
6 pandas_start = time.perf_counter()
7 pandas_df = pd.read_csv(input_path)
8 # ... 与 Spark 等价的 genre 聚合逻辑 ...
9 pandas_seconds = time.perf_counter() - pandas_start
10
11 speedup = pandas_seconds / spark_seconds
12 parallel_fraction = (1 - 1 / speedup) / (1 - 1 / workers)

```

代码清单 24: analysis.py Amdahl 汇总输出逻辑 (节选)

```

1 measured_speedup_exec2 = spark_exec1_time / spark_exec2_time
2 parallel_fraction = (1 - 1 / measured_speedup_exec2) / (1 - 1 / 2)
3 amdahl_exec2 = 1 / ((1 - parallel_fraction) + parallel_fraction / 2)

```

```
4 # 输出至 figures/a3_amdahl_summary.csv 与 a3_amdahl_speedup.png
```

性能测试输出文件约定如下：

- figures/a3_performance_exec_1.csv: 单 Executor 运行耗时；
- figures/a3_performance_exec_2.csv: 双 Executor 运行耗时；
- figures/a3_amdahl_summary.csv: 实测加速比与 Amdahl 理论加速比汇总；
- figures/a3_amdahl_speedup.png: 加速比对比图。

运行方式：本地执行 `spark-submit spark/analysis.py douban_movies.csv`；在 Kubernetes 环境中通过 SparkApplication 提交，并将 `executor.instances` 分别设为 1 和 2 各运行一次，以完成 A-3 对比实验。

第二章 附录：实验截图索引

本附录对课程设计全部实验截图进行集中索引，便于答辩查验与材料归档。项目截图分散存放于三个目录：`assets/report_figures/` 为报告正文引用的规范化路径；`figures_A/` 为成员 A 提交的云端部署与运维截图（多为中文文件名）；`figures_B/` 为成员 B 提交的 Spark 数据分析与性能测试截图。表中“报告位置”列标明截图在正文中的引用章节；类型列分为**核心验收**、**辅助**与**问题**三类，分别对应任务书硬性要求、过程说明与第五章故障现场记录。

B.1 概述与总览截图

表 7: 第一章概述截图索引（`assets/report_figures/`）

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	<code>overview-compose.png</code>	辅助	第一章	Docker Compose 本地联调成功
2	<code>overview-nodes-ready.png</code>	辅助	第一章	CCE 两个 Worker 节点 Ready
3	<code>overview-api-ping.png</code>	辅助	第一章	ELB 公网访问 <code>/api/ping</code> 正常

B.2 第一部分截图索引

B.2.1 任务 1：应用容器化（T1）

表 8: T1 截图索引 (assets/report_figures/t1/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	t1-01-docker-desktop.png	辅助	第三章 T1	Docker Desktop 正常运行
2	t1-02-compose-build-up.png	辅助	第三章 T1	<code>docker compose up -d --build</code> 构建启动
3	t1-03-compose-running.png	辅助	第三章 T1	backend 与 Redis 容器运行中
4	t1-04-backend-return.png	辅助	第三章 T1	本地访问后端接口有响应
5	t1-05-status-ok.png	核心验收	第三章 T1	接口返回 <code>status: ok</code>
6	t1-06-backend-logs.png	辅助	第三章 T1	后端日志记录收到请求
7	t1-07-backend-tag.png	辅助	第三章 T1	后端镜像标记 v1
8	t1-08-frontend-tag.png	辅助	第三章 T1	前端镜像标记 v1
9	t1-09-swr-list.png	核心验收	第三章 T1	SWR 控制台含镜像名与 Tag
10	figures_B/T1/t1-10-compose-up-build.png	辅助	第三章 T1	Compose 构建并启动 backend/redis
11	figures_B/T1/t1-11-compose-ps-running.png	辅助	第三章 T1	<code>compose ps</code> 两服务均为 Up
12	figures_B/T1/t1-12-curl-ping-json.png	核心验收	第三章 T1	curl 返回 <code>redis: connected</code>
13	figures_B/T1/t1-13-backend-logs.png	辅助	第三章 T1	日志含 2026-06-17 的 200 记录
14	figures_B/T1/t1-14-docker-images.png	辅助	第三章 T1	本地 backend/frontend 镜像清单
15	figures_B/T1/t1-15-frontend-build-success.png	辅助	第三章 T1	<code>docker build frontend:v1</code> 成功
16	figures_B/T1/t1-18-frontend-page-student-id.png	核心验收	第三章 T1	浏览器首页显示姓名与学号

B.2.2 任务 2：CCE 集群搭建（T2）

表 9: T2 截图索引（assets/report_figures/t2/ 与 env/）

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	env/env-swr-images.png	辅助	第二章	SWR 中 backend/frontend 镜像
2	t2/t2-01-cce-agency.png	辅助	第二章	CCE 首次使用创建服务委托
3	t2/t2-02-vpc-subnet-config.png	辅助	第二章	VPC 与子网创建配置
4	t2/t2-03-vpc-subnet-created.png	辅助	第二章	VPC 与子网创建成功
5	t2/t2-04-vpc-list.png	辅助	第二章	VPC 列表状态可用
6	t2/t2-05-cce-network-overview.png	辅助	第二章	CCE 集群网络配置总览
7	t2/t2-06-cce-network-model.png	辅助	第二章	VPC、子网与容器网络模型
8	t2/t2-07-cce-basic-summary.png	辅助	第二章	CCE 基础配置概要
9	t2/t2-09-cce-security-summary.png	辅助	第二章	网络与安全服务配置
10	t2/t2-10-cce-plugin-summary.png	辅助	第二章	网络与默认插件概要
11	t2/t2-11-cce-plugins.png	辅助	第二章	CoreDNS、Everest 等必要插件
12	t2/t2-12-cce-final-confirm.png	辅助	第二章	提交创建集群前确认页
13	t2/t2-13-cce-creating.png	辅助	第二章	集群进入创建中状态
14	env/env-elb-config.png	辅助	第二章	共享型公网 ELB 创建配置
15	env/env-elb-running.png	辅助	第二章	ELB 负载均衡器运行中
16	t2/t2-14-worker-config-1.png	辅助	第二章	Worker 节点基础规格
17	t2/t2-15-worker-config-2.png	辅助	第二章	Worker 存储与网络配置
18	t2/t2-16-worker-confirm.png	辅助	第二章	Worker 规格确认页
19	t2/t2-17-worker-running.png	辅助	第二章	控制台两个 Worker 运行中
20	t2/t2-18-nodes-ready.png	核心验收	第二章	kubectl get nodes 两节点 Ready
21	t2/t2-19-cluster-info.png	辅助	第二章	kubectl cluster-info 连接

原始归档路径为 `figures_A/T2/`, 文件名与上表 `t2-XX` 编号一一对应(如 18_【验收】`kubect1`查看两个对应 `t2-18-nodes-ready.png`)。

B.2.3 任务 3: 应用部署 (T3)

表 10: T3 截图索引 (报告路径 `assets/report_figures/t3/`)

序号	报告引用路径	类型	报告位置	说明
1	<code>t3-01-yaml-apply.png</code>	辅助	第三章 T3	YAML 资源 apply 成功
2	<code>t3-02-pods-running.png</code>	核心验收	第三章 T3	全部 Pod Running
3	<code>t3-03-deployments.png</code>	辅助	第三章 T3	Deployment 副本数与镜像
4	<code>t3-04-services-elb.png</code>	辅助	第三章 T3	Service 列表与 ELB 公网 IP
5	<code>t3-05-browser-ping.png</code>	核心验收	第三章 T3	浏览器访问 <code>/api/ping</code>
6	<code>t3-06-curl-ping.png</code>	核心验收	第三章 T3	curl 返回 <code>redis: connected</code>
7	<code>t3-07-backend-logs.png</code>	辅助	第三章 T3	后端 Pod 日志 200 响应
8	<code>t3-08-config-secret.png</code>	辅助	第三章 T3	ConfigMap 与 Secret 存在
9	<code>t3-09-before-state.png</code>	辅助	第三章 T3	T3 部署前集群状态
10	<code>t3-10-yaml-ready.png</code>	辅助	第三章 T3	CloudShell YAML 准备完成
11	<code>t3-11-yaml-check.png</code>	辅助	第三章 T3	关键 YAML 配置检查
12	<code>t3-12-pending-problem.png</code>	问题	第三章 T3	backend-svc 外部 IP Pending

表 11: T3 原始归档补充 (`figures_A/T3/`, 未全部收入报告正文)

序号	文件路径	类型	说明
1	<code>12_SWR镜像确认backend和frontend_v1.png</code>	辅助	SWR 组织内镜像 Tag 核对
2	<code>13_ELB创建配置概要.png</code>	辅助	手动创建 ELB 的配置页
3	<code>14_ELB负载均衡器运行中.png</code>	辅助	ELB 创建成功
4	<code>15_问题现象_backend_svc外部IP持续Pending.png</code>	问题	与 t3-12 同类故障现场

B.2.4 任务 4 至任务 6 截图

表 12: T4 截图索引 (assets/report_figures/t4/)

序号	报告引用路径	类型	报告位置	说明
1	t4-00-apply.png	辅助	第三章 T4	PVC 与 Deployment 创建成功
2	t4-01-pvc-bound.png	核心验收	第三章 T4	PVC 状态 Bound, 10Gi
3	t4-02-pod-volume.png	辅助	第三章 T4	Redis Pod 挂载 /data
4	t4-03-set-testkey.png	核心验收	第三章 T4	写入 testkey=hello
5	t4-04-delete-pod.png	核心验收	第三章 T4	删除 Redis Pod 触发重建
6	t4-05-recreated-running.png	辅助	第三章 T4	新 Pod Running
7	t4-06-get-testkey.png	核心验收	第三章 T4	重建后仍返回 hello

T4 Redis 持久化存储 原始归档见 figures_A/T4/,核心验收文件名为 01_【验收】RedisPVC绑定Bound状态等。

表 13: T5 截图索引 (assets/report_figures/t5/)

序号	报告引用路径	类型	报告位置	说明
1	t5-01-configmap-content.png	辅助	第三章 T5	Nginx ConfigMap 内容
2	t5-02-deploy-volume-1.png	辅助	第三章 T5	frontend Deployment 挂载信息
3	t5-03-deploy-volume-2.png	辅助	第三章 T5	Volume 来源为 ConfigMap
4	t5-04-exec-default-conf.png	辅助	第三章 T5	修改前 Pod 内配置文件
5	t5-05-apply-update.png	辅助	第三章 T5	修改 ConfigMap 后 apply
6	t5-06-exec-updated-conf.png	核心验收	第三章 T5	更新标记已写入配置文件
7	t5-07-pods-running-after-update.png	辅助	第三章 T5	滚动更新后全部 Running

T5 ConfigMap Volume 挂载

表 14: T6 截图索引 (figures_A/T6/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	01_metrics_server可用top_nodes.png	辅助	第三章 T6	Metrics Server 与 top nodes
2	02_HPA资源创建成功.png	辅助	第三章 T6	backend-hpa 已创建
3	03_HPA初始状态minReplicas为1.png	辅助	第三章 T6	初始副本数为 1
4	04_压测命令开始执行.png	辅助	第三章 T6	curl 循环压测启动
5	05_HPA触发扩容状态.png	辅助	第三章 T6	CPU 超阈值触发扩容
6	06_【验收】Pod数量从1扩容到2或更多.png	核心验收	第三章 T6	Pod 由 1 扩至 4
7	07_停止压测后HPA缩容状态.png	辅助	第三章 T6	缩容过渡状态
8	08_【验收】Pod数量缩回1个.png	核心验收	第三章 T6	停止压测后缩回 1 个
9	09_HPA详情describe分析材料.png	辅助	第三章 T6	HPA Events 与详情
10	10_HPA恢复标准配置后状态.png	辅助	第三章 T6	恢复 min=1, max=4

T6 HPA 弹性伸缩

B.3 第二部分截图索引

B.3.1 A-0 Spark 环境部署

表 15: A-0 截图索引 (figures_A/A-0/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	01_SparkOperator命名空间和Pod状态.png	辅助	第四章 A-0	Operator Pod Running
2	01补充_SparkOperatorDeployment镜像已切换.png	辅助	第四章 A-0	Operator 镜像切至 SWR
3	02_SparkApplicationYAML关键参数.png	辅助	第四章 A-0	SparkApplication 关键参数
4	03_提交SparkApplication成功.png	辅助	第四章 A-0	WordCount 作业提交
5	04_【验收】Driver和两个Executor完成状态_watch.png	核心验收	第四章 A-0	Driver 与 2 Executor 完成
6	04补充_Driver最终Completed状态.png	辅助	第四章 A-0	Driver Pod Completed
7	05_SparkDriver日志输出.png	辅助	第四章 A-0	WordCount 日志输出
8	06_SparkApplication完成状态.png	辅助	第四章 A-0	SparkApplication COMPLETED
9	问题现象_WordCountDriver启动后Error.png	问题	第四/五章	Driver 启动 Error
10	问题原因_Driver内存256m低于Spark最低要求.png	问题	第四/五章	INVALID_DRIVER_MEMORY
11	问题解决_新增Worker节点后资源充足_控制台.png	辅助	第四章 A-0	扩容 Worker 后资源充足

B.3.2 A-1 数据清洗

表 16: A-1 截图索引 (figures_B/A1/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	a1-schema.png	核心验收	第四章 A-1	DataFrame Schema 输出
2	a1-top5.png	核心验收	第四章 A-1	数据集前 5 行预览
3	a1-missing-ratio.png	核心验收	第四章 A-1	各字段缺失值比例
4	a1-row-count-comparison.png	辅助	第四章 A-1	清洗前后行数对比
5	a1-statistics-summary.png	辅助	第四章 A-1	数值字段统计摘要
6	a12-sections-in-driver-log.png	辅助	第四章 A-1	Driver 日志分段输出验证

B.3.3 A-2 Spark SQL 统计分析

表 17: A-2 截图索引 (figures_B/A2/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	a2-query1-groupby.png	核心验收	第四章 A-2	Query 1: 按类型 GROUP BY
2	a2-query2-topn.png	核心验收	第四章 A-2	Query 2: 评分人数 Top-N
3	a2-query3-year-trend.png	核心验收	第四章 A-2	Query 3: 年份趋势分析
4	a2-query4-window-function.png	核心验收	第四章 A-2	Query 4: 窗口函数排名
5	a2-csv-saved-success.png	辅助	第四章 A-2	查询结果导出 CSV 成功

B.3.4 A-3 性能对比与 Amdahl 分析

表 18: A-3 截图索引 (figures_B/A3/ 与 figures_A/A-3 协助/)

序号	文件路径	类型	报告位置	说明
1	A3/a3-exec1-final-log-result.png	核心验收	第四章 A-3	单 Executor 性能日志
2	A3/a3-exec2-final-log-result.png	核心验收	第四章 A-3	双 Executor 性能日志
3	A3/a3-performance-comparison.png	核心验收	第四章 A-3	Pandas 与 PySpark 耗时对比图
4	A3/a3-amdahl-analysis.png	核心验收	第四章 A-3	实测与 Amdahl 理论加速比
5	A3/a3-invalid-driver-memory.png	问题	第五章	Driver 内存配置错误
6	A3/a3-exec1-pending-insufficient-resource.png	问题	第五章	Executor 资源不足 Pending
7	A3/a3-permission-denied-error.png	问题	第五章	跨组织镜像权限拒绝
8	A-3协助/01_executor1_SparkApplicationYAML参数.png	辅助	第四章 A-3	单 Executor YAML 参数
9	A-3协助/02_executor1_DriverCompleted状态.png	辅助	第四章 A-3	单 Executor Driver 完成
10	A-3协助/03_executor1_Driver日志性能输出.png	辅助	第四章 A-3	单 Executor Driver 日志
11	A-3协助/04_executor2_SparkApplicationYAML参数.png	辅助	第四章 A-3	双 Executor YAML 参数
12	A-3协助/05_executor2_DriverCompleted状态.png	辅助	第四章 A-3	双 Executor Driver 完成
13	A-3协助/06_executor2_Driver日志性能输出.png	辅助	第四章 A-3	双 Executor Driver 日志

表 19: A-3 性能对比数据文件 (figures/)

序号	文件路径	说明
1	a3_performance_exec_1.csv	单 Executor 轮次 Pandas/PySpark 耗时与加速比
2	a3_performance_exec_2.csv	双 Executor 轮次 Pandas/PySpark 耗时与加速比
3	a3_amdahl_summary.csv	实测加速比、Amdahl 理论加速比与并行比例 f

上述 CSV 由 spark/analysis.py 在 executor.instances=1 与 2 两次集群运行后生成, 数值与第四章表 4 一致; 生成逻辑见附录 23 与 24。

B.4 第五章问题截图专索引

第五章仅收录故障现场截图, 与上文“问题”类型条目对应, 不再重复插入正常验收图。

表 20: 第五章引用的全部问题截图

序号	文件路径	所属任务	故障概要
1	figures_A/T3/15_问题现象_backend_svc外部IP持续Pending.png	T3	LoadBalancer 未绑定 ELB
2	figures_A/A-0/问题现象_WordCountDriver启动后Error.png	A-0	WordCount Driver 启动失败
3	figures_A/A-0/问题原因_Driver内存256m低于Spark最低要求.png	A-0	Driver 内存低于 Spark 下限
4	figures_B/A3/a3-invalid-driver-memory.png	A-3	A-3 复现同类内存错误
5	figures_B/A3/a3-exec1-pending-insufficient-resource.png	A-3	集群内存不足无法调度
6	figures_B/A3/a3-permission-denied-error.png	A-3	私有镜像拉取权限不足
7	figures_A/附加题1/01_helm_repo_index_timeout.png	附加题 1	Helm 远程仓库访问超时

B.5 附加题截图索引

B.5.1 附加题 1：云原生监控（Prometheus + Grafana）

表 21: 附加题 1 截图索引（figures_A/附加题 1/）

序号	文件路径	类型	说明
1	01_helm_repo_index_timeout.png	问题	Helm 仓库 index 下载失败
2	02_offline_kube_prometheus_stack_chart_download.png	辅助	离线 Chart 包安装方案
3	04_monitoring_pods_running.png	核心验收	monitoring 命名空间 Pod Running
4	05_monitoring_services_list.png	辅助	Prometheus 等 Service 列表
5	06_monitoring_pvc_bound.png	辅助	Prometheus PVC Bound
6	07_prometheus_port_forward_success.png	辅助	port-forward 9090 成功
7	03_cce_monitoring_addon_running_console.png	辅助	CCE 插件中心运行中
8	08_cluster_cpu_memory_monitoring.png	核心验收	集群 CPU/内存监控曲线
9	09_backend_workload_cpu_memory_monitoring.png	核心验收	backend 工作负载监控

附加题 1 的部署说明与 Prometheus Pull 原理解释见 figures_A/附加题1/C1监控说明.md；正常验收截图未纳入第五章，可在答辩材料中单独展示。

B.5.2 附加题 2: CI/CD 流水线

表 22: 附加题 2 截图索引 (figures_A/附加题 2/、figures_B/附加题 2/)

序号	文件路径	类型	说明
1	figures_B/附加题2/01_CICD_GitHubSecrets_已配置.png	辅助	GitHub Secrets 配置状态
2	figures_B/附加题2/02_CICD_PushBackendImage_日志.png	辅助	Push backend image 步骤推送日志
3	figures_B/附加题2/03_CICD_PushFrontendImage_日志.png	辅助	Push frontend image 步骤推送日志
4	01_acceptance_cicd_pipeline_passed.png	核心验收	GitHub Actions 流水线 Passed
5	02_acceptance_swr_backend_image_tag_updated.png	核心验收	SWR backend Tag b7817d3
6	03_acceptance_swr_frontend_image_tag_updated.png	核心验收	SWR frontend Tag b7817d3
7	04_acceptance_k8s_deployment_image_tag_updated.png	核心验收	Deployment 镜像 Tag 已更新
8	05_updated_pods_recreated_running.png	核心验收	更新后 Pod Running
9	06_updated_api_access_ok.png	核心验收	/api/ping 接口访问正常
10	07_issue_backend_service_timeout_after_update.png	问题	CloudShell 访问 ClusterIP 超时
11	08_fix_backend_service_access_from_pod_ok.png	问题	Pod 内访问 Service 验证成功

附加题 2 的 workflow 阶段、Secrets 说明与 CI/CD 概念解释见 figures_A/附加题2/C2_CICD说明.md。

B.5.3 附加题 3: C-1 PyTorch 分布式 AI 训练

表 23: 附加题 3 C-1 截图索引 (figures/)

序号	文件路径	类型	说明
1	c1-single-node-mnist-result.png	核心验收	单机 Job 训练日志 (train_seconds=59.05)
2	c1-distributed-ddp-mnist-result.png	核心验收	DDP 双 Pod 训练日志 (train_seconds=35.64)

原始截屏文件名为 Single-Node MNIST Training Result.png 与 Distributed DDP MNIST Training Result.png
报告引用路径为 figures/c1-*-mnist-result.png。

B.6 索引统计

表 24: 各任务截图数量统计

任务编号	核心验收	辅助	问题	合计	主要目录
概述	0	3	0	3	assets/report_figures/
T1	4	12	0	16	assets/report_figures/t1/,figures_B/T1/
T2	1	21	0	22	assets/report_figures/t2/,env/
T3	3	8	1	12	assets/report_figures/t3/,figures_A/T3/
T4	4	3	0	7	assets/report_figures/t4/
T5	1	6	0	7	assets/report_figures/t5/
T6	2	8	0	10	figures_A/T6/
A-0	1	7	2	10	figures_A/A-0/
A-1	3	3	0	6	figures_B/A1/
A-2	4	1	0	5	figures_B/A2/
A-3	4	6	3	13	figures_B/A3/,figures_A/A-3协助/
A-3 数据	—	—	—	3	figures/
附加题 1	3	5	1	9	figures_A/附加题1/
附加题 2	5	3	2	11	figures_A/附加题2/,figures_B/附加题2/
附加题 3	2	0	0	2	figures/
合计	37	86	9	132	—

说明：合计含第五章专索引中与上表“问题”类重复计数的 9 张故障截图；核心验收截图 37 张覆盖任务书 T1-T6、Spark A-0-A-3 的主要评分点，以及附加题 1-3 的验收材料。T1 中 figures_B/T1/ 为 2026-06-17 本地终端复验与前端首页截图；附加题 3 训练日志见 figures/c1-*-mnist-result.png。答辩时建议按“核心验收 → 辅助过程 → 问题排查”顺序组织演示。