```
进入vi的命令
  vi filename 打开或新建文件,并将光标置于第一行首
vi th filename 打开文件,并将光标置于第二个首
vi + filename 打开文件,并将光标置于最后一行首
vi +/pattern filename 打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi ¬r filename 打开文件,并将光标置于第一个与pattern匹配的串处
vi ¬r filename 打开文件,依次进行编辑
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              至行首
至行尾
除当前行及其后x-1行
除一个字符,x删除光标后的,而x删除光标前的
消前次操作
filenam
移动光标类命令
光标左移
光标右扩
光标右
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              制。个单词
制。个字符
制当前光标至行尾处
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ynl
                                                                                                                                                                                                                                                                                                y$
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        复制n行
                                                                                                                                                                                                                                                                                       / And Approximate / Apattern / A
   k或Ctrltp
                                                         多
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          列出所有选项设置情况
设置终端类型
                                             光标移室第27行首
光标下移27行
光标下移270
光标移至第幕顶行
光标移至屏幕即行
光标移至屏幕中间行
光标移至屏幕中间行
光标移至屏幕最后行
(注意是数字零)光标移至当前行首
光标移至当前行尾
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     示制表位(Ctrl+I)和行尾标志 ($)
で行号
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           在搜索中忽略大小写
                                                                                                                                                                                                                                                                                                ignorance
                                                                                                                                                                                                                                                                                         report 显示白面向行的命令修改过的数目
terse 显示简短的警告信息
warn 在转到别的文件时若没保存当前文件则显示No write信息
nomagic 允许在搜索模式中,使用前面不带"\"的特殊字符
nowrapscan 禁止vi在搜索到达文件两端时,又从另一端开始
mess 允许vi显示其他用户用write写到自己终端上的信息
最后行方式命令

    屏幕翻滚类命令

    Ctrl+u
    向文件首翻半屏

    Ctrl+d
    向文件尾翻半屏

    Ctrl+f
    向文件尾翻一屏

    Ctrl+b
    向文件首翻一屏

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               将n1行到n2行之间的内容拷贝到第n3行下
将n1行到n2行之间的内容移至到第n3行下
将n1行到n2行之间的内容删除
保存当前文件
打开文件filename进行编辑
保存当前文件并退出
                                                                                                                                                                                                                                                                                                :n1, n2 m n3
                                            将第m行滚至屏幕顶部,不指定m时将当前行滚至屏幕顶部。
                                                                                                                                                                                                                                                                                                :e filename
   插入文本类命令
i 在光标前
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            执行与内部的
执行shell命令command
将文件中n1行至n2行的内容作为command的输入并执行之,若不指
定n1,n2,则表示将整个文件内容作为command的输入
将命令command的输出结果放到当前行
                                                                                                                                                                                                                                                                                                :!command
                                     :r!command
寄存器操作
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                各当前行及其下n行的内容保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字各当前行及其下n个字保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字各当前行及其下n个字符保存到寄存器?中,其中?为一个字母,n为一个数字以出寄存器?中的内容并将其放到光标位置处。这里?可以是一个字母,也可
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ?nyw
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   ?nyl
   ncw或nCW
                                             7改指定数目的词
                                         修改指定数目的行
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             将当前行及其下共n行文本删除,并将所删内容放到1号删除寄存器中。
```