

振动参数页面邮箱红线和短信红线设置观察报告

日期： 2025年11月6日

概述

本文档记录了对 `pages/vibration/parameter.vue` 页面中邮箱红线设置和短信红线设置功能的观察和分析。

功能描述

邮箱红线设置 (Email Limit Setting)

- **UI 元素:** 输入框, 绑定到 `emailLimitSetting` 变量
- **默认值:** 25
- **用途:** 设置邮箱报警的阈值, 当振动数据超过此值时触发邮箱通知

短信红线设置 (SMS Limit Setting)

- **UI 元素:** 输入框, 绑定到 `messageLimitSetting` 变量
- **默认值:** 35
- **用途:** 设置短信报警的阈值, 当振动数据超过此值时触发短信通知

原始实现观察

页面载入行为

- **邮箱红线设置:** 页面载入时使用硬编码默认值 25, 不会从服务器获取
- **短信红线设置:** 页面载入时使用硬编码默认值 35, 不会从服务器获取

数据存储位置

```
data() {
  return {
    // ...
    emailLimitSetting: 25,
    messageLimitSetting: 35,
    // ...
  };
}
```

更新机制

- 通过 `applyLimits()` 方法更新到服务器
- API 端点: `POST /data/update_threshold_or_offset`
- 更新参数:
 - `email_limit`: 邮箱红线值
 - `message_limit`: 短信红线值

改进实现

新增获取方法

添加了 `fetchLimits()` 方法用于从服务器获取限值设置：

```
async fetchLimits() {
  try {
    const response = await
    axios.get(`${API_BASE_URL}/data/get_threshold_or_offset`, {
      params: {
        device_name: this.selectedDevice.value,
        device_type: this.selectedDevice.type
      }
    });

    if (response.data.status === 'success') {
      const data = response.data.data;
      this.emailLimitSetting = data.email_limit || 25;
      this.messageLimitSetting = data.message_limit || 35;
    } else {
      this.showMessage('error', '获取限值设置失败');
    }
  } catch (error) {
    console.error('获取限值设置失败:', error);
    this.showMessage('error', '获取限值设置失败');
  }
}
```

生命周期集成

在 `mounted()` 钩子中添加了获取调用：

```
mounted() {
  // 获取比例数据
  this.getRatioData().then(ratios => {
    // ...
  });
  // 获取限值设置
  this.fetchLimits();
}
```

业务逻辑分析

阈值关系

- 邮箱红线 (25) < 短信红线 (35)
- 理论上邮箱报警应先于短信报警触发，提供分级报警机制

设备相关性

- 限值设置与当前选中设备相关联
- 不同设备的报警阈值可以单独配置

建议

1. **数据持久化：** 确保服务器端正确存储和返回 `email_limit` 和 `message_limit` 值
2. **用户体验：** 考虑添加加载状态指示器，在获取数据时显示
3. **错误处理：** 当前实现有错误处理，但可以考虑添加重试机制
4. **验证逻辑：** 可以添加客户端验证，确保邮箱红线不超过短信红线

总结

通过本次观察和改进，邮箱红线和短信红线设置现在能够在页面载入时从服务器获取最新配置，提升了用户体验和数据一致性。原始实现仅使用默认值，而改进后实现了动态数据加载。