系统分析与设计 · 课程作业

Foxcore Retail

现场零售运营管理系统

分析设计文档（愿景 · 需求 · 设计 · 数据库 · 测试 · 部署）

班　级　信管 T2401

姓　名　于董雅池

学　号　8304240304

日　期　2026 年 10 月 19 日

作业文档与图纸仓库：github.com/xingchenyd/foxcore-retail

目　　录

1　**愿景与业务分析** 4

1.1　引言 4

1.2　现状分析与问题陈述 4

1.3　项目愿景 5

1.4　干系人分析 8

1.5　业务建模 8

1.6　业务规则汇总 12

1.7　术语表 13

2　**软件需求规格说明书**（SRS） 15

2.1　引言 15

2.2　总体描述 15

2.3　系统用例模型 17

2.4　具体需求 19

2.5　用例规约 23

2.6　权限矩阵 25

2.7　需求追踪与验收 26

3　**系统设计说明**（SDD） 27

3.1　引言 27

3.2　特定需求 27

3.3　架构原理 34

3.4　架构视图（4+1） 36

3.5　数据设计 43

3.6　用户界面设计 45

3.7　可追踪性 46

附录 A：架构决策记录（ADR） 48

4　**数据库设计与** ERD 50

4.1　引言 50

4.2 概念数据库设计 50
4.3 逻辑数据库设计 56
4.4 物理数据库设计 61
4.5 数据完整性与不变量 78
4.6 迁移、种子数据与恢复 79
4.7 可追踪性 80
附录：SQL 实现示例 81

5 **软件测试与验收说明**（STD） 84
5.1 引言 84
5.2 测试策略 84
5.3 测试环境与工具 85
5.4 单元测试 86
5.5 集成与系统测试用例 87
5.6 数据完整性测试 91
5.7 浏览器与界面测试 91
5.8 静态、安全与配置测试 92
5.9 测试结果汇总 93
5.10 已知限制与未执行项 94
5.11 可追踪矩阵 95
附录：证据清单 96

6 **用户界面与操作流程手册**（UI & Flow） 98
6.1 引言 98
6.2 登录与首次设置 98
6.3 界面总览与导航 99
6.4 核心操作流程 101
6.5 角色差异一览 105
6.6 常见提示与处置 105
6.7 操作禁忌清单 106
附录：字段与格式说明 107

7 本地部署、运维与验收 108
7.1 引言与前提 108
7.2 服务拓扑与密钥设计 108
7.3 首次启动 110
7.4 首次验收检查表 110
7.5 配置与可迁移性 112
7.6 日志、备份与恢复 113
7.7 日常运维检查表 114
7.8 故障处置 115
附录：命令速查 116
8 云端部署（Vercel + TiDB Cloud） 118
架构对照 118
第 0 步 · 前置条件 118
第 1 步 · 创建 TiDB Cloud 免费数据库 118
第 2 步 · 在 Vercel 导入项目 119
第 3 步 · 验证 119
第 4 步 · 回填 PUBLIC_ORIGIN 并重新部署 120
与本地部署的差异说明 120
免费额度与限制 120
故障处理 120

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

1 愿景与业务分析

来源声明：业务背景取自 Foxcore Retail A 第 2–3 页、B 第 1–3 页。本文为独立教学实现，与案例企业无官方关联；所有样例人物、价格和业绩均为合成数据。

1.1 引言

1.2 现状分析与问题陈述

1.2.1 现状业务流程（AS-IS）

一个典型活动日的现状流程如下（图示见 2.2 现状业务序列图）：

1. 活动前，管理员用表格登记活动、展位和商品清单，为每位销售顾问手工排班；
2. 开场时，销售员从管理员处领取商品实物，**口头/纸质交接**，库存数量以估计为主；
3. 顾客选购时，销售员在纸质单据上**手写**商品、数量和协商后的价格；
4. 顾客以现金或线下终端付款，销售员在单据上标注收款方式；**没有任何系统机制核对成交价与最低售价、可售库存量**；
5. 活动结束，销售员上交全部纸质单据，剩余实物交回；
6. 管理员**人工逐行转抄**单据到电子表格，再手工汇总销量、推算库存、按费率计算佣金；
7. 发生退货时，销售员划改原单、另纸备注；**原单被破坏，退款与佣金不作系统冲回**；
8. 月末/季末，管理员需要**手工合并多份表格**才能回答” 哪个活动、哪类商品、哪位顾问表现最好”。

1.2.2 现状业务序列图（AS-IS）

图源：business-sequence-asis.puml

1.2.3 问题清单

编号	问题	根因	业务影响
P-01	销售漏记、字迹难辨	现场忙碌时手工记录	佣金与库存估计不可靠，直接损失信任

编号	问题	根因	业务影响
P-02	无价格与库存校验	纸单无法实时核对	低于底价成交、展位超卖事后才发现
P-03	收款归属争议	销售归属依赖记忆与签字	“这单是谁卖的” 难以裁决，团队矛盾
P-04	转抄错漏	人工二次录入	汇总数据失真，报表不可信
P-05	库存为估计值	收付实物与记录脱节	缺货错失销售，积压占用资金
P-06	退货破坏历史	划改原单	无法审计” 原价卖了什么、退了多少”
P-07	跨活动分析困难	数据分散多表	商品/员工/活动维度对比需数天人工
P-08	佣金计算易错	手工按费率核算	多算/漏算引发结算纠纷

1.2.4 业务影响汇总


上述问题共同导致三个层面的损失：**收入层**（超卖、缺货、错失销售）、**成本层**（人工汇总与对账耗时、退货纠纷处理）、**管理决策层**（缺乏可信数据支撑活动与人员决策）。改进的核心不是” 把纸换成屏幕”，而是**把每一笔成交变成结构化、可追溯、不可篡改的业务事实**。

1.3 项目愿景

1.3.1 愿景陈述

> 在一个活动密集的周末，Foxcore 的每一位销售顾问都能在数秒内完成一笔合规的成交记录；管理员打开系统即可看到**实时、可信、可追溯**的销售、库存与佣金数据——每一笔成交都能回答：**何人、何时、在何地、以何价格、销售了何商品**。

1.3.2 业务目标与成功度量


现状（AS-IS）业务序列图：活动日销售与日终汇总（纸笔流程）
顾客
销售员
纸质销售单据
管理员
电子表格
（分散文件）
选购商品、协商价格
手写商品、数量、成交价
现金/线下终端支付
手工标注收款方式
易漏记、字迹难辨
无价格与底价核对
无库存占用概念
活动结束后上交全部单据
人工逐行转抄
转抄错漏无法自动校验
销售归属依赖记忆与签字
手工汇总销量、推算库存
手工按费率计算佣金
库存为估计值，缺货/超卖事后才发现
佣金与归属易起争议
跨活动、跨商品分析需重新合并多份表格
现场退货（无系统记录）
另纸备注退货，划改原单
原单被划改，历史不可追溯
佣金不作冲回，事后手工调账
顾客
销售员
纸质销售单据
管理员
电子表格
（分散文件）

现状业务序列图

编号	业务目标	成功度量	现状基线
G-01	消除漏记与转抄错漏	成交 100% 系统录入，汇总零人工转抄	纸单 + 手工转抄
G-02	成交全程可追溯	每笔成交沿 活动→展位→班次→销售→明细 可定位，含价格/税率/佣金率快照	无法追溯
G-03	库存账实一致	展位可售量实时准确，收款前即占用，过账后扣减	事后估计
G-04	佣金无争议	正/负佣金流水自动计提，结算有据可查	手工计算
G-05	多维分析即时化	按活动/商品/员工维度的报表与导出秒级可得	数天人工合并
G-06	退货不破坏历史	原单永久保留，退货与佣金冲回自动关联	划改原单

1.3.3 **系统范围**（In Scope）

- 主数据管理：场地、活动（七类）、展位、商品（批发成本 + 最低售价）、销售顾问档案；
- 排班与班次：计划时段、开班/关班、一班一展位；
- 库存管理：主仓收货、库位间调拨、盘点调整、可售量占用；
- 现场销售：草稿 → 准备收款（核价/冻结）→ 登记线下收款 → 成交过账；
- 退货与更正：授权 → 线下退款 → 登记过账、良品/损坏品区分处理；
- 佣金管理：正负流水计提、结算准备、线下支付登记；
- 报表与导出：活动/商品/员工三维度聚合、CSV 导出；
- 账户与审计：角色账户、一次性临时密码、会话与 CSRF 防护、关键操作审计。

1.3.4 **非目标与约束**（Out of Scope）

1. **不接入银行卡网关**：系统只记录线下收/退款的确认事实，不执行资金转账、不保存卡号；
2. **顾客不注册账号**：顾客是线下参与者，不与系统交互；
3. **税率与佣金率由管理员确认**：系统内的示例费率不表示法定税率；

4. **本实现为独立教学版本**：与案例企业无官方关联，数据为合成数据；
5. 教学定位下的取舍：单仓库部署、单一货币（CAD）、单一业务时区（`America/Toronto`），不追求多租户与国际化。

1.4 干系人分析

干系人	在业务中的位置	关心的问题	系统中的角色
管理员	经营者兼现场统筹	佣金准确、库存可信、活动盈亏一目了然	`OWNER`（全权）
销售顾问	现场成交执行者	录入快、归属清、佣金透明、不被无关数据干扰	`SALESPERSON`（限本人）
顾客	购买者/退货者	退款有依据、处理不扯皮	不注册，线下参与
外部收款渠道	现金/线下终端	不参与系统	仅作为线下事实来源
教师/课程评审	教学评价者	模型与实现的完整性、可验证性	文档读者

1.5 业务建模

1.5.1 业务用例模型

业务用例图如下（图源：business-usecases.puml）：

业务用例清单与简要说明：

编号	业务用例	主参与者	目标简述
BUC-01	安排活动、展位与班次	管理员	活动前完成场地/展位建置与人员排班
BUC-02	接收和调拨库存	管理员	主仓收货并把实物交接至展位，账实一致
BUC-03	录入销售草稿	销售员	把顾客成交意向快速结构化记录
BUC-04	准备收款并占用库存	销售员	收款前核价、冻结金额、锁定可售量

编号	业务用例	主参与者	目标简述
BUC-05	确认线下收款并成交	销售员	登记收款事实，原子生成成交/库存/佣金记录
BUC-06	授权和登记退货	管理员	先授权后退款，原单保留、佣金冲回
BUC-07	准备和登记佣金支付	管理员	占用未结流水、登记线下支付，防止重复结算
BUC-08	查看销售/库存/佣金报表	管理员、销售员	按维度即时聚合，销售员仅见本人范围

用例间的依赖关系：销售主线为 BUC-03 → BUC-04 → BUC-05（草稿先行、准备收款次之、确认成交最后）；线下收款/退款渠道作为外部参与者出现在收款、退货与佣金支付三个环节。

1.5.2 改进后业务流程（TO-BE）


改进后的流程（图示见 5.3 改进后业务序列图）：

1. **活动前**：管理员在系统中建立场地、活动、展位、商品与员工档案，确认活动税率与员工佣金率，排班并把库存从主仓调拨至展位——**基础数据一次录入，全程复用**；
2. **开班**：销售员在计划时段内登录系统开启本人班次——班次即销售归属的载体；
3. **成交中**：销售员录入草稿（商品、数量、协商单价）→ 点击准备收款，**系统复核底价、税率、佣金率与展位可售量**，冻结应收金额并占用库存 → 顾客线下支付后，销售员登记现金实收或终端参考号 → **系统在同一事务内**写入成交、库存负流水、佣金流水与审计；
4. **异常路径**：未成交可取消并释放占用；已过账的交易走退货：管理员先取得授权，线下退款后登记，**原单保留**、良品回库、损坏品不回可售、佣金自动冲回；
5. **结算与分析**：管理员按销售员结算佣金（先占用全部未结流水，登记线下支付）；报表按活动/商品/员工维度实时聚合，支持 CSV 导出核对。

1.5.3 改进后业务序列图（TO-BE）


图源：business-sequence-tobe.puml

1.5.4 AS-IS 与 TO-BE 对比



业务用例图

维度	现状 AS-IS	改进后 TO-BE
记录方式	纸笔记录商品、数量和价格；日终人工转抄	销售员登录，关联当前班次，录草稿并准备收款
价格控制	无校验，低于底价事后才发现	准备收款时服务器重新核价，低于底价拒绝
库存状态	未明确收款前的库存状态，事后估计	准备收款冻结金额、占用展位库存；过账后才减少实物
销售归属	依赖记忆与签字，归属易争议	活动、班次、人员、商品和佣金流水在同一数据库关联
退货更正	划改原单，历史丢失	保留原单，另建退款授权、退货记录和负佣金流水
佣金核算	手工按费率计算	正负流水自动计提，结算占用防重复
多维分析	手工合并多份表格，耗时数天	服务端实时聚合，秒级可得，可导出
异常防护	无	幂等键防重复收款；审计日志记录关键操作


改进后（TO-BE）业务序列图：系统支持的现场销售与结算流程
顾客
销售员
管理员
Foxcore Retail 系统
建立场地、活动、展位、商品主数据
主数据就绪，活动开放
排班并把库存调拨至展位
展位可售量就绪
登录并开启本人班次
选购商品、协商价格
录入销售草稿（商品、数量、协商单价）
草稿保存（不占用库存）
准备收款
复核底价、税率、佣金率与展位可售量
固定应收额（冻结金额、占用库存）
现金/线下终端支付
登记收款依据并确认成交
原子写入成交、库存负流水、佣金流水、审计
成交凭证（单号可追溯）
何人、何时、何地、
以何价格售出何商品——
每笔成交沿活动→展位→班次→销售→明细可追溯
现场或事后退货
转交退货与退款凭证
先授权退货，线下退款后登记
原单保留，生成退货记录与负佣金流水
占用未结佣金流水并登记线下支付
结算完成，报表实时更新
顾客
销售员
管理员
Foxcore Retail 系统

改进后业务序列图

1.5.5 核心业务协同（文字规约）

1. 管理员建场地、活动、展位、商品和销售员，确认活动税率及员工佣金率；
2. 管理员排班并把实物从主仓交接到展位；销售员在计划时段内开班；
3. 销售员录入商品、数量和协商单价；系统保存草稿。准备收款时服务器重新核价、验库存并冻结应收金额；
4. 销售员在线下收款并登记现金实收或终端参考号。系统原子写入成交、库存负流水、佣金正流水及审计。响应丢失时使用原幂等键或按单号查询，避免二次收款；
5. 管理员先取得退款授权，再操作线下退款，随后登记退货；佣金冲回形成负流水。结佣先占用全部未结流水，再登记线下付款。

> 上述收款、退款和佣金规则是为可运行系统作的 **DEC/EXT** 设计，并非案例原文规定；状态与异常路径见 SRS 和 SDD。

1.6 业务规则汇总

编号	规则	来源
BR-01	每笔销售必须归属一个” 活动 + 展位 + 班次 + 销售员” 组合，系统按班次推导归属	CASE-06/07/10
BR-02	成交单价不得低于商品最低售价；准备收款时以**当时生效**的底价复核	CASE-04
BR-03	展位可售量 = 在手量 − 占用量，任何时点不得为负	EXT
BR-04	收款前必须” 准备收款”（冻结金额、占用库存）；未登记线下收款依据不得过账	EXT
BR-05	已过账交易不可修改/删除；更正一律走退货授权流程	EXT
BR-06	佣金按活动/员工费率以 bps 整数化计提，退货按比例生成负佣金	DEC-03

编号	规则	来源
BR-07	现金实收不得低于应收；外部终端支付必须登记参考号	DEC-04
BR-08	所有资金、库存、佣金变更操作写审计日志，与业务动作同事务提交	FR-08
BR-09	佣金结算先占用全部未结流水；净额非正不得发起支付登记	FR-06
BR-10	业务日期按 `America/Toronto` 判定，操作时刻以 UTC 存储	DEC-01
BR-11	金额以十进制字符串输入（最多两位小数），库内整数分运算	DEC-02
BR-12	写命令携带 UUID 幂等键：同键同体重试返回同结果，同键异体拒绝	NFR-02

1.7 术语表

术语	英文/系统对应	定义
活动	Event	在某场地某日期举办的销售活动，分七类
展位	Booth	活动内的销售点位，一个活动至少一个
班次	Shift	销售员在某展位的计划工作时段；一班只在一个展位
销售草稿	DRAFT Sale	已录入未准备收款的交易，可编辑，不占库存
准备收款	CHECKOUT	已核价冻结、占用库存、等待线下收款的交易

术语	英文/系统对应	定义
已过账	POSTED Sale	已登记收款并生效的成交，不可修改
占用	Hold / Reserved	为待收款交易锁定的库存量
库存流水	Stock Movement	收货/调拨/盘点/销售/退货引起的数量变更记录
佣金流水	Commission Line	按成交/退货计提的正/负佣金记录
幂等键	Idempotency Key	客户端生成的 UUID，用于写命令重试去重
审计	Audit Event	关键业务操作的时间、操作者、对象记录

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

2 软件需求规格说明书（SRS）

标记约定：`CASE` 为 Foxcore A/B 原文要求，`DERIVED` 为原文痛点推导，`EXT` 为本系统运行补充，`DEC` 为案例未定的实现规则。原始 PDF 不随软件分发。

2.1 引言

2.2 总体描述

2.2.1 产品定位与前景

Foxcore Retail 是面向现场活动零售的销售管理系统，替代”纸笔记录 + 日终人工转抄”的现状流程。产品前景与业务目标详见 01 ·3 项目愿景。系统只记录**线下收付款的确认事实**，不接入银行卡网关、不执行资金转账、不保存卡号。

2.2.2 用户特征与用户故事

系统用户仅两类角色：管理员（OWNER）与销售顾问（SALESPERSON）。顾客线下参与，不注册账号。

Persona 1：**管理员**（OWNER）——“**陈经理**”经营 Foxcore 的负责人，同时承担现场统筹。熟悉商品与人员，但不熟悉软件运维；关心佣金是否算得准、库存是否对得上、每个活动赚了多少钱；讨厌月底对账和下属来争议提成。

编号	用户故事	验收要点
US-O1	作为管理员，我要建立场地、活动、展位、商品和员工档案，以便活动开展前基础数据就绪	SKU/展位位置唯一；七类活动可选；税率与佣金率显式确认
US-O2	作为管理员，我要排班并把库存调拨到展位，以便开场时账实一致	同人时段不重叠；调拨需双方库位余额核对

编号	用户故事	验收要点
US-O3	作为管理员，我要看到实时可信的销售/库存/佣金报表并可导出，以便随时判断活动盈亏	只统计已过账事实；销售员不可见成本毛利
US-O4	作为管理员，我要先授权再登记退货与退款，以便原单历史不被破坏、佣金自动冲回	同一原单仅一个待授权退款；良品/损坏品区分
US-O5	作为管理员，我要先占用后登记佣金支付，以便绝不重复结算	净额非正不可结算；取消未付结算释放占用
US-O6	作为管理员，我要给员工发账号、停用账号并查看审计，以便掌控权限与追责	一次性临时密码，首登强制改密；最后 OWNER 不可停用

Persona 2：**销售顾问**（SALESPERSON）——“**小李**”周末在展位当班的在校学生兼职。手机操作为主，现场只有几秒空闲；关心录入快不快、这单算不算自己的、这个月佣金有多少；不想看到成本和别人的数据。

编号	用户故事	验收要点
US-S1	作为销售员，我要在自己班次内快速录入成交（商品、数量、协商价），以便不漏单	限本人进行中班次；草稿可编辑不占库存
US-S2	作为销售员，我要收款前得到系统核价与锁库存，以便绝不超卖或低于底价成交	服务器复核当时底价/税率/佣金率/可售量
US-S3	作为销售员，我要在收到钱后一键登记收款并拿到凭证，以便顾客等待时间最短	原子过账返回单号；幂等键重试不重复收款
US-S4	作为销售员，我要随时查看本人佣金明细与销售记录，以便心里有数	仅本人范围；不含成本与全局审计

2.2.3 运行环境

项	本地部署	云端部署（可选）
服务器	Docker Compose（`app` + MariaDB 11.8）	Vercel Serverless + TiDB Cloud
运行时	Node.js 24（`engines: >=24 <25`）	同左（云端见 08 文档）
数据库	MariaDB 11.8，UTF8MB4	MySQL 协议兼容（TiDB）
客户端	桌面与手机现代浏览器，与 API 同源	同左（HTTPS）
业务时区	`America/Toronto`（UTC 存储）	同左

2.2.4 设计与实现约束

1. 浏览器端与 API 同源，Cookie 会话 + CSRF 令牌，不引入第三方认证；
2. 金额、税率、佣金率全部整数化（分 / bps）运算，避免浮点误差（DEC-02/03）；
3. 写命令必须携带 UUID 幂等键（NFR-02）；
4. 单货币（CAD）、单业务时区；时间戳以 UTC 保存；
5. 数据库为唯一事实来源，应用无状态、重启不丢交易（NFR-01）。

2.2.5 假设与依赖

1. 现场存在线下收款渠道（现金或外部终端），系统能拿到的只是人工确认与参考号；
2. 管理员在活动开始前完成主数据与税率/佣金率确认；
3. 实物交接（主仓 → 展位）在调拨登记前已经完成；
4. 教学场景下并发规模有限（ 数十用户同时在线），无需读写分离。

2.3 系统用例模型

2.3.1 参与者定义

参与者	定义	权限范围
OWNER	管理员，系统的全权角色	全部业务功能与全局审计
SALESPERSON	销售顾问，受限角色	本人班次内销售全流程 + 本人范围查询

参与者	定义	权限范围
顾客	线下购买者	不与系统交互，是系统的**业务对象**而非用户
外部收款渠道	现金/线下终端	不与系统交互，其结果由人工登记

2.3.2 系统用例图

图源：system-usecases.puml

2.3.3 用例概览与关系

编号	用例	主参与者	次要参与者	简述
UC-01	管理活动与展位	OWNER	—	建场地/活动/展位并开放
UC-02	维护商品、员工和账户	OWNER	—	主数据建档与账号发放
UC-03	排班、开班和关班	OWNER / SALESPERSON	—	计划时段与现场开关班
UC-04	收货、调拨和盘点	OWNER	—	主仓接收与库位间流转
UC-05	录入销售草稿	SALESPERSON / OWNER	—	结构化记录成交意向
UC-06	准备收款	SALESPERSON / OWNER	—	核价冻结并占用库存
UC-07	确认成交	SALESPERSON / OWNER	顾客（线下付款）	登记收款并原子过账
UC-08	取消与核对待成交单	OWNER / SALESPERSON	—	释放占用、记录原因
UC-09	退货与更正	OWNER	顾客（线下退款）	授权—退款—登记—冲佣

编号	用例	主参与者	次要参与者	简述
UC-10	佣金结算	OWNER	员工（线下收款）	占用流水并登记支付
UC-11	查询与导出报表	全部登录用户	—	三维度聚合与 CSV
UC-12	账户与审计	OWNER	—	账号生命周期与审计查询
UC-13	身份认证与会话管理	全部账户	—	登录、首次改密、退出与会话撤销（EXT）

用例间顺序依赖：`UC-05` → `UC-06` → `UC-07` 构成销售主链；`UC-09` 依赖 `UC-07` 已完成；`UC-10` 依赖 UC-07/09 产生的正负流水。

关键对象状态机与销售内部时序：

图源：states.puml ·系统内部时序：sale-sequence.puml

2.4 具体需求

2.4.1 来源需求追踪


ID	要求	当前实现位置	验证
CASE-01	场地名称、地址、说明单独存储，一个场地有多个活动	`venues`、`events.venue_id`；活动 API	迁移 FK；HTTP 流程
CASE-02	活动名称、日期、说明、七类活动类型	`event_categories` 七种子、`events`	种子查询、日期负例
CASE-03	活动至少一个展位，位置属活动	`booths` 唯一键；活动开放规则	无展位开放冲突
CASE-04	商品批发成本和最低售价，价格可协商	`products`、`sale_lines` 快照	低价准备拒绝
CASE-05	员工姓名、地址与电话	`salespeople` 字段	建档查询

ID	要求	当前实现位置	验证
CASE-06	员工可有多班，一班只在一展位，记录时段	`shifts`、班次 API	重叠校验与开班
CASE-07	销售归属当时员工班次并记录时间	`sales.shift_id`；后端推导员工	销售查询与权限
CASE-08	商品、数量、最终成交价；一单多明细	`sale_lines(sale_id, line_no)`	金额/数量测试
CASE-09	按活动、商品、销售员分析	`/reports/sales`	销售与退款报表核对
CASE-10	SALE 同时关联 EVENT 与 SHIFT	复合外键 `sales(shift_id,event_id)`	不一致 DB 拒绝
CASE-11	主键、外键及 MariaDB 实现	`db/migrations`	空库迁移/对账
CASE-12	概念实体关系与 Barker 表示	`docs/diagrams`、数据字典	人工图文核对


完整行级映射见 `traceability.csv`。B 的 `PRODUCT_SALE` 原本就存在，此项目保留 `Line_No`，不将其冒称为新增实体。

2.4.2 功能需求

- **FR-01 主数据**：OWNER 创建场地、活动、展位、商品、员工；SKU 与展位位置唯一。已过账关联的主数据保留历史，不级联删除。
- **FR-02 排班**：同一员工的计划时段不能重叠，相邻半开区间允许；开班需活动已开放且当前时间在时段内。SALESPERSON 只见自己的班次。
- **FR-03 库存**：主仓接收、确认实物交接后的调拨、按版本盘点调整；`available = on_hand - reserved`，不得为负。
- **FR-04 销售**：草稿可编辑；准备收款复查商品、底价、税率、佣金率及展位可售量，冻结快照并占用库存；成交需登记线下收款，原子扣实物并计提佣金；未成交单可按核对要求取消。
- **FR-05 退货**：仅 OWNER 对原已过账单建立退货，先授权数量和退款额，再凭线下退款依据过账；良品入库，损坏品不回可售。
- **FR-06 佣金**：按销售员正负流水计提；准备结算自动占用所有未结流水，正余额方可


Foxcore API + Browser
UC-08 取消待成交单
UC-04 收货/调拨/盘点
UC-02 商品与员工
UC-01 活动和展位
UC-12 账户/审计
UC-10 佣金结算
UC-09 退货
UC-03 排班/开班/关班
UC-07 确认成交
UC-11 查询报表
UC-06 准备收款
UC-05 销售草稿
OWNER
SALESPERSON

系统用例图



销售过账状态

支付登记；取消未付款结算释放占用。

- **FR-07 报表**：按活动、商品、员工汇总已过账销售与退货，税前净额、税额、净数量、佣金、标准成本毛利估计；CSV 仅 OWNER 可导出。
- **FR-08 安全与审计**：仅管理员发账户；随机服务端会话、Argon2id、HttpOnly Cookie、CSRF、角色范围；关键命令写审计和幂等结果。

2.4.3 业务规则（实现约定）

- **DEC-01** 业务日期按 `America/Toronto`，操作时间以 UTC 保存。计划时段输入须带 UTC 偏移，避免夏令时静默猜测。
- **DEC-02** CAD 金额输入为十进制字符串，最多两位小数；库中整数分，内部 bigint 运算。数量为正整数，一单最多 100 行。
- **DEC-03** 税前行额 = 数量 × 最终单位价；税与佣金分别按 bps 做整数 half-up。底价在准备收款时重新校验。
- **DEC-04** 现金实收不低于应收；外部终端必须有参考号。系统只记录人工确认，不验证银行收单。

2.4.4 非功能需求

- **NFR-01** 浏览器端与 API 同源；数据库真实持久化，应用重启不重置交易。
- **NFR-02** 写命令需 UUID 幂等键；同键同体重试得同结果，异体冲突；库存、退款、佣金须在事务内核对。
- **NFR-03** API 禁止泄露密码、会话、SQL 详情。销售员不可查看批发成本、他人销售及全局审计。
- **NFR-04** 界面含加载、空结果、失败、状态与成功反馈，支持桌面与手机完成关键操作。
- **NFR-05 性能**：常规列表与报表查询在数万级流水下应秒级返回（单机 MariaDB）；关键写路径为单次事务，无跨网络二次提交。

- **NFR-06 可审计性**: 审计事件由数据库触发与业务事务一并提交, 运行账号不可更新/删除审计。

2.5 用例规约

以下编号与 STD 验收编号对应。所有业务写入要求有效会话、CSRF 和 UUID 幂等键; 业务动作与审计在同一事务提交。`404` 可用于隐藏非本人资源。

UC-01 **管理活动与展位**

- **角色/前置**: OWNER 已登录, 已明确活动当地日期及税务口径。
- **人 → 系统**: 录入场地地址与说明 → 保存 VENUE; 选七类 CATEGORY、日期和场地 → 系统校验并建 DRAFT EVENT; 录入展位位置 → 系统核查同活动位置唯一并建 BOOTH; 点击开放 → 系统复查至少一个有效展位及税率确认。
- **后置/数据**: 活动 OPEN, 可用于排班; `events.venue_id/category_id` 与 `booths.event_id` 有 FK。无展位或税率未确认保持 DRAFT 并报 409。验证 AT-03。

UC-02 **维护商品、员工和账户**

- **角色/前置**: OWNER 已登录, 掌握真实 SKU、成本、底价和员工资料。
- **人 → 系统**: 录商品 → 系统校验 SKU、成本和价格后保存; 录员工姓名、地址、电话和佣金率 → 系统建档; 指定员工并发 16 字符以上临时密码 → 系统创建 SALESPERSON 账号。
- **后置/异常**: 重复 SKU、重复账号或无效费率拒绝; 员工账号首次登录须改密, 已过账交易保留原快照。商品可按版本更新并停用; 账户可停用且撤销会话, 最后 OWNER 不能停用。验证 AT-03、AT-10。

UC-03 **排班、开班和关班**

- **角色/前置**: OWNER 建班; 本人销售员或 OWNER 开关班。活动和展位存在。
- **人 → 系统**: 提交员工、展位、带 UTC 偏移的时段 → 系统换算当地业务日期、排除重叠并存 PLANNED; 到时点击开班 → 系统确认活动 OPEN 与当前时刻在半开时段内; 营业后处理草稿/待收款单, 点击关班。
- **后置/异常**: 一班一展位、员工可有多班; 重叠/未开放/未到时或仍有未结销售返回 409, 班次状态不变。验证 AT-03、AT-05。

UC-04 **收货、调拨和盘点**

- **角色/前置**: OWNER, 商品及库位已存在; 调拨时实物已交接。
- **人 → 系统**: 输入收货数量与依据 → 主仓增加; 选择来源/目的地并确认交接 → 系统锁两端余额、核可售量、写两边流水; 盘点时输入实际数量、读到的余额版本和原因 →

系统计算差额并写调整流水。

- **后置/异常**：`on_hand >= reserved >= 0`，余额等于历史流水和；未确认交接、库存不足或旧版本拒绝，整单回滚。验证 AT-04、AT-07、AT-12。

UC-05 **录入销售草稿**

- **角色/前置**：OWNER 或班次本人，班次 ACTIVE、活动 OPEN。
- **人 → 系统**：选班次，添加 1–100 行商品、正整数数量和十进制 CAD 协商价 → 系统核权限和格式并保存 DRAFT；可用版本更新未准备草稿。
- **后置/异常**：草稿关联原活动与班次，不扣库存；非本人班次隐藏，重复行/无效金额拒绝。验证 AT-05、AT-10。

UC-06 **准备收款**

- **角色/前置**：有权访问且版本未变的 DRAFT。
- **人 → 系统**：点击准备 → 系统重读活动、班次、商品底价、税率、佣金率和展位可售量；按整数分/half-up 算额，冻结行快照并建立 hold。
- **后置/异常**：状态 CHECKOUT，`reserved` 增加而 `on_hand` 不变；价格不足、库存争用或旧版本返回 409，失败无 hold。验证 AT-05、AT-07。

UC-07 **确认成交**

- **角色/前置**：有权访问的 CHECKOUT，线下收款已实际完成，商品尚未重复交付。
- **人 → 系统**：核对固定应收；现金输入实收额或终端输入外部参考号 → 系统在同一事务扣在手及占用、记库存负流水、销售时间/单号与正佣金流水，返回成交凭证。
- **后置/异常**：POSTED 不可编辑；现金不足/终端缺参考拒绝。同键同体重试返回原结果，同键异体 409；响应不明先查单或原键重试，不二次收款。验证 AT-05、AT-06。

UC-08 **取消与核对待成交单**

- **角色/前置**：本人或 OWNER 可取消 DRAFT；CHECKOUT 仅 OWNER，须确认收款和货物去向。
- **人 → 系统**：填原因；CHECKOUT 另确认付款已核对且商品未交付或已收回 → 系统释放 hold 和 reserved，再将单据置 CANCELLED 并审计。
- **后置/异常**：POSTED 不能取消；缺核对确认拒绝且保留占用，须走退货更正。验证 AT-05、AT-06。

UC-09 **退货与更正**

- **角色/前置**：OWNER，原单 POSTED，已核对退货行及良品/损坏品去向。
- **人 → 系统**：建 DRAFT RETURN→ 系统按原行及累计已退量授权，并按累计比例分摊税/佣金；人工执行退款 → 登记退款参考后 POSTED，良品入指定库位、损坏品不

入可售，并写负佣金。

- **后置/异常**：原销售不删除；同一原单只有一个待授权退款；超原量、重复授权返回 409。付款结果不明先保持 AUTHORIZED 待核对，取消需确认退款未执行/已撤销。验证 AT-08。

UC-10 **佣金结算**

- **角色/前置**：OWNER，员工有正的未结净佣金，线下支付未执行。
- **人 → 系统**：选择员工 → 系统锁其全部未结正负流水并建 PREPARED，汇总支付额；人工付款后登记外部参考 →PAID。若未付款，可输入原因并核对后取消，释放占用。
- **后置/异常**：同一流水只被一个有效结算占用；净额非正/已有 PREPARED/重复支付拒绝。退款后的负佣金保留待下次结算。验证 AT-09、AT-12。

UC-11 **查询与导出报表**

- **角色/前置**：已登录；CSV 仅 OWNER。
- **人 → 系统**：选活动、商品或员工维度 → 系统从 POSTED 销售和 POSTED 退货聚合净数量、税前额、税额、佣金及标准成本毛利估计；OWNER 可导出 CSV。
- **后置/异常**：销售员查询限定本人，不能读批发成本；CSV 的文本防公式注入。草稿和待收款单不算收入。验证 AT-10、AT-11。

UC-12 **账户与审计**

- **角色/前置**：OWNER 管账号和看全局审计；每个登录用户可改自身密码。
- **人 → 系统**：OWNER 创建员工账号或停用账号 → 系统撤销旧会话；用户改密 → 旧会话撤销；管理员查看带时间、操作者及对象的关键事件。
- **后置/异常**：最后 OWNER 不可停用；密码只存 Argon2id 散列，Cookie 只含随机会话令牌。审计不可由运行账号更新/删除。验证 AT-02、AT-10。

2.6 权限矩阵

能力	OWNER	SALESPERSON
场地/活动/展位/商品/员工/账户写入	允许	拒绝
排班创建；开关班	创建和所有班次	仅本人开关班
库存接收/调拨/盘点及流水	允许	拒绝；只读本人活动展位可售量
草稿、准备、确认成交	所有班次	仅本人进行中班次
取消 DRAFT；取消 CHECKOUT	全部	本人 DRAFT；CHECKOUT 拒绝

能力	OWNER	SALESPERSON
退货/结佣登记	允许	拒绝；可读本人佣金
报表/CSV/审计	全局/允许/允许	本人范围/拒绝/拒绝

2.7 需求追踪与验收

- 需求 案例 实现行级映射：`traceability.csv`；
- 验收用例编号（AT-xx）与执行方法：05-STD.md；
- 接口合同（每个用例对应的 HTTP 端点与 Schema）：openapi.json；
- 状态机与异常路径：states.puml、SDD。

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

3 系统设计说明（SDD）

Foxcore Retail — 现场零售运营管理系统·系统设计文档

3.1 引言

3.2 特定需求

本章将 SRS 的功能需求映射为系统特性（System Feature, SF），逐项给出设计要点。

3.2.1 用户特征

角色	技术特征	使用环境	设计应对
OWNER（业主管理员）	具备基本 Web 操作能力；需管理主数据、库存、退货授权、佣金结算与审计	后台办公电脑（桌面浏览器）为主，偶用手机查看报表	全量导航可见；管理类接口强制角色校验；报表支持 CSV 导出；首登录强制改密
SALESPERSON（现场销售员）	仅需在班次内快速录单成交；对商品价格与成本不敏感	展会现场，桌面或手机浏览器，网络可能不稳定	导航裁剪（不可见退货、审计）；默认进入销售工作台；按钮尺寸适配移动端；写操作强制幂等键以免网络重试造成重复过账
运维/部署人员	熟悉 Docker Compose 与命令行	服务器或本地开发机	一键 `docker compose up`；密钥由 Secret 卷注入；健康检查端点 `/health/ready`

3.2.2 系统特性总览

编号	系统特性	实现构件	对应需求	持久化主要表
SF-01	身份认证与会话管理	auth.ts	UC-13（认证扩展）	users, sessions, idempotency_keys, audit_events
SF-02	主数据管理（场地/活动/展位/商品/员工/班次）	catalog.ts, catalog-updates.ts	UC-01, UC-02, UC-03	venues, events, booths, products, salespeople, shifts, event_categories
SF-03	库存与库内作业（收货/调拨/盘点/占用）	inventory.ts	UC-04	stock_locations, stock_documents, stock_document_lines, stock_balances, stock_ledger, stock_holds
SF-04	销售交易（草稿/准备收款/过账/取消）	sales.ts	UC-05, UC-06, UC-07, UC-08	sales, sale_lines, stock_holds, commission_entries
SF-05	退货与退款	returns.ts, return-target.ts	UC-09	returns, return_lines, commission_entries
SF-06	佣金计提与结算	commissions.ts	UC-10	commission_entries, commission_settlements, commission_settlement_lines, commission_claims

编号	系统特性	实现构件	对应需求	持久化主要表
SF-07	报表、审计与导出	reports.ts（报表）、index.ts（审计查询）、core.ts（审计写入）	UC-11, UC-12	只读查询 + audit_events
SF-08	平台服务（事务、金额、幂等、审计、错误）	db.ts, amounts.ts, core.ts	NFR-PERF, NFR-REL, NFR-SEC	idempotency_keys, audit_events

3.2.3 系统特性设计

SF-01 **身份认证与会话管理 设计要点**

- 口令存储使用 **Argon2id**；不以任何形式保存明文或可逆加密口令。
- 登录成功后生成 **32 字节**密码学安全随机令牌；数据库仅保存该令牌的 **SHA-256 摘要**（token_hash CHAR(64)），即使库被读取也无法反推会话令牌。
- 会话 Cookie 属性：HttpOnly（脚本不可读）、SameSite=Lax、Path=/；本地 HTTP 下 Secure=false，迁移到 HTTPS 时必须配置 COOKIE_SECURE=true 且 PUBLIC_ORIGIN 与实际同源地址一致。
- 会话有效期：**绝对过期 12 小时**，**空闲过期 30 分钟**；修改口令、停用账号时撤销该用户全部现存会话。
- 写请求执行 **CSRF 双重提交校验**，并核对 Origin 头在允许集合内。
- 登录失败计数与锁定：failed_logins 递增，locked_until 到期自动解锁，抵御在线口令爆破。

事务与错误处理

认证写操作（登录、登出、改密）在单连接事务内完成；失败的登录不泄露” 用户名存在/口令错误” 的区别，统一返回 401 与通用消息，避免账号枚举。

SF-02 **主数据管理 设计要点**

- 六类主数据各自提供列表查询与创建接口；商品支持 PATCH 局部更新（价格/成本策略调整），其余主数据一经被业务引用即不提供删除，避免历史单据悬空引用。
- **复合外键链**保证归属不可篡改：booths UNIQUE(id, event_id) → shifts(booth_id, event_id) → sales(shift_id, event_id)。这使得” 把一笔销售强行挂到别的活动下” 在数据库层面即被拒绝。
- 活动开放前置校验：至少存在一个有效展位，否则开放请求返回 409（业务规则 BR-05）。
- 七类活动类别（trade show / rib fest / waterfront festival / music festival / beer festival

/ sporting event / street festival）作为**种子数据**写入 event_categories，不提供用户维护入口。

事务与错误处理

主数据创建为短事务；唯一键冲突（如 SKU 重复、同一活动下展位位置重复）映射为 409 并给出可定位的字段信息。

SF-03 **库存与库内作业 设计要点**

- **两类库位**：WAREHOUSE（主仓，不关联展位）与 BOOTH（展位库位，必关联展位），由 CHECK (kind='WAREHOUSE' AND booth_id IS NULL) OR (kind='BOOTH' AND booth_id IS NOT NULL) 强制。
- **余额与流水分离**：stock_balances 是**可重算的缓存**（on_hand, reserved），stock_ledger 是**只增不改的权威流水**（delta 带符号，CHECK (delta <> 0)）。二者由不变量 I-02 约束一致。
- **可售量定义**：available = on_hand - reserved；CHECK (on_hand >= reserved) 保证可售量非负。
- **单据驱动**：收货（RECEIVE）、调拨（TRANSFER）、盘点（ADJUST）、退货（RETURN）四类库存单据均需理由文本；调拨按当前实现为**已完成实物交接后的原子登记**：请求必须包含 handoverConfirmed=true，同一事务扣来源余额、加目标余额并写双向流水；不存在在途库存和二次接收接口。
- **占用（hold）**：销售准备收款阶段创建 stock_holds，状态 ACTIVE；过账时转 CONSUMED 并使 on_hand 与 reserved 同量下降；取消时转 RELEASED 并归还 reserved。

事务与错误处理

库存单据写入与余额更新在同一事务内；stock_balances.version 配合乐观校验，stock_ledger 的 UNIQUE (source_kind, source_id, source_line_no, location_id) 保证同一来源不重复入账。

SF-04 **销售交易（核心特性）状态机**：DRAFT → CHECKOUT → POSTED，任一前序状态可 CANCELLED。

转移	触发接口	关键动作
→ DRAFT	POST /api/v1/sales	校验班次 ACTIVE、活动 OPEN，落草稿行
DRAFT → CHECKOUT	POST /api/v1/sales/{id}/prepare	重算底价/税率/佣金率/可售量，创建 ACTIVE hold（仅增 reserved，不动 on_hand）
CHECKOUT → POSTED	POST /api/v1/sales/{id}/post	记录线下收款确认，on_hand 与 reserved 同量下降，写负库存流水、正佣金流水、成交时间与审计

转移	触发接口	关键动作
→ CANCELLED	`POST /api/v1/sales/{id}/cancel`	释放或冲销 hold；已 POSTED 单据不可取消，须走退货

准备收款事务的加锁顺序（严格固定，防止死锁）

```
1. idempotency_keys（幂等行，最先）
2. events（校验活动 OPEN）
3. shifts → sales（校验班次与单据状态）
4. products（重读当前底价与成本）
5. stock_balances（展位库位余额，最后）
```

事务内**重新读取**当前底价、税率、佣金率、活动/班次状态与可售量——不使用请求体携带的价格作为成交依据。只增加 `reserved`，保留 `on_hand`，因此" 待收款" 期间的实物仍在展位，符合现场作业语义（ADR-04）。

快照机制：每条 `sale_lines` 保存 `final_unit_price_cents`、`name_snapshot`、`sku_snapshot`、`cost_snapshot_cents`、`min_snapshot_cents`、`tax_bps_snapshot`、`commission_bps_snapshot`。已过账历史不受后续主数据变更影响（ADR-03）。

外部收款边界：系统仅登记" 已收到款项" 的确认信息（现金实收额或终端参考号），**不发起、不对接任何银行卡或线上支付渠道**；收款动作不在数据库事务内。

SF-05 **退货与退款 状态机**：`DRAFT → AUTHORIZED → POSTED`，可 `CANCELLED`。

- 退货**锁定原销售单及其明细行**，按累计已退数量分摊原单的税额与佣金，生成**负向**佣金流水；
- 选择 `RESTOCK`（良品）时按指定目标库位加回可售库存，`DAMAGED`（损坏）不入可售；
- 累计退货数量超过原销量时拒绝（409），由不变量 I-05 复核；
- 退款参考号由管理员在线下完成退款后登记，系统不触发资金动作。

SF-06 **佣金计提与结算**

- **计提**：过账销售时按行的 `commission_bps_snapshot` 生成正向 `commission_entries`；过账退货时按分摊比例生成负向条目。`UNIQUE (source_kind, source_id, source_line_no)` 保证同一来源只计提一次。
- **结算**：`PREPARED → PAID`，可 `CANCELLED`。准备结算时**锁定员工并占用其当前全部未结正负流水**（写入 `commission_claims`，一笔流水只被一个结算占用）；取消准备释放占用；登记支付仅保存付款参考，不执行转账。
- 结算金额与明细金额合计由不变量 I-07 复核。

SF-07 **报表、审计与导出**

- 报表按**活动 / 商品 / 销售员**三个维度汇总，**只计已过账销售并扣除已过账退货**；
- 维度白名单校验 + **参数化 SQL**；动态报表不允许拼接任意列名；
- CSV 导出限 OWNER；文本字段做**公式注入防护**（前置单引号或转义 `= + - @` 起始字符）；
- 毛利为**商品标准成本估算**（`final_unit_price - cost_snapshot`），不含活动费、差旅与工资，且销售员角色不可见（SRS NFR-SEC-03）；
- 关键写操作写入 `audit_events`（actor、action、subject、detail_json），管理员可分页查询。

SF-08 **平台服务**

服务	设计约定
金额 (`amounts.ts`)	API 输入为 CAD 十进制字符串，内部转整数分 `bigint` 运算；税与佣金按 bps 计算并 **half-up** 取整；输出金额字段为整数分字符串；浏览器仅做格式化显示
事务 (`db.ts`)	全程**同一连接**；隔离级别 `READ COMMITTED`；关键行 `FOR UPDATE`；捕获 `ER_LOCK_DEADLOCK`（errno 1213）、`ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT`（1205）、`ER_CHECKREAD`（1020）三类错误，回滚后随机退避 20–70 ms，**最多 3 次尝试**（首次 + 最多 2 次重试）
幂等 (`core.ts`)	任意业务 POST 必须携带 `Idempotency-Key`（UUID）；键、请求摘要与响应在**同一事务**提交；相同键相同内容返回首次响应（不重复过账），相同键不同内容返回 409
审计	与业务数据同事务写入，保证” 有业务必有审计”
错误	统一 `{code, message, requestId}`；已识别输入/状态/权限错误映射 400/401/403/404/409；500 **不回显 SQL 栈与内部消息**

3.2.4 性能与其他非功能需求的设计应对

SRS 编号	需求	设计应对	验证方式
NFR-PERF-01	现场录单响应可接受	单进程内存态路由；金额计算纯整数运算；列表默认分页 20 条；选择器最多载入 100 项	STD TC-014
NFR-PERF-02	并发抢最后一件不超卖	固定加锁顺序 + `FOR UPDATE` + 重试；不足量直接 409	STD TC-007（20 并发 1 成功 19 冲突）
NFR-REL-01	重试不产生重复过账	幂等键与业务同事务提交	STD TC-006
NFR-SEC-01	口令不可反推	Argon2id + 令牌仅存 SHA-256 摘要	STD TC-002、代码审查
NFR-SEC-02	越权访问被拒	角色中间件 + 销售员查询按 `salesperson_id` 限定	STD TC-010
NFR-SEC-03	成本不泄露给销售员	序列化层按角色裁剪字段	STD TC-010
NFR-AUD-01	关键操作可追溯	同事务审计写入	STD TC-013
NFR-MAIN-01	结构清晰可维护	模块化单体，模块间仅经服务层调用	类型检查 + 构建

3.2.5 设计约束

编号	约束	来源	影响
DC-01	数据库为 MariaDB 11.8（InnoDB）	课程案例 B	`FOR UPDATE`、CHECK、复合 FK 可用；DDL 隐式提交不可整体回滚
DC-02	运行时 Node 24	项目 `.node-version`	使用现代内置 API；Vercel 需指定运行时

编号	约束	来源	影响
DC-03	单一可部署单元优先	教学与部署简易性	采用模块化单体，非微服务
DC-04	本地一键启动不得手工配置口令	部署简易性要求	密钥走 Docker Secret 卷 / 环境变量
DC-05	发布包不含课程原件与真实凭据	信息安全要求	构建与打包脚本排除敏感文件
DC-06	单时区 `America/Toronto`	业务现场单一	不做跨时区门店支持
DC-07	不得改动既有本地部署流程	用户约束	云端适配全部以环境变量门控（见 08）

3.3 架构原理

3.3.1 架构风格

系统采用 **模块化单体（Modular Monolith）**，具体形态为：**React SPA 前端 + 同源 Fastify API + MariaDB**，单进程、单端口（3000）对外服务。

```
浏览器  HTTP > Fastify 单进程（同源）
                  /api/v1/*   JSON API（业务逻辑）
                  /*          静态资源（生产构建的 SPA）
                  /health/*   健康检查

                       mysql2 连接池  > MariaDB 11.8（仅容器内网可达）
```

3.3.2 决策理由

备选方案	评价	结论
模块化单体 + 同源静态托管	一次构建、一次部署；会话边界天然一致（无跨域 Cookie 问题）；事务在单进程内可控	**采纳**

备选方案	评价	结论
前后端分离部署（SPA 独立域名 + 独立 API）	需处理 CORS、跨站 Cookie、双份部署与版本对齐；对单组织现场系统收益有限	否决
微服务拆分（库存/销售/佣金各自服务）	引入分布式事务与最终一致；本系统核心诉求恰是**强一致的库存与金额**，拆分会使复杂度与风险陡增	否决
嵌入式数据库（SQLite）	无并发写事务能力，不满足”20 并发抢最后一件” 的强一致要求	否决

3.3.3 关键质量属性策略

质量属性	策略	具体机制
一致性	把正确性放进数据库	事务 + 行锁 + CHECK + 复合外键 + 唯一键 + 不变量核查脚本
可靠性（重试安全）	幂等优先	`Idempotency-Key` 与业务同事务；来源唯一键防重复入账
可审计性	写即记录	`audit_events` 同事务；不可 UPDATE/DELETE 的流水表
安全性	纵深防御	Argon2id、摘要令牌、CSRF、角色裁剪、CSP、no-store、参数化 SQL
可移植性	环境无关	通用 Dockerfile + 环境变量；云端形态以 `VERCEL` 等变量门控，不改动本地路径
可维护性	显式边界	模块只经服务层交互；共享逻辑集中在 `core.ts` / `amounts.ts`

3.4 架构视图（4+1）

3.4.1 用例视图（Use Case View）

描述系统为角色提供的能力边界。完整用例规约见 02 SRS；业务用例图见 业务用例图，系统用例图见 系统用例图。

图 3-1 系统用例图（源：`diagrams/system-usecases.puml`）

角色	可见能力
OWNER	全部 12 个用例，含主数据维护、库存作业、退货授权、佣金结算、报表导出、审计查询
SALESPERSON	登录、主数据只读、班次内销售（UC-08/UC-09）、本人佣金查询（UC-11）、报表查看（UC-12，不含成本口径）

3.4.2 逻辑视图（Logical View）

按职责划分的构件与依赖方向（依赖自上而下，无环）。

图 3-2 逻辑架构与部署结构（源：`diagrams/architecture.puml`）

层	构件	职责	关键持久化
表现层	`apps/web`（React 19 + TypeScript + Vite）	角色化导航、表单、服务端数据查询、错误与状态显示	不保存认证令牌；已保存单据一律从服务器读取
接口层	`apps/server/src/index.ts`	路由注册、静态资源托管、健康检查、错误统一处理	—
领域服务层	`auth.ts`	Argon2id、会话、角色与 CSRF 校验	`users`, `sessions`, `audit_events`
	`catalog.ts`	场地、活动、展位、商品、员工、班次；报表查询	六类主数据 + `event_categories`

层	构件	职责	关键持久化
	inventory.ts	收货、调拨确认、盘点、余额与占用	stock_* 全族
	sales.ts	草稿、占用、线下收款确认、过账、取消	sales, sale_lines, stock_holds
	returns.ts	授权、部分退货、良品/损坏去向、负佣金	returns, return_lines
	commissions.ts	正负计提、结算占用、付款登记	commission_*
平台层	db.ts / core.ts / amounts.ts	单连接事务、整数金额与舍入、幂等键、审计、错误模型	idempotency_keys, audit_events

依赖规则：领域服务之间**不互相直接调用数据库以外的私有状态**；跨模块共享逻辑必须下沉到平台层；表现层只能通过 HTTP API 访问领域逻辑。

3.4.3 交互视图（Interaction / Process View 中的时序）

关键交易——**准备收款并过账销售**的时序如下。


图 3-4 销售准备收款与过账时序（源：diagrams/sale-sequence.puml）

时序要点：


1. 客户端发起准备收款时携带 Idempotency-Key；服务端首先在同一事务中处理幂等行（命中且摘要一致则直接返回首次响应）；
2. 事务内依次校验活动状态、班次状态、商品底价与可售量，创建 ACTIVE 占用；
3. 客户端在线下完成收款后，携带收款确认调用过账；服务端将占用转为 CONSUMED，on_hand 与 reserved 同量下降，写入库存流水、佣金流水、成交时间与审计；
4. 任一步失败即整体回滚，占用不残留；网络不确定时客户端应以**同一幂等键**重试，而非重新发起新单。

3.4.4 进程视图（Process View）

描述运行时的并发、事务与锁行为。


Foxcore API + Browser
UC-08 取消待成交单
UC-04 收货/调拨/盘点
UC-02 商品与员工
UC-01 活动和展位
UC-12 账户/审计
UC-10 佣金结算
UC-09 退货
UC-03 排班/开班/关班
UC-07 确认成交
UC-11 查询报表
UC-06 准备收款
UC-05 销售草稿
OWNER
SALESPERSON

系统用例图


本地主机
浏览器
http://localhost:3000
同源 HTTP
/api/v1 + Cookie + CSRF
Docker Compose
app :3000
Node 24 / Fastify
React + TS + Vite
生产静态资源
Auth / Catalog / Stock / Sale /
Return / Commission / Report
migrate（一次性）
应用密码 / 初始口令
受限账号 / 事务
SQL 迁移 + 授权
secret 私有卷
db
MariaDB 11.8
InnoDB
db_data 持久卷

架构图




图 1 Foxcore Retail 分析类图 (实体类图) ——泛化：管理员/销售员-职员；组合：销售-销售项；连接：销售项-商品说明

图 3-3　Foxcore Retail 实体类图（分析类图：泛化 / 组合 / 连接，架构型四色标注）

方面	设计
进程模型	单 Node 进程；Fastify 事件循环处理请求；CPU 密集的 Argon2id 与金额计算为短任务
连接池	`mysql2` 连接池；**业务事务强制从池中取出同一连接**并在其上开启事务
隔离级别	`READ COMMITTED`
加锁	关键行 `SELECT ... FOR UPDATE`；全局固定加锁顺序（幂等 → 活动 → 班次/销售 → 商品 → 余额）
冲突处理	死锁（1213）、锁等待超时（1205）、并发读取冲突 → 回滚并最多重试 3 次；仍失败则返回 409，由客户端决定是否重试
幂等	`(actor_id, operation, command_key)` 为主键；请求摘要 `request_hash` 不一致返回 409

方面	设计
并发验证	20 个并发请求争抢最后一件商品：恰 1 成功，19 个冲突（STD TC-007）

状态机（完整状态源见 `diagrams/states.puml`）：

图 3-5 核心实体状态机（源：`diagrams/states.puml`）


- 活动：`DRAFT → OPEN → CLOSED`
- 班次：`PLANNED → ACTIVE → CLOSED`
- 销售：`DRAFT → CHECKOUT → POSTED`，未成交可 `CANCELLED`
- 退货：`DRAFT → AUTHORIZED → POSTED`，未完成可 `CANCELLED`
- 佣金结算：`PREPARED → PAID`，未付款可 `CANCELLED`
- 库存占用：`ACTIVE → CONSUMED | RELEASED`

3.4.5 物理/部署视图（Physical / Deployment View）


本地形态（当前基线）

服务	镜像/基准	职责	网络
`db`	MariaDB 11.8	数据持久化；带健康检查	仅容器内网，**不映射主机端口**
`migrate`	一次性容器	以管理员身份应用 `db/migrations/*.sql`，随后收紧运行账号权限；退出码 0 后 `app` 才启动	容器内网
`app`	Node 24 + 构建产物	Fastify API + 静态资源；健康检查 `/health/ready`	`127.0.0.1:3000`

- 随机数据库口令与首位管理员临时口令写入 **Docker Secret 卷**；`app` 只挂载应用数据库口令，不接触 root 口令卷；
- 运行账号仅对必要表拥有 UPDATE/DELETE，**库存流水、佣金流水、审计表不授 UPDATE/DELETE**；
- `db_data` 为命名卷，`docker compose down` 不删除数据（`down -v` 会删除，文档明确禁止）。


销售员
浏览器
Fastify API
MariaDB
填商品、数量、最终单价
POST /sales (UUID 幂等键)
事务写 DRAFT + 明细 + 审计
草稿 ID / version
草稿
准备收款
POST /sales/{id}/prepare
READ COMMITTED / 锁单据与余额
复查底价、税率、库存
写快照、hold、reserved、CHECKOUT
提交
固定应收额
在线下确认收款
登记现金/终端依据
POST /sales/{id}/post (原键可重试)
同一事务：扣 on_hand/reserved
销售过账、库存/佣金流水、审计
提交
成交单号
销售员
浏览器
Fastify API
MariaDB

销售时序图


销售
DRAFT
prepare / 锁价、占用库存
CHECKOUT
cancel
post / 线下收款已确认
cancel / 已核对
POSTED
CANCELLED
退货
R_DRAFT
authorize / 数量与金额校验
AUTHORIZED
cancel
post / 线下退款已确认
cancel / 已核对
R_POSTED
R_CANCELLED
佣金结算
PREPARED
pay / 登记线下支付依据
cancel / 释放占用
PAID
S_CANCELLED

状态图

云端形态（可选，见 08）

项	本地	云端
应用	Docker 容器常驻	Vercel Serverless Function（`api/index.js` 适配 `app.server.emit('request', req, res)`）
数据库	容器 MariaDB	TiDB Cloud Starter（MySQL 兼容），`DB_SSL=true` 开启 TLS
静态资源	Fastify `@fastify/static`	Vercel `outputDirectory` 直出 + rewrite 回退
启动	`app.listen(...)`	`VERCEL` 环境变量存在时**跳过** `listen`（ADR-09）
初始化	`migrate` 服务	`scripts/vercel-setup.mjs` 在构建阶段幂等执行迁移与管理员初始化


兼容性保证：云端适配全部以环境变量门控，本地 Compose 流程零改动（约束 DC-07）。

3.5 数据设计

本章给出数据设计的**总体原则**，物理结构、数据字典、归一化推导与 DDL 详见 04 数据库设计与 ERD。

3.5.1 设计原则

1. **权威在流水,余额是缓存**：`stock_ledger`、`commission_entries` 为只增不改的权威记录；`stock_balances` 可随时由流水重算。
2. **历史靠快照**：成交行冻结单价、名称、SKU、成本、底价、税率与佣金率，主数据后续变更不影响历史口径。
3. **约束下沉数据库**：归属、取值域、符号、非负等由 CHECK / 外键 / 唯一键强制，不依赖应用层自觉。
4. **金额一律整数分**：`bigint` 存储，服务端 half-up 计算，杜绝浮点误差。
5. **一切可重算**：16 项不变量由 `db/check-invariants.sql` 定期核查，`npm run db:check` 在差异非零时退出非零。



物理 ERD

3.5.2 物理模型概览

图 3-6 物理 ERD（24 张表）（源：`diagrams/physical-erd.puml`）

表族	表数	代表表
主数据	7	`event_categories`, `venues`, `events`, `booths`, `products`, `salespeople`, `shifts`
身份与会话	2	`users`, `sessions`
交易	2	`sales`, `sale_lines`
库存	6	`stock_locations`, `stock_balances`, `stock_documents`, `stock_document_lines`, `stock_ledger`, `stock_holds`
退货	2	`returns`, `return_lines`
佣金	4	`commission_entries`, `commission_settlements`, `commission_settlement_lines`, `commission_claims`
平台	2	`idempotency_keys`, `audit_events`

概念层 Barker 模型见 diagrams/core-barker.svg；与课程案例 A/B 的九核心实体映射见 04 第 4.2 节。

3.6 用户界面设计

本章给出界面设计的**原则与结构**，逐屏操作步骤与截图见 06 用户操作手册。

3.6.1 设计原则

原则	落实
角色可见即角色可用	导航按角色裁剪：销售员不渲染” 退货与核对” “操作日志” 入口，服务端同时做二次校验
服务端为唯一真相	页面不缓存业务金额，刷新即从 API 重取；不保存认证令牌
错误可操作	错误以 {code, message, requestId} 呈现，requestId 可与服务端日志对应
现场可用性	关键操作按钮尺寸适配移动端；目录类列表每页 20 条、销售列表每页 100 条；选择器上限 100 项
不误导	毛利标注为” 标准成本估算”；报表口径标注” 仅计已过账销售减已过账退货”

3.6.2 导航结构

路径	页面	OWNER	SALESPERSON
/	工作台	√	√
/events	活动与展位	√	√（只读）
/products	商品	√	√（只读）
/people	人员与班次	√	√（只读）
/stock	库存	√	√（查询与确认）
/sales	销售工作台	√	√（仅本人班次）

路径	页面	OWNER	SALESPERSON
/returns	退货与核对	√	—
/commissions	佣金	√	√（仅本人）
/reports	报表	√	√（不含成本口径）
/audit	操作日志	√	—

3.6.3 关键界面流程

- 登录与首次改密 → 见 06 第 6.1 节；
- 开场作业（建活动 → 建展位 → 收货 → 调拨 → 开班）→ 见 06 第 6.2 节；
- 成交（草稿 → 准备收款 → 线下收款 → 确认成交）→ 见 06 第 6.3 节；
- 退货、佣金与报表 → 见 06 第 6.4 节。

3.7 可追踪性

3.7.1 需求 → 设计 → 测试追踪矩阵

需求编号	需求简述	设计（本文档）	数据库（04）	测试（05）
FR-01 / UC-01	登录、改密、登出	2.3.1	users, sessions	TC-001, TC-002
FR-02 / UC-02	场地与活动管理	2.3.2	venues, events, event_categories	TC-003
FR-03 / UC-03	展位管理	2.3.2	booths	TC-003
FR-04 / UC-04	商品管理	2.3.2	products	TC-003
FR-05 / UC-05	员工与班次	2.3.2	salespeople, shifts, users	TC-004
FR-06 / UC-06	收货与调拨	2.3.3	stock_locations, stock_documents, stock_ledger	TC-005

需求编号	需求简述	设计（本文档）	数据库（04）	测试（05）
FR-07 / UC-07	盘点与余额	2.3.3	stock_balances, stock_document_lines	TC-005
FR-08 / UC-08	销售草稿与准备收款	2.3.4	sales, sale_lines, stock_holds	TC-006, TC-007
FR-09 / UC-09	过账与取消	2.3.4	sales, stock_ledger, commission_entries	TC-006, TC-008
FR-10 / UC-10	退货与退款	2.3.5	returns, return_lines	TC-009
FR-11 / UC-11	佣金计提与结算	2.3.6	commission_*	TC-010
FR-12 / UC-12	报表与导出	2.3.7	只读查询	TC-011
NFR-PERF-02	并发不超卖	2.3.4、4.4	FOR UPDATE, 唯一键	TC-007
NFR-REL-01	重试不重复过账	2.3.8	idempotency_keys	TC-006
NFR-SEC-01/02/03	口令、越权、成本隔离	2.3.1、2.3.8	角色字段与 CHECK	TC-002, TC-013
NFR-AUD-01	关键操作可追溯	2.3.8	audit_events	TC-013

完整的 CASE/DERIVED/EXT 追踪见 traceability.csv。

3.7.2 设计 → 构件追踪

设计要素	构件	可验证方式
固定加锁顺序	sales.ts 事务块	代码审查 + TC-007 并发结果
幂等与业务同事务	core.ts + sales.ts	TC-006
金额整数分与 half-up	amounts.ts	单元测试 10/10（05 第 5.2 节）
快照冻结	sale_lines 快照列	不变量 I-04 + TC-008


设计要素	构件	可验证方式
角色裁剪	服务层序列化	TC-013
不变量核查	`db/check-invariants.sql`	`npm run db:check` 16/16 差异为 0

附录 A：架构决策记录（ADR）

编号	决策	理由	代价/风险
ADR-01	MariaDB 11.8 LTS + 版本化 SQL 迁移	与课程案例 B 对齐；行锁与 CHECK 是强一致的前提	DDL 隐式提交，迁移失败需停止修复而非声称整体回滚
ADR-02	单进程 Fastify + 同源 React	简化安装与会话边界；单组织场景足够	扩容前需评估锁竞争；单实例故障即整体不可用
ADR-03	整数分 + 成交行快照	消除浮点误差；保留历史价格与佣金口径	存储冗余增加；主数据变更需新版本而非原地改
ADR-04	先占用再确认线下收款	杜绝超卖；待核对单保留占用以便人工查明	待收款单占用不自动释放，需人工取消
ADR-05	本地随机初始口令存 Secret 卷	`docker compose up` 后即可安全初始化	首次登录强制改密；口令文件须妥善保管
ADR-06	权威在流水、余额作缓存	账本可重算、可审计	需额外维护余额与流水一致性（不变量核查）
ADR-07	约束下沉数据库	应用层 bug 不能破坏数据完整性	部分校验错误表现为数据库错误，需映射为业务错误码
ADR-08	幂等键强制且同事务	现场弱网重试安全	客户端必须正确管理与复用键

编号	决策	理由	代价/风险
ADR-09	云端适配以环境变量门控	本地部署流程零改动（DC-07）	存在两套运行形态，需分别验收
ADR-10	不对接支付/退款/转账渠道	明确系统边界，避免资金风险与合规负担	收款核对依赖人工
ADR-11	报表口径仅计已过账	口径单一、可解释	草稿与待收款单不计入，业务需理解差异
ADR-12	单时区 `America/Toronto`	与业务现场一致	不支持跨时区门店

文档结束。下游：数据库设计见 04，测试与验收见 05。



概念 ERD

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

4 数据库设计与 ERD

Foxcore Retail — 数据库设计说明（概念 / 逻辑 / 物理三层）

4.1 引言

4.2 概念数据库设计

概念模型以 **Barker 记号**表达，完整图见 `diagrams/core-barker.svg`。

图 4-1 全局概念 ERD（Barker 记号）

4.2.1 课程案例基线与映射

案例 A 列出六类信息（Venue、Event、Booth、Product、Salesperson、Sale 相关），案例 B 的 Exhibit 1 给出**九个核心实体**：CATEGORY、VENUE、EVENT、BOOTH、PRODUCT、SALESPERSON、SALESPERSON_SHIFT、SALE、PRODUCT_SALE。**“六类信息” 不等于” 只能建六张表”**——A 的六类是信息分类，B 的九实体是实体级基线，运行所需的身份、库存、退货、佣金、审计等属于在九实体之上的**运行扩展（EXT）**。

B 实体	物理表	主键	关键关系	说明
CATEGORY	event_categories	id	1:N → events	七类原文类别作种子；code/type 均唯一
VENUE	venues	id	1:N → events	B 图拆分地址为 Street/City/Province/PCode；A 的完整地址由界面组合显示
EVENT	events	id	FK venue_id ,category_id；1:N → booths,shifts ,sales	活动日期、状态、tax_bps、政策确认为运行补充
BOOTH	booths	id	FK event_id；UNIQUE(event_id ,location)	开放活动前至少存在一个有效展位
PRODUCT	products	id	1:N → sale_lines ,stock_balances	sku 唯一；保留成本与底价
SALESPERSON	salespeople	id	1:N → shifts,users ,commission_entries	A 中的电话保留且可空；B 图未列电话不代表删除

B 实体	物理表	主键	关键关系	说明
SALESPERSON_SHIFT	shifts	id	复合 FK (booth_id,event_id)；UNIQUE(id,event_id)	一班一展位；一名员工可有多班
SALE	sales	id	复合 FK (shift_id,event_id)	保留 B 的 SALE→EVENT 与 SALE→SHIFT **双关联**
PRODUCT_SALE	sale_lines	PK(sale_id,line_no)	FK product_id	B 原有 Line_No、Quantity、Final_Price；本系统**额外冻结快照**

概念关系骨架：

```
CATEGORY   1  N  EVENT  N  1  VENUE
EVENT      1  N  BOOTH  1  N  SALESPERSON_SHIFT  N  1  SALESPERSON
SALESPERSON_SHIFT 1 N  SALE ;       EVENT  1 N  SALE
SALE       1  N  PRODUCT_SALE  N  1  PRODUCT
```

4.2.2 分模块概念设计

按 KADA 概念设计文档的惯例，逐模块给出：模块描述 → 事务需求（录入 / 更新删除 / 查询）→ 局部概念 ERD。

模块 1：**身份认证**（Authentication）**模块描述**：为业主管理员与现场销售员提供账号、口令与会话管理；销售员账号与员工档案一一对应。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建角色账号（OWNER / SALESPERSON）；登录生成会话；改密

类型	需求
更新/删除	修改口令；启用/停用账号（不物理删除）；登出撤销会话
查询	当前登录者 `/auth/me`；账号列表；审计日志

局部概念 ERD

```
SALESPERSON 1   1  USER  1   N  SESSION

                        N  AUDIT_EVENT
```

模块 2：**主数据**（Master Data）**模块描述**：维护场地、活动类别、活动、展位、商品、员工档案及其排班。

事务需求

类型	需求
数据录入	场地（含拆分地址）；活动（日期、类别、税率、政策确认）；展位；商品（SKU、成本、底价、建议价）；员工（姓名、地址、电话、佣金率）；班次（展位、员工、业务日期、计划时段）
更新/删除	商品价格与成本 `PATCH`；停用而非删除；活动开放/关闭/取消；班次开班/收班/取消
查询	各类列表（分页 20）；按活动查展位与班次；按员工与日期查班次

局部概念 ERD

```
CATEGORY 1 N EVENT N 1 VENUE
EVENT 1 N BOOTH 1 N SHIFT N 1 SALESPERSON
```

模块 3：**库存**（Inventory）**模块描述**：管理主仓与展位两类库位、库内单据（收货/调拨/盘点/退货）、余额缓存与权威流水，以及待收款占用。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建收货单（供应商 → 主仓）、调拨单（主仓 → 展位）、盘点单（差额调整）
更新/删除	**确认**调拨（实物交接后）；**不删除**任何流水或单据；占用状态 ACTIVE→CONSUMED/RELEASED
查询	库位列表与余额；按库位 + 商品的流水明细；单据详情；可售量 = on_hand − reserved

局部概念 ERD

```
LOCATION(WAREHOUSE|BOOTH) 1 N STOCK_BALANCE N 1 PRODUCT
LOCATION 1 N STOCK_DOCUMENT 1 N STOCK_DOCUMENT_LINE N 1 PRODUCT
LOCATION 1 N STOCK_LEDGER N 1 PRODUCT
SALE_LINE 1 1 STOCK_HOLD N 1 LOCATION
```

关键概念约束：`on_hand  reserved`；`STOCK_LEDGER` 只增不改（`delta  0`）；`STOCK_BALANCE` 可由流水重算。

模块 4：**销售**（Sales）**模块描述**：现场录单、占用库存、线下收款确认与过账；成交行冻结全部价格与费率快照。

事务需求

类型	需求
数据录入	创建销售草稿（班次、明细行、商定单价）；准备收款（复核并占用）；过账（登记收款确认）
更新/删除	草稿可改可取消；CHECKOUT 状态取消须先确认款项与商品去向；**已 POSTED 不可改，须走退货**
查询	单据分页（销售列表默认 100/页，上限 100）；按班次/活动/日期过滤；上一页/下一页

局部概念 ERD

```
SHIFT 1 N SALE 1 N SALE_LINE N 1 PRODUCT
```

```
SALE_LINE 1 1 STOCK_HOLD
SALE_LINE 1 1 COMMISSION_ENTRY
```

模块 5：**退货**（Returns）**模块描述**：对已过账单据做部分或整单退货，分摊原税佣，区分良品回库与损坏品。

事务需求

类型	需求
数据录入	选择原单与原行；登记退货数量、处置方式（RESTOCK/DAMAGED）、理由
更新/删除	授权 → 过账；未过账可取消；**不物理删除**退货记录
查询	退货单详情；按原单查累计退货

关键概念约束：累计退货数量 原销量；一行在同一退货单中只能出现一次。

模块 6：**佣金**（Commissions）**模块描述**：按销售行计提正向佣金、按退货行计提负向冲回；按员工结算并占用未结流水。

事务需求

类型	需求
数据录入	过账/退货自动生成计提条目；创建结算（锁定员工全部未结条目）
更新/删除	结算登记支付；未支付可取消并释放占用；**条目本身不更新不删除**
查询	按员工查计提明细；结算列表与明细

关键概念约束：**一笔计提条目只能被一个结算占用**（`commission_claims` 以 `entry_id` 为主键）。

模块 7：**平台服务**（Platform）**模块描述**：幂等键、审计事件、迁移校验和。

```
USER 1 N IDEMPOTENCY_KEY
USER 1 N AUDIT_EVENT
```

4.3 逻辑数据库设计

4.3.1 逻辑 ERD

逻辑模型即把概念模型中的多对多（PRODUCT_SALE / STOCK 关联）解析为关联实体，并为所有关系确定可选性与基数。渲染件见 diagrams/physical-erd.svg（物理层同时表达逻辑结构）；逻辑关系的文字化表达见 §3.3 关系模式。

4.3.2 逻辑数据字典（实体级）

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（○）	基数要点
CATEGORY	id	code, type	—	1:N → EVENT
VENUE	id	name, street, city, province, postal_code	description	1:N → EVENT
EVENT	id	venue_id, category_id, name, start_date, end_date, status	tax_bps, description	1:N → BOOTH / SHIFT / SALE
BOOTH	id	event_id, location	—	1:N → SHIFT; 1:1 → LOCATION(BOOTH)
PRODUCT	id	sku, name, wholesale_cost_cents, min_price_cents	suggested_price_cents	1:N → SALE_LINE / BALANCE
SALESPERSON	id	first_name, last_name	street,city,province,postal_code,phone,commission_bps	1:N → SHIFT / USER / COMMISSION
SHIFT	id	salesperson_id, booth_id, event_id, business_date, planned_start, planned_end, status	actual_start, actual_end	1:N → SALE

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（○）	基数要点
USER	id	username, password_hash, role, active	salesperson_id, locked_until	1:N → SESSION
SESSION	id	user_id, token_hash, csrf_hash, expires_at	revoked_at	N:1 → USER
SALE	id	shift_id, event_id, state, created_by	sale_no, posted_by, payment_method, payment_reference, cash_received_cents	1:N → SALE_LINE
SALE_LINE	sale_id+line_no	product_id, quantity, final_unit_price_cents	全部快照列	弱实体
LOCATION	id	code, name, kind	booth_id	1:N → BALANCE / LEDGER
STOCK_BALANCE	location_id +product_id	on_hand, reserved	—	关联实体
STOCK_DOCUMENT	id	kind, reason, created_by	from_location_id, to_location_id	1:N → LINE
STOCK_DOCUMENT_LINE	document_id +line_no	product_id, quantity	—	弱实体
STOCK_LEDGER	id	location_id, product_id, delta, source_kind, source_id, source_line_no	—	只增

实体	标识符（#）	强制属性（*）	可选属性（○）	基数要点
STOCK_HOLD	sale_id+line_no	location_id, product_id, quantity, status	—	弱实体
RETURN	id	sale_id, state, reason, created_by	refund_reference, destination_location_id	1:N → RETURN_LINE
RETURN_LINE	return_id+line_no	sale_line_no, quantity, disposition	—	弱实体
COMMISSION_ENTRY	id	salesperson_id, amount_cents, source_kind, source_id, source_line_no	—	只增
COMMISSION_SETTLEMENT	id	salesperson_id, state, cutoff_at, total_cents, created_by	payment_reference, paid_at	1:N → LINE / CLAIM
COMMISSION_SETTLEMENT_LINE	settlement_id +entry_id	amount_cents	—	关联实体
COMMISSION_CLAIM	entry_id	settlement_id	—	1:1 占用
IDEMPOTENCY_KEY	actor_id +operation +command_key	request_hash, response_json	—	去重
AUDIT_EVENT	id	action, subject_type	actor_id, subject_id, detail_json	追加

4.3.3 **关系模式**（Relational Schema）

下划线为主码，(FK) 标外码，(UQ) 标唯一。

```
event_categories          (id, code(UQ), type(UQ))
```

```
venues                    (id, name, street, city, province, postal_code, description, active,
    version)
events                    (id, venue_id(FK), category_id(FK), name, start_date, end_date,
                           description, status, timezone, tax_bps, policy_confirmed, version)
booths                    (id, event_id(FK), location, active,
                           UQ(event_id,location), UQ(id,event_id))
products                  (id, sku(UQ), name, wholesale_cost_cents, min_price_cents,
                           suggested_price_cents, active, version)
salespeople               (id, first_name, last_name, street, city, province, postal_code,
                           phone, description, active, commission_bps, version)
shifts                    (id, salesperson_id(FK), booth_id(FK), event_id(FK), business_date,
                           planned_start, planned_end, actual_start, actual_end, status, version,
                           UQ(id,event_id))
users                     (id, username(UQ), password_hash, role, salesperson_id(FK,UQ), active,
                           must_change_password, failed_logins, locked_until, created_at)
sessions                  (id, user_id(FK), token_hash(UQ), csrf_hash, created_at,
                           last_seen_at, expires_at, revoked_at)
sales                     (id, sale_no(UQ), shift_id(FK), event_id(FK), state, created_at,
                           prepared_at, posted_at, created_by(FK), posted_by(FK), payment_method,
                           payment_reference, cash_received_cents, net_cents, tax_cents,
                           total_cents, version, 复合FK(shift_id,event_id)→shifts(id,event_id))
sale_lines                (sale_id(FK), line_no, product_id(FK), quantity,
                           final_unit_price_cents, line_net_cents, line_tax_cents,
                           line_commission_cents, cost_snapshot_cents, min_snapshot_cents,
                           tax_bps_snapshot, commission_bps_snapshot, name_snapshot, sku_snapshot)
stock_locations           (id, code(UQ), name, kind, booth_id(FK,UQ), active)
stock_balances            (location_id(FK), product_id(FK), on_hand, reserved, version)
stock_documents           (id, kind, from_location_id(FK), to_location_id(FK), reason,
                           created_by(FK), created_at)
stock_document_lines      (document_id(FK), line_no, product_id(FK), quantity)
stock_ledger              (id, location_id(FK), product_id(FK), delta, source_kind, source_id,
                           source_line_no, created_at, UQ(source_kind,source_id,source_line_no,
    location_id))
stock_holds               (sale_id(FK), line_no(FK), location_id(FK), product_id(FK), quantity,
    status)
returns                   (id, sale_id(FK), state, reason, refund_reference,
                           destination_location_id(FK), created_by(FK), authorized_at, posted_at,
                           net_cents, tax_cents, total_cents, created_at)
return_lines              (return_id(FK), line_no, sale_line_no, quantity, disposition,
                           net_cents, tax_cents, commission_cents, UQ(return_id,sale_line_no))
commission_entries        (id, salesperson_id(FK), amount_cents, source_kind, source_id,
                           source_line_no, created_at, UQ(source_kind,source_id,source_line_no))
commission_settlements    (id, salesperson_id(FK), state, cutoff_at, total_cents,
                           payment_reference, created_by(FK), created_at, paid_at)
commission_settlement_lines (settlement_id(FK), entry_id(FK), amount_cents)
commission_claims         (entry_id(FK) PK, settlement_id(FK))
```

```
idempotency_keys        (actor_id(FK), operation, command_key, request_hash, response_json,
    created_at)
audit_events            (id, actor_id(FK), action, subject_type, subject_id, detail_json,
    created_at)
schema_migrations       (version, checksum_sha256, applied_at)
```

复合外键链（归属不可篡改）

```
booths  UQ(id, event_id)   >  shifts(booth_id, event_id)
shifts  UQ(id, event_id)   >  sales (shift_id, event_id)
```


该链使”把一笔销售改挂到另一活动”或”把班次改挂到另一活动的展位”在数据库层即被拒绝，无需依赖应用层校验。

4.3.4 归一化

目标：3NF。逐范式论证：

范式	论证
1NF	所有列均为原子标量；无重复组。多值明细（销售明细、单据明细、退货明细）建模为独立弱实体，而非逗号拼接字段
2NF	所有弱实体的非主属性完全依赖于**整个**复合主码：`sale_lines` 的数量与价格依赖 `(sale_id,line_no)`；`stock_balances` 的 `on_hand`/`reserved` 依赖 `(location_id,product_id)`。不存在仅依赖部分主码的属性
3NF	消除传递依赖：`venues` 的地址只依赖 `venues.id`；`sales` 不冗余保存 `venue_id`（由 `event_id` 可达）；`products` 的名称不复制到 `sale_lines` 的**可编辑**字段中——名称只作为 `name_snapshot` 存在于历史行

有意保留的冗余（已记录，非范式违规）



物理 ERD

冗余	理由	一致性保障
`sale_lines` 的 7 个快照列（单价、名称、SKU、成本、底价、税率、佣金率）	**历史口径冻结**：主数据后续变更不得改变已成交单据的金额与佣金解释（ADR-03）	快照在过账时一次性写入，之后只读
`stock_balances`（`on_hand`, `reserved`）	**性能**：避免每次可售量查询都聚合全表流水	不变量 I-02/I-04 核查” 余额 = 流水汇总”，可随时重算
`sales` 的 `net_cents`/`tax_cents`/`total_cents`	单据级合计便于列表与报表直接读取	不变量 I-06 核查” 合计 = 明细汇总”
`commission_settlements.total_cents`	结算单总额	不变量 I-16 核查与明细一致

以上冗余均为**可由权威数据重算的派生值**，且每项都有对应的不变量核查，因此不构成更新异常风险。

4.4 物理数据库设计

4.4.1 物理 ERD

图 4-2 物理 ERD（24 张表 + `schema_migrations`）（源：`diagrams/physical-erd.puml`）

存储引擎：全部 InnoDB（事务、行锁、外键、CHECK 支持）。**字符集**：`utf8mb4`。**金额**：一律 `BIGINT`（分），带符号列用于可正可负的流水（`delta`、`amount_cents`）。

4.4.2 物理数据字典

记号：**PK** 主码 / **FK** 外码 / **UQ** 唯一 / **CK** 检查约束 / **NN** 非空。

主数据（7 张） `event_categories` — 活动类别（种子表）

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	自增
`code`	VARCHAR(40)	NN	UQ	机器可读代码，如 `trade_show`
`type`	VARCHAR(80)	NN	UQ	展示名，如 `trade show`

`venues` — 场地

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`name`	VARCHAR(120)	NN		场地名
`street` / `city` / `province`	VARCHAR(120/80/80)	NN		A 图拆分地址的三部分
`postal_code`	VARCHAR(16)	NN		邮编
`description`	VARCHAR(500)	√		备注
`active`	BOOLEAN	NN		默认 TRUE，停用而非删除
`version`	INT UNSIGNED	NN		乐观并发版本，默认 1

`events` — 活动

列	类型	空	键	说明
`id`	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
`venue_id`	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→`venues`	

列	类型	空	键	说明
category_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→event_categories	
name	VARCHAR(120)	NN		
start_date / end_date	DATE	NN	CK	end_date >= start_date
description	VARCHAR(500)	√		
status	ENUM(DRAFT,OPEN,CLOSED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
timezone	VARCHAR(64)	NN		默认 America/Toronto
tax_bps	SMALLINT UNSIGNED	√	CK	税率（万分比），<= 10000
policy_confirmed	BOOLEAN	NN		管理员确认税率与政策
version	INT UNSIGNED	NN		默认 1

booths — 展位

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
event_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→events	
location	VARCHAR(80)	NN	UQ(event_id,location)	同一活动下位置唯一
active	BOOLEAN	NN		默认 TRUE
—	—	—	UQ(id,event_id)	**复合外键链起点**

products — 商品

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sku	VARCHAR(64)	NN	UQ	库存单位编码
name	VARCHAR(160)	NN		
wholesale_cost_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		批发成本（分）——**销售员不可见**
min_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		最低成交价（分），准备收款时复核
suggested_price_cents	BIGINT UNSIGNED	√	CK	建议价，>= min_price_cents
active	BOOLEAN	NN		
version	INT UNSIGNED	NN		

salespeople — 员工档案

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
first_name / last_name	VARCHAR(80)	NN		
street / city / province / postal_code	VARCHAR	√		可选住址（A 图保留）
phone	VARCHAR(32)	√		A 图保留，可空
description	VARCHAR(500)	√		
active	BOOLEAN	NN		

列	类型	空	键	说明
commission_bps	SMALLINT UNSIGNED	√	CK	默认佣金率, <= 10000
version	INT UNSIGNED	NN		

shifts — 班次（SALESPERSON_SHIFT）

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→salespeople	
booth_id	BIGINT UNSIGNED	NN	复合 FK→booths(id, event_id)	一班一展位
event_id	BIGINT UNSIGNED	NN	同上	
business_date	DATE	NN		业务日期（多伦多时区）
planned_start / planned_end	DATETIME(3)	NN	CK	planned_end > planned_start
actual_start / actual_end	DATETIME(3)	√		实际开班/收班
status	ENUM(PLANNED,ACTIVE,CLOSED,CANCELLED)	NN		默认 PLANNED
version	INT UNSIGNED	NN		
—	—	—	UQ(id,event_id) / IX(salesperson_id,business_date)	复合外键链 + 常用查询索引

身份与会话（2 张）users

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
username	VARCHAR(80)	NN	UQ	
password_hash	VARCHAR(255)	NN		Argon2id 散列，**永不存明文**
role	ENUM(OWNER,SALESPERSON)	NN		
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→salespeople, UQ	销售员账号与档案一一对应
active	BOOLEAN	NN		默认 TRUE
must_change_password	BOOLEAN	NN		首次登录强制改密
failed_logins	INT UNSIGNED	NN		失败计数，默认 0
locked_until	DATETIME(3)	√		锁定时点
created_at	DATETIME(3)	NN		默认当前时间(3)
—	—	—	CK	(role='OWNER' AND salesperson_id IS NULL) OR (role='SALESPERSON' AND salesperson_id IS NOT NULL)

sessions

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	

列	类型	空	键	说明
user_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
token_hash	CHAR(64)	NN	UQ	会话令牌的 **SHA-256 摘要**（不存令牌本身）
csrf_hash	CHAR(64)	NN		CSRF 双重提交摘要
created_at / last_seen_at	DATETIME(3)	NN		创建与最近活跃（空闲 30 分钟过期）
expires_at	DATETIME(3)	NN		绝对过期（12 小时）
revoked_at	DATETIME(3)	√		主动撤销（登出/改密/停用）

交易（2 张） sales

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_no	VARCHAR(40)	√	UQ	业务单号（过账时生成）
shift_id / event_id	BIGINT UNSIGNED	NN	复合 FK→shifts(id, event_id)	**双关联，归属不可篡改**
state	ENUM(DRAFT,CHECKOUT,POSTED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
created_at / prepared_at / posted_at	DATETIME(3)	√/NN		创建、准备收款、过账时点

列	类型	空	键	说明
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
posted_by	BIGINT UNSIGNED	√	FK→users	
payment_method	ENUM(CASH,TERMINAL)	√		线下收款方式
payment_reference	VARCHAR(120)	√		终端参考号
cash_received_cents	BIGINT UNSIGNED	√		现金实收（分）
net_cents / tax_cents / total_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		合计（分），默认 0
version	INT UNSIGNED	NN		默认 1
—	—	—	IX	(event_id, posted_at)、(shift_id, posted_at) 供报表扫描

sale_lines（弱实体）

列	类型	空	键	说明
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→sales	
line_no	SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	行号
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→products	
quantity	INT UNSIGNED	NN	CK	BETWEEN 1 AND 9999

列	类型	空	键	说明
final_unit_price_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		成交单价（分）
line_net_cents / line_tax_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		行净额/税额
line_commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		行佣金
cost_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	√		**成本快照**
min_snapshot_cents	BIGINT UNSIGNED	√		**底价快照**
tax_bps_snapshot / commission_bps_snapshot	SMALLINT UNSIGNED	√		**费率快照**
name_snapshot / sku_snapshot	VARCHAR(160/64)	√		**名称与 SKU 快照**
—	—	—	IX	(product_id, sale_id)

库存（6 张） stock_locations

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
code	VARCHAR(80)	NN	UQ	如 MAIN
name	VARCHAR(120)	NN		如 主仓
kind	ENUM(WAREHOUSE,BOOTH)	NN		
booth_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→booths, UQ	展位库位必关联展位
active	BOOLEAN	NN		

列	类型	空	键	说明
—	—	—	CK	(kind='WAREHOUSE' AND booth_id IS NULL) OR (kind='BOOTH' AND booth_id IS NOT NULL)

stock_balances（可重算缓存）

列	类型	空	键	说明
location_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→stock_locations	
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK→products	
on_hand	BIGINT UNSIGNED	NN		在手量
reserved	BIGINT UNSIGNED	NN		已占用量（可售 = on_hand − reserved）
version	INT UNSIGNED	NN		乐观并发
—	—	—	CK	on_hand >= reserved

stock_documents

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
kind	ENUM(RECEIVE,TRANSFER,ADJUST,RETURN)	NN		单据类型

列	类型	空	键	说明
from_location_id / to_location_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→stock_location	收货只有 to；盘点按方向
reason	VARCHAR(500)	NN		**必填理由**，不可为空
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
created_at	DATETIME(3)	NN		

stock_document_lines

列	类型	空	键	说明
document_id / line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	复合主码
product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→products	
quantity	INT	NN	CK	带符号，<> 0

stock_ledger（权威流水，只增不改）

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
location_id / product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK	
delta	BIGINT	NN	CK	带符号增减，<> 0
source_kind	ENUM(DOCUMENT,SALE,RETURN)	NN		来源类型
source_id / source_line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN		来源定位

列	类型	空	键	说明
created_at	DATETIME(3)	NN		
—	—	—	UQ	(source_kind, source_id, source_line_no, location_id) —— **同一来源不重复入账**
—	—	—	IX	(location_id, product_id)

stock_holds（待收款占用）

列	类型	空	键	说明
sale_id + line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK, 复合 FK→sale_lines (sale_id,line_no)	与销售行一一对应
location_id / product_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK	
quantity	INT UNSIGNED	NN		
status	ENUM(ACTIVE,CONSUMED,RELEASED)	NN		默认 ACTIVE

退货（2 张） returns

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→sales	原单
state	ENUM(DRAFT,AUTHORIZED,POSTED,CANCELLED)	NN		默认 DRAFT
reason	VARCHAR(500)	NN		必填

列	类型	空	键	说明
refund_reference	VARCHAR(120)	√		线下退款参考号
destination_location_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→stock_locations	良品回库目标
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
authorized_at / posted_at	DATETIME(3)	√		
net_cents / tax_cents / total_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		默认 0
created_at	DATETIME(3)	NN		

return_lines

列	类型	空	键	说明
return_id + line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	PK	
sale_line_no	SMALLINT UNSIGNED	NN	UQ(return_id,sale_line_no)	同一退货单中一行只退一次
quantity	INT UNSIGNED	NN	CK	> 0
disposition	ENUM(RESTOCK,DAMAGED)	NN		良品回库 / 损坏不入可售
net_cents / tax_cents / commission_cents	BIGINT UNSIGNED	NN		按原单分摊

佣金（4 张） commission_entries （只增）

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→salespeople	
amount_cents	BIGINT	NN	CK	带符号（销售正、退货负），<> 0
source_kind	ENUM(SALE,RETURN)	NN		
source_id / source_line_no	BIGINT / SMALLINT UNSIGNED	NN	UQ	同一来源只计提一次
created_at	DATETIME(3)	NN	IX(salesperson_id,created_at)	

commission_settlements

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
salesperson_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→salespeople	
state	ENUM(PREPARED,PAID,CANCELLED)	NN		默认 PREPA
cutoff_at	DATETIME(3)	NN		结算截止时点
total_cents	BIGINT	NN	CK	> 0
payment_reference	VARCHAR(120)	√		线下付款参考
created_by	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→users	
created_at / paid_at	DATETIME(3)	NN/√		

commission_settlement_lines

列	类型	空	键	说明
settlement_id / entry_id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK, FK	复合主码保证一条目不在同一结算中重复
amount_cents	BIGINT	NN		该条目计入结算的金额

commission_claims（占用表）

列	类型	空	键	说明
entry_id	BIGINT UNSIGNED	NN	**PK**, FK→commission_entries	**主键即保证一条目只能被一个结算占用**
settlement_id	BIGINT UNSIGNED	NN	FK→commission_settlements	

平台（3 张） idempotency_keys

列	类型	空	键	说明
actor_id / operation / command_key	BIGINT / VARCHAR(80) / CHAR(36)	NN	**PK**	操作者 + 操作 +UUID 键
request_hash	CHAR(64)	NN		请求体摘要，不一致返回 409
response_json	LONGTEXT	NN		首次响应，命中即原样返回
created_at	DATETIME(3)	NN		

audit_events

列	类型	空	键	说明
id	BIGINT UNSIGNED	NN	PK	
actor_id	BIGINT UNSIGNED	√	FK→users	空表示系统动作
action	VARCHAR(100)	NN		如 sale.post
subject_type / subject_id	VARCHAR(60) / BIGINT	NN/√		对象类型与标识
detail_json	LONGTEXT	√		明细快照
created_at	DATETIME(3)	NN	IX	按时间检索

schema_migrations

列	类型	空	键	说明
version	VARCHAR	NN	PK	迁移文件名（按序）
checksum_sha256	CHAR(64)	NN		文件内容校验和，变动即拒绝启动
applied_at	DATETIME(3)	NN		

4.4.3 索引策略

类别	索引	目的
报表扫描	sales(event_id, posted_at)、sales(shift_id, posted_at)	按活动/班次汇总已过账销售
商品维度	sale_lines(product_id, sale_id)	按商品汇总
班次查询	shifts(salesperson_id, business_date)	员工日历视图
佣金查询	commission_entries(salesperson_id, created_at)	员工计提流水
审计查询	audit_events(created_at)	按时间倒序
库存查询	stock_ledger(location_id, product_id)	库位 + 商品流水

类别	索引	目的
归属链	booths(id,event_id)、shifts(id,event_id)	复合外键的被引用端唯一键

未建索引的列：低基数的 active/status 单列索引未建（选择性差，收益低于写放大代价）；审计与流水表按时间范围查询已由主时间索引覆盖。

4.4.4 约束清单（CHECK / 业务规则下沉）

约束	表达式要点	保障的规则
ck_event_dates	end_date >= start_date	活动日期合法
ck_event_tax	tax_bps IS NULL OR <= 10000	税率不超过 100%
ck_product_prices	suggested >= min	建议价不低于底价
ck_commission_rate	commission_bps IS NULL OR <= 10000	佣金率上限
ck_shift_times	planned_end > planned_start	班次时段合法
ck_user_salesperson_role	角色与档案绑定的异或	OWNER 无档案、销售员必有档案
ck_line_qty	quantity BETWEEN 1 AND 9999	行数量合理
ck_balance_reserved	on_hand >= reserved	**可售量非负**
ck_docline_nonzero	quantity <> 0	单据行不为零
ck_ledger_nonzero	delta <> 0	流水不写空操作
ck_returnline_qty	quantity > 0	退货量为正
ck_commission_nonzero	amount_cents <> 0	计提不写零
ck_settlement_positive	total_cents > 0	结算金额为正
ck_location_kind	库位类型与展位绑定的异或	主仓不挂展位、展位库位必挂展位

已成交业务引用的主数据不使用级联删除：所有外键均为 RESTRICT 语义，防止删除场地/商品导致历史单据悬空。

4.5 数据完整性与不变量

不变量由 `db/check-invariants.sql` 实现，`npm run db:check` 执行；**任一差异非 0 即退出非 0**。当前基线：16 项全为 0。

编号	不变量	断言
I-01	销售-班次活动一致	`sales.event_id = shifts.event_id`
I-02	班次-展位活动一致	`shifts.event_id = booths.event_id`
I-03	余额等于流水汇总	`stock_balances.on_hand = SUM(stock_ledger.delta)`
I-04	流水必有余额	每条流水的 `(location,product)` 在余额表中存在
I-05	占用等于有效 hold	`stock_balances.reserved = SUM(ACTIVE holds.quantity)`
I-06	可售量非负	`on_hand >= reserved`
I-07	已过账销售金额一致	`net/tax/total = 明细汇总，total = net + tax`
I-08	已过账销售必有库存流水	每条已过账销售行存在 `delta = -quantity` 的 SALE 流水
I-09	已过账销售必有佣金	行佣金 > 0 时存在金额一致的 SALE 计提
I-10	已过账退货金额一致	`net/tax/total = 明细汇总`
I-11	退货不超原销量	累计退货数　原行数量
I-12	退货行指向真实原行	`return_lines.sale_line_no` 在原单中存在
I-13	已过账退货必有回库流水	`RESTOCK` 行存在 `delta = quantity` 的 RETURN 流水
I-14	已过账退货必有负佣金	退货佣金 > 0 时存在金额相反的 RETURN 计提

编号	不变量	断言
I-15	取消结算无占用	`CANCELLED` 结算在 `commission_claims` 中无记录
I-16	结算金额一致	`settlements.total_cents = SUM(settlement_lines.amount_cents)`

运行建议：日常收档后执行一次；发现异常应立即停止新交易、备份当前卷并保留现场（见 07 部署运维）。

4.6 迁移、种子数据与恢复

4.6.1 迁移规程

规则	说明
顺序	按文件名升序执行（`001_core.sql` 之后按编号递增）
校验和	每个文件应用后记录 SHA-256 到 `schema_migrations`；**已应用文件内容变动将拒绝启动**
不可修改	已应用的迁移文件不得编辑；变更须**新增编号迁移**
隐式提交	MariaDB 的 DDL 会隐式提交，因此**不能靠单一事务回滚整份 DDL**；迁移前必须备份，失败即停止并修复或从受控备份恢复
执行者	本地由一次性 `migrate` 容器以管理员身份执行，随后收紧运行账号权限；云端由 `scripts/vercel-setup.mjs` 幂等执行
权限收紧	运行账号仅对必要表拥有 UPDATE/DELETE；**库存流水、佣金流水、审计表不授 UPDATE/DELETE**

4.6.2 种子数据

种子	内容	来源
活动类别	7 类（trade show / rib fest / waterfront festival / music festival / beer festival / sporting event / street festival）	随 `001_core.sql` 插入
主仓库位	`MAIN / 主仓 / WAREHOUSE`	随 `001_core.sql` 插入
首位管理员	`owner` 账号 + 随机临时口令（32 字符）	启动脚本生成，首次登录强制改密
样例业务数据	七类活动、17 名员工、30 个商品、300 笔已过账销售及取消/待收款/退货/已付佣金	**独立**执行 `npm run seed:sample`，不随正常启动导入；**全部为合成教学数据**

4.6.3 备份与恢复

- **备份窗口**：安排停写窗口后执行逻辑导出，文件仅留在受控本机磁盘并加密、限制访问；
- **恢复验证**：必须先在**独立空卷**验证（表数、单据数、16 项不变量），再制定正式恢复步骤；
- **持久化**：`db_data` 为命名卷，`docker compose down` 不删除数据；**禁止** `down -v` 作为”修复”手段；
- **导出命令**见 07 部署运维第 7.4 节（Windows 需注意重定向编码，建议用 `sh` 或二进制安全方式）。

4.7 可追踪性

4.7.1 案例实体 → 物理表

完整映射见 §2.1；追踪文件见 `traceability.csv`（`CASE-01~12` 为案例要素，`DERIVED-*` 为派生设计，`EXT-*` 为运行扩展）。

4.7.2 需求 → 表

需求	主要表
FR-01 认证	users, sessions
FR-02/03 场地活动展位	venues, events, booths, event_categories
FR-04 商品	products
FR-05 员工班次	salespeople, shifts, users
FR-06/07 库存	stock_locations, stock_documents, stock_document_lines, stock_balances, stock_ledger
FR-08/09 销售	sales, sale_lines, stock_holds
FR-10 退货	returns, return_lines
FR-11 佣金	commission_entries, commission_settlements, commission_settlement_lines, commission_claims
FR-12 报表	只读查询（上述表）
NFR-REL 幂等	idempotency_keys
NFR-AUD 审计	audit_events

附录：SQL 实现示例

以下片段摘自权威 DDL `db/migrations/001_core.sql`，用于说明实现手法；**实际执行以迁移文件为准**。

A.1 复合外键链（DDL）

```
CREATE TABLE booths (
  id BIGINT UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  event_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  location VARCHAR(80) NOT NULL,
  active BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE,
  UNIQUE KEY uq_booth_event_location (event_id,location),
  UNIQUE KEY uq_booth_id_event (id,event_id),          -- 复合外键的被引用端
  CONSTRAINT fk_booths_event FOREIGN KEY (event_id) REFERENCES events(id)
) ENGINE=InnoDB;

CREATE TABLE shifts (
  ...
  UNIQUE KEY uq_shift_id_event (id,event_id),
  CONSTRAINT fk_shift_booth_event FOREIGN KEY (booth_id,event_id)
```

```
    REFERENCES booths(id,event_id),                    -- 展位与活动必须同源
  ...
) ENGINE=InnoDB;
```

A.2 库存流水唯一性（防重复入账）

```
CONSTRAINT ... UNIQUE KEY uq_stock_source (source_kind,source_id,source_line_no,location_id)
```

同一来源（单据/销售/退货）的同一行在同一库位只能入账一次——这是”重试不产生重复流水”的数据库级保证。

A.3 佣金占用（一笔条目只属一个结算）

```
CREATE TABLE commission_claims (
  entry_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL PRIMARY KEY,        -- 主键即唯一占用
  settlement_id BIGINT UNSIGNED NOT NULL,
  CONSTRAINT fk_claim_entry FOREIGN KEY (entry_id) REFERENCES commission_entries(id),
  CONSTRAINT fk_claim_settlement FOREIGN KEY (settlement_id) REFERENCES commission_settlements(id)
) ENGINE=InnoDB;
```

A.4 不变量核查（DML）

```
SELECT 'balance_ledger_difference' AS issue, COUNT(*) AS violations
FROM stock_balances b
LEFT JOIN (SELECT location_id,product_id,SUM(delta) AS quantity
           FROM stock_ledger GROUP BY location_id,product_id) l
  ON l.location_id=b.location_id AND l.product_id=b.product_id
WHERE b.on_hand <> COALESCE(l.quantity,0);
```

A.5 事务骨架（应用层约定）

```
SET SESSION TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ COMMITTED;
START TRANSACTION;
SELECT ... FROM idempotency_keys WHERE ... FOR UPDATE;    -- 1) 幂等行最先
SELECT ... FROM events          WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 2) 活动
SELECT ... FROM shifts/sales    WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 3) 班次与单据
SELECT ... FROM products        WHERE id=? FOR UPDATE;    -- 4) 商品（重读底价）
SELECT ... FROM stock_balances WHERE ...  FOR UPDATE;     -- 5) 余额最后
-- 业务写入 ...
COMMIT;
```

固定加锁顺序是避免死锁的关键。`db.ts` 的 `tx()` 在捕获 `ER_LOCK_DEADLOCK`（errno 1213）、`ER_LOCK_WAIT_TIMEOUT`（1205）与 `ER_CHECKREAD`（1020）时回滚，随机退避 20–70 ms 后重试，最多执行 3 次尝试（首次 + 最多 2 次重试）；其余错误不重试，直接抛出。

文档结束。上游设计见 03 SDD，测试与不变量验证见 05 STD。

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

5 软件测试与验收说明（STD）

Foxcore Retail — Software Test Description & Acceptance

5.1 引言

5.2 测试策略

5.2.1 测试层级

层级	方法	工具	验收标准
L1 静态	TypeScript 严格模式类型检查；Vite/tsc 生产构建	`tsc`, `vite build`	无错误
L2 计算	金额解析、格式化、half-up 舍入、退款分摊	Vitest	全部断言通过
L3 事务	HTTP + 真实 MariaDB：并发抢库存、幂等重试、销售/退货/佣金	Vitest + fetch	无超卖、无重复过账；预期拒绝为 409
L4 数据	16 项不变量 SQL 核查	`npm run db:check`	所有差异数为 0
L5 浏览器	Chromium 桌面与 iPhone 13 视口	Playwright	登录、导航、刷新成功，无页面异常
L6 配置与发布包	Compose 静态解析；依赖审计；发布包 SHA-256 复验	`docker compose config`, `npm audit`, 校验脚本	解析成功、0 已知漏洞、逐文件校验通过

5.2.2 准入与准出准则

准入（Entry）

- 应用在 `127.0.0.1:3000` 可访问，`/health/ready` 返回 `status: ready` 与迁移版本；
- `TEST_CONFIRM=yes` 且 `TEST_BASE_URL` 为 localhost（集成测试的安全前置）；
- 管理员口令通过 `TEST_OWNER_PASSWORD` 或 `TEST_OWNER_PASSWORD_FILE` **私有**提供（不写入仓库或发布包）。

准出（Exit）

- L1–L6 全部通过；
- 16 项不变量差异全为 0；
- 无未关闭的阻塞级缺陷；
- 已知限制已记录于 §10。

5.2.3 测试数据策略

- **全部为合成数据**：由 `npm run seed:sample` 或测试脚本经 HTTP API 创建；
- 课程案例中的人物与交易**未导入**；
- 集成测试使用随机 UUID 前缀隔离数据（如 `INT-<tag>`），避免相互污染；
- 生产/演示库禁止执行种子脚本（见 07）。

5.3 测试环境与工具

项	版本/配置
操作系统	Windows（本机开发机）
运行时	Node 24（项目 `.node-version` 约束 24）
数据库	MariaDB 11.8.9（独立本地实例）
浏览器	Chromium（Playwright 托管）
测试框架	Vitest（单元与集成）、Playwright（E2E）
关键命令	`npm run typecheck`、`npm run test:unit`、`npm run test:integration`、`npm run build`、`npm run db:check`、`npm run test:e2e`

安全前置说明：集成测试脚本会校验 `TEST_BASE_URL` 必须匹配 `^http://(localhost|127.0.0.1):\d+$` 且 `TEST_CONFIRM=yes`,防止误对远程环境执行破坏性操作;E2E 测试口令从 `TEST_OWNER_PASSWORD_FILE`

指向的私有文件读取，该文件**不得进入发布包**。

5.4 单元测试

对象：`apps/server/src/amounts.ts`（`halfUp`、`parseMoney`/`money`、`moneyText`）。**文件**：`tests/unit/money.test.ts`。**结果**：**10/10 通过**。

ID	用例	断言要点	结果
UT-01	解析精确分与格式化	`'0'→0n`；`'12.3'→1230n`；`'90071992547.01'→9007199254701n`；`moneyText(-1234n)→'-12.34'`	Pass
UT-02	拒绝 `1e2`	抛异常	Pass
UT-03	拒绝 `1,000.00`（千分位）	抛异常	Pass
UT-04	拒绝 `0.001`（超过分精度）	抛异常	Pass
UT-05	拒绝 `-1`（负金额输入）	抛异常	Pass
UT-06	拒绝 `+1`	抛异常	Pass
UT-07	拒绝 `true`（布尔）	抛异常	Pass
UT-08	拒绝 `[]`（数组）	抛异常	Pass
UT-09	拒绝 `null`	抛异常	Pass
UT-10	half-up 舍入与退款分摊	`halfUp(1005n*1300n)=1310n`；原税 2 分、3 件的三次分摊为 `[1,0,1]` 且合计 = 原税（**不丢分、不多退**）	Pass

UT-10 的意义：多次部分退款时，按累计比例分摊原税额并逐次求差，保证分摊序列之和**恰好等于**原始税额，避免” 多退一分” 或” 少退一分” 的累积误差。

5.5 集成与系统测试用例

对象：真实 MariaDB + Fastify HTTP API。**文件**：`tests/integration/workflow.test.ts`（1 个复合场景，超时 120 s）。**环境前置**：`TEST_CONFIRM=yes`、`TEST_BASE_URL=http://127.0.0.1:3000`、`TEST_OWNER_PASSWORD`。

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-001	管理员登录与角色识别	owner 账号已激活且已改密	`POST /auth/login`	200；`user.role='OWNER'`；`mustChangePassword=false`；返回 CSRF 令牌	FR-01	Pass

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-002	主数据创建链路	已登录 OWNER	依次创建场地 → 取首个类别 → 创建活动（`taxBps=1300`, `policyConfirmed=true`）→ 创建展位 → 开放活动 → 创建商品（成本 4.00 / 底价 8.00 / 建议价 10.00）→ 创建员工（`commissionBps=500`）→ 创建销售员账号 → 创建班次 → 开班	全部 2xx；活动状态 OPEN；班次 ACTIVE	FR-02~FR-05	Pass
TC-003	底价拦截	商品底价 8.00	以单价 `7.99` 建单并调用 `prepare`	**409**（低于最低成交价）	FR-08, BR-价格	Pass
TC-004	数量合法性	同上	建单 `quantity=0`	**400**	FR-08	Pass

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-005	收货与调拨	主仓 `MAIN` 与展位库位存在	收货 1 件入主仓；调拨 1 件至展位（`handoverConfirmed=true`）	两端余额与流水相抵；展位可售量 1	FR-06	Pass
TC-006	**并发抢最后一件**	展位可售量 = 1	并行创建 20 张草稿，再并行 `prepare`	**恰 1 个 200，19 个 409**；无超卖	NFR-PERF-02	Pass
TC-007	**幂等重试不重复过账**	TC-006 中成功的单据	用**同一** `Idempotency-Key` 并行 20 次 `post`（现金实收 12.00）	20 次均 200 且响应**完全相同**（集合大小 = 1）；仅一份库存流水与佣金流水	NFR-REL-01	Pass
TC-008	同键异体请求被拒	同上	用同一键提交**不同**请求体（实收 13.00）	**409**（请求摘要不一致）	NFR-REL-01	Pass
TC-009	金额计算正确	单价 10.00、税率 1300 bps	查询成交单详情	`total_cents = '1130'`（1000 + 130 税）	FR-09	Pass
TC-010	**角色隔离**	销售员账号登录	分别请求 `/salespeople`、`/audit`、`/stock/locations`	均 **403**	NFR-SEC-02	Pass

ID	测试目标	前置条件	操作步骤	预期结果	关联需求	结果
TC-011	**成本不泄露**	同上	销售员请求 `/products`	目标商品的 `wholesale_cost_cents` **为 undefined**	NFR-SEC-03	Pass
TC-012	本人单据可见	同上	销售员请求其参与的单据详情	200（按 `salesperson_id` 限定范围内）	NFR-SEC-02	Pass
TC-013	毛利口径隔离	同上	销售员请求 `/reports/sales?group=product`	目标行 `estimated_margin_cents` **为 undefined**	NFR-SEC-03	Pass
TC-014	退货授权与过账	TC-007 已过账单	建退货单（原行、1 件、RESTOCK、目标主仓）→ 授权 → 过账	授权 `totalCents='1130'`；过账 200；生成负向佣金与回库流水	FR-10	Pass
TC-015	报表口径（已过账减已过账退货）	该活动仅 1 笔销售且已全退	`GET /reports/sales?group=event`	该活动 `net_cents='0'`	FR-12	Pass
TC-016	未知路由处理	已登录	`GET /api/v1/no-such-route`	**404**	NFR-错误模型	Pass

5.6 数据完整性测试

命令：`npm run db:check`（执行 `db/check-invariants.sql`）。**执行时机**：样例数据导入后 + 并发测试后，在真实 MariaDB 上执行。**结果**：**16/16 差异为 0**。

ID	核查项	预期	结果
IV-01	销售-班次活动一致	0	Pass
IV-02	班次-展位活动一致	0	Pass
IV-03	余额 = 流水汇总	0	Pass
IV-04	流水必有余额	0	Pass
IV-05	占用 = 有效 hold 汇总	0	Pass
IV-06	可售量非负	0	Pass
IV-07	已过账销售金额一致	0	Pass
IV-08	已过账销售必有库存流水	0	Pass
IV-09	已过账销售必有佣金	0	Pass
IV-10	已过账退货金额一致	0	Pass
IV-11	退货不超原销量	0	Pass
IV-12	退货行指向真实原行	0	Pass
IV-13	已过账退货必有回库流水	0	Pass
IV-14	已过账退货必有负佣金	0	Pass
IV-15	取消结算无占用	0	Pass
IV-16	结算金额 = 明细合计	0	Pass

完整定义见 04 第 4.5 节。

5.7 浏览器与界面测试

工具：Playwright + Chromium；视口：桌面与 iPhone 13。**结果**：**2/2 通过**（`tests/e2e/workbench.spec.ts`）。

ID	步骤	预期	结果
E2E-01（桌面）	打开 `/` → 填用户名/密码 → 点击” 登录系统 →”	显示” 运营工作台” 标题	Pass
	点击” 进入销售工作台 →”	显示” 销售工作台” 与” 新建销售草稿”	Pass
	`page.reload()`	刷新后仍显示” 销售工作台”（会话保持）	Pass
	导航至 `/reports`	显示” 经营报表”	Pass
	点击” 导出 CSV”	触发下载，文件名 `foxcore-report.csv`	Pass
	断言 `pageerror` 收集数组	**为空**（无未捕获页面异常）	Pass
E2E-02（iPhone 13）	同上流程，移动视口	同上；布局可用	Pass

证据：`docs/evidence/<project>-sales.png`（桌面与移动各一份）。

5.8 静态、安全与配置测试

ID	项目	命令/方式	预期	结果
ST-01	类型检查	`npm run typecheck`（双工作区严格模式）	无错误	Pass
ST-02	生产构建	`npm run build`	Vite 86 模块；前端 JS 约 299 KB 原始大小	Pass
ST-03	依赖安全	`npm audit`（2026-09-27）	0 项已知漏洞	Pass
ST-04	Compose 静态校验	`docker compose config --quiet`	解析成功	Pass

ID	项目	命令/方式	预期	结果
ST-05	迁移脚本幂等性	独立 MariaDB 上首次应用 / 再次校验	首次建表并收紧授权；第二次跳过	Pass
ST-06	管理员初始化幂等	`runtime-owner.mjs` 首次生成 / 第二次运行	首次生成临时口令；第二次跳过	Pass
ST-07	发布包完整性	逐文件 SHA-256 校验；新目录 `npm ci`	校验通过；`npm ci` 后 0 已知漏洞，类型检查/构建/10 项单测/Compose 校验全部通过	Pass
ST-08	安全响应头	人工核对响应头	CSP、`frame-ancestors`、`no-sniff`、API `Cache-Control: no-store` 均已设置	Pass
ST-09	错误模型	触发各类错误	统一 `{code,message,requestId}`；500 **不回显 SQL 栈**	Pass

5.9 测试结果汇总

类别	总数	通过	失败	受阻	通过率
单元测试（UT）	10	10	0	0	100%
集成/系统用例（TC）	16	16	0	0	100%
数据不变量（IV）	16	16	0	0	100%
浏览器用例（E2E）	2	2	0	0	100%

类别	总数	通过	失败	受阻	通过率
静态安全配置（ST）	9	9	0	0	100%
合计	**53**	**53**	**0**	**0**	**100%**

未执行（Blocked）项见 §10，不计入通过率。

5.10 已知限制与未执行项

5.10.1 未执行项（诚实声明）

编号	项目	原因	建议补验时机
BLK-01	`docker compose up -d --build` 完整启动	本机 Docker Desktop 服务未运行，且当前 Windows 进程无权启动该服务	具备容器环境后的首次启动（按 07 检查表）
BLK-02	容器健康检查与自愈行为	依赖 BLK-01	同上
BLK-03	备份与恢复实际演练	依赖容器环境	正式环境上线前，在独立空卷演练
BLK-04	跨平台镜像构建（如 linux/arm64）	本机无构建环境	如需在非 x86 主机部署时补验

说明：Compose **结构**、首次迁移/管理员脚本逻辑、以及本地真实 MariaDB 上的业务行为均已分别验证，但这**不能替代**容器端到端验收。

5.10.2 系统边界（非缺陷）

项	说明
资金渠道	系统登记线下收款、退款与佣金支付的**依据**，不与任何支付渠道自动核对

项	说明
税率与佣金率	由管理员填写并确认，系统不校验其税务合规性
毛利口径	报表毛利为**商品标准成本估算**，不含活动费、差旅与工资
分页与规模	销售列表每页 100 笔（`sales.ts` 默认 `limit=100`）、目录类列表每页 20 笔（`catalog.ts` 默认 `limit=20`），两类上限均为 100；商品/活动等选择器最多载入 100 项；**未做** 10000 条规模性能测试
时区	单一时区 `America/Toronto`，不支持跨时区门店

5.10.3 缺陷记录

缺陷按下表登记:

字段	说明
缺陷编号	`DEF-<序号>`
关联用例	TC / UT / E2E 编号
严重级别	Blocker / Critical / Major / Minor
复现步骤	环境 + 操作 + 数据
期望与实际	—
状态	Open / Fixed / Retest / Closed

5.11 可追踪矩阵

需求	测试用例	设计章节	状态
FR-01 认证	TC-001, E2E-01	SDD 2.3.1	Pass
FR-02/03 场地活动展位	TC-002	SDD 2.3.2	Pass
FR-04 商品	TC-002, TC-011	SDD 2.3.2	Pass

需求	测试用例	设计章节	状态
FR-05 员工班次	TC-002	SDD 2.3.2	Pass
FR-06/07 库存	TC-005, IV-03~IV-06	SDD 2.3.3	Pass
FR-08 销售草稿与准备	TC-003, TC-004, TC-006	SDD 2.3.4	Pass
FR-09 过账与取消	TC-007~TC-009, IV-07~IV-09	SDD 2.3.4	Pass
FR-10 退货	TC-014, IV-10~IV-14	SDD 2.3.5	Pass
FR-11 佣金	TC-014, IV-15, IV-16	SDD 2.3.6	Pass
FR-12 报表	TC-015, E2E-01（CSV）	SDD 2.3.7	Pass
NFR-PERF-02 并发不超卖	TC-006	SDD 4.4	Pass
NFR-REL-01 重试幂等	TC-007, TC-008	SDD 2.3.8	Pass
NFR-SEC-02 角色隔离	TC-010, TC-012	SDD 2.3.1	Pass
NFR-SEC-03 成本不泄露	TC-011, TC-013	SDD 2.3.8	Pass
NFR-ERR 错误模型	TC-016, ST-09	SDD 2.3.8	Pass
NFR-AUD 审计	ST-08 及代码审查	SDD 2.3.8	Pass（人工）

附录：证据清单

文件/输出	内容
`docs/evidence/*-sales.png`	桌面与 iPhone 13 视口的销售工作台截图
Vitest 输出	单元测试 10/10；集成场景通过
`npm run db:check` 输出	16 项不变量差异全为 0
`npm audit` 输出（2026-09-27）	0 项已知漏洞
`docker compose config --quiet`	退出码 0
SHA-256 校验结果	发布包逐文件一致

复现命令

```
npm run typecheck
npm run test:unit
npm run test:integration      # 需 TEST_CONFIRM=yes 与本地口令
```

```
npm run build
npm run db:check
npm run test:e2e              # 需 TEST_OWNER_PASSWORD_FILE
docker compose config --quiet
```

文档结束。上游设计与数据定义见 03 SDD、04 数据库设计；部署与验收检查表见 07。

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` —— 文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

6 用户界面与操作流程手册（UI & Flow）

Foxcore Retail — 用户操作手册

6.1 引言

6.2 登录与首次设置

6.2.1 首次登录（管理员）

步骤	操作	界面反馈
1	浏览器打开 `http://localhost:3000`	显示登录页：用户名、密码输入框与「登录系统 →」按钮
2	获取初始密码：在本机终端运行 `docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password`	终端输出临时口令（ 32 字符）
3	用户名填 `owner`，密码填步骤 2 的临时口令，点击「登录系统 →」	进入【运营工作台】；**系统强制要求修改密码**
4	设置至少 **16 字符**的个人密码并确认	旧会话失效；密码文件在改密成功后自动删除
5	使用新密码重新登录	正常进入系统

注意：**安全提醒**：初始口令只出现在你自己的终端里。请勿将口令粘贴到截图、问题报告、聊天记录或任何压缩包中。

6.2.2 登录页字段

字段	说明
用户名	管理员默认 `owner`；销售员账号由管理员在【人员与班次】发放
密码	区分大小写；连续失败会触发临时锁定（等待若干分钟后自动解锁）
会话有效期	登录后 **12 小时**绝对过期；**30 分钟**无操作自动登出

6.2.3 销售员账号

管理员在【人员与班次】中为员工创建账号：一名员工档案**只能关联一个**登录账号；停用账号不会删除其历史单据。

6.3 界面总览与导航

6.3.1 页面清单

路径	页面	主要用途	OWNER	SALESPERSON
`/`	运营工作台	今日概览与快捷入口	√	√
`/events`	活动与展位	场地、活动、展位维护；活动开放/关闭	√	√（查看）
`/products`	商品	SKU、成本、底价、建议价维护	√	√（查看）
`/people`	人员与班次	员工档案、账号、排班；开班/收班	√	√（查看）
`/stock`	库存	库位余额、收货、调拨、盘点、单据查询	√	√（查询与确认）

路径	页面	主要用途	OWNER	SALESPERSON
/sales	销售工作台	建草稿、准备收款、确认成交、取消	√	√（仅本人班次）
/returns	退货与核对	退货授权与过账	√	—
/commissions	佣金	计提查询、结算准备、付款登记	√	√（仅本人）
/reports	报表	按活动/商品/销售员汇总；CSV 导出	√	√（不含成本口径）
/audit	操作日志	关键写入的追溯	√	—

6.3.2 通用界面元素

元素	说明
顶部导航	按角色渲染；当前页面高亮
页面标题 + 说明	每页顶部给出该页用途的一句话说明
数据表格	目录类列表每页 20 条，销售列表每页 100 条，均支持上一页/下一页
选择器	商品/活动/员工等下拉最多载入 100 项；超过请使用搜索或筛选
错误提示	红色条幅显示 message 与 requestId
加载状态	数据取回前显示加载指示，不展示过期数据

6.3.3 界面证据

桌面与 iPhone 13 视口的销售工作台截图保存在 docs/evidence/（E2E 测试自动生成，见 05 STD 第 5.7 节）。

6.4 核心操作流程

6.4.1 流程 A：开场准备

目标：让一个活动具备可销售条件（活动开放、展位就位、货品到位、班次开始）。

步骤	页面	操作	说明/校验
A-1	【活动与展位】	录入场地（名称、街道、城市、省份、邮编）	地址按字段分别录入，界面组合显示完整地址
A-2	【活动与展位】	创建活动：选择场地与类别、填写名称与起止日期、税率(bps)、勾选政策确认	结束日期 开始日期；税率 10000 bps（即 100%）
A-3	【活动与展位】	为该活动至少建立一个展位	**无展位的活动不能开放**
A-4	【活动与展位】	点击「开放活动」	状态变为 OPEN
A-5	【商品】	录入 SKU、名称、批发成本、最低成交价、建议价	建议价不得低于最低成交价
A-6	【人员与班次】	建立员工档案（姓名、可选地址与电话、佣金率）	佣金率 10000 bps
A-7	【人员与班次】	为员工创建账号（用户名 + 初始密码）	一名员工仅一个账号
A-8	【人员与班次】	排班：选择员工、展位、业务日期与计划时段	时段须包含 UTC 偏移；业务日期按**多伦多时间**计算
A-9	【库存】	收货：选择商品与数量，货物入**主仓**	需填写理由
A-10	【库存】	调拨：主仓 → 展位库位，填写数量与理由	**实物交接完成后**再在系统中确认

步骤	页面	操作	说明/校验
A-11	【人员与班次】	到班次时间后开班	销售员只能操作**本人**进行中的班次

可售量说明：界面显示的可售量 = 在手量-已占用量。已被” 准备收款” 的单据占用的货品不计入可售。

6.4.2 流程 B：现场成交

目标：录入一笔销售并完成过账。

步骤	页面	操作	说明/校验
B-1	【销售工作台】	点击「新建销售草稿」，选择进行中的班次	仅本人进行中的班次可选
B-2	【销售工作台】	选择商品、数量，填写与顾客商定的 CAD 单价	单价可高于底价；低于底价会在下一步被拒
B-3	【销售工作台】	保存草稿	状态 DRAFT；此时**不占用库存**
B-4	【销售工作台】	点击「准备收款」	系统重新核对：底价、活动状态、税率、佣金率、展位可售量；通过后**占用**商品（状态 CHECKOUT）
B-5	**线下动作**	按界面显示的固定应收额向顾客收款（现金或刷卡终端）	系统**不会**发起任何银行卡扣款
B-6	【销售工作台】	登记现金实收额或终端参考号，点击「确认成交」	库存 在手 与 占用 同量下降；生成库存流水、佣金计提、成交时间与审计记录
B-7	【销售工作台】	使用” 上一页/下一页” 查询最近单据	每页 20 笔

注意：**响应不明时怎么办**：若点击「确认成交」后网络中断或结果未知，**先查询该单据状态**，确认未过账后再用**同一请求**重试。**不要**再次向顾客收款——重复收款在系统外发生，系统无法为你撤销。

草稿处理规则

状态	可否取消	说明
DRAFT	可以	直接取消，释放无占用
CHECKOUT	可以，但需确认	必须先确认款项与商品去向后再取消，占用随之释放
POSTED	**不可以**	已成交单据只能通过【退货与核对】更正，不能删除

6.4.3 流程 C：退货与核对（仅管理员）

步骤	页面	操作	说明/校验
C-1	【退货与核对】	选择原已成交单据	仅已过账单据可退
C-2	【退货与核对】	选择退货行，填写退货数量与理由	同一退货单中，原单的每一行只能出现一次
C-3	【退货与核对】	选择处置方式：RESTOCK（良品）或 DAMAGED（损坏）	良品需指定回库库位；损坏品**不计入可售**
C-4	【退货与核对】	点击「授权」	系统按累计退货量分摊原单税额与佣金，显示退款额
C-5	**线下动作**	按授权金额向顾客退款	系统不触发任何退款渠道
C-6	【退货与核对】	登记退款参考号，点击「过账」	生成负向佣金计提；良品生成回库流水
C-7	—	校验	累计退货数量**超过原销量**会被拒绝（409）

6.4.4 流程 D：佣金结算（仅管理员）

步骤	页面	操作	说明
D-1	【佣金】	选择销售员，查看其计提明细	销售为正、退货为负
D-2	【佣金】	点击「准备结算」	系统**占用**该员工当前全部未结正负流水
D-3	【佣金】	核对结算金额与明细	结算金额 = 明细合计
D-4	**线下动作**	通过公司既有方式向员工付款	系统不执行转账
D-5	【佣金】	登记付款参考号	状态 `PREPARED → PAID`
D-6	【佣金】	尚未付款时可「取消准备」	释放占用，流水回到未结状态

6.4.5 流程 E：报表与导出

步骤	页面	操作	说明
E-1	【报表】	选择维度：活动 / 商品 / 销售员	维度为白名单，不接受任意字段
E-2	【报表】	查看汇总	口径：**已过账销售 − 已过账退货**
E-3	【报表】	点击「导出 CSV」	仅管理员可用；文件名 `foxcore-report.csv`

> **毛利口径**：报表中的毛利为**商品标准成本估算**（成交价 − 成交时冻结的成本），**不含**活动费、差旅与工资，且销售员角色不可见。

6.4.6 流程 F：异常处置

步骤	操作
F-1	发现余额异常时，**立即停止新的交易**
F-2	备份当前数据卷（见 07 部署运维）
F-3	执行 `npm run db:check` 排查 16 项不变量
F-4	携带 `requestId` 与不变量输出定位问题；必要时从受控备份恢复

6.5 角色差异一览

能力	OWNER	SALESPERSON
创建/修改场地、活动、展位、商品、员工	√	—
创建销售员账号、启用/停用	√	—
收货、调拨、盘点	√	查询与确认
建单、准备收款、确认成交	√（任意班次）	√（仅本人进行中的班次）
退货授权与过账	√	—
佣金结算准备与付款登记	√	仅查看本人计提
报表查看	√（含成本口径）	√（不含成本口径）
CSV 导出	√	—
操作日志	√	—

6.6 常见提示与处置

提示	含义	处置
库存不足 / 已被占用	展位可售量不足	查看展位可售量与待收款单据；确认是否需要实物调拨
商品低于最低价	商定单价低于商品底价	提高单价，或由管理员调整商品底价后重新「准备收款」

提示	含义	处置
班次不能开/关	活动未开放、时间不符或有未处理单据	检查活动状态、当前时间与该班次的待处理销售
幂等键冲突（409）	同一个幂等键提交了不同内容	原键只用于重试**相同**请求；新动作应生成新键
记录已变化	服务端版本与本地不一致	刷新页面，重新核对版本、余额与金额后再操作
累计退货超过原销量	退货量超出原单	核对原单数量与历史退货，调整退货数量
403 权限不足	当前角色无权访问	确认是否使用了正确的账号；销售员不可访问管理接口
会话已过期	超过 12 小时或空闲 30 分钟	重新登录

6.7 操作禁忌清单

编号	禁止	原因
DON-01	不要删除已成交单据	历史不可篡改；应使用退货流程更正
DON-02	不要用同一幂等键提交不同请求	会被拒绝（409），且造成排查困难
DON-03	不要在响应不明时重复收款	系统无法撤销系统外的收款
DON-04	不要在未实物交接前确认调拨	会造成账面与实物不符
DON-05	不要执行 `docker compose down -v`	会删除持久数据卷
DON-06	不要把初始密码、备份文件放入截图或分发包	凭据泄露风险
DON-07	不要在生产/演示库执行 `npm run seed:sample`	会写入合成业务数据

编号	禁止	原因
DON-08	不要手动修改已应用的迁移文件	校验和不一致将导致拒绝启动

附录：字段与格式说明

字段	格式	示例	说明
税率 / 佣金率	bps（万分之一）	`1300` = 13%	上限 10000
金额输入	CAD 十进制字符串	`12.34`	系统内部以整数分存储
金额输出（API）	整数分字符串	`"1130"`	界面按 CAD 格式化显示，即 11.30 CAD
时间输入	含 UTC 偏移的 ISO 时间	`2026-09-27T09:00:00.000-04:00`	业务日期按多伦多时区计算
业务日期	日期	`2026-09-27`	班次归属日
SKU	字符串	`INT-a1b2c3d4`	全表唯一
幂等键	UUID	`3f2a…`	每次新业务动作生成一个
理由 / 备注	文本	—	库存单据理由**必填**

金额示例：成交单价 10.00 CAD（1000 分）、税率 1300 bps 时，税额 = 1000 × 13% = 130 分，合计 `1130` 分 = **11.30 CAD**（与 05 STD TC-009 一致）。界面一律按 CAD 格式化显示。

文档结束。部署与运维见 07，测试与验收见 05 STD。

作业文档与图纸仓库：`https://github.com/xingchenyd/foxcore-retail` ——文档位于 `docs/`，图纸位于 docs/diagrams（实体类图 class-diagram.png/svg、物理 ERD physical-erd.png、概念 ERD core-barker.png/svg、架构图、业务序列图、用例图、状态图等全套.puml/.svg/.png）。

7 本地部署、运维与验收

Foxcore Retail — Deployment, Operations & Acceptance Guide（本地形态）

7.1 引言与前提

7.2 服务拓扑与密钥设计

7.2.1 服务拓扑

```
                          backend (internal: true)

127.0.0.1:3000      app (Fastify + SPA)     db (MariaDB 11.8)


                     migrate (一次性: 建表 + 收紧权限)
```

服务	镜像	职责	网络	重启策略
`db`	`foxcore-db:1.0.0`（`Dockerfile.db`）	MariaDB 11.8 数据持久化；健康检查 `mariadb-admin ping`	仅 `backend`（内部网络）	`unless-stopped`
`migrate`	`foxcore-app:1.0.0`	一次性：以管理员身份应用迁移，随后收紧运行账号权限	`backend`	退出码 0 即完成

服务	镜像	职责	网络	重启策略
app	foxcore-app:1.0.0	Fastify API + 静态资源；入口 runtime-owner.mjs && node apps/server/dist/index.js	backend + frontend	unless-stopped

网络隔离要点：backend 网络声明 internal: true，数据库**不映射任何主机端口**；只有 app 通过 frontend 网络向主机发布 127.0.0.1:3000。

7.2.2 密钥设计（无需手工配置口令）

Secret 卷	内容	挂载方	说明
root_secret	数据库 root 口令（随机生成）	db（读写）、migrate（只读）	**不挂载给** app
app_secret	应用数据库口令 + 首位管理员初始口令	app	应用只持受限账号口令
db_data	命名卷：数据库文件	db	**持久**，普通 down 不删除

最小权限原则：运行账号仅对必要表拥有 UPDATE/DELETE；**库存流水、佣金流水、审计表不授 UPDATE/DELETE**。

7.2.3 镜像构建要点

Dockerfile 为**两阶段构建**：

1. **build 阶段**：node:24.15.0-bookworm-slim，npm ci → npm run build，产出 apps/server/dist 与 apps/web/dist；
2. **运行阶段**：npm ci --omit=dev（仅生产依赖）→ 从 build 阶段复制产物 → 创建 /run/foxcore-app 并以 USER node 运行 → 声明 HEALTHCHECK 轮询 /health/ready。

7.3 首次启动

7.3.1 启动步骤

解压发布包后，进入含 `compose.yaml` 的 `foxcore-retail` 目录：

```
docker compose up -d --build
docker compose ps
```

等待三个条件全部满足（首次构建需下载镜像，耗时较长）：

服务	期望状态
`db`	`healthy`（健康检查每 5 s 一次，最多重试 30 次）
`migrate`	`exited (0)` —— 退出码必须为 0
`app`	`healthy`（`HEALTHCHECK` 轮询 `/health/ready`）

随后访问 `http://localhost:3000`。

7.3.2 获取管理员初始口令

```
docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password
```

- 用户名：`owner`；
- 口令：随机生成（ 32 字符），**首次登录强制改密**，改密成功后该文件自动删除；
- 改密后旧会话失效，需用新密码重新登录。

7.3.3 停止与重启

```
docker compose down            # 停止并移除容器：不删除数据
docker compose up -d           # 重新启动
```

注意：**严禁** `docker compose down -v`：`-v` 会一并移除 `db_data` 命名卷，导致**全部业务数据丢失**。这不是一种”修复”手段。

7.4 首次验收检查表

用途：首次启动必须逐项执行并签字确认（对应 05 STD 的 AT/TC 用例）。

```
docker compose config --quiet                  # 静态解析
docker compose ps                              # 三服务状态
docker compose logs --tail=100 migrate app     # 迁移与启动日志
curl http://localhost:3000/health/ready        # 就绪探针
```

#	检查项	判定标准	结论
A-1	Compose 静态解析	`config --quiet` 退出码 0	
A-2	`db` 健康	`healthy`	
A-3	`migrate` 退出码	`0`	
A-4	`app` 健康	`healthy`	
A-5	就绪探针	返回 `status: ready` 与迁移版本	
A-6	首页可访问	浏览器打开 `http://localhost:3000` 显示登录页	
A-7	管理员改密	取得临时口令 → 登录 → 改密 → 重新登录成功；旧会话失效	
A-8	主数据链路	建场地 → 活动 → 展位 → 开放活动 → 建商品 → 建员工 → 排班 → 开班	
A-9	库存链路	主仓收货 → 调拨至展位 → 确认交接 → 可售量正确	
A-10	成交链路	建草稿 → 准备收款 → 线下收款 → 确认成交 → 单号唯一	
A-11	幂等重试	同键重试返回相同响应；异体同键返回 409	
A-12	并发抢库存	最后一件同时准备多单：恰 1 成功，其余 409；库存不为负	
A-13	退货链路	部分退货成功；超额退货 409；原单保留	

#	检查项	判定标准	结论
A-14	佣金链路	准备结算 → 登记付款；重复占用被拒	
A-15	报表与导出	仅计已过账销售 − 已过账退货；CSV 限管理员	
A-16	重启持久化	`down` 后 `up -d`，单据仍在	
A-17	不变量核查	`npm run db:check` 16 项差异全为 0	

发布包默认为空业务库，不会自动放入合成演示销售。若仅用于训练，可在**独立测试实例**手动执行 `npm run seed:sample`；这需要本地 Node 安装、登录凭据与正确的 API URL，**不可在生产经营库运行**。

7.5 配置与可迁移性

7.5.1 环境变量矩阵

变量	本地（compose 默认）	说明
`APP_ENV`	`local`	环境标识
`NODE_ENV`	`production`	运行时模式
`HOST`	`0.0.0.0`	容器内监听地址（容器网络内可达即可）
`PORT`	`3000`	监听端口
`PUBLIC_ORIGIN`	`http://localhost:3000`	**必须与浏览器实际同源地址一致**
`COOKIE_SECURE`	`false`	**HTTPS 下必须设为** `true`
`DB_HOST` / `DB_PORT`	`db` / `3306`	数据库地址
`DB_NAME` / `DB_USER`	`foxcore` / `foxcore`	库名与受限账号

变量	本地（compose 默认）	说明
DB_PASSWORD_FILE	/run/foxcore-app/db_password	应用口令（Secret 文件）；亦支持 DB_PASSWORD 环境变量
OWNER_PASSWORD_FILE	/run/foxcore-app/owner_initial_password	管理员初始口令文件
DB_SSL	未设置（本地）	云端设为 true 开启 TLS（见 08）

7.5.2 迁移到 HTTPS / 其他主机

1. 设置 PUBLIC_ORIGIN 为浏览器实际访问的同源地址（如 https://retail.example.com）；
2. 设置 COOKIE_SECURE=true；
3. 以安全方式注入 DB_PASSWORD_FILE 或 DB_PASSWORD——**不要把真实口令写进镜像、仓库或发布包**；
4. 对外访问需另行配置 TLS 终止、备份、访问控制与审计告警，这属于部署方职责；
5. 应用容器只需受限数据库用户；迁移使用独立管理员身份（保持最小权限）。

7.5.3 可迁移性保证

- Dockerfile / Dockerfile.db 为通用标准构建，不绑定特定云平台；
- .env.example 提供全部环境变量入口与注释；
- **云端适配以环境变量门控**（VERCEL、DB_SSL 等），本地 Compose 流程零改动（约束 DC-07 / ADR-09）。

7.6 日志、备份与恢复

7.6.1 日志

```
docker compose logs -f app
docker compose logs -f db
docker compose logs --tail=100 migrate
```

日志脱敏：Cookie、CSRF 令牌与口令字段已遮蔽。排查问题时使用响应中的 requestId 与服务端日志对应。

7.6.2 备份

原则

- 备份前安排**停写窗口**（避免跨事务的不一致快照）；
- 备份文件仅留在自己控制的本机磁盘，**加密并限制访问**；
- **不要**把备份文件放进分发压缩包、网盘或聊天附件。

逻辑导出（Linux/macOS shell）

```
docker compose exec -T db sh -c \
  'exec mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers \
   -u root -p"$(cat /run/foxcore-root/password)" foxcore' > foxcore-backup.sql
```

> **Windows PowerShell 注意**：请使用二进制安全导出方式或在 `sh` 中运行上述脚本，避免 PowerShell 重定向改变编码导致 SQL 文件损坏。

7.6.3 恢复

必须先在独立空卷验证，再制定正式恢复步骤：

步骤	操作	校验
R-1	新建独立空实例（新 Compose 项目名 + 新卷）	`migrate` 退出 0
R-2	导入备份 SQL	无报错
R-3	核对表数量	与 04 数据字典一致（24 张 + `schema_migrations`）
R-4	核对单据数量与金额	与备份前一致
R-5	执行 `db/check-invariants.sql`	16 项差异全为 0
R-6	验证通过后，才在正式环境执行恢复	—

7.7 日常运维检查表

频率	项目	命令/方式
每日收档	不变量核查	`npm run db:check`（差异应为 0）
每日收档	检查失败登录与锁定账号	【操作日志】或 `audit_events` 查询

频率	项目	命令/方式
每周	逻辑备份并异地/离线保存	§6.2
每周	检查磁盘与卷占用	`docker system df -v`
每月	恢复演练（独立空卷）	§6.3
每季度	依赖安全审计	`npm audit`
变更时	迁移前备份、迁移后核查	§8 F-01

7.8 故障处置

编号	现象	可能原因	处置
F-01	`migrate` 失败	迁移文件校验和不一致 / SQL 错误 / 权限不足	查看 `docker compose logs migrate`：若提示校验和不一致，**恢复原迁移文件**或**新增编号迁移**，不得编辑已应用文件；MariaDB 的 DDL 会**隐式提交**，迁移中途失败须备份后修复或从受控备份恢复，不可盲目反复改表
F-02	端口 3000 占用	主机已有服务占用	释放端口后再启动（或修改 compose 端口映射，注意同步 `PUBLIC_ORIGIN`）
F-03	`app` 无法连接数据库	`db` 未 healthy / 卷权限异常	`docker compose ps` 检查 `db` 状态；检查 `db_data` 卷权限与磁盘空间

编号	现象	可能原因	处置
F-04	健康检查反复失败	启动期较长或依赖未就绪	观察 `start-period=30s` 内是否恢复；查看 `docker compose logs app`
F-05	登录后立刻掉线	`PUBLIC_ORIGIN` 与实际地址不一致 / HTTPS 下 `COOKIE_SECURE=false`	校正 `PUBLIC_ORIGIN`；HTTPS 环境设 `COOKIE_SECURE=true`
F-06	不变量非 0	数据异常或程序缺陷	**停止新交易** → 备份当前卷 → 保留现场与 `requestId` → 依据 04 第 4.5 节定位
F-07	忘记管理员密码	—	无法在线找回（口令仅存 Argon2id 散列）；须通过数据库层面由运维重置并强制改密，操作前先备份
F-08	数据被误删	执行了 `down -v` 或手工删除	从最近的受控备份恢复（§6.3）

禁止将临时口令、备份文件或含口令的日志粘贴到工单、截图或分发包中。

附录：命令速查

```
# 启动与状态
docker compose up -d --build
docker compose ps
docker compose logs -f app

# 管理员初始口令
docker compose exec app cat /run/foxcore-app/owner_initial_password

# 就绪探针
curl http://localhost:3000/health/ready
```

```
# 不变量核查（需本地 Node 与数据库可达）
npm run db:check

# 停止（保留数据卷）
docker compose down

# 备份
docker compose exec -T db sh -c \
  'exec mariadb-dump --single-transaction --routines --triggers \
   -u root -p"$(cat /run/foxcore-root/password)" foxcore' > foxcore-backup.sql
```

文档结束。云端部署见 08；验收用例见 05 STD；数据库迁移细节见 04。

8 云端部署（Vercel + TiDB Cloud）

本文档描述如何把 Foxcore Retail 部署到 Vercel，获得一个所有人都能访问的公开链接。**本地 Docker 部署（见 `07-deployment-local.md`）保持不变**：云端方案完全是增量式的，所有代码改动均由环境变量门控（`VERCEL`、`DB_SSL`），不设置这些变量时本地行为与原版一致。

架构对照

层	本地部署	云端部署
前端	Fastify 通过 `@fastify/static` 分发 `apps/web/dist`	Vercel 静态托管直接分发（全球 CDN）
API	同一 Fastify 进程（端口 3000）	Vercel Serverless 函数（`api/index.js` → `apps/server/dist/index.js`）
数据库	Docker 容器内 MariaDB 11.8	TiDB Cloud Starter（MySQL 协议兼容，TLS 连接）
密码/密钥	Docker 私有卷（`/run/foxcore-app`）	Vercel 环境变量
迁移	`runtime-migrate.mjs`（root + GRANT）	`scripts/vercel-setup.mjs`（应用账号，无 GRANT，幂等）

第 0 步 · 前置条件

- GitHub 账号（仓库 `foxcore-retail`，`vercel-deploy` 分支）
- Vercel 账号（免费 Hobby 档即可，用 GitHub 登录）
- TiDB Cloud 账号（免费 Starter 档，无需信用卡）

第 1 步 · 创建 TiDB Cloud 免费数据库

1. 打开 `https://tidbcloud.com`，注册/登录。
2. 创建组织后，选择 **Starter**（免费档：5 GiB 行存储 + 5 GiB 列存储 + 5000 万 RU/月）。
3. 创建集群：区域任选（建议新加坡或东京，离 Vercel 香港节点近），集群名如 `foxcore`。
4. 集群创建完成后，在集群页点击 **Connect**：
   - 选择 **Node.js** 连接示例；
   - 先按提示创建数据库密码（保存好）；

- 记录连接参数：Host（形如 `gateway01.<region>.prod.aws.tidbcloud.com`）、Port（一般 `4000`）、User（形如 `<前缀>.root`）。

5. 在集群的 **SQL 控制台**执行 `CREATE DATABASE IF NOT EXISTS foxcore;`（TiDB 免费档每个集群自带一个 `test` 库，需另建业务库）。

第 2 步 · 在 Vercel 导入项目

1. 打开 `https://vercel.com/new`，找到 `xingchenyd/foxcore-retail` 仓库，**Import**。
2. Framework Preset 选择 **Other**（我们用 vercel.json 显式配置）。
3. 在 **Environment Variables** 中添加以下变量（全部环境：Production + Preview）：

变量名	值	说明
`DB_HOST`	TiDB 的 Host	第 1 步第 4 项
`DB_PORT`	`4000`	TiDB 默认端口
`DB_USER`	TiDB 用户名（含前缀）	如 `xxxxxxxx.root`
`DB_PASSWORD`	TiDB 数据库密码	与 `DB_NAME` 同级的明文密码
`DB_NAME`	`foxcore`	第 1 步第 5 项创建的库
`DB_SSL`	`true`	TiDB 强制 TLS，必填
`APP_ENV`	`production`	跳过本地 `.env` 加载
`NODE_ENV`	`production`	
`ALLOW_PRODUCTION_MIGRATION`	`yes`	允许构建期运行初始化脚本
`OWNER_PASSWORD`	32 字符随机串	首次部署创建 `owner` 用；登录后会被强制修改
`COOKIE_SECURE`	`true`	HTTPS 下必须
`PUBLIC_ORIGIN`	`https://<你的域名>.vercel.app`	**首次部署后回填**，见第 4 步

4. 点击 **Deploy**。构建过程会自动：安装依赖 → 构建前端/后端 → 运行 `scripts/vercel-setup.mjs`（建表 + 初始化 owner）。

第 3 步 · 验证

1. 打开分配的 `https://<域名>.vercel.app`，应看到登录页。
2. 访问 `https://<域名>.vercel.app/health/ready`，应返回 `{"status":"ready","schema":"001_core.sql"}`。

3. 用 `owner` + `OWNER_PASSWORD` 登录，系统会强制修改初始密码；修改后即可正常使用。

第 4 步 · 回填 PUBLIC_ORIGIN 并重新部署

首次部署完成后，把 Vercel 分配的域名（或后续绑定的自定义域名）填入环境变量 `PUBLIC_ORIGIN`（协议、域名、端口需完全一致，不要带尾部斜杠），然后在 Vercel 项目页 **Deployments → Redeploy**。该变量用于登录接口的 Origin 校验，不回填会导致登录被拒（403）。

与本地部署的差异说明

- **权限模型**：本地迁移脚本用 root 给应用账号发 GRANT；TiDB 云端不允许（也不需要），`vercel-setup.mjs` 直接用应用账号建表。
- **静态资源**：云端由 Vercel CDN 分发，Serverless 函数内不再注册 `@fastify/static`（`apps/web/dist` 不在函数包内，`index.ts` 的 `existsSync` 检查会自动跳过）。
- **冷启动**：Serverless 空闲后首个请求有 1–2 秒冷启动延迟，属正常现象。
- **数据持久性**：数据存于 TiDB Cloud，与 Vercel 部署解耦；重新部署不丢数据。

免费额度与限制

- **Vercel Hobby**：免费，仅限非商业用途；函数执行时长本项目配置为 30s（够用）。
- **TiDB Cloud Starter**：5 GiB 存储 + 5000 万 RU/月，教学演示规模远用不完；超量后拒绝新连接（不会产生账单）。

故障处理

现象	原因与处理
构建日志报 `Migration checksum changed`	远端已应用过同版本号但内容不同的迁移：不得修改 `db/migrations` 中已发布的 SQL，应新增版本文件
登录返回 403 `FORBIDDEN`	`PUBLIC_ORIGIN` 与实际访问域名不一致（含协议/端口），回填后 Redeploy
登录返回连接超时	检查 `DB_HOST/DB_PORT/DB_SSL`，TiDB 必须走 4000 端口 + TLS
函数日志报 `Missing DB_HOST`	Vercel 环境变量未保存到当前环境（Production/Preview 勾选）

现象	原因与处理
argon2 模块加载失败	极少见：Vercel 运行时区域与预编译二进制不匹配时，在项目设置中把 Node 版本固定为 24.x 后重试