

创新  
领航

守护低空安全  
赋能智慧决策

# 目录

## CONTENTS

01

公司简介  
COMPANY PROFILE

02

国家政策  
POLICY

03

产品展示  
PRODUCTS

# 01

## 公司简介 COMPANY PROFILE

祥云圣火航空科技有限公司聚焦反制无人机领域，依托前沿技术研发与工程化能力，构建“探测 - 识别 - 反制”一体化技术体系。公司汇聚电磁对抗、智能感知领域专家，深度融合产学研资源，致力于为低空安全管理提供高效解决方案。以“守护空域安全，赋能智慧防控”为使命，持续突破反制技术瓶颈，产品覆盖军民融合、公共安全等多领域，助力客户应对黑飞、违规飞行等安全挑战。

关于我们  
ABOUT  
US

北京祥云圣火航空科技有限公司是一家专注于低空安全领域的高新技术企业，深耕无人机反制、低空目标管控及智能安防技术研发。我们以自主创新为驱动，致力于构建覆盖监测预警、干扰处置、数据协同的全链条解决方案，为公共安全、城市管理、国防应急等领域提供高效可靠的技术支撑。公司依托行业领先的算法优化与硬件集成能力，持续推动低空安全防护体系的智能化升级。

秉持“科技守护安全，创新赋能未来”的理念，祥云圣火始终以客户需求为导向，提供从方案设计到落地实施的全流程服务。我们坚持技术迭代与场景化应用并重，通过定制化产品与专业运维保障，助力合作伙伴应对复杂低空威胁挑战。未来，我们将继续深耕航空科技前沿领域，以开放协作的姿态推动行业生态发展，成为全球低空安全领域的可信赖伙伴。

# 02

## 国家政策 POLICY

《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》明确反制设备 合规应用框架，鼓励技术创新；“新质生产力”战略下，反制无人机作为低空安全核心支撑，纳入 公共安全、空域管理重点建设方向；多地出台政策推动反制系统部署，支持产学研协同攻关，从法规规范到技术扶持，构建“监管 + 防御” 政策体系，为产业发展筑牢制度根基，引导技术升级与场景应用落地。



- 民航局、工信部，2018年1月，发布初版《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例（征求意见稿）》
- 国家民航局，2020年10月21日公布了首批13个民用无人驾驶航空试验基地
- 国家空管委，2020年12月，批准湖南成为全国首个全域低空开放试点省份
- 国务院办公厅，2021年6月，印发《国务院2021年度立法工作计划》将提请全国人大常委会审议无人驾驶航空器飞行管理暂行条例
- 国务院常务会议审议通过，2023年4月，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》

低空空域管理改革是党中央、国务院、中央军委的重大决策部署，是“十四五”规划发展的重要内容。要深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，进一步加深对低空空域改革的理解和认识，准确把握低空空域管理改革与通航产业发展的关系，加强协同管理，促进通航产业良性发展。

## 低空空域政策



# 03

## 产品展示 PRODUCTS

公司反制无人机 产品矩阵覆盖多场景需求：

便携式反制设备：轻量化设计（ $\leq 2\text{kg}$ ），集成宽频干扰模块，支持 1-5km 半径干扰，快速响应“黑飞”突发场景，适配安保、巡检等机动任务；车载 / 固定站系统：融合相控阵探测与定向干扰，实现“发现即压制”，干扰距离达 8km，支持多频段同时对抗，适配机场净空、边境管控等静态防御；

反无人机激光打击设备主要由激光光源系统、光束定向系统、储能系统、热控系统、操控显示系统及厢式平台等组成。系统由外部电力系统提供电源，电池蓄能，热控蓄冷，系统启动后可使用操作杆控制光束定向系统进行引导目标，或者接收外部目标引导信息。光电系统捕获跟踪目标，设备将电能转换为高能激光后经过光束定向系统命中目标。最终系统实现高精度干扰、致盲、摧毁目标。



反无人机激光打击设备  
RHJG010

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 激光功率       | ≥10kW                                              |
| 可见光捕获距离    | 捕获距离范围：0.5km ~ 1.5km                               |
| 红外捕获距离     | 捕获距离范围：0.5km ~ 1.5km                               |
| 毁伤距离       | 毁伤距离范围：0.5km ~ 1.0km                               |
| 单次蓄冷最长出光时间 | 120S                                               |
| 充电时间       | ≤60min（电池充电从 30%~80%）                              |
| 热控蓄冷速度     | 蓄冷速度：≥0.5℃/min（环境温度：15℃~35℃<br>相对湿度（RH）：20%~ 80%；） |
| 转台工作角度     | 方位：N×360°；俯仰：-5°~+70°                              |

- 精确瞄准：采用先进的激光制导技术，能够精确锁定并瞄准无人机的关键部位，实现高精度打击。
- 远程作业：激光束具有长距离传输的特性，能够在较远的距离上有效打击无人机，避免近距离接触可能带来的风险。
- 快速响应：激光束的发射和调节速度快，能够在短时间内对无人机进行多次打击，提高拦截成功率。





## 核心产品

手持式察打一体设备集无人机侦测、反制于一体，具备察打一体的功能特点。设备通过无线电频率扫描特征识别和解码，侦测非法入侵的无人机，能够发现并截获无人机与遥控器之间的控制信号、图传信号。并通过电磁压制技术，实现全方位对无人机遥控链路、图传链路和导航信号的干扰阻断，迫使无人机返航或迫降。支持单机和组网工作。



手持式察打一体设备  
RHJCCD03

|        |                            |
|--------|----------------------------|
| 侦测频率   | 支持300MHz~6000MHz           |
| 重点侦测频率 | 2.4G/5.8G/900MHz/1.4G/1.6G |
| 侦测距离   | 1000m                      |
| 覆盖角度   | 手动360°                     |
| 反制距离   | 2km                        |
| 干扰角度   | 水平方向：0°~60°，俯仰方向：-60°~+60° |
| 最低探测高度 | 0m                         |
| 显示方式   | OLED 液晶显示屏                 |

**全频段侦测：**覆盖无人机控制链路、图传链路、导航信号全频段，适配复杂电磁环境下的反制需求。  
**重点频段精准锁定：**聚焦消费级无人机 最主流通信频点，大幅缩短“侦测 - 反制”响应时间，对商业无人机形成“精准打击链”。  
**千米级侦测距离：**实现 超视距目标预警，提前捕捉远距离入侵无人机，为反制操作预留充足反应时间。



## 核心产品

察打一体设备包含 固定式（三脚架部署）与 便携式（拉杆箱集成）两类，核心构建“侦察 - 干扰 - 打击”三位一体系统侦察模块工作逻辑上，设备先通过“优于 - 95dBm 高灵敏度侦测”定位目标，再根据威胁等级自动切换“干扰软压制”或“打击硬拦截”，形成闭环防御链条。



固定式察打诱一体设备



便携式察打一体设备

|       |                                               |
|-------|-----------------------------------------------|
| 频段支持  | 900MHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz（全频段侦测：70MHz-6GHz） |
| 侦察距离  | 3-5km                                         |
| 侦察灵敏度 | 优于-95dBm（25kHz）                               |
| 侧向精度  | ≤10度（跟随）≤ 3度（悬停）                              |
| 干扰频段  | 900MHz、2.4GHz、5.2GHz、5.8GHz、1.5GHz            |
| 干扰距离  | 2-3km                                         |
| 打击频段  | 2.4GHz、5.8GHz                                 |
| 打击距离  | 2-3km                                         |

**全空域侦察：**360° 无死角监测，破除建筑、山丘遮挡盲区，确保 低空威胁“全域感知”；  
**多目标实时监测：**同步跟踪≥30 架无人机，有效应对 集群黑飞突袭，避免漏判风险；  
**分层反制策略：**干扰（软阻断）与打击（硬毁伤）协同，平衡防控成本与效能。

固定式定向干扰设备RHD DJ01，支持软件控制与联网协同。以30W×7路功率，多频段反制无人机通信、图传、导航链路；2 - 3km干扰距离精准控域，5ms瞬态响应拦截突防，MTBF超1000小时保障稳定，220V市电直供，适配机场、园区等固定点位空域防护。



固定式定向干扰设备  
RHDDJ01

|       |                |
|-------|----------------|
| 操作方式  | 软件控制，可联网工作     |
| 功 率   | 30w * 7路       |
| 打击频段  | 多频段反制：可对各种无人机的 |
| 干扰距离  | 2-3km（视工况）     |
| 生效时间  | 5ms            |
| 整机可靠性 | MTBF不小于1000小时  |
| 供电方式  | AC 220V        |
|       |                |

- 多链压制：**覆盖通信、图传、导航全链路，破除无人机信号传输通道，实现“断联失控”；
- 瞬态响应：**5ms 极速切断信号，针对突防无人机实现“发现即压制”，压缩反应窗口期；
- 定向控域：**2-3km 精准干扰半径，定向压制目标空域，规避周边民生信号干扰，适配敏感区域防护。



## 核心产品

无人机诱骗设备含固定式（HK - DS - A1000）与便携式（青鸾P1000），通过伪造GNSS信号反制。聚焦民用导航频段，<10mW低功率保电磁安全，覆盖GPS/GLONASS核心频点，500 - 1000米干扰距离可调。固定款筑长效屏障，便携款应机动场景，以“软诱骗”实现无人机受控降落/偏离。



固定式无人机防御设备  
HK-DS-A1000



便携式无人机防御设备  
青鸾P1000

| 重点频段    | 民用导航频段                                                                     |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| 功号发射 功率 | < 10mw                                                                     |
| 打击频段    | 支持GPS/GLONASS 1575.42MHz±1.023MHz/<br>1602.0MHz+N*562.5kHz±511kHz(N 取-7—6) |
| 打击距离    | ≥500m 小于1000米，500米以内可                                                      |
| 电源      | 220v交流电                                                                    |
|         |                                                                            |

**导航篡轨：**精准模拟 GPS/GLONASS 信号，篡改无人机导航数据，引导其受控降落或偏离航线；  
**低扰共存：**<10mW 低功率发射，规避周边通信 / 导航设备干扰，适配电磁敏感场景长效运行；  
**距域适配：**500-1000 米干扰距离，500 米内精准调控防护半径，灵活适配不同空域尺度。

固定式定向干扰设备RHDDJ02，支持软件自定义频段与联网协作。以50W×7路功率构建强干扰矩阵，3000m远距精准锁控无人机；5ms瞬态响应实现“探即断链”。可灵活适配新型无人机频段，为机场、园区等固定场景，筑牢智能可控的空域防御屏障。



固定式定向干扰设备  
RHDDJ02

| 操作方式 | 软件控制，可联网工作 |
|------|------------|
| 功率   | 50w * 7路   |
| 打击频段 | 软件自定义频段    |
| 打击距离 | 3000m      |
| 生效时间 | 5ms        |
|      |            |

- 频段自适：软件自定义打击频段，灵活应对无人机频率跳变，破除反制规避手段；
- 集群压制：50W×7 路功率输出，同步干扰多目标，破解集群黑飞突袭威胁；
- 智联协同：支持联网组网，动态调配干扰资源，构建区域化协同防御体系。