第 8 章推導解答

DS08-01 • Tombstone 的必要性

插入後槽 3、4、5 依序為 10、17、24。刪除使槽 4 變 Deleted，不能變 Never-used。查 24 依序檢查 3、4、5 才成功。插入 31 從 3 開始，記住槽 4 可重用，仍掃到槽 6 的 Never-used 才確認後面沒有同鍵，再寫槽 4。若同鍵早已位於更後面的碰撞鏈中，見 Deleted 立即寫入會建立重複鍵。此題 31 原本不存在，仍應遵循能適用一般情況的契約。

DS08-02 • 探測序列的覆蓋

步長 2 從 1 得 `1,3,5,7` 後回 1，周期 4。步長 3 得 `1,4,7,2,5,0,3,6`，周期 8。一般回起點條件是 m 整除 k・s，最小正 k 為 m/gcd(m,s)，故完整覆蓋 iff gcd(m,s)=1。失敗可能是非互質步長，只在部分槽循環，也可能是真正滿表；實作須以至多 m 次探測停止而非無限迴圈。

DS08-03 • 期望公式的條件

不成功界為 `1/(1−α)`，分別 2 與 10。成功界為 `ln(1/(1−α))/α`，分別約 1.3863 與 2.5584。它們依賴理想均勻探測排列及明示成功查詢分布。linear probing 只會連續探測，序列相關且有 primary clustering；tombstone 又增加實際不停查的槽。因此不能當成該實作精確公式，尤其不應將目前 n/m 當成唯一負載指標。

DS08-04 • 擴縮容震盪

設容量 m、元素 n=m/2。插入一元素使 α>1/2，倍增至 2m；此時 α 接近 1/4，再刪一元素便低於 1/2，立即縮回 m。即使採單次重建線性的模型，少數操作也可觸發 Θ(n) 重建，破壞常數攤銷。改成 α>3/4 擴容、α<1/4 縮容，擴容後負載約 3/8，縮容後約 1/2，距下一門檻都有常數比例容量的空間，需要 Ω(n) 次更新才能再觸發相反重建。以這些操作累積額度支付 Θ(n) 成本，另需處理小表最小容量。若碰撞解決採隨機化，完整時間保證仍應稱為期望攤銷。

DS08-05 • 雜湊族、碰撞對與量詞

x−y的至少一座標非零；固定另一係數後，該非零座標的係數有且只有一個解令內積為0，故碰撞機率1/p。對每個無序對設指示變量Ixy，τ=ΣIxy，Eτ=binom(n,2)/p。固定外部查詢x另與n鍵配對，期望碰撞鍵數n/p，再加桶定位常數；兩者不同分母，不可混成同一個公式。

六個無序對在121個係數選擇下各有11次碰撞，總共66次配對碰撞事件，除121得6/11。a=b=0產生6對碰撞，只是121函數中的一個；通用族要求對隨機函數的逐對機率上界，不要求每一個函數都無碰撞。

第 8 章推導解答 （續）

平移g_c(x)=x1+c mod p對同x1、不同x2的兩鍵永遠碰撞，機率1而非1/p；隨機變數只是改桶名，沒有改哪些鍵互撞。期望保證先固定S再選h，不能容許看到h後才挑最壞S。推導只用線性期望，不需所有Ixy彼此獨立。

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study