第 9 章練習題

DS09-01 • Leftist rank 與 meld

採 rank(null)=0。H_1 根 3、左右子 7 與 9；H_2 根 4、左子 8、右子空。執行 meld，逐層列出交換與 rank。再證明 rank=r 至少有 2^r−1 點，並構造高度線性但仍合法的 leftist heap。

DS09-02 • Binomial 進位與插入攤銷

合併含 5 點及 3 點的 binomial heaps，以 degree 清單追蹤進位，說明為何結果只剩一棵樹。對只沿低 degree 進位、進位停止即結束的專用 insert，用根數作勢能證明 O(1) 攤銷。若每次都完整掃根清單，結論是否仍適用？

DS09-03 • Fibonacci cascading cuts 的作用

假設 decrease-key 造成連續切下 c 個節點，其中前 c−1 個祖先原本已標記。以 Φ=t+2m 說明實際 O(c) 成本如何被勢能支付。若永遠只切目標而不做 cascading cuts，degree 的 Fibonacci 下界證明何處失效？

DS09-04 • Pairing heap 的操作與共同勢能分析

對子根8,3,9,5,7完成兩輪delete-min，保留完整子樹。採敗根成為勝根第一子的link、左至右配對及右至左累積。以LCRS二元大小s(v)定義Φ=Σlog₂s(v)：證明相鄰大小a,b與右後綴R的link勢能差，分奇偶子根數推導第一輪望遠鏡和，再證明第二輪及整次delete-min的O(log n)攤銷界，包含k=0,1與支付全部O(k)工作所需的縮放。給出同一勢能下insert、meld、decrease-key的實際與攤銷成本、合法handle/backlink前提及從空堆開始的序列總界。不得把另一分析的常數攤銷insert直接拼入此界。

DS09-05 • 工作負載選型

某算法執行 V 次 delete-min、E 次 decrease-key，不需要 meld。分別寫出 binary heap 與 Fibonacci heap 的抽象總成本，明訂前提。說明為何這些式子不足以直接斷言實機執行時間誰較短。

DS09-06 • 直接刪除、handle生命週期與共同勢能

依正文v0..v32的插入／刪v0及降低v18、v26序列，對非根v29執行不改鍵的erase。列出每次cut、cascade標記變化、兩棵子樹提升、degree表的每次link、最終min與n。證明只讓h29失效；若另一節點也有key29，為何不能任刪一個等鍵節點？分解同一Φ=A(t+2m)下的兩段攤銷成本，並處理已是根、空堆與最後一點。指出只摘下v29卻不cascade的錯誤前提。

第 9 章練習題 （續）

參考資料與署名

Ellis Horowitz, Sartaj Sahni, Dinesh Mehta. Fundamentals of Data Structures in C++, 2nd Edition.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study