

linux 常用命令

- `ll`: 以列表形式展示文件夹和文件。
- `ls`: 以平铺方式展示文件夹和文件。
- `clear`: 清屏。
- `pwd`: 当前位置路径。
- `cd`: 去到一个目录。
- `mkdir`: 创建一个文件夹。
- `touch`: 新建一个文件。
- `rm`: 删除文件及文件夹, 如果是文件夹会报错 (is a directory) 需要带参数 `-rf` (`-r` 表示递归删除, `-f` 表示强制删除)。
- `mv`: 修改文件名, 或移动文件。
 - `mv index.js index1.js` 将 `index.js` 文件名修改为 `index1.js`。
 - `mkdir test && mv index.js test/index.js` 创建 `test` 文件夹并且把 `index.js` 移动到 `test` 文件夹下。
- `cp`: 拷贝。 `cp index.js index1.js` 拷贝 `index.js` 成为 `index1.js`。
- `vim / vi`: 查看一个文件内容, 且可以编辑文件内容。
- `cat`: 查看一个文件内容。
- `head`: 查看一个文件开始部分内容 `head filename`。
- `tail`: 查看一个文件结尾部分内容 `tail filename`。
- `grep`: `grep 'xxx' index.js` 在 `index.js` 文件中查询 `'xxx'` 内容。
- `chmod`: 改变文件或目录的权限。
- `chown`: 改变文件或目录的所有者。
- `sudo`: 以超级用户的身份执行命令。
- `man`: 显示命令的手册页。
- `info`: 显示命令的info页面。
- `shutdown`: 关机或重启系统。
- `reboot / halt`: 重新启动或关闭系统。
- `su / sudo`: 切换用户或以超级用户的身份执行命令。