18.4.跨域.md 2023-09-19

## 跨域

浏览器有同源策略,只有相同协议、域名、端口的地址才能请求,不会被限制。

图片、CSS、JS 不受跨域限制。图片(img标签)的 src 属性值,CSS(link 标签)的 href 属性值,JS(script 标签)的 src 属性值,都可以使用别的域的地址。

有时候做埋点时,比如要把用户访问、用户停留时间、进入下一步访问人数等关键统计数据,可以当作参数包含在图片的 src 属性值中,**只要设置了图片的 src 属性值,客户端就会发送请求给服务端。** 

## 跨域需要服务端的同意和配合。

实现跨域一般有两种方式:

## 1. JSONP

得益于 script 标签可以使用其他域名的地址,所以可以通过将一些动态变量拼接到 src 属性值中发送给服务端,服务端返回一些客户端需要的数据。服务端返回的可以是 html 代码,可以是 js 代码,可以是图片等等。

```
// 使用 JSONP 方式模拟跨域请求
<script>
    window.customFn = () => {
        console.log("abc");
    }
</script>
<script src="http://127.0.0.1:8901/getData.json"></script>
// 返回数据 customFn()
```

## 2. CORS

服务端设置 setHeader, response.setHeader("Access-Control-Allow-Origin", "http://localhost:8011").