

数值

- JavaScript 对 15 位的十进制数都可以精确处理，大于 2 的 53 次方的数值，都无法保持精度。
- JavaScript 提供 Number 对象的 `MAX_VALUE` 和 `MIN_VALUE` 属性，返回可以表示的具体的最大值和最小值。

1. 数值表示法

以下两种情况，JavaScript 会自动将数值转化为科学计数法，其他情况都采用字面形式直接表示。

(1) 小数点后的 0 多于 5 个

```
0.0000003 // 3e-7
0.000003 // 0.000003
```

(2) 小数点前的数字多于 21 位

```
1234567890123456789012 // 1.2345678901234568e+21
123456789012345678901 // 123456789012345680000
```

2. 特殊数值

2.1. NaN

NaN 是 JavaScript 的特殊值，表示“非数字”（Not a Number），主要出现在将字符串解析成数字出错の場合。

```
typeof NaN // 'number'
+'x' // NaN
```

0 除以 0 也会得到 NaN。

```
0 / 0 // NaN
```

一些数学函数的运算结果会出现 NaN。

```
Math.sqrt(-1) // NaN
```

NaN 不等于任何值，包括它本身。

```
NaN === NaN // false
```

NaN 在布尔运算时被当作 false。

```
Boolean(NaN) // false
Boolean(0) // false
Boolean('') // false
Boolean(false) // false
Boolean(undefined) // false
Boolean(null) // false
Boolean({}) // true
Boolean([]) // true
```

NaN 与任何数（包括它自己）的运算，得到的都是 NaN。

```
NaN + 32 // NaN
NaN + NaN // NaN
```

2.2. Infinity

Infinity 加上或乘以 Infinity，返回的还是 Infinity。Infinity 减去或除以 Infinity，得到 NaN。0 乘以 Infinity，返回 NaN；0 除以 Infinity，返回 0。

```
Infinity + Infinity // Infinity
Infinity - Infinity // NaN
Infinity * Infinity // Infinity
Infinity / Infinity // NaN
0 * Infinity // NaN
0 / Infinity // 0
```

Infinity 与 null 计算时，null 会转成 0，等同于与 0 的计算。

```
null * Infinity // NaN
null / Infinity // 0
Infinity / null // Infinity
```

Infinity 与 undefined 计算，返回的都是 NaN。

```
undefined + Infinity // NaN
undefined - Infinity // NaN
undefined * Infinity // NaN
```

```
undefined / Infinity // NaN
Infinity / undefined // NaN
```

3. 与数值相关的全局方法

3.1. `parseInt()`

字符串转为整数的时候，是一个个字符依次转换，如果遇到不能转为数字的字符，就不再进行下去，返回已经转好的部分。

```
parseInt('8a') // 8
parseInt('12*') // 12
parseInt('12.34') // 12
parseInt('15e2') // 15
parseInt('15px') // 15
```

如果字符串的第一个字符不能转化为数字（后面跟着数字的正负号除外），返回 `NaN`。

```
parseInt('abc') // NaN
parseInt('.3') // NaN
parseInt('') // NaN
parseInt('+') // NaN
parseInt('+1') // 1
```

对于那些会自动转为科学计数法的数字，`parseInt()` 会将科学计数法的表示方法视为字符串，因此导致一些奇怪的结果。

```
parseInt(1000000000000000000000.5) // 1
// 等同于
parseInt('1e+21') // 1

parseInt(0.0000008) // 8
// 等同于
parseInt('8e-7') // 8
```

`parseInt()` 会将空字符串转为 `NaN`。

```
parseInt('') // NaN
```

3.2. `parseFloat()`

`parseFloat()` 会将空字符串转为 `NaN`。

```
parseFloat('') // NaN
```

`parseFloat()` 的转换结果不同于 `Number()` 函数。

```
parseFloat(true) // NaN
Number(true) // 1

parseFloat(null) // NaN
Number(null) // 0

parseFloat('') // NaN
Number('') // 0

parseFloat('123.45#') // 123.45
Number('123.45#') // NaN
```

3.3. `isNaN()`

`isNaN()` 只对数值有效，如果传入其他值，会被先转成数值。传入字符串的时候，字符串会被先转成 `NaN`，所以最后返回 `true`。也就是说，`isNaN()` 为 `true` 的值，有可能不是 `NaN`，而是一个字符串。

```
isNaN('Hello') // true
// 相当于
isNaN(Number('Hello')) // true
```

使用 `isNaN()` 之前，最好判断一下数据类型。`NaN` 唯一不等于自身这个特点。

```
function myIsNaN(value) {
  return value !== value;
}
```

3.4. `isFinite()`

`isFinite()` 方法返回一个布尔值，表示某个值是否为正常的数值。

```
isFinite(Infinity) // false
isFinite(-Infinity) // false
isFinite(NaN) // false
isFinite(undefined) // false
isFinite(null) // true
isFinite(-1) // true
```