

数据类型转换

1. 强制转换

使用 `Number()`、`String()`、`Boolean()` 三个函数将各种类型的值转换成数值、字符串、布尔值。

1.1 `Number()`

使用 `Number()` 函数，可以将任意类型的值转换成数值。分两种情况进行讨论，参数是原始类型或参数是复合类型。

1.1.1 原始类型

```
// 数值：转换后还是原来的值
Number(324); // 324

// 字符串：如果可以解析为数值，则转换为相应的数值
Number('324'); // 324

// 字符串：如果不可以被解析为数值，返回 NaN
Number('324abc'); // NaN

// 空字符串转为0
Number(''); // 0

// 布尔值：true 转成 1, false 转成 0
Number(true); // 1
Number(false); // 0

// undefined：转成 NaN
Number(undefined); // NaN

// null：转成0
Number(null); // 0
```

`Number()` 函数将字符串转为数值，要比`parseInt`函数严格很多。基本上，只要有一个字符无法转成数值，整个字符串就会被转为`NaN`。

```
parseInt('42px'); // 42
Number('42px'); // NaN
```

`parseInt()` 逐个解析字符，而 `Number()` 函数整体转换字符串的类型。

`parseInt()` 和 `Number()` 函数都会自动过滤一个字符串前导和后缀的空格。

```
parseInt('\t\v\r12.34\n'); // 12
Number('\t\v\r12.34\n'); // 12.34
```

但是如果中间有空格的话，`Number()` 函数还是返回 `NaN`。

```
Number('12 34'); // NaN
parseInt('12 34'); // 12
```

因为空格无法转换为数值，所以 `Number()` 函数整体无法转换。`parseInt()` 函数可以转换空格前面的字符。

1.1.2 对象

简单的规则是，`Number()` 方法的参数是对象时，将返回 `NaN`，除非是包含单个数值的数组。

```
Number({ a: 1 }); // NaN
Number([1, 2, 3]); // NaN
Number([5]); // 5
```

`Number` 背后的转换规则比较复杂。

第一步，调用对象自身的 `valueOf()` 方法。如果返回原始类型的值，则直接对该值使用 `Number()` 函数，不再进行后续步骤。

第二步，如果 `valueOf()` 方法返回的还是对象，则改为调用对象自身的 `toString()` 方法。如果 `toString()` 方法返回原始类型的值，则对该值使用 `Number()` 函数，不再进行后续步骤。

第三步，如果 `toString` 方法返回的是对象，就报错。

```
let o = { x: 1 };
if (typeof o.valueOf() === 'object') {
  if (typeof o.toString() === 'object') {
    console.log('error', new Error('error'));
  } else {
    console.log('typeof', typeof o.toString());
    console.log('toString', o.toString());
    console.log('Number-toString', Number(o.toString()));
  }
} else {
  console.log('Number-valueOf', Number(o.valueOf()));
}
// typeof string
// toString "[object Object]"
// Number-toString NaN
```

上面代码中，`Number` 函数将 `o` 对象转为数值。背后发生了一连串的操作，首先调用 `o.valueOf()` 方法，结果返回对象本身；于是，继续调用 `o.toString()` 方法，这时返回字符串 `[object Object]`，对这个字符串使用 `Number` 函数，得到 `NaN`。

如果 `toString` 方法返回的不是原始类型的值，结果就会报错。

```
let obj = {
  valueOf: function () {
    console.log('valueOf');
    return {};
  },
  toString: function () {
    console.log('toString');
    return {};
  },
};

Number(obj);
// valueOf
// toString
// TypeError: Cannot convert object to primitive value
```

由以上输出结果可知，先调用了 `obj` 对象的 `valueOf()` 方法，再调用了 `obj` 对象的 `toString()` 方法。

`valueOf()` 和 `toString()` 都是可以自定义的。

```
Number({
  valueOf: function () {
    return 2;
  },
});
// 2

Number({
  toString: function () {
    return 3;
  },
});
// 3

Number({
  valueOf: function () {
    return 2;
  },
  toString: function () {
    return 3;
  },
});
// 2
```

上面代码对三个对象使用 `Number` 函数。第一个对象返回 `valueOf()` 方法的值，第二个对象返回 `toString()` 方法的值，第三个对象表示 `valueOf()` 方法先于 `toString()` 方法执行。

1.2 String()

`String()` 可以将任意类型的值转换成字符串。

1.2.1 原始类型值

- 数值：转为相应的字符串。
- 字符串：转换后还是原来的值。
- 布尔值：`true` 转为字符串"`true`"，`false` 转为字符串"`false`"。
- `undefined`：转为字符串"`undefined`"。
- `null`：转为字符串"`null`"。

```
String(123); // "123"
String(NaN); // "NaN"
String('abc'); // "abc"
String(' abc '); // " abc "
String(true); // "true"
String(false); // "false"
String(undefined); // "undefined"
String(null); // "null"
```

1.2.2 对象

`String()` 方法的参数如果是对象，返回一个类型字符串；如果是数组，返回该数组的字符串形式；如果是函数，返回函数本身。

```
String({ a: 1 }); // "[object Object]"
String([1, 2, 3]); // "1,2,3"
String(function f() {}); // "function f() {}"
```

`String()` 方法背后的转换规则，与 `Number()` 方法基本相同，只是互换了 `valueOf()` 方法和 `toString()` 方法的执行顺序。

先调用对象自身的 `toString()` 方法。如果返回原始类型的值，则对该值使用 `String()` 函数，不再进行以下步骤。

如果 `toString()` 方法返回的是对象，再调用原对象的 `valueOf()` 方法。如果 `valueOf()` 方法返回原始类型的值，则对该值使用 `String()` 函数，不再进行以下步骤。

如果 `valueOf()` 方法返回的是对象，就报错。

如果 `toString()` 方法和 `valueOf()` 方法，返回的都是对象，就会报错。

```
let obj = {
  valueOf: function () {
    console.log('valueOf');
    return {};
  },
  toString: function () {
    console.log('toString');
    return {};
  },
};

String(obj);
// toString
// valueOf
// Cannot convert object to primitive value
```

由以上输出结果可知，先调用了 `obj` 对象的 `toString()` 方法，再调用了 `obj` 对象的 `valueOf()` 方法。

```
String({
  toString: function () {
    return 3;
  },
});
// "3"

String({
  valueOf: function () {
    return 2;
  },
});
// "[object Object]"

String({
  valueOf: function () {
    return 2;
  },
  toString: function () {
    return 3;
  },
});
// "3"
```

上面代码对三个对象使用 `String()` 函数。第一个对象返回 `toString()` 方法的值（数值 3），第二个对象返回的还是 `toString()` 方法的值（`[object Object]`），第三个对象表示 `toString()` 方法先于 `valueOf()` 方法执行。

1.3 Boolean()

`Boolean()` 函数可以将任意类型的值转为布尔值。

它的转换规则相对简单：除了以下六个值的转换结果为 `false`，其他的值全部为 `true`。

- `undefined`
- `null`
- `0` (包含-0 和+0)
- `NaN`
- `''` (空字符串)
- `false`

```
Boolean(undefined); // false
Boolean(null); // false
Boolean(0); // false
Boolean(NaN); // false
Boolean(''); // false
Boolean(false); // false
```

所有对象（包括空对象）的转换结果都是 `true`，甚至连 `false` 对应的布尔对象 `new Boolean(false)` 也是 `true`。

```
Boolean({}); // true
Boolean([]); // true
Boolean(new Boolean(false)); // true
Boolean(function f() {}); // true
```

所有对象的布尔值都是 `true`，这是因为 JavaScript 语言设计的时候，出于性能的考虑，如果对象需要计算才能得到布尔值，对于 `obj1 && obj2` 这样的场景，可能会需要较多的计算。为了保证性能，就统一规定，对象的布尔值为 `true`。

2. 自动转换

自动转换是以强制转换为基础的。

有三种情况，JavaScript 会自动转换数据类型。

第一种，不同类型的数据相互运算。

```
123 + 'abc'; // "123abc"
```

第二种，对非布尔值类型的数据求布尔值。

```
const a = 0;
console.log(a ? 'hello' : 'world'); // "world"
```

第三种，对非数值类型使用一元运算符。

```
+ '1'; // 1
+ '[1]'; // NaN
```

自动转换规则是这样的：预期什么类型的值，就调用该类型的转换函数。比如，某个位置预期是字符串，就调用 `String()` 函数进行转换。如果该位置既可以是字符串，又可以是数值，就默认转换为数值。

由于自动转换具有不确定性，而且不易除错，建议在预期为布尔值、数值、字符串的地方，全部使用 `Boolean()`、`Number()` 和 `String()` 函数进行显式转换。

2.1 自动转换为布尔值

JavaScript 预期为布尔值的地方，就会将其转换为布尔值。系统内部会自动调用 `Boolean` 函数。

比如在使用 `if` 语句，三元运算符 `?:`，取反运算 `!` 时，将以下五个值转换为 `false`，其余转换为 `true`。

- `0` (+0 或 -0)
- `''` (空字符串)
- `NaN`
- `null`
- `undefined`

2.2 自动转换为字符串

JavaScript 遇到预期为字符串的地方，就会将非字符串的值自动转为字符串。具体规则是，先将复合类型的值转为原始类型的值，再将原始类型的值转为字符串。

字符串的自动转换，主要发生在字符串的加法运算时。当一个值为字符串，另一个值为非字符串，则后者转为字符串。

```
'5' + 1; // '51'
'5' + true; // "5true"
'5' + false; // "5false"
'5' + {}; // "5[object Object]"
'5' + []; // "5"
'5' + function () {}; // "5function (){}"
'5' + undefined; // "5undefined"
'5' + null; // "5null"
```

2.3 自动转换为数值

JavaScript 遇到预期为数值的的地方，就会将参数值自动转换为数值。系统内部会自动调用 `Number()` 函数。

除了加法运算符 (+) 有可能把运算符转为字符串，其他运算符，例如 `-`、`*`、`/`，都会把运算符自动转成数值。

```
'5' - '2'; // 3
'5' * '2'; // 10
true - 1; // 0
```

```
false - 1; // -1
'1' - 1; // 0
'5' * []; // 0
false / '5'; // 0
'abc' - 1; // NaN
null + 1; // 1
undefined + 1; // NaN
```

一元运算符也会把运算符转换为数值。

```
+'0'; // 0
+'a'; // NaN
-' '; // -0
-'\n'; // -0
-'\t'; // -0
```

空字符串，空格，制表符、换行符进行一元运算符转换，都会得到数值类型，值为 0。换行符 `\n` 制表符 `\t` 都是空白字符。

```
'\n' === '\u000A'; // true
'\t' === '\u0009'; // true
'\0' === '\u0000'; // true
```