

# 泛型

有些时候，函数返回值的类型与参数类型是相关的。

```
function getFirst(arr) {  
    return arr[0];  
}
```

上例中，函数 `getFirst()` 总是返回参数数组的第一个成员。参数数组成员是什么类型，返回值就是什么类型。

为了解决这个问题，TypeScript 就引入了“泛型”（generics）。泛型的特点就是带有“类型参数”（type parameter）。

```
function getFirst<T>(arr:T[]):T {  
    return arr[0];  
}
```

上例中，函数 `getFirst()` 的函数名后面尖括号的部分，就是类型参数，参数要放在一对尖括号（<>）里面。本例只有一个类型参数 `T`，可以将其理解为类型声明需要的变量，需要在调用时传入具体的参数类型。

上例的函数 `getFirst()` 的参数类型是 `T[]`，返回值类型是 `T`，就清楚地表示了两者之间的关系。比如，输入的参数类型是 `number[]`，那么 `T` 的值就是 `number`，因此返回值类型也是 `number`。

函数调用时，需要提供类型参数。

```
getFirst<number>([1, 2, 3])
```

上例中，调用函数 `getFirst()` 时，需要在函数名后面使用尖括号，给出类型参数 `T` 的值，本例是 `<number>`。

不过为了方便，函数调用时，往往省略不写类型参数的值，让 TypeScript 自己推断。

```
getFirst([1, 2, 3])
```

上例中，TypeScript 会从实际参数 `[1, 2, 3]`，推断出类型参数 `T` 的值为 `number`。

有些复杂的使用场景，TypeScript 可能推断不出类型参数的值，这时就必须显式给出了。

```
function comb<T>(arr1:T[], arr2:T[]):T[] {  
    return arr1.concat(arr2);  
}
```

```
}
```

上例中，两个参数 `arr1`、`arr2` 和返回值都是同一个类型。如果不给出类型参数的值，下面的调用会报错。

```
comb([1, 2], ['a', 'b']) // Type 'string' is not assignable to type 'number'.
```

上面示例会报错，TypeScript 认为两个参数不是同一个类型。但是，如果类型参数是一个联合类型，就不会报错。

```
comb<number|string>([1, 2], ['a', 'b']) // 正确
```

上例中，类型参数是一个联合类型，使得两个参数都符合类型参数，就不报错了。这种情况下，类型参数是不能省略不写的。

类型参数的名字，可以随便取，但是必须为合法的标识符。习惯上，类型参数的第一个字符往往采用大写字母。一般会使用 `T`（type 的第一个字母）作为类型参数的名字。如果有多个类型参数，则使用 `T` 后面的 `U`、`V` 等字母命名，各个参数之间使用逗号（`,`）分隔。

```
function map<T, U>(arr:T[], f:(arg:T) => U):U[] {  
    return arr.map(f);  
}  
  
// 用法实例  
map<string, number>(['1', '2', '3'], (n) => parseInt(n)); // 返回 [1, 2, 3]
```

上例将数组的实例方法 `map()` 改写成全局函数，它有两个类型参数 `T` 和 `U`。含义是，原始数组的类型为 `T[]`，对该数组的每个成员执行一个处理函数 `f`，将类型 `T` 转成类型 `U`，那么就会得到一个类型为 `U[]` 的数组。

泛型可以理解成一段类型逻辑，需要类型参数来表达。有了类型参数以后，可以在输入类型与输出类型之间，建立一一对应关系。

## 1. 泛型的写法

泛型主要用在四个场合：函数、接口、类和别名。

### 1.1. 函数的泛型写法

`function` 关键字定义的泛型函数，类型参数放在尖括号中，写在函数名后面。

```
function id<T>(arg:T):T {  
    return arg;  
}
```

那么对于变量形式定义的函数，泛型有下面两种写法。

```
// 写法一
let myId:<T>(arg:T) => T = id;

// 写法二
let myId:{ <T>(arg:T): T } = id;
```

## 1.2. 接口的泛型写法

`interface` 也可以采用泛型的写法。

```
interface Box<Type> {
  contents: Type;
}
let box:Box<string>;
```

上面示例中，使用泛型接口时，需要给出类型参数的值（本例是string）。

```
interface Comparator<T> {
  compareTo(value:T): number;
}
class Rectangle implements Comparator<Rectangle> {
  compareTo(value:Rectangle): number {
    // ...
  }
}
```

上例中，先定义了一个泛型接口，然后将这个接口用于一个类。

泛型接口还有第二种写法。

```
interface Fn {
  <Type>(arg:Type): Type;
}
function id<Type>(arg:Type): Type {
  return arg;
}
let myId:Fn = id;
```

上例中，`Fn` 的类型参数 `Type` 的具体类型，需要函数 `id` 在使用时提供。所以，最后一行的赋值语句不需要给出 `Type` 的具体类型。

此外，第二种写法还有一个差异之处。那就是它的类型参数定义在某个方法之中，其他属性和方法不能使用该类型参数。前面的第一种写法，类型参数定义在整个接口，接口内部的所有属性和方法都可以使用该类型参

数。

### 1.3. 类的泛型写法

泛型类的类型参数写在类名后面。

```
class Pair<K, V> {  
  key: K;  
  value: V;  
}
```

继承泛型类：

```
class A<T> {  
  value: T;  
}  
class B extends A<any> {  
}
```

上例中，类 **A** 有一个类型参数 **T**，使用时必须给出 **T** 的类型，所以类 **B** 继承时要写成 **A<any>**。

泛型也可以用在类表达式。

```
const Container = class<T> {  
  constructor(private readonly data:T) {}  
};  
const a = new Container<boolean>(true);  
const b = new Container<number>(0);
```

上例中，新建实例时，需要同时给出类型参数 **T** 和类参数 **data** 的值。

```
class C<NumType> {  
  value!: NumType;  
  add!: (x: NumType, y: NumType) => NumType;  
}  
let foo = new C<number>();  
foo.value = 0;  
foo.add = function (x, y) {  
  return x + y;  
};
```

上例中，先新建类 **C** 的实例 **foo**，然后再定义实例的 **value** 属性和 **add()** 方法。类的定义中，属性和方法后面的感叹号是非空断言，告诉 TypeScript 它们都是非空的，后面会赋值。

JavaScript 的类本质上是一个构造函数，因此也可以把泛型类写成构造函数。

```

type MyClass<T> = new (...args: any[]) => T;
// 或者
interface MyClass<T> {
  new(...args: any[]): T;
}
// 用法实例
function createInstance<T>(AnyClass: MyClass<T>, ...args: any[]):T {
  return new AnyClass(...args);
}

```

上面示例中，函数createInstance()的第一个参数AnyClass是构造函数（也可以是一个类），它的类型是MyClass，这里的T是createInstance()的类型参数，在该函数调用时再指定具体类型。

注意，泛型类描述的是类的实例，不包括静态属性和静态方法，因为这两者定义在类的本身。因此，它们不能引用类型参数。

```

class C<T> {
  static data: T; // 报错
  constructor(public value:T) {}
}

```

上例中，静态属性 data 引用了类型参数 T，这是不可以的，因为类型参数只能用于实例属性和实例方法，所以报错了。

#### 1.4. 类型别名的泛型写法

type 命令定义的类型别名，也可以使用泛型。

```

type Nullable<T> = T | undefined | null;

```

上例中，Nullable<T> 是一个泛型，只要传入一个类型，就可以得到这个类型与 undefined 和 null 的一个联合类型。

```

type Container<T> = { value: T };
const a: Container<number> = { value: 0 };
const b: Container<string> = { value: 'b' };

```

定义树形结构：

```

type Tree<T> = { value: T; left: Tree<T> | null; right: Tree<T> | null; };

```

上例中，类型别名 Tree 内部递归引用了 Tree 自身。

## 2. 类型参数的默认值

类型参数可以设置默认值。使用时，如果没有给出类型参数的值，就会使用默认值。

```
function getFirst<T = string>( arr:T[]):T {  
    return arr[0];  
}
```

上例中，`T = string` 表示类型参数的默认值是 `string`。调用 `getFirst()` 时，如果不给出 `T` 的值，TypeScript 就认为 `T` 等于 `string`。

但是，因为 TypeScript 会从实际参数推断出 `T` 的值，从而覆盖掉默认值，所以下面的代码不会报错。

```
getFirst([1, 2, 3]); // 正确，根据实际参数覆盖掉默认值，即便实际参数和默认值类型不同
```

上例中，实际参数是 `[1, 2, 3]`，TypeScript 推断 `T` 等于 `number`，从而覆盖掉默认值 `string`。

类型参数的默认值，往往用在类中。

```
class Generic<T = string> {  
    list:T[] = []  
    add(t:T) {  
        this.list.push(t)  
    }  
}
```

上例中，类 `Generic` 有一个类型参数 `T`，默认值为 `string`。这意味着，属性 `list` 默认是一个字符串数组，方法 `add()` 的默认参数是一个字符串。

```
const g = new Generic();  
g.add(4) // Argument of type 'number' is not assignable to parameter of type  
         'string'.  
g.add('hello') // 正确
```

上例中，新建 `Generic` 的实例 `g` 时，没有给出类型参数 `T` 的值，所以 `T` 就等于 `string`。因此，向 `add()` 方法传入一个数值会报错，传入字符串就不会。

```
const g = new Generic<number>();  
g.add(4) // 正确  
g.add('hello') // Argument of type 'string' is not assignable to parameter of type  
                'number'.
```

上例中，新建实例 `g` 时，给出了类型参数 `T` 的值是 `number`，因此 `add()` 方法传入数值不会报错，传入字符串会报错。

**一旦类型参数有默认值，就表示它是可选参数。如果有多个类型参数，可选参数必须在必选参数之后。**

```
<T = boolean, U> // 错误  
<T, U = boolean> // 正确
```

上例中，依次有两个类型参数 `T` 和 `U`。如果 `T` 是可选参数，`U` 不是，就会报错。